

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**Өзгерістер мен толықтырулар
22 - шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

СН РК 8.02-04-2002

**Изменения и дополнения
Выпуск 22**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару
комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики
Республики Казахстан**

Астана 2015

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
22 – ШЫҒАРЫЛЫМ**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

СН РК 8.02-04-2002

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСК 22**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Астана 2015

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

«ҚазҚСҒЗИ» АҚ

2 ҰСЫНҒАН

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы

3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ

ҚР ҰЭМ Құрылыс, ТКШ істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 30.07.2015 ж. № 276-НҚ бұйрығымен 2015 жылдың 30.07 бастап

ҚОЛДАНЫСҚА

ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ

АО «КазНИИСА»

2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ

Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 30.07.2015 года № 276-НҚ

В ДЕЙСТВИЕ

с 30.07.2015 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Изменения	1
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции	1
Книга 1 Строительные материалы	6
1-1 Материалы для общестроительных работ.....	6
1-3 Материалы для теплоизоляционных работ.....	7
1-5 Материалы для железных дорог	12
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ	14
10-3 Насосы перекачки.....	14
10-4 Насосы сетевые фекальные	15
12-4 Приборы нагревательные.....	16
13-1 Вентиляторы	31
Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан	36
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции.....	36
30-1 Бетоны.....	36
30-2 Растворы	37
30-3 Бетонные изделия	45
30-11 Изделия из природного камня.....	46
30-19 Конструкции и детали специального назначения	47
30-12 Материалы зеленого строительства.....	60
СН РК 8.02-04С-2004 Сборник сметных цен на местные строительные материалы для зон сельского строительства	135
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции.....	135
30-1 Бетоны.....	135
30-2 Растворы	138
30-3 Бетонные изделия	141
30-15 Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений	142
30-18 Конструкции и детали инженерных сооружений.....	142
Дополнения.....	152
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции	152
Книга 1 Строительные материалы	152
1-1 Материалы для общестроительных работ.....	152
1-3 Материалы для теплоизоляционных работ.....	154
1-4 Материалы для сооружений связи	433
1-5 Материалы для железных дорог	434

1-7 Материалы для сигнализации, централизации.....	440
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ.....	442
8-4 Трубы пластмассовые и соединительные части к ним.....	442
8-10 Детали крепления, соединительные и фасонные части.....	482
9-2 Задвижки общего назначения	523
9-3 Клапаны.....	540
9-4 Краны.....	552
9-5 Прочие	601
10-3 Насосы перекачки.....	604
10-4 Насосы сетевые фекальные	616
10-7 Центробежные насосы	624
11-3 Противопожарное оборудование	627
12-4 Приборы нагревательные	627
12-6 Изделия для систем центрального отопления	665
13-1 Вентиляторы	674
13-12 Прочие изделия.....	775
Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных работ.....	793
16-10 Муфты кабельные	793
17-2 Светильники с люминисцентными лампами.....	803
18-1 Материалы электроустановочные	809
18-3 Электроконструкции.....	911
18-4 Изделия специального назначения	929
СН РК 8.02-06ОБ-2002 Сборник цен инженерного и технологического оборудования ...	956
75-1 Оборудование тепломеханическое	956
75-2 Оборудование для систем кондиционирования и очистки воздуха.....	981
75-6 Устройства комплектные низковольтные управления, ввода и распределения энергии.....	990
75-9 Электрические машины.....	991
Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан	1000
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции	1000
30-2 Растворы.....	1000
30-19 Конструкции и детали специального назначения	1012
30-12 Материалы зеленого строительства	1025

ИЗМЕНЕНИЯ

СН РК 8.02-04-2002

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

1 Книги 1, 2, 3, 5 Общая часть, 2 пункт, 2 абзац читать в следующей редакции: «Транспортные затраты учтены на расстояние 30 км, за исключением строительных стальных конструкций, в сметной стоимости которых транспортные затраты учтены на расстояние 10 км».

2 Книга 4 Общая часть, 2 пункт, 2 абзац читать в следующей редакции: «Транспортные затраты для материалов, сметная стоимость которых была изменена или включена в сметно-нормативную базу в Выпусках 13-22 изменений и дополнений к СН РК 8.02-04-2002 «Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции», учтены на расстояние 20 км».

3 Транспортные затраты по местным материалам для зон сельского строительства, сметная стоимость которых была изменена в Выпуске 22 изменений и дополнений к СН РК 8.02-04-2002 «Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции», учтены на расстояние 20 км».

4 Исключить позиции 1-3-123, с 30-2-75 по 30-2-82.

5 Исключить позицию 1-3-566 (аналогичная позиция присутствует в базе под кодом 1-3-562).

6 Внести изменения в наименования материалов в **Разделе 3 Книги 1:**

Код	Наименование
1-3-348	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77
1-3-349	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77
1-3-350	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77
1-3-351	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77
1-3-352	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77

Продолжение таблицы

[illegible]

Продолжение таблицы

[illegible]

Продолжение таблицы

[illegible]

Продолжение таблицы

Код	Наименование
1-3-456	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77
1-3-457	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77
1-3-458	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77
1-3-459	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77
1-3-460	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77
1-3-461	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77
1-3-462	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77
1-3-563	Самоклящееся рулонное защитное покрытие из алюминиевой фольги ГОСТ 16381-77
1-3-564	Самоклящееся рулонное защитное покрытие премиум-класса из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата ГОСТ 16381-77
1-3-565	Самоклящееся рулонное защитное покрытие из стеклоткани черного цвета ГОСТ 16381-77
1-3-567	Самоклящееся рулонное защитное полимерное покрытие черного или серого цвета ГОСТ 16381-77
1-3-548	Самоклящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата шириной 25 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77
1-3-549	Самоклящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата шириной 25 мм, длиной 35 м ГОСТ 16381-77
1-3-550	Самоклящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата шириной 25 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77
1-3-551	Самоклящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата шириной 25 мм, длиной 75 м ГОСТ 16381-77

Окончание таблицы

Код	Наименование
1-3-552	Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата шириной 25 мм, длиной 100 м ГОСТ 16381-77
1-3-557	Самоклеящаяся лента из пластифицированного ПВХ с акриловым клеевым слоем длиной 25 м, шириной 38 мм ГОСТ 16381-77
1-3-558	Самоклеящаяся лента из пластифицированного ПВХ с акриловым клеевым слоем длиной 25 м, шириной 50 мм ГОСТ 16381-77
1-3-568	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414
1-3-569	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 420
1-3-570	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425

7 В Книги 1 и 3 внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 1 Строительные материалы				
1-1	Материалы для общестроительных работ			
1-1-6688	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1	423
1-1-6689	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	1	409
1-1-6690	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты ГОСТ 31384-2008	кг	1	305
1-1-6691	Смесь сухая тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей ГОСТ 31384-2008	кг	1	76
1-1-6692	Смесь сухая безусадочная на цементной основе для заполнения пустот конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1	112

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3	Материалы для теплоизоляционных работ			
1-3-120	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	31
1-3-121	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	39
1-3-122	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	47
1-3-124	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	42
1-3-125	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	56

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-126	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	64
1-3-127	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	73
1-3-128	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	82
1-3-129	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	104
1-3-130	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	134

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-131	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	159
1-3-132	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	63
1-3-133	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	74
1-3-134	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	87
1-3-135	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	97

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-136	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	118
1-3-137	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	144
1-3-138	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	174
1-3-139	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	212
1-3-140	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	308

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-141	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	126
1-3-142	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	146
1-3-143	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	177
1-3-144	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	208
1-3-145	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	231

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-146	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	270
1-3-147	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	350
1-3-148	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	402
1-3-149	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	583
1-5	Материалы для железных дорог			
1-5-2	Болты клеммные М22 мм × 75 мм с гайками М22 мм × 22 мм для рельсовых креплений ГОСТ 16016-79, ГОСТ 16018-79	т	1120	123 692
1-5-6	Клеммы ПК ГОСТ 22343-90	т	1120	94 675
1-5-8	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм × 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014	т	1120	96 176
1-5-12	Подкладка Д43 костыльного крепления к железнодорожным рельсам Р43 ГОСТ 7056-75	т	1120	96 114

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-13	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 12135-75	т	1120	102 433
1-5-14	Подкладки раздельного скрепления КБ65 ГОСТ 16277-93	т	1120	99 311
1-5-24	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	55	1 815
1-5-30	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	т	1120	150 129
1-5-31	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 24 мм ГОСТ 19115-91	т	1120	150 129
1-5-32	Шайбы пружинные двухвитковые диаметром 25 мм, сечением 10 мм × 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-76	т	1120	176 379
1-5-33	Шурупы путевые 24 мм × 170 мм ГОСТ 809-71	т	1120	110 212
1-5-36	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	шт.	61	1 810
1-5-44	Прокладки резиновые для железобетонных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	620	75 249
1-5-51	Болты закладные с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 мм × 175 мм ГОСТ 16017-79, ГОСТ 16018-79	т	1120	111 197
1-5-52	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	1120	112 654
1-5-55	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	40	17 815
1-5-56	Костыли сечением 12 мм × 12 мм ГОСТ 5812-2014	т	1120	88 386
1-5-84	Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/11, проект 2768	комплект	15300	2 353 174
1-5-89	Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/9, проект 2769	комплект	15500	2 353 211
1-5-103	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 8194-75	т	1000	100 532
1-5-111	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	630	75 251

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-112	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р50	1000 шт.	580	75 242
1-5-113	Прокладки резиновые для железобетонных шпал под подошву рельсов Р50	1000 шт.	530	75 233
1-5-117	Шайба-скоба плоская для изолирующей втулки ЦП-138	т	1120	178 284
1-5-225	Рельсовые скрепления, тип КПП-5	комплект	10	1 497
1-5-226	Рельсовые скрепления, тип ЖБР-ШД	комплект	11	1 604
1-5-227	Рельсовые скрепления, тип ЖБР-65	комплект	9	1 675
1-5-228	Рельсовые скрепления, тип VOSSLOH W 14	комплект	5,94	1 693
1-5-307	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	1120	150 129
1-5-332	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	1120	104 129
1-5-352	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	т	1120	89 974
1-5-354	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	85	2 081
1-5-355	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	шт.	80	1 981
1-5-371	Накладка металлокомпозитная типа АпАТЭК для изолирующих стыков железнодорожных рельсов	комплект	65,3	16 773
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ				
10-3	Насосы перекачки			
10-3-1	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 А, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	58	36 656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-2	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 А, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	77,5	49 247
10-3-3	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 А, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	111	56 753
10-3-4	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 А, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	121,8	63 052
10-4	Насосы сетевые фекальные			
10-4-1	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	15	9 942
10-4-2	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	16	11 395
10-4-3	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	25	12 740
10-4-4	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 25-20, подача 25 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	52	20 544
10-4-5	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 40-25, подача 40 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	59	32 547
10-4-6	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 53-10, подача 53 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	63	32 626

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-7	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 100-25, подача 100 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	100	58 954
10-4-9	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 50-10, подача 50 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	50	37 509
10-4-10	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-2, подача 50 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	250	62 259
10-4-11	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-4, подача 25 м ³ /ч, напор 13 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	шт.	150	36 447
10-4-12	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-2, подача 100 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин	шт.	420	96 834
10-4-13	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-4, подача 50 м ³ /ч, напор 13 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	200	41 548
10-4-14	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-4, подача 50 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	235	51 108
12-4	Приборы нагревательные			
12-4-194	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	5,3	2 617
12-4-195	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	6,6	2 888
12-4-196	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	7,9	3 152

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-197	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,2	3 428
12-4-198	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,5	3 691
12-4-199	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	11,8	3 956
12-4-200	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,1	4 281
12-4-201	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	14,4	4 607
12-4-202	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,7	4 932
12-4-203	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	17	5 258
12-4-204	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18,3	5 583
12-4-205	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	19,6	5 909
12-4-206	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	20,9	6 235
12-4-207	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	22,2	6 548

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-208	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 1900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	23,5	6 873
12-4-209	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	24,8	7 199
12-4-210	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	25,4	7 457
12-4-211	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,1	7 728
12-4-212	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,8	7 993
12-4-213	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	27,4	8 270
12-4-214	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28	8 529
12-4-215	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28,7	8 793
12-4-216	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29	9 052
12-4-217	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,3	9 329
12-4-218	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,6	9 587

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-219	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 3000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30	9 852
12-4-309	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,7	2 729
12-4-310	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,9	3 037
12-4-311	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12,9	3 325
12-4-312	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	14,9	3 632
12-4-313	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	16,7	3 921
12-4-314	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18,7	4 191
12-4-315	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	20,7	4 560
12-4-316	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	22,7	4 892
12-4-317	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	24,9	5 249
12-4-318	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,9	5 623

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-319	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1500 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28,9	5 974
12-4-320	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,8	6 368
12-4-321	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1700 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	32,7	6 712
12-4-322	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	34,9	7 051
12-4-323	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 1900 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	36,9	7 394
12-4-324	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	38,7	7 732
12-4-325	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2100 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	39,7	8 003
12-4-326	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2200 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	40,7	8 261
12-4-327	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2300 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	41,8	7 345
12-4-328	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	42,8	8 783
12-4-329	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2500 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	43,8	9 042

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-330	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	44,8	9 307
12-4-331	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2700 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	46,2	9 565
12-4-332	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	47,5	9 836
12-4-333	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 2900 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	48,8	10 095
12-4-334	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 3000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	50,1	10 353
12-4-424	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13	3 033
12-4-425	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,8	3 389
12-4-426	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18,6	3 746
12-4-427	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	21,4	4 096
12-4-428	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	24,2	4 453
12-4-429	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	27	4 797

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-430	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,8	5 228
12-4-431	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	32,6	5 653
12-4-432	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	35,4	6 091
12-4-433	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	38,2	6 509
12-4-434	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	41	6 946
12-4-435	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	43,8	7 364
12-4-436	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	46,6	7 802
12-4-437	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	49,4	8 220
12-4-438	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	52,2	8 657
12-4-439	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	55	9 076
12-4-440	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	57,8	9 470

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-441	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	60,6	9 860
12-4-442	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	63,4	10 255
12-4-443	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	66,2	10 643
12-4-444	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2100 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	56,4	11 030
12-4-445	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2300 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	59,2	11 425
12-4-446	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	62	11 814
12-4-447	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	64,8	12 203
12-4-448	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 2900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	68,6	12 598
12-4-449	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 3000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	70,9	12 975
12-4-494	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,84	3 199
12-4-495	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12,3	3 193

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-496	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	14,76	3 537
12-4-497	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	17,7	3 931
12-4-498	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	20,7	4 313
12-4-499	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	23,7	4 694
12-4-500	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,7	5 119
12-4-501	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,8	5 562
12-4-502	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	32,5	6 068
12-4-503	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	35,8	6 517
12-4-504	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	38,9	6 979
12-4-505	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1500 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	41,6	7 397
12-4-506	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	44,6	7 916

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-507	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	47,6	8 378
12-4-508	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	50,65	8 798
12-4-509	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 1900 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	53,6	9 233
12-4-510	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	56,3	9 695
12-4-511	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2100 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	57,9	10 058
12-4-512	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	59,5	10 403
12-4-513	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2300 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	61	10 873
12-4-514	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	62,6	11 235
12-4-515	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2500 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	64,2	11 612
12-4-516	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	65,8	11 944
12-4-517	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	67,4	12 333

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-518	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	69	12 784
12-4-519	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 2900 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	71,4	13 141
12-4-520	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 500 мм, длина 3000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	73,8	13 536
12-4-566	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9	2 768
12-4-567	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,7	2 976
12-4-568	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12,5	3 198
12-4-569	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	14,3	3 433
12-4-570	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	16,1	3 653
12-4-571	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	17,9	3 906
12-4-572	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	19,7	4 128
12-4-573	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	21,5	4 381

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-574	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	23,7	4 614
12-4-575	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	25,1	4 855
12-4-576	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	27,1	5 120
12-4-577	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28,6	5 373
12-4-578	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,6	5 626
12-4-579	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	32,2	5 872
12-4-580	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 1900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33,5	6 131
12-4-581	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	35,8	6 365
12-4-582	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	37,1	6 636
12-4-583	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	38,5	6 920
12-4-584	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	39,8	7 166

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-585	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	41,2	7 401
12-4-586	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	43,8	7 641
12-4-587	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	46,5	7 882
12-4-588	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	48,3	8 116
12-4-589	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	50,1	8 362
12-4-590	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 2900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	51,9	8 602
12-4-591	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 3000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	53,7	8 838
12-4-614	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12	2 892
12-4-615	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,7	3 298
12-4-616	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	19,4	3 705
12-4-617	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	23,1	4 118

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-618	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,8	4 530
12-4-619	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,5	4 924
12-4-620	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	34,2	5 268
12-4-621	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	37,9	5 817
12-4-622	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	41,6	6 248
12-4-623	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	45,3	6 758
12-4-624	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	49	7 277
12-4-625	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	52,7	7 758
12-4-626	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	56,4	8 326
12-4-627	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	60,1	8 794
12-4-628	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	63,8	9 249

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-629	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	67,5	9 723
12-4-630	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	71,2	10 185
12-4-631	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	73	10 573
12-4-632	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	74,9	10 961
12-4-633	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	76,8	11 331
12-4-634	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	78,6	11 720
12-4-635	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	80,4	12 108
12-4-636	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	82,3	12 496
12-4-637	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	84,2	12 884
12-4-638	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	86	13 266
12-4-639	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 2900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	87,8	13 654

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-640	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 3000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	89,7	14 043
12-4-641	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	14,4	4 004
12-4-642	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18,8	4 416
12-4-643	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	23,2	4 828
12-4-644	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	27,6	5 240
12-4-645	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	32	5 671
12-4-646	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	36,4	6 064
12-4-647	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	40,8	6 289
12-4-648	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	45,2	7 057
13-1	Вентиляторы			
13-1-19	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	25	37 688

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-25	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	74	49 703
13-1-26	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	47	35 770
13-1-28	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	186	115 534
13-1-29	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	163 262
13-1-31	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	262	179 133
13-1-32	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	188 571
13-1-51	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	186	165 159

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-52	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	262	229 193
13-1-53	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	232 041
13-1-54	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	366	323 151
13-1-57	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	28 337
13-1-72	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 1,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	25	18 516
13-1-73	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 4 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	42	27 530
13-1-74	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 1,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	22 546
13-1-75	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	89	41 087
13-1-76	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	160	56 878

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-77	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	256	97 482
13-1-78	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	473	210 229
13-1-79	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	218	90 573
13-1-80	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	106 497
13-1-82	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	96	35 245
13-1-83	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	178	53 165
13-1-91	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №2,5, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	25	36 393
13-1-99	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	40	37 849
13-1-103	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	395 171

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-104	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	85	51 080
13-1-105	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	100	60 947
13-1-106	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	170	81 395

Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан

8 Символ «-» означает, что действующая сметная стоимость остается **без** изменений.

9 В Книгу 4 внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции											
30-1	Бетоны										
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 442	5 459	5 307	3 668	9 245	4 836	4 329	5 870
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 586	5 694	5 533	3 836	9 696	5 044	4 514	6 115
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 622	5 759	5 603	3 875	9 792	5 097	4 558	6 178
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 622	5 759	5 603	3 875	9 792	5 097	4 558	6 178
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 650	5 800	5 646	3 909	9 888	5 144	4 588	6 225
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 816	6 059	5 899	4 082	10 272	5 375	4 795	6 494
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 895	6 245	6 081	4 211	10 560	5 529	4 936	6 691
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 895	6 245	6 081	4 211	10 560	5 529	4 936	6 691
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 010	6 415	6 264	4 340	10 944	5 690	5 076	6 889
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 010	6 415	6 264	4 340	10 944	5 690	5 076	6 889
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 183	6 691	6 534	4 525	11 328	5 944	5 298	7 181
30-1-28	Бетон дорожный класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 450	7 120	6 951	4 799	12 096	6 322	5 639	7 639

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	5 832	10 530	8 039	5 348	14 304	9 394	8 701	9 954
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	5 882	10 611	8 108	5 387	14 496	11 808	8 436	9 954
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	5 983	10 854	8 248	5 488	14 688	9 625	8 584	10 191
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	6 286	11 178	8 296	5 656	15 264	10 010	8 954	10 586
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	6 343	11 340	8 674	5 712	15 456	10 087	9 028	10 665
30-1-34	Смеси бетонные мозаичные М-200	м ³	1800	6 617	9 801	7 473	4 945	17 088	9 240	7 770	9 164
30-1-35	Смеси бетонные мозаичные М-300	м ³	1800	7 056	10 449	7 960	5 275	18 144	9 856	8 288	9 796
30-1-36	Смеси бетонные мозаичные М-400	м ³	1800	7 632	11 340	8 630	5 712	19 776	10 626	8 954	10 586
30-1-37	Бетон жаростойкий	м ³	2100	-	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
30-1-38	Бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки	м ³	1200	3 636	7 120	4 881	2 856	17 088	6 614	6 357	8 058
30-2	Растворы										
30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	-	3 784	-	-	6 867	-	4 136	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	-	4 180	-	-	7 270	-	4 395	-
30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	-	4 513	-	-	7 998	-	4 747	-
30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	-	4 975	-	-	8 408	-	5 010	-
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	-	5 367	-	-	9 191	-	5 463	-
30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	-	5 771	-	-	9 476	-	5 978	-
30-2-10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 096	4 233	-	3 013	-	5 151	4 634	-
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 522	4 831	-	3 621	-	5 857	5 273	-
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 593	4 922	-	3 710	-	5 958	5 386	-
30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 756	5 154	-	3 977	-	6 239	5 621	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 862	5 287	-	4 107	-	6 400	5 781	-
30-2-15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 350	3 229	-	1 960	-	3 952	3 544	-
30-2-16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 819	3 860	-	2 616	-	4 700	4 230	-
30-2-17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 819	3 860	-	2 616	-	4 700	4 230	-
30-2-18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 160	4 324	-	3 102	-	5 262	4 747	-
30-2-19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 351	4 590	-	3 362	-	5 568	5 029	-
30-2-20	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М4 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 139	5 669	-	4 496	-	6 851	6 185	-
30-2-21	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 139	5 669	-	-	-	6 851	6 185	-
30-2-22	Раствор готовый кладочный тяжелый известково-глиняный марок М4, М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 712	3 752	-	2 479	-	4 539	4 089	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-23	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	3 891	5 320	-	4 382	-	6 426	5 809	-
30-2-24	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	4 473	6 134	-	5 216	-	7 386	6 683	-
30-2-25	Раствор готовый кладочный легкий известковый М-4 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	5 843	8 001	-	7 185	-	9 605	8 723	-
30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 757	6 507	-	5 370	-	7 862	7 106	-
30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 580	6 266	-	5 111	-	7 565	6 843	-
30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 246	5 818	-	4 633	-	7 030	6 354	-
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 210	5 777	-	4 585	-	6 978	6 307	-
30-2-30	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	3 834	5 254	-	4 058	-	6 366	5 743	-
30-2-31	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 722	6 466	-	5 330	-	7 803	7 059	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-32	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:8 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	3 955	5 420	-	4 236	-	6 562	5 922	-
30-2-33	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:3:12 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 168	5 710	-	4 544	-	6 902	6 232	-
30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 139	5 669	-	4 496	-	6 851	6 185	-
30-2-35	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:1:12 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	4 686	6 408	-	5 524	-	7 726	7 003	-
30-2-36	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:2:16 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	4 409	6 034	-	5 127	-	7 276	6 580	-
30-2-37	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	7 171	9 794	-	8 092	-	9 690	9 005	-
30-2-38	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	6 589	9 047	-	7 387	-	8 925	8 310	-
30-2-40	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя ГОСТ 28013-98	м ³	2200	9 301	9 628	-	7 654	-	10 370	8 817	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-41	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе с красителем ГОСТ 28013-98	м ³	2200	11 786	12 201	-	10 044	-	13 005	11 186	-
30-2-42	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железистых оксидов	м ³	1400	7 810	8 068	-	6 699	-	8 670	7 407	-
30-2-43	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками охра, сурик	м ³	1400	6 852	7 072	-	5 767	-	7 599	6 505	-
30-2-45	Раствор полимерцементный	м ³	2200	23 640	23 640	23 640	23 640	23 640	23 640	23 640	23 640
30-2-46	Раствор силикатполимерный	м ³	2200	20 760	20 760	20 760	20 760	20 760	20 760	20 760	20 760
30-2-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50 СТ РК 1168-2006	кг	1	10	10	13	10	13	10	10	13
30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 СТ РК 1168-2006	кг	1	12	12	15	12	15	12	12	15
30-2-49	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	12	12	15	12	15	12	12	15
30-2-50	Смеси сухие - цементные штукатурки М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	14	14	17	14	17	14	14	17

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-51	Смеси сухие - цементные штукатурки М75 СТ РК 1168-2006	кг	1	19	19	23	19	23	19	19	23
30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные СТ РК 1168-2006	кг	1	14	14	18	14	18	14	14	18
30-2-53	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	1	23	28	29	23	29	27	23	29
30-2-54	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	23	23	23	23	23	23
30-2-55	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	1	25	28	27	25	27	29	25	28
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	кг	1	29	33	32	29	32	34	29	33
30-2-57	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1	35	34	35	34	35	34	34	35
30-2-58	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1	14	14	15	14	16	15	14	16
30-2-59	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг	1	37	37	37	37	37	37	37	37
30-2-60	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1	25	25	25	25	25	25	25	25

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-61	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1	49	48	48	47	48	48	48	48
30-2-62	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	26	26	26	25	26	26	26	26
30-2-63	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	28	27	28	27	28	28
30-2-64	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	36	39	40	36	40	39	36	40
30-2-65	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	36	39	40	36	40	39	36	40
30-2-66	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	38	41	42	38	42	41	38	42

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-67	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	1	30	33	35	30	35	33	30	34
30-2-68	Сухая смесь - штукатурка цементно-полимерная "SikaMonoTop" СТ РК 1168-2006	кг	1	46	-	-	-	-	-	-	-
30-3	Бетонные изделия										
30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	16 613	11 210	14 612	17 702	22 665	16 571	12 255	22 136
30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	18 733	11 457	15 070	17 951	23 368	16 951	12 540	22 774
30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 609	8 955	7 974	9 128	-	8 059	5 073	10 125
30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 672	9 021	8 049	9 206	-	8 136	5 129	10 218
30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 841	9 192	8 199	9 391	-	8 290	5 208	10 404
30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 677	7 955	7 693	8 674	-	8 450	5 593	9 614

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-3-16	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 740	7 999	7 765	8 748	-	8 530	5 655	9 702
30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 910	8 165	7 909	8 923	-	8 691	5 742	9 878
30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 824	8 470	7 571	8 367	-	8 058	4 992	9 551
30-3-20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 863	8 499	7 617	8 386	-	8 099	5 022	9 646
30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	9 020	8 663	7 769	8 529	-	8 240	5 112	9 835
30-11	Изделия из природного камня										
30-11-5	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	2 917	3 259	2 473	2 402	4 115	2 473	2 473	2 473
30-11-6	Камни бортовые из гранита марки 2ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	190	3 938	4 400	3 339	3 243	5 555	3 339	3 339	3 339

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-7	Камни бортовые из гранита марки ЗГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	320	5 828	6 512	4 928	4 800	8 221	4 928	4 928	4 928
30-11-8	Камни бортовые из гранита марки 4ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	50	1 965	2 201	1 787	1 787	2 780	1 787	1 787	1 787
30-11-9	Камни бортовые из гранита марки 5ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	40	1 572	1 762	1 430	1 359	2 224	1 430	1 430	1 430
30-11-10	Камни бортовые из гранита марки ГПВ термообработанные ГОСТ 6666-81	м	80	2 071	2 313	1 756	1 705	2 922	1 756	1 756	1 756
30-11-11	Камни бортовые из гранита марки ГК5 термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	3 148	3 517	2 668	2 592	4 441	2 668	2 668	2 668
30-11-12	Камни бортовые из гранита марки ГК8 термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	3 054	3 412	2 589	2 514	4 308	2 589	2 589	2 589
30-19	Конструкции и детали специального назначения										
30-19-219	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	шт.	265	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции											
30-1	Бетоны										
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 751	4 857	6 459	6 063	5 544	7 281	4 466	5 179
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 951	5 060	6 734	6 298	5 775	7 592	4 649	5 390
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 002	5 122	6 803	6 392	5 845	7 676	4 702	5 460
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 002	5 122	6 803	6 392	5 845	7 676	4 702	5 460
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 047	5 158	6 854	6 439	5 894	7 752	4 744	5 499
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 276	5 408	7 164	6 721	6 160	8 056	4 956	5 741
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 432	5 564	7 379	6 909	6 349	8 360	5 098	5 920
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 432	5 564	7 379	6 909	6 349	8 360	5 098	5 920
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 602	5 720	7 594	7 097	6 524	8 588	5 251	6 084
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 602	5 720	7 594	7 097	6 524	8 588	5 251	6 084
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 846	5 980	7 921	7 426	6 811	8 968	5 475	6 357
30-1-28	Бетон дорожный класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 209	6 344	8 419	7 849	7 280	6 500	5 835	6 731
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	8 214	8 372	12 298	10 152	9 940	14 136	8 083	8 112

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	8 288	8 424	12 298	10 293	10 010	14 288	8 142	8 112
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	8 436	8 580	12 470	10 387	10 220	14 516	8 260	8 346
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	8 732	8 944	13 072	10 857	10 570	15 048	8 614	8 658
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	8 806	8 944	13 158	10 998	10 640	15 200	8 673	8 736
30-1-34	Смеси бетонные мозаичные М-200	м ³	1800	7 622	7 696	11 352	9 447	9 170	13 148	7 434	9 360
30-1-35	Смеси бетонные мозаичные М-300	м ³	1800	8 066	8 216	12 040	10 011	9 800	13 984	7 965	9 906
30-1-36	Смеси бетонные мозаичные М-400	м ³	1800	8 806	8 944	13 072	10 904	10 640	15 200	8 614	10 764
30-1-37	Бетон жаростойкий	м ³	2100	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
30-1-38	Бетон теплоизоляционный на основе глиноземистого цемента и заполнителей из диамитовой крошки	м ³	1200	5 417	4 493	8 471	6 815	5 411	7 250	4 260	5 476
30-2	Растворы										
30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 383	-	-	-	-	-	3 768	-
30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 758	-	-	-	-	-	4 009	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 336	-	-	-	-	-	4 524	-
30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 560	-	-	-	-	-	4 979	-
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 816	-	-	-	-	-	5 335	-
30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 297	-	-	-	-	-	5 513	-
30-2-10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 795	4 148	-	4 776	-	6 188	4 233	4 953
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 328	4 724	-	5 418	-	7 038	4 814	5 694
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 402	4 817	-	5 514	-	7 174	4 897	5 746
30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 605	5 041	-	5 760	-	7 505	5 129	6 058
30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 732	5 177	-	5 904	-	7 701	5 262	6 214

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 880	3 168	-	3 666	-	4 726	3 229	3 738
30-2-16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 442	3 782	-	4 362	-	5 636	3 860	4 498
30-2-17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 442	3 782	-	4 362	-	5 636	3 860	4 498
30-2-18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 870	4 241	-	4 866	-	6 324	4 316	5 064
30-2-19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 110	4 489	-	5 148	-	6 698	4 573	5 382
30-2-20	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М4 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 070	5 543	-	6 300	-	8 236	5 636	6 630
30-2-21	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 070	5 543	-	6 300	-	8 236	5 636	6 630
30-2-22	Раствор готовый кладочный тяжелый известково-глиняный марок М4, М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 330	3 646	-	4 206	-	5 440	3 727	4 336
30-2-23	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	4 770	5 208	-	5 928	-	7 735	5 287	6 299
30-2-24	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	5 505	5 983	-	6 780	-	8 925	6 076	7 280

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-25	Раствор готовый кладочный легкий известковый М-4 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	7 200	7 812	-	8 820	-	11 560	7 935	9 555
30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 842	6 386	-	7 260	-	9 435	6 474	7 670
30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 625	6 126	-	6 960	-	9 095	6 225	7 410
30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 220	5 685	-	6 480	-	8 458	5 777	6 825
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 175	5 648	-	6 402	-	8 390	5 735	6 760
30-2-30	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 710	5 146	-	5 874	-	7 650	5 229	6 162
30-2-31	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 805	6 324	-	7 200	-	9 435	6 424	7 605
30-2-32	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:8 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 860	5 295	-	6 060	-	7 896	5 395	6 370
30-2-33	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:3:12 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 115	5 586	-	6 360	-	8 313	5 677	6 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 070	5 543	-	6 300	-	8 236	5 636	6 630
30-2-35	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:1:12 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 768	6 262	-	7 140	-	9 265	6 366	7 605
30-2-36	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:2:16 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 415	5 902	-	6 702	-	8 755	5 993	7 215
30-2-37	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	8 400	9 548	-	8 940	-	14 195	9 711	8 580
30-2-38	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	7 725	8 804	-	8 280	-	13 090	8 964	7 930
30-2-40	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя ГОСТ 28013-98	м ³	2200	8 250	9 362	-	8 760	-	13 940	9 545	10 530
30-2-41	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе с красителем ГОСТ 28013-98	м ³	2200	10 425	11 904	-	11 040	-	17 680	12 035	13 325
30-2-42	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железистоокисных пигментов	м ³	1400	6 915	7 874	-	7 380	-	11 645	7 993	8 840

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-43	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками охра, сурик	м ³	1400	6 052	6 882	-	6 480	-	10 285	7 005	7 800
30-2-45	Раствор полимерцементный	м ³	2200	23 640	23 640	23 640	23 640	23 640	23 640	23 640	23 640
30-2-46	Раствор силикатполимерный	м ³	2200	20 760	20 760	20 760	20 760	20 760	20 760	20 760	20 760
30-2-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50 СТ РК 1168-2006	кг	1	10	10	10	13	10	10	10	11
30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 СТ РК 1168-2006	кг	1	12	12	12	15	12	12	12	13
30-2-49	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	12	12	12	15	12	12	12	13
30-2-50	Смеси сухие - цементные штукатурки М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	14	14	14	17	14	14	14	15
30-2-51	Смеси сухие - цементные штукатурки М75 СТ РК 1168-2006	кг	1	19	19	19	23	19	19	19	20
30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные СТ РК 1168-2006	кг	1	14	14	14	18	14	14	14	16
30-2-53	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	1	24	28	23	29	27	27	23	23

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-54	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	23	23	23	23	24	24
30-2-55	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	25	27	29	28	25	28
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	кг	1	33	33	29	32	34	33	29	33
30-2-57	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1	35	33	34	35	34	34	34	37
30-2-58	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1	15	14	14	16	14	15	14	15
30-2-59	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг	1	37	37	37	37	37	37	37	39
30-2-60	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1	26	25	25	25	25	25	25	26
30-2-61	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1	51	48	47	48	48	47	48	51
30-2-62	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	26	26	25	26	26	25	26	26
30-2-63	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	27	28	27	27	28	29

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-64	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	36	39	36	40	39	39	36	37
30-2-65	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	36	39	36	40	39	39	36	37
30-2-66	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	38	41	38	42	41	41	38	40
30-2-67	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	1	30	33	30	35	33	33	30	31
30-3	Бетонные изделия										
30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	12 974	11 878	9 724	11 954	16 571	19 008	12 557	11 721
30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	14 613	12 230	10 663	15 482	16 951	20 285	12 819	12 063
30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	7 131	9 090	8 406	10 044	6 736	9 617	-	-
30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	7 168	9 176	8 470	10 134	6 798	9 694	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	7 347	9 348	8 662	10 314	6 922	9 848	-	-
30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 413	7 990	7 049	9 237	5 831	9 326	-	-
30-3-16	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 447	8 065	7 103	9 319	5 885	9 401	-	-
30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 608	8 215	7 265	9 483	5 992	9 551	-	-
30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 150	7 625	6 641	9 069	5 594	9 740	-	-
30-3-20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 185	7 671	6 641	9 156	5 649	9 824	-	-
30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 325	7 811	6 804	9 330	5 760	9 992	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11	Изделия из природного камня										
30-11-5	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	3 008	3 472	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	3 298
30-11-6	Камни бортовые из гранита марки 2ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	190	4 061	4 687	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	4 452
30-11-7	Камни бортовые из гранита марки 3ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	320	6 010	6 937	4 928	4 928	4 928	4 928	4 928	6 589
30-11-8	Камни бортовые из гранита марки 4ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	50	2 032	2 346	1 787	1 787	1 787	1 787	1 787	2 228
30-11-9	Камни бортовые из гранита марки 5ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	40	1 807	1 877	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430	1 782
30-11-10	Камни бортовые из гранита марки ГПВ термообработанные ГОСТ 6666-81	м	80	2 136	2 465	1 756	1 756	1 756	1 756	1 756	2 342
30-11-11	Камни бортовые из гранита марки ГК5 термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	3 246	3 747	2 668	2 668	2 668	2 668	2 668	3 559
30-11-12	Камни бортовые из гранита марки ГК8 термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	3 149	3 635	2 589	2 589	2 589	2 589	2 589	3 452

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-19	Конструкции и детали специального назначения										
30-19-219	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	шт.	265	2 707	2 995	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535	2 535

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12	Материалы зеленого строительства			
30-12-87	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	3 384
30-12-88	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 261
30-12-89	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 703
30-12-90	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 107
30-12-91	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 451
30-12-92	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 795
30-12-93	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 139
30-12-102	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	2 466
30-12-103	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 342
30-12-104	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 785
30-12-105	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 189
30-12-106	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 533
30-12-107	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 877

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-108	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	5 221
30-12-109	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	3 008
30-12-110	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	3 945
30-12-111	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	4 419
30-12-112	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	4 852
30-12-113	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 220
30-12-114	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 587
30-12-115	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 956
30-12-116	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	7 464
30-12-117	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	8 112
30-12-118	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	8 653
30-12-119	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	3 460
30-12-120	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	3 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-121	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 575
30-12-122	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	5 049
30-12-123	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	5 481
30-12-124	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	5 849
30-12-125	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	6 217
30-12-126	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	6 585
30-12-127	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	8 094
30-12-128	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	8 742
30-12-129	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	9 283
30-12-130	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	9 839
30-12-131	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	10 430
30-12-132	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	11 056
30-12-133	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	11 719

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-134	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	12 423
30-12-135	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 121
30-12-136	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 554
30-12-137	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 922
30-12-138	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	6 290
30-12-139	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	6 658
30-12-140	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	8 167
30-12-141	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	8 814
30-12-142	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	9 355
30-12-143	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	9 869
30-12-144	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	10 384
30-12-145	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	10 899
30-12-146	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	11 413

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-147	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	11 928
30-12-148	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 765
30-12-149	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	6 197
30-12-150	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	6 565
30-12-151	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	6 934
30-12-152	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	7 302
30-12-153	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	8 811
30-12-154	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	9 458
30-12-155	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	9 999
30-12-156	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	6 358
30-12-157	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	6 790
30-12-158	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 158
30-12-159	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-160	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 894
30-12-161	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	9 403
30-12-162	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	10 051
30-12-163	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	10 592
30-12-164	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	11 106
30-12-165	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	11 620
30-12-166	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	12 135
30-12-167	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	12 649
30-12-168	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	13 164
30-12-169	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 928
30-12-170	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	7 361
30-12-171	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	7 728
30-12-172	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 097

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-173	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 465
30-12-174	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	9 974
30-12-175	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	10 621
30-12-176	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	11 162
30-12-177	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	11 677
30-12-178	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	12 191
30-12-179	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	12 706
30-12-180	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	13 220
30-12-181	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	13 735
30-12-182	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	2 924
30-12-183	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	3 800
30-12-184	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 048
30-12-185	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 147
30-12-186	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 232
30-12-187	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 317

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-188	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 403
30-12-189	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 813
30-12-190	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 122
30-12-191	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 239
30-12-192	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 332
30-12-193	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 425
30-12-194	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 517
30-12-195	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 610
30-12-196	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 702
30-12-197	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	2 005
30-12-198	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	2 882
30-12-199	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 130
30-12-200	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 229
30-12-201	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 314
30-12-202	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 399
30-12-203	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 484
30-12-204	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 895
30-12-205	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	5 204

Продолжение таблицы

[illegible]

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-224	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	6 361
30-12-225	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	6 459
30-12-226	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	6 558
30-12-227	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	3 059
30-12-228	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	3 145
30-12-229	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 082
30-12-230	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 348
30-12-231	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 454
30-12-232	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 545
30-12-233	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 636
30-12-234	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 727
30-12-235	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	6 236
30-12-236	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	6 567
30-12-237	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	6 693
30-12-238	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	4 913
30-12-239	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 019
30-12-240	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 111
30-12-241	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 202

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-242	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 293
30-12-243	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	6 802
30-12-244	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 133
30-12-245	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 258
30-12-246	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 357
30-12-247	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 456
30-12-248	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 555
30-12-249	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 654
30-12-250	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 753
30-12-251	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	5 282
30-12-252	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	5 388
30-12-253	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	5 480
30-12-254	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	5 571
30-12-255	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	5 662
30-12-256	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 171
30-12-257	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 502
30-12-258	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 627
30-12-259	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 726

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-260	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 825
30-12-261	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 924
30-12-262	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	8 023
30-12-263	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	8 122
30-12-264	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	5 959
30-12-265	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	6 224
30-12-266	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	6 331
30-12-267	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	6 422
30-12-268	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	6 513
30-12-269	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	6 604
30-12-270	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 113
30-12-271	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 444
30-12-272	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 569
30-12-273	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 668
30-12-274	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 767

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-275	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 866
30-12-276	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 965
30-12-277	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	9 064
30-12-278	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 064
30-12-279	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 170
30-12-280	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 261
30-12-281	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 352
30-12-282	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 444
30-12-283	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 657
30-12-284	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 763
30-12-285	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 854
30-12-286	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 945
30-12-287	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	6 036
30-12-288	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 545
30-12-289	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 876
30-12-290	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	8 001
30-12-291	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 227

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-292	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 333
30-12-293	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 424
30-12-294	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 516
30-12-295	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 607
30-12-296	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 116
30-12-297	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 446
30-12-298	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 572
30-12-299	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 671
30-12-300	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 770
30-12-301	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 869
30-12-302	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 968
30-12-303	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	9 067
30-12-304	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 325
30-12-305	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 657
30-12-306	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 782
30-12-307	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 881
30-12-308	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 980
30-12-309	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	12 079

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-310	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	12 178
30-12-311	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	12 313
30-12-312	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	11 690
30-12-313	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	11 955
30-12-314	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	12 061
30-12-315	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	12 152
30-12-316	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	12 243
30-12-317	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	12 334
30-12-318	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	13 843
30-12-319	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 174
30-12-320	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 299
30-12-321	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 399
30-12-322	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 498
30-12-323	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 597
30-12-324	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 696
30-12-325	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 795
30-12-326	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 21 год ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 894
30-12-327	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 22 года ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-328	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 23 года ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	15 093
30-12-329	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 24 года ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	15 191
30-12-330	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 25 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	15 291
30-12-331	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	18 623
30-12-332	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	18 889
30-12-333	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	18 995
30-12-334	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	19 086
30-12-335	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	19 177
30-12-336	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	19 268
30-12-337	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	20 777
30-12-338	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	21 108
30-12-339	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	21 234
30-12-340	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	21 333
30-12-341	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	21 432
30-12-342	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	21 531
30-12-343	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	21 630
30-12-344	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	21 729

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-345	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	453
30-12-346	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	536
30-12-347	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,006	614
30-12-348	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,006	692
30-12-349	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	768
30-12-350	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	846
30-12-351	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	923
30-12-352	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 000
30-12-353	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 076
30-12-354	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 151
30-12-355	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 227

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-356	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 302
30-12-357	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 378
30-12-358	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 648
30-12-359	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 723
30-12-360	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 794
30-12-361	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 865
30-12-362	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 935
30-12-363	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 006
30-12-364	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 076
30-12-365	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 147
30-12-366	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 217

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-367	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 289
30-12-368	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 359
30-12-369	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 430
30-12-370	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 500
30-12-371	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 575
30-12-372	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 728
30-12-373	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 843
30-12-374	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 938
30-12-375	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	4 33
30-12-376	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	4 106
30-12-377	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	4 190

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-378	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	4 274
30-12-379	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 876
30-12-380	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 947
30-12-381	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 017
30-12-382	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 088
30-12-383	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 158
30-12-384	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 657
30-12-385	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 809
30-12-386	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 925
30-12-387	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	3 020
30-12-388	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	3 104

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-389	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	3 188
30-12-390	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 376
30-12-391	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 452
30-12-392	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 212
30-12-393	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 376
30-12-394	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 499
30-12-395	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 601
30-12-396	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 690
30-12-397	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 781
30-12-398	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 006
30-12-399	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 082

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-400	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 842
30-12-401	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 005
30-12-402	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 129
30-12-403	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 231
30-12-404	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 320
30-12-405	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 410
30-12-406	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 500
30-12-407	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 590
30-12-408	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 680
30-12-409	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 407
30-12-410	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 571

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-411	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 694
30-12-412	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 796
30-12-413	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 886
30-12-414	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 976
30-12-415	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	5 066
30-12-416	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	5 155
30-12-417	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	5 245
30-12-418	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 776
30-12-419	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 940
30-12-420	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 063
30-12-421	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 165

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-422	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 255
30-12-423	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 345
30-12-424	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 434
30-12-425	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 524
30-12-426	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 614
30-12-427	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 718
30-12-428	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 882
30-12-429	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 005
30-12-430	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 107
30-12-431	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-432	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 286
30-12-433	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 377
30-12-434	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 466
30-12-435	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 556
30-12-436	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 646
30-12-437	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 736
30-12-438	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 826
30-12-439	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 916
30-12-440	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	7 006

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-441	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 314
30-12-442	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 437
30-12-443	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 539
30-12-444	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 629
30-12-445	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 719
30-12-446	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 809
30-12-447	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 899
30-12-448	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 988
30-12-449	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 079
30-12-450	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 168
30-12-451	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 258

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-452	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 348
30-12-453	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 438
30-12-454	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 885
30-12-455	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 008
30-12-456	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 110
30-12-457	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 200
30-12-458	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 286
30-12-459	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 380
30-12-460	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 469
30-12-461	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 559
30-12-462	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 649

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-463	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 739
30-12-464	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 829
30-12-465	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 919
30-12-466	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	7 008
30-12-467	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 721
30-12-468	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 845
30-12-469	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 946
30-12-470	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 037
30-12-471	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 126
30-12-472	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 216
30-12-473	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 306

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-474	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 396
30-12-475	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 486
30-12-476	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 575
30-12-477	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 665
30-12-478	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 756
30-12-479	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 845
30-12-480	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 589
30-12-481	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 679
30-12-482	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 769
30-12-483	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 859
30-12-484	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 949

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-485	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 038
30-12-486	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 128
30-12-487	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 218
30-12-488	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 21 год ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 308
30-12-489	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 22 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 398
30-12-490	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 23 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 488
30-12-491	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 24 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 578
30-12-492	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 25 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 667
30-12-493	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 26 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 757
30-12-494	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 27 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 847
30-12-495	Саженьцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 28 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-496	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 29 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	11 027
30-12-497	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 30 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	11 116
30-12-498	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 449
30-12-499	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 612
30-12-500	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 735
30-12-501	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 837
30-12-502	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 927
30-12-503	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 017
30-12-504	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 107
30-12-505	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 197
30-12-506	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 287

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-507	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 377
30-12-508	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 467
30-12-509	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 556
30-12-510	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 646
30-12-511	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 736
30-12-512	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 383
30-12-513	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 546
30-12-514	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 670
30-12-515	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 771
30-12-516	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 861
30-12-517	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 951

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-518	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 041
30-12-519	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 131
30-12-520	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 221
30-12-521	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 311
30-12-522	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 401
30-12-523	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 490
30-12-524	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 580
30-12-525	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 670
30-12-526	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	388
30-12-527	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	458

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-528	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	524
30-12-529	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,006	591
30-12-530	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,006	657
30-12-531	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	723
30-12-532	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	788
30-12-533	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	854
30-12-534	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	918
30-12-535	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-536	Саженьцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	1 239
30-12-537	Саженьцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 379
30-12-538	Саженьцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 486
30-12-539	Саженьцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 574
30-12-540	Саженьцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 650
30-12-541	Саженьцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 726
30-12-542	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 586
30-12-543	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 650

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-544	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 711
30-12-545	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 771
30-12-546	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 831
30-12-547	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 891
30-12-548	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 951
30-12-549	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 011
30-12-550	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 071
30-12-551	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 131
30-12-552	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 375

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-553	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 504
30-12-554	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 602
30-12-555	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 683
30-12-556	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 755
30-12-557	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 826
30-12-558	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 898
30-12-559	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 969
30-12-560	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 792
30-12-561	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 853

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-562	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 912
30-12-563	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 973
30-12-564	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 033
30-12-565	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 457
30-12-566	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 586
30-12-567	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 684
30-12-568	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 765
30-12-569	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 836
30-12-570	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 908

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-571	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 287
30-12-572	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 352
30-12-573	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 998
30-12-574	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 137
30-12-575	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 241
30-12-576	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 328
30-12-577	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 404
30-12-578	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 481
30-12-579	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 917

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-580	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 981
30-12-581	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 627
30-12-582	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 766
30-12-583	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 871
30-12-584	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 958
30-12-585	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 034
30-12-586	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 111
30-12-587	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 187
30-12-588	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 263

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-589	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 340
30-12-590	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 193
30-12-591	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 332
30-12-592	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 437
30-12-593	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 523
30-12-594	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 600
30-12-595	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 676
30-12-596	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 753
30-12-597	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 829

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-598	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 905
30-12-599	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 562
30-12-600	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 701
30-12-601	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 806
30-12-602	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 892
30-12-603	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 969
30-12-604	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 045
30-12-605	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 121
30-12-606	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 198

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-607	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 274
30-12-608	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 504
30-12-609	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 643
30-12-610	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 744
30-12-611	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 834
30-12-612	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 911
30-12-613	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 987
30-12-614	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 064
30-12-615	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 140

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-616	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 216
30-12-617	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 292
30-12-618	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 369
30-12-619	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 445
30-12-620	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 521
30-12-621	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 598
30-12-622	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 075
30-12-623	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 180
30-12-624	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 266

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-625	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 343
30-12-626	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 419
30-12-627	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 496
30-12-628	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 572
30-12-629	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 648
30-12-630	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 725
30-12-631	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 801
30-12-632	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 877
30-12-633	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-634	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 030
30-12-635	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 646
30-12-636	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 750
30-12-637	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 837
30-12-638	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 913
30-12-639	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 990
30-12-640	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 066
30-12-641	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 143
30-12-642	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 219

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-643	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 295
30-12-644	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 372
30-12-645	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 448
30-12-646	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 524
30-12-647	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 601
30-12-648	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 482
30-12-649	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 587
30-12-650	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 674
30-12-651	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 750

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-652	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 826
30-12-653	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 903
30-12-654	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 979
30-12-655	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 056
30-12-656	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 132
30-12-657	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 209
30-12-658	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 285
30-12-659	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 361
30-12-660	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 438

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-661	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 276
30-12-662	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 352
30-12-663	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 429
30-12-664	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 505
30-12-665	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 582
30-12-666	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 658
30-12-667	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 735
30-12-668	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 811
30-12-669	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 21 год ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 887

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-670	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 22 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 963
30-12-671	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 23 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 039
30-12-672	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 24 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 116
30-12-673	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 25 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 192
30-12-674	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 26 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 269
30-12-675	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 27 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 345
30-12-676	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 28 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 422
30-12-677	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 29 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 498
30-12-678	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 30 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 574

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-679	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 235
30-12-680	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 373
30-12-681	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 478
30-12-682	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 565
30-12-683	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 641
30-12-684	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 717
30-12-685	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 794
30-12-686	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 870
30-12-687	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 947

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-688	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 023
30-12-689	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 099
30-12-690	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 176
30-12-691	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 252
30-12-692	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	12 328
30-12-693	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 169
30-12-694	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 307
30-12-695	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 412
30-12-696	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 499

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-697	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 575
30-12-698	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 651
30-12-699	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 728
30-12-700	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 804
30-12-701	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 880
30-12-702	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 957
30-12-703	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 033
30-12-704	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 110
30-12-705	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-706	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	19 262
30-12-707	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 287
30-12-708	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 352
30-12-709	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 998
30-12-710	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 613
30-12-711	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	4 124
30-12-712	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	4 617
30-12-713	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	5 101
30-12-714	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	5 584
30-12-715	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	6 086

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-716	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	6 634
30-12-717	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	7 231
30-12-718	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 917
30-12-719	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 981
30-12-720	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 627
30-12-721	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 242
30-12-722	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 754
30-12-723	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	5 247
30-12-724	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	5 730
30-12-725	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	6 213
30-12-726	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	6 696

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-727	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	7 179
30-12-728	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	7 662
30-12-729	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	8 199
30-12-730	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	8 772
30-12-731	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	9 386
30-12-732	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	10 044
30-12-733	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	10 746
30-12-734	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 193
30-12-735	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 808
30-12-736	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	5 319
30-12-737	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	5 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-738	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	6 296
30-12-739	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	6 778
30-12-740	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	7 262
30-12-741	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	7 745
30-12-742	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	8 227
30-12-743	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	8 721
30-12-744	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	9 244
30-12-745	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	9 799
30-12-746	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	10 387
30-12-747	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	11 010
30-12-748	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 551

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-749	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 063
30-12-750	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 556
30-12-751	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	7 039
30-12-752	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	7 522
30-12-753	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	8 005
30-12-754	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	8 488
30-12-755	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	8 971
30-12-756	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	9 420
30-12-757	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	9 891
30-12-758	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	10 385
30-12-759	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	10 904

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-760	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	11 449
30-12-761	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 122
30-12-762	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 633
30-12-763	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	7 127
30-12-764	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	7 610
30-12-765	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	8 093
30-12-766	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	8 576
30-12-767	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	9 059
30-12-768	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	9 542
30-12-769	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	10 019
30-12-770	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	10 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-771	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	10 941
30-12-772	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	11 487
30-12-773	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	11 947
30-12-774	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 959
30-12-775	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 470
30-12-776	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 963
30-12-777	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	6 446
30-12-778	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	6 929
30-12-779	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	7 412
30-12-780	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	7 895
30-12-781	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	8 378

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-782	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,005	177
30-12-783	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	214
30-12-784	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	250
30-12-785	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	288
30-12-786	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	325
30-12-787	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	361
30-12-788	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	397
30-12-789	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	434
30-12-790	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	469
30-12-791	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	503
30-12-792	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	973

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-793	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	1 008
30-12-794	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	1 043
30-12-795	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	1 078
30-12-796	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 472
30-12-797	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 504
30-12-798	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 537
30-12-799	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 569
30-12-800	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 602
30-12-801	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 635
30-12-802	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 667
30-12-803	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 700

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-804	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 760
30-12-805	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 839
30-12-806	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 901
30-12-807	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 951
30-12-808	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	3 002
30-12-809	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	3 052
30-12-810	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	3 102
30-12-811	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	3 152
30-12-812	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 389
30-12-813	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 468
30-12-814	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 531

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-815	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 581
30-12-816	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 631
30-12-817	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 682
30-12-818	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 732
30-12-819	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 782
30-12-820	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 955
30-12-821	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 034
30-12-822	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 096
30-12-823	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 147
30-12-824	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 197
30-12-825	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 247

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-826	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 297
30-12-827	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 348
30-12-828	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 297
30-12-829	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 347
30-12-830	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 398
30-12-831	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 448
30-12-832	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 498
30-12-833	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 549
30-12-834	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 599
30-12-835	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 649
30-12-836	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 890

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-837	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 940
30-12-838	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 990
30-12-839	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	5 041
30-12-840	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	5 091
30-12-841	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	5 142
30-12-842	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	5 192
30-12-843	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	5 242
30-12-844	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 460
30-12-845	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 511
30-12-846	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 561
30-12-847	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 611

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-848	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 662
30-12-849	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 712
30-12-850	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 762
30-12-851	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 813
30-12-852	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 455
30-12-853	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 487
30-12-854	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 520
30-12-855	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 553
30-12-856	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 585
30-12-857	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 618

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-858	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,005	153
30-12-859	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	184
30-12-860	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	216
30-12-861	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	249
30-12-862	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	280
30-12-863	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	311
30-12-864	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	949
30-12-865	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	979
30-12-866	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	1 008

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-867	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	1 038
30-12-868	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 449
30-12-869	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 476
30-12-870	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 505
30-12-871	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 532
30-12-872	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 560
30-12-873	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 588
30-12-874	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 615
30-12-875	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 643

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-876	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 613
30-12-877	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 680
30-12-878	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 733
30-12-879	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 776
30-12-880	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 819
30-12-881	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 861
30-12-882	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 905
30-12-883	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 947
30-12-884	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 243

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-885	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 310
30-12-886	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 363
30-12-887	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 406
30-12-888	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 449
30-12-889	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 491
30-12-890	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 534
30-12-891	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 577
30-12-892	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 808
30-12-893	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-894	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 928
30-12-895	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 971
30-12-896	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 014
30-12-897	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 057
30-12-898	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 099
30-12-899	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 142
30-12-900	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 122
30-12-901	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 165
30-12-902	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-903	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 250
30-12-904	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 293
30-12-905	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 336
30-12-906	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 378
30-12-907	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 421
30-12-908	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 714
30-12-909	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 757
30-12-910	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 800
30-12-911	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 843

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-912	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 886
30-12-913	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 928
30-12-914	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 971
30-12-915	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	5 014
30-12-916	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 285
30-12-917	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 328
30-12-918	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 371
30-12-919	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 413
30-12-920	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 456

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-921	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 499
30-12-922	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 542
30-12-923	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 585
30-12-924	Саженьцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 423
30-12-925	Саженьцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 450
30-12-926	Саженьцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 478
30-12-927	Саженьцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 506
30-12-928	Саженьцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 533
30-12-929	Саженьцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 561

СН РК 8.02-04С-2004

Сборник сметных цен на местные строительные материалы для зон сельского строительства

10 Внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции										
30-1	Бетоны									
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 654	5 463	3 693	9 522	4 888	4 399	5 930
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 737	5 524	3 947	9 600	5 262	4 458	6 017
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 889	5 630	4 174	9 677	5 354	4 481	6 426
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 891	5 719	4 452	9 980	5 532	4 813	6 813
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 260	6 229	4 530	9 985	5 800	4 875	7 154
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 399	6 406	4 815	10 813	6 006	4 951	7 707
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 755	6 849	5 067	11 219	6 685	5 459	8 614
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 973	7 190	5 404	11 712	6 990	5 764	9 174
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 973	7 190	5 404	11 712	6 990	5 764	9 174
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 308	7 776	5 652	12 368	7 390	6 412	9 880
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 366	7 776	5 759	12 603	7 895	6 460	9 983
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 562	8 407	6 115	12 809	7 905	7 403	10 594

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	8 006	8 950	7 361	13 552	8 330	7 816	11 553
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	8 308	9 175	7 835	14 082	8 640	8 056	12 012
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	9 510	10 177	8 856	16 199	9 978	9 253	13 661
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 459	5 307	3 668	9 245	4 836	4 329	5 870
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 694	5 533	3 836	9 696	5 044	4 514	6 115
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 759	5 603	3 875	9 792	5 097	4 558	6 178
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 759	5 603	3 875	9 792	5 097	4 558	6 178
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 800	5 646	3 909	9 888	5 144	4 588	6 225
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 059	5 899	4 082	10 272	5 375	4 795	6 494
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 245	6 081	4 211	10 560	5 529	4 936	6 691
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 245	6 081	4 211	10 560	5 529	4 936	6 691
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 415	6 264	4 340	10 944	5 690	5 076	6 889
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 415	6 264	4 340	10 944	5 690	5 076	6 889
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 691	6 534	4 525	11 328	5 944	5 298	7 181
30-1-28	Бетон дорожный класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 120	6 951	4 799	12 096	6 322	5 639	7 639
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	10 530	8 039	5 348	14 304	9 394	8 701	9 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	10 611	8 108	5 387	14 496	11 808	8 436	9 954
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	10 854	8 248	5 488	14 688	9 625	8 584	10 191
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	1 178	8 296	5 656	15 264	10 010	8 954	10 586
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	11 340	8 674	5 712	15 456	10 087	9 028	10 665
30-1-34	Смеси бетонные мозаичные М-200	м ³	1800	9 801	7 473	4 945	17 088	9 240	7 770	9 164
30-1-35	Смеси бетонные мозаичные М-300	м ³	1800	10 449	7 960	5 275	18 144	9 856	8 288	9 796
30-1-36	Смеси бетонные мозаичные М-400	м ³	1800	11 340	8 630	5 712	19 776	10 626	8 954	10 586
30-1-65	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В7,5 (М-100)	м ³	2200	4 658	-	-	-	-	4 174	-
30-1-66	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В10 (М-150)	м ³	2200	4 787	3 767	-	-	-	4 359	-
30-1-67	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В15 (М-200)	м ³	2200	4 917	3 828	-	-	-	4 359	-
30-1-68	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В20 (М-250)	м ³	2200	5 046	3 924	-	-	-	4 484	-
30-1-69	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В22,5 (М-300)	м ³	2200	5 095	3 985	-	-	-	4 544	-
30-1-70	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В3,5 (М-50)	м ³	1200	6 966	4 089	-	-	-	5 520	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-1-71	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В5 (М-75)	м ³	1200	7 055	4 185	-	-	-	5 683	-
30-1-72	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В7,5 (М-100)	м ³	1200	7 185	4 246	-	-	-	5 742	-
30-1-73	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В15 (М-200)	м ³	1800	7 833	4 785	-	-	-	6 275	-
30-2	Растворы									
30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 784	4 160	2 563	6 867	4 582	4 136	-
30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 180	4 410	2 784	7 270	4 952	4 395	-
30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 513	4 810	3 192	7 998	5 417	4 747	-
30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 975	5 090	3 381	8 408	5 802	5 010	-
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 367	5 560	4 328	9 191	6 479	5 463	-
30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 771	6 150	4 766	9 476	6 644	5 978	-
30-2-10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 233	4 710	3 013	-	5 151	4 634	-
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 831	5 410	3 621	-	5 857	5 273	-
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 922	5 510	3 710	-	5 958	5 386	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 154	5 770	3 977	-	6 239	5 621	-
30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 287	5 940	4 107	-	6 400	5 781	-
30-2-15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 229	3 520	1 960	-	3 952	3 544	-
30-2-16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 860	4 260	2 616	-	4 700	4 230	-
30-2-17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 860	4 260	2 616	-	4 700	4 230	-
30-2-18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 324	4 810	3 102	-	5 262	4 747	-
30-2-19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 590	5 110	3 362	-	5 568	5 029	-
30-2-20	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М4 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 669	6 380	4 496	-	6 851	6 185	-
30-2-22	Раствор готовый кладочный тяжелый известково-глиняный марок М4, М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 752	4 090	2 479	-	4 539	4 089	-
30-2-23	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	5 320	6 040	4 382	-	6 426	5 809	-
30-2-24	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	6 134	6 970	5 216	-	7 386	6 683	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-25	Раствор готовый кладочный легкий известковый М-4 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	8 001	9 170	7 185	-	9 605	8 723	-
30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	6 507	7 380	5 370	-	7 862	7 106	-
30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	6 266	7 080	5 111	-	7 565	6 843	-
30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 818	6 550	4 633	-	7 030	6 354	-
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 777	6 510	4 585	-	6 978	6 307	-
30-2-30	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 254	5 890	4 058	-	6 366	5 743	-
30-2-31	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	6 466	7 310	5 330	-	7 803	7 059	-
30-2-32	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:8 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 420	6 090	4 236	-	6 562	5 922	-
30-2-33	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:3:12 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 710	6 420	4 544	-	6 902	6 232	-
30-2-35	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:1:12 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	6 408	7 310	5 524	-	7 726	7 003	-
30-2-36	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:2:16 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	6 034	6 860	5 127	-	7 276	6 580	-
30-2-37	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	9 794	11 300	8 092	-	9 690	9 005	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-2-38	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	9 047	10 400	7 387	-	8 925	8 310	-
30-2-42	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов	м ³	1400	9 628	9 320	7 654	-	10 370	8 817	-
30-2-43	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками охра, сурик	м ³	1400	7 072	8 130	5 767	-	7 599	6 505	-
30-3	Бетонные изделия									
30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	11 210	14 612	17 702	22 665	16 571	12 255	22 136
30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	11 457	15 070	17 951	23 368	16 951	12 540	22 774
30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 955	7 974	9 128	11 300	8 059	5 073	10 125
30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	9 021	8 049	9 206	11 400	8 136	5 129	10 218
30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	9 097	8 124	9 284	11 416	8 213	5 157	10 218
30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	9 192	8 199	9 391	11 700	8 290	5 208	10 404
30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	7 955	7 693	8 674	10 900	8 450	5 593	9 614

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-3-16	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	7 999	7 765	8 748	11 000	8 530	5 655	9 702
30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 030	7 837	8 822	11 521	8 610	5 686	9 702
30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 165	7 909	8 923	11 200	8 691	5 742	9 878
30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 470	7 571	8 367	10 500	8 058	4 992	9 551
30-3-20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 499	7 617	8 386	10 600	8 099	5 022	9 646
30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 547	7 617	8 443	11 502	8 149	5 046	9 646
30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	8 663	7 769	8 529	10 800	8 240	5 112	9 835
30-15	Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений									
30-15-64	Перекрышки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м ³	2500	24 954	30 226	-	27 429	27 211	-	29 787
30-18	Конструкции и детали инженерных сооружений									
30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	430	3 655	4 983	2 630	3 698	3 209	2 620	4 675

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	1160	8 482	7 326	6 854	9 603	7 576	5 510	8 397

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Караган- динская область	Костанай- ская область	Кызылор- динская область	Мангис- тауская область	Павлодар- ская область	Северо- Казах- станская область	Южно- Казах- станская область
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции										
30-1	Бетоны									
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 881	4 883	6 541	6 166	5 589	7 377	4 567
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 949	4 950	6 637	6 443	5 672	7 635	4 676
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 071	4 976	6 730	6 725	5 693	7 835	4 756
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 155	5 243	7 238	6 920	6 044	8 283	4 775
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 544	5 396	7 238	7 107	6 175	8 616	5 151
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 732	5 967	8 356	7 773	6 489	8 854	5 451
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 159	6 336	8 603	8 145	7 023	9 264	5 745
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 702	6 710	9 124	8 692	7 225	9 759	6 063

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 702	6 710	9 124	8 692	7 225	9 759	6 063
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 108	7 219	10 172	9 079	7 784	10 744	6 253
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 209	7 644	10 313	9 122	7 784	10 922	6 391
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 625	7 924	11 474	9 634	7 854	10 998	6 963
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 835	8 155	11 497	9 940	8 165	12 523	7 046
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	8 129	8 484	11 926	10 349	8 475	13 094	7 328
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	9 380	9 733	13 662	11 870	9 798	14 408	8 456
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 751	4 857	7 510	6 063	5 544	7 281	4 466
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 951	5 060	6 734	6 298	5 775	7 592	4 649
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 002	5 122	6 803	6 392	5 845	7 676	4 702
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 002	5 122	6 803	6 392	5 845	7 676	4 702
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 047	5 158	6 854	6 439	5 894	7 752	4 744
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 276	5 408	7 164	6 721	6 160	8 056	4 956
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 432	5 564	7 379	6 909	6 349	8 360	5 098
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 432	5 564	7 379	6 909	6 349	8 360	5 098
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 602	5 720	7 594	7 097	6 524	8 588	5 251

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 602	5 720	7 594	7 097	6 524	8 588	5 251
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 846	5 980	7 921	7 426	6 811	8 968	5 475
30-1-28	Бетон дорожный класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 209	6 344	8 419	7 849	7 280	6 500	5 835
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	8 214	8 372	12 298	10 152	9 940	14 136	8 083
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	8 288	8 424	12 298	10 293	10 010	14 288	8 142
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	8 436	8 580	12 470	10 387	10 220	14 516	8 260
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	8 732	8 944	13 072	10 857	10 570	15 048	8 614
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	8 806	8 944	13 158	10 998	10 640	15 200	8 673
30-1-34	Смеси бетонные мозаичные М-200	м ³	1800	7 622	7 696	11 352	9 447	9 170	13 148	7 434
30-1-35	Смеси бетонные мозаичные М-300	м ³	1800	8 066	8 216	12 040	10 011	9 800	13 984	7 965
30-1-36	Смеси бетонные мозаичные М-400	м ³	1800	8 806	8 944	13 072	10 904	10 640	15 200	8 614
30-1-65	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В7,5 (М-100)	м ³	2200	3 685	3 016	-	-	3 843	4 347	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-1-66	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В10 (М-150)	м ³	2200	3 774	3 068	-	-	3 948	4 469	-
30-1-67	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В15 (М-200)	м ³	2200	3 870	3 146	-	-	4 053	4 598	-
30-1-68	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В20 (М-250)	м ³	2200	3 959	3 229	-	-	4 158	4 727	-
30-1-69	Бетон тяжелый на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В22,5 (М-300)	м ³	2200	3 996	3 281	-	-	4 193	4 773	-
30-1-70	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В3,5 (М-50)	м ³	1200	5 180	3 427	-	-	5 628	6 749	-
30-1-71	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В5 (М-75)	м ³	1200	5 247	3 505	-	-	5 691	6 832	-
30-1-72	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В7,5 (М-100)	м ³	1200	5 372	3 562	-	-	5 796	6 962	-
30-1-73	Бетон легкий на основе шлакового вяжущего с добавлением цемента класса В15 (М-200)	м ³	1800	5 890	3 983	-	-	6 349	7 532	-
30-2	Растворы									
30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 383	3 874	-	4 320	5 970	5 730	3 768
30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 758	4 187	-	4 643	6 330	5 889	4 009
30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 336	4 428	-	4 942	6 870	6 588	4 524

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 560	4 784	-	5 241	7 250	7 096	4 979
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 816	4 873	-	5 539	7 880	7 255	5 335
30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 297	5 600	-	6 207	6 440	8 748	5 513
30-2-10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 795	4 148	-	4 776	6 730	6 188	4 233
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 328	4 724	-	5 418	7 660	7 038	4 814
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 402	4 817	-	5 514	7 820	7 174	4 897
30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 605	5 041	-	5 760	8 180	7 505	5 129
30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 732	5 177	-	5 904	8 380	7 701	5 262
30-2-15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 880	3 168	-	3 666	5 110	4 726	3 229
30-2-16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 442	3 782	-	4 362	6 130	5 636	3 860

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-2-17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 442	3 782	-	4 362	6 130	5 636	3 860
30-2-18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 870	4 241	-	4 866	6 870	6 324	4 316
30-2-19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 110	4 489	-	5 148	7 280	6 698	4 573
30-2-20	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М4 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 070	5 543	-	6 300	8 990	8 236	5 636
30-2-22	Раствор готовый кладочный тяжелый известково-глиняный марок М4, М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 330	3 646	-	4 206	5 900	5 440	3 727
30-2-23	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	4 770	5 208	-	5 928	8 460	7 735	5 287
30-2-24	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	5 505	5 983	-	6 780	9 740	8 925	6 076
30-2-25	Раствор готовый кладочный легкий известковый М-4 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	7 200	7 812	-	8 820	12 700	11 560	7 935
30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 842	6 386	-	7 260	10 300	9 435	6 474
30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 625	6 126	-	6 960	9 950	9 095	6 225
30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 220	5 685	-	6 480	9 230	8 458	5 777
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 175	5 648	-	6 402	9 160	8 390	5 735

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-2-30	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 710	5 146	-	5 874	8 330	7 650	5 229
30-2-31	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 805	6 324	-	7 200	10 300	9 435	6 424
30-2-32	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:8 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 860	5 295	-	6 060	8 610	7 896	5 395
30-2-33	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:3:12 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 115	5 586	-	6 360	9 060	8 313	5 677
30-2-35	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:1:12 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 768	6 262	-	7 140	10 200	9 265	6 366
30-2-36	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:2:16 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 415	5 902	-	6 702	9 590	8 755	5 993
30-2-37	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	8 400	9 548	-	8 940	15 600	14 195	9 711
30-2-38	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	7 725	8 804	-	8 280	14 400	13 090	8 964
30-2-42	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов	м ³	1400	8 250	9 362	-	8 760	12 900	-	9 545
30-2-43	Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками охра, сурик	м ³	1400	6 052	6 882	-	6 480	11 300	10 285	7 005

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-3	Бетонные изделия									
30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	12 974	11 878	9 724	11 954	16 571	19 008	12 557
30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	14 613	12 230	10 663	15 482	16 981	20 285	12 819
30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	7 131	9 090	8 406	10 044	6 736	9 617	-
30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	7 168	9 176	8 470	10 134	6 798	9 694	-
30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	7 250	9 262	8 534	10 224	6 798	9 771	-
30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	7 347	9 348	8 662	10 314	6 922	9 848	-
30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 413	7 990	7 049	9 237	5 831	9 326	-
30-3-16	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 447	8 065	7 103	9 319	5 885	9 401	-
30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 521	8 140	7 157	9 401	5 885	9 476	-

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 608	8 215	7 265	9 483	5 992	9 551	-
30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 150	7 625	6 641	9 069	5 594	9 740	-
30-3-20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 185	7 671	6 641	9 156	5 649	9 824	-
30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 220	7 710	6 695	9 156	5 649	9 824	-
30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 325	7 811	6 804	9 330	5 760	9 992	-
30-15	Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений									
30-15-64	Перекрытия из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м ³	2500	28 612	29 751	27 001	24 999	21 759	34 193	-
30-18	Конструкции и детали инженерных сооружений									
30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	430	4 892	3 470	3 430	4 140	3 950	3 912	3 890
30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	м	1160	9 066	7 156	6 707	9 984	8 320	7 684	5 863

ДОПОЛНЕНИЯ

СН РК 8.02-04-2002

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

11 Книги 1, 3, 5 дополнить новыми материалами:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 1 Строительные материалы				
1-1	Материалы для общестроительных работ			
1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1	454
1-1-9408	Ленты углеродные однонаправленные FibArm Tape - 230/300	м ²	0,23	3 405
1-1-9409	Ленты углеродные однонаправленные FibArm Tape - 530/300	м ²	0,53	7 654
1-1-9410	Ленты углеродные однонаправленные FibArm Tape - 530/150	м ²	0,53	7 654
1-1-9411	Ленты углеродные однонаправленные FibArm Tape - 530/600	м ²	0,53	7 654
1-1-9412	Ткани углеродные двунаправленные FibArm Tape - 200/1200 (саржа 2 мм × 2 мм)	м ²	0,2	3 999
1-1-9413	Ткани углеродные двунаправленные FibArm Tape - 240/1200 (саржа 2 мм × 2 мм)	м ²	0,24	4 302
1-1-9414	Ткани углеродные двунаправленные FibArm Tape - 300/1200 (саржа 2 мм × 2 мм)	м ²	0,3	4 755
1-1-9415	Ткани углеродные двунаправленные FibArm Tape - 450/1200 (саржа 2 мм × 2 мм)	м ²	0,45	5 593
1-1-9416	Сетка углеродная FibArm Tape - 150/1200 (ячейка 10 мм × 20 мм)	м ²	0,15	1 992
1-1-9417	Сетка углеродная FibArm Tape - 260/1200 (ячейка 10 мм × 20 мм)	м ²	0,26	2 578
1-1-9418	Сетка углеродная FibArm Tape - 600/1200 (ячейка 10 мм × 20 мм)	м ²	0,6	4 387
1-1-9419	Ламель углеродная FibArm Lamel 12/50, толщина 1,2 мм, ширина 50 мм	м	0,1	2 369

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-9420	Ламель углеродная FibArm Lamel 12/100, толщина 1,2 мм, ширина 100 мм	м	0,2	3 655
1-1-9421	Ламель углеродная FibArm Lamel 14/50, толщина 1,4 мм, ширина 50 мм	м	0,115	2 533
1-1-9422	Ламель углеродная FibArm Lamel 14/100, толщина 1,4 мм, ширина 50 мм	м	0,23	3 864
1-1-9423	Ламель углеродная FibArm Lamel HS 12/50, толщина 1,2 мм, ширина 50 мм	м	0,1	2 725
1-1-9424	Ламель углеродная FibArm Lamel HS 12/100, толщина 1,2 мм, ширина 100 мм	м	0,2	4 204
1-1-9425	Ламель углеродная FibArm Lamel HS 14/50, толщина 1,4 мм, ширина 50 мм	м	0,115	2 912
1-1-9426	Ламель углеродная FibArm Lamel HS 14/100, толщина 1,4 мм, ширина 100 мм	м	0,23	4 443
1-1-9427	Жгут углеродный анкерный FibArm Anchor диаметром 10 мм	м	0,14	586
1-1-9428	Состав двухкомпонентный эпоксидный FibArm Resin 230+ - пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей	комплект	27	67 260
1-1-9429	Состав двухкомпонентный эпоксидный FibArm Resin 230 - пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей	комплект	19,3	67 258
1-1-9430	Состав двухкомпонентный эпоксидный FibArm Resin 530+ - пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей	комплект	19,5	60 754
1-1-9431	Состав двухкомпонентный эпоксидный FibArm Resin WS+ - пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, используемых на влажной поверхности и поверхности, эксплуатирующейся при температуре более 60°C	комплект	15	51 391
1-1-9432	Состав двухкомпонентный эпоксидный FibArm Resin HT+ - пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, используемых на влажной поверхности и поверхности, эксплуатирующейся при температуре более 60°C	комплект	27	100 918
1-1-9433	Состав двухкомпонентный эпоксидный FibArm Resin laminate+ - пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей	комплект	30	63 557

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-9434	Сухие смеси - ремонтный состав FibArm Repair Shotcrete	кг	1	73
1-1-9435	Фибра полиакрилонитрильная FibArm Fiber WA - ПАН фибра для асфальтобетонов	кг	1	539
1-1-9436	Фибра полиакрилонитрильная FibArm Fiber WB - ПАН фибра для бетонов	кг	1	539
1-3	Материалы для теплоизоляционных работ			
1-3-4861	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м ³ до 34 кг/м ³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м ³	30	6 395
1-3-4862	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м ³ до 39 кг/м ³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м ³	35	6 638
1-3-4997	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	25
1-3-4998	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	26
1-3-4999	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	28

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	36
1-3-5001	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	36
1-3-5002	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	40
1-3-5003	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	95
1-3-5004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	97

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	104
1-3-5006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	53
1-3-5007	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	5
1-3-5008	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	59
1-3-5009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	135

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5010	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	139
1-3-5011	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	146
1-3-5012	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	171
1-3-5013	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	332
1-3-5014	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	285

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	556
1-3-5016	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 159 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	683
1-3-5017	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	106
1-3-5018	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	108
1-3-5019	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	117

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5020	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	271
1-3-5021	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	275
1-3-5022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	318
1-3-5023	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	377
1-3-5024	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	557

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5025	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	577
1-3-5026	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	174
1-3-5027	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	192
1-3-5028	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	216
1-3-5029	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	233

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5030	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	254
1-3-5031	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	287
1-3-5032	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	353
1-3-5033	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	363
1-3-5034	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	410

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5035	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	460
1-3-5036	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	500
1-3-5037	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	572
1-3-5038	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	687
1-3-5039	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	677

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5040	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	746
1-3-5041	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	776
1-3-5042	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	867
1-3-5043	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	912
1-3-5044	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	402

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5045	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	425
1-3-5046	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	469
1-3-5047	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	528
1-3-5048	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	585
1-3-5049	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	637

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5050	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	714
1-3-5051	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	830
1-3-5052	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	945
1-3-5053	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	983
1-3-5054	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 069

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5055	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 374
1-3-5056	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 30 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 498
1-3-5057	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	9
1-3-5058	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	12
1-3-5059	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	13

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5060	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	16
1-3-5061	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	17
1-3-5062	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	18
1-3-5063	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	22
1-3-5064	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	28

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5065	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	20
1-3-5066	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	21
1-3-5067	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	23
1-3-5068	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	27
1-3-5069	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	35

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5070	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	44
1-3-5071	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	54
1-3-5072	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	65
1-3-5073	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	75
1-3-5074	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	83

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5075	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	103
1-3-5076	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	189
1-3-5077	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	191
1-3-5078	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	33
1-3-5079	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	34

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5080	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	38
1-3-5081	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	47
1-3-5082	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	61
1-3-5083	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	71
1-3-5084	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	88

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5085	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	88
1-3-5086	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	95
1-3-5087	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 65 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	97
1-3-5088	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	118
1-3-5089	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5090	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	202
1-3-5091	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	208
1-3-5092	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	274
1-3-5093	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 13 мм, диаметром 159 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	325
1-3-5094	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	86

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5095	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	98
1-3-5096	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	108
1-3-5097	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	114
1-3-5098	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	126
1-3-5099	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	141

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	153
1-3-5101	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	170
1-3-5102	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	194
1-3-5103	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	295
1-3-5104	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	328

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5105	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	339
1-3-5106	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	433
1-3-5107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	517
1-3-5108	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	166
1-3-5109	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	172

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	195
1-3-5111	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	216
1-3-5112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	238
1-3-5113	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	270
1-3-5114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	276

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5115	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	404
1-3-5116	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	480
1-3-5117	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	530
1-3-5118	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	578
1-3-5119	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	799

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5120	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 023
1-3-5121	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	30
1-3-5122	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	35
1-3-5123	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	39

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5124	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	47
1-3-5125	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	56
1-3-5126	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	43
1-3-5127	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	48

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5128	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	54
1-3-5129	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	63
1-3-5130	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	73
1-3-5131	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	121

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5132	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	71
1-3-5133	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	77
1-3-5134	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	87
1-3-5135	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5136	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	116
1-3-5137	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 5000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	131
1-3-5138	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 5 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,5	604
1-3-5139	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,75	1 146
1-3-5140	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,8	1 396

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5141	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 15 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,85	2 063
1-3-5142	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,9	2 604
1-3-5143	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	3 229
1-3-5144	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 30 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,05	4 062
1-3-5145	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 5 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,5	1 063
1-3-5146	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	1 604

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5147	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,75	1 854
1-3-5148	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 15 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,8	2 521
1-3-5149	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,85	3 063
1-3-5150	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,9	3 688
1-3-5151	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 30 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,95	4 521

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5152	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,25	121
1-3-5153	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 4 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,35	238
1-3-5154	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,4	369
1-3-5155	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 5 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,25	296
1-3-5156	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,35	424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5157	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 15 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,4	547
1-3-5158	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,45	765
1-3-5159	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,5	1 000
1-3-5160	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 5 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,45	3 201
1-3-5161	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 8 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,64	375

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5162	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,75	494
1-3-5163	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 15 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,85	760
1-3-5164	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,95	902
1-3-5165	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, температурой применения от -40°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	1 108
1-3-5166	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	20

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5167	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	32
1-3-5168	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	22
1-3-5169	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	23
1-3-5170	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	26
1-3-5171	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	30

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5172	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	37
1-3-5173	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	49
1-3-5174	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	54
1-3-5175	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	66
1-3-5176	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	34

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5177	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	37
1-3-5178	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	40
1-3-5179	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	44
1-3-5180	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	48
1-3-5181	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	59

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5182	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	77
1-3-5183	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	92
1-3-5184	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	93
1-3-5185	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	96
1-3-5186	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5187	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	113
1-3-5188	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	123
1-3-5189	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	134
1-3-5190	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	168
1-3-5191	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	195

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5192	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	224
1-3-5193	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	247
1-3-5194	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	254
1-3-5195	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	74
1-3-5196	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	75

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5197	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	82
1-3-5198	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	88
1-3-5199	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	105
1-3-5200	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	116
1-3-5201	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5202	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	148
1-3-5203	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	177
1-3-5204	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	191
1-3-5205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	217
1-3-5206	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	251

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5207	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	324
1-3-5208	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	331
1-3-5209	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	394
1-3-5210	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	432
1-3-5211	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	504

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5212	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	577
1-3-5213	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	605
1-3-5214	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	723
1-3-5215	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	860
1-3-5216	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	1 000

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5217	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	1 016
1-3-5218	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	110
1-3-5219	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	145
1-3-5220	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	179
1-3-5221	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5222	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	225
1-3-5223	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	239
1-3-5224	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	275
1-3-5225	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	343
1-3-5226	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	366

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5227	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	372
1-3-5228	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	504
1-3-5229	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	569
1-3-5230	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	615
1-3-5231	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	657

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5232	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	709
1-3-5233	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	1 051
1-3-5234	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	920
1-3-5235	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	1 249
1-3-5236	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	1 151

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5237	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	1 183
1-3-5238	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	1 226
1-3-5239	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	1 533
1-3-5240	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	277
1-3-5241	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	301

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5242	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	320
1-3-5243	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	343
1-3-5244	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	381
1-3-5245	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	408
1-3-5246	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	500

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5247	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	606
1-3-5248	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	632
1-3-5249	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	658
1-3-5250	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	708
1-3-5251	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	738

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5252	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	810
1-3-5253	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 63 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	833
1-3-5254	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	898
1-3-5255	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 000
1-3-5256	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 134

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5257	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 158
1-3-5258	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 733
1-3-5259	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 752
1-3-5260	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°C до +95°C, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	2 628

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5261	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	343
1-3-5262	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	343
1-3-5263	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	407
1-3-5264	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	413

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5265	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	433
1-3-5266	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	512
1-3-5267	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	599
1-3-5268	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	702

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5269	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	879
1-3-5270	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	991
1-3-5271	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	1 025
1-3-5272	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	1 079

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5273	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	1 169
1-3-5274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	1 280
1-3-5275	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	1 474
1-3-5276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	1 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5277	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-78	м	0,2	1 834
1-3-5278	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-78	м	0,2	1 987
1-3-5279	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием температурой применения от -80°C до +110°C, коэффициентом теплопроводности 0,036 Вт/(м·К) при +25°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-78	м	0,2	2 215
1-3-5280	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 5 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,25	510

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5281	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина температурой применения от -80°С до +100°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,3	1 003
1-3-5282	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина температурой применения от -80°С до +100°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,35	1 231
1-3-5283	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина температурой применения от -80°С до +100°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 15 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,4	1 812
1-3-5284	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина температурой применения от -80°С до +100°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,45	2 199
1-3-5285	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина температурой применения от -80°С до +100°С, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,5	2 586

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5286	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 30 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,55	3 430
1-3-5287	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 5 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,6	850
1-3-5288	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,65	1 283
1-3-5289	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	1 483
1-3-5290	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 15 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,75	2 017

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5291	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,8	2 400
1-3-5292	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,85	2 783
1-3-5293	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,035 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 30 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,9	3 617
1-3-5294	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной 5 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,35	2 500
1-3-5295	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,45	3 333

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5296	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,55	3 833
1-3-5297	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной 20 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,75	4 666
1-3-5298	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм температурой применения от -80°C до +100°C, коэффициентом теплопроводности 0,033 Вт/(м·К) при +10°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,85	5 333
1-3-5299	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от +5°C до +150°C	л	12	1 089
1-3-5301	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	979

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5302	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 004
1-3-5303	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 032
1-3-5304	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 084

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5305	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 146
1-3-5306	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 249
1-3-5307	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 359

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5308	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 404
1-3-5309	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	1 408
1-3-5310	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	1 722

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5311	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	1 809
1-3-5312	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 100
1-3-5313	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 221

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5314	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	2 396
1-3-5315	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	3 522
1-3-5316	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	3 613

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5317	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	3 691
1-3-5318	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	4 610
1-3-5319	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 079

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5320	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 103
1-3-5321	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 140
1-3-5322	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 191

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5323	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 307
1-3-5324	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	1 382
1-3-5325	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	1 489

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5326	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	1 551
1-3-5327	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	1 573
1-3-5328	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	1 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5329	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	1 921
1-3-5330	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 394
1-3-5331	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	2 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5332	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	2 488
1-3-5333	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	3 645
1-3-5334	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	3 727

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5335	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	3 802
1-3-5336	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	4 721
1-3-5337	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 234

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5338	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 264
1-3-5339	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	1 302
1-3-5340	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 436

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5341	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	1 521
1-3-5342	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	1 595
1-3-5343	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	1 720

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5344	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	1 785
1-3-5345	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 829
1-3-5346	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	2 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5347	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	2 174
1-3-5348	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	2 548
1-3-5349	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	2 605

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5350	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	2 664
1-3-5351	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	3 999
1-3-5352	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	4 114

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5353	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 189
1-3-5354	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	5 107
1-3-5355	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 553

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5356	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	1 593
1-3-5357	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 672
1-3-5358	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	1 768

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5359	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 829
1-3-5360	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 062
1-3-5361	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 359

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5362	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 372
1-3-5363	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 580
1-3-5364	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	2 800

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5365	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	3 028
1-3-5366	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	3 198
1-3-5367	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	3 321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5368	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 308
1-3-5369	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	5 140
1-3-5370	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	5 229

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5371	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	5 411
1-3-5372	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	1 827
1-3-5373	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	1 831

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5374	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 002
1-3-5375	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 067
1-3-5376	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 263

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5377	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	2 546
1-3-5378	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	2 675
1-3-5379	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 761

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5380	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	3 372
1-3-5381	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	3 583
1-3-5382	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 403

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5383	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	4 479
1-3-5384	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	4 590
1-3-5385	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	6 091

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5386	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	6 229
1-3-5387	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	6 363
1-3-5388	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	6 646

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5389	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	795
1-3-5390	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	819
1-3-5391	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	845
1-3-5392	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	896

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5393	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	957
1-3-5394	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 063
1-3-5395	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	1 143
1-3-5396	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	1 185

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5397	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,31	1 217
1-3-5398	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,39	1 562
1-3-5399	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 649
1-3-5400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,52	1 789

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	1 925
1-3-5402	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	2 126
1-3-5403	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	3 757
1-3-5404	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,68	3 856

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5405	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	3 940
1-3-5406	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	0,81	5 015
1-3-5407	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	892
1-3-5408	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	914

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5409	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	951
1-3-5410	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	999
1-3-5411	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 122
1-3-5412	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5413	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	1 273
1-3-5414	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	1 335
1-3-5415	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 376
1-3-5416	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5417	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 767
1-3-5418	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	2 125
1-3-5419	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 180
1-3-5420	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 220

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5421	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,24	3 889
1-3-5422	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	3 975
1-3-5423	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	4 056
1-3-5424	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5 131

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5425	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 047
1-3-5426	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 078
1-3-5427	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 115
1-3-5428	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 258

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5429	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	1 344
1-3-5430	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	1 419
1-3-5431	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 515
1-3-5432	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,53	1 579

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5433	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	1 643
1-3-5434	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,73	1 884
1-3-5435	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	2 051
1-3-5436	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,97	2 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5437	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 543
1-3-5438	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,21	2 606
1-3-5439	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	4 294
1-3-5440	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,75	4 420

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5441	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,84	4 501
1-3-5442	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,1	5 576
1-3-5443	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 385
1-3-5444	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	14 245

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5445	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	1 506
1-3-5446	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 604
1-3-5447	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	1 664
1-3-5448	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	1 882

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5449	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 210
1-3-5450	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	2 363
1-3-5451	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	2 538
1-3-5452	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	2 784

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5453	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	3 041
1-3-5454	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	3 236
1-3-5455	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,84	3 375
1-3-5456	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	0,93	4 645

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5457	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,99	5 634
1-3-5458	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,04	5 730
1-3-5459	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	1,19	5 921
1-3-5460	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	1 672

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5461	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 720
1-3-5462	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	1 856
1-3-5463	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	1 920
1-3-5464	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	2 133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5465	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,78	2 407
1-3-5466	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 544
1-3-5467	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	2 829
1-3-5468	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 468

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5469	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,31	3 702
1-3-5470	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 671
1-3-5471	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,33	4 754
1-3-5472	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,46	4 878

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5473	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,7	6 766
1-3-5474	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,87	6 920
1-3-5475	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,02	7 072
1-3-5476	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,45	7 384

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5477	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	929
1-3-5478	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,12	963
1-3-5479	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	1 001
1-3-5480	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 070

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5481	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,23	1 151
1-3-5482	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	1 279
1-3-5483	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,32	1 376
1-3-5484	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	1 436

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5485	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,39	1 487
1-3-5486	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	1 881
1-3-5487	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,77	2 007
1-3-5488	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,93	2 182

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5489	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 340
1-3-5490	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 558
1-3-5491	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1	4 223
1-3-5492	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,06	4 345

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5493	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	4 451
1-3-5494	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	5 587
1-3-5495	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	1 063
1-3-5496	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 094

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5497	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	1 142
1-3-5498	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,19	1 209
1-3-5499	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 353
1-3-5500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 448

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5501	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	1 542
1-3-5502	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 624
1-3-5503	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 683
1-3-5504	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 010

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5505	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 161
1-3-5506	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	2 555
1-3-5507	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 630
1-3-5508	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 688

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5509	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,14	4 390
1-3-5510	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	4 501
1-3-5511	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 603
1-3-5512	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5 739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5513	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,02	1 260
1-3-5514	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	1 300
1-3-5515	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 348
1-3-5516	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 509

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5517	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 617
1-3-5518	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	1 712
1-3-5519	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	1 826
1-3-5520	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	1 910

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5521	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	1 992
1-3-5522	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 281
1-3-5523	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 487
1-3-5524	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,42	2 957

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5525	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,57	3 036
1-3-5526	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,66	3 116
1-3-5527	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,15	4 838
1-3-5528	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	49 858

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5529	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,63	5 091
1-3-5530	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,01	6 226
1-3-5531	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	1 649
1-3-5532	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 700

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5533	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	1 799
1-3-5534	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 920
1-3-5535	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	1 999
1-3-5536	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 236

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5537	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,71	2 582
1-3-5538	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,79	2 753
1-3-5539	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 977
1-3-5540	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,17	3 262

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5541	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,34	3 555
1-3-5542	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,37	3 770
1-3-5543	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,4	3 928
1-3-5544	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,64	5 232

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5545	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,63	6 245
1-3-5546	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	6 362
1-3-5547	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 614
1-3-5548	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 985

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5549	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	2 045
1-3-5550	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	2 198
1-3-5551	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 283
1-3-5552	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 517

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5553	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,78	2 809
1-3-5554	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	2 964
1-3-5555	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	3 268
1-3-5556	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,17	3 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5557	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 229
1-3-5558	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,87	5 235
1-3-5559	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,33	5 336
1-3-5560	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	5 479

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5561	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	7 400
1-3-5562	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	7 578
1-3-5563	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	7 752
1-3-5564	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	8 123

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5565	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	1 724
1-3-5566	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,19	1 803
1-3-5567	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 903
1-3-5568	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	2 063

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5569	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	2 252
1-3-5570	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	2 493
1-3-5571	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	2 686
1-3-5572	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 837

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5573	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 978
1-3-5574	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	3 644
1-3-5575	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,15	3 966
1-3-5576	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 331

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5577	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 606
1-3-5578	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	4 936
1-3-5579	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1	6 904
1-3-5580	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 155

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5581	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 370
1-3-5582	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,75	8 927
1-3-5583	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	2 041
1-3-5584	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	2 119

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5585	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	2 228
1-3-5586	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	2 387
1-3-5587	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	2 646
1-3-5588	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	2 851

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5589	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	3 040
1-3-5590	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	3 215
1-3-5591	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	3 365
1-3-5592	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 957

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5593	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	4 307
1-3-5594	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	4 917
1-3-5595	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	5 100
1-3-5596	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	5 249

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5597	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,14	7 261
1-3-5598	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 496
1-3-5599	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 709
1-3-5600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,75	9 266

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5601	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,32	2 458
1-3-5602	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	2 545
1-3-5603	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	2 656
1-3-5604	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	2 921

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5605	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	3 138
1-3-5606	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	3 343
1-3-5607	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	3 554
1-3-5608	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	3 732

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5609	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,73	3 908
1-3-5610	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	4 456
1-3-5611	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,22	4 869
1-3-5612	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,07	5 564

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5613	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	5 751
1-3-5614	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	5 925
1-3-5615	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,01	7 959
1-3-5616	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,75	8 239

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5617	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	8 451
1-3-5618	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,14	10 009
1-3-5619	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,03	3 132
1-3-5620	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	3 246

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5621	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	3 442
1-3-5622	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	3 674
1-3-5623	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	3 861
1-3-5624	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	4 211

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5625	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 683
1-3-5626	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	4 960
1-3-5627	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,42	5 435
1-3-5628	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	5 936

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5629	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,91	6 432
1-3-5630	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,03	6 774
1-3-5631	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,14	7 035
1-3-5632	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3	8 597

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5633	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	9 849
1-3-5634	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	10 079
1-3-5635	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	10 640
1-3-5636	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	3 733

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5637	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	3 857
1-3-5638	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	4 112
1-3-5639	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 306
1-3-5640	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 666

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5641	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	5 078
1-3-5642	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	5 338
1-3-5643	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	5 762
1-3-5644	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,17	6 758

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5645	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 248
1-3-5646	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,25	8 547
1-3-5647	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,33	8 759
1-3-5648	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	9 004

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5649	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3	11 262
1-3-5650	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,8	11 573
1-3-5651	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	4,5	11 867
1-3-5652	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5,14	12 564

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5653	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,99	2 636
1-3-5654	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,13	2 762
1-3-5655	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,58	2 949
1-3-5656	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,13	3 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5657	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,1	3 458
1-3-5658	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	3 950
1-3-5659	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,95	4 813
1-3-5660	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,99	2 394

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5661	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,13	2 496
1-3-5662	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,58	2 646
1-3-5663	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,13	2 945
1-3-5664	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,1	3 057
1-3-5665	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	3 453

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5666	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,95	4 150
1-3-5667	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,99	3 221
1-3-5668	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,13	3 322
1-3-5669	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,58	3 472

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5670	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,13	3 771
1-3-5671	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,1	3 883
1-3-5672	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	4 279
1-3-5673	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,95	4 976

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5674	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	991
1-3-5675	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 017
1-3-5676	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 045

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5677	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 098
1-3-5678	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 160
1-3-5679	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 265

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5680	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 377
1-3-5681	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 421
1-3-5682	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	1 441

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5683	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	1 743
1-3-5684	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	1 832
1-3-5685	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 127

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5686	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 249
1-3-5687	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	2 426
1-3-5688	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	3 567

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5689	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	3 659
1-3-5690	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	3 738
1-3-5691	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	4 669

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5692	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 093
1-3-5693	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 117
1-3-5694	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 154

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5695	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 206
1-3-5696	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 324
1-3-5697	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	1 400

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5698	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	1 508
1-3-5699	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	1 571
1-3-5700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	1 606

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5701	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	1 836
1-3-5702	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	1 946
1-3-5703	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5704	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	2 477
1-3-5705	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	2 519
1-3-5706	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	3 691

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5707	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	3 774
1-3-5708	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	3 851
1-3-5709	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	4 781

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5710	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 250
1-3-5711	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 280
1-3-5712	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	1 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5713	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 454
1-3-5714	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	1 540
1-3-5715	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	1 616

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5716	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	1 742
1-3-5717	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	1 808
1-3-5718	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 847

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5719	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	2 045
1-3-5720	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	2 202
1-3-5721	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	2 581

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5722	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	2 638
1-3-5723	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	2 698
1-3-5724	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	4 049

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5725	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	4 166
1-3-5726	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 242
1-3-5727	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	5 172

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5728	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 573
1-3-5729	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	1 613
1-3-5730	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 693

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5731	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	1 791
1-3-5732	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 852
1-3-5733	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 088

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5734	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 389
1-3-5735	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 401
1-3-5736	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 630

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5737	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	2 836
1-3-5738	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	3 066
1-3-5739	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	3 239

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5740	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	3 363
1-3-5741	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 363
1-3-5742	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	5 205

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5743	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	5 295
1-3-5744	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	5 479
1-3-5745	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	1 850

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5746	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	1 854
1-3-5747	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 027
1-3-5748	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 094

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5749	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 292
1-3-5750	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	2 578
1-3-5751	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	2 709

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5752	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 796
1-3-5753	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	3 415
1-3-5754	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	3 628

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5755	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 459
1-3-5756	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	4 536
1-3-5757	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	4 648

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5758	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	6 168
1-3-5759	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	6 169
1-3-5760	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	6 444

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5761	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	6 730
1-3-5762	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	994
1-3-5763	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 024
1-3-5764	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 056

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5765	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 121
1-3-5766	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 196
1-3-5767	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 328
1-3-5768	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 429

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5769	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 481
1-3-5770	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	1 521
1-3-5771	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	1 953
1-3-5772	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 061

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5773	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 236
1-3-5774	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 407
1-3-5775	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	2 658
1-3-5776	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	4 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5777	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	4 820
1-3-5778	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	4 925
1-3-5779	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	6 269
1-3-5780	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 115

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5781	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 142
1-3-5782	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 188
1-3-5783	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 249
1-3-5784	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 403

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5785	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	1 496
1-3-5786	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	1 591
1-3-5787	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	1 669
1-3-5788	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	1 720

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5789	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	2 070
1-3-5790	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	2 209
1-3-5791	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 656
1-3-5792	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	2 725

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5793	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	2 775
1-3-5794	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	4 861
1-3-5795	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	4 969
1-3-5796	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	5 070

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5797	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	6 415
1-3-5798	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 309
1-3-5799	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 347
1-3-5800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	1 394

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5801	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 572
1-3-5802	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	1 680
1-3-5803	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	1 774
1-3-5804	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	1 893

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5805	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	1 974
1-3-5806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 055
1-3-5807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	2 355
1-3-5808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	2 564

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5809	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	3 107
1-3-5810	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	3 179
1-3-5811	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	3 257
1-3-5812	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5 367

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5813	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	5 526
1-3-5814	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	5 626
1-3-5815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 971
1-3-5816	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 731

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5817	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	1 781
1-3-5818	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 883
1-3-5819	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 006
1-3-5820	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 079

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5821	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 352
1-3-5822	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 762
1-3-5823	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 954
1-3-5824	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5825	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	3 480
1-3-5826	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	3 801
1-3-5827	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 046
1-3-5828	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 220

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5829	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	5 807
1-3-5830	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	7 043
1-3-5831	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	7 164
1-3-5832	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	7 403

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5833	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	2 090
1-3-5834	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	2 151
1-3-5835	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 320
1-3-5836	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 401

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5837	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 666
1-3-5838	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	3 009
1-3-5839	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	3 180
1-3-5840	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 537

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5841	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	4 335
1-3-5842	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	4 629
1-3-5843	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	5 840
1-3-5844	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	5 942

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5845	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 098
1-3-5846	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	8 458
1-3-5847	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	8 650
1-3-5848	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	8 840

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5849	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	9 230
1-3-5850	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 161
1-3-5851	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 203
1-3-5852	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 251

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5853	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 337
1-3-5854	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 438
1-3-5855	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 598
1-3-5856	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 720

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5857	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 796
1-3-5858	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	1 858
1-3-5859	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	2 351
1-3-5860	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 508

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5861	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 728
1-3-5862	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 925
1-3-5863	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	3 198
1-3-5864	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	5 279

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5865	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	5 431
1-3-5866	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	5 564
1-3-5867	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	6 983
1-3-5868	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 328

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5869	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 368
1-3-5870	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 427
1-3-5871	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 511
1-3-5872	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 691

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5873	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	1 811
1-3-5874	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	1 928
1-3-5875	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	2 029
1-3-5876	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	2 103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5877	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	2 513
1-3-5878	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	2 701
1-3-5879	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 194
1-3-5880	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	3 288

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5881	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	3 361
1-3-5882	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	5 488
1-3-5883	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	5 626
1-3-5884	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	5 753

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5885	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	7 174
1-3-5886	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 574
1-3-5887	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 625
1-3-5888	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	1 685

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5889	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 887
1-3-5890	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	2 021
1-3-5891	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	2 140
1-3-5892	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	2 283

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5893	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	2 387
1-3-5894	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 490
1-3-5895	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	2 851
1-3-5896	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	3 109

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5897	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	3 696
1-3-5898	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	3 795
1-3-5899	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	3 895
1-3-5900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	6 047

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5901	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	6 236
1-3-5902	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	6 363
1-3-5903	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	7 783
1-3-5904	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	2 061

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5905	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	2 125
1-3-5906	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	2 249
1-3-5907	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 399
1-3-5908	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 499

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5909	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 795
1-3-5910	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 227
1-3-5911	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 441
1-3-5912	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 722

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5913	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	4 077
1-3-5914	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 444
1-3-5915	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 714
1-3-5916	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 911

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5917	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	6 541
1-3-5918	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	7 806
1-3-5919	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	7 953
1-3-5920	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	8 267

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5921	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	2 481
1-3-5922	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	2 556
1-3-5923	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 748
1-3-5924	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 854

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5925	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 146
1-3-5926	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	3 512
1-3-5927	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	3 706
1-3-5928	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	4 085

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5929	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	4 943
1-3-5930	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	5 286
1-3-5931	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	6 542
1-3-5932	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 671

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5933	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 849
1-3-5934	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	9 250
1-3-5935	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	9 473
1-3-5936	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	9 690

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5937	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	10 154
1-3-5938	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 939
1-3-5939	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	2 029
1-3-5940	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	2 141

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5941	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	2 322
1-3-5942	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	2 533
1-3-5943	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	2 805
1-3-5944	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	3 022

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5945	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	3 192
1-3-5946	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	3 350
1-3-5947	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	4 099
1-3-5948	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	4 461

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5949	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	4 873
1-3-5950	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	5 181
1-3-5951	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	5 553
1-3-5952	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	7 767

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5953	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	8 048
1-3-5954	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	8 291
1-3-5955	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	10 043
1-3-5956	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	2 296

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5957	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	2 383
1-3-5958	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	2 507
1-3-5959	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	2 686
1-3-5960	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	2 977

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5961	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	3 208
1-3-5962	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	3 421
1-3-5963	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	3 617
1-3-5964	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	3 786

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5965	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	4 451
1-3-5966	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	4 845
1-3-5967	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	5 532
1-3-5968	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	5 737

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5969	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	5 905
1-3-5970	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	8 168
1-3-5971	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	8 433
1-3-5972	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	8 672

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5973	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	10 424
1-3-5974	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	2 765
1-3-5975	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	2 863
1-3-5976	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	2 988

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5977	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	3 286
1-3-5978	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	3 530
1-3-5979	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	3 761
1-3-5980	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	3 999

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5981	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	4 199
1-3-5982	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	4 396
1-3-5983	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	5 013
1-3-5984	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	5 478

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5985	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	6 260
1-3-5986	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	6 470
1-3-5987	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	6 666
1-3-5988	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	8 953

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5989	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	9 269
1-3-5990	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	9 507
1-3-5991	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	11 260
1-3-5992	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	3 524

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5993	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	3 652
1-3-5994	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	3 872
1-3-5995	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	4 133
1-3-5996	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	4 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5997	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	4 737
1-3-5998	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	5 269
1-3-5999	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	5 580
1-3-6000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	6 114

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6001	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	6 678
1-3-6002	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 237
1-3-6003	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	7 621
1-3-6004	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	7 914

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6005	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	9 672
1-3-6006	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	11 080
1-3-6007	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	11 340
1-3-6008	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	11 970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6009	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	4 200
1-3-6010	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	4 338
1-3-6011	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	4 627
1-3-6012	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 844

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6013	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	5 249
1-3-6014	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	5 714
1-3-6015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	6 005
1-3-6016	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	6 483

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6017	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	7 603
1-3-6018	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	8 154
1-3-6019	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	9 616
1-3-6020	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	9 854

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6021	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	10 129
1-3-6022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	12 670
1-3-6023	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	13 021
1-3-6024	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	13 350

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6025	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	14 134
1-3-6026	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	3 746
1-3-6027	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	3 924
1-3-6028	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	4 189

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6029	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	4 715
1-3-6030	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	4 912
1-3-6031	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	5 611
1-3-6032	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	6 837

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6033	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	3 076
1-3-6034	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	3 208
1-3-6035	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	3 399
1-3-6036	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	3 784

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6037	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	3 928
1-3-6038	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	4 436
1-3-6039	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	5 331
1-3-6040	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	4 139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6041	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	4 269
1-3-6042	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	4 461
1-3-6043	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	4 845
1-3-6044	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	4 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6045	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	5 497
1-3-6046	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	6 392
1-3-6047	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	10 443
1-3-6048	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	10 599

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6049	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	10 826
1-3-6050	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	11 281
1-3-6051	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	11 451
1-3-6052	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	12 052

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6053	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	13 112
1-3-6054	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	1 747
1-3-6055	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 28 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	1 842
1-3-6056	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 017
1-3-6057	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 131
1-3-6058	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 34 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 112

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6059	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 226
1-3-6060	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 321
1-3-6061	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 402
1-3-6062	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 496
1-3-6063	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 591
1-3-6064	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	2 830

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6065	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	1 747
1-3-6066	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 28 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	1 842
1-3-6067	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 017
1-3-6068	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 131
1-3-6069	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 226
1-3-6070	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6071	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 402
1-3-6072	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 496
1-3-6073	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 591
1-3-6074	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	2 830
1-3-6075	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 47 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	2 924
1-3-6076	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 51 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	3 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6077	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	1 747
1-3-6078	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 28 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	1 842
1-3-6079	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 017
1-3-6080	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 131
1-3-6081	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 34 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 112
1-3-6082	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6083	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 402
1-3-6084	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 496
1-3-6085	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 591
1-3-6086	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	2 830
1-3-6087	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 47 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	2 924
1-3-6088	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 51 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	3 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6089	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 53 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	3 194
1-3-6090	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 57 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,97	3 370
1-3-6091	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	1 747
1-3-6092	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 28 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	1 842
1-3-6093	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 017
1-3-6094	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 131

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6095	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 226
1-3-6096	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 321
1-3-6097	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 402
1-3-6098	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 496
1-3-6099	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 591
1-3-6100	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	2 830

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6101	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 47 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	2 924
1-3-6102	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 51 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	3 100
1-3-6103	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 53 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	3 194
1-3-6104	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 57 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,97	3 370
1-3-6105	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 59 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,97	3 464
1-3-6106	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 64 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,43	3 661

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6107	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 496
1-3-6108	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	2 591
1-3-6109	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 44 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,12	2 558
1-3-6110	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,66	2 672
1-3-6111	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 47 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,66	2 766
1-3-6112	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°C, толщина 53 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	3 194

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6113	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°C, толщина 57 мм ГОСТ 16381-77	м ²	8,22	3 370
1-3-6114	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°C, толщина 59 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,94	3 306
1-3-6115	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°C, толщина 64 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,4	3 503
1-3-6116	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°C, толщина 66 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,4	3 597
1-3-6117	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°C, толщина 69 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,5	3 910
1-3-6118	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°C, толщина 69 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,5	3 910

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6119	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°C, толщина 70 мм ГОСТ 16381-77	м ²	10,04	3 773
1-3-6120	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°C, толщина 72 мм ГОСТ 16381-77	м ²	10,04	3 868
1-3-6121	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°C, толщина 75 мм ГОСТ 16381-77	м ²	10,14	4 180
1-3-6122	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°C, толщина 76 мм ГОСТ 16381-77	м ²	10,96	4 201
1-3-6123	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°C, толщина 82 мм ГОСТ 16381-77	м ²	11,32	4 313
1-3-6124	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, для температуры носителя до 400°C, толщина 82 мм ГОСТ 16381-77	м ²	11,6	4 471

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6125	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 500°C, толщина 94 мм ГОСТ 16381-77	м ²	12,9	5 011
1-3-6126	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 500°C, толщина 95 мм ГОСТ 16381-77	м ²	13,7	5 032
1-3-6127	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 500°C, толщина 100 мм ГОСТ 16381-77	м ²	13,52	5 281
1-3-6128	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 500°C, толщина 101 мм ГОСТ 16381-77	м ²	14,06	5 144
1-3-6129	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 94 мм ГОСТ 16381-77	м ²	12,88	5 011
1-3-6130	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 95 мм ГОСТ 16381-77	м ²	13,7	5 032

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6131	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 100 мм ГОСТ 16381-77	м ²	13,52	5 281
1-3-6132	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 101 мм ГОСТ 16381-77	м ²	14,06	5 144
1-3-6133	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 103 мм ГОСТ 16381-77	м ²	14,06	5 239
1-3-6134	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 109 мм ГОСТ 16381-77	м ²	14,7	5 509
1-3-6135	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 114 мм ГОСТ 16381-77	м ²	15,88	5 586
1-3-6136	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздухопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,66	1 473

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6137	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,2	1 967
1-3-6138	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,86	2 755
1-3-6139	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,4	3 249
1-3-6140	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 180 мин, толщина 75 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,6	4 697
1-3-6142	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м ³ до 34 кг/м ³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м ³	30	7 772
1-3-6143	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м ³ до 39 кг/м ³ с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м ³	35	8 067
1-4	Материалы для сооружений связи			
1-4-239	Изолятор композитный оттяжки SDI70.72	шт.	1,2	6 695
1-4-240	Изолятор композитный оттяжки SDI70.24	шт.	0,8	4 642
1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	шт.	1,2	3 630
1-4-242	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282	шт.	1,2	3 630
1-4-243	Изоляторы композитные натяжные SDI90.283	шт.	1,2	3 630

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-4-244	Изоляторы композитные натяжные SDI90.284	шт.	1,2	3 630
1-4-245	Изоляторы композитные натяжные SDI90.285	шт.	1,2	3 630
1-4-246	Изоляторы композитные натяжные SDI90.288	шт.	1,2	3 630
1-4-247	Изоляторы композитные натяжные SDI90.350	шт.	1,2	3 723
1-5	Материалы для железных дорог			
1-5-300	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	1120	104 129
1-5-304	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 мм × 16 мм, длиной от 205 до 280 мм ГОСТ 5812-2014	т	1120	96 305
1-5-306	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания	1000 шт.	126	19 526
1-5-310	Костыли сечением 12 мм х12 мм, длиной 120 мм из стали кипящих марок ГОСТ 5812-2014	т	1120	94 368
1-5-311	Накладки стыковые к рельсам Р24, Р18, Р15, Р11, Р8 ГОСТ 8141-56	шт.	3,65	1 170
1-5-319	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм	т	1120	89 377
1-5-330	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М22, длиной от 135 мм до 140 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	1120	109 564
1-5-331	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М24, длиной от 140 мм до 160 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	1120	109 718
1-5-334	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	74	1 902
1-5-340	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р65 (4 отверстия) ГОСТ 8193-73	т	1120	88 498
1-5-342	Клеммы ПК ГОСТ 22343-90	шт.	0,64	302
1-5-344	Подкладки раздельного скрепления КД65 ГОСТ 16277-93	т	1120	110 570

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-361	Брусья обрезные из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, 1 тип ГОСТ 8816-2003	м ³	808	44 895
1-5-362	Брусья обрезные хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 180 мм, 2 тип ГОСТ 8816-2003	м ³	808	39 278
1-5-363	Брусья обрезные хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 180 мм, 3 тип ГОСТ 8816-2003	м ³	808	34 392
1-5-365	Брусья необрезные хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 180 мм, 1 тип ГОСТ 8816-2003	м ³	808	24 873
1-5-366	Брусья необрезные хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 180 мм, 2 тип ГОСТ 8816-2003	м ³	808	22 001
1-5-367	Брусья необрезные хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 180 мм, 3 тип ГОСТ 8816-2003	м ³	808	18 255
1-5-368	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р50 ГОСТ 19128-73	т	1120	92 402
1-5-369	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р43 ГОСТ 19127-73	т	1120	85 241
1-5-370	Рельсовые скрепления, тип PANDROL	комплект	10	1 764
1-5-375	Шайба ШПК-45 (ЦП13-72) ГОСТ 18123-82	т	1120	319 896
1-5-376	Шайба закладная (седловидная) СТ РК 1451-2005	т	1120	136 816
1-5-377	Подкладки раздельного скрепления СК65 ГОСТ 16277-93	т	1120	110 570
1-5-378	Подкладка СД65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 8194-75	т	1120	109 394
1-5-379	Подкладка ДН65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 8194-75	т	1120	109 394
1-5-380	Подкладка СД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 12135-75	т	1120	102 433

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-382	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	74	2 008
1-5-383	Болты стыковые для рельс типа Р18 с гайками диаметром М16, длиной до 72 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	1120	112 654
1-5-384	Подкладка костыльного скрепления к рельсам типа Р18 ГОСТ 8142-89	т	1120	111 475
1-5-385	Подкладка костыльного скрепления к рельсам типа Р24 ГОСТ 8142-89	т	1120	111 475
1-5-386	Подкладка костыльного скрепления к рельсам типа Р33 ГОСТ 8142-89	т	1120	111 475
1-5-387	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р50 ГОСТ 19128-73	т	1120	90 957
1-5-388	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р43 ГОСТ 19127-73	т	1120	83 839
1-5-414	Брусья обрезные хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 160 мм, 2 тип А3 ГОСТ 8816-2003	м ³	808	42 740
1-5-415	Брусья необрезные хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 150 мм, толщиной 180 мм, 1 тип А3 ГОСТ 8816-2003	м ³	808	38 182
1-5-416	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М24, длиной от 150 мм до 160 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	1120	109 718
1-5-417	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М22, длиной до 115 мм ГОСТ 799-73	т	1120	115 080
1-5-418	Болт лапчатый длиной 350 мм в сборе с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	1120	178 128
1-5-419	Шайба стыковая (тарельчатая пружина) ГОСТ 3057-90	т	1120	237 563
1-5-420	Шайба плоская (Шайба-Скоба) ЦП-138 ГОСТ 23157-78	т	1120	160 567
1-5-421	Шуруп рельсовый 24 мм × 160 мм ГОСТ 809-71	т	1120	110 212
1-5-422	Шпальный шуруп Ss23 24 мм × 165 мм ГОСТ 809-71	т	1120	110 212
1-5-423	Шуруп-болт 24 мм × 165 мм ГОСТ 809-71	т	1120	110 212

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-424	Подкладка КД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-93	т	1120	102 433
1-5-425	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с квадратным подголовком для пружинной клеммы М22 мм × 65 мм ГОСТ 16016-79	т	1120	123 692
1-5-426	Упругая клемма Skl12, Skl14 СТ РК 1677-2007	шт.	0,5	136
1-5-427	Клемма пружинная ЖБР термически обработанная из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	шт.	0,9	206
1-5-428	Клемма пружинная КПП-5 термически обработанная из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	шт.	0,85	177
1-5-429	Клемма Pandrol термически обработанная из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	шт.	0,62	154
1-5-430	Накладка температурного стыка на рельсы КР140	шт.	39,6	7 414
1-5-431	Прокладка под подкладку КБ65 из резины повышенной упругости рифленая размерами 399 мм × 145 мм, толщина 10 мм	1000 шт.	610	104 448
1-5-432	Прокладка под подкладку Д65 из резины размерами 360 мм × 170 мм × 8 мм	1000 шт.	610	107 655
1-5-433	Подрельсовая прокладка из термоэластопласта ПРП-2,1 для скреплений КПП-5	1000 шт.	270	107 593
1-5-434	Прокладка подрельсовая под подошву рельсов Р65 из резины размерами 165 мм × 148 мм, толщина 7 мм	1000 шт.	230	88 891
1-5-435	Прокладка резиновая подрельсовая с буртиками для скреплений ЖБР и ЖБРЩД	1000 шт.	240	109 190
1-5-436	Плита упорная полимерная, предназначена для крепления рельсов типа Р65 к железобетонным шпалам	1000 шт.	260	133 707
1-5-437	Вкладыш изолирующий полимерный из полиамида типа ВИП	1000 шт.	110	37 768

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-438	Прокладки для переводных брусьев СП717, СП717-01	комплект	5,4	653
1-5-439	Изоляция стыковая Р65 в комплекте прокладка боковая составная ПБС-65 4 штуки, прокладка нижняя ПН-65 1 штука, прокладка стыковая ПС-65 1 штука, планка под болты ППБ-65 4 штуки, втулка В-27 4 штуки	комплект	1,572	605
1-5-440	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под болты 4 штуки, втулка 4 штуки	комплект	2,2	605
1-5-490	Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ	1000 шт.	95	26 191
1-5-491	Скоба упорная рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.101	1000 шт.	1380	125 595
1-5-492	Скоба прижимная ЦП 369.103	1000 шт.	230	88 712
1-5-493	Скоба П-образная для укрепления торцов шпал	1000 шт.	126	19 964
1-5-495	Прокладка под подкладку КД65	1000 шт.	620	105 876
1-5-497	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс МПС-12	1000 шт.	220	552 011
1-5-498	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс МПС-13	1000 шт.	220	911 681
1-5-499	Шурупы с шестигранной головкой ЦП-54 24 мм × 195 мм	т	1120	139 824
1-5-502	Подкладка КБ50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-93	т	1120	100 128
1-5-503	Подкладка СК50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-93	т	1120	100 128
1-5-504	Настил для железнодорожных переездов унифицированный ПТКБ ЦП МПС 2741.000 из резиновых плит шириной от 6 м до 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах	комплект	40044	444 713

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-505	Настил для железнодорожных переездов БШ ПТКБ ЦП МПС 2719.000 из резиновых плит шириной от 6 м до 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах	комплект	24776	442 383
1-5-506	Настил для железнодорожных переездов Ш1-1 ИЖ 48534.000.000 из резиновых плит шириной от 6 м до 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах	комплект	21802	441 857
1-5-507	Настил для железнодорожных переездов НРПб-1 201.2-ВН-97-01-000 из резиновых плит шириной от 6 м до 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р65 на железобетонных шпалах	комплект	41536	445 350
1-5-508	Настил для железнодорожных переездов ПТКБ ЦП МПС ОП 467.000 из резиновых плит шириной от 6 м до 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах	комплект	28321	430 155
1-5-509	Настил для железнодорожных переездов СЗФ ГП ПКТИтрансстрой из резиновых плит шириной от 6 м до 6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р65 на деревянных шпалах	комплект	33440	431 061
1-5-510	Противоугоны пружинные П75 из стали марки 60С2А	т	1120	137 688
1-5-511	Противоугоны пружинные П65 из стали марки 60С2А	т	1120	137 688
1-5-512	Противоугоны пружинные П50 из стали марки 60С2А	т	1120	137 688
1-5-516	Тупиковый упор безударного типа	шт.	150	96 893
1-5-517	Тупиковый упор ударного типа	шт.	200	113 997
1-5-519	Накладка температурного стыка на рельсы КР 70	шт.	14,9	4 561
1-5-520	Накладка температурного стыка на рельсы КР 80	шт.	18,9	4 561

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-521	Накладка температурного стыка на рельсы КР100	шт.	27,2	5 702
1-5-522	Накладка температурного стыка на рельсы КР120	шт.	33,4	6 416
1-7	Материалы для сигнализации, централизации			
1-7-85	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645	шт.	0,11	121
1-7-88	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500	шт.	0,46	361
1-7-92	Зажимы анкерные (СИП) SO 141	шт.	0,46	1 239
1-7-93	Зажимы анкерные (СИП) SO 65.1	шт.	0,29	809
1-7-95	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01	шт.	0,47	1 015
1-7-96	Зажимы анкерные (СИП) SO 251.01	шт.	0,47	1 021
1-7-97	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01	шт.	0,47	1 060
1-7-99	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1	шт.	0,087	307
1-7-100	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	шт.	0,1	324
1-7-113	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95	шт.	14	186
1-7-138	Соединитель рельсовый стыковой, приварной фартучный тип СПСМ-2×70-290	1000 шт.	58	376 278
1-7-139	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	1000 шт.	52	91 390
1-7-140	Соединитель медный сечением 25 мм, длиной 145 мм, термокольцо диаметром 8 мм, припой диаметром 8 мм	1000 шт.	13	1 234 516
1-7-141	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	1000 шт.	24	243 299
1-7-142	Зажимы анкерные РА2х10/35	шт.	0,45	184
1-7-143	Зажимы анкерные РА4х10/35	шт.	0,46	185
1-7-144	Зажимы анкерные РА25х100	шт.	0,14	79
1-7-145	Зажимы ответвительные ОР6	шт.	0,09	102
1-7-151	Зажимы ответвительные ОР72	шт.	0,19	296
1-7-152	Зажимы ответвительные прокалывающие ОАЗ-1	шт.	0,27	597

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-7-153	Зажимы ответвительные прокалывающие ОАЗ-2	шт.	0,27	458
1-7-154	Зажимы анкерные SN2.2	шт.	0,1	266
1-7-155	Зажимы анкерные SO105	шт.	1,46	5 973
1-7-156	Зажимы анкерные SO117.125	шт.	0,38	1 319
1-7-157	Зажимы анкерные SO117.325	шт.	0,45	1 519
1-7-158	Зажимы анкерные SO117.50951	шт.	1,2	2 164
1-7-159	Зажимы анкерные SO118.1201S	шт.	1,2	2 248
1-7-160	Зажимы анкерные SO118.1202S	шт.	1,2	2 199
1-7-161	Зажимы анкерные SO118.425	шт.	1,2	1 290
1-7-162	Зажимы анкерные SO146	шт.	0,8	2 716
1-7-163	Зажимы анкерные SO166.295	шт.	1,66	1 823
1-7-164	Зажимы анкерные SO169.22550	шт.	0,22	463
1-7-165	Зажимы анкерные SO234S	шт.	1,3	1 533
1-7-166	Зажимы анкерные SO243	шт.	0,07	172
1-7-167	Зажимы анкерные SO274	шт.	1	1 101
1-7-168	Зажимы анкерные SO274S	шт.	1	1 257
1-7-169	Зажимы анкерные SO275S	шт.	1,22	1 315
1-7-170	Зажимы анкерные SO28	шт.	0,24	1 099
1-7-171	Зажимы анкерные SO3.16	шт.	0,1	590
1-7-172	Зажимы анкерные SO3.25	шт.	0,1	559
1-7-173	Зажимы анкерные SO3.35	шт.	0,1	447
1-7-174	Зажимы анкерные SO3.50	шт.	0,1	547
1-7-175	Зажимы анкерные SO34.250	шт.	0,78	731
1-7-176	Зажимы анкерные SO4.70	шт.	0,23	737
1-7-177	Зажимы анкерные SO4.95	шт.	0,23	788
1-7-178	Зажимы анкерные SO65	шт.	0,29	604

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-7-179	Зажимы анкерные SO80	шт.	0,23	461
1-7-180	Зажимы анкерные SO80.225	шт.	0,2	369
1-7-181	Зажимы анкерные SO85	шт.	0,74	1 984
1-7-182	Зажимы анкерные SO85.2	шт.	0,78	2 443
1-7-183	Зажимы анкерные SO95	шт.	0,1	496
1-7-184	Зажимы анкерные SO255	шт.	1,13	2 379
1-7-185	Зажимы анкерные SO256	шт.	2,53	5 867
1-7-186	Зажимы анкерные SO117.50952S	шт.	1,35	2 815
1-7-187	Зажимы автоматические анкерные COL25	шт.	0,236	1 413
1-7-188	Зажимы автоматические анкерные COL52	шт.	0,563	2 742
1-7-189	Зажимы автоматические анкерные COL68	шт.	0,77	4 485
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ				
8-4	Трубы пластмассовые и соединительные части к ним			
8-4-6845	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1800 SN 16 PE	м	124,7	107 499
8-4-6846	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2000 SN 12 PE	м	173,1	126 325
8-4-6847	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2200 SN 12 PE	м	189,4	179 201

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6848	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2400 SN 12 PE	м	217	198 682
8-4-6849	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1800	шт.	19,98	24 911
8-4-6850	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2000	шт.	22,16	27 627
8-4-6851	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2200	шт.	24,14	30 097
8-4-6852	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2400	шт.	29,27	32 566
8-4-6853	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63×2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,69	166
8-4-6854	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90×3,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,26	302
8-4-6855	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110×4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,86	444

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6856	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125×4,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,37	566
8-4-6857	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140×5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,93	701
8-4-6858	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160×6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,77	901
8-4-6859	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200×7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,68	1 357
8-4-6860	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225×8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,08	1 691
8-4-6861	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250×9,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,75	2 090
8-4-6862	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280×10,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,78	2 575
8-4-6863	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315×12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	13,61	3 252
8-4-6864	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355×13,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,03	4 068

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6865	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400×15,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	21,53	5 143
8-4-6866	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450×17,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	27,04	6 461
8-4-6867	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500×19,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	33,18	7 928
8-4-6868	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 560×21,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	41,42	9 897
8-4-6869	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630×24,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	52,39	12 518
8-4-6870	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 710×27,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	67,99	16 245
8-4-6871	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 800×30,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	84,93	20 294
8-4-6872	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 900×34,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	106,05	25 339
8-4-6873	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 1000×38,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	129,49	30 940

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6874	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 1200×45,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	183,58	43 864
8-4-6875	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 1400×53,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	246,49	58 896
8-4-6876	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 1600×61,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	319,32	76 296
8-4-6877	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63×3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,78	187
8-4-6878	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90×4,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,47	352
8-4-6879	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110×5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,21	527
8-4-6880	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125×6,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,8	668
8-4-6881	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140×6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,45	825

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6882	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160×7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,45	1 064
8-4-6883	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200×9,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,78	1 619
8-4-6884	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225×10,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,5	2 031
8-4-6885	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250×11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,4	2 484
8-4-6886	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280×13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,97	3 099
8-4-6887	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315×15,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	16,24	3 879
8-4-6888	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355×16,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	20,39	4 872
8-4-6889	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 400×19,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,91	6 190

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6890	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 450×21,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,6	7 790
8-4-6891	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500×23,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,05	9 570
8-4-6892	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560×26,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	49,96	11 938
8-4-6893	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630×30,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	63,05	15 064
8-4-6894	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 710×33,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	81,67	19 515
8-4-6895	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 800×38,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	102,34	24 453
8-4-6896	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 900×42,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	128,11	30 610
8-4-6897	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000×47,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	157,06	37 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6898	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1200×57,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	223,15	53 319
8-4-6899	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1400×66,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	299,9	71 656
8-4-6900	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1600×76,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	388,73	92 880
8-4-6901	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63×3,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,89	213
8-4-6902	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 90×5,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,73	413
8-4-6903	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110×6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,51	601
8-4-6904	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 125×7,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,2	764
8-4-6905	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 140×8,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,98	951

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6906	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160×9,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,1	1 219
8-4-6907	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 200×11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,8	1 863
8-4-6908	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 225×12,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	9,77	2 334
8-4-6909	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 250×14,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,04	2 878
8-4-6910	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280×15,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,93	3 566
8-4-6911	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315×17,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	18,77	4 486
8-4-6912	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 355×20,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	23,64	5 648
8-4-6913	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 400×22,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	29,96	7 158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6914	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 450×25,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	37,69	9 005
8-4-6915	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 500×28,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	46,31	11 065
8-4-6916	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 560×31,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	57,88	13 829
8-4-6917	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 630×35,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	73,22	17 495
8-4-6918	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 710×40,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	94,4	22 555
8-4-6919	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 800×45,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	118,62	28 343
8-4-6920	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 900×51,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	148,69	35 527
8-4-6921	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 1000×56,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	182,1	43 510

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6922	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 1200×68,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	259,3	61 955
8-4-6923	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63×3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,92	171
8-4-6924	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90×5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,75	346
8-4-6925	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110×6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,6	515
8-4-6926	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125×7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,3	669
8-4-6927	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140×8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,09	841
8-4-6928	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160×9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,27	1 075
8-4-6929	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200×11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,06	1 712

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6930	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225×13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,17	2 131
8-4-6931	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250×14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,46	2 674
8-4-6932	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280×16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	15,53	3 353
8-4-6933	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315×18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	19,47	4 147
8-4-6934	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355×21,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	24,66	5 343
8-4-6935	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400×23,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	31,06	6 671
8-4-6936	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450×26,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	39,24	8 543
8-4-6937	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500×29,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	48,28	10 458

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6938	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560×33,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	60,3	13 234
8-4-6939	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630×37,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	76,24	16 582
8-4-6940	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710×42,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	99,24	21 061
8-4-6941	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800×47,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	124,26	26 683
8-4-6942	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 900×53,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	154,55	34 505
8-4-6943	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000×59,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	189,36	42 521
8-4-6944	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1200×71,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	269,39	61 231
8-4-6945	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1400×83,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	364,25	142 598

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6946	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 1600× 94,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	472,59	178 970
8-4-6947	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63×4,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,08	258
8-4-6948	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90×6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,06	493
8-4-6949	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110×8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,06	730
8-4-6950	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125×9,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,92	935
8-4-6951	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 140×10,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,86	1 160
8-4-6952	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160×11,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,26	1 497
8-4-6953	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 200×14,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	9,59	2 292

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6954	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 225×16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,14	2 901
8-4-6955	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 250×18,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,91	3 563
8-4-6956	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 280×20,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	18,56	4 435
8-4-6957	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 315×23,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	23,4	5 591
8-4-6958	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355×26,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	29,51	7 050
8-4-6959	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 400×29,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	37,31	8 915
8-4-6960	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 450×33,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	47,08	11 249
8-4-6961	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 500×36,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	57,97	13 850

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6962	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 560×41,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	72,49	17 320
8-4-6963	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 630×46,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	91,55	21 874
8-4-6964	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 710×52,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	117,78	28 143
8-4-6965	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 800×58,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	148,22	35 414
8-4-6966	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 900×66,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	186,15	44 476
8-4-6967	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 1000×73,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	228,51	54 598
8-4-6968	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 1200×88,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	325,96	77 883
8-4-6969	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63×5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,26	255

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6970	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90×8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,43	515
8-4-6971	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110×10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,59	749
8-4-6972	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125×11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,64	993
8-4-6973	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140×12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,73	1 236
8-4-6974	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160×14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,45	1 590
8-4-6975	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200×18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	11,45	2 529
8-4-6976	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225×20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,47	3 146
8-4-6977	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250×22,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,71	3 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6978	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - ×пропилен толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	22,09	4 773
8-4-6979	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315×28,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	27,84	6 124
8-4-6980	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355×32,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	35,16	7 845
8-4-6981	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400×36,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,58	9 863
8-4-6982	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450×40,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	56,3	12 609
8-4-6983	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500×45,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	69,27	15 413
8-4-6984	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560×50,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	86,55	19 489
8-4-6985	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 630×57,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	109,96	25 027

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6986	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 710×64,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	141,14	31 830
8-4-6987	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 800×72,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	180,6	41 063
8-4-6988	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 900×81,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	223,03	51 024
8-4-6989	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 1000×90,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	273,99	62 929
8-4-6990	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 63×7,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,46	350
8-4-6991	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 90×10,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,85	681
8-4-6992	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 110×12,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,24	1 012
8-4-6993	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 125×14,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,44	1 299

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6994	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 140×15,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,78	1 620
8-4-6995	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 160×17,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,76	2 093
8-4-6996	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 200×22,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	13,54	3 235
8-4-6997	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 225×25,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,09	4 083
8-4-6998	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 250×27,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	20,97	5 012
8-4-6999	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 280×31,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	26,21	6 262
8-4-7000	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 315×35,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,99	7 883
8-4-7001	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 355×39,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	41,79	9 985

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7002	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 400×44,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	52,96	12 654
8-4-7003	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 450×50,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	66,85	15 974
8-4-7004	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 500×55,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	82,19	19 639
8-4-7005	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 560×62,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	103,01	24 613
8-4-7006	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 630×70,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	130,22	31 113
8-4-7007	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 710×79,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	167,07	39 918
8-4-7008	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 800×89,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	210,78	50 363
8-4-7009	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 63×2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,69	166

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7010	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 90×3,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,26	302
8-4-7011	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 110×4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,86	444
8-4-7012	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 125×4,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,37	566
8-4-7013	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 140×5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,93	701
8-4-7014	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 160×6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,77	901
8-4-7015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 200×7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	5,68	1 357
8-4-7016	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 225×8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,08	1 691
8-4-7017	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 250×9,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,75	2 090

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7018	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 280×10,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,78	2 575
8-4-7019	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 315×12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	13,61	3 252
8-4-7020	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 355×13,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	17,03	4 068
8-4-7021	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 400×15,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	21,53	5 143
8-4-7022	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 450×17,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	27,04	6 461
8-4-7023	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 500×19,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	33,18	7 928
8-4-7024	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 560×21,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	41,42	9 897
8-4-7025	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 630×24,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	52,39	12 518

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7026	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 710×27,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	67,99	16 245
8-4-7027	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 800×30,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	84,93	20 294
8-4-7028	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 900×34,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	106,05	25 339
8-4-7029	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 1000×38,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	129,49	30 940
8-4-7030	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 1200×45,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	183,58	43 864
8-4-7031	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 63×3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,78	187
8-4-7032	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 90×4,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,47	352
8-4-7033	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 110×5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,21	527

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7034	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 125×6,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,8	668
8-4-7035	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 140×6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,45	825
8-4-7036	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 160×7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,45	1 064
8-4-7037	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 200×9,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,78	1 619
8-4-7038	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 225×10,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,5	2 031
8-4-7039	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 250×11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,4	2 484
8-4-7040	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 280×13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	12,97	3 099
8-4-7041	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 315×15,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	16,24	3 879

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7042	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 355×16,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,39	4 872
8-4-7043	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 400×19,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	25,91	6 190
8-4-7044	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 450×21,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	32,6	7 790
8-4-7045	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 500×23,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	40,05	9 570
8-4-7046	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 560×26,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	49,96	11 938
8-4-7047	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 630×30,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	63,05	15 064
8-4-7048	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 710×33,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	81,67	19 515
8-4-7049	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 800×38,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	102,34	24 453

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7050	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 900×42,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	128,11	30 610
8-4-7051	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 1000×47,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	157,06	37 526
8-4-7052	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 1200×57,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	223,15	53 319
8-4-7053	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63×3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,92	221
8-4-7054	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110×6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,75	419
8-4-7055	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 125×7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,6	621
8-4-7056	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 140×8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,3	788
8-4-7057	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 160×9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,09	977

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7058	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 200×11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,56	1 568
8-4-7059	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 225×13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,06	1 926
8-4-7060	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 250×14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,17	2 429
8-4-7061	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 280×16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	12,46	2 978
8-4-7062	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 315×18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	15,53	3 711
8-4-7063	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 355×21,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	19,47	4 651
8-4-7064	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 400×23,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	24,66	5 892
8-4-7065	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 450×26,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	31,06	7 420

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7066	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 500×29,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	39,24	9 375
8-4-7067	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 560×33,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	48,28	11 535
8-4-7068	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 630×37,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	60,3	14 408
8-4-7069	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 710×42,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	76,24	18 216
8-4-7070	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 800×47,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	99,24	23 711
8-4-7071	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 900×53,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	124,26	29 690
8-4-7072	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 1000×59,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	154,55	36 926
8-4-7073	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 63×4,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,08	258

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7074	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 90×6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,06	493
8-4-7075	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 110×8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,06	730
8-4-7076	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 125×9,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,92	935
8-4-7077	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 140×10,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,86	1 160
8-4-7078	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 160×11,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,26	1 497
8-4-7079	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 200×14,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	9,59	2 292
8-4-7080	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 225×16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	12,14	2 901
8-4-7081	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 250×18,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	14,91	3 563

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7082	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 280×20,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	18,56	4 435
8-4-7083	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 315×23,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	23,4	5 591
8-4-7084	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 355×26,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	29,51	7 050
8-4-7085	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 400×29,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	37,31	8 915
8-4-7086	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 450×33,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	47,08	11 249
8-4-7087	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 500×36,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	57,97	13 850
8-4-7088	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 560×41,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	72,49	17 320
8-4-7089	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 630×46,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	91,55	21 874

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7090	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 710×52,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	117,78	28 143
8-4-7091	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 800×58,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	148,22	35 414
8-4-7092	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63×5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,26	256
8-4-7093	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 90×8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,43	513
8-4-7094	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110×10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,59	759
8-4-7095	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 125×11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,64	1 007
8-4-7096	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 140×12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	5,73	1 252
8-4-7097	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160×14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,45	1 612

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7098	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 200×18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	11,45	2 564
8-4-7099	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 225×20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	14,47	3 190
8-4-7100	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 250×22,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	17,71	3 992
8-4-7101	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 280×25,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	22,09	5 003
8-4-7102	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 315×28,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	27,84	6 209
8-4-7103	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 355×32,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	35,16	8 035
8-4-7104	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 400×36,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	44,58	10 002
8-4-7105	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 450×40,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	56,3	12 913

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7106	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 500×45,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	69,27	15 945
8-4-7107	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 560×50,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	86,55	19 961
8-4-7108	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 630×57,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	109,96	25 381
8-4-7109	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 63×7,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,46	350
8-4-7110	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 90×10,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,85	681
8-4-7111	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 110×12,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,24	1 012
8-4-7112	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 125×14,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	5,44	1 299
8-4-7113	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 140×15,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,78	1 620

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7114	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 160×17,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,76	2 093
8-4-7115	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 200×22,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	13,54	3 235
8-4-7116	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 225×25,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	17,09	4 083
8-4-7117	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 250×27,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,97	5 012
8-4-7118	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 280×31,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	26,21	6 262
8-4-7119	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 315×35,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	32,99	7 883
8-4-7120	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 355×39,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	41,79	9 985
8-4-7121	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 400×44,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	52,96	12 654

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7122	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 450×50,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	66,85	15 974
8-4-7123	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 500×55,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	82,19	19 639
8-4-7124	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 560×62,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	103,01	24 613
8-4-7125	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 630×70,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	130,22	31 113
8-4-7126	Система однетрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 25 мм, диаметр оболочки 50 мм	м	0,75	1 900
8-4-7127	Система однетрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 32 мм, диаметр оболочки 63 мм	м	0,85	2 281
8-4-7128	Система однетрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 40 мм, диаметр оболочки 75 мм	м	1	2 865

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7129	Система одностру́бная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 50 мм, диаметр оболочки 90 мм	м	1,75	3 819
8-4-7130	Система одностру́бная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 63 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	2,43	4 750
8-4-7131	Система одностру́бная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 75 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	2,89	6 592
8-4-7132	Система одностру́бная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 90 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	3,64	7 088
8-4-7133	Система одностру́бная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 110 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	5	8 840
8-4-7134	Система одностру́бная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 125 мм, диаметр оболочки 200 мм	м	8,5	13 880

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7135	Система двухтрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 25 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	1,4	3 195
8-4-7136	Система двухтрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 32 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	1,6	3 685
8-4-7137	Система двухтрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 40 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	2,5	4 857
8-4-7138	Система двухтрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 63 мм, диаметр оболочки 200 мм	м	4,25	9 012
8-4-7139	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 16 мм, диаметр оболочки 40 мм	м	0,25	1 239
8-4-7140	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 20 мм, диаметр оболочки 40 мм	м	0,28	1 404
8-4-7141	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 25 мм, диаметр оболочки 50 мм	м	0,37	1 892

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7142	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 32 мм, диаметр оболочки 63 мм	м	0,58	2 272
8-4-7143	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 40 мм, диаметр оболочки 75 мм	м	0,86	2 856
8-4-7144	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 50 мм, диаметр оболочки 90 мм	м	2,08	3 810
8-4-7145	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 63 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	2,43	4 701
8-4-7146	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 75 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	2,89	6 514
8-4-7147	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 90 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	3,64	7 000
8-4-7148	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 110 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	5	8 840

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7149	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 125 мм, диаметр оболочки 200 мм	м	8,5	13 880
8-4-7150	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиуретаном, в полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 140 мм, диаметр оболочки 225 мм	м	9	18 854
8-4-7151	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиуретаном, в полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 160 мм, диаметр оболочки 250 мм	м	11,7	23 629
8-4-7152	Система одностру́бная гибкая, изолированная вспененным полиуретаном, в полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 225 мм, диаметр оболочки 315 мм	м	22,76	45 935
8-4-7153	Система двухтру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 25 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	1,4	3 176
8-4-7154	Система двухтру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 32 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	1,6	3 668
8-4-7155	Система двухтру́бная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 40 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	2,5	4 843

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7156	Система двухтрубная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 50 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	3	6 211
8-4-7157	Система двухтрубная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 63 мм, диаметр оболочки 200 мм	м	4,25	8 994
8-10	Детали крепления, соединительные и фасонные части			
8-10-3334	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 25 мм	шт.	0,012	863
8-10-3335	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 32 мм	шт.	0,018	1 061
8-10-3336	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	шт.	0,03	1 507
8-10-3337	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 50 мм	шт.	0,04	1 835

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3338	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 63 мм	шт.	0,071	2 766
8-10-3339	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 75 мм	шт.	0,09	4 719
8-10-3340	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 90 мм	шт.	0,13	8 139
8-10-3341	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 110 мм	шт.	0,23	12 237
8-10-3342	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 125 мм	шт.	0,9	23 835
8-10-3343	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 140 мм	шт.	2,8	106 511

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3344	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 160 мм	шт.	1,8	31 321
8-10-3345	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 225 мм	шт.	2,2	91 304
8-10-3346	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 25 мм	шт.	0,023	853
8-10-3347	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 32 мм	шт.	0,036	1 681
8-10-3348	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	шт.	0,06	2 127
8-10-3349	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 50 мм	шт.	0,092	3 246
8-10-3350	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 63 мм	шт.	0,146	3 594

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3351	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 75 мм	шт.	0,292	7 520
8-10-3352	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 90 мм	шт.	0,471	8 465
8-10-3353	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 110 мм	шт.	0,745	12 273
8-10-3354	Кран полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки, DN 20	шт.	0,396	13 918
8-10-3355	Кран полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки, DN 25	шт.	0,41	14 072
8-10-3356	Кран полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки, DN 32	шт.	0,44	14 578
8-10-3357	Кран полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки, DN 40	шт.	1,14	21 804

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3358	Кран полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки, DN 50	шт.	1,27	25 418
8-10-3359	Кран полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки, DN 63	шт.	1,599	33 463
8-10-3360	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 16	шт.	0,009	386
8-10-3361	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20	шт.	0,014	446
8-10-3362	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25	шт.	0,02	481
8-10-3363	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32	шт.	0,033	754
8-10-3364	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40	шт.	0,048	1 219

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3365	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50	шт.	0,069	1 739
8-10-3366	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63	шт.	0,12	2 147
8-10-3367	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75	шт.	0,15	5 333
8-10-3368	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90	шт.	0,25	6 980
8-10-3369	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110	шт.	0,44	10 146
8-10-3370	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 16	шт.	0,023	1 607
8-10-3371	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20	шт.	0,027	1 734

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3372	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25	шт.	0,041	2 083
8-10-3373	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32	шт.	0,053	2 575
8-10-3374	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40	шт.	0,084	3 691
8-10-3375	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50	шт.	0,121	5 609
8-10-3376	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63	шт.	0,184	6 535
8-10-3377	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 75	шт.	0,31	15 194
8-10-3378	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 90	шт.	0,474	18 003

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3379	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 110	шт.	0,716	22 661
8-10-3380	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 125	шт.	1,3	32 516
8-10-3381	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 160	шт.	1,5	39 981
8-10-3382	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 225	шт.	2,1	64 043
8-10-3383	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×16	шт.	0,005	476
8-10-3384	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×16	шт.	0,01	577
8-10-3385	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×20	шт.	0,015	577

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3386	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×20	шт.	0,018	761
8-10-3387	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×25	шт.	0,022	761
8-10-3388	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×20	шт.	0,024	967
8-10-3389	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×25	шт.	0,028	967
8-10-3390	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×32	шт.	0,034	967
8-10-3391	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×20	шт.	0,035	1 751
8-10-3392	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×25	шт.	0,038	1 751

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3393	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×32	шт.	0,042	1 751
8-10-3394	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×40	шт.	0,05	1 751
8-10-3395	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×20	шт.	0,055	2 474
8-10-3396	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×25	шт.	0,06	2 474
8-10-3397	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×32	шт.	0,066	2 474
8-10-3398	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×40	шт.	0,074	2 474
8-10-3399	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×50	шт.	0,079	2 474

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3400	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75×63	шт.	0,115	6 228
8-10-3401	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90×25	шт.	0,135	9 649
8-10-3402	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90×63	шт.	0,149	9 548
8-10-3403	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90×75	шт.	0,16	9 548
8-10-3404	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110×63	шт.	0,229	12 081
8-10-3405	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110×75	шт.	0,234	12 081
8-10-3406	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110×90	шт.	0,27	12 081

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3407	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 125×110	шт.	0,3	19 033
8-10-3408	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160×110	шт.	0,35	20 623
8-10-3409	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160×125	шт.	0,38	23 527
8-10-3410	Муфта полибутеновая переходная для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 225×160	шт.	0,6	84 129
8-10-3411	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 16×1/2	шт.	0,15	5 239
8-10-3412	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×1/2	шт.	0,15	5 731

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3413	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×3/4	шт.	0,32	6 619
8-10-3414	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×1	шт.	0,34	8 497
8-10-3415	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×1 1/4	шт.	0,56	14 001
8-10-3416	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×1 1/2	шт.	0,8	16 496
8-10-3417	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×2	шт.	0,9	22 020
8-10-3418	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×3/4	шт.	0,332	8 987

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3419	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×1	шт.	0,476	11 058
8-10-3420	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×1 1/4	шт.	0,711	17 478
8-10-3421	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×1 1/4	шт.	0,84	20 838
8-10-3422	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 60×2	шт.	1,232	29 443
8-10-3423	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20×1/2	шт.	0,244	7 440
8-10-3424	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×3/4	шт.	0,302	8 213

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3425	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×1	шт.	0,416	10 612
8-10-3426	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×1 1/4	шт.	0,611	16 451
8-10-3427	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×1 1/2	шт.	0,74	20 337
8-10-3428	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63×2	шт.	1,082	28 398
8-10-3429	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 20×16	шт.	0,023	1 628
8-10-3430	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 25×16	шт.	0,026	1 628
8-10-3431	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 25×20	шт.	0,026	1 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3432	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 32×20	шт.	0,03	1 813
8-10-3433	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 32×25	шт.	0,038	2 020
8-10-3434	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 40×20	шт.	0,055	2 226
8-10-3435	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 40×25	шт.	0,06	2 474
8-10-3436	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 40×32	шт.	0,06	2 390
8-10-3437	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50×20	шт.	0,07	2 558
8-10-3438	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50×25	шт.	0,075	2 558
8-10-3439	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50×32	шт.	0,075	2 558

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3440	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50×40	шт.	0,091	2 743
8-10-3441	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×20	шт.	0,095	2 887
8-10-3442	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×25	шт.	0,103	2 887
8-10-3443	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×32	шт.	0,101	2 887
8-10-3444	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×40	шт.	0,121	2 887
8-10-3445	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×50	шт.	0,141	3 114
8-10-3446	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×25	шт.	0,16	12 435
8-10-3447	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×32	шт.	0,17	13 794

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3448	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×40	шт.	0,19	14 165
8-10-3449	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×50	шт.	0,21	14 989
8-10-3450	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×63	шт.	0,232	8 163
8-10-3451	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×25	шт.	0,21	13 709
8-10-3452	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×32	шт.	0,23	15 073
8-10-3453	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×40	шт.	0,255	15 444
8-10-3454	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×50	шт.	0,275	16 247
8-10-3455	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×63	шт.	0,289	10 453

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3456	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×75	шт.	0,362	14 455
8-10-3457	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×25	шт.	0,31	15 011
8-10-3458	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×32	шт.	0,33	16 184
8-10-3459	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×40	шт.	0,35	16 538
8-10-3460	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×50	шт.	0,38	17 343
8-10-3461	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×63	шт.	0,414	14 455
8-10-3462	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×75	шт.	0,46	19 895
8-10-3463	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×90	шт.	0,491	21 671

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3464	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 16	шт.	0,008	761
8-10-3465	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20	шт.	0,016	803
8-10-3466	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25	шт.	0,026	867
8-10-3467	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32	шт.	0,03	1 195
8-10-3468	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40	шт.	0,064	1 751
8-10-3469	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50	шт.	0,09	2 659
8-10-3470	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63	шт.	0,145	3 384

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3471	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75	шт.	0,21	7 814
8-10-3472	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90	шт.	0,43	11 690
8-10-3473	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110	шт.	0,64	20 186
8-10-3474	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки 125	шт.	1,6	14 388
8-10-3475	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 140	шт.	2,3	100 721
8-10-3476	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160	шт.	2,5	28 084
8-10-3477	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 225	шт.	3,6	77 767

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3478	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 16	шт.	0,014	454
8-10-3479	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20	шт.	0,015	497
8-10-3480	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25	шт.	0,026	577
8-10-3481	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32	шт.	0,035	909
8-10-3482	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40	шт.	0,076	1 649
8-10-3483	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50	шт.	0,116	2 289
8-10-3484	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63	шт.	0,239	2 659

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3485	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75	шт.	0,31	6 762
8-10-3486	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90	шт.	0,5	10 125
8-10-3487	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110	шт.	0,64	17 343
8-10-3488	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 125	шт.	1,6	17 905
8-10-3489	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 140	шт.	2,3	99 275
8-10-3490	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160	шт.	3,15	38 353
8-10-3491	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 225	шт.	6,5	75 717

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3492	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 16	шт.	0,023	1 973
8-10-3493	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20	шт.	0,027	2 147
8-10-3494	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25	шт.	0,039	2 493
8-10-3495	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32	шт.	0,059	2 880
8-10-3496	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40	шт.	0,07	3 460
8-10-3497	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50	шт.	0,147	5 721
8-10-3498	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63	шт.	0,328	8 139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3499	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 75	шт.	0,325	20 664
8-10-3500	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 90	шт.	0,593	26 871
8-10-3501	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 110	шт.	0,88	33 715
8-10-3502	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 16	шт.	0,023	1 447
8-10-3503	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20	шт.	0,027	1 661
8-10-3504	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25	шт.	0,039	2 047
8-10-3505	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32	шт.	0,079	2 533

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3506	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40	шт.	0,128	3 460
8-10-3507	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50	шт.	0,206	5 739
8-10-3508	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63	шт.	0,328	7 965
8-10-3509	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 75	шт.	0,325	18 691
8-10-3510	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 90	шт.	0,593	23 139
8-10-3511	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 110	шт.	0,98	30 429
8-10-3512	Отвод полибутеновый 45° диаметром 125 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	8,7	94 539

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3513	Отвод полибутеновый 45° диаметром 140 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 225 мм	шт.	10,8	155 455
8-10-3514	Отвод полибутеновый 45° диаметром 160 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 250 мм	шт.	14,17	121 614
8-10-3515	Отвод полибутеновый 45° диаметром 225 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 315 мм	шт.	22,8	243 144
8-10-3516	Отвод полибутеновый 90° диаметром 125 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	8,7	99 212
8-10-3517	Отвод полибутеновый 90° диаметром 140 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 225 мм	шт.	10,8	169 108
8-10-3518	Отвод полибутеновый 90° диаметром 160 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 250 мм	шт.	14,17	135 275
8-10-3519	Отвод полибутеновый 90° диаметром 225 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 315 мм	шт.	22,8	243 810
8-10-3520	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×20×20	шт.	0,025	704

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3521	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×25×25	шт.	0,036	761
8-10-3522	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×32×32	шт.	0,045	1 053
8-10-3523	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×40×40	шт.	0,105	2 147
8-10-3524	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×50×50	шт.	0,145	2 845
8-10-3525	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×63×63	шт.	0,315	4 621
8-10-3526	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75×75×75	шт.	0,43	9 031
8-10-3527	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90×90×90	шт.	0,75	12 414

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3528	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110×110×110	шт.	1,12	20 186
8-10-3529	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 125×125×125	шт.	2,44	32 494
8-10-3530	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 140×140×140	шт.	3,6	165 457
8-10-3531	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160×160×160	шт.	4,4	68 521
8-10-3532	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 225×225×225	шт.	11,5	125 390
8-10-3533	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 16×16×16	шт.	0,053	2 379
8-10-3534	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20×20×20	шт.	0,067	2 706

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3535	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×25×25	шт.	0,089	2 920
8-10-3536	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×32×32	шт.	0,116	3 460
8-10-3537	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×40×40	шт.	0,185	4 753
8-10-3538	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×50×50	шт.	0,29	5 333
8-10-3539	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63×63×63	шт.	0,452	6 980
8-10-3540	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 75×75×75	шт.	0,487	28 883
8-10-3541	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 90×90×90	шт.	0,89	33 963

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3542	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 110×110×110	шт.	1,32	42 490
8-10-3543	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×16×16	шт.	0,016	803
8-10-3544	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×16×20	шт.	0,015	808
8-10-3545	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×20×16	шт.	0,017	803
8-10-3546	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×16×25	шт.	0,025	920
8-10-3547	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×20×20	шт.	0,026	909
8-10-3548	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×20×25	шт.	0,023	909

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3549	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×25×20	шт.	0,027	910
8-10-3550	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×16×32	шт.	0,041	1 216
8-10-3551	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×20×32	шт.	0,039	1 216
8-10-3552	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×25×32	шт.	0,04	1 216
8-10-3553	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×16×40	шт.	0,083	2 147
8-10-3554	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×25×40	шт.	0,077	2 147
8-10-3555	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×16×50	шт.	0,135	1 692

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3556	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×25×50	шт.	0,13	2 845
8-10-3557	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×16×63	шт.	0,257	4 621
8-10-3558	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×25×63	шт.	0,252	4 621
8-10-3559	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20×16×16	шт.	0,058	2 379
8-10-3560	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20×16×20	шт.	0,041	2 379
8-10-3561	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×16×25	шт.	0,079	2 513
8-10-3562	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×20×20	шт.	0,079	2 513

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3563	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×20×25	шт.	0,078	2 513
8-10-3564	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×20×32	шт.	0,088	3 112
8-10-3565	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×25×25	шт.	0,098	3 112
8-10-3566	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×25×32	шт.	0,095	3 286
8-10-3567	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×25×40	шт.	0,115	4 540
8-10-3568	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×32×40	шт.	0,168	4 540
8-10-3569	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×25×50	шт.	0,246	6 107

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3570	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×32×50	шт.	0,36	6 107
8-10-3571	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63×25×63	шт.	0,36	6 846
8-10-3572	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63×40×63	шт.	0,384	6 846
8-10-3573	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 50 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1	9 641
8-10-3574	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 75 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1,1	9 420
8-10-3575	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 110 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1,3	11 763

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3576	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 140 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1,6	14 180
8-10-3577	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 180 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1,9	19 653
8-10-3578	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 225 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	2,6	28 201
8-10-3579	Изолирующий элемент прямой в комплекте с ППУ изоляцией диаметром 250 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	3,3	12 937
8-10-3580	Изолирующий элемент прямой в комплекте с ППУ изоляцией диаметром 280 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	3,5	15 838

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3581	Изолирующий элемент прямой в комплекте с ППУ изоляцией диаметром 400 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	4,5	26 991
8-10-3582	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 16	шт.	0,006	450
8-10-3583	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 20	шт.	0,01	476
8-10-3584	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 25	шт.	0,014	556
8-10-3585	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 32	шт.	0,022	803
8-10-3586	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 40	шт.	0,024	1 422
8-10-3587	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50	шт.	0,05	2 659
8-10-3588	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63	шт.	0,079	3 008

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3589	Наконечник резиновый защитный для двух полибутиеновых труб диаметрами от 16 мм до 20 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 63 мм	шт.	0,1	983
8-10-3590	Наконечник резиновый защитный для двух полибутиеновых труб диаметрами от 16 мм до 20 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 75 мм	шт.	0,1	1 117
8-10-3591	Наконечник резиновый защитный для двух полибутиеновых труб диаметрами от 16 мм до 25 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм	шт.	0,12	1 308
8-10-3592	Наконечник резиновый защитный для двух полибутиеновых труб диаметрами от 20 мм до 32 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 125 мм	шт.	0,15	2 461
8-10-3593	Наконечник резиновый защитный для двух полибутиеновых труб диаметрами от 32 мм до 50 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 160 мм	шт.	0,18	3 221
8-10-3594	Наконечник резиновый защитный для двух полибутиеновых труб диаметрами 63 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	0,2	3 655
8-10-3595	Наконечник резиновый защитный для полибутиеновой трубы диаметром от 16 мм до 20 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 40 мм	шт.	0,08	964

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3596	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 20 мм до 25 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 50 мм	шт.	0,1	1 034
8-10-3597	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 25 мм до 32 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 63 мм	шт.	0,1	1 003
8-10-3598	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 20 мм до 40 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 75 мм	шт.	0,11	1 295
8-10-3599	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 20 мм до 50 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм	шт.	0,11	2 934
8-10-3600	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 32 мм до 75 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 125 мм	шт.	0,15	3 850
8-10-3601	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 50 мм до 110 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 160 мм	шт.	0,18	3 863
8-10-3602	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 110 мм до 125 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	0,2	4 157

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3603	Наконечник резиновый защитный для системы труб из полибутена диаметрами от 20 мм до 40 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 160 мм	шт.	0,34	4 651
8-10-3604	Наконечник резиновый защитный для системы труб из полибутена диаметрами от 20 мм до 63 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	0,4	5 490
8-10-3605	Наконечник резиновый защитный термоусадочный для полибутеновой трубы диаметром 140 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 225 мм	шт.	0,45	1 053
8-10-3606	Наконечник резиновый защитный термоусадочный для полибутеновой трубы диаметром 160 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 250 мм	шт.	0,25	1 107
8-10-3607	Наконечник резиновый защитный термоусадочный для полибутеновой трубы диаметром 225 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 315 мм	шт.	0,34	1 339
8-10-3608	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром 225 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,2	2 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3609	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром 250 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,2	3 122
8-10-3610	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром 315 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,3	3 837
8-10-3611	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 25 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,011	2 979
8-10-3612	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 32 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,014	3 092
8-10-3613	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 40 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,021	3 172
8-10-3614	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 50 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,022	3 286
8-10-3615	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 63 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,041	3 400

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3616	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 75 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,055	3 500
8-10-3617	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 90 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,062	3 654
8-10-3618	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 110 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,085	4 174
8-10-3619	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 125 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,158	5 034
8-10-3620	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 160 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,153	6 023
8-10-3621	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 225 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,181	2 987
9-2	Задвижки общего назначения			
9-2-996	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 300, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	80	352 918

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-997	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 350, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	95	406 635
9-2-998	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 400, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	126	437 425
9-2-999	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 500, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	205	614 293
9-2-1000	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 600, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	320	861 715
9-2-1001	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 700, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	500	1 277 184
9-2-1002	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 800, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	740	1 971 011
9-2-1003	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 300, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	80	370 874
9-2-1004	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 350, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	95	426 837

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1005	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 400, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	126	459 392
9-2-1006	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 500, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	205	644 916
9-2-1007	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 600, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	320	904 845
9-2-1008	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 700, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	500	1 341 159
9-2-1009	Затвор дисковый поворотный стальной сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 800, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	740	2 069 617
9-2-1010	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 300, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	123	427 804
9-2-1011	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 350, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	154	499 161
9-2-1012	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 400, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	205	544 226

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1013	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 500, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	327	765 836
9-2-1014	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 600, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	500	1 114 765
9-2-1015	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 700, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	690	1 637 019
9-2-1016	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 800, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	980	2 373 986
9-2-1017	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 300, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	142	464 040
9-2-1018	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 350, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	185	544 222
9-2-1019	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 400, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	249	604 361
9-2-1020	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 500, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	395	872 955

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1021	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 600, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	560	1 247 695
9-2-1022	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 700, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	810	1 845 162
9-2-1023	Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый полнопроходной, с механическим редуктором, модель BFS, DN 800, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 13547-79	шт.	1140	2 644 508
9-2-1024	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	18	12 903
9-2-1025	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-80 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	28	21 064
9-2-1026	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	41	27 369
9-2-1027	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	90	49 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1028	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	128	71 996
9-2-1029	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	255	133 127
9-2-1030	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-300 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	395	189 913
9-2-1031	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-350 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	460	243 105
9-2-1032	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-400 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	635	304 500
9-2-1033	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-500 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	967	698 448
9-2-1034	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-600 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1600	829 508

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1035	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-700 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	4145	1 453 465
9-2-1036	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-800 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	6260	2 033 238
9-2-1037	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	7570	2 439 897
9-2-1038	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-50 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	24	15 596
9-2-1039	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-80 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	40	26 881
9-2-1040	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	58	34 356
9-2-1041	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-150 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	116	58 233

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1042	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-200 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	195	84 135
9-2-1043	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-250 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	295	148 666
9-2-1044	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-300 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	440	210 192
9-2-1045	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-350 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	580	269 937
9-2-1046	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-400 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	690	412 570
9-2-1047	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-500 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1062	760 211
9-2-1048	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-600 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1630	922 196

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1049	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-700 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	4365	1 615 367
9-2-1050	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-800 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	6400	2 343 180
9-2-1051	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	7740	2 811 827
9-2-1052	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-50 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	25	16 674
9-2-1053	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-80 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	42	29 128
9-2-1054	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-100 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	55	40 758
9-2-1055	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	118	70 013

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1056	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-200 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	215	127 147
9-2-1057	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-250 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	300	200 168
9-2-1058	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-300 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	512	321 078
9-2-1059	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-350 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	710	520 687
9-2-1060	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-400 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1195	674 183
9-2-1061	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-500 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1600	1 098 534
9-2-1062	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-600 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	2122	1 437 145

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1063	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-700 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	4365	2 201 171
9-2-1064	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-800 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	6710	3 462 336
9-2-1065	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	15650	4 156 219
9-2-1066	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-50 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	55	30 574
9-2-1067	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-80 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	75	55 526
9-2-1068	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-100 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	95	73 360
9-2-1069	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-150 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	180	152 708

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1070	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-200 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	305	246 090
9-2-1071	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-250 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	466	376 368
9-2-1072	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-300 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	890	506 221
9-2-1073	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-350 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1125	687 885
9-2-1074	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-400 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1700	978 896
9-2-1075	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-500 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	2100	1 485 181
9-2-1076	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-600 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	4110	2 430 605

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1077	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-700 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	7100	5 018 451
9-2-1078	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-800 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	7900	7 257 404
9-2-1079	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-50 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	65	40 673
9-2-1080	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-80 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	85	77 166
9-2-1081	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-100 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	130	101 235
9-2-1082	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-150 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	290	211 169
9-2-1083	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-200 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	500	336 325

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1084	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-250 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	800	540 081
9-2-1085	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-300 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1300	843 241
9-2-1086	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-350 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1900	1 038 944
9-2-1087	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-400 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	2500	1 513 699
9-2-1088	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-500 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	3130	2 132 734
9-2-1089	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-600 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	4100	3 610 353
9-2-1090	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-700 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	5200	9 323 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1091	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 100-800 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	6850	14 041 511
9-2-1092	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-50 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	80	83 657
9-2-1093	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-80 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	110	103 386
9-2-1094	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-100 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	145	176 626
9-2-1095	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-150 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	375	365 868
9-2-1096	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-200 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	650	590 549
9-2-1097	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-250 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	850	973 551

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1098	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-300 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1200	1 352 929
9-2-1099	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-350 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	1700	1 252 761
9-2-1100	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-400 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	2330	1 800 207
9-2-1101	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-500 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	5900	4 677 449
9-2-1102	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-600 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	7400	6 830 652
9-2-1103	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-50 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	62	69 774
9-2-1104	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-80 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	68	122 737

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1105	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-100 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	125	163 656
9-2-1106	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-150 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	338	324 771
9-2-1107	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-200 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	671	642 053
9-2-1108	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 250-250 с комплектом ответных фланцев, PN 250, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	882	956 208
9-2-1109	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку модели УПЗК 250-300, PN 250, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	2120	1 327 168
9-2-1110	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку модели УПЗК 250-350, PN 250, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	2600	2 407 029
9-2-1111	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку модели УПЗК 250-400, PN 250, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	3450	3 777 562
9-2-1112	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку модели УПЗК 250-500, PN 250, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 5762-2002	шт.	6100	10 356 096

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3	Клапаны			
9-3-1324	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 3,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	2	25 770
9-3-1325	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 5,7 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	2,2	32 778
9-3-1326	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 7,2 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	2,3	33 143
9-3-1327	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	4,8	48 474
9-3-1328	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	5,2	53 293
9-3-1329	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 25 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	7,6	58 038
9-3-1330	Клапан регулирующий проходной модели 3213 с электроприводом модели 5824, фланцевый, Kvs 32 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	16,3	46 724
9-3-1331	Клапан регулирующий проходной модели 3214 с электроприводом модели 3374, фланцевый, Kvs 50 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 65, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	42	117 030

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1332	Клапан регулирующий проходной модели 3214 с электроприводом модели 3374, фланцевый, Kvs 80 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 80, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	47	121 265
9-3-1333	Клапан регулирующий проходной модели 3214 с электроприводом модели 3374, фланцевый, Kvs 125 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	54	171 857
9-3-1334	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 4 м ³ /ч, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	0,9	28 763
9-3-1335	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 6,3 м ³ /ч, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	29 712
9-3-1336	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 10 м ³ /ч, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	1,3	30 150
9-3-1337	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 16 м ³ /ч, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	6,1	42 780
9-3-1338	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 25 м ³ /ч, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	7	47 015
9-3-1339	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 40 м ³ /ч, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	8	52 417
9-3-1340	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	12	10 170

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1341	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	23	15 254
9-3-1342	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	34	21 006
9-3-1343	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	66	33 736
9-3-1344	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	110	61 440
9-3-1345	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	160	94 550
9-3-1346	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-300 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	263	136 856
9-3-1347	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-350 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	380	175 435
9-3-1348	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-400 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	560	207 810

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1349	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-500 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	762	454 949
9-3-1350	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-600 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	986	542 053
9-3-1351	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-700 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1132	1 013 312
9-3-1352	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-800 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1950	1 513 809
9-3-1353	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-050 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	12	10 723
9-3-1354	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-080 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	23	16 095
9-3-1355	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	34	23 134
9-3-1356	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-150 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	78	37 135

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1357	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-200 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	110	66 893
9-3-1358	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-250 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	168	99 431
9-3-1359	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-300 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	305	153 607
9-3-1360	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-350 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	370	195 713
9-3-1361	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-400 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	600	229 534
9-3-1362	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-500 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	802	487 770
9-3-1363	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-600 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1078	591 435
9-3-1364	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-700 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1254	1 034 577

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1365	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-800 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	2480	1 687 653
9-3-1366	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-050 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	13	12 133
9-3-1367	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-080 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	26	21 683
9-3-1368	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-100 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	35	24 330
9-3-1369	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	78	49 283
9-3-1370	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-200 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	135	84 787
9-3-1371	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-250 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	210	126 321
9-3-1372	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-300 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	355	182 986

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1373	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-350 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	520	285 478
9-3-1374	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-400 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	680	414 179
9-3-1375	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-500 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	960	655 883
9-3-1376	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-600 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1300	879 617
9-3-1377	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-700 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1360	1 704 037
9-3-1378	Клапан обратный поворотный под приварку модели УПКО 40-800 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	3400	2 380 834
9-3-1379	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-050 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	13	19 059
9-3-1380	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-080 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	26	33 579

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1381	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-100 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	68	45 646
9-3-1382	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-150 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	88	89 463
9-3-1383	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-200 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	135	136 348
9-3-1384	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-250 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	282	206 502
9-3-1385	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-300 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	448	279 434
9-3-1386	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-350 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	650	393 318
9-3-1387	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-400 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	740	544 196
9-3-1388	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-500 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1050	745 060

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1389	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-600 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1480	1 495 524
9-3-1390	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-700 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1520	3 255 215
9-3-1391	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-800 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	4500	5 057 203
9-3-1392	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-050 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	25	26 026
9-3-1393	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-080 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	53	41 625
9-3-1394	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-100 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	85	69 565
9-3-1395	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-150 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	131	126 590
9-3-1396	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-200 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	187	214 037

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1397	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-250 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	364	350 012
9-3-1398	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-300 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	663	502 852
9-3-1399	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-350 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	880	340 279
9-3-1400	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-400 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	910	499 179
9-3-1401	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-500 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1236	891 847
9-3-1402	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-600 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1790	1 729 966
9-3-1403	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-700 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1830	4 226 724
9-3-1404	Клапан обратный поворотный под приварку модели УПКО 100-800 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	5200	6 470 278

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1405	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-050 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	30	45 771
9-3-1406	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-080 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	63	57 857
9-3-1407	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-100 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	94	61 421
9-3-1408	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-150 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	200	158 035
9-3-1409	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-200 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	255	282 259
9-3-1410	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-250 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	447	463 485
9-3-1411	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-300 PN 160, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	762	660 907
9-3-1412	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-350, PN 160, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1060	553 645
9-3-1413	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-400, PN 160, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1156	847 442

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1414	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-500, PN 160, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1478	1 705 978
9-3-1415	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-600, PN 160, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	2040	3 216 116
9-3-1416	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-050, PN 250, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	33	46 786
9-3-1417	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-080, PN 250, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	56	66 880
9-3-1418	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-100, PN 250, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	74	88 504
9-3-1419	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-150, PN 250, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	180	162 283
9-3-1420	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-200, PN 250, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	280	284 943
9-3-1421	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-250, PN 250, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	450	438 710
9-3-1422	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-300, PN 250, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	695	648 934
9-3-1423	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-350, PN 250, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	810	853 962

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1424	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-400, PN 250, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1250	1 402 680
9-3-1425	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-500, PN 250, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	1480	3 743 076
9-3-1426	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-600, PN 250, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 11823-91	шт.	2800	5 937 748
9-4	Краны			
9-4-2000	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	2 972
9-4-2001	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,2	3 682
9-4-2002	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	4 372
9-4-2003	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	27,7	8 688
9-4-2004	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	10 490

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2005	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	20 205
9-4-2006	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	83	31 205
9-4-2007	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	3 208
9-4-2008	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3 815
9-4-2009	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	4 635
9-4-2010	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	31,2	9 224
9-4-2011	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	41	11 296
9-4-2012	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	22 686

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2013	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	87,5	34 463
9-4-2014	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	1 335
9-4-2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	1 542
9-4-2016	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	1 875
9-4-2017	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,7	2 057
9-4-2018	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,6	2 179
9-4-2019	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2 410
9-4-2020	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	2 287

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2021	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	2 873
9-4-2022	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	3 374
9-4-2023	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	7 192
9-4-2024	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	8 410
9-4-2025	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	16 924
9-4-2026	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	53	27 056
9-4-2027	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 023
9-4-2028	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 096

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2029	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	1 101
9-4-2030	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 167
9-4-2031	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 523
9-4-2032	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	1 669
9-4-2033	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2 215
9-4-2034	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,8	3 503
9-4-2035	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 067
9-4-2036	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 120

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2037	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	1 233
9-4-2038	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 453
9-4-2039	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	1 662
9-4-2040	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов муфтовые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,9	1 947
9-4-2041	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	3 606
9-4-2042	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	4 283
9-4-2043	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	8 256
9-4-2044	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	33,4	10 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2045	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	17 591
9-4-2046	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	69	28 095
9-4-2047	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	140	141 060
9-4-2048	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	3 750
9-4-2049	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	4 552
9-4-2050	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	8 525
9-4-2051	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	10 767
9-4-2052	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	20 499

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2053	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	72,6	30 574
9-4-2054	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	2 344
9-4-2055	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,1	2 621
9-4-2056	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	119 897
9-4-2057	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	2 763
9-4-2058	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	3 341
9-4-2059	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	6 993
9-4-2060	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	9 203

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2061	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	29,6	15 254
9-4-2062	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	25 073
9-4-2063	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	1 655
9-4-2064	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные полнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	2 268
9-4-2065	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,2	4 283
9-4-2066	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	8 254
9-4-2067	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4 554
9-4-2068	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	8 523

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2069	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые полнопроходные под задвижку типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2 621
9-4-2070	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	155	142 545
9-4-2071	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	121 008
9-4-2072	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	1 973
9-4-2073	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	1 973
9-4-2074	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	2 069
9-4-2075	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2 262
9-4-2076	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	2 534
9-4-2077	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	3 191
9-4-2078	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	3 688

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2079	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	5 950
9-4-2080	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,5	8 420
9-4-2081	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,3	11 547
9-4-2082	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	13,3	20 205
9-4-2083	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	18,5	30 467
9-4-2084	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	39	60 616
9-4-2085	Кран шаровый стальной для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	2 342
9-4-2086	Кран шаровый стальной для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	2 342
9-4-2087	Кран шаровый стальной для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	2 550
9-4-2088	Кран шаровый стальной для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	2 774

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2089	Кран шаровый стальной для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,3	3 143
9-4-2090	Кран шаровый стальной для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	3 640
9-4-2091	Кран шаровый стальной для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	4 089
9-4-2092	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	4 585
9-4-2093	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	4 810
9-4-2094	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,2	5 228
9-4-2095	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5 597
9-4-2096	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6 415
9-4-2097	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,1	7 537
9-4-2098	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	10,5	9 302

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2099	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	12 189
9-4-2100	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	17	18 924
9-4-2101	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	24	27 582
9-4-2102	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32	43 137
9-4-2103	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	58	80 180
9-4-2104	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	12,6	28 223
9-4-2105	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	18	37 684
9-4-2106	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	23	47 946
9-4-2107	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	49	80 340

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2108	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	94	136 627
9-4-2109	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 300, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	152	298 898
9-4-2110	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 350, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	212	496 287
9-4-2111	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 400, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	293	802 225
9-4-2112	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 500, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	467	1 437 033
9-4-2113	Кран шаровый стальной для воды сварной стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 600, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1025	2 998 026
9-4-2114	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	29	45 061
9-4-2115	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	37	62 539

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2116	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	68	101 988
9-4-2117	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 250, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	122	171 907
9-4-2118	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 300, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	190	335 945
9-4-2119	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 350, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	268	574 220
9-4-2120	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 400, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	365	901 968
9-4-2121	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 500, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	595	1 622 410
9-4-2122	Кран шаровый стальной для воды фланцевый стандартнопроходной, с механическим редуктором, модель 104, DN 600, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1230	3 215 965
9-4-2123	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	2 838
9-4-2124	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3 095

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2125	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	3 496
9-4-2126	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	4 297
9-4-2127	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	5 405
9-4-2128	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 50, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	7 907
9-4-2129	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,5	11 947
9-4-2130	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,3	15 715
9-4-2131	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	15	26 138
9-4-2132	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	22	38 806
9-4-2133	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	51	76 010
9-4-2134	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	95	144 803

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2135	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,4	6 045
9-4-2136	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,9	6 398
9-4-2137	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,6	7 151
9-4-2138	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,4	8 033
9-4-2139	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	7	9 413
9-4-2140	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 50, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9,7	12 637
9-4-2141	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	11,5	16 036
9-4-2142	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	16	20 526
9-4-2143	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	24	35 279
9-4-2144	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	33	47 788

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2145	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	65	90 925
9-4-2146	Кран шаровый стальной для воды фланцевый полнопроходной, модель 153, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	120	167 416
9-4-2147	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	19,3	45 540
9-4-2148	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	26,3	58 208
9-4-2149	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	60,5	97 818
9-4-2150	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	112,5	170 461
9-4-2151	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	164	335 940
9-4-2152	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 300, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	216	575 974
9-4-2153	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 350, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	301	930 976

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2154	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 400, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	603	1 667 787
9-4-2155	Кран шаровый стальной для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 500, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1130	3 731 587
9-4-2156	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	4 729
9-4-2157	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	4 729
9-4-2158	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	5 164
9-4-2159	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	6 414
9-4-2160	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	8 112
9-4-2161	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,6	9 893

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2162	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	12 090
9-4-2163	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,9	25 815
9-4-2164	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,7	28 541
9-4-2165	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	43 773
9-4-2166	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	11,5	79 208
9-4-2167	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	16	105 985
9-4-2168	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды сварной стандартнопроходной, модель 230, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32	239 549
9-4-2169	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	4 553

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2170	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	5 084
9-4-2171	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	6 221
9-4-2172	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	8 387
9-4-2173	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	10 582
9-4-2174	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	13 533
9-4-2175	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,6	12 299
9-4-2176	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,3	13 196
9-4-2177	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,8	16 836

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2178	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,4	20 524
9-4-2179	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,2	24 694
9-4-2180	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6,9	32 069
9-4-2181	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9,5	47 943
9-4-2182	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	11	56 120
9-4-2183	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	15	78 087
9-4-2184	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	21	133 245
9-4-2185	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	29	173 490

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2186	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	50	369 426
9-4-2187	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	10 454
9-4-2188	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	10 886
9-4-2189	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	12 250
9-4-2190	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	12 924
9-4-2191	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,4	13 356
9-4-2192	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,1	15 233
9-4-2193	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,7	17 958
9-4-2194	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,9	35 756
9-4-2195	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	52 432

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2196	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	13,5	72 795
9-4-2197	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	18,8	96 526
9-4-2198	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	45	199 148
9-4-2199	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	89	274 996
9-4-2200	Кран балансировочный стальной сварной стандартнопроходной, модель 140, DN 300, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	140	542 608
9-4-2201	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	13 356
9-4-2202	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	13 869
9-4-2203	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,2	15 055
9-4-2204	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,9	15 875
9-4-2205	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6,2	18 599

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2206	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8	19 082
9-4-2207	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	10,2	21 648
9-4-2208	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	12	38 964
9-4-2209	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	16,8	58 847
9-4-2210	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	24	77 929
9-4-2211	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32,8	107 913
9-4-2212	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	60	253 343
9-4-2213	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 250, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	114	323 743
9-4-2214	Кран балансировочный стальной фланцевый стандартнопроходной, модель 143, DN 300, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	168	629 035
9-4-2215	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38 DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	4 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2216	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38 DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,6	8 188
9-4-2217	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38 DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	11 609
9-4-2218	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38 DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	17 312
9-4-2219	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38 DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	18 282
9-4-2220	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38 DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	20 777
9-4-2221	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38 DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	28 436
9-4-2222	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38 DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	73	45 834
9-4-2223	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные KALESIS GS38 DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	104	89 476
9-4-2224	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	202	222 371
9-4-2225	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	202	222 371

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2226	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	202	222 371
9-4-2227	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	170	315 360
9-4-2228	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	170	315 360
9-4-2229	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	170	315 360
9-4-2230	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	287	527 175
9-4-2231	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	287	527 175
9-4-2232	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	287	527 175
9-4-2233	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	272	620 473

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2234	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	272	620 473
9-4-2235	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	272	620 473
9-4-2236	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	433	654 620
9-4-2237	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	433	654 620
9-4-2238	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	433	654 620
9-4-2239	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	431	771 245
9-4-2240	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	431	771 245
9-4-2241	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	431	771 245

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2242	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	914	1 501 476
9-4-2243	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	914	1 501 476
9-4-2244	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	914	1 501 476
9-4-2245	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	957	1 711 051
9-4-2246	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	957	1 711 051
9-4-2247	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	957	1 711 051
9-4-2248	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1306	2 123 109
9-4-2249	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1306	2 123 109

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2250	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1306	2 123 109
9-4-2251	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1370	2 436 498
9-4-2252	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1370	2 436 498
9-4-2253	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1370	2 436 498
9-4-2254	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2106	3 910 962
9-4-2255	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2106	3 910 962
9-4-2256	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2106	3 910 962
9-4-2257	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2170	4 445 150

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2258	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2170	4 445 150
9-4-2259	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2170	4 445 150
9-4-2260	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3056	4 956 405
9-4-2261	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3056	4 956 405
9-4-2262	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3056	4 956 405
9-4-2263	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3258	5 460 983
9-4-2264	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3258	5 460 983
9-4-2265	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3258	5 460 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2266	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4306	6 395 848
9-4-2267	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4306	6 395 848
9-4-2268	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4306	6 395 848
9-4-2269	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4508	7 058 254
9-4-2270	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4508	7 058 254
9-4-2271	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4508	7 058 254
9-4-2272	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-025 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 25, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	7	7 240
9-4-2273	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-032 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 32, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	8	8 373

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2274	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-040 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 40, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	11	9 252
9-4-2275	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	13	10 428
9-4-2276	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	22,5	16 434
9-4-2277	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	36	24 284
9-4-2278	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	75	56 462
9-4-2279	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	280	93 843
9-4-2280	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	400	205 336
9-4-2281	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-300 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	620	354 127

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2282	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-350 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	755	524 858
9-4-2283	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-400 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1205	625 626
9-4-2284	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-500 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1816	1 094 184
9-4-2285	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-600 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	2924	1 979 399
9-4-2286	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-700 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4330	3 060 667
9-4-2287	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-800 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	6090	4 169 320
9-4-2288	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	10705	6 671 136
9-4-2289	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-025 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 25, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	7	8 097

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2290	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-032 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 32, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	8	9 285
9-4-2291	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-040 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 40, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	11	10 021
9-4-2292	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-050 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	13	11 738
9-4-2293	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-080 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	22,5	22 464
9-4-2294	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	36	35 472
9-4-2295	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-150 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	75	65 425
9-4-2296	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-200 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	280	119 365
9-4-2297	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-250 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	400	224 805

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2298	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-300 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	620	384 279
9-4-2299	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-350 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1136	599 138
9-4-2300	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-400 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1205	746 707
9-4-2301	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-500 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1816	1 203 038
9-4-2302	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-600 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	2924	2 345 846
9-4-2303	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-700 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4330	3 460 233
9-4-2304	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-800 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	6090	4 818 288
9-4-2305	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	10705	7 709 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2306	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-025 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 25, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	9 859
9-4-2307	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-032 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 32, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4,5	11 202
9-4-2308	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-040 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 40, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	7,2	12 068
9-4-2309	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-050 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	15	14 193
9-4-2310	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-080 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	30	27 824
9-4-2311	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-100 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	45	44 690
9-4-2312	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	90	80 814
9-4-2313	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-200 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	285	154 111

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2314	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-250 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	425	298 217
9-4-2315	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-300 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	680	487 476
9-4-2316	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-350 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	918	752 283
9-4-2317	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-400 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1270	954 988
9-4-2318	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-500 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	2030	1 602 024
9-4-2319	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-600 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	3185	2 942 543
9-4-2320	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-700 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4685	3 894 644
9-4-2321	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-800 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	7105	6 057 072

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2322	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	12600	9 691 601
9-4-2323	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-025 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 25, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	9	14 979
9-4-2324	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-032 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 32, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	13	18 516
9-4-2325	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-040 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 40, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	17	21 775
9-4-2326	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-050 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	22	27 643
9-4-2327	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-080 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	42	55 614
9-4-2328	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-100 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	61	72 882
9-4-2329	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-150 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	147	189 745

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2330	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-200 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	370	280 051
9-4-2331	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-250 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	685	423 558
9-4-2332	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-300 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	790	595 524
9-4-2333	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-350 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1317	841 479
9-4-2334	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-400 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1410	1 332 653
9-4-2335	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-500 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	2760	1 594 268
9-4-2336	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-600 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4110	3 379 324
9-4-2337	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-700 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	5800	5 804 416

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2338	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 63-800, PN 63, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	8940	7 959 980
9-4-2339	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 63-1000, PN 63, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	13750	12 735 839
9-4-2340	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-025 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 25, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	10	24 082
9-4-2341	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-032 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 32, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	132	28 283
9-4-2342	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-040 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 40, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	15	33 753
9-4-2343	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-050 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	36	39 510
9-4-2344	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-080 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	51	69 428
9-4-2345	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-100 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	75	108 424
9-4-2346	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-150 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	165	243 441

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2347	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-200 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	370	392 548
9-4-2348	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-250 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	685	745 837
9-4-2349	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-300 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	810	1 028 004
9-4-2350	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-350 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 350, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	920	1 018 058
9-4-2351	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-400 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1410	1 256 334
9-4-2352	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-500, PN 100, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	3700	1 790 078
9-4-2353	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-600, PN 100, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4918	4 292 146
9-4-2354	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-700, PN 100, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	6100	6 847 770
9-4-2355	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-800, PN 100, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	8940	10 188 191

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2356	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-1000, PN 100, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	14652	16 301 187
9-4-2357	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160-025 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 25, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1,87	34 996
9-4-2358	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160-032 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 32, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	3,7	51 844
9-4-2359	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160-040 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 40, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	5,2	57 460
9-4-2360	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250-025, PN 250, DN 25, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	2,4	31 412
9-4-2361	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250-032, PN 250, DN 32, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	5,2	45 585
9-4-2362	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250-040, PN 250, DN 40, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	15,2	53 330
9-4-2363	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-15 с ручным управлением, PN 16, DN 15, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	2 489
9-4-2364	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-20 с ручным управлением, PN 16, DN 20, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	3 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2365	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-50 с ручным управлением, PN 16, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	17	14 936
9-4-2366	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-80 с ручным управлением, PN 16, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	29	19 086
9-4-2367	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-100 с ручным управлением, PN 16, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	31	27 714
9-4-2368	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-150 с ручным управлением, PN 16, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	67	77 594
9-4-2369	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-200 с ручным управлением, PN 16, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	245	155 180
9-4-2370	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-250 с ручным управлением, PN 16, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	320	279 296
9-4-2371	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-300, PN 16, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	560	434 475

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2372	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-400, PN 16, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	995	782 051
9-4-2373	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-500, PN 16, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1905	1 407 719
9-4-2374	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-600, PN 16, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	2885	2 111 585
9-4-2375	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-700, PN 16, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4060	3 589 497
9-4-2376	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-800, PN 16, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	5640	5 384 140
9-4-2377	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-1000, PN 16, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	10280	10 229 765
9-4-2378	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-15 с ручным управлением, PN 25, DN 15, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	2 688

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2379	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-20 с ручным управлением, PN 25, DN 20, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	3 584
9-4-2380	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-50 с ручным управлением, PN 25, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	3,9	16 127
9-4-2381	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-80 с ручным управлением, PN 25, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	5,7	20 607
9-4-2382	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-100 с ручным управлением, PN 25, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	31	29 930
9-4-2383	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-150 с ручным управлением, PN 25, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	67	83 800
9-4-2384	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-200 с ручным управлением, PN 25, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	245	140 713
9-4-2385	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-250 с ручным управлением, PN 25, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	320	253 256

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2386	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку, под привод модели УПКШ 25-300, PN 25, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	560	459 189
9-4-2387	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку модели УПКШ 25-300, управление ручное с редуктором, PN 25, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	560	491 082
9-4-2388	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-400, PN 25, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	995	863 877
9-4-2389	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-500, PN 25, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1905	1 451 798
9-4-2390	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-600, PN 25, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	2885	2 322 839
9-4-2391	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-700, PN 25, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4060	3 716 413
9-4-2392	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-800, PN 25, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	5640	5 676 826

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2393	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-1000, управление-ручное, шток-1956 мм, PN 25, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	10280	13 956 001
9-4-2394	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-1000, управление-ручное, шток-1791 мм, PN 25, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	10280	13 931 812
9-4-2395	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-15 с ручным управлением, PN 40, DN 15, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	0,86	3 584
9-4-2396	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-20 с ручным управлением, PN 40, DN 20, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	3 942
9-4-2397	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-50 с ручным управлением, PN 40, DN 50, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	3,9	11 827
9-4-2398	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-80 с ручным управлением, PN 40, DN 80, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	5,7	20 105
9-4-2399	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-100 с ручным управлением, PN 40, DN 100, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	34	26 168

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2400	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-150 с ручным управлением, PN 40, DN 150, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	80	75 883
9-4-2401	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-200 с ручным управлением, PN 40, DN 200, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	245	157 018
9-4-2402	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-250 с ручным управлением, PN 40, DN 250, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	320	361 086
9-4-2403	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-300 с ручным управлением, PN 40, DN 300, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	630	627 992
9-4-2404	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-400, PN 40, DN 400, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	995	1 004 784
9-4-2405	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-500, PN 40, DN 500, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	1905	1 708 183
9-4-2406	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-600, PN 40, DN 600, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	2950	2 733 069

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2407	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-700, PN 40, DN 700, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	4145	4 372 777
9-4-2408	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-800, PN 40, DN 800, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	6315	6 996 369
9-4-2409	Кран шаровой цельносварной полнопроходной, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-1000, PN 40, DN 1000, типа АО "УЗПА" ГОСТ 21345-2005	шт.	11380	13 292 957
9-5	Прочие			
9-5-2094	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	37	26 251
9-5-2095	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 60 ГОСТ 27036-86	шт.	47	43 858
9-5-2096	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	55	86 361
9-5-2097	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	71	141 859
9-5-2098	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	80	190 102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-2099	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	96	213 596
9-5-2100	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	173	263 252
9-5-2101	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	253	289 965
9-5-2102	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	310	335 784
9-5-2103	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	406	351 673
9-5-2104	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	640	584 040
9-5-2105	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	673	674 780
9-5-2106	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	913	707 564
9-5-2107	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	1067	788 854
9-5-2108	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	1399	977 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-2109	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	50	30 190
9-5-2110	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	70	50 440
9-5-2111	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	73	99 316
9-5-2112	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	92	163 140
9-5-2113	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	119	218 622
9-5-2114	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	149	245 643
9-5-2115	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	253	302 751
9-5-2116	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	372	333 477
9-5-2117	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	446	386 170
9-5-2118	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	623	404 457

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-2119	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	881	671 676
9-5-2120	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	1075	776 060
9-5-2121	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	1448	813 782
9-5-2122	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	1637	907 268
9-5-2123	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	2417	1 124 652
10-3	Насосы перекачки			
10-3-92	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 Б, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	62	89 512
10-3-93	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 К, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	60	84 612
10-3-94	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 А-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	66	146 377
10-3-95	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 Б-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	68,8	178 781
10-3-96	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 К-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	63	167 468

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-97	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 Б, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	88,2	113 746
10-3-98	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 К, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	77	106 309
10-3-99	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 А-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	65,2	170 512
10-3-100	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 Б-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	85	210 306
10-3-101	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 К-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	61,3	194 801
10-3-102	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 Б, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	124	119 816
10-3-103	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 К, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	112,9	117 700
10-3-104	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 А-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	79,2	191 536
10-3-105	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 Б-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	114	240 556
10-3-106	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 К-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	75,3	220 757

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-107	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 А, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	121,8	63 052
10-3-108	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 Б, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	125	128 968
10-3-109	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 К, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	123	121 338
10-3-110	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 А-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	124,6	197 539
10-3-111	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 Б-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	129	241 371
10-3-112	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 К-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	125	217 468
10-3-113	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 Б, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	125	128 968
10-3-114	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	123	121 338
10-3-115	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 А-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	124,6	197 539
10-3-116	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 Б-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	129	241 371

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-117	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 Г-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	125	217 468
10-3-118	Насос вихревой консольный, марка ВК 10/45 А, подача 36 м ³ /ч, напор 45 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	270	113 618
10-3-119	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 А, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	61	39 411
10-3-120	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 Б, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	65	101 384
10-3-121	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 К, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	64	97 249
10-3-122	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 А-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	65	149 234
10-3-123	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 Б-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	71	187 446
10-3-124	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 К-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	67	175 669
10-3-125	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 А, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	78	52 087

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-126	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 Б, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	84	132 351
10-3-127	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 К, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	83	124 941
10-3-128	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 А-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	82	173 743
10-3-129	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 Б-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	88	219 599
10-3-130	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 К-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	87	205 638
10-3-131	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 А, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	111	59 082
10-3-132	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 Б, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	109	148 709
10-3-133	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 К, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	99	145 014

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-134	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 А-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	115	195 469
10-3-135	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 Б-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	114	254 818
10-3-136	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 К-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	110	230 381
10-3-137	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 А, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	137	65 448
10-3-138	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 Б, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	143	157 683
10-3-139	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 К, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	142	147 740
10-3-140	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 А-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	141	200 423
10-3-141	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 Б-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	142	253 918

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-143	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 А, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	137	65 448
10-3-144	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 Б, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	143	157 683
10-3-145	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	142	147 740
10-3-146	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 А-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	141	200 423
10-3-147	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 Б-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	142	253 918
10-3-149	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 10/45 А, подача 36 м ³ /ч, напор 45 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	300	117 989
10-3-150	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 1/16 А, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	58	42 334
10-3-151	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 2/26 А, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	105	53 957

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-152	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 4/28 А, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	130	61 100
10-3-153	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 5/24 А, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	136	68 838
10-3-154	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 5/32 А, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	136	68 838
10-3-155	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 10/45 А, подача 36 м ³ /ч, напор 45 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	264	120 290
10-3-156	Насос горизонтальный одноступенчатый Д160-112, подача 160 м ³ /ч, напор 112 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	550	385 360
10-3-157	Насос горизонтальный одноступенчатый Д160-112 а, подача 150 м ³ /ч, напор 100 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	480	363 295
10-3-158	Насос горизонтальный одноступенчатый Д160-112 б, подача 135 м ³ /ч, напор 80 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	440	315 566
10-3-159	Насос горизонтальный одноступенчатый Д200-36, подача 200 м ³ /ч, напор 36 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	730	193 681
10-3-160	Насос горизонтальный одноступенчатый Д200-36 а, подача 190 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	605	177 544

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-161	Насос горизонтальный одноступенчатый Д200-36 б, подача 180 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	625	169 830
10-3-162	Насос горизонтальный одноступенчатый Д320-50, подача 320 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1112	311 012
10-3-163	Насос горизонтальный одноступенчатый Д320-50 а, подача 300 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	968	245 069
10-3-164	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д200-90, подача 200 м ³ /ч, напор 90 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	820	246 669
10-3-165	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д200-90 а, подача 180 м ³ /ч, напор 74 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	780	259 053
10-3-166	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д200-90 б, подача 160 м ³ /ч, напор 62 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	635	192 934
10-3-167	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д200-90 , подача 100 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	445	129 680
10-3-168	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д250-125, подача 250 м ³ /ч, напор 125 м, двигатель мощностью 160 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1245	510 744
10-3-169	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д250-125 а, подача 240 м ³ /ч, напор 101 м, двигатель мощностью 132 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1195	433 821

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-170	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-50, подача 315 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	821	264 884
10-3-171	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-50 а, подача 300 м ³ /ч, напор 42 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	670	198 764
10-3-172	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-50 б, подача 220 м ³ /ч, напор 36 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	596	174 512
10-3-173	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-71, подача 315 м ³ /ч, напор 71 м, двигатель мощностью 110 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1170	283 342
10-3-174	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-71 а, подача 300 м ³ /ч, напор 60 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	861	254 145
10-3-175	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д500-63, подача 500 м ³ /ч, напор 63 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1650	576 091
10-3-176	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д500-63 а, подача 450 м ³ /ч, напор 53 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1520	403 757
10-3-177	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д500-63 б, подача 400 м ³ /ч, напор 44 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1384	358 358
10-3-178	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90, подача 630 м ³ /ч, напор 90 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2352	820 800

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-179	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 а, подача 550 м ³ /ч, напор 74 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1880	637 675
10-3-180	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 б, подача 500 м ³ /ч, напор 60 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1750	615 549
10-3-181	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 , подача 500 м ³ /ч, напор 38 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1684	643 989
10-3-182	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 а, подача 470 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1532	416 552
10-3-183	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 б, подача 420 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1406	406 144
10-3-187	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д800-56, подача 800 м ³ /ч, напор 56 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1735	643 015
10-3-188	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д800-56 а, подача 740 м ³ /ч, напор 48 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1474	464 877
10-3-189	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д800-56 б, подача 700 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1566	448 572

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-190	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63, подача 1250 м ³ /ч, напор 63 м, двигатель мощностью 315 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2815	904 016
10-3-191	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63 а, подача 1100 м ³ /ч, напор 52,5 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2570	847 679
10-3-192	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63 б, подача 1050 м ³ /ч, напор 44 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2250	664 585
10-3-193	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63, подача 800 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2150	644 145
10-3-194	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63 а, подача 740 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1780	443 437
10-3-195	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63 б, подача 710 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1520	433 041
10-3-196	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-125, подача 1250 м ³ /ч, напор 125 м, двигатель мощностью 630 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	4943	1 718 700
10-3-197	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-125 а, подача 1150 м ³ /ч, напор 102 м, двигатель мощностью 500 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	4349	1 598 459

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-198	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-125 б, подача 1030 м ³ /ч, напор 87 м, двигатель мощностью 400 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	3643	1 521 417
10-3-199	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90, подача 1600 м ³ /ч, напор 90 м, двигатель мощностью 630 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	4488	1 867 089
10-3-200	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90 а, подача 1450 м ³ /ч, напор 75 м, двигатель мощностью 500 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	3614	1 747 266
10-3-201	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90 б, подача 1300 м ³ /ч, напор 63 м, двигатель мощностью 315 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2251	1 227 664
10-3-202	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90, подача 1000 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2906	1 084 847
10-3-203	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90 а, подача 970 м ³ /ч, напор 34 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2751	1 003 477
10-3-204	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90 б, подача 870 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2550	945 982
10-4	Насосы сетевые фекальные			
10-4-21	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-2 а, подача 45 м ³ /ч, напор 42 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	235	45 272

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-22	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-2 б, подача 25 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	185	45 261
10-4-23	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-4, а подача 22 м ³ /ч, напор 9 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	шт.	145	34 979
10-4-24	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-4 б, подача 20 м ³ /ч, напор 7,8 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	шт.	140	34 978
10-4-25	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-2 а, подача 100 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин	шт.	335	76 568
10-4-26	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-2 б, подача 80 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	315	68 900
10-4-27	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-4 а, подача 45 м ³ /ч, напор 9 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	шт.	185	42 768
10-4-28	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-4 б, подача 40 м ³ /ч, напор 8 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	шт.	180	36 913
10-4-29	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-2, подача 100 м ³ /ч, напор 80 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин	шт.	400	107 228
10-4-30	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-2 а, подача 90 м ³ /ч, напор 70 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин	шт.	395	101 298
10-4-31	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-2 б, подача 80 м ³ /ч, напор 60 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	шт.	370	85 980

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-32	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-4 а, подача 45 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	225	46 023
10-4-33	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-4 б, подача 40 м ³ /ч, напор 14 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	шт.	215	42 857
10-4-34	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-80-315-4, подача 80 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	405	83 623
10-4-35	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-80-315-4 а, подача 72 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	395	83 621
10-4-36	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-80-315-4 б, подача 65 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин	шт.	370	78 105
10-4-37	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-100-250-4, подача 100 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин	шт.	400	84 585
10-4-38	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-100-250-4 а, подача 100 м ³ /ч, напор 15 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин	шт.	385	71 125
10-4-39	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-100-250-4 б, подача 80 м ³ /ч, напор 14 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	376	68 934
10-4-40	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 150-125-315-4, подача 200 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин	шт.	715	125 459
10-4-41	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 150-125-315-4 а, подача 180 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин	шт.	675	110 259

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-42	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 150-125-315-4 б, подача 160 м ³ /ч, напор 23 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1500 об/мин	шт.	600	103 000
10-4-54	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-4, подача 400 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин	шт.	2140	269 373
10-4-55	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-4 а, подача 300 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин	шт.	1800	224 418
10-4-56	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-4 б, подача 300 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин	шт.	1600	243 120
10-4-57	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-6, подача 250 м ³ /ч, напор 23 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1000 об/мин	шт.	1900	145 189
10-4-58	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-6 а, подача 220 м ³ /ч, напор 17 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1000 об/мин	шт.	1840	139 402
10-4-59	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-6 б, подача 200 м ³ /ч, напор 14 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1000 об/мин	шт.	1790	129 328
10-4-60	Насосы канализационные (фекальные), типа НПК 10-10, подача 10 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	43	37 091
10-4-61	Насосы канализационные (фекальные), типа НПК 20-22, подача 20 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин	шт.	60	37 717
10-4-62	Насосы канализационные (фекальные), типа НПК 40-22, подача 40 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 7 кВт, 3000 об/мин	шт.	80	72 927

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-63	Насосы канализационные (фекальные), типа НПК 160-20, подача 160 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 18 кВт, 3000 об/мин	шт.	127	252 092
10-4-64	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 7-4, подача 7 м ³ /ч, напор 4 м, двигатель мощностью 0,4 кВт, 3000 об/мин	шт.	40	36 463
10-4-65	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-6, подача 16 м ³ /ч, напор 6 м, двигатель мощностью 1 кВт, 3000 об/мин	шт.	40	36 463
10-4-67	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-16, подача 16 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	45	37 091
10-4-68	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-27, подача 16 м ³ /ч, напор 27 м, двигатель мощностью 3,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	45	36 464
10-4-70	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-32, подача 16 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 3,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	70	45 846
10-4-71	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 25-20, подача 25 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 3,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	48	52 091
10-4-72	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 40-25, подача 40 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 7 кВт, 3000 об/мин	шт.	90	72 929
10-4-73	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 60-20, подача 60 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7 кВт, 3000 об/мин	шт.	95	114 595
10-4-74	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 45-35, подача 45 м ³ /ч, напор 35 м, двигатель мощностью 9 кВт, 3000 об/мин	шт.	104	156 261

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-75	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 90-22, подача 90 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 10 кВт, 3000 об/мин	шт.	95	135 302
10-4-76	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 50-40, подача 50 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 12 кВт, 3000 об/мин	шт.	104	177 090
10-4-79	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 130-22, подача 130 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	105	302 498
10-4-80	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 140-15, подача 140 м ³ /ч, напор 15 м, двигатель мощностью 10 кВт, 3000 об/мин	шт.	105	213 681
10-4-83	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 200-15, подача 200 м ³ /ч, напор 15 м, двигатель мощностью 21 кВт, 3000 об/мин	шт.	200	387 514
10-4-86	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 300-20, подача 300 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 26 кВт, 3000 об/мин	шт.	420	631 705
10-4-87	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 300-30, подача 300 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 36 кВт, 3000 об/мин	шт.	425	732 742
10-4-88	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 350-25, подача 350 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 38 кВт, 3000 об/мин	шт.	428	631 707
10-4-89	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 400-20, подача 400 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 40 кВт, 3000 об/мин	шт.	435	700 039
10-4-90	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 50-25, подача 50 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	80	81 260

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-91	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 100-10, подача 100 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	80	81 260
10-4-92	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 100-20, подача 100 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	100	103 140
10-4-93	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ160-10, подача 160 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	140	213 677
10-4-95	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 200-20, подача 200 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	200	349 599
10-4-96	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 300-10, подача 300 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	200	370 015
10-4-97	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 350-25, подача 350 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	420	732 740
10-4-98	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 400-20, подача 400 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	425	700 036
10-4-99	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 50-50, подача 50 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 12 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	115	98 349

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-100	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 50-25, подача 50 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	90	38 646
10-4-101	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 100-30, подача 100 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 14 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	200	168 571
10-4-102	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 250-17, подача 250 м ³ /ч, напор 17 м, двигатель мощностью 21 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	220	276 693
10-4-103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 200-25, подача 200 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	210	291 687
10-4-104	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 140-10, подача 140 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 10 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	112	75 643
10-4-105	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 150-30, подача 150 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 20,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	200	247 524
10-4-106	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 270-20, подача 270 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 26 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	450	593 800
10-4-107	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 300-30, подача 300 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 36 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	450	644 421

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-108	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 350-25, подача 350 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 38 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	450	644 421
10-4-109	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 400-20, подача 400 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 40 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	450	682 336
10-4-111	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м ³ /ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	15	11 954
10-7	Центробежные насосы			
10-7-1	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-44, подача 38 м ³ /ч, напор 44 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	178	98 596
10-7-2	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-66, подача 38 м ³ /ч, напор 66 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	198	119 849
10-7-3	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-88, подача 38 м ³ /ч, напор 88 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	219	129 842
10-7-4	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-110, подача 38 м ³ /ч, напор 110 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	239	151 594
10-7-5	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-132, подача 38 м ³ /ч, напор 132 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	259	165 695

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-7-6	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-154, подача 38 м ³ /ч, напор 154 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	280	175 630
10-7-7	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-176, подача 38 м ³ /ч, напор 176 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	300	200 951
10-7-8	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-198, подача 38 м ³ /ч, напор 198 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	321	215 449
10-7-17	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-66, подача 60 м ³ /ч, напор 66 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	209	145 078
10-7-18	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-99, подача 60 м ³ /ч, напор 99 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	233	160 177
10-7-19	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-132, подача 60 м ³ /ч, напор 132 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	258	199 023
10-7-20	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-165, подача 60 м ³ /ч, напор 165 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	282	235 479
10-7-21	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-198, подача 60 м ³ /ч, напор 198 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	305	247 914

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-7-22	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 12,5-40, подача 12,5 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	62	116 001
10-7-23	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 12,5-60, подача 12,5 м ³ /ч, напор 60 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	74	137 417
10-7-24	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 12,5-80, подача 12,5 м ³ /ч, напор 80 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	86	149 028
10-7-25	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 12,5-100, подача 12,5 м ³ /ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	98	153 684
10-7-26	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 20-45, подача 20 м ³ /ч, напор 45 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	63	124 240
10-7-27	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 20-70, подача 20 м ³ /ч, напор 70 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	87	153 516
10-7-28	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 20-95, подача 20 м ³ /ч, напор 95 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	111	200 404
10-7-29	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 20-120, подача 20 м ³ /ч, напор 120 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	шт.	135	206 819
10-7-30	Насос центробежный секционный питательный, типа ЦНСп 2,5-80, подача 2,5 м ³ /ч, напор 80 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	105	69 649
10-7-31	Насос центробежный секционный питательный, типа ЦНСп 2,5-120, подача 2,5 м ³ /ч, напор 120 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин	шт.	115	77 223

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-7-32	Насос центробежный секционный питательный, типа ЦНСп 2,5-160, подача 2,5 м ³ /ч, напор 160 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт.	130	89 833
11-3	Противопожарное оборудование			
11-3-46	Огнетушители порошковые ОП-1 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2,5	1 122
11-3-47	Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	3,5	1 247
11-3-48	Огнетушители порошковые ОП-4 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6,5	1 800
11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	7,5	2 156
11-3-50	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	3 101
11-3-51	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	14	3 529
11-3-52	Огнетушители углекислотные ОУ-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6,5	2 103
11-3-53	Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	7	2 406
11-3-54	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12,5	3 457
11-3-55	Огнетушители углекислотные ОУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	19	4 919
11-3-56	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	19,5	6 059
11-3-57	Огнетушители водно-ранцевые ОВР-18 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	3	4 844
12-4	Приборы нагревательные			
12-4-149	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	2,7	2 225
12-4-150	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	3,2	2 281

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-151	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	3,7	2 356
12-4-152	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	4,2	2 431
12-4-153	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	4,8	2 487
12-4-154	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	5,4	2 544
12-4-155	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	6,1	2 637
12-4-156	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	6,7	2 712
12-4-157	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	7,3	2 806
12-4-158	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	7,9	2 899
12-4-159	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,5	2 993
12-4-160	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,2	3 086

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-161	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,76	3 180
12-4-162	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,33	3 255
12-4-163	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,9	3 349
12-4-164	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 1900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	11,5	3 442
12-4-165	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12,2	3 536
12-4-166	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,2	3 798
12-4-167	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	14,5	4 078
12-4-168	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,8	4 340
12-4-169	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	17,05	4 621
12-4-170	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 3000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18,3	4 883

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-193	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	4	2 487
12-4-220	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	4,8	2 618
12-4-221	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	6,1	2 861
12-4-222	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	7,4	3 086
12-4-223	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,7	3 292
12-4-224	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10	3 535
12-4-225	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	11,3	3 779
12-4-226	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12,6	3 984
12-4-227	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,9	4 340
12-4-228	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,2	4 677

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-229	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	16,5	5 014
12-4-230	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	17,8	5 350
12-4-231	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	19,2	5 706
12-4-232	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	20,4	6 043
12-4-233	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	21,7	6 398
12-4-234	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	23,1	6 735
12-4-235	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 1900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	24,5	7 072
12-4-236	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	25,9	7 408
12-4-237	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	27,3	8 325
12-4-238	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28,7	9 241

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-239	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,1	10 139
12-4-240	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33	11 056
12-4-241	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 3000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	36	11 972
12-4-242	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	7	3 198
12-4-243	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,2	3 423
12-4-244	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	11,4	3 760
12-4-245	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,6	4 116
12-4-246	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,8	4 453
12-4-247	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18	4 752
12-4-248	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	20,2	5 126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-249	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	22,4	6 080
12-4-250	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	24,6	6 623
12-4-251	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,8	6 997
12-4-252	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29	7 372
12-4-253	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	31,2	7 746
12-4-254	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33,4	8 139
12-4-255	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	35,6	8 513
12-4-256	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	37,8	8 888
12-4-257	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 1900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	40	9 281
12-4-258	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	42,2	9 804

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-259	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	44,4	11 020
12-4-260	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	46,6	12 236
12-4-261	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	48,8	13 676
12-4-262	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	51	15 340
12-4-263	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 3000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	52,8	17 023
12-4-264	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	4	2 244
12-4-265	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	5,3	2 319
12-4-266	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	6,6	2 394
12-4-267	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 700 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	7,9	2 469
12-4-268	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,2	2 544

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-269	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 900 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,5	2 657
12-4-270	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	11,8	2 769
12-4-271	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1100 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,1	2 863
12-4-272	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1200 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	14,4	2 994
12-4-273	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1300 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,7	3 069
12-4-274	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	17	3 200
12-4-275	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1500 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18,3	3 350
12-4-276	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	19,6	3 481
12-4-277	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1700 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	20,9	3 612
12-4-278	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	22,2	3 725

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-279	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 1900 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	23,5	3 856
12-4-280	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	24,8	3 968
12-4-281	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2200 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,1	4 286
12-4-282	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	27,4	4 511
12-4-283	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28,7	4 717
12-4-284	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30	4 941
12-4-285	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 3000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,3	5 166
12-4-308	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	6,7	2 600
12-4-335	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8	2 768
12-4-336	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,5	3 012

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-337	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13	3 200
12-4-338	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,5	3 461
12-4-339	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18	3 743
12-4-340	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 900 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	20,5	4 042
12-4-341	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	23	4 379
12-4-342	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1100 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	25,5	4 698
12-4-343	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1200 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28	5 184
12-4-344	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1300 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,5	5 577
12-4-345	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33	5 951
12-4-346	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1500 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	35,5	6 251

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-347	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	38	6 794
12-4-348	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1700 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	40,5	7 168
12-4-349	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	43	7 468
12-4-350	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 1900 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	45,5	7 749
12-4-351	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	48	8 160
12-4-352	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2200 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	50,5	8 778
12-4-353	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	53	9 732
12-4-354	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	55,5	10 368
12-4-355	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	58	11 340
12-4-356	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 3000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	60	12 126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-357	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	11,8	3 274
12-4-358	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 500 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,4	3 592
12-4-359	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	19	4 042
12-4-360	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 700 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	22,6	4 529
12-4-361	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,2	4 922
12-4-362	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 900 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,8	5 390
12-4-363	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33,4	5 914
12-4-364	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1100 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	37	7 093
12-4-365	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1200 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	40,6	7 673
12-4-366	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1300 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	44,2	8 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-367	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	47,8	8 702
12-4-368	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1500 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	51,4	9 226
12-4-369	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	55	9 732
12-4-370	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1700 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	58,6	10 256
12-4-371	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	62,2	10 762
12-4-372	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 1900 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	65,8	11 267
12-4-373	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	69,4	11 866
12-4-374	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2200 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	73	13 325
12-4-375	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2400 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	76,6	14 803
12-4-376	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2600 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	80,2	16 486

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-377	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2800 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	83,8	18 394
12-4-378	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 3000 мм, глубина от 63 мм до 64 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	88,5	20 301
12-4-379	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	6,1	2 936
12-4-380	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	7,6	3 086
12-4-381	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,1	3 255
12-4-382	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,6	3 405
12-4-383	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12,1	3 554
12-4-384	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,6	3 704
12-4-385	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,1	3 854
12-4-386	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1100 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	16,6	4 079

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-387	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1200 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18,1	4 266
12-4-388	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1300 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	19,6	4 491
12-4-389	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	21,1	4 678
12-4-390	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1500 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	22,6	4 902
12-4-391	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	24,1	5 090
12-4-392	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1700 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	25,6	5 314
12-4-393	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	27,1	5 502
12-4-394	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 1900 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28,6	5 726
12-4-395	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,1	5 913
12-4-396	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2200 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	31,6	6 549

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-397	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33,1	7 148
12-4-398	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2600 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	34,6	7 784
12-4-399	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2800 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	36,1	8 382
12-4-400	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 3000 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	37,6	9 018
12-4-423	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина 88 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,2	2 956
12-4-450	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	6,2	3 086
12-4-451	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 500 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	8,45	3 255
12-4-452	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	10,7	3 405
12-4-453	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12,95	3 611
12-4-454	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,2	3 817

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-455	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 900 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	17,45	3 967
12-4-456	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	19,7	4 229
12-4-457	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1100 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	21,95	4 435
12-4-458	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	24,2	4 678
12-4-459	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1300 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,45	4 903
12-4-460	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28,7	5 147
12-4-461	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1500 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,95	5 502
12-4-462	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33,2	5 821
12-4-463	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	35,45	6 139
12-4-464	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	37,7	6 382

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-465	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 1900 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	39,95	6 588
12-4-466	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	42,2	6 851
12-4-467	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	44,45	7 318
12-4-468	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	46,7	7 824
12-4-469	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	48,95	8 347
12-4-470	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	51,2	9 021
12-4-471	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 3000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	53,5	9 526
12-4-521	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	11,76	3 854
12-4-522	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,4	4 228
12-4-523	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	19,04	4 491

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-524	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	22,68	4 828
12-4-525	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,32	5 258
12-4-526	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 900 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,96	5 652
12-4-527	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33,6	6 138
12-4-528	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1100 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	36,24	6 588
12-4-529	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	39,88	7 261
12-4-530	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1300 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	43,52	7 823
12-4-531	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	47,16	8 347
12-4-532	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1500 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	50,8	8 759
12-4-533	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	54,44	9 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-534	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	58,08	10 032
12-4-535	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	61,72	10 444
12-4-536	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 1900 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	65,36	10 856
12-4-537	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	69	11 417
12-4-538	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	72,64	12 315
12-4-539	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	76,28	13 643
12-4-540	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	79,92	14 523
12-4-541	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	83,56	15 907
12-4-542	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 3000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	88,2	16 992
12-4-543	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	17,68	4 584

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-544	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 500 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	22,1	5 052
12-4-545	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,52	5 670
12-4-546	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,94	6 325
12-4-547	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	35,36	6 905
12-4-548	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 900 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	39,78	7 560
12-4-549	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	44,2	8 291
12-4-550	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1100 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	48,62	9 937
12-4-551	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	53,04	10 760
12-4-552	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1300 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	57,46	11 490
12-4-553	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	61,88	12 201

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-554	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1500 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	66,3	12 912
12-4-555	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	70,72	13 642
12-4-556	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1700 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	75,14	14 372
12-4-557	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	79,56	15 084
12-4-558	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 1900 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	83,98	15 795
12-4-559	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	88,4	16 618
12-4-560	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2200 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	92,82	18 676
12-4-561	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2400 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	97,24	20 733
12-4-562	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2600 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	101,66	23 108
12-4-563	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2800 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	106,08	25 783

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-564	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 3000 мм, глубина от 68 мм до 85 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	110,5	28 457
12-4-565	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 300 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	7,2	2 899
12-4-649	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	49,6	7 469
12-4-650	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	54	8 087
12-4-651	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	58,4	8 854
12-4-652	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	62,8	9 434
12-4-653	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	67,2	10 295
12-4-654	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	71,6	10 819
12-4-655	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	76	11 325
12-4-656	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 1900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	80,4	11 831

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-657	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	84,8	12 355
12-4-658	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	89,2	13 384
12-4-659	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	93,6	14 413
12-4-660	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	98	15 442
12-4-661	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	102,4	16 471
12-4-662	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 3000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	107,7	17 501
12-4-663	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	21,4	4 827
12-4-664	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28	5 464
12-4-665	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	34,6	6 288
12-4-666	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	41,2	7 112

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-667	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	47,8	7 824
12-4-668	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	54,4	8 703
12-4-669	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	61	9 677
12-4-670	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1100 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	67,6	11 641
12-4-671	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	74,2	12 559
12-4-672	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1300 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	80,8	13 476
12-4-673	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	87,4	14 412
12-4-674	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	94	15 498
12-4-675	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	100,6	16 265
12-4-676	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	107,2	17 183

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-677	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	113,8	18 119
12-4-678	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 1900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	120,4	19 055
12-4-679	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	127	19 972
12-4-680	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2200 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	133,6	22 441
12-4-681	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	140,2	25 116
12-4-682	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	146,8	27 697
12-4-683	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	153,4	30 764
12-4-684	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 3000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	160,5	33 869
12-4-915	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12,7	3 667
12-4-916	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	13,8	3 929

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-917	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,2	4 209
12-4-918	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	16,4	4 490
12-4-919	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 300 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	17,7	4 752
12-4-920	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,6	7 857
12-4-921	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28	8 792
12-4-922	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,4	9 727
12-4-923	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	31,6	10 607
12-4-924	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 600 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	34,5	11 523
12-4-925	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	43,3	10 403
12-4-926	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	45,5	11 637

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-927	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	47,7	12 834
12-4-928	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	49,9	14 517
12-4-929	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 10, высота 900 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	51,9	16 181
12-4-930	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	25,4	4 118
12-4-931	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	26,8	4 399
12-4-932	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	28	4 604
12-4-933	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	29,3	4 829
12-4-934	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 300 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,1	5 053
12-4-935	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	49,2	8 478
12-4-936	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	51,8	9 395

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-937	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	54,2	10 106
12-4-938	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	56,8	10 798
12-4-939	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 600 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	59	11 677
12-4-940	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	71,2	12 595
12-4-941	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	74,8	14 073
12-4-942	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	78,4	15 532
12-4-943	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	82	17 440
12-4-944	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 11, высота 900 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	86,2	19 347
12-4-945	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,8	6 231
12-4-946	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	32,3	6 849

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-947	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33,8	7 466
12-4-948	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	35,3	8 083
12-4-949	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 300 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	36,8	8 700
12-4-950	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	12,2	3 554
12-4-951	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	15,2	3 854
12-4-952	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18,2	4 173
12-4-953	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	21,2	4 491
12-4-954	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	24,2	4 791
12-4-955	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	27,2	5 090
12-4-956	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	30,2	5 409

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-957	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	33,2	5 877
12-4-958	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	36,2	6 326
12-4-959	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	39,2	6 794
12-4-960	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	42,2	7 262
12-4-961	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	45,2	7 711
12-4-962	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	48,2	8 198
12-4-963	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	51,2	8 647
12-4-964	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	54,2	9 115
12-4-965	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 1900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	57,2	9 583
12-4-966	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	60,2	10 032

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-967	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	61,6	10 668
12-4-968	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	63,2	11 267
12-4-969	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	64,6	11 903
12-4-970	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	66,2	12 501
12-4-971	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	67,6	13 137
12-4-972	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	69,2	13 736
12-4-973	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	70,6	14 371
12-4-974	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	72,2	14 970
12-4-975	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	73,6	15 606
12-4-976	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 600 мм, длина 3000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	75,2	16 205

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-977	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	18,3	4 322
12-4-978	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	22,8	4 641
12-4-979	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	27,3	5 090
12-4-980	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	31,8	5 558
12-4-981	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	36,3	6 027
12-4-982	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	40,8	6 439
12-4-983	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	45,3	6 963
12-4-984	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	49,8	8 235
12-4-985	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	54,3	8 947
12-4-986	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	58,8	9 471

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-987	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	63,3	9 995
12-4-988	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	67,8	10 501
12-4-989	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	72,3	11 025
12-4-990	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	76,8	11 531
12-4-991	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	81,3	12 055
12-4-992	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 1900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	85,8	12 561
12-4-993	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	90,3	13 291
12-4-994	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	92,4	14 114
12-4-995	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2200 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	94,8	14 937
12-4-996	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	96,9	15 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-997	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2400 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	99,3	16 583
12-4-998	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	101,4	17 406
12-4-999	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2600 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	103,8	18 528
12-4-1000	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	105,9	19 650
12-4-1001	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2800 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	108,3	20 791
12-4-1002	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	110,4	21 932
12-4-1003	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 20, высота 900 мм, длина 3000 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	112,8	23 054
12-4-1004	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	43,3	7 056
12-4-1005	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	45,6	7 562
12-4-1006	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	47,8	8 085

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-1007	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	50,1	8 759
12-4-1008	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 300 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	52,3	9 264
12-4-1009	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	70,8	11 904
12-4-1010	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	74,5	13 176
12-4-1011	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	78,1	14 149
12-4-1012	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	81,74	15 121
12-4-1013	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 600 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	85,9	16 356
12-4-1014	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	90,6	17 666
12-4-1015	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	95,03	19 723
12-4-1016	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	99,45	21 780

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-1017	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	103,87	24 436
12-4-1018	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 21, высота 900 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	108,29	27 129
12-4-1019	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	87	12 879
12-4-1020	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	91,4	13 889
12-4-1021	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	95,8	14 937
12-4-1022	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	100,2	15 966
12-4-1023	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	105	16 995
12-4-1024	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2100 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	130,3	21 206
12-4-1025	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2300 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	136,9	23 675
12-4-1026	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2500 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	143,5	26 145

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-1027	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2700 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	150,1	29 231
12-4-1028	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 900 мм, длина 2900 мм, глубина от 48 мм до 62 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	157	32 317
12-6	Изделия для систем центрального отопления			
12-6-631	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 3,6 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson	шт.	1,4	20 368
12-6-632	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 5,7 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson	шт.	1,5	21 025
12-6-633	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 7,2 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson	шт.	1,6	21 536
12-6-634	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 4 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson	шт.	1,7	23 872
12-6-635	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 6,3 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson	шт.	2	30 515
12-6-636	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 8 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson	шт.	2,3	33 216

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-637	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 12,5 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson	шт.	4,4	58 841
12-6-638	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 16 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson	шт.	5,1	64 170
12-6-639	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 20 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson	шт.	5,9	73 222
12-6-640	Регулятор температуры модели 43-3, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 4 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson	шт.	1,5	24 529
12-6-641	Регулятор температуры модели 43-3, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 6,3 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson	шт.	1,6	24 602
12-6-642	Регулятор температуры модели 43-3, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 8 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson	шт.	1,7	25 332
12-6-643	Регулятор температуры модели 43-3, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 10 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson	шт.	3,9	45 189
12-6-644	Регулятор температуры модели 43-3, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 12,5 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson	шт.	4,2	51 540

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-645	Регулятор температуры модели 43-3, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson	шт.	5,5	57 454
12-6-646	Регулятор температуры модели 1/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 32 м ³ /ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 50, типа Samson	шт.	13,5	127 830
12-6-647	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 50 м ³ /ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 65, типа Samson	шт.	27	221 494
12-6-648	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 80 м ³ /ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 80, типа Samson	шт.	32	227 554
12-6-649	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 125 м ³ /ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 100, типа Samson	шт.	40	304 062
12-6-650	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 190 м ³ /ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 125, типа Samson	шт.	70	398 240
12-6-651	Регулятор температуры модели 4, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 280 м ³ /ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 150, типа Samson	шт.	113	570 241
12-6-652	Ограничитель температуры модели 4D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +10°C до +60°C, Kvs 0,8 м ³ /ч, DN 15, типа Samson	шт.	0,75	8 760
12-6-653	Ограничитель температуры модели 3D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +20°C до +70°C, Kvs 1,2 м ³ /ч, DN 15, типа Samson	шт.	1,3	23 507

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-654	Ограничитель температуры модели 3D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +20°C до +70°C, Kvs 1,6 м³/ч, DN 20, типа Samson	шт.	1,4	24 675
12-6-655	Ограничитель температуры модели 3D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +20°C до +70°C, Kvs 2 м³/ч, DN 25, типа Samson	шт.	1,5	26 792
12-6-656	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 3,2 м³/ч, PN 25, DN 15, типа Samson	шт.	1	19 565
12-6-657	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 4 м³/ч, PN 25, DN 20, типа Samson	шт.	1,1	20 295
12-6-658	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 5 м³/ч, PN 25, DN 25, типа Samson	шт.	1,5	20 806
12-6-659	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 10 бар, Kvs 16 м³/ч, PN 25, DN 40, типа Samson	шт.	7	92 933
12-6-660	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 10 бар, Kvs 20 м³/ч, PN 25, DN 50, типа Samson	шт.	8	99 066
12-6-661	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 6,3 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson	шт.	2,1	41 977
12-6-662	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 8 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson	шт.	2,2	44 897

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-663	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson	шт.	8,5	73 150
12-6-664	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson	шт.	9	98 190
12-6-665	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson	шт.	9,5	109 505
12-6-666	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 32 м ³ /ч, PN 16, DN 50, типа Samson	шт.	41	137 032
12-6-667	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 50 м ³ /ч, PN 16, DN 65, типа Samson	шт.	57	178 720
12-6-668	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 80 м ³ /ч, PN 16, DN 80, типа Samson	шт.	64	194 416
12-6-669	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м ³ /ч, PN 16, DN 100, типа Samson	шт.	67	253 768
12-6-670	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 250 м ³ /ч, PN 16, DN 125, типа Samson	шт.	75	325 603
12-6-671	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 380 м ³ /ч, PN 16, DN 150, типа Samson	шт.	118	437 961
12-6-672	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 650 м ³ /ч, PN 16, DN 200, типа Samson	шт.	260	709 189

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-673	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 800 м ³ /ч, PN 16, DN 250, типа Samson	шт.	305	852 355
12-6-674	Регулятор давления "до себя" модели 44-6B, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 3,2 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15 типа Samson	шт.	1	20 952
12-6-675	Регулятор давления "до себя" модели 44-6B, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson	шт.	1,1	21 755
12-6-676	Регулятор давления "до себя" модели 44-6B, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson	шт.	1,5	22 193
12-6-677	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson	шт.	2,1	46 430
12-6-678	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson	шт.	2,2	52 562
12-6-679	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson	шт.	8,5	86 436
12-6-680	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson	шт.	9	111 911
12-6-681	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson	шт.	9,5	122 573
12-6-682	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 32 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 50, типа Samson	шт.	41	164 992

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-683	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 50 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 65, типа Samson	шт.	57	207 482
12-6-684	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 80 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 80, типа Samson	шт.	64	214 711
12-6-685	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, типа Samson	шт.	67	327 062
12-6-686	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 200 м ³ /ч, PN 16, DN 125, типа Samson	шт.	75	329 254
12-6-687	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 380 м ³ /ч, PN 16, DN 150, типа Samson	шт.	118	441 685
12-6-688	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 650 м ³ /ч, PN 16, DN 200, типа Samson	шт.	260	712 912
12-6-689	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 800 м ³ /ч, PN 16, DN 250, типа Samson	шт.	305	856 004
12-6-690	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	2	40 992
12-6-691	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	2,1	42 087
12-6-692	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	2,2	44 715

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-693	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	8,5	72 019
12-6-694	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	9	96 256
12-6-695	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	9,5	107 134
12-6-696	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 32 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 50, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	32	183 188
12-6-697	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 50 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 65, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	46	180 051
12-6-698	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 80 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 80, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	51	185 673
12-6-699	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 125 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, с импульсной трубкой, типа Samson	шт.	65	240 939
12-6-700	Регулятор погодный электронный, двухконтурный модели Trovis 5573, типа Samson	шт.	0,25	23 580
12-6-701	Регулятор погодный электронный, двухконтурный модели Trovis 5610 (Standart), типа Samson	шт.	0,25	26 865

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-702	Регулятор погодный электронный, одноконтурный модели Trovis 5610 (Compact), типа Samson	шт.	0,25	20 222
12-6-703	Датчик температуры накладной модели 5267, типа Samson	шт.	0,2	2 190
12-6-704	Датчик температуры наружного воздуха модели 5227, типа Samson	шт.	0,2	1 752
12-6-705	Датчик температуры комнатный модели 5257, типа Samson	шт.	0,2	3 577
12-6-706	Датчик температуры погружной модели 5277, типа Samson	шт.	0,4	2 117
12-6-707	Гильза к датчику температуры погружному модели 5277, типа Samson	шт.	0,1	1 168
12-6-708	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 15, типа Zboyler	шт.	3	1 397
12-6-709	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 20, типа Zboyler	шт.	4,5	1 796
12-6-710	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler	шт.	5,5	2 195
12-6-711	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 32, типа Zboyler	шт.	5,8	2 873
12-6-712	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler	шт.	6	3 631
12-6-713	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 57, типа Zboyler	шт.	6,2	6 183
12-6-714	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 65, типа Zboyler	шт.	6,8	8 098
12-6-715	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 76, типа Zboyler	шт.	7,2	10 292
12-6-716	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 89, типа Zboyler	шт.	7,5	13 642
12-6-717	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 100, типа Zboyler	шт.	7,8	16 952

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-718	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 133, типа Zboyler	шт.	8	22 018
12-6-719	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ Z 157, типа Zboyler	шт.	8,3	33 026
12-6-720	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 25, типа Zboyler	шт.	3,2	3 391
12-6-721	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 32, типа Zboyler	шт.	4,7	4 069
12-6-722	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 40, типа Zboyler	шт.	5,6	6 901
12-6-723	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 50, типа Zboyler	шт.	6,2	9 454
12-6-724	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 65, типа Zboyler	шт.	6,5	13 642
12-6-725	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 80, типа Zboyler	шт.	7,2	26 644
12-6-726	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 100, типа Zboyler	шт.	7,5	29 237
12-6-727	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 125, типа Zboyler	шт.	8,3	34 262
12-6-728	Устройства противонакипные магнитные фланцевые марки ПМУ Z 150, типа Zboyler	шт.	9,2	38 889
13-1	Вентиляторы			
13-1-110	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	5 689

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-111	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, п 2800 об/мин, Q _{max} 350 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	5 700
13-1-112	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, п 2800 об/мин, Q _{max} 710 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	4,5	6 608
13-1-113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, п 2700 об/мин, Q _{max} 930 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5	7 412
13-1-114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, п 2800 об/мин, Q _{max} 1000 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5	7 980
13-1-115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, п 2800 об/мин, Q _{max} 1700 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	9	11 647
13-1-116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, п 1430 об/мин, Q _{max} 2300 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	8,5	26 451
13-1-117	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160 ЕС, Р 0,25 кВт, п 3980 об/мин, Q _{max} 860 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5,9	24 363
13-1-118	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, п 3670 об/мин, Q _{max} 1700 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	7,1	24 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-119	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250 ЕС, Р 0,45 кВт, п 3250 об/мин, Q _{max} 1300 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	8	24 633
13-1-120	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315 ЕС, Р 0,55 кВт, п 3000 об/мин, Q _{max} 2130 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	8,5	37 641
13-1-121	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355 ЕС, Р 0,36 кВт, п 1640 об/мин, Q _{max} 2600 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	9,2	42 475
13-1-122	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 1250 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	10	22 992
13-1-123	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4 (380В), Р 0,33 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 1340 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	12	22 811
13-1-124	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 1600 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18	26 368
13-1-125	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4 (380В), Р 0,36 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 1550 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18	22 671

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-126	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 1250 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18	24 981
13-1-127	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6 (380В), Р 0,27 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 1500 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18	23 298
13-1-128	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 2430 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	21	28 629
13-1-129	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4 (380В), Р 0,83 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 2600 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	29	25 606
13-1-130	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-6Е (220В), Р 0,32 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 1800 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	21	27 467
13-1-131	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-6 (380В), Р 0,32 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 1830 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	25	25 787
13-1-132	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 2950 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	28	43 035

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-133	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 2500 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	32	41 523
13-1-134	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-6Е (220В), Р 0,38 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 1750 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	31	37 996
13-1-135	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-6 (380В), Р 0,38 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 2470 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	32	32 685
13-1-136	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 4550 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	38	46 781
13-1-137	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6Е (220В), Р 0,72 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 3100 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	34	48 884
13-1-138	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6 (220В), Р 0,78 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 3500 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	34	42 487
13-1-139	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 5300 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	60	61 729

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-140	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-6 (380В), Р 1,15 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 4100 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	43	57 292
13-1-141	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, п 1500 об/мин, Q _{max} 6960 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	78	84 703
13-1-142	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-6 (380В), Р 0,92 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 7600 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	71	73 931
13-1-143	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-100-50-6 (380В), Р 1,80 кВт, п 1000 об/мин, Q _{max} 8890 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	80	100 521
13-1-169	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-02 (220В), Р 0,29 кВт, п 1460 об/мин, Q _{max} 490 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	1,9	4 919
13-1-170	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 250-4Е-02 (220В), Р 0,5 кВт, п 1380 об/мин, Q _{max} 1000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	2,5	5 248
13-1-171	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е-02 (220В), Р 0,9 кВт, п 1370 об/мин, Q _{max} 1900 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	3,5	5 576
13-1-172	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е-2 (220В), Р 0,138 кВт, п 1370 об/мин, Q _{max} 2980 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	5,2	6 889

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-173	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е-2 (220В), Р 0,18 кВт, п 1350 об/мин, Q _{max} 3700 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	7,5	7 544
13-1-174	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 450-4Е-02 (220В), Р 2,5 кВт, п 1380 об/мин, Q _{max} 4800 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	8	8 201
13-1-175	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 500-4Е-02 (220В), Р 4,2 кВт, п 1320 об/мин, Q _{max} 6950 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	11 481
13-1-176	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 500-4-02 (380В), Р 4,5 кВт, п 1320 об/мин, Q _{max} 7000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	11 481
13-1-177	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 560-4Е-02 (220В), Р 5,5 кВт, п 1310 об/мин, Q _{max} 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	13 121
13-1-178	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 560-4-02 (380В), Р 6,5 кВт, п 1300 об/мин, Q _{max} 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	13 121
13-1-179	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 630-4Е-02 (220В), Р 8,1 кВт, п 1315 об/мин, Q _{max} 12500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	19 352
13-1-180	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 630-4-02 (380В), Р 8,6 кВт, п 1365 об/мин, Q _{max} 13000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	19 352
13-1-181	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,29 кВт, п 1460 об/мин, Q _{max} 490 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	1,9	7 542

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-182	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 250-4Е-03 (220В), Р 0,5 кВт, п 1380 об/мин, Q _{max} 1000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	2,5	8 527
13-1-183	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е-03 (220В), Р 0,9 кВт, п 1370 об/мин, Q _{max} 1900 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	3,5	9 511
13-1-184	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е-03 (220В), Р 1,38 кВт, п 1370 об/мин, Q _{max} 2980 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	5,2	11 806
13-1-185	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е-03 (220В), Р 1,8 кВт, п 1350 об/мин, Q _{max} 3700 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	7,5	13 447
13-1-186	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 450-4Е-03 (220В), Р 2,5 кВт, п 1380 об/мин, Q _{max} 4800 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	8	14 759
13-1-187	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 500-4Е-03 (220В), Р 4,2 кВт, п 1320 об/мин, Q _{max} 6950 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	19 679
13-1-188	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 500-4-03 (380В), Р 4,5 кВт, п 1320 об/мин, Q _{max} 7000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	19 679
13-1-189	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 560-4Е-03 (220В), Р 5,5 кВт, п 1310 об/мин, Q _{max} 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	23 614
13-1-190	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 560-4-03 (380В), Р 6,5 кВт, п 1300 об/мин, Q _{max} 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	23 614

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-191	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 630-4Е-03 (220В), Р 8,1 кВт, п 1315 об/мин, Q _{max} 12500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	29 517
13-1-192	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 630-4-03 (380В), Р 8,6 кВт, п 1365 об/мин, Q _{max} 13000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	29 517
13-1-231	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,18 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	31,5	23 991
13-1-232	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	33,5	25 657
13-1-233	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	33,5	25 657
13-1-234	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 1,1 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	39,5	28 096
13-1-235	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	49	31 284
13-1-236	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	50	34 439
13-1-237	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	54	34 584

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-238	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	58	38 630
13-1-239	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 3 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	61	43 250
13-1-240	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-6,3, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	97	46 100
13-1-241	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-6,3, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	100	50 011
13-1-242	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-6,3, Р 3 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	103	55 692
13-1-243	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	87,4	53 770
13-1-244	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 3 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	90,4	59 752
13-1-245	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	115	70 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-246	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	122,4	75 784
13-1-290	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	15	14 466
13-1-291	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	16	15 323
13-1-292	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	18	15 582
13-1-293	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 1,1 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	24	19 869
13-1-294	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 2,2 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	19 655
13-1-295	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 3 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	30 604
13-1-296	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 4 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	35 511
13-1-297	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	17	19 545
13-1-298	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	18 108

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-299	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	18 837
13-1-300	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	34	21 339
13-1-301	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 2,2 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	34	21 546
13-1-302	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 3 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	37	23 343
13-1-303	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	48	30 432
13-1-304	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 0,37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	34	20 999
13-1-305	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	34	21 103
13-1-306	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	36	21 363
13-1-307	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	23 578
13-1-308	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	36	24 175

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-310	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	43	24 921
13-1-311	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 3 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	53	31 497
13-1-312	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №3,15, Р 7,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	63	41 619
13-1-313	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	50	28 854
13-1-314	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	59	30 729
13-1-315	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	69	35 350
13-1-316	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	89	43 284
13-1-317	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 3 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	89	42 484
13-1-318	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	67	38 622
13-1-319	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	110	50 486

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-320	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	123	51 730
13-1-321	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	139	50 767
13-1-322	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	139	51 627
13-1-323	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	176	61 264
13-1-324	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	176	64 054
13-1-326	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	243	100 399
13-1-327	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	268	114 937
13-1-328	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №5, Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	278	156 985
13-1-329	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 4 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	198	64 539
13-1-330	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	214	77 463

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-331	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	281	110 918
13-1-332	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	268	95 689
13-1-333	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	328	127 329
13-1-334	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	403	166 570
13-1-335	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №6,3, Р 30 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	440	192 107
13-1-336	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	383	124 359
13-1-337	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 15 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	398	147 201
13-1-338	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	403	193 507
13-1-339	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 22 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	513	220 032
13-1-340	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 30 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	558	221 292

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-341	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 30 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	558	295 316
13-1-342	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	589	261 556
13-1-343	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 37 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	589	353 670
13-1-344	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 45 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	595	307 341
13-1-345	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №8, Р 45 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	595	392 725
13-1-346	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,12 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	21	14 782
13-1-347	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	21	14 995
13-1-348	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	15 672
13-1-349	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	17 552
13-1-350	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,37 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	17 654

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-351	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	19 253
13-1-352	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	16 180
13-1-353	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,75 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	19 365
13-1-354	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 1,1 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	28	20 266
13-1-355	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,18 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	28	19 439
13-1-356	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	30	18 621
13-1-357	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	30	20 602
13-1-358	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	37	21 133
13-1-359	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	37	21 497
13-1-360	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	37	22 521

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-361	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,1 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	37	21 422
13-1-362	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	39	21 952
13-1-363	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 2,2 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	40	23 878
13-1-364	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 3 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	48	26 493
13-1-365	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,18 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	46	25 153
13-1-366	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,25 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	46	25 291
13-1-367	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	52	26 713
13-1-368	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	52	27 159
13-1-369	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	52	28 234
13-1-370	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	52	26 860

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-371	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	52	27 384
13-1-372	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	55	26 682
13-1-373	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 4 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	73	34 915
13-1-374	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	72	36 598
13-1-375	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	52	46 402
13-1-376	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	92	32 228
13-1-377	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	95	33 034
13-1-378	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	97	37 222
13-1-379	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	101	35 022
13-1-380	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 3 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	42 340

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-381	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	43 861
13-1-382	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	148	49 456
13-1-383	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	162	49 551
13-1-384	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	180	54 585
13-1-385	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	160	54 870
13-1-386	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	200	57 110
13-1-387	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	201	60 735
13-1-388	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 4 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	72 670
13-1-389	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	75 965
13-1-390	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	88 435

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-391	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	91 241
13-1-392	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	337	115 739
13-1-393	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	312	136 396
13-1-395	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	553	106 435
13-1-396	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	600	153 195
13-1-397	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	620	140 081
13-1-398	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	620	128 993
13-1-399	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	680	159 145
13-1-400	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 15 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	680	170 906
13-1-401	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	910	222 658

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-402	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	910	157 382
13-1-403	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 22 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	720	237 871
13-1-404	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	738	204 952
13-1-405	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 30 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	763	243 574
13-1-406	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 15 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1435	254 755
13-1-407	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1320	287 712
13-1-408	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 22 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1325	294 808
13-1-409	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 30 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1380	329 247
13-1-410	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 37 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1380	394 186
13-1-424	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К № 2,0, Р 0,18 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90.	комплект	21	22 537

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-425	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	21	23 473
13-1-426	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	23 690
13-1-429	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	24	27 478
13-1-430	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	32 090
13-1-433	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	31	28 618
13-1-434	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	31 411

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-436	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 3 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	63	40 211
13-1-437	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 4 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	74	45 112
13-1-438	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	80	47 625
13-1-439	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 0,37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	36 082
13-1-440	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	40 614
13-1-441	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	44	41 039

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-444	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	47	45 179
13-1-445	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	70	47 103
13-1-447	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	76	58 119
13-1-448	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	84	59 811
13-1-449	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	64 363
13-1-451	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	65 616

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-452	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	114	70 288
13-1-453	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	153	83 479
13-1-456	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	152	105 502
13-1-457	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	186	110 092
13-1-458	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	114 325
13-1-459	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	122 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-461	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	237	147 254
13-1-462	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	262	156 633
13-1-463	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	175 477
13-1-464	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	297	204 079
13-1-465	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	229	153 326
13-1-466	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	166 542

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-467	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	186 660
13-1-468	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	172 882
13-1-469	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	185 097
13-1-470	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	366	211 429
13-1-471	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	441	239 572
13-1-484	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90,	комплект	22	27 472

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-487	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	29 339
13-1-497	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	50	42 025
13-1-504	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	59	60 892
13-1-506	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	65	61 855
13-1-510	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	77 639
13-1-512	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	99	77 051

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-513	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	106	77 309
13-1-515	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	108	81 691
13-1-516	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	116	45 402
13-1-523	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	210	67 376
13-1-524	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	248	137 013
13-1-527	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	303 891
13-1-528	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	354	318 906

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-531	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	390	351 057
13-1-534	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	662	387 574
13-1-536	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	393 546
13-1-538	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	732	422 982
13-1-540	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	738	452 054
13-1-543	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1005	691 518
13-1-544	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 22 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1045	701 892

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-545	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 30 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1090	744 930
13-1-547	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	15	19 323
13-1-548	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	16	20 356
13-1-549	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	18	19 779
13-1-550	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	24	23 343
13-1-551	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	23 347
13-1-552	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	25	22 562

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-553	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	22 978
13-1-554	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	36	27 850
13-1-555	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	45	32 876
13-1-556	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	50	40 062
13-1-557	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	23 389
13-1-558	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	29	23 390
13-1-559	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	30	25 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-560	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 1,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	33	24 460
13-1-561	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	37	26 985
13-1-562	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	55	33 078
13-1-563	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	63	36 432
13-1-564	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	72	45 731
13-1-565	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	75	40 087
13-1-566	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	83	50 026
13-1-567	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	99	57 315

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-568	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	139	68 597
13-1-569	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	153	87 583
13-1-570	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	165	89 641
13-1-571	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	169	77 575
13-1-572	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	197	120 171
13-1-573	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	210	117 451
13-1-574	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	233	156 216
13-1-575	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	255	168 969

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-576	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	185	98 604
13-1-577	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	214	130 113
13-1-578	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	236	155 079
13-1-579	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	216	123 494
13-1-580	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	293	136 712
13-1-581	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	328	185 772
13-1-582	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	403	206 074

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-585	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	22	20 625
13-1-587	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,55 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	20 727
13-1-589	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №3,15, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	23	22 115
13-1-592	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №4, Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	41	27 845
13-1-593	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №4, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	45	31 127
13-1-594	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №4, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	63	39 546
13-1-595	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	91	42 439

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-596	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	95	46 029
13-1-597	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	107	48 430
13-1-598	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	162	61 683
13-1-599	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №6,3, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	179	69 970
13-1-600	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №6,3, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	200	76 757
13-1-601	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,0, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	22	32 010
13-1-602	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,0, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	22	33 346
13-1-605	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,0, Р 1,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	32	38 121

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-606	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	35	38 122
13-1-608	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	28	38 969
13-1-609	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	29	38 969
13-1-611	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	60	52 748
13-1-612	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	71	53 280
13-1-613	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	76	60 943
13-1-614	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	43 334

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-615	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	33	43 336
13-1-616	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	39	45 090
13-1-619	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	42	45 091
13-1-620	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	65	50 187
13-1-622	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	65	53 101
13-1-623	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	74	65 231
13-1-624	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	90	67 405

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-627	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	90	74 574
13-1-628	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	104	82 659
13-1-629	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	143	109 754
13-1-632	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	142	104 381
13-1-633	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	176	131 636
13-1-634	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	185	138 383
13-1-636	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	185	138 379

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-637	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	227	166 411
13-1-638	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	252	202 292
13-1-639	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	267	208 809
13-1-640	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	287	263 261
13-1-642	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	219	140 709
13-1-643	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	296	188 862
13-1-644	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	321	205 362

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-645	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	296	183 419
13-1-646	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	321	186 516
13-1-647	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	356	240 575
13-1-648	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	431	341 014
13-1-666	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	30	41 466
13-1-671	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	41	47 331
13-1-675	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	42	53 506

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-677	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	45	55 280
13-1-680	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	67	74 742
13-1-682	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	79	68 595
13-1-683	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	85	71 128
13-1-684	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	88	72 378
13-1-685	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	97	76 614
13-1-690	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	141	100 242

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-693	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	155	115 157
13-1-694	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	176	141 611
13-1-698	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	277	240 100
13-1-699	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 8, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	277	246 351
13-1-701	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	312	301 082
13-1-702	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 8, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	656	304 233
13-1-704	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 10, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	516	300 086

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-705	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 10, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	546	306 549
13-1-707	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 10, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	546	311 103
13-1-709	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 10, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	680	345 566
13-1-712	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	25	27 967
13-1-713	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	25	27 967
13-1-717	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	35	32 630
13-1-718	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	39 336

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-720	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	31	30 991
13-1-721	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	30 741
13-1-722	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	63	40 685
13-1-723	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	80	51 432
13-1-724	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	32 182
13-1-725	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	29	32 618
13-1-726	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	30	35 768

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-729	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	70	43 091
13-1-731	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	76	41 659
13-1-732	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	84	49 247
13-1-733	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	58 849
13-1-735	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	58 342
13-1-736	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	114	67 454
13-1-737	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	153	101 534

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-740	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	152	80 467
13-1-741	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	128 225
13-1-742	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	237	137 368
13-1-744	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	237	169 484
13-1-745	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	191 240
13-1-746	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	297	259 417
13-1-748	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	229	147 662

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-749	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	194 530
13-1-750	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	202 294
13-1-751	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	366	255 633
13-1-752	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	441	325 983
13-1-763	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	29 965
13-1-767	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	30 578
13-1-772	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	32 706

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-775	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №3,15, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	45	34 912
13-1-777	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	50	38 427
13-1-783	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	59	37 238
13-1-785	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	65	41 595
13-1-787	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	60 621
13-1-789	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	99	47 553
13-1-790	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	106	50 894

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-791	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	108	50 895
13-1-793	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	116	58 463
13-1-799	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	197	77 143
13-1-800	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	137	85 675
13-1-803	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	210	86 134
13-1-804	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	248	121 477
13-1-807	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	161 218

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-809	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 8, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	354	174 086
13-1-811	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	312	301 082
13-1-812	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 8, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	382	304 120
13-1-814	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 10, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	662	300 146
13-1-815	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 10, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	306 612
13-1-817	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 10, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	311 166
13-1-819	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 10, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	732	345 588

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-824	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	25	38 833
13-1-825	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	25	38 833
13-1-828	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 1,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	35	44 157
13-1-829	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 2,2 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	50 863
13-1-831	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	31	45 277
13-1-832	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	45 038

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-834	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 3 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	63	55 140
13-1-835	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 4 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	74	64 680
13-1-836	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	80	65 991
13-1-837	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 0,37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	54 393
13-1-838	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	54 833
13-1-839	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	44	58 233

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-842	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 1,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	47	58 234
13-1-843	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	70	65 469
13-1-845	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	76	73 849
13-1-846	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	84	79 273
13-1-847	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	89 009
13-1-849	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	88 562

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-850	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	114	96 322
13-1-851	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	153	134 834
13-1-854	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	152	128 986
13-1-855	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	177 565
13-1-857	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	186 694
13-1-858	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	237	219 544

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-859	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	243 050
13-1-860	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	297	321 330
13-1-862	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	229	216 151
13-1-863	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	262 140
13-1-864	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	269 903
13-1-865	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	257 365

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-866	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	441	398 924
13-1-873	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	44 873
13-1-876	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	45 485
13-1-881	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	40	54 466
13-1-887	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	50	59 585
13-1-896	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	59	77 238

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-897	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	65	81 082
13-1-901	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	99 321
13-1-903	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	99	92 739
13-1-904	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	106	98 782
13-1-905	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	108	98 782
13-1-906	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 1,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	108	98 782

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-907	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	116	103 982
13-1-912	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	197	144 975
13-1-913	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	210	154 801
13-1-915	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	155 331
13-1-916	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	354	191 822
13-1-920	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №8, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	366 535

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-921	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №8, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	354	379 402
13-1-923	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №8, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	372	432 896
13-1-924	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №8, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	382	445 404
13-1-926	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №10, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	662	449 944
13-1-927	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №10, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	482 375
13-1-929	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №10, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	476 196

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-931	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №10, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	732	547 824
13-1-932	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 № 12,5, Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1005	847 745
13-1-933	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 № 12,5, Р 22 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1045	886 701
13-1-934	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 № 12,5, Р 30 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1090	999 290
13-1-941	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	34 213
13-1-944	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 3 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	37	36 635
13-1-946	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	48	41 495

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-948	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №3,15 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	36	38 120
13-1-951	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №3,15 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	38 121
13-1-952	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №3,15 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	43	39 925
13-1-954	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	50	31 242
13-1-955	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	59	46 095
13-1-956	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	69	50 587
13-1-958	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	67	39 871
13-1-959	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	89	53 356
13-1-960	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	110	56 861
13-1-963	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	139	59 495
13-1-964	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	160	70 102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-965	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	176	81 344
13-1-966	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	176	72 737
13-1-968	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	218	109 179
13-1-969	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	243	110 915
13-1-970	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	268	130 034
13-1-971	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	278	156 448
13-1-973	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	214	97 980
13-1-974	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	256	111 401
13-1-975	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	281	126 052
13-1-976	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	268	102 693
13-1-977	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	116 565

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-978	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	328	132 718
13-1-979	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	403	156 540
13-1-990	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 2,5 ДУ (400°С), Р 0,12 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	21	29 329
13-1-994	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 2,5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	29 161
13-1-1002	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 3,15 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	39	35 390
13-1-1005	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,18 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	46	38 335
13-1-1009	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	52	58 355
13-1-1010	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	55	33 957
13-1-1016	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	72	44 483

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1018	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №5 ДУ (400°C), Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	92	48 193
13-1-1019	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №5 ДУ (400°C), Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	95	42 334
13-1-1021	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №5 ДУ (400°C), Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	51 680
13-1-1024	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°C), Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	148	52 506
13-1-1025	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°C), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	162	64 555
13-1-1029	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°C), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	179	69 582
13-1-1030	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°C), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	200	73 154
13-1-1034	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №8 ДУ (400°C), Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	118 175

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1035	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №8 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	131 592
13-1-1037	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №8 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	315	147 346
13-1-1040	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	600	186 347
13-1-1041	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	620	215 270
13-1-1044	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	627	211 782
13-1-1045	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	680	263 971
13-1-1048	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	720	269 927
13-1-1050	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №12,5 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	910	335 714

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1051	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №12,5 ДУ (400°С), Р 22 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	950	334 979
13-1-1052	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №12,5 ДУ (400°С), Р 30 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1100	387 503
13-1-1054	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	55	34 712
13-1-1055	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	63	48 013
13-1-1056	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	72	54 106
13-1-1057	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	75	44 303
13-1-1058	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	83	59 655
13-1-1059	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	99	64 266
13-1-1060	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	139	65 437
13-1-1061	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	153	74 693

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1062	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	165	87 252
13-1-1063	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	169	95 558
13-1-1064	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	197	109 134
13-1-1065	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	210	123 216
13-1-1066	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	233	138 144
13-1-1068	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	180	105 244
13-1-1069	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	215	118 077
13-1-1070	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	240	135 079
13-1-1071	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	219	114 067
13-1-1072	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	270	134 310

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1073	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	295	147 435
13-1-1074	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°С), Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	370	167 554
13-1-1075	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №4 ДУ (600°С), Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	54	45 417
13-1-1077	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №4 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	72	45 424
13-1-1078	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°С), Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	92	52 968
13-1-1079	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°С), Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	95	49 383
13-1-1081	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	58 795
13-1-1082	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°С), Р 3 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	110	69 159
13-1-1083	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	162	78 335
13-1-1084	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	179	79 408

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1085	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	200	85 332
13-1-1086	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №8 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	133 667
13-1-1087	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №8 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	153 503
13-1-1089	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №8 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	315	171 875
13-1-1090	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №8 ДУ (600°С), Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	178 256
13-1-1091	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №10 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	600	198 958
13-1-1092	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №10 ДУ (600°С), Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	620	223 621
13-1-1095	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №10 ДУ (600°С), Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	627	222 353
13-1-1096	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №10 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	680	237 596
13-1-1097	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №12,5 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1280	292 859

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1103	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	72	30 330
13-1-1109	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	87	36 825
13-1-1112	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	155	52 782
13-1-1113	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	156	58 796
13-1-1114	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	165	58 986
13-1-1115	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	166	70 810
13-1-1117	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 3 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	210	107 371
13-1-1119	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	225	112 098
13-1-1120	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	230	117 504
13-1-1121	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	235	133 465

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1122	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	249	159 718
13-1-1123	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	250	199 768
13-1-1124	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	255	221 982
13-1-1125	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-10, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	530	133 353
13-1-1126	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-10, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	560	160 504
13-1-1128	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-10, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	566	170 372
13-1-1129	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-10, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	620	220 411
13-1-1130	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-12,5, Р 5,5 кВт, п 500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	710	336 031
13-1-1131	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-12,5, Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	710	305 167
13-1-1140	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	176	100 790

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1141	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	182	97 658
13-1-1142	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	184	121 623
13-1-1143	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 3 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	237	130 379
13-1-1145	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	249	151 891
13-1-1146	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	250	162 531
13-1-1147	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	260	211 044
13-1-1148	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	270	199 295
13-1-1149	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	275	253 633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1151	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-10, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	582	170 305
13-1-1152	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-10, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	592	218 091
13-1-1153	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-10, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	596	215 729
13-1-1154	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-10, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	664	268 918
13-1-1156	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-12,5, Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	680	372 227
13-1-1162	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	135	86 291
13-1-1163	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	155	101 578
13-1-1164	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	165	91 631
13-1-1165	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	170	100 988

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1166	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	173	110 237
13-1-1189	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	135	90 601
13-1-1190	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	155	106 654
13-1-1191	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	165	96 210
13-1-1192	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	170	106 033
13-1-1193	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°С), Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	173	115 750
13-1-1290	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Q _{max} 250 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,95	4 958
13-1-1291	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Q _{max} 350 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,36	5 086
13-1-1292	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Q _{max} 710 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,7	6 241

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1293	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки K200/1, Р 0,163 кВт, Q _{max} 930 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	4,9	7 694
13-1-1294	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки K250/1, Р 0,195 кВт, Q _{max} 1000 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5,3	8 121
13-1-1295	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки K315/1, Р 0,313 кВт, Q _{max} 1700 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5,7	10 216
13-1-1296	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Q _{max} 1248 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	12,8	22 526
13-1-1297	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Q _{max} 1198 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	13,4	23 175
13-1-1298	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Q _{max} 1930 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18,1	25 519
13-1-1299	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Q _{max} 1640 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18,1	25 882
13-1-1300	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Q _{max} 1380 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	16	24 749

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1301	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Q _{max} 2570 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	22,5	28 769
13-1-1302	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Q _{max} 2302 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	22,8	28 769
13-1-1303	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-6D, 400/3, Р 0,36 кВт, n 930 об/мин, Q _{max} 1811 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18,8	28 340
13-1-1304	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Q _{max} 3562 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	31,5	40 097
13-1-1305	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Q _{max} 2489 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	31,7	40 097
13-1-1306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-6D, 400/3, Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, Q _{max} 2576 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	25,8	37 402
13-1-1307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Q _{max} 4510 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	38,9	46 894
13-1-1308	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-6D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 930 об/мин, Q _{max} 3680 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	31,2	43 088

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Q _{max} 5787 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	62	71 732
13-1-1310	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-6D, 400/3, Р 1,10 кВт, n 925 об/мин, Q _{max} 4040 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	43,5	66 297
13-1-1311	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-8D, 400/3, Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Q _{max} 3672 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	44,5	66 298
13-1-1312	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-4D, 400/3, Р 4,98 кВт, n 1415 об/мин, Q _{max} 6822 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	78	79 260
13-1-1313	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-6D, 400/3, Р 2,81 кВт, n 945 об/мин, Q _{max} 7360 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	71	76 735
13-1-1314	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-8D, 400/3, Р 1,24 кВт, n 407 об/мин, Q _{max} 4700 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	57,1	71 602
13-1-1315	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-4D, 400/3, Р 4,92 кВт, n 1265 об/мин, Q _{max} 6558 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	96	88 412
13-1-1316	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-6D, 400/3, Р 3,75 кВт, n 930 об/мин, Q _{max} 9213 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	96	88 326

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1317	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-8D, 400/3, Р 1,85 кВт, п 690 об/мин, Q _{max} 7815 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	96	87 429
13-1-1318	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 100-50/63-4D, 400/5, Р 3,80 кВт, п 1320 об/мин, Q _{max} 14000 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	150	112 792
13-1-1319	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-4, Р 0,25 кВт, п 1350 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	29	14 541
13-1-1320	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-4, Р 0,75 кВт, п 2820 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	33	16 039
13-1-1321	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-5, Р 0,37 кВт, п 1350 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	35	17 535
13-1-1322	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-6,3, Р 0,37 кВт, п 915 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	42	22 076
13-1-1323	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-6,3, Р 1,1 кВт, п 1395 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	49	22 934
13-1-1324	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-8, Р 0,75 кВт, п 920 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	84	25 675
13-1-1325	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-8, Р 2,2 кВт, п 1430 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	90	27 045
13-1-1326	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-8, Р 3 кВт, п 1430 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	96	29 526
13-1-1327	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-10, Р 2,2 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	123	54 749
13-1-1328	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-10, Р 7,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	167	62 759
13-1-1329	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-12,5, Р 3 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	179	62 892

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1330	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-12,5, Р 5,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	182	84 345
13-1-1331	Вентиляторы осевые из углеродистой стали, марки ВО 12-303-12,5, Р 7,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	188	87 253
13-1-1332	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 А-5 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	55	101 193
13-1-1333	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 А-6,3 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	95	158 051
13-1-1339	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 Б-4 ДУ-4, Р 0,25 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	30	81 940
13-1-1340	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 Б-5 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	55	101 659
13-1-1341	Вентиляторы осевые дымоудаления марки ВО-21-210 Б-6,3 ДУ-4, Р 2,2 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	95	161 377
13-1-1347	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-3,15 ДУ-4, Р 0,18 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	36	59 520
13-1-1348	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-3,15 ДУ-4, Р 0,25 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	38,5	63 700
13-1-1349	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-3,55 ДУ-4, Р 0,37 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	44	79 895
13-1-1350	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-3,55 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	47	65 045
13-1-1351	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-4 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	54	70 471

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1352	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-4 ДУ-4, Р 0,75 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	63	72 352
13-1-1353	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-4,5 ДУ-4, Р 0,1,1 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	63	72 513
13-1-1354	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-4,5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	72	75 142
13-1-1355	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	71	82 108
13-1-1356	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-5 ДУ-4, Р 2,2 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	89	84 904
13-1-1357	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	130	96 099
13-1-1358	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-5,6 ДУ-4, Р 4,0 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	165	95 658
13-1-1359	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-6,3 ДУ-6, Р 1,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	136	139 493
13-1-1360	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-6,3 ДУ-6, Р 2,2 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	139	108 958
13-1-1361	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-6,3 ДУ-4, Р 5,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	165	109 267

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1362	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-6,3 ДУ-4, Р 7,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	168	117 774
13-1-1363	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-7,1 ДУ-6, Р 3,0 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	223	123 789
13-1-1364	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-7,1 ДУ-6, Р 4,0 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	227	134 707
13-1-1365	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-7,1 ДУ-4, Р 11 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	246	143 009
13-1-1366	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-7,1 ДУ-4, Р 15 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	250	170 386
13-1-1367	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-8 ДУ-8, Р 2,2 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	261	149 398
13-1-1368	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-8 ДУ-6, Р 5,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	285	155 542
13-1-1369	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-8 ДУ-6, Р 7,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	294	158 036
13-1-1370	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-8 ДУ-4, Р 15 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	366	185 312
13-1-1371	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-8 ДУ-4, Р 22 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	375	210 229

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1372	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-9 ДУ-8, Р 4,0 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	302	172 708
13-1-1373	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-9 ДУ-8, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	314	196 858
13-1-1374	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-9 ДУ-6, Р 11 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	367	191 528
13-1-1375	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-9 ДУ-6, Р 11 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	379	211 669
13-1-1376	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-9 ДУ-4, Р 30 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	402	246 663
13-1-1377	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-10 ДУ-8, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	357	209 940
13-1-1378	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-10 ДУ-8, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	371	244 629
13-1-1379	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-10 ДУ-6, Р 15 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	438	248 118
13-1-1380	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-10 ДУ-6, Р 18,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	452	272 527
13-1-1381	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-11,2 ДУ-8, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	521	278 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1382	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-11,2 ДУ-8, Р 15 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	591	313 529
13-1-1383	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-11,2 ДУ-6, Р 30 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	641	332 366
13-1-1384	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-11,2 ДУ-6, Р 37 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	681	380 427
13-1-1385	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-12,5 ДУ-12, Р 0,55 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	671	278 700
13-1-1386	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-12,5 ДУ-12, Р 9,0 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	745	388 897
13-1-1387	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-12,5 ДУ-8, Р 18,5 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	843	369 709
13-1-1388	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-12,5 ДУ-8, Р 30 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	917	417 434
13-1-1389	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-12,5 ДУ-6, Р 45 кВт, п 960 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1049	442 972
13-1-1390	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-14 ДУ-12, Р 9,0 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	803	484 628
13-1-1391	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-14 ДУ-12, Р 13 кВт, п 475 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	877	565 355

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1392	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-14 ДУ-8, Р 37 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1113	58 942
13-1-1393	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-14 ДУ-8, Р 45 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1187	628 650
13-1-1394	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-3,15 ДУ-4, Р 0,18 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	36	59 520
13-1-1395	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-3,15 ДУ-4, Р 0,25 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	38,5	63 700
13-1-1396	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-3,55 ДУ-4, Р 0,37 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	44	79 895
13-1-1397	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-3,55 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	47	65 045
13-1-1398	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-4 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	54	70 471
13-1-1399	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-4 ДУ-4, Р 0,75 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	63	72 352
13-1-1400	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-4,5 ДУ-4, Р 0,1,1 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	63	72 513
13-1-1401	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-4,5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	72	75 142

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1402	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	71	82 108
13-1-1403	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-5 ДУ-4, Р 2,2 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	89	116 954
13-1-1404	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	130	96 099
13-1-1405	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-5,6 ДУ-4, Р 4,0 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	165	95 839
13-1-1406	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-6,3 ДУ-6, Р 1,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	136	105 854
13-1-1407	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-6,3 ДУ-6, Р 2,2 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	139	109 568
13-1-1408	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-6,3 ДУ-4, Р 5,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	165	111 125
13-1-1409	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-6,3 ДУ-4, Р 7,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	168	118 383
13-1-1410	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-7,1 ДУ-6, Р 3,0 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	223	126 992
13-1-1411	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-7,1 ДУ-6, Р 4,0 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	227	135 724

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1412	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-7,1 ДУ-4, Р 11 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	246	146 426
13-1-1413	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-7,1 ДУ-4, Р 15 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	250	171 371
13-1-1414	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-8 ДУ-8, Р 2,2 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	261	153 634
13-1-1415	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-8 ДУ-6, Р 5,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	285	159 778
13-1-1416	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-8 ДУ-6, Р 7,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	294	159 786
13-1-1417	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-8 ДУ-4, Р 15 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	366	189 418
13-1-1418	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-8 ДУ-4, Р 22 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	375	211 978
13-1-1419	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-9 ДУ-8, Р 4,0 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	302	178 286
13-1-1420	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-9 ДУ-8, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	314	209 371
13-1-1421	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-9 ДУ-6, Р 11 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	367	194 211

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1422	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-9 ДУ-6, Р 11 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	379	217 642
13-1-1423	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-9 ДУ-4, Р 30 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	402	250 217
13-1-1424	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-10 ДУ-8, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	357	216 313
13-1-1425	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-10 ДУ-8, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	371	251 219
13-1-1426	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-10 ДУ-6, Р 15 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	438	254 491
13-1-1427	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-10 ДУ-6, Р 18,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	452	279 119
13-1-1428	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-11,2 ДУ-8, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	521	288 951
13-1-1429	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-11,2 ДУ-8, Р 15 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	591	325 226
13-1-1430	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-11,2 ДУ-6, Р 30 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	641	342 600
13-1-1431	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-11,2 ДУ-6, Р 37 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	681	392 124

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1432	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-12,5 ДУ-12, Р 0,55 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	671	396 143
13-1-1433	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-12,5 ДУ-12, Р 9,0 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	745	399 204
13-1-1434	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-12,5 ДУ-8, Р 18,5 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	843	378 721
13-1-1435	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-12,5 ДУ-8, Р 30 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	917	426 195
13-1-1436	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-12,5 ДУ-6, Р 45 кВт, п 960 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1049	442 972
13-1-1437	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-14 ДУ-12, Р 9,0 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	803	497 787
13-1-1438	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-14 ДУ-12, Р 13 кВт, п 475 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	877	579 428
13-1-1439	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-А-14 ДУ-8, Р 37 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1113	598 892
13-1-1440	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 600°, марки ВКРН-Б-14 ДУ-8, Р 45 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1187	648 049
13-1-1441	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-3,15 ДУ-4, Р 0,18 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	42,4	67 861

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1442	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-3,15 ДУ-4, Р 0,25 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	46	72 608
13-1-1443	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-3,55 ДУ-4, Р 0,37 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	50	70 368
13-1-1444	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-3,55 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	54	74 157
13-1-1445	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-4 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	70,2	80 351
13-1-1446	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-4 ДУ-4, Р 0,75 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	73	82 473
13-1-1447	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-4,5 ДУ-4, Р 1,1 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	86	82 680
13-1-1448	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-4,5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	98	85 673
13-1-1449	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	135,3	93 644
13-1-1450	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-5 ДУ-4, Р 2,2 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	150	96 860
13-1-1451	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	170,2	109 014

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1452	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-5,6 ДУ-4, Р 4,0 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	192	116 038
13-1-1453	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-6,3 ДУ-6, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	174,1	119 805
13-1-1454	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-6,3 ДУ-6, Р 2,2 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	197	133 250
13-1-1455	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-6,3 ДУ-4, Р 5,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	202	132 014
13-1-1456	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-6,3 ДУ-4, Р 7,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	266	142 637
13-1-1457	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-6, Р 3,0 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	248	158 280
13-1-1458	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-7,1 ДУ-6, Р 4,0 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	278	162 121
13-1-1459	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-4, Р 11 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	268	169 936
13-1-1460	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-4, Р 15 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	360	190 158
13-1-1461	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-6, Р 5,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	360	169 749

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1462	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-8 ДУ-6, Р 7,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	375	182 659
13-1-1463	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-4, Р 15 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	437	203 335
13-1-1464	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-8 ДУ-4, Р 22 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	447	235 521
13-1-1465	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-9 ДУ-8, Р 4,0 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	388	189 374
13-1-1466	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-9 ДУ-8, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	435	217 136
13-1-1467	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-9 ДУ-6, Р 11 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	441	228 815
13-1-1468	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-9 ДУ-6, Р 11 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	473	244 204
13-1-1469	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-9 ДУ-4, Р 30 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	520	219 119
13-1-1470	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-10 ДУ-8, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	493	250 420
13-1-1471	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-10 ДУ-8, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	662	277 246

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1472	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-10 ДУ-6, Р 15 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	518	272 951
13-1-1473	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-10 ДУ-6, Р 18,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	713	305 139
13-1-1474	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-11,2 ДУ-8, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	695	318 629
13-1-1475	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-11,2 ДУ-8, Р 15 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	782	353 395
13-1-1476	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-11,2 ДУ-6, Р 30 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	850	378 872
13-1-1477	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-11,2 ДУ-6, Р 37 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	912	420 307
13-1-1478	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-12,5 ДУ-12, Р 5,5 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	787	428 188
13-1-1479	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-12,5 ДУ-12, Р 9 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	973	435 818
13-1-1480	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-12,5 ДУ-8, Р 18,5 кВт, п 790 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	902	413 740
13-1-1481	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-12,5 ДУ-8, Р 30 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1093	457 238

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1482	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-12,5 ДУ-6, Р 45 кВт, п 960 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	453	500 035
13-1-1483	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-14 ДУ-12, Р 9 кВт, п 475 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1163	551 174
13-1-1484	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-14 ДУ-12, Р 13 кВт, п 475 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1240	626 603
13-1-1485	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-АФ-14 ДУ-8, Р 37 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1351	627 716
13-1-1486	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 400°, марки ВКРН-БФ-14 ДУ-8, Р 45 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1580	689 912
13-1-1487	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-3,15 ДУ-4, Р 0,18 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	42,4	67 861
13-1-1488	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-3,15 ДУ-4, Р 0,25 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	46	72 608
13-1-1489	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-3,55 ДУ-4, Р 0,37 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	50	70 368
13-1-1490	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-3,55 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	54	74 146
13-1-1491	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-4 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	70,2	80 351

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1492	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-4 ДУ-4, Р 0,75 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	73	82 473
13-1-1493	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-4,5 ДУ-4, Р 1,1 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	86	82 680
13-1-1494	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-4,5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	98	85 673
13-1-1495	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-5 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	135,3	93 644
13-1-1496	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-5 ДУ-4, Р 2,2 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	150	96 860
13-1-1497	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	170,2	110 546
13-1-1498	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-5,6 ДУ-4, Р 4,0 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	192	118 541
13-1-1499	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-6,3 ДУ-6, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	174,1	121 799
13-1-1500	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-6,3 ДУ-6, Р 2,2 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	197	136 468
13-1-1501	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-6,3 ДУ-4, Р 5,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	202	131 510

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1502	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-6,3 ДУ-4, Р 7,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	266	145 850
13-1-1503	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-6, Р 3,0 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	248	161 909
13-1-1504	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-7,1 ДУ-6, Р 4,0 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	278	166 152
13-1-1505	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-4, Р 11 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	268	173 565
13-1-1506	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-7,1 ДУ-4, Р 15 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	360	193 879
13-1-1507	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-6, Р 5,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	360	174 001
13-1-1508	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-8 ДУ-6, Р 7,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	375	187 468
13-1-1509	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-8 ДУ-4, Р 15 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	437	207 587
13-1-1510	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-8 ДУ-4, Р 22 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	447	240 238
13-1-1511	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-9 ДУ-8, Р 4,0 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	388	203 778

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1512	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-9 ДУ-8, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	435	223 184
13-1-1513	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-9 ДУ-6, Р 11 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	441	232 488
13-1-1514	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-9 ДУ-6, Р 11 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	473	250 252
13-1-1515	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-9 ДУ-4, Р 30 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	520	261 132
13-1-1516	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-10 ДУ-8, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	493	257 191
13-1-1517	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-10 ДУ-8, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	662	283 831
13-1-1518	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-10 ДУ-6, Р 15 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	518	279 321
13-1-1519	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-10 ДУ-6, Р 18,5 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	713	311 724
13-1-1520	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-11,2 ДУ-8, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	695	333 267
13-1-1521	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-11,2 ДУ-8, Р 15 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	782	365 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1522	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-11,2 ДУ-6, Р 30 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	850	389 665
13-1-1523	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-11,2 ДУ-6, Р 37 кВт, п 950 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	912	432 016
13-1-1524	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-12,5 ДУ-12, Р 5,5 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	787	437 314
13-1-1525	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-12,5 ДУ-12, Р 9 кВт, п 485 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	973	449 675
13-1-1526	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-12,5 ДУ-8, Р 18,5 кВт, п 790 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	902	422 866
13-1-1527	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-12,5 ДУ-8, Р 30 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1093	470 920
13-1-1528	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-12,5 ДУ-6, Р 45 кВт, п 960 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	453	5 067 362
13-1-1529	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-14 ДУ-12, Р 9 кВт, п 475 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1163	565 422
13-1-1530	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-14 ДУ-12, Р 13 кВт, п 475 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1240	645 773
13-1-1531	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-АФ-14 ДУ-8, Р 37 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1351	641 329
13-1-1532	Вентиляторы крышные дымоудаления с вертикальным выбросом 600°, марки ВКРН-БФ-14 ДУ-8, Р 45 кВт, п 730 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1580	709 080

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1533	Вентиляторы крышные марки KV 30/22-2E 1-220, P 0,17 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	6,4	33 762
13-1-1534	Вентиляторы крышные марки KV 40/31-4D 3-380, P 0,11 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	15	29 321
13-1-1535	Вентиляторы крышные марки KV 40/32-4D 3-380, P 0,14 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	17,4	30 220
13-1-1536	Вентиляторы крышные марки KV 56/35-4D 3-380, P 0,25 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	30,4	35 994
13-1-1537	Вентиляторы крышные марки KV 56/35-4E 1-220, P 0,31 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	29,6	40 010
13-1-1538	Вентиляторы крышные марки KV 56/40-4D 3-380, P 0,45 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	30,8	41 763
13-1-1539	Вентиляторы крышные марки KV 56/40-4E 1-220, P 0,49 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	29,8	43 130
13-1-1540	Вентиляторы крышные марки KV 63/45-4D 3-380, P 0,69 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	40	46 681
13-1-1541	Вентиляторы крышные марки KV 63/45-4E 1-220, P 0,73 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	40,5	49 801
13-1-1542	Вентиляторы крышные марки KV 63/50-4D 3-380, P 1,15 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	48,4	67 538
13-1-1543	Вентиляторы крышные марки KV 63/50-6D 3-380, P 0,39 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	40,7	59 117
13-1-1544	Вентилятор крышный марки KV 90/56-4D 3-380, P 1,80 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	77	85 327
13-1-1545	Вентилятор крышный марки KV 90/56-6D 3-380, P 0,61 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	70	71 094
13-1-1546	Вентилятор крышный марки KV 90/56-6D 3-380, P 1,05 кВт ГОСТ 24857-81	комплект	78	94 216

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1547	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КА-5 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	65	101 197
13-1-1548	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КА-6,3 ДУ-4, Р 1,5 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	110	158 057
13-1-1554	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КБ-4 ДУ-4, Р 0,25 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	40	81 944
13-1-1555	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КБ-5 ДУ-4, Р 0,55 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	65	101 663
13-1-1556	Вентиляторы крышные дымоудаления, покрытие порошковой краской, марки ВО-21-210 КБ-6,3 ДУ-4, Р 2,2 кВт, п 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	110	161 383
13-12	Прочие изделия			
13-12-1357	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,8	11 476
13-12-1358	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	12	11 477
13-12-1359	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13,6	12 482
13-12-1360	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	16,2	13 584
13-12-1361	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17,7	14 684
13-12-1362	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	19,5	15 719
13-12-1363	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	20,2	17 006

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1364	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24	18 248
13-12-1365	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	27	21 238
13-12-1366	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	30,7	21 425
13-12-1367	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	34,6	23 879
13-12-1368	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,8	11 707
13-12-1369	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	12	12 558
13-12-1370	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13,6	13 744
13-12-1371	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	16,2	14 630
13-12-1372	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17,7	15 743
13-12-1373	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	19,5	16 382
13-12-1374	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	20,2	18 278
13-12-1375	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24	19 577
13-12-1376	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	27	22 891
13-12-1377	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	30,7	23 516

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1378	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	34,6	25 410
13-12-1379	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	11,5	12 214
13-12-1380	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	14,2	13 483
13-12-1381	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	15,9	14 432
13-12-1382	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	18,1	15 632
13-12-1383	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	20,8	16 711
13-12-1384	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	23,7	18 350
13-12-1385	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	27,3	19 795
13-12-1386	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	32,1	23 312
13-12-1387	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	36,9	24 169
13-12-1388	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	46,4	26 398
13-12-1389	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3,5	18 535
13-12-1390	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4,4	18 338
13-12-1391	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 160 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4,7	18 572

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1392	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	7	19 169
13-12-1393	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,1	19 603
13-12-1394	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,7	20 179
13-12-1395	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	12,3	21 001
13-12-1396	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	15,4	23 630
13-12-1397	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17,2	24 689
13-12-1398	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17,9	25 395
13-12-1399	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	21,7	26 240
13-12-1400	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24,7	27 526
13-12-1401	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	28,3	29 045
13-12-1402	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	32,3	30 354
13-12-1403	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	3,5	19 711
13-12-1404	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	4,4	19 062
13-12-1405	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 160 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	4,7	19 310

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1406	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7	19 511
13-12-1407	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,1	20 046
13-12-1408	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,7	20 769
13-12-1409	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	12,3	21 811
13-12-1410	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	15,4	24 768
13-12-1411	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17,2	25 969
13-12-1412	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17,9	26 830
13-12-1413	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	21,7	27 877
13-12-1414	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24,7	29 416
13-12-1415	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	28,3	31 226
13-12-1416	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	32,3	32 841
13-12-1417	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	11,5	22 238
13-12-1418	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	14,2	22 815
13-12-1419	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	15,9	22 815

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1420	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	18,1	23 349
13-12-1421	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	20,8	23 349
13-12-1422	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	23,7	24 544
13-12-1423	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	27,3	26 412
13-12-1424	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	32,1	28 848
13-12-1425	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	36,9	30 512
13-12-1426	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	46,4	34 368
13-12-1427	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм × 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	7,4	11 881
13-12-1428	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,4	12 333
13-12-1429	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9	12 639
13-12-1430	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,5	12 964
13-12-1431	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,5	12 951

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1432	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,1	13 262
13-12-1433	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,7	13 546
13-12-1434	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,5	13 547
13-12-1435	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	11,2	13 906
13-12-1436	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	11,9	14 227
13-12-1437	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13,2	14 893
13-12-1438	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	11,5	14 132
13-12-1439	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	12,3	14 446
13-12-1440	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13	14 844
13-12-1441	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	14,5	15 517

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1442	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13	16 337
13-12-1443	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17	16 373
13-12-1444	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	19,3	17 459
13-12-1445	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	21,1	18 820
13-12-1446	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	20,6	18 255
13-12-1447	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	22,6	19 172
13-12-1448	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 700 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	25,1	20 018
13-12-1449	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	22,8	19 129
13-12-1450	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24,9	20 079
13-12-1451	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	29,4	21 865

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1452	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24,5	19 930
13-12-1453	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	31,6	22 877
13-12-1454	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	33,9	23 713
13-12-1455	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	26	20 718
13-12-1456	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	28,6	21 742
13-12-1457	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	33,8	23 844
13-12-1458	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 1000 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	38,8	26 019
13-12-1459	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм × 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7,4	13 565
13-12-1460	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,4	13 565
13-12-1461	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9	14 260

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1462	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,5	14 260
13-12-1463	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,5	14 245
13-12-1464	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,1	14 587
13-12-1465	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,7	14 900
13-12-1466	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,5	14 901
13-12-1467	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	11,2	15 296
13-12-1468	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	11,9	15 651
13-12-1469	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13,2	16 382
13-12-1470	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	11,5	15 544
13-12-1471	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	12,3	15 891

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1472	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13	16 327
13-12-1473	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	14,5	17 068
13-12-1474	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13	17 971
13-12-1475	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17	18 010
13-12-1476	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	19,3	19 205
13-12-1477	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	21,1	20 702
13-12-1478	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	20,6	20 080
13-12-1479	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	22,6	21 089
13-12-1480	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 700 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	25,1	22 020
13-12-1481	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	22,8	21 041

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1482	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24,9	22 081
13-12-1483	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	29,4	24 049
13-12-1484	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24,5	21 924
13-12-1485	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	31,6	25 164
13-12-1486	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 900 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	33,9	26 085
13-12-1487	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	26	22 789
13-12-1488	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	28,6	23 916
13-12-1489	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	33,8	26 227
13-12-1490	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 1000 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	38,8	28 620
13-12-1491	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм × 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	6,3	14 727

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1492	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 200 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	7,3	14 942
13-12-1493	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	7,9	15 237
13-12-1494	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,4	15 237
13-12-1495	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,4	15 602
13-12-1496	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,9	15 603
13-12-1497	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,6	15 603
13-12-1498	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,4	17 651
13-12-1499	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10	17 651
13-12-1500	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,7	17 651
13-12-1501	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13,5	17 652

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1502	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,4	18 882
13-12-1503	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	12,6	18 882
13-12-1504	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13,4	18 883
13-12-1505	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	14,8	18 883
13-12-1506	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	16,3	18 883
13-12-1507	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17,3	21 127
13-12-1508	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	19,6	21 128
13-12-1509	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	21,5	21 128
13-12-1510	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	20,9	22 176
13-12-1511	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	22,9	22 176

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1512	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 700 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	25,4	22 177
13-12-1513	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	23,1	23 440
13-12-1514	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	25,3	23 440
13-12-1515	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	29,7	23 441
13-12-1516	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24,8	24 951
13-12-1517	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	31,9	24 952
13-12-1518	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	34,3	24 953
13-12-1519	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	26,3	27 051
13-12-1520	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	29	27 051
13-12-1521	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	34,1	27 052

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1522	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 1000 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	39,2	27 054
13-12-1523	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм × 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	6,3	17 908
13-12-1524	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 200 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7,3	18 038
13-12-1525	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7,9	18 553
13-12-1526	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,4	18 553
13-12-1527	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,4	18 958
13-12-1528	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,9	18 958
13-12-1529	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,6	18 959
13-12-1530	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,4	21 520
13-12-1531	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10	21 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1532	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,7	21 520
13-12-1533	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13,5	21 521
13-12-1534	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,4	23 050
13-12-1535	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	12,6	23 050
13-12-1536	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13,4	23 051
13-12-1537	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	14,8	23 051
13-12-1538	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	16,3	23 051
13-12-1539	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17,3	26 687
13-12-1540	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	19,6	26 687
13-12-1541	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	21,5	26 688

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1542	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	20,9	27 065
13-12-1543	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	22,9	27 065
13-12-1544	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 700 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	25,4	27 066
13-12-1545	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	23,1	28 620
13-12-1546	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	25,3	28 621
13-12-1547	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	29,7	28 622
13-12-1548	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24,8	30 328
13-12-1549	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	31,9	30 329
13-12-1550	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 900 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	34,3	30 330
13-12-1551	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	26,3	33 036

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1552	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	29	33 036
13-12-1553	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	34,1	33 037
13-12-1554	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 1000 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	39,2	33 039
Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных работ				
16-10	Муфты кабельные			
16-10-715	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,17	495
16-10-716	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,44	541
16-10-717	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5	570
16-10-718	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,97	659
16-10-719	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 1,25-3 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,22	205
16-10-720	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 1,25-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	211
16-10-721	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 1,25-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	243
16-10-722	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 1,25-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	309
16-10-723	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-3 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,36	223

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-724	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,36	223
16-10-725	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,71	298
16-10-726	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,85	416
16-10-727	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 5.5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,17	477
16-10-728	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 5.5-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,44	477
16-10-729	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,72	477
16-10-730	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 1,25-3 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	197
16-10-731	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 1,25-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	197
16-10-732	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 1,25-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,36	236
16-10-733	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 2-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,57	227
16-10-734	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 2-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,64	271
16-10-735	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 2-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,71	295
16-10-736	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 1-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,46	112
16-10-737	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 1-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,13	88

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-738	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 4-09 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,92	216
16-10-739	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 6-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,03	306
16-10-740	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 6-18 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,21	299
16-10-741	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 10-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,5	329
16-10-742	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 16-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,64	365
16-10-743	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 25-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	13,19	479
16-10-744	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 35-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	17,71	665
16-10-745	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 50-20 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	33,33	988
16-10-746	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 7,5-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,87	76
16-10-747	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 05-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,83	79
16-10-748	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 1,5-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,23	99
16-10-749	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 2,5-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,67	150
16-10-750	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 10-14 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	12,5	272
16-10-751	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 16-14 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	25	387

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-752	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 0,5-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,46	101
16-10-753	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 0,75-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,08	120
16-10-754	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 1,0-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,08	136
16-10-755	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 1,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,6	123
16-10-756	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 1,5-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,67	150
16-10-757	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 1,5-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,92	153
16-10-758	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 2,5-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,17	193
16-10-759	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 2,5-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5	145
16-10-760	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 4,0-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5	241
16-10-761	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 6,0-14 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	10	298
16-10-762	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 0,75-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,94	109
16-10-763	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 0,5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,88	20
16-10-764	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 1,0-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,6	22
16-10-765	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 1,5-7 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,13	27
16-10-766	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 1,5-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,04	37
16-10-767	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-7 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,72	34

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-768	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,83	53
16-10-769	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-9 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,42	13
16-10-770	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,67	17
16-10-771	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,98	18
16-10-772	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,83	21
16-10-773	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-15 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,75	27
16-10-774	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 0,75-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	21
16-10-775	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 1,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,44	33
16-10-776	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,23	26
16-10-777	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-15 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,89	33
16-10-778	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-18 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,89	39
16-10-779	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,89	33
16-10-780	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-15 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,79	42
16-10-781	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-18 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,21	49
16-10-782	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,64	56
16-10-783	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-22 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,58	76
16-10-784	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 35-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	11,11	62
16-10-785	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 35-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	14,58	96
16-10-786	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 50-20 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	18,75	121
16-10-787	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 50-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	29,17	142
16-10-788	Наконечники медные кольцевые марки НК 1,0-1,5, кольцо 10,4 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	11,5	198

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-789	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2	104
16-10-790	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-0,8, кольцо 3,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,33	104
16-10-791	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-0,8, кольцо 4,4 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,29	111
16-10-792	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-0,8, кольцо 5,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,28	114
16-10-793	Наконечники медные кольцевые марки НК 2,0-2,5, кольцо 5,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,92	127
16-10-794	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-0,8, кольцо 6,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,29	123
16-10-795	Наконечники медные кольцевые марки НК 1,0-1,5, кольцо 8,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	10	177
16-10-796	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,48	890
16-10-797	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,83	1 175
16-10-798	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1	1 318
16-10-799	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,29	1 389
16-10-800	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,73	1 924
16-10-801	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,19	2 529
16-10-802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,71	3 669
16-10-803	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,11	4 631
16-10-804	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,31	5 308
16-10-805	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,15	6 875
16-10-806	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,1	8 549

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-807	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	14	24 576
16-10-808	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-400 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	27	30 598
16-10-809	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,67	4 416
16-10-810	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,25	5 449
16-10-811	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,41	7 978
16-10-812	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,46	9 616
16-10-813	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,88	15 172
16-10-814	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	8,96	19 909
16-10-815	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	12,12	27 460
16-10-816	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	17,14	34 868
16-10-817	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	20	43 665
16-10-818	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	23,33	53 317
16-10-819	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	32,5	73 226
16-10-820	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	56,25	118 602
16-10-821	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,31	1 068

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-822	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,61	1 318
16-10-823	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,79	1 389
16-10-824	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,03	1 638
16-10-825	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,33	2 208
16-10-826	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,69	3 918
16-10-827	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,43	6 055
16-10-828	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,79	9 723
16-10-829	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,68	14 353
16-10-830	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,72	19 588
16-10-831	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,92	23 471
16-10-832	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	15,42	27 674
16-10-833	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	18,83	41 136
16-10-834	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-400 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	30,83	55 028
16-10-835	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,98	4 167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-836	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,28	5 449
16-10-837	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,88	5 556
16-10-838	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,88	7 230
16-10-839	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,88	9 616
16-10-840	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,63	12 074
16-10-841	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,03	14 710
16-10-842	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,42	20 159
16-10-843	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	11,67	23 827
16-10-844	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	15,11	28 209
16-10-845	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	19,17	34 371
16-10-846	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	27,92	51 075
16-10-847	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-1,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	641
16-10-848	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-2,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,11	641
16-10-849	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,14	997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-850	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2	1 069
16-10-851	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	1 709
16-10-852	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,47	2 956
16-10-853	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,77	3 383
16-10-854	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,33	5 271
16-10-855	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,06	6 517
16-10-856	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,95	7 657
16-10-857	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,22	15 243
16-10-858	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,04	26 568
16-10-859	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,75	29 987
16-10-860	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,34	34 617
16-10-861	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	13,02	53 527
16-10-862	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	18,75	62 467
16-10-863	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-400 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	26,76	71 373

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-864	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1	1 318
16-10-865	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,16	1 318
16-10-866	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,5	1 567
16-10-867	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,28	2 209
16-10-868	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,91	2 850
16-10-869	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,13	3 313
16-10-870	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,5	3 812
16-10-871	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,96	7 801
16-10-872	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,5	9 048
16-10-873	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,5	10 223
16-10-874	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	13,5	14 035
16-10-875	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	17,2	33 159
16-10-876	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-400 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	28	52 001
17-2	Светильники с люминисцентными лампами			
17-2-173	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	2,5	2 776
17-2-174	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	2,5	3 226
17-2-175	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	11	17 883
17-2-176	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	11	19 671

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
17-2-177	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	11	21 047
17-2-178	Светильники уличные светодиодные модели "Самурык" С 240W, 240 Вт, 26400 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	16,5	28 414
17-2-179	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,3	9 713
17-2-180	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,3	11 871
17-2-181	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 160W, 160 Вт, 19200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	9	23 787
17-2-182	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 180W, 180 Вт, 21600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	9	24 927
17-2-183	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	10	26 166
17-2-184	Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	8,5	13 893
17-2-185	Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 90W, 90 Вт, 11700 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	8,5	15 044
17-2-186	Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	8,5	15 829
17-2-187	Светильники промышленные светодиодные модели "Самурык" i-C 230W, 230 Вт, 25300 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	14	28 414

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
17-2-188	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,3	9 713
17-2-189	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,3	11 871
17-2-190	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 160W, 160 Вт, 19200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	9	23 787
17-2-191	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 180W, 180 Вт, 21600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	9	24 927
17-2-192	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	10	26 166
17-2-193	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм	шт.	2,35	14 880
17-2-194	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм	шт.	3,9	23 683
17-2-195	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм	шт.	5,65	32 485
17-2-196	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм	шт.	7,3	41 288
17-2-197	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм	шт.	8,8	48 833
17-2-198	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-144, мощность 174 Вт, световой поток 22860 лм	шт.	10,3	57 425
17-2-199	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-96x2, мощность 244 Вт, световой поток 30480 лм	шт.	14,6	77 336

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
17-2-200	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-120x2, мощность 310 Вт, световой поток 38100 лм	шт.	17,6	97 665
17-2-201	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-144x2, мощность 348 Вт, световой поток 45720 лм	шт.	20,6	115 270
17-2-202	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм	шт.	1,22	6 707
17-2-203	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-15, мощность 18 Вт, световой поток 2308 лм	шт.	1,57	7 755
17-2-204	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-20, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм	шт.	2	10 060
17-2-205	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-30, мощность 37 Вт, световой поток 4616 лм	шт.	2,73	13 413
17-2-206	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-40, мощность 49 Вт, световой поток 6156 лм	шт.	3,45	18 024
17-2-208	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм	шт.	2,35	13 832
17-2-209	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 61 Вт, световой поток 7620 лм	шт.	3,9	21 797
17-2-210	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм	шт.	5,65	29 761
17-2-211	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм	шт.	7,3	37 515

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
17-2-212	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм	шт.	8,8	44 222
17-2-213	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-144, мощность 174 Вт, световой поток 22860 лм	шт.	10,3	51 977
17-2-214	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-96x2, мощность 244 Вт, световой поток 30480 лм	шт.	14,6	70 001
17-2-215	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120x2, мощность 310 Вт, световой поток 38100 лм	шт.	17,6	88 654
17-2-216	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-144x2, мощность 348 Вт, световой поток 45720 лм	шт.	20,6	104 372
17-2-218	Светильники горнорудные светодиодные марки PROLED SL-72B, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм	шт.	6,25	36 467
17-2-219	Светильники горнорудные светодиодные марки PROLED SLP-72B, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм	шт.	6,25	33 952
17-2-221	Светильники сигнальные марки PROLED SLP-48C, мощность 61 Вт, световой поток 7320 лм	шт.	3,9	23 892
17-2-222	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20Q, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	шт.	3	7 444
17-2-223	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20QN, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	шт.	3	7 444
17-2-224	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30Q, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм	шт.	3	9 402
17-2-225	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30QN, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм	шт.	3	9 402

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
17-2-226	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10S, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм	шт.	3	5 093
17-2-227	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10Q, мощность 13 Вт, световой поток 1490 лм	шт.	3	5 093
17-2-228	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15Q, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм	шт.	3	5 877
17-2-229	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15QN, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм	шт.	3	5 877
17-2-230	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм	шт.	3	7 444
17-2-231	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм	шт.	3	9 402
17-2-232	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-40S, мощность 49 Вт, световой поток 5962 лм	шт.	3	14 103
17-2-233	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-10B, мощность 13 Вт, световой поток 1620 лм	шт.	3	4 611
17-2-234	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20B, мощность 26 Вт, световой поток 3240 лм	шт.	3	7 126
17-2-235	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм	шт.	3	4 821
17-2-236	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм	шт.	3	5 031
17-2-237	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм	шт.	3	5 450
17-2-238	Светильники офисные светодиодные марки CC110 162-1-H-072-B-KI, мощность 32 Вт, световой поток 3000 лм	шт.	2	3 553

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1	Материалы электроустановочные			
18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	684
18-1-161	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	684
18-1-162	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-163	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-164	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 322
18-1-165	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 322
18-1-166	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 012
18-1-167	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 322
18-1-168	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 322
18-1-169	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 012
18-1-170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 322
18-1-171	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 322
18-1-172	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 012
18-1-173	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-174	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	739
18-1-175	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-176	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-177	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-179	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С32 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-180	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-181	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	739
18-1-182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-183	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	739
18-1-184	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	739
18-1-185	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-186	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С63 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	739
18-1-187	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С63 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-188	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С63 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	705
18-1-189	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 В16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	839
18-1-190	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	839
18-1-191	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	800
18-1-192	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	800
18-1-193	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	800
18-1-194	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	800
18-1-195	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С32 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	800
18-1-196	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	800
18-1-197	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С40 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	839
18-1-198	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	800
18-1-199	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	839
18-1-200	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	839
18-1-201	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	800

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-202	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С63 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	839
18-1-203	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С63 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	839
18-1-204	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С63 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	800
18-1-205	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-206	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-207	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-208	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-209	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-210	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	82
18-1-211	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-212	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	79
18-1-213	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	79
18-1-215	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	82

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-216	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	79
18-1-217	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	86
18-1-218	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	86
18-1-219	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-220	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-221	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	205
18-1-222	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	205
18-1-223	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	205
18-1-224	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	205
18-1-225	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	205
18-1-226	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	164
18-1-227	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	205
18-1-228	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	164
18-1-229	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	205

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-230	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	164
18-1-231	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	164
18-1-232	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	164
18-1-233	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	170
18-1-234	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	170
18-1-235	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	205
18-1-236	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	205
18-1-237	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	305
18-1-238	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	305
18-1-239	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	305
18-1-240	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	305
18-1-241	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	305
18-1-242	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	244
18-1-243	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	305

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-244	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	244
18-1-245	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	305
18-1-246	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	244
18-1-247	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	244
18-1-248	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	244
18-1-249	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	253
18-1-250	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	253
18-1-251	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	305
18-1-252	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	305
18-1-253	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-254	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-255	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-256	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-257	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-258	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-259	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-260	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-261	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-262	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-263	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-264	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-265	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-266	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-267	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-268	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	437
18-1-269	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 0,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	122
18-1-270	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1,6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	122
18-1-271	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	98

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-272	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	122
18-1-273	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	98
18-1-274	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	98
18-1-275	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	98
18-1-276	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	98
18-1-277	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	75
18-1-278	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	98
18-1-279	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	75
18-1-280	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 13А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	98
18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	75
18-1-282	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	75
18-1-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	75
18-1-284	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	75
18-1-285	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	79

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-286	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	95
18-1-287	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	95
18-1-288	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	195
18-1-289	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	195
18-1-290	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	195
18-1-291	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	195
18-1-292	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	195
18-1-293	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	155
18-1-294	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	195
18-1-295	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	155
18-1-296	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	195
18-1-297	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	150
18-1-298	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	155
18-1-299	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	150

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-300	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	150
18-1-301	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	155
18-1-302	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	195
18-1-303	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	195
18-1-304	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	291
18-1-305	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	291
18-1-306	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	291
18-1-307	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	291
18-1-308	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	291
18-1-309	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	232
18-1-310	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	291
18-1-311	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-312	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	291
18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-317	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	232
18-1-318	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	282
18-1-319	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	282
18-1-320	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-321	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-322	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-323	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-324	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-325	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-326	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-327	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-328	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 13А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-329	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-330	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-331	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-332	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-333	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-334	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-335	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	417
18-1-336	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	113
18-1-337	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	113
18-1-338	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	113
18-1-339	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	113
18-1-340	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	113
18-1-341	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-342	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	113
18-1-343	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-344	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	113
18-1-345	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-346	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-347	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-348	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-349	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-350	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	113
18-1-351	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	113
18-1-352	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-353	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-354	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 3А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-355	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-356	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-357	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	202
18-1-358	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-359	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	202
18-1-360	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-361	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	202
18-1-362	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	202
18-1-363	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	202
18-1-364	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	202
18-1-365	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	202
18-1-366	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-367	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	225
18-1-368	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	335
18-1-369	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	335

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-370	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 3А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	335
18-1-371	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	335
18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	335
18-1-373	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	301
18-1-374	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	335
18-1-375	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	301
18-1-376	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 13А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	335
18-1-377	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	301
18-1-378	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	301
18-1-379	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	301
18-1-380	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	301
18-1-381	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	301
18-1-382	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	335
18-1-383	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	335

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-384	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-385	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-386	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 3А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-387	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-388	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-389	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-390	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-391	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-392	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 13А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-393	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-394	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-395	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-396	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-397	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-398	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 50A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-399	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 63A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	458
18-1-400	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 100A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-401	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 10A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	310
18-1-402	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 16A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-403	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 20A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-404	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 25A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-405	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 32A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-406	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 35A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-407	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 40A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-408	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 50A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-409	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 63A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-410	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 80A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	324
18-1-411	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 10A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-412	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-413	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-414	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-415	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-416	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 35А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-417	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-418	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-419	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-420	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-421	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-422	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-423	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-424	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-425	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-426	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-427	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-428	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 35А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-429	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-430	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-431	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-432	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	926
18-1-433	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-434	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-435	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-436	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-437	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-438	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-439	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 35А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-440	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-441	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-442	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-443	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-444	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-445	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-446	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-447	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-448	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-449	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-450	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 35А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-451	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-452	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-453	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-454	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 80A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-455	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 10A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-456	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 16A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-457	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 20A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-458	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 25A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-459	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 32A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-460	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 35A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-461	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 40A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-462	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 50A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-463	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 63A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-464	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 80A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-465	Выключатель автоматический ВА47-100 2P100A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	647
18-1-466	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 100A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-467	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 10A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-468	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-469	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-470	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-471	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-472	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 35А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-473	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-474	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-475	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-476	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	969
18-1-477	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-478	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-479	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-480	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-481	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-482	Выключатель автоматический ВА47-100 4P 35A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-483	Выключатель автоматический ВА47-100 4P 40A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-484	Выключатель автоматический ВА47-100 4P 50A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-485	Выключатель автоматический ВА47-100 4P 63A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-486	Выключатель автоматический ВА47-100 4P 80A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-487	Выключатель автоматический ВА47-100 4P 100A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 291
18-1-488	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 100A 15 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	689
18-1-489	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 10A 15 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	761
18-1-490	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 125A 15 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	689
18-1-491	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 16A 15 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	761
18-1-492	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 20A 15 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	761
18-1-493	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 25A 15 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	761
18-1-494	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 32A 15 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	761
18-1-495	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 35A 15 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	761

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-496	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	761
18-1-497	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	761
18-1-498	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	761
18-1-499	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	723
18-1-500	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 444
18-1-501	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 10А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 519
18-1-502	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 444
18-1-503	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 519
18-1-504	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 20А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 519
18-1-505	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 519
18-1-506	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 519
18-1-507	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 35А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 519
18-1-508	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 519
18-1-509	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 519

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-510	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 519
18-1-511	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 444
18-1-512	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 068
18-1-513	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 10А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 278
18-1-514	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 068
18-1-515	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 278
18-1-516	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 20А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 278
18-1-517	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 278
18-1-518	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 278
18-1-519	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 35А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 278
18-1-520	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 278
18-1-521	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 278
18-1-522	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 278
18-1-523	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 068

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-524	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 887
18-1-525	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 10А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-526	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 899
18-1-527	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-528	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 20А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-529	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-530	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-531	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 35А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-532	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-533	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-534	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-535	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 036
18-1-536	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	729
18-1-537	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 10А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	768

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-538	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	729
18-1-539	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 16А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	768
18-1-540	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 20А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	768
18-1-541	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	768
18-1-542	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	768
18-1-543	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 35А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	768
18-1-544	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 40А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	768
18-1-545	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 50А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	768
18-1-546	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 63А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	768
18-1-547	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	729
18-1-548	Выключатель автоматический ВА47-125 2P 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 457
18-1-549	Выключатель автоматический ВА47-125 2P 10А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 533
18-1-550	Выключатель автоматический ВА47-125 2P 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 457
18-1-551	Выключатель автоматический ВА47-125 2P 16А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 533

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-552	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 20А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 533
18-1-553	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 533
18-1-554	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 533
18-1-555	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 35А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 533
18-1-556	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 533
18-1-557	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 50А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 532
18-1-558	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 63А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 532
18-1-559	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 457
18-1-560	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 085
18-1-561	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 10А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 299
18-1-562	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 185
18-1-563	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 16А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 299
18-1-564	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 20А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 299
18-1-565	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 299

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-566	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 299
18-1-567	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 35А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 299
18-1-568	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 299
18-1-569	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 50А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 299
18-1-570	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 63А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 299
18-1-571	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 085
18-1-572	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 10А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-573	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 16А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-574	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 20А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-575	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-576	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-577	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 35А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-578	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-579	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 50А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-580	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 63A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-581	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 80A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-582	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 100A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 913
18-1-583	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 125A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 065
18-1-584	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 6A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	63
18-1-585	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 10A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	63
18-1-586	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 16A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	63
18-1-587	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 20A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	63
18-1-588	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 25A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	63
18-1-589	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 32A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	63
18-1-590	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 40A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	64
18-1-591	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 50A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	79
18-1-592	Выключатель автоматический ВА47-63 1P 63A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	79
18-1-593	Выключатель автоматический ВА47-63 2P 10A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	130
18-1-594	Выключатель автоматический ВА47-63 2P 16A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	125
18-1-595	Выключатель автоматический ВА47-63 2P 25A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	125
18-1-596	Выключатель автоматический ВА47-63 2P 32A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	125
18-1-597	Выключатель автоматический ВА47-63 2P 40A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	130
18-1-598	Выключатель автоматический ВА47-63 2P 50A 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	166

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-599	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	166
18-1-600	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	202
18-1-601	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	194
18-1-602	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	194
18-1-603	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	194
18-1-604	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	194
18-1-605	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	194
18-1-606	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	203
18-1-607	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	241
18-1-608	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	241
18-1-609	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 100А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-610	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 100А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-611	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 100А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-612	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-613	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-614	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-615	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	819

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-616	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-617	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-618	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-619	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	819
18-1-620	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-621	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	819
18-1-622	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-623	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-624	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	819
18-1-625	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-626	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-627	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 042
18-1-628	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 142
18-1-629	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 142

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-630	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	942
18-1-631	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 80А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-632	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 80А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-633	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 80А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 268
18-1-634	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-635	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-636	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-637	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-638	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-639	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 186
18-1-640	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-641	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-642	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-643	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 120

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-644	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-645	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-646	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 186
18-1-647	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-648	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-649	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 120
18-1-650	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-651	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-652	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 427
18-1-653	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-654	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-655	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 364
18-1-656	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 80А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-657	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 80А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-658	Устройство защитного отключения ВД1-63 4P 80А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 735
18-1-659	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	95
18-1-660	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	104
18-1-661	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	82
18-1-662	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	82
18-1-663	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	82
18-1-664	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	82
18-1-665	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	82
18-1-666	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	95
18-1-667	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	93
18-1-668	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 1P 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	95
18-1-669	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 2P 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	178
18-1-670	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 2P 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	216
18-1-671	Выключатель нагрузки (мини- рубильник) ВН-32 2P 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	150

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-672	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	150
18-1-673	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	150
18-1-674	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	150
18-1-675	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	146
18-1-676	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	187
18-1-677	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	178
18-1-678	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	182
18-1-679	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	267
18-1-680	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	323
18-1-681	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	225
18-1-682	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	225
18-1-683	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	225
18-1-684	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	225
18-1-685	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	225

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-686	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	280
18-1-687	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	267
18-1-688	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	280
18-1-689	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	374
18-1-690	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	429
18-1-691	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	298
18-1-692	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	298
18-1-693	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	298
18-1-694	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	298
18-1-695	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	298
18-1-696	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	374
18-1-697	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	374
18-1-698	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	374
18-1-699	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-700	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-701	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	597
18-1-702	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-703	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	572
18-1-705	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-706	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	597
18-1-707	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-708	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	572
18-1-710	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-711	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-712	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	572
18-1-713	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-714	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-715	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	572
18-1-716	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	746
18-1-717	Автоматы дифференциальные АД12 2р 40А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-718	Автоматы дифференциальные АД12 2р 40А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-719	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	632
18-1-720	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	746
18-1-721	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-722	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	604
18-1-723	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-724	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	789
18-1-725	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-726	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-727	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	948
18-1-728	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-729	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	907
18-1-730	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-731	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-732	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	857
18-1-733	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-734	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-735	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	907
18-1-736	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-737	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-738	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	907
18-1-739	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-740	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-741	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-742	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-743	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	948
18-1-744	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	907
18-1-745	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-746	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 183
18-1-747	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	513
18-1-748	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	513
18-1-749	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	513
18-1-750	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	513
18-1-751	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	543
18-1-752	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	860
18-1-753	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	814
18-1-754	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	860
18-1-755	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	860
18-1-756	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	860
18-1-1073	Контакты малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	396
18-1-1074	Контакты малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	395
18-1-1075	Контакты малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	412
18-1-1076	Контакты малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	395
18-1-1077	Контакты малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	376

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1078	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	352
18-1-1079	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	412
18-1-1080	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	395
18-1-1081	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	437
18-1-1082	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	437
18-1-1083	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	457
18-1-1084	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	437
18-1-1085	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	415
18-1-1086	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	395
18-1-1087	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	456
18-1-1088	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	437
18-1-1089	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	536
18-1-1090	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	536
18-1-1091	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	562

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1092	Контакты малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	536
18-1-1093	Контакты малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	511
18-1-1094	Контакты малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	484
18-1-1095	Контакты малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	562
18-1-1096	Контакты малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	533
18-1-1097	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	673
18-1-1098	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	673
18-1-1099	Контакты малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,6	705
18-1-1100	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	673
18-1-1101	Контакты малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,5	642
18-1-1102	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	613
18-1-1103	Контакты малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,7	705
18-1-1104	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	673
18-1-1107	Контакты малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	774

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1108	Контакты малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,5	810
18-1-1109	Контакты малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	782
18-1-1110	Контакты малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,5	743
18-1-1111	Контакты малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	697
18-1-1112	Контакты малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,5	818
18-1-1113	Контакты малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	782
18-1-1114	Контакты малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 266
18-1-1115	Контакты малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 278
18-1-1116	Контакты малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 164
18-1-1117	Контакты малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 266
18-1-1118	Контакты малогабаритные модели КМИ-35012, 50 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 667
18-1-1119	Контакты малогабаритные модели КМИ-35012, 50 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 506
18-1-1120	Контакты малогабаритные модели КМИ-35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 667
18-1-1122	Контакты малогабаритные модели КМИ-46512, 65 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 626

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1123	Контакты малогабаритные модели КМИ-46512, 65 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 531
18-1-1124	Контакты малогабаритные модели КМИ-46512, 65 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 626
18-1-1125	Контакты малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,5	2 447
18-1-1126	Контакты малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	2 262
18-1-1127	Контакты малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,6	2 452
18-1-1128	Контакты малогабаритные модели КМИ-49512, 95 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,6	2 458
18-1-1129	Контакты малогабаритные модели КМИ-49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,6	2 303
18-1-1130	Контакты малогабаритные модели КМИ-49512, 95 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,5	2 480
18-1-1133	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	1 291
18-1-1134	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	1 291
18-1-1144	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	1 482
18-1-1145	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	1 482
18-1-1148	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	1 565
18-1-1149	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	1 565

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1152	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,3	1 730
18-1-1153	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,3	1 730
18-1-1156	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,3	2 194
18-1-1157	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,3	2 194
18-1-1160	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,8	2 906
18-1-1161	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4	2 906
18-1-1164	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-35062, 50 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,7	3 685
18-1-1165	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-35062, 50 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,8	3 685
18-1-1168	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-46562, 65 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,9	3 514
18-1-1169	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-46562, 65 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,9	3 509
18-1-1172	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-48062, 80 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4,1	5 964
18-1-1173	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-48062, 80 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4,2	5 964
18-1-1176	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-49562, 95 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4,1	6 663
18-1-1177	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-49562, 95 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4,5	6 660

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1180	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	4	5 740
18-1-1181	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	4	5 740
18-1-1182	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5150, 150 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	4,1	8 345
18-1-1183	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5150, 150 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	4	8 345
18-1-1184	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5185, 185 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	5	10 842
18-1-1185	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5185, 185 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	5	10 842
18-1-1186	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5225, 225 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	5,5	12 293
18-1-1187	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5225, 225 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	5,5	12 293
18-1-1188	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5265, 265 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	7,7	14 170
18-1-1189	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5265, 265 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8	14 170
18-1-1190	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5330, 330 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	9,1	19 273
18-1-1191	Контакторы электромагнитные модели КТИ-5330, 330 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8,8	19 273
18-1-1192	Контакторы электромагнитные модели КТИ-6400, 400 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8,8	20 246
18-1-1193	Контакторы электромагнитные модели КТИ-6400, 400 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8,8	20 246

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1194	Контакты электромагнитные модели КТИ-6500, 500 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11,5	26 291
18-1-1195	Контакты электромагнитные модели КТИ-6500, 500 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11,5	26 291
18-1-1196	Контакты электромагнитные модели КТИ-7630, 630 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	17	32 238
18-1-1197	Контакты электромагнитные модели КТИ-7630, 630 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	17,1	32 238
18-1-1198	Контакты электромагнитные модели КТИ-51153 реверс 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	10	13 735
18-1-1199	Контакты электромагнитные модели КТИ-51153 реверс 115 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8,6	13 734
18-1-1200	Контакты электромагнитные модели КТИ-51503 реверс 150 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11	20 873
18-1-1201	Контакты электромагнитные модели КТИ-51503 реверс 150 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	9	20 873
18-1-1202	Контакты электромагнитные модели КТИ-51853 реверс 185 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	10,9	26 667
18-1-1203	Контакты электромагнитные модели КТИ-51853 реверс 185 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	10,9	26 667
18-1-1204	Контакты электромагнитные модели КТИ-52253 реверс 225 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11,6	28 830
18-1-1205	Контакты электромагнитные модели КТИ-52253 реверс 225 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11,2	28 830
18-1-1206	Контакты электромагнитные модели КТИ-52653 реверс 265 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	18	30 792
18-1-1207	Контакты электромагнитные модели КТИ-52653 реверс 265 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	16,7	30 792

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1208	Контакты электромагнитные модели КТИ-53303 реверс 330 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	22,1	42 616
18-1-1209	Контакты электромагнитные модели КТИ-53303 реверс 330 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	19,4	42 616
18-1-1210	Контакты электромагнитные модели КТИ-64003 реверс 400 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	19,6	49 519
18-1-1211	Контакты электромагнитные модели КТИ-64003 реверс 400 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	19,4	49 519
18-1-1212	Контакты электромагнитные модели КТИ-65003 реверс 500 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	25,8	60 248
18-1-1213	Контакты электромагнитные модели КТИ-65003 реверс 500 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	24,6	60 247
18-1-1214	Контакты электромагнитные модели КТИ-76303 реверс 630 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	41,5	70 537
18-1-1215	Контакты электромагнитные модели КТИ-76303 реверс 630 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	40,5	70 537
18-1-1217	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-10910, 09 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	982
18-1-1218	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-10910, 09 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	984
18-1-1220	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	1 208
18-1-1221	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11210, 12 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	1 208
18-1-1223	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	2 078
18-1-1224	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	2 072

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1226	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,9	2 712
18-1-1227	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,9	2 706
18-1-1229	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,9	3 291
18-1-1230	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-23210, 32 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,9	3 291
18-1-1231	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6612И, 100 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	6,9	6 278
18-1-1232	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6613И, 100 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	8,3	7 841
18-1-1233	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6614И, 100 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	9	9 992
18-1-1234	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6612И, 100 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	6,9	6 278
18-1-1235	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6613И, 100 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	8,3	7 841
18-1-1236	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6614И, 100 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	9	9 992
18-1-1237	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6622И, 150 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	11	6 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1238	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6623И, 150 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	12,7	8 963
18-1-1239	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6624И, 150 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	15	9 993
18-1-1240	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6622И, 150 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	11	6 344
18-1-1241	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6623И, 150 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	12,5	8 963
18-1-1242	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6624И, 150 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	15	9 993
18-1-1243	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6632И, 250 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	14,6	10 905
18-1-1244	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6633И, 250 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	18,1	12 144
18-1-1245	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6634И, 250 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	22	15 931
18-1-1246	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6632И, 250 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	14,6	10 905
18-1-1247	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6633И, 250 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	18,1	11 105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1248	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6634И, 250 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	22	15 931
18-1-1249	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6642И, 400 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	27,6	13 731
18-1-1250	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6643И, 400 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	32,9	17 127
18-1-1251	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6644И, 400 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	38,9	25 074
18-1-1252	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6642И, 400 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	27,6	13 731
18-1-1253	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6643И, 400 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	33,3	14 302
18-1-1254	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6644И, 400 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	38,1	25 074
18-1-1255	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6652И, 500 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	43,5	23 925
18-1-1256	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6653И, 500 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	56	21 718
18-1-1257	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6654И, 500 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	63,5	29 646

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1258	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6652И, 500 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	43,5	23 925
18-1-1259	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6653И, 500 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	56	21 716
18-1-1260	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6654И, 500 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	63,5	29 646
18-1-1261	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6612И, 100 А, 2р, 110 В, типа ИЭК	шт.	7,9	9 072
18-1-1262	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6613И, 100 А, 3р, 110 В, типа ИЭК	шт.	9,3	9 340
18-1-1263	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6612И, 100 А, 2р, 220 В, типа ИЭК	шт.	7,9	9 072
18-1-1264	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6613И, 100 А, 3р, 220 В, типа ИЭК	шт.	9,3	9 340
18-1-1265	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6622И, 150 А, 2р, 110 В, типа ИЭК	шт.	13,5	9 016
18-1-1266	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6623И, 150 А, 3р, 110 В, типа ИЭК	шт.	15,6	11 079
18-1-1267	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6622И, 150 А, 2р, 220 В, типа ИЭК	шт.	13,5	9 016

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1268	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6623И, 150 А, 3р, 220 В, типа ИЭК	шт.	15,6	11 079
18-1-1269	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6632И, 250 А, 2р, 110 В, типа ИЭК	шт.	18	12 600
18-1-1270	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6633И, 250 А, 3р, 110 В, типа ИЭК	шт.	22,1	13 795
18-1-1271	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6632И, 250 А, 2р, 220 В, типа ИЭК	шт.	18	12 280
18-1-1272	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6633И, 250 А, 3р, 220 В, типа ИЭК	шт.	22,1	13 795
18-1-1273	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6642И, 400 А, 2р, 110 В, типа ИЭК	шт.	27	19 985
18-1-1274	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6643И, 400 А, 3р, 110 В, типа ИЭК	шт.	40	24 983
18-1-1275	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6642И, 400 А, 2р, 220 В, типа ИЭК	шт.	31,9	19 987
18-1-1276	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6643И, 400 А, 3р, 220 В, типа ИЭК	шт.	40	24 983
18-1-1277	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,3	302
18-1-1278	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010101, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,3	289
18-1-1279	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010100, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,3	274

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1280	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010101, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	316
18-1-1281	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010100, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	302
18-1-1282	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016150, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,4	354
18-1-1283	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016151, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,4	365
18-1-1284	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016150, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,4	358
18-1-1285	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016151, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	401
18-1-1286	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016150, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	383
18-1-1287	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025100, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,5	485
18-1-1288	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025101, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,5	482
18-1-1289	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025100, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,5	481
18-1-1290	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025101, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,5	508
18-1-1291	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025100, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,5	485
18-1-1292	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040150, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,7	951
18-1-1293	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040151, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,7	951
18-1-1294	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040150, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,7	951
18-1-1295	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040151, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,7	980
18-1-1296	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040150, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,7	995
18-1-1297	Контакты электромагнитные модели ПМ12-063150, 110 В, типа ИЭК	шт.	1,3	1 566
18-1-1298	Контакты электромагнитные модели ПМ12-063150, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,3	1 566
18-1-1299	Контакты электромагнитные модели ПМ12-063150, 400 В, типа ИЭК	шт.	1,3	1 566
18-1-1300	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	455

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1301	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	455
18-1-1302	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10611, 6 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	455
18-1-1303	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	455
18-1-1304	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10611, 6 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	455
18-1-1305	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	455
18-1-1306	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10611, 6 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	455
18-1-1307	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	455
18-1-1308	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	482
18-1-1309	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	482
18-1-1310	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	482
18-1-1311	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	482
18-1-1312	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	482
18-1-1313	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	482
18-1-1314	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	482

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1315	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	482
18-1-1316	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	529
18-1-1317	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	529
18-1-1318	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	529
18-1-1319	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	529
18-1-1320	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	529
18-1-1321	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	529
18-1-1322	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	529
18-1-1323	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	529
18-1-1324	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	642
18-1-1325	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11610, 16 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	642
18-1-1326	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	642
18-1-1327	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11610, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	642
18-1-1328	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 24 В, типа ИЭК	шт.	0,08	161
18-1-1329	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 36 В, типа ИЭК	шт.	0,08	161

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1330	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,1	160
18-1-1331	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,08	158
18-1-1332	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	158
18-1-1333	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 24 В, типа ИЭК	шт.	0,1	190
18-1-1334	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 36 В, типа ИЭК	шт.	0,1	190
18-1-1335	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,3	190
18-1-1336	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,1	190
18-1-1337	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,09	190
18-1-1338	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 24 В, типа ИЭК	шт.	0,1	224
18-1-1339	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 36 В, типа ИЭК	шт.	0,15	224
18-1-1340	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,2	224
18-1-1341	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,2	224
18-1-1342	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,13	224
18-1-1343	Катушки управления модели КУ, от 115 А до 150 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,4	1 072
18-1-1344	Катушки управления модели КУ, от 115 А до 150 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	1 072
18-1-1345	Катушки управления модели КУ, от 185 А до 225 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,5	1 510
18-1-1346	Катушки управления модели КУ, от 185 А до 225 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,5	1 510
18-1-1347	Катушки управления модели КУ, от 265 А до 330 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,7	2 057
18-1-1348	Катушки управления модели КУ, от 265 А до 330 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,7	2 057
18-1-1349	Катушки управления модели КУ 400 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,05	3 984
18-1-1350	Катушки управления модели КУ 400 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	1,05	3 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1351	Катушки управления модели КУ 500 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,1	4 557
18-1-1352	Катушки управления модели КУ 500 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	1,1	4 560
18-1-1353	Катушки управления модели КУ 630 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,4	4 818
18-1-1354	Катушки управления модели КУ 630 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	1,4	4 818
18-1-1355	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	32
18-1-1356	Патроны карболитовые подвесные модели Е14 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,02	21
18-1-1357	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	25
18-1-1358	Патроны карболитовые потолочные модели Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	32
18-1-1359	Патроны карболитовые с кольцом модели Е14 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,02	25
18-1-1360	Патроны карболитовые с кольцом модели Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	41
18-1-1361	Патроны подвесные с клеммной колодкой модели Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	41
18-1-1362	Патрон-розетка карболитовый модели Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	20
18-1-1363	Патроны керамические модели Е14 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,02	12
18-1-1364	Патроны керамические модели Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	14
18-1-1365	Патроны керамические модели Е27 с держателем ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	16
18-1-1366	Патроны керамические модели Е40 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,24	59
18-1-1367	Патроны подвесные из термостойкого пластика модели Е14 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,02	18
18-1-1368	Патроны подвесные из термостойкого пластика модели Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	25
18-1-1369	Патроны из термостойкого пластика модели Е14 с кольцом ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,02	20

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1370	Патроны из термостойкого пластика модели E27 с кольцом ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	27
18-1-1371	Патроны-переходники модели E14-E27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	52
18-1-1372	Патроны-переходники модели E14-GU10 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	62
18-1-1373	Патроны-переходники модели E27-E14 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	46
18-1-1374	Патроны-переходники модели E27-E40 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	89
18-1-1375	Патроны-переходники модели E27-GU10 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	62
18-1-1376	Патроны-переходники модели E40-E27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,24	53
18-1-1377	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 5/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	554
18-1-1378	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 10/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	554
18-1-1379	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 15/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	554
18-1-1380	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 20/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	554
18-1-1381	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 25/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,61	554
18-1-1382	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 30/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	554
18-1-1383	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 40/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	554
18-1-1384	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	554
18-1-1385	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	554

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1386	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	554
18-1-1387	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	554
18-1-1388	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	554
18-1-1389	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 120/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	554
18-1-1390	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,55	554
18-1-1391	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	554
18-1-1392	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	554
18-1-1393	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	554
18-1-1394	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	554
18-1-1395	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,78	554
18-1-1396	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 500/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,78	659
18-1-1397	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 600/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	751
18-1-1398	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 800/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,95	938
18-1-1399	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 1000/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,95	999

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1400	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,72	554
18-1-1401	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,48	554
18-1-1402	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,49	554
18-1-1403	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,5	554
18-1-1404	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	554
18-1-1405	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,5	554
18-1-1406	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 500/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,46	554
18-1-1407	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 600/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,5	554
18-1-1408	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	606
18-1-1409	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,71	606
18-1-1410	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 120/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	606
18-1-1411	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	606
18-1-1412	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	606
18-1-1413	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	606

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1414	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	606
18-1-1415	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	667
18-1-1416	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,74	667
18-1-1417	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 500/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	805
18-1-1418	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 600/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	839
18-1-1419	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 800/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	1 070
18-1-1420	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 1000/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,95	1 119
18-1-1421	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 200/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	606
18-1-1422	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,77	606
18-1-1423	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,48	606
18-1-1424	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,35	606
18-1-1425	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,47	606
18-1-1426	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 500/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	606
18-1-1427	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 600/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	606

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1428	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 600/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,81	678
18-1-1429	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 750/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	780
18-1-1430	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 800/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	874
18-1-1431	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 1000/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	1 194
18-1-1432	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 600/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	686
18-1-1433	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 750/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,69	756
18-1-1434	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 800/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	863
18-1-1435	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 1000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 169
18-1-1436	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 750/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,79	929
18-1-1437	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 800/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	1 004
18-1-1438	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 1000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,79	1 147
18-1-1439	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 1200/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	1 161
18-1-1440	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 1500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	1 277
18-1-1441	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	1 275

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1442	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1200/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	1 328
18-1-1443	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1250/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	1 362
18-1-1444	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,85	1 443
18-1-1445	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1600/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	1 539
18-1-1446	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 2000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	1 614
18-1-1447	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 2500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1	2 209
18-1-1448	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 3000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,1	2 513
18-1-1449	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 1500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,22	2 476
18-1-1450	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 2000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,25	2 810
18-1-1451	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 2500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,25	3 323
18-1-1452	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 3000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,25	3 839
18-1-1453	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 4000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,35	4 376
18-1-1454	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 5000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,25	4 472
18-1-1455	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 5/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	999

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1456	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 10/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	999
18-1-1457	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 15/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	999
18-1-1458	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 20/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	999
18-1-1459	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 25/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,74	999
18-1-1460	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 30/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	999
18-1-1461	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 40/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	999
18-1-1462	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	999
18-1-1463	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	999
18-1-1464	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	999
18-1-1465	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	999
18-1-1466	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	999
18-1-1467	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 120/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,69	999
18-1-1468	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	999
18-1-1469	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	999

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1470	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	999
18-1-1471	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	999
18-1-1472	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 200/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,63	1 065
18-1-1473	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,52	1 065
18-1-1474	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 300/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,49	1 065
18-1-1475	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,47	1 065
18-1-1476	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 500/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	1 200
18-1-1477	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 600/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	1 200
18-1-1499	Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	735
18-1-1500	Амперметр марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,4	735
18-1-1501	Амперметр марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,22	735
18-1-1502	Амперметр марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,21	735
18-1-1503	Амперметр марки Э47 200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,22	745
18-1-1504	Амперметр марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	735

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1505	Амперметр марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,21	737
18-1-1506	Амперметр марки Э47 600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,21	735
18-1-1507	Амперметр марки Э47 1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,2	735
18-1-1508	Амперметр марки Э47 1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	735
18-1-1509	Амперметр марки Э47 2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	735
18-1-1510	Амперметр марки Э47 3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	735
18-1-1511	Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749
18-1-1512	Амперметр марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749
18-1-1513	Амперметр марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	749
18-1-1514	Амперметр марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749
18-1-1515	Амперметр марки Э47 200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	749
18-1-1516	Амперметр марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749
18-1-1517	Амперметр марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749
18-1-1518	Амперметр марки Э47 600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1519	Амперметр марки Э47 1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749
18-1-1520	Амперметр марки Э47 1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749
18-1-1521	Амперметр марки Э47 2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749
18-1-1522	Амперметр марки Э47 3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	749
18-1-1523	Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,23	735
18-1-1524	Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	735
18-1-1525	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	735
18-1-1526	Вольтметр марки Э47 600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	735
18-1-1527	Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	747
18-1-1528	Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	743
18-1-1529	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	749
18-1-1530	Вольтметр марки Э47 600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	747
18-1-1531	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-0,5 кВА	шт.	5	2 704
18-1-1532	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-1 кВА	шт.	6,76	3 181
18-1-1533	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-1,5 кВА	шт.	7,35	4 048

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1534	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-2 кВА	шт.	11	6 803
18-1-1535	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-3 кВА	шт.	13,5	9 125
18-1-1536	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-5 кВА	шт.	19	11 682
18-1-1537	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-7 кВА	шт.	29,5	15 811
18-1-1538	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-10 кВА	шт.	29,8	16 626
18-1-1539	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-15 кВА	шт.	68,7	43 275
18-1-1540	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-20 кВА	шт.	75	45 487
18-1-1541	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-30 кВА	шт.	160	57 155
18-1-1542	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-3 кВА	шт.	21,6	15 971
18-1-1543	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-6 кВА	шт.	42,75	24 234
18-1-1544	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-7,5 кВА	шт.	52,25	34 071
18-1-1545	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-15 кВА	шт.	96	49 610
18-1-1546	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-20 кВА	шт.	117,5	68 624
18-1-1547	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-30 кВА	шт.	130	80 234
18-1-1548	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-45 кВА	шт.	200	97 494
18-1-1549	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-60 кВА	шт.	220	115 548
18-1-1554	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-0,5 кВА	шт.	3,01	2 115
18-1-1555	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-1 кВА	шт.	3,58	2 819
18-1-1556	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-1,5 кВА	шт.	3,95	3 412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1557	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-2 кВА	шт.	6,16	3 662
18-1-1558	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-3 кВА	шт.	12,02	5 593
18-1-1559	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-5 кВА	шт.	16,1	8 356
18-1-1560	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-8 кВА	шт.	19,37	11 106
18-1-1561	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-10 кВА	шт.	26	11 794
18-1-1563	Стабилизаторы напряжения серии Simple 0,35 кВА	шт.	1,7	1 766
18-1-1564	Стабилизаторы напряжения серии Simple 0,75 кВА	шт.	2,19	2 144
18-1-1565	Стабилизаторы напряжения серии Simple 1 кВА	шт.	2,36	2 271
18-1-1566	Стабилизаторы напряжения серии Simple 1,5 кВА	шт.	2,34	2 774
18-1-1567	Стабилизаторы напряжения переносные серии Extensive 5 кВА	шт.	16,78	8 488
18-1-1568	Стабилизаторы напряжения переносные серии Extensive 10 кВА	шт.	26	14 250
18-1-1569	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 3 кВА	шт.	11,14	6 736
18-1-1570	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 5 кВА	шт.	14,96	8 488
18-1-1571	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 8 кВА	шт.	16,46	12 773
18-1-1572	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 10 кВА	шт.	22,7	14 249
18-1-1573	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 12 кВА	шт.	25,72	18 282
18-1-1574	Стабилизаторы напряжения переносные серии Ecoline 5 кВА	шт.	12,1	6 182
18-1-1575	Стабилизаторы напряжения переносные серии Ecoline 10 кВА	шт.	18,65	11 094
18-1-1576	Стабилизаторы напряжения настенные серии Ecoline 5 кВА	шт.	11,15	7 108

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1577	Стабилизаторы напряжения настенные серии Ecoline 10 кВА	шт.	18,65	12 759
18-1-1588	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	499
18-1-1589	Переключатели кулачковые модели ПКП25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	536
18-1-1590	Переключатели кулачковые модели ПКП32-11 /О, положений "0-1", 32 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	727
18-1-1591	Переключатели кулачковые модели ПКП63-11 /О, положений "0-1", 63 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 003
18-1-1592	Переключатели кулачковые модели ПКП10-12 /О, положений "0-1", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	550
18-1-1593	Переключатели кулачковые модели ПКП10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	770
18-1-1594	Переключатели кулачковые модели ПКП25-12 /О, положений "0-1", 25 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	638
18-1-1595	Переключатели кулачковые модели ПКП25-22 /О, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 440
18-1-1596	Переключатели кулачковые модели ПКП32-12 /О, положений "0-1", 32 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	751
18-1-1597	Переключатели кулачковые модели ПКП32-22 /О, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 800
18-1-1598	Переключатели кулачковые модели ПКП63-12 /О, положений "0-1", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 003
18-1-1599	Переключатели кулачковые модели ПКП63-22 /О, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	1 593
18-1-1600	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13 /О, положений "0-1", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	595

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1601	Переключатели кулачковые модели ПКП10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	827
18-1-1602	Переключатели кулачковые модели ПКП10-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	729
18-1-1603	Переключатели кулачковые модели ПКП10-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	764
18-1-1604	Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	807
18-1-1605	Переключатели кулачковые модели ПКП25-33 /О, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	1 199
18-1-1606	Переключатели кулачковые модели ПКП25-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 453
18-1-1607	Переключатели кулачковые модели ПКП25-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	1 452
18-1-1608	Переключатели кулачковые модели ПКП32-13 /О, положений "0-1", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 341
18-1-1609	Переключатели кулачковые модели ПКП32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 896
18-1-1610	Переключатели кулачковые модели ПКП32-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	873
18-1-1611	Переключатели кулачковые модели ПКП32-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 122
18-1-1612	Переключатели кулачковые модели ПКП63-13 /О, положений "0-1", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	1 415
18-1-1613	Переключатели кулачковые модели ПКП63-33 /О, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,6	2 173
18-1-1614	Переключатели кулачковые модели ПКП10-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 10 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	749

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1615	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Ус-О-Уа-Уб", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 453
18-1-1616	Переключатели кулачковые модели ПКП32-44 /О, положений "Ус-О-Уа-Уб", 32 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	806
18-1-1617	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	806
18-1-1618	Переключатели кулачковые модели ПКП25-11 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	567
18-1-1619	Переключатели кулачковые модели ПКП32-11 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	727
18-1-1620	Переключатели кулачковые модели ПКП63-11 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 001
18-1-1621	Переключатели кулачковые модели ПКП10-12 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	806
18-1-1622	Переключатели кулачковые модели ПКП10-22 /У, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	805
18-1-1623	Переключатели кулачковые модели ПКП25-12 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	687
18-1-1624	Переключатели кулачковые модели ПКП25-22 /У, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 453
18-1-1625	Переключатели кулачковые модели ПКП32-12 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	721
18-1-1626	Переключатели кулачковые модели ПКП32-22 /У, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	975
18-1-1627	Переключатели кулачковые модели ПКП63-12 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 001
18-1-1628	Переключатели кулачковые модели ПКП63-22 /У, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	1 628

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1629	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	803
18-1-1630	Переключатели кулачковые модели ПКП10-33 /У, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	860
18-1-1631	Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /У, положений "откл-вкл", 25А 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	838
18-1-1632	Переключатели кулачковые модели ПКП25-33 /У, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	1 853
18-1-1633	Переключатели кулачковые модели ПКП32-13 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	965
18-1-1634	Переключатели кулачковые модели ПКП32-33 /У, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 258
18-1-1635	Переключатели кулачковые модели ПКП63-13 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	1 592
18-1-1636	Переключатели кулачковые модели ПКП63-33 /У, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,5	2 214
18-1-1637	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13/К, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	0,5	1 029
18-1-1638	Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	0,5	916
18-1-1639	Переключатели кулачковые модели ПКП32-13 /К, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	0,5	1 573
18-1-1640	Переключатели кулачковые модели ПКП63-13 /К, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	0,5	1 631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1641	Тепловычислитель модели ТСПВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1000000 м ³ /ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм × 132 мм × 95 мм, типа Взлет	комплект	3	38 603
18-1-1642	Тепловычислитель модели ТСПВ-025, обслуживает одну + две теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1000000 м ³ /ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм × 132 мм × 95 мм, типа Взлет	комплект	3	39 351
18-1-1643	Тепловычислитель модели ТСПВ-026М, обслуживает одну + две теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1000000 м ³ /ч, количество каналов измерения до 5, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 190 мм × 138 мм × 81 мм, типа Взлет	комплект	1	26 708
18-1-1644	Тепловычислитель модели ТСПВ-027 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1000000 м ³ /ч, количество каналов измерения до 6, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм × 132 мм × 95 мм, типа Взлет	комплект	3	46 331
18-1-1645	Тепловычислитель модели ТСПВ-033 (обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1360 м ³ /ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм × 132 мм × 95 мм, типа Взлет	комплект	1	19 159

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1646	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 (обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1360 м ³ /ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм × 138 мм × 81 мм, типа Взлет	комплект	1	20 655
18-1-1647	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 3,4 м ³ /ч, на один расходомер, DN 10, типа Взлет	комплект	1	53 132
18-1-1648	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 7,6 м ³ /ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	комплект	1	53 132
18-1-1649	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 11,32 м ³ /ч, на один расходомер, DN 20, типа Взлет	комплект	1	53 132
18-1-1650	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м ³ /ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	комплект	1	53 417
18-1-1651	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 28,98 м ³ /ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет	комплект	1	54 200
18-1-1652	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45,28 м ³ /ч, на один расходомер, DN 40, типа Взлет	комплект	1	55 981
18-1-1653	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 70,75 м ³ /ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет	комплект	1	58 171
18-1-1654	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 119,57 м ³ /ч, на один расходомер, DN 65, типа Взлет	комплект	1	61 394
18-1-1655	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 181,12 м ³ /ч, на один расходомер, DN 80, типа Взлет	комплект	1	64 705
18-1-1656	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 283 м ³ /ч, на один расходомер, DN 100, типа Взлет	комплект	1	69 798
18-1-1657	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 637 м ³ /ч, на один расходомер, DN 150, типа Взлет	комплект	1	74 961
18-1-1659	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 3,4 м ³ /ч, на два расходомера, DN 10, типа Взлет	комплект	1	78 416

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1660	Тепловычислители модели TCP-033, Q 7,6 м ³ /ч, на два расходомера, DN 15, типа Взлет	комплект	1	78 416
18-1-1661	Тепловычислители модели TCP-033, Q 11,3 м ³ /ч, на два расходомера, DN 20, типа Взлет	комплект	1	78 416
18-1-1662	Тепловычислители модели TCP-033, Q 18 м ³ /ч, на два расходомера, DN 25, типа Взлет	комплект	1	79 092
18-1-1663	Тепловычислители модели TCP-033, Q 29 м ³ /ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	80 659
18-1-1664	Тепловычислители модели TCP-033, Q 45 м ³ /ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	83 864
18-1-1665	Тепловычислители модели TCP-033, Q 71 м ³ /ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	88 315
18-1-1666	Тепловычислители модели TCP-033, Q 120 м ³ /ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	94 725
18-1-1667	Тепловычислители модели TCP-033, Q 181 м ³ /ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1	101 100
18-1-1668	Тепловычислители модели TCP-033, Q 283 м ³ /ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет	комплект	1	111 391
18-1-1669	Тепловычислители модели TCP-033, Q 637 м ³ /ч, на два расходомера, DN 150, типа Взлет	комплект	1	121 754
18-1-1671	Тепловычислители модели TCP-034, Q 3,4 м ³ /ч, на один расходомер, DN 10, типа Взлет	комплект	1	55 197
18-1-1672	Тепловычислители модели TCP-034, Q 7,6 м ³ /ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	комплект	1	55 197
18-1-1673	Тепловычислители модели TCP-034, Q 11,3 м ³ /ч, на один расходомер, DN 20, типа Взлет	комплект	1	55 197
18-1-1674	Тепловычислители модели TCP-034, Q 18 м ³ /ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	комплект	1	55 625

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1675	Тепловычислители модели TCP-034, Q 29 м ³ /ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет	комплект	1	56 408
18-1-1676	Тепловычислители модели TCP-034, Q 45 м ³ /ч, на один расходомер, DN 40, типа Взлет	комплект	1	58 171
18-1-1677	Тепловычислители модели TCP-034, Q 71 м ³ /ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет	комплект	1	60 325
18-1-1678	Тепловычислители модели TCP-034, Q 120 м ³ /ч, на один расходомер, DN 65, типа Взлет	комплект	1	63 566
18-1-1679	Тепловычислители модели TCP-034, Q 181 м ³ /ч, на один расходомер, DN 80, типа Взлет	комплект	1	66 878
18-1-1680	Тепловычислители модели TCP-034, Q 283 м ³ /ч, на один расходомер, DN 100, типа Взлет	комплект	1	72 006
18-1-1681	Тепловычислители модели TCP-034, Q 637 м ³ /ч, на один расходомер, DN 150, типа Взлет	комплект	1	77 169
18-1-1683	Тепловычислители модели TCP-034, Q 3,4 м ³ /ч, на два расходомера, DN 10, типа Взлет	комплект	1	80 588
18-1-1684	Тепловычислители модели TCP-034, Q 7,6 м ³ /ч, на два расходомера, DN 15, типа Взлет	комплект	1	80 588
18-1-1685	Тепловычислители модели TCP-034, Q 11,3 м ³ /ч, на два расходомера, DN 20, типа Взлет	комплект	1	80 588
18-1-1686	Тепловычислители модели TCP-034, Q 18 м ³ /ч, на два расходомера, DN 25, типа Взлет	комплект	1	81 282
18-1-1687	Тепловычислители модели TCP-034, Q 29 м ³ /ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	82 849
18-1-1688	Тепловычислители модели TCP-034, Q 45 м ³ /ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	86 428
18-1-1689	Тепловычислители модели TCP-034, Q 71 м ³ /ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	90 488

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1690	Тепловычислители модели TCP-034, Q 120 м ³ /ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	96 898
18-1-1691	Тепловычислители модели TCP-034, Q 181 м ³ /ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1	103 308
18-1-1692	Тепловычислители модели TCP-034, Q 283 м ³ /ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет	комплект	1	113 599
18-1-1693	Тепловычислители модели TCP-034, Q 637 м ³ /ч, на два расходомера, DN 150, типа Взлет	комплект	1	123 926
18-1-1695	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Q 3,4 м ³ /ч, N-5 Вт, DN 10, типа Взлет	комплект	0,8	27 456
18-1-1696	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 7,6 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	0,8	27 456
18-1-1697	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 11,32 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	1,3	27 456
18-1-1698	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 17,69 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	1,3	27 777
18-1-1699	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 28,98 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	1,6	28 632
18-1-1700	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 45,28 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	1,9	30 555
18-1-1701	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 70,75 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	2,5	32 620

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1702	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 119,57 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	4,5	36 111
18-1-1703	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 181,12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	5,7	39 352
18-1-1704	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 283 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	9,4	44 908
18-1-1705	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Л, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 636,75 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	15,6	50 572
18-1-1707	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	33 618
18-1-1708	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	33 618
18-1-1709	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	34 794
18-1-1710	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	36 859
18-1-1711	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	38 854
18-1-1712	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	43 092

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1713	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	45 586
18-1-1714	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	51 072
18-1-1715	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 764 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	65 784
18-1-1716	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-420Ф, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 1358 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	123 373
18-1-1717	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	1,2	29 629
18-1-1718	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	1,3	29 629
18-1-1719	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	1,3	29 985
18-1-1720	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	1,6	30 590
18-1-1721	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	1,9	32 976
18-1-1722	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	2,5	35 256

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1723	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	4,5	39 013
18-1-1724	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	5,7	42 503
18-1-1725	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	9,4	48 487
18-1-1726	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	9,4	54 630
18-1-1728	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	1,2	32 656
18-1-1729	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	1,3	32 656
18-1-1730	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	1,3	33 012
18-1-1731	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	1,6	33 938
18-1-1732	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	1,9	36 003
18-1-1733	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	2,5	38 265

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1734	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	4,5	42 022
18-1-1735	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	5,7	45 512
18-1-1736	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	9,4	51 496
18-1-1737	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	15,6	57 623
18-1-1740	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	36 324
18-1-1741	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	36 324
18-1-1742	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	37 571
18-1-1743	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	39 815
18-1-1744	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	41 988
18-1-1745	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	46 547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1746	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	49 236
18-1-1747	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	55 167
18-1-1748	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	71 054
18-1-1749	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 1130 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	136 816
18-1-1750	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 2547 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 300, типа Взлет	комплект	101	309 523
18-1-1752	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	39 351
18-1-1753	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	39 351
18-1-1754	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	40 598
18-1-1755	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	42 842
18-1-1756	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	44 997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1757	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	49 574
18-1-1758	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	52 245
18-1-1759	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	58 194
18-1-1760	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	74 081
18-1-1761	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 1130 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	136 264
18-1-1762	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 2547 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 300, типа Взлет	комплект	101	312 550
18-1-1763	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	3,3	44 479
18-1-1764	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	44 479
18-1-1765	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	44 996
18-1-1766	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	46 403

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1767	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	49 466
18-1-1768	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	52 885
18-1-1769	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	58 548
18-1-1770	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	63 783
18-1-1771	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	72 759
18-1-1772	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л В, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	81 987
18-1-1774	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	3,3	40 366
18-1-1775	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	40 366
18-1-1776	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	48 005
18-1-1777	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сендвич, без индикатора, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	49 430

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1778	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	52 475
18-1-1779	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	55 876
18-1-1780	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	61 539
18-1-1781	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	66 810
18-1-1782	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	75 750
18-1-1783	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	77 500
18-1-1785	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	54 486
18-1-1786	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	54 486
18-1-1787	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	56 338
18-1-1788	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	59 722

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1789	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	62 963
18-1-1790	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	69 836
18-1-1791	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	73 897
18-1-1792	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	82 730
18-1-1793	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	106 576
18-1-1794	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 1130 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	199 865
18-1-1795	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	57 513
18-1-1796	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	57 513
18-1-1797	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	59 365
18-1-1798	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	62 748

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1799	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	65 990
18-1-1800	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	72 867
18-1-1801	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	76 906
18-1-1802	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	85 757
18-1-1803	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	109 585
18-1-1804	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 1130 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	202 892
18-1-1805	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Q 3,4 м ³ /ч, N-5 Вт, DN 10, типа Взлет	комплект	0,8	30 697
18-1-1806	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 7,6 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	0,8	30 697
18-1-1807	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 11,32 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	1,3	30 697
18-1-1808	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 17,69 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	1,3	31 017

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1809	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 28,98 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	1,6	31 872
18-1-1810	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 45,28 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	1,9	33 795
18-1-1811	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 70,75 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	2,5	35 861
18-1-1812	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 119,57 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	4,5	39 351
18-1-1813	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 181,12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	5,7	42 592
18-1-1814	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 283 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	9,4	48 255
18-1-1815	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Л, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 636,75 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	15,6	53 812
18-1-1817	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	36 858
18-1-1818	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	36 858
18-1-1819	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	144 867

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1820	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	40 100
18-1-1821	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	42 095
18-1-1822	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	46 333
18-1-1823	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	48 827
18-1-1824	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	54 312
18-1-1825	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 764 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	69 024
18-1-1826	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-520Ф, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 1358 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	126 613
18-1-1827	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	1,2	33 119
18-1-1828	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	1,3	33 119
18-1-1829	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	1,3	33 475

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1830	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	1,6	34 436
18-1-1831	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	1,9	36 466
18-1-1832	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	2,5	38 745
18-1-1833	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	4,5	42 503
18-1-1834	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	5,7	45 993
18-1-1835	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	9,4	51 977
18-1-1836	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	9,4	58 120
18-1-1838	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	1,2	36 145
18-1-1839	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	1,3	36 145
18-1-1840	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	1,3	36 502

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1841	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	1,6	37 428
18-1-1842	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	1,9	39 493
18-1-1843	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	2,5	41 755
18-1-1844	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	4,5	45 512
18-1-1845	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	5,7	49 002
18-1-1846	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	9,4	54 986
18-1-1847	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	15,6	61 113
18-1-1850	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	39 814
18-1-1851	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	39 814
18-1-1852	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	41 061

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1853	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	43 305
18-1-1854	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	45 478
18-1-1855	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	50 037
18-1-1856	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	52 726
18-1-1857	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	58 657
18-1-1858	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	74 544
18-1-1859	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 1130 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	136 745
18-1-1860	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 2547 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 300, типа Взлет	комплект	101	313 013
18-1-1862	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	42 841
18-1-1863	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	42 841

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1864	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	44 088
18-1-1865	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	46 332
18-1-1866	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	48 487
18-1-1867	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	53 063
18-1-1868	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	55 735
18-1-1869	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	61 684
18-1-1870	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	77 571
18-1-1871	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 1130 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	139 754
18-1-1872	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 2547 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 300, типа Взлет	комплект	101	316 040
18-1-1873	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	3,3	47 969

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1874	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	47 969
18-1-1875	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	48 485
18-1-1876	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	49 893
18-1-1877	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	52 955
18-1-1878	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	56 375
18-1-1879	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	62 037
18-1-1880	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	67 273
18-1-1881	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	76 249
18-1-1882	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л В, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	88 325
18-1-1884	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сендвич, с индикатором, Qv 12 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 15, типа Взлет	комплект	3,3	50 978

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1885	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	50 978
18-1-1886	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	51 495
18-1-1887	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	52 919
18-1-1888	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	55 965
18-1-1889	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	59 366
18-1-1890	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	65 029
18-1-1891	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	70 300
18-1-1892	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	79 240
18-1-1893	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, с индикатором, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	88 468
18-1-1895	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	57 976

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1896	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	57 976
18-1-1897	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	59 828
18-1-1898	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	63 211
18-1-1899	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	66 453
18-1-1900	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	73 326
18-1-1901	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	77 387
18-1-1902	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	86 220
18-1-1903	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	110 066
18-1-1904	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 1130 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	203 355
18-1-1905	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 14 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 20, типа Взлет	комплект	3,8	61 003

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1906	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 21 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	комплект	4,1	61 003
18-1-1907	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 35 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 32, типа Взлет	комплект	5,8	62 855
18-1-1908	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 54 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 40, типа Взлет	комплект	7	66 238
18-1-1909	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 85 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 50, типа Взлет	комплект	8,9	69 479
18-1-1910	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 144 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 65, типа Взлет	комплект	11,4	76 353
18-1-1911	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 217 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	комплект	14,1	80 396
18-1-1912	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 340 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 100, типа Взлет	комплект	20	89 247
18-1-1913	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 637 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 150, типа Взлет	комплект	36,4	113 075
18-1-1914	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, с индикатором, Qv 1130 м ³ /ч, N 5 Вт, DN 200, типа Взлет	комплект	59	217 564
18-1-1915	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение сендвич, Qv 2,83 м ³ /ч, PN 25, DN 10, типа Взлет	комплект	3,3	89 117
18-1-1916	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение сендвич, Qv 6,37 м ³ /ч, PN 25, DN 15, типа Взлет	комплект	3,6	89 563

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1917	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м ³ /ч, PN 25, DN 20, типа Взлет	комплект	5,6	103 701
18-1-1918	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 17,69 м ³ /ч, PN 25, DN 25, типа Взлет	комплект	6,2	108 758
18-1-1919	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 29 м ³ /ч, PN 25, DN 32, типа Взлет	комплект	7,7	113 548
18-1-1920	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 45 м ³ /ч, PN 25, DN 40, типа Взлет	комплект	8,6	118 195
18-1-1921	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 71 м ³ /ч, PN 25, DN 50, типа Взлет	комплект	10	125 353
18-1-1922	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 120 м ³ /ч, PN 25, DN 65, типа Взлет	комплект	11,5	1 333 330
18-1-1923	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 181 м ³ /ч, PN 25, DN 80, типа Взлет	комплект	13,6	146 614
18-1-1924	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 283 м ³ /ч, PN 25, DN 100, типа Взлет	комплект	19,7	179 235
18-1-1925	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 637 м ³ /ч, PN 25, DN 150, типа Взлет	комплект	33,2	225 818
18-1-1926	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 1132 м ³ /ч, PN 25, DN 200, типа Взлет	комплект	52	298 612
18-1-1927	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 2547 м ³ /ч, PN 25, DN 300, типа Взлет	комплект	98	473 760
18-1-1928	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение сэндвич, Qv 2,83 м ³ /ч, PN 25, DN 10, типа Взлет	комплект	3,3	103 077
18-1-1929	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение сэндвич, Qv 6,37 м ³ /ч, PN 25, DN 15, типа Взлет	комплект	3,6	103 077
18-1-1930	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м ³ /ч, PN 25, DN 20, типа Взлет	комплект	5,6	117 660

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1931	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, DN 25, типа Взлет, Qv 17,69 м ³ /ч, PN 25, DN 25, типа Взлет	комплект	6,2	118 835
18-1-1932	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 29 м ³ /ч, PN 25, DN 32, типа Взлет	комплект	7,7	124 925
18-1-1933	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 45 м ³ /ч, PN 25, DN 40, типа Взлет	комплект	8,6	129 527
18-1-1934	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 71 м ³ /ч, PN 25, DN 50, типа Взлет	комплект	10	136 731
18-1-1935	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 120 м ³ /ч, PN 25, DN 65, типа Взлет	комплект	11,5	144 619
18-1-1936	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 181 м ³ /ч, PN 25, DN 80, типа Взлет	комплект	13,6	158 010
18-1-1937	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 283 м ³ /ч, PN 25, DN 100, типа Взлет	комплект	19,7	190 595
18-1-1938	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 637 м ³ /ч, PN 25, DN 150, типа Взлет	комплект	33,2	239 778
18-1-1939	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 1132 м ³ /ч, PN 25, DN 200, типа Взлет	комплект	52	359 436
18-1-1940	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 2547 м ³ /ч, PN 25, DN 300, типа Взлет	комплект	98	529 740
18-1-1941	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 6,37 м ³ /ч, PN 25, DN 15, типа Взлет	комплект	3,8	94 584
18-1-1942	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 29 м ³ /ч, PN 25, DN 32, типа Взлет	комплект	7,6	100 924
18-1-1943	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 71 м ³ /ч, PN 25, DN 50, типа Взлет	комплект	11	106 409

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1944	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 181 м ³ /ч, PN 25, DN 80, типа Взлет	комплект	14,5	132 904
18-3	Электроконструкции			
18-3-551	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм × 50 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	52
18-3-553	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм × 50 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	78
18-3-554	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	52
18-3-555	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	52
18-3-556	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	102
18-3-557	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-02, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	64
18-3-558	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-562	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм × 100 мм × 29 мм, типа ИЭК	шт.	0,07	115
18-3-565	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм × 100 мм × 44 мм, типа ИЭК	шт.	0,09	149
18-3-568	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм × 110 мм × 70 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	157
18-3-569	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм × 110 мм × 70 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	164
18-3-570	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм × 140 мм × 120 мм, типа ИЭК	шт.	0,3	281
18-3-571	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм × 140 мм × 120 мм, типа ИЭК	шт.	0,3	290
18-3-572	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	36
18-3-573	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм × 85 мм × 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,07	50

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-574	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм × 100 мм × 50 мм, типа ИЭК	шт.	0,13	84
18-3-575	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм × 100 мм × 50 мм, типа ИЭК	шт.	0,12	87
18-3-576	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41261, IP44, гладкие стенки, размерами 150 мм × 110 мм × 85 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	241
18-3-577	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм × 140 мм × 70 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	218
18-3-578	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм × 140 мм × 70 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	226
18-3-579	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм × 70 мм × 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	61
18-3-580	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм × 100 мм × 50 мм, типа ИЭК	шт.	0,1	116
18-3-581	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,04	30

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-583	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	21
18-3-584	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	15
18-3-585	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41021, размерами 92 мм × 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,06	46
18-3-586	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм × 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,06	40
18-3-587	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41026, размерами 172 мм × 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,09	72
18-3-590	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	0,03	14
18-3-591	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,04	22
18-3-592	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	9
18-3-594	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	9
18-3-596	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм × 92 мм × 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,06	32

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-597	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм × 96 мм × 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,09	61
18-3-600	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,8	1 967
18-3-601	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,55	2 177
18-3-602	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,05	3 732
18-3-603	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,35	4 144
18-3-604	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,2	994
18-3-605	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,2	1 144
18-3-606	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,55	1 167
18-3-607	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,55	1 686
18-3-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,15	994
18-3-609	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,05	1 144
18-3-610	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	1 167
18-3-611	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,5	1 686
18-3-612	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,63	2 539

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-613	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-54з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	3 342
18-3-614	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-72з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,95	3 944
18-3-615	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-12з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,7	993
18-3-616	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-18з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,8	1 144
18-3-617	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-24з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,95	1 167
18-3-618	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-36з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,4	1 686
18-3-619	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-12з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,55	993
18-3-620	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-18з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,8	1 144
18-3-621	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-24з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,6	1 167
18-3-622	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,4	1 686
18-3-623	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-48з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,35	2 539

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-624	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-54з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,75	3 341
18-3-625	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРВ-72з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,7	3 944
18-3-626	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-1/9зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,35	1 385
18-3-627	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-1/15зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,6	1 897
18-3-628	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-1/12зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,1	1 485
18-3-629	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-1/15зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,6	1 802
18-3-630	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-1/9зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,8	1 316
18-3-631	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-1/12зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,6	1 485
18-3-632	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/9зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,3	1 737
18-3-633	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/18зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,6	2 108

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-634	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,45	2 359
18-3-635	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/36зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,65	2 981
18-3-636	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/42зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,5	3 471
18-3-637	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/12зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,8	1 707
18-3-638	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/36зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,8	2 832
18-3-639	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/42зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,5	3 298
18-3-640	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/48зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,5	4 044
18-3-641	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/9зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,8	1 736
18-3-642	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/18зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,7	2 221
18-3-643	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/24зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,6	2 359

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-644	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	1 797
18-3-645	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/30зо/1-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,4	2 249
18-3-646	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/30зо/1-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,5	2 136
18-3-647	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/30зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,6	2 680
18-3-648	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/30зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,6	2 680
18-3-649	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/48зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,55	4 044
18-3-650	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/12зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,8	1 573
18-3-651	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/15зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,3	1 957
18-3-652	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/9зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,8	1 616
18-3-653	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/15зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	1 859

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-654	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/93о-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,9	1 617
18-3-655	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/123о-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,4	1 656
18-3-656	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/93о-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	1 650
18-3-657	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/123о-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,55	1 764
18-3-658	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/183о-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,6	2 174
18-3-659	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/243о-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	2 241
18-3-660	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/303о-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,9	2 660
18-3-661	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/363о-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	2 831
18-3-662	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/423о-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	3 184
18-3-663	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/483о-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	3 422

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-664	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/9зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,8	1 736
18-3-665	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,5	2 289
18-3-666	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,9	2 359
18-3-667	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/36зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,9	2 832
18-3-668	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/42зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,7	3 185
18-3-669	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,5	1 857
18-3-670	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,8	2 660
18-3-671	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/48зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,4	3 603
18-3-672	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,1	1 897
18-3-674	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,7	2 689
18-3-675	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,1	2 649

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-676	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,4	2 187
18-3-677	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,8	3 161
18-3-678	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21,3	6 084
18-3-679	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21,4	6 084
18-3-680	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21,6	6 084
18-3-682	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,7	2 088
18-3-684	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,15	2 053
18-3-685	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,08	3 321
18-3-686	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,1	2 904
18-3-687	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,9	2 714
18-3-688	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,7	3 396
18-3-689	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,4	3 036
18-3-690	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,52	2 098

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-691	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,6	3 562
18-3-692	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,5	2 449
18-3-693	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,85	4 224
18-3-694	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	13,8	2 902
18-3-695	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	14,3	5 078
18-3-696	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21,45	4 287
18-3-697	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	28,5	7 599
18-3-698	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27,6	5 582
18-3-699	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	35,9	9 446
18-3-700	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	42,8	7 792
18-3-701	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	47,5	12 557
18-3-702	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	46,5	8 576
18-3-703	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	48	12 447
18-3-704	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	56	15 728

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-705	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	56	15 849
18-3-706	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	67	18 218
18-3-707	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	57	18 346
18-3-708	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.6.4-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	63	17 515
18-3-709	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	60,1	18 226
18-3-710	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	74	20 045
18-3-711	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	74,6	20 276
18-3-712	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,15	1 244
18-3-713	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,3	1 876
18-3-714	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3.2.1-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,1	1 244
18-3-715	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3.2.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,9	1 876
18-3-716	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,8	1 375
18-3-717	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.2.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,7	2 127
18-3-718	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	1 997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-719	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.4.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,85	3 181
18-3-720	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	2 438
18-3-721	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.4.2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,55	3 743
18-3-722	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	2 749
18-3-723	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		4 182
18-3-724	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,5	2 871
18-3-725	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	4 767
18-3-726	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	13,8	4 446
18-3-727	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	5 989
18-3-728	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15,7	5 369
18-3-729	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20,15	6 744
18-3-730	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,35	1 666
18-3-731	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,3	2 108
18-3-732	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12,5	2 871

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-733	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,2	2 177
18-3-734	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,35	2 177
18-3-735	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,35	2 177
18-3-736	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	2 198
18-3-737	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,5	2 300
18-3-738	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	2 301
18-3-739	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	2 301
18-3-740	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,46	2 300
18-3-741	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,7	2 465
18-3-742	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,7	2 485
18-3-743	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,7	2 465
18-3-744	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,7	2 465
18-3-745	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-746	Реле электротепловое модели РТИ-1310, от 4 до 6 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-747	Реле электротепловое модели РТИ-1314, от 7 до 10 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-748	Реле электротепловое модели РТИ-1316, от 9 до 13 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-749	Реле электротепловое модели РТИ-1321, от 12 до 18 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-750	Реле электротепловое модели РТИ-1322, от 17 до 25 А, типа ИЭК	шт.	0,02	416
18-3-751	Реле электротепловое модели РТИ-1302, от 0,16 до 0,25 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-752	Реле электротепловое модели РТИ-1303, от 0,25 до 0,4 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-753	Реле электротепловое модели РТИ-1305, от 0,63 до 1,0 А, типа ИЭК	шт.	0,02	415
18-3-754	Реле электротепловое модели РТИ-1301, от 0,1 до 0,16 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-755	Реле электротепловое модели РТИ-1304, от 0,4 до 0,63 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-756	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-757	Реле электротепловое модели РТИ-1308, от 2,5 до 4 А, типа ИЭК	шт.	0,02	415
18-3-758	Реле электротепловое модели РТИ-1312, от 5,5 до 8 А, типа ИЭК	шт.	0,02	414
18-3-759	Реле электротепловое модели РТИ-2355, от 28 до 36 А, типа ИЭК	шт.	0,02	519
18-3-760	Реле электротепловое модели РТИ-3353, от 23 до 32 А, типа ИЭК	шт.	0,03	788
18-3-761	Реле электротепловое модели РТИ-3355, от 30 до 40 А, типа ИЭК	шт.	0,03	788
18-3-762	Реле электротепловое модели РТИ-3357, от 37 до 50 А, типа ИЭК	шт.	0,03	788
18-3-763	Реле электротепловое модели РТИ-3359, от 48 до 65 А, типа ИЭК	шт.	0,03	788
18-3-764	Реле электротепловое модели РТИ-3361, от 55 до 70 А, типа ИЭК	шт.	0,03	859
18-3-765	Реле электротепловое модели РТИ-3363, от 63 до 80 А, типа ИЭК	шт.	0,03	814
18-3-766	Реле электротепловое модели РТИ-3365, от 80 до 93 А, типа ИЭК	шт.	0,03	814
18-3-767	Реле электротепловое модели РТИ-5369, от 55 до 80 А, типа ИЭК	шт.	0,02	2 243
18-3-768	Реле электротепловое модели РТИ-5370, от 63 до 90 А, типа ИЭК	шт.	0,02	2 243

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-769	Реле электротепловое модели РТИ-5371, от 90 до 120 А, типа ИЭК	шт.	0,02	2 243
18-3-770	Реле электротепловое модели РТИ-5375, от 120 до 150 А, типа ИЭК	шт.	0,02	2 243
18-3-771	Реле электротепловое модели РТИ-5376, от 150 до 180 А, типа ИЭК	шт.	0,02	2 243
18-3-772	Реле электротепловое модели РТИ-6376, от 125 до 200 А, типа ИЭК	шт.	0,02	3 522
18-3-773	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	210
18-3-774	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	210
18-3-775	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	210
18-3-776	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	210
18-3-777	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	210
18-3-778	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	230
18-3-779	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	229
18-3-780	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	229
18-3-781	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	229
18-3-782	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	229
18-3-793	Реле промежуточные модели РЭК78/3(MY3), 5 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	134

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-794	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	134
18-3-795	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 24 В, AC, типа ИЭК	шт.	0,02	134
18-3-796	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	134
18-3-797	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 220 В, AC, типа ИЭК	шт.	0,02	134
18-3-798	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 12 В, AC, типа ИЭК	шт.	0,02	140
18-3-799	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	140
18-3-800	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 24 В, AC, типа ИЭК	шт.	0,02	140
18-3-801	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	140
18-3-802	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 220 В, AC, типа ИЭК	шт.	0,02	140
18-3-813	Разъем РРМ77/3(РТФ11А) для РЭК77/3(ЛУ3), типа ИЭК	шт.	0,03	105
18-3-814	Разъем РРМ77/4(РТФ14А) для РЭК77/4(ЛУ4), типа ИЭК	шт.	0,03	105
18-3-815	Разъем РРМ78/3(РУФ11А) для РЭК78/3(МУ3), типа ИЭК	шт.	0,03	53
18-3-816	Разъем РРМ78/4(РУФ14А) для РЭК78/4(МУ4), типа ИЭК	шт.	0,03	53
18-4	Изделия специального назначения			
18-4-2735	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-00 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,32	227
18-4-2736	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-00А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,34	307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2737	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-00АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2738	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-00С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2739	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-01 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,32	227
18-4-2740	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-01А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2741	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-01АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2742	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-01С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2743	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-02 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2744	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-02А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2745	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-02АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2746	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-02С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2747	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-03 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2748	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-03А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	268
18-4-2749	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-03АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	268
18-4-2750	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-03С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2751	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-04 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2752	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-04А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2753	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-04АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2754	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-04С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2755	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-05 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2756	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-05А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2757	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-05АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2758	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-05С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2759	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-06 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2760	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-06А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	268
18-4-2761	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-06АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	268
18-4-2762	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-06С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2763	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-07 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2764	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-07С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2765	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-07/1 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2766	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-07/1С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2767	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-08 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2768	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-08А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2769	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-08АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2770	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-08С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2771	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-09 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2772	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-09А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	268
18-4-2773	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-09АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	268
18-4-2774	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-09С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2775	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-10 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227
18-4-2776	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП-10-10А ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2777	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-10АС ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	307
18-4-2778	Изоляторы опорные ребристые полимерные ИОРП 10-10С ГОСТ Р 52082-2003	шт.	0,33	227

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2788	Ограничители перенапряжения LVA-450-1	шт.	0,37	1 306
18-4-2789	Ограничители перенапряжения LVA-450-2	шт.	0,37	1 470
18-4-2790	Ограничители перенапряжения LVA-450-3	шт.	0,37	1 470
18-4-2791	Ограничители перенапряжения LVA-450-4	шт.	0,37	1 470
18-4-2792	Ограничители перенапряжения LVA-260-1	шт.	0,37	1 271
18-4-2793	Ограничители перенапряжения LVA-260-2	шт.	0,37	1 435
18-4-2794	Ограничители перенапряжения LVA-260-3	шт.	0,37	1 435
18-4-2795	Ограничители перенапряжения LVA-260-4	шт.	0,37	1 435
18-4-2798	Зажимы KZP1	шт.	0,15	138
18-4-2799	Зажимы KZP2	шт.	0,16	138
18-4-2800	Зажимы ЗП1М	шт.	0,9	408
18-4-2801	Зажимы ЗП2М	шт.	1,6	545
18-4-2802	Зажим переходной влагозащищенный ЗПВ	шт.	0,18	313
18-4-2804	Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481	шт.	0,23	513
18-4-2805	Адаптер изолированный для закороток и заземлений AIZZ	шт.	0,09	308
18-4-2808	Вязка спиральная ВС-35/50.1	шт.	0,015	186
18-4-2809	Вязка спиральная ВС-35/50.2	шт.	0,015	186
18-4-2810	Вязка спиральная ВС-70/95.1	шт.	0,02	201
18-4-2811	Вязка спиральная ВС-70/95.2	шт.	0,02	201
18-4-2812	Вязка спиральная ВС-120/150.1	шт.	0,02	260
18-4-2813	Вязка спиральная ВС-120/150.2	шт.	0,02	260
18-4-2814	Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1.1	шт.	0,5	652
18-4-2815	Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1.2	шт.	0,6	690

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2816	Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД-1.3	шт.	0,6	1 055
18-4-2817	Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД2	шт.	1,6	945
18-4-2818	Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД3	шт.	0,91	970
18-4-2819	Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗД4	шт.	1,4	2 645
18-4-2820	Устройства защиты от перенапряжений УЗПН-10-III	шт.	2,49	5 873
18-4-2821	Устройства защиты от перенапряжений УЗПН-10-ОЛ	шт.	2,49	5 873
18-4-2822	Устройства защиты от перенапряжений УЗПН-10-ЛК	шт.	2,49	5 873
18-4-2823	Устройства защиты от перенапряжений УЗПН-10-ПС	шт.	2,49	5 873
18-4-2824	Устройства защиты от перенапряжений УЗПН-6-III	шт.	2	5 580
18-4-2825	Устройства защиты от перенапряжений УЗПН-6-ЛК	шт.	2	5 580
18-4-2826	Устройства защиты от перенапряжений УЗПН-6-ПС	шт.	2	5 580
18-4-2827	Устройства защиты от перенапряжений УЗПН-6-ОЛ	шт.	2	5 580
18-4-2828	Крюк сквозной SOT8.21	шт.	1,25	680
18-4-2829	Крюк сквозной SOT8.22	шт.	1,35	721
18-4-2830	Крюк сквозной SOT8.23	шт.	1,57	799
18-4-2831	Крюк сквозной SOT15.8	шт.	0,8	559
18-4-2832	Крюк сквозной SOT15.9	шт.	0,86	631
18-4-2833	Крюк сквозной SOT15.10	шт.	0,99	671
18-4-2834	Крюк сквозной SOT15.82	шт.	0,42	517
18-4-2835	Крюк сквозной SOT15.92	шт.	0,46	373
18-4-2836	Крюк сквозной SOT21.0	шт.	1,22	594
18-4-2837	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	1,39	621
18-4-2838	Крюк сквозной SOT21.02	шт.	1,51	711

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2839	Крюк сквозной SOT21.03	шт.	1,63	689
18-4-2840	Крюк сквозной SOT21	шт.	1,22	571
18-4-2841	Крюк сквозной SOT21.1	шт.	1,32	584
18-4-2842	Крюк сквозной SOT21.2	шт.	1,51	720
18-4-2843	Крюк сквозной SOT21.3	шт.	1,58	780
18-4-2844	Крюк сквозной SOT21.16	шт.	0,78	709
18-4-2845	Крюк сквозной SOT21.116	шт.	0,84	612
18-4-2846	Крюк сквозной SOT21.216	шт.	0,97	812
18-4-2847	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	0,71	406
18-4-2848	Крюк сквозной SOT39	шт.	0,74	428
18-4-2849	Крюк внешнего угла SOT91.1	шт.	0,79	420
18-4-2850	Крюк внешнего угла SOT92.1	шт.	0,8	956
18-4-2851	Крюк внешнего угла SOT93.1	шт.	2,21	1 450
18-4-2852	Крюк внешнего угла SOT93.2	шт.	2,31	1 762
18-4-2853	Крюк внешнего угла SOT93.3	шт.	25,1	1 931
18-4-2854	Крюк внешнего угла SOT74	шт.	3,4	1 655
18-4-2855	Крюк для деревянных опор SOT1.1	шт.	0,73	309
18-4-2856	Крюк для деревянных опор SOT16.10	шт.	0,44	230
18-4-2857	Крюк для деревянных опор SOT16.12	шт.	0,24	151
18-4-2858	Крюк наружного угла PD3.2	шт.	1,9	1 626
18-4-2859	Крюк наружного угла PD3.3	шт.	1,23	1 931
18-4-2860	Крюк плоский SOT28	шт.	0,67	496
18-4-2861	Крюк плоский SOT28.1	шт.	0,84	914
18-4-2862	Крюк плоский SOT28.2	шт.	0,74	496
18-4-2863	Крюк плоский SOT28.3	шт.	0,73	635
18-4-2864	Крюк петля M16 SH80	шт.	0,88	635

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2865	Зажимы прокалывающие SE45.1	шт.	0,1	407
18-4-2866	Зажимы прокалывающие SE46.1	шт.	0,13	604
18-4-2867	Зажимы прокалывающие SEW20	шт.	0,26	682
18-4-2868	Зажимы прокалывающие SEW21	шт.	0,28	713
18-4-2869	Зажимы прокалывающие SL11.11	шт.	0,12	502
18-4-2870	Зажимы прокалывающие SL16.24	шт.	0,27	1 116
18-4-2871	Зажимы прокалывающие SL25.2	шт.	0,24	880
18-4-2872	Зажимы прокалывающие SL25.22	шт.	0,25	1 167
18-4-2873	Зажимы прокалывающие SL9.11	шт.	0,1	656
18-4-2874	Зажимы прокалывающие SL9.21	шт.	0,16	766
18-4-2875	Зажимы прокалывающие SL9.22	шт.	0,15	686
18-4-2876	Зажимы прокалывающие SL9.27	шт.	0,2	870
18-4-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	0,12	454
18-4-2878	Зажимы прокалывающие SLIP22.12	шт.	0,12	454
18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	0,12	454
18-4-2880	Зажимы прокалывающие SLIP32.2	шт.	0,15	614
18-4-2881	Зажимы прокалывающие SLIP32.21	шт.	0,15	614
18-4-2882	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт.	0,24	801
18-4-2883	Зажимы прокалывающие SLW25.22	шт.	0,24	1 061
18-4-2884	Мультизажимы прокалывающие SL29.4	шт.	0,15	668
18-4-2885	Мультизажимы прокалывающие SL29.8	шт.	0,15	1 517
18-4-2886	Зажимы поддерживающие SO69.95	шт.	0,244	540
18-4-2887	Зажимы поддерживающие SO99	шт.	0,825	2 359
18-4-2888	Зажимы поддерживающие SO119	шт.	0,123	384
18-4-2889	Зажимы поддерживающие SO123	шт.	0,12	361
18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	0,294	776

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2891	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02	шт.	0,31	1 056
18-4-2892	Зажимы поддерживающие SO136	шт.	0,73	1 899
18-4-2893	Зажимы поддерживающие SO136.02	шт.	0,745	1 945
18-4-2894	Зажимы поддерживающие SO150	шт.	2,2	11 426
18-4-2895	Зажимы поддерживающие SO181	шт.	1	2 541
18-4-2896	Зажимы поддерживающие SO181.6	шт.	1	2 541
18-4-2897	Зажимы поддерживающие SO214	шт.	0,248	635
18-4-2898	Зажимы поддерживающие SO220	шт.	0,29	1 464
18-4-2899	Зажимы поддерживающие SO239	шт.	0,235	348
18-4-2900	Зажимы поддерживающие SO241	шт.	0,55	1 816
18-4-2901	Зажимы поддерживающие SO241.1	шт.	0,6	3 266
18-4-2902	Зажимы поддерживающие SO241.2	шт.	0,617	2 856
18-4-2903	Зажимы поддерживающие со скобой SO260	шт.	0,37	1 095
18-4-2904	Зажимы поддерживающие без скобы SO260.1	шт.	0,16	641
18-4-2905	Зажимы поддерживающие SO265	шт.	0,1	342
18-4-2906	Зажимы поддерживающие SO265.1	шт.	0,1	328
18-4-2907	Зажимы поддерживающие SO270	шт.	0,15	434
18-4-2908	Вязка спиральная CO35	шт.	0,527	1 862
18-4-2909	Вязка спиральная CO70	шт.	0,65	1 862
18-4-2910	Вязка спиральная CO120	шт.	0,71	2 744
18-4-2911	Вязка спиральная SO115.150	шт.	0,665	3 479
18-4-2912	Вязка спиральная SO115.5073	шт.	0,633	4 291
18-4-2913	Вязка спиральная SO115.5085	шт.	0,55	4 359
18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9573	шт.	0,57	4 417
18-4-2915	Вязка спиральная SO115.9585	шт.	0,617	4 203

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2916	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL14.2	шт.	0,28	819
18-4-2917	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26	шт.	0,125	391
18-4-2918	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.21	шт.	0,13	281
18-4-2919	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25	шт.	0,128	300
18-4-2920	Зажимы ответвительные Al-Al SL8.21	шт.	0,29	732
18-4-2921	Зажимы ответвительные Al-Cu SM1.11	шт.	0,054	276
18-4-2922	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.11	шт.	0,084	360
18-4-2923	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	0,14	694
18-4-2924	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25	шт.	0,17	532
18-4-2925	Зажимы ответвительные Al-Cu SM4.21	шт.	0,326	1 071
18-4-2926	Зажимы ответвительные SL37.1	шт.	0,055	134
18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	0,1	199
18-4-2928	Зажимы ответвительные SL37.201	шт.	0,1	317
18-4-2929	Зажимы ответвительные SL37.27	шт.	0,1	243
18-4-2930	Зажимы ответвительные SL39.2	шт.	0,12	449
18-4-2931	Зажимы ответвительные парные SL19.4	шт.	0,25	860
18-4-2932	Зажимы ответвительные плашечные SL2.11	шт.	0,052	160
18-4-2933	Зажимы ответвительные плашечные SL24	шт.	0,135	770
18-4-2934	Зажимы оперативные ответвительные U PSS924	шт.	0,181	1 017
18-4-2935	Зажимы оперативные ответвительные L PSS923	шт.	0,109	721
18-4-2936	Зажимы оперативные ответвительные SL30	шт.	0,45	2 193
18-4-2937	Зажимы оперативные ответвительные SL30.1	шт.	0,45	1 966
18-4-2938	Зажимы оперативные ответвительные SL36	шт.	0,44	2 771

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2939	Зажимы оперативные ответвительные SLW36	шт.	0,494	2 771
18-4-2940	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW11.1	шт.	0,054	266
18-4-2941	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW15.1	шт.	0,081	307
18-4-2942	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.1	шт.	0,126	454
18-4-2943	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2	шт.	0,26	798
18-4-2944	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50	шт.	0,05	178
18-4-2945	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54	шт.	0,085	298
18-4-2946	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW57	шт.	0,113	363
18-4-2947	Зажимы переходные прокалывающие SM6.21	шт.	0,16	993
18-4-2948	Зажимы шинные прокалывающие KG71	шт.	0,2	714
18-4-2949	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.16	шт.	0,2	411
18-4-2950	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.25	шт.	0,2	411
18-4-2951	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.35	шт.	0,2	411
18-4-2952	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.50	шт.	0,2	411
18-4-2953	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.70	шт.	0,2	503
18-4-2954	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.95	шт.	0,2	681
18-4-2955	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.120	шт.	0,2	650
18-4-2956	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.501	шт.	0,2	524
18-4-2957	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.701	шт.	0,2	734
18-4-2958	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.951	шт.	0,2	734
18-4-2959	Зажимы соединительные прессуемые SJ9/P	шт.	0,2	912

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2962	Зажимы автоматические соединительные CIL1	шт.	0,18	1 914
18-4-2963	Зажимы автоматические соединительные CIL2	шт.	0,35	2 072
18-4-2964	Зажимы автоматические соединительные CIL3	шт.	0,84	3 839
18-4-2965	Зажимы автоматические соединительные CIL4	шт.	0,82	4 843
18-4-2970	Зажимы автоматические соединительные Fe25 CIL9.25	шт.	0,381	1 767
18-4-2971	Зажимы автоматические соединительные Fe33 CIL9.33	шт.	0,381	2 099
18-4-2972	Зажимы автоматические соединительные Fe52 CIL9.52	шт.	0,59	3 659
18-4-2973	Зажимы автоматические соединительные Fe68 CIL9.68	шт.	0,72	4 617
18-4-2974	Зажимы автоматические соединительные Fe89 CIL9.89	шт.	0,87	4 685
18-4-2975	Зажимы кабельные соединительные AL/CU SMJ1.27	шт.	0,5	604
18-4-2976	Зажимы кабельные соединительные AL/CU SMJ2.47	шт.	0,6	2 037
18-4-2977	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SJ4.47	шт.	0,38	1 669
18-4-2978	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ1.27	шт.	0,034	543
18-4-2979	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ2.27	шт.	0,04	737
18-4-2980	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ3.47	шт.	0,05	1 198
18-4-2981	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK0C	шт.	0,257	2 115
18-4-2982	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK1C	шт.	0,747	3 770
18-4-2983	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK2C	шт.	1,55	6 815
18-4-2984	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK3C	шт.	1,77	10 577
18-4-2985	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK4C	шт.	2,82	14 450
18-4-2986	Таблички для предохранителей РЕМ242.25	шт.	0,018	1 024

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2987	Таблички для предохранителей РЕМ242.40	шт.	0,018	1 024
18-4-2988	Таблички для предохранителей РЕМ242.50	шт.	0,018	1 024
18-4-2989	Таблички для предохранителей РЕМ242.63	шт.	0,018	1 024
18-4-2990	Таблички для предохранителей РЕМ242.80	шт.	0,018	1 024
18-4-2991	Таблички для предохранителей РЕМ242.100	шт.	0,018	1 024
18-4-2992	Таблички для предохранителей РЕМ242.160	шт.	0,018	1 024
18-4-2993	Таблички для предохранителей РЕМ242.200	шт.	0,018	1 024
18-4-2994	Таблички для предохранителей РЕМ242.400	шт.	0,018	1 024
18-4-2995	Таблички для предохранителей РЕМ493	шт.	0,018	1 464
18-4-2996	Таблички для предохранителей РЕМ494	шт.	0,018	1 464
18-4-2997	Таблички для предохранителей РЕМ495	шт.	0,018	1 464
18-4-2998	Таблички для предохранителей РЕМ496	шт.	0,018	1 464
18-4-2999	Таблички для предохранителей РЕМ497	шт.	0,018	1 464
18-4-3000	Таблички для предохранителей РЕМ498	шт.	0,018	1 464
18-4-3001	Кожух защитный для зажима SP14	шт.	0,014	67
18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	0,031	85
18-4-3003	Кожух защитный для зажима SP16	шт.	0,037	176
18-4-3004	Кожух защитный для зажима SP24	шт.	0,04	171
18-4-3005	Кожух защитный для зажима SP25	шт.	0,04	177
18-4-3006	Кожух защитный SO278	шт.	0,1	948
18-4-3007	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.2	шт.	0,039	533
18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27	шт.	0,04	540

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3009	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272	шт.	0,04	651
18-4-3010	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27	шт.	0,04	772
18-4-3011	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.272	шт.	0,04	772
18-4-3012	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.2	шт.	0,04	884
18-4-3013	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27	шт.	0,04	1 070
18-4-3014	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL4.27	шт.	0,04	1 629
18-4-3015	Наконечники кабельные AL/CU SML1.17	шт.	0,04	1 157
18-4-3016	Наконечники кабельные AL/CU SML2.27	шт.	0,04	2 089
18-4-3017	Наконечники кабельные AL/CU SML2.272	шт.	0,04	2 130
18-4-3018	Наконечники кабельные KG17	шт.	0,04	945
18-4-3019	Наконечники кабельные KG18	шт.	0,04	1 435
18-4-3020	Наконечники кабельные KG50	шт.	0,04	576
18-4-3021	Наконечники кабельные KG9	шт.	0,04	769
18-4-3022	Адаптеры для закоротки/заземления SE40	шт.	0,19	1 620
18-4-3023	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.11	шт.	0,035	91
18-4-3024	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.12	шт.	0,035	166
18-4-3025	Фиксаторы дистанционные для дерева SO70.16	шт.	0,045	177
18-4-3026	Фиксаторы дистанционные для дерева SO71	шт.	0,06	134
18-4-3027	Фиксаторы дистанционные для дерева SO76.11	шт.	0,047	107
18-4-3028	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13	шт.	0,05	228
18-4-3029	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.17	шт.	0,05	155
18-4-3030	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO76.19	шт.	0,05	133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3031	Фиксаторы дистанционные SO42.1	шт.	0,05	177
18-4-3032	Фиксаторы дистанционные SO70	шт.	0,05	90
18-4-3033	Фиксаторы дистанционные SO71.0	шт.	0,05	103
18-4-3034	Фиксаторы дистанционные SO76	шт.	0,05	96
18-4-3035	Фиксаторы дистанционные SO71.3	шт.	0,05	294
18-4-3036	Бандажи дистанционные SO72.1	шт.	0,035	99
18-4-3037	Бандажи дистанционные SO72.2	шт.	0,035	142
18-4-3038	Бандажи дистанционные SO75.100	шт.	0,035	1 720
18-4-3039	Бандажи дистанционные SO79.1	шт.	0,035	571
18-4-3040	Бандажи дистанционные SO79.5	шт.	0,035	219
18-4-3041	Бандажи дистанционные SO79.6	шт.	0,035	718
18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	3,5	2 003
18-4-3043	Изоляторы штыревые SH24M SDI30	шт.	3,37	2 053
18-4-3044	Изоляторы штыревые SOT24	шт.	3	1 280
18-4-3045	Изоляторы штыревые SOT24.10	шт.	3	1 549
18-4-3046	Изоляторы штыревые SOT24.20	шт.	3	1 475
18-4-3047	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155	шт.	20,5	10 540
18-4-3048	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH156	шт.	19,5	9 650
18-4-3049	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188	шт.	24,1	14 045
18-4-3050	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH252	шт.	22	12 271
18-4-3051	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH253	шт.	25	13 664

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3052	Траверсы одноцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз SH157.30	шт.	14,3	8 890
18-4-3053	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151	шт.	12,5	7 239
18-4-3054	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0	шт.	15,2	8 447
18-4-3055	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH248	шт.	12,9	6 749
18-4-3056	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH249	шт.	12,6	11 122
18-4-3057	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH154	шт.	5,1	3 062
18-4-3058	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз SH153.10	шт.	29,6	15 788
18-4-3059	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз SH250	шт.	35	15 983
18-4-3060	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз SH251	шт.	38	17 466
18-4-3061	Траверсы двухцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH176.1	шт.	48,8	24 994
18-4-3062	Траверсы двухцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH177	шт.	48,8	28 264
18-4-3063	Траверсы двухцепные анкерные с вертикальным расположением фаз SH183	шт.	48,8	33 260
18-4-3064	Траверсы двухцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз SH157.10	шт.	30,6	17 448
18-4-3065	Траверсы двухцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз SH181	шт.	33	18 503

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3066	Траверсы двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH158	шт.	22,4	11 024
18-4-3067	Траверсы двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH182	шт.	25,9	14 551
18-4-3068	Траверса SH173.01	шт.	35	13 411
18-4-3069	Траверса SH176	шт.	41	21 828
18-4-3070	Траверса SH184	шт.	89,5	37 384
18-4-3071	Траверса для SDI20.3 PSS715	шт.	1,13	3 461
18-4-3072	Рубильник мачтовый SZ41	шт.	10	36 094
18-4-3073	Рубильник мачтовый SZ46	шт.	13,4	44 222
18-4-3074	Рубильник мачтовый SZ46.1	шт.	13,2	37 168
18-4-3075	Рубильник мачтовый SZ51	шт.	4,2	15 051
18-4-3076	Рубильник мачтовый SZ56	шт.	5,6	21 399
18-4-3077	Рубильник мачтовый SZ56.1	шт.	5,2	20 160
18-4-3078	Рубильник мачтовый SZ151	шт.	4,2	14 964
18-4-3079	Рубильник мачтовый SZ152	шт.	4,2	16 802
18-4-3080	Рубильник мачтовый SZ152.01	шт.	4,2	17 621
18-4-3081	Рубильник мачтовый SZ156	шт.	5,2	23 224
18-4-3082	Рубильник мачтовый SZ157	шт.	5,9	19 935
18-4-3083	Рубильник однофазный SZ50.1	шт.	2,3	8 795
18-4-3084	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10	шт.	0,22	2 779
18-4-3085	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.344-10	шт.	0,22	2 795
18-4-3086	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10	шт.	0,22	2 785
18-4-3087	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10	шт.	0,22	2 867
18-4-3088	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10	шт.	0,22	2 908

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3089	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.366-10	шт.	0,22	2 846
18-4-3090	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт.	0,22	6 178
18-4-3091	Ограничители перенапряжения SGA0709	шт.	0,22	4 654
18-4-3092	Комплект соединительный CIL6	шт.	0,27	2 715
18-4-3093	Комплект соединительный CIL7	шт.	0,27	3 379
18-4-3094	Комплект соединительный CIL8	шт.	0,27	5 336
18-4-3095	Комплект соединительный CIL66	шт.	0,27	2 471
18-4-3096	Комплект соединительный CIL67	шт.	0,27	3 340
18-4-3097	Комплект соединительный CIL68	шт.	0,27	5 007
18-4-3098	Комплект соединительный (SO241) SDP4.1	шт.	0,2	448
18-4-3099	Соединители для проводов KE10.1	шт.	0,2	282
18-4-3100	Соединители для проводов KE10.3	шт.	0,044	377
18-4-3101	Соединители для проводов KE10.504	шт.	0,044	293
18-4-3102	Соединители для проводов KE10.506	шт.	0,044	387
18-4-3103	Зажимы шинные плашечные KG16	шт.	0,25	563
18-4-3104	Зажимы шинные плашечные KG41	шт.	0,2	367
18-4-3105	Зажимы шинные плашечные KG42	шт.	0,2	395
18-4-3106	Зажимы шинные плашечные KG43	шт.	0,2	710
18-4-3107	Зажимы шинные плашечные KG6.1	шт.	0,2	404
18-4-3108	Зажимы шинные KG20	шт.	0,15	362
18-4-3109	Зажимы шинные KG26	шт.	0,74	2 961
18-4-3110	Зажимы шинные KG26.4	шт.	0,8	2 614
18-4-3111	Зажимы шинные KG36	шт.	1	1 102
18-4-3112	Зажимы шинные KG44	шт.	0,17	596
18-4-3113	Зажимы временного заземления SEW20.3	шт.	0,56	1 437

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3114	Зажимы для медных проводов SE12.1	шт.	0,11	508
18-4-3115	Зажимы оттяжки СНК25.1	шт.	0,71	594
18-4-3116	Зажимы оттяжки SH49	шт.	0,8	3 304
18-4-3117	Зажимы поддерживающие SH211	шт.	0,7	673
18-4-3118	Зажимы монтажные СТ102.501	шт.	1,7	16 130
18-4-3119	Зажимы монтажные СТ102.1201	шт.	3,77	30 530
18-4-3120	Зажимы монтажные СТ105.70	шт.	1,16	14 277
18-4-3121	Зажимы монтажные ST102.50	шт.	2,3	20 476
18-4-3122	Зажимы монтажные ST102.120	шт.	4,3	25 660
18-4-3123	Зажимы монтажные ST102.95	шт.	4,3	23 371
18-4-3124	Зажимы настенные SO125	шт.	0,33	985
18-4-3125	Зажимы прессуемые соединительные SE36	шт.	0,018	112
18-4-3126	Зажимы прессуемые соединительные SE37	шт.	0,084	235
18-4-3127	Извещатели охранные, магнитоcontactные модели ИО-102-14	шт.	0,015	75
18-4-3128	Извещатели охранные, магнитоcontactные модели ИО-102-20 А2П	шт.	0,015	499
18-4-3129	Извещатели охранные, магнитоcontactные модели ИО-102-20 А2М	шт.	0,015	1 104
18-4-3130	Извещатели охранные, магнитоcontactные модели СН 03	шт.	0,23	110
18-4-3131	Извещатели охранные, магнитоcontactные модели СН 03 В	шт.	0,23	96
18-4-3132	Извещатели охранные, магнитоcontactные модели СН 03 D	шт.	0,23	641
18-4-3133	Извещатели охранные, магнитоcontactные модели СН 03 G	шт.	0,23	118
18-4-3134	Извещатели охранные, магнитоcontactные модели СН 03 I	шт.	0,23	748
18-4-3137	Извещатели тревожной сигнализации модели KBPN 01	шт.	0,2	2 920

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3138	Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-101-5/1М	шт.	0,2	6 837
18-4-3139	Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-102-12	шт.	0,2	2 172
18-4-3140	Извещатели тревожной сигнализации модели "Кукла-Л"	шт.	0,2	1 531
18-4-3141	Извещатели тревожной сигнализации модели НО 01	шт.	0,2	128
18-4-3142	Извещатели тревожной сигнализации модели НО 02	шт.	0,2	132
18-4-3143	Извещатели ударноконтактные модели ДИМК	шт.	0,2	75
18-4-3144	Извещатели акустические модели PATROL 501	шт.	0,2	1 211
18-4-3145	Извещатели акустические модели PRO457	шт.	0,2	1 923
18-4-3146	Извещатели акустические модели BG-2000	шт.	0,2	1 531
18-4-3147	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-201 PET	шт.	0,09	855
18-4-3148	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-401 PET	шт.	0,09	1 211
18-4-3149	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-701	шт.	0,09	712
18-4-3150	Извещатели оптико-электронные пассивные модели NV500	шт.	0,18	748
18-4-3151	Извещатели оптико-электронные пассивные модели NV780	шт.	0,18	8 369
18-4-3152	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PRO476 Plus	шт.	0,18	712
18-4-3153	Извещатели оптико-электронные пассивные модели DG 85	шт.	0,18	7 977
18-4-3154	Извещатели оптико-электронные пассивные модели DG 466	шт.	0,18	2 350
18-4-3155	Извещатели оптико-электронные пассивные модели DG 483 Elegance	шт.	0,18	1 068
18-4-3156	Извещатели оптико-электронные пассивные, потолочной установки модели TLC-360	шт.	0,16	2 101
18-4-3157	Извещатели оптико-электронные пассивные, потолочной установки модели PRO 460	шт.	0,16	2 386

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3158	Извещатели оптико-электронные пассивные, потолочной установки модели DG 467	шт.	0,16	2 030
18-4-3159	Извещатели оптико-электронные пассивные, двойной технологии и комбинированные модели PATROL 601	шт.	0,09	2 635
18-4-3160	Извещатели оптико-электронные пассивные, двойной технологии и комбинированные модели PATROL 801	шт.	0,09	1 923
18-4-3161	Извещатели оптико-электронные пассивные, двойной технологии и комбинированные модели PATROL-901	шт.	0,09	890
18-4-3164	Извещатели вибрационные модели Шорох-2	шт.	0,11	3 526
18-4-3165	Извещатели вибрационные модели Impag	шт.	0,11	1 603
18-4-3166	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели ИД-40	шт.	0,37	6 588
18-4-3167	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели ИД-50	шт.	0,37	8 725
18-4-3168	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели ИД-70	шт.	0,37	9 615
18-4-3170	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели АВТ-30	шт.	0,32	3 561
18-4-3171	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели АВТ-60	шт.	0,32	4 273
18-4-3172	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели АВТ-80	шт.	0,32	4 808
18-4-3173	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели АВТ-100	шт.	0,32	6 588
18-4-3174	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели АВТ-125	шт.	0,32	7 478
18-4-3175	Извещатели уличные оптико-электронные, инфракрасные и фотолучевые модели АВЕ-150	шт.	0,32	7 656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3178	Извещатели акустические, уличные модели MG PMD1P	шт.	0,15	4 629
18-4-3179	Извещатели акустические, уличные модели MG PMD 75	шт.	0,15	6 410
18-4-3180	Извещатели акустические, уличные модели MG PMD 85	шт.	0,15	9 971
18-4-3181	Извещатели акустические, уличные модели NVR 780	шт.	0,15	12 464
18-4-3182	Извещатели акустические, уличные модели G 550	шт.	0,15	8 903
18-4-3187	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	0,25	249
18-4-3188	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	0,25	86
18-4-3189	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	0,25	224
18-4-3190	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1D	шт.	0,25	926
18-4-3191	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1G	шт.	0,25	1 211
18-4-3192	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3	шт.	0,25	107
18-4-3193	Извещатели пожарные тепловые модели NB 988	шт.	0,25	499
18-4-3194	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	0,25	285
18-4-3195	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	0,25	299
18-4-3196	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с УС-02	шт.	0,25	463
18-4-3197	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	0,25	356
18-4-3198	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	0,25	463
18-4-3199	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-50М	шт.	0,25	712
18-4-3200	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78	шт.	0,25	1 424
18-4-3201	Извещатели пожарные дымовые модели NB 707А	шт.	0,25	2 920
18-4-3205	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 01	шт.	0,8	9 793

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3206	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02	шт.	0,8	9 971
18-4-3207	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Пульсар1-011С	шт.	0,6	14 601
18-4-3208	Извещатели пожарные обнаружения пламени модели Пульсар1-01Н	шт.	0,6	9 971
18-4-3209	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	0,7	7 835
18-4-3211	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	0,12	267
18-4-3212	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	0,12	463
18-4-3213	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	0,12	534
18-4-3214	Извещатели пожарные ручные модели ИПР- КСК	шт.	0,12	534
18-4-3216	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 101-07е	шт.	0,025	9 971
18-4-3217	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 101"Гарант"	шт.	0,025	7 478
18-4-3218	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 103-2	шт.	0,025	3 490
18-4-3219	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 103-2/1-ТР	шт.	0,025	8 191
18-4-3220	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 535-07е	шт.	0,025	10 683
18-4-3221	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 535 "Гарант"	шт.	0,025	9 259
18-4-3222	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	0,5	2 885
18-4-3223	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	шт.	0,5	3 098
18-4-3224	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	0,5	5 520
18-4-3225	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	0,5	5 627
18-4-3226	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	0,5	5 698
18-4-3227	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	0,5	6 944

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3228	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	0,5	7 300
18-4-3240	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1,5	3 385
18-4-3241	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1,5	3 273
18-4-3242	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1,5	3 744
18-4-3243	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1,5	3 596
18-4-3244	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1,5	4 189
18-4-3245	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1,5	4 359
18-4-3246	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1,5	5 013
18-4-3247	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16 с ВП	шт.	1,5	5 202
18-4-3248	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16М с ВП	шт.	1,5	6 647
18-4-3249	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1,5	5 433
18-4-3250	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 с ВП	шт.	1,5	5 622
18-4-3251	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24М с ВП	шт.	1,5	7 147
18-4-3252	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 с БИУ TFT	шт.	1,5	10 135
18-4-3253	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24М с БИУ TFT	шт.	1,5	12 343
18-4-3254	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3 с IP-регистратором	шт.	1,5	4 330
18-4-3255	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5 с IP-регистратором	шт.	1,5	4 622

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3256	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 с IP-регистратором	шт.	1,5	5 215
18-4-3257	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12 с IP-регистратором	шт.	1,5	5 391
18-4-3258	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ВЕРСЕТ 2	шт.	2	2 702
18-4-3259	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ВЕРСЕТ 4	шт.	2	2 840
18-4-3260	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ВЕРСЕТ 8	шт.	2	3 244
18-4-3261	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ЯХОНТ-4И исполнение 00	шт.	2,7	39 529
18-4-3262	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ЯХОНТ-4И исполнение 01	шт.	2,7	43 446
18-4-3263	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ЯХОНТ-4И исполнение 02	шт.	2,7	30 626
18-4-3264	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ЯХОНТ-4И исполнение 03	шт.	2,7	32 050
18-4-3265	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ЯХОНТ-4И исполнение 04	шт.	2,7	51 993
18-4-3266	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ЯХОНТ-16И исполнение 00	шт.	2,7	113 956
18-4-3267	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели ЯХОНТ-16И исполнение 01	шт.	2,7	71 935
18-4-3268	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УКЛЮ	шт.	0,15	5 698
18-4-3269	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели УКЛЮ-01	шт.	0,15	6 588
18-4-3270	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Циркон-3	шт.	1	2 542
18-4-3271	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Циркон-5	шт.	1	2 670
18-4-3272	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Циркон-8	шт.	1	3 007

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3273	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Кварц вариант 1	шт.	2	1 988
18-4-3274	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Кварц вариант 2	шт.	2	2 170
18-4-3275	Приборы управления оповещением модели Рокот	шт.	0,5	1 462
18-4-3276	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	0,5	5 775
18-4-3277	Приборы управления оповещением модели Рокот-3	шт.	0,5	894
18-4-3278	Приборы управления оповещением модели Рокот-3 вариант 2	шт.	0,5	974
18-4-3279	Приборы управления оповещением модели Рокот-3 вариант 3	шт.	0,5	1 096
18-4-3280	Приборы управления оповещением модели Рокот-3 вариант 4	шт.	0,5	1 183
18-4-3281	Приборы управления оповещением модели Рокот-4	шт.	0,5	1 683
18-4-3282	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2	шт.	0,5	37 152
18-4-3283	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 4	шт.	0,5	37 152
18-4-3284	Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1	шт.	0,5	14 458
18-4-3285	Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 2	шт.	0,5	14 458
18-4-3286	Оповещатели световые модели КРИСТАЛЛ-12	шт.	0,37	445
18-4-3291	Оповещатели модели ОПОП 1-8	шт.	0,37	249
18-4-3292	Оповещатели световые модели ЛЮКС-12	шт.	0,37	659
18-4-3296	Оповещатели световые модели ЛЮКС-220	шт.	0,37	534
18-4-3306	Оповещатели световые двухсторонние модели ЛЮКС-12	шт.	0,37	819
18-4-3311	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели ЛЮКС-12	шт.	0,37	819
18-4-3316	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели ЛЮКС-24	шт.	0,37	819
18-4-3321	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12	шт.	0,37	962

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3324	Оповещатели модели ОПОП 2-35	шт.	0,17	321
18-4-3325	Оповещатели модели ОПОП 124-7	шт.	0,17	338
18-4-3327	Оповещатели модели MR 100 BLUE	шт.	0,17	2 849
18-4-3328	Оповещатели модели LD-96 RED	шт.	0,17	321
18-4-3329	Оповещатели модели LD-96 BLUE	шт.	0,17	356
18-4-3330	Оповещатели световые модели Призма-102	шт.	0,15	298
18-4-3338	Оповещатели световые модели Призма-301-12	шт.	0,15	269
18-4-3358	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) модели Призма-301-12	шт.	0,4	404
18-4-3368	Оповещатели световые модели Призма-100	шт.	0,15	151
18-4-3369	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200	шт.	0,15	436
18-4-3370	Оповещатели светозвуковые модели Призма-201	шт.	0,15	474
18-4-3371	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202	шт.	0,15	410

СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

12 В Сборник цен инженерного и технологического оборудования внести следующие дополнения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1	Оборудование тепломеханическое			
75-1-520	Котел газовый КОВ-7 СТ, тепловая мощность отопительной системы 7 кВт	комплект	36	13 611
75-1-521	Котел газовый КОВ-7 СТс, тепловая мощность отопительной системы 7 кВт	комплект	36	13 611
75-1-522	Котел газовый КОВ-10 СТ, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	36	18 840
75-1-523	Котел газовый КОВ-10 СКс, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	36	18 204
75-1-524	Котел газовый КОВ-10 СТс, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	36	14 247
75-1-525	Котел газовый КОВ-10 СТпс, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	36	14 247
75-1-526	Котел газовый АОГВ 11,6 С-1, тепловая мощность отопительной системы 11,6 кВт	комплект	36	19 935
75-1-527	Котел газовый КОВ-10 СТ1 м, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	36	13 646
75-1-528	Котел газовый КОВ-10 СТ1, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	36	13 646
75-1-529	Котел газовый КОВ-10 СТПВ, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	36	24 740
75-1-530	Котел газовый КОВ-12,5 СТ, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	40	19 760
75-1-531	Котел газовый КОВ-12,5 СКс, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	40	26 437
75-1-532	Котел газовый КОВ-12,5 СТпс, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	40	14 884
75-1-533	Котел газовый КОВ-12,5 СТс, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	40	14 884
75-1-534	Котел газовый КОВ-12,5 СТПВ, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	40	23 434
75-1-535	Котел газовый КОВ-12,5 СТПВс, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	48,5	20 080
75-1-536	Котел газовый КОВ-16 СТ, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	40	18 735
75-1-537	Котел газовый КОВ-16 СКс, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	40	28 663
75-1-538	Котел газовый КОВ-16 СТс, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	40	15 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-539	Котел газовый КОВ- 16 СТпс, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	40	15 555
75-1-540	Котел газовый КОВ-16 СТПВ, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	40	21 350
75-1-541	Котел газовый КОВ-16 СТПВс, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	48,5	21 352
75-1-542	Котел газовый КОВ-20 СТ, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	46,5	21 634
75-1-543	Котел газовый КОВ-20 СТ-1, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	46,5	21 316
75-1-544	Котел газовый КОВ-20 СТс, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	46,5	21 351
75-1-545	Котел газовый КОВ- 20 СТм, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	46,5	25 379
75-1-546	Котел газовый КОВ-20 СТПВ, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	46,5	30 043
75-1-547	Котел газовый КОВ-20 СТПВ-1, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	46,5	28 099
75-1-548	Котел газовый КОВ-20 СТПВс, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	56	25 911
75-1-549	Котел газовый КОВ-25 СТ, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт	комплект	53	22 483
75-1-550	Котел газовый КОВ-25 СТ-1, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт	комплект	53	22 095
75-1-551	Котел газовый КОВ-25 СТс, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт	комплект	53	22 024
75-1-552	Котел газовый КОВ- 25 СТм, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт	комплект	53	25 663
75-1-553	Котел газовый КОВ-25 СТПВ, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт	комплект	53	28 101
75-1-554	Котел газовый КОВ-25 СТПВ-1, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт	комплект	53	28 278
75-1-555	Котел газовый КОВ-25 СТПВс, тепловая мощность отопительной системы 25 кВт	комплект	62	27 184
75-1-556	Котел газовый КОВ-31,5 СТ, тепловая мощность отопительной системы 31,5 кВт	комплект	77,5	27 435
75-1-557	Котел газовый КОВ-31,5 СТ-1, тепловая мощность отопительной системы 31,5 кВт	комплект	77,5	36 056
75-1-558	Котел газовый КОВ-31,5 СТс, тепловая мощность отопительной системы 31,5 кВт	комплект	77,5	25 916
75-1-559	Котел газовый КОВ-31,5 СТПВ, тепловая мощность отопительной системы 31,5 кВт	комплект	77,5	30 862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-560	Котел газовый КОВ-31,5 СТПВ-1, тепловая мощность отопительной системы 31,5 кВт	комплект	77,5	30 862
75-1-561	Котел газовый КОВ-31,5 СТПВс, тепловая мощность отопительной системы 31,5 кВт	комплект	88	28 498
75-1-562	Котел газовый КОВ-40 СТ, тепловая мощность отопительной системы 40 кВт	комплект	50	31 704
75-1-563	Котел газовый КОВ-40 СТ-1, тепловая мощность отопительной системы 40 кВт	комплект	50	37 428
75-1-564	Котел газовый КОВ-40 СТПВ, тепловая мощность отопительной системы 40 кВт	комплект	61	35 593
75-1-565	Котел газовый КОВ-40 СТПВ-1, тепловая мощность отопительной системы 40 кВт	комплект	85	46 869
75-1-566	Котел газовый КОВ-50 СТ-1, тепловая мощность отопительной системы 50 кВт	комплект	135	42 747
75-1-567	Котел газовый КОВ-50 СТб, тепловая мощность отопительной системы 50 кВт	комплект	263	47 299
75-1-568	Котел газовый КОВ-50 СТн, тепловая мощность отопительной системы 50 кВт	комплект	263	47 299
75-1-569	Котел газовый КОВ-63 СТб, тепловая мощность отопительной системы 63 кВт	комплект	263	49 878
75-1-570	Котел газовый КОВ-63 СТн, тепловая мощность отопительной системы 63 кВт	комплект	263	49 878
75-1-571	Котел газовый КОВ-80 СТб, тепловая мощность отопительной системы 80 кВт	комплект	263	64 753
75-1-572	Котел газовый КОВ-80 СТн, тепловая мощность отопительной системы 80 кВт	комплект	263	64 753
75-1-573	Котел газовый КОВ-100 СТб, тепловая мощность отопительной системы 100 кВт	комплект	263	71 254
75-1-574	Котел газовый КОВ-100 СТн, тепловая мощность отопительной системы 100 кВт	комплект	263	71 254
75-1-576	Котел газовый напольный КСГ-10, тепловая мощность отопительной системы 10 кВт	комплект	33	10 148
75-1-577	Котел газовый напольный КСГ-12,5, тепловая мощность отопительной системы 12,5 кВт	комплект	46	10 787
75-1-578	Котел газовый напольный КСГ-16, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	50	11 954
75-1-579	Котел газовый напольный КСГ-20, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	58	13 263

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-580	Котел газовый напольный КСГ-30, тепловая мощность отопительной системы 30 кВт	комплект	65	17 257
75-1-581	Котел газовый напольный КСГ-40, тепловая мощность отопительной системы 40 кВт	комплект	66	23 793
75-1-585	Котел газовый напольный КСГВ-16, тепловая мощность отопительной системы 16 кВт	комплект	53	14 958
75-1-586	Котел газовый напольный КСГВ-20, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт	комплект	58	16 867
75-1-587	Котел газовый напольный КСГВ-30, тепловая мощность отопительной системы 30 кВт	комплект	69	22 204
75-1-588	Котел газовый напольный КСГВ-40, тепловая мощность отопительной системы 40 кВт	комплект	70	29 094
75-1-590	Котел газовый напольный модели KDB 200 GA, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт, типа Navien	комплект	74	77 747
75-1-591	Котел газовый напольный модели GA 20 K, тепловая мощность отопительной системы 20 кВт, типа Navien	комплект	74	76 333
75-1-592	Котел газовый напольный модели GA 23 K, тепловая мощность отопительной системы 23,3 кВт, типа Navien	комплект	74	70 080
75-1-593	Котел газовый напольный модели GA 30 K, тепловая мощность отопительной системы 30 кВт, типа Navien	комплект	86	83 049
75-1-594	Котел газовый напольный модели GA 35 K, тепловая мощность отопительной системы 35 кВт, типа Navien	комплект	86	84 957
75-1-595	Котел газовый напольный модели GST 35 K, тепловая мощность отопительной системы 35 кВт, типа Navien	комплект	52	119 433
75-1-596	Котел газовый напольный модели GST 40 K, тепловая мощность отопительной системы 40 кВт, типа Navien	комплект	52	107 915
75-1-597	Котел газовый напольный модели GST 49 K, тепловая мощность отопительной системы 49 кВт, типа Navien	комплект	148	139 559

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-598	Котел газовый напольный модели KDB 535 GTD, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Navien	комплект	100	178 872
75-1-599	Котел газовый напольный модели KDB 735 GTD, тепловая мощность отопительной системы 81 кВт, типа Navien	комплект	100	219 645
75-1-600	Котел газовый напольный модели KDB 1035 GPD, тепловая мощность отопительной системы 116 кВт, типа Navien	комплект	267	294 268
75-1-601	Котел газовый напольный модели KDB 1535 GPD, тепловая мощность отопительной системы 174 кВт, типа Navien	комплект	390	344 008
75-1-602	Котел газовый напольный модели KDB 2035 GPD, тепловая мощность отопительной системы 232 кВт, типа Navien	комплект	475	410 063
75-1-603	Котел газовый напольный модели 3035 VG, тепловая мощность отопительной системы 348 кВт, типа Navien	комплект	1162	853 528
75-1-604	Котел газовый настенный DGB-100 MSC, тепловая мощность отопительной системы 11,6 кВт, типа Daewoo gas boiler	комплект	26	48 940
75-1-605	Котел газовый настенный DGB-130 MSC, тепловая мощность отопительной системы 15,1 кВт, типа Daewoo gas boiler	комплект	27	46 997
75-1-606	Котел газовый настенный DGB-160 MSC, тепловая мощность отопительной системы 18,6 кВт, типа Daewoo gas boiler	комплект	27	48 411
75-1-607	Котел газовый настенный DGB-200 MSC, тепловая мощность отопительной системы 23,3 кВт, типа Daewoo gas boiler	комплект	28	49 824
75-1-608	Котел газовый настенный DGB-250 MSC, тепловая мощность отопительной системы 29,1 кВт, типа Daewoo gas boiler	комплект	33	51 945
75-1-609	Котел газовый настенный DGB-300 MSC, тепловая мощность отопительной системы 34,9 кВт, типа Daewoo gas boiler	комплект	33	55 832
75-1-610	Котел газовый настенный DGB-350 MSC, тепловая мощность отопительной системы 40,7 кВт, типа Daewoo gas boiler	комплект	36	64 665

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-611	Котел газовый настенный DGB-400 MSC, тепловая мощность отопительной системы 46,5 кВт, типа Daewoo gas boiler	комплект	37	72 085
75-1-612	Котел газовый настенный HSG-100SD, тепловая мощность отопительной системы 11,6 кВт, типа Hudrosta	комплект	26	38 412
75-1-613	Котел газовый настенный HSG-130SD, тепловая мощность отопительной системы 15,1 кВт, типа Hudrosta	комплект	28	48 340
75-1-614	Котел газовый настенный HSG-160SD, тепловая мощность отопительной системы 18,6 кВт, типа Hudrosta	комплект	28	49 683
75-1-615	Котел газовый настенный HSG-200SD, тепловая мощность отопительной системы 23,3 кВт, типа Hudrosta	комплект	28	51 096
75-1-616	Котел газовый настенный HSG-250SD, тепловая мощность отопительной системы 29,1 кВт, типа Hudrosta	комплект	33	53 712
75-1-617	Котел газовый настенный HSG-300SD, тепловая мощность отопительной системы 34,9 кВт, типа Hudrosta	комплект	33	54 065
75-1-618	Котел газовый настенный HSG-350SD, тепловая мощность отопительной системы 40,7 кВт, типа Hudrosta	комплект	36	66 432
75-1-619	Котел газовый настенный HSG-400SD, тепловая мощность отопительной системы 46,5кВт, типа Hudrosta	комплект	36	66 962
75-1-620	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	7	6 466
75-1-621	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	8	7 113
75-1-622	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	6,3	5 984
75-1-623	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	8	6 630
75-1-624	Водонагреватели электрические накопительные на 25 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	14	7 000
75-1-625	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	14	8 012

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-626	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20	21 205
75-1-627	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20	18 025
75-1-628	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	17	8 896
75-1-629	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	17	7 985
75-1-630	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	24 739
75-1-631	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	20 853
75-1-632	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	22	12 475
75-1-633	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	22	8 921
75-1-634	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	30	30 867

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-635	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	30	23 857
75-1-636	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	12 881
75-1-637	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	11 150
75-1-638	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	41	14 554
75-1-639	Водонагреватели электрические накопительные на 40 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	16	11 311
75-1-640	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	19	13 740
75-1-641	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	19	14 244
75-1-642	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	19	12 548
75-1-643	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	17	9 120

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-644	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	24	15 888
75-1-645	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	24	15 054
75-1-646	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией-энергосбережения и антибактериальной защиты, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	25	13 080
75-1-647	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	23	9 549
75-1-648	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	23	12 019
75-1-649	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, управление электронное с функцией программирования, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	27	18 592
75-1-650	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	27	16 285
75-1-651	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	25	11 431

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-652	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	25	13 080
75-1-653	Водонагреватели электрические накопительные на 120 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	33	14 919
75-1-654	Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие мелкодисперсная эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	41	19 444
75-1-655	Водонагреватели электрические накопительные на 13 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	5	8 870
75-1-656	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	14	12 864
75-1-657	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	14	8 844
75-1-658	Водонагреватели электрические накопительные на 40 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	16	9 099
75-1-659	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	20	14 761
75-1-660	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	20	9 729

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-661	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	25	10 147
75-1-662	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 2,2 кВт, управление гидравлическое, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	45	32 306
75-1-663	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5+1 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	14	10 178
75-1-664	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20	24 031
75-1-665	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	26	27 849
75-1-666	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5+1 кВт, бак из нержавеющей стали, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	30	30 747
75-1-667	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	50	52 160
75-1-668	Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	71	52 840

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-669	Водонагреватели электрические накопительные на 500 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	146	140 307
75-1-670	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 100 литров, мощность 1,8 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	шт.	27	19 899
75-1-671	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 150 литров, мощность 2,2 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	шт.	49	39 726
75-1-672	Водонагреватели термоэлектрические накопительные на 200 литров, мощность 2,6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль ГОСТ 52084-2003	шт.	60	49 092
75-1-673	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	3	3 769
75-1-674	Водонагреватели электрические проточные мощность 4,5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	3	8 692
75-1-675	Водонагреватели электрические проточные мощность 5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	1,5	2 895
75-1-676	Водонагреватели электрические проточные мощность 5 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	2	4 142
75-1-677	Водонагреватели электрические проточные мощность 7 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	2,5	6 829
75-1-678	Водонагреватели электрические проточные мощность 12 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	3,5	9 329
75-1-679	Водонагреватели промышленные накопительные на 750 литров, мощность 24 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	246	361 158
75-1-680	Водонагреватели промышленные накопительные на 750 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	250	369 638
75-1-681	Водонагреватели промышленные накопительные на 1000 литров, мощность 24 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	276	395 084

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-682	Водонагреватели промышленные накопительные на 1000 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	280	403 565
75-1-683	Водонагреватели промышленные накопительные на 1500 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	364	487 430
75-1-684	Водонагреватели промышленные накопительные на 2000 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	403	512 420
75-1-685	Водонагреватели промышленные накопительные на 2500 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	530	759 777
75-1-686	Водонагреватели промышленные накопительные на 3000 литров, мощность 36 кВт ГОСТ 52084-2003	шт.	564	917 896
75-1-687	Водонагреватели солнечные СН-62 на 100 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 18 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	47,5	17 144
75-1-768	Водонагреватели электрические накопительные на 60 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20	11 402
75-1-769	Водонагреватели электрические накопительные на 120 литров, мощность 1,5 кВт, управление механическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	32	11 811
75-1-770	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	17,7	17 278
75-1-771	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20,4	22 837
75-1-772	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие стеклокерамика, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	50	33 557
75-1-773	Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие стеклокерамика, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	71	45 843

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-774	Водонагреватели электрические проточно-накопительные на 10 литров, мощность 2,5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	5	4 446
75-1-775	Водонагреватели электрические проточные мощность 3,5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	3	3 098
75-1-776	Водонагреватели электрические проточные мощность 6 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	2	6 530
75-1-777	Водонагреватели электрические проточные мощность 7 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	3	3 819
75-1-778	Водонагреватели электрические проточные мощность 8 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	2,5	6 945
75-1-779	Водонагреватели электрические проточные мощность 10 кВт, управление электронное ГОСТ 52084-2003	шт.	3	7 360
75-1-780	Водонагреватели солнечные СН-62 на 65 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 12 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	36	13 549
75-1-781	Водонагреватели солнечные СН-62 на 80 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 15 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	42	14 884
75-1-782	Водонагреватели солнечные СН-62 на 130 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 24 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	63,5	21 310
75-1-783	Водонагреватели солнечные СН-62 на 160 литров, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	76	25 566
75-1-784	Водонагреватели солнечные СН-62 на 190 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 24 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	80	25 760
75-1-785	Водонагреватели солнечные СН-62 на 250 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	107	31 077

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-786	Водонагреватели солнечные СН-09 на 150 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 18 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	77	46 742
75-1-787	Водонагреватели солнечные СН-09 на 160 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 20 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	85	49 078
75-1-788	Водонагреватели солнечные СН-09 на 250 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	121	58 832
75-1-789	Водонагреватели солнечные СН-56 на 200 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 24 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	100	73 836
75-1-790	Водонагреватели солнечные СН-56 на 250 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	шт.	110	89 248
75-1-791	Коллекторы солнечные СН-31 с медными тепловыми трубками, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 15 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	53,5	26 950
75-1-792	Коллекторы солнечные СН-31 с медными тепловыми трубками, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 20 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	68	34 137
75-1-793	Коллекторы солнечные СН-31 с медными тепловыми трубками, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 24 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	83	40 460
75-1-794	Коллекторы солнечные СН-31 с медными тепловыми трубками, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	102	50 597
75-1-795	Коллекторы солнечные СН-32 открытого типа, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 20 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	38	12 228

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-796	Коллекторы солнечные СН-32 открытого типа, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	59	13 810
75-1-797	Бак накопительный на 100 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	26,8	35 394
75-1-798	Бак накопительный на 150 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	40,2	43 422
75-1-799	Бак накопительный на 200 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	53,6	55 798
75-1-800	Бак накопительный на 240 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	64,3	58 659
75-1-801	Бак накопительный на 300 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	80,4	66 013
75-1-802	Бак накопительный на 400 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	107,2	90 789
75-1-803	Бак накопительный на 500 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	134	104 919
75-1-804	Водонагреватели солнечные СН-16 на 150 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 15 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	комплект	94	107 026
75-1-805	Водонагреватели солнечные СН-16 на 200 литров, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 20 штук ГОСТ Р ИСО 9808-2010	комплект	115	127 985
75-1-806	Водонагреватель настенный с встроенным ТЭНом на 2,2 кВт, объем бака 105 литров ГОСТ 52084-2003	шт.	49	149 678

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-807	Водонагреватель настенный с встроенным ТЭНом на 2,2 кВт, объем бака 130 литров ГОСТ 52084-2003	шт.	55	158 796
75-1-808	Водонагреватель настенный с встроенным ТЭНом на 2,2 кВт, объем бака 161 литр ГОСТ 52084-2003	шт.	65	165 370
75-1-809	Водонагреватель настенный с встроенным ТЭНом на 2,2 кВт, объем бака 203 литра ГОСТ 52084-2003	шт.	75	178 728
75-1-810	Водонагреватель настенный с встроенным ТЭНом на 2,2 кВт, объем бака 242 литра ГОСТ 52084-2003	шт.	87	195 903
75-1-811	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,4 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	26	9 092
75-1-812	Водонагреватели электрические накопительные на 70 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	20	8 860
75-1-813	Водонагреватели электрические накопительные на 120 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	32	8 747
75-1-814	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	23	7 962
75-1-815	Водонагреватели электрические проточно-накопительные на 15 литров, мощность 2,5 кВт, управление гидравлическое ГОСТ 52084-2003	шт.	7,5	5 148
75-1-858	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-25, тепловая мощность отопительной системы 29 кВт, типа Zboyler	комплект	75	49 480
75-1-859	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-35, тепловая мощность отопительной системы 41 кВт, типа Zboyler	комплект	85	56 195
75-1-860	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-50, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Zboyler	комплект	105	61 499

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-861	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-70, тепловая мощность отопительной системы 81 кВт, типа Zboyler	комплект	130	82 703
75-1-862	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-100, тепловая мощность отопительной системы 116 кВт, типа Zboyler	комплект	275	153 750
75-1-863	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-150, тепловая мощность отопительной системы 174 кВт, типа Zboyler	комплект	410	185 223
75-1-864	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-200, тепловая мощность отопительной системы 232 кВт, типа Zboyler	комплект	455	241 056
75-1-865	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-300, тепловая мощность отопительной системы 348 кВт, типа Zboyler	комплект	515	301 133
75-1-866	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-400, тепловая мощность отопительной системы 464 кВт, типа Zboyler	комплект	845	358 792
75-1-867	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-500, тепловая мощность отопительной системы 580 кВт, типа Zboyler	комплект	935	445 020
75-1-868	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-600, тепловая мощность отопительной системы 696 кВт, типа Zboyler	комплект	1080	464 836
75-1-869	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-700, тепловая мощность отопительной системы 812 кВт, типа Zboyler	комплект	1480	514 736
75-1-870	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-800, тепловая мощность отопительной системы 928 кВт, типа Zboyler	комплект	1515	574 454
75-1-871	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-900, тепловая мощность отопительной системы 1044 кВт, типа Zboyler	комплект	1910	598 915

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-872	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-1000, тепловая мощность отопительной системы 1160 кВт, типа Zboyler	комплект	2085	622 270
75-1-873	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-1500, тепловая мощность отопительной системы 1740 кВт, типа Zboyler	комплект	2245	678 834
75-1-874	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-2000, тепловая мощность отопительной системы 2320 кВт, типа Zboyler	комплект	2510	864 381
75-1-875	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-2500, тепловая мощность отопительной системы 2900 кВт, типа Zboyler	комплект	2850	1 113 539
75-1-876	Котлы отопительные на жидком топливе марки Z-3000, тепловая мощность отопительной системы 3712 кВт, типа Zboyler	комплект	3015	1 289 172
75-1-877	Котлы отопительные газовые марки Z-25, тепловая мощность отопительной системы 29 кВт, типа Zboyler	комплект	75	56 193
75-1-878	Котлы отопительные газовые марки Z-35, тепловая мощность отопительной системы 41 кВт, типа Zboyler	комплект	85	60 435
75-1-879	Котлы отопительные газовые марки Z-50, тепловая мощность отопительной системы 58 кВт, типа Zboyler	комплект	105	68 919
75-1-880	Котлы отопительные газовые марки Z-70, тепловая мощность отопительной системы 81 кВт, типа Zboyler	комплект	130	90 123
75-1-881	Котлы отопительные газовые марки Z-100, тепловая мощность отопительной системы 116 кВт, типа Zboyler	комплект	275	198 798
75-1-882	Котлы отопительные газовые марки Z-150, тепловая мощность отопительной системы 174 кВт, типа Zboyler	комплект	410	241 754
75-1-883	Котлы отопительные газовые марки Z-200, тепловая мощность отопительной системы 232 кВт, типа Zboyler	комплект	455	309 246
75-1-884	Котлы отопительные газовые марки Z-300, тепловая мощность отопительной системы 348 кВт, типа Zboyler	комплект	515	368 263

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-885	Котлы отопительные газовые марки Z-400, тепловая мощность отопительной системы 464 кВт, типа Zboyler	комплект	845	475 386
75-1-886	Котлы отопительные газовые марки Z-500, тепловая мощность отопительной системы 580 кВт, типа Zboyler	комплект	935	552 428
75-1-887	Котлы отопительные газовые марки Z-600, тепловая мощность отопительной системы 696 кВт, типа Zboyler	комплект	1080	563 411
75-1-888	Котлы отопительные газовые марки Z-700, тепловая мощность отопительной системы 812 кВт, типа Zboyler	комплект	1480	632 744
75-1-889	Котлы отопительные газовые марки Z-800, тепловая мощность отопительной системы 928 кВт, типа Zboyler	комплект	1515	677 269
75-1-890	Котлы отопительные газовые марки Z-900, тепловая мощность отопительной системы 1044 кВт, типа Zboyler	комплект	1910	714 450
75-1-891	Котлы отопительные газовые марки Z-1000, тепловая мощность отопительной системы 1160 кВт, типа Zboyler	комплект	2085	783 383
75-1-892	Котлы отопительные газовые марки Z-1500, тепловая мощность отопительной системы 1740 кВт, типа Zboyler	комплект	2245	949 121
75-1-893	Котлы отопительные газовые марки Z-2000, тепловая мощность отопительной системы 2320 кВт, типа Zboyler	комплект	2510	1 134 668
75-1-894	Котлы отопительные газовые марки Z-2500, тепловая мощность отопительной системы 2900 кВт, типа Zboyler	комплект	2850	1 329 062
75-1-895	Котлы отопительные газовые марки Z-3000, тепловая мощность отопительной системы 3712 кВт, типа Zboyler	комплект	3015	1 458 057
75-1-896	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-25, тепловая мощность отопительной системы 30 кВт, типа Zboyler	комплект	70	34 640
75-1-897	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-35, тепловая мощность отопительной системы 40 кВт, типа Zboyler	комплект	85	49 482
75-1-898	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-50, тепловая мощность отопительной системы 57 кВт, типа Zboyler	комплект	113	79 873

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-899	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-70, тепловая мощность отопительной системы 76 кВт, типа Zboyler	комплект	156	123 693
75-1-900	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-100, тепловая мощность отопительной системы 100 кВт, типа Zboyler	комплект	215	150 204
75-1-901	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-150, тепловая мощность отопительной системы 150 кВт, типа Zboyler	комплект	360	171 433
75-1-902	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-200, тепловая мощность отопительной системы 200 кВт, типа Zboyler	комплект	450	243 882
75-1-903	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-300, тепловая мощность отопительной системы 300 кВт, типа Zboyler	комплект	530	276 757
75-1-904	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-400, тепловая мощность отопительной системы 400 кВт, типа Zboyler	комплект	680	300 460
75-1-905	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-500, тепловая мощность отопительной системы 500 кВт, типа Zboyler	комплект	810	406 482
75-1-906	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-600, тепловая мощность отопительной системы 600 кВт, типа Zboyler	комплект	950	452 443
75-1-907	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-700, тепловая мощность отопительной системы 700 кВт, типа Zboyler	комплект	1116	473 676
75-1-908	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-800, тепловая мощность отопительной системы 800 кВт, типа Zboyler	комплект	1340	583 251
75-1-909	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-900, тепловая мощность отопительной системы 900 кВт, типа Zboyler	комплект	1550	618 626

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-910	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-1000, тепловая мощность отопительной системы 1000 кВт, типа Zboyler	комплект	2115	696 473
75-1-911	Котлы отопительные на твердом топливе марки Z-1200, тепловая мощность отопительной системы 1200 кВт, типа Zboyler	комплект	2380	742 459
75-1-912	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-50, тепловая мощность отопительной системы 50 кВт, типа Zboyler	комплект	1550	861 001
75-1-913	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-70, тепловая мощность отопительной системы 70 кВт, типа Zboyler	комплект	1780	977 643
75-1-914	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-100, тепловая мощность отопительной системы 100 кВт, типа Zboyler	комплект	1920	1 290 570
75-1-915	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-140, тепловая мощность отопительной системы 140 кВт, типа Zboyler	комплект	2014	1 420 751
75-1-916	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-200, тепловая мощность отопительной системы 200 кВт, типа Zboyler	комплект	2210	1 982 565
75-1-917	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-300, тепловая мощность отопительной системы 300 кВт, типа Zboyler	комплект	2315	2 171 258
75-1-918	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-400, тепловая мощность отопительной системы 400 кВт, типа Zboyler	комплект	2840	2 680 142
75-1-919	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-500, тепловая мощность отопительной системы 500 кВт, типа Zboyler	комплект	3350	3 439 243
75-1-920	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки MKZ-600, тепловая мощность отопительной системы 600 кВт, типа Zboyler	комплект	4100	4 166 453

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-921	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки МКЗ-700, тепловая мощность отопительной системы 700 кВт, типа Zboyler	комплект	4850	4 376 479
75-1-922	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки МКЗ-800, тепловая мощность отопительной системы 800 кВт, типа Zboyler	комплект	4930	5 165 098
75-1-923	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки МКЗ-900, тепловая мощность отопительной системы 900 кВт, типа Zboyler	комплект	5100	5 703 588
75-1-924	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки МКЗ-1000, тепловая мощность отопительной системы 1000 кВт, типа Zboyler	комплект	6250	6 432 648
75-1-925	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки МКЗ-1200, тепловая мощность отопительной системы 1200 кВт, типа Zboyler	комплект	6800	6 869 885
75-1-926	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки МКЗ-1600, тепловая мощность отопительной системы 1600 кВт, типа Zboyler	комплект	7200	8 107 989
75-1-927	Блоки котельные модульные на жидком топливе марки МКЗ-2000, тепловая мощность отопительной системы 2000 кВт, типа Zboyler	комплект	8450	9 729 547
75-1-928	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-50, тепловая мощность отопительной системы 50 кВт, типа Zboyler	комплект	1550	861 001
75-1-929	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-70, тепловая мощность отопительной системы 70 кВт, типа Zboyler	комплект	1780	977 643
75-1-930	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-100, тепловая мощность отопительной системы 100 кВт, типа Zboyler	комплект	1920	1 290 570
75-1-931	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-140, тепловая мощность отопительной системы 140 кВт, типа Zboyler	комплект	2014	1 420 751

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-932	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-200, тепловая мощность отопительной системы 200 кВт, типа Zboyler	комплект	2210	1 982 565
75-1-933	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-300, тепловая мощность отопительной системы 300 кВт, типа Zboyler	комплект	2315	2 171 258
75-1-934	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-400, тепловая мощность отопительной системы 400 кВт, типа Zboyler	комплект	2840	2 680 142
75-1-935	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-500, тепловая мощность отопительной системы 500 кВт, типа Zboyler	комплект	3350	3 439 172
75-1-936	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-600, тепловая мощность отопительной системы 600 кВт, типа Zboyler	комплект	4100	4 166 453
75-1-937	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-700, тепловая мощность отопительной системы 700 кВт, типа Zboyler	комплект	4850	4 376 479
75-1-938	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-800, тепловая мощность отопительной системы 800 кВт, типа Zboyler	комплект	4930	5 165 098
75-1-939	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-900, тепловая мощность отопительной системы 900 кВт, типа Zboyler	комплект	5100	5 703 588
75-1-940	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-1000, тепловая мощность отопительной системы 1000 кВт, типа Zboyler	комплект	6250	6 432 648
75-1-941	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-1200, тепловая мощность отопительной системы 1200 кВт, типа Zboyler	комплект	6800	6 869 885
75-1-942	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-1600, тепловая мощность отопительной системы 1600 кВт, типа Zboyler	комплект	7200	8 107 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-943	Блоки котельные модульные газовые марки МКЗ-2000, тепловая мощность отопительной системы 2000 кВт, типа Zboyler	комплект	8450	9 729 547
75-1-946	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-100, тепловая мощность отопительной системы 100 кВт, типа Zboyler	комплект	1650	1 396 084
75-1-948	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-200, тепловая мощность отопительной системы 200 кВт, типа Zboyler	комплект	2350	2 588 736
75-1-949	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-300, тепловая мощность отопительной системы 300 кВт, типа Zboyler	комплект	2800	2 915 655
75-1-950	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-400, тепловая мощность отопительной системы 400 кВт, типа Zboyler	комплект	3200	3 304 248
75-1-951	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-500, тепловая мощность отопительной системы 500 кВт, типа Zboyler	комплект	3410	3 578 186
75-1-952	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-600, тепловая мощность отопительной системы 600 кВт, типа Zboyler	комплект	3600	4 119 824
75-1-953	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-700, тепловая мощность отопительной системы 700 кВт, типа Zboyler	комплект	3840	4 314 919
75-1-954	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-800, тепловая мощность отопительной системы 800 кВт, типа Zboyler	комплект	4500	5 010 963
75-1-955	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-900, тепловая мощность отопительной системы 900 кВт, типа Zboyler	комплект	4840	5 813 062
75-1-956	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКЗ-1000, тепловая мощность отопительной системы 1000 кВт, типа Zboyler	комплект	5100	6 420 466

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-957	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКZ-1200, тепловая мощность отопительной системы 1200 кВт, типа Zboyler	комплект	5620	7 491 476
75-1-958	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКZ-1600, тепловая мощность отопительной системы 1600 кВт, типа Zboyler	комплект	5932	8 523 226
75-1-959	Блоки котельные модульные на твердом топливе марки МКZ-2000, тепловая мощность отопительной системы 2000 кВт, типа Zboyler	комплект	6850	10 042 677
75-2	Оборудование для систем кондиционирования и очистки воздуха			
75-2-781	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 100/0,6, Р 0,6 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,6	4 366
75-2-782	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 100/1,2, Р 1,2 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	5 261
75-2-783	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 100/1,8, Р 1,8 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	6 370
75-2-784	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 100/2,4, Р 2,4 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	7 232
75-2-785	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/0,8, Р 0,8 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	4 669
75-2-786	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/1,6, Р 1,6 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,7	5 596
75-2-787	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	3	5 602
75-2-788	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/2,4, Р 2,4 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	3	6 739
75-2-789	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	3,5	6 753
75-2-790	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/1,5, Р 1,5 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	5 050

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-791	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,6	6 212
75-2-792	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	6 828
75-2-793	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/4,5, Р 4,5 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,9	7 588
75-2-794	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/1,5, Р 1,5 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	5 445
75-2-795	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	5 455
75-2-796	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,6	6 645
75-2-797	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/4,0, Р 4,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,3	7 881
75-2-798	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/4,5, Р 4,5 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	8 076
75-2-799	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/6,0, Р 6,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	8 180
75-2-800	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/1,5, Р 1,5 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	5 767
75-2-801	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	6 075
75-2-802	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	6 566
75-2-803	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/4,0, Р 4,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	8 250
75-2-804	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/4,5, Р 4,5 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	8 554
75-2-805	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/6,0, Р 6,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	10 996

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-806	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/9,0, Р 9,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	12 286
75-2-807	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/12,0, Р 12,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	14 865
75-2-808	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,6	6 841
75-2-809	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,8	7 313
75-2-810	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/4,0, Р 4,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	8 634
75-2-811	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/5,0, Р 5,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	9 038
75-2-812	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/6,0, Р 6,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	10 474
75-2-813	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/9,0, Р 9,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	11 887
75-2-814	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/12,0, Р 12,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,3	15 673
75-2-815	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/18,0, Р 18,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,3	18 824
75-2-816	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	7 832
75-2-817	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/4,0, Р 4,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	9 536
75-2-818	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/5,0, Р 5,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	9 619
75-2-819	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/9,0, Р 9,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,3	12 510
75-2-820	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/12,0, Р 12,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,3	14 523

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-821	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/18,0, Р 18,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,3	19 628
75-2-822	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/24,0, Р 24,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,3	23 491
75-2-823	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/6, Р 6 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	14 586
75-2-824	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/9, Р 9 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	19 777
75-2-825	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/12, Р 12 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	20 749
75-2-826	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/15, Р 15 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	27 610
75-2-827	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	28 098
75-2-828	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/21, Р 21 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	32 611
75-2-829	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	33 588
75-2-830	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/6, Р 6 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	21 193
75-2-831	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/9, Р 9 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	20 782

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-832	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/12, Р 12 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	20 713
75-2-833	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/15, Р 15 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	27 967
75-2-834	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	27 939
75-2-835	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/21, Р 21 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	34 171
75-2-836	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	34 102
75-2-837	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/27, Р 27 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	40 870
75-2-838	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/30, Р 30 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	40 801
75-2-839	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/6, Р 6 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	21 476
75-2-840	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/9, Р 9 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	21 420
75-2-841	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/12, Р 12 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	21 349
75-2-842	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/15, Р 15 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	28 794

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-843	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	28 723
75-2-844	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/21, Р 21 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	34 615
75-2-845	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	34 544
75-2-846	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/27, Р 27 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	41 811
75-2-847	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/30, Р 30 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	41 740
75-2-848	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	23 208
75-2-849	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	28 600
75-2-850	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/30, Р 30 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	33 972
75-2-851	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/36, Р 36 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	39 388
75-2-852	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/42, Р 42 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	44 903
75-2-853	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/48, Р 48 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	50 084

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-854	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/12, Р 12 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	22 142
75-2-855	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	23 944
75-2-856	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	30 675
75-2-857	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/30, Р 30 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	34 625
75-2-858	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/36, Р 36 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	40 191
75-2-859	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/48, Р 48 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	50 598
75-2-860	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/36, Р 36 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	35 762
75-2-861	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/48, Р 48 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	45 029
75-2-862	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/60, Р 60 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	52 456
75-2-863	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/72, Р 72 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	61 816
75-2-864	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/84, Р 84 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	69 739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-865	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/96, Р 96 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	78 964
75-2-866	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/60, Р 60 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	66 394
75-2-867	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/72, Р 72 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	78 146
75-2-868	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/84, Р 84 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	88 608
75-2-869	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/96, Р 96 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	99 872
75-2-870	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/108, Р 108 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	109 603
75-2-871	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 1000×500/84, Р 84 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	68	91 721
75-2-872	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 1000×500/96, Р 96 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	68	94 367
75-2-873	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 1000×500/108, Р 108 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	68	113 908
75-2-874	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 1000×500/120, Р 120 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	68	126 527
75-2-875	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 40-20-2, Р 15 кВт, расход воздуха 850 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	2,83	11 283

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-876	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 40-20-3, Р 20 кВт, расход воздуха 850 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	3,75	13 443
75-2-877	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 40-20-4, Р 25 кВт, расход воздуха 850 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	4,67	15 604
75-2-878	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-25-2, Р 23 кВт, расход воздуха 1350 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	3,99	13 443
75-2-879	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-25-3, Р 32 кВт, расход воздуха 1350 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	5,31	17 044
75-2-880	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-25-4, Р 39 кВт, расход воздуха 1350 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	6,63	20 886
75-2-881	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-30-2, Р 28 кВт, расход воздуха 1600 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	4,68	14 884
75-2-882	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-30-3, Р 38 кВт, расход воздуха 1600 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	6,21	16 565
75-2-883	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-30-4, Р 46 кВт, расход воздуха 1600 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	7,73	23 047
75-2-884	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-30-2, Р 34 кВт, расход воздуха 1900 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	5,34	16 326
75-2-885	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-30-3, Р 46 кВт, расход воздуха 1900 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	7,13	21 368
75-2-886	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-30-4, Р 56 кВт, расход воздуха 1900 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	8,92	27 368
75-2-887	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-35-2, Р 39 кВт, расход воздуха 2200 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	6,16	18 487
75-2-888	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-35-3, Р 53 кВт, расход воздуха 2200 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	8,19	23 767
75-2-889	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-35-4, Р 64 кВт, расход воздуха 2200 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	10,2	28 329
75-2-890	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 70-40-2, Р 53 кВт, расход воздуха 3000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	7,84	21 847

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-891	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 70-40-3, Р 73 кВт, расход воздуха 3000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	10,4	29 529
75-2-892	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 70-40-4, Р 88 кВт, расход воздуха 3000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	13,1	34 091
75-2-893	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 80-50-2, Р 77 кВт, расход воздуха 4300 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	10,9	27 369
75-2-894	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 80-50-3, Р 105 кВт, расход воздуха 4300 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	14,5	35 772
75-2-895	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 80-50-4, Р 125 кВт, расход воздуха 4300 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	18	49 456
75-2-896	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 90-50-2, Р 86 кВт, расход воздуха 4800 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	11,8	29 529
75-2-897	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 90-50-3, Р 117 кВт, расход воздуха 4800 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	15,8	38 892
75-2-898	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 90-50-4, Р 141 кВт, расход воздуха 4800 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	19,7	54 738
75-2-899	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 100-50-2, Р 92 кВт, расход воздуха 5000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	12,8	31 451
75-2-900	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 100-50-3, Р 123 кВт, расход воздуха 5000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	17,1	46 335
75-2-901	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 100-50-4, Р 149 кВт, расход воздуха 5000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	21,5	59 539
75-6	Устройства комплектные низковольтные управления, ввода и распределения энергии			
75-6-455	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	19,5	29 153
75-6-456	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 225 M60	шт.	19,5	29 816
75-6-457	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 230 M60	шт.	19,5	30 478
75-6-458	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 235 M60	шт.	19,5	31 141

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-6-459	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 240 M60	шт.	19,5	31 803
75-6-460	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 250 M72	шт.	28	33 130
75-6-461	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 255 M72	шт.	28	33 792
75-6-462	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 260 M72	шт.	28	34 455
75-6-463	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 265 M72	шт.	28	35 117
75-6-464	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 270 M72	шт.	28	35 780
75-6-465	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 275 M72	шт.	28	36 442
75-6-466	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 280 M72	шт.	28	37 105
75-9	Электрические машины			
75-9-1	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	4,25	3 665
75-9-2	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63А4, U 380 В, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	6,4	3 987
75-9-3	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63В2, U 380 В, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	7,6	4 018
75-9-4	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63В4, U 380 В, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	7,2	4 468
75-9-5	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71А4, U 380 В, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	8,6	4 862
75-9-6	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71В2, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	10,4	4 919

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-7	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71В4, U 380 В, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	9,9	5 195
75-9-8	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А2, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	16,5	7 245
75-9-9	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А4, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	15,3	7 299
75-9-10	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А6, U 380 В, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	16,3	6 700
75-9-11	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В2, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	19,5	7 600
75-9-12	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В4, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	20,3	7 449
75-9-13	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В6, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	19,65	7 907
75-9-14	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L2, U 380 В, Р 3 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	26	9 297
75-9-15	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L4, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	27,4	9 288
75-9-16	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L6, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	28	9 770
75-9-17	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L2, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	41	13 256

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-18	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L4, U 380 В, Р 4 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	39,5	13 190
75-9-19	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L6, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	34	12 299
75-9-20	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S2, U 380 В, Р 4 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	33,5	11 723
75-9-21	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S4, U 380 В, Р 3 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	34	11 860
75-9-22	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112MB6, U 380 В, Р 4 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	50,5	17 136
75-9-23	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112M2, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	50	17 687
75-9-24	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112M4, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	51,5	17 136
75-9-25	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112MA6, U 380 В, Р 3 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	48	17 152
75-9-26	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132M2, U 380 В, Р 11 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	68,4	23 581
75-9-27	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132M6, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	85	26 670
75-9-28	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132S4, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	67,5	22 814

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-29	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132S6, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	69,9	22 876
75-9-30	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M2, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	118	41 504
75-9-31	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M4, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	140	44 568
75-9-32	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M6, U 660 В, Р 15 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	134	43 928
75-9-33	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M8, U 660 В, Р 11 кВт, n 750 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	137	44 629
75-9-34	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S2, U 660 В, Р 15 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	112	36 991
75-9-35	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S4, U 660 В, Р 15 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	125	40 316
75-9-36	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S6, U 660 В, Р 11 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	125	39 032
75-9-37	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S8, U 660 В, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	119	38 558
75-9-38	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180M2, U 660 В, Р 30 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	190	62 087
75-9-39	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180M4, U 660 В, Р 30 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	214	68 005

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-40	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180М6, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	200	60 520
75-9-41	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180S4, U 660 В, Р 22 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	178	57 792
75-9-42	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200М2, U 660 В, Р 37 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	237	77 470
75-9-43	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200М4, U 660 В, Р 37 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	255	82 420
75-9-44	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200М6, U 660 В, Р 22 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	239	72 524
75-9-45	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	4,75	3 848
75-9-46	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63А4, U 380 В, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	6,7	4 186
75-9-47	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63В2, U 380 В, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	7,9	4 219
75-9-48	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63В4, U 380 В, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	7,5	4 691
75-9-49	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71А4, U 380 В, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	9,1	5 105
75-9-50	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71В2, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	10,9	5 165

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-51	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71В4, U 380 В, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	10,4	5 454
75-9-52	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А2, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	19,1	7 608
75-9-53	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А4, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	18,6	7 664
75-9-54	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А6, U 380 В, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	19	7 035
75-9-55	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В2, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	22,5	7 981
75-9-56	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В4, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	23,5	7 821
75-9-57	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В6, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	23	8 303
75-9-58	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L2, U 380 В, Р 3 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	28,5	9 762
75-9-59	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L4, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	30,5	9 753
75-9-60	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L6, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	29	10 258
75-9-61	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L2, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	43,5	13 918

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-62	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L4, U 380 В, Р 4 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	43	13 849
75-9-63	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L6, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	37,5	12 914
75-9-64	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S2, U 380 В, Р 4 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	36	12 309
75-9-65	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S4, U 380 В, Р 3 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	37	12 454
75-9-66	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112MB6, U 380 В, Р 4 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	54,5	17 992
75-9-67	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112M2, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	54	18 571
75-9-68	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112M4, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	55	17 993
75-9-69	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112MA6, U 380 В, Р 3 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	48	18 009
75-9-70	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132M2, U 380 В, Р 11 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	73,9	24 761
75-9-71	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132M6, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	92	28 004
75-9-72	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132S4, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	76	23 956

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-73	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132S6, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	77,2	24 020
75-9-74	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M2, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	128	43 580
75-9-75	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M4, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	150	46 797
75-9-76	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M6, U 660 В, Р 15 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	144	46 125
75-9-77	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M8, U 660 В, Р 11 кВт, n 750 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	147	46 861
75-9-78	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S2, U 660 В, Р 15 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	122	38 841
75-9-79	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S4, U 660 В, Р 15 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	135	42 332
75-9-80	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S6, U 660 В, Р 11 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	135	40 984
75-9-81	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S8, U 660 В, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	129	40 487
75-9-82	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180M2, U 660 В, Р 30 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	202	65 192
75-9-83	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180M4, U 660 В, Р 30 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	226	71 405

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-84	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180М6, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	212	63 546
75-9-85	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180S4, U 660 В, Р 22 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	178	60 680
75-9-86	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200М2, U 660 В, Р 37 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	251	81 344
75-9-87	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200М4, U 660 В, Р 37 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	269	86 541
75-9-88	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200М6, U 660 В, Р 22 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	253	76 151

Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан

13 Символ «-» означает, что цена по конкретному материалу в регионе **отсутствует**.

14 В Книгу 4 внести следующие дополнения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции											
30-2	Растворы										
30-2-365	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	1	28	29	30	29	30	29	27	30
30-2-367	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	25	28	27	25	27	29	25	28
30-2-368	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	24	24	25	23	25	24	24	25
30-2-369	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	37	37	37	36	37	37	37	37
30-2-370	Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	23	22	23	23	23	23
30-2-371	Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов	кг	1	35	35	32	35	32	35	35	32
30-2-372	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	1	41	40	43	40	43	40	40	43
30-2-373	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1	32	31	25	31	25	31	31	25

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-374	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1	13	13	14	13	14	13	13	14
30-2-375	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	кг	1	35	35	35	35	35	35	35	35
30-2-376	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	1	49	49	49	49	49	49	49	49
30-2-377	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам	кг	1	34	34	34	34	35	34	34	34
30-2-378	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам, белый	кг	1	48	48	50	48	50	48	48	50
30-2-379	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1	15	15	15	15	15	15	15	15
30-2-380	Смеси сухие - гипсовые штукатурки легкие (перлитсодержащие) СТ РК 1168-2006	кг	1	18	19	19	18	19	19	19	19
30-2-381	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006	кг	1	22	22	22	22	22	22	22	22
30-2-382	Смеси сухие - санирующие штукатурки	кг	1	44	44	44	43	44	44	44	44

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-383	Смеси сухие - жаростойкие штукатурки	кг	1	26	26	26	25	26	26	26	26
30-2-384	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	кг	1	17	20	23	16	22	18	17	22
30-2-386	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	1	50	50	48	49	48	50	50	48
30-2-387	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бежевая СТ РК 1168-2006	кг	1	64	63	64	63	64	63	63	64
30-2-388	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	1	51	51	51	50	51	51	51	51
30-2-389	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, голубая СТ РК 1168-2006	кг	1	73	73	73	73	73	73	73	73
30-2-390	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, графит СТ РК 1168-2006	кг	1	64	63	64	63	64	63	63	64
30-2-391	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, желтая СТ РК 1168-2006	кг	1	76	76	76	76	77	76	76	76
30-2-392	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, зеленая СТ РК 1168-2006	кг	1	76	76	76	76	77	76	76	76
30-2-393	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оливковая СТ РК 1168-2006	кг	1	76	76	76	76	77	76	76	76

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-394	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, ореховая СТ РК 1168-2006	кг	1	73	73	73	73	73	73	73	73
30-2-395	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, салатная СТ РК 1168-2006	кг	1	73	73	73	73	73	73	73	73
30-2-396	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, синяя СТ РК 1168-2006	кг	1	64	63	64	63	64	63	63	64
30-2-397	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	73	73	73	73	73	73	73	73
30-2-398	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, абрикосовая СТ РК 1168-2006	кг	1	64	63	64	63	64	63	63	64
30-2-399	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оранжевая СТ РК 1168-2006	кг	1	64	63	64	63	64	63	63	64
30-2-400	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-серая СТ РК 1168-2006	кг	1	59	59	61	59	61	59	59	61
30-2-401	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, песочная СТ РК 1168-2006	кг	1	64	63	64	63	64	63	63	64
30-2-402	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, светло-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	64	63	64	63	64	63	63	64

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-403	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, красная СТ РК 1168-2006	кг	1	59	59	61	59	61	59	59	61
30-2-404	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бордовая СТ РК 1168-2006	кг	1	64	63	64	63	64	63	63	64
30-2-405	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, розовая СТ РК 1168-2006	кг	1	64	63	64	63	64	63	63	64
30-2-406	Сухие смеси цементные усиленные для затирки швов плиток больших размеров	кг	1	207	207	207	207	207	207	207	207
30-2-407	Сухие смеси для затирки швов плиток, химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	1	764	764	764	764	764	764	764	764
30-2-408	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая	кг	1	87	87	87	86	87	87	87	87
30-2-411	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	12	13	15	12	15	12	12	15
30-2-415	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1	21	21	21	21	21	21	21	21
30-2-418	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	1	31	30	30	30	30	30	30	30

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-420	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1	25	26	26	25	26	25	26	26
30-2-421	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	30	29	29	29	30	29	29	29
30-2-429	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М100 СТ РК 1168-2006	кг	1	23	22	22	21	22	22	22	22
30-2-431	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	28	27	28	28	28	28
30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1	14	14	16	13	15	13	14	15
30-2-438	Смеси сухие - штукатурная гидроизоляция на цементной основе	кг	1	35	35	35	35	35	35	35	35
30-2-439	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе	кг	1	60	60	60	59	60	60	60	60

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-440	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	270	270	270	270	270	270	270	270
30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	кг	1	236	236	238	236	238	236	236	238
30-2-442	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основе	кг	1	639	639	639	639	639	639	639	639
30-2-443	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на акриловой основе	кг	1	373	373	402	373	402	373	373	402
30-2-444	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	1	114	114	111	114	111	114	114	111
30-2-445	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на латексной битумно-каучуковой основе	кг	1	277	277	198	277	198	277	277	198
30-2-446	Смеси сухие - гидропломба на цементной основе	кг	1	60	60	62	60	62	60	60	62

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-447	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	56	56	59	56	59	56	56	59
30-2-448	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	1 357	1 357	1 356	1 357	1 356	1 357	1 357	1 356
30-2-449	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	944	944	956	944	956	944	944	956

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-450	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	48	48	49	48	49	48	48	49
30-2-451	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	42	42	44	42	44	42	42	44
30-2-452	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, наливные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	44	44	46	44	46	44	44	46
30-2-453	Смеси сухие - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 20 до 50 мм	кг	1	42	42	46	42	46	42	42	46

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-454	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	109	109	109	109	109	109	109	109
30-2-455	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	104	104	104	104	104	104	104	104
30-2-456	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм	кг	1	103	103	103	103	103	103	103	103
30-2-457	Смеси сухие - быстротвердеющая безусадочная сухая бетонная смесь наливного типа, усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	1	139	139	139	139	139	139	139	139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-458	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм	кг	1	106	106	106	106	106	106	106	106
30-2-459	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм	кг	1	143	143	119	143	119	143	143	119
30-2-460	Смеси сухие - сухая тиксотропная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 5 до 50 мм	кг	1	108	108	108	108	108	108	108	108

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-461	Смеси сухие - тиксотропная шпатлёвка, двухкомпонентная, на эпоксидной основе без растворителя для выравнивания поверхности для последующего структурного крепления композитных материалов на различных основаниях	кг	1	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025
30-2-462	Смеси сухие - двухкомпонентный тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С	кг	1	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512	3 512

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-464	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	51	51	54	51	54	51	51	54
30-19	Конструкции и детали специального назначения										
30-19-408	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС80.25-3	шт.	1500	29 029	27 289	29 405	29 298	30 514	28 693	29 263	30 331
30-19-446	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые ГОСТ 6482-2011 типа ТС80.20-3Ф	шт.	2400	24 510	22 794	24 898	24 792	26 032	24 186	24 756	25 824
30-19-612	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС140.25-3	шт.	3800	69 195	67 625	69 674	69 460	70 774	68 890	69 460	70 529

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-19-615	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС160.25-3	шт.	4600	79 976	78 428	80 466	80 288	81 588	79 683	80 252	81 321
30-19-618	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС180.25-3	шт.	5200	103 553	102 021	104 051	103 873	105 190	103 268	103 837	104 906
30-19-621	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые ГОСТ 6482-2011 типа ТС140.20-3Ф	шт.	4200	55 961	54 366	56 410	56 232	57 557	55 662	56 196	57 265
30-19-624	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые ГОСТ 6482-2011 типа ТС160.20-3Ф	шт.	4800	64 581	63 003	65 038	64 860	66 202	64 290	64 825	65 893
30-19-627	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые ГОСТ 6482-2011 типа ТС180.20-3Ф	шт.	5400	83 493	81 931	83 958	83 780	85 138	83 210	83 744	84 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции											
30-2	Растворы										
30-2-365	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	1	29	30	27	30	30	27	28	28
30-2-367	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	25	27	29	28	25	28
30-2-368	Смеси сухие шпатлевочные цементные М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	24	24	24	25	24	24	24	25
30-2-369	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	38	37	36	37	37	36	37	38
30-2-370	Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1	23	23	22	23	23	22	23	24
30-2-371	Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов	кг	1	36	35	35	32	35	35	35	37
30-2-372	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	1	41	40	40	43	40	40	40	43
30-2-373	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1	32	31	31	25	31	31	31	33
30-2-374	Смеси сухие - клей для газоблоков и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1	13	13	13	14	13	13	13	15

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-375	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	кг	1	35	35	35	35	35	35	35	38
30-2-376	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	1	49	49	49	49	49	49	49	51
30-2-377	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам	кг	1	34	34	34	35	34	33	34	35
30-2-378	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам, белый	кг	1	48	48	48	50	48	48	48	51
30-2-379	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1	14	15	16	15	14	14	14	14
30-2-380	Смеси сухие - гипсовые штукатурки легкие (перлитсодержащие) СТ РК 1168-2006	кг	1	19	19	18	19	19	19	19	19
30-2-381	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006	кг	1	23	22	22	22	22	22	22	23
30-2-382	Смеси сухие - санирующие штукатурки	кг	1	44	44	43	44	44	43	44	44
30-2-383	Смеси сухие - жаростойкие штукатурки	кг	1	27	26	25	26	26	25	26	27

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-384	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	кг	1	18	20	17	23	18	18	17	18
30-2-386	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	1	50	50	49	48	50	49	50	51
30-2-387	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бежевая СТ РК 1168-2006	кг	1	63	63	63	64	63	64	63	63
30-2-388	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	1	51	51	50	51	51	51	51	51
30-2-389	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, голубая СТ РК 1168-2006	кг	1	73	73	73	73	73	73	73	73
30-2-390	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, графит СТ РК 1168-2006	кг	1	63	63	63	64	63	64	63	63
30-2-391	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, желтая СТ РК 1168-2006	кг	1	76	76	76	76	76	76	76	76
30-2-392	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, зеленая СТ РК 1168-2006	кг	1	76	76	76	76	76	76	76	76
30-2-393	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оливковая СТ РК 1168-2006	кг	1	76	76	76	76	76	76	76	76
30-2-394	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, ореховая СТ РК 1168-2006	кг	1	73	73	73	73	73	73	73	73

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-395	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, салатная СТ РК 1168-2006	кг	1	73	73	73	73	73	73	73	73
30-2-396	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, синяя СТ РК 1168-2006	кг	1	63	63	63	64	63	64	63	63
30-2-397	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	73	73	73	73	73	73	73	73
30-2-398	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, абрикосовая СТ РК 1168-2006	кг	1	63	63	63	64	63	64	63	63
30-2-399	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оранжевая СТ РК 1168-2006	кг	1	63	63	63	64	63	64	63	63
30-2-400	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-серая СТ РК 1168-2006	кг	1	59	59	59	61	59	59	59	59
30-2-401	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, песочная СТ РК 1168-2006	кг	1	63	63	63	64	63	64	63	63
30-2-402	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, светло-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	63	63	63	64	63	64	63	63
30-2-403	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, красная СТ РК 1168-2006	кг	1	59	59	59	61	59	59	59	59
30-2-404	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бордовая СТ РК 1168-2006	кг	1	63	63	63	64	63	64	63	63

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-405	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, розовая СТ РК 1168-2006	кг	1	63	63	63	64	63	64	63	63
30-2-406	Сухие смеси цементные усиленные для затирки швов плиток больших размеров	кг	1	207	207	207	207	207	207	207	237
30-2-407	Сухие смеси для затирки швов плиток, химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	1	764	764	764	764	764	764	764	764
30-2-408	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая	кг	1	87	87	86	87	87	86	87	87
30-2-411	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	12	14	12	15	12	14	12	13
30-2-415	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1	22	21	21	21	21	21	21	22
30-2-418	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	1	30	30	30	30	30	30	30	30
30-2-420	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1	25	26	25	26	25	25	26	27

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-421	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	31	29	29	29	29	29	29	31
30-2-429	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М100 СТ РК 1168-2006	кг	1	22	22	21	22	22	21	21	21
30-2-431	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	29	28	27	28	28	27	28	29
30-2-435	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1	14	14	14	16	14	14	13	15
30-2-438	Смеси сухие - штукатурная гидроизоляция на цементной основе	кг	1	37	35	35	35	35	35	35	37
30-2-439	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе	кг	1	63	60	59	60	60	59	60	63
30-2-440	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	270	270	270	270	270	270	270	270

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	кг	1	236	236	236	238	236	236	236	242
30-2-442	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основе	кг	1	639	639	639	639	639	639	639	618
30-2-443	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на акриловой основе	кг	1	373	373	373	402	373	373	373	402
30-2-444	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	1	114	114	114	111	114	114	114	111
30-2-445	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на латексной битумно-каучуковой основе	кг	1	277	277	277	198	277	277	277	277
30-2-446	Смеси сухие - гидро-пломба на цементной основе	кг	1	60	60	60	62	60	60	60	60
30-2-447	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	56	56	56	59	56	56	56	56

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-448	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	1 357	1 357	1 357	1 356	1 357	1 357	1 357	876
30-2-449	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	944	944	944	956	944	944	944	617
30-2-450	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	48	48	48	49	48	48	48	48
30-2-451	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	42	42	42	44	42	42	42	43

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-452	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, наливные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	44	44	44	46	44	44	44	47
30-2-453	Смеси сухие - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 20 до 50 мм	кг	1	42	42	42	46	42	42	42	43
30-2-454	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	109	109	109	109	109	109	109	109
30-2-455	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	104	104	104	104	104	104	104	104

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-456	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм	кг	1	103	103	103	103	103	103	103	103
30-2-457	Смеси сухие - быстротвердеющая безусадочная сухая бетонная смесь наливного типа, усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	1	139	139	139	139	139	139	139	139
30-2-458	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм	кг	1	106	106	106	106	106	106	106	106
30-2-459	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм	кг	1	143	143	143	119	143	143	143	119

Продолжение таблицы

[illegible]

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-464	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	51	51	51	54	51	51	51	51
30-12	Материалы зеленого строительства										
30-12-1401	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	-	-	-	-	-	-	-	10 513
30-12-1402	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	-	-	-	-	-	-	-	11 028
30-12-1403	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	-	-	-	-	-	-	-	11 542

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-12-1404	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	-	-	-	-	-	-	-	12 057
30-12-1405	Саженьцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	-	-	-	-	-	-	-	12 571
30-19	Конструкции и детали специального назначения										
30-19-408	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС80.25-3	шт.	1500	27 269	28 179	28 973	31 756	27 645	27 645	29 563	26 912
30-19-446	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые ГОСТ 6482-2011 типа ТС80.20-3Ф	шт.	2400	22 762	23 685	24 484	27 249	23 150	23 150	25 044	22 406
30-19-612	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС140.25-3	шт.	3800	67 430	68 372	69 217	71 953	67 874	67 981	69 729	67 110

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Караган- динская область	Костанай- ская область	Кызылор- динская область	Мангис- тауская область	Павлодар- ская область	Северо- Казах- станская область	Южно- Казах- станская область	г. Астана
30-19-615	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС160.25-3	шт.	4600	78 223	79 176	80 026	82 745	78 677	78 784	80 510	77 902
30-19-618	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТС180.25-3	шт.	5200	101 808	102 769	103 623	106 330	102 270	102 377	104 087	101 487
30-19-621	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые ГОСТ 6482-2011 типа ТС140.20-3Ф	шт.	4200	54 166	55 114	55 961	58 689	54 651	54 722	56 424	53 846
30-19-624	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые ГОСТ 6482-2011 типа ТС160.20-3Ф	шт.	4800	62 795	63 750	64 602	67 317	63 287	63 359	65 044	62 474
30-19-627	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые ГОСТ 6482-2011 типа ТС180.20-3Ф	шт.	5400	81 715	82 678	83 534	86 237	82 215	82 287	83 991	81 394