

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**Өзгерістер мен толықтырулар
24 - шығарылым**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

СН РК 8.02-04-2002

**Изменения и дополнения
Выпуск 24**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару
комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики
Республики Казахстан**

Астана 2016

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
24 – ШЫҒАРЫЛЫМ**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

СН РК 8.02-04-2002

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСК 24**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Астана 2016

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ҰЭМ Құрылыс, ТКШ істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 01.03.2016 ж. № 57-НҚ бұйрығымен 2016 жылдың 07.03 бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)
3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 01.03.2016 года № 57-НҚ с 07.03.2016 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Изменения	1
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции	1
Книга 1 Строительные материалы.....	1
1-1 Материалы для общестроительных работ	1
1-2 Лесоматериалы	53
1-3 Материалы для теплоизоляционных работ	58
Книга 2 Строительные конструкции и изделия	179
4-1 Арматура.....	179
6-1 Блоки оконные и балконные.....	183
6-8 Конструкции деревянные.....	184
6-9 Погонажные изделия	184
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ.....	185
8-1 Трубные заготовки.....	185
8-2 Трубы асбестоцементные.....	187
8-4 Трубы пластмассовые и соединительные части к ним	188
8-5 Трубы стеклопластиковые	222
8-6 Трубы стальные и соединительные части к ним	233
8-7 Трубы из нержавеющей стали	249
8-9 Фланцы.....	254
8-10 Детали крепления, соединительные и фасонные части	260
9-1 Вентили общего назначения	270
9-2 Задвижки общего назначения	276
9-3 Клапаны	304
9-4 Краны	333
9-5 Прочие.....	377
10-1 Насосы артезианские	385
10-3 Насосы перекачки	386
11-2 Измерительные приборы.....	390
12-1 Оборудование для сбора и отвода конденсата и пара из систем	390
12-6 Изделия для систем центрального отопления.....	390
13-6 Клапаны воздушные регулирующие.....	406
13-11 Шумоглушители	406
Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных работ.....	410
16-1 Кабели силовые	410
16-2 Кабели силовые гибкие	531

16-3 Кабели контрольные.....	532
16-4 Кабели телефонные	554
16-6 Кабели связи.....	557
16-7 Провода.....	573
16-10 Муфты кабельные.....	594
18-1 Материалы электроустановочные.....	597
18-3 Электроконструкции	639
СН РК 8.02-06ОБ-2002 Сборник цен инженерного и технологического оборудования ...	651
75-3 Электротехнические установки.....	651
75-4 Комплектные трансформаторные подстанции	666
75-6 Устройства комплектные низковольтные управления, ввода и распределения энергии	676
75-8 Насосы	676
75-9 Электрические машины	687

ИЗМЕНЕНИЯ

СН РК 8.02-04-2002

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

1 В Книги 1 и 2 внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 1 Строительные материалы				
1-1	Материалы для общестроительных работ			
1-1-180	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 12 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	5,27	843
1-1-181	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 14 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	7,28	1 073
1-1-182	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	8,44	1 209
1-1-183	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 18 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	12,2	1 277
1-1-184	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 19,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	14,05	1 533
1-1-185	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 22,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	18,5	2 276
1-1-186	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 28 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	29,1	3 732

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-187	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 32 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	38,45	4 848
1-1-188	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6×37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,825	536
1-1-189	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 12 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	5,27	1 033
1-1-190	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки I, маркировочная группа 1700 Н/мм ² и более, диаметром 14 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	7,28	1 224
1-1-192	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6×37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	363	3 403
1-1-193	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6×37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 33 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	700	5 678
1-1-194	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм ² , диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	10 м	5,6	990
1-1-195	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм ² , диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91	10 м	9,4	1 627
1-1-196	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм ² , диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	10 м	5,6	1 047
1-1-197	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм ² и менее, диаметром 11,5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	6,1	1 040
1-1-198	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм ² и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	10 м	3,6	535
1-1-199	Канат стальной светлый, из проволоки марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм ² , диаметром 17 мм ГОСТ 3241-91	10 м	12,3	1 698
1-1-201	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6×7(1+6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм ² , диаметром 9,7 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3069-80)	10 м	3,35	547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-202	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6×7(1+6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1568 Н/мм ² , диаметром 9,7 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3069-80)	10 м	3,35	613
1-1-203	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм ² , диаметром 6,9 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	1,766	456
1-1-204	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм ² , диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	5,37	498
1-1-205	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6×19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм ² , диаметром 6,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3070-80)	10 м	1,425	586
1-1-206	Канат стальной одинарной свивки типа ЛК-О конструкции 1×7(1+6), оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм ² , диаметром 6,2 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3062-80)	10 м	1,97	246
1-1-207	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1×19(1+6+12), оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм ² , диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3063-80)	10 м	1,86	272
1-1-350	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м ²	3,4	505
1-1-351	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71	м ²	3,4	619
1-1-352	Линолеум релин (резиновый) ГОСТ 16914-71	м ²	3	796
1-1-378	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 14 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	13,7	116
1-1-379	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 16 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	15,8	133
1-1-524	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м ²	32	1 121
1-1-525	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м ²	29,3	905
1-1-526	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с многоцветным рисунком ГОСТ 6787-2001	м ²	30	672
1-1-527	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м ²	29,3	593

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м ²	29,3	593
1-1-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м ²	28,2	1 370
1-1-530	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м ²	32	1 148
1-1-574	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м ²	12000	61 165
1-1-575	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм	1000 м ²	16000	81 553
1-1-576	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 8 мм	1000 м ²	8000	40 479
1-1-577	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-2-2012 мокрого способа производства твердые марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП, группа А толщиной 2,5 мм	1000 м ²	2500	57 458
1-1-578	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-2-2012 мокрого способа производства твердые марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП, группа А толщиной 3,2 мм	1000 м ²	3200	73 546
1-1-579	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-2-2012 мокрого способа производства твердые марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП, группа А толщиной 4 мм	1000 м ²	4000	91 933
1-1-580	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-2-2012 мокрого способа производства твердые марки Т, Т-С, Т-П, Т-СП, группа А толщиной 5 мм	1000 м ²	5000	114 916
1-1-581	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком двумя красками группы А	1000 м ²	6000	109 937
1-1-582	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одной краской группы А	1000 м ²	6000	107 033
1-1-583	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком тремя красками группы А	1000 м ²	6000	113 895
1-1-584	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные группы А	1000 м ²	6000	100 422
1-1-585	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-5-2012 сверхтвердые марки СТС-500, группа А толщиной 5 мм	1000 м ²	5000	226 028

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-586	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 4 мм	1000 м ²	4300	136 143
1-1-587	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м ²	5000	170 100
1-1-588	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 10 мм	1000 м ²	10000	340 200
1-1-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м ²	1500	20 397
1-1-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м ²	1800	24 476
1-1-593	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м ²	13	211
1-1-651	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м ²	4,3	452
1-1-841	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-845	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-18 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-846	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 12-14 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-847	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №16-18 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №20-40 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-849	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 12-14 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-850	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 12-14 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-851	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-18 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-852	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014	т	1000	58 402
1-1-859	Сталь листовая волнистая оцинкованная толщиной от 1,5 мм до 1,6 мм, марка стали Ст0	т	1000	72 590
1-1-860	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12X17 толщиной 1,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	154 646
1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	1000	63 061
1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп СТ РК 2585-2014	т	1000	63 061
1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	1000	63 061
1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм ГОСТ 14637-89	т	1000	41 098
1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	т	1000	44 093
1-1-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	1000	50 574

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп СТ РК 2585-2014	т	1000	50 574
1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	50 574
1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	1000	50 848
1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп ГОСТ 535-2005	т	1000	50 848
1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	50 848
1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 14637-89	т	1000	43 494
1-1-883	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп, толщина 34-60 мм ГОСТ 14637-89	т	1000	41 098
1-1-884	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 9 мм до 12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 14637-89	т	1000	41 098
1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 14637-89	т	1000	41 098
1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	т	1000	44 692
1-1-887	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, холоднокатаный ГОСТ 16523-97	т	1000	54 908
1-1-888	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	1000	44 392

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-889	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс ГОСТ 535-2005	т	1000	44 392
1-1-890	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	44 392
1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс ГОСТ 535-2005	т	1000	44 406
1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	44 529
1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС ГОСТ 535-2005	т	1000	46 866
1-1-894	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	1000	44 392
1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс ГОСТ 535-2005	т	1000	44 392
1-1-896	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	44 392
1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс ГОСТ 535-2005	т	1000	44 406
1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	44 529
1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс ГОСТ 535-2005	т	1000	44 431
1-1-900	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали СтЗсп	т	1000	50 574

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали полуспокойной СтЗпс5, N16 ГОСТ 535-2005	т	1000	45 241
1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14 ГОСТ 535-2005	т	1000	45 241
1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	1000	45 524
1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005	т	1000	45 241
1-1-910	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	1000	45 524
1-1-918	Стекло листовое, толщина 2 мм ГОСТ 111-2001	м ²	6,25	83
1-1-919	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м ²	9,38	125
1-1-920	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м ²	12,6	218
1-1-921	Стекло листовое, толщина 5 мм ГОСТ 111-2001	м ²	15,8	302
1-1-922	Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2001	м ²	19,7	369
1-1-923	Стекло листовое, толщина 7 мм ГОСТ 111-2001	м ²	22,9	440
1-1-924	Стекло листовое, толщина 8 мм ГОСТ 111-2001	м ²	26,2	503
1-1-925	Стекло листовое, толщина 10 мм ГОСТ 111-2001	м ²	32,8	771
1-1-926	Стекло листовое, толщина 11 мм ГОСТ 111-2001	м ²	36	846
1-1-927	Стекло листовое, толщина 12 мм ГОСТ 111-2001	м ²	39,3	924
1-1-1103	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	4,616	736
1-1-1104	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 13 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	5,966	919

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1105	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 16,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	10,25	1 225
1-1-1106	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 21 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	16,35	2 192
1-1-1107	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 24 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	21,1	2 782
1-1-1108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 25,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	23,9	3 119
1-1-1109	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 27 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	26,85	3 455
1-1-1110	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 30,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	34,9	4 465
1-1-1111	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 33,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	42,2	5 311
1-1-1112	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 37 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	50,15	6 161
1-1-1113	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	4,616	683
1-1-1114	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 12 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	5,56	766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1115	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 13 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	6,5	800
1-1-1116	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 14 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	7,47	1 066
1-1-1117	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	8,44	1 133
1-1-1118	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 16,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	10,32	1 333
1-1-1119	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 18 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	12,2	1 583
1-1-1120	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 19,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	14,3	1 799
1-1-1121	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 21 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	16,4	1 221
1-1-1122	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 22,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	18,5	2 299
1-1-1123	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 24 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	21,3	2 599
1-1-1124	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 25,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	24,1	1 714
1-1-1125	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 27 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	26,85	3 249

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1126	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 28 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	30,65	3 483
1-1-1127	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 30,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	34,45	4 165
1-1-1128	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 32 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	38,15	4 532
1-1-1129	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 33,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	42,2	4 616
1-1-1130	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 37 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	50,15	5 483
1-1-1131	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	4,616	899
1-1-1132	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 13 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	5,966	1 119
1-1-1133	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 14 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	7,28	1 322
1-1-1134	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	8,44	1 479
1-1-1135	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 16,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	10,25	1 749
1-1-1136	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 18 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	12,2	2 065

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1137	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6×19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 19,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	14,05	2 342
1-1-1138	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1×37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 20 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)	10 м	19,55	2 166
1-1-1139	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1×37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 21 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)	10 м	22,4	2 404
1-1-1140	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1×37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 22,5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)	10 м	25,5	2 801
1-1-1141	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1×37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 24 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)	10 м	28,75	3 072
1-1-1142	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1×37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм ² и менее, диаметром 27 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3064-80)	10 м	35,9	3 741
1-1-1199	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	181
1-1-1200	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	203
1-1-1201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	113

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1202	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	132
1-1-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	3	114
1-1-1208	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	119
1-1-1212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	204
1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	234
1-1-1217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	240
1-1-1218	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	270
1-1-1219	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	111

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1223	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-5,0 ГОСТ 30547-97	м ²	5	185
1-1-1224	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	3	163
1-1-1225	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	190
1-1-1229	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3	143
1-1-1231	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	177
1-1-1234	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	121
1-1-1236	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	123
1-1-1237	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1239	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	135
1-1-1241	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	180
1-1-1244	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	93
1-1-1249	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97	м ²	1,5	96
1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	105
1-1-1253	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	158
1-1-1254	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	3	124
1-1-1257	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	136

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1259	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	85
1-1-1261	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	132
1-1-1263	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3	88
1-1-1265	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	146
1-1-1266	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	141
1-1-1267	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	149
1-1-1268	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	170
1-1-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	123
1-1-1404	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	140

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1405	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	96
1-1-1407	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	149
1-1-1409	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	114
1-1-1410	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	108
1-1-1411	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	103
1-1-1413	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	5	157
1-1-1415	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	134
1-1-1416	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	154
1-1-1417	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1419	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на бруске R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	124
1-1-1420	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на бруске R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м ²	5	132
1-1-1421	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на бруске R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м ²	2,5	102
1-1-1423	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на бруске R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	129
1-1-1424	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на бруске R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	148
1-1-1425	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на бруске R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	166
1-1-1426	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на бруске R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	141
1-1-1428	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на бруске R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м ²	5	154

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1431	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	217
1-1-1432	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	244
1-1-1433	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-5,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	5	271
1-1-1434	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	167
1-1-1436	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	200
1-1-1437	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	5	222
1-1-1439	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	108
1-1-1440	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	124

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1441	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	139
1-1-1442	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5,0 ГОСТ 30547-97	м ²	5	155
1-1-1443	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	158
1-1-1445	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	203
1-1-1446	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м ²	5	225
1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	135
1-1-1448	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	158
1-1-1449	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	150

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1451	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	133
1-1-1452	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	152
1-1-1453	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	171
1-1-1454	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3	175
1-1-1456	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	234
1-1-1457	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	5	174
1-1-1459	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	139
1-1-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	159

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1461	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	180
1-1-1462	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	210
1-1-1576	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм × 25 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм × 50 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 554
1-1-1596	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	45 341
1-1-1597	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	44 426
1-1-1692	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 207
1-1-1947	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	35 774
1-1-1951	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	37 188
1-1-1963	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	63 061
1-1-2187	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 8 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	8	67
1-1-2188	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	9,5	94
1-1-2189	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	12,5	104
1-1-2191	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	7,6	109

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-2192	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	10	143
1-1-2195	Листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛЮ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	10	171
1-1-2198	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	10	194
1-1-2311	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брус R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,4 ГОСТ 30547-97	м ²	2,4	84
1-1-2312	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брус R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м ²	2,5	77
1-1-2313	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брус R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,8 ГОСТ 30547-97	м ²	2,8	86
1-1-2315	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брус R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-1,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	1,5	62
1-1-2316	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брус R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,4 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	2,4	78
1-1-2317	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брус R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,8 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	2,8	91
1-1-2320	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брус R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,0 ГОСТ 30547-97	м ²	2	81

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-2321	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-5,5 ГОСТ 30547-97	м ²	5,5	203
1-1-2322	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-6,0 ГОСТ 30547-97	м ²	6	222
1-1-2323	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-2,0 ГОСТ 30547-97	м ²	2	80
1-1-2324	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-2,5 ГОСТ 30547-97	м ²	2,5	101
1-1-2325	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-5,5 ГОСТ 30547-97	м ²	5,5	169
1-1-2326	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-6,0 ГОСТ 30547-97	м ²	6	185
1-1-2328	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-2,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	2,5	136
1-1-2329	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-5,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	5,5	298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-2330	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-6,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	6	325
1-1-2331	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	2	96
1-1-2332	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	2,5	119
1-1-2333	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	5,5	244
1-1-2334	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-6,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	6	266
1-1-2344	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м ²	5	152
1-1-2440	Керамогранит матовый напольный размер 300 мм × 300 мм × 8 мм СТ РК 1954-2010	м ²	16,24	436
1-1-2441	Керамогранит полированный напольный размер 300 мм × 300 мм × 8 мм СТ РК 1954-2010	м ²	16,24	536
1-1-2442	Керамогранит глазурованный напольный размер 300 мм × 300 мм × 8 мм СТ РК 1954-2010	м ²	16,24	666
1-1-2443	Керамогранит матовый напольный размер 330 мм × 330 мм × 8 мм СТ РК 1954-2010	м ²	17,11	474
1-1-2444	Керамогранит полированный напольный размер 330 мм × 330 мм × 8 мм СТ РК 1954-2010	м ²	17,11	518
1-1-2446	Керамогранит матовый напольный размер 400 мм × 400 мм × 9 мм СТ РК 1954-2010	м ²	19,37	536

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-2447	Керамогранит полированный напольный размер 400 мм × 400 мм × 9 мм СТ РК 1954-2010	м ²	19,37	586
1-1-2449	Керамогранит матовый напольный размер 450 мм × 450 мм × 10 мм СТ РК 1954-2010	м ²	20,95	506
1-1-2455	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм × 600 мм × 10 мм СТ РК 1954-2010	м ²	23,61	571
1-1-2456	Керамогранит полированный напольный размер 600 мм × 600 мм × 10 мм СТ РК 1954-2010	м ²	23,61	854
1-1-2457	Керамогранит глазурованный напольный размер 600 мм × 600 мм × 10 мм СТ РК 1954-2010	м ²	23,61	1 226
1-1-2540	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм × 300 мм СТ РК 1954-2010	м	1,53	489
1-1-2543	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм × 450 мм СТ РК 1954-2010	м	1,55	568
1-1-2549	Керамогранитный плинтус полированный размерами 72 мм × 600 мм СТ РК 1954-2010	м	1,6	629
1-1-2562	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 330×330 ГОСТ 6787-2001	м ²	17,11	985
1-1-2568	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300×300 ГОСТ 6787-2001	м ²	16,24	419
1-1-2656	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м ²	7	469
1-1-2657	Ламинат 32 класса ГОСТ 32304-2013	м ²	7,3	682
1-1-2658	Ламинат 33 класса ГОСТ 32304-2013	м ²	7,6	1 164
1-1-3067	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м ²	2,25	610
1-1-3068	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м ²	2,6	779
1-1-3069	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м ²	3,2	1 203
1-1-3070	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м ²	3,3	1 281
1-1-3071	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м ²	2,9	1 731
1-1-3114	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, E2, толщина 6 мм	м ²	3,6	178
1-1-3115	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, E2, толщина 8 мм	м ²	4,8	201
1-1-3116	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, E2, толщина 9 мм	м ²	5,4	251
1-1-3117	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, E2, толщина 10 мм	м ²	6	301
1-1-3119	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, E2, толщина 12 мм	м ²	7,2	353
1-1-3120	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, E2, толщина 15 мм	м ²	9	396

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-3121	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, E2, толщина 18 мм	м ²	10,4	412
1-1-3128	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 6 мм	м ²	3,6	224
1-1-3129	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 8 мм	м ²	4,8	286
1-1-3130	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 9 мм	м ²	5,4	281
1-1-3131	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 10 мм	м ²	6	321
1-1-3133	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 12 мм	м ²	7,2	368
1-1-3134	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 15 мм	м ²	9	495
1-1-3135	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 18 мм	м ²	10,4	589
1-1-3136	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 22 мм	м ²	13,2	732
1-1-3137	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 25 мм	м ²	15	834
1-1-3570	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	3,67	252
1-1-3572	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,72	309
1-1-3573	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,92	338
1-1-3574	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,33	386
1-1-3577	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4	256
1-1-3578	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,5	293
1-1-3579	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,9	319
1-1-3592	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,4	410
1-1-3593	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,4	475
1-1-3594	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,27	232
1-1-3595	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,8	304

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-3596	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,34	325
1-1-3604	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,29	290
1-1-3605	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,72	302
1-1-3607	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,57	351
1-1-3609	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,43	423
1-1-3610	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,25	291
1-1-3611	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,68	322
1-1-3615	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,38	444
1-1-3616	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	3,67	334
1-1-3619	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,5	448
1-1-3622	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,72	408
1-1-3631	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,17	606
1-1-3640	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,5	508
1-1-3721	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,72	329
1-1-3756	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,9	322
1-1-3758	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,8	407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-3760	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,7	460
1-1-3762	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,45	283
1-1-3763	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,9	304
1-1-3764	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,4	333
1-1-3765	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,9	347
1-1-3766	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,4	397
1-1-3768	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,4	460
1-1-3770	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,45	296
1-1-3771	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,9	328
1-1-3772	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,4	349
1-1-3773	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,9	399
1-1-3774	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,4	424
1-1-3776	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,4	486
1-1-3779	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,1	232
1-1-3780	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,13	323
1-1-3781	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,64	362
1-1-3782	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,11	393
1-1-3784	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,07	453

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-3785	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	8,4	510
1-1-3786	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,47	382
1-1-3788	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	8,67	444
1-1-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	9,87	492
1-1-3791	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,22	319
1-1-3793	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,95	316
1-1-3794	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,54	464
1-1-3795	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,1	390
1-1-3797	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	8,2	450
1-1-3798	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	9,31	521
1-1-3802	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	9,25	444
1-1-3803	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	10,5	493
1-1-3805	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	12,88	606
1-1-3823	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,25	420
1-1-3826	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,65 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,75	542
1-1-3827	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,23	583
1-1-3832	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,66	363
1-1-3833	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,18	367

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-3834	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,7	404
1-1-3836	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,75	471
1-1-3837	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	8,8	538
1-1-3839	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,66	318
1-1-3841	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,55	400
1-1-3843	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,43	467
1-1-3856	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,9	538
1-1-3877	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,9	489
1-1-3880	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,4	509
1-1-3886	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,4	603
1-1-3892	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,4	697
1-1-3901	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,9	459
1-1-3904	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,4	490
1-1-3910	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,4	588
1-1-3925	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,1	402

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-3928	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,13	502
1-1-3934	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	6,11	602
1-1-3940	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	7,07	703
1-1-3952	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	8,67	820
1-1-3967	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	5,95	429
1-1-4105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м ²	4,66	626
1-1-4143	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 207
1-1-4144	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 207
1-1-4145	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	44 758
1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	44 010
1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 679
1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 679
1-1-4150	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 346

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4151	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 346
1-1-4152	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 207
1-1-4153	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 14 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	44 010
1-1-4154	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	44 010
1-1-4155	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 18 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	44 925
1-1-4156	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 20 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	44 204
1-1-4157	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 22 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 207
1-1-4158	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 25 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	45 646
1-1-4159	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 28 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 207
1-1-4160	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 30 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	45 646
1-1-4161	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 40 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	50 083
1-1-4163	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 50 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 207
1-1-4165	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 60 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 207

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4169	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 80 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	42 207
1-1-4179	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	50 083
1-1-4180	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 7 мм до 8 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	50 083
1-1-4181	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 9 мм до 12 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	47 864
1-1-4182	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 14 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	50 083
1-1-4183	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 16 мм до 18 мм ГОСТ 19281-89	т	1000	50 083
1-1-4184	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 20 мм до 30 мм ГОСТ 19281-89	т	1000	50 083
1-1-4185	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 32 мм до 60 мм ГОСТ 19281-89	т	1000	50 083
1-1-4187	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,4 мм ГОСТ 14918-80	т	1000	72 282
1-1-4188	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	1000	58 710
1-1-4189	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80	т	1000	78 463
1-1-4190	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	т	1000	76 433
1-1-4191	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,9 мм ГОСТ 14918-80	т	1000	71 763
1-1-4192	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1000	73 663
1-1-4194	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	т	1000	70 397
1-1-4217	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	1000	49 750
1-1-4239	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	1000	49 750
1-1-4266	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 30 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	1000	49 916
1-1-4289	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	1000	50 675
1-1-4316	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	1000	52 578

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4438	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	1000	47 421
1-1-4439	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 4 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	1000	46 921
1-1-4440	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	1000	47 421
1-1-4441	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	1000	46 921
1-1-4442	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 8 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	1000	47 753
1-1-4443	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 10 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	1000	46 921
1-1-4448	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-304, толщиной 3 мм из углеродистой стали	т	1000	54 076
1-1-4449	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-305, толщиной 3 мм из углеродистой стали	т	1000	54 076
1-1-4450	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	1000	54 076
1-1-4451	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-408, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	1000	54 076
1-1-4452	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	1000	54 076
1-1-4453	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	1000	54 076
1-1-4454	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-508, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	1000	54 076
1-1-4455	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-510, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	1000	54 076
1-1-4462	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм × 25 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 424
1-1-4464	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30 мм × 30 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4466	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм × 32 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4467	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм × 32 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 424
1-1-4468	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм × 35 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4471	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм × 40 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	42 246

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4472	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм × 40 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 554
1-1-4473	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм × 40 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 426
1-1-4474	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм × 45 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 760
1-1-4475	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм × 45 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 344
1-1-4476	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм × 45 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 426
1-1-4477	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм × 50 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4478	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм × 50 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 753
1-1-4480	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм × 50 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4481	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм × 63 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 392
1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм × 63 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	42 978
1-1-4483	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм × 63 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 926
1-1-4484	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм × 70 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 760
1-1-4485	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм × 70 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4486	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм × 70 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 344
1-1-4487	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм × 70 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 344
1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 926
1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 554
1-1-4490	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4491	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4492	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 9 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4493	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм × 80 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 426
1-1-4494	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм × 80 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4495	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм × 80 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4496	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм × 90 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм × 90 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 095
1-1-4498	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм × 90 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 093

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4499	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм × 90 мм × 9 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 426
1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 342
1-1-4501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	39 101
1-1-4502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	46 089
1-1-4503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	39 101
1-1-4504	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	39 101
1-1-4505	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	39 101
1-1-4506	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм × 110 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 427
1-1-4507	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм × 110 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 392
1-1-4508	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 120 мм × 120 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 093
1-1-4509	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 095
1-1-4510	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 9 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 093
1-1-4511	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4512	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4513	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4514	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4515	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм × 140 мм × 9 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	46 755
1-1-4516	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм × 140 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4517	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм × 140 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4518	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм × 160 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4520	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм × 160 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4522	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм × 160 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4525	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 180 мм × 180 мм × 11 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4526	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 180 мм × 180 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4527	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 200 мм × 200 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4528	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 200 мм × 200 мм × 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4529	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 200 мм × 200 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	40 100
1-1-4723	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4724	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 12Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	60 066
1-1-4726	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 14Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	59 234
1-1-4727	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 14Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4728	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4729	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4730	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 18Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	61 729
1-1-4732	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	68 385
1-1-4733	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 25Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	71 712
1-1-4737	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	71 712
1-1-4738	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	71 712
1-1-4739	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 35Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	71 712

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4740	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 35Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	71 712
1-1-4741	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	71 712
1-1-4742	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4743	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 45Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4745	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 50Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4748	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 55Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4750	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 60Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4763	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	73 376
1-1-4765	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 25Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	73 376
1-1-4768	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 30Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	73 376
1-1-4769	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 30Ш2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	73 376
1-1-4771	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 35Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	73 376
1-1-4774	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	73 376

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4777	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 45Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	73 376
1-1-4778	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 50Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	73 376
1-1-4799	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 20К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 25К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4809	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4810	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4813	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 35К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4816	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 40К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	58 402
1-1-4831	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	61 563
1-1-4835	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 18 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	63 393
1-1-4836	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	60 232
1-1-4837	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	60 232
1-1-4838	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	60 232

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4840	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	60 232
1-1-4842	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 36 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	60 232
1-1-4843	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 40 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	60 232
1-1-4844	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 45 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	60 232
1-1-4845	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 50 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	60 232
1-1-4849	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 24М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	т	1000	60 066
1-1-4850	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 30М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	т	1000	62 728
1-1-4851	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 36М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	т	1000	62 728
1-1-4852	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	т	1000	62 728
1-1-4861	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 6,5У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 426
1-1-4862	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 253
1-1-4863	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 500
1-1-4864	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 253

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4866	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 253
1-1-4867	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16аУ из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 253
1-1-4868	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 537
1-1-4869	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18аУ из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 537
1-1-4871	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	58 402
1-1-4872	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	61 175
1-1-4873	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 27У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	58 402
1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	58 402
1-1-4877	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	58 402
1-1-4878	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 426
1-1-4879	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	45 757
1-1-4880	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 926
1-1-4881	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 926
1-1-4882	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 926

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4883	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 926
1-1-4884	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 926
1-1-4885	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16аП из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 926
1-1-4886	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 926
1-1-4887	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18аП из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	43 926
1-1-4888	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	57 903
1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	57 903
1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	58 402
1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	57 903
1-1-4892	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 30П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	58 402
1-1-4895	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	57 903
1-1-5353	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	35 774
1-1-5355	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	35 774

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5357	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	38 685
1-1-5359	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	37 438
1-1-5362	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	36 938
1-1-5364	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	38 769
1-1-5366	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	36 938
1-1-5367	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	38 769
1-1-5368	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	35 774
1-1-5369	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 25 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	37 438
1-1-5371	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 32 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	63 726
1-1-5373	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	56 738
1-1-5374	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	56 738
1-1-5375	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 42 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	63 194
1-1-5376	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 45 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	63 726

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5377	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 48 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	65 556
1-1-5378	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 50 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	64 458
1-1-5380	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 56 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	63 393
1-1-5381	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 60 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	64 458
1-1-5382	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 70 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	64 641
1-1-5383	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 80 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	62 839
1-1-5384	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 90 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	61 729
1-1-5385	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 100 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	62 839
1-1-5386	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 120 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	63 171
1-1-5387	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 140 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	61 729
1-1-5388	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 150 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	63 892
1-1-5390	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 180 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	59 678
1-1-5391	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 200 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	63 892

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5405	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 8 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	46 422
1-1-5407	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	45 499
1-1-5409	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	46 672
1-1-5411	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм × 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	46 672
1-1-5413	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	46 256
1-1-5415	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 18 мм × 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	46 422
1-1-5417	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм × 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	46 089
1-1-5419	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 22 мм × 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	46 089
1-1-5449	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	60 066
1-1-5451	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	58 402
1-1-5452	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,55 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	52 279
1-1-5453	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	52 279
1-1-5454	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,7 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	55 518
1-1-5455	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	54 741
1-1-5456	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	54 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5457	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	54 325
1-1-5458	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	54 409
1-1-5459	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	52 279
1-1-5460	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	52 279
1-1-5462	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	52 279
1-1-5510	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м ²	4,6	539
1-1-5512	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м ²	4,6	605
1-1-5516	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м ²	5,5	622
1-1-5518	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м ²	3,4	698
1-1-5520	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м ²	5,5	1 082
1-1-5983	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся с двух сторон АС, гибкость на брус R 25 мм при температуре -25°C, температура эксплуатации от -50°C до +60°C ГОСТ 30547-97	м ²	2,2	267
1-1-5984	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой ФСa, гибкость на брус R 25 мм при температуре -25°C, температура эксплуатации от -50°C до +60°C ГОСТ 30547-97	м ²	2,2	300
1-1-5985	Рулонные кровельные и гидроизоляционные гибкие битумно-полимерные материалы на основе стеклоткани, самоклеящиеся, покрытые с одной стороны медной фольгой ФСм, гибкость на брус R 25 мм при температуре -25°C, температура эксплуатации от -50°C до +60°C ГОСТ 30547-97	м ²	2,2	1 498
1-1-5986	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брус R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	187

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5987	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, крошка/вентилируемое покрытие, марка ЭКВ-5,5 ГОСТ 30547-97	м ²	5,5	408
1-1-5988	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +100°C до +105°C, полиэстер, крошка/вентилируемое покрытие, марка ЭКВ-6,0 ГОСТ 30547-97	м ²	6	437
1-1-5989	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, не распространяющие пламя, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +100°C до +105°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,2 ГОСТ 30547-97	м ²	5,2	267
1-1-5990	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +100°C до +105°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97	м ²	6,4	338
1-1-5991	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, механической фиксации, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +100°C до +105°C, полиэстер, крошка/крупнофракционная песчаная посыпка, марка ЭМП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	237
1-1-5993	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для зеленой кровли, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +100°C до +105°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5,0 ГОСТ 30547-97	м ²	5	280
1-1-5994	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°C до -30°C, теплостойкость от +140°C до +145°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,5 ГОСТ 2678-94	м ²	4,5	470

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5995	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°C до -30°C, теплостойкость от +140°C до +145°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,5 ГОСТ 2678-94	м ²	5,5	525
1-1-5996	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°C до -30°C, теплостойкость от +140°C до +145°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94	м ²	5,8	562
1-1-5997	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +140°C до +145°C, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97	м ²	5,8	388
1-1-5998	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +100°C до +105°C, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-6,0 ГОСТ 30547-97	м ²	6	301
1-1-5999	Рулонные битумно-полимерные материалы спец-класса, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -10°C, теплостойкость от +80°C до +85°C, звукоизоляционный стеклохолст/пленка, поверхностная плотность 1,45 кг/м ² ГОСТ 30547-97	м ²	1,45	215
1-1-6000	Рулонные битумно-полимерные материалы спец-класса, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -10°C, теплостойкость от +80°C до +85°C, стеклохолст, звукоизоляционный геотекстиль/пленка, поверхностная плотность 3,3 кг/м ² ГОСТ 30547-97	м ²	3,3	256
1-1-6002	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	11	99
1-1-6007	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 11 мм СТ РК EN 520-2012	м ²	8,8	126
1-1-6646	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +100°C до +105°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97	м ²	4,2	286

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-6647	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +100°C до +105°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	259
1-1-7681	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м ²	3,1	933
1-1-7682	Линолеум натуральный полукommerческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32	м ²	2,4	1 581
1-1-7683	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м ²	3,8	3 462
1-2	Лесоматериалы			
1-2-3	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88	м ³	710	6 149
1-2-4	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м ³	710	4 795
1-2-5	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м ³	710	2 811
1-2-6	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м ³	710	5 140
1-2-7	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м ГОСТ 9463-88	м ³	710	6 010
1-2-8	Стойки рудничные из круглого неокоренного леса хвойных пород длиной от 2,5 м до 3,9 м ГОСТ 9463-88	м ³	710	2 811
1-2-9	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные ГОСТ 9463-88	м ³	810	9 986
1-2-10	Лесоматериалы круглые из пропитанной ели или пихты для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м ³	810	14 090
1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-88	м ³	810	14 414

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-2-12	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	13 189
1-2-13	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	12 436
1-2-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	10 929
1-2-15	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	600	6 617
1-2-16	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	8 490
1-2-17	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	5 985
1-2-18	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	4 618
1-2-19	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	3 851
1-2-20	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	9 612
1-2-21	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	7 183
1-2-22	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	5 785
1-2-23	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	5 186
1-2-24	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	13 719
1-2-25	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	12 970
1-2-26	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	12 436
1-2-27	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	600	6 663
1-2-28	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	14 155
1-2-29	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	13 369

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-2-30	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	12 561
1-2-31	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	600	6 853
1-2-32	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	16 433
1-2-33	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	11 442
1-2-34	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	10 776
1-2-35	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	17 520
1-2-36	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	12 107
1-2-37	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	11 442
1-2-38	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	10 444
1-2-39	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	9 512
1-2-40	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	7 262
1-2-41	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	5 498
1-2-42	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	10 111
1-2-43	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	9 266
1-2-44	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	6 602
1-2-45	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	5 030
1-2-46	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	9 566
1-2-47	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	9 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-2-48	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	5 785
1-2-49	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	4 455
1-2-50	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	9 020
1-2-51	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	8 774
1-2-52	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	5 785
1-2-53	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	4 438
1-2-54	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	8 529
1-2-55	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	8 529
1-2-56	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	5 785
1-2-57	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	4 521
1-2-58	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	13 188
1-2-59	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	12 699
1-2-60	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	11 903
1-2-61	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	10 111
1-2-62	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	12 661
1-2-63	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	12 342
1-2-64	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	11 422
1-2-65	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	8 780

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-2-66	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	12 146
1-2-67	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	11 882
1-2-68	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	10 942
1-2-69	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	8 405
1-2-70	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	11 791
1-2-71	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	10 942
1-2-72	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	10 678
1-2-73	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	8 031
1-2-74	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	11 427
1-2-75	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	10 807
1-2-76	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	10 414
1-2-77	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м ³	610	7 880
1-2-78	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	13 438
1-2-79	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	10 629
1-2-80	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	8 529
1-2-81	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	8 529
1-2-82	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	7 632
1-2-83	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	7 157

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-2-84	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	8 529
1-2-85	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	6 783
1-2-86	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	5 785
1-2-88	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	18 430
1-2-89	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	17 913
1-2-90	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	10 776
1-2-91	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	18 153
1-2-92	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	16 766
1-2-93	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	6 783
1-2-94	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 1 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	17 875
1-2-95	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	14 613
1-2-96	Доски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м ³	610	6 783
1-2-97	Горбыль из хвойных пород деловой длиной от 0,8 м до 2 м	м ³	610	1 766
1-2-99	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	м ³	710	1 118
1-2-100	Жерди из березы или мягких лиственных пород толщиной от 30 мм до 80 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м ³	710	2 781
1-2-101	Жерди хвойных пород толщиной от 30 мм до 60 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м ³	710	4 012
1-3	Материалы для теплоизоляционных работ			
1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м ³	50	4 137
1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м ³	75	5 013

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м ³	125	7 594
1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м ³	175	9 874
1-3-102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м ³	200	10 856
1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м ³	200	10 856
1-3-183	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	0,02	24
1-3-184	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	0,02	25
1-3-185	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,03	25
1-3-186	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,03	27
1-3-187	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,03	30
1-3-188	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,04	32
1-3-189	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	38

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-190	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	46
1-3-191	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	48
1-3-192	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	63
1-3-193	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	71
1-3-194	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	0,03	34
1-3-195	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	0,03	34
1-3-196	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,03	35
1-3-197	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,04	37
1-3-198	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	42

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-199	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	45
1-3-200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	46
1-3-201	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	47
1-3-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	60
1-3-203	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	61
1-3-204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	69
1-3-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	73
1-3-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	81
1-3-207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	91

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	117
1-3-209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	123
1-3-210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,17	123
1-3-211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	141
1-3-212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,23	160
1-3-213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,23	165
1-3-214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	196
1-3-215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	205
1-3-216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	310

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,39	321
1-3-218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	333
1-3-219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	459
1-3-220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	51
1-3-221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	56
1-3-222	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	61
1-3-223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	65
1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	63
1-3-225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	79

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	80
1-3-227	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	0,12	91
1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	93
1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,17	106
1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	119
1-3-231	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	150
1-3-232	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	158
1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,23	161
1-3-234	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	185

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-235	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,31	194
1-3-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,32	200
1-3-237	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	241
1-3-238	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	251
1-3-239	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,49	361
1-3-240	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	380
1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	399
1-3-242	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	603
1-3-243	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,59	631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-244	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	658
1-3-245	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	0,79	678
1-3-246	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,12	90
1-3-247	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	92
1-3-248	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	111
1-3-249	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	128
1-3-250	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,17	135
1-3-251	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	154
1-3-252	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	159

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-253	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	189
1-3-254	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	196
1-3-255	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	233
1-3-256	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,34	260
1-3-257	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	295
1-3-258	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	314
1-3-259	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	318
1-3-260	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	350
1-3-261	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	401

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-262	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	406
1-3-263	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	440
1-3-264	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	444
1-3-265	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,68	607
1-3-266	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	641
1-3-267	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	664
1-3-268	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	0,95	902
1-3-269	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,16	911
1-3-270	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	0,94	924

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-271	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	1,03	1 002
1-3-272	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	241
1-3-273	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	270
1-3-274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	310
1-3-275	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	379
1-3-276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	455
1-3-277	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,49	512
1-3-278	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	558
1-3-279	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	629

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-280	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	632
1-3-281	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	673
1-3-282	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	795
1-3-283	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,76	800
1-3-284	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	0,87	871
1-3-285	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,86	881
1-3-286	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	995
1-3-287	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,22	1 285
1-3-288	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,27	1 308

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-289	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	1 452
1-3-290	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,73	1 563
1-3-291	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,8	1 743
1-3-292	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	1 895
1-3-293	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	360
1-3-294	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,43	406
1-3-295	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	453
1-3-296	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,53	509
1-3-297	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	600

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-298	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,7	664
1-3-299	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	765
1-3-300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,76	810
1-3-301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,81	841
1-3-302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	871
1-3-303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	0,95	959
1-3-304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,18	996
1-3-305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	1,26	1 046
1-3-306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,36	1 115

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,64	1 403
1-3-308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,64	1 480
1-3-309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,64	1 642
1-3-310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,19	1 706
1-3-311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	1 863
1-3-312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,78	2 196
1-3-313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,78	2 432
1-3-314	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,18	554
1-3-315	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,38	474

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-316	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,45	656
1-3-317	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,55	804
1-3-318	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,69	995
1-3-319	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,85	1 139
1-3-320	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	1 481
1-3-321	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,51	1 861
1-3-322	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,89	2 385
1-3-323	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,44	2 895
1-3-324	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,65	728

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-325	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,845	893
1-3-326	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,235	1 266
1-3-327	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,625	1 639
1-3-328	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,08	2 064
1-3-329	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,6	2 645
1-3-330	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,25	3 209
1-3-331	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 3 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,18	1 081
1-3-332	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,54	848
1-3-333	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,61	986

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-334	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,71	1 138
1-3-335	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,86	1 323
1-3-336	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,01	1 441
1-3-337	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,25	1 764
1-3-338	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,67	2 114
1-3-339	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,06	2 591
1-3-340	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,6	3 189
1-3-341	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,65	1 058
1-3-342	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,845	1 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-343	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,235	1 518
1-3-344	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,625	1 839
1-3-345	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,08	2 203
1-3-346	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,6	2 697
1-3-347	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,037 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,25	3 322
1-3-348	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	0,015	54
1-3-349	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	0,017	57
1-3-350	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,02	59
1-3-351	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,022	61

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-352	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,026	69
1-3-353	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,029	75
1-3-354	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,034	87
1-3-355	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,042	109
1-3-356	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	0,028	76
1-3-357	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	0,031	80
1-3-358	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,035	82
1-3-359	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,039	83
1-3-360	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,044	95

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-361	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	102
1-3-362	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,057	106
1-3-363	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,068	140
1-3-364	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 6 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	102
1-3-365	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 8 мм ГОСТ 16381-77	м	0,056	109
1-3-366	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,061	116
1-3-367	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,066	125
1-3-368	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,074	137
1-3-369	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,082	146

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-370	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,093	149
1-3-371	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,109	187
1-3-372	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	127
1-3-373	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	134
1-3-374	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	139
1-3-375	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	149
1-3-376	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	167
1-3-377	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	187

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-378	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	210
1-3-379	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	240
1-3-380	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	280
1-3-381	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	328
1-3-382	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,23	362
1-3-383	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	408
1-3-384	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	529
1-3-385	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,32	589

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-386	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	173
1-3-387	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	184
1-3-388	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	208
1-3-389	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	225
1-3-390	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	238
1-3-391	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	256
1-3-392	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	312
1-3-393	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,19	349

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-394	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	400
1-3-395	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	528
1-3-396	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	557
1-3-397	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	526
1-3-398	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	704
1-3-399	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	788
1-3-400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,53	922
1-3-401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,51	998

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-402	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,59	1 172
1-3-403	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	326
1-3-404	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,17	394
1-3-405	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,19	406
1-3-406	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	463
1-3-407	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	537
1-3-408	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	592
1-3-409	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	669

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-410	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,39	814
1-3-411	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	920
1-3-412	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	978
1-3-413	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,43	1 030
1-3-414	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,53	1 269
1-3-415	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	1 399
1-3-416	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,79	1 810
1-3-417	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,93	1 903

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-418	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,04	2 057
1-3-419	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	409
1-3-420	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	511
1-3-421	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	613
1-3-422	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	667
1-3-423	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	762
1-3-424	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	859
1-3-425	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,51	941

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-426	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,51	1 092
1-3-427	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	1 153
1-3-428	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	1 217
1-3-429	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,69	1 271
1-3-430	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,94	1 514
1-3-431	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,03	1 644
1-3-432	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,23	2 066
1-3-433	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,23	2 330

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-434	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	509
1-3-435	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	636
1-3-436	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	763
1-3-437	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,53	932
1-3-438	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,7	1 067
1-3-439	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	1 203
1-3-440	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,68	1 318
1-3-441	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	1 528

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-442	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	1 695
1-3-443	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	1 831
1-3-444	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,14	1 869
1-3-445	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,2	2 162
1-3-446	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 347
1-3-447	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,52	2 852
1-3-448	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,78	3 498
1-3-449	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,99	1 533

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-450	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,13	1 926
1-3-451	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,58	2 713
1-3-452	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,13	3 393
1-3-453	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,1	4 217
1-3-454	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	5 852
1-3-455	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,95	7 807
1-3-456	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,65	1 670
1-3-457	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,845	2 107
1-3-458	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +180°С, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,235	2 958

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-459	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +180°C, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,625	3 700
1-3-460	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +180°C, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,08	4 345
1-3-461	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +180°C, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,6	6 036
1-3-462	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +180°C, коэффициентом теплопроводности 0,039 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,25	8 056
1-3-463	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	136
1-3-464	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	142
1-3-465	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	167
1-3-466	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	194

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-467	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	198
1-3-468	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	250
1-3-469	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	281
1-3-470	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	347
1-3-471	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	389
1-3-472	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	399
1-3-473	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	458
1-3-474	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	514

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-475	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	545
1-3-476	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	181
1-3-477	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	198
1-3-478	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	240
1-3-479	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	250
1-3-480	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	263
1-3-481	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	309
1-3-482	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,17	374

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-483	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	440
1-3-484	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	490
1-3-485	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	590
1-3-486	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,31	688
1-3-487	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	688
1-3-488	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	844
1-3-489	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	1 035

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-490	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,81	1 396
1-3-491	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	1 729
1-3-492	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	344
1-3-493	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	357
1-3-494	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	427
1-3-495	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	445
1-3-496	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	517

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-497	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	576
1-3-498	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	681
1-3-499	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,31	871
1-3-500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	979
1-3-501	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 073
1-3-502	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 205
1-3-503	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 205

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-504	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	1 531
1-3-505	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,71	1 683
1-3-506	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 024
1-3-507	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 433
1-3-508	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,19	868
1-3-509	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	879
1-3-510	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	962

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-511	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 014
1-3-512	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 135
1-3-513	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 412
1-3-514	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	1 572
1-3-515	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	1 783
1-3-516	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	1 872
1-3-517	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 593

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-518	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 166
1-3-519	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	3 968
1-3-520	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,31	1 204
1-3-521	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 306
1-3-522	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 438
1-3-523	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	1 778
1-3-524	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,71	1 968

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-525	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 268
1-3-526	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 441
1-3-527	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 955
1-3-528	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 305
1-3-529	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	4 740
1-3-530	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	1 470
1-3-531	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	2 147
1-3-532	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	2 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-533	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	3 252
1-3-534	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	3 727
1-3-535	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	4 849
1-3-536	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	5 701
1-3-537	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,25	6 958
1-3-538	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,063	388
1-3-539	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,208	736
1-3-540	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,417	951
1-3-541	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,417	1 332
1-3-542	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,417	2 081
1-3-543	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от 0°С до +150°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,417	2 099

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-544	Самоклящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,167	780
1-3-545	Самоклящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 75 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,25	1 091
1-3-546	Самоклящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 100 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,333	1 517
1-3-547	Самоклящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем, армированная сеткой, шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,208	1 103
1-3-548	Самоклящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата длиной 50 м, шириной 25 мм ГОСТ 16381-77	рулон	0,275	1 321
1-3-549	Самоклящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата длиной 50 м, шириной 35 мм ГОСТ 16381-77	рулон	0,385	1 919
1-3-550	Самоклящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата длиной 50 м, шириной 50 мм ГОСТ 16381-77	рулон	0,55	2 734
1-3-551	Самоклящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата длиной 50 м, шириной 75 мм ГОСТ 16381-77	рулон	0,825	3 889
1-3-552	Самоклящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата длиной 50 м, шириной 100 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,1	5 472
1-3-553	Самоклящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета шириной 50 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,6	7 036
1-3-554	Самоклящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета шириной 100 мм, длиной 25 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,2	14 073
1-3-598	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м ³	200	5 433
1-3-600	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м ³	150	6 021
1-3-601	Вермикулит вспученный крупный ГОСТ 12865-67 М100 фракция от 5 мм до 10 мм	м ³	100	6 610
1-3-603	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м ³	100	6 443
1-3-604	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м ³	150	8 521
1-3-605	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м ³	175	9 874

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-606	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м ³	225	12 213
1-3-4081	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-15 ГОСТ 15588-2014	м ³	15	1 766
1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м ³	25	2 994
1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м ³	35	6 136
1-3-4242	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 12 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	0,4	320
1-3-4243	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	0,5	425
1-3-4244	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	0,6	542
1-3-4245	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 25 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	0,8	679
1-3-4246	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 30 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	1	817
1-3-4247	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 35 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	1,1	941
1-3-4248	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	1,3	1 072
1-3-4249	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	1,5	1 203
1-3-4250	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	1,6	1 424
1-3-4251	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	0,04	36
1-3-4252	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	55
1-3-4253	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	67

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4254	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	0,12	77
1-3-4255	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	400
1-3-4256	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	433
1-3-4257	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	0,73	499
1-3-4258	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	64
1-3-4259	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	100
1-3-4260	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	133
1-3-4261	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	215
1-3-4262	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	256

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4263	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	290
1-3-4264	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	0,32	345
1-3-4265	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	417
1-3-4266	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	383
1-3-4267	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	429
1-3-4268	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	481
1-3-4269	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	554
1-3-4270	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,53	1 745
1-3-4271	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	1 992

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4272	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	2 252
1-3-4273	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	2 334
1-3-4274	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,95	2 461
1-3-4275	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 589
1-3-4276	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	1,2	2 708
1-3-4277	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 183
1-3-4278	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	1,2	4 055
1-3-4279	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,19	4 087
1-3-4280	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	1,2	4 151

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4281	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,31	4 190
1-3-4282	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 302
1-3-4283	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,36	4 390
1-3-4284	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 509
1-3-4285	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	4 826
1-3-4286	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	5 686
1-3-4287	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	6 016
1-3-4288	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,24	7 214
1-3-4289	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 170 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	7 669

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4290	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,86	3 416
1-3-4291	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	3 607
1-3-4292	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 759
1-3-4293	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	4 055
1-3-4294	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	4 220
1-3-4295	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	4 364
1-3-4296	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	5 534
1-3-4297	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	5 708
1-3-4298	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	6 365

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4299	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	6 609
1-3-4300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	м	2	7 047
1-3-4301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	8 692
1-3-4302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	3	8 765
1-3-4303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	8 860
1-3-4304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	9 012
1-3-4305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3	9 308
1-3-4306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	9 455
1-3-4307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	9 644

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	10 218
1-3-4309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 170 мм ГОСТ 16381-77	м	5,31	10 817
1-3-4310	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	525
1-3-4311	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	888
1-3-4312	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	922
1-3-4313	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	1 258
1-3-4314	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,28	2 839
1-3-4316	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,68	1 026

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4317	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,78	1 188
1-3-4318	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,79	1 319
1-3-4319	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	1 463
1-3-4320	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,15	1 615
1-3-4321	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,38	1 915
1-3-4322	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,88	2 255
1-3-4323	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,85	2 718
1-3-4324	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,43	3 165

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4326	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,84	1 266
1-3-4327	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,91	1 432
1-3-4328	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,01	1 567
1-3-4329	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,16	1 715
1-3-4330	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,38	1 873
1-3-4331	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,55	2 181
1-3-4332	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,05	2 531

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4333	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,18	3 009
1-3-4334	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,35	3 470
1-3-4335	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	2 048
1-3-4336	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,75	2 712
1-3-4337	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,93	3 194
1-3-4338	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	3 796
1-3-4339	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,3	4 262

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4340	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	5 363
1-3-4341	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	6 199
1-3-4342	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,25	7 431
1-3-4343	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	2 401
1-3-4344	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,65	3 015
1-3-4345	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,93	3 496
1-3-4346	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	4 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4347	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,3	4 564
1-3-4348	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	5 667
1-3-4349	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	6 502
1-3-4350	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,25	7 734
1-3-4351	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	2 655
1-3-4352	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,65	3 319
1-3-4353	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,93	3 800

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4354	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	4 403
1-3-4355	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,3	4 868
1-3-4356	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	5 969
1-3-4357	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	6 805
1-3-4358	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,25	8 038
1-3-4359	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 037
1-3-4360	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4361	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 093
1-3-4362	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 149
1-3-4363	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 214
1-3-4364	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 323
1-3-4365	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 440
1-3-4366	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 487
1-3-4367	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	1 528

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4368	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	1 824
1-3-4369	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	1 916
1-3-4370	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 225
1-3-4371	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	2 353
1-3-4372	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	2 538
1-3-4373	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	3 731
1-3-4374	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	3 828

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4375	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	3 911
1-3-4376	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	4 884
1-3-4377	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 144
1-3-4378	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 168
1-3-4379	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 208
1-3-4380	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 261
1-3-4381	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 385

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4382	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	1 465
1-3-4383	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	1 578
1-3-4384	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	1 644
1-3-4385	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	1 690
1-3-4386	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	1 921
1-3-4387	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	2 035
1-3-4388	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 536

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4389	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	2 592
1-3-4390	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	2 636
1-3-4391	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	3 862
1-3-4392	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	3 948
1-3-4393	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	4 028
1-3-4394	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	5 001
1-3-4395	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 308

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4396	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 339
1-3-4397	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	1 380
1-3-4398	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 521
1-3-4399	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	1 611
1-3-4400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	1 690
1-3-4401	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	1 823
1-3-4402	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	1 891

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 954
1-3-4404	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	2 140
1-3-4405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	2 303
1-3-4406	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	2 700
1-3-4407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	2 760
1-3-4408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	2 822
1-3-4409	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	4 237

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	4 358
1-3-4411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 438
1-3-4412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	5 410
1-3-4413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 645
1-3-4414	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	1 688
1-3-4415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 772
1-3-4416	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	1 873

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4417	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 938
1-3-4418	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 184
1-3-4419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 499
1-3-4420	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 644
1-3-4421	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 734
1-3-4422	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	2 966
1-3-4423	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	3 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4424	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	3 388
1-3-4425	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	3 519
1-3-4426	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 564
1-3-4427	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	5 445
1-3-4428	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	5 539
1-3-4429	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	5 732
1-3-4430	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	1 936

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4431	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	1 940
1-3-4432	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 121
1-3-4433	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 190
1-3-4434	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	2 398
1-3-4435	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	2 697
1-3-4436	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	2 834
1-3-4437	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 926

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4438	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	3 573
1-3-4439	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	3 796
1-3-4440	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 665
1-3-4441	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	4 745
1-3-4442	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	4 863
1-3-4443	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	6 453
1-3-4444	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	6 599

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4445	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	6 741
1-3-4446	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	7 041
1-3-4447	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,84	2 340
1-3-4448	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,94	2 452
1-3-4449	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,07	2 617
1-3-4450	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,23	2 946
1-3-4451	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,41	3 069

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4452	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,69	3 505
1-3-4453	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	4 073
1-3-4454	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	2 849
1-3-4455	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,1	2 962
1-3-4456	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,23	3 130
1-3-4457	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,39	3 465
1-3-4458	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,57	3 590

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4459	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,85	4 034
1-3-4460	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,33	4 590
1-3-4461	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	1 692
1-3-4462	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,19	1 770
1-3-4463	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 867
1-3-4464	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	2 025
1-3-4465	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	2 210

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4466	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	2 446
1-3-4467	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	2 637
1-3-4468	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 784
1-3-4469	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 922
1-3-4470	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	3 576
1-3-4471	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,15	3 892
1-3-4472	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 250
1-3-4473	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4474	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	4 843
1-3-4475	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1	6 775
1-3-4476	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 021
1-3-4477	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 232
1-3-4478	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,75	8 761
1-3-4479	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	2 003
1-3-4480	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	2 079
1-3-4481	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	2 187

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4482	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	2 343
1-3-4483	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	2 597
1-3-4484	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	2 798
1-3-4485	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 984
1-3-4486	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	3 155
1-3-4487	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	3 302
1-3-4488	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 883
1-3-4489	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	4 226

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4490	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	4 825
1-3-4491	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	5 004
1-3-4492	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	5 151
1-3-4493	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,14	7 125
1-3-4494	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 355
1-3-4495	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 565
1-3-4496	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,75	9 092
1-3-4497	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,32	2 412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4498	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	2 498
1-3-4499	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	2 606
1-3-4500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	2 866
1-3-4501	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	3 079
1-3-4502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	3 281
1-3-4503	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	3 488
1-3-4504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	3 662
1-3-4505	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,73	3 835

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4506	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	4 372
1-3-4507	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,22	4 778
1-3-4508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,07	5 460
1-3-4509	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	5 643
1-3-4510	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	5 814
1-3-4511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,01	7 809
1-3-4512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,75	8 085
1-3-4513	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	8 293

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4514	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,14	9 821
1-3-4515	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,03	3 074
1-3-4516	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	3 186
1-3-4517	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	3 377
1-3-4518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	3 605
1-3-4519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	3 789
1-3-4520	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	4 132
1-3-4521	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 595

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4522	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	4 867
1-3-4523	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,42	5 333
1-3-4524	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	5 825
1-3-4525	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,91	6 312
1-3-4526	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,03	6 647
1-3-4527	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,14	6 904
1-3-4528	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3	8 437
1-3-4529	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	9 665

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4530	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	9 890
1-3-4531	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	10 440
1-3-4532	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	3 663
1-3-4533	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	3 785
1-3-4534	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	4 035
1-3-4535	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 225
1-3-4536	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 579
1-3-4537	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	4 984

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4538	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	5 237
1-3-4539	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	5 654
1-3-4540	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,17	6 632
1-3-4541	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 112
1-3-4542	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,25	8 387
1-3-4543	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,33	8 595
1-3-4544	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	8 835
1-3-4545	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3	11 051

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4546	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,8	11 357
1-3-4547	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	4,5	11 645
1-3-4548	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5,14	12 329
1-3-4549	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,57	3 327
1-3-4550	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,76	5 544
1-3-4551	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,91	7 207
1-3-4552	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,08	8 871
1-3-4553	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,99	9 004

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4554	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,59	9 477
1-3-4555	Рулонная изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,13	10 310
1-3-4556	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,75	3 837
1-3-4557	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,76	6 394
1-3-4558	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,91	8 312
1-3-4559	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,08	10 229
1-3-4560	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,38	10 367
1-3-4561	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,64	10 857

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4562	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,13	11 719
1-3-4563	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	831
1-3-4564	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	857
1-3-4565	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	884
1-3-4566	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	938
1-3-4567	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 001
1-3-4568	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 112
1-3-4569	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	1 196

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4570	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	1 239
1-3-4571	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,31	1 273
1-3-4572	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,39	1 635
1-3-4573	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	1 725
1-3-4574	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,52	1 871
1-3-4575	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	2 014
1-3-4576	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	2 224
1-3-4577	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	3 930

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4578	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,68	4 033
1-3-4579	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	4 122
1-3-4580	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	0,81	5 247
1-3-4581	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	934
1-3-4582	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	956
1-3-4583	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	995
1-3-4584	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 134
1-3-4585	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 174

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4586	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 252
1-3-4587	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	1 332
1-3-4588	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	1 397
1-3-4589	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 440
1-3-4590	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 732
1-3-4591	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	1 849
1-3-4592	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	2 223
1-3-4593	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 280

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4594	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 322
1-3-4595	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,24	4 069
1-3-4596	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	4 159
1-3-4597	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	4 243
1-3-4598	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5 368
1-3-4599	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 096
1-3-4600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 127
1-3-4601	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4602	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 316
1-3-4603	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	1 406
1-3-4604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	1 484
1-3-4605	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 585
1-3-4606	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,53	1 652
1-3-4607	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	1 719
1-3-4608	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,73	1 971
1-3-4609	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	2 145

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4610	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,97	2 600
1-3-4611	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 660
1-3-4612	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,21	2 726
1-3-4613	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	4 492
1-3-4614	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,75	4 624
1-3-4615	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,84	4 709
1-3-4616	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,1	5 833
1-3-4617	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 449

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4618	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 491
1-3-4619	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	1 576
1-3-4620	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 679
1-3-4621	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	1 740
1-3-4622	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	1 969
1-3-4623	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 311
1-3-4624	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	2 471
1-3-4625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	2 655

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4626	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	2 912
1-3-4627	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	3 181
1-3-4628	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	3 385
1-3-4629	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,84	3 531
1-3-4630	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	0,93	4 859
1-3-4631	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,99	5 894
1-3-4632	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,04	5 994
1-3-4633	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	1,19	6 195

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4634	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	1 749
1-3-4635	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	1 800
1-3-4636	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	1 942
1-3-4637	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 009
1-3-4638	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	2 231
1-3-4639	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,78	2 518
1-3-4640	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	2 661
1-3-4641	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	2 960

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4642	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 627
1-3-4643	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,31	3 873
1-3-4644	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 887
1-3-4645	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,33	4 973
1-3-4646	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,46	5 103
1-3-4647	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,7	7 078
1-3-4648	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,87	7 239
1-3-4649	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,02	7 398

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4650	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,45	7 724
1-3-4651	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,03	2 736
1-3-4652	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,13	2 852
1-3-4653	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,26	3 023
1-3-4654	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,42	3 365
1-3-4655	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,6	3 492
1-3-4656	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,99	3 945
1-3-4657	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,36	4 740

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4658	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,19	3 757
1-3-4659	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,29	3 876
1-3-4660	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,42	4 052
1-3-4661	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,58	4 402
1-3-4662	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,76	4 533
1-3-4663	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	4 997
1-3-4664	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,52	5 813
1-3-4665	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4666	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,12	1 007
1-3-4667	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	1 047
1-3-4668	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 119
1-3-4669	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,23	1 204
1-3-4670	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	1 338
1-3-4671	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,32	1 440
1-3-4672	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	1 503
1-3-4673	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,39	1 556

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4674	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	1 968
1-3-4675	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,77	2 099
1-3-4676	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,93	2 284
1-3-4677	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 448
1-3-4678	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 677
1-3-4679	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1	4 418
1-3-4680	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,06	4 545
1-3-4681	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	4 657

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4682	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	5 844
1-3-4683	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	1 112
1-3-4684	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 145
1-3-4685	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	1 195
1-3-4686	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,19	1 265
1-3-4687	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 415
1-3-4688	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 516
1-3-4689	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	1 614

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4690	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 699
1-3-4691	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	1 760
1-3-4692	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 103
1-3-4693	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 260
1-3-4694	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	2 673
1-3-4695	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 751
1-3-4696	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	2 812
1-3-4697	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,14	4 593

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4698	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	4 708
1-3-4699	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 815
1-3-4700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2	6 003
1-3-4701	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,02	1 318
1-3-4702	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	1 360
1-3-4703	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 411
1-3-4704	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 579
1-3-4705	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 691

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4706	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	1 791
1-3-4707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	1 911
1-3-4708	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	1 998
1-3-4709	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	2 084
1-3-4710	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 386
1-3-4711	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	2 602
1-3-4712	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,42	3 093
1-3-4713	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,57	3 176

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4714	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,66	3 260
1-3-4715	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,15	5 061
1-3-4716	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	5 219
1-3-4717	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,63	5 326
1-3-4718	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,01	6 513
1-3-4719	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	1 725
1-3-4720	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 779
1-3-4721	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	1 882

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4722	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 008
1-3-4723	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	2 092
1-3-4724	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 340
1-3-4725	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,71	2 701
1-3-4726	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,79	2 880
1-3-4727	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 115
1-3-4728	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,17	3 413
1-3-4729	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,34	3 719

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4730	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,37	3 944
1-3-4731	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,4	4 109
1-3-4732	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,64	5 473
1-3-4733	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,63	6 533
1-3-4734	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	6 656
1-3-4735	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 919
1-3-4736	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	2 077
1-3-4737	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	2 139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4738	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	2 300
1-3-4739	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 389
1-3-4740	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 633
1-3-4741	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,78	2 939
1-3-4742	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	3 101
1-3-4743	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	3 419
1-3-4744	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,17	4 136
1-3-4745	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4746	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,87	5 476
1-3-4747	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,33	5 582
1-3-4748	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	5 732
1-3-4749	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	7 742
1-3-4750	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	7 927
1-3-4751	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	8 109
1-3-4752	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	8 498
1-3-4753	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,01	3 681

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4754	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,15	3 797
1-3-4755	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,61	3 967
1-3-4756	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,44	4 309
1-3-4757	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,62	4 436
1-3-4758	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,9	4 888
1-3-4759	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,38	5 684
1-3-4760	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,21	4 726
1-3-4761	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,31	4 845

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4762	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,44	5 020
1-3-4763	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,6	5 371
1-3-4764	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,78	5 501
1-3-4765	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,06	5 966
1-3-4766	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,54	6 782
1-3-4767	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,04	59
1-3-4768	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,05	66
1-3-4769	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	71

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4770	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	74
1-3-4771	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	97
1-3-4772	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	115
1-3-4773	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	128
1-3-4774	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	144
1-3-4775	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	176
1-3-4776	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,2	187
1-3-4777	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	250

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4778	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	311
1-3-4779	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,06	87
1-3-4780	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	96
1-3-4781	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	101
1-3-4782	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	104
1-3-4783	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	131
1-3-4784	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	153
1-3-4785	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,17	173

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4786	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	195
1-3-4787	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	235
1-3-4788	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,23	252
1-3-4789	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	290
1-3-4790	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	314
1-3-4791	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,31	393
1-3-4792	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	625
1-3-4793	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	149

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4794	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	179
1-3-4795	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	206
1-3-4796	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,17	219
1-3-4797	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,17	257
1-3-4798	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	316
1-3-4799	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	377
1-3-4800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	421
1-3-4801	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	477

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	514
1-3-4803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	566
1-3-4804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	657
1-3-4805	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,51	718
1-3-4806	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,81	1 074
1-3-4807	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	400
1-3-4808	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	449
1-3-4809	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	515

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4810	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	630
1-3-4811	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	757
1-3-4812	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	851
1-3-4813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	885
1-3-4814	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	1 002
1-3-4815	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,68	1 068
1-3-4816	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,85	1 269
1-3-4817	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	1 398

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4818	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,27	2 076
1-3-4820	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,34	583
1-3-4821	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	656
1-3-4822	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	733
1-3-4823	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,53	823
1-3-4824	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	970
1-3-4825	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,68	1 074
1-3-4826	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	1 236

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4827	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,85	1 331
1-3-4828	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	0,87	1 409
1-3-4829	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1	1 612
1-3-4830	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,06	1 803
1-3-4831	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	2 655
1-3-4832	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,6	791
1-3-4833	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,67	954
1-3-4834	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,82	1 113

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4835	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,09	1 482
1-3-4836	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,25	1 853
1-3-4837	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,73	1 113
1-3-4838	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,82	1 322
1-3-4839	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,96	1 697
1-3-4840	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,23	2 029
1-3-4841	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30°C до +80°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,16	2 536
1-3-4842	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -60°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,047 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, плотностью 120 кг/м ³ , толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,12	3 366

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-4843	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -60°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,047 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, плотностью 120 кг/м ³ , толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,85	4 375
1-3-4844	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -60°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,047 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, плотностью 120 кг/м ³ , толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,66	5 499
1-3-4845	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -60°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,047 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, плотностью 120 кг/м ³ , толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,7	7 049
1-3-4846	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -60°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,047 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, плотностью 120 кг/м ³ , толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,1	8 554
1-3-4867	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, паропроницаемый, фасадный, температура применения от +5°C до +120°C	л	0,5	566
1-3-4868	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозионными добавками, температура применения от +5°C до +150°C	л	0,5	533
1-3-4869	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозионными добавками, температура применения от +5°C до +210°C	л	0,5	599
1-3-4870	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, температура применения от -15°C до +120°C	л	0,5	858
Книга 2 Строительные конструкции и изделия				
4-1	Арматура			
4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	39 351
4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	39 351
4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	39 351
4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	37 937
4-1-8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	37 438
4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	37 837
4-1-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	37 837

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
4-1-11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	37 770
4-1-12	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	37 770
4-1-13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	39 909
4-1-14	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	39 437
4-1-15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	39 045
4-1-16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	38 024
4-1-17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	36 846
4-1-18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	35 589
4-1-19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	34 254
4-1-20	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 45 мм и более СТ РК 2591-2014	т	1000	34 097
4-1-21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	40 932
4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	39 983
4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	38 042
4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	37 765
4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	36 957
4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	36 792
4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	36 580
4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	36 654
4-1-29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	37 266

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
4-1-30	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	1000	45 149
4-1-31	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1000	44 996
4-1-32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1000	44 920
4-1-33	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1000	44 537
4-1-34	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82	т	1000	43 849
4-1-35	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 20 мм ГОСТ 5781-82	т	1000	43 619
4-1-36	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1000	42 548
4-1-37	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	1000	42 013
4-1-38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-IV, А-V, А-VI диаметром 32 мм ГОСТ 5781-82	т	1000	41 018
4-1-140	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 45 мм и выше СТ РК 2591-2014	т	1000	37 770
4-1-173	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 10 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-174	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 12 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	33 777
4-1-175	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 14 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	33 112
4-1-176	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	33 112
4-1-177	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 18 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	33 112
4-1-178	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 20 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	33 112
4-1-180	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400С диаметром 25 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	33 112
4-1-187	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 10 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	38 103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
4-1-191	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 18 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	37 438
4-1-192	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 20 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	37 438
4-1-193	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 22 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	37 438
4-1-194	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 25 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	37 438
4-1-195	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат500С диаметром 32 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	37 438
4-1-351	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	1000	38 436
4-1-352	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	1000	39 767
4-1-353	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	1000	38 769
4-1-358	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	36 661
4-1-359	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	34 221
4-1-360	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	33 666
4-1-361	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	33 666
4-1-362	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	33 666
4-1-363	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	33 666
4-1-364	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 32 мм до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1000	33 694
4-1-417	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 10 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	36 107
4-1-418	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 12 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 775

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
4-1-419	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 14 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-420	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 16 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-421	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 18 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-422	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 20 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-423	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 22 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-424	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 25 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-425	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 28 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-426	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 32 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-427	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 36 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
4-1-428	Прокат арматурный термомеханически упрочненный, свариваемый, с повышенным сцеплением класса А500СП диаметром 40 мм ГОСТ 10884-94	т	1000	34 110
6-1	Блоки оконные и балконные			
6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2,02	217
6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	2,9	303
6-1-196	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	3,8	391
6-1-197	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	4,2	434
6-1-198	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	5,1	521

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
6-8	Конструкции деревянные			
6-8-44	Паркет мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85	м ²	16	2 831
6-8-45	Паркет мозаичный из бука, вяза ГОСТ 862.2-85	м ²	16	3 344
6-8-46	Паркет мозаичный из дуба, ясеня, ильма, клена ГОСТ 862.2-85	м ²	16	4 027
6-8-47	Паркет штучный из березы ГОСТ 862.1-85	м ²	16	2 964
6-8-48	Паркет штучный из бука, вяза ГОСТ 862.1-85	м ²	16	3 077
6-8-49	Паркет штучный из дуба, ясеня, ильма, клена ГОСТ 862.1-85	м ²	16	2 239
6-8-50	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87	м ²	25	2 671
6-8-51	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена ГОСТ 862.4-87	м ²	25	3 540
6-9	Погонажные изделия			
6-9-2	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м ³	600	54 269
6-9-63	Многослойные паркетные доски типа Tarkett ГОСТ 862.3-86	м ²	18	2 757

2 В материалах с кодами с 8-7-1 по 8-7-57 заменить единицу измерения «10 м» на «м».

3 В Книгу 3 внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ				
8-1	Трубные заготовки			
8-1-40	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1,3	41
8-1-41	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,8	54
8-1-42	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2,5	76
8-1-43	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3,2	98
8-1-44	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	3,9	119
8-1-45	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	5	151
8-1-57	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1,4	86
8-1-58	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,8	110
8-1-59	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2,58	128
8-1-60	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	3,3	216
8-1-61	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	4,3	271
8-1-62	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	5,2	324
8-1-63	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	7,17	489

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-1-64	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	8,49	579
8-1-65	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=90 мм	м	9,9	675
8-1-66	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	12,49	1 085
8-1-67	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=125 мм	м	15,41	1 138
8-1-68	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=150 мм	м	18,43	1 191
8-1-69	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1,31	41
8-1-70	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1,64	54
8-1-71	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	2,23	76
8-1-72	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	2,8	98
8-1-73	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	3,39	119
8-1-74	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	4,3	151
8-1-80	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм × 4 мм	т	1020	76 600
8-1-81	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм × 6 мм	т	1020	68 377
8-1-82	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 108 мм × 6 мм	т	1020	76 714
8-1-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм × 8 мм	т	1020	68 388

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-1-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм × 9 мм	т	1020	59 404
8-1-85	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 325 мм × 10 мм	т	1020	60 243
8-1-86	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 377 мм × 10 мм	т	1020	70 052
8-1-87	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали СтЗсп-Стбсп, на Ру до 10 МПа, 426×10 мм	т	1020	61 400
8-1-88	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали СтЗсп-Стбсп, на Ру до 10 МПа, 530×9 мм	т	1020	61 400
8-1-89	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали СтЗсп-Стбсп, на Ру до 10 МПа, 630×10 мм	т	1020	65 536
8-1-90	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали СтЗсп-Стбсп, на Ру до 10 МПа, 720×11 мм	т	1020	61 400
8-1-91	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали СтЗсп-Стбсп, на Ру до 10 МПа, 820×14 мм	т	1020	61 400
8-1-92	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали СтЗсп-Стбсп, на Ру до 10 МПа, 1020×16 мм	т	1020	61 400
8-1-93	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали СтЗсп-Стбсп, на Ру до 10 МПа, 1220×16 мм	т	1020	61 400
8-1-94	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали СтЗсп-Стбсп, на Ру до 10 МПа, 1420×16 мм	т	1020	61 400
8-1-95	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	8,3	800
8-1-96	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	19	1 314
8-1-97	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=150 мм	м	26,6	2 717
8-2	Трубы асбестоцементные			
8-2-10	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 150 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	15,2	724
8-2-11	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	26,4	1 125

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-2-12	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	35,9	1 840
8-2-13	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	49,4	1 927
8-2-14	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 350 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	63,7	2 411
8-2-15	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 400 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	84,7	2 895
8-2-16	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 500 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	127,3	4 921
8-2-25	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	6,1	260
8-2-26	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	9,4	452
8-2-27	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	17	831
8-2-28	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	32,2	1 473
8-2-29	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	45	2 400
8-4	Трубы пластмассовые и соединительные части к ним			
8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,172	44
8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,266	68
8-4-70	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,434	119
8-4-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,671	259
8-4-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,04	451
8-4-73	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,65	683

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-74	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,34	985
8-4-75	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0106	7
8-4-76	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0159	8
8-4-77	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0265	15
8-4-78	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25×20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0135	12
8-4-79	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32×20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0195	17
8-4-80	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32×25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0215	17
8-4-81	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,02	13
8-4-82	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,033	16
8-4-83	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,06	33
8-4-84	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0155	7
8-4-85	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0257	10
8-4-86	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0465	19
8-4-87	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	0,34	114
8-4-88	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 2,2 мм	м	0,51	178
8-4-89	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	0,9	273
8-4-90	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 2,2 мм	м	1,12	340
8-4-92	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	0,45	156
8-4-93	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	1,16	233
8-4-94	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0,138	133
8-4-95	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0,215	182
8-4-96	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0,323	315

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-97	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0,507	408
8-4-1331	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25×20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,07	65
8-4-1333	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32×25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,13	90
8-4-1341	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63×40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,35	268
8-4-1344	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 75×63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,45	496
8-4-1346	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 90×75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,73	765
8-4-1351	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20×3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,027	40
8-4-1352	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20×1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,029	42
8-4-1353	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,05	45
8-4-1356	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,085	103
8-4-1360	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40×1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,128	103
8-4-1363	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 50×1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,202	150
8-4-1366	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63×1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,27	211
8-4-1370	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75×2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,49	368
8-4-1371	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75×2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,51	379
8-4-1372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75×3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,53	402
8-4-1373	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 90×2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,88	515
8-4-1374	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 90×2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,92	538

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1375	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 90×3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	541
8-4-1376	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 90×4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,05	567
8-4-1377	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110×3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,47	832
8-4-1378	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 110×4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,55	837
8-4-1380	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20×20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,05	52
8-4-1383	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40×40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,31	179
8-4-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110×110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 608
8-4-1393	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40×40×40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,45	270
8-4-1403	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25×1/2×25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,115	86
8-4-1408	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32×1/2×32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,24	132
8-4-1410	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 32×1 1/4×32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,21	136
8-4-1411	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 40×1x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,23	196
8-4-1416	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50×1 1/4×50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,6	284
8-4-1417	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50×2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,63	307
8-4-1418	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63×1 1/2×63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,9	402
8-4-1421	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63×2 1/2×63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,55	452
8-4-1423	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 75×3x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,32	771
8-4-1424	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 90×3x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,9	1 096

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1425	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 90×4х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,02	1 129
8-4-1427	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110×4х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,8	1 762
8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,051	38
8-4-1440	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32×1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,104	60
8-4-1441	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40×1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,194	94
8-4-1445	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50×1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,29	135
8-4-1446	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50×1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,295	142
8-4-1448	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50×2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,31	146
8-4-1449	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63×1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,485	192
8-4-1450	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63×1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,49	220
8-4-1454	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 75×2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,56	352
8-4-1458	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 90×2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,932	514
8-4-1459	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 90×3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,94	516
8-4-1460	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 90×4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,95	516
8-4-1463	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 110×3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,647	802
8-4-1469	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,085	38
8-4-1473	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32×1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,155	57
8-4-1475	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 40×1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,13	96

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1479	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,2	94
8-4-1480	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,2	98
8-4-1481	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,34	142
8-4-1486	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 75x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,9	352
8-4-1488	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 75x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,78	360
8-4-1496	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,042	46
8-4-1497	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,07	52
8-4-1499	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 25x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,075	61
8-4-1500	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,087	230
8-4-1504	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,22	118
8-4-1505	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,23	138
8-4-1506	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,23	125
8-4-1507	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 50x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,42	177
8-4-1510	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,71	243
8-4-1511	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,71	261
8-4-1512	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 63x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,72	286
8-4-1513	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 75x2 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,96	470
8-4-1523	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 20x3/4x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,068	80

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1524	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25×1/2×25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,12	90
8-4-1525	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25×3/4×25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,122	93
8-4-1527	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 32×1/2×32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,24	129
8-4-1528	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 32×1 1/4×32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,35	188
8-4-1529	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 32×3/4×32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,23	129
8-4-1531	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 40×1 1/2×40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,37	236
8-4-1534	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 40×1x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,24	206
8-4-1536	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50×1 1/2×50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,416	305
8-4-1537	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50×1 1/4×50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,378	289
8-4-1539	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 50×2x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,6	338
8-4-1540	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63×1 1/2×63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,94	421
8-4-1542	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63×1 1/4×63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,95	404
8-4-1543	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63×2x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,55	475
8-4-1544	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75×2 1/2×75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,35	765
8-4-1545	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75×2x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,28	747
8-4-1546	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75×3x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,38	807
8-4-1548	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 90×3x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,09	1 153
8-4-1549	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 90×4x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,17	1 196

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1550	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 110×3x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,54	1 734
8-4-1551	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 110×4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,63	1 772
8-4-1564	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 75×63×75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,63	850
8-4-1566	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90×75×90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,37	1 336
8-4-1567	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 110×90×110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,38	2 062
8-4-1569	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,05	29
8-4-1577	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,42	790
8-4-1998	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,21	619
8-4-1999	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,35	774
8-4-2003	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,058	59
8-4-2004	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,058	108
8-4-2005	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,06	83
8-4-2006	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,06	78
8-4-2008	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,078	143
8-4-2009	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,088	197
8-4-2010	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,119	352
8-4-2011	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 50×1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,151	465
8-4-2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,181	248
8-4-2025	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,261	633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2026	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 50×1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,337	1 067
8-4-2027	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 63×2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,611	1 594
8-4-2028	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 75×2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,91	2 374
8-4-2030	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ DN 110×4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,16	5 633
8-4-2031	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,071	126
8-4-2032	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,106	204
8-4-2033	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,106	355
8-4-2035	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,113	193
8-4-2036	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,115	302
8-4-2038	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,13	357
8-4-2039	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,14	248
8-4-2040	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,142	457
8-4-2041	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,262	633
8-4-2042	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 50×1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,437	1 067
8-4-2043	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 63×2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,649	1 594
8-4-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,074	70
8-4-2052	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,074	147
8-4-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,064	105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2054	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,075	104
8-4-2055	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,083	166
8-4-2056	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,096	182
8-4-2057	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,107	238
8-4-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,139	443
8-4-2059	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 50×1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,171	618
8-4-2060	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63×2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,214	1 070
8-4-2070	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,181	278
8-4-2073	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,261	723
8-4-2074	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 50×1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,337	1 167
8-4-2075	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 63×2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,611	1 794
8-4-2076	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 75×2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,91	2 261
8-4-2078	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 110×4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,16	5 969
8-4-2079	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,082	138
8-4-2080	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,079	252
8-4-2081	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,147	377
8-4-2083	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,125	208
8-4-2084	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1236	331

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2085	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,14	400
8-4-2086	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,166	278
8-4-2087	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,189	566
8-4-2088	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40×1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,3143	723
8-4-2089	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 50×1 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,3797	1 167
8-4-2090	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 63×2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,4681	1 794
8-4-2112	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,076	43
8-4-2113	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1145	69
8-4-2114	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,225	142
8-4-2115	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,39	304
8-4-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0132	9
8-4-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,021	11
8-4-2122	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,037	21
8-4-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0501	40
8-4-2124	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1012	66
8-4-2125	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,185	129
8-4-2126	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,31	398
8-4-2127	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,52	704
8-4-2128	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,95	1 100
8-4-2130	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,03	25
8-4-2131	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0485	43
8-4-2138	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0452	51

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2139	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0623	112
8-4-2140	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,058	86
8-4-2141	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,065	114
8-4-2142	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 32×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0933	129
8-4-2143	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 32×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0968	160
8-4-2144	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1096	237
8-4-2150	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,057	70
8-4-2151	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,084	146
8-4-2152	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,068	116
8-4-2153	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,095	152
8-4-2155	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 32×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,119	191
8-4-2186	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0812	42
8-4-2187	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1525	105
8-4-2188	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,297	178
8-4-2189	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,5	319
8-4-2190	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 90 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,925	509
8-4-2191	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,41	962
8-4-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25×20×25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,029	19

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2194	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32×20×20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,036	30
8-4-2196	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32×20×32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0435	25
8-4-2197	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32×25×20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,04	39
8-4-2198	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32×25×25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,043	25
8-4-2199	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32×25×32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,049	28
8-4-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40×20×40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,063	44
8-4-2201	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40×25×40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,066	45
8-4-2202	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40×32×40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,079	51
8-4-2203	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50×20×50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1264	68
8-4-2204	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50×25×50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1267	71
8-4-2205	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50×32×50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1267	81
8-4-2206	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50×40×50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,13	91
8-4-2209	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63×32×63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,2405	176
8-4-2210	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63×40×63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,241	181
8-4-2211	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63×50×63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,245	188
8-4-2212	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75×25×75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,295	192
8-4-2213	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75×32×75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,323	212
8-4-2214	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75×40×75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,375	412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2215	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75×50×75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,455	255
8-4-2216	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75×63×75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,545	450
8-4-2225	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 110×90×110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,54	1 253
8-4-2226	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0526	64
8-4-2227	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,085	100
8-4-2228	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0741	106
8-4-2229	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0765	103
8-4-2230	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1068	155
8-4-2231	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,11	166
8-4-2232	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1223	244
8-4-2233	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0657	76
8-4-2234	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0751	102
8-4-2235	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0864	128
8-4-2236	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0987	117
8-4-2238	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,132	223
8-4-2240	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 20×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,082	201
8-4-2241	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 20×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1213	309
8-4-2242	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 25×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1032	216
8-4-2243	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 25×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1143	309
8-4-2245	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 32×1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1375	364

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2246	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 32×3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1501	379
8-4-2247	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 32×1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1765	456
8-4-2280	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0099	11
8-4-2281	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0138	14
8-4-2282	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0149	18
8-4-2312	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1,6	388
8-4-2313	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	3	838
8-4-2315	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	5,3	1 550
8-4-2316	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	9	2 325
8-4-2317	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	12	3 100
8-4-2318	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	22	5 683
8-4-2319	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	30	7 750
8-4-2320	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 1000 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	38	13 827
8-4-2322	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	0,9	224
8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1,6	232
8-4-2325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3	395

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2326	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3,8	612
8-4-2327	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	5,3	848
8-4-2328	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	9	1 589
8-4-2329	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	12	2 907
8-4-2330	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	22	4 645
8-4-2331	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	30	9 946
8-4-2332	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 1000 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	38	20 041
8-4-2336	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,29	201
8-4-2337	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,62	465
8-4-2339	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,8	824
8-4-2340	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,4	1 505
8-4-2341	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 500 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,12	3 010
8-4-2342	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 600 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5,4	4 079
8-4-2343	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 800 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9,6	6 825
8-4-2344	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 1000 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15	15 138
8-4-2346	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 100 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,21	127

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2348	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,34	309
8-4-2350	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,82	1 398
8-4-2351	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,52	2 663
8-4-2352	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,62	4 726
8-4-2353	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 500 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,94	7 522
8-4-3459	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,017	111
8-4-3462	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,085	60
8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,387	286
8-4-3466	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,546	709
8-4-3467	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,835	682
8-4-3469	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,369	900
8-4-3470	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,839	1 208
8-4-3472	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,927	2 900
8-4-3473	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,344	2 705
8-4-3474	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,176	4 431
8-4-3475	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,78	4 289
8-4-3743	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,3	418
8-4-3744	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,57	633
8-4-3745	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,9	769
8-4-3746	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,45	1 025
8-4-3747	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,97	1 245
8-4-3748	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,59	1 538
8-4-3751	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,28	2 797
8-4-3752	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,48	3 446
8-4-3753	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,2	4 758

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-3755	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,7	8 255
8-4-3756	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37,3	10 421
8-4-3757	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,2	12 844
8-4-3758	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,8	16 212
8-4-3759	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	21 396
8-4-3760	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	127	50 630
8-4-3761	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	262	63 381
8-4-3762	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 710, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	344	106 899
8-4-3764	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	542	152 278
8-4-3765	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	735	195 069
8-4-3766	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 1200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1221,7	268 005
8-4-3770	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,99	761
8-4-3774	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,2	2 781
8-4-3782	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73,2	25 543
8-4-3783	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	28 362
8-4-5034	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,1	1 531
8-4-5035	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,8	1 964
8-4-5036	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,6	2 197
8-4-5037	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,8	2 331
8-4-5038	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,2	3 011
8-4-5039	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,8	3 330
8-4-5040	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,9	3 996
8-4-5041	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,6	7 923
8-4-5042	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,9	9 988
8-4-5043	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,6	12 988
8-4-5044	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63,8	36 206

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5045	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	79,2	46 248
8-4-5046	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98,6	60 122
8-4-5047	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	119,7	81 920
8-4-5048	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	231,1	106 385
8-4-5059	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1 055
8-4-5060	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,1	1 303
8-4-5061	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,2	1 923
8-4-5062	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,3	3 163
8-4-5063	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,1	3 969
8-4-5064	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,2	6 139
8-4-5065	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,6	6 822
8-4-5066	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,6	7 566
8-4-5067	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,5	11 163
8-4-5068	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,4	14 264
8-4-5069	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53,9	22 207
8-4-5072	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 450, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	145,5	48 204
8-4-5073	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 500, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	176,4	65 136
8-4-5074	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 560, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	340,3	84 708
8-4-5075	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	481,7	110 286
8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,32	533
8-4-5089	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,01	1 115
8-4-5092	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,84	2 031
8-4-5093	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,98	2 798
8-4-5095	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,43	4 425

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5097	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,1	10 431
8-4-5098	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 450, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,3	15 283
8-4-5099	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,2	15 882
8-4-5100	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46,5	18 791
8-4-5101	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,7	21 278
8-4-5102	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 710, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	101	39 254
8-4-5103	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 800, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128	44 611
8-4-5104	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 900, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	160	56 177
8-4-5105	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	201	78 790
8-4-5170	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,8	5 196
8-4-5173	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,59	22 576
8-4-5184	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,093	592
8-4-5195	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,433	6 660
8-4-5198	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,44	17 694
8-4-5199	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,8	22 473
8-4-5210	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25×25×25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,088	698
8-4-5211	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32×32×32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,115	802
8-4-5212	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40×40×40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,176	996

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5213	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50×50×50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,268	1 155
8-4-5214	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63×63×63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,429	1 227
8-4-5216	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90×90×90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,91	1 588
8-4-5217	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110×110×110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,42	2 796
8-4-5220	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160×160×160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,893	6 343
8-4-5223	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225×225×225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,145	19 632
8-4-5313	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,038	229
8-4-5314	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,03	248
8-4-5321	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,126	1 334
8-4-5324	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,84	2 636
8-4-5325	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,04	3 720
8-4-5327	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,86	5 581
8-4-5349	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,05	1 438
8-4-5350	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,45	2 340
8-4-5351	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,8	2 713
8-4-5352	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,385	3 075
8-4-5353	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,345	5 838
8-4-5359	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	29 602
8-4-5360	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 560, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,5	46 924
8-4-5361	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	68 651
8-4-5365	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 1000, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55,55	394 654
8-4-5366	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 1200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66,67	699 663
8-4-5370	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,072	264

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5371	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1	290
8-4-5372	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,136	452
8-4-5374	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,287	643
8-4-5375	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,421	762
8-4-5376	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,697	927
8-4-5378	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,968	1 525
8-4-5380	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,75	2 677
8-4-5381	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,35	3 170
8-4-5383	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,21	6 915
8-4-5384	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 280, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,675	11 084
8-4-5385	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	10 793
8-4-5386	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,11	12 271
8-4-5387	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 400, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,993	19 630
8-4-5441	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 20×16, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	278
8-4-5442	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 26×16, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,1	336
8-4-5443	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 26×20, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,1	336
8-4-5444	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 32×16, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,125	467
8-4-5445	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 32×20, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,135	467
8-4-5446	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 32×26, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	467
8-4-5447	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 40×26, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,19	671
8-4-5448	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 40×32, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	1 715
8-4-5449	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 50×26, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,32	1 743
8-4-5450	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 50×32, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,34	1 715
8-4-5451	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 50×40, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,37	1 715
8-4-5452	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 63×32, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,5	2 681
8-4-5453	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 63×40, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,5	3 018
8-4-5454	Муфта-пресс переходная типа Herz, DN 63×50, T 120°C, PN 10 СТ РК 1893-2009	шт.	0,5	3 241

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5455	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 16×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	197
8-4-5456	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	197
8-4-5457	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	278
8-4-5458	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,115	386
8-4-5459	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,119	386
8-4-5460	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	568
8-4-5461	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,2	639
8-4-5462	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,235	815
8-4-5463	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40×11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,28	815
8-4-5464	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50×11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,425	2 064
8-4-5465	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50×11/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,42	2 182
8-4-5466	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 63×2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,7	3 440
8-4-5467	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, Т 120°С, PN 10, DN 16×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	676
8-4-5468	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, Т 120°С, PN 10, DN 20×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	728
8-4-5469	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, Т 120°С, PN 10, DN 26×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,3	1 003
8-4-5470	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, Т 120°С, PN 10, DN 26×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,31	1 035
8-4-5471	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, Т 120°С, PN 10, DN 32×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,33	1 338
8-4-5472	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, Т 120°С, PN 10, DN 40×11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,465	1 686
8-4-5473	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, Т 120°С, PN 10, DN 50×11/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,6	2 616
8-4-5474	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, разъёмный, Т 120°С, PN 10, DN 63×2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,8	5 471
8-4-5475	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 16×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	233
8-4-5476	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,085	232

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5477	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	276
8-4-5478	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,145	373
8-4-5479	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,17	534
8-4-5480	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,185	609
8-4-5481	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,285	728
8-4-5482	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,31	873
8-4-5483	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40×11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,32	873
8-4-5484	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50×11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,38	2 091
8-4-5485	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50×11/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,34	2 208
8-4-5486	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 63×2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,45	3 561
8-4-5487	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, разъемный, Т 120°С, PN 10, DN 16×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	676
8-4-5488	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, разъемный, Т 120°С, PN 10, DN 20×1/2м СТ РК 1893-2009	шт.	0,165	728
8-4-5489	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, разъемный, Т 120°С, PN 10, DN 26×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,27	1 003
8-4-5490	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, разъемный, Т 120°С, PN 10, DN 26×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,3	1 035
8-4-5491	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, разъемный, Т 120°С, PN 10, DN 32×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,41	1 338
8-4-5492	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, разъемный, Т 120°С, PN 10, DN 40×11/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,48	1 686
8-4-5493	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, разъемный, Т 120°С, PN 10, DN 50×11/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,61	5 824
8-4-5494	Переходник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, разъемный, Т 120°С, PN 10, DN 63×2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,85	5 959

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5495	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 16×16×16 CT PK 1893-2009	шт.	0,1	431
8-4-5496	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 16×20×16 CT PK 1893-2009	шт.	0,15	451
8-4-5497	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20×20×20 CT PK 1893-2009	шт.	0,155	461
8-4-5498	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20×16×16 CT PK 1893-2009	шт.	0,145	444
8-4-5499	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20×16×20 CT PK 1893-2009	шт.	0,15	444
8-4-5500	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20×20×16 CT PK 1893-2009	шт.	0,145	584
8-4-5501	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20×26×20 CT PK 1893-2009	шт.	0,17	584
8-4-5502	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26×26×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,225	972
8-4-5503	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26×20×16 CT PK 1893-2009	шт.	0,2	972
8-4-5504	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26×20×20 CT PK 1893-2009	шт.	0,2	972
8-4-5505	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26×26×16 CT PK 1893-2009	шт.	0,21	972
8-4-5506	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26×26×20 CT PK 1893-2009	шт.	0,22	972
8-4-5507	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26×16×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,21	639
8-4-5508	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26×20×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,21	639
8-4-5509	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 26×32×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,325	815
8-4-5510	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32×32×32 CT PK 1893-2009	шт.	0,3	815
8-4-5511	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32×16×32 CT PK 1893-2009	шт.	0,285	815
8-4-5512	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32×20×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,265	815
8-4-5513	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32×20×32 CT PK 1893-2009	шт.	0,295	815
8-4-5514	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32×26×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,28	815
8-4-5515	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32×26×32 CT PK 1893-2009	шт.	0,295	815
8-4-5516	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32×32×20 CT PK 1893-2009	шт.	0,275	815
8-4-5517	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32×32×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,285	815
8-4-5518	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 32×40×32 CT PK 1893-2009	шт.	0,425	1 094
8-4-5519	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40×40×40 CT PK 1893-2009	шт.	0,435	1 094
8-4-5520	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40×26×32 CT PK 1893-2009	шт.	0,36	1 094
8-4-5521	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40×26×40 CT PK 1893-2009	шт.	0,395	1 094

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5522	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40×32×32 CT PK 1893-2009	шт.	0,355	1 094
8-4-5523	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40×32×40 CT PK 1893-2009	шт.	0,39	1 094
8-4-5524	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40×40×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,38	1 094
8-4-5525	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40×40×32 CT PK 1893-2009	шт.	0,38	1 094
8-4-5526	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 40×50×40 CT PK 1893-2009	шт.	0,45	3 113
8-4-5527	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50×50×50 CT PK 1893-2009	шт.	0,8	3 024
8-4-5528	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50×26×50 CT PK 1893-2009	шт.	0,8	3 080
8-4-5529	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50×32×40 CT PK 1893-2009	шт.	0,75	2 965
8-4-5530	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50×32×50 CT PK 1893-2009	шт.	0,8	3 080
8-4-5531	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50×40×40 CT PK 1893-2009	шт.	0,74	2 940
8-4-5532	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50×40×50 CT PK 1893-2009	шт.	0,81	2 995
8-4-5533	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50×50×32 CT PK 1893-2009	шт.	0,8	2 995
8-4-5534	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50×50×40 CT PK 1893-2009	шт.	0,81	3 052
8-4-5535	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 63×63×63 CT PK 1893-2009	шт.	1,1	4 878
8-4-5536	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 63×32×63 CT PK 1893-2009	шт.	1	4 878
8-4-5537	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 63×40×63 CT PK 1893-2009	шт.	1	4 878
8-4-5538	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 63×50×63 CT PK 1893-2009	шт.	1	4 878
8-4-5539	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 63×40×50 CT PK 1893-2009	шт.	1,1	4 878
8-4-5540	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 63×50×50 CT PK 1893-2009	шт.	1,1	4 878
8-4-5541	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 63×63×40 CT PK 1893-2009	шт.	1,1	4 944
8-4-5542	Тройник-пресс типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 63×63×50 CT PK 1893-2009	шт.	1,1	4 878
8-4-5543	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 16×1/2×16 CT PK 1893-2009	шт.	0,13	495
8-4-5544	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20×1/2×20 CT PK 1893-2009	шт.	0,14	495
8-4-5545	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20×3/4×20 CT PK 1893-2009	шт.	0,15	639
8-4-5546	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 26×1/2×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,27	633
8-4-5547	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 26×3/4×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,27	633
8-4-5548	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 26×1×26 CT PK 1893-2009	шт.	0,27	633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5549	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×3/4×32 СТ РК 1893-2009	шт.	0,275	802
8-4-5550	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×1×32 СТ РК 1893-2009	шт.	0,285	802
8-4-5551	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40×11/4×40 СТ РК 1893-2009	шт.	0,395	1 151
8-4-5552	Тройник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50×11/2×40 СТ РК 1893-2009	шт.	0,775	2 940
8-4-5553	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 16×1/2×16 СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	495
8-4-5554	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20×1/2×20 СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	495
8-4-5555	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20×3/4×20 СТ РК 1893-2009	шт.	0,2	671
8-4-5556	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26×1/2×26 СТ РК 1893-2009	шт.	0,21	604
8-4-5557	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26×3/4×26 СТ РК 1893-2009	шт.	0,19	604
8-4-5558	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×1/2×32 СТ РК 1893-2009	шт.	0,335	802
8-4-5559	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×3/4×32 СТ РК 1893-2009	шт.	0,32	802
8-4-5560	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×1×32 СТ РК 1893-2009	шт.	0,41	802
8-4-5561	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32×11/4×32 СТ РК 1893-2009	шт.	0,41	960
8-4-5562	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40×11/4×40 СТ РК 1893-2009	шт.	0,45	1 143
8-4-5563	Тройник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50×11/2×40 СТ РК 1893-2009	шт.	0,81	3 376
8-4-5564	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 16×2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	309
8-4-5565	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20×2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,11	350
8-4-5566	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 26×3 СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	467
8-4-5567	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 32×3 СТ РК 1893-2009	шт.	0,225	609
8-4-5568	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 40×3,5 СТ РК 1893-2009	шт.	0,295	1 135
8-4-5569	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 50×4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,62	2 238
8-4-5570	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 63×4,5 СТ РК 1893-2009	шт.	0,7	3 719
8-4-5571	Угольник-пресс типа Herz, 45°, Т 120°С, PN 10, DN 26×3 СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	699
8-4-5572	Угольник-пресс типа Herz, 45°, Т 120°С, PN 10, DN 32×3 СТ РК 1893-2009	шт.	0,235	815
8-4-5573	Угольник-пресс типа Herz, 45°, Т 120°С, PN 10, DN 40×3,5 СТ РК 1893-2009	шт.	0,3	1 048
8-4-5574	Угольник-пресс типа Herz, 45°, Т 120°С, PN 10, DN 50×4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,62	2 443
8-4-5575	Угольник-пресс типа Herz, 45°, Т 120°С, PN 10, DN 63×4,5 СТ РК 1893-2009	шт.	0,7	3 909

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5576	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 16×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,1	291
8-4-5577	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,11	350
8-4-5578	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,115	350
8-4-5579	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 26×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,2	477
8-4-5580	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 32×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,25	745
8-4-5581	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 40×1 1/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,285	1 135
8-4-5582	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 50×1 1/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,51	2 354
8-4-5583	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 50×1 1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,52	2 413
8-4-5584	Угольник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 63×2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,75	3 406
8-4-5585	Угольник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 16×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,11	233
8-4-5586	Угольник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,115	477
8-4-5587	Угольник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,22	477
8-4-5588	Угольник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 26×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,23	477
8-4-5589	Угольник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 32×1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,23	791
8-4-5590	Угольник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 40×1 1/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,325	1 193
8-4-5591	Угольник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 50×1 1/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,65	2 413
8-4-5592	Угольник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 50×1 1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,565	2 413
8-4-5593	Угольник-пресс типа Herz, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 63×2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,76	3 486
8-4-5594	Угольник-пресс типа Herz, настенный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 16×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,175	396
8-4-5595	Угольник-пресс типа Herz, настенный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20×1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,175	409
8-4-5596	Угольник-пресс типа Herz, настенный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,215	524
8-4-5597	Угольник-пресс типа Herz, настенный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 26×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,23	524
8-4-5598	Угольник-пресс типа Herz, настенный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 16×1/2×16 СТ РК 1893-2009	шт.	0,235	609
8-4-5599	Угольник-пресс типа Herz, настенный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20×1/2×20 СТ РК 1893-2009	шт.	0,24	609

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5602	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	105
8-4-5603	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	158
8-4-5604	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	183
8-4-5605	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G3/4xR1/2 с уплотнительным кольцом СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	185
8-4-5606	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G1/2xR1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,04	95
8-4-5607	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G3/4xR1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,05	131
8-4-5608	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G3/4xR3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	275
8-4-5609	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G1xR3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	189
8-4-5610	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, G1xR1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	289
8-4-5611	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, Rp1/2xG3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,05	157
8-4-5612	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, Rp1/2xG1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,04	116
8-4-5613	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, Rp3/4xG3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	145
8-4-5614	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, Rp3/4xG1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	192
8-4-5615	Соединение типа Herz, T 120°C, PN 10, Rp1xG1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	208
8-4-6426	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,58	459
8-4-6428	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,22	539
8-4-6429	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,1	1 032
8-4-6430	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,7	1 565
8-4-6431	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,9	4 927
8-4-6432	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12,9	7 990
8-4-6663	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,21	138
8-4-6664	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,25	164

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6665	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,34	347
8-4-6666	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,48	468
8-4-6667	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,82	662
8-4-6668	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,52	1 180
8-4-6669	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,62	1 964
8-4-6670	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,94	3 402
8-4-6671	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8,34	6 334
8-4-6672	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12,86	16 902
8-4-6673	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	21,92	23 751
8-4-6674	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	31,48	30 933
8-4-6675	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,36	457
8-4-6676	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,43	546
8-4-6677	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,7	676
8-4-6678	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,23	907
8-4-6679	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,4	1 567
8-4-6680	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,3	2 269
8-4-6681	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,9	4 039
8-4-6682	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	11,4	6 595

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6683	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	18,3	10 005
8-4-6684	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	49,8	34 717
8-4-6685	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	83,3	47 004
8-4-6686	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	123,6	67 141
8-4-6687	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,38	457
8-4-6689	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,77	676
8-4-6690	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,12	907
8-4-6691	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,6	1 568
8-4-6692	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,8	2 269
8-4-6693	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,8	4 039
8-4-6694	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	14	6 596
8-4-6695	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	21,8	10 006
8-4-6696	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	57	34 719
8-4-6697	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	93,4	47 007
8-4-6698	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	143,8	67 147
8-4-6699	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,39	457
8-4-6700	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,48	563
8-4-6701	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,78	676

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6702	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,12	907
8-4-6703	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,8	1 568
8-4-6704	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,6	2 269
8-4-6705	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,4	4 039
8-4-6706	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	14,3	6 596
8-4-6707	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	21,5	10 006
8-4-6708	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	67,5	34 722
8-4-6709	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	100,4	47 009
8-4-6710	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	160,1	67 151
8-4-6711	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,54	854
8-4-6713	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,19	1 272
8-4-6714	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,8	1 736
8-4-6715	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,9	2 705
8-4-6716	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,1	4 006
8-4-6717	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12,5	7 539
8-4-6718	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	22,6	12 119
8-4-6719	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	36,9	19 157
8-4-6720	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	90,2	58 475

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6721	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	142,7	80 868
8-4-6722	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	217,6	109 176
8-4-6723	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,6	854
8-4-6724	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,75	1 068
8-4-6725	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,32	1 272
8-4-6726	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	1 736
8-4-6727	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,3	2 705
8-4-6728	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,6	4 006
8-4-6729	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	13,1	7 540
8-4-6730	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	25,2	12 120
8-4-6731	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	40,3	19 157
8-4-6732	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	100,3	58 477
8-4-6733	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	159,2	80 872
8-4-6734	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	240,7	109 183
8-4-6735	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,58	1 176
8-4-6737	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,22	1 657
8-4-6738	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,1	2 305
8-4-6739	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,7	2 924

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6740	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,9	6 903
8-4-6741	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12,9	10 028
8-4-6742	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	23,9	14 825
8-4-6747	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,71	1 056
8-4-6748	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,84	1 249
8-4-6749	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,8	1 970
8-4-6750	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,2	2 397
8-4-6751	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,7	2 972
8-4-6752	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9,1	6 249
8-4-6753	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15,6	9 180
8-4-6754	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	28,9	14 327
8-4-6755	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	69,3	37 104
8-4-6756	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	131,8	75 209
8-4-6757	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	201,4	101 849
8-4-6758	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	279,6	129 755
8-4-6772	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,27	242
8-4-6773	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,41	334
8-4-6774	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,73	425

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6775	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,12	609
8-4-6776	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,88	838
8-4-6777	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,28	1 410
8-4-6778	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5,45	1 826
8-4-6779	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8,9	5 317
8-4-6780	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15,7	11 100
8-4-6781	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	25	15 636
8-4-6782	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	35,6	20 528
8-5	Трубы стеклопластиковые			
8-5-273	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	10	4 166
8-5-274	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 350 СТ РК 1128-2002	м	13	4 615
8-5-275	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	17	5 064
8-5-277	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	26	6 556
8-5-278	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	38	7 711
8-5-279	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	51	9 926
8-5-280	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	67	12 510
8-5-281	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	84	15 424
8-5-282	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	104	18 516
8-5-283	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	149	25 725
8-5-284	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	201	34 113
8-5-285	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	271	45 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-286	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	333	56 411
8-5-287	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	411	68 565
8-5-288	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	507	86 226
8-5-289	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	576	101 746
8-5-290	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	593	110 216
8-5-292	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	645	159 374
8-5-293	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	12	4 521
8-5-294	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 350 СТ РК 1128-2002	м	16	5 052
8-5-295	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	21	5 583
8-5-297	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	32	7 694
8-5-298	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	46	9 023
8-5-299	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	63	11 760
8-5-300	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	82	14 812
8-5-301	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	104	18 366
8-5-302	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	128	22 312
8-5-303	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	184	31 123
8-5-304	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	214	41 258
8-5-305	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	231	54 694

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	325	68 449
8-5-307	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	394	83 482
8-5-308	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	464	105 305
8-5-309	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	577	124 487
8-5-310	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	681	134 877
8-5-312	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	821	159 993
8-5-542	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	10	4 166
8-5-543	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 350 СТ РК 1128-2002	м	13	4 615
8-5-544	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	17	5 064
8-5-546	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	26	6 556
8-5-547	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	38	7 711
8-5-548	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	51	9 926
8-5-549	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	67	12 510
8-5-550	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	84	15 424
8-5-551	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	104	19 132
8-5-552	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	149	26 581
8-5-553	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	201	35 247
8-5-554	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	271	47 386
8-5-555	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	333	59 375
8-5-556	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	411	72 167
8-5-557	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	507	98 277

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-558	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	576	115 968
8-5-559	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	593	125 624
8-5-561	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	645	181 660
8-5-562	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	9	4 520
8-5-563	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 350 СТ РК 1128-2002	м	13	5 051
8-5-564	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	16	5 582
8-5-565	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 450 СТ РК 1128-2002	м	21	6 280
8-5-566	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	26	7 692
8-5-567	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	37	9 020
8-5-568	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	50	11 757
8-5-569	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	65	14 807
8-5-570	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	82	18 360
8-5-571	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	101	23 047
8-5-572	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	146	32 147
8-5-573	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	197	42 627
8-5-574	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	257	57 576
8-5-575	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	325	72 048
8-5-576	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	394	87 870

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-577	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	464	120 028
8-5-578	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	577	141 891
8-5-579	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	681	153 731
8-5-580	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 2800 СТ РК 1128-2002	м	751	165 561
8-5-633	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	8	4 380
8-5-634	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 350 СТ РК 1128-2002	м	10	4 867
8-5-635	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	13	5 354
8-5-637	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	20	6 742
8-5-638	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	30	7 871
8-5-639	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	40	10 516
8-5-640	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	51	13 285
8-5-641	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	65	16 369
8-5-642	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	80	20 817
8-5-643	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	115	28 853
8-5-644	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	155	37 990
8-5-645	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	205	55 315
8-5-646	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	255	69 107
8-5-647	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	315	84 204

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-648	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	375	100 757
8-5-649	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	453	118 765
8-5-650	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	523	128 671
8-5-652	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	690	185 591
8-5-653	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	10	4 756
8-5-654	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 350 СТ РК 1128-2002	м	14	5 318
8-5-655	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	18	5 880
8-5-657	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	28	7 715
8-5-658	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	40	9 048
8-5-659	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	54	12 199
8-5-660	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	70	15 400
8-5-661	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	88	19 093
8-5-662	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	109	24 406
8-5-663	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	157	34 048
8-5-664	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	213	45 134
8-5-665	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	277	66 005
8-5-666	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	351	82 582
8-5-667	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	425	100 832

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-668	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	495	120 914
8-5-669	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	567	142 972
8-5-670	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	640	154 893
8-5-672	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	789	178 737
8-5-700	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	9	4 487
8-5-701	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 350 СТ РК 1128-2002	м	13	5 011
8-5-702	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	16	5 535
8-5-704	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	25	7 393
8-5-705	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	33	8 663
8-5-706	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	44	11 678
8-5-707	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	57	14 714
8-5-708	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	72	19 047
8-5-709	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	89	22 954
8-5-710	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	126	36 473
8-5-711	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	171	48 210
8-5-712	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	222	61 933
8-5-713	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	280	77 478
8-5-714	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	345	94 402

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-715	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	416	112 909
8-5-716	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	495	132 868
8-5-717	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	580	143 953
8-5-719	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	770	207 025
8-5-720	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	9	4 790
8-5-721	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 350 СТ РК 1128-2002	м	13	5 367
8-5-722	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	16	5 945
8-5-724	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	26	8 133
8-5-725	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	37	9 597
8-5-726	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	50	12 936
8-5-727	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	65	16 401
8-5-728	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	82	21 330
8-5-729	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	101	25 852
8-5-730	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	146	41 019
8-5-731	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	197	54 574
8-5-732	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	257	70 146
8-5-733	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	325	88 009
8-5-734	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	394	107 349

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-735	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	464	128 612
8-5-736	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	577	151 740
8-5-737	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	647	164 391
8-5-739	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	787	189 694
8-5-877	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 300 мм СТ РК 1129-2002	шт.	11	5 547
8-5-878	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 350 мм СТ РК 1129-2002	шт.	13	5 790
8-5-879	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	14	6 032
8-5-881	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1129-2002	шт.	19	7 521
8-5-882	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	24	10 802
8-5-883	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 700 мм СТ РК 1129-2002	шт.	30	12 415
8-5-884	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	36	14 136
8-5-885	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 900 мм СТ РК 1129-2002	шт.	42	16 261
8-5-886	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	70	18 268
8-5-887	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	85	22 390
8-5-888	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	100	24 702
8-5-889	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	110	29 687
8-5-890	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	130	36 093
8-5-891	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	150	40 416

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-892	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 2200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	155	47 049
8-5-893	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 2400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	160	51 828
8-5-902	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 300 мм СТ РК 1129-2002	шт.	11	5 547
8-5-903	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 350 мм СТ РК 1129-2002	шт.	13	5 790
8-5-904	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	14	6 032
8-5-906	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 500 мм СТ РК 1129-2002	шт.	19	7 521
8-5-907	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	24	10 802
8-5-908	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 700 мм СТ РК 1129-2002	шт.	30	12 415
8-5-909	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	36	14 136
8-5-910	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 900 мм СТ РК 1129-2002	шт.	42	16 261
8-5-911	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	70	18 877
8-5-912	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	85	23 136
8-5-913	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	100	25 525
8-5-914	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	110	31 249
8-5-915	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	130	37 990
8-5-916	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	150	42 542
8-5-917	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 2200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	155	53 630
8-5-918	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 2400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	160	59 077

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-927	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 300 мм СТ РК 1129-2002	шт.	11	5 646
8-5-928	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 350 мм СТ РК 1129-2002	шт.	13	5 921
8-5-929	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	14	6 194
8-5-931	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 500 мм СТ РК 1129-2002	шт.	19	7 786
8-5-932	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	24	11 122
8-5-933	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 700 мм СТ РК 1129-2002	шт.	30	13 427
8-5-934	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	36	15 779
8-5-935	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 900 мм СТ РК 1129-2002	шт.	42	18 244
8-5-936	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	70	21 611
8-5-937	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	85	26 841
8-5-938	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	100	30 016
8-5-939	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	110	40 089
8-5-940	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	130	48 749
8-5-941	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	150	56 488
8-5-942	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 2200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	155	64 150
8-5-943	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 2400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	160	72 080
8-5-952	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 300 мм СТ РК 1129-2002	шт.	11	5 542
8-5-953	Муфта REKA пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 350 мм СТ РК 1129-2002	шт.	13	5 819

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-954	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	14	6 096
8-5-956	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 500 мм СТ РК 1129-2002	шт.	19	8 082
8-5-957	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	24	11 587
8-5-958	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 700 мм СТ РК 1129-2002	шт.	30	14 510
8-5-959	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	36	17 226
8-5-960	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 900 мм СТ РК 1129-2002	шт.	42	21 059
8-5-961	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	70	23 833
8-5-962	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	85	34 139
8-5-963	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	100	39 973
8-5-964	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	110	49 791
8-5-965	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	130	61 848
8-5-966	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	150	71 306
8-5-967	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 2200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	155	80 417
8-5-968	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 2400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	160	89 618
8-6	Трубы стальные и соединительные части к ним			
8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	42
8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,12	58
8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,73	82

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,33	96
8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	4,22	277
8-6-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5,71	375
8-6-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,34	462
8-6-14	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 90, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,44	548
8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10,85	702
8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,28	70
8-6-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,66	88
8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,39	132
8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,09	176
8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,84	220
8-6-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,88	281
8-6-24	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	7,05	406
8-6-25	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8,34	480
8-6-26	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 90, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	9,6	553
8-6-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,15	767
8-6-28	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 125, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	15,04	946
8-6-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	17,81	1 124

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-56	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,888	67
8-6-57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	1,62	116
8-6-58	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,82	130
8-6-59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,15	148
8-6-60	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,31	146
8-6-61	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,74	178
8-6-62	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,81	110
8-6-63	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,33	172
8-6-64	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,36	176
8-6-65	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	212
8-6-66	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,62	251
8-6-67	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,23	273
8-6-68	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	282
8-6-69	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,26	329
8-6-72	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,79	318
8-6-73	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,62	340
8-6-74	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,36	327
8-6-75	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,38	381
8-6-76	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,38	467
8-6-77	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,36	433
8-6-78	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,77	401
8-6-79	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,26	538
8-6-80	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,7	699
8-6-81	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,21	417
8-6-82	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,85	607
8-6-83	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,44	740
8-6-84	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,73	689

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-85	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,6	649
8-6-86	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,37	728
8-6-88	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,42	688
8-6-89	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,29	828
8-6-90	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,15	932
8-6-91	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,99	1 027
8-6-92	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,64	1 262
8-6-93	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,78	1 288
8-6-95	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,1	1 067
8-6-96	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,97	1 272
8-6-99	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,8	1 093
8-6-100	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,39	1 442
8-6-101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,52	1 710
8-6-103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	41,63	2 354
8-6-104	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,54	1 862
8-6-105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,05	2 313
8-6-106	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,51	2 832
8-6-107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,92	3 343
8-6-108	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,28	3 610
8-6-109	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,67	2 007
8-6-111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,46	2 501
8-6-112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,2	3 401
8-6-113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,9	3 943
8-6-114	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,54	4 318
8-6-120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,87	4 518
8-6-121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72,8	4 930
8-6-122	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	81,68	5 597

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	62,15	4 333
8-6-125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	72,33	5 260
8-6-126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,47	5 749
8-6-127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	92,55	6 452
8-6-128	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102,59	7 152
8-6-129	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90,29	6 655
8-6-130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	102,99	7 591
8-6-131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	115,64	8 524
8-6-132	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	128,24	9 452
8-6-133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	107,55	8 607
8-6-134	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	122,72	13 508
8-6-135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	137,83	11 260
8-6-136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	152,9	16 830
8-6-137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	182,89	17 071
8-6-138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	123,09	9 169
8-6-139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	140,47	16 547
8-6-140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	157,81	18 590
8-6-141	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	175,1	20 627
8-6-143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	209,52	22 307
8-6-144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	140,35	14 548
8-6-145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	160,2	16 606
8-6-146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	180	21 204
8-6-147	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	199,76	23 537
8-6-148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	239,12	24 787
8-6-149	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	м	179,93	18 651
8-6-151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	224,42	24 653
8-6-152	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	268,71	29 522

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	224,39	24 653
8-6-154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	249,08	24 657
8-6-155	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76	м	298,31	35 141
8-6-156	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	298,4	33 414
8-6-157	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	327,97	34 281
8-6-158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1220 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76	м	416,38	43 521
8-6-159	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 10706-76	м	382,23	39 952
8-6-161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76	м	485,44	47 121
8-6-471	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32×3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4,08	1 237
8-6-472	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 38×3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4,5	1 274
8-6-473	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 45×3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	4,98	1 395
8-6-474	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57×3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5,79	1 500
8-6-475	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76×3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	7,41	1 812
8-6-476	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89×4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	10,81	2 385
8-6-477	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108×4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	13,04	2 768
8-6-478	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133×4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	16,95	3 623
8-6-479	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159×4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	22,16	4 309
8-6-480	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219×6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	38,97	6 683

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-481	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273×7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	58,19	9 954
8-6-482	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325×7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	69,61	10 989
8-6-483	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426×7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	94,14	16 026
8-6-484	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530×7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	125,9	23 461
8-6-485	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 630×8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	150,22	19 249
8-6-486	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720×8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	193,32	24 163
8-6-487	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820×9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	243,33	27 771
8-6-488	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 920×10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	278,07	29 404
8-6-489	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020×11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	338,59	51 312
8-6-492	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76×3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	8,5	1 416
8-6-493	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89×3,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	10,3	1 436
8-6-494	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133×4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	17	2 689
8-6-495	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325×8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	72	10 244
8-6-496	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426×8-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	99	12 539
8-6-498	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 720×10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	195	44 165
8-6-499	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820×10-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	245	47 216
8-6-500	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 32×3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5	1 245
8-6-501	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 38×3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	5	1 262

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-502	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 45×3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6	1 286
8-6-503	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57×3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	6,17	1 219
8-6-504	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76×3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	7,96	1 397
8-6-505	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89×4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11,4	1 992
8-6-506	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108×4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	13,79	1 959
8-6-507	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133×4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	18,21	3 379
8-6-508	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159×4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	23,86	3 750
8-6-509	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219×6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	41,87	5 390
8-6-510	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273×7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	62,59	8 462
8-6-511	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325×7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	74,65	10 264
8-6-512	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426×7-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	102,79	14 672
8-6-516	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76×3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	9	1 596
8-6-517	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89×3,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	1 633
8-6-518	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133×4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	18	3 129
8-6-519	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 32×3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	6,7	1 037
8-6-520	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 38×3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	7,12	1 150
8-6-521	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 45×3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	7,6	1 147
8-6-522	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 57×3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	8,41	1 477

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-523	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 76×3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	10,35	1 531
8-6-524	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 89×4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	14,16	1 820
8-6-525	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 108×4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	16,81	2 093
8-6-526	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 133×4-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	21,37	2 311
8-6-527	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 159×4,5-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	26,79	2 660
8-6-528	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219×6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	43,95	4 999
8-6-529	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 273×7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	63	8 104
8-6-530	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 325×7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	74,16	5 714
8-6-531	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426×7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	97,04	7 889
8-6-532	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 530×7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	121,04	10 840
8-6-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630×8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	143,06	12 068
8-6-534	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 720×8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	181,65	12 871
8-6-535	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 820×9-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	226,07	15 455
8-6-537	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 1020×11-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	304,91	19 256
8-6-2863	Неподвижная опора Ст 32-255×16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	32,01	12 267
8-6-2867	Неподвижная опора Ст 76-275×16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	39,77	14 186
8-6-2868	Неподвижная опора Ст 89-295×16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	51,41	17 428
8-6-2873	Неподвижная опора Ст 273-550×30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	318,16	56 304
8-6-2875	Неподвижная опора Ст 426-750×40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	551,93	161 224
8-6-2876	Неподвижная опора Ст 530-900×40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	754,66	213 405

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-2877	Неподвижная опора Ст 630-1000×50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	911,8	296 776
8-6-2878	Неподвижная опора Ст 720-1100×50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1146,54	369 468
8-6-2879	Неподвижная опора Ст 820-1300×50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1576,25	456 103
8-6-2881	Неподвижная опора Ст 1020-1400×60-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1928,36	700 435
8-6-2882	Неподвижная опора Ст 32-255×16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	33	31 925
8-6-2884	Неподвижная опора Ст 45-255×16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	35	32 786
8-6-2885	Неподвижная опора Ст 57-255×16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	37	40 993
8-6-3153	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,16	91
8-6-3156	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,12	177
8-6-3157	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,73	229
8-6-3158	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,33	279
8-6-3161	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,34	577
8-6-3166	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,28	105
8-6-3167	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,66	137
8-6-3168	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,39	197
8-6-3169	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,09	254
8-6-3170	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,84	316
8-6-3171	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4,88	401
8-6-3172	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	7,05	574
8-6-3177	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	17,81	1 432
8-6-3242	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,53	228

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,1	396
8-6-3251	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,13	307
8-6-3252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,32	365
8-6-3253	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5	452
8-6-3254	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,67	539
8-6-3256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,96	511
8-6-3258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,02	473
8-6-3261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,54	499
8-6-3262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,15	677
8-6-3266	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,13	665
8-6-3267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,59	758
8-6-3272	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,26	746
8-6-3273	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,78	879
8-6-4074	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	3	2 170
8-6-4075	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	3,7	2 343
8-6-4076	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	2 597
8-6-4077	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4,3	2 848
8-6-4078	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4,7	3 120
8-6-4079	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	5,1	3 391
8-6-4080	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	5,6	3 798
8-6-4081	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6,4	4 591
8-6-4082	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	7,3	5 385

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-4083	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	10	7 377
8-6-4084	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	10,7	15 825
8-6-4085	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	13,6	17 206
8-6-4086	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 500 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16,1	17 516
8-6-4087	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 560 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	16,9	17 734
8-6-4088	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	23	26 734
8-6-4089	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 710 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	29	28 843
8-6-4090	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 800 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	33	30 057
8-6-4091	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 900 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	40	36 212
8-6-4092	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	46	46 765
8-6-4093	Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	52	57 380
8-6-4102	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	15,29	1 131
8-6-4103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	18,99	1 131
8-6-4104	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	22,64	1 132
8-6-4111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	31,52	1 559
8-6-4113	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	41,63	1 561
8-6-4115	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	51,54	1 563

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-4117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	45,92	1 944
8-6-4118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	52,28	1 945
8-6-4121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	54,9	2 315
8-6-4122	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	62,54	2 317
8-6-4123	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	70,14	2 318
8-6-4124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	77,68	2 319
8-6-4125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	63,87	2 686
8-6-4126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	72,8	2 688
8-6-4127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	81,68	2 689
8-6-4129	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	82,47	3 037
8-6-4130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	92,55	3 039

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-4131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	102,6	3 040
8-6-4133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	122,5	3 044
8-6-4134	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	103	3 778
8-6-4135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	115,6	3 780
8-6-4136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	128,2	3 782
8-6-4137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	153,3	3 786
8-6-4138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	122,7	4 491
8-6-4139	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	137,8	4 494
8-6-4140	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	152,8	4 496
8-6-4142	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	140,5	5 132
8-6-4143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	157,8	5 134

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-4144	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	175,1	5 137
8-6-4147	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	160,2	5 845
8-6-4148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	180	5 849
8-6-4149	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	199,8	5 852
8-6-4152	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	15,29	1 176
8-6-4153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	18,99	1 176
8-6-4154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	22,64	1 177
8-6-4161	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	31,52	1 621
8-6-4163	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	41,63	1 623
8-6-4165	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	51,54	1 624
8-6-4166	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	45,92	2 023
8-6-4167	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	52,28	2 024

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-4170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	54,9	2 349
8-6-4171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	62,54	2 350
8-6-4172	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	70,14	2 351
8-6-4173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	77,68	2 352
8-6-4174	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	63,87	2 793
8-6-4175	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	72,8	2 794
8-6-4176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	81,68	2 796
8-6-4177	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	90,5	2 797
8-6-4178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	82,47	3 157
8-6-4179	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	92,55	3 159
8-6-4180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	102,6	3 161
8-6-4182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	122,51	3 164
8-6-4183	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	103	3 929

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-4184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	115,6	3 931
8-6-4185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	128,2	3 933
8-6-4187	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	153,3	3 937
8-6-4188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	122,7	4 669
8-6-4189	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	137,8	4 672
8-6-4190	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	152,9	4 674
8-6-4193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	140,5	5 338
8-6-4194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	157,8	5 341
8-6-4195	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	175,1	5 344
8-6-4198	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	160,2	6 078
8-6-4199	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	180	6 082
8-6-4200	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	199,8	6 085
8-7	Трубы из нержавеющей стали			
8-7-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	0,44	337

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-7-2	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 14 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	0,47	360
8-7-3	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 14 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	0,6	459
8-7-4	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 14 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	0,72	551
8-7-5	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 18 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	0,58	425
8-7-6	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	0,62	454
8-7-7	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	0,8	586
8-7-8	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 18 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	0,97	710
8-7-9	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 25 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	0,82	546
8-7-10	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 25 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	0,88	586
8-7-11	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,15	766
8-7-12	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	1,4	932
8-7-13	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,65	1 098
8-7-14	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 32 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	1,07	677

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-7-15	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,5	949
8-7-16	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	1,84	1 164
8-7-17	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,17	1 372
8-7-18	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,9	1 202
8-7-19	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	2,34	1 480
8-7-20	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,77	1 752
8-7-21	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,15	1 360
8-7-22	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	2,65	1 676
8-7-23	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	3,15	1 992
8-7-24	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	4,09	2 587
8-7-25	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	2,75	1 739
8-7-26	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	3,4	2 150
8-7-27	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	4,04	2 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-7-28	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5,29	3 346
8-7-29	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5,47	3 459
8-7-30	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 9941-81	м	6,33	4 003
8-7-31	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,19	4 547
8-7-32	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81	м	8,86	5 603
8-7-33	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6,44	4 073
8-7-34	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 9941-81	м	7,47	4 724
8-7-35	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	8,49	5 369
8-7-36	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10,48	6 628
8-7-37	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12,43	7 861
8-7-38	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	10,38	6 565
8-7-39	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12,86	8 133
8-7-40	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 108 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,28	9 663

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-7-41	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 130 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12,58	7 956
8-7-42	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 130 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81	м	15,6	9 866
8-7-43	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 130 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 9941-81	м	18,57	11 744
8-7-44	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 130 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 9941-81	м	24,36	15 406
8-7-45	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 160 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81	м	19,35	12 237
8-7-46	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 160 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 9941-81	м	23,07	14 590
8-7-47	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 160 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 9941-81	м	30,355	19 197
8-7-48	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 160 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 9941-81	м	33,92	21 451
8-7-49	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81	м	26,84	16 974
8-7-50	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 9941-81	м	32,05	20 269
8-7-51	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 9941-81	м	42,34	26 776
8-7-52	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 9941-81	м	52,42	33 151
8-7-53	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 9941-81	м	62,31	39 406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-7-54	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 250 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 9941-81	м	42,46	26 852
8-7-55	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 250 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 9941-81	м	48,33	30 565
8-7-56	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 250 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 9941-81	м	59,91	37 888
8-7-57	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12X18H10T, D 250 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 9941-81	м	71,29	45 085
8-9	Фланцы			
8-9-3	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 10 ГОСТ 12816-80	шт.	0,46	114
8-9-4	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	0,51	132
8-9-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	0,74	155
8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	0,89	166
8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1,4	194
8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1,71	258
8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,06	286
8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,8	391
8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3,19	440
8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,96	551
8-9-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	5,15	746

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,62	906
8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,05	1 148
8-9-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	10,65	1 599
8-9-17	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	12,9	2 678
8-9-18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	15,85	3 333
8-9-19	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	21,56	4 647
8-9-20	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 450 ГОСТ 12816-80	шт.	22,76	5 631
8-9-21	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	27,7	5 942
8-9-22	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	39,4	9 036
8-9-23	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 700 ГОСТ 12816-80	шт.	59,46	13 489
8-9-24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 12816-80	шт.	79,16	19 014
8-9-25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 900 ГОСТ 12816-80	шт.	94,13	20 953
8-9-26	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80	шт.	118,43	26 192
8-9-27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 10 ГОСТ 12816-80	шт.	0,54	75
8-9-28	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	0,61	140
8-9-29	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	0,86	160
8-9-30	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1,17	202
8-9-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1,58	220

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9-32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1,96	322
8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,58	408
8-9-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3,42	553
8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3,71	615
8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,73	788
8-9-37	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6,38	1 069
8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7,81	1 330
8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10,1	1 739
8-9-40	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	14,49	2 494
8-9-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	17,78	2 465
8-9-42	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	22,88	2 999
8-9-43	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	31	4 265
8-9-44	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 450 ГОСТ 12816-80	шт.	39,64	8 539
8-9-45	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	57,01	12 258
8-9-46	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	80,03	18 177
8-9-48	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	0,7	105
8-9-49	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	0,98	145
8-9-50	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1,17	257

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9-51	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1,77	314
8-9-52	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,18	386
8-9-53	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,71	576
8-9-54	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3,22	655
8-9-55	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,06	814
8-9-56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,92	1 205
8-9-57	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	8,26	1 677
8-9-58	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10,12	2 095
8-9-59	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	13,34	2 777
8-9-60	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	18,9	3 929
8-9-61	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	23,95	4 916
8-9-62	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	34,35	7 386
8-9-63	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	44,62	9 639
8-9-64	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 450 ГОСТ 12816-80	шт.	51,8	11 158
8-9-65	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	67,3	14 507
8-9-87	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект	3	1 139
8-9-88	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	комплект	4	825
8-9-89	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	5	1 863

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9-90	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	6	2 232
8-9-92	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	11	4 804
8-9-93	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	18	6 534
8-9-95	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	33	8 502
8-9-96	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	комплект	48	16 668
8-9-97	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 250 ГОСТ 12816-80	комплект	67	25 276
8-9-98	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 300 ГОСТ 12816-80	комплект	92	34 707
8-9-110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,33	251
8-9-113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,73	546
8-9-115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,39	765
8-9-116	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	5,89	1 155
8-9-118	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	7,67	1 515
8-9-132	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	9,3	1 472
8-9-133	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1200 ГОСТ 12816-80	шт.	197,44	40 757
8-9-229	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,19	553
8-9-230	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,81	890
8-9-231	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	3,71	1 048
8-9-233	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	7,4	2 095

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9-234	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2 828
8-9-235	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	13,03	3 666
8-9-236	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	24,44	6 861
8-9-238	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	37,59	10 475
8-9-239	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	57,1	16 131
8-9-240	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	70,34	20 845
8-9-241	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	106,76	31 424
8-9-243	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	132,33	39 019
8-9-251	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	1,15	346
8-9-252	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1,8	539
8-9-255	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	3,75	949
8-9-256	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,63	1 082
8-9-257	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6,29	1 266
8-9-258	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	7,22	1 449
8-9-259	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10,71	2 148
8-9-260	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	17,13	3 447
8-9-261	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24,6	4 946
8-9-262	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	36,6	7 360

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9-264	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	50,89	10 241
8-9-265	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	68,15	13 705
8-9-266	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	98,68	21 314
8-9-267	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	135,8	29 373
8-9-269	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	192,74	41 695
8-10	Детали крепления, соединительные и фасонные части			
8-10-8	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	0,1	60
8-10-9	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	0,1	60
8-10-12	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	0,1	97
8-10-13	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	0,2	97
8-10-14	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	0,2	110
8-10-16	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	0,4	153
8-10-18	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	0,6	211
8-10-20	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	0,7	288
8-10-22	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	0,9	306

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-23	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	799
8-10-31	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	13	2 318
8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 15 мм	шт.	0,57	9
8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 20 мм	шт.	0,68	13
8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	шт.	1,03	21
8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 32 мм	шт.	1,37	28
8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 40 мм	шт.	1,71	34
8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 50 мм	шт.	2,39	46
8-10-56	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 65 мм	шт.	3,7	148
8-10-57	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 80 мм	шт.	5,7	245
8-10-58	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	0,094	32
8-10-59	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	0,134	40
8-10-60	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	0,243	49
8-10-61	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	0,336	75
8-10-62	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	0,463	86
8-10-63	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	0,608	116
8-10-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,3	79
8-10-76	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,5	147
8-10-77	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	250

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-80	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,8	483
8-10-81	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,8	600
8-10-82	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,7	746
8-10-83	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,1	1 106
8-10-85	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	2 419
8-10-87	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	27	5 462
8-10-88	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	35	5 430
8-10-91	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	68	9 645
8-10-92	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	75	10 282
8-10-93	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	87	11 356
8-10-96	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	153	23 676
8-10-97	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	183	25 364
8-10-98	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	219	33 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-99	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	261	37 969
8-10-108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм × 3,5 мм - 57 мм × 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,4	122
8-10-109	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм × 3,5 мм - 76 мм × 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,55	141
8-10-111	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм × 4 мм - 89 мм × 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,9	223
8-10-112	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм × 4 мм - 76 мм × 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,89	218
8-10-113	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм × 4 мм - 57 мм × 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	0,83	211
8-10-114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм × 5 мм - 108 мм × 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,6	311
8-10-116	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм × 5 мм - 76 мм × 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,6	306
8-10-117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм × 4,5 мм - 133 мм × 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,3	521
8-10-118	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм × 4,5 мм - 108 мм × 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,3	518
8-10-119	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм × 4,5 мм - 89 мм × 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,3	513

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-120	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм × 4,5 мм - 76 мм × 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,5	509
8-10-121	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм × 4,5 мм - 57 мм × 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,5	506
8-10-122	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм × 6 мм - 159 мм × 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,4	1 086
8-10-123	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм × 6 мм - 133 мм × 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4,4	1 084
8-10-124	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм × 6 мм - 108 мм × 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,9	1 075
8-10-126	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм × 8 мм - 273 мм × 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12,2	2 668
8-10-129	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм × 10 мм - 325 мм × 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	3 697
8-10-130	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм × 10 мм - 273 мм × 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	19,4	3 880
8-10-132	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм × 10 мм - 377 мм × 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	23	10 528
8-10-296	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,7	167
8-10-297	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,4	316

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-298	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,3	564
8-10-299	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,5	426
8-10-300	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,6	453
8-10-301	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,1	1 018
8-10-302	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	2 166
8-10-303	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	20	3 040
8-10-304	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	45	5 831
8-10-305	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	56	6 937
8-10-306	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	97	12 662
8-10-308	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	0,6	286
8-10-309	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,15	499
8-10-310	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	551
8-10-311	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,2	606

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-312	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,3	939
8-10-313	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6,6	2 291
8-10-314	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10,2	2 398
8-10-315	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	27,4	5 761
8-10-345	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	2,5	889
8-10-346	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм	шт.	4,5	1 220
8-10-347	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 350 мм	шт.	5	1 400
8-10-348	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400 мм	шт.	5,7	1 583
8-10-349	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 500 мм	шт.	7,2	2 126
8-10-350	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 600 мм	шт.	9,2	2 792
8-10-351	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 700 мм	шт.	10,2	2 636
8-10-352	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 800 мм	шт.	11,3	3 381
8-10-353	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1000 мм	шт.	15,5	5 009
8-10-354	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1200 мм	шт.	18,2	5 823
8-10-355	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 1400 мм	шт.	19,3	6 779
8-10-359	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13,8	4 789

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-360	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	34,2	7 191
8-10-361	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	41,1	8 642
8-10-362	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм × 8 мм - 108 мм × 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	4 599
8-10-371	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	шт.	0,019	40
8-10-372	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 125 ГОСТ 9833-73	шт.	0,035	48
8-10-373	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	0,051	80
8-10-374	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	0,1	85
8-10-375	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	0,11	123
8-10-376	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 300 ГОСТ 9833-73	шт.	0,13	171
8-10-377	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	шт.	0,18	386
8-10-378	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт.	0,22	601
8-10-379	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 600 ГОСТ 9833-73	шт.	0,27	1 788
8-10-380	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 800 ГОСТ 9833-73	шт.	0,36	2 396
8-10-381	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 1000 ГОСТ 9833-73	шт.	0,44	4 809
8-10-382	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 1200 ГОСТ 9833-73	шт.	0,53	11 901
8-10-383	Муфта радиаторная разъемная проходная типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	0,14	1 452
8-10-384	Муфта радиаторная разъемная проходная типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	0,22	1 493
8-10-385	Муфта радиаторная разъемная проходная типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 25	шт.	0,37	1 691

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-386	Муфта радиаторная разъемная угловая типа Herz, Т 120°C, PN 10, DN 15	шт.	0,17	1 755
8-10-387	Муфта радиаторная разъемная угловая типа Herz, Т 120°C, PN 10, DN 20	шт.	0,3	1 812
8-10-388	Муфта радиаторная разъемная угловая типа Herz, Т 120°C, PN 10, DN 25	шт.	0,47	1 972
8-10-2828	Тройник сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	0,2	230
8-10-2829	Тройник сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	0,3	331
8-10-2830	Тройник сантехнический с резьбой 1", Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	0,4	610
8-10-2831	Тройник сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°C, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	0,5	1 039
8-10-2832	Тройник сантехнический с резьбой 1 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	0,6	1 463
8-10-2833	Тройник сантехнический с резьбой 2", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	0,7	2 282
8-10-2834	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	0,1	243
8-10-2835	Уголок сантехнический с резьбой 3/4", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	0,2	302
8-10-2836	Уголок сантехнический с резьбой 1", Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	0,3	552
8-10-2837	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/4", Т до +120°C, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	0,35	930
8-10-2838	Уголок сантехнический с резьбой 1 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	0,4	1 401
8-10-2839	Уголок сантехнический с резьбой 2", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	0,5	2 267
8-10-2840	Муфта сантехническая с резьбой 1/2" "М"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	0,15	164
8-10-2841	Муфта сантехническая с резьбой 3/4" "М"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	0,15	199
8-10-2842	Муфта сантехническая с резьбой 1" "М"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	0,2	373
8-10-2843	Муфта сантехническая с резьбой 1 1/4" "М"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	0,2	445
8-10-2844	Муфта сантехническая с резьбой 1 1/2" "М"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	0,3	687
8-10-2845	Муфта сантехническая с резьбой 2" "М"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	0,45	1 136
8-10-2846	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 3/4-1/2" "П"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	0,1	228
8-10-2847	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1-3/4" "П"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	0,2	195
8-10-2848	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/4-1" "П"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	0,25	335
8-10-2849	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 1 1/2-1 1/4" "П"- "М", Т до +120°C, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	0,3	345

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2850	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 2-1 1/2" "П"-М", Т до +120°C, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	0,35	728
8-10-2851	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1/2" "П"-П", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	0,1	100
8-10-2852	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-П", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	0,15	164
8-10-2853	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-П", Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	0,25	283
8-10-2854	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-П", Т до +120°C, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	0,3	457
8-10-2855	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-П", Т до +120°C, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	0,35	542
8-10-2856	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 2" "П"-П", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	0,4	857
8-10-2857	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1/2" "П"-П", Т до +110°C, PN 10, DN 15, типа Giacomini	шт.	0,03	114
8-10-2858	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 3/4" "П"-П", Т до +110°C, PN 10, DN 20, типа Giacomini	шт.	0,06	155
8-10-2859	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1" "П"-П", Т до +110°C, PN 10, DN 25, типа Giacomini	шт.	0,09	219
8-10-2860	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/4" "П"-П", Т до +110°C, PN 10, DN 32, типа Giacomini	шт.	0,14	342
8-10-2861	Переходник сантехнический (бочонок) с резьбой 1 1/2" "П"-П", Т до +110°C, PN 10, DN 40, типа Giacomini	шт.	0,17	464
8-10-2862	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	0,2	318
8-10-2863	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	0,3	485
8-10-2864	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1", Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	0,35	867
8-10-2865	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°C, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	0,4	1 316
8-10-2866	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	0,45	1 952
8-10-2867	Сгон сантехнический прямой с резьбой 2", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	0,5	3 540
8-10-2868	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +110°C, PN 10, DN 20, типа Giacomini	шт.	0,18	393
8-10-2869	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1", Т до +110°C, PN 10, DN 25, типа Giacomini	шт.	0,26	592
8-10-2870	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +110°C, PN 10, DN 32, типа Giacomini	шт.	0,38	1 011

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2871	Сгон сантехнический угловой с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	0,2	432
8-10-2872	Сгон сантехнический угловой с резьбой 3/4", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Bugatti	шт.	0,3	692
8-10-2873	Сгон сантехнический угловой с резьбой 1, Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Bugatti	шт.	0,35	1 177
8-10-2874	Сгон сантехнический угловой с резьбой 1 1/4", Т до +120°C, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	0,4	1 698
8-10-2875	Сгон сантехнический угловой с резьбой 1 1/2, Т до +120°C, PN 20, DN 40, типа Bugatti	шт.	0,45	2 741
8-10-2876	Сгон сантехнический угловой с резьбой 2", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа Bugatti	шт.	0,5	4 660
8-10-2877	Сгон сантехнический угловой с резьбой 3/4", Т до +110°C, PN 16, DN 25, типа Giacominì	шт.	0,35	503
8-10-2878	Сгон сантехнический угловой с резьбой 1", Т до +110°C, PN 16, DN 32, типа Giacominì	шт.	0,55	747
8-10-2879	Сгон сантехнический угловой с резьбой 1 1/4", Т до +110°C, PN 16, DN 40, типа Giacominì	шт.	0,98	1 258
9-1	Вентили общего назначения			
9-1-4	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	5,9	1 399
9-1-5	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,3	2 077
9-1-6	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°C для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,41	171
9-1-7	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°C для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,52	223
9-1-8	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°C для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,9	366
9-1-9	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°C для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,23	652
9-1-10	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°C для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,94	882
9-1-11	Вентили проходные латунные 15Б3р, муфтовые, Т 70°C для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,51	1 332
9-1-12	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,45	256
9-1-13	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,56	333
9-1-14	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,92	499
9-1-15	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,25	865
9-1-16	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,1	1 232
9-1-17	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,07	1 798
9-1-18	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°C для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,4	260
9-1-19	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°C для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5	350
9-1-20	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°C для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	429

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-1-21	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	766
9-1-22	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,5	1 398
9-1-23	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,84	1 797
9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,89	123
9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,06	157
9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,07	213
9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,19	340
9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,9	444
9-1-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,84	617
9-1-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,4	578
9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	233
9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	300
9-1-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,7	406
9-1-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,5	739
9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,4	1 119
9-1-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,9	1 539
9-1-43	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	233
9-1-44	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	300
9-1-45	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,7	406
9-1-46	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,5	739
9-1-47	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,4	1 119
9-1-48	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,9	1 539
9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	195
9-1-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	235
9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,7	322
9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,5	485
9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,4	730

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-1-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,9	996
9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	233
9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	300
9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,7	406
9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,5	739
9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,4	1 119
9-1-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,9	1 539
9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	280
9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	341
9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,7	460
9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,5	759
9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,4	1 139
9-1-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,9	1 758
9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,25	417
9-1-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,49	534
9-1-69	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,03	767
9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	12,2	959
9-1-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,25	417
9-1-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,49	534
9-1-73	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,03	767
9-1-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	12,2	960
9-1-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	25,4	3 066
9-1-76	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	31,5	3 833
9-1-77	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	48,4	5 600
9-1-78	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	70,8	7 335
9-1-79	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	103	10 836
9-1-80	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	168	14 676

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-1-81	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	25,4	3 076
9-1-82	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	31,5	3 993
9-1-83	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	48,4	5 512
9-1-84	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 125 ГОСТ 5761-2005	шт.	70,8	7 586
9-1-85	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	103	11 134
9-1-86	Вентили проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, PN 16, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	168	16 406
9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,2	989
9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,1	1 186
9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,8	1 860
9-1-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,4	2 114
9-1-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,25	965
9-1-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,19	966
9-1-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,07	1 236
9-1-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,84	1 545
9-1-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,44	1 932
9-1-96	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,44	3 420
9-1-97	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	3 647
9-1-98	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	16,5	4 609
9-1-99	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	29,5	13 377
9-1-100	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	37,8	15 039
9-1-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	7 773
9-1-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	20,4	8 689
9-1-103	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	38,5	12 353
9-1-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	42,5	13 759
9-1-105	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	59	18 520
9-1-106	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	112	50 969
9-1-107	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	167	67 535

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-1-108	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,5	5 113
9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	7 270
9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	13,1	8 308
9-1-111	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	19,1	10 706
9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	21,9	13 901
9-1-121	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,8	5 687
9-1-122	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	17,1	6 932
9-1-123	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	30,7	13 430
9-1-124	Вентили запорные фланцевые 15кч22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	16 380
9-1-151	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	0,22	605
9-1-152	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,22	489
9-1-153	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,31	794
9-1-154	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-Е, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,45	605
9-1-155	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-Е, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,55	717
9-1-156	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	0,22	605
9-1-157	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,24	1 383
9-1-158	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,35	1 590
9-1-159	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-Е, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,51	1 383
9-1-160	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-Е, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,62	1 590
9-1-161	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-1-Е, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,82	2 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-1-162	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	0,22	605
9-1-163	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,22	489
9-1-164	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,31	605
9-1-165	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны трубы 3/4" ГОСТ 21345-2005	шт.	0,23	489
9-1-166	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,23	605
9-1-167	Вентили радиаторные для отключения типа Herz, Герц-RL-5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,34	794
9-1-213	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,85	2 579
9-1-214	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,9	2 943
9-1-215	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,36	3 375
9-1-216	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,97	4 358
9-1-217	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,35	5 700
9-1-218	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,72	8 521
9-1-219	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,85	2 579
9-1-220	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,9	2 943
9-1-221	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,36	3 375
9-1-222	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,97	4 358
9-1-223	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,35	5 700

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-1-224	Вентили балансировочные ручные для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-MW, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,72	8 521
9-2	Задвижки общего назначения			
9-2-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч476р для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	12	3 197
9-2-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч476р для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	18,8	4 262
9-2-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч476р для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	42	5 531
9-2-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч476р для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	68	10 393
9-2-14	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты T 450°C, PN 64, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	52,2	20 773
9-2-15	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты T 450°C, PN 64, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	92,6	35 155
9-2-16	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты T 450°C, PN 64, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	148	48 741
9-2-17	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты T 450°C, PN 64, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	285	75 518
9-2-18	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты T 450°C, PN 64, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	377	135 830
9-2-19	Задвижки стальные фланцевые 30с76нжм с выдвижным шпинделем, вода, пар, масло нефтепродукты T 450°C, PN 64, DN 250 мм ГОСТ 9698-86	шт.	400	209 308
9-2-24	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	29	5 994
9-2-25	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	44,1	9 990
9-2-26	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	60,3	12 489
9-2-27	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	113	18 737

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	168	24 985
9-2-29	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	276	31 242
9-2-38	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	14	4 594
9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	19	5 394
9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	53	6 797
9-2-41	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	86	9 331
9-2-42	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	106	15 990
9-2-43	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	140	29 173
9-2-45	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	23,2	4 596
9-2-46	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	40,8	5 397
9-2-47	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	51,5	6 797
9-2-48	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	86	15 188
9-2-49	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	102	23 576
9-2-50	Задвижки клиновые фланцевые с неподвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	219	29 186
9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	18,5	2 684
9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	26,6	4 217
9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	40,2	5 667
9-2-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	56	7 469

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	68	10 927
9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	124,4	19 501
9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	168	29 983
9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	245	43 063
9-2-59	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 400 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	460	85 346
9-2-83	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9,5	5 111
9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9,9	3 895
9-2-85	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	13,2	4 961
9-2-86	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	16,3	5 227
9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	19,2	10 605
9-2-88	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	30	9 954
9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	35	20 536
9-2-90	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	57	26 830
9-2-91	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	84	51 481
9-2-105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	118	63 438
9-2-106	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	190,4	160 213
9-2-107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	206,9	188 359

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	840	385 652
9-2-109	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	15	31 154
9-2-110	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	21	38 943
9-2-111	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	36	46 733
9-2-112	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	52,5	57 540
9-2-113	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	76	74 775
9-2-114	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	109	95 808
9-2-115	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	165	122 684
9-2-116	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	203	161 431
9-2-117	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 450, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	296	191 625
9-2-118	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 500, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	361,5	235 441

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-119	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	532	341 964
9-2-120	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 700, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	685	494 625
9-2-121	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 800, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	979	593 781
9-2-122	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 900, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1335,5	764 963
9-2-123	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 S, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 13, T 80°C, PN 16, DN 1000, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1656,5	996 890
9-2-124	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	15	40 385
9-2-125	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	21	44 724
9-2-126	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	36	52 147
9-2-127	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	52,5	62 945
9-2-128	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	76	103 717
9-2-129	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	109	99 502

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-130	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	165	127 368
9-2-131	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	203	167 622
9-2-132	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 450, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	296	192 474
9-2-133	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 500, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	361,5	244 459
9-2-134	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	532	355 133
9-2-135	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 700, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	685	535 840
9-2-136	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 800, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	979	616 209
9-2-137	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 900, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1335,5	828 937
9-2-138	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 1000, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1656,5	1 170 191
9-2-139	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 50, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	7,5	12 713
9-2-140	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 65, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	9,5	14 144
9-2-141	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 80, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	13	17 239

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-142	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 100, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	16,5	18 904
9-2-143	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 125, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	19	24 228
9-2-144	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 150, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	25	27 890
9-2-145	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 200, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	34,5	39 472
9-2-146	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 250, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	61	56 547
9-2-147	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 300, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	79	72 622
9-2-148	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 350, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	143	109 969
9-2-149	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 400, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	203	141 092
9-2-151	Задвижки ножевые фланцевые шиберные модели 6500, для воды, корпус из серого чугуна PN 16, DN 600, типа FAF, ГОСТ 5762-2002	шт.	454	512 700
9-2-161	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	44,6	40 006
9-2-162	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	66	91 655
9-2-163	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	104	143 772
9-2-164	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 16, DN 450, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	140	167 737
9-2-165	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 16, DN 500, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	157	233 627
9-2-166	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	222	397 159
9-2-176	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	44,6	44 688

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-177	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	66	48 644
9-2-178	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Lug 3600, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	104	67 951
9-2-189	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1215	515 535
9-2-190	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1215	515 535
9-2-199	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 25, наружным диаметром 32 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	5,1	19 102
9-2-200	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 32, наружным диаметром 40 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	5,5	20 809
9-2-201	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	5,6	30 453
9-2-202	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	7,1	34 836
9-2-203	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 65, наружным диаметром 75 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	35 529
9-2-204	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	20	29 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-205	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	27	34 227
9-2-208	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	39	59 272
9-2-209	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 150, наружным диаметром 180 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	39	82 190
9-2-210	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	52	129 009
9-2-211	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 200, наружным диаметром 225 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	58	109 911
9-2-212	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 250, наружным диаметром 250 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	88	195 008
9-2-213	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 250, наружным диаметром 280 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	91	264 143
9-2-214	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 300, наружным диаметром 315 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	118	257 393
9-2-215	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 25, наружным диаметром 32 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	5,1	19 102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-216	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 32, наружным диаметром 40 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	5,5	20 809
9-2-217	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	5,6	30 453
9-2-218	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	7,1	34 836
9-2-219	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, наружным диаметром 75 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	35 529
9-2-220	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	20	29 407
9-2-221	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	27	34 227
9-2-224	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	39	59 272
9-2-225	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, наружным диаметром 180 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	39	82 190
9-2-226	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	52	129 009

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-227	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 200, наружным диаметром 225 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	58	109 911
9-2-228	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 250, наружным диаметром 250 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	88	195 008
9-2-229	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 250, наружным диаметром 280 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	91	264 143
9-2-230	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 300, наружным диаметром 315 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	118	257 393
9-2-259	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 25, наружным диаметром 32 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	5,1	29 991
9-2-260	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 32, наружным диаметром 40 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	5,5	29 991
9-2-261	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 40, наружным диаметром 50 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	5,6	44 525
9-2-262	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	7,1	49 600
9-2-263	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 65, наружным диаметром 75 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	15	65 243

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-264	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	20	32 803
9-2-265	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	27	37 093
9-2-267	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	58	64 862
9-2-268	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	88	145 194
9-2-269	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 200, наружным диаметром 225 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	91	120 024
9-2-270	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 250, наружным диаметром 250 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	118	220 737
9-2-271	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 250, наружным диаметром 280 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	126	280 315
9-2-282	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	44,6	57 030
9-2-283	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	66	91 655
9-2-284	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	104	143 772

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-285	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 450, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	140	167 737
9-2-286	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	157	233 627
9-2-287	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	222	397 159
9-2-340	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	10	16 713
9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	11	20 840
9-2-342	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	14	23 932
9-2-343	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	18	25 867
9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	23	29 032
9-2-345	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 125, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	31	63 224
9-2-346	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	46	50 309
9-2-347	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	65	74 129

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-348	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 250, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	102	118 631
9-2-349	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 300, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	110	148 058
9-2-350	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 350, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	220	444 923
9-2-351	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 400, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	240	313 214
9-2-352	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 450, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	487	820 267
9-2-353	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 500, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	519	1 100 565
9-2-354	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 600, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	722	1 391 896
9-2-357	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	10	16 713
9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	11	20 840
9-2-359	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	14	23 932
9-2-360	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	18	25 867

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-361	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	23	29 032
9-2-362	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	31	63 224
9-2-363	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	46	50 309
9-2-364	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	65	74 129
9-2-365	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	102	118 631
9-2-366	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 300, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	110	148 058
9-2-367	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 350, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	220	444 923
9-2-368	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 400, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	240	313 214
9-2-369	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 450, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	487	820 267
9-2-370	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 500, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	519	1 100 565
9-2-371	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 600, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	722	1 391 896

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-374	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	34 124
9-2-375	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	35 311
9-2-376	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	15	43 938
9-2-377	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	19	30 271
9-2-378	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	25	33 343
9-2-379	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 125, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	33	74 498
9-2-380	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	49	57 125
9-2-381	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	70	85 020
9-2-382	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 250, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	110	134 252
9-2-383	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 300, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	160	164 779
9-2-384	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 350, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	220	514 069

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-385	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 400, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	240	351 238
9-2-386	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 450, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	487	1 045 917
9-2-387	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 500, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	519	1 111 957
9-2-388	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 10, DN 600, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	722	1 303 473
9-2-389	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	34 124
9-2-390	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	35 311
9-2-391	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	15	43 938
9-2-392	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	19	30 271
9-2-393	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	25	33 343
9-2-394	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	33	74 498
9-2-395	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	49	57 125

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-396	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	70	85 020
9-2-397	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 250, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	110	134 252
9-2-398	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 300, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	160	164 779
9-2-399	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 350, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	220	540 206
9-2-400	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 400, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	240	351 238
9-2-401	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 450, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	487	1 045 917
9-2-402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 500, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	519	1 111 957
9-2-403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 600, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	722	1 303 473
9-2-404	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	3,2	8 495
9-2-405	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	4	9 138
9-2-406	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 80, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	6,1	9 965

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-407	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	8,5	11 572
9-2-408	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 125, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	10	14 236
9-2-409	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	11	17 404
9-2-410	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	20	24 109
9-2-411	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 250, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	29	43 900
9-2-412	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	41	58 228
9-2-413	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	3,2	8 495
9-2-414	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	4	9 138
9-2-415	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	6,1	9 965
9-2-416	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	8,5	11 572
9-2-417	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	10	14 236
9-2-418	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	11	17 404
9-2-419	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	20	24 109

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-420	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 250, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	29	43 900
9-2-421	Затвор дисковый поворотный фланцевый без ручки, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 300, типа AVK ГОСТ 13547-79	шт.	41	58 228
9-2-422	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	9 831
9-2-423	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	10	11 648
9-2-424	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12,5	14 094
9-2-425	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	17	14 989
9-2-426	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	21	18 803
9-2-427	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	29,5	29 585
9-2-428	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	38	29 839
9-2-429	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	58	47 901
9-2-430	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	85,5	86 064
9-2-431	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	121	144 596
9-2-432	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 350, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	208	259 706

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-433	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	275	284 799
9-2-434	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 450, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	360	359 842
9-2-435	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	456	509 429
9-2-436	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	950	958 236
9-2-438	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 800, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1800	3 158 242
9-2-440	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 1000, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2800	5 804 859
9-2-441	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	9 831
9-2-442	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	10	11 648
9-2-443	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	12,5	14 094
9-2-444	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	17	14 989
9-2-445	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	21	18 803
9-2-446	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	29,5	29 585
9-2-447	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	38	29 839

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-448	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	58	47 901
9-2-449	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	85,5	86 064
9-2-450	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	121	144 596
9-2-451	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 350, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	208	259 706
9-2-452	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	275	284 799
9-2-453	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 450, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	360	359 842
9-2-454	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 500, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	456	509 429
9-2-455	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 600, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	950	958 236
9-2-457	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 800, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1800	3 158 242
9-2-459	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 1000, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2800	5 804 859
9-2-498	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	шт.	10	35 122
9-2-499	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 65, ГОСТ 5762-2002	шт.	11	37 957
9-2-500	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	шт.	13	36 163

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-501	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт.	17	37 958
9-2-502	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 125, ГОСТ 5762-2002	шт.	20	52 585
9-2-503	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт.	26	52 586
9-2-504	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	шт.	39	77 722
9-2-505	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	шт.	64	117 664
9-2-506	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	шт.	93	160 177
9-2-507	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 350, ГОСТ 5762-2002	шт.	135	369 529
9-2-508	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 4, DN 400, ГОСТ 5762-2002	шт.	165	1 009 320
9-2-509	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 4, DN 500, ГОСТ 5762-2002	шт.	255	1 202 006
9-2-510	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 4, DN 600, ГОСТ 5762-2002	шт.	370	1 474 233
9-2-693	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	4	4 502
9-2-694	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	4,3	4 864
9-2-695	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	4,8	6 119
9-2-696	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	6,4	8 294
9-2-697	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 125, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	7,4	10 755

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-698	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	8,5	12 921
9-2-699	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	16,4	18 629
9-2-700	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 250, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	22,7	27 314
9-2-701	Затвор дисковый поворотный, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 300, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	38	44 449
9-2-702	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	6,3	56 640
9-2-703	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	6,6	57 002
9-2-704	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	8,1	67 214
9-2-705	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	8,3	69 389
9-2-706	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 125, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	11,8	87 569
9-2-707	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	12,4	92 521
9-2-708	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	21,3	102 375
9-2-709	Затвор дисковый поворотный под электропривод Valbia, модель BV10-2325E, Т до +130°C, PN 16, DN 250, типа BelVen ГОСТ 13547-79	шт.	27,6	111 058
9-2-710	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 40, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	9,7	10 184
9-2-711	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 50, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	11,2	10 621
9-2-712	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 65, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	15,5	13 242
9-2-713	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 80, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	17,4	16 248
9-2-714	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 100, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	24	20 836
9-2-715	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 125, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	31,4	28 290

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-716	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 150, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	38	35 353
9-2-717	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 200, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	61	54 437
9-2-718	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 250, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	104	86 550
9-2-719	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 300, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	144	59 220
9-2-720	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 350, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	160	87 673
9-2-721	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 400, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	268	265 857
9-2-722	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 500, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	400	415 581
9-2-723	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 600, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	420	530 212
9-2-724	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 40, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	6,2	9 909
9-2-725	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	10,5	10 696
9-2-726	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	13,8	12 856
9-2-727	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	15,5	14 304
9-2-728	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	17,8	18 015
9-2-729	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	25,5	27 162
9-2-730	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	33,5	30 211
9-2-731	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	64	53 232
9-2-732	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 250, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	100	80 750
9-2-733	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 300, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	137	109 361
9-2-734	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 350, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	192	122 529
9-2-735	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 400, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	304	327 938
9-2-736	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 500, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	518	535 905
9-2-737	Задвижки с обрезиненным клином, Т до +70°C, PN 16, DN 600, типа TIS ГОСТ 5762-2002	шт.	670	897 707
9-2-746	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	110	96 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-747	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 350, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	215	213 005
9-2-748	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 400, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	280	249 620
9-2-749	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 450, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	372	360 113
9-2-750	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	485	515 866
9-2-751	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 600, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	746	649 015
9-2-752	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	8 321
9-2-753	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	9 985
9-2-754	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	15,8	12 315
9-2-755	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	17,5	14 645
9-2-756	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	35	24 630
9-2-757	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	55,8	46 596
9-2-758	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	84	73 222
9-2-759	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	110	96 520
9-2-760	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 350, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	215	213 005
9-2-761	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 400, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	280	249 620
9-2-762	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 450, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	372	360 113
9-2-763	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	485	515 866
9-2-764	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 600, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	746	649 015

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-765	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 50, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	34	173 776
9-2-766	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 65, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	36	229 881
9-2-767	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 80, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	40	232 677
9-2-768	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 100, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	44	235 473
9-2-769	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 150, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	61	247 455
9-2-770	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 200, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	82	298 538
9-2-771	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 250, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	143	341 974
9-2-772	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 300, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	208	369 937
9-2-773	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 350, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	377	509 726
9-2-774	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 400, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	475	519 193
9-2-775	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 450, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	519	632 341
9-2-776	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 500, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	550	765 452
9-2-777	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 600, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	784	931 874
9-2-778	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 50, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	34	173 776
9-2-779	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 65, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	36	229 881
9-2-780	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 80, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	40	232 677
9-2-781	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 100, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	44	235 472
9-2-782	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 150, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	61	247 455

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-783	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 200, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	82	298 538
9-2-784	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 250, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	143	341 974
9-2-785	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 300, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	208	369 937
9-2-786	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 350, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	377	509 726
9-2-787	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 400, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	475	519 192
9-2-788	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 450, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	519	632 340
9-2-789	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 500, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	550	765 451
9-2-790	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 16, DN 600, типа Sigma ГОСТ 5762-2002	шт.	784	931 872
9-2-1024	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-50 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	18	16 838
9-2-1025	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-80 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	28	27 488
9-2-1026	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	41	35 716
9-2-1027	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	90	60 512
9-2-1028	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	128	87 243
9-2-1029	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	255	161 316
9-2-1072	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-300 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	890	505 192

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1073	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-350 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 350 ГОСТ 5762-2002	шт.	1125	686 490
9-2-1074	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-400 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	1700	976 909
9-2-1075	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-500 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	2100	1 482 177
9-2-1076	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-600 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 600 ГОСТ 5762-2002	шт.	4110	2 425 672
9-2-1077	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-700 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 700 ГОСТ 5762-2002	шт.	7100	6 548 962
9-2-1078	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-800 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 800 ГОСТ 5762-2002	шт.	7900	9 470 935
9-2-1109	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку модели УПЗК 250-300, PN 250, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	2120	1 125 858
9-2-1110	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку модели УПЗК 250-350, PN 250, DN 350 ГОСТ 5762-2002	шт.	2600	1 633 617
9-2-1111	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку модели УПЗК 250-400, PN 250, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	3450	2 563 757
9-2-1112	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку модели УПЗК 250-500, PN 250, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	6100	7 028 356
9-3	Клапаны			
9-3-10	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	0,29	265
9-3-11	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	0,4	524
9-3-12	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	0,6	754
9-3-13	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	1,82	1 005
9-3-14	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	3	1 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-15	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	3,3	916
9-3-16	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	9,4	1 817
9-3-17	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	7	1 596
9-3-18	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	шт.	10,8	2 960
9-3-19	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	21,2	4 568
9-3-20	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	40	8 993
9-3-24	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	0,6	493
9-3-25	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	0,7	541
9-3-26	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	1	597
9-3-27	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2,3	637
9-3-28	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	4	712
9-3-29	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	5	885
9-3-118	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, T 120°C, PN 10, DN 15, наружная резьба трубного соединения 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	0,27	1 052
9-3-119	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, со скрытой преднастройкой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	0,27	841
9-3-120	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, с открытой преднастройкой, T 120°C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4" ГОСТ 30815-2002	шт.	0,26	1 052
9-3-121	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-98-V, для двухтрубных систем отопления, проходной, с открытой преднастройкой, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	0,26	1 179
9-3-122	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90-E, для одноктрубных систем отопления, проходной, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	0,3	1 259
9-3-123	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для одноктрубных систем отопления, проходной, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	0,447	1 374

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-124	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для одноконтурных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	0,55	1 682
9-3-125	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для одноконтурных систем отопления, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 30815-2002	шт.	0,76	3 117
9-3-126	Клапан термостатический типа Herz, М30×1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	0,3	751
9-3-127	Клапан термостатический типа Herz, М30×1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	751
9-3-180	Привод для трехходовых клапанов типа Herz, для управления от контроллеров с аналоговым выходом, 500 Н, 24 В ГОСТ 31832-2012	шт.	0,5	18 376
9-3-181	Привод для трехходовых клапанов типа Herz, 500 Н, 230 В ГОСТ 31832-2012	шт.	0,5	14 448
9-3-182	Привод для трехходовых клапанов типа Herz, 500 Н, 24 В ГОСТ 31832-2012	шт.	0,5	14 448
9-3-183	Привод ручной для трехходовых клапанов типа Herz ГОСТ 31832-2012	шт.	0,3	166
9-3-187	Клапан смесительный системы водоснабжения типа Herz, 25л/мин, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	0,45	3 502
9-3-188	Клапан смесительный системы водоснабжения типа Herz, 40 л/мин, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 31294-2005	шт.	0,45	4 978
9-3-697	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	13	20 142
9-3-698	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	15	22 426
9-3-699	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	20	25 380
9-3-700	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	26	31 380
9-3-701	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 125, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	40	42 456
9-3-702	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	51	55 377
9-3-703	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	83	176 960

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-704	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 250, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	183	356 229
9-3-705	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 300, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	231	456 591
9-3-706	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	13	43 142
9-3-707	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	15	48 910
9-3-708	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	20	55 140
9-3-709	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	26	68 060
9-3-710	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	40	87 442
9-3-711	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	51	110 282
9-3-712	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 200, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	83	176 960
9-3-713	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 250, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	183	356 229
9-3-714	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 300, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	231	456 591
9-3-745	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	4	39 117
9-3-746	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	10	64 247

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-747	Клапан воздушный фланцевый кинетический одностороннего действия, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 5761-2005	шт.	27	297 962
9-3-756	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	174	216 007
9-3-757	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 350, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	201	246 864
9-3-758	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	314	403 598
9-3-767	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	174	216 007
9-3-768	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 350, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	201	246 864
9-3-769	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	314	403 598
9-3-959	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,25 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,34	6 894
9-3-960	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,40 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,34	6 894
9-3-961	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,63 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,34	6 894
9-3-962	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,0 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,34	6 894
9-3-963	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,6 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,34	6 894
9-3-964	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 2,5 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,34	6 894

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-965	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 3/4", Kvs 4,0 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,4	7 673
9-3-966	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 6,3 м³/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7	13 568
9-3-967	Клапан регулирующий седельный двухходовой зональный, модель CV 216 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 8,0 м³/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7	13 568
9-3-968	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 0,63 м³/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	17 629
9-3-969	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,25 м³/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	11 565
9-3-970	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,6 м³/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	17 629
9-3-971	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 2,5 м³/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	17 629
9-3-972	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м³/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	17 629
9-3-973	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 5,0 м³/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,4	11 871
9-3-974	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 6,3 м³/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,4	18 096
9-3-975	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 8,0 м³/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,7	14 153
9-3-976	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м³/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,7	21 574
9-3-977	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м³/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	16 969

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-978	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м ³ /ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	25 868
9-3-979	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 20,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4	21 154
9-3-980	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 25,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4	32 247
9-3-981	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 31,5 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,7	28 917
9-3-982	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 40,0 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,7	44 081
9-3-983	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 0,63 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	14 153
9-3-984	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 1,25 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	14 153
9-3-985	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 1,6 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	14 153
9-3-986	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 2,5 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	14 153
9-3-987	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 4,0 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	21 574
9-3-988	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 5,0 м ³ /ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,3	14 976
9-3-989	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 6,3 м ³ /ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,3	22 830
9-3-990	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м ³ /ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	6,6	15 616

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-991	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 10,0 м ³ /ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	6,6	23 803
9-3-992	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м ³ /ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	10	18 354
9-3-993	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 16,0 м ³ /ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	10	27 978
9-3-994	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 20,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	11,8	19 770
9-3-995	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 25,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	11,8	30 136
9-3-996	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 31,5 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	15,3	22 511
9-3-997	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 40,0 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	15,3	34 313
9-3-998	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 50,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24,8	39 084
9-3-999	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 63,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24,8	59 577
9-3-1000	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 80,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	29,8	50 227
9-3-1001	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 100,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	29,8	76 562
9-3-1002	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 125,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	42,9	62 462
9-3-1003	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 160,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	42,9	95 212

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1004	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 250,0 м ³ /ч, DN 125, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	61,2	239 532
9-3-1005	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 315,0 м ³ /ч, DN 150, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	89,2	286 050
9-3-1006	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,25 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	9 229
9-3-1007	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,40 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	9 229
9-3-1008	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 0,63 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	9 229
9-3-1009	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,0 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	9 229
9-3-1010	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 1,6 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	9 229
9-3-1011	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1/2", Kvs 2,5 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	9 229
9-3-1012	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 3/4", Kvs 4,0 м ³ /ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,43	10 899
9-3-1013	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 6,3 м ³ /ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,75	16 126
9-3-1014	Клапан регулирующий седельный трехходовой зональный, модель CV 316 MZ, с наружной резьбой G 1 1/4", Kvs 8,0 м ³ /ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,75	16 126
9-3-1015	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 0,63 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	17 629
9-3-1016	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,25 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	11 565

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1017	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,6 м³/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	17 629
9-3-1018	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 2,5 м³/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	17 629
9-3-1019	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 4,0 м³/ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	17 629
9-3-1020	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 5,0 м³/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,4	11 871
9-3-1021	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 6,3 м³/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,4	18 096
9-3-1022	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 8,0 м³/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,7	14 153
9-3-1023	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 10,0 м³/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,7	21 574
9-3-1024	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 12,5 м³/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	16 969
9-3-1025	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м³/ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	25 868
9-3-1026	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 20,0 м³/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4	21 154
9-3-1027	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 25,0 м³/ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4	32 247
9-3-1028	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 31,5 м³/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,7	28 917
9-3-1029	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 RGA, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 40,0 м³/ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,7	44 081

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1030	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 0,63 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	3,1	12 283
9-3-1031	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 1,25 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	3,1	12 283
9-3-1032	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 1,6 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	3,1	12 283
9-3-1033	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 2,5 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	3,1	12 283
9-3-1034	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 4,0 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	3,1	18 724
9-3-1035	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 5,0 м ³ /ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4	13 193
9-3-1036	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 6,3 м ³ /ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4	20 111
9-3-1037	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м ³ /ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5	13 742
9-3-1038	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 10,0 м ³ /ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5	20 948
9-3-1039	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м ³ /ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	7,6	16 025
9-3-1040	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 16,0 м ³ /ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	7,6	24 427
9-3-1041	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 20,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	9,1	17 260
9-3-1042	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 25,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	9,1	26 310

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1043	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 31,5 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	11,6	19 770
9-3-1044	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 40,0 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	11,6	30 136
9-3-1045	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 50,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	20	35 751
9-3-1046	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 63,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	20	54 496
9-3-1047	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 80,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24	45 612
9-3-1048	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 100,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24	69 528
9-3-1049	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 125,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	29,8	57 029
9-3-1050	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 160,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	29,8	86 931
9-3-1051	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 250,0 м ³ /ч, DN 125, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	51,2	219 927
9-3-1052	Клапан регулирующий седельный трехходовой, модель CV 316 GG, фланцевый, Kvs 315,0 м ³ /ч, DN 150, Tmax 150°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	76,2	260 065
9-3-1063	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,8 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,34	4 213
9-3-1064	Клапан балансировочный ручной для установки на потребителе, модель TBV NF, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 3,4 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,4	4 661
9-3-1065	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м ³ /ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,58	4 616
9-3-1066	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,62	6 991

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1067	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м ³ /ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,72	7 964
9-3-1068	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м ³ /ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,88	8 498
9-3-1069	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м ³ /ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	10 797
9-3-1070	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м ³ /ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,4	13 751
9-3-1071	Клапан балансировочный ручной, модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м ³ /ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2,3	16 870
9-3-1072	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,7 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	0,38	3 521
9-3-1073	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 2,9 м ³ /ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	0,44	3 742
9-3-1074	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 4,1 м ³ /ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	0,54	4 131
9-3-1075	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м ³ /ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	0,96	6 372
9-3-1076	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м ³ /ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,12	8 028
9-3-1077	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 15,1 м ³ /ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,35	10 012
9-3-1078	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 1/2", Kvs 1,8 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	0,68	4 317
9-3-1079	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 4,1 м ³ /ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	0,93	5 190
9-3-1080	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 7,5 м ³ /ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,13	5 823
9-3-1081	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 16,6 м ³ /ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,66	7 756

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1082	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 1 1/2", Kvs 23,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2,47	11 354
9-3-1083	Клапан балансировочный ручной, модель Cim747, с внутренней резьбой Rp 2", Kvs 47,4 м ³ /ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	3,73	16 147
9-3-1084	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 85,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	12,4	37 994
9-3-1085	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 120,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	15,9	67 019
9-3-1086	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 190,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	22	96 473
9-3-1087	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 300,0 м ³ /ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	32,7	136 599
9-3-1088	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 420,0 м ³ /ч, DN 150, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	42,4	176 726
9-3-1089	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 765,0 м ³ /ч, DN 200, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	76	361 133
9-3-1090	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 1185,0 м ³ /ч, DN 250, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	122	309 058
9-3-1091	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 1450,0 м ³ /ч, DN 300, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	163	566 682
9-3-1092	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 2200,0 м ³ /ч, DN 350, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	297	929 070
9-3-1093	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель STAF, Kvs 2780,0 м ³ /ч, DN 400, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	406	1 052 085
9-3-1094	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 47,5 м ³ /ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	11,6	25 866
9-3-1095	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 79,7 м ³ /ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	15,9	31 725
9-3-1096	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 116,8 м ³ /ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	19,7	49 915
9-3-1097	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 196,78 м ³ /ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	38,8	75 473
9-3-1098	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739B, Kvs 360,0 м ³ /ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	11,6	101 705

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1099	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739В, Kvs 387,8 м ³ /ч, DN 150, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	15,9	144 052
9-3-1100	Клапан балансировочный ручной фланцевый, модель 3739В, Kvs 724,8 м ³ /ч, DN 200, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	19,7	286 894
9-3-1101	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м ³ /ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	16 780
9-3-1102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м ³ /ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	18 093
9-3-1103	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м ³ /ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,3	20 724
9-3-1104	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м ³ /ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2,6	24 427
9-3-1105	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м ³ /ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2,9	31 258
9-3-1106	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, с внутренней резьбой G 2", dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м ³ /ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	3,5	39 517
9-3-1107	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, фланцевый, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 36,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	26	117 900
9-3-1108	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, фланцевый, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 55,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	32	137 313
9-3-1109	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления, модель STAP, фланцевый, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 110,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	35	157 078
9-3-1110	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/8", Kvs 1,47 м ³ /ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,65	5 623

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1111	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 2,52 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,68	8 435
9-3-1112	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,77	9 130
9-3-1113	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1", Kvs 8,7 м³/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,93	10 232
9-3-1114	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/4", Kvs 14,2 м³/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,3	11 864
9-3-1115	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м³/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,6	14 728
9-3-1116	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м³/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	2,4	18 808
9-3-1117	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 3,6 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,29	21 969
9-3-1118	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 3/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,45	22 743
9-3-1119	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767L787, с внутренней резьбой G 1", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 9,5 м³/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2,25	28 356
9-3-1120	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/4", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 11,4 м³/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2,85	34 976
9-3-1121	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления в комплекте с клапаном партнером (динамическая пара), модель Cim767H787, с внутренней резьбой G 1 1/2", dPset от 20 кПа до 60 кПа, Kvs 16,4 м³/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	3,65	38 309

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1122	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TBV-CMP NF, с внутренней резьбой G 1/2", Qmax 0,375 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,81	13 660
9-3-1123	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TBV-CMP NF, с внутренней резьбой G 3/4", Qmax 0,66 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,88	14 940
9-3-1124	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TBV-CMP NF, с внутренней резьбой G 1", Qmax 1,33 м³/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	16 221
9-3-1125	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,7	10 330
9-3-1126	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 1", Qmax 1,0 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	14 249
9-3-1127	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 1 1/4", Qmax 2,0 м³/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1	19 949
9-3-1128	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 1 1/2", Qmax 4,0 м³/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	1,2	13 601
9-3-1129	Привод термоэлектрический для двухточечного регулирования, нормально открытый, модель ЕМО-Т, присоединение М30х1.5, U 24 В, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,2	3 199
9-3-1130	Привод термоэлектрический для пропорционального регулирования, нормально закрытый, модель ЕМО-ТМ, присоединение М30х1.5, U 24 В, типа IMI ГОСТ 5761-2005	шт.	0,2	6 625
9-3-1131	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 1/2", Qmax 1,72 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,11	21 660
9-3-1132	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 3/4", Qmax 2,04 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,13	23 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1133	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 1", Qmax 2,04 м³/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,26	25 559
9-3-1134	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 1 1/4", Qmax 3,06 м³/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	1,55	27 909
9-3-1135	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 1 1/2", Qmax 7,11 м³/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2,55	50 933
9-3-1136	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель Cim776HF, с внутренней резьбой G 2", Qmax 8,58 м³/ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	3,2	53 554
9-3-1137	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели Standart, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,28	1 991
9-3-1138	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели Standart, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,34	1 556
9-3-1139	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели Standart, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,29	1 148
9-3-1140	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый, модели Standart, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,4	1 674
9-3-1141	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,3	1 272
9-3-1142	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,39	1 662
9-3-1143	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,32	1 304
9-3-1144	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый с преднастройкой, модели V-Exact II, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,4	1 875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1145	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый со встроенным автоматическим ограничителем расхода, модели А-Ехаст, угловой с резьбой R 1/2", Qmax 0,15 м ³ /ч, DN 15, Tmax 90°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	2 566
9-3-1146	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый со встроенным автоматическим ограничителем расхода, модели А-Ехаст, угловой с резьбой R 3/4", Qmax 0,15 м ³ /ч, DN 20, Tmax 90°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,46	2 875
9-3-1147	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый со встроенным автоматическим ограничителем расхода, модели А-Ехаст, прямой с резьбой R 1/2", Qmax 0,15 м ³ /ч, DN 15, Tmax 90°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,37	2 738
9-3-1148	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления бронзовый со встроенным автоматическим ограничителем расхода, модели А-Ехаст, прямой с резьбой R 3/4", Qmax 0,15 м ³ /ч, DN 20, Tmax 90°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,49	2 875
9-3-1149	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVE 12, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,28	1 400
9-3-1150	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVE 34, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,34	2 048
9-3-1151	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 12, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,29	1 441
9-3-1152	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,4	2 058
9-3-1153	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,25	758
9-3-1154	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,32	1 005
9-3-1155	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,27	859

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1156	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,34	1 019
9-3-1157	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	0,28	521
9-3-1158	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	0,28	786
9-3-1159	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	0,28	533
9-3-1160	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	0,28	829
9-3-1161	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,25	612
9-3-1162	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,36	1 111
9-3-1163	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,26	707
9-3-1164	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 6X, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,37	1 181
9-3-1165	Клапан двухходовой, модель ZV2131, Kvs 1,7 м ³ /ч, DN 15, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	0,18	1 524
9-3-1166	Клапан двухходовой, модель ZV2131, Kvs 2,8 м ³ /ч, DN 20, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	0,2	1 570
9-3-1167	Клапан двухходовой, модель ZV2131, Kvs 5,2 м ³ /ч, DN 25, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	0,25	2 547
9-3-1168	Клапан трехходовой, модель ZV3131, Kvs 1,7 м ³ /ч, DN 15, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	0,35	1 603
9-3-1169	Клапан трехходовой, модель ZV3131, Kvs 2,8 м ³ /ч, DN 20, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	0,4	1 735
9-3-1170	Клапан трехходовой, модель ZV3131, Kvs 5,2 м ³ /ч, DN 25, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	0,55	2 449
9-3-1171	Клапан подмешивающий термостатический, модель Aquamix 6310C34, Kvs 1,9 м ³ /ч, DN 20, пределы установки от 25°C до 50°C, Tmax 100°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,3	6 245
9-3-1172	Клапан подмешивающий термостатический, модель Aquamix 6311C1, Kvs 2,1 м ³ /ч, DN 25, пределы установки от 25°C до 50°C, Tmax 100°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,4	6 760
9-3-1173	Клапан термостатический смесительный, модель R156X R 3/4", PN 16, T от 38°C до 60°C, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,6	5 347

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1174	Клапан термостатический смесительный, модель R156X R 1", PN 16, T от 38°C до 60°C, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,63	6 036
9-3-1175	Клапан термостатический смесительный, модель MMV R 1/2", PN 10, T от 30°C до 65°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7	8 368
9-3-1176	Клапан термостатический смесительный, модель MMV R 3/4", PN 10, T от 30°C до 65°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	8 678
9-3-1177	Редуктор давления, модель 681SP, R 1/2", Kvs 3,3 м³/ч, типа Goetze	шт.	1,2	8 638
9-3-1178	Редуктор давления, модель 681SP, R 3/4", Kvs 4,5 м³/ч, типа Goetze	шт.	1,3	9 679
9-3-1179	Редуктор давления, модель 681SP, R 1", Kvs 7,8 м³/ч, типа Goetze	шт.	2,4	10 848
9-3-1180	Редуктор давления, модель 681SP, R 1 1/4", Kvs 9,6 м³/ч, типа Goetze	шт.	2,6	16 513
9-3-1181	Редуктор давления, модель 681SP, R 1 1/2", Kvs 14,0 м³/ч, типа Goetze	шт.	5,5	28 911
9-3-1182	Редуктор давления, модель 681SP, R 2", Kvs 19,0 м³/ч, типа Goetze	шт.	6	34 372
9-3-1183	Редуктор давления, модель 682SP, DN 65, Kvs 47,0 м³/ч, типа Goetze	шт.	20	150 802
9-3-1184	Редуктор давления, модель 682SP, DN 80, Kvs 60,0 м³/ч, типа Goetze	шт.	22	195 005
9-3-1185	Редуктор давления R 1/2", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	0,5	5 235
9-3-1186	Редуктор давления R 3/4", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	0,6	6 059
9-3-1187	Редуктор давления R 1", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	0,7	7 433
9-3-1188	Редуктор давления R 1 1/4", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	0,8	13 820
9-3-1189	Редуктор давления R 1 1/2", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	1	27 643
9-3-1190	Редуктор давления R 2", Tmax 30°C, типа Watts	шт.	1,2	28 806
9-3-1191	Редуктор давления R 1/2", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	0,6	3 011
9-3-1192	Редуктор давления R 3/4", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	0,7	4 428
9-3-1193	Редуктор давления R 1", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	0,8	4 889
9-3-1194	Редуктор давления R 1 1/4", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	0,9	9 866
9-3-1195	Редуктор давления R 1 1/2", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	1	11 249
9-3-1196	Редуктор давления R 2", Tmax 80°C, типа Bugatti	шт.	1,2	17 609
9-3-1197	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, T до +70°C, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	5,7	5 700
9-3-1198	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, T до +70°C, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	8,7	8 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1199	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°C, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	10,8	8 960
9-3-1200	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°C, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	13,5	11 355
9-3-1201	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°C, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	21	15 800
9-3-1202	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°C, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	30	21 826
9-3-1203	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°C, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	49	35 167
9-3-1204	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый, Т до +70°C, PN 16, DN 250, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	73,3	51 186
9-3-1205	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°C, PN 16, DN 25, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	1,4	5 378
9-3-1206	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°C, PN 16, DN 32, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	1,4	6 003
9-3-1207	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°C, PN 16, DN 40, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	7,4	6 579
9-3-1208	Клапан обратный шаровый резьбовой, Т до +100°C, PN 16, DN 50, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	11	7 572
9-3-1209	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°C, PN 10, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	11	9 275
9-3-1210	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°C, PN 10, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	15	12 149
9-3-1211	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°C, PN 10, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	22	15 400
9-3-1212	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +80°C, PN 10, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	34	20 394
9-3-1213	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +100°C, PN 16, DN 150, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	45	40 559
9-3-1214	Клапан обратный шаровый фланцевый, Т до +100°C, PN 16, DN 200, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	61	83 411
9-3-1215	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1	3 714
9-3-1216	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1,2	4 383
9-3-1217	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	1,7	4 924
9-3-1218	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	2,5	5 889
9-3-1219	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	3,4	7 898
9-3-1220	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	4,2	9 655
9-3-1221	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	7,5	14 059
9-3-1222	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 250, типа TIS ГОСТ 11823-91	шт.	12	20 986

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1223	Клапан обратный с двойным диском межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 300, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	30	37 593
9-3-1224	Клапан обратный с двойным диском межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 350, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	48	69 908
9-3-1225	Клапан обратный с двойным диском межфланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 400, типа Polix ГОСТ 11823-91	шт.	65	92 944
9-3-1226	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +100°C, PN 16, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	0,2	629
9-3-1227	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°C, PN 16, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	0,3	842
9-3-1228	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°C, PN 16, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	0,35	1 155
9-3-1229	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°C, PN 16, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	0,4	1 848
9-3-1230	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°C, PN 16, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	0,6	2 530
9-3-1231	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°C, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	0,9	3 864
9-3-1232	Клапан предохранительный угловой R 1/2", Т до +110°C, PN 1,5, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	0,24	635
9-3-1233	Клапан предохранительный угловой R 1/2", Т до +110°C, PN 2,5, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	0,36	635
9-3-1234	Клапан предохранительный угловой R 1/2", Т до +110°C, PN 3, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	0,3	635
9-3-1235	Клапан предохранительный угловой R 1", Т до +110°C, PN 6, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	0,76	2 561
9-3-1236	Клапан предохранительный угловой R 1 1/4", Т до +110°C, PN 6, типа Giacomini ГОСТ 31294-2005	шт.	0,96	3 216
9-3-1237	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 1,8, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	0,5	841
9-3-1238	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 2,5, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	0,5	755
9-3-1239	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 3, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	0,5	755
9-3-1240	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 6, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	0,5	755
9-3-1241	Клапан предохранительный угловой R 1/2", PN 8, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	0,5	755
9-3-1242	Клапан предохранительный угловой R 3/4", PN 6, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	0,3	1 149
9-3-1243	Клапан предохранительный угловой R 3/4", PN 8, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	0,3	1 149
9-3-1244	Клапан предохранительный угловой R 1", PN 6, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	0,7	3 501
9-3-1245	Клапан предохранительный угловой R 1", PN 8, типа Watts ГОСТ 31294-2005	шт.	0,7	3 501
9-3-1246	Клапан предохранительный регулируемый R 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	0,4	2 507
9-3-1247	Клапан предохранительный регулируемый R 3/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	0,5	3 486
9-3-1248	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	0,7	4 733

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1249	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	1	7 192
9-3-1250	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	1,2	9 227
9-3-1251	Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	1,4	12 300
9-3-1324	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 3,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	2	43 170
9-3-1325	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 5,7 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	2,2	54 910
9-3-1326	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 7,2 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	2,3	55 521
9-3-1327	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	4,8	81 203
9-3-1328	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	5,2	89 274
9-3-1329	Клапан регулирующий проходной модели 3222 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 25 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	7,6	97 224
9-3-1330	Клапан регулирующий проходной модели 3213 с электроприводом модели 5824, фланцевый, Kvs 32 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	16,3	78 270
9-3-1331	Клапан регулирующий проходной модели 3214 с электроприводом модели 3374, фланцевый, Kvs 50 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 65, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	42	196 042
9-3-1332	Клапан регулирующий проходной модели 3214 с электроприводом модели 3374, фланцевый, Kvs 80 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 80, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	47	203 136
9-3-1333	Клапан регулирующий проходной модели 3214 с электроприводом модели 3374, фланцевый, Kvs 125 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	54	287 885
9-3-1334	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 4 м ³ /ч, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	0,9	48 183
9-3-1335	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 6,3 м ³ /ч, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	49 773

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1336	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, с внутренней резьбой, Kvs 10 м ³ /ч, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	1,3	50 507
9-3-1337	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 16 м ³ /ч, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	6,1	71 664
9-3-1338	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 25 м ³ /ч, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	7	78 757
9-3-1339	Клапан регулирующий трехходовой модели 3226 с электроприводом модели 5824, приварной, Kvs 40 м ³ /ч, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 5761-2005	шт.	8	87 807
9-3-1340	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	12	18 114
9-3-1341	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	23	27 169
9-3-1342	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	34	37 413
9-3-1343	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	66	60 084
9-3-1344	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	110	109 429
9-3-1345	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	160	168 403
9-3-1346	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-300 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 300 ГОСТ 11823-91	шт.	263	243 747
9-3-1347	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-350 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 350 ГОСТ 11823-91	шт.	380	312 448
9-3-1348	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-400 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 400 ГОСТ 11823-91	шт.	560	370 085
9-3-1349	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-500 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 500 ГОСТ 11823-91	шт.	762	810 308
9-3-1350	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-600 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 600 ГОСТ 11823-91	шт.	986	965 430
9-3-1351	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-700 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 700 ГОСТ 11823-91	шт.	1132	1 804 925
9-3-1352	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 16-800 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 800 ГОСТ 11823-91	шт.	1950	2 696 361

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1353	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-050 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	12	19 101
9-3-1354	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-080 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	23	28 668
9-3-1355	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	34	41 205
9-3-1356	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-150 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	78	66 137
9-3-1357	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-200 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	110	119 142
9-3-1358	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-250 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	168	177 095
9-3-1359	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-300 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 300 ГОСТ 11823-91	шт.	305	273 578
9-3-1360	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-350 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 350 ГОСТ 11823-91	шт.	370	348 574
9-3-1361	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-400 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 400 ГОСТ 11823-91	шт.	600	408 777
9-3-1362	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-500 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 500 ГОСТ 11823-91	шт.	802	868 768
9-3-1363	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-600 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 600 ГОСТ 11823-91	шт.	1078	1 053 383
9-3-1364	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-700 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 700 ГОСТ 11823-91	шт.	1254	1 842 782
9-3-1365	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 25-800 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 800 ГОСТ 11823-91	шт.	2480	3 005 942
9-3-1366	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-050 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	13	21 611
9-3-1367	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-080 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	26	38 621
9-3-1368	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-100 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	35	48 149
9-3-1369	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	78	87 779
9-3-1370	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-200 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	135	151 015

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1371	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-250 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	210	224 990
9-3-1372	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-300 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 300 ГОСТ 11823-91	шт.	355	325 905
9-3-1373	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-350 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 350 ГОСТ 11823-91	шт.	520	508 454
9-3-1374	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-400 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 400 ГОСТ 11823-91	шт.	680	737 694
9-3-1375	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-500 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 500 ГОСТ 11823-91	шт.	960	1 168 219
9-3-1376	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-600 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 600 ГОСТ 11823-91	шт.	1300	1 566 718
9-3-1377	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 40-700 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 700 ГОСТ 11823-91	шт.	1360	3 035 367
9-3-1378	Клапан обратный поворотный под приварку модели УПКО 40-800 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 800 ГОСТ 11823-91	шт.	3400	4 240 615
9-3-1379	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-050 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	13	33 949
9-3-1380	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-080 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	26	59 814
9-3-1381	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-100 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	68	81 302
9-3-1382	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-150 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	88	159 356
9-3-1383	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-200 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	135	242 869
9-3-1384	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-250 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	282	367 812
9-3-1385	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-300 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 300 ГОСТ 11823-91	шт.	448	497 703
9-3-1386	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-350 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 350 ГОСТ 11823-91	шт.	650	700 538
9-3-1387	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-400 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 400 ГОСТ 11823-91	шт.	740	969 300
9-3-1388	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-500 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 500 ГОСТ 11823-91	шт.	1050	1 327 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1389	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-600 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 600 ГОСТ 11823-91	шт.	1480	2 663 887
9-3-1390	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-700 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 700 ГОСТ 11823-91	шт.	1520	5 798 679
9-3-1391	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 63-800 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 800 ГОСТ 11823-91	шт.	4500	9 008 198
9-3-1392	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-050 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	25	46 358
9-3-1393	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-080 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	53	74 142
9-3-1394	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-100 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	85	123 909
9-3-1395	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-150 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	131	225 486
9-3-1396	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-200 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	187	381 257
9-3-1397	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-250 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	364	623 452
9-3-1398	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-300 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 300 ГОСТ 11823-91	шт.	663	895 665
9-3-1399	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-350 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 350 ГОСТ 11823-91	шт.	880	606 004
9-3-1400	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-400 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 400 ГОСТ 11823-91	шт.	910	889 069
9-3-1401	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-500 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 500 ГОСТ 11823-91	шт.	1236	1 588 519
9-3-1402	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-600 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 600 ГОСТ 11823-91	шт.	1790	3 081 466
9-3-1403	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 100-700 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 700 ГОСТ 11823-91	шт.	1830	7 529 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1404	Клапан обратный поворотный под приварку модели УПКО 100-800 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 800 ГОСТ 11823-91	шт.	5200	11 525 369
9-3-1405	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-050 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	30	62 719
9-3-1406	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-080 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	63	105 159
9-3-1407	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-100 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	94	154 074
9-3-1408	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-150 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	200	331 157
9-3-1409	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-200 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	255	502 776
9-3-1410	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-250 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	447	825 581
9-3-1411	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-300 PN 160, DN 300 ГОСТ 11823-91	шт.	762	1 177 206
9-3-1412	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-350, PN 160, DN 350 ГОСТ 11823-91	шт.	1060	986 058
9-3-1413	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-400, PN 160, DN 400 ГОСТ 11823-91	шт.	1156	1 509 422
9-3-1414	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-500, PN 160, DN 500 ГОСТ 11823-91	шт.	1478	3 038 789
9-3-1415	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 160-600, PN 160, DN 600 ГОСТ 11823-91	шт.	2040	5 728 900
9-3-1416	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-050, PN 250, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	33	55 562
9-3-1417	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-080, PN 250, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	56	119 131
9-3-1418	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-100, PN 250, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	74	157 649
9-3-1419	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-150, PN 250, DN 150 ГОСТ 11823-91	шт.	180	289 060
9-3-1420	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-200, PN 250, DN 200 ГОСТ 11823-91	шт.	280	507 553

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1421	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-250, PN 250, DN 250 ГОСТ 11823-91	шт.	450	781 444
9-3-1422	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-300, PN 250, DN 300 ГОСТ 11823-91	шт.	695	1 155 891
9-3-1423	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-350, PN 250, DN 350 ГОСТ 11823-91	шт.	810	1 521 113
9-3-1424	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-400, PN 250, DN 400 ГОСТ 11823-91	шт.	1250	2 498 529
9-3-1425	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-500, PN 250, DN 500 ГОСТ 11823-91	шт.	1480	6 667 778
9-3-1426	Клапан обратный поворотный под приварку (фланцевые) модели УПКО 250-600, PN 250, DN 600 ГОСТ 11823-91	шт.	2800	10 577 186
9-4	Краны			
9-4-1	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,2	7 439
9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки KB-15, T 90°C, Ру 0,63 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	0,35	263
9-4-3	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки KB-15Д, T 90°C, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,26	231
9-4-4	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки KB-20, T 90°C, PN 6,3, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,41	309
9-4-5	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки KB-20Д, T 90°C, PN 6,3, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,38	309
9-4-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,29	372
9-4-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,44	495
9-4-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,63	619
9-4-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,92	1 039
9-4-12	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,65	1 578
9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	0,32	779
9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	283

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,3	456
9-4-31	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	556
9-4-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	630
9-4-33	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1 029
9-4-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1 240
9-4-35	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	4 628
9-4-36	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	22	5 697
9-4-42	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	2 097
9-4-43	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	13	3 497
9-4-44	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	4 367
9-4-45	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	35	9 498
9-4-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,4	3 162
9-4-47	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Ду 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10,2	5 469
9-4-48	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	6 836
9-4-49	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	8 887
9-4-50	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	10 941
9-4-51	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	44,6	13 677
9-4-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,38	616
9-4-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	687

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-66	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	3 182
9-4-67	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	3 321
9-4-68	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3 637
9-4-69	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	4 074
9-4-70	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	5 145
9-4-71	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	5 945
9-4-72	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,4	9 330
9-4-73	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,6	13 226
9-4-74	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	18 117
9-4-75	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	13,4	30 164
9-4-76	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	45 201
9-4-77	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36,3	90 221
9-4-78	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	171 295
9-4-79	Краны шаровые стальные сварные с червячным приводом типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	193	444 409
9-4-80	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,9	3 644
9-4-81	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,5	3 973
9-4-82	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,8	4 301
9-4-83	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,5	5 859
9-4-84	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,7	6 590
9-4-85	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	8 567

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-86	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13	10 544
9-4-87	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	21	18 202
9-4-88	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	32	22 753
9-4-89	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	46	27 305
9-4-90	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	61	36 407
9-4-91	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	16 676
9-4-92	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	18 713
9-4-93	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	19 731
9-4-94	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	20 367
9-4-95	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	23 295
9-4-96	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,9	27 370
9-4-97	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,3	54 612
9-4-98	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	9,4	79 945
9-4-99	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,7	99 931
9-4-100	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,8	119 918
9-4-101	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, T до +200°C, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	159 894

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-102	Краны шаровые стальные сварные регулирующие типа Naval, Т до +200°C, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	82	199 873
9-4-103	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	2 359
9-4-104	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	2 543
9-4-105	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2 710
9-4-106	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	3 377
9-4-107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	4 332
9-4-108	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	4 902
9-4-109	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,4	7 538
9-4-110	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,6	10 644
9-4-111	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	14 960
9-4-112	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	19	40 197
9-4-113	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	51 041
9-4-114	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°C, PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	85 591
9-4-403	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	3 097
9-4-404	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,2	3 130
9-4-405	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	4 036
9-4-406	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	27,7	13 599
9-4-407	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	15 493

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-408	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	32 273
9-4-409	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	83	61 635
9-4-410	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	155	137 222
9-4-411	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 350 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	276	205 842
9-4-412	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	397	466 920
9-4-413	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 500 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	639	561 830
9-4-414	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	3 546
9-4-415	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4 229
9-4-416	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	5 094
9-4-417	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	28,5	10 421
9-4-418	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	12 819
9-4-419	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	26 300
9-4-420	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	85	37 327
9-4-421	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	1 548
9-4-422	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	1 764
9-4-423	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	2 164
9-4-424	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,7	2 330

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-425	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,6	2 430
9-4-426	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,1	2 713
9-4-427	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	21 415
9-4-428	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,2	26 068
9-4-429	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	29 253
9-4-430	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	27,7	54 413
9-4-431	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	79 306
9-4-432	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	169 752
9-4-433	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	22 826
9-4-434	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	26 777
9-4-435	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	31 493
9-4-436	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	28,5	57 990
9-4-437	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	84 467
9-4-438	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	180 797
9-4-439	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	9 188
9-4-440	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	9 934
9-4-441	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	10 240
9-4-442	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,7	11 714

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-443	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,6	13 931
9-4-444	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,1	16 773
9-4-445	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	5 780
9-4-446	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	6 799
9-4-447	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	7 658
9-4-448	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	33,4	16 319
9-4-449	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	28 327
9-4-450	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	71	51 859
9-4-451	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	140	214 213
9-4-452	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	266	294 803
9-4-453	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	610	804 652
9-4-454	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	6 007
9-4-455	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	7 252
9-4-456	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	13 824
9-4-457	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	17 113
9-4-458	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	33 233
9-4-459	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	72,6	56 859

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-460	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	2 516
9-4-461	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	3 067
9-4-462	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,1	3 333
9-4-463	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	3 468
9-4-464	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	3 741
9-4-465	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,1	4 194
9-4-466	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	33 904
9-4-467	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	46 513
9-4-468	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	67 330
9-4-469	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	33,4	102 821
9-4-470	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	169 340
9-4-471	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	40 583
9-4-472	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	49 239
9-4-473	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	70 744
9-4-474	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	109 022
9-4-475	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	181 740
9-4-476	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	8 199
9-4-477	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	10 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-478	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,1	13 665
9-4-479	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	17 491
9-4-480	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	21 864
9-4-481	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,1	27 914
9-4-482	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	120	116 116
9-4-483	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 350 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	230	261 937
9-4-484	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	280	266 125
9-4-485	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 500 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	450	517 447
9-4-486	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	2 630
9-4-487	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	3 262
9-4-488	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	3 828
9-4-489	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	8 322
9-4-490	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	9 288
9-4-491	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	19 241
9-4-492	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	29 704
9-4-493	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 198
9-4-494	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	955

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-495	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	1 321
9-4-496	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 348
9-4-497	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 764
9-4-498	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	1 897
9-4-499	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	13 777
9-4-500	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	16 772
9-4-501	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	23 122
9-4-502	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	43 339
9-4-503	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	50 798
9-4-504	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	113 095
9-4-505	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	5 930
9-4-506	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	5 930
9-4-507	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	6 409
9-4-508	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	6 889
9-4-509	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7 877
9-4-510	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	10 303
9-4-511	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	120	24 836

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-512	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	230	212 137
9-4-513	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	450	630 204
9-4-514	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	2 730
9-4-515	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	4 893
9-4-516	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	5 827
9-4-517	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	8 673
9-4-518	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	29,6	9 773
9-4-519	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	53	19 860
9-4-520	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 238
9-4-521	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	1 325
9-4-522	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 358
9-4-523	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 438
9-4-524	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	1 824
9-4-526	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	9 237
9-4-527	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	16 824
9-4-528	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	25 661
9-4-529	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	29 612

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-530	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	29,6	65 275
9-4-531	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	3 261
9-4-532	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	3 533
9-4-533	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	3 804
9-4-534	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4 346
9-4-535	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	5 706
9-4-536	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки 12X18H10T PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	7 607
9-4-577	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	155	243 105
9-4-578	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 350 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	276	364 668
9-4-579	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 500 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	610	786 864
9-4-580	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	4 847
9-4-581	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	5 706
9-4-582	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	6 891
9-4-583	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	28,5	14 122
9-4-584	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	17 212
9-4-585	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	57	35 192
9-4-586	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	85	43 992

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-587	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	2 064
9-4-588	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	2 363
9-4-589	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	2 862
9-4-590	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,7	3 129
9-4-591	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,6	3 299
9-4-592	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,1	3 645
9-4-593	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	7 148
9-4-594	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	8 412
9-4-595	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	16 542
9-4-596	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	33,4	20 185
9-4-597	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	35 040
9-4-598	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	71	64 151
9-4-599	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	140	243 102
9-4-600	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	266	364 666
9-4-601	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	610	786 864
9-4-602	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	6 158
9-4-603	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	7 456

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-604	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	23,2	14 447
9-4-605	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	18 060
9-4-606	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	46	21 672
9-4-607	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	72,6	28 899
9-4-608	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	2 363
9-4-609	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	2 862
9-4-610	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,1	3 129
9-4-611	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	3 395
9-4-612	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	3 661
9-4-613	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,1	4 128
9-4-614	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	120	214 662
9-4-615	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 350 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	230	322 005
9-4-616	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 500 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	450	725 621
9-4-617	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	3 994
9-4-618	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	5 159
9-4-619	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	7 988
9-4-620	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	11 272

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-621	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	15 311
9-4-622	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	25 812
9-4-623	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	32 266
9-4-624	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 711
9-4-625	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 997
9-4-626	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	2 097
9-4-627	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	2 296
9-4-628	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2 762
9-4-629	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	3 095
9-4-630	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	31 554
9-4-631	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	230	322 005
9-4-632	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	450	725 621
9-4-633	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	4 860
9-4-634	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	5 825
9-4-635	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	12 615
9-4-636	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	15 769
9-4-637	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	29,6	18 924

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-638	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	53	25 234
9-4-639	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 764
9-4-640	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	1 764
9-4-641	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 897
9-4-642	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2 563
9-4-643	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	2 796
9-4-644	Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	3 828
9-4-662	Краны шаровые Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	6	15 425
9-4-663	Краны шаровые Ст 32-42-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	7	16 834
9-4-664	Краны шаровые Ст 40-48-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	10	19 799
9-4-665	Краны шаровые Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	11	21 563
9-4-666	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	17	27 702
9-4-667	Краны шаровые Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	23	31 546
9-4-668	Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	30	36 823
9-4-669	Краны шаровые Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	43	59 207
9-4-670	Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	58	82 134
9-4-671	Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	135	160 437
9-4-672	Краны шаровые Ст 250-273-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	235	311 900
9-4-675	Краны шаровые Ст 500-530-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	947	2 432 816
9-4-676	Краны шаровые Ст 600-630-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1681	4 087 631
9-4-677	Краны шаровые Ст 700-720-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	2485	5 427 715
9-4-678	Краны шаровые Ст 800-820-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	3552	9 234 230
9-4-1023	Краны шаровые четырехходовые мультифункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°С до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,32	2 858

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1024	Краны шаровые четырехходовые multifункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°C до +120°C, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,38	4 003
9-4-1025	Краны шаровые четырехходовые multifункциональные типа Herz, красный маховик, Т от 0°C до +120°C, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,44	6 857
9-4-1026	Краны шаровые четырехходовые multifункциональные типа Herz, синий маховик, Т от 0°C до +120°C, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,32	2 858
9-4-1027	Краны шаровые четырехходовые multifункциональные типа Herz, синий маховик, Т от 0°C до +120°C, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,38	4 003
9-4-1028	Краны шаровые четырехходовые multifункциональные типа Herz, синий маховик, Т от 0°C до +120°C, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,44	6 857
9-4-1058	Краны шаровые X 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Tmax 230°C, PN 84, DN 8, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,39	4 748
9-4-1059	Краны шаровые X 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Tmax 230°C, PN 84, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,41	5 935
9-4-1060	Краны шаровые X 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Tmax 230°C, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,66	8 902
9-4-1061	Краны шаровые X 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Tmax 230°C, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,89	11 870
9-4-1062	Краны шаровые X 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Tmax 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,13	14 837
9-4-1063	Краны шаровые X 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Tmax 230°C, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	18 992
9-4-1064	Краны шаровые X 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Tmax 230°C, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,73	23 740
9-4-1065	Краны шаровые X 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Tmax 230°C, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,57	29 675

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1066	Краны шаровые Х 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 62, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9,09	38 578
9-4-1067	Краны шаровые Х 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 62, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13,29	55 569
9-4-1068	Краны шаровые Х 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 62, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	22,62	69 462
9-4-1145	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	145 661
9-4-1146	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	193	632 316
9-4-1147	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 350 ГОСТ 21345-2005	шт.	385	737 734
9-4-1148	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	567	1 192 648
9-4-1149	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	746	2 136 311
9-4-1150	Краны шаровые стальные сварные с ручным червячным приводом типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	1568	4 457 053
9-4-1157	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"- "М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,16	394
9-4-1158	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"- "М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,21	571
9-4-1159	Краны шаровые с резьбой 1" "М"- "М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	937
9-4-1160	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"- "М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,63	1 460
9-4-1161	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"- "М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,86	2 174
9-4-1162	Краны шаровые с резьбой 2" "М"- "М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	3 359
9-4-1163	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"- "М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,2	461
9-4-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"- "М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,3	693
9-4-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "М"- "М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,45	1 033
9-4-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"- "М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	1 640

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1167	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"- "М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	2 448
9-4-1168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"- "М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1,6	3 886
9-4-1169	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "М"- "М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3,5	12 121
9-4-1170	Краны шаровые с резьбой 3" "М"- "М", Т до +120°С, PN 20, DN 80, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	6	19 034
9-4-1171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"- "М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,17	392
9-4-1172	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"- "М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,27	619
9-4-1173	Краны шаровые с резьбой 1" "М"- "М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	946
9-4-1174	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"- "М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,56	1 359
9-4-1175	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"- "М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2 236
9-4-1176	Краны шаровые с резьбой 2" "М"- "М", Т до +185°С, PN 28, DN 50, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	1,57	3 372
9-4-1177	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"- "М", модель DADO, Т до +185°С, PN 42, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,19	536
9-4-1178	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"- "М", модель DADO, Т до +185°С, PN 42, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,32	815
9-4-1179	Краны шаровые с резьбой 1" "М"- "М", модель DADO, Т до +185°С, PN 35, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	1 260
9-4-1180	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"- "П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,19	399
9-4-1181	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"- "П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,31	595
9-4-1182	Краны шаровые с резьбой 1" "М"- "П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,52	989
9-4-1183	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"- "П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,2	528
9-4-1184	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"- "П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,3	786
9-4-1185	Краны шаровые с резьбой 1" "М"- "П", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,45	1 149

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1186	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"- "П", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,18	435
9-4-1187	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"- "П", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	29	704
9-4-1188	Краны шаровые с резьбой 1" "М"- "П", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,42	1 047
9-4-1189	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"- "П", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	1 720
9-4-1190	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"- "П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,28	554
9-4-1191	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"- "П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,45	844
9-4-1192	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"- "П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	0,72	1 362
9-4-1193	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"- "П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,3	731
9-4-1194	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"- "П", Т до +120°С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,45	1 090
9-4-1195	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"- "П", Т до +120°С, PN 40, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 704
9-4-1196	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"- "П", Т до +120°С, PN 40, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1,13	3 183
9-4-1197	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"- "П", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,25	597
9-4-1198	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"- "П", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,41	946
9-4-1199	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"- "П", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,6	1 438
9-4-1200	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1 1/4" "М"- "П", Т до +185°С, PN 35, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	2 274
9-4-1201	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1/2" "М"- "П", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,3	1 115
9-4-1202	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 3/4" "М"- "П", Т до +120°С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	1 632
9-4-1203	Краны шаровые с разборным соединением, угловые, с резьбой 1" "М"- "П", Т до +120°С, PN 40, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,85	2 655

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1204	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 64, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	0,25	844
9-4-1205	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,3	1 018
9-4-1206	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 3/4", Т до +120°C, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	1 362
9-4-1406	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 445
9-4-1407	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	1 806
9-4-1408	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	2 312
9-4-1409	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3 162
9-4-1410	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	3 445
9-4-1411	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	4 726
9-4-1412	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	5 874
9-4-1413	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	6 890
9-4-1414	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	14 628
9-4-1415	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	16 925
9-4-1416	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	34 415

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1417	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	54 768
9-4-1418	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	146 924
9-4-1419	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 350 ГОСТ 21345-2005	шт.	230	215 980
9-4-1420	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	280	585 161
9-4-1421	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	450	731 472
9-4-1964	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, A=462 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	35	408 596
9-4-1965	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, A=475 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	47	477 818
9-4-1966	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, A=516 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	71	533 233
9-4-1967	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, A=762 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	103	324 166
9-4-1968	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, A=568 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	103	630 607

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1969	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=797 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	187	415 885
9-4-1970	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=603 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	187	735 958
9-4-1971	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=899 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	305	886 105
9-4-1972	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=663 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	305	1 252 383
9-4-1973	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором, А=941 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	443	1 241 081
9-4-2020	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	3 009
9-4-2021	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	3 745
9-4-2022	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	5 609
9-4-2023	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	11 966
9-4-2024	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	13 934
9-4-2025	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	28 143

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2026	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	53	44 926
9-4-2027	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 721
9-4-2028	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 153
9-4-2029	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	1 431
9-4-2030	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 553
9-4-2031	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2 009
9-4-2032	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	2 192
9-4-2072	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	3 534
9-4-2073	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	3 534
9-4-2074	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	3 714
9-4-2075	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4 073
9-4-2076	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	2 875
9-4-2077	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	3 714
9-4-2078	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	4 193
9-4-2079	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	6 270
9-4-2080	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,5	15 215

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2081	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,3	20 726
9-4-2082	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	13,3	34 504
9-4-2083	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	18,5	52 115
9-4-2084	Краны шаровые стальные для воды сварной стандартнопроходной, модель 100, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	39	103 032
9-4-2085	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	4 552
9-4-2086	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	4 552
9-4-2087	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	4 852
9-4-2088	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	5 331
9-4-2089	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,3	5 990
9-4-2090	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	6 949
9-4-2091	Краны шаровые стальные для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 102, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	7 787
9-4-2092	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	8 446
9-4-2093	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	8 925
9-4-2094	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,2	9 704
9-4-2095	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5	10 364
9-4-2096	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11 981
9-4-2097	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,1	14 078
9-4-2098	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	10,5	17 013

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2099	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	22 524
9-4-2100	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	17	34 624
9-4-2101	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	24	63 796
9-4-2102	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32	98 838
9-4-2103	Краны шаровые стальные для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 103, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	58	183 898
9-4-2123	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	5 032
9-4-2124	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5 391
9-4-2125	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	6 170
9-4-2126	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	7 488
9-4-2127	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	9 404
9-4-2128	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 50, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	13 777
9-4-2129	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,5	20 546
9-4-2130	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,3	27 195
9-4-2131	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	15	45 286
9-4-2132	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	22	67 090
9-4-2133	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	51	131 187
9-4-2134	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, модель 150, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	95	249 194
9-4-2147	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	19,3	30 192

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2148	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	26,3	44 729
9-4-2149	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	60,5	87 463
9-4-2150	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	112,5	166 140
9-4-2151	Краны шаровые стальные для воды сварной полнопроходной, с механическим редуктором, модель 154, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	164	352 233
9-4-2156	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 10 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	7 667
9-4-2157	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 15 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	7 667
9-4-2158	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 20 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	8 386
9-4-2159	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 25 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	10 482
9-4-2160	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 32 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	13 298
9-4-2161	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 40 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,6	16 233
9-4-2162	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 50 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	19 707
9-4-2163	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 65 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,9	41 810
9-4-2164	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 80 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,7	46 422
9-4-2165	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 100 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	71 280
9-4-2166	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 125 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	11,5	128 903
9-4-2167	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 150 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	16	172 509
9-4-2168	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 200 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32	389 343

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2169	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	3 035
9-4-2170	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	3 235
9-4-2171	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	3 554
9-4-2172	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	3 993
9-4-2173	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	4 633
9-4-2174	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды муфтовый стандартнопроходной, модель 232, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	5 192
9-4-2175	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,6	5 631
9-4-2176	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,3	5 950
9-4-2177	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,8	6 469
9-4-2178	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,4	6 909
9-4-2179	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,2	7 988
9-4-2180	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6,9	9 386
9-4-2181	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9,5	12 201

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2182	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	11	15 017
9-4-2183	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	15	18 771
9-4-2184	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	21	23 465
9-4-2185	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	29	28 158
9-4-2186	Кран шаровый из нержавеющей стали для воды фланцевый стандартнопроходной, модель 233, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	50	37 547
9-4-2187	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	16 053
9-4-2188	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	16 712
9-4-2189	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	18 808
9-4-2190	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	19 886
9-4-2191	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,4	20 485
9-4-2192	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,1	23 301
9-4-2193	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,7	27 374
9-4-2194	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,9	54 389
9-4-2195	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	79 666
9-4-2196	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	13,5	110 574
9-4-2197	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	18,8	146 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2198	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	45	301 895
9-4-2199	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	89	417 507
9-4-2200	Краны балансировочные стальные сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 300, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	140	823 025
9-4-2215	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS38, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	6 134
9-4-2216	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,6	7 199
9-4-2217	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	9 820
9-4-2218	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	14 730
9-4-2219	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	16 776
9-4-2220	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	25 916
9-4-2221	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	37	39 161
9-4-2222	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с рукояткой KALESIS GS388, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	73	63 639
9-4-2223	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные KALESIS GS38, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	104	88 117
9-4-2224	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, T от -60°C до +200°C PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	202	197 408
9-4-2225	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, T от -60°C до +200°C PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	202	207 795
9-4-2226	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, T от -60°C до +200°C PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	202	228 571
9-4-2227	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, T от -60°C до +200°C PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	170	270 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2228	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	170	294 689
9-4-2229	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	170	228 564
9-4-2230	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	287	467 992
9-4-2231	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	287	492 620
9-4-2232	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	287	541 876
9-4-2233	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	272	563 459
9-4-2234	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	272	579 802
9-4-2235	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	272	637 776
9-4-2236	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	433	672 874
9-4-2237	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	433	672 874
9-4-2238	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	433	672 874
9-4-2239	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	431	792 753
9-4-2240	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	431	672 874

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2241	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	431	792 753
9-4-2242	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	914	1 543 346
9-4-2243	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	914	1 543 346
9-4-2244	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	914	1 543 346
9-4-2245	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	957	1 758 767
9-4-2246	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	957	1 543 355
9-4-2247	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	957	1 758 767
9-4-2248	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1306	2 182 314
9-4-2249	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1306	2 182 314
9-4-2250	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1306	2 182 314
9-4-2251	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1370	2 504 445
9-4-2252	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1370	2 504 445
9-4-2253	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1370	2 504 445

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2254	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2106	3 966 571
9-4-2255	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2106	3 966 571
9-4-2256	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2106	4 363 185
9-4-2257	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2170	4 322 739
9-4-2258	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2170	4 322 739
9-4-2259	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2170	4 322 739
9-4-2260	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3056	6 493 712
9-4-2261	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3056	6 493 712
9-4-2262	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3056	7 143 021
9-4-2263	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3258	7 302 790
9-4-2264	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3258	7 302 790
9-4-2265	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	3258	7 034 704
9-4-2266	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4306	9 474 805

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2267	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4306	9 474 805
9-4-2268	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с механическим редуктором KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4306	10 422 198
9-4-2269	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 16, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4508	10 422 239
9-4-2270	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 25, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4508	10 422 239
9-4-2271	Краны шаровые стальные для воды, под приварку полнопроходные с электроприводом KALESIS GS38, Т от -60°C до +200°C PN 40, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	4508	11 464 371
9-4-2272	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-025 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	9 449
9-4-2273	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-032 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	10 927
9-4-2274	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-040 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	12 074
9-4-2275	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	13 608
9-4-2276	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-080 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,5	21 446
9-4-2277	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-100 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	31 689
9-4-2278	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-150 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	73 681
9-4-2279	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-200 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	280	122 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2280	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-250 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	400	267 943
9-4-2281	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-300 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	620	462 105
9-4-2282	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-350 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 350 ГОСТ 21345-2005	шт.	755	684 912
9-4-2283	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-400 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	1205	816 377
9-4-2284	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-500 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1816	1 427 826
9-4-2285	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-600 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2924	2 583 000
9-4-2286	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-700 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	4330	3 994 011
9-4-2287	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-800 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	6090	5 440 727
9-4-2288	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 1000 ГОСТ 21345-2005	шт.	10705	8 705 358
9-4-2289	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-025 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	10 567
9-4-2290	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-032 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	12 117
9-4-2291	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-040 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	13 078
9-4-2292	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-050 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	15 318

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2293	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-080 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,5	29 316
9-4-2294	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	46 290
9-4-2295	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-150 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	85 378
9-4-2296	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-200 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	280	155 754
9-4-2297	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-250 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	400	293 350
9-4-2298	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-300 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	620	501 456
9-4-2299	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-350 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 350 ГОСТ 21345-2005	шт.	1136	781 816
9-4-2300	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-400 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	1205	974 398
9-4-2301	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-500 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1816	1 569 890
9-4-2302	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-600 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2924	3 061 246
9-4-2303	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-700 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	4330	4 515 482
9-4-2304	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-800 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	6090	6 287 690
9-4-2305	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 25-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 1000 ГОСТ 21345-2005	шт.	10705	10 060 499

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2306	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-025 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	11 948
9-4-2307	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-032 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,5	13 575
9-4-2308	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-040 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,2	14 625
9-4-2309	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-050 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	17 199
9-4-2310	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-080 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	33 717
9-4-2311	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-100 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	54 154
9-4-2312	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	90	97 929
9-4-2313	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-200 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	285	186 740
9-4-2314	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-250 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	425	361 366
9-4-2315	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-300 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	680	590 704
9-4-2316	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-350 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 350 ГОСТ 21345-2005	шт.	918	911 596
9-4-2317	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-400 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	1270	1 157 221
9-4-2318	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-500 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	2030	1 941 284

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2319	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-600 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	3185	3 565 728
9-4-2320	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-700 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	4685	4 719 432
9-4-2321	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-800 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	7105	7 339 821
9-4-2322	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 40-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 1000 ГОСТ 21345-2005	шт.	12600	11 743 963
9-4-2323	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-025 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	18 152
9-4-2324	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-032 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	13	22 438
9-4-2325	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-040 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	26 387
9-4-2326	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-050 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	33 499
9-4-2327	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-080 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	42	67 394
9-4-2328	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-100 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	61	88 318
9-4-2329	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-150 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	147	229 935
9-4-2330	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-200 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	370	339 356
9-4-2331	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-250 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	685	513 243

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2332	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-300 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	790	721 635
9-4-2333	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-350 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 350 ГОСТ 21345-2005	шт.	1317	1 019 659
9-4-2334	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-400 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	1410	1 614 891
9-4-2335	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-500 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	2760	1 931 826
9-4-2336	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-600 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	4110	4 094 977
9-4-2337	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 63-700 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	5800	7 033 739
9-4-2338	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 63-800, PN 63, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	8940	9 645 753
9-4-2339	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 63-1000, PN 63, DN 1000 ГОСТ 21345-2005	шт.	13750	15 433 093
9-4-2340	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-025 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	29 184
9-4-2341	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-032 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	132	34 265
9-4-2342	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-040 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	40 903
9-4-2343	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-050 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	47 878
9-4-2344	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-080 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	51	84 133
9-4-2345	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-100 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	75	131 390

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2346	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-150 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	165	295 006
9-4-2347	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-200 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	370	475 688
9-4-2348	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-250 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	685	903 803
9-4-2349	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-300 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	810	1 245 745
9-4-2350	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-350 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 350 ГОСТ 21345-2005	шт.	920	1 233 684
9-4-2351	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 100-400 с комплектом ответных фланцев, PN 100, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	1410	1 522 405
9-4-2352	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-500, PN 100, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	3700	2 169 057
9-4-2353	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-600, PN 100, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	4918	5 201 145
9-4-2354	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-700, PN 100, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	6100	8 298 138
9-4-2355	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-800, PN 100, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	8940	12 346 077
9-4-2356	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку модели УПКШ 100-1000, PN 100, DN 1000 ГОСТ 21345-2005	шт.	14652	19 753 795
9-4-2363	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-15 с ручным управлением, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	3 838
9-4-2364	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-20 с ручным управлением, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	5 117
9-4-2365	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-50 с ручным управлением, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	23 026
9-4-2366	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-80 с ручным управлением, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	29	29 424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2367	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-100 с ручным управлением, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	31	42 726
9-4-2368	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-150 с ручным управлением, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	119 627
9-4-2369	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-200 с ручным управлением, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	245	239 225
9-4-2370	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 16-250 с ручным управлением, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	320	430 580
9-4-2371	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-300, PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	560	669 803
9-4-2372	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-400, PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	995	1 205 643
9-4-2373	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-500, PN 16, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1905	2 170 180
9-4-2374	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-600, PN 16, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2885	3 255 276
9-4-2375	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-700, PN 16, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	4060	5 533 798
9-4-2376	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-800, PN 16, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	5640	8 300 605
9-4-2377	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 16-1000, PN 16, DN 1000 ГОСТ 21345-2005	шт.	10280	15 771 062
9-4-2378	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-15 с ручным управлением, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	4 145
9-4-2379	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-20 с ручным управлением, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	5 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2380	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-50 с ручным управлением, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,9	24 865
9-4-2381	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-80 с ручным управлением, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,7	31 772
9-4-2382	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-100 с ручным управлением, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	31	46 143
9-4-2383	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-150 с ручным управлением, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	129 196
9-4-2384	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-200 с ручным управлением, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	245	210 264
9-4-2385	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-250 с ручным управлением, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	320	390 430
9-4-2386	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку, под привод модели УПКШ 25-300, PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	560	707 908
9-4-2387	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку модели УПКШ 25-300, управление ручное с редуктором, PN 25, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	560	757 083
9-4-2388	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-400, PN 25, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	995	1 331 806
9-4-2389	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-500, PN 25, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1905	2 238 144
9-4-2390	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-600, PN 25, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2885	3 580 997
9-4-2391	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-700, PN 25, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	4060	5 729 482
9-4-2392	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 25-800, PN 25, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	5640	8 751 880

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2393	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-1000, управление-ручное, шток-1956 мм, PN 25, DN 1000 ГОСТ 21345-2005	шт.	10280	21 516 326
9-4-2394	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 25-1000, управление-ручное, шток-1791 мм, PN 25, DN 1000 ГОСТ 21345-2005	шт.	10280	21 479 030
9-4-2395	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-15 с ручным управлением, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,86	5 526
9-4-2396	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-20 с ручным управлением, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	6 079
9-4-2397	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-50 с ручным управлением, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,9	18 235
9-4-2398	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-80 с ручным управлением, PN 40, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,7	30 999
9-4-2399	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-100 с ручным управлением, PN 40, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	34	40 342
9-4-2400	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-150 с ручным управлением, PN 40, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	116 988
9-4-2401	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-200 с ручным управлением, PN 40, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	245	242 059
9-4-2402	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-250 с ручным управлением, PN 40, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	320	556 687
9-4-2403	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, под приварку модели УПКШ 40-300 с ручным управлением, PN 40, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	630	968 165
9-4-2404	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-400, PN 40, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	995	1 549 062
9-4-2405	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-500, PN 40, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	1905	2 633 448

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2406	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-600, PN 40, DN 600 ГОСТ 21345-2005	шт.	2950	4 213 497
9-4-2407	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-700, PN 40, DN 700 ГОСТ 21345-2005	шт.	4145	6 741 478
9-4-2408	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-800, PN 40, DN 800 ГОСТ 21345-2005	шт.	6315	10 786 300
9-4-2409	Краны шаровые цельносварные полнопроходные, из углеродистой стали, с патрубками под приварку под привод модели УПКШ 40-1000, PN 40, DN 1000 ГОСТ 21345-2005	шт.	11380	20 493 844
9-5	Прочие			
9-5-1045	Головка термостатическая типа Herz, Мини, M28×1,5 диапазон регулирования от 6°C до 30°C	шт.	0,15	806
9-5-1046	Головка термостатическая типа Herz, Дизайн, M28×1,5 диапазон регулирования от 6°C до 30°C	шт.	0,15	817
9-5-1047	Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, M28×1,5 диапазон регулирования от 6°C до 28°C	шт.	0,15	1 117
9-5-1048	Привод ручной типа Herz, Герц-Дизайн M28×1,5	шт.	0,15	167
9-5-1049	Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	0,2	1 383
9-5-1050	Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, угловой, с байпасом, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	0,2	1 383
9-5-1051	Узел радиаторный типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	0,2	1 202
9-5-1052	Узел радиаторный типа Herz, Герц-VTA-40, для однетрубных систем, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	0,54	1 328
9-5-1053	Узел радиаторный типа Herz, Герц-VTA-40, для двухтрубных систем, угловой, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	0,53	397
9-5-1054	Гарнитура подключения для конвекторов типа Herz, для однетрубных систем, T 120°C, PN 10, DN 20	шт.	0,3	1 511
9-5-1081	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,316	916
9-5-1082	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,45	1 181
9-5-1083	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,68	1 539
9-5-1084	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,11	2 448
9-5-1085	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,41	3 575
9-5-1086	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,15	5 475
9-5-1087	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, T 120°C, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	11 224

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1088	Вентили запорные типа Herz, Stromax-A, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,6	16 539
9-5-1089	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,35	1 248
9-5-1090	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5	1 484
9-5-1091	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,82	2 076
9-5-1092	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,25	2 716
9-5-1093	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,9	3 786
9-5-1094	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,78	5 977
9-5-1095	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,1	11 967
9-5-1096	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AD, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	17 428
9-5-1097	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,78	2 248
9-5-1098	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,82	2 384
9-5-1099	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,28	3 315
9-5-1100	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,9	4 460
9-5-1101	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,3	5 551
9-5-1102	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,5	8 699
9-5-1103	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,2	14 960
9-5-1104	Вентили запорные типа Herz, Stromax-AG, со сливом, Т 120°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,5	21 833
9-5-1111	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,15	609
9-5-1112	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,22	705
9-5-1113	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,4	941
9-5-1114	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,82	2 063
9-5-1115	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,3	2 703
9-5-1116	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,7	3 831
9-5-1117	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,14	7 289
9-5-1118	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,3	9 431

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1119	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°C, PN 16, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,8	2 063
9-5-1120	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°C, PN 16, DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,98	2 703
9-5-1121	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°C, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,7	3 831
9-5-1122	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°C, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,9	7 289
9-5-1123	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,75 мм, Т 120°C, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5,1	9 431
9-5-1126	Термоманометр типа Herz, Т от +20°C до +120°C, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88	шт.	0,3	1 045
9-5-1131	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°C до +70°C, PN 10, DN 15	шт.	0,35	2 417
9-5-1132	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°C до +70°C, PN 10, DN 20	шт.	0,4	2 444
9-5-1133	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°C до +70°C, PN 10, DN 25	шт.	0,49	5 370
9-5-1134	Редуктор давления из латуни типа Herz, Т от 0°C до +70°C, PN 10, DN 32	шт.	0,55	9 568
9-5-1135	Распределители компактные типа Herz, на 3 отвода, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	1,1	6 595
9-5-1136	Распределители компактные типа Herz, на 4 отвода, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	1,4	7 838
9-5-1137	Распределители компактные типа Herz, на 5 отводов, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	1,9	9 048
9-5-1138	Распределители компактные типа Herz, на 6 отводов, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	2,3	10 247
9-5-1139	Распределители компактные типа Herz, на 7 отводов, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	2,7	11 366
9-5-1140	Распределители компактные типа Herz, на 8 отводов, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	3,1	12 578
9-5-1141	Распределители компактные типа Herz, на 9 отводов, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	3,5	13 795
9-5-1142	Распределители компактные типа Herz, на 10 отводов, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	4	15 223
9-5-1143	Распределители компактные типа Herz, на 11 отводов, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	4,5	16 329
9-5-1144	Распределители компактные типа Herz, на 12 отводов, Т 110°C, PN 10, DN 25	шт.	5	17 809
9-5-1220	Гарнитуры подключения для конвекторов типа Herz, для двухтрубных систем, Т 120°C, PN 10, DN 20	шт.	0,3	609
9-5-1888	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,375	1 688
9-5-1889	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	1 902

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1890	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,45	2 904
9-5-1891	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1,9	3 622
9-5-1892	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	2,6	5 514
9-5-1893	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	3,9	3 256
9-5-1895	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	5,4	3 873
9-5-1896	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	11 334
9-5-1897	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1,9	5 583
9-5-1898	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	3,8	3 934
9-5-1900	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	5,8	5 388
9-5-1901	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	23 533
9-5-1902	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	2,6	6 713
9-5-1903	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4	4 158
9-5-1905	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	5,8	5 404
9-5-1906	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	23 533
9-5-1907	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	2,3	5 583
9-5-1908	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	3,1	6 714
9-5-1909	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4,5	4 158
9-5-1911	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	7,5	5 404
9-5-1912	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	23 533
9-5-1913	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	2,3	6 667
9-5-1914	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	3,9	8 190
9-5-1915	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4,3	4 090
9-5-1917	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	6,9	7 124
9-5-1918	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	28 608
9-5-1919	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	2,4	6 667
9-5-1920	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	3,2	8 190
9-5-1921	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4,6	5 916

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1923	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	7,1	8 932
9-5-1924	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	28 608
9-5-1925	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	2,6	6 667
9-5-1926	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	3,4	8 190
9-5-1927	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4,5	10 290
9-5-1929	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	7,6	14 350
9-5-1930	Удлинительный шток телескопический от DN 350 до DN 400, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	28 608
9-5-1931	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	2,6	7 406
9-5-1932	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	3,4	9 229
9-5-1933	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4,5	11 305
9-5-1934	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	7,6	15 827
9-5-1935	Удлинительный шток телескопический от DN 450 до DN 600, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	28 608
9-5-2016	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,59	1 773
9-5-2017	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,73	2 889
9-5-2018	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,64	1 952
9-5-2019	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	0,87	2 815
9-5-2020	Головка термостатическая жидкостная, модели K, диапазон настройки от 6°C до 28°C, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	0,16	9 605
9-5-2021	Головка термостатическая жидкостная, модели SE 148, диапазон настройки от 8°C до 28°C, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,14	1 058

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-2022	Головка ручная для термостатических клапанов, модели HR K, типа Watts ГОСТ 30815-2002	шт.	0,02	137
9-5-2023	Сервопривод, модель VARIST. 1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа Giacomini	шт.	0,22	2 123
9-5-2024	Сервопривод, модель NA 1.5 MT, нормально открыт, 230 В, типа Giacomini	шт.	0,23	2 836
9-5-2025	Сервопривод, модель S/MICR. 1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа Giacomini	шт.	0,23	1 950
9-5-2026	Сервопривод, модель NA 1.5 MT, нормально закрыт, 230 В, типа Giacomini	шт.	0,23	2 836
9-5-2027	Сервопривод, модель 26LC, нормально закрыт, 1,8 Вт, 230 В, типа Watts	шт.	0,1	3 158
9-5-2028	Сервопривод, модель VTZ22C-230NC2, нормально закрыт, 2,5 Вт, 230 В, типа Watts	шт.	0,1	2 597
9-5-2029	Сервопривод, модель VTZ22C-230NA2, нормально открыт, 2,5 Вт, 230 В, типа Watts	шт.	0,1	2 684
9-5-2030	Сборка аварийная, модель R554FY R 1", PN 3, типа Giacomini	шт.	0,93	4 108
9-5-2031	Сборка аварийная, модель KSG 30 R 1", PN 3, типа Watts	шт.	1,5	4 317
9-5-2032	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	0,16	597
9-5-2033	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	0,3	798
9-5-2034	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	шт.	0,3	1 311
9-5-2035	Ручной червячный привод для шаровых кранов, модель Q400, DN 100, типа Naval	шт.	4,5	31 825
9-5-2036	Ручной червячный привод для шаровых кранов, модель Q800, DN 200, типа Naval	шт.	11,9	37 726
9-5-2037	Ручной червячный привод для шаровых кранов, модель Q1500, DN 250, типа Naval	шт.	17,8	42 233
9-5-2039	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 15, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,2	1 870
9-5-2040	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 20, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,3	2 094
9-5-2041	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 25, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4,6	2 775
9-5-2042	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 32, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	3 398
9-5-2043	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 40, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7,2	3 863
9-5-2044	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	11,5	6 055
9-5-2045	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 65, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	16,5	8 641

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-2046	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 80, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	20	9 823
9-5-2047	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 100, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	26,2	13 369
9-5-2048	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 125, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	39,4	19 282
9-5-2049	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 150, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	50	27 160
9-5-2050	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 200, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	95,4	46 996
9-5-2051	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 250, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	135,8	79 283
9-5-2052	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°C, PN 16, DN 300, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	207	117 536
9-5-2053	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,15	272
9-5-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°C, PN 20, DN 20, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,2	443
9-5-2055	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", Т до +120°C, PN 20, DN 25, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,3	626
9-5-2056	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°C, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,4	1 276
9-5-2057	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 40, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,45	1 586
9-5-2058	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,6	2 336
9-5-2059	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 65, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,8	7 205
9-5-2060	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3", Т до +120°C, PN 20, DN 80, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,5	9 903
9-5-2061	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 4", Т до +120°C, PN 20, DN 100, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	29 957
9-5-2062	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 32, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	3,2	2 876
9-5-2063	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 40, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	3,7	3 292
9-5-2064	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	5	3 759

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-2065	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 65, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	6,1	4 600
9-5-2066	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 80, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	7,1	5 567
9-5-2067	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	8,5	7 005
9-5-2068	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 125, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	11,5	9 299
9-5-2069	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 150, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	14,4	11 059
9-5-2070	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 200, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	20	18 191
9-5-2071	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 250, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	29,2	27 295
9-5-2072	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +90°C, PN 16, DN 300, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	37,7	35 896
9-5-2073	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +100°C, PN 16, DN 350, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	45,6	56 152
9-5-2074	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т до +100°C, PN 16, DN 400, типа TIS ГОСТ 27036-86	шт.	56,8	67 017
9-5-2094	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	37	28 209
9-5-2095	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 60 ГОСТ 27036-86	шт.	47	40 527
9-5-2096	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	55	55 883
9-5-2097	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	71	91 486
9-5-2098	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	80	106 453
9-5-2099	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	96	127 516
9-5-2100	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	173	278 204
9-5-2101	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	253	311 596
9-5-2102	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 300 ГОСТ 27036-86	шт.	310	368 700
9-5-2103	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 400 ГОСТ 27036-86	шт.	406	467 713
9-5-2104	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 500 ГОСТ 27036-86	шт.	640	709 449

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-2105	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 600 ГОСТ 27036-86	шт.	673	848 231
9-5-2106	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 700 ГОСТ 27036-86	шт.	913	978 025
9-5-2107	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 800 ГОСТ 27036-86	шт.	1067	1 050 282
9-5-2108	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 1000 ГОСТ 27036-86	шт.	1399	1 194 238
9-5-2109	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	50	28 211
9-5-2110	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	70	40 532
9-5-2111	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 27036-86	шт.	73	55 886
9-5-2112	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 27036-86	шт.	92	91 490
9-5-2113	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 125 ГОСТ 27036-86	шт.	119	106 461
9-5-2114	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	149	127 527
9-5-2115	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 200 ГОСТ 27036-86	шт.	253	278 220
9-5-2116	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°C до +850°C, PN 25, DN 250 ГОСТ 27036-86	шт.	372	311 620
10-1	Насосы артезианские			
10-1-68	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м ³ /ч, Н 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	6	9 597
10-1-69	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м ³ /ч, Н 6,6 м вод. ст., типа Speroni	шт.	7,5	11 996
10-1-70	Насос дренажный погружной, модель TF 1000/S, Q 7,5 м ³ /ч, Н 8,4 м вод. ст., типа Speroni	шт.	8	13 815
10-1-71	Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15,0 м ³ /ч, Н 5,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	20	29 122
10-1-72	Насос погружной канализационный, модель SXG 1400, Q 15,0 м ³ /ч, Н 7,8 м вод. ст., типа Speroni	шт.	11,5	29 120
10-1-73	Насос погружной канализационный, модель SET 200 N-M, Q 24,0 м ³ /ч, Н 9,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	34	48 811
10-1-74	Насос погружной канализационный, модель SQ 25-2.2, Q 24,0 м ³ /ч, Н 13,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	47	40 956
10-1-75	Насос погружной канализационный с режущим механизмом, модель CUTTY 150, Q 15,0 м ³ /ч, Н 8,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	33	86 862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-1-76	Насос погружной канализационный с режущим механизмом, модель CUTTY 200, Q 18,0 м ³ /ч, Н 7,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	35	89 344
10-3	Насосы перекачки			
10-3-1	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 А, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	58	34 254
10-3-2	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 А, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	77,5	46 019
10-3-3	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 А, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	111	53 035
10-3-4	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 А, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	121,8	58 920
10-3-13	Насос поверхностный вихревой, модель KPM 50, Q 1,8 м ³ /ч, Н 13,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	6,5	5 130
10-3-14	Насос поверхностный вихревой, модель KPM 80, Q 2,4 м ³ /ч, Н 25,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	9,2	7 612
10-3-15	Насос поверхностный вихревой, модель CM 22 HL, Q 4,0 м ³ /ч, Н 15,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	8	8 604
10-3-16	Насос поверхностный вихревой, модель CM 32 HL, Q 5,0 м ³ /ч, Н 20,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	11,8	10 451
10-3-17	Насос поверхностный вихревой, модель CM 35 HL, Q 5,0 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	23	19 195
10-3-18	Насос поверхностный вихревой, модель CM 45 HL, Q 5,0 м ³ /ч, Н 35,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	24	20 850
10-3-19	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 40 HL, Q 2,4 м ³ /ч, Н 25,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	9	8 026
10-3-20	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 100 HL, Q 2,4 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	15	10 452
10-3-21	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 80, Q 2,1 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	7	10 672
10-3-22	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 88, Q 2,7 м ³ /ч, Н 29,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	11	13 982
10-3-23	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 98, Q 3,0 м ³ /ч, Н 32,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	12,5	15 967
10-3-24	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель SM 85-3, Q 3,6 м ³ /ч, Н 20,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	8,5	15 058
10-3-25	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель SM 98-5, Q 4,2 м ³ /ч, Н 31,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	13	19 359
10-3-26	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RSM 40, Q 7,2 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	22	30 776
10-3-27	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RSM 60, Q 7,2 м ³ /ч, Н 41,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	24	34 747
10-3-28	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RXM 2-6, Q 3,0 м ³ /ч, Н 32,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	10,5	21 510

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-29	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RXM 4-4, Q 6,0 м ³ /ч, Н 20,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	10,5	19 441
10-3-30	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RXM 4-6, Q 6,0 м ³ /ч, Н 33,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	12	26 059
10-3-31	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RXM 8-4, Q 8,0 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	20	36 040
10-3-32	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 1-6, Q 1,8 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	24	33 877
10-3-33	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 1-8, Q 1,8 м ³ /ч, Н 37,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	26	37 124
10-3-34	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 1-10, Q 1,8 м ³ /ч, Н 45,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	26	40 294
10-3-35	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-3, Q 1,8 м ³ /ч, Н 13,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	23	29 989
10-3-36	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-6, Q 3,0 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	25	34 538
10-3-37	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-8, Q 3,0 м ³ /ч, Н 37,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	27	39 109
10-3-38	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-10, Q 3,0 м ³ /ч, Н 45,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	28	42 268
10-3-39	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-12, Q 3,0 м ³ /ч, Н 55,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	31	45 924
10-3-40	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-15, Q 3,0 м ³ /ч, Н 68,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	32	49 562
10-3-41	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-19, Q 3,0 м ³ /ч, Н 90,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	40,7	57 267
10-3-42	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-6, Q 6,0 м ³ /ч, Н 25,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	30	38 842
10-3-43	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-7, Q 6,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	30	40 252
10-3-44	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-8, Q 6,0 м ³ /ч, Н 34,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	31	42 413
10-3-45	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-9, Q 6,0 м ³ /ч, Н 41,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	38,3	46 917
10-3-46	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-10, Q 6,0 м ³ /ч, Н 46,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	38,9	48 325
10-3-47	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-11, Q 6,0 м ³ /ч, Н 52,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	41,5	51 613

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-48	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-13, Q 6,0 м ³ /ч, Н 62,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	42,6	55 211
10-3-49	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-15, Q 6,0 м ³ /ч, Н 71,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	43,8	58 050
10-3-50	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-18, Q 6,0 м ³ /ч, Н 88,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	52,2	68 937
10-3-51	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-3, Q 10,0 м ³ /ч, Н 21,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	39	45 042
10-3-52	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-5, Q 10,0 м ³ /ч, Н 39,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	51,2	55 578
10-3-53	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-6, Q 10,0 м ³ /ч, Н 46,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	52,2	58 190
10-3-54	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-7, Q 10,0 м ³ /ч, Н 57,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	60,5	67 207
10-3-55	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-8, Q 10,0 м ³ /ч, Н 62,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	51,5	69 816
10-3-56	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-2, Q 17,0 м ³ /ч, Н 20,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	52,6	52 934
10-3-57	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-3, Q 17,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	61,3	63 479
10-3-58	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-4, Q 17,0 м ³ /ч, Н 42,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	69,7	72 011
10-3-59	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-5, Q 17,0 м ³ /ч, Н 53,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	71,7	76 244
10-3-60	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-6, Q 17,0 м ³ /ч, Н 65,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	96,3	98 132
10-3-61	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 20-3, Q 20,0 м ³ /ч, Н 32,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	68,4	67 851
10-3-62	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 20-5, Q 20,0 м ³ /ч, Н 58,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	95	94 008
10-3-63	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 20-7, Q 20,0 м ³ /ч, Н 82,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	106,8	106 006
10-3-64	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 32-3, Q 32,0 м ³ /ч, Н 40,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	104,4	121 689
10-3-65	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 32-4-2, Q 32,0 м ³ /ч, Н 49,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	116,4	134 042

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-66	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 32-4, Q 32,0 м ³ /ч, Н 55,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	116,4	133 387
10-3-67	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 32-5, Q 32,0 м ³ /ч, Н 71,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	153	183 509
10-3-68	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 45-2-2, Q 45,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	112,3	124 080
10-3-69	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 45-2, Q 45,0 м ³ /ч, Н 38,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	121,4	126 750
10-3-70	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 45-3, Q 45,0 м ³ /ч, Н 58,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	158,6	184 319
10-3-71	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 45-4, Q 45,0 м ³ /ч, Н 78,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	173,2	201 882
10-3-72	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 64-2, Q 60,0 м ³ /ч, Н 45,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	149,2	176 361
10-3-73	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 64-3, Q 60,0 м ³ /ч, Н 70,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	199,6	212 486
10-3-74	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 64-4-1, Q 60,0 м ³ /ч, Н 87,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	214,3	243 970
10-3-75	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 64-4, Q 60,0 м ³ /ч, Н 93,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	214,3	243 897
10-3-76	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 90-2, Q 80,0 м ³ /ч, Н 46,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	174,9	200 211
10-3-77	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 90-3, Q 80,0 м ³ /ч, Н 70,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	225,7	252 172
10-3-78	Насос центробежный моноблочный, модель CS 32 - 160A, Q 21,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	42	48 648
10-3-79	Насос центробежный моноблочный, модель CS 32 - 200C, Q 30,0 м ³ /ч, Н 31,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	52	58 954
10-3-80	Насос центробежный моноблочный, модель CS 40 - 160A, Q 35,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	50	71 976
10-3-81	Насос центробежный моноблочный, модель CS 40 - 200B, Q 42,0 м ³ /ч, Н 37,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	65	72 558
10-3-82	Насос центробежный моноблочный, модель CS 40 - 200A, Q 46,0 м ³ /ч, Н 45,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	71	75 041
10-3-83	Насос центробежный моноблочный, модель CS 50 - 200C, Q 60,0 м ³ /ч, Н 42,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	82	99 277
10-3-84	Насос центробежный моноблочный, модель CS 50 - 200B, Q 60,0 м ³ /ч, Н 46,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	89	102 590
10-3-85	Насос центробежный моноблочный, модель CS 65 - 160B, Q 120,0 м ³ /ч, Н 26,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	90	102 590
10-3-86	Насос центробежный моноблочный, модель CS 65 - 200C, Q 120,0 м ³ /ч, Н 38,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	122	128 405

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-87	Насос центробежный моноблочный, модель CS 80 - 160A, Q 180,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	152	161 334
10-3-88	Насос центробежный моноблочный, модель CS 80 - 200B, Q 210,0 м ³ /ч, Н 38,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	233	320 668
11-2	Измерительные приборы			
11-2-11	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-65	шт.	17,7	11 938
11-2-12	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100	шт.	28,1	14 158
11-2-13	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-150	шт.	48,2	16 610
11-2-14	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт.	6,7	6 856
11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	5,1	1 786
11-2-16	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт.	6,3	5 700
11-2-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	11	9 598
11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	шт.	4,88	4 265
12-1	Оборудование для сбора и отвода конденсата и пара из систем			
12-1-2	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-00, d=15 мм	комплект	4	1 139
12-1-3	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-0, d=20 мм	комплект	5	1 439
12-1-4	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-1, d=25 мм	комплект	9	1 739
12-1-5	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-2, d=32 мм	комплект	15	1 860
12-1-6	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-3, d=40 мм	комплект	18	2 100
12-1-7	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчика-4, d=50 мм	комплект	26	2 641
12-6	Изделия для систем центрального отопления			
12-6-13	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 10, DN 125 ГОСТ 27036-86	комплект	47,4	6 299
12-6-14	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 10, DN 150 ГОСТ 27036-86	комплект	72,8	7 735

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-15	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	комплект	23	1 669
12-6-16	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	комплект	35	1 864
12-6-17	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86	комплект	41	2 821
12-6-18	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86	комплект	51	4 250
12-6-19	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 150 ГОСТ 27036-86	комплект	92	5 893
12-6-20	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 200 ГОСТ 27036-86	комплект	134	10 510
12-6-21	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 300 ГОСТ 27036-86	комплект	249	20 684
12-6-22	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Дн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Дн 57 мм	комплект	47,8	3 404
12-6-23	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Дн 159 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Дн 57 мм	комплект	59,3	3 971
12-6-24	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Дн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Дн 89 мм	комплект	112	6 676
12-6-25	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Дн корпуса 273 мм, длиной 2 м и 6 патрубков, Дн 108 мм	комплект	206	11 732
12-6-26	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Дн корпуса 325 мм, длиной 2,5 м и 6 патрубков, Дн 108 мм	комплект	293	17 194
12-6-27	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Дн входного патрубка 325 мм и выше	кг	1,11	126
12-6-28	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 45 мм, Дн корпуса 219 мм	шт.	43,1	11 822
12-6-29	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 57 мм, Дн корпуса 273 мм	шт.	57,2	14 887
12-6-30	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 89 мм, Дн корпуса 325 мм	шт.	79,1	16 888
12-6-31	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 108 мм, Дн корпуса 377 мм	шт.	106	18 657
12-6-32	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 133 мм, Дн корпуса 429 мм	шт.	146	26 253
12-6-33	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Дн входного патрубка 159 мм, Дн корпуса 325 мм	шт.	115	30 971
12-6-34	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Дн входного патрубка 219 мм, Дн корпуса 426 мм	шт.	204	33 155

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-35	Грязевики из стальных труб и толстостеной стали, Дн входного патрубка 273 мм, Дн корпуса 530 мм	шт.	329	35 345
12-6-64	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м; высота 0,8 м	комплект	192	14 160
12-6-65	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 3,4,5; длина 2,8 м; высота 0,8 м	комплект	306	15 883
12-6-66	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 6,7; длина 3,1 м; высота 0,8 м	комплект	450	21 413
12-6-502	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм, типа Giacomini	шт.	1,9	4 748
12-6-503	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм, типа Giacomini	шт.	2,43	7 123
12-6-504	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм, типа Giacomini	шт.	3,37	9 502
12-6-505	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм, типа Giacomini	шт.	4,28	11 875
12-6-506	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм, типа Giacomini	шт.	4,98	14 253
12-6-507	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм, типа Giacomini	шт.	5,7	16 628
12-6-508	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм, типа Giacomini	шт.	6,46	19 003
12-6-509	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм, типа Giacomini	шт.	7,15	21 373
12-6-510	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм, типа Giacomini	шт.	7,9	23 752

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-511	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм, типа Giacomini	шт.	8,66	26 127
12-6-512	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553EY, с терморегулирующими и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм, типа Giacomini	шт.	9,35	28 498
12-6-513	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм, типа Giacomini	шт.	1,94	6 920
12-6-514	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм, типа Giacomini	шт.	2,89	10 381
12-6-515	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм, типа Giacomini	шт.	4,13	13 841
12-6-516	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм, типа Giacomini	шт.	4,58	17 296
12-6-517	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм, типа Giacomini	шт.	5,44	20 756
12-6-518	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм, типа Giacomini	шт.	6,52	24 216
12-6-519	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм, типа Giacomini	шт.	7,16	27 677
12-6-520	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм, типа Giacomini	шт.	8,06	31 137
12-6-521	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм, типа Giacomini	шт.	8,88	34 595
12-6-522	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм, типа Giacomini	шт.	9,8	38 055
12-6-523	Группа коллекторная для теплых полов, модель R553FY, с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм, типа Giacomini	шт.	10,56	41 514

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-524	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-2, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	шт.	2,7	10 232
12-6-525	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-3, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	3,5	12 904
12-6-526	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-4, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	4,4	15 407
12-6-527	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-5, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на пять ответвлений, L 275 мм, типа Watts	шт.	4,9	18 876
12-6-528	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-6, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts	шт.	5,3	20 600
12-6-529	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-7, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на семь ответвлений, L 375 мм, типа Watts	шт.	5,8	24 220
12-6-530	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-8, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на восемь ответвлений, L 425 мм, типа Watts	шт.	6,4	26 893
12-6-531	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-9, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на девять ответвлений, L 475 мм, типа Watts	шт.	7,4	30 358
12-6-532	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-10, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на десять ответвлений, L 525 мм, типа Watts	шт.	7,8	33 182
12-6-533	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-11, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм, типа Watts	шт.	8,6	35 855
12-6-534	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV-12, со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на двенадцать ответвлений, L 625 мм, типа Watts	шт.	9	39 001
12-6-535	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV2013/QS-2, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на два ответвления, L 190 мм, типа Watts	шт.	2,6	10 739
12-6-536	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV2013/QS-3, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на три ответвления, L 250 мм, типа Watts	шт.	3,7	13 808

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-537	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV2013/QS-4, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на четыре ответвления, L 350 мм, типа Watts	шт.	4,3	16 996
12-6-538	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV2013/QS-5, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на пять ответвлений, L 350 мм, типа Watts	шт.	5,3	20 288
12-6-539	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV2013/QS-6, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на шесть ответвлений, L 410 мм, типа Watts	шт.	5,1	23 537
12-6-540	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV2013/QS-7, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на семь ответвлений, L 470 мм, типа Watts	шт.	6,2	25 802
12-6-541	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV2013/QS-8, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на восемь ответвлений, L 520 мм, типа Watts	шт.	6,3	29 145
12-6-542	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV2013/QS-10, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на десять ответвлений, L 630 мм, типа Watts	шт.	5,6	38 252
12-6-543	Группа коллекторная для теплых полов, модель НКV2013/QS-12, с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на двенадцать ответвлений, L 750 мм, типа Watts	шт.	7,2	44 161
12-6-544	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм, типа Giacomini	шт.	0,55	1 664
12-6-545	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 149 мм, типа Giacomini	шт.	0,83	2 492
12-6-546	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 199 мм, типа Giacomini	шт.	1,13	3 319
12-6-547	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 249 мм, типа Giacomini	шт.	1,42	4 148
12-6-548	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 299 мм, типа Giacomini	шт.	1,71	4 975
12-6-549	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 349 мм, типа Giacomini	шт.	2	5 925
12-6-550	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 399 мм, типа Giacomini	шт.	2,28	6 771
12-6-551	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 449 мм, типа Giacomini	шт.	2,57	7 615
12-6-552	Коллектор для теплых полов, модель R551SY, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм, типа Giacomini	шт.	2,76	8 544

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-553	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм, типа Giacomini	шт.	0,6	2 177
12-6-554	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	0,92	3 188
12-6-555	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм, типа Giacomini	шт.	1,23	4 253
12-6-556	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм, типа Giacomini	шт.	1,56	5 314
12-6-557	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм, типа Giacomini	шт.	1,86	6 377
12-6-558	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм, типа Giacomini	шт.	2,19	7 443
12-6-559	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм, типа Giacomini	шт.	2,49	8 508
12-6-560	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм, типа Giacomini	шт.	2,8	9 576
12-6-561	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 498 мм, типа Giacomini	шт.	3,12	10 739
12-6-562	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм, типа Giacomini	шт.	0,73	1 956
12-6-563	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	1,11	2 931
12-6-564	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм, типа Giacomini	шт.	1,49	3 908
12-6-565	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм, типа Giacomini	шт.	1,88	4 884
12-6-566	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм, типа Giacomini	шт.	2,25	5 864
12-6-567	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм, типа Giacomini	шт.	2,64	6 841
12-6-568	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм, типа Giacomini	шт.	3,01	7 818

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-569	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм, типа Giacomini	шт.	3,38	8 795
12-6-570	Коллектор для теплых полов, модель R553VY, с термостатическими клапанами, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 498 мм, типа Giacomini	шт.	3,77	9 771
12-6-571	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм, типа Giacomini	шт.	0,85	3 567
12-6-572	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм, типа Giacomini	шт.	1,27	5 352
12-6-573	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм, типа Giacomini	шт.	1,9	7 134
12-6-574	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм, типа Giacomini	шт.	2,05	8 919
12-6-575	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм, типа Giacomini	шт.	2,41	10 705
12-6-576	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм, типа Giacomini	шт.	2,95	12 491
12-6-577	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм, типа Giacomini	шт.	3,22	14 274
12-6-578	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм, типа Giacomini	шт.	3,57	16 058
12-6-579	Коллектор для теплых полов, модель R553MY, с отсечными клапанами и указателями расхода, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 498 мм, типа Giacomini	шт.	4,26	17 843
12-6-580	Модуль подмешивающий с насосом, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini	шт.	7,63	50 556
12-6-581	Модуль подмешивающий без насоса, модель R557RY, DN 1", L 290 мм, типа Giacomini	шт.	5,3	25 152
12-6-582	Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini	шт.	0,23	653
12-6-583	Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini	шт.	0,36	1 235
12-6-584	Комплект многофункциональных кранов для коллекторов, модель K269TY, типа Giacomini	шт.	2,39	8 160

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-585	Комплект для коллекторов QS, модель Quattro, типа Watts	шт.	0,43	2 225
12-6-586	Модуль подмешивающий с насосом, модель IsoTherm, типа Watts	шт.	5,4	44 095
12-6-587	Шкаф коллекторный, модель VSU-1, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	9,2	10 722
12-6-588	Шкаф коллекторный, модель VSU-2, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	10,5	11 374
12-6-589	Шкаф коллекторный, модель VSU-3, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	12,2	13 007
12-6-590	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	15,6	16 019
12-6-591	Шкаф коллекторный, модель VSU-5, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	шт.	17,7	16 365
12-6-592	Шкаф коллекторный, модель R500Y, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	6,04	6 997
12-6-593	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 600 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	8,42	8 090
12-6-594	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 800 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	10,69	9 709
12-6-595	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.	12,96	10 611
12-6-596	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-2, со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм, типа Watts	шт.	3,2	8 044
12-6-597	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-3, со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм, типа Watts	шт.	3	9 315
12-6-598	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts	шт.	3,4	12 664
12-6-599	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-5, со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм, типа Watts	шт.	4,1	14 718
12-6-600	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа Watts	шт.	4,3	14 813
12-6-601	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-7, со сливными кранами, на семь ответвлений, L 375 мм, типа Watts	шт.	4,6	19 510
12-6-602	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-8, со сливными кранами, на восемь ответвлений, L 425 мм, типа Watts	шт.	5,1	19 547
12-6-603	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-9, со сливными кранами, на девять ответвлений, L 475 мм, типа Watts	шт.	5,9	24 302
12-6-604	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-10, со сливными кранами, на десять ответвлений, L 525 мм, типа Watts	шт.	6,6	27 383

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-605	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-11, со сливными кранами, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм, типа Watts	шт.	6,8	28 066
12-6-606	Группа коллекторная для систем отопления, модель НКV/A-12, со сливными кранами, на двенадцать ответвлений, L 625 мм, типа Watts	шт.	7,2	30 682
12-6-607	Термостат комнатный, модель WFHT-BASIC, пределы установки от 5°C до 30°C, 75 Вт, 250 В, типа Watts	шт.	0,15	2 141
12-6-608	Термостат комнатный, модель Belux EFH-UP, пределы установки от 5°C до 30°C, 230 В, типа Watts	шт.	0,2	6 470
12-6-609	Термостат комнатный, модель Belux EFH-AP, пределы установки от 5°C до 30°C, 15 А, 230 В, типа Watts	шт.	0,15	6 734
12-6-610	Термостат комнатный для фанкойлов, модель Ecolux Fan Open, пределы установки от 5°C до 30°C, 6 А, 230 В, типа Watts	шт.	0,15	3 374
12-6-611	Термостат комнатный для фанкойлов, модель Ecolux Fan Comfort, пределы установки от 5°C до 30°C, 6 А, 230 В, типа Watts	шт.	0,15	3 589
12-6-612	Термостат комнатный, модель Belux Digital, пределы установки от 5°C до 35°C, 8А, 250 В, типа Watts	шт.	0,1	5 318
12-6-613	Термостат комнатный, модель Milux Daily, пределы установки от 5°C до 35°C, 8А, 250 В, типа Watts	шт.	0,15	6 906
12-6-614	Термостат комнатный, модель Milux Weekly, пределы установки от 5°C до 35°C, 8А, 250 В, типа Watts	шт.	0,15	6 608
12-6-615	Термостат с датчиком температуры для теплого пола, модель WFHT-20222, пределы установки от 5°C до 30°C, 75Вт, 230 В, длина кабеля 3 м, типа Watts	шт.	0,15	4 697
12-6-616	Контроллер для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-BAS, четырехканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°C до 50°C, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	0,25	8 761
12-6-617	Контроллер для теплых полов Slave (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-40728, четырехканальный, пределы установки от 0°C до 50°C, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	0,25	7 563
12-6-618	Контроллер для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-40627, шестиканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°C до 50°C, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	0,25	10 658
12-6-619	Контроллер для теплых полов Slave (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-40728, шестиканальный, пределы установки от 0°C до 50°C, 8 А, 230 В, типа Watts	шт.	0,25	9 144

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-620	Контроллер электронный для теплых полов, с системой зонального регулирования, модель WFHC-40511, девять программ, проверка насоса, пределы установки от 0°C до 50°C, 5 A, 230 В, типа Watts	шт.	0,25	8 172
12-6-621	Контроллер-радио для теплых полов Master (NC), с системой зонального регулирования, модель WFHC-RF, шестиканальный, девять программ, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°C до 50°C, 230 В, типа Watts	шт.	0,25	20 370
12-6-622	Радиотермостат с дисплеем для теплых полов, с системой зонального регулирования, модель WFHC-RF LCD, две литиевых батарейки 3 В, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°C до 50°C, типа Watts	шт.	0,15	7 594
12-6-623	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 40	шт.	25,93	15 868
12-6-624	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	26,87	16 411
12-6-625	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 65	шт.	45,21	20 934
12-6-626	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 80	шт.	48,61	22 026
12-6-627	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 100	шт.	95,25	31 859
12-6-628	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 125	шт.	98	34 575
12-6-629	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 150	шт.	156,06	47 152
12-6-630	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели TC 569, PN 16, Tmax 150°C, DN 200	шт.	257,96	72 863
12-6-631	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 3,6 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,4	26 280
12-6-632	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 5,7 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	26 520
12-6-633	Регулятор температуры модели 43-1, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 7,2 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,6	36 076
12-6-634	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 4 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,7	39 990

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-635	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 6,3 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	51 118
12-6-636	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 8 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2,3	55 643
12-6-637	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 12,5 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	4,4	98 568
12-6-638	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 16 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	5,1	107 495
12-6-639	Регулятор температуры модели 43-2, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 20 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	5,9	122 660
12-6-640	Регулятор температуры модели 43-3, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 4 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	41 090
12-6-641	Регулятор температуры модели 43-3, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 6,3 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,6	41 213
12-6-642	Регулятор температуры модели 43-3, с внутренней резьбой, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 8 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,7	42 436
12-6-643	Регулятор температуры модели 43-3, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 10 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	3,9	75 699
12-6-644	Регулятор температуры модели 43-3, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 12,5 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	4,2	86 339
12-6-645	Регулятор температуры модели 43-3, приварной, длина капилляра 2 м, диапазон настройки от +25°C до +70°C, Kvs 16 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	5,5	96 245
12-6-646	Регулятор температуры модели 1/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 32 м³/ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	13,5	214 135
12-6-647	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 50 м³/ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 65, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	27	371 038

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-648	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 80 м³/ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 80, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	32	381 189
12-6-649	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 125 м³/ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	40	509 353
12-6-650	Регулятор температуры модели 4/2231, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 190 м³/ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 125, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	70	667 115
12-6-651	Регулятор температуры модели 4, фланцевый, диапазон настройки от +20°C до +120°C, Kvs 280 м³/ч, Tmax 220°C, PN 16, DN 150, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	113	955 242
12-6-652	Ограничитель температуры модели 4D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +10°C до +60°C, Kvs 0,8 м³/ч, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	0,75	14 675
12-6-653	Ограничитель температуры модели 3D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +20°C до +70°C, Kvs 1,2 м³/ч, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,3	39 378
12-6-654	Ограничитель температуры модели 3D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +20°C до +70°C, Kvs 1,6 м³/ч, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,4	41 335
12-6-655	Ограничитель температуры модели 3D, вход: наружная резьба, выход: внутренняя резьба, диапазон настройки от +20°C до +70°C, Kvs 2 м³/ч, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	44 881
12-6-656	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 3,2 м³/ч, PN 25, DN 15, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1	32 775
12-6-657	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 4 м³/ч, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,1	33 997
12-6-658	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 5 м³/ч, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	34 854
12-6-659	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 10 бар, Kvs 16 м³/ч, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	7	155 679
12-6-660	Регулятор давления "после себя" модели 44-1B, фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 10 бар, Kvs 20 м³/ч, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	8	165 951

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-661	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 6,3 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2,1	70 318
12-6-662	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 8 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2,2	75 210
12-6-663	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 12,5 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	8,5	122 538
12-6-664	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 16 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	9	164 484
12-6-665	Регулятор давления "после себя" модели 44-2, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,3 бар, Kvs 20 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	9,5	183 439
12-6-666	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 32 м³/ч, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	41	229 550
12-6-667	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 50 м³/ч, PN 16, DN 65, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	57	299 381
12-6-668	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 80 м³/ч, PN 16, DN 80, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	64	325 675
12-6-669	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м³/ч, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	67	425 099
12-6-670	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 250 м³/ч, PN 16, DN 125, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	75	545 436
12-6-671	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 380 м³/ч, PN 16, DN 150, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	118	733 651
12-6-672	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 650 м³/ч, PN 16, DN 200, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	260	1 187 993
12-6-673	Регулятор давления "после себя" модели 2333, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 800 м³/ч, PN 16, DN 250, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	305	1 427 816

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-674	Регулятор давления "до себя" модели 44-6В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 3,2 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15 типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1	35 098
12-6-675	Регулятор давления "до себя" модели 44-6В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 4 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,1	36 443
12-6-676	Регулятор давления "до себя" модели 44-6В, с внутренней резьбой, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 5 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	37 177
12-6-677	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 6,3 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2,1	77 778
12-6-678	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 8 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2,2	88 050
12-6-679	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 12,5 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	8,5	144 795
12-6-680	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 16 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	9	187 475
12-6-681	Регулятор давления "до себя" модели 44-7, приварной, диапазон настройки от 2,4 бар до 6,6 бар, Kvs 20 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	9,5	205 329
12-6-682	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 32 м³/ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 50, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	41	276 387
12-6-683	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 50 м³/ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 65, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	57	347 564
12-6-684	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 80 м³/ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 80, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	64	359 673
12-6-685	Регулятор давления "до себя" модели 41-73, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар, Kvs 125 м³/ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	67	547 880
12-6-686	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 200 м³/ч, PN 16, DN 125, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	75	551 550

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-687	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 380 м³/ч, PN 16, DN 150, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	118	739 888
12-6-688	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 650 м³/ч, PN 16, DN 200, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	260	1 194 230
12-6-689	Регулятор давления "до себя" модели 2335, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 6 бар, Kvs 800 м³/ч, PN 16, DN 250, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	305	1 433 930
12-6-690	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 4 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2	66 283
12-6-691	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 6,3 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2,1	68 117
12-6-692	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 8 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	2,2	72 520
12-6-693	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,1 бар до 1 бар, Kvs 12,5 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	8,5	118 258
12-6-694	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 16 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	9	158 859
12-6-695	Регулятор давления модели 45-2, приварной, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 20 м³/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	9,5	177 080
12-6-696	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 32 м³/ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 50, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	32	303 290
12-6-697	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 50 м³/ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 65, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	46	298 034
12-6-698	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 80 м³/ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 80, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	51	307 451
12-6-699	Регулятор давления модели 42-24В, фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, Kvs 125 м³/ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, с импульсной трубкой, типа Samson ГОСТ 30815-2002	шт.	65	400 029

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-6	Клапаны воздушные регулирующие			
13-6-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250×250 мм	шт.	15,4	3 055
13-6-48	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400×400 мм	шт.	25,2	3 796
13-6-49	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 500×500 мм	шт.	60,2	4 540
13-6-50	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4, сечением 800×800 мм	шт.	88,1	7 194
13-6-51	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5, сечением 1000×1000 мм	шт.	10,9	8 206
13-11	Шумоглушители			
13-11-1	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-1, D обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	13,5	2 686
13-11-2	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-2, D обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	17,9	3 814
13-11-3	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-3, D обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	22,2	4 854
13-11-4	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, D обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	30,7	6 070
13-11-5	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-5, D обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	шт.	43,5	7 792
13-11-6	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-6, D обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	шт.	51,7	9 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-11-7	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-1, D обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	шт.	7,92	1 611
13-11-8	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-2, D обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт.	10,7	2 312
13-11-9	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-3, D обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	шт.	13,3	2 918
13-11-10	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-4, D обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	шт.	18,4	3 642
13-11-11	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-5, D обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	шт.	27,1	4 431
13-11-12	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 2-6, D обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	шт.	32,1	6 543
13-11-13	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-1, сечение обечайки 200×100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	26,1	3 571
13-11-14	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300×200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	36,4	4 191
13-11-15	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400×200 мм, масса наполнителя 3 кг	шт.	41,1	4 823
13-11-16	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400×300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	шт.	46,8	7 117
13-11-17	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-5, сечение обечайки 400×400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	51,9	7 703

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-11-18	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200×100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	шт.	15,6	2 723
13-11-19	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300×200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	шт.	21,7	3 191
13-11-20	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-3, сечение обечайки 400×200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	шт.	25,2	3 535
13-11-21	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400×300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	шт.	28,4	3 843
13-11-22	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400×400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	шт.	30,8	4 818
13-11-25	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ІІІ марки ПП1-1, ВП1-1 сечением 100×500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 0,71 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	11,3	4 812
13-11-26	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ІІІ марки ПП1-2, ВП1-2 сечением 100×500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 0,94 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	14,5	5 220
13-11-27	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ІІІ марки ПП1-3, ВП1-3 сечением 100×1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,88 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	26,7	6 655
13-11-28	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ІІІ марки ПП2-1, ВП2-1 сечением 200×500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 1,45 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	15,4	6 437
13-11-29	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ІІІ марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200×500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	19,6	7 057

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-11-30	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ІІІ марки ПП2-3, ВП2-3 сечением 200×1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,88 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	36	9 130
13-11-31	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ІІІ марки ПП3-1, ВП3-1 сечением 400×500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 2,96 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	23,9	8 774
13-11-32	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ІІІ марки ПП3-2, ВП3-2 сечением 400×500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,94 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	29,8	9 765
13-11-33	Пластины звукопоглощающие из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.ІІІ марки ПП3-3, ВП3-3 сечением 400×1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 7,88 кг ГОСТ 23499-2009	шт.	54,5	13 200

4 В Книгу 5 внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных работ				
16-1	Кабели силовые			
16-1-101	Кабели силовые АВВГ 1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33	6 471
16-1-102	Кабели силовые АВВГ 1×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	39	8 526
16-1-103	Кабели силовые АВВГ 1×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	49	10 327
16-1-104	Кабели силовые АВВГ 1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	72	15 544
16-1-105	Кабели силовые АВВГ 1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	106	23 130
16-1-106	Кабели силовые АВВГ 1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	160	31 716
16-1-107	Кабели силовые АВВГ 1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	197	39 130
16-1-108	Кабели силовые АВВГ 1×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	252	71 360
16-1-109	Кабели силовые АВВГ 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	61	9 990
16-1-110	Кабели силовые АВВГ 2×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	87	13 080
16-1-111	Кабели силовые АВВГ 2×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	106	17 197
16-1-112	Кабели силовые АВВГ 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	155	26 223
16-1-113	Кабели силовые АВВГ 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	299	46 041
16-1-114	Кабели силовые АВВГ 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	313	82 668
16-1-115	Кабели силовые АВВГ 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	389	104 131
16-1-116	Кабели силовые АВВГ 2×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	541	145 628
16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	86	14 563
16-1-118	Кабели силовые АВВГ 3×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	108	20 410
16-1-119	Кабели силовые АВВГ 3×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	135	25 569
16-1-120	Кабели силовые АВВГ 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	201	42 062
16-1-121	Кабели силовые АВВГ 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	274	58 472
16-1-122	Кабели силовые АВВГ 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	419	97 273
16-1-123	Кабели силовые АВВГ 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	527	119 480
16-1-124	Кабели силовые АВВГ 3×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	737	214 778
16-1-125	Кабели силовые АВВГ 3×6,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	134	34 121

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-126	Кабели силовые АBBГ 3×4,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	125	27 439
16-1-127	Кабели силовые АBBГ 3×6,0+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	155	34 803
16-1-128	Кабели силовые АBBГ 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	223	50 269
16-1-129	Кабели силовые АBBГ 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	311	72 856
16-1-130	Кабели силовые АBBГ 3×25+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783	106 592
16-1-131	Кабели силовые АBBГ 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1002	137 610
16-1-132	Кабели силовые АBBГ 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1339	228 258
16-1-133	Кабели силовые АBBГ 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	103	19 828
16-1-134	Кабели силовые АBBГ 4×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	132	28 818
16-1-135	Кабели силовые АBBГ 4×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	166	35 939
16-1-136	Кабели силовые АBBГ 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	251	52 178
16-1-137	Кабели силовые АBBГ 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	345	78 076
16-1-138	Кабели силовые АBBГ 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	530	120 840
16-1-139	Кабели силовые АBBГ 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	671	152 473
16-1-140	Кабели силовые АBBГ 4×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	942	278 417
16-1-141	Кабели силовые АBBГ 1×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	147	18 427
16-1-142	Кабели силовые АBBГ 1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	186	29 828
16-1-143	Кабели силовые АBBГ 1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	258	42 807
16-1-144	Кабели силовые АBBГ 1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	344	53 958
16-1-145	Кабели силовые АBBГ 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	414	73 314
16-1-146	Кабели силовые АBBГ 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	539	84 844
16-1-147	Кабели силовые АBBГ 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	723	108 286
16-1-148	Кабели силовые АBBГ 1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	816	132 785
16-1-149	Кабели силовые АBBГ 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1007	159 241
16-1-150	Кабели силовые АBBГ 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1244	194 007
16-1-151	Кабели силовые АBBГ 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	195	16 359
16-1-152	Кабели силовые АBBГ 2×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	275	23 158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-153	Кабели силовые АВВГ 2×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	299	27 976
16-1-154	Кабели силовые АВВГ 2×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	369	37 103
16-1-155	Кабели силовые АВВГ 2×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	488	55 389
16-1-156	Кабели силовые АВВГ 2×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	644	83 784
16-1-157	Кабели силовые АВВГ 2×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	818	106 141
16-1-158	Кабели силовые АВВГ 2×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1037	148 787
16-1-159	Кабели силовые АВВГ 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1134	194 961
16-1-160	Кабели силовые АВВГ 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1237	244 676
16-1-161	Кабели силовые АВВГ 2×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1388	299 411
16-1-162	Кабели силовые АВВГ 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1457	359 283
16-1-163	Кабели силовые АВВГ 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	106	18 332
16-1-164	Кабели силовые АВВГ 3×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	145	26 546
16-1-165	Кабели силовые АВВГ 3×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	175	32 417
16-1-166	Кабели силовые АВВГ 3×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	228	52 714
16-1-167	Кабели силовые АВВГ 3×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	313	82 471
16-1-168	Кабели силовые АВВГ 3×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	461	111 182
16-1-169	Кабели силовые АВВГ 3×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	567	157 617
16-1-170	Кабели силовые АВВГ 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	711,5	237 731
16-1-171	Кабели силовые АВВГ 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	940,6	302 712
16-1-172	Кабели силовые АВВГ 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1239,6	388 285
16-1-173	Кабели силовые АВВГ 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1513,5	466 950
16-1-174	Кабели силовые АВВГ 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1854,8	572 737
16-1-175	Кабели силовые АВВГ 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2250	685 794
16-1-176	Кабели силовые АВВГ 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2912	871 330
16-1-177	Кабели силовые АВВГ 3×25+1×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	524	134 072
16-1-178	Кабели силовые АВВГ 3×35+1×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	653	168 114
16-1-179	Кабели силовые АВВГ 3×50+1×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	859	224 612

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-180	Кабели силовые АBBГ 3×70+1×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1116	298 896
16-1-181	Кабели силовые АBBГ 3×95+1×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1474	400 239
16-1-182	Кабели силовые АBBГ 3×120+1×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1735	507 653
16-1-183	Кабели силовые АBBГ 3×150+1×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2271	623 231
16-1-184	Кабели силовые АBBГ 3×185+1×95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2704	758 968
16-1-185	Кабели силовые АBBГ 4×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	338	40 333
16-1-186	Кабели силовые АBBГ 4×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	404	49 452
16-1-187	Кабели силовые АBBГ 4×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	551	66 463
16-1-188	Кабели силовые АBBГ 4×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	893	147 420
16-1-189	Кабели силовые АBBГ 4×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1140	202 472
16-1-190	Кабели силовые АBBГ 4×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1311	238 223
16-1-191	Кабели силовые АBBГ 4×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1540	297 258
16-1-192	Кабели силовые АBBГ 4×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1615	393 780
16-1-193	Кабели силовые АBBГ 4×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1858	492 680
16-1-194	Кабели силовые АBBГ 4×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2463	600 998
16-1-195	Кабели силовые АBBГ 4×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3044	742 253
16-1-323	Кабели силовые BBГ 1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	35	12 980
16-1-324	Кабели силовые BBГ 1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	47	19 717
16-1-325	Кабели силовые BBГ 1×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	63	30 016
16-1-326	Кабели силовые BBГ 1×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	83	42 216
16-1-327	Кабели силовые BBГ 1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	126	68 918
16-1-328	Кабели силовые BBГ 1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	278	108 372
16-1-329	Кабели силовые BBГ 1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	416	156 320
16-1-330	Кабели силовые BBГ 1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	566	211 234
16-1-331	Кабели силовые BBГ 1×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	736	313 573
16-1-332	Кабели силовые BBГ 2×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	66	23 480
16-1-333	Кабели силовые BBГ 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	90	36 822

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-334	Кабели силовые ВВГ 2×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131	57 241
16-1-335	Кабели силовые ВВГ 2×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	173	81 506
16-1-336	Кабели силовые ВВГ 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	263	136 671
16-1-337	Кабели силовые ВВГ 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	611	220 084
16-1-338	Кабели силовые ВВГ 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	819	337 220
16-1-339	Кабели силовые ВВГ 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1010	451 578
16-1-340	Кабели силовые ВВГ 2×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1149	654 539
16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	85	34 847
16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	127	54 570
16-1-343	Кабели силовые ВВГ 3×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	175	85 609
16-1-344	Кабели силовые ВВГ 3×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	236	121 978
16-1-345	Кабели силовые ВВГ 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	365	207 623
16-1-346	Кабели силовые ВВГ 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	546	330 933
16-1-347	Кабели силовые ВВГ 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	862	484 906
16-1-348	Кабели силовые ВВГ 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1154	656 860
16-1-349	Кабели силовые ВВГ 3×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1614	1 182 268
16-1-350	Кабели силовые ВВГ 1×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	120	17 195
16-1-351	Кабели силовые ВВГ 1×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	140	24 848
16-1-352	Кабели силовые ВВГ 1×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	210	38 245
16-1-353	Кабели силовые ВВГ 1×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	232	53 928
16-1-354	Кабели силовые ВВГ 1×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	302	86 158
16-1-355	Кабели силовые ВВГ 1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	437	139 841
16-1-356	Кабели силовые ВВГ 1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	592	215 391
16-1-357	Кабели силовые ВВГ 1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	730	295 139
16-1-358	Кабели силовые ВВГ 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	786	372 309
16-1-359	Кабели силовые ВВГ 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	978	512 983
16-1-360	Кабели силовые ВВГ 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1005	689 202

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-361	Кабели силовые ВВГ 1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1206	866 559
16-1-362	Кабели силовые ВВГ 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1484	1 076 252
16-1-363	Кабели силовые ВВГ 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1851	1 325 543
16-1-364	Кабели силовые ВВГ 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2368	1 711 988
16-1-365	Кабели силовые ВВГ 2×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	175	24 857
16-1-366	Кабели силовые ВВГ 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	226	38 359
16-1-367	Кабели силовые ВВГ 2×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	325	76 426
16-1-368	Кабели силовые ВВГ 2×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	373	107 876
16-1-369	Кабели силовые ВВГ 2×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	492	172 430
16-1-370	Кабели силовые ВВГ 2×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	289	275 182
16-1-371	Кабели силовые ВВГ 2×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	413	428 490
16-1-372	Кабели силовые ВВГ 2×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	695,2	566 511
16-1-373	Кабели силовые ВВГ 2×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	986,8	788 842
16-1-374	Кабели силовые ВВГ 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1350	1 082 083
16-1-375	Кабели силовые ВВГ 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1811	1 445 892
16-1-376	Кабели силовые ВВГ 2×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2258,9	1 812 277
16-1-377	Кабели силовые ВВГ 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2805,6	2 248 301
16-1-378	Кабели силовые ВВГ 2×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3441,5	2 766 234
16-1-379	Кабели силовые ВВГ 2×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4943	3 792 372
16-1-380	Кабели силовые ВВГ 3×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	218	49 826
16-1-381	Кабели силовые ВВГ 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	257	57 072
16-1-382	Кабели силовые ВВГ 3×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	375	79 648
16-1-383	Кабели силовые ВВГ 3×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	444	105 117
16-1-384	Кабели силовые ВВГ 3×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	603	215 055
16-1-385	Кабели силовые ВВГ 3×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	866	334 389
16-1-386	Кабели силовые ВВГ 3×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1026	526 018
16-1-387	Кабели силовые ВВГ 3×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1126	854 622

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-388	Кабели силовые ВВГ 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1599	1 195 591
16-1-389	Кабели силовые ВВГ 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2183,4	1 643 778
16-1-390	Кабели силовые ВВГ 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2926	2 205 459
16-1-391	Кабели силовые ВВГ 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3644	2 757 212
16-1-392	Кабели силовые ВВГ 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4518	3 420 518
16-1-393	Кабели силовые ВВГ 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5535	4 204 777
16-1-394	Кабели силовые ВВГ 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7173	5 420 873
16-1-463	Кабели силовые АВБбШв 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	256	58 786
16-1-464	Кабели силовые АВБбШв 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	298	66 105
16-1-465	Кабели силовые АВБбШв 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	334	78 388
16-1-466	Кабели силовые АВБбШв 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	424	73 774
16-1-467	Кабели силовые АВБбШв 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	689	138 634
16-1-468	Кабели силовые АВБбШв 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	879	194 410
16-1-469	Кабели силовые АВБбШв 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1023	234 462
16-1-470	Кабели силовые АВБбШв 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	280	44 020
16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	331	57 211
16-1-472	Кабели силовые АВБбШв 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	375	78 500
16-1-473	Кабели силовые АВБбШв 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	486	104 698
16-1-474	Кабели силовые АВБбШв 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	678	129 959
16-1-475	Кабели силовые АВБбШв 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1159	276 364
16-1-476	Кабели силовые АВБбШв 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	367	61 332
16-1-477	Кабели силовые АВБбШв 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	420	77 810
16-1-478	Кабели силовые АВБбШв 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	533	92 824
16-1-479	Кабели силовые АВБбШв 3×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	679	146 540
16-1-480	Кабели силовые АВБбШв 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	904	164 639
16-1-481	Кабели силовые АВБбШв 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1204	192 176
16-1-482	Кабели силовые АВБбШв 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1557	266 648

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-483	Кабели силовые АВБбШв 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	374	68 719
16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	427	86 374
16-1-485	Кабели силовые АВБбШв 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	562	115 888
16-1-486	Кабели силовые АВБбШв 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	936	150 616
16-1-487	Кабели силовые АВБбШв 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1279	221 347
16-1-488	Кабели силовые АВБбШв 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1516	261 739
16-1-489	Кабели силовые АВБбШв 4×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1933	408 880
16-1-490	Кабели силовые АВБбШв 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	486	56 040
16-1-491	Кабели силовые АВБбШв 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	542	99 582
16-1-492	Кабели силовые АВБбШв 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	660	106 503
16-1-493	Кабели силовые АВБбШв 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1142	181 082
16-1-494	Кабели силовые АВБбШв 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1560	250 187
16-1-495	Кабели силовые АВБбШв 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1849	296 626
16-1-496	Кабели силовые АВБбШв 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	282	85 683
16-1-497	Кабели силовые АВБбШв 2×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	438	123 406
16-1-498	Кабели силовые АВБбШв 2×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	709	149 858
16-1-499	Кабели силовые АВБбШв 2×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	901	200 457
16-1-500	Кабели силовые АВБбШв 2×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1075	240 311
16-1-501	Кабели силовые АВБбШв 2×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1304	299 660
16-1-502	Кабели силовые АВБбШв 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1493	373 301
16-1-503	Кабели силовые АВБбШв 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1808	470 208
16-1-504	Кабели силовые АВБбШв 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	341	82 553
16-1-505	Кабели силовые АВБбШв 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	489	91 784
16-1-506	Кабели силовые АВБбШв 3×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	496	110 062
16-1-507	Кабели силовые АВБбШв 3×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	615	169 825
16-1-508	Кабели силовые АВБбШв 3×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	808	234 747
16-1-509	Кабели силовые АВБбШв 3×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1136	263 137

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-510	Кабели силовые АВБбШв 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1459	291 509
16-1-511	Кабели силовые АВБбШв 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1574	427 631
16-1-512	Кабели силовые АВБбШв 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1969	527 928
16-1-513	Кабели силовые АВБбШв 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2277	624 238
16-1-514	Кабели силовые АВБбШв 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2640	742 683
16-1-515	Кабели силовые АВБбШв 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3136	872 954
16-1-516	Кабели силовые АВБбШв 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3893	1 082 726
16-1-517	Кабели силовые АВБбШв 3×6+1×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	477	129 588
16-1-518	Кабели силовые АВБбШв 3×10+1×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	672	157 079
16-1-519	Кабели силовые АВБбШв 3×16+1×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	701	194 800
16-1-520	Кабели силовые АВБбШв 3×25+1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1260	244 420
16-1-586	Кабели силовые ВВГ 4×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	257	64 708
16-1-587	Кабели силовые ВВГ 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	299	85 566
16-1-588	Кабели силовые ВВГ 4×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	437	132 502
16-1-589	Кабели силовые ВВГ 4×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	527	189 902
16-1-590	Кабели силовые ВВГ 4×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	744	303 347
16-1-591	Кабели силовые ВВГ 5×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	249	79 638
16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	306	115 162
16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	402	158 202
16-1-594	Кабели силовые ВВГ 5×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	555	221 613
16-1-595	Кабели силовые ВВГ 5×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	822	360 564
16-1-596	Кабели силовые ВВГ 5×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1219	552 840
16-1-597	Кабели силовые ВБбШв 2×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	388	73 891
16-1-598	Кабели силовые ВБбШв 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	427	106 184
16-1-599	Кабели силовые ВБбШв 2×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	512	109 120
16-1-600	Кабели силовые ВБбШв 2×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	577	140 864
16-1-601	Кабели силовые ВБбШв 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	747	213 981

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-602	Кабели силовые ВБбШв 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	973	313 208
16-1-603	Кабели силовые ВБбШв 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1280	437 349
16-1-604	Кабели силовые ВБбШв 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1576	564 459
16-1-605	Кабели силовые ВБбШв 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	240	76 101
16-1-606	Кабели силовые ВБбШв 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325	105 100
16-1-607	Кабели силовые ВБбШв 3×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	403	117 912
16-1-608	Кабели силовые ВБбШв 3×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	484	186 767
16-1-609	Кабели силовые ВБбШв 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	676	284 737
16-1-610	Кабели силовые ВБбШв 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1790	410 681
16-1-611	Кабели силовые ВБбШв 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1652	587 395
16-1-612	Кабели силовые ВБбШв 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2098	1 014 953
16-1-613	Кабели силовые ВБбШв 3×2,5+1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	528	121 120
16-1-614	Кабели силовые ВБбШв 3×4,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	563	135 926
16-1-615	Кабели силовые ВБбШв 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	730	186 553
16-1-616	Кабели силовые ВБбШв 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1026	289 127
16-1-617	Кабели силовые ВБбШв 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1182	459 714
16-1-618	Кабели силовые ВБбШв 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1527	672 699
16-1-619	Кабели силовые ВБбШв 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1986	886 581
16-1-620	Кабели силовые ВБбШв 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2587	1 202 674
16-1-621	Кабели силовые ВБбШв 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	320	94 451
16-1-622	Кабели силовые ВБбШв 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	367	97 936
16-1-623	Кабели силовые ВБбШв 4×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	469	143 054
16-1-624	Кабели силовые ВБбШв 4×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	572	206 602
16-1-625	Кабели силовые ВБбШв 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	815	295 391
16-1-626	Кабели силовые ВБбШв 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1163	523 053
16-1-627	Кабели силовые ВБбШв 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1618	770 450
16-1-628	Кабели силовые ВБбШв 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2196	1 013 520

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-629	Кабели силовые ВБбШв 4×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2934	1 593 825
16-1-630	Кабели силовые ВБбШв 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	304	110 561
16-1-631	Кабели силовые ВБбШв 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	397	119 574
16-1-632	Кабели силовые ВБбШв 5×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	498	174 508
16-1-633	Кабели силовые ВБбШв 5×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	612	252 430
16-1-634	Кабели силовые ВБбШв 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	789	390 721
16-1-635	Кабели силовые ВБбШв 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1211	665 681
16-1-636	Кабели силовые ВБбШв 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1842	939 525
16-1-637	Кабели силовые ВБбШв 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2329	1 204 690
16-1-638	Кабели силовые ВБбШв 1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	663	359 137
16-1-639	Кабели силовые ВБбШв 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	823	466 825
16-1-640	Кабели силовые ВБбШв 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1065	643 969
16-1-641	Кабели силовые ВБбШв 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1359	754 072
16-1-642	Кабели силовые ВБбШв 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1918	1 265 491
16-1-643	Кабели силовые ВБбШв 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2308	1 557 390
16-1-644	Кабели силовые ВБбШв 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2919	2 027 991
16-1-645	Кабели силовые ВБбШв 2×4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	346	138 268
16-1-646	Кабели силовые ВБбШв 2×6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	406	184 880
16-1-647	Кабели силовые ВБбШв 2×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	552	279 084
16-1-648	Кабели силовые ВБбШв 2×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	755	381 685
16-1-649	Кабели силовые ВБбШв 2×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	992	439 751
16-1-650	Кабели силовые ВБбШв 2×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1445	738 147
16-1-651	Кабели силовые ВБбШв 2×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1837	976 400
16-1-652	Кабели силовые ВБбШв 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2453	1 342 552
16-1-653	Кабели силовые ВБбШв 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3201	1 679 494
16-1-654	Кабели силовые ВБбШв 2×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3837	2 242 841
16-1-655	Кабели силовые ВБбШв 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4640	2 673 814

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-656	Кабели силовые ВБбШв 3×1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	285	113 398
16-1-657	Кабели силовые ВБбШв 3×2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	325	134 640
16-1-658	Кабели силовые ВБбШв 3×4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	403	187 749
16-1-659	Кабели силовые ВБбШв 3×6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	484	242 695
16-1-660	Кабели силовые ВБбШв 3×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	676	285 520
16-1-661	Кабели силовые ВБбШв 3×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	949	414 006
16-1-662	Кабели силовые ВБбШв 3×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1282	591 979
16-1-663	Кабели силовые ВБбШв 3×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1790	949 394
16-1-664	Кабели силовые ВБбШв 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2296	1 301 491
16-1-665	Кабели силовые ВБбШв 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2954	1 758 965
16-1-666	Кабели силовые ВБбШв 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3801	2 331 458
16-1-667	Кабели силовые ВБбШв 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4568	2 891 039
16-1-668	Кабели силовые ВБбШв 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5467	3 563 030
16-1-669	Кабели силовые ВБбШв 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6630	4 360 646
16-1-670	Кабели силовые ВБбШв 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8421	5 584 846
16-1-671	Кабели силовые ВБбШв 3×6,0+1×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	611	275 789
16-1-672	Кабели силовые ВБбШв 3×10+1×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	797	400 554
16-1-673	Кабели силовые ВБбШв 3×16+1×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1094	489 921
16-1-674	Кабели силовые ВБбШв 3×25+1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1554	919 515
16-1-675	Кабели силовые ВБбШв 3×35+1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1606	1 127 848
16-1-676	Кабели силовые ВБбШв 3×35+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1700	1 205 192
16-1-677	Кабели силовые ВБбШв 3×50+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2236	1 643 642
16-1-678	Кабели силовые ВБбШв 3×50+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2241	1 691 792
16-1-679	Кабели силовые ВБбШв 3×70+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3308	1 672 707
16-1-680	Кабели силовые ВБбШв 3×70+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3289	1 724 481
16-1-681	Кабели силовые ВБбШв 3×95+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4158	2 269 164
16-1-682	Кабели силовые ВБбШв 3×95+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4400	2 306 523

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-683	Кабели силовые ВБбШв 3×120+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5233	2 864 251
16-1-684	Кабели силовые ВБбШв 3×120+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5316	2 901 009
16-1-685	Кабели силовые ВБбШв 3×120+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4841	2 939 677
16-1-686	Кабели силовые ВБбШв 3×150+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6322	3 317 405
16-1-687	Кабели силовые ВБбШв 3×150+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6470	3 475 885
16-1-688	Кабели силовые ВБбШв 3×150+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6881	3 913 979
16-1-689	Кабели силовые ВБбШв 3×185+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7574	4 303 544
16-1-690	Кабели силовые ВБбШв 3×185+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7724	4 435 894
16-1-691	Кабели силовые ВБбШв 3×185+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8187	4 504 612
16-1-692	Кабели силовые ВБбШв 3×240+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	9872	6 679 209
16-1-693	Кабели силовые ВБбШв 3×240+1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	10235	7 064 708
16-1-694	Кабели силовые ВБбШв 4×2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	401	152 931
16-1-695	Кабели силовые ВБбШв 4×4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	525	228 808
16-1-696	Кабели силовые ВБбШв 4×6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	630	299 911
16-1-697	Кабели силовые ВБбШв 4×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	836	359 744
16-1-698	Кабели силовые ВБбШв 4×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1188	531 773
16-1-699	Кабели силовые ВБбШв 4×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1646	776 889
16-1-700	Кабели силовые ВБбШв 4×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2232	1 321 762
16-1-701	Кабели силовые ВБбШв 4×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2874	1 763 618
16-1-702	Кабели силовые ВБбШв 4×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3654	1 913 094
16-1-703	Кабели силовые ВБбШв 4×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4770	2 512 718
16-1-704	Кабели силовые ВБбШв 4×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5784	3 183 857
16-1-705	Кабели силовые ВБбШв 4×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7022	3 829 104
16-1-706	Кабели силовые ВБбШв 4×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8503	5 244 106
16-1-707	Кабели силовые ВБбШв 4×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	10940	7 315 723
16-1-708	Кабели силовые ВБбШв 5×2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	423	190 480
16-1-709	Кабели силовые ВБбШв 5×4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	583	271 092

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-710	Кабели силовые ВБбШв 5×6,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	715	358 560
16-1-711	Кабели силовые ВБбШв 5×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	905	431 443
16-1-712	Кабели силовые ВБбШв 5×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1306	683 983
16-1-713	Кабели силовые ВБбШв 5×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1874	945 680
16-1-714	Кабели силовые ВБбШв 5×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2363	1 623 271
16-1-715	Кабели силовые ВБбШв 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2989	2 049 721
16-1-716	Кабели силовые ВБбШв 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4400	2 795 737
16-1-717	Кабели силовые ВБбШв 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5720	3 716 150
16-1-718	Кабели силовые ВБбШв 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6970	4 634 140
16-1-719	Кабели силовые ВБбШв 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8555	5 729 241
16-1-755	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	298	78 934
16-1-757	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	386	100 135
16-1-758	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	501	128 714
16-1-759	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	617	156 533
16-1-761	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1126	277 904
16-1-762	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1431	367 683
16-1-763	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	378	98 229
16-1-764	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	433	111 778
16-1-765	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	562	144 589
16-1-766	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	704	179 094
16-1-767	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×25+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1280	263 189

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-768	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1292	264 474
16-1-769	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1534	305 507
16-1-770	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2093	404 837
16-1-777	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1156	287 489
16-1-787	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×35+1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1575	331 992
16-1-788	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×50+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1611	411 195
16-1-794	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	333	87 621
16-1-795	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	384	99 824
16-1-796	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	439	113 736
16-1-797	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	579	149 526
16-1-798	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	723	184 161
16-1-799	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1088	275 993
16-1-800	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1283	322 185
16-1-801	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1673	411 225
16-1-804	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	602	155 406
16-1-805	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	773	197 256
16-1-806	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1121	284 484
16-1-807	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1317	331 336

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-808	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1712	427 539
16-1-813	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	432	111 968
16-1-814	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	498	128 402
16-1-815	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	664	172 304
16-1-816	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	837	213 173
16-1-817	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1236	316 029
16-1-818	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1462	370 102
16-1-819	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1912	503 190
16-1-831	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	48	10 810
16-1-832	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	57	13 137
16-1-833	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	80	19 036
16-1-834	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	116	28 191
16-1-835	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	154	41 107
16-1-836	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	178	51 111
16-1-837	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	247	66 312
16-1-838	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	51	9 202
16-1-839	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	55	12 709
16-1-840	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	61	15 169
16-1-841	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	83	19 809
16-1-842	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	138	29 130
16-1-843	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	182	42 207
16-1-844	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	210	52 305
16-1-845	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	250	67 649

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-846	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	353	89 573
16-1-847	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	447	116 801
16-1-852	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	57	11 622
16-1-853	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	72	14 845
16-1-854	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	89	18 337
16-1-855	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	134	27 913
16-1-856	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	203	48 346
16-1-857	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	342	79 924
16-1-858	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	420	99 974
16-1-859	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	582	132 575
16-1-860	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	62	12 476
16-1-861	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	88	17 728
16-1-862	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	106	21 442
16-1-863	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	161	39 858
16-1-864	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	226	53 211
16-1-865	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	407	82 112
16-1-866	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	494	102 352
16-1-867	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	670	137 325
16-1-874	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	77	15 778
16-1-875	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	106	21 782
16-1-876	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131	26 999
16-1-877	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	195	49 201
16-1-878	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	289	68 540
16-1-879	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	451	106 897
16-1-880	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	560	122 538
16-1-881	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	781	251 687
16-1-882	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	147	34 215

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-883	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	181	42 457
16-1-884	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	243	60 238
16-1-885	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	333	89 731
16-1-886	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	676	155 354
16-1-887	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	957	188 314
16-1-888	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1115	201 215
16-1-889	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1501	256 239
16-1-890	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1784	265 271
16-1-891	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	90	18 238
16-1-892	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	129	26 038
16-1-893	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	156	31 592
16-1-894	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	221	56 278
16-1-895	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	307	75 819
16-1-896	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	406	117 462
16-1-897	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	681	147 273
16-1-898	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	888	197 805
16-1-899	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1028	263 515
16-1-900	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1382	345 223
16-1-905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	122	26 931
16-1-906	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	152	35 238
16-1-907	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	186	43 287
16-1-908	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	272	63 868
16-1-909	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	380	87 230
16-1-910	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	567	122 646
16-1-911	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	733	156 341
16-1-912	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	991	248 632
16-1-913	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	129	30 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-914	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	161	43 450
16-1-915	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	199	52 858
16-1-916	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	290	70 740
16-1-917	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	384	97 916
16-1-918	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	609	149 726
16-1-919	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	781	193 864
16-1-920	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1092	253 756
16-1-927	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	130	30 908
16-1-928	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	177	42 112
16-1-929	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	219	51 980
16-1-930	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	326	78 421
16-1-931	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	468	111 071
16-1-932	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	746	171 816
16-1-933	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	919	196 674
16-1-934	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1235	306 182
16-1-935	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	156	36 445
16-1-936	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	214	52 612
16-1-937	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	260	64 240
16-1-938	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	342	86 376
16-1-939	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	486	122 273
16-1-940	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	770	189 247
16-1-941	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	946	238 193
16-1-942	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1322	312 496
16-1-943	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1637	427 523
16-1-944	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2125	569 568
16-1-968	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	65	15 920

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-969	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	86	21 202
16-1-970	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	104	25 411
16-1-971	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	150	39 530
16-1-972	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	219	59 610
16-1-973	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	430	111 496
16-1-974	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	526	134 112
16-1-975	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	706	215 244
16-1-987	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	89	22 225
16-1-988	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	136	35 233
16-1-989	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	164	42 791
16-1-990	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	236	66 033
16-1-991	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	314	84 220
16-1-992	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	675	163 629
16-1-993	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	834	203 370
16-1-994	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1159	259 994
16-1-995	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	156	43 585
16-1-996	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	192	53 014
16-1-997	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	272	73 884

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-998	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	374	126 985
16-1-999	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	957	211 064
16-1-1000	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1115	247 728
16-1-1001	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1115	265 755
16-1-1002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1567	264 455
16-1-1004	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	104	26 233
16-1-1005	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	164	40 711
16-1-1006	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	194	47 851
16-1-1015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	122	33 357
16-1-1016	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	163	44 867
16-1-1017	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	198	54 683
16-1-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	290	78 875
16-1-1019	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	393	105 676
16-1-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	609	175 459
16-1-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	834	217 996
16-1-1022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1118	340 850
16-1-1023	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193	52 012
16-1-1024	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	238	63 963

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1036	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	159	36 688
16-1-1037	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	199	53 269
16-1-1038	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	244	65 184
16-1-1039	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	362	98 327
16-1-1040	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	515	136 546
16-1-1041	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	812	221 421
16-1-1042	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	996	267 009
16-1-1043	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1336	377 648
16-1-1045	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	243	64 903
16-1-1046	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	292	77 789
16-1-1047	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	381	103 241
16-1-1048	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	537	142 476
16-1-1077	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	344	122 155
16-1-1078	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	415	160 005
16-1-1079	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	494	203 952
16-1-1085	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	469	183 986
16-1-1086	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	573	240 930
16-1-1088	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	466	172 384

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1089	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	547	216 719
16-1-1101	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	310	108 353
16-1-1102	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	395	146 354
16-1-1103	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	484	194 862
16-1-1104	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	584	252 097
16-1-1112	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	345	116 886
16-1-1113	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	413	151 051
16-1-1114	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	544	209 874
16-1-1115	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	647	267 889
16-1-1127	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	454	171 964
16-1-1128	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	565	232 248
16-1-1129	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	689	303 250
16-1-1178	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	41	14 516
16-1-1179	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	47	17 818
16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	59	24 155
16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	87	38 438
16-1-1182	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	121	58 230
16-1-1183	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	160	82 636
16-1-1184	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	252	137 819
16-1-1189	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	67	24 827
16-1-1190	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	92	38 321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1191	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	139	78 621
16-1-1204	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	60	21 413
16-1-1205	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	69	26 342
16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	86	35 786
16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	128	57 147
16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	178	86 761
16-1-1209	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	236	123 297
16-1-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	366	206 057
16-1-1215	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2426	1 638 625
16-1-1216	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×2,5+1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	166	76 723
16-1-1217	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	235	110 205
16-1-1218	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	296	162 974
16-1-1219	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	479	256 200
16-1-1220	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	673	452 141
16-1-1221	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1126	600 947
16-1-1222	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1358	771 762
16-1-1223	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1455	820 790
16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	98	38 021
16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	135	58 388
16-1-1228	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	196	115 702
16-1-1229	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	271	163 006
16-1-1241	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	79	33 722
16-1-1242	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	91	40 253
16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	132	58 909
16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	175	88 493
16-1-1245	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	251	134 097
16-1-1246	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	333	174 991

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1247	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	526	284 662
16-1-1248	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	830	471 429
16-1-1249	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1217	728 432
16-1-1257	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	193	85 536
16-1-1258	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	283	130 213
16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	147	63 888
16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	207	98 287
16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	301	150 157
16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	400	213 949
16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	621	351 180
16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	930	582 933
16-1-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1530	901 891
16-1-1280	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4075	2 546 860
16-1-1281	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	167	69 460
16-1-1282	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	217	80 474
16-1-1283	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	339	160 139
16-1-1284	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	441	223 211
16-1-1296	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	32	10 789
16-1-1297	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	35	12 616
16-1-1298	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	41	16 233
16-1-1299	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	54	23 699
16-1-1300	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	75	35 297
16-1-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	95	48 040
16-1-1307	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	784	530 871

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1308	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1044	709 715
16-1-1309	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1301	890 274
16-1-1310	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1608	1 102 260
16-1-1311	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2010	1 358 022
16-1-1312	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2593	1 748 663
16-1-1330	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 2×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	51	18 959
16-1-1331	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 2×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	58	22 586
16-1-1332	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 2×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	70	29 706
16-1-1333	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	94	44 435
16-1-1334	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	133	67 331
16-1-1335	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	173	92 393
16-1-1336	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	263	151 992
16-1-1343	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 2×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	79	32 036
16-1-1344	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	104	47 024
16-1-1358	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	71	27 059
16-1-1359	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	80	32 396
16-1-1360	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	98	43 007
16-1-1361	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	134	65 042

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1362	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	209	102 412
16-1-1363	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	270	140 500
16-1-1364	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	408	227 982
16-1-1369	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×2,5+1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	173	86 722
16-1-1370	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	246	129 722
16-1-1371	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325	180 625
16-1-1372	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	486	277 864
16-1-1376	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	149	69 259
16-1-1390	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	85	40 073
16-1-1391	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	97	47 151
16-1-1392	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	134	64 088
16-1-1393	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	183	93 953
16-1-1394	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	263	140 764
16-1-1395	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	343	193 206
16-1-1396	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	527	304 975
16-1-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	309	163 110
16-1-1402	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	414	226 480
16-1-1403	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	728	354 217

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1422	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	162	76 976
16-1-1423	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	235	118 050
16-1-1424	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	323	173 501
16-1-1425	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	425	239 386
16-1-1426	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	657	381 336
16-1-1455	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	679	316 049
16-1-1473	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	355	142 263
16-1-1493	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	225	85 778
16-1-1494	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	269	111 845
16-1-1495	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	348	146 270
16-1-1496	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	427	191 874
16-1-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	434	168 160
16-1-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	492	222 656
16-1-1507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1568	707 108
16-1-1520	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	296	108 324
16-1-1556	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	270	100 809
16-1-1557	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	312	132 818
16-1-1558	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	409	177 968
16-1-1559	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	510	232 295
16-1-1560	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	720	338 549
16-1-1561	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	990	464 581
16-1-1562	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1414	672 112
16-1-1563	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1826	885 616
16-1-1564	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2514	1 172 904
16-1-1566	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	343	135 573

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1581	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	419	167 309
16-1-1582	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	540	225 328
16-1-1583	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	660	278 760
16-1-1590	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	424	164 708
16-1-1591	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	549	228 006
16-1-1597	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3428	1 643 932
16-1-1648	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	323	65 790
16-1-1649	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	400	74 768
16-1-1651	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	522	106 427
16-1-1652	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	634	130 373
16-1-1653	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	855	240 868
16-1-1658	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	495	92 351
16-1-1660	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	722	148 206
16-1-1662	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1313	245 843
16-1-1665	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1720	309 538
16-1-1711	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	342	68 768
16-1-1712	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	395	81 504
16-1-1713	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	452	93 703
16-1-1715	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	743	152 136
16-1-1716	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1083	223 566
16-1-1717	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1253	264 173
16-1-1718	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1695	287 288
16-1-1756	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	196	127 628
16-1-1757	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	293	193 530
16-1-1758	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	389	262 402
16-1-1759	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	539	348 203
16-1-1760	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	739	509 590

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1761	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	981	682 426
16-1-1762	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1233	861 433
16-1-1763	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1529	1 072 501
16-1-1764	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1882	1 327 453
16-1-1765	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2409	1 706 845
16-1-1766	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×300 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3039	2 207 214
16-1-1767	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×400 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3852	2 918 486
16-1-1768	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×500 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5068	3 645 109
16-1-1769	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 1×630 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6021	4 554 349
16-1-1770	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 2×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1560,3	842 093
16-1-1771	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 2×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1788	1 082 398
16-1-1772	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 2×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2030	1 442 035
16-1-1773	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 2×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2547	1 813 034
16-1-1774	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 2×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3143	2 255 723
16-1-1775	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 2×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3882	2 782 116
16-1-1776	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1763	1 187 852
16-1-1777	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2424	1 640 045
16-1-1778	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3245	2 193 576
16-1-1779	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4028	2 753 346
16-1-1780	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4979	3 427 478
16-1-1781	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6150	4 229 106
16-1-1782	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7853	5 434 911
16-1-1790	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×4 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	363	190 631
16-1-1791	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	473	268 182
16-1-1792	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	702	453 992
16-1-1793	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1102	926 647
16-1-1794	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1633	1 115 150

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1795	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2144	1 617 133
16-1-1796	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2862	1 912 965
16-1-1797	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3890	2 645 226
16-1-1798	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5155	3 544 469
16-1-1799	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6440	4 460 506
16-1-1800	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8001	5 554 214
16-1-1801	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	9733	6 850 260
16-1-1802	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 5×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	12289	8 833 118
16-1-1803	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2267	1 596 280
16-1-1804	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3122	2 199 877
16-1-1805	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4141	2 947 760
16-1-1806	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5131	3 701 835
16-1-1807	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6318	4 613 019
16-1-1808	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7760	5 676 624
16-1-1809	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	10039	7 321 286
16-1-1810	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	12574	14 915 989
16-1-1818	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×35+1×16 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1347	982 071
16-1-1819	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×35+1×25 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1440	1 052 966
16-1-1820	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1942	1 404 658
16-1-1821	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2625	1 932 774
16-1-1822	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3517	2 605 969
16-1-1823	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4487	3 331 031
16-1-1824	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4722	3 516 699

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1825	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5398	4 018 767
16-1-1826	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6682	5 004 547
16-1-1827	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8583	6 428 615
16-1-1828	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	10901	8 026 373
16-1-1829	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	14852	10 927 751
16-1-1830	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	18606	13 672 400
16-1-1831	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×240+1×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	10521	8 931 296
16-1-1832	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×300+1×150+1×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	14113	10 991 995
16-1-1833	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	231	64 000
16-1-1834	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	306	84 839
16-1-1835	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	390	106 175
16-1-1836	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	491	133 685
16-1-1837	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	598	162 953
16-1-1838	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	743	203 162
16-1-1839	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	926	251 377
16-1-1840	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×300 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1200	315 649
16-1-1841	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×400 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1549	403 975
16-1-1842	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×500 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1911	498 413

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1843	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 2×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	638	197 926
16-1-1844	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 2×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	814	242 715
16-1-1845	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 2×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1020	298 567
16-1-1846	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 2×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1242	363 131
16-1-1847	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 2×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1539	447 140
16-1-1848	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 2×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1918	543 204
16-1-1849	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1087	299 827
16-1-1850	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1420	379 537
16-1-1851	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1739	467 546
16-1-1852	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2127	573 438
16-1-1853	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2636	711 370
16-1-1854	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3295	889 257
16-1-1855	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	331	80 171
16-1-1856	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	466	104 088
16-1-1857	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	682	156 929
16-1-1858	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	878	206 793
16-1-1859	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1176	281 201
16-1-1864	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1421	351 548

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1865	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1090	286 919
16-1-1866	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1437	364 161
16-1-1867	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1812	454 326
16-1-1868	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2193	557 859
16-1-1869	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2657	683 890
16-1-1870	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3211	829 392
16-1-1871	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4099	1 039 035
16-1-1872	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4821	1 356 042
16-1-1873	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×400 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6237	1 720 854
16-1-1874	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×500 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7603	2 086 075
16-1-1882	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	824	257 230
16-1-1883	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	855	265 041
16-1-1884	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1056	323 388
16-1-1885	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1372	406 406
16-1-1886	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1436	423 321
16-1-1887	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1733	507 764
16-1-1888	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1815	528 384
16-1-1889	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2069	606 780
16-1-1890	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×150+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2151	626 139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1891	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2520	737 894
16-1-1892	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3204	916 745
16-1-1893	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4130	1 132 984
16-1-1894	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5504	1 487 923
16-1-1895	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6948	1 861 083
16-1-1896	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 1×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1557	1 252 312
16-1-1897	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 1×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2447	2 053 233
16-1-1898	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2077	1 275 897
16-1-1899	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2496	1 634 236
16-1-1900	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3290	2 185 435
16-1-1901	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4050	2 742 395
16-1-1902	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5061	3 413 078
16-1-1903	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6291	4 216 079
16-1-1904	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7992	5 410 691
16-1-1905	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 4×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2622	1 613 873
16-1-1906	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3529	2 190 842
16-1-1907	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4688	2 929 461
16-1-1908	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5773	3 685 157

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1909	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6973	4 591 471
16-1-1910	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8557	5 656 534
16-1-1911	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	10935	7 285 505
16-1-1912	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	12494	9 079 429
16-1-1913	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1956	1 420 450
16-1-1914	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2640	1 924 949
16-1-1915	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3562	2 600 146
16-1-1916	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4508	3 316 413
16-1-1917	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4743	3 500 960
16-1-1918	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5421	4 000 438
16-1-1919	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6744	4 987 981
16-1-1920	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8613	6 397 717
16-1-1921	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	10939	7 987 822
16-1-1922	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1163	247 410
16-1-1923	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1227	321 825
16-1-1924	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1548	404 893
16-1-1925	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1854	493 729
16-1-1926	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2321	602 662

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1927	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2883	748 705
16-1-1928	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3550	913 430
16-1-1937	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	838	264 007
16-1-1938	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	869	271 912
16-1-1939	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1071	331 184
16-1-1940	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1417	421 281
16-1-1941	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1482	438 404
16-1-1942	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1754	519 458
16-1-1943	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1836	540 331
16-1-1944	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2092	620 125
16-1-1945	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2583	760 555
16-1-1946	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3235	935 854
16-1-1947	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4169	1 156 726
16-1-1948	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5548	1 517 502
16-1-1949	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7009	1 899 350
16-1-1973	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 1×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1261	886 539
16-1-2129	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	786	486 576
16-1-2130	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	915	588 268
16-1-2131	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1044	667 683

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2132	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1080	736 665
16-1-2133	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1080	815 576
16-1-2134	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1263	858 891
16-1-2135	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1371	927 880
16-1-2136	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1371	1 006 825
16-1-2137	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1528	1 077 787
16-1-2138	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1614	1 146 770
16-1-2139	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1614	1 225 715
16-1-2140	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1792	1 241 353
16-1-2141	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1886	1 310 339
16-1-2142	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1886	1 389 284
16-1-2143	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2179	1 569 642
16-1-2144	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2180	1 648 587
16-1-2145	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2180	1 760 965
16-1-2146	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2535	1 862 933
16-1-2147	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2554	1 941 883
16-1-2148	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2554	2 054 260
16-1-2149	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3083	2 280 658
16-1-2150	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3202	2 359 636
16-1-2151	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3202	2 472 013
16-1-2152	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3678	2 850 071
16-1-2153	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3856	2 929 023
16-1-2154	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3856	3 041 443
16-1-2155	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4744	3 719 685
16-1-2156	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4921	3 832 155
16-1-2157	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4921	3 976 602
16-1-2158	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5707	4 526 335

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2161	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6990	5 696 146
16-1-2165	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2223	1 301 647
16-1-2166	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2675	1 641 680
16-1-2167	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3645	2 014 706
16-1-2168	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3573	2 092 087
16-1-2169	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3573	2 233 989
16-1-2170	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4494	2 635 835
16-1-2171	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4614	2 692 309
16-1-2172	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4614	2 864 575
16-1-2173	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5458	3 375 002
16-1-2174	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5550	3 420 987
16-1-2175	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5550	3 574 116
16-1-2176	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6447	3 930 297
16-1-2177	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6544	3 930 324
16-1-2178	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6544	4 093 275
16-1-2179	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7697	4 774 833
16-1-2180	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7580	4 896 835
16-1-2181	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7580	5 157 222
16-1-2182	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9005	5 721 171
16-1-2183	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8789	5 844 978
16-1-2184	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8789	6 069 397
16-1-2185	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10975	7 089 289
16-1-2186	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10967	7 178 448
16-1-2187	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11105	7 421 535
16-1-2188	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13123	8 931 168
16-1-2189	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13123	8 953 069
16-1-2190	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13237	9 215 915

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2212	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×50/16 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	1217	691 410
16-1-2217	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×185/25 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	2755	1 944 105
16-1-2237	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 1×185/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	3113	2 316 194
16-1-2249	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×185/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	12371	6 799 650
16-1-2250	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВ 3×240/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	14554	8 007 428
16-1-2278	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	635	312 922
16-1-2279	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	706	341 197
16-1-2280	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	735	352 376
16-1-2281	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	779	421 360
16-1-2282	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	779	500 271
16-1-2283	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	829	390 543
16-1-2284	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	912	459 526
16-1-2285	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	912	538 470
16-1-2286	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	940	429 768
16-1-2287	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1028	498 752
16-1-2288	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1028	577 697
16-1-2289	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1050	462 999
16-1-2290	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1152	531 987
16-1-2291	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1152	610 931
16-1-2292	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1251	574 119

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2293	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1297	653 077
16-1-2294	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1297	765 455
16-1-2295	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1390	621 038
16-1-2296	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1445	699 998
16-1-2297	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1445	812 376
16-1-2298	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1597	686 780
16-1-2299	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1703	765 754
16-1-2300	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1703	878 132
16-1-2301	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1821	788 143
16-1-2302	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1960	866 286
16-1-2305	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2392	1 083 656
16-1-2306	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2423	1 250 656
16-1-2307	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2612	1 087 739
16-1-2308	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2794	1 200 168
16-1-2309	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2825	1 381 612
16-1-2310	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3090	1 271 517
16-1-2311	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3518	1 383 720
16-1-2312	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3549	1 529 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×800/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4584	1 866 778
16-1-2315	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1747	766 419
16-1-2316	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2016	873 368
16-1-2317	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2699	989 955
16-1-2318	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2626	1 065 294
16-1-2319	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2704	1 203 475
16-1-2320	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3169	1 167 876
16-1-2321	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3171	1 222 828
16-1-2322	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3252	1 360 229
16-1-2323	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3660	1 340 750
16-1-2324	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3706	1 385 511
16-1-2325	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3787	1 504 860
16-1-2326	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4177	1 484 956
16-1-2327	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4234	1 484 972
16-1-2328	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4271	1 628 868
16-1-2329	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4859	1 669 675
16-1-2330	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4794	1 788 472
16-1-2331	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4925	2 026 140

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2332	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5504	1 839 835
16-1-2333	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5293	1 930 818
16-1-2334	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5447	2 149 361
16-1-2335	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6433	2 096 700
16-1-2336	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6238	2 155 805
16-1-2337	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6374	2 392 480
16-1-2338	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7132	2 460 268
16-1-2339	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7132	2 481 592
16-1-2340	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7246	2 737 506
16-1-2373	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 1×630/70 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	3766	1 645 593
16-1-2399	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВ 3×95/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	4864	1 682 976
16-1-2411	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7270	4 674 028
16-1-2412	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 1×185/50 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	3020	2 356 825
16-1-2414	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1144	503 912
16-1-2415	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг 1×95/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1384	708 080
16-1-2416	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1534	626 700
16-1-2417	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2839	1 235 477
16-1-2418	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4343	1 889 508

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2419	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3415	1 395 012
16-1-2421	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×70/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1464	590 809
16-1-2422	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	615	531 320
16-1-2423	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	744	635 084
16-1-2424	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	892	718 093
16-1-2425	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	974	787 236
16-1-2426	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1064	867 454
16-1-2427	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1124	913 167
16-1-2428	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1204	982 283
16-1-2429	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1299	1 062 573
16-1-2430	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1401	1 135 728
16-1-2431	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1482	1 204 845
16-1-2432	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1576	1 285 134
16-1-2433	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1673	1 303 088
16-1-2434	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1753	1 372 205
16-1-2435	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1848	1 452 494
16-1-2436	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2085	1 634 629
16-1-2437	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2180	1 714 918

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2438	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2316	1 828 595
16-1-2439	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2480	1 932 108
16-1-2440	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2574	2 012 397
16-1-2441	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2710	2 126 074
16-1-2442	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3173	2 354 351
16-1-2443	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3268	2 434 640
16-1-2444	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3404	2 548 318
16-1-2445	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3933	2 927 423
16-1-2446	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3933	3 007 685
16-1-2447	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4163	3 121 389
16-1-2448	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5390	3 805 620
16-1-2449	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5525	3 919 297
16-1-2450	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5709	4 062 161
16-1-2451	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6084	5 095 599
16-1-2452	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9043	5 787 148
16-1-2453	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1638	1 361 290
16-1-2454	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2089	1 701 625
16-1-2455	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2832	2 078 697

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2456	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2880	2 155 184
16-1-2457	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2967	2 295 409
16-1-2458	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3682	2 703 968
16-1-2459	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3717	2 759 741
16-1-2460	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3940	2 930 603
16-1-2461	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4672	3 442 393
16-1-2462	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4701	3 487 810
16-1-2463	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4909	3 639 748
16-1-2464	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×95/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5256	3 884 155
16-1-2465	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5640	4 011 602
16-1-2466	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5640	4 011 602
16-1-2467	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5796	4 172 934
16-1-2468	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6723	4 844 598
16-1-2469	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6797	4 965 190
16-1-2470	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7017	5 222 830
16-1-2471	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8002	5 788 905
16-1-2472	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8191	5 911 922
16-1-2473	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8327	6 133 689

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2474	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10256	7 150 606
16-1-2475	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10417	7 239 289
16-1-2476	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10563	7 479 464
16-1-2477	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12698	8 977 872
16-1-2478	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12711	8 999 518
16-1-2479	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×95/50 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	5060	4 062 452
16-1-2480	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×400/50 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	5725	4 941 199
16-1-2481	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	450	357 662
16-1-2482	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	502	388 005
16-1-2483	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	566	402 781
16-1-2484	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	648	471 925
16-1-2485	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	738	552 142
16-1-2486	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	661	444 811
16-1-2487	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	742	513 928
16-1-2488	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	836	594 217
16-1-2489	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	767	487 696
16-1-2490	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	847	556 813
16-1-2491	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	942	637 102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2492	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	867	524 715
16-1-2493	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	948	593 832
16-1-2494	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1042	674 121
16-1-2495	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1072	640 984
16-1-2496	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1159	719 369
16-1-2497	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1295	833 047
16-1-2498	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1188	690 173
16-1-2499	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1282	770 462
16-1-2500	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1418	884 139
16-1-2501	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1406	760 394
16-1-2502	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1500	840 683
16-1-2503	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1636	954 360
16-1-2504	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×240/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2098	1 123 655
16-1-2505	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1605	865 364
16-1-2506	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1605	945 626
16-1-2507	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2088	1 170 545
16-1-2508	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2398	1 313 356
16-1-2509	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2400	1 179 472

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2510	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2541	1 293 238
16-1-2511	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2725	1 436 102
16-1-2512	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2950	1 369 391
16-1-2513	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3085	1 482 458
16-1-2514	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3275	1 629 067
16-1-2515	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 1×800/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3853	1 757 461
16-1-2516	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1136	852 972
16-1-2517	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1355	965 863
16-1-2518	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1840	1 092 695
16-1-2519	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1888	1 169 181
16-1-2520	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1975	1 309 406
16-1-2521	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2274	1 284 818
16-1-2522	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2309	1 340 591
16-1-2523	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2395	1 480 024
16-1-2524	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2741	1 468 348
16-1-2525	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2769	1 513 764
16-1-2526	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2844	1 634 875
16-1-2527	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВнг(В)-LS 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3189	1 635 238

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2528	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3189	1 635 238
16-1-2529	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3279	1 781 275
16-1-2531	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3621	1 821 241
16-1-2532	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3695	1 941 833
16-1-2533	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3843	2 183 017
16-1-2534	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×150/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3952	2 720 144
16-1-2535	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4077	2 003 180
16-1-2536	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4133	2 095 582
16-1-2537	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4269	2 317 349
16-1-2538	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×185/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4565	2 902 870
16-1-2539	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4884	2 273 702
16-1-2540	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4921	2 333 746
16-1-2541	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5068	2 573 921
16-1-2542	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×240/95 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5265	3 189 699
16-1-2543	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5627	2 650 034
16-1-2544	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5640	2 671 676
16-1-2545	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5799	2 931 383
16-1-3013	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×95/16 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2121	1 440 171

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-3198	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 1×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2853	2 183 781
16-1-3199	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2093	1 373 439
16-1-3200	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2775	1 895 679
16-1-3201	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3613	2 343 448
16-1-3202	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4405	2 915 804
16-1-3203	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5360	3 837 119
16-1-3204	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6529	4 730 933
16-1-3205	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8265	5 649 286
16-1-3206	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×4 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	550	231 250
16-1-3207	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	656	288 088
16-1-3213	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×4 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	621	274 611
16-1-3214	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×6 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	754	367 947
16-1-3219	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3377	2 203 636
16-1-3220	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4507	2 796 971
16-1-3221	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5842	3 714 634
16-1-3222	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7214	4 649 718
16-1-3223	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8804	5 763 005
16-1-3224	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	10674	7 082 694

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-3225	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 5×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	13677	9 090 746
16-1-3226	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 4×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2770	1 835 185
16-1-3227	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3688	2 336 127
16-1-3228	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4856	3 088 678
16-1-3229	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5948	3 854 185
16-1-3230	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7163	4 778 325
16-1-3231	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8680	5 855 384
16-1-3232	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	11067	7 507 021
16-1-3233	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	13324	9 331 385
16-1-3241	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2363	1 530 311
16-1-3242	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3068	2 064 817
16-1-3243	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4049	2 752 872
16-1-3244	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5052	3 485 460
16-1-3245	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5287	3 670 007
16-1-3246	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6006	4 182 349
16-1-3247	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7375	5 182 776
16-1-3248	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	9316	6 613 099
16-1-3249	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБ6Шв 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	11740	8 231 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-3250	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	15953	11 175 769
16-1-3251	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	19695	13 913 538
16-1-3254	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×70+1×35+1×25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4175	2 719 111
16-1-3255	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×95+1×50+1×35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5441	3 620 363
16-1-3256	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×120+1×70+1×35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6736	4 517 289
16-1-3257	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×150+1×70+1×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8152	5 514 513
16-1-3258	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×185+1×95+1×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	9940	6 761 610
16-1-3259	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×300+1×150+1×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	15742	11 372 248
16-1-3260	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1157	368 727
16-1-3261	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1452	462 736
16-1-3262	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1804	559 861
16-1-3263	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2152	670 162
16-1-3264	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2547	800 058
16-1-3265	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3063	964 467
16-1-3266	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3769	1 180 975
16-1-3269	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	623	193 371
16-1-3270	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	781	217 244
16-1-3276	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	707	223 193

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-3277	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	917	255 360
16-1-3280	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1935	482 638
16-1-3281	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2266	609 584
16-1-3282	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2801	747 026
16-1-3283	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3372	895 859
16-1-3284	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4002	1 078 911
16-1-3285	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4752	1 303 669
16-1-3286	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5994	1 595 234
16-1-3287	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1593	424 872
16-1-3288	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2000	519 047
16-1-3289	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2525	624 981
16-1-3290	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3010	740 760
16-1-3291	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3499	887 100
16-1-3292	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4127	1 054 616
16-1-3293	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5127	1 284 244
16-1-3294	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5572	1 547 467
16-1-3295	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×400 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7225	1 962 720
16-1-3296	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×500 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8683	2 349 835

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-3304	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1275	402 414
16-1-3305	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1495	467 901
16-1-3306	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1897	574 570
16-1-3307	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1967	591 130
16-1-3308	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2298	689 782
16-1-3309	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2378	709 378
16-1-3310	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2672	802 035
16-1-3311	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3203	956 418
16-1-3312	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3923	1 151 230
16-1-3313	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4953	1 400 305
16-1-3314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6574	1 820 069
16-1-3315	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8009	2 207 478
16-1-3316	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШвнг(В) 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3302	2 340 554
16-1-3317	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШвнг(В) 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6434	4 784 667
16-1-3319	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1350	428 891
16-1-3320	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1676	523 492
16-1-3321	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2065	629 855
16-1-3322	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2474	746 536

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-3323	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2965	893 496
16-1-3324	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3536	1 062 147
16-1-3325	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4380	1 292 651
16-1-3326	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5614	1 558 231
16-1-3327	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×400 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7282	1 977 367
16-1-3328	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×500 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8746	2 365 799
16-1-4111	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	702	504 664
16-1-4112	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	827	607 091
16-1-4113	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	968	688 230
16-1-4114	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	986	757 245
16-1-4115	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	986	836 944
16-1-4116	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1181	880 947
16-1-4117	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1272	949 923
16-1-4118	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1272	1 029 681
16-1-4119	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1441	1 101 154
16-1-4120	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1508	1 170 183
16-1-4121	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1508	1 249 881
16-1-4122	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1699	1 266 431
16-1-4123	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1774	1 335 462
16-1-4124	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1774	1 415 161
16-1-4125	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2081	1 595 920
16-1-4126	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2063	1 675 613

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4127	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2063	1 788 576
16-1-4128	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2431	1 890 974
16-1-4129	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2430	1 970 673
16-1-4130	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2430	2 083 635
16-1-4131	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2972	2 310 132
16-1-4132	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3070	2 389 858
16-1-4133	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3070	2 502 820
16-1-4134	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3558	2 879 774
16-1-4135	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3715	2 959 517
16-1-4136	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3715	3 072 480
16-1-4137	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4612	3 752 841
16-1-4138	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4768	3 865 847
16-1-4139	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4768	4 009 308
16-1-4140	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5566	4 643 120
16-1-4147	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2071	1 333 249
16-1-4148	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2515	1 674 877
16-1-4149	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4055	2 011 896
16-1-4150	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3360	2 089 103
16-1-4151	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3438	2 231 027
16-1-4152	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4940	2 679 772

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4153	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4413	2 736 065
16-1-4154	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4494	2 877 188
16-1-4155	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5970	3 422 090
16-1-4156	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5286	3 467 858
16-1-4157	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5367	3 590 440
16-1-4158	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6938	3 981 453
16-1-4159	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6298	3 981 274
16-1-4160	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6335	4 129 068
16-1-4161	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8223	4 832 906
16-1-4162	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7320	4 954 688
16-1-4163	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7451	5 198 793
16-1-4164	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9564	5 783 745
16-1-4165	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8512	5 876 960
16-1-4166	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8666	6 101 422
16-1-4167	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11576	7 155 564
16-1-4168	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10671	7 216 074
16-1-4169	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10807	7 459 160
16-1-4170	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12803	8 997 869
16-1-4171	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12803	9 019 770
16-1-4172	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12918	9 282 616

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4200	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×240/25 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	3191	2 601 728
16-1-4221	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×300/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	4151	3 206 968
16-1-4222	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×400/35 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	5244	4 140 939
16-1-4253	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	551	331 010
16-1-4254	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	618	360 021
16-1-4255	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	659	372 923
16-1-4256	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	685	441 940
16-1-4257	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	685	521 639
16-1-4258	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	748	412 599
16-1-4259	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	813	481 568
16-1-4260	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	813	561 326
16-1-4261	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	853	453 135
16-1-4262	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	922	522 164
16-1-4263	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	922	601 863
16-1-4264	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	957	488 076
16-1-4265	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1041	557 109
16-1-4266	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1041	636 808
16-1-4267	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1153	600 395

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4268	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1180	680 101
16-1-4269	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1180	793 064
16-1-4270	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1286	649 071
16-1-4271	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1321	728 779
16-1-4272	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1321	841 741
16-1-4273	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1486	716 245
16-1-4274	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1571	795 967
16-1-4275	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1571	908 930
16-1-4276	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1701	811 076
16-1-4277	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1820	897 579
16-1-4280	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2240	1 117 349
16-1-4281	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2271	1 260 818
16-1-4282	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2471	1 123 156
16-1-4283	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2631	1 236 163
16-1-4284	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2662	1 379 632
16-1-4285	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2925	1 319 517
16-1-4286	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3371	1 432 266
16-1-4287	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3401	1 578 353

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4289	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1595	797 186
16-1-4290	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1857	905 688
16-1-4291	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3108	1 026 133
16-1-4292	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2413	1 101 299
16-1-4293	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2491	1 239 479
16-1-4294	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3615	1 210 657
16-1-4295	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2971	1 265 429
16-1-4296	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3052	1 402 830
16-1-4297	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4173	1 386 600
16-1-4298	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3442	1 431 143
16-1-4299	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3523	1 550 492
16-1-4300	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4667	1 534 767
16-1-4301	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3987	1 534 577
16-1-4302	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4024	1 678 472
16-1-4303	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5384	1 726 219
16-1-4304	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4534	1 844 797
16-1-4305	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4665	2 082 465
16-1-4306	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6063	1 900 763

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4307	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5016	1 991 512
16-1-4308	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5170	2 210 055
16-1-4309	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7034	2 161 232
16-1-4310	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5940	2 220 086
16-1-4311	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6076	2 456 761
16-1-4312	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6813	2 525 208
16-1-4313	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6813	2 546 532
16-1-4314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6927	2 802 445
16-1-4360	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×120/16 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1431	731 487
16-1-4361	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×150/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1626	860 844
16-1-4362	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×185/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1770	916 872
16-1-4363	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×240/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2023	1 002 388
16-1-4544	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	840	493 913
16-1-4547	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	942	496 928
16-1-4567	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×300/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2178	993 139
16-1-4569	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2539	1 106 751
16-1-4570	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2720	1 096 849
16-1-4573	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3058	1 326 204

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4574	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3331	1 422 607
16-1-4575	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3469	1 305 823
16-1-4576	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3662	1 352 459
16-1-4577	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×630/95 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3956	1 623 091
16-1-4579	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×800/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4495	1 859 516
16-1-4583	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2224	1 125 530
16-1-4586	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2702	1 291 789
16-1-4587	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2788	1 429 192
16-1-4589	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3191	1 459 445
16-1-4592	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3671	1 576 824
16-1-4593	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3761	1 701 888
16-1-4594	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4128	1 757 837
16-1-4595	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4203	1 876 674
16-1-4596	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4351	2 114 346
16-1-4597	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4617	1 910 599
16-1-4601	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5500	2 288 534
16-1-4602	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5647	2 515 039
16-1-4649	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×95/16 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1389	712 717

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4652	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×185/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1896	941 594
16-1-4654	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×240/70 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2255	1 272 494
16-1-4655	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×300/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2384	1 094 009
16-1-4656	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×400/35 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2871	1 373 302
16-1-4657	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×500/35 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	3250	1 523 793
16-1-4658	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×630/35 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	3764	1 778 707
16-1-4996	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1712	1 229 300
16-1-5004	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2746	1 951 466
16-1-5010	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4234	2 928 490
16-1-5019	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6898	5 166 410
16-1-5032	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5200	3 558 714
16-1-5037	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7318	4 914 833
16-1-5040	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8635	5 508 469
16-1-5043	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10936	7 235 920
16-1-5044	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПуг 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10972	7 479 602
16-1-5151	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1787	841 454
16-1-5158	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2738	1 136 881
16-1-5160	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2896	1 305 434

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-5161	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3077	1 353 271
16-1-5175	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3268	1 504 197
16-1-5178	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3754	1 627 531
16-1-5183	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4710	2 003 035
16-1-5186	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5564	2 261 798
16-1-5631	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13521	8 912 016
16-1-5673	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 3×240/25 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	11690	8 048 684
16-1-5674	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 3×240/35 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	11746	8 301 560
16-1-5680	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 1×150/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2666	2 308 267
16-1-5682	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 1×185/50 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	3332	2 828 561
16-1-5688	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу2г 1×630/70 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	9111	6 757 816
16-1-5764	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3429	1 700 863
16-1-5777	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6450	2 670 642
16-1-5874	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3355	1 969 250
16-1-5875	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4184	2 325 231
16-1-5876	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5170	3 005 643
16-1-5877	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6348	3 789 772
16-1-5878	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7373	4 379 511

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-5879	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8547	5 238 117
16-1-5880	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9939	6 213 380
16-1-5881	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12381	7 633 962
16-1-5958	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2621	1 192 282
16-1-5959	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3192	1 331 192
16-1-5960	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3762	1 527 912
16-1-5961	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4376	1 752 772
16-1-5962	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4923	1 922 278
16-1-5963	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5445	2 120 672
16-1-5964	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6014	2 318 949
16-1-5965	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7009	2 626 785
16-1-6210	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3626	1 911 346
16-1-6211	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4543	2 304 194
16-1-6212	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5499	2 937 030
16-1-6213	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6722	3 705 593
16-1-6214	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7764	4 292 397
16-1-6215	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8958	5 146 490
16-1-6216	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10375	6 115 295

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-6237	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×185/25 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	11300	6 188 574
16-1-6294	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2892	1 135 908
16-1-6295	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3527	1 269 528
16-1-6296	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4090	1 461 110
16-1-6297	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4745	1 673 872
16-1-6298	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5313	1 837 465
16-1-6299	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5856	2 031 465
16-1-6321	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×185/25 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	7799	2 531 172
16-1-6355	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВнг(А)-LS 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5612	2 886 841
16-1-6357	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВнг(А)-LS 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7532	3 678 104
16-1-6410	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВнг(В)-LS 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8281	4 752 671
16-1-6411	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВнг(В)-LS 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9608	6 183 595
16-1-6412	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВнг(В)-LS 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12008	7 320 379
16-1-6431	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВнг(В)-LS 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5178	2 240 851
16-1-6432	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВнг(В)-LS 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5683	2 530 601
16-1-6433	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВнг(В)-LS 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6636	2 977 982
16-1-7047	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1170	388 128
16-1-7048	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1377	449 599

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-7049	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1680	551 439
16-1-7050	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1896	657 314
16-1-7051	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2154	794 480
16-1-7052	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2535	920 160
16-1-7053	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3021	1 159 431
16-1-7073	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1455	504 660
16-1-7075	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1687	580 197
16-1-7077	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2146	719 081
16-1-7078	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2531	839 699
16-1-7146	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1561	538 768
16-1-7147	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1867	636 958
16-1-7148	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2303	768 745
16-1-7149	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2699	884 312
16-1-7150	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3176	1 039 567
16-1-7151	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3735	1 212 527
16-1-7152	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4640	1 485 905
16-1-7253	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	172	33 750

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-7254	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	211	41 490
16-1-7258	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	276	76 869
16-1-7259	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	349	86 809
16-1-7260	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	442	110 512
16-1-7261	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	545	135 561
16-1-7262	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	651	162 273
16-1-7263	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	794	197 706
16-1-7264	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	996	248 785
16-1-7272	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	910	251 053
16-1-7274	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1334	368 047
16-1-7294	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	930,4	242 289
16-1-7295	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1210	309 322
16-1-7296	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1579	395 995
16-1-7297	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1885	475 347
16-1-7298	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2260	582 676
16-1-7299	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2758	698 795
16-1-7300	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3462	884 023
16-1-7335	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1036	306 514
16-1-7336	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1331	376 389
16-1-7337	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1763	473 703
16-1-7338	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2117	566 905
16-1-7339	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2526	686 326
16-1-7340	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3085	826 154
16-1-7341	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3965	1 038 163
16-1-7547	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	312	81 562
16-1-7548	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	394	103 133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-7549	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	517	129 585
16-1-7550	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	608	159 629
16-1-7551	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	726	190 310
16-1-7552	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	890	233 494
16-1-7553	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1104	294 077
16-1-7572	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	859	242 733
16-1-7573	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1144	300 660
16-1-7574	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1325	360 329
16-1-7575	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1433	982 938
16-1-7576	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1709	519 378
16-1-7577	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2182	635 383
16-1-7678	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1233	270 339
16-1-7694	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1336	355 593
16-1-7695	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1701	447 668
16-1-7696	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2144	567 095
16-1-7697	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2528	663 411
16-1-7698	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3024	797 950
16-1-7699	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3590	956 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-7700	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4598	1 198 170
16-1-7730	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2063	369 639
16-1-7731	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2023	515 512
16-1-7732	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2609	665 254
16-1-7733	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3070	794 066
16-1-7734	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3751	973 727
16-1-7735	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4455	1 165 914
16-1-7736	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5706	1 505 590
16-1-7947	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	674	171 148
16-1-7948	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	926	215 325
16-1-7950	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1734	372 239
16-1-7954	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1244	295 318
16-1-7956	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1988	502 795
16-1-7958	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2608	852 722
16-1-7961	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4515	1 535 930
16-1-8011	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	779	303 977
16-1-8012	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1098	430 238
16-1-8013	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1501	670 567

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-8016	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	802	308 692
16-1-8017	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1127	435 410
16-1-8018	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1533	677 635
16-1-8019	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1920	1 060 127
16-1-8020	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2452	1 434 426
16-1-8021	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2888	1 921 380
16-1-8022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3840	2 527 120
16-1-8023	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4598	3 098 874
16-1-8024	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5615	3 805 037
16-1-8025	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6874	4 644 232
16-1-8026	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8628	6 505 582
16-1-8075	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	921	380 716
16-1-8076	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1315	547 096
16-1-8077	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1819	856 714
16-1-8078	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2301	1 114 715
16-1-8081	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1375	560 456
16-1-8082	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1856	865 124
16-1-8097	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВБбШвнг(В)-LS 4×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2004	1 323 575

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-8098	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВБбШвнг(В)-LS 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2853	1 849 099
16-1-8099	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВБбШвнг(В)-LS 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3765	2 454 096
16-1-8100	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВБбШвнг(В)-LS 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4893	3 234 076
16-1-8101	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВБбШвнг(В)-LS 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5922	3 997 817
16-1-8102	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВБбШвнг(В)-LS 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7180	4 930 887
16-1-8103	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВБбШвнг(В)-LS 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8675	6 013 403
16-1-8104	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВБбШвнг(В)-LS 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	11145	7 712 814
16-1-8139	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2439	1 041 701
16-1-8140	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3112	1 360 886
16-1-8146	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4111	2 240 065
16-1-8147	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4563	3 245 926
16-1-8148	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5895	3 976 242
16-1-8149	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7135	4 923 664
16-1-8150	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8696	6 042 144
16-1-8151	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	10481	7 380 990
16-1-8152	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	13358	9 479 657
16-1-8229	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	568	378 622
16-1-8230	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	757	530 791
16-1-8231	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	996	700 450

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-8232	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1245	880 764
16-1-8233	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1526	1 093 649
16-1-8234	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1877	1 347 010
16-1-8235	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2396	1 763 039
16-1-8236	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	568	222 353
16-1-8237	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	900	358 863
16-1-8238	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1169	478 194
16-1-8266	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	387	216 311
16-1-8267	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	566	334 302
16-1-8268	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	908	491 924
16-1-8269	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1201	666 030
16-1-8275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2268	1 188 504
16-1-8276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3310	2 205 403
16-1-8277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4060	2 763 206
16-1-8278	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4964	3 427 055
16-1-8279	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6130	4 216 114
16-1-8280	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7961	5 429 797
16-1-8297	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	486	282 838
16-1-8298	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	737	442 618
16-1-8299	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1177	649 742
16-1-8300	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1535	875 848
16-1-8305	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1826	965 108
16-1-8320	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2247	1 607 332
16-1-8321	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3058	2 206 601
16-1-8322	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4143	2 955 047
16-1-8323	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5109	3 702 485
16-1-8324	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6248	4 605 148

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-8325	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7709	5 660 715
16-1-8326	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	9998	7 304 650
16-1-8327	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	718	355 039
16-1-8328	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1033	551 947
16-1-8329	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1680	812 543
16-1-8330	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2184	1 095 115
16-1-8332	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	738	456 662
16-1-8333	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1055	555 444
16-1-8336	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3197	1 917 033
16-1-8337	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5375	3 417 577
16-1-8338	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6686	4 536 959
16-1-8339	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8134	5 511 489
16-1-8340	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	10007	6 780 207
16-1-8597	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	213	119 069
16-1-8598	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	327	186 385
16-1-8599	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	424	246 793
16-1-8604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	586	418 097
16-1-8619	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	553	234 786
16-1-8620	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	951	407 592
16-1-8621	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1211	537 528
16-1-8625	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	861	593 155
16-1-8626	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	927	927 292

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-8627	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1998	1 463 262
16-1-8628	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2065	1 487 621
16-1-8629	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2149	1 513 755
16-1-8630	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3661	2 583 836
16-1-8631	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3863	2 830 928
16-1-8675	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	706	346 648
16-1-8676	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1185	601 372
16-1-8677	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1551	800 304
16-1-8681	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1600	912 731
16-1-8682	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2128	1 269 044
16-1-8683	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2610	1 732 311
16-1-8684	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3475	2 317 162
16-1-8685	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4216	2 884 167
16-1-8686	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5104	3 568 385
16-1-8687	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6253	4 386 433
16-1-8688	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8027	5 641 162
16-1-8731	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	905	462 033
16-1-8732	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1506	744 504

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-8733	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1948	992 170
16-1-8750	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1602	1 168 337
16-1-8751	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2512	1 662 103
16-1-8752	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3386	2 264 747
16-1-8753	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4472	3 024 441
16-1-8754	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5460	3 776 834
16-1-8755	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6675	4 689 171
16-1-8756	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8126	5 757 318
16-1-8757	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	10526	7 424 917
16-1-8786	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1093	587 469
16-1-8787	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1842	947 092
16-1-8793	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2964	1 999 200
16-1-8794	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3994	2 739 582
16-1-8795	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5302	3 672 632
16-1-8796	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6577	4 593 486
16-1-8797	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8088	5 684 465
16-1-8798	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	9903	6 989 089
16-1-8799	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	12674	9 040 851

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-8923	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	734	284 442
16-1-8931	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1856	953 036
16-1-8932	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2458	1 305 695
16-1-8933	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2750	1 763 569
16-1-8934	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3732	2 337 243
16-1-8935	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4474	2 897 322
16-1-8936	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5424	3 569 858
16-1-8937	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6695	4 368 900
16-1-8938	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8548	5 594 043
16-1-8964	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2164	1 477 610
16-1-8965	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2803	1 985 509
16-1-8968	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3746	2 660 530
16-1-8971	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4648	3 355 158
16-1-8973	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5511	3 534 305
16-1-8975	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6781	4 015 456
16-1-8977	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8618	4 970 780
16-1-8978	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	873	355 697
16-1-8979	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1148	524 956
16-1-8981	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2234	1 012 226
16-1-9005	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4827	2 975 693
16-1-9006	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5846	3 699 273
16-1-9007	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7068	4 577 992
16-1-9008	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8552	5 599 124
16-1-9009	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	11000	7 194 747

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-9010	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1010	432 291
16-1-9011	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1361	658 514
16-1-9012	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2099	931 342
16-1-9013	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2667	1 195 473
16-1-9019	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3721	2 049 754
16-1-9020	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4491	2 817 459
16-1-9021	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5837	3 779 883
16-1-9022	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7199	4 653 586
16-1-9023	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8691	5 785 143
16-1-9131	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1508	456 314
16-1-9132	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1999	563 642
16-1-9133	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2287	659 772
16-1-9134	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2727	770 326
16-1-9135	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3348	915 056
16-1-9136	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4114	1 114 233
16-1-9159	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1350	450 734
16-1-9162	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1759	562 496
16-1-9165	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2102	663 428
16-1-9167	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2427	760 347
16-1-9169	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2925	899 641
16-1-9171	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3635	1 092 925
16-1-9189	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1129	412 789
16-1-9190	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1394	495 718
16-1-9191	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1776	603 177

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-9192	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБШвнг 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2136	701 014
16-1-9193	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБШвнг 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2555	830 711
16-1-9194	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБШвнг 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3068	976 049
16-1-9195	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБШвнг 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3891	1 202 396
16-1-9580	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1895	457 908
16-1-9581	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2356	576 929
16-1-9582	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2984	706 866
16-1-9583	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3648	870 245
16-1-9584	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4861	1 071 527
16-1-9585	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5841	1 337 951
16-1-9764	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	905	296 909
16-1-9765	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1170	373 574
16-1-9766	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1491	465 523
16-1-9767	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1847	571 456
16-1-9768	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2258	699 952
16-1-9769	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2761	855 419
16-1-9770	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3485	1 062 305
16-1-9846	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБШв 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	215	180 233

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-9847	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	286	245 362
16-1-9864	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	144	134 376
16-1-9866	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	261	211 641
16-1-9867	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	351	291 382
16-1-9868	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	525	440 839
16-1-9869	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	767	666 578
16-1-9875	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1345	1 033 367
16-1-9876	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1780	1 394 040
16-1-9885	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	225	186 351
16-1-9886	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	309	258 673
16-1-9887	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	418	349 800
16-1-9888	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	631	534 595
16-1-9889	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	928	814 082
16-1-9895	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1650	1 269 119
16-1-9896	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	2160	1 713 687
16-1-9897	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБбШв 5×50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	2886	2 299 196
16-1-9958	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	282	148 899
16-1-9959	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	384	188 871

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-9966	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	902	366 244
16-1-9976	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	238	134 879
16-1-9977	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	328	169 658
16-1-9978	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	449	217 219
16-1-9984	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	855	347 060
16-1-10537	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1241	406 442
16-1-10538	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1481	472 142
16-1-10539	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1873	579 316
16-1-10540	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2257	695 694
16-1-10541	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2327	715 286
16-1-10542	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2613	808 376
16-1-10543	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3130	962 852
16-1-10544	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3818	1 159 561
16-1-10545	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4650	1 378 857
16-1-14606	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3103	1 558 949
16-1-14607	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4591	2 381 608
16-1-14608	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4678	2 523 535
16-1-14609	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5533	2 993 479

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-14610	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5620	3 134 604
16-1-14611	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6750	3 767 727
16-1-14612	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6825	3 890 307
16-1-14613	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7764	4 292 397
16-1-14614	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7854	4 440 206
16-1-14615	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9032	5 268 545
16-1-14616	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9180	5 512 655
16-1-14617	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10432	6 208 819
16-1-14618	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10568	6 433 277
16-1-14619	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12870	7 525 146
16-1-14620	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12907	7 585 918
16-1-14621	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13054	7 829 008
16-1-14622	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	15497	9 397 156
16-1-14623	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	15510	9 419 061
16-1-14624	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	15668	9 694 752
16-1-14688	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×70/25 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	6898	3 402 917
16-1-14693	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×120/35 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	9345	4 790 209
16-1-14922	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2601	1 016 933

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-14923	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3575	1 344 901
16-1-14924	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3662	1 483 084
16-1-14925	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4125	1 516 071
16-1-14926	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4212	1 653 474
16-1-14927	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4773	1 718 627
16-1-14928	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4848	1 837 974
16-1-14929	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5313	1 837 465
16-1-14930	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5403	1 981 376
16-1-14931	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5930	2 150 301
16-1-14932	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6078	2 387 973
16-1-14933	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6450	2 223 455
16-1-14934	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6507	2 314 512
16-1-14935	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6643	2 533 051
16-1-14936	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7499	2 520 842
16-1-14937	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7535	2 580 012
16-1-14938	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7682	2 816 690
16-1-14939	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8426	2 913 681
16-1-14940	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8439	2 935 008

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-14941	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8598	3 190 935
16-1-15105	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×70/35 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	7936	2 131 287
16-1-15106	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×95/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	8121	2 284 665
16-1-15930	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВнг(В)-LS 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5965	2 961 357
16-1-15932	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВнг(В)-LS 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7423	3 775 958
16-1-15934	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВнг(В)-LS 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7132	4 260 203
16-1-17303	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4232	2 402 645
16-1-17304	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4319	2 544 571
16-1-17305	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5205	3 062 093
16-1-17306	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5291	3 203 218
16-1-17307	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6376	3 851 905
16-1-17308	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6451	3 974 485
16-1-17309	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7373	4 379 511
16-1-17310	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7463	4 527 320
16-1-17311	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8621	5 360 172
16-1-17312	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8769	5 604 282
16-1-17313	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9996	6 306 904
16-1-17314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10132	6 531 361

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-17315	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12418	7 694 735
16-1-17316	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12565	7 937 824
16-1-17317	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	14973	9 509 527
16-1-17318	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	14986	9 531 432
16-1-17319	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	15145	9 818 396
16-1-17725	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3240	1 406 565
16-1-17726	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3327	1 544 748
16-1-17727	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3797	1 582 873
16-1-17728	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3883	1 720 275
16-1-17729	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4404	1 797 527
16-1-17730	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4479	1 916 875
16-1-17731	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4923	1 922 278
16-1-17732	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5013	2 066 189
16-1-17733	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5519	2 239 508
16-1-17734	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5667	2 477 180
16-1-17735	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6070	2 410 006
16-1-17736	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6206	2 628 545
16-1-17737	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7046	2 685 955

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-17738	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7193	2 922 633
16-1-17739	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7902	3 023 085
16-1-17740	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7916	3 044 412
16-1-17741	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8074	3 300 338
16-1-18682	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г 1×120/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2031	716 697
16-1-19392	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП2г 1×70/35 (мк)-35 ГОСТ 16442-82	км	2134	707 565
16-1-19394	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП2г 1×95/35 (мк)-35 ГОСТ 16442-82	км	2248	803 514
16-1-19396	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП2г 1×120/35 (мк)-35 ГОСТ 16442-82	км	2347	856 504
16-1-21555	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×95/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1754	782 865
16-1-21566	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×300/50 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	3314	1 349 745
16-1-21567	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×400/50 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	3362	1 486 865
16-1-21857	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×95/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2331	1 393 628
16-1-22314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×50/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	6072	1 804 314
16-1-23088	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×95/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1639	606 421
16-1-23142	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6754	4 756 819
16-1-23444	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(А)-LS 4×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4291	3 313 457
16-1-23463	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(А)-LS 5×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5297	4 087 476
16-1-23464	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(А)-LS 5×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6591	5 114 122

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-23465	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 5×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8062	6 215 443
16-1-24323	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×50/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	6873	2 829 287
16-1-24621	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×300 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1277	330 927
16-1-24622	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×400 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1628	420 751
16-1-24623	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×500 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2002	517 540
16-1-24629	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×25+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	517	136 917
16-1-24630	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	653	142 101
16-1-24631	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35+1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	682	149 198
16-1-24633	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	887	226 127
16-1-24634	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	934	234 948
16-1-24688	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1012	241 966
16-1-24689	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1044	270 211
16-1-24733	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×300 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1318	386 658
16-1-24734	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×400 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1677	497 355
16-1-24945	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×300 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3027	2 307 204
16-1-24946	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×400 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3954	2 999 512
16-1-24947	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×500 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4919	3 744 754
16-1-24948	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1×630 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6025	4 651 572
16-1-24994	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	686	404 123
16-1-25084	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×300 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3068	2 292 290
16-1-25085	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×400 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4004	3 018 661
16-1-25086	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×500 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4978	3 764 574
16-1-25166	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×50+1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2551	1 752 154

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-25170	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×70+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3525	2 488 530
16-1-25173	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×95+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4719	3 351 082
16-1-25177	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×120+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5866	4 235 666
16-1-25181	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×150+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7268	5 294 233
16-1-25185	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×185+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8929	6 525 425
16-1-25186	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×185+1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	10235	6 532 350
16-1-25190	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×240+1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	11557	8 404 480
16-1-25454	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	118,75	86 665
16-1-25456	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	263,75	148 164
16-1-25457	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	397,5	216 704
16-1-25507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	87,5	78 357
16-1-25508	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	117,5	103 376
16-1-25595	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	122,5	72 667
16-1-25596	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	167,5	95 977
16-1-25597	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	261,25	135 933
16-1-25599	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	510	278 689
16-1-25709	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	167,5	123 506
16-1-25710	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	228,75	135 859

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-25711	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	328,75	185 596
16-1-25713	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	658,75	371 387
16-1-25729	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	351,25	280 603
16-1-25818	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	202,5	123 619
16-1-25819	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	293,75	163 045
16-1-25820	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	403,75	223 571
16-1-25822	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	821,25	488 429
16-1-26186	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1366,25	1 009 773
16-1-27294	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1508	414 748
16-1-27295	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1999	510 393
16-1-27296	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2287	609 728
16-1-27297	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2727	738 096
16-1-27298	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3348	856 410
16-1-27299	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4114	1 081 504
16-1-27447	Кабели силовые ВБбШв 1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	320	112 408
16-1-27450	Кабели силовые ВБбШв 1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	663	312 803
16-1-27482	Кабели силовые ВБбШв 3×25+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1427	728 968
16-1-27562	Кабели силовые ВБбШв 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	597	195 588
16-1-27590	Кабели силовые ВБбШв 4×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	695	241 610
16-1-27605	Кабели силовые ВБбШв 4×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1704	1 189 146
16-1-27606	Кабели силовые ВБбШв 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2368	1 648 355
16-1-27607	Кабели силовые ВБбШв 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3135	2 240 728
16-1-27608	Кабели силовые ВБбШв 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4111	2 970 266

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-27609	Кабели силовые ВБбШв 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5073	3 692 944
16-1-27610	Кабели силовые ВБбШв 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6210	4 571 083
16-1-27611	Кабели силовые ВБбШв 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7554	5 591 081
16-1-27612	Кабели силовые ВБбШв 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	9675	7 185 625
16-1-27649	Кабели силовые ВБбШв 4×240+1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	11964	8 461 408
16-1-27653	Кабели силовые ВБбШв 5×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	403	168 698
16-1-27654	Кабели силовые ВБбШв 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	553	261 594
16-1-27655	Кабели силовые ВБбШв 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	675	293 508
16-1-27664	Кабели силовые ВБбШв 5×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	10342	7 041 004
16-1-27665	Кабели силовые ВБбШв 5×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	13229	9 065 573
16-1-27846	Кабели силовые АВБбШв 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	502	93 506
16-1-27847	Кабели силовые АВБбШв 2×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	653	193 646
16-1-27857	Кабели силовые АВБбШв 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	787	202 067
16-1-27858	Кабели силовые АВБбШв 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1107	280 398
16-1-27859	Кабели силовые АВБбШв 3×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1425	343 194
16-1-27864	Кабели силовые АВБбШв 3×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1502	362 265
16-1-27872	Кабели силовые АВБбШв 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	306	54 499
16-1-27873	Кабели силовые АВБбШв 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	699	146 598
16-1-27874	Кабели силовые АВБбШв 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	961	210 326
16-1-27875	Кабели силовые АВБбШв 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1291	260 684
16-1-27876	Кабели силовые АВБбШв 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1672	295 131
16-1-27883	Кабели силовые АВБбШв 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	833	143 821
16-1-27884	Кабели силовые АВБбШв 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1146	197 317
16-1-27885	Кабели силовые АВБбШв 5×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1385	279 219
16-1-27886	Кабели силовые АВБбШв 5×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1833	418 167
16-1-27934	Кабели силовые АВБбШв 3×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	966	247 321
16-1-28276	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	231	129 243

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-28277	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	334	203 839
16-1-28278	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	475	327 791
16-1-28279	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2×25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	801	505 597
16-1-28280	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2×35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1030	578 851
16-1-28297	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	422	287 055
16-1-28298	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	611	463 474
16-1-28299	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1024	724 607
16-1-28300	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1332	840 306
16-1-28314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	192	109 262
16-1-28316	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	351	232 412
16-1-28317	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	525	374 048
16-1-28318	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	767	604 159
16-1-28319	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1281	946 425
16-1-28320	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1695	1 079 938
16-1-28334	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	225	115 768
16-1-28335	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	309	162 532
16-1-28673	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	123	94 238
16-1-28674	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	160	123 499

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-28675	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	215	168 735
16-1-28695	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	261	208 732
16-1-28903	Кабели силовые АВБбШв 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	548	129 923
16-1-28904	Кабели силовые АВБбШв 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	644	121 140
16-1-28905	Кабели силовые АВБбШв 3×25+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	806	170 601
16-1-28912	Кабели силовые ВБбШв 3×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	273	87 671
16-1-28913	Кабели силовые ВБбШв 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	305	113 414
16-1-28914	Кабели силовые ВБбШв 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	400	151 042
16-1-28915	Кабели силовые ВБбШв 4×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	311	103 607
16-1-28916	Кабели силовые ВБбШв 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	353	143 065
16-1-28917	Кабели силовые АВВГ 1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	150	31 706
16-1-28918	Кабели силовые АВВГ 1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	186	39 435
16-1-28919	Кабели силовые АВВГ 1×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	250	66 387
16-1-28920	Кабели силовые АВВГ 1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	114	24 187
16-1-28922	Кабели силовые АВВГ 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	217	42 531
16-1-28923	Кабели силовые АВВГ 2×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	313	81 648
16-1-28924	Кабели силовые АВВГ 2×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	389	102 152
16-1-28925	Кабели силовые АВВГ 2×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	541	128 041
16-1-28932	Кабели силовые АВВГ 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	419	94 035
16-1-28933	Кабели силовые АВВГ 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	527	116 312
16-1-28934	Кабели силовые АВВГ 3×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	737	251 584
16-1-28936	Кабели силовые АВВГ 3×25+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	465	104 250
16-1-28937	Кабели силовые АВВГ 3×25+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	485	108 655
16-1-28938	Кабели силовые АВВГ 3×35+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	592	133 797
16-1-28939	Кабели силовые АВВГ 3×35+1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	627	140 657
16-1-28940	Кабели силовые АВВГ 3×50+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	788	207 829

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-28941	Кабели силовые АBBГ 3×50+1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	839	223 571
16-1-28951	Кабели силовые АBBГ 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	382	66 757
16-1-28952	Кабели силовые АBBГ 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	867	112 714
16-1-28953	Кабели силовые АBBГ 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1156	144 229
16-1-28964	Кабели силовые АBBГ 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	530	118 020
16-1-28965	Кабели силовые АBBГ 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	671	152 356
16-1-28966	Кабели силовые АBBГ 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	942	227 890
16-1-28967	Кабели силовые АBBГ 4×4,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	164	37 442
16-1-28968	Кабели силовые АBBГ 4×6,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	187	47 899
16-1-28969	Кабели силовые АBBГ 4×6,0+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	204	46 186
16-1-28973	Кабели силовые АBBГ 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	465	82 573
16-1-28974	Кабели силовые АBBГ 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	121	23 161
16-1-28975	Кабели силовые АBBГ 5×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	156	34 647
16-1-28976	Кабели силовые АBBГ 5×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	198	44 200
16-1-28977	Кабели силовые АBBГ 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	302	68 465
16-1-28978	Кабели силовые АBBГ 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	435	98 213
16-1-28979	Кабели силовые АBBГ 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	659	148 067
16-1-28980	Кабели силовые АBBГ 5×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	835	189 529
16-1-28981	Кабели силовые АBBГ 5×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1149	262 208
16-1-29022	Кабели силовые АBBГ 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1554	225 023
16-1-29043	Кабели силовые АBBГ 2×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1588,7	436 063
16-1-29044	Кабели силовые АBBГ 2×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1997,5	538 970
16-1-29101	Кабели силовые АBBГ 3×50+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	750	241 733
16-1-29102	Кабели силовые АBBГ 3×50+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	781	253 203
16-1-29127	Кабели силовые АBBГ 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	927	332 275
16-1-29149	Кабели силовые АBBГ 4×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	555	98 561
16-1-29154	Кабели силовые АBBГ 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1056	372 031

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-29155	Кабели силовые АВВГ 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1393	474 299
16-1-29156	Кабели силовые АВВГ 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1699	561 142
16-1-29157	Кабели силовые АВВГ 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2077	679 997
16-1-29158	Кабели силовые АВВГ 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2516	818 742
16-1-29159	Кабели силовые АВВГ 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3267	1 029 727
16-1-29161	Кабели силовые АВВГ 5×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	352	49 388
16-1-29162	Кабели силовые АВВГ 5×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	396	60 021
16-1-29163	Кабели силовые АВВГ 5×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	508	82 029
16-1-29164	Кабели силовые АВВГ 5×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	714	115 434
16-1-29165	Кабели силовые АВВГ 5×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1094	173 407
16-1-29166	Кабели силовые АВВГ 5×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1327	214 523
16-1-29186	Кабели силовые АВВГ 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1484	354 316
16-1-29187	Кабели силовые АВВГ 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1528	377 118
16-1-29188	Кабели силовые АВВГ 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2034	486 074
16-1-29189	Кабели силовые АВВГ 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2338	711 003
16-1-29190	Кабели силовые АВВГ 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3017	854 100
16-1-29191	Кабели силовые АВВГ 5×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3762	1 055 612
16-1-29192	Кабели силовые АВВГ 5×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4810	1 367 113
16-1-29468	Кабели силовые ВВГ 2×1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	54	17 231
16-1-29469	Кабели силовые ВВГ 2×2,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	78	29 624
16-1-29484	Кабели силовые ВВГ 3×1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	68	25 483
16-1-29485	Кабели силовые ВВГ 3×2,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	101	44 008
16-1-29490	Кабели силовые ВВГ 3×2,5+1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	149	69 234
16-1-29491	Кабели силовые ВВГ 3×4,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208	108 133
16-1-29492	Кабели силовые ВВГ 3×6,0+1×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	283	156 051
16-1-29493	Кабели силовые ВВГ 3×10+1×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	429	250 874
16-1-29510	Кабели силовые ВВГ 3×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	660	399 822

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-29511	Кабели силовые ВВГ 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1036	590 766
16-1-29512	Кабели силовые ВВГ 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1326	763 442
16-1-29513	Кабели силовые ВВГ 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1419	811 607
16-1-29526	Кабели силовые ВВГ 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	114	49 307
16-1-29527	Кабели силовые ВВГ 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	159	75 451
16-1-29528	Кабели силовые ВВГ 4×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	222	117 943
16-1-29529	Кабели силовые ВВГ 4×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	301	167 370
16-1-29535	Кабели силовые ВВГ 4×10+1×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	564	324 660
16-1-29541	Кабели силовые ВВГ 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	714	438 517
16-1-29542	Кабели силовые ВВГ 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1146	639 426
16-1-29543	Кабели силовые ВВГ 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1500	867 360
16-1-29550	Кабели силовые ВВГ 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	136	60 502
16-1-29551	Кабели силовые ВВГ 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	192	93 158
16-1-29552	Кабели силовые ВВГ 5×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	270	145 093
16-1-29553	Кабели силовые ВВГ 5×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	367	207 895
16-1-29554	Кабели силовые ВВГ 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	576	346 785
16-1-29562	Кабели силовые ВВГ 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	915	549 391
16-1-29563	Кабели силовые ВВГ 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1464	806 802
16-1-29564	Кабели силовые ВВГ 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1913	1 088 846
16-1-29575	Кабели силовые ВВГ 1×300 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3004	2 234 724
16-1-29576	Кабели силовые ВВГ 1×400 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3928	2 953 783
16-1-29577	Кабели силовые ВВГ 1×500 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4887	3 687 651
16-1-29643	Кабели силовые ВВГ 3×35+1×16 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1209	978 782
16-1-29644	Кабели силовые ВВГ 3×35+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1303	1 049 468
16-1-29646	Кабели силовые ВВГ 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1758	1 402 270
16-1-29647	Кабели силовые ВВГ 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1848	1 474 773
16-1-29648	Кабели силовые ВВГ 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2382	1 922 988

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-29649	Кабели силовые ВВГ 3×70+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2522	2 030 294
16-1-29650	Кабели силовые ВВГ 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3231	2 611 651
16-1-29651	Кабели силовые ВВГ 3×120+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3890	3 166 264
16-1-29652	Кабели силовые ВВГ 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4080	3 321 305
16-1-29653	Кабели силовые ВВГ 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4313	3 508 155
16-1-29654	Кабели силовые ВВГ 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4908	3 997 219
16-1-29655	Кабели силовые ВВГ 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6092	4 978 568
16-1-29656	Кабели силовые ВВГ 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7845	6 398 281
16-1-29657	Кабели силовые ВВГ 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	9923	8 037 072
16-1-29658	Кабели силовые ВВГ 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	13493	10 936 030
16-1-29659	Кабели силовые ВВГ 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	16861	13 675 962
16-1-29681	Кабели силовые ВВГ 4×50+1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2460	1 674 587
16-1-29682	Кабели силовые ВВГ 4×70+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3410	2 392 809
16-1-29683	Кабели силовые ВВГ 4×95+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4576	3 232 669
16-1-29684	Кабели силовые ВВГ 4×120+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5704	4 094 441
16-1-29685	Кабели силовые ВВГ 4×150+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7082	5 139 778
16-1-29686	Кабели силовые ВВГ 4×185+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8486	6 168 843
16-1-29687	Кабели силовые ВВГ 4×185+1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8709	6 343 451
16-1-29688	Кабели силовые ВВГ 4×240+1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	10968	7 952 068
16-1-29691	Кабели силовые ВВГ 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2006	1 603 350
16-1-29692	Кабели силовые ВВГ 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2713	2 202 197
16-1-29693	Кабели силовые ВВГ 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3640	2 950 072
16-1-29694	Кабели силовые ВВГ 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4541	3 696 645
16-1-29695	Кабели силовые ВВГ 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5628	4 598 734
16-1-29696	Кабели силовые ВВГ 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6896	5 653 191
16-1-29697	Кабели силовые ВВГ 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8931	7 296 060
16-1-29698	Кабели силовые ВВГ 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	11348	9 206 037

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-29716	Кабели силовые ВВГ 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2784	1 901 819
16-1-29717	Кабели силовые ВВГ 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3627	2 440 675
16-1-29718	Кабели силовые ВВГ 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4924	3 349 271
16-1-29719	Кабели силовые ВВГ 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6001	4 427 557
16-1-29720	Кабели силовые ВВГ 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7413	5 502 613
16-1-29721	Кабели силовые ВВГ 5×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	9200	6 775 555
16-1-29722	Кабели силовые ВВГ 5×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	11826	8 769 818
16-1-30454	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБШнг(В)-LS 1×400 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7568	3 086 436
16-1-30591	Кабели силовые ВВГ 3×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	364	209 170
16-1-30592	Кабели силовые ВВГ 3×10+1×6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	432	253 889
16-1-30593	Кабели силовые ВВГ 4×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	276	142 680
16-1-30594	Кабели силовые ВВГ 4×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	369	203 562
16-1-30595	Кабели силовые ВВГ 4×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	468	279 277
16-1-30596	Кабели силовые ВВГ 4×10+1×6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	580	328 303
16-1-30597	Кабели силовые ВВГ 4×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	859	511 969
16-1-30598	Кабели силовые ВВГ 4×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1369	760 734
16-1-30599	Кабели силовые ВВГ 4×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1734	987 787
16-1-30600	Кабели силовые ВВГ 4×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1826	1 051 423
16-1-30601	Кабели силовые ВВГ 5×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	618	352 616
16-1-30606	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	10649	8 244 502
16-1-30607	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	14320	11 175 867
16-1-30608	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	17975	13 973 305
16-1-30609	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×35+1×16 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1400	1 020 588
16-1-30610	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×35+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1495	1 093 404

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-30611	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2031	1 468 474
16-1-30612	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2121	1 541 571
16-1-30613	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2664	1 991 764
16-1-30614	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×70+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2809	2 101 888
16-1-30615	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3587	2 696 069
16-1-30616	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×120+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4297	3 260 437
16-1-30617	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4482	3 415 448
16-1-30618	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4714	3 603 853
16-1-30619	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5327	4 098 287
16-1-30620	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6589	5 096 514
16-1-30621	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8413	6 538 058
16-1-30624	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВВГнг(В)-LS 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	12254	15 143 514
16-1-30712	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7129	4 534 895
16-1-30941	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2054	1 302 298
16-1-30942	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2526	1 643 410
16-1-30943	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3345	2 012 311
16-1-30944	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3393	2 087 102
16-1-30945	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3480	2 224 218

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-30946	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4236	2 633 802
16-1-30947	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4271	2 688 328
16-1-30948	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4494	2 855 847
16-1-30949	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5319	3 374 412
16-1-30950	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5347	3 419 024
16-1-30951	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5555	3 568 597
16-1-30952	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6327	3 926 758
16-1-30953	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6327	3 926 758
16-1-30954	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6483	4 084 308
16-1-30955	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7447	4 772 894
16-1-30956	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7521	4 890 765
16-1-30957	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7741	5 142 847
16-1-30958	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8773	5 717 637
16-1-30959	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8962	5 838 059
16-1-30960	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9098	6 054 120
16-1-30961	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11084	7 089 775
16-1-30962	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11245	7 177 254
16-1-30963	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11392	7 413 434

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-30964	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13586	8 930 495
16-1-30965	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13600	8 951 709
16-1-30966	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13785	9 206 265
16-1-31075	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1774	692 870
16-1-31132	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1115	654 239
16-1-31133	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1263	728 861
16-1-31134	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1440	815 182
16-1-31135	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1523	884 501
16-1-31136	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1621	965 321
16-1-31137	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1706	1 014 782
16-1-31138	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1788	1 084 058
16-1-31139	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1891	1 164 992
16-1-31140	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2018	1 242 037
16-1-31141	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2099	1 311 313
16-1-31142	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2202	1 392 247
16-1-31143	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2352	1 421 773
16-1-31144	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2434	1 491 058
16-1-31145	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2537	1 572 051

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-31146	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2796	1 757 675
16-1-31147	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2899	1 838 668
16-1-31148	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3046	1 953 511
16-1-31149	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3228	2 060 121
16-1-31150	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3331	2 141 115
16-1-31151	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3477	2 255 957
16-1-31152	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3967	2 489 077
16-1-31153	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4071	2 570 070
16-1-31154	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4217	2 684 913
16-1-31155	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4775	3 070 413
16-1-31156	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4775	3 148 517
16-1-31157	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5025	3 266 249
16-1-31158	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6393	3 975 523
16-1-31159	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6540	4 090 510
16-1-31160	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВ 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6713	4 232 544
16-1-31532	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	950	442 179
16-1-31533	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1022	474 771
16-1-31534	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1114	492 596

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-31535	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1197	560 905
16-1-31536	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1295	640 549
16-1-31537	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1243	538 474
16-1-31538	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1325	606 742
16-1-31539	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1428	686 497
16-1-31540	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1383	585 361
16-1-31541	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1465	653 629
16-1-31542	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1568	733 384
16-1-31543	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1547	634 037
16-1-31544	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1629	702 314
16-1-31545	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1732	782 128
16-1-31546	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1776	751 036
16-1-31547	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1879	830 850
16-1-31548	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2025	944 021
16-1-31549	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1936	806 280
16-1-31550	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2039	886 094
16-1-31551	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2186	999 265
16-1-31552	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2200	882 094

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-31553	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2303	961 909
16-1-31554	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2449	1 075 080
16-1-31555	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2447	985 314
16-1-31556	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2447	1 062 280
16-1-31559	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3239	1 300 573
16-1-31560	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3412	1 454 032
16-1-31561	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3472	1 322 531
16-1-31562	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3619	1 437 680
16-1-31563	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3793	1 578 122
16-1-31564	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4126	1 514 120
16-1-31565	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4270	1 625 578
16-1-31566	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4470	1 774 199
16-1-31891	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×185/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11568	6 795 138
16-1-31892	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВнг(В)-LS 3×185/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10531	5 774 428
16-1-31949	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	872	715 739
16-1-31950	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1011	826 327
16-1-31951	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1176	919 140
16-1-31952	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1258	988 747

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-31953	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1353	1 071 663
16-1-31954	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1426	1 126 132
16-1-31955	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1507	1 195 671
16-1-31956	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1607	1 278 771
16-1-31957	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1723	1 360 568
16-1-31958	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1804	1 430 107
16-1-31959	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1903	1 513 206
16-1-31960	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2043	1 559 780
16-1-31961	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2125	1 629 353
16-1-31962	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2224	1 712 682
16-1-31963	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2474	1 902 616
16-1-31964	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2574	1 985 945
16-1-31965	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2716	2 103 271
16-1-31966	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2890	2 213 667
16-1-31967	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2989	2 296 996
16-1-31968	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3131	2 414 321
16-1-31969	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3610	2 652 518
16-1-31970	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3710	2 735 848

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-31971	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3852	2 853 173
16-1-31972	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4398	3 243 217
16-1-31973	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4497	3 326 546
16-1-31974	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4639	3 443 871
16-1-31975	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5943	4 186 311
16-1-31976	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6085	4 304 015
16-1-31977	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаВнг(В)-LS 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6263	4 443 019
16-1-32722	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	707	542 080
16-1-32723	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	770	579 248
16-1-32724	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	850	603 828
16-1-32725	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	932	673 435
16-1-32726	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1027	756 351
16-1-32727	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	963	657 776
16-1-32728	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1045	727 315
16-1-32729	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1144	810 414
16-1-32730	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1088	712 536
16-1-32731	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1169	782 074
16-1-32732	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1268	865 174

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-32733	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1238	781 408
16-1-32734	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1319	850 981
16-1-32735	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1419	934 310
16-1-32736	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1467	912 481
16-1-32737	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1553	990 397
16-1-32738	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1695	1 107 722
16-1-32739	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1598	971 732
16-1-32740	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1698	1 055 061
16-1-32741	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1840	1 172 386
16-1-32742	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1843	1 058 562
16-1-32743	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1942	1 141 891
16-1-32744	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2084	1 259 216
16-1-32745	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2070	1 181 158
16-1-32746	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2070	1 264 459
16-1-32749	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2784	1 555 300
16-1-32750	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2766	1 694 250
16-1-32751	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2995	1 583 872
16-1-32752	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3138	1 701 576

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-32753	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3316	1 840 581
16-1-32754	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3576	1 808 518
16-1-32755	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3716	1 924 511
16-1-32756	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3911	2 074 562
16-1-33579	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	990	651 431
16-1-33580	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1134	759 012
16-1-33581	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1304	847 513
16-1-33582	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1385	916 860
16-1-33583	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1486	998 681
16-1-33584	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1560	1 049 149
16-1-33585	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1636	1 118 331
16-1-33586	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1742	1 200 318
16-1-33587	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1863	1 278 274
16-1-33588	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1944	1 347 620
16-1-33589	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2045	1 429 442
16-1-33590	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2179	1 462 482
16-1-33591	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2261	1 531 842
16-1-33592	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2362	1 613 750

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-33593	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2615	1 800 166
16-1-33594	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2716	1 882 075
16-1-33595	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2859	1 997 695
16-1-33596	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3036	2 105 071
16-1-33597	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3137	2 186 980
16-1-33598	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3281	2 302 601
16-1-33599	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3764	2 536 318
16-1-33600	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3865	2 618 227
16-1-33601	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4009	2 733 848
16-1-33602	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4560	3 118 805
16-1-33603	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4661	3 200 714
16-1-33604	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4804	3 316 335
16-1-33605	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6130	4 034 924
16-1-33606	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6274	4 150 753
16-1-33607	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБаП 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6450	4 291 554
16-1-33979	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	825	477 772
16-1-33980	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	892	511 933
16-1-33981	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	978	532 201

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-33982	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1059	601 548
16-1-33983	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1057	683 341
16-1-33984	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1097	580 794
16-1-33985	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1174	649 976
16-1-33986	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1279	731 962
16-1-33987	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1228	630 241
16-1-33988	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1309	699 588
16-1-33989	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1410	781 410
16-1-33990	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1374	684 109
16-1-33991	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1455	753 469
16-1-33992	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1556	835 378
16-1-33993	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1594	804 618
16-1-33994	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1695	886 526
16-1-33995	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1839	1 002 147
16-1-33996	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1754	863 139
16-1-33997	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1846	945 044
16-1-33998	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1990	1 060 665
16-1-33999	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1997	942 362

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34000	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2098	1 024 270
16-1-34001	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2241	1 139 891
16-1-34002	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2232	1 056 746
16-1-34003	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2333	1 138 655
16-1-34006	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2972	1 402 038
16-1-34007	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3148	1 542 840
16-1-34008	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3192	1 421 782
16-1-34009	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3336	1 537 611
16-1-34010	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3512	1 678 413
16-1-34011	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3783	1 624 519
16-1-34012	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3923	1 739 111
16-1-34013	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаП 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4120	1 887 514
16-1-34338	Кабели силовые АВВГ 1×300 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1595	325 733
16-1-34339	Кабели силовые АВВГ 1×400 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1601	414 666
16-1-34340	Кабели силовые АВВГ 1×500 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1970	510 186
16-1-34341	Кабели силовые АВВГ 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1304	425 066
16-1-34342	Кабели силовые АВВГ 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1526	496 155
16-1-34343	Кабели силовые АВВГ 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1613	518 205
16-1-34344	Кабели силовые АВВГ 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1821	578 789
16-1-34345	Кабели силовые АВВГ 3×150+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1902	599 334
16-1-34346	Кабели силовые АВВГ 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2233	705 170

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34347	Кабели силовые АBBГ 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2858	880 434
16-1-34348	Кабели силовые АBBГ 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3686	1 130 521
16-1-34349	Кабели силовые АBBГ 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4646	1 484 089
16-1-34350	Кабели силовые АBBГ 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6175	1 843 907
16-1-34351	Кабели силовые АBBГ 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1242	435 564
16-1-34352	Кабели силовые АBBГ 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4243	1 367 935
16-1-34353	Кабели силовые АBBГ 4×400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5537	1 737 429
16-1-34354	Кабели силовые АBBГ 4×500 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6839	2 105 897
16-1-34355	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1183	316 817
16-1-34356	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1568	414 826
16-1-34357	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1631	431 046
16-1-34358	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1888	502 689
16-1-34359	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1976	525 020
16-1-34360	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2207	585 703
16-1-34361	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2687	713 451
16-1-34362	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3371	889 914
16-1-34363	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4326	1 142 367
16-1-34364	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5696	1 498 530
16-1-34365	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5040	1 380 684
16-1-34366	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АBBГнг 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7167	1 859 775
16-1-34860	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1822	578 193

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34861	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2185	683 826
16-1-34862	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4628	1 387 621
16-1-34863	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6198	1 796 874
16-1-34864	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7570	2 177 707
16-1-34865	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×500 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2061	617 011
16-1-34866	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	995	332 403
16-1-34867	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1026	341 304
16-1-34868	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1209	399 233
16-1-34869	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1598	516 694
16-1-34870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1479	485 573
16-1-34871	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1746	569 230
16-1-34872	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2013	642 521
16-1-34873	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2242	718 279
16-1-34874	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2733	869 165
16-1-34875	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3431	1 076 579
16-1-34876	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4419	1 378 521
16-1-34877	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5794	1 782 504
16-1-34878	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7290	2 208 911

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34879	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5150	1 625 025
16-1-34880	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6564	2 044 659
16-1-34881	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×500 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7978	2 471 417
16-1-34882	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×35+1×16 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1775	1 163 609
16-1-34883	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×35+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1870	1 236 425
16-1-34884	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2491	1 642 731
16-1-34885	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2497	1 640 733
16-1-34886	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3141	2 174 090
16-1-34887	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4133	2 897 891
16-1-34888	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5082	3 636 360
16-1-34889	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5315	3 824 766
16-1-34890	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5965	4 333 462
16-1-34891	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7272	5 347 155
16-1-34892	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	9180	6 817 784
16-1-34893	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	11525	8 568 896
16-1-34894	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	15493	11 574 509
16-1-34895	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	19106	14 379 290
16-1-34897	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные ВБбШвнг(В)-LS 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	13013	9 714 201

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34898	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1487	513 956
16-1-34899	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2200	734 507
16-1-34900	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2613	863 434
16-1-34901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2881	953 453
16-1-34902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3416	1 119 807
16-1-34903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4197	1 356 305
16-1-34904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5294	1 732 921
16-1-34905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6966	2 221 803
16-1-34906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8421	2 673 508
16-1-34907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5908	1 921 503
16-1-34908	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7593	2 414 877
16-1-34909	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×500 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	9100	2 874 111
16-1-34911	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4294	1 295 386
16-1-34917	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1933	596 437
16-1-34918	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6183	1 800 415

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34919	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7530	2 189 512
16-1-34920	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×185/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9562	6 478 628
16-1-35232	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4936	1 919 740
16-1-35233	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5563	2 284 472
16-1-35234	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6761	2 695 578
16-1-35235	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6809	2 772 065
16-1-35236	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6896	2 912 290
16-1-35237	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7824	3 367 031
16-1-35238	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7833	3 416 543
16-1-35239	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7919	3 555 976
16-1-35240	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9070	4 155 288
16-1-35241	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9098	4 200 704
16-1-35242	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9173	4 321 815
16-1-35243	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10335	4 750 704
16-1-35244	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10335	4 750 704
16-1-35245	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10425	4 896 741
16-1-35246	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11629	5 618 614
16-1-35247	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11703	5 739 205

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-35248	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11851	5 980 389
16-1-35249	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13182	6 606 324
16-1-35250	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13239	6 698 727
16-1-35251	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13374	6 920 493
16-1-35252	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	16914	8 286 179
16-1-35253	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	16951	8 346 223
16-1-35254	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	17098	8 586 397
16-1-35255	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	19761	10 187 274
16-1-35256	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	19774	10 208 916
16-1-35257	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	19932	10 468 624
16-1-35751	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4486	1 423 479
16-1-35752	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5111	1 613 731
16-1-35753	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5769	1 709 651
16-1-35754	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5817	1 786 138
16-1-35755	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6043	1 958 360
16-1-35756	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6390	1 941 712
16-1-35757	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6425	1 997 485
16-1-35758	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6648	2 168 346

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-35759	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7139	2 181 352
16-1-35760	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7167	2 226 768
16-1-35761	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7375	2 378 706
16-1-35762	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7884	2 374 340
16-1-35763	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7884	2 374 340
16-1-35764	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8041	2 535 672
16-1-35765	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8527	2 595 232
16-1-35766	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8601	2 715 824
16-1-35767	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8820	2 973 463
16-1-35768	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9256	2 820 493
16-1-35769	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9313	2 912 896
16-1-35770	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9582	3 165 277
16-1-35771	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11542	3 409 159
16-1-35772	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11579	3 469 203
16-1-35773	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11850	3 738 016
16-1-35774	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12690	3 859 436
16-1-35775	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12703	3 881 078
16-1-35776	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12862	4 140 789

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-36111	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКбШв 3×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3214	1 599 151
16-1-36112	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКбШв 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3727	2 155 273
16-1-36113	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКбШв 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4617	2 785 644
16-1-36174	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКбШв 4×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3378	2 219 278
16-1-36175	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКбШв 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4252	2 746 217
16-1-36176	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКбШв 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5301	3 538 637
16-1-36177	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКбШв 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6329	4 333 009
16-1-36178	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКбШв 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8099	5 406 072
16-1-36179	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКбШв 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	9546	6 516 938
16-1-40527	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2003	1 406 201
16-1-40528	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2636	1 927 075
16-1-40529	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3556	2 616 872
16-1-40530	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4439	3 327 083
16-1-40531	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4672	3 513 932
16-1-40532	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5291	4 003 379
16-1-40533	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6543	4 985 820
16-1-40534	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8353	6 406 457
16-1-40535	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	10557	8 047 286

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-40539	Кабели силовые ВБбШв 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	12254	9 023 986
16-1-40568	Кабели силовые ВБбШв 3×35+1×16 (мс) ГОСТ 16442-80	км	1953	1 144 756
16-1-40569	Кабели силовые ВБбШв 3×50+1×25 (мс) ГОСТ 16442-80	км	2285	1 519 918
16-1-40570	Кабели силовые ВБбШв 3×50+1×35 (мс) ГОСТ 16442-80	км	2335	1 596 044
16-1-40571	Кабели силовые ВБбШв 3×70+1×35 (мс) ГОСТ 16442-80	км	2672	2 046 324
16-1-40572	Кабели силовые ВБбШв 3×95+1×50 (мс) ГОСТ 16442-80	км	3594	2 744 171
16-1-40573	Кабели силовые ВБбШв 3×120+1×70 (мс) ГОСТ 16442-80	км	4481	3 463 586
16-1-40574	Кабели силовые ВБбШв 3×120+1×95 (мс) ГОСТ 16442-80	км	4714	3 649 309
16-1-40575	Кабели силовые ВБбШв 3×150+1×70 (мс) ГОСТ 16442-80	км	5335	4 147 074
16-1-40576	Кабели силовые ВБбШв 3×185+1×95 (мс) ГОСТ 16442-80	км	6587	5 135 782
16-1-40577	Кабели силовые ВБбШв 3×240+1×120 (мс) ГОСТ 16442-80	км	8402	6 567 196
16-1-40578	Кабели силовые ВБбШв 3×300+1×150 (мс) ГОСТ 16442-80	км	10608	8 232 240
16-1-40579	Кабели силовые ВБбШв 3×400+1×240 (мс) ГОСТ 16442-80	км	14421	11 170 971
16-1-40580	Кабели силовые ВБбШв 3×500+1×300 (мс) ГОСТ 16442-80	км	17903	13 464 886
16-1-40583	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4847	1 851 942
16-1-40584	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	910	425 632
16-1-40585	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1395	537 128
16-1-40586	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2147	1 061 044
16-1-40587	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2862	1 604 318
16-1-40588	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×240/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2254	1 107 523
16-1-40589	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×240/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5813	2 844 493
16-1-40590	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×630/120 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4423	1 962 720
16-1-40591	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВВГнг 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	11295	9 218 624

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-40592	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5125	6 351 010
16-1-40593	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	11458	7 963 549
16-1-40594	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	15321	10 802 813
16-1-40595	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	18425	13 439 545
16-1-40596	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4686	1 539 856
16-1-40597	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4×400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5421	1 951 488
16-1-40598	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4×500 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6341	2 331 242
16-1-40599	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные ВБбШвнг 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	13351	9 035 193
16-1-40600	Кабели силовые АВВГ 3×50+1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	868	230 234
16-1-40601	Кабели силовые АВВГ 3×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	755	80 852
16-1-40602	Кабели силовые АВВГ 3×50+1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1408	235 518
16-1-40603	Кабели силовые АВВГ 4×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	280	97 143
16-1-40607	Кабели силовые ВБбШв 3×10+1×6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	718	308 437
16-1-40608	Кабели силовые ВБбШв 3×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	971	483 950
16-1-40625	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКаШв 1×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1136	909 562
16-1-40628	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКаШв 1×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2203	1 548 941
16-1-40629	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКаШв 1×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2735	1 974 605
16-1-40630	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКаШв 1×300 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3256	2 544 667
16-1-40631	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКаШв 1×400 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3741	3 328 745
16-1-40632	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКаШв 1×500 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4165	4 099 316

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-40633	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКаШв 1×630 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4861	5 156 365
16-1-40810	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 2×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1244	488 176
16-1-40830	Кабели силовые ВБбШв 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	471	186 397
16-2	Кабели силовые гибкие			
16-2-19	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	80	45 329
16-2-20	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х4-1 ГОСТ 31945-2012	км	110	53 089
16-2-21	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х6-1 ГОСТ 31945-2012	км	150	63 300
16-2-22	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х10-1 ГОСТ 31945-2012	км	230	85 252
16-2-23	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х16-1 ГОСТ 31945-2012	км	310	123 210
16-2-24	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х25-1 ГОСТ 31945-2012	км	450	186 808
16-2-25	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х35-1 ГОСТ 31945-2012	км	590	261 386
16-2-26	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х50-1 ГОСТ 31945-2012	км	820	398 217
16-2-27	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х70-1 ГОСТ 31945-2012	км	1090	538 387
16-2-28	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х95-1 ГОСТ 31945-2012	км	1400	687 800
16-2-29	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х120-1 ГОСТ 31945-2012	км	1730	875 062
16-2-44	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х0,75-1 ГОСТ 31945-2012	км	110	46 175
16-2-45	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,0-1 ГОСТ 31945-2012	км	120	50 054
16-2-46	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	160	57 613
16-2-47	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	230	80 926
16-2-48	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х4-1 ГОСТ 31945-2012	км	350	121 225
16-2-49	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х6-1 ГОСТ 31945-2012	км	460	190 471
16-2-50	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х10-1 ГОСТ 31945-2012	км	840	330 671
16-2-51	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х16-1 ГОСТ 31945-2012	км	1130	512 535
16-2-52	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х25-1 ГОСТ 31945-2012	км	1660	703 931
16-2-53	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х35-1 ГОСТ 31945-2012	км	2150	948 318

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-2-54	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х50-1 ГОСТ 31945-2012	км	2970	1 736 632
16-2-55	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х70-1 ГОСТ 31945-2012	км	3930	2 091 040
16-2-56	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х95-1 ГОСТ 31945-2012	км	5100	2 557 401
16-2-57	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х120-1 ГОСТ 31945-2012	км	6150	2 946 004
16-3	Кабели контрольные			
16-3-1	Кабели контрольные КВВГ 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	78	34 719
16-3-2	Кабели контрольные КВВГ 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	94	41 021
16-3-3	Кабели контрольные КВВГ 7×0,75 ГОСТ 1508-78	км	129	55 231
16-3-4	Кабели контрольные КВВГ 10×0,75 ГОСТ 1508-78	км	177	80 709
16-3-5	Кабели контрольные КВВГ 14×0,75 ГОСТ 1508-78	км	226	105 053
16-3-6	Кабели контрольные КВВГ 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	288	135 633
16-3-7	Кабели контрольные КВВГ 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	392	186 458
16-3-8	Кабели контрольные КВВГ 37×0,75 ГОСТ 1508-78	км	528	250 805
16-3-9	Кабели контрольные КВВГ 52×0,75 ГОСТ 1508-78	км	725	397 486
16-3-10	Кабели контрольные КВВГ 61×0,75 ГОСТ 1508-78	км	834	463 241
16-3-11	Кабели контрольные КВВГ 4×1 ГОСТ 1508-78	км	92	41 437
16-3-12	Кабели контрольные КВВГ 5×1 ГОСТ 1508-78	км	124	49 269
16-3-13	Кабели контрольные КВВГ 7×1 ГОСТ 1508-78	км	153	66 849
16-3-14	Кабели контрольные КВВГ 10×1 ГОСТ 1508-78	км	211	97 080
16-3-15	Кабели контрольные КВВГ 14×1 ГОСТ 1508-78	км	273	127 869
16-3-16	Кабели контрольные КВВГ 19×1 ГОСТ 1508-78	км	351	166 724
16-3-17	Кабели контрольные КВВГ 27×1 ГОСТ 1508-78	км	479	230 698
16-3-18	Кабели контрольные КВВГ 37×1 ГОСТ 1508-78	км	648	311 516
16-3-19	Кабели контрольные КВВГ 52×1 ГОСТ 1508-78	км	892	509 005
16-3-20	Кабели контрольные КВВГ 61×1 ГОСТ 1508-78	км	1044	598 166
16-3-21	Кабели контрольные КВВГ 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	125	55 870
16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	153	62 663

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	191	84 297
16-3-24	Кабели контрольные КВВГ 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	264	120 638
16-3-25	Кабели контрольные КВВГ 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	344	163 444
16-3-26	Кабели контрольные КВВГ 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	446	217 009
16-3-27	Кабели контрольные КВВГ 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	630	315 301
16-3-28	Кабели контрольные КВВГ 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	830	427 600
16-3-29	Кабели контрольные КВВГ 52×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1203	703 907
16-3-30	Кабели контрольные КВВГ 61×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1383	821 765
16-3-31	Кабели контрольные КВВГ 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	170	83 220
16-3-32	Кабели контрольные КВВГ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	209	95 035
16-3-33	Кабели контрольные КВВГ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	266	130 851
16-3-34	Кабели контрольные КВВГ 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	372	187 230
16-3-35	Кабели контрольные КВВГ 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	492	254 968
16-3-36	Кабели контрольные КВВГ 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	645	343 244
16-3-37	Кабели контрольные КВВГ 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	912	501 490
16-3-38	Кабели контрольные КВВГ 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1235	683 607
16-3-39	Кабели контрольные КВВГ 4×4 ГОСТ 1508-78	км	244	125 718
16-3-40	Кабели контрольные КВВГ 7×4 ГОСТ 1508-78	км	390	210 394
16-3-41	Кабели контрольные КВВГ 10×4 ГОСТ 1508-78	км	550	300 693
16-3-42	Кабели контрольные КВВГ 4×6 ГОСТ 1508-78	км	326	176 370
16-3-43	Кабели контрольные КВВГ 7×6 ГОСТ 1508-78	км	530	298 578
16-3-44	Кабели контрольные КВВГ 10×6 ГОСТ 1508-78	км	767	429 386
16-3-47	Кабели контрольные КВВГЭ 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	139	72 651
16-3-48	Кабели контрольные КВВГЭ 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	167	85 928
16-3-49	Кабели контрольные КВВГЭ 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	206	111 048
16-3-50	Кабели контрольные КВВГЭ 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	282	154 358
16-3-51	Кабели контрольные КВВГЭ 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	365	199 627

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-52	Кабели контрольные КВВГЭ 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	468	256 183
16-3-53	Кабели контрольные КВВГЭ 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	656	352 319
16-3-54	Кабели контрольные КВВГЭ 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	861	467 836
16-3-55	Кабели контрольные КВВГЭ 52×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1168	725 193
16-3-56	Кабели контрольные КВВГЭ 61×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1346	844 371
16-3-57	Кабели контрольные КВВГЭ 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	185	102 283
16-3-58	Кабели контрольные КВВГЭ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	224	122 817
16-3-59	Кабели контрольные КВВГЭ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	283	161 419
16-3-60	Кабели контрольные КВВГЭ 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	392	224 407
16-3-61	Кабели контрольные КВВГЭ 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	512	296 434
16-3-62	Кабели контрольные КВВГЭ 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	682	390 168
16-3-63	Кабели контрольные КВВГЭ 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	938	539 912
16-3-64	Кабели контрольные КВВГЭ 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1265	727 177
16-3-65	Кабели контрольные КВВГЭ 4×4 ГОСТ 1508-78	км	262	150 126
16-3-66	Кабели контрольные КВВГЭ 7×4 ГОСТ 1508-78	км	412	237 601
16-3-67	Кабели контрольные КВВГЭ 10×4 ГОСТ 1508-78	км	574	335 605
16-3-68	Кабели контрольные КВВГЭ 4×6 ГОСТ 1508-78	км	346	202 235
16-3-69	Кабели контрольные КВВГЭ 7×6 ГОСТ 1508-78	км	554	327 598
16-3-70	Кабели контрольные КВВГЭ 10×6 ГОСТ 1508-78	км	794	464 284
16-3-71	Кабели контрольные КВВБГ 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	217	82 233
16-3-72	Кабели контрольные КВВБГ 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	242	87 831
16-3-73	Кабели контрольные КВВБГ 7×0,75 ГОСТ 1508-78	км	294	100 286
16-3-74	Кабели контрольные КВВБГ 10×0,75 ГОСТ 1508-78	км	371	123 934
16-3-75	Кабели контрольные КВВБГ 14×0,75 ГОСТ 1508-78	км	432	156 554
16-3-76	Кабели контрольные КВВБГ 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	502	198 094
16-3-77	Кабели контрольные КВВБГ 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	638	266 649
16-3-78	Кабели контрольные КВВБГ 37×0,75 ГОСТ 1508-78	км	803	346 331

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-79	Кабели контрольные КВВБГ 52×0,75 ГОСТ 1508-78	км	1085	467 346
16-3-80	Кабели контрольные КВВБГ 61×0,75 ГОСТ 1508-78	км	1214	537 305
16-3-81	Кабели контрольные КВВБГ 4×1 ГОСТ 1508-78	км	236	89 865
16-3-82	Кабели контрольные КВВБГ 5×1 ГОСТ 1508-78	км	286	97 271
16-3-83	Кабели контрольные КВВБГ 7×1 ГОСТ 1508-78	км	325	113 687
16-3-84	Кабели контрольные КВВБГ 10×1 ГОСТ 1508-78	км	414	147 890
16-3-85	Кабели контрольные КВВБГ 14×1 ГОСТ 1508-78	км	479	189 139
16-3-86	Кабели контрольные КВВБГ 19×1 ГОСТ 1508-78	км	576	241 725
16-3-87	Кабели контрольные КВВБГ 27×1 ГОСТ 1508-78	км	739	327 971
16-3-88	Кабели контрольные КВВБГ 37×1 ГОСТ 1508-78	км	939	429 341
16-3-89	Кабели контрольные КВВБГ 52×1 ГОСТ 1508-78	км	1257	582 988
16-3-90	Кабели контрольные КВВБГ 61×1 ГОСТ 1508-78	км	1548	675 220
16-3-91	Кабели контрольные КВВБГ 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	286	102 915
16-3-92	Кабели контрольные КВВБГ 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	324	113 652
16-3-93	Кабели контрольные КВВБГ 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	371	137 681
16-3-94	Кабели контрольные КВВБГ 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	470	188 160
16-3-95	Кабели контрольные КВВБГ 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	564	244 296
16-3-96	Кабели контрольные КВВБГ 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	686	315 562
16-3-97	Кабели контрольные КВВБГ 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	913	431 866
16-3-98	Кабели контрольные КВВБГ 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1141	570 327
16-3-99	Кабели контрольные КВВБГ 52×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1512	782 388
16-3-100	Кабели контрольные КВВБГ 61×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1847	905 056
16-3-101	Кабели контрольные КВВБГ 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	343	129 395
16-3-102	Кабели контрольные КВВБГ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	393	149 277
16-3-103	Кабели контрольные КВВБГ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	462	173 414
16-3-104	Кабели контрольные КВВБГ 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	597	267 321
16-3-105	Кабели контрольные КВВБГ 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	733	353 218

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-106	Кабели контрольные КВВБГ 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	907	461 580
16-3-107	Кабели контрольные КВВБГ 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1222	637 855
16-3-108	Кабели контрольные КВВБГ 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1580	852 951
16-3-109	Кабели контрольные КВВБГ 4×4 ГОСТ 1508-78	км	439	180 735
16-3-110	Кабели контрольные КВВБГ 7×4 ГОСТ 1508-78	км	604	240 401
16-3-111	Кабели контрольные КВВБГ 10×4 ГОСТ 1508-78	км	811	399 875
16-3-112	Кабели контрольные КВВБГ 4×6 ГОСТ 1508-78	км	537	246 509
16-3-113	Кабели контрольные КВВБГ 7×6 ГОСТ 1508-78	км	763	399 255
16-3-114	Кабели контрольные КВВБГ 10×6 ГОСТ 1508-78	км	1059	559 732
16-3-159	Кабели контрольные АКВВБГ 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	283	62 915
16-3-160	Кабели контрольные АКВВБГ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	317	66 605
16-3-161	Кабели контрольные АКВВБГ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	356	77 638
16-3-162	Кабели контрольные АКВВБГ 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	446	101 852
16-3-163	Кабели контрольные АКВВБГ 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	521	121 430
16-3-164	Кабели контрольные АКВВБГ 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	619	146 941
16-3-165	Кабели контрольные АКВВБГ 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	814	190 646
16-3-166	Кабели контрольные АКВВБГ 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1021	239 995
16-3-191	Кабели контрольные КВБбШв 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	315	77 813
16-3-192	Кабели контрольные КВБбШв 4×1 ГОСТ 1508-78	км	340	83 181
16-3-193	Кабели контрольные КВБбШв 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	386	97 939
16-3-194	Кабели контрольные КВБбШв 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	465	129 729
16-3-195	Кабели контрольные КВБбШв 4×4 ГОСТ 1508-78	км	596	176 655
16-3-196	Кабели контрольные КВБбШв 4×6 ГОСТ 1508-78	км	735	235 408
16-3-197	Кабели контрольные КВБбШв 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	348	90 012
16-3-198	Кабели контрольные КВБбШв 5×1 ГОСТ 1508-78	км	379	94 483
16-3-199	Кабели контрольные КВБбШв 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	431	111 588
16-3-200	Кабели контрольные КВБбШв 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	528	152 807

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-201	Кабели контрольные КВБбШв 5×4 ГОСТ 1508-78	км	582	231 532
16-3-202	Кабели контрольные КВБбШв 7×0,75 ГОСТ 1508-78	км	394	107 245
16-3-203	Кабели контрольные КВБбШв 7×1 ГОСТ 1508-78	км	433	111 250
16-3-204	Кабели контрольные КВБбШв 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	501	137 129
16-3-205	Кабели контрольные КВБбШв 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	629	202 303
16-3-206	Кабели контрольные КВБбШв 7×4 ГОСТ 1508-78	км	770	268 326
16-3-207	Кабели контрольные КВБбШв 7×6 ГОСТ 1508-78	км	1043	361 643
16-3-208	Кабели контрольные КВБбШв 10×0,75 ГОСТ 1508-78	км	500	146 294
16-3-209	Кабели контрольные КВБбШв 10×1 ГОСТ 1508-78	км	556	148 939
16-3-210	Кабели контрольные КВБбШв 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	651	183 288
16-3-211	Кабели контрольные КВБбШв 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	816	258 133
16-3-212	Кабели контрольные КВБбШв 10×4 ГОСТ 1508-78	км	1103	370 698
16-3-213	Кабели контрольные КВБбШв 10×6 ГОСТ 1508-78	км	1412	503 315
16-3-214	Кабели контрольные КВБбШв 14×0,75 ГОСТ 1508-78	км	582	180 328
16-3-215	Кабели контрольные КВБбШв 14×1 ГОСТ 1508-78	км	653	182 319
16-3-216	Кабели контрольные КВБбШв 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	769	229 478
16-3-217	Кабели контрольные КВБбШв 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	998	332 090
16-3-218	Кабели контрольные КВБбШв 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	692	203 105
16-3-219	Кабели контрольные КВБбШв 19×1 ГОСТ 1508-78	км	770	232 106
16-3-220	Кабели контрольные КВБбШв 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	930	298 318
16-3-221	Кабели контрольные КВБбШв 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1232	426 092
16-3-222	Кабели контрольные КВБбШв 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	862	296 416
16-3-223	Кабели контрольные КВБбШв 27×1 ГОСТ 1508-78	км	988	296 516
16-3-224	Кабели контрольные КВБбШв 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1207	385 858
16-3-225	Кабели контрольные КВБбШв 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1702	583 981
16-3-226	Кабели контрольные КВБбШв 37×1 ГОСТ 1508-78	км	1217	379 575
16-3-227	Кабели контрольные КВБбШв 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1588	500 806

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-228	Кабели контрольные КВБбШв 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	2150	768 583
16-3-229	Кабели контрольные КВБбШв 52×1 ГОСТ 1508-78	км	1652	627 278
16-3-230	Кабели контрольные КВБбШв 52×1,5 ГОСТ 1508-78	км	2060	830 306
16-3-231	Кабели контрольные КВБбШв 61×1 ГОСТ 1508-78	км	1853	722 237
16-3-232	Кабели контрольные КВБбШв 61×1,5 ГОСТ 1508-78	км	2323	955 585
16-3-233	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	85	38 320
16-3-234	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×1 ГОСТ 1508-78	км	97	47 222
16-3-235	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	135	63 950
16-3-236	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	180	93 876
16-3-237	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	259	140 660
16-3-238	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	346	193 771
16-3-239	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×10 ГОСТ 1508-78	км	539	307 666
16-3-240	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	129	47 050
16-3-241	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5×1 ГОСТ 1508-78	км	160	56 374
16-3-242	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	162	76 749
16-3-243	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	215	114 128
16-3-247	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7×0,75 ГОСТ 1508-78	км	142	63 375
16-3-248	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7×1 ГОСТ 1508-78	км	161	76 913
16-3-249	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	203	101 539
16-3-250	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	279	153 492

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-251	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	409	234 211
16-3-252	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	557	325 010
16-3-253	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 7×10 ГОСТ 1508-78	км	883	529 130
16-3-254	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 10×0,75 ГОСТ 1508-78	км	193	92 346
16-3-255	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 10×1 ГОСТ 1508-78	км	220	109 959
16-3-256	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	280	144 602
16-3-257	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	387	218 128
16-3-258	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	572	333 778
16-3-259	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	764	467 961
16-3-261	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 14×0,75 ГОСТ 1508-78	км	245	117 617
16-3-262	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 14×1 ГОСТ 1508-78	км	282	144 970
16-3-263	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	363	193 326
16-3-264	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	510	296 633
16-3-268	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	312	155 936
16-3-269	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 19×1 ГОСТ 1508-78	км	361	189 204
16-3-270	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	469	254 891
16-3-271	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	665	395 179
16-3-272	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 19×4 ГОСТ 1508-78	км	1041	558 744

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-275	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	422	213 984
16-3-276	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 27×1 ГОСТ 1508-78	км	491	261 100
16-3-277	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	662	354 595
16-3-278	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	941	556 058
16-3-282	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 37×0,75 ГОСТ 1508-78	км	569	288 535
16-3-283	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 37×1 ГОСТ 1508-78	км	663	353 099
16-3-284	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	869	480 862
16-3-285	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1271	756 399
16-3-289	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	108	61 105
16-3-290	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4×1 ГОСТ 1508-78	км	120	69 479
16-3-291	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	147	84 594
16-3-292	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	204	116 012
16-3-293	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	286	165 075
16-3-294	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	376	217 303
16-3-295	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4×10 ГОСТ 1508-78	км	677	337 958
16-3-296	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	139	70 268
16-3-297	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×1 ГОСТ 1508-78	км	162	79 787
16-3-298	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	182	98 463

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-299	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	241	137 490
16-3-300	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×4 ГОСТ 1508-78	км	398	205 807
16-3-301	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×6 ГОСТ 1508-78	км	513	297 971
16-3-303	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×0,75 ГОСТ 1508-78	км	163	85 763
16-3-304	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×1 ГОСТ 1508-78	км	183	98 737
16-3-305	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	227	124 356
16-3-306	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	305	178 125
16-3-307	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	441	261 677
16-3-308	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	591	354 453
16-3-309	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×10 ГОСТ 1508-78	км	970	564 577
16-3-310	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×0,75 ГОСТ 1508-78	км	271	113 298
16-3-311	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×1 ГОСТ 1508-78	км	246	135 121
16-3-312	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	308	171 093
16-3-313	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	418	246 924
16-3-314	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	754	369 650
16-3-315	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	1005	503 777
16-3-317	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 14×0,75 ГОСТ 1508-78	км	270	143 818
16-3-318	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 14×1 ГОСТ 1508-78	км	308	171 467

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-319	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	392	221 289
16-3-320	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	542	326 801
16-3-324	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	337	183 168
16-3-325	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19×1 ГОСТ 1508-78	км	388	217 703
16-3-326	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	498	284 898
16-3-327	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	698	430 960
16-3-331	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	450	244 815
16-3-332	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 27×1 ГОСТ 1508-78	км	520	293 564
16-3-333	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	689	393 284
16-3-334	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	972	594 970
16-3-338	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 37×0,75 ГОСТ 1508-78	км	578	322 494
16-3-339	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 37×1 ГОСТ 1508-78	км	687	388 936
16-3-340	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	896	519 024
16-3-341	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1277	799 131
16-3-348	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	105	35 015
16-3-349	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	142	45 618
16-3-350	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	178	55 311
16-3-351	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4×10 ГОСТ 1508-78	км	264	79 920

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-355	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	122	34 429
16-3-362	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	152	50 552
16-3-363	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	312	67 982
16-3-364	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	270	82 756
16-3-365	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 7×10 ГОСТ 1508-78	км	430	130 803
16-3-369	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	208	71 327
16-3-370	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	293	96 252
16-3-371	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	393	121 875
16-3-376	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	264	90 273
16-3-383	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	335	98 167
16-3-390	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	474	160 883
16-3-397	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	613	214 013
16-3-404	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	146	56 896
16-3-405	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	190	69 798
16-3-406	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	230	81 225
16-3-407	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 4×10 ГОСТ 1508-78	км	328	109 691
16-3-411	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	167	63 690
16-3-418	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	200	74 704

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-419	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	269	94 962
16-3-420	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	333	111 797
16-3-421	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 7×10 ГОСТ 1508-78	км	508	165 577
16-3-425	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	267	100 070
16-3-426	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	381	132 896
16-3-427	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	473	157 826
16-3-431	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	328	120 713
16-3-437	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	425	151 941
16-3-443	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	560	198 463
16-3-449	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	733	255 775
16-3-453	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×1 ГОСТ 1508-78	км	328	91 821
16-3-454	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	367	108 369
16-3-455	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	437	157 213
16-3-456	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	553	209 223
16-3-457	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	670	252 235
16-3-460	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 5×1 ГОСТ 1508-78	км	362	104 963
16-3-461	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	409	124 060
16-3-462	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	493	173 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-467	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×1 ГОСТ 1508-78	км	411	124 291
16-3-468	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	470	153 162
16-3-469	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	578	214 781
16-3-470	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	755	296 606
16-3-471	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	971	393 797
16-3-474	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 10×1 ГОСТ 1508-78	км	524	165 917
16-3-475	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	606	204 265
16-3-476	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	785	292 812
16-3-477	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	1037	409 334
16-3-478	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	1207	547 381
16-3-481	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 14×1 ГОСТ 1508-78	км	608	204 361
16-3-482	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	742	256 799
16-3-483	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	941	377 217
16-3-488	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 19×1 ГОСТ 1508-78	км	747	253 751
16-3-489	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	885	323 932
16-3-490	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1142	483 500
16-3-495	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 27×1 ГОСТ 1508-78	км	834	335 612
16-3-496	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	916	434 445

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-497	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1404	665 867
16-3-502	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 37×1 ГОСТ 1508-78	км	1058	430 817
16-3-503	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1320	564 700
16-3-504	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1760	876 130
16-3-509	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×1 ГОСТ 1508-78	км	95	44 827
16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	132	56 600
16-3-511	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	175	84 149
16-3-512	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×4 ГОСТ 1508-78	км	251	126 828
16-3-513	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	333	177 572
16-3-517	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	161	67 853
16-3-518	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	214	102 325
16-3-519	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5×4 ГОСТ 1508-78	км	310	177 150
16-3-523	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×1 ГОСТ 1508-78	км	158	75 720
16-3-524	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	200	89 888
16-3-525	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	272	137 964
16-3-526	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	398	211 744
16-3-527	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	538	300 040
16-3-528	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×10 ГОСТ 1508-78	км	883	495 619
16-3-530	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×1 ГОСТ 1508-78	км	218	105 602
16-3-531	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	276	129 527
16-3-532	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	379	197 448
16-3-533	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×4 ГОСТ 1508-78	км	559	302 448
16-3-534	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×6 ГОСТ 1508-78	км	779	431 576
16-3-537	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14×1 ГОСТ 1508-78	км	280	146 651
16-3-538	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	360	172 959

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-539	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	501	268 064
16-3-545	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	466	227 637
16-3-546	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	654	356 656
16-3-552	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	657	316 274
16-3-553	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	925	503 295
16-3-559	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	865	431 430
16-3-560	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1251	686 774
16-3-565	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	196	87 200
16-3-567	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	227	106 011
16-3-568	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	218	92 019
16-3-569	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	272	142 807
16-3-570	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	379	204 112
16-3-572	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	501	276 956
16-3-573	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	654	368 370
16-3-577	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	117	23 329
16-3-578	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4×4 ГОСТ 1508-78	км	157	36 103
16-3-579	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	192	43 483
16-3-580	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4×10 ГОСТ 1508-78	км	282	64 467
16-3-584	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	138	32 263
16-3-591	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	166	39 516
16-3-592	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	228	53 108
16-3-593	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	283	64 943
16-3-594	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7×10 ГОСТ 1508-78	км	445	105 701
16-3-598	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	227	55 589
16-3-599	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 10×4 ГОСТ 1508-78	км	315	76 576
16-3-600	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 10×6 ГОСТ 1508-78	км	413	96 055
16-3-605	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	287	70 725

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-612	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	364	89 973
16-3-619	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	512	124 774
16-3-626	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	686	165 896
16-3-633	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	184	47 453
16-3-634	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 4×4 ГОСТ 1508-78	км	233	57 159
16-3-635	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	274	69 561
16-3-636	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 4×10 ГОСТ 1508-78	км	379	94 318
16-3-640	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	213	54 938
16-3-647	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	246	61 929
16-3-648	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	321	80 624
16-3-649	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	385	94 336
16-3-650	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 7×10 ГОСТ 1508-78	км	570	140 222
16-3-654	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	325	85 172
16-3-655	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 10×4 ГОСТ 1508-78	км	450	114 323
16-3-656	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 10×6 ГОСТ 1508-78	км	542	136 684
16-3-661	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	411	102 233
16-3-668	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	501	126 432
16-3-675	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	676	164 518
16-3-682	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	844	210 387
16-3-687	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4×1 ГОСТ 1508-78	км	167	64 528
16-3-688	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	196	77 969
16-3-689	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	245	106 722
16-3-690	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4×4 ГОСТ 1508-78	км	330	151 550
16-3-691	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	420	204 052
16-3-694	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×1 ГОСТ 1508-78	км	193	68 640
16-3-695	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	229	90 212
16-3-696	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	288	126 046

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-697	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×4 ГОСТ 1508-78	км	396	177 425
16-3-698	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×6 ГОСТ 1508-78	км	510	243 359
16-3-701	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×1 ГОСТ 1508-78	км	227	90 219
16-3-702	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	273	113 272
16-3-703	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	352	162 859
16-3-704	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	490	239 609
16-3-705	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	639	329 777
16-3-706	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×10 ГОСТ 1508-78	км	1010	530 572
16-3-708	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×1 ГОСТ 1508-78	км	301	120 215
16-3-709	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	366	155 962
16-3-710	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	478	226 026
16-3-711	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×4 ГОСТ 1508-78	км	694	338 440
16-3-712	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×6 ГОСТ 1508-78	км	908	467 404
16-3-715	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14×1 ГОСТ 1508-78	км	369	152 007
16-3-716	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	456	200 758
16-3-717	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	625	301 897
16-3-722	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 19×1 ГОСТ 1508-78	км	456	192 369
16-3-723	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	589	257 486
16-3-724	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	791	394 089
16-3-729	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 27×1 ГОСТ 1508-78	км	622	264 267
16-3-730	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	783	354 554
16-3-731	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1089	542 748
16-3-736	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 37×1 ГОСТ 1508-78	км	789	351 655
16-3-737	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1028	470 345
16-3-738	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1409	730 733
16-3-753	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×1 ГОСТ 1508-78	км	278	84 092
16-3-754	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	314	98 230

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-755	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	368	131 998
16-3-757	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	581	232 693
16-3-761	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	356	112 300
16-3-767	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×1 ГОСТ 1508-78	км	354	111 600
16-3-768	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	409	140 440
16-3-769	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	501	190 340
16-3-770	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	663	269 547
16-3-771	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	821	362 943
16-3-775	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	533	184 542
16-3-782	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	627	230 126
16-3-789	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	759	320 999
16-3-790	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	980	428 157
16-3-795	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 27×1 ГОСТ 1508-78	км	807	297 979
16-3-808	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×1-1 ГОСТ 1508-78	км	300	92 417
16-3-809	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	339	107 885
16-3-810	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	397	139 481
16-3-811	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 5×1-1 ГОСТ 1508-78	км	337	104 942
16-3-812	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 5×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	461	160 514
16-3-813	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×1-1 ГОСТ 1508-78	км	382	123 432
16-3-814	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	429	150 304
16-3-815	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	526	190 755
16-3-816	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 10×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	560	200 266
16-3-817	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 19×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	797	321 010
16-3-818	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 37×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	1317	540 182
16-3-822	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБбШвнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	307	87 614
16-3-823	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБбШвнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	375	99 815

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-829	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	346	99 569
16-3-836	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	389	111 859
16-3-843	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	502	145 945
16-3-850	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	583	171 614
16-3-857	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	690	205 572
16-3-864	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	904	269 401
16-3-871	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1097	332 831
16-3-878	Кабели контрольные АКВВГ 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	109	25 774
16-3-879	Кабели контрольные АКВВГ 4×4 ГОСТ 1508-78	км	148	34 620
16-3-880	Кабели контрольные АКВВГ 4×6 ГОСТ 1508-78	км	181	42 162
16-3-881	Кабели контрольные АКВВГ 4×10 ГОСТ 1508-78	км	267	62 444
16-3-885	Кабели контрольные АКВВГ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	132	22 665
16-3-892	Кабели контрольные АКВВГ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	159	28 995
16-3-893	Кабели контрольные АКВВГ 7×4 ГОСТ 1508-78	км	221	51 787
16-3-894	Кабели контрольные АКВВГ 7×6 ГОСТ 1508-78	км	275	63 481
16-3-895	Кабели контрольные АКВВГ 7×10 ГОСТ 1508-78	км	433	103 099
16-3-899	Кабели контрольные АКВВГ 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	219	53 439
16-3-900	Кабели контрольные АКВВГ 10×4 ГОСТ 1508-78	км	306	72 550
16-3-901	Кабели контрольные АКВВГ 10×6 ГОСТ 1508-78	км	400	93 865
16-3-906	Кабели контрольные АКВВГ 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	278	68 379
16-3-907	Кабели контрольные АКВВГ 14×4 ГОСТ 1508-78	км	412	95 104
16-3-913	Кабели контрольные АКВВГ 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	354	87 339
16-3-920	Кабели контрольные АКВВГ 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	540	122 058
16-3-927	Кабели контрольные АКВВГ 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	669	162 729

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-1943	Кабели контрольные КВВГ 14×6 ГОСТ 1508-78	км	1031	590 509
16-3-2123	Кабели контрольные КВВГЭ 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	89	41 013
16-3-2124	Кабели контрольные КВВГЭ 4×1 ГОСТ 1508-78	км	104	62 613
16-3-2125	Кабели контрольные КВВГЭ 4×10 ГОСТ 1508-78	км	539	315 318
16-3-2126	Кабели контрольные КВВГЭ 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	118	51 918
16-3-2127	Кабели контрольные КВВГЭ 5×1 ГОСТ 1508-78	км	137	63 322
16-3-2130	Кабели контрольные КВВГЭ 7×0,75 ГОСТ 1508-78	км	143	72 093
16-3-2131	Кабели контрольные КВВГЭ 7×1 ГОСТ 1508-78	км	168	86 149
16-3-2133	Кабели контрольные КВВГЭ 10×0,75 ГОСТ 1508-78	км	193	99 202
16-3-2134	Кабели контрольные КВВГЭ 10×1 ГОСТ 1508-78	км	228	119 072
16-3-2136	Кабели контрольные КВВГЭ 14×0,75 ГОСТ 1508-78	км	243	127 095
16-3-2137	Кабели контрольные КВВГЭ 14×1 ГОСТ 1508-78	км	291	154 374
16-3-2140	Кабели контрольные КВВГЭ 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	307	162 348
16-3-2141	Кабели контрольные КВВГЭ 19×1 ГОСТ 1508-78	км	371	195 069
16-3-2144	Кабели контрольные КВВГЭ 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	414	216 524
16-3-2145	Кабели контрольные КВВГЭ 27×1 ГОСТ 1508-78	км	503	262 323
16-3-2147	Кабели контрольные КВВГЭ 37×0,75 ГОСТ 1508-78	км	554	286 578
16-3-2148	Кабели контрольные КВВГЭ 37×1 ГОСТ 1508-78	км	675	349 189
16-3-2155	Кабели контрольные АКВВГЭ 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	124	32 843
16-3-2156	Кабели контрольные АКВВГЭ 4×4 ГОСТ 1508-78	км	165	44 097
16-3-2157	Кабели контрольные АКВВГЭ 4×6 ГОСТ 1508-78	км	199	53 666
16-3-2158	Кабели контрольные АКВВГЭ 4×10 ГОСТ 1508-78	км	290	77 981
16-3-2159	Кабели контрольные АКВВГЭ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	148	38 116
16-3-2162	Кабели контрольные АКВВГЭ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	176	46 952
16-3-2163	Кабели контрольные АКВВГЭ 7×4 ГОСТ 1508-78	км	241	64 918
16-3-2164	Кабели контрольные АКВВГЭ 7×6 ГОСТ 1508-78	км	297	86 501
16-3-2165	Кабели контрольные АКВВГЭ 7×10 ГОСТ 1508-78	км	461	130 611

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-2166	Кабели контрольные АКВВГЭ 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	239	63 605
16-3-2167	Кабели контрольные АКВВГЭ 10×4 ГОСТ 1508-78	км	330	88 864
16-3-2168	Кабели контрольные АКВВГЭ 10×6 ГОСТ 1508-78	км	427	121 537
16-3-2170	Кабели контрольные АКВВГЭ 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	300	90 180
16-3-2173	Кабели контрольные АКВВГЭ 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	395	104 380
16-3-2176	Кабели контрольные АКВВГЭ 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	642	140 041
16-3-2178	Кабели контрольные АКВВГЭ 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	805	195 784
16-3-2502	Кабели контрольные АКВБ6Шв 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	304	68 841
16-3-2503	Кабели контрольные АКВБ6Шв 4×4 ГОСТ 1508-78	км	371	82 301
16-3-2506	Кабели контрольные АКВБ6Шв 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	342	58 251
16-3-2510	Кабели контрольные АКВБ6Шв 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	385	68 533
16-3-2514	Кабели контрольные АКВБ6Шв 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	489	91 531
16-3-2518	Кабели контрольные АКВБ6Шв 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	569	106 290
16-3-2522	Кабели контрольные АКВБ6Шв 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	676	145 247
16-3-2526	Кабели контрольные АКВБ6Шв 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	884	197 180
16-3-2528	Кабели контрольные АКВБ6Шв 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1075	240 352
16-3-2793	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВБ6Швнг 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	616	129 975
16-3-2829	Кабели контрольные КВВГ 4×10 ГОСТ 1508-78	км	416	285 816
16-3-2830	Кабели контрольные КВВГ 7×10 ГОСТ 1508-78	км	680	493 554
16-3-2831	Кабели контрольные КВВГ 4×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	85	37 212
16-3-2832	Кабели контрольные КВВГ 4×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	131	58 514
16-3-2833	Кабели контрольные КВВГ 4×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	179	86 267
16-3-2834	Кабели контрольные КВВГ 4×6-1 ГОСТ 1508-78	км	344	182 038
16-3-2835	Кабели контрольные КВВГ 5×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	101	43 823
16-3-2836	Кабели контрольные КВВГ 5×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	156	70 311
16-3-2837	Кабели контрольные КВВГ 5×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	215	104 996
16-3-2838	Кабели контрольные КВВГ 7×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	143	59 158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-2839	Кабели контрольные КВВГ 7×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	202	93 346
16-3-2840	Кабели контрольные КВВГ 7×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	282	141 730
16-3-2842	Кабели контрольные КВВГ 10×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	196	82 995
16-3-2843	Кабели контрольные КВВГ 10×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	280	133 665
16-3-2844	Кабели контрольные КВВГ 10×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	394	202 661
16-3-2845	Кабели контрольные КВВГ 14×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	253	108 942
16-3-2846	Кабели контрольные КВВГ 14×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	368	179 057
16-3-2847	Кабели контрольные КВВГ 14×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	524	275 374
16-3-2848	Кабели контрольные КВВГ 19×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	325	141 554
16-3-2849	Кабели контрольные КВВГ 19×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	479	236 189
16-3-2850	Кабели контрольные КВВГ 19×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	689	366 591
16-3-2851	Кабели контрольные КВВГ 27×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	444	198 029
16-3-2852	Кабели контрольные КВВГ 27×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	661	329 367
16-3-2853	Кабели контрольные КВВГ 27×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	967	517 837
16-3-2854	Кабели контрольные КВВГ 37×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	601	269 387
16-3-2855	Кабели контрольные КВВГ 37×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	897	449 291
16-3-2856	Кабели контрольные КВВГ 37×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	1323	704 321
16-4	Кабели телефонные			
16-4-62	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	69	40 978
16-4-63	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	103	63 535
16-4-64	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	148	83 835
16-4-65	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	220	127 388
16-4-66	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	359	227 547
16-4-67	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	524	333 061
16-4-68	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	653	439 097
16-4-69	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	946	629 513
16-4-70	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1235	813 233

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-4-71	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1538	1 018 824
16-4-72	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1783	1 201 609
16-4-73	Кабели связи ТППЭп 700×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2025	1 382 461
16-4-74	Кабели связи ТППЭп 800×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2264	1 563 534
16-4-75	Кабели связи ТППЭп 900×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2575	1 770 208
16-4-76	Кабели связи ТППЭп 1000×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2813	1 951 595
16-4-77	Кабели связи ТППЭп 1200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	3284	2 311 462
16-4-78	Кабели связи ТППЭп 1400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	3786	2 680 057
16-4-79	Кабели связи ТППЭп 1600×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	4250	3 039 788
16-4-80	Кабели связи ТППЭп 1800×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	4710	3 395 106
16-4-81	Кабели связи ТППЭп 2000×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	5167	3 753 055
16-4-82	Кабели связи ТППЭп 2400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	5982	4 477 070
16-4-83	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	97	51 087
16-4-84	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	145	83 028
16-4-85	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	201	118 517
16-4-86	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	306	176 727
16-4-87	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	540	336 172
16-4-88	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	770	490 865
16-4-89	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	969	630 974
16-4-90	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1340	913 283
16-4-91	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1759	1 210 103
16-4-92	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2118	1 487 224
16-4-93	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2471	1 760 273
16-4-94	Кабели связи ТППЭп 700×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2896	2 060 183
16-4-95	Кабели связи ТППЭп 800×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3246	2 332 765
16-4-96	Кабели связи ТППЭп 900×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3593	2 607 264
16-4-97	Кабели связи ТППЭп 1000×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3973	2 890 634

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-4-98	Кабели связи ТППЭп 1200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	4659	3 432 374
16-4-99	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	82	44 563
16-4-100	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	125	69 275
16-4-101	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	207	121 730
16-4-102	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	273	167 475
16-4-103	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	427	267 249
16-4-104	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	764	508 088
16-4-105	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1096	727 214
16-4-106	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1383	942 699
16-4-107	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	2002	1 397 531
16-4-108	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	2625	1 847 756
16-4-109	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3173	2 275 277
16-4-110	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3713	2 696 662
16-4-111	Кабели связи ТППЭп 700×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4284	3 135 666
16-4-112	Кабели связи ТППЭп 800×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4817	3 555 137
16-4-113	Кабели связи ТППЭп 900×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	5345	3 977 715
16-4-114	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	166	98 335
16-4-115	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	284	177 245
16-4-116	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	383	250 454
16-4-117	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	634	402 933
16-4-118	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1145	778 367
16-4-119	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1658	1 145 297
16-4-120	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2106	1 492 560
16-4-121	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	3054	2 208 262
16-4-122	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	3917	2 890 220
16-4-123	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	4805	3 588 231

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6	Кабели связи			
16-6-15	Кабели телефонные станционные ТСВ 5×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	47	25 295
16-6-16	Кабели телефонные станционные ТСВ 5×3х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	62	28 367
16-6-17	Кабели телефонные станционные ТСВ 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	74	40 895
16-6-18	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	125	75 241
16-6-19	Кабели телефонные станционные ТСВ 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	185	104 828
16-6-20	Кабели телефонные станционные ТСВ 41×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	247	142 809
16-6-21	Кабели телефонные станционные ТСВ 103×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	543	334 093
16-6-22	Кабели телефонные станционные ТСВ 10×3х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	100	48 171
16-6-23	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×3х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	176	73 978
16-6-24	Кабели телефонные станционные ТСВ 5×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	57	32 935
16-6-25	Кабели телефонные станционные ТСВ 5×3х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	76	28 009
16-6-26	Кабели телефонные станционные ТСВ 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	93	55 676
16-6-27	Кабели телефонные станционные ТСВ 10×3х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	127	56 339
16-6-28	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	160	104 264
16-6-29	Кабели телефонные станционные ТСВ 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	242	149 282
16-6-30	Кабели телефонные станционные ТСВ 41×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	318	201 749
16-6-31	Кабели телефонные станционные ТСВ 103×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	713	480 542
16-6-32	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×3х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	233	93 496
16-6-48	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 3×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	97	55 662
16-6-49	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 4×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	118	70 899
16-6-51	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 7×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	176	115 250
16-6-52	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 10×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	236	158 857
16-6-53	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 12×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	274	187 768
16-6-54	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 14×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	311	217 312
16-6-55	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 19×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	402	294 185
16-6-56	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 24×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	518	365 668

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-57	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 27×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	572	408 088
16-6-58	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 30×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	624	450 387
16-6-72	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 4×0,8 ГОСТ Р 51312-99	км	55	45 250
16-6-77	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 3×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	61	29 771
16-6-78	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 4×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	72	37 261
16-6-79	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 5×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	84	44 833
16-6-80	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 7×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	105	60 880
16-6-82	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 12×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	169	98 298
16-6-83	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 16×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	210	127 022
16-6-84	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 19×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	239	148 204
16-6-85	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 21×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	259	162 648
16-6-86	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 24×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	294	185 129
16-6-87	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 27×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	321	205 825
16-6-88	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 30×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	349	226 873
16-6-89	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 33×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	375	248 058
16-6-90	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 37×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	402	275 977
16-6-91	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 42×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	444	318 548
16-6-92	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 48×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	597	359 562
16-6-93	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 61×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	746	450 341
16-6-118	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ _{нг} 3×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	111	59 270
16-6-119	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ _{нг} 4×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	133	74 934
16-6-121	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ _{нг} 7×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	195	120 315
16-6-122	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ _{нг} 10×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	256	164 745
16-6-123	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ _{нг} 12×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	295	194 132
16-6-124	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ _{нг} 14×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	332	224 119
16-6-125	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ _{нг} 19×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	425	303 509
16-6-126	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ _{нг} 24×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	546	376 006

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-127	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 27×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	601	418 983
16-6-128	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 30×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	654	461 807
16-6-130	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 3×2х1 ГОСТ 51312-99	км	122	68 436
16-6-131	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 4×2х1 ГОСТ 51312-99	км	151	87 083
16-6-133	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 7×2х1 ГОСТ 51312-99	км	220	141 417
16-6-134	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 10×2х1 ГОСТ 51312-99	км	291	194 761
16-6-135	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 12×2х1 ГОСТ 51312-99	км	336	230 056
16-6-136	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 14×2х1 ГОСТ 51312-99	км	380	266 068
16-6-137	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 19×2х1 ГОСТ 51312-99	км	516	360 510
16-6-138	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 24×2х1 ГОСТ 51312-99	км	626	447 732
16-6-139	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 27×2х1 ГОСТ 51312-99	км	690	499 621
16-6-140	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 30×2х1 ГОСТ 51312-99	км	746	551 359
16-6-147	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 3×0,9 ГОСТ 51312-99	км	65	32 031
16-6-148	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 4×0,9 ГОСТ 51312-99	км	77	39 710
16-6-149	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 5×0,9 ГОСТ 51312-99	км	89	47 495
16-6-150	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 7×0,9 ГОСТ 51312-99	км	110	64 237
16-6-153	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 16×0,9 ГОСТ 51312-99	км	219	131 786
16-6-154	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 19×0,9 ГОСТ 51312-99	км	248	153 217
16-6-155	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 21×0,9 ГОСТ 51312-99	км	270	167 907
16-6-156	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 24×0,9 ГОСТ 51312-99	км	305	190 966
16-6-157	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 27×0,9 ГОСТ 51312-99	км	338	211 788
16-6-159	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 33×0,9 ГОСТ 51312-99	км	389	254 476
16-6-160	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 37×0,9 ГОСТ 51312-99	км	421	282 645
16-6-161	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 42×0,9 ГОСТ 51312-99	км	468	327 528
16-6-162	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 48×0,9 ГОСТ 51312-99	км	649	368 694
16-6-163	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 61×0,9 ГОСТ 51312-99	км	802	460 303
16-6-164	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 3×1 ГОСТ 51312-99	км	69	37 111

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-165	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 4×1 ГОСТ 51312-99	км	82	46 226
16-6-166	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 5×1 ГОСТ 51312-99	км	95	55 455
16-6-167	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 7×1 ГОСТ 51312-99	км	118	73 072
16-6-169	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 12×1 ГОСТ 51312-99	км	191	121 074
16-6-170	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 16×1 ГОСТ 51312-99	км	236	156 254
16-6-171	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 19×1 ГОСТ 51312-99	км	269	182 060
16-6-172	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 21×1 ГОСТ 51312-99	км	292	199 659
16-6-173	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 24×1 ГОСТ 51312-99	км	331	227 237
16-6-174	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 27×1 ГОСТ 51312-99	км	361	252 443
16-6-175	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 30×1 ГОСТ 51312-99	км	393	278 069
16-6-176	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 33×1 ГОСТ 51312-99	км	424	304 012
16-6-177	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 37×1 ГОСТ 51312-99	км	466	338 021
16-6-178	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 42×1 ГОСТ 51312-99	км	556	390 824
16-6-179	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 48×1 ГОСТ 51312-99	км	613	440 717
16-6-180	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 61×1 ГОСТ 51312-99	км	749	551 327
16-6-181	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 3×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	266	96 344
16-6-182	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 4×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	300	115 303
16-6-183	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 7×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	388	168 716
16-6-184	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 10×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	463	219 569
16-6-185	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 12×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	514	252 671
16-6-186	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 14×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	562	286 146
16-6-187	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 19×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	680	374 107
16-6-188	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 24×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1002	453 156
16-6-189	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 27×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1077	499 794
16-6-190	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 30×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1088	546 071
16-6-201	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 3×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	211	60 521
16-6-202	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 4×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	230	69 903

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-203	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 5×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	249	82 809
16-6-204	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 7×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	279	99 440
16-6-205	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 9×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	338	120 281
16-6-206	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 12×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	383	145 226
16-6-207	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 16×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	431	177 950
16-6-208	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 19×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	471	201 321
16-6-209	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 21×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	622	217 988
16-6-210	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 24×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	687	245 560
16-6-211	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 27×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	714	267 358
16-6-212	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 30×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	742	290 304
16-6-213	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 33×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	786	313 601
16-6-214	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 37×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	834	343 714
16-6-215	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 42×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	921	396 041
16-6-216	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 48×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1107	438 173
16-6-217	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБГ 61×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1291	535 170
16-6-235	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 3×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	334	125 403
16-6-236	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 4×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	377	146 842
16-6-237	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 7×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	468	206 245
16-6-238	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 10×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	566	261 885
16-6-239	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 12×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	627	297 783
16-6-240	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 14×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	683	333 836
16-6-241	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 19×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	819	419 527
16-6-242	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 24×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	941	509 569
16-6-243	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 27×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1048	558 939
16-6-244	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 30×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1121	607 803
16-6-255	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 3×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	251	87 013
16-6-256	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШВнг 4×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	272	97 740

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-257	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 5×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	297	108 913
16-6-258	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 7×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	328	126 992
16-6-259	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 9×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	369	151 200
16-6-260	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 12×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	425	178 316
16-6-261	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 16×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	483	213 692
16-6-262	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 19×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	524	238 504
16-6-263	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 21×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	557	256 586
16-6-264	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 24×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	599	287 519
16-6-265	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 27×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	631	310 043
16-6-266	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 30×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	671	334 243
16-6-267	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 33×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	709	358 938
16-6-268	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 37×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	757	390 498
16-6-269	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 42×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	841	439 839
16-6-270	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 48×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	897	482 579
16-6-271	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВБШвнг 61×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1037	589 614
16-6-343	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 3×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	260	93 929
16-6-344	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 4×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	291	112 823
16-6-345	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 7×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	380	166 110
16-6-346	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 10×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	451	216 847
16-6-347	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 12×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	503	249 885
16-6-348	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 14×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	546	283 305
16-6-349	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 19×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	660	371 516
16-6-350	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 24×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	984	450 503
16-6-351	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 27×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1035	497 103
16-6-352	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 30×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1068	543 349
16-6-367	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 9×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	308	117 814
16-6-368	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 12×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	347	142 709

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-369	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 16×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	399	175 374
16-6-370	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 19×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	433	198 710
16-6-371	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 21×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	459	215 311
16-6-372	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 24×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	633	242 832
16-6-373	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 27×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	663	264 618
16-6-374	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 30×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	699	287 536
16-6-375	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 33×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	737	310 802
16-6-376	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 37×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	782	340 882
16-6-377	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 42×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	870	385 301
16-6-378	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 48×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	924	427 300
16-6-379	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПБГ 61×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	1098	532 496
16-6-397	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 3×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	129	71 809
16-6-398	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 4×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	152	88 464
16-6-399	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 7×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	214	136 239
16-6-400	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 10×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	280	182 582
16-6-401	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 12×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	318	213 089
16-6-402	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 14×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	359	244 104
16-6-403	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 19×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	455	318 736
16-6-404	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 24×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	550	392 529
16-6-405	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 27×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	605	436 224
16-6-406	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 30×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	658	479 728
16-6-417	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 3×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	86	44 150
16-6-418	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 4×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	98	52 446
16-6-419	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 5×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	110	60 917
16-6-420	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 7×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	131	76 188
16-6-421	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 9×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	157	93 862
16-6-422	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 12×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	188	116 771

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-423	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 16×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	228	147 010
16-6-424	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 19×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	256	169 018
16-6-425	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 21×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	275	184 289
16-6-426	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 24×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	310	208 695
16-6-427	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 27×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	335	229 804
16-6-428	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 30×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	362	251 568
16-6-429	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 33×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	390	273 553
16-6-430	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 37×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	426	302 300
16-6-431	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 42×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	480	342 299
16-6-432	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 48×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	530	383 617
16-6-433	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 61×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	644	476 283
16-6-452	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 4×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	167	92 518
16-6-453	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 7×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	234	143 334
16-6-455	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 12×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	364	225 255
16-6-458	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 24×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	613	416 852
16-6-466	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 14×2х1 ГОСТ Р 51312-99	км	540	313 354
16-6-467	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 19×2х1 ГОСТ Р 51312-99	км	678	409 704
16-6-505	Кабели телефонные ТППэпЗ 5×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	56	27 789
16-6-506	Кабели телефонные ТППэпЗ 10×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	78	40 511
16-6-507	Кабели телефонные ТППэпЗ 20×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	120	64 523
16-6-508	Кабели телефонные ТППэпЗ 30×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	157	86 313
16-6-509	Кабели телефонные ТППэпЗ 50×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	250	130 165
16-6-510	Кабели телефонные ТППэпЗ 100×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	444	240 835
16-6-511	Кабели телефонные ТППэпЗ 150×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	631	343 213
16-6-512	Кабели телефонные ТППэпЗ 200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	813	448 185
16-6-513	Кабели телефонные ТППэпЗ 300×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1139	652 383
16-6-514	Кабели телефонные ТППэпЗ 400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1459	850 116

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-515	Кабели телефонные ТППЭпЗ 500×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1837	1 070 778
16-6-516	Кабели телефонные ТППЭпЗ 600×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2147	1 268 556
16-6-517	Кабели телефонные ТППЭпЗ 700×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2495	1 464 448
16-6-518	Кабели телефонные ТППЭпЗ 800×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2796	1 661 051
16-6-519	Кабели телефонные ТППЭпЗ 900×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2830	1 859 048
16-6-520	Кабели телефонные ТППЭпЗ 1000×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	3393	2 055 314
16-6-521	Кабели телефонные ТППЭпЗ 1200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	4000	2 445 024
16-6-527	Кабели телефонные ТППЭпЗ 5×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	70	34 164
16-6-528	Кабели телефонные ТППЭпЗ 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	102	52 567
16-6-529	Кабели телефонные ТППЭпЗ 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	159	87 649
16-6-530	Кабели телефонные ТППЭпЗ 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	219	123 309
16-6-531	Кабели телефонные ТППЭпЗ 50×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	350	187 517
16-6-532	Кабели телефонные ТППЭпЗ 100×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	634	354 914
16-6-533	Кабели телефонные ТППЭпЗ 150×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	931	515 878
16-6-534	Кабели телефонные ТППЭпЗ 200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1181	669 398
16-6-535	Кабели телефонные ТППЭпЗ 300×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1725	998 663
16-6-536	Кабели телефонные ТППЭпЗ 400×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2210	1 307 358
16-6-537	Кабели телефонные ТППЭпЗ 500×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2720	1 614 371
16-6-538	Кабели телефонные ТППЭпЗ 600×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3205	1 917 419
16-6-539	Кабели телефонные ТППЭпЗ 700×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3652	2 222 642
16-6-540	Кабели телефонные ТППЭпЗ 800×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	4126	2 524 293
16-6-541	Кабели телефонные ТППЭпЗ 900×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	4598	2 828 439
16-6-542	Кабели телефонные ТППЭпЗ 1000×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	5043	3 129 532
16-6-543	Кабели телефонные ТППЭпЗ 1200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	5975	3 729 902
16-6-544	Кабели телефонные ТППЭпЗ 5×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	96	44 902
16-6-545	Кабели телефонные ТППЭпЗ 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	133	71 690
16-6-546	Кабели телефонные ТППЭпЗ 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	224	125 594

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-547	Кабели телефонные ТППэпЗ 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	306	175 400
16-6-548	Кабели телефонные ТППэпЗ 50×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	499	277 595
16-6-549	Кабели телефонные ТППэпЗ 100×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	923	528 978
16-6-550	Кабели телефонные ТППэпЗ 150×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1326	767 033
16-6-551	Кабели телефонные ТППэпЗ 200×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1749	1 020 280
16-6-552	Кабели телефонные ТППэпЗ 300×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	2491	1 498 793
16-6-553	Кабели телефонные ТППэпЗ 400×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3251	1 966 794
16-6-554	Кабели телефонные ТППэпЗ 500×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3963	2 434 504
16-6-555	Кабели телефонные ТППэпЗ 600×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4664	2 896 413
16-6-556	Кабели телефонные ТППэпЗ 700×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	5378	3 365 083
16-6-557	Кабели телефонные ТППэпЗ 800×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	6062	3 825 336
16-6-558	Кабели телефонные ТППэпЗ 900×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	6767	4 289 525
16-6-559	Кабели телефонные ТППэпЗ 5×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	123	61 437
16-6-560	Кабели телефонные ТППэпЗ 10×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	185	102 245
16-6-561	Кабели телефонные ТППэпЗ 20×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	318	184 031
16-6-562	Кабели телефонные ТППэпЗ 30×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	453	266 751
16-6-563	Кабели телефонные ТППэпЗ 50×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	766	420 396
16-6-564	Кабели телефонные ТППэпЗ 100×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1374	813 125
16-6-565	Кабели телефонные ТППэпЗ 150×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2073	1 207 721
16-6-566	Кабели телефонные ТППэпЗ 200×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2655	1 583 682
16-6-567	Кабели телефонные ТППэпЗ 300×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	3824	2 332 659
16-6-568	Кабели телефонные ТППэпЗ 400×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	4966	3 071 037
16-6-569	Кабели телефонные ТППэпЗ 500×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	6052	3 814 569
16-6-570	Кабели телефонные ТППэпЗ 5×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	140	69 946
16-6-571	Кабели телефонные ТППэпЗ 10×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	209	121 573
16-6-572	Кабели телефонные ТППэпЗ 20×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	361	217 585
16-6-573	Кабели телефонные ТППэпЗ 30×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	521	316 017

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-574	Кабели телефонные ТППЭпЗ 50×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	848	505 474
16-6-575	Кабели телефонные ТППЭпЗ 100×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	1569	990 365
16-6-576	Кабели телефонные ТППЭпЗ 150×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	2073	1 447 816
16-6-577	Кабели телефонные ТППЭпЗ 200×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	3064	1 896 300
16-6-578	Кабели телефонные ТППЭпЗ 300×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	4440	2 801 111
16-6-579	Кабели телефонные ТППЭпЗ 400×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	5797	3 690 125
16-6-580	Кабели телефонные ТППЭпЗ 500×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	7146	4 585 427
16-6-621	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 10×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	328	117 176
16-6-622	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 20×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	399	152 132
16-6-623	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 30×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	487	182 334
16-6-624	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 50×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	640	253 914
16-6-625	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 100×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	864	384 932
16-6-626	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 150×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1146	533 293
16-6-627	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1332	668 744
16-6-628	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 300×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1782	912 324
16-6-629	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2172	1 132 166
16-6-630	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 500×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2632	1 376 761
16-6-631	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 600×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2948	1 604 035
16-6-632	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	386	133 250
16-6-633	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	478	179 775
16-6-634	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	603	239 468
16-6-635	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 50×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	779	315 482
16-6-636	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 100×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1164	530 135
16-6-637	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 150×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1538	724 837
16-6-638	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1801	907 319
16-6-639	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 300×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2289	1 239 477
16-6-640	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 400×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2839	1 603 377

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-641	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 500×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3343	1 919 980
16-6-642	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 600×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3780	2 229 499
16-6-643	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	440	160 658
16-6-644	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	612	243 910
16-6-645	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	723	303 677
16-6-646	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 50×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	994	446 216
16-6-647	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 100×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1519	745 507
16-6-648	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 150×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1972	1 022 289
16-6-649	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 200×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	2345	1 273 716
16-6-650	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 300×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3199	1 818 999
16-6-651	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 400×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4032	2 335 680
16-6-652	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 500×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4699	2 817 171
16-6-653	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 600×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	5347	3 286 420
16-6-654	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 10×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	513	200 796
16-6-655	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 20×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	736	314 637
16-6-656	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 30×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	888	408 137
16-6-657	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 50×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1292	610 995
16-6-658	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 100×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2027	1 077 655
16-6-659	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 150×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2752	1 507 921
16-6-660	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 200×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	3314	1 920 316
16-6-661	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 300×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	4536	2 732 860
16-6-662	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 400×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	5567	3 491 276
16-6-663	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 500×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	6613	4 264 079
16-6-664	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 10×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	608	240 896
16-6-665	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 20×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	813	358 200
16-6-666	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 30×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	1073	494 394
16-6-667	Кабели телефонные ТППэпБ6Шп 50×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	1549	725 094

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-668	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 100×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	2309	1 255 730
16-6-669	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 150×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	3154	1 785 390
16-6-670	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 200×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	3822	2 251 519
16-6-671	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 300×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	5262	3 225 745
16-6-672	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 400×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	6542	4 151 168
16-6-673	Кабели телефонные ТППЭпБ6Шп 500×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	7740	5 057 149
16-6-709	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	47	28 817
16-6-710	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	57	34 141
16-6-711	Кабели связи ТППЭп 1000×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	5870	4 395 466
16-6-712	Кабели связи ТППЭп 1200×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	6913	5 230 115
16-6-713	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	96	60 521
16-6-714	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	5702	4 265 426
16-6-715	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	115	68 396
16-6-716	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	204	119 355
16-6-717	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	330	208 561
16-6-718	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	480	306 312
16-6-719	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	784	490 255
16-6-720	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	1353	926 758
16-6-721	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	1965	1 367 495
16-6-722	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	2504	1 778 718
16-6-723	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	3640	2 641 218
16-6-724	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	4721	3 473 397
16-6-725	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	5752	4 297 980
16-6-726	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	6348	5 111 752
16-6-843	Кабели телефонные станционные ТСВ 5×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	36	19 548
16-6-844	Кабели телефонные станционные ТСВ 10×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	55	29 861
16-6-845	Кабели телефонные станционные ТСВ 16×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	76	43 580

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-846	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	90	53 529
16-6-847	Кабели телефонные станционные ТСВ 30×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	132	71 761
16-6-848	Кабели телефонные станционные ТСВ 41×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	176	98 040
16-6-849	Кабели телефонные станционные ТСВ 103×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	377	225 203
16-6-853	Кабели телефонные станционные ТСВ 16×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	105	61 129
16-6-854	Кабели телефонные станционные ТСВ 16×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	133	84 461
16-6-946	Кабель связи ТПВнг 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	106	56 285
16-6-947	Кабель связи ТПВнг 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	156	90 913
16-6-948	Кабель связи ТПВнг 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	195	129 716
16-6-949	Кабель связи ТПВнг 50×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	306	192 924
16-6-950	Кабель связи ТПВнг 100×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	556	366 057
16-6-951	Кабель связи ТПВнг 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	134	76 016
16-6-952	Кабель связи ТПВнг 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	201	133 198
16-6-953	Кабель связи ТПВнг 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	288	182 671
16-6-954	Кабель связи ТПВнг 50×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	414	291 829
16-6-955	Кабель связи ТПВнг 100×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	771	553 039
16-6-956	Кабель связи ТПВнг 10×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	176	107 445
16-6-957	Кабель связи ТПВнг 20×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	310	193 174
16-6-958	Кабель связи ТПВнг 30×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	407	272 179
16-6-959	Кабель связи ТПВнг 50×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	672	438 279
16-6-960	Кабель связи ТПВнг 100×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1238	844 369
16-6-1011	Кабели телефонные ТППшв 5×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	106	47 716
16-6-1012	Кабели телефонные ТППшв 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	142	66 880
16-6-1013	Кабели телефонные ТППшв 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	201	103 541
16-6-1014	Кабели телефонные ТППшв 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	271	140 431
16-6-1015	Кабели телефонные ТППшв 50×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	374	204 084
16-6-1016	Кабели телефонные ТППшв 100×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	617	368 041

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-1017	Кабели телефонные ТППшв 5×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	119	60 496
16-6-1018	Кабели телефонные ТППшв 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	162	91 029
16-6-1019	Кабели телефонные ТППшв 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	254	147 982
16-6-1020	Кабели телефонные ТППшв 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	324	198 275
16-6-1021	Кабели телефонные ТППшв 50×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	475	307 119
16-6-1022	Кабели телефонные ТППшв 100×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	807	562 752
16-6-1023	Кабели телефонные ТППшв 5×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	147	76 977
16-6-1024	Кабели телефонные ТППшв 10×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	204	121 885
16-6-1025	Кабели телефонные ТППшв 20×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	340	206 726
16-6-1026	Кабели телефонные ТППшв 30×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	446	284 393
16-6-1027	Кабели телефонные ТППшв 50×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	697	448 779
16-6-1028	Кабели телефонные ТППшв 100×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1220	843 727
16-6-1295	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 10×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	250	116 321
16-6-1296	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 20×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	445	153 431
16-6-1297	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 30×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	518	185 645
16-6-1298	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 50×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	672	255 790
16-6-1299	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 100×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	992	409 956
16-6-1300	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 150×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1236	541 420
16-6-1301	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1485	672 717
16-6-1302	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 300×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1960	931 989
16-6-1303	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2352	1 167 798
16-6-1304	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 500×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2884	1 429 308
16-6-1305	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 600×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	3260	1 673 273
16-6-1306	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	385	136 663
16-6-1307	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	523	187 981
16-6-1308	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	631	246 695
16-6-1309	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 50×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	852	333 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-1310	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 100×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1293	556 104
16-6-1311	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 150×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1641	753 842
16-6-1312	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2014	953 011
16-6-1313	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 300×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2710	1 347 633
16-6-1314	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 400×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2519	1 718 456
16-6-1315	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 500×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2921	2 071 654
16-6-1316	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 600×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3351	2 415 249
16-6-1317	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	471	165 041
16-6-1318	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	618	248 935
16-6-1320	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 50×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1101	457 343
16-6-1321	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 100×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1685	767 367
16-6-1322	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 150×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	2192	1 066 832
16-6-1323	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 200×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	2708	1 374 507
16-6-1324	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 300×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3685	1 934 617
16-6-1325	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 400×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3423	2 465 740
16-6-1326	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 500×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4247	2 992 254
16-6-1327	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 600×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4819	3 508 760
16-6-1328	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 10×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	375	206 685
16-6-1329	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 20×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	588	322 642
16-6-1330	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 30×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	713	440 351
16-6-1331	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 50×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1088	629 388
16-6-1332	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 100×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1774	1 113 751
16-6-1333	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 150×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2446	1 590 356
16-6-1334	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 200×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2999	2 020 604
16-6-1335	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 300×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	4125	2 864 655
16-6-1336	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 400×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	6331	3 687 883
16-6-1337	Кабели телефонные ТППэпЗБбШп 500×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	7544	4 508 245

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-1338	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 10×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	485	242 571
16-6-1339	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 20×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	709	368 535
16-6-1340	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 30×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	949	502 748
16-6-1341	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 50×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	1385	737 168
16-6-1342	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 100×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	2305	1 328 914
16-6-1343	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 150×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	3173	1 872 001
16-6-1344	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 200×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	4018	2 381 651
16-6-1345	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 300×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	5946	3 394 605
16-6-1346	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 400×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	7430	4 379 711
16-6-1347	Кабели телефонные ТППЭпЗБбШп 500×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	7588	5 361 964
16-7	Провода			
16-7-13	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 16 мм ² ГОСТ 839-80	т	1031	268 424
16-7-14	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм ² ГОСТ 839-80	т	1031	261 819
16-7-15	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 35 мм ² ГОСТ 839-80	т	1056	259 030
16-7-16	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 40 мм ² ГОСТ 839-80	т	1056	212 973
16-7-17	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 50 мм ² ГОСТ 839-80	т	1056	257 091
16-7-18	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 63 мм ² ГОСТ 839-80	т	1081	211 699
16-7-19	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 70 мм ² ГОСТ 839-80	т	1081	255 991
16-7-20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 95 мм ² ГОСТ 839-80	т	1132	254 901
16-7-21	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 150 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	260 004
16-7-22	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 185 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	257 835
16-7-23	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 240 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	255 827

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 10/1,8 мм ² ГОСТ 839-80	т	1016	203 812
16-7-25	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 16/2,7 мм ² ГОСТ 839-80	т	1031	213 258
16-7-26	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 25/4,2 мм ² ГОСТ 839-80	т	1031	211 299
16-7-27	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм ² ГОСТ 839-80	т	1056	208 932
16-7-28	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм ² ГОСТ 839-80	т	1056	207 055
16-7-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм ² ГОСТ 839-80	т	1081	206 110
16-7-30	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм ² ГОСТ 839-80	т	1132	206 521
16-7-31	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	220 770
16-7-32	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/19 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	225 011
16-7-33	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/24 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	221 413
16-7-34	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/32 мм ² ГОСТ 839-80	т	1254	218 784
16-7-35	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм ² ГОСТ 839-80	т	1341	217 124
16-7-36	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 330/30 мм ² ГОСТ 839-80	т	1341	208 806

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-37	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/18 мм ² ГОСТ 839-80	т	1390	220 174
16-7-98	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм ² ГОСТ 6323-79	км	13,5	2 764
16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	15,5	3 059
16-7-100	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	18	3 545
16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	21	4 239
16-7-102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	24,5	5 183
16-7-103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	28,5	5 580
16-7-104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 8 мм ² ГОСТ 6323-79	км	39,5	8 153
16-7-105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм ² ГОСТ 6323-79	км	47	9 226
16-7-106	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм ² ГОСТ 6323-79	км	66	13 899
16-7-107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм ² ГОСТ 6323-79	км	114	20 688
16-7-108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм ² ГОСТ 6323-79	км	146	25 916
16-7-109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм ² ГОСТ 6323-79	км	202	48 384
16-7-110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм ² ГОСТ 6323-79	км	266	65 147
16-7-111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм ² ГОСТ 6323-79	км	366	87 104
16-7-112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 120 мм ² ГОСТ 6323-79	км	442	110 011
16-7-113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 0,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	8,5	3 738
16-7-114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	10,5	5 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	13,5	6 713
16-7-116	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	17	9 646
16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	20	9 831
16-7-118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,0 мм ² ГОСТ 6323-79	км	26	16 215
16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	30	16 397
16-7-120	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	38	21 735
16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	45	25 776
16-7-122	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	55	31 848
16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	65	37 595
16-7-124	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 8 мм ² ГОСТ 6323-79	км	90	53 391
16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм ² ГОСТ 6323-79	км	108	62 287
16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм ² ГОСТ 6323-79	км	172	117 626
16-7-127	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм ² ГОСТ 6323-79	км	274	185 661
16-7-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм ² ГОСТ 6323-79	км	366	255 031
16-7-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм ² ГОСТ 6323-79	км	490	352 485
16-7-130	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм ² ГОСТ 6323-79	км	695	505 031
16-7-131	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм ² ГОСТ 6323-79	км	965	699 444
16-7-132	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	9	5 275

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-133	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	12	5 827
16-7-134	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	14	7 491
16-7-135	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 1,2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	18	8 277
16-7-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 1,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	20	10 155
16-7-137	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	28	14 516
16-7-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	31	16 647
16-7-139	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	38	21 075
16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	48	27 467
16-7-141	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	62	32 268
16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	70	40 617
16-7-143	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 8 мм ² ГОСТ 6323-79	км	94	59 226
16-7-144	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 10 мм ² ГОСТ 6323-79	км	116	69 965
16-7-145	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 16 мм ² ГОСТ 6323-79	км	182	108 862
16-7-146	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 25 мм ² ГОСТ 6323-79	км	287	165 323
16-7-147	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 35 мм ² ГОСТ 6323-79	км	378	239 768
16-7-148	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 50 мм ² ГОСТ 6323-79	км	520	386 236
16-7-149	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 70 мм ² ГОСТ 6323-79	км	730	475 061
16-7-150	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 95 мм ² ГОСТ 6323-79	км	985	825 921

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-151	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	27,5	5 505
16-7-152	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	31,5	6 083
16-7-153	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	36,5	7 064
16-7-154	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	43,2	8 432
16-7-155	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	49,2	10 325
16-7-156	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	58	15 287
16-7-157	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	41,5	8 259
16-7-158	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	48	9 124
16-7-159	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	53,5	10 596
16-7-160	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	64	12 649
16-7-161	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	74	19 118
16-7-162	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	86,5	22 358
16-7-163	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	22	10 391

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-164	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	29,5	13 406
16-7-165	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	34,3	19 082
16-7-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	39,8	19 644
16-7-167	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	52,5	28 441
16-7-168	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	62	32 932
16-7-169	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	76	43 851
16-7-170	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	92,4	51 765
16-7-171	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	33,2	15 586
16-7-172	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	44,6	20 110
16-7-173	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	51,1	25 716
16-7-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	60	29 488
16-7-175	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	79	45 456
16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	94	49 397

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-177	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	112	66 142
16-7-178	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	137	77 646
16-7-179	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 26445-85	км	47	29 700
16-7-180	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм ² ГОСТ 26445-85	км	65	35 485
16-7-181	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 26445-85	км	62	34 915
16-7-182	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² ГОСТ 26445-85	км	90	43 584
16-7-183	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 26445-85	км	78	40 118
16-7-184	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм ² ГОСТ 26445-85	км	115	51 679
16-7-185	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм ² ГОСТ 26445-85	км	146	60 481
16-7-186	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм ² ГОСТ 26445-85	км	226	86 034
16-7-187	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм ² ГОСТ 26445-85	км	348	121 264
16-7-357	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 10 мм ² ГОСТ 6323-79	км	116	63 555
16-7-358	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм ² ГОСТ 6323-79	км	177	101 598
16-7-359	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 25 мм ² ГОСТ 6323-79	км	285	151 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-360	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 35 мм ² ГОСТ 6323-79	км	370	206 963
16-7-361	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 50 мм ² ГОСТ 6323-79	км	518	355 225
16-7-362	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 70 мм ² ГОСТ 6323-79	км	705	474 255
16-7-363	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 95 мм ² ГОСТ 6323-79	км	975	649 092
16-7-382	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 0,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	10	5 327
16-7-383	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	12	5 993
16-7-384	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	15	7 658
16-7-386	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 1,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	20	10 321
16-7-388	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	31	17 313
16-7-390	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	48	28 631
16-7-392	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	70	42 947
16-7-394	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 10 мм ² ГОСТ 6323-79	км	120	72 244
16-7-400	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм ² ГОСТ 26445-85	км	81	39 889
16-7-401	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм ² ГОСТ 26445-85	км	118	52 663
16-7-418	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 120 мм ² ГОСТ 839-80	т	1132	259 185
16-7-422	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 300 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	256 235
16-7-424	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 350 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	256 131

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-425	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 400 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	255 004
16-7-426	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 450 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	254 401
16-7-427	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 500 мм ² ГОСТ 839-80	т	1450	254 613
16-7-700	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 1×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	135	54 549
16-7-701	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	270	103 133
16-7-702	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×25+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	390	152 590
16-7-703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×35+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	530	207 153
16-7-704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	685	267 889
16-7-705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	740	290 682
16-7-706	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×70+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	930	303 960
16-7-707	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×70+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1020	331 666
16-7-708	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×95+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1190	385 871
16-7-709	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×95+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1255	395 546
16-7-710	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×120+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1480	476 317
16-7-714	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	350	127 807
16-7-723	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×70+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	834	327 893
16-7-727	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×70+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1117	398 516
16-7-731	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×95+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1348	511 099

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-774	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	135	56 863
16-7-775	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	260	110 074
16-7-781	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×25+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	393	161 582
16-7-782	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×25+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	512	185 258
16-7-785	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×35+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	529	195 698
16-7-787	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×35+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	606	173 878
16-7-789	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	727	240 096
16-7-791	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	762	243 475
16-7-792	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	743	268 904
16-7-794	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	990	329 838
16-7-795	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×54,6+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	973	371 719
16-7-796	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	929	330 717
16-7-798	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1185	365 269
16-7-799	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1240	410 688
16-7-800	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1255	425 628
16-7-801	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×120+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1482	513 454
16-7-802	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×150+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1787	625 837
16-7-805	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	355	136 691

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-806	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4×25+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	528	201 202
16-7-811	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×50+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	797	283 204
16-7-812	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×50+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	826	292 158
16-7-813	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×70+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	870	308 043
16-7-814	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×70+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	899	316 608
16-7-815	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×70+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1081	368 897
16-7-816	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×70+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1110	382 027
16-7-818	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1192	410 102
16-7-820	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×70+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1341	452 303
16-7-821	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×95+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1393	471 411
16-7-822	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1422	485 584
16-7-824	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×120+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1647	620 707
16-7-831	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 1×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	189	72 996
16-7-832	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	320	126 219
16-7-836	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×25+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	463	180 785
16-7-840	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×35+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	621	235 661
16-7-854	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×95+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1305	495 079
16-7-856	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×120+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1644	633 014

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-908	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	165	53 289
16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	282	74 423
16-7-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	364	96 639
16-7-911	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×95-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	445	126 207
16-7-912	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×120-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	540	162 955
16-7-913	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×150-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	722	186 951
16-7-914	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×185-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	950	225 219
16-7-915	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×35-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	209	83 342
16-7-916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	263	98 279
16-7-917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×70-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	334	124 760
16-7-918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×95-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	421	158 256
16-7-919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×120-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	518	190 610
16-7-920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×150-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	618	216 655
16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	134	33 148
16-7-925	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	199	39 655
16-7-926	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	262	92 920
16-7-927	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	365	134 447
16-7-928	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	505	181 390

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-929	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	667	233 432
16-7-930	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	836	304 503
16-7-931	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	201	69 461
16-7-932	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	299	106 288
16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	268	92 606
16-7-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	398	141 730
16-7-940	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	525	185 843
16-7-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	720	268 872
16-7-942	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1010	362 780
16-7-943	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1334	466 883
16-7-944	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1672	608 998
16-7-1123	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	134	51 437
16-7-1124	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	200	67 526
16-7-1125	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	263	84 535
16-7-1126	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	366	114 464
16-7-1127	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	506	164 060
16-7-1128	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	669	209 553
16-7-1129	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	838	255 827

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1130	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	202	75 922
16-7-1131	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	300	100 187
16-7-1132	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	395	125 702
16-7-1133	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	549	170 595
16-7-1134	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	759	245 299
16-7-1135	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2003	313 256
16-7-1136	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1257	382 791
16-7-1137	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	269	100 673
16-7-1138	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	400	132 850
16-7-1139	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	526	166 869
16-7-1140	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	732	226 728
16-7-1141	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1012	321 501
16-7-1142	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1337	411 992
16-7-1143	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1676	505 854
16-7-1144	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	267	92 141
16-7-1145	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	299	101 285
16-7-1146	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	330	109 156
16-7-1147	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	362	118 974

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1148	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	433	139 085
16-7-1149	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	465	150 116
16-7-1150	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	573	189 378
16-7-1151	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	605	197 496
16-7-1152	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	736	234 480
16-7-1153	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	767	242 678
16-7-1154	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	905	282 118
16-7-1155	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	937	290 365
16-7-1156	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	335	116 758
16-7-1157	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	363	122 123
16-7-1158	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	398	133 773
16-7-1159	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	463	140 831
16-7-1160	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	501	163 702
16-7-1161	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	566	171 768
16-7-1162	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	641	213 666
16-7-1163	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	706	218 544
16-7-1164	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	803	258 591
16-7-1165	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	869	263 534

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1166	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	973	306 723
16-7-1167	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1038	320 676
16-7-1168	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	398	124 811
16-7-1169	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	425	132 875
16-7-1170	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	462	150 324
16-7-1171	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	493	159 257
16-7-1172	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	616	195 218
16-7-1173	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	648	205 694
16-7-1174	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	826	269 224
16-7-1175	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	858	277 358
16-7-1176	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1070	337 092
16-7-1177	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1102	345 290
16-7-1178	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1324	407 461
16-7-1179	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1356	415 709
16-7-1180	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	434	148 734
16-7-1181	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	462	164 938
16-7-1182	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	529	173 851
16-7-1183	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	594	191 455

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1184	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	684	220 193
16-7-1185	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	749	238 459
16-7-1186	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	894	293 765
16-7-1187	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	959	310 033
16-7-1188	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1138	361 898
16-7-1189	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1203	378 295
16-7-1190	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1392	432 538
16-7-1191	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1457	449 032
16-7-1192	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	336	124 916
16-7-1193	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	368	132 808
16-7-1194	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	467	156 298
16-7-1195	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	498	164 709
16-7-1196	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	593	191 452
16-7-1197	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	625	199 922
16-7-1198	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	799	249 731
16-7-1199	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	831	260 438
16-7-1200	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1079	343 945
16-7-1201	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1111	355 096

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1202	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1405	443 329
16-7-1203	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1436	445 921
16-7-1204	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1743	537 262
16-7-1205	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1774	540 917
16-7-1209	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	364	148 620
16-7-1210	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	397	164 825
16-7-1211	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	538	180 857
16-7-1212	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	566	197 062
16-7-1213	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	662	216 301
16-7-1214	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	728	232 515
16-7-1215	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	867	276 977
16-7-1216	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	934	293 353
16-7-1217	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1148	370 775
16-7-1218	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1218	388 876
16-7-1219	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1469	461 849
16-7-1220	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1536	480 084
16-7-1221	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1806	556 302
16-7-1222	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1873	576 262

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1240	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	520	197 762
16-7-1242	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	979	382 239
16-7-1243	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-5 4×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1322	487 587
16-7-1304	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм ² ГОСТ 839-80	км	36	34 639
16-7-1305	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм ² ГОСТ 839-80	км	50,8	48 854
16-7-1306	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм ² ГОСТ 839-80	км	95	90 604
16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм ² ГОСТ 839-80	км	144	133 827
16-7-1308	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм ² ГОСТ 839-80	км	237	206 828
16-7-1309	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 35 мм ² ГОСТ 839-80	км	322	296 685
16-7-1310	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 50 мм ² ГОСТ 839-80	км	442	398 417
16-7-1311	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 70 мм ² ГОСТ 839-80	км	629	554 296
16-7-1312	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 95 мм ² ГОСТ 839-80	км	861	759 591
16-7-1313	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 120 мм ² ГОСТ 839-80	км	1104	956 060
16-7-1314	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 150 мм ² ГОСТ 839-80	км	1346	1 152 044
16-7-1315	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 185 мм ² ГОСТ 839-80	км	1662	1 404 859
16-7-1316	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 240 мм ² ГОСТ 839-80	км	2219	1 871 144
16-7-1317	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 300 мм ² ГОСТ 839-80	км	2666	2 225 663
16-7-1319	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 500 мм ² ГОСТ 839-80	км	4757	3 865 413

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1320	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 150 мм ² ГОСТ 6323-79	км	495,5	134 158
16-7-1321	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 185 мм ² ГОСТ 6323-79	км	603,6	164 500
16-7-1322	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 240 мм ² ГОСТ 6323-79	км	780,8	210 065
16-7-1347	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 300 мм ² ГОСТ 6323-79	км	1029	287 351
16-7-1348	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 400 мм ² ГОСТ 6323-79	км	1346,3	371 145
16-7-1349	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 500 мм ² ГОСТ 6323-79	км	1660,8	456 912
16-7-1350	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 120 мм ² ГОСТ 6323-79	км	1101,8	841 664
16-7-1351	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 150 мм ² ГОСТ 6323-79	км	1370,1	1 048 657
16-7-1352	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 185 мм ² ГОСТ 6323-79	км	1682,2	1 292 846
16-7-1353	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 240 мм ² ГОСТ 6323-79	км	2180	1 673 546
16-7-1354	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 300 мм ² ГОСТ 6323-79	км	2779	2 192 106
16-7-1355	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 400 мм ² ГОСТ 6323-79	км	3673	2 902 835
16-7-1356	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 500 мм ² ГОСТ 6323-79	км	4576	3 625 398
16-7-1357	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 240 мм ² ГОСТ 6323-79	км	2463	2 095 883
16-7-1358	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×150+1×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2145	634 580
16-7-1359	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×54,6+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	811	306 358
16-7-1360	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	891	327 070
16-7-1361	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1104	395 021

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1362	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1340	496 954
16-7-1363	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1415	539 602
16-7-1364	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	712	223 414
16-7-1366	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	822	294 292
16-7-1367	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×70+1×54,6+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	965	353 234
16-7-1368	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×95+1×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1325	447 597
16-7-1369	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×150+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1752	615 254
16-7-1370	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	958	262 071
16-7-1371	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1564	477 165
16-7-1384	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×70+2×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1425	410 862
16-7-1385	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×95+2×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1624	503 231
16-7-1386	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×120+2×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1956	598 791
16-7-1387	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×70+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1350	367 881
16-10	Муфты кабельные			
16-10-715	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,17	525
16-10-716	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,44	647
16-10-717	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5	650
16-10-718	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,97	785
16-10-719	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 1,25-3 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,22	207
16-10-720	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 1,25-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	213
16-10-721	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 1,25-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	255

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-722	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 1,25-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	353
16-10-723	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-3 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,36	274
16-10-724	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,36	296
16-10-725	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,71	352
16-10-726	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,85	438
16-10-727	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 5,5-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,17	532
16-10-728	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 5,5-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,44	532
16-10-729	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 5,5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,72	532
16-10-730	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 1,25-3 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	218
16-10-731	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 1,25-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	229
16-10-732	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 1,25-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,36	229
16-10-733	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 2-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,57	309
16-10-734	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 2-5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,64	296
16-10-735	Наконечники вилочные медные луженые марки НВИ 2-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,71	315
16-10-736	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 1-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,46	175
16-10-737	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 1-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,13	137
16-10-738	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 4-09 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,92	337
16-10-739	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 6-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,03	478
16-10-740	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 6-18 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,21	466
16-10-741	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 10-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,5	514
16-10-742	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 16-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,64	568
16-10-743	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 25-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	13,19	748
16-10-744	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 35-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	17,71	1 037

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-745	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 50-20 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	33,33	1 538
16-10-746	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 7,5-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,87	118
16-10-747	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 05-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,83	123
16-10-748	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 1,5-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,23	155
16-10-749	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки Е 2,5-08 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,67	235
16-10-750	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 10-14 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	12,5	423
16-10-751	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 16-14 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	25	601
16-10-752	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 0,5-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,46	158
16-10-753	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 0,75-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,08	188
16-10-754	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 1,0-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,08	212
16-10-755	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 1,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,6	191
16-10-756	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 1,5-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,67	234
16-10-757	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 1,5-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,92	239
16-10-758	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 2,5-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,17	302
16-10-759	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 2,5-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5	226
16-10-760	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 4,0-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5	376
16-10-761	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 6,0-14 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	10	463
16-10-762	Наконечники-гильзы медные луженые с изолированным фланцем марки НГИ2 0,75-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,94	171

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-788	Наконечники медные кольцевые марки НК 1,0-1,5, кольцо 10,4 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	11,5	307
16-10-789	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2	162
16-10-790	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-0,8, кольцо 3,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,33	162
16-10-791	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-0,8, кольцо 4,4 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,29	172
16-10-792	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-0,8, кольцо 5,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,28	178
16-10-793	Наконечники медные кольцевые марки НК 2,0-2,5, кольцо 5,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,92	198
16-10-794	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-0,8, кольцо 6,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,29	191
16-10-795	Наконечники медные кольцевые марки НК 1,0-1,5, кольцо 8,1 мм ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	10	274
18-1	Материалы электроустановочные			
18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	955
18-1-161	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	955
18-1-162	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	955
18-1-163	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 001
18-1-164	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 738
18-1-165	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 738
18-1-166	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 738
18-1-167	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 738
18-1-168	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 738
18-1-169	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 738
18-1-170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 853
18-1-171	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 853
18-1-172	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 4Р С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,23	1 853
18-1-173	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	972
18-1-174	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-175	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	928
18-1-176	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	928
18-1-177	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	928
18-1-178	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	928
18-1-179	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С32 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	928
18-1-180	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	928
18-1-181	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	928
18-1-182	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	972
18-1-183	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	972
18-1-184	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	972
18-1-185	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	972
18-1-186	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С63 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	972
18-1-187	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С63 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	972
18-1-188	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С63 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	970
18-1-189	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 В16 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-190	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 В25 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-191	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 067
18-1-192	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 021
18-1-193	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 021
18-1-194	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 067
18-1-195	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С32 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 067
18-1-196	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-197	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С40 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-198	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С40 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-199	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-200	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-201	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С50 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 116

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-202	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С63 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-203	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С63 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-204	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С63 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,2	1 117
18-1-205	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	137
18-1-206	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	137
18-1-207	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	137
18-1-208	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	137
18-1-209	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-210	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	102
18-1-211	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	137
18-1-212	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	100
18-1-213	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	100
18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	100
18-1-215	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	103
18-1-216	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	100
18-1-217	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	108
18-1-218	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	110
18-1-219	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	110
18-1-220	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	132
18-1-221	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	273
18-1-222	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	273
18-1-223	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	273
18-1-224	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	273
18-1-225	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	273
18-1-226	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	208
18-1-227	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	273
18-1-228	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-229	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	273
18-1-230	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	200
18-1-231	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	214
18-1-232	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	200
18-1-233	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	214
18-1-234	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	219
18-1-235	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	268
18-1-236	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	268
18-1-237	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	409
18-1-238	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	409
18-1-239	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	409
18-1-240	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	409
18-1-241	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	409
18-1-242	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	320
18-1-243	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	409
18-1-244	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	329
18-1-245	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	409
18-1-246	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	300
18-1-247	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	309
18-1-248	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	300
18-1-249	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	315
18-1-250	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	329
18-1-251	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	395
18-1-252	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	395
18-1-253	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-254	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-255	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-256	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 4A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-257	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 5A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-258	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 6A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-259	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 8A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-260	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 10A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-261	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 13A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-262	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 16A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-263	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 20A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-264	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 25A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-265	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 32A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-266	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 40A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-267	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 50A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-268	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 63A 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	584
18-1-269	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 0,5A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	170
18-1-270	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 1,6A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	170
18-1-271	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 1A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	130
18-1-272	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 2,5A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	154
18-1-273	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 2A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	138
18-1-274	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 3A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	138
18-1-275	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 4A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	138
18-1-276	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 5A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	138
18-1-277	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	106
18-1-278	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 8A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	138
18-1-279	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	106
18-1-280	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 13A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	138
18-1-281	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	106
18-1-282	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	106

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-283	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	106
18-1-284	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 32A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	109
18-1-285	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	114
18-1-286	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 50A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	136
18-1-287	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 63A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	136
18-1-288	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 1A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	278
18-1-289	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 2A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	278
18-1-290	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 3A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	278
18-1-291	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 4A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	278
18-1-292	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 5A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	278
18-1-293	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 6A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	216
18-1-294	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 8A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	278
18-1-295	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 10A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	216
18-1-296	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 13A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	278
18-1-297	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 16A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	212
18-1-298	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 20A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	216
18-1-299	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 25A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	212
18-1-300	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 32A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	200
18-1-301	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 40A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	227
18-1-302	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 50A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	278
18-1-303	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 63A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	278
18-1-304	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 1A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	414
18-1-305	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 2A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	414
18-1-306	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 3A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	414
18-1-307	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 4A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	414
18-1-308	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 5A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	414
18-1-309	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 6A 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	324

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-310	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	414
18-1-311	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	328
18-1-312	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	414
18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	318
18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	318
18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	318
18-1-316	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	325
18-1-317	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	340
18-1-318	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	407
18-1-319	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	407
18-1-320	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 1А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-321	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 2А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-322	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 3А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-323	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 4А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-324	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-325	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-326	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 8А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-327	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-328	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 13А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-329	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-330	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-331	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-332	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-333	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-334	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-335	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	596
18-1-336	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	151

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-337	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 2A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	151
18-1-338	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 3A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	151
18-1-339	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 4A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	151
18-1-340	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 5A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	135
18-1-341	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	155
18-1-342	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 8A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	135
18-1-343	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 10A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	155
18-1-344	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 13A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	135
18-1-345	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	135
18-1-346	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 20A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	135
18-1-347	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	135
18-1-348	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 32A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	135
18-1-349	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 40A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	150
18-1-350	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 50A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	150
18-1-351	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 63A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	150
18-1-352	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 1A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	299
18-1-353	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 2A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	299
18-1-354	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 3A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	299
18-1-355	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 4A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	299
18-1-356	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 5A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	299
18-1-357	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 6A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	270
18-1-358	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 8A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	299
18-1-359	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 10A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	270
18-1-360	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 13A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	299
18-1-361	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 16A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	270
18-1-362	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 20A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	270
18-1-363	Выключатель автоматический ВА47-29 2P 25A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	270

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-364	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	270
18-1-365	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	270
18-1-366	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	299
18-1-367	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	299
18-1-368	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	448
18-1-369	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	448
18-1-370	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	448
18-1-371	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	448
18-1-372	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	448
18-1-373	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	404
18-1-374	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	448
18-1-375	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	404
18-1-376	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 13А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	448
18-1-377	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	404
18-1-378	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	404
18-1-379	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	404
18-1-380	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	404
18-1-381	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	404
18-1-382	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	448
18-1-383	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	448
18-1-384	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-385	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-386	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 3А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-387	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 4А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-388	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 5А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-389	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-390	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 8А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-391	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 10A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-392	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 13A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-393	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 16A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-394	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 20A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-395	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 25A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-396	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 32A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-397	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 40A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-398	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 50A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-399	Выключатель автоматический ВА47-29 4P 63A 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,38	615
18-1-400	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 100A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	456
18-1-401	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 10A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-402	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 16A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-403	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 20A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-404	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 25A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	449
18-1-405	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 32A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	449
18-1-406	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 35A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	449
18-1-407	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 40A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	449
18-1-408	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 50A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	449
18-1-409	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 63A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	449
18-1-410	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 80A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	449
18-1-411	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 10A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897
18-1-412	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 16A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897
18-1-413	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 20A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-414	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 25A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897
18-1-415	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 32A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897
18-1-416	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 35A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897
18-1-417	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 40A 10 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-418	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897
18-1-419	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897
18-1-420	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897
18-1-421	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	897
18-1-422	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 211
18-1-423	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 333
18-1-424	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 333
18-1-425	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 312
18-1-426	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 333
18-1-427	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 333
18-1-428	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 35А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 333
18-1-429	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 333
18-1-430	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 333
18-1-431	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 269
18-1-432	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 269
18-1-433	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 822
18-1-434	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 10А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 827
18-1-435	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 827
18-1-436	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-437	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 827
18-1-438	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 827
18-1-439	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 35А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 827
18-1-440	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 827
18-1-441	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 827
18-1-442	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 822
18-1-443	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 827
18-1-444	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-445	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 10A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-446	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 16A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-447	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 20A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-448	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 25A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-449	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 32A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-450	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 35A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-451	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 40A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-452	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 50A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-453	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 63A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-454	Выключатель автоматический ВА47-100 1P 80A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	457
18-1-455	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 10A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-456	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 16A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-457	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 20A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-458	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 25A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-459	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 32A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-460	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 35A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-461	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 40A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-462	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 50A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-463	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 63A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-464	Выключатель автоматический ВА47-100 2P 80A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-465	Выключатель автоматический ВА47-100 2P100A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	914
18-1-466	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 100A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 266
18-1-467	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 10A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 371
18-1-468	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 16A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 371
18-1-469	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 20A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 371
18-1-470	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 25A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 371
18-1-471	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 32A 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 371

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-472	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 35А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 371
18-1-473	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 371
18-1-474	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 371
18-1-475	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 371
18-1-476	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 326
18-1-477	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-478	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-479	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 20А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-480	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-481	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-482	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 35А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-483	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-484	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-485	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 63А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-486	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-487	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 828
18-1-488	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 414
18-1-489	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 10А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 559
18-1-490	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 414
18-1-491	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 559
18-1-492	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 20А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 559
18-1-493	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 559
18-1-494	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 559
18-1-495	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 35А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 559
18-1-496	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 559
18-1-497	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 559
18-1-498	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 559

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-499	Выключатель автоматический ВА47-125 1Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 481
18-1-500	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 962
18-1-501	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 10А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 117
18-1-502	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 962
18-1-503	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 117
18-1-504	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 20А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 117
18-1-505	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 117
18-1-506	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 117
18-1-507	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 35А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 117
18-1-508	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 117
18-1-509	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 117
18-1-510	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 117
18-1-511	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 962
18-1-512	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 241
18-1-513	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 10А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 674
18-1-514	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 241
18-1-515	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 16А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 674
18-1-516	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 20А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 674
18-1-517	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 674
18-1-518	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 674
18-1-519	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 35А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 674
18-1-520	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 40А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 674
18-1-521	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 50А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 674
18-1-522	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 674
18-1-523	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 241
18-1-524	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	5 923
18-1-525	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 10А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-526	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 125A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	5 948
18-1-527	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 16A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231
18-1-528	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 20A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231
18-1-529	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 25A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231
18-1-530	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 32A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231
18-1-531	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 35A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231
18-1-532	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 40A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231
18-1-533	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 50A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231
18-1-534	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 63A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231
18-1-535	Выключатель автоматический ВА47-125 4P 80A 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 231
18-1-536	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 100A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 496
18-1-537	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 10A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 573
18-1-538	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 125A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 496
18-1-539	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 16A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 496
18-1-540	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 20A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 573
18-1-541	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 25A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 573
18-1-542	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 32A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 573
18-1-543	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 35A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 573
18-1-544	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 40A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 573
18-1-545	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 50A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 573
18-1-546	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 63A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 573
18-1-547	Выключатель автоматический ВА47-125 1P 80A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	1 496
18-1-548	Выключатель автоматический ВА47-125 2P 100A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 990
18-1-549	Выключатель автоматический ВА47-125 2P 10A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 145
18-1-550	Выключатель автоматический ВА47-125 2P 125A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 990
18-1-551	Выключатель автоматический ВА47-125 2P 16A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 145
18-1-552	Выключатель автоматический ВА47-125 2P 20A 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 145

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-553	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 145
18-1-554	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 145
18-1-555	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 35А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 145
18-1-556	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 145
18-1-557	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 50А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 143
18-1-558	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 63А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	3 040
18-1-559	Выключатель автоматический ВА47-125 2Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	2 988
18-1-560	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 281
18-1-561	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 10А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 717
18-1-562	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 281
18-1-563	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 16А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 717
18-1-564	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 20А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 717
18-1-565	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 717
18-1-566	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 717
18-1-567	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 35А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 717
18-1-568	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 717
18-1-569	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 50А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 717
18-1-570	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 63А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 717
18-1-571	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	4 281
18-1-572	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 10А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-573	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 16А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-574	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 20А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-575	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-576	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-577	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 35А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-578	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 40А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-579	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 50А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-580	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 63А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-581	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-582	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	5 978
18-1-583	Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	6 289
18-1-584	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	83
18-1-585	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	83
18-1-586	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	83
18-1-587	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	83
18-1-588	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	83
18-1-589	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	83
18-1-590	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	85
18-1-591	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	104
18-1-592	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	104
18-1-593	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	174
18-1-594	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	166
18-1-595	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	166
18-1-596	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	166
18-1-597	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	174
18-1-598	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	220
18-1-599	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	220
18-1-600	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	269
18-1-601	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	258
18-1-602	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	258
18-1-603	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	258
18-1-604	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	258
18-1-605	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	258
18-1-606	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	271

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-607	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	322
18-1-608	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,05	322
18-1-609	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 100А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-610	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 100А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-611	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 100А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-612	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-613	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-614	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-615	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	954
18-1-616	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-617	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-618	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-619	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	954
18-1-620	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-621	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 019
18-1-622	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-623	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-624	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	982
18-1-625	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-626	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-627	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 297
18-1-628	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 421
18-1-629	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 421
18-1-630	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 172
18-1-631	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 80А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-632	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 80А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579
18-1-633	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 80А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,68	1 579

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-634	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-635	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-636	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-637	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-638	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-639	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 477
18-1-640	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-641	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-642	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-643	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 395
18-1-644	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-645	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-646	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 477
18-1-647	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-648	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-649	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 395
18-1-650	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-651	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-652	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 776
18-1-653	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-654	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-655	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	1 699
18-1-656	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 80А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-657	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 80А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-658	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 80А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,28	2 161
18-1-659	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	129
18-1-660	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	142

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-661	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	113
18-1-662	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	113
18-1-663	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	113
18-1-664	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	113
18-1-665	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	113
18-1-666	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	129
18-1-667	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	124
18-1-668	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	129
18-1-669	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	250
18-1-670	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	295
18-1-671	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	205
18-1-672	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	205
18-1-673	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	205
18-1-674	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	205
18-1-675	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	196
18-1-676	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	257
18-1-677	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	239
18-1-678	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	219
18-1-679	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	374
18-1-680	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	442
18-1-681	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	306
18-1-682	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	306
18-1-683	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	306
18-1-684	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	306
18-1-685	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	306
18-1-686	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	384
18-1-687	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	358

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-688	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	384
18-1-689	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	512
18-1-690	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 125 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	589
18-1-691	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	409
18-1-692	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 20 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	409
18-1-693	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 25 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	409
18-1-694	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	409
18-1-695	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	409
18-1-696	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	512
18-1-697	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	512
18-1-698	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 80 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,96	512
18-1-699	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-700	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-701	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	738
18-1-702	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-703	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-704	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	706
18-1-705	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-706	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	738
18-1-707	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-708	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-709	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	706
18-1-710	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-711	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-712	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	706
18-1-713	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-714	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-715	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-716	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	706
18-1-717	Автоматы дифференциальные АД12 2р 40А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-718	Автоматы дифференциальные АД12 2р 40А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	782
18-1-719	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	782
18-1-720	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-721	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-722	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	748
18-1-723	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-724	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,8	977
18-1-725	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-726	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-727	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 172
18-1-728	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-729	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 122
18-1-730	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-731	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 16А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-732	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 122
18-1-733	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-734	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-735	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 122
18-1-736	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-737	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-738	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 122
18-1-739	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-740	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-741	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-742	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-743	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 172
18-1-744	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 122
18-1-745	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 63А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-746	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,95	1 465
18-1-747	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	622
18-1-748	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	622
18-1-749	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	658
18-1-750	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	658
18-1-751	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	0,9	658
18-1-752	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	1 010
18-1-753	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	1 010
18-1-754	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	1 010
18-1-755	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	1 010
18-1-756	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 63А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,1	1 010
18-1-1073	Контакты малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	607
18-1-1074	Контакты малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	606
18-1-1075	Контакты малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	632
18-1-1076	Контакты малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	606
18-1-1077	Контакты малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	577
18-1-1078	Контакты малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	539
18-1-1079	Контакты малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	632
18-1-1080	Контакты малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	606
18-1-1081	Контакты малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	670
18-1-1082	Контакты малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	670
18-1-1083	Контакты малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	701
18-1-1084	Контакты малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	670

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1085	Контакты малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	636
18-1-1086	Контакты малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	606
18-1-1087	Контакты малогабаритные модели КМИ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	700
18-1-1088	Контакты малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	670
18-1-1089	Контакты малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	821
18-1-1090	Контакты малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	821
18-1-1091	Контакты малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	861
18-1-1092	Контакты малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	821
18-1-1093	Контакты малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	783
18-1-1094	Контакты малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	741
18-1-1095	Контакты малогабаритные модели КМИ-11811, 18 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,4	861
18-1-1096	Контакты малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,4	817
18-1-1097	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	1 032
18-1-1098	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	1 032
18-1-1099	Контакты малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,6	1 081
18-1-1100	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	1 032
18-1-1101	Контакты малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,5	984
18-1-1102	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	940
18-1-1103	Контакты малогабаритные модели КМИ-22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,7	1 081
18-1-1104	Контакты малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	1 032
18-1-1107	Контакты малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	1 186
18-1-1108	Контакты малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,5	1 243
18-1-1109	Контакты малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	1 199
18-1-1110	Контакты малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,5	1 139
18-1-1111	Контакты малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	1 069
18-1-1112	Контакты малогабаритные модели КМИ-23211, 32 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,5	1 255
18-1-1113	Контакты малогабаритные модели КМИ-23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,5	1 199

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1114	Контактыры малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 941
18-1-1115	Контактыры малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 960
18-1-1116	Контактыры малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 786
18-1-1117	Контактыры малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	1 941
18-1-1118	Контактыры малогабаритные модели КМИ-35012, 50 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	2 556
18-1-1119	Контактыры малогабаритные модели КМИ-35012, 50 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	2 309
18-1-1120	Контактыры малогабаритные модели КМИ-35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	2 556
18-1-1122	Контактыры малогабаритные модели КМИ-46512, 65 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	2 493
18-1-1123	Контактыры малогабаритные модели КМИ-46512, 65 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	2 348
18-1-1124	Контактыры малогабаритные модели КМИ-46512, 65 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	2 493
18-1-1125	Контактыры малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,5	3 752
18-1-1126	Контактыры малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,3	3 467
18-1-1127	Контактыры малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,6	3 760
18-1-1128	Контактыры малогабаритные модели КМИ-49512, 95 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,6	3 770
18-1-1129	Контактыры малогабаритные модели КМИ-49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,6	3 531
18-1-1130	Контактыры малогабаритные модели КМИ-49512, 95 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1,5	3 803
18-1-1133	Контактыры с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	2 239
18-1-1134	Контактыры с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	2 239
18-1-1144	Контактыры с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	2 548
18-1-1145	Контактыры с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	2 548
18-1-1148	Контактыры с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	2 682
18-1-1149	Контактыры с электротепловым реле модели КМИ-11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	0,9	2 682
18-1-1152	Контактыры с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,3	3 004

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1153	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,3	3 004
18-1-1156	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,3	3 755
18-1-1157	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,3	3 755
18-1-1160	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,8	5 352
18-1-1161	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4	5 352
18-1-1164	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-35062, 50 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,7	6 607
18-1-1165	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-35062, 50 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,8	6 607
18-1-1168	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-46562, 65 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,9	6 329
18-1-1169	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-46562, 65 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	3,9	6 329
18-1-1172	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-48062, 80 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4,1	9 807
18-1-1173	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-48062, 80 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4,2	9 807
18-1-1176	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-49562, 95 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4,1	9 550
18-1-1177	Контакты с электротепловым реле модели КМИ-49562, 95 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4,5	11 438
18-1-1180	Контакты электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	4	8 980
18-1-1181	Контакты электромагнитные модели КТИ-5115, 115 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	4	8 980
18-1-1182	Контакты электромагнитные модели КТИ-5150, 150 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	4,1	13 057
18-1-1183	Контакты электромагнитные модели КТИ-5150, 150 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	4	13 057
18-1-1184	Контакты электромагнитные модели КТИ-5185, 185 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	5	16 963
18-1-1185	Контакты электромагнитные модели КТИ-5185, 185 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	5	16 963
18-1-1186	Контакты электромагнитные модели КТИ-5225, 225 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	5,5	19 234
18-1-1187	Контакты электромагнитные модели КТИ-5225, 225 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	5,5	19 234

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1188	Контакты электромагнитные модели КТИ-5265, 265 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	7,7	22 170
18-1-1189	Контакты электромагнитные модели КТИ-5265, 265 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8	22 170
18-1-1190	Контакты электромагнитные модели КТИ-5330, 330 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	9,1	30 153
18-1-1191	Контакты электромагнитные модели КТИ-5330, 330 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8,8	30 153
18-1-1192	Контакты электромагнитные модели КТИ-6400, 400 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8,8	31 676
18-1-1193	Контакты электромагнитные модели КТИ-6400, 400 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8,8	31 676
18-1-1194	Контакты электромагнитные модели КТИ-6500, 500 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11,5	41 135
18-1-1195	Контакты электромагнитные модели КТИ-6500, 500 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11,5	41 135
18-1-1196	Контакты электромагнитные модели КТИ-7630, 630 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	17	50 438
18-1-1197	Контакты электромагнитные модели КТИ-7630, 630 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	17,1	50 438
18-1-1198	Контакты электромагнитные модели КТИ-51153 реверс 115 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	10	21 488
18-1-1199	Контакты электромагнитные модели КТИ-51153 реверс 115 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	8,6	21 488
18-1-1200	Контакты электромагнитные модели КТИ-51503 реверс 150 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11	32 658
18-1-1201	Контакты электромагнитные модели КТИ-51503 реверс 150 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	9	32 657
18-1-1202	Контакты электромагнитные модели КТИ-51853 реверс 185 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	10,9	41 723
18-1-1203	Контакты электромагнитные модели КТИ-51853 реверс 185 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	10,9	41 723
18-1-1204	Контакты электромагнитные модели КТИ-52253 реверс 225 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11,6	45 108
18-1-1205	Контакты электромагнитные модели КТИ-52253 реверс 225 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	11,2	45 108
18-1-1206	Контакты электромагнитные модели КТИ-52653 реверс 265 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	18	48 176
18-1-1207	Контакты электромагнитные модели КТИ-52653 реверс 265 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	16,7	48 175
18-1-1208	Контакты электромагнитные модели КТИ-53303 реверс 330 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	22,1	66 676
18-1-1209	Контакты электромагнитные модели КТИ-53303 реверс 330 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	19,4	66 675
18-1-1210	Контакты электромагнитные модели КТИ-64003 реверс 400 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	19,6	77 476
18-1-1211	Контакты электромагнитные модели КТИ-64003 реверс 400 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	19,4	77 476
18-1-1212	Контакты электромагнитные модели КТИ-65003 реверс 500 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	25,8	94 262
18-1-1213	Контакты электромагнитные модели КТИ-65003 реверс 500 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	24,6	94 261
18-1-1214	Контакты электромагнитные модели КТИ-76303 реверс 630 А, 230 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	41,5	110 359

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1215	Контакты электромагнитные модели КТИ-76303 реверс 630 А, 400 В/АС-3, типа ИЭК	шт.	40,5	110 359
18-1-1217	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-10910, 09 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	1 537
18-1-1218	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-10910, 09 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	1 537
18-1-1220	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	1 891
18-1-1221	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11210, 12 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	1 891
18-1-1223	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	2 580
18-1-1224	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,6	2 580
18-1-1226	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,9	3 814
18-1-1227	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,9	3 814
18-1-1229	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,9	4 286
18-1-1230	Контакты с катушкой на постоянный ток модели КМИп-23210, 32 А, 220 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,9	4 286
18-1-1231	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6612И, 100 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	6,9	9 821
18-1-1232	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6613И, 100 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	8,3	12 267
18-1-1233	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6614И, 100 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	9	15 632
18-1-1234	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6612И, 100 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	6,9	9 821
18-1-1235	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6613И, 100 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	8,3	12 267
18-1-1236	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6614И, 100 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	9	15 632
18-1-1237	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6622И, 150 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	11	9 924

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1238	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6623И, 150 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	12,7	14 023
18-1-1239	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6624И, 150 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	15	15 633
18-1-1240	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6622И, 150 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	11	9 924
18-1-1241	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6623И, 150 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	12,5	14 023
18-1-1242	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6624И, 150 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	15	15 633
18-1-1243	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6632И, 250 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	14,6	17 060
18-1-1244	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6633И, 250 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	18,1	18 999
18-1-1245	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6634И, 250 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	22	24 922
18-1-1246	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6632И, 250 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	14,6	17 060
18-1-1247	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6633И, 250 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	18,1	17 372
18-1-1248	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6634И, 250 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	22	24 922
18-1-1249	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6642И, 400 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	27,6	21 480
18-1-1250	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6643И, 400 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	32,9	26 792
18-1-1251	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6644И, 400 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	38,9	39 226
18-1-1252	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6642И, 400 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	27,6	21 480
18-1-1253	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6643И, 400 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	33,3	22 372
18-1-1254	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6644И, 400 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	38,1	39 225
18-1-1255	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6652И, 500 А, 2р, 230 В, типа ИЭК	шт.	43,5	37 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1256	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6653И, 500 А, 3р, 230 В, типа ИЭК	шт.	56	33 972
18-1-1257	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6654И, 500 А, 4р, 230 В, типа ИЭК	шт.	63,5	46 376
18-1-1258	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6652И, 500 А, 2р, 400 В, типа ИЭК	шт.	43,5	37 428
18-1-1259	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6653И, 500 А, 3р, 400 В, типа ИЭК	шт.	56	33 970
18-1-1260	Контакты электромагнитные с катушкой управления переменным током модели КТ 6654И, 500 А, 4р, 400 В, типа ИЭК	шт.	63,5	46 376
18-1-1261	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6612И, 100 А, 2р, 110 В, типа ИЭК	шт.	7,9	14 193
18-1-1262	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6613И, 100 А, 3р, 110 В, типа ИЭК	шт.	9,3	14 613
18-1-1263	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6612И, 100 А, 2р, 220 В, типа ИЭК	шт.	7,9	14 193
18-1-1264	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6613И, 100 А, 3р, 220 В, типа ИЭК	шт.	9,3	14 613
18-1-1265	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6622И, 150 А, 2р, 110 В, типа ИЭК	шт.	13,5	14 104
18-1-1266	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6623И, 150 А, 3р, 110 В, типа ИЭК	шт.	15,6	17 332
18-1-1267	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6622И, 150 А, 2р, 220 В, типа ИЭК	шт.	13,5	14 104
18-1-1268	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6623И, 150 А, 3р, 220 В, типа ИЭК	шт.	15,6	17 332
18-1-1269	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6632И, 250 А, 2р, 110 В, типа ИЭК	шт.	18	19 711
18-1-1270	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6633И, 250 А, 3р, 110 В, типа ИЭК	шт.	22,1	21 581
18-1-1271	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6632И, 250 А, 2р, 220 В, типа ИЭК	шт.	18	19 211
18-1-1272	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6633И, 250 А, 3р, 220 В, типа ИЭК	шт.	22,1	21 581
18-1-1273	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6642И, 400 А, 2р, 110 В, типа ИЭК	шт.	27	31 266

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1274	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6643И, 400 А, 3р, 110 В, типа ИЭК	шт.	40	39 083
18-1-1275	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6642И, 400 А, 2р, 220 В, типа ИЭК	шт.	31,9	31 267
18-1-1276	Контакты электромагнитные с катушкой управления постоянным током модели КТП 6643И, 400 А, 3р, 220 В, типа ИЭК	шт.	40	39 083
18-1-1277	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010100, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,3	425
18-1-1278	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010101, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,3	406
18-1-1279	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010100, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,3	386
18-1-1280	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010101, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	445
18-1-1281	Контакты электромагнитные модели ПМ12-010100, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	425
18-1-1282	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016150, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,4	499
18-1-1283	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016151, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,4	515
18-1-1284	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016150, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,4	505
18-1-1285	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016151, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	564
18-1-1286	Контакты электромагнитные модели ПМ12К-016150, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	539
18-1-1287	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025100, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,5	683
18-1-1288	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025101, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,5	678
18-1-1289	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025100, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,5	677
18-1-1290	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025101, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,5	715
18-1-1291	Контакты электромагнитные модели ПМ12-025100, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,5	683
18-1-1292	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040150, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,7	1 339
18-1-1293	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040151, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,7	1 339
18-1-1294	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040150, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,7	1 339
18-1-1295	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040151, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,7	1 379
18-1-1296	Контакты электромагнитные модели ПМ12-040150, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,7	1 401
18-1-1297	Контакты электромагнитные модели ПМ12-063150, 110 В, типа ИЭК	шт.	1,3	2 205
18-1-1298	Контакты электромагнитные модели ПМ12-063150, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,3	2 205
18-1-1299	Контакты электромагнитные модели ПМ12-063150, 400 В, типа ИЭК	шт.	1,3	2 205

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1300	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	641
18-1-1301	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	641
18-1-1302	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10611, 6 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	641
18-1-1303	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	641
18-1-1304	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10611, 6 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	641
18-1-1305	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	641
18-1-1306	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10611, 6 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	641
18-1-1307	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	641
18-1-1308	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	678
18-1-1309	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	678
18-1-1310	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	678
18-1-1311	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	678
18-1-1312	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	678
18-1-1313	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	678
18-1-1314	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	678
18-1-1315	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	678
18-1-1316	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	745
18-1-1317	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	745
18-1-1318	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	745
18-1-1319	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	745
18-1-1320	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	745
18-1-1321	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	745
18-1-1322	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	745
18-1-1323	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	745
18-1-1324	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	905
18-1-1325	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11610, 16 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	905
18-1-1326	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11611, 16 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	0,2	905

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1327	Миниконтакты электромагнитные модели МКИ-11610, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	0,2	905
18-1-1328	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 24 В, типа ИЭК	шт.	0,08	252
18-1-1329	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 36 В, типа ИЭК	шт.	0,08	252
18-1-1330	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,1	251
18-1-1331	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,08	248
18-1-1332	Катушки управления для КМИ, от 9 А до 18 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	248
18-1-1333	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 24 В, типа ИЭК	шт.	0,1	297
18-1-1334	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 36 В, типа ИЭК	шт.	0,1	297
18-1-1335	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,3	297
18-1-1336	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,1	297
18-1-1337	Катушки управления для КМИ, от 25 А до 32 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,09	297
18-1-1338	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 24 В, типа ИЭК	шт.	0,1	350
18-1-1339	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 36 В, типа ИЭК	шт.	0,15	350
18-1-1340	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 110 В, типа ИЭК	шт.	0,2	350
18-1-1341	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,2	350
18-1-1342	Катушки управления для КМИ, от 40 А до 95 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,13	350
18-1-1343	Катушки управления модели КУ, от 115 А до 150 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,4	1 678
18-1-1344	Катушки управления модели КУ, от 115 А до 150 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	1 678
18-1-1345	Катушки управления модели КУ, от 185 А до 225 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,5	2 363
18-1-1346	Катушки управления модели КУ, от 185 А до 225 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,5	2 363
18-1-1347	Катушки управления модели КУ, от 265 А до 330 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	0,7	3 219
18-1-1348	Катушки управления модели КУ, от 265 А до 330 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	0,7	3 219
18-1-1349	Катушки управления модели КУ 400 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,05	6 233
18-1-1350	Катушки управления модели КУ 400 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	1,05	6 232
18-1-1351	Катушки управления модели КУ 500 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,1	7 130
18-1-1352	Катушки управления модели КУ 500 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	1,1	7 135
18-1-1353	Катушки управления модели КУ 630 А, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,4	7 538

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1354	Катушки управления модели КУ 630 А, 400 В, типа ИЭК	шт.	1,4	7 538
18-1-1371	Патроны-переходники Е14-Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	82
18-1-1372	Патроны-переходники Е14-GU10 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	74
18-1-1373	Патроны-переходники Е27-Е14 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	74
18-1-1374	Патроны-переходники Е27-Е40 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	141
18-1-1375	Патроны-переходники Е27-GU10 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,06	74
18-1-1376	Патроны-переходники Е40-Е27 ГОСТ ИЕС 60238-2012	шт.	0,24	83
18-1-1377	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 5/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	866
18-1-1378	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 10/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	866
18-1-1379	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 15/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	866
18-1-1380	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 20/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	866
18-1-1381	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 25/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,61	866
18-1-1382	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 30/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	866
18-1-1383	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 40/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	866
18-1-1384	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	866
18-1-1385	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	866
18-1-1386	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	866
18-1-1387	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	866
18-1-1388	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	866
18-1-1389	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 120/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	866
18-1-1390	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,55	866
18-1-1391	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	866
18-1-1392	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	866
18-1-1393	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	866
18-1-1394	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	866
18-1-1395	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,78	866
18-1-1396	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 500/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,78	1 031

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1397	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 600/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	1 175
18-1-1398	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 800/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,95	1 467
18-1-1399	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 1000/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,95	1 563
18-1-1400	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,72	866
18-1-1401	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,48	866
18-1-1402	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,49	866
18-1-1403	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,5	866
18-1-1404	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	866
18-1-1405	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,5	866
18-1-1406	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 500/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,46	866
18-1-1407	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 600/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,5	866
18-1-1408	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	949
18-1-1409	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,71	949
18-1-1410	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 120/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	949
18-1-1411	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	949
18-1-1412	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	949
18-1-1413	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,67	949
18-1-1414	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	949
18-1-1415	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	1 043
18-1-1416	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,74	1 043
18-1-1417	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 500/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	1 259
18-1-1418	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 600/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	1 312
18-1-1419	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 800/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,6	1 674
18-1-1420	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 1000/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,95	1 751
18-1-1421	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 200/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	949
18-1-1422	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,77	949
18-1-1423	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,48	949

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1424	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,35	948
18-1-1425	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,47	949
18-1-1426	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 500/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	949
18-1-1427	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 600/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	949
18-1-1428	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 600/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,81	1 060
18-1-1429	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 750/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	1 220
18-1-1430	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 800/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 369
18-1-1431	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 1000/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	1 867
18-1-1432	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 600/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	1 074
18-1-1433	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 750/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,69	1 183
18-1-1434	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 800/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	1 351
18-1-1435	Трансформаторы тока марки ТТИ-60 1000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 828
18-1-1436	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 750/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,79	1 453
18-1-1437	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 800/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,8	1 571
18-1-1438	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 1000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,79	1 794
18-1-1439	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 1200/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	1 816
18-1-1440	Трансформаторы тока марки ТТИ-85 1500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	1 997
18-1-1441	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	1 995
18-1-1442	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1200/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	2 078
18-1-1443	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1250/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	2 132
18-1-1444	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,85	2 258
18-1-1445	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 1600/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	2 408
18-1-1446	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 2000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	0,9	2 525
18-1-1447	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 2500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1	3 455
18-1-1448	Трансформаторы тока марки ТТИ-100 3000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,1	3 932
18-1-1449	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 1500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,22	3 874
18-1-1450	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 2000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,25	4 397

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1451	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 2500/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,25	5 199
18-1-1452	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 3000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,25	6 006
18-1-1453	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 4000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,35	6 846
18-1-1454	Трансформаторы тока марки ТТИ-125 5000/5А 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,25	6 997
18-1-1455	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 5/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 563
18-1-1456	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 10/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	1 563
18-1-1457	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 15/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 563
18-1-1458	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 20/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	1 562
18-1-1459	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 25/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,74	1 563
18-1-1460	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 30/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 563
18-1-1461	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 40/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	1 563
18-1-1462	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 563
18-1-1463	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	1 563
18-1-1464	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 75/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 563
18-1-1465	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 80/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	1 563
18-1-1466	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	1 563
18-1-1467	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 120/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,69	1 563
18-1-1468	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,65	1 563
18-1-1469	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 563
18-1-1470	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,75	1 563
18-1-1471	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 250/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,7	1 563
18-1-1472	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 200/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,63	1 666
18-1-1473	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 250/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,52	1 666
18-1-1474	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 300/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,49	1 666
18-1-1475	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 400/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,47	1 666
18-1-1476	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 500/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	1 877
18-1-1477	Трансформаторы тока марки ТТИ-40 600/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001	шт.	0,45	1 877

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1499	Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 201
18-1-1500	Амперметр марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,4	1 201
18-1-1501	Амперметр марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,22	1 201
18-1-1502	Амперметр марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,21	1 201
18-1-1503	Амперметр марки Э47 200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,22	1 217
18-1-1504	Амперметр марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 201
18-1-1505	Амперметр марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,21	1 203
18-1-1506	Амперметр марки Э47 600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,21	1 201
18-1-1507	Амперметр марки Э47 1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,2	1 201
18-1-1508	Амперметр марки Э47 1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 201
18-1-1509	Амперметр марки Э47 2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 201
18-1-1510	Амперметр марки Э47 3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 201
18-1-1511	Амперметр марки Э47 10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223
18-1-1512	Амперметр марки Э47 50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223
18-1-1513	Амперметр марки Э47 100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	1 223
18-1-1514	Амперметр марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223
18-1-1515	Амперметр марки Э47 200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	1 223
18-1-1516	Амперметр марки Э47 300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1517	Амперметр марки Э47 400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223
18-1-1518	Амперметр марки Э47 600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223
18-1-1519	Амперметр марки Э47 1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223
18-1-1520	Амперметр марки Э47 1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223
18-1-1521	Амперметр марки Э47 2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223
18-1-1522	Амперметр марки Э47 3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 223
18-1-1523	Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,23	1 201
18-1-1524	Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	1 201
18-1-1525	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	1 201
18-1-1526	Вольтметр марки Э47 600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм × 72 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 201
18-1-1527	Вольтметр марки Э47 100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,35	1 220
18-1-1528	Вольтметр марки Э47 300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	1 213
18-1-1529	Вольтметр марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	1 223
18-1-1530	Вольтметр марки Э47 600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм × 96 мм ГОСТ 30012.1-2002	шт.	0,3	1 220
18-1-1531	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-0,5 кВА	шт.	5	5 016
18-1-1532	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-1 кВА	шт.	6,76	5 733
18-1-1533	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-1,5 кВА	шт.	7,35	6 928
18-1-1534	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-2 кВА	шт.	11	10 749
18-1-1535	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-3 кВА	шт.	13,5	13 536
18-1-1536	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-5 кВА	шт.	19	19 904

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1537	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-7 кВА	шт.	29,5	27 867
18-1-1538	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-10 кВА	шт.	29,8	30 256
18-1-1539	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-15 кВА	шт.	68,7	69 850
18-1-1540	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-20 кВА	шт.	75	85 190
18-1-1541	Стабилизаторы напряжения однофазные серии СНИ1-30 кВА	шт.	160	106 706
18-1-1542	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-3 кВА	шт.	21,6	26 167
18-1-1543	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-6 кВА	шт.	42,75	35 433
18-1-1544	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-7,5 кВА	шт.	52,25	47 773
18-1-1545	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-15 кВА	шт.	96	71 664
18-1-1546	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-20 кВА	шт.	117,5	103 509
18-1-1547	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-30 кВА	шт.	130	111 473
18-1-1548	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-45 кВА	шт.	200	183 130
18-1-1549	Стабилизаторы напряжения трехфазные серии СНИЗ-60 кВА	шт.	220	207 016
18-1-1554	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-0,5 кВА	шт.	3,01	3 981
18-1-1555	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-1 кВА	шт.	3,58	4 698
18-1-1556	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-1,5 кВА	шт.	3,95	5 255
18-1-1557	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-2 кВА	шт.	6,16	6 210
18-1-1558	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-3 кВА	шт.	12,02	11 147
18-1-1559	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-5 кВА	шт.	16,1	15 924
18-1-1560	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-8 кВА	шт.	19,37	19 109
18-1-1561	Стабилизаторы напряжения электронные переносные серии СНР1-0-10 кВА	шт.	26	23 091
18-1-1563	Стабилизаторы напряжения серии Simple 0,35 кВА	шт.	1,7	3 423
18-1-1564	Стабилизаторы напряжения серии Simple 0,75 кВА	шт.	2,19	3 821
18-1-1565	Стабилизаторы напряжения серии Simple 1 кВА	шт.	2,36	4 060
18-1-1566	Стабилизаторы напряжения серии Simple 1,5 кВА	шт.	2,34	5 015
18-1-1567	Стабилизаторы напряжения переносные серии Extensive 5 кВА	шт.	16,78	16 720
18-1-1568	Стабилизаторы напряжения переносные серии Extensive 10 кВА	шт.	26	25 478

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1569	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 3 кВА	шт.	11,14	12 739
18-1-1570	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 5 кВА	шт.	14,96	16 720
18-1-1571	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 8 кВА	шт.	16,46	19 904
18-1-1572	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 10 кВА	шт.	22,7	25 477
18-1-1573	Стабилизаторы напряжения настенные серии Extensive 12 кВА	шт.	25,72	31 050
18-1-1574	Стабилизаторы напряжения переносные серии Ecoline 5 кВА	шт.	12,1	11 489
18-1-1575	Стабилизаторы напряжения переносные серии Ecoline 10 кВА	шт.	18,65	19 109
18-1-1576	Стабилизаторы напряжения настенные серии Ecoline 5 кВА	шт.	11,15	12 739
18-1-1577	Стабилизаторы напряжения настенные серии Ecoline 10 кВА	шт.	18,65	22 293
18-1-1588	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	780
18-1-1589	Переключатели кулачковые модели ПКП25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	838
18-1-1590	Переключатели кулачковые модели ПКП32-11 /О, положений "0-1", 32 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	1 137
18-1-1591	Переключатели кулачковые модели ПКП63-11 /О, положений "0-1", 63 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 569
18-1-1592	Переключатели кулачковые модели ПКП10-12 /О, положений "0-1", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	861
18-1-1593	Переключатели кулачковые модели ПКП10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 205
18-1-1594	Переключатели кулачковые модели ПКП25-12 /О, положений "0-1", 25 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	999
18-1-1595	Переключатели кулачковые модели ПКП25-22 /О, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	2 253
18-1-1596	Переключатели кулачковые модели ПКП32-12 /О, положений "0-1", 32 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	1 175
18-1-1597	Переключатели кулачковые модели ПКП32-22 /О, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	2 816
18-1-1598	Переключатели кулачковые модели ПКП63-12 /О, положений "0-1", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 569
18-1-1599	Переключатели кулачковые модели ПКП63-22 /О, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	2 492
18-1-1600	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13 /О, положений "0-1", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	931
18-1-1601	Переключатели кулачковые модели ПКП10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 294
18-1-1602	Переключатели кулачковые модели ПКП10-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 140
18-1-1603	Переключатели кулачковые модели ПКП10-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 195
18-1-1604	Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 263
18-1-1605	Переключатели кулачковые модели ПКП25-33 /О, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	1 876

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1606	Переключатели кулачковые модели ПКП25-53 /О, положений "Уса-О-Уаб-Убс", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	2 274
18-1-1607	Переключатели кулачковые модели ПКП25-63 /О, положений "Ис-О-Іа-Іб", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	2 272
18-1-1608	Переключатели кулачковые модели ПКП32-13 /О, положений "0-1", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	2 098
18-1-1609	Переключатели кулачковые модели ПКП32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	2 966
18-1-1610	Переключатели кулачковые модели ПКП32-53 /О, положений "Уса-О-Уаб-Убс", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 366
18-1-1611	Переключатели кулачковые модели ПКП32-63 /О, положений "Ис-О-Іа-Іб", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 755
18-1-1612	Переключатели кулачковые модели ПКП63-13 /О, положений "0-1", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	2 214
18-1-1613	Переключатели кулачковые модели ПКП63-33 /О, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,6	3 401
18-1-1614	Переключатели кулачковые модели ПКП10-44 /О, положений "Ус-О-Уа-Уб", 10 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 171
18-1-1615	Переключатели кулачковые модели ПКП25-44 /О, положений "Ус-О-Уа-Уб", 25 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	2 274
18-1-1616	Переключатели кулачковые модели ПКП32-44 /О, положений "Ус-О-Уа-Уб", 32 А, 4Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 261
18-1-1617	Переключатели кулачковые модели ПКП10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 261
18-1-1618	Переключатели кулачковые модели ПКП25-11 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	888
18-1-1619	Переключатели кулачковые модели ПКП32-11 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	1 137
18-1-1620	Переключатели кулачковые модели ПКП63-11 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 1Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 566
18-1-1621	Переключатели кулачковые модели ПКП10-12 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 261
18-1-1622	Переключатели кулачковые модели ПКП10-22 /У, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 259
18-1-1623	Переключатели кулачковые модели ПКП25-12 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 075
18-1-1624	Переключатели кулачковые модели ПКП25-22 /У, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	2 274
18-1-1625	Переключатели кулачковые модели ПКП32-12 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 128
18-1-1626	Переключатели кулачковые модели ПКП32-22 /У, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 525
18-1-1627	Переключатели кулачковые модели ПКП63-12 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 566
18-1-1628	Переключатели кулачковые модели ПКП63-22 /У, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	2 547
18-1-1629	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 257
18-1-1630	Переключатели кулачковые модели ПКП10-33 /У, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 346

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1631	Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /У, положений "откл-вкл", 25А 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,1	1 311
18-1-1632	Переключатели кулачковые модели ПКП25-33 /У, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,2	2 898
18-1-1633	Переключатели кулачковые модели ПКП32-13 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 510
18-1-1634	Переключатели кулачковые модели ПКП32-33 /У, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,3	1 968
18-1-1635	Переключатели кулачковые модели ПКП63-13 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,4	2 491
18-1-1636	Переключатели кулачковые модели ПКП63-33 /У, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В, типа ИЭК	шт.	0,5	3 464
18-1-1637	Переключатели кулачковые модели ПКП10-13/К, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	0,5	1 609
18-1-1638	Переключатели кулачковые модели ПКП25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	0,5	1 432
18-1-1639	Переключатели кулачковые модели ПКП32-13 /К, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	0,5	2 461
18-1-1640	Переключатели кулачковые модели ПКП63-13 /К, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В, IP54, типа ИЭК	шт.	0,5	2 552
18-3	Электроконструкции			
18-3-551	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм × 50 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	52
18-3-553	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм × 50 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	78
18-3-554	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	65
18-3-555	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	68
18-3-556	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	102
18-3-557	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-02, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	65
18-3-558	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм × 75 мм × 20 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-562	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм × 100 мм × 29 мм, типа ИЭК	шт.	0,07	127
18-3-565	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм × 100 мм × 44 мм, типа ИЭК	шт.	0,09	156
18-3-568	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм × 110 мм × 70 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	162
18-3-569	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм × 110 мм × 70 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	173
18-3-570	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм × 140 мм × 120 мм, типа ИЭК	шт.	0,3	290
18-3-571	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм × 140 мм × 120 мм, типа ИЭК	шт.	0,3	308
18-3-572	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	38
18-3-573	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм × 85 мм × 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,07	52
18-3-574	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм × 100 мм × 50 мм, типа ИЭК	шт.	0,13	87
18-3-575	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм × 100 мм × 50 мм, типа ИЭК	шт.	0,12	90
18-3-576	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41261, IP44, гладкие стенки, размерами 150 мм × 110 мм × 85 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	241
18-3-577	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм × 140 мм × 70 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	227
18-3-578	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм × 140 мм × 70 мм, типа ИЭК	шт.	0,2	240

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-579	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм × 70 мм × 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,05	61
18-3-580	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм × 100 мм × 50 мм, типа ИЭК	шт.	0,1	117
18-3-581	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,04	30
18-3-583	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	21
18-3-584	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	15
18-3-585	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41021, размерами 92 мм × 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,06	46
18-3-586	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм × 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,06	40
18-3-587	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41026, размерами 172 мм × 96 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,09	72
18-3-590	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	0,03	14
18-3-591	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,04	22
18-3-592	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	9
18-3-594	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	0,02	9
18-3-596	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм × 92 мм × 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,06	35
18-3-597	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм × 96 мм × 45 мм, типа ИЭК	шт.	0,09	61
18-3-600	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,8	2 048
18-3-601	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,55	2 461
18-3-602	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,05	3 911
18-3-603	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,35	4 345

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-604	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,2	1 171
18-3-605	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-18з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,2	1 376
18-3-606	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-24з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,55	1 451
18-3-607	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-36з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,55	1 890
18-3-608	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-12з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,15	1 171
18-3-609	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-18з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,05	1 376
18-3-610	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-24з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	1 451
18-3-611	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-36з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,5	1 890
18-3-612	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-48з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,63	2 625
18-3-613	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-54з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	3 518
18-3-614	Щиты распределительные навесные модели ЩРН-72з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,95	4 058
18-3-615	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,7	1 208
18-3-616	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,8	1 369
18-3-617	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,95	1 395
18-3-618	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,4	2 027
18-3-619	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,55	1 188
18-3-620	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,8	1 369
18-3-621	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,6	1 395

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-622	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,4	1 985
18-3-623	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,35	3 013
18-3-624	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-54з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,75	4 017
18-3-625	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,7	4 463
18-3-626	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,35	1 665
18-3-627	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,6	2 280
18-3-628	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,1	1 786
18-3-629	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/15зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,6	2 167
18-3-630	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,8	1 891
18-3-631	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,6	2 232
18-3-632	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,3	1 583
18-3-633	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,6	1 943
18-3-634	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,45	2 122
18-3-635	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,65	1 787
18-3-636	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,5	1 943
18-3-637	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,8	1 991
18-3-638	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,8	2 089
18-3-639	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,5	2 534

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-640	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/48зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,5	2 692
18-3-641	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/9зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,8	3 583
18-3-642	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/18зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,7	4 174
18-3-643	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/24зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,6	2 053
18-3-644	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	3 403
18-3-645	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/30зо/1-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,4	3 966
18-3-646	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/30зо/1-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,5	4 862
18-3-647	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/30зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,6	1 984
18-3-648	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/30зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,6	2 121
18-3-649	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРН-3/48зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,55	2 614
18-3-650	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/12зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,8	2 693
18-3-651	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/15зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,3	3 197
18-3-652	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/9зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,8	3 403
18-3-653	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/15зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	3 456
18-3-654	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/9зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,9	4 115
18-3-655	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-1/12зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,4	2 087
18-3-656	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-3/9зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	2 534
18-3-657	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРВ-3/12зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,55	2 691

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-658	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,6	2 088
18-3-659	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	2 751
18-3-660	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,9	2 836
18-3-661	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/36зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	3 404
18-3-662	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/42зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	3 828
18-3-663	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/48зо-1 38 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7,5	2 160
18-3-664	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/9зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,8	2 703
18-3-665	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,5	2 568
18-3-666	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,9	3 222
18-3-667	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/36зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,9	3 222
18-3-668	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/42зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,7	4 862
18-3-669	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,5	2 232
18-3-670	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,8	3 197
18-3-671	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/48зо-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,4	4 331
18-3-672	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,1	2 143
18-3-674	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,7	3 233
18-3-675	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,1	2 994
18-3-676	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,4	2 472
18-3-677	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,8	3 573
18-3-678	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21,3	6 698

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-679	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21,4	6 698
18-3-680	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21,6	6 698
18-3-682	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,7	2 810
18-3-684	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,15	2 923
18-3-685	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,08	4 728
18-3-686	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,1	4 135
18-3-687	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,9	3 864
18-3-688	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,7	4 836
18-3-689	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,4	4 323
18-3-690	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,52	2 402
18-3-691	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,6	3 934
18-3-692	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,5	2 804
18-3-693	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,85	4 934
18-3-694	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	13,8	3 322
18-3-695	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	14,3	6 049
18-3-696	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21,45	4 908
18-3-697	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	28,5	8 587
18-3-698	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27,6	6 392
18-3-699	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	35,9	10 921
18-3-700	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	42,8	8 921
18-3-701	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	47,5	14 665
18-3-702	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	46,5	9 818
18-3-703	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	48	14 536
18-3-704	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	56	18 728

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-705	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	56	19 438
18-3-706	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	67	21 693
18-3-707	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	57	22 501
18-3-708	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	63	20 856
18-3-709	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.6.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	60,1	21 704
18-3-710	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	74	23 868
18-3-711	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	74,6	24 867
18-3-712	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,15	1 482
18-3-713	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,3	2 234
18-3-714	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,1	1 482
18-3-715	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3.2.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,9	2 234
18-3-716	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,8	1 637
18-3-717	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.2.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4,7	2 533
18-3-718	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	2 378
18-3-719	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.4.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,85	3 788
18-3-720	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	2 904
18-3-721	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.4.2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	10,55	4 457
18-3-722	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	3 274
18-3-723	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		4 981
18-3-724	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	11,5	3 419
18-3-725	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15	5 677
18-3-726	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	13,8	5 294
18-3-727	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6	7 132
18-3-728	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	15,7	6 394
18-3-729	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6.6.2-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20,15	8 031
18-3-730	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,35	1 908

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-731	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8,3	2 414
18-3-732	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12,5	3 287
18-3-733	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,2	2 567
18-3-734	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,35	2 567
18-3-735	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,35	2 567
18-3-736	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	2 592
18-3-737	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,5	2 713
18-3-738	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	2 713
18-3-739	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	6	2 713
18-3-740	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,46	2 713
18-3-741	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,7	2 906
18-3-742	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,7	2 931
18-3-743	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,7	2 906
18-3-744	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,7	2 906
18-3-745	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-746	Реле электротепловое модели РТИ-1310, от 4 до 6 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-747	Реле электротепловое модели РТИ-1314, от 7 до 10 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-748	Реле электротепловое модели РТИ-1316, от 9 до 13 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-749	Реле электротепловое модели РТИ-1321, от 12 до 18 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-750	Реле электротепловое модели РТИ-1322, от 17 до 25 А, типа ИЭК	шт.	0,02	650
18-3-751	Реле электротепловое модели РТИ-1302, от 0,16 до 0,25 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-752	Реле электротепловое модели РТИ-1303, от 0,25 до 0,4 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-753	Реле электротепловое модели РТИ-1305, от 0,63 до 1,0 А, типа ИЭК	шт.	0,02	649
18-3-754	Реле электротепловое модели РТИ-1301, от 0,1 до 0,16 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-755	Реле электротепловое модели РТИ-1304, от 0,4 до 0,63 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-756	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-757	Реле электротепловое модели РТИ-1308, от 2,5 до 4 А, типа ИЭК	шт.	0,02	649

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-758	Реле электротепловое модели РТИ-1312, от 5,5 до 8 А, типа ИЭК	шт.	0,02	648
18-3-759	Реле электротепловое модели РТИ-2355, от 28 до 36 А, типа ИЭК	шт.	0,02	812
18-3-760	Реле электротепловое модели РТИ-3353, от 23 до 32 А, типа ИЭК	шт.	0,03	1 234
18-3-761	Реле электротепловое модели РТИ-3355, от 30 до 40 А, типа ИЭК	шт.	0,03	1 234
18-3-762	Реле электротепловое модели РТИ-3357, от 37 до 50 А, типа ИЭК	шт.	0,03	1 234
18-3-763	Реле электротепловое модели РТИ-3359, от 48 до 65 А, типа ИЭК	шт.	0,03	1 234
18-3-764	Реле электротепловое модели РТИ-3361, от 55 до 70 А, типа ИЭК	шт.	0,03	1 345
18-3-765	Реле электротепловое модели РТИ-3363, от 63 до 80 А, типа ИЭК	шт.	0,03	1 274
18-3-766	Реле электротепловое модели РТИ-3365, от 80 до 93 А, типа ИЭК	шт.	0,03	1 274
18-3-767	Реле электротепловое модели РТИ-5369, от 55 до 80 А, типа ИЭК	шт.	0,02	3 510
18-3-768	Реле электротепловое модели РТИ-5370, от 63 до 90 А, типа ИЭК	шт.	0,02	3 510
18-3-769	Реле электротепловое модели РТИ-5371, от 90 до 120 А, типа ИЭК	шт.	0,02	3 510
18-3-770	Реле электротепловое модели РТИ-5375, от 120 до 150 А, типа ИЭК	шт.	0,02	3 510
18-3-771	Реле электротепловое модели РТИ-5376, от 150 до 180 А, типа ИЭК	шт.	0,02	3 510
18-3-772	Реле электротепловое модели РТИ-6376, от 125 до 200 А, типа ИЭК	шт.	0,02	5 511
18-3-773	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	288
18-3-774	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	288
18-3-775	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	288
18-3-776	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	288
18-3-777	Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	288
18-3-778	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	313
18-3-779	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	313
18-3-780	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	313
18-3-781	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 24 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	313
18-3-782	Реле промежуточные модели РЭК77/4(LY4), 10 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	313
18-3-793	Реле промежуточные модели РЭК78/3(MY3), 5 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	165
18-3-794	Реле промежуточные модели РЭК78/3(MY3), 5 А, 12 В, DC, типа ИЭК	шт.	0,02	165

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-3-795	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУЗ), 5 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	165
18-3-796	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУЗ), 5 А, 24 В, ДС, типа ИЭК	шт.	0,02	165
18-3-797	Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУЗ), 5 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	165
18-3-798	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 12 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	173
18-3-799	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 12 В, ДС, типа ИЭК	шт.	0,02	173
18-3-800	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 24 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	173
18-3-801	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 24 В, ДС, типа ИЭК	шт.	0,02	173
18-3-802	Реле промежуточные модели РЭК78/4(МУ4), 3 А, 220 В, АС, типа ИЭК	шт.	0,02	173
18-3-813	Разъем РРМ77/3(РТФ11А) для РЭК77/3(ЛҮЗ), типа ИЭК	шт.	0,03	145
18-3-814	Разъем РРМ77/4(РТФ14А) для РЭК77/4(ЛҮ4), типа ИЭК	шт.	0,03	145
18-3-815	Разъем РРМ78/3(РҮФ11А) для РЭК78/3(МУЗ), типа ИЭК	шт.	0,03	78
18-3-816	Разъем РРМ78/4(РҮФ14А) для РЭК78/4(МУ4), типа ИЭК	шт.	0,03	78

СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5 В Сборник цен инженерного и технологического оборудования внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3	Электротехнические установки			
75-3-1	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	272	111 264
75-3-2	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	348	125 403
75-3-3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	410	141 516
75-3-4	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	576	172 147
75-3-5	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	756	230 414
75-3-6	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1000	269 015
75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1395	384 918

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-8	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1930	547 873
75-3-9	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	3102	878 098
75-3-10	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	3964	1 308 017
75-3-11	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой модели ТМЗ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 16555-75	шт.	1800	537 957
75-3-12	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой модели ТМЗ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 16555-75	шт.	2500	720 804
75-3-13	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой модели ТМЗ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 16555-75	шт.	3280	1 037 111
75-3-14	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой модели ТМЗ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 16555-75	шт.	4680	1 493 676
75-3-15	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 40/20-0,4, мощность 40 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	260	375 278
75-3-16	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 63/20-0,4, мощность 63 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	320	468 175

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-17	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 100/20-0,4, мощность 100 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	420	541 349
75-3-18	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 160/20-0,4, мощность 160 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	520	652 675
75-3-19	Трансформатор масляный трехфазный напряжением 20 кВ, марка ТМ 250/20-0,4, мощность 250 кВА, напряжение ВН 20 кВ, напряжение НН 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	720	772 976
75-3-20	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 100/35-0,4, мощность 100 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6% ГОСТ 11677-85	шт.	1170	596 943
75-3-21	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 160/35-0,4, мощность 160 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6% ГОСТ 11677-85	шт.	1550	714 267
75-3-22	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 250/35-0,4, мощность 250 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6% ГОСТ 11677-85	шт.	1800	825 241
75-3-23	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 400/35-0,4, мощность 400 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6% ГОСТ 11677-85	шт.	2030	1 268 131
75-3-24	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/35/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	3950	1 572 343
75-3-25	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/35/10, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	3850	2 356 897
75-3-26	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/35/10(6), номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	4800	2 515 928
75-3-27	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-2500/35/10(6), номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	7100	3 202 895

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-28	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-4000/35/10(6), номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	9750	3 985 108
75-3-29	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный модели ТМЖ-25/27,5/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 27,5 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	530	255 925
75-3-30	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный модели ТМЖ-100/27,5/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 27,5 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	960	507 320
75-3-31	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный модели ТМЖ-160/27,5/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 27,5 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1083	600 713
75-3-32	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный модели ТМЖ-250/27,5/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 27,5 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1430	762 948
75-3-33	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный модели ТМЖ-400/27,5/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 27,5 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1870	1 120 708
75-3-34	Трансформатор трехфазный силовой масляный, с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭ-40/6;6,3, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	380	128 393
75-3-35	Трансформатор трехфазный силовой масляный, с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭ-63/6;6,3, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	425	166 697
75-3-36	Трансформатор трехфазный силовой масляный, с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭ-100/6;6,3, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	595	199 670
75-3-37	Трансформатор трехфазный силовой масляный, с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭ-160/6;6,3, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	790	253 392

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-38	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-1000/35, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	4660	4 668 728
75-3-39	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-1600/35, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	5606	5 317 843
75-3-40	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-2500/35, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	7800	6 667 477
75-3-41	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-4000/35, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	10900	8 113 595
75-3-42	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-0,63/10(6), номинальная мощность 0,63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	40	29 317
75-3-43	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-1,25/10(6), номинальная мощность 1,25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	44	33 162
75-3-44	Трансформатор однофазный для питания устройств катодной защиты, типа ОМП 4/6-10, мощность 4 кВА, напряжение ВН 6,0+2+2,5%/10,0+2+2,5% кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,7% ГОСТ 11677-85	шт.	90	68 172
75-3-45	Трансформатор однофазный для питания устройств катодной защиты, типа ОМП 10/6-10, мощность 10 кВА, напряжение ВН 6,0+2+2,5%/10,0+2+2,5% кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 3,5% ГОСТ 11677-85	шт.	100	80 542
75-3-46	Трансформатор однофазный для преобразования однофазного переменного тока 27,5 кВ в однофазный переменный ток 0,23 кВ, типа ОМЖ 2,5/27,5, мощность 2,5 кВА, напряжение ВН 27,5 кВ, напряжение ВН 0,23 кВ, напряжение КЗ 5,5% ГОСТ 11677-85	шт.	149	108 183

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-47	Трансформатор однофазный для преобразования однофазного переменного тока 27,5 кВ в однофазный переменный ток 0,23 кВ, типа ОМЖ 4/27,5, мощность 4 кВА, напряжение ВН 27,5 кВ, напряжение ВН 0,23 кВ, напряжение КЗ 5,5% ГОСТ 11677-85	шт.	198	119 247
75-3-48	Трансформатор однофазный для преобразования однофазного переменного тока 27,5 кВ в однофазный переменный ток 0,23 кВ, типа ОМЖ 10/27,5, мощность 10 кВА, напряжение ВН 27,5 кВ, напряжение ВН 0,23 кВ, напряжение КЗ 6% ГОСТ 11677-85	шт.	310	132 960
75-3-51	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный модели ТС-10/380/220, номинальная мощность 10 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	98	74 977
75-3-52	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный модели ТС-25/380/220, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	154	101 909
75-3-53	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный модели ТС-40/380/220, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	208	104 952
75-3-54	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный модели ТС-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	208	127 541
75-3-55	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный модели ТС-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	398	140 348
75-3-56	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-16/380/220, номинальная мощность 16 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	135	177 835
75-3-57	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-25/380/220, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	177	222 140

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-58	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-40/380/220, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	233	233 403
75-3-59	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	313	303 395
75-3-60	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	431	315 093
75-3-61	Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-50/6-10, мощность 50 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4%	шт.	350	738 550
75-3-62	Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-100/6-10, мощность 100 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4%	шт.	650	869 611
75-3-63	Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-250/6-10, мощность 250 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4%	шт.	1000	1 192 487
75-3-64	Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-400/6-10, мощность 400 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4%	шт.	1200	1 359 563
75-3-65	Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4%	шт.	1750	1 712 744
75-3-66	Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-1000/6-10, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%	шт.	2700	2 059 278
75-3-67	Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-1600/6-10, мощность 1600 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%	шт.	3410	3 022 232
75-3-68	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	3950	1 105 620

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-69	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	5855	1 925 381
75-3-70	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой модели ТМЗ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 16555-75	шт.	1300	423 715
75-3-71	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой модели ТМЗ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 16555-75	шт.	5440	2 060 478
75-3-72	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/35/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	4900	1 901 255
75-3-73	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-2500/35/0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	7300	2 326 056
75-3-74	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-6300/35/10(6), номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	12000	4 963 142
75-3-75	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-4000/10/6,3, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	9750	3 405 495
75-3-76	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-6300/11/6,3, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 11 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	12000	4 632 164
75-3-77	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный модели ТМЖ-630/27,5/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 27,5 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	3500	1 533 787
75-3-78	Трансформатор трехфазный силовой масляный, с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭ-250/6;6,3, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1060	316 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-79	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-6300/35, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	13420	9 851 318
75-3-80	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный, охлаждение масляное, с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-2500/110, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	13100	14 107 499
75-3-81	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный, охлаждение масляное, с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-4000/110, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	18000	19 039 429
75-3-82	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный, охлаждение масляное, с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТМН-6300/110, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	20800	20 769 795
75-3-83	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-2,5/10(6), номинальная мощность 2,5 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	61	51 186
75-3-84	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-4/10(6), номинальная мощность 4 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	98	99 936
75-3-85	Трансформатор однофазный масляный модели ОМ-10/10(6), номинальная мощность 10 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	105	109 036
75-3-86	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный модели ТС-16/380/220, номинальная мощность 16 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	114	90 826
75-3-87	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный в защитном исполнении модели ТСЗ-10/380/220, номинальная мощность 10 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, для преобразования электроэнергии, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	118	168 643
75-3-88	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1185	769 180

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-89	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1690	936 875
75-3-90	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1685	1 103 327
75-3-91	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	2880	1 642 549
75-3-92	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	3230	1 863 360
75-3-93	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	3998	2 375 403
75-3-94	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	5500	3 132 391
75-3-95	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1450	884 581
75-3-96	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	2000	1 077 422
75-3-97	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	2010	1 268 846
75-3-98	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	3160	1 888 890
75-3-99	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	3610	2 142 836

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-100	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	4380	2 731 654
75-3-101	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	5990	3 602 157
75-3-102	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭГ-100/6;6,3, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	600	166 746
75-3-103	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭГ-160/6;6,3, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	775	199 720
75-3-104	Трансформатор трехфазный силовой масляный, с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭГ-250/6;6,3, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1030	253 458
75-3-105	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти модели ТМПН-63/380/921, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	500	245 309
75-3-106	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти модели ТМПН-100/380/1250, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	650	328 168
75-3-107	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти модели ТМПН-160/380/1250, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	840	381 262
75-3-108	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти модели ТМПН-250/380/2247, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1086	493 192
75-3-109	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти модели ТМПН-400/380/2470, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1580	534 632

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-110	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти модели ТМПН-426/380/2998, номинальная мощность 426 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	2000	585 239
75-3-111	Трансформатор трехфазный трехобмоточный масляный для термической обработки модели ТМТО-80/0,38, номинальная мощность 80 кВА, класс напряжения 0,4 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	425	176 883
75-3-112	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения без нагрузки ПБВ модели ТД-10000/35, номинальная мощность 10000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	18070	15 933 641
75-3-113	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения без нагрузки ПБВ модели ТД-16000/35, номинальная мощность 16000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	25000	23 401 501
75-3-114	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	28300	27 579 234
75-3-115	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	37270	35 788 065
75-3-116	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	45000	38 450 927
75-3-117	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДНС-10000/35, номинальная мощность 10000 кВА, класс напряжения 35 кВ, для работы в электрических сетях собственных нужд электростанции, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	20500	15 941 939

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-118	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДНС-16000/35, номинальная мощность 16000 кВА, класс напряжения 35 кВ, для работы в электрических сетях собственных нужд электростанции ГОСТ 11920-93	шт.	28500	24 370 127
75-3-119	Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТРДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	45000	54 523 303
75-3-120	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДТН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	34000	34 011 377
75-3-121	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДТН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	42910	45 757 773
75-3-122	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДТН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	61000	71 045 881
75-3-123	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДТН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	83000	83 794 534
75-3-124	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДТН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	107000	105 462 48 5

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-125	Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТРДН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	62000	66 197 112
75-3-126	Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТРДН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА, класс напряжения 110 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	76000	79 881 011
75-3-127	Трансформатор силовой двухобмоточный масляный, с расщепленной обмоткой, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТРДНС-25000/35, номинальная мощность 25000 кВА, класс напряжения 35 кВ, для работы в электрических сетях собственных нужд электростанции, типа Alageum Electric ГОСТ 11920-93	шт.	37500	38 983 058
75-3-128	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции модели НАМИ-6/0,1/3, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 1983-2001	шт.	106	79 652
75-3-129	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции модели НАМИ-10/0,1/3, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 1983-2001	шт.	115	84 538
75-3-130	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный измерительный модели НАМИТ-6/0,1/3, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 1983-2001	шт.	106	92 960
75-3-131	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный измерительный модели НАМИТ-10/0,1/3, класс напряжения 10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 1983-2001	шт.	115	93 178
75-3-132	Трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции модели НТМИ-6, класс напряжения 6 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 1983-2001	шт.	80	44 974

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-133	Трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции модели НТМИ-10, класс напряжения 10 кВ, для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в сетях переменного тока с изолированной нейтралью, а также для контроля изоляции сети, типа Alageum Electric ГОСТ 1983-2001	шт.	85	50 142
75-3-134	Трансформатор заземляемый однофазный масляный модели ЗОМ-1,25/27,5/0,23, номинальная мощность 1,25 кВА, класс напряжения 27,5 кВ, для комплекции трансформаторов напряжения серии ЗНОМ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	80	61 249
75-3-135	Трансформатор заземляемый однофазный масляный модели ЗОМ-2/25/0,23, номинальная мощность 2 кВА, класс напряжения 25 кВ, для комплекции трансформаторов напряжения серии ЗНОМ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	82	61 250
75-3-136	Трансформатор напряжения заземляемый однофазный масляный модели ЗНОМ-35, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 1983-2001	шт.	80	52 397
75-3-137	Трансформатор однофазный железнодорожный масляный модели ОМЖ-10/35, номинальная мощность 10 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	110	119 014
75-3-138	Трансформатор однофазный железнодорожный масляный модели ОМЖ-2,5/35, номинальная мощность 2,5 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	53,8	99 924
75-3-139	Трансформатор однофазный железнодорожный масляный модели ОМЖ-4/35, номинальная мощность 4 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	68,6	109 026
75-3-140	Трансформатор трехфазный сухой модели ТСН-160/6/10-0,4 с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	940	539 360
75-3-141	Трансформатор трехфазный сухой модели ТСН-250/6/10-0,4 с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	980	707 474
75-3-142	Трансформатор трехфазный сухой модели ТСН-400/6/10-0,4 с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	1820	1 101 871

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-3-143	Трансформатор трехфазный сухой модели ТСН-630/6/10-0,4 с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	2230	1 386 608
75-3-144	Трансформатор трехфазный сухой модели ТСНЗ-400/6/10-0,4 с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, с кожухом, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	2085	1 267 149
75-3-145	Трансформатор трехфазный сухой модели ТСНЗ-630/6/10-0,4 с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, с кожухом, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 6/10 кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 11677-85	шт.	2560	1 594 597
75-3-146	Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения модели ОСМ-1, мощность от 0,063 кВА до 4 кВА, класс напряжения от 220 В до 660 В, типа Alageum Electric ГОСТ 19294-84	шт.	6,4	13 560
75-4	Комплектные трансформаторные подстанции			
75-4-1	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2200	950 594
75-4-2	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	950	970 129
75-4-3	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	950	991 415
75-4-4	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	950	1 011 296
75-4-5	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	950	962 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-6	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	950	1 072 587
75-4-7	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2200	1 053 052
75-4-8	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1100	971 962
75-4-9	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1100	1 186 533
75-4-10	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2200	1 166 957
75-4-11	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2200	998 518
75-4-12	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1100	1 353 342
75-4-13	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1600	1 518 730

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-14	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1600	1 542 501
75-4-15	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	4500	1 911 062
75-4-16	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	4500	2 019 315
75-4-17	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2300	2 037 689
75-4-18	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2300	2 077 695
75-4-19	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	2300	1 862 207
75-4-20	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	4500	2 963 876
75-4-21	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	5000	3 811 227

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-22	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	4000	5 516 464
75-4-23	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, внутренней установки модели 2КТПП-250-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами модели ТСЛЗ-250/6/10-0,4, типа Alageum Electric	шт.	800	2 841 381
75-4-24	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, внутренней установки модели 2КТПП-400-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами модели ТМЗ-400/10(6)-0,4, типа Alageum Electric	шт.	1000	2 904 205
75-4-25	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, внутренней установки модели 2КТПП-630-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами модели ТМЗ-630/10(6)-0,4, типа Alageum Electric	шт.	1400	3 492 959
75-4-26	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, внутренней установки, 2КТПП-1000-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами модели ТМЗ-1000/10(6)-0,4, типа Alageum Electric	шт.	1600	6 107 177
75-4-27	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, внутренней установки, 2КТПП-1600-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами модели ТМЗ-1600/10(6)-0,4, типа Alageum Electric	шт.	2000	7 136 943
75-4-28	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	800	292 106
75-4-29	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	800	256 858
75-4-30	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	800	261 755

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-31	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	800	292 106
75-4-32	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	800	256 858
75-4-33	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	800	261 755
75-4-34	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	950	329 238
75-4-35	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	950	293 991
75-4-36	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	950	298 888
75-4-37	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	950	331 779

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-38	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	950	296 532
75-4-39	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	950	301 429
75-4-40	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	950	343 126
75-4-41	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	950	307 879
75-4-42	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	950	312 776
75-4-43	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1100	392 251
75-4-44	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1100	357 004

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-45	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1100	361 900
75-4-46	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1100	494 149
75-4-47	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1100	458 901
75-4-48	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1100	463 798
75-4-49	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1600	601 748
75-4-50	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1600	565 253
75-4-51	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1600	570 149

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-52	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	330	139 326
75-4-53	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	330	139 534
75-4-54	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	330	143 428
75-4-55	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	330	148 015
75-4-56	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	330	156 303
75-4-57	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	330	173 869
75-4-58	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	300	124 604

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-59	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНД 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	300	126 952
75-4-60	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНД 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	300	128 005
75-4-61	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНД 400/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	300	542 939
75-4-62	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНД 630/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный	шт.	300	605 759
75-4-65	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочного типа КТПБ (К) – 1000 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм, типа Alageum Electric	шт.	7500	1 888 855
75-4-66	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочного типа КТПБ (К) – 1600 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм, типа Alageum Electric	шт.	7500	1 888 855
75-4-67	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочного типа КТПБ (К) – 2500 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм, типа Alageum Electric	шт.	7500	1 888 855
75-4-68	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные КТПБ (К) – 1000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric	шт.	7500	76 593 154
75-4-69	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные КТПБ (К) – 1600/35/10 (6) У1, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric	шт.	7500	77 972 452

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-70	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные КТПБ (К) – 2500/35/10 (6) У1, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric	шт.	7500	80 544 484
75-4-71	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные КТПБ (К) – 4000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric	шт.	7500	83 681 409
75-4-72	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные КТПБ (К) – 6300/35/10 (6) У1, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric	шт.	7500	87 039 456
75-4-73	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные КТПБ (К) – 10000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 10000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric	шт.	7500	110 345 78 2
75-4-74	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные КТПБ (К) – 16000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 16000 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric	шт.	7500	130 069 04 4
75-4-75	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	23 005 811
75-4-76	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	23 071 497
75-4-77	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	23 146 346
75-4-78	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	23 241 251
75-4-79	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	23 379 575
75-4-80	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	23 582 210

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-4-81	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	23 933 923
75-4-82	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	24 420 498
75-4-83	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	25 420 015
75-4-84	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	27 519 164
75-4-85	Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные (2)КТПБ, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	шт.	7500	29 365 507
75-6	Устройства комплектные низковольтные управления, ввода и распределения энергии			
75-6-246	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ на токи от 630 А до 1000 А серии К-7М, КМ-7М, К-8М, К-8МК, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	800	1 698 139
75-6-247	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	350	1 032 144
75-6-249	Шкафы управления силовые модели ШРС, типа Alageum Electric ГОСТ 30011.1-2012	шт.	150	57 688
75-6-252	Блок управления электродвигателями станков-качалок нефтепромыслов БУЭСКН, типа Alageum Electric ГОСТ 30011.1-2012	шт.	150	91 990
75-8	Насосы			
75-8-87	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНІ 202 МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, Н 14,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	135	227 344
75-8-88	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНІ 204 МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, Н 26,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	135	245 255
75-8-89	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНІ 402 МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5 м ³ /ч, Н 15,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	135	234 611

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-90	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МНН 404N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5 м ³ /ч, Н 33,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	253 445
75-8-91	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МНН 802N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 16,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	288 348
75-8-92	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МНН 805N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 40,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	323 148
75-8-93	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 102 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 2 м ³ /ч, Н 12,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	292 956
75-8-94	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 104 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 2 м ³ /ч, Н 28,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	316 598
75-8-95	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 108 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 2 м ³ /ч, Н 55,9 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	357 948
75-8-96	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 202 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3,5 м ³ /ч, Н 13,7 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	270 437
75-8-97	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 204 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3,5 м ³ /ч, Н 28,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	295 002
75-8-98	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 208 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3,5 м ³ /ч, Н 54,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	366 138
75-8-99	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 402 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5,5 м ³ /ч, Н 12,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	297 152
75-8-100	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 404 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5,5 м ³ /ч, Н 28,9 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	309 739
75-8-101	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 407 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5,5 м ³ /ч, Н 49,6 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	358 458
75-8-102	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МВИ 802 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 16,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	393 158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-103	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 804 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 31,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	200	418 033
75-8-104	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 807 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 60,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	220	475 045
75-8-105	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 811 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 90,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	225	539 157
75-8-106	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1602-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, Н 14,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	225	413 931
75-8-107	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1604-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, Н 33,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	466 134
75-8-108	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1606-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, Н 49,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	270	512 387
75-8-109	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1608-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, Н 67,7 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	280	573 999
75-8-110	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1610-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, Н 84,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	325	628 258
75-8-111	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 3202 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 30 м ³ /ч, Н 26,6 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	370	542 559
75-8-112	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 3204 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 30 м ³ /ч, Н 55,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	435	716 693
75-8-113	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 5202 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 50 м ³ /ч, Н 24,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	400	714 316
75-8-114	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 5204 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 50 м ³ /ч, Н 50,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	490	992 969
75-8-115	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 7001/1 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 70 м ³ /ч, Н 13,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	475	738 440

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-116	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 7002/1 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 70 м ³ /ч, H 33,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	555	1 095 857
75-8-117	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 7003 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 70 м ³ /ч, H 61,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	650	1 389 341
75-8-118	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 9501/2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 100 м ³ /ч, H 21,2 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	525	972 967
75-8-119	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 9502/2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 100 м ³ /ч, H 31,2 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	625	1 173 350
75-8-120	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 1-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 1,8 м ³ /ч, H 26 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	241 168
75-8-121	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 1-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 1,8 м ³ /ч, H 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	246 695
75-8-122	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 1-10 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 1,8 м ³ /ч, H 46 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	252 017
75-8-123	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, H 13 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	234 823
75-8-124	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, H 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	242 296
75-8-125	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-10 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, H 46 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	255 397
75-8-126	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-12 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, H 54 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	261 640
75-8-127	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-15 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, H 68 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	185	267 782
75-8-128	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 5-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м ³ /ч, H 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	185	249 666

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-129	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 5-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м ³ /ч, Н 37 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	185	255 602
75-8-130	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 5-11 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	205	273 927
75-8-131	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 5-15 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м ³ /ч, Н 71 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	205	284 878
75-8-132	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 10-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 21 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	205	273 722
75-8-133	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 10-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	245	294 200
75-8-134	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 10-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 62 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	265	328 901
75-8-135	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 15-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, Н 19 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	275	311 606
75-8-136	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 15-4 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, Н 40 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	315	354 396
75-8-137	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 15-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, Н 62 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	375	413 873
75-8-138	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 20-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 22 м ³ /ч, Н 30 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	310	357 670
75-8-139	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 20-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 22 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	365	406 911
75-8-140	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 20-7 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 22 м ³ /ч, Н 78 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	365	431 372
75-8-141	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 32-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 32 м ³ /ч, Н 41 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	430	479 387

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-142	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 32-4 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 32 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	430	504 258
75-8-143	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 32-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 32 м ³ /ч, Н 72 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	505	595 261
75-8-144	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 45-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 45 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	465	502 934
75-8-145	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 45-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 45 м ³ /ч, Н 59 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	500	607 439
75-8-146	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 64-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 65 м ³ /ч, Н 43 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	630	628 141
75-8-147	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 64-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 65 м ³ /ч, Н 67 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	735	746 887
75-8-148	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 90-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 95 м ³ /ч, Н 40 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	715	693 662
75-8-149	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 90-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 95 м ³ /ч, Н 51 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	900	846 916
75-8-150	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MHI 202 MPC, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 14,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	125	206 974
75-8-151	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MHI 204 MPC, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 26,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	125	224 885
75-8-152	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MHI 402 MPC, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5 м ³ /ч, Н 15,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	125	214 241
75-8-153	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MHI 404N MPC, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5 м ³ /ч, Н 33,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	135	233 075
75-8-154	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MHI 802N MPC, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 16,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	267 978

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-155	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНН 805N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 40,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	300 015
75-8-156	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 102 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 2 м ³ /ч, Н 12,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	272 586
75-8-157	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 104 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 2 м ³ /ч, Н 28,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	296 229
75-8-158	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 108 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 2 м ³ /ч, Н 55,9 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	337 578
75-8-159	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 202 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3,5 м ³ /ч, Н 13,7 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	250 067
75-8-160	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 204 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3,5 м ³ /ч, Н 28,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	274 633
75-8-161	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 208 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3,5 м ³ /ч, Н 54,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	345 768
75-8-162	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 402 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5,5 м ³ /ч, Н 12,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	276 782
75-8-163	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 404 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5,5 м ³ /ч, Н 28,9 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	289 369
75-8-164	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 407 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5,5 м ³ /ч, Н 49,6 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	338 089
75-8-165	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 802 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 16,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	372 788
75-8-166	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 804 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 31,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	190	397 663
75-8-167	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВИ 807 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 60,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	205	441 369

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-168	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 811 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, H 90,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	210	520 810
75-8-169	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1602-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, H 14,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	215	401 880
75-8-170	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1604-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, H 33,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	230	438 048
75-8-171	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1606-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, H 49,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	255	490 291
75-8-172	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1608-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, H 67,7 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	260	546 544
75-8-173	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1610-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, H 84,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	300	598 794
75-8-174	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 3202 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 30 м ³ /ч, H 26,6 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	350	530 509
75-8-175	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 3204 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 30 м ³ /ч, H 55,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	405	707 320
75-8-176	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 5202 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 50 м ³ /ч, H 24,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	375	654 511
75-8-177	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 5204 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 50 м ³ /ч, H 50,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	460	899 929
75-8-178	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 7001/1 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 70 м ³ /ч, H 13,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	455	704 866
75-8-179	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 7002/1 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 70 м ³ /ч, H 33,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	525	1 095 851
75-8-180	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 7003 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 70 м ³ /ч, H 61,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	610	1 294 042

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-181	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 9501/2 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 100 м ³ /ч, Н 21,2 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	500	904 924
75-8-182	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 9502/2 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 100 м ³ /ч, Н 31,2 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	595	1 173 344
75-8-183	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 1-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 1,8 м ³ /ч, Н 26 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	220 901
75-8-184	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 1-8 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 1,8 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	226 326
75-8-185	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 1-10 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 1,8 м ³ /ч, Н 46 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	231 750
75-8-186	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 3-3 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 13 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	214 453
75-8-187	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 3-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	221 927
75-8-188	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 3-10 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 46 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	235 027
75-8-189	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 3-12 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 54 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	241 271
75-8-190	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 3-15 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 68 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	175	247 413
75-8-191	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 5-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 6 м ³ /ч, Н 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	175	229 297
75-8-192	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 5-8 МРС, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 6 м ³ /ч, Н 37 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	175	235 335

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-193	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 5-11 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 6 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	190	250 895
75-8-194	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 5-15 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 6 м ³ /ч, Н 71 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	190	261 744
75-8-195	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 10-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 21 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	190	253 352
75-8-196	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 10-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	225	271 168
75-8-197	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 10-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 62 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	245	295 224
75-8-198	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 15-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 19 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	255	288 573
75-8-199	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 15-4 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 40 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	290	320 820
75-8-200	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 15-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 62 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	350	365 047
75-8-201	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 20-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 22 м ³ /ч, Н 30 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	285	313 757
75-8-202	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 20-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 22 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	340	358 085
75-8-203	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 20-7 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 22 м ³ /ч, Н 78 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	340	378 350

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-204	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 32-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 32 м ³ /ч, Н 41 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	400	430 458
75-8-205	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 32-4 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 32 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	400	451 235
75-8-206	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 32-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 32 м ³ /ч, Н 72 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	480	539 169
75-8-207	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 45-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 45 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	440	449 810
75-8-208	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 45-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 45 м ³ /ч, Н 59 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	470	551 244
75-8-209	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 64-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 65 м ³ /ч, Н 43 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	590	571 943
75-8-210	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 64-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 65 м ³ /ч, Н 67 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	700	657 734
75-8-211	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 90-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 95 м ³ /ч, Н 40 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	680	614 846
75-8-212	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 90-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 95 м ³ /ч, Н 51 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	850	737 904
75-8-213	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса CAM 40/22 HL, Q 2,4 м ³ /ч, Н 25 м вод. ст., типа Speroni	шт.	14	13 381
75-8-214	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса CAM 100/25 HL, Q 2,7 м ³ /ч, Н 29 м вод. ст., типа Speroni	шт.	22	16 418
75-8-215	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса CAM 88/25, Q 2,7 м ³ /ч, Н 29 м вод. ст., типа Speroni	шт.	19	20 357

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-216	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса САМ 98/25 HL, Q 3,0 м ³ /ч, Н 32 м вод. ст., типа Speroni	шт.	21	22 328
75-9	Электрические машины			
75-9-1	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56В4, U 380 В, P 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	4,25	5 485
75-9-2	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63А4, U 380 В, P 0,25 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	6,4	5 966
75-9-3	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63В2, U 380 В, P 0,55 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	7,6	6 012
75-9-4	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63В4, U 380 В, P 0,37 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	7,2	6 685
75-9-5	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71А4, U 380 В, P 0,55 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	8,6	7 275
75-9-6	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71В2, U 380 В, P 1,1 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	10,4	7 361
75-9-7	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71В4, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	9,9	7 773
75-9-8	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А2, U 380 В, P 1,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	16,5	10 841
75-9-9	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А4, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	15,3	10 922
75-9-10	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А6, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	16,3	10 025
75-9-11	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В2, U 380 В, P 2,2 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	19,5	11 373
75-9-12	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В4, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	20,3	11 146
75-9-13	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В6, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	19,65	11 832
75-9-14	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L2, U 380 В, P 3 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	26	13 911
75-9-15	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L4, U 380 В, P 2,2 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	27,4	13 899
75-9-16	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L6, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	28	14 619

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-17	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L2, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	41	19 835
75-9-18	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L4, U 380 В, Р 4 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	39,5	19 735
75-9-19	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L6, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	34	18 403
75-9-20	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S2, U 380 В, Р 4 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	33,5	17 540
75-9-21	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S4, U 380 В, Р 3 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	34	17 747
75-9-22	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112MB6, U 380 В, Р 4 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	50,5	25 640
75-9-23	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112M2, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	50	26 465
75-9-24	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112M4, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	51,5	25 640
75-9-25	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112MA6, U 380 В, Р 3 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	48	25 664
75-9-26	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132M2, U 380 В, Р 11 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	68,4	35 285
75-9-27	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132M6, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	85	39 906
75-9-28	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132S4, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	67,5	34 137
75-9-29	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132S6, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	69,9	34 228
75-9-30	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M2, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	118	62 102
75-9-31	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M4, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	140	66 686
75-9-32	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M6, U 660 В, Р 15 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	134	65 728
75-9-33	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160M8, U 660 В, Р 11 кВт, n 750 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	137	66 778
75-9-34	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S2, U 660 В, Р 15 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	112	55 349

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-35	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S4, U 660 В, Р 15 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	125	60 324
75-9-36	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S6, U 660 В, Р 11 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	125	58 402
75-9-37	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S8, U 660 В, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	119	57 693
75-9-38	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180M2, U 660 В, Р 30 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	190	92 900
75-9-39	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180M4, U 660 В, Р 30 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	214	101 753
75-9-40	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180M6, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	200	90 553
75-9-41	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180S4, U 660 В, Р 22 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	178	86 473
75-9-42	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200M2, U 660 В, Р 37 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	237	115 917
75-9-43	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200M4, U 660 В, Р 37 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	255	123 323
75-9-44	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200M6, U 660 В, Р 22 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	239	108 515
75-9-45	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 56B4, U 380 В, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	4,75	5 759
75-9-46	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63A4, U 380 В, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	6,7	6 264
75-9-47	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63B2, U 380 В, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	7,9	6 313
75-9-48	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63B4, U 380 В, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	7,5	7 020
75-9-49	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71A4, U 380 В, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	9,1	7 639
75-9-50	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71B2, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	10,9	7 729
75-9-51	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71B4, U 380 В, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	10,4	8 162
75-9-52	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80A2, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	19,1	11 384

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-53	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А4, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	18,6	11 469
75-9-54	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80А6, U 380 В, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	19	10 526
75-9-55	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В2, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	22,5	11 942
75-9-56	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В4, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	23,5	11 703
75-9-57	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 80В6, U 380 В, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	23	12 423
75-9-58	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L2, U 380 В, Р 3 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	28,5	14 607
75-9-59	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L4, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	30,5	14 594
75-9-60	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 90L6, U 380 В, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	29	15 350
75-9-61	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L2, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	43,5	20 826
75-9-62	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L4, U 380 В, Р 4 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	43	20 722
75-9-63	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100L6, U 380 В, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	37,5	19 323
75-9-64	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S2, U 380 В, Р 4 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	36	18 418
75-9-65	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 100S4, U 380 В, Р 3 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	37	18 635
75-9-66	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112МВ6, U 380 В, Р 4 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	54,5	26 922
75-9-67	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112М2, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	54	27 789
75-9-68	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112М4, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	55	26 922
75-9-69	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 112МА6, U 380 В, Р 3 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	48	26 947
75-9-70	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132М2, U 380 В, Р 11 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	73,9	37 049

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-9-71	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132М6, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	92	41 902
75-9-72	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132S4, U 380 В, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	76	35 844
75-9-73	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 132S6, U 380 В, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	77,2	35 940
75-9-74	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160М2, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	128	65 208
75-9-75	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160М4, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	150	70 020
75-9-76	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160М6, U 660 В, Р 15 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	144	69 015
75-9-77	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160М8, U 660 В, Р 11 кВт, n 750 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	147	70 117
75-9-78	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S2, U 660 В, Р 15 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	122	58 117
75-9-79	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S4, U 660 В, Р 15 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	135	63 340
75-9-80	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S6, U 660 В, Р 11 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	135	61 323
75-9-81	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 160S8, U 660 В, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	129	60 579
75-9-82	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180М2, U 660 В, Р 30 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	202	97 545
75-9-83	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180М4, U 660 В, Р 30 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	226	106 841
75-9-84	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180М6, U 660 В, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	212	95 081
75-9-85	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 180S4, U 660 В, Р 22 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	178	90 795
75-9-86	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200М2, U 660 В, Р 37 кВт, n 3000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	251	121 713
75-9-87	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200М4, U 660 В, Р 37 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	269	129 489
75-9-88	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 200М6, U 660 В, Р 22 кВт, n 1000 об/мин, исполнение IM2081 ГОСТ 30195-94	шт.	253	113 941