

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНЖЕНЕРЛІК ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫҢ БАҒАЛАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ

ҚР ҚН 8.02-06ЖА-2002

**Өзгерістер мен толықтырулар
25 - шығарылым**

Инженерлік және технологиялық жабдықтар

СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СН РК 8.02-06ОБ-2002

**Изменения и дополнения
Выпуск 25**

Инженерное и технологическое оборудование

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной
экономики Республики Казахстан

Астана 2016

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНЖЕНЕРЛІК ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫҢ БАҒАЛАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ

ҚР ҚН 8.02-06ЖА-2002

**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
25 – ШЫҒАРЫЛЫМ**

Инженерлік және технологиялық жабдықтар

СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СН РК 8.02-06ОБ-2002

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСК 25**

Инженерное и технологическое оборудование

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

Астана 2016

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

«ҚазҚСҒЗИ» АҚ

2 ҰСЫНҒАН

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы

3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ

ҚР ҰЭМ Құрылыс, ТКШ істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 18.03.2016 ж. № 80-НҚ бұйрығымен 2016 жылдың 01.04 бастап

ҚОЛДАНЫСҚА

ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ

АО «КазНИИСА»

2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ

Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 18.03.2016 года № 80-НҚ

В ДЕЙСТВИЕ

с 01.04.2016 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Изменения	1
СН РК 8.02-06ОБ-2002 Сборник цен инженерного и технологического оборудования	1
75-1 Оборудование тепломеханическое	1
75-2 Оборудование для систем кондиционирования и очистки воздуха	12
75-8 Насосы	19

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ИЗМЕНЕНИЯ

СН РК 8.02-06ОБ-2002

СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1 В Сборник цен инженерного и технологического оборудования внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1	Оборудование тепломеханическое			
75-1-285	Пункт блочный тепловой шкафного исполнения модели ШТП Зв-90_0, с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	94,27	326 214
75-1-286	Пункт блочный тепловой шкафного исполнения модели ШТП Зв-90_От-40, с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт и открытой ГВС мощностью до 40 кВт, типа ЭнКо	шт.	118,41	476 770
75-1-287	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_0, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	401,5	594 365
75-1-288	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_0, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	576,78	750 235
75-1-289	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_0, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	810,84	1 015 729
75-1-290	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_0, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	950,64	1 271 959
75-1-291	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-650/1100_0, с зависимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1176,04	1 466 138
75-1-292	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-90/120_0, с независимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	486,58	789 835
75-1-293	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_0, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	797,77	993 276
75-1-294	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_0, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1111,21	1 433 109
75-1-295	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-400/650_0, с независимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1360,4	1 915 189

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-296	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-650/1100_0, с независимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт без ГВС, типа ЭнКо	шт.	1768,74	2 409 187
75-1-297	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	452,1	824 164
75-1-298	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_От-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	499,58	921 900
75-1-299	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	605,71	974 747
75-1-300	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	636,39	1 114 740
75-1-301	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_От-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	722,26	1 443 593
75-1-302	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	653,43	1 061 918
75-1-303	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	764,01	1 150 423
75-1-304	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	775,86	1 162 311
75-1-305	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	806,54	1 302 304
75-1-306	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200_От-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	892,41	1 631 157
75-1-307	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	856,51	1 385 513
75-1-308	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	872,81	1 431 739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-309	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	884,66	1 443 627
75-1-310	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	964,34	1 664 188
75-1-311	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-200/400_От-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1134,69	2 063 052
75-1-312	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1018,01	1 549 304
75-1-313	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_От-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1034,31	1 595 530
75-1-314	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_От-150/250 с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1046,16	1 607 418
75-1-315	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1076,84	1 747 410
75-1-316	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-400/650_От-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1247,19	2 144 954
75-1-317	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-650/1100_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1335,29	1 814 816
75-1-318	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-650/1100_От-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1351,59	1 861 041
75-1-319	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-650/1100_От-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1363,44	1 872 929
75-1-320	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-650/1100_От-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1394,12	2 012 922
75-1-321	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-650/1100_От-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1503,29	2 447 430
75-1-322	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-90/120_От-40/80, с независимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	540,16	1 016 993

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-323	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-90/120_От-80/150, с независимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	600,74	1 106 808
75-1-324	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-90/120_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	712,97	1 209 841
75-1-325	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-90/120_От-250/400, с независимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	743,65	1 348 512
75-1-326	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-90/120_От-400/900, с независимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	829,12	1 648 312
75-1-327	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-40/80, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	887,52	1 298 359
75-1-328	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-80/150, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1004,2	1 435 728
75-1-329	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1016,05	1 447 616
75-1-330	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-250/400, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1046,73	1 587 609
75-1-331	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-120/200_От-400/900, с независимым отоплением мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1132,2	1 887 408
75-1-332	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-40/80, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1176,08	1 801 577
75-1-333	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-80/150, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1192,38	1 849 123

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-334	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1204,23	1 859 690
75-1-335	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-250/400, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1283,51	2 051 197
75-1-336	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-200/400_От-400/900, с независимым отоплением мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1456,06	2 456 665
75-1-337	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-400/650_От-40/80, с независимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1446,07	2 163 484
75-1-338	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-400/650_От-80/150, с независимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1462,37	2 209 709
75-1-339	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-400/650_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1474,22	2 221 597
75-1-340	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-400/650_От-250/400, с независимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1504,9	2 360 269
75-1-341	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-400/650_От-400/900, с независимым отоплением мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1677,45	2 765 737
75-1-342	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-650/1100_От-40/80, с независимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1947,39	2 763 152
75-1-343	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-650/1100_От-80/150, с независимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1963,69	2 809 377
75-1-344	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-650/1100_От-150/250, с независимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1975,54	2 821 265

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-345	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-650/1100_От-250/400, с независимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	2006,22	2 961 258
75-1-346	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв1-650/1100_От-400/900, с независимым отоплением мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	2114,39	3 408 972
75-1-347	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-90/125_3к2-40/80, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1185,23	1 827 991
75-1-348	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-90/125_3к2-80/150, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1198,33	2 020 805
75-1-349	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-90/125_3к2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1403,17	2 384 019
75-1-350	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-90/125_3к2-250/400, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1538,27	2 682 509
75-1-351	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-90/125_3к2-400/900, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1775,26	4 096 947
75-1-352	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_3к2-40/80, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1397,3	2 063 106
75-1-353	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_3к2-80/150, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1410,4	2 257 241

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-354	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_3к2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1506,8	2 510 821
75-1-355	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_3к2-250/400, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1641,9	2 807 990
75-1-356	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-125/250_3к2-400/900, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1878,89	4 223 749
75-1-357	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_3к2-40/80, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1635,14	2 502 924
75-1-358	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_3к2-80/150, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1648,24	2 697 058
75-1-359	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_3к2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1877,84	2 950 666
75-1-360	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_3к2-250/400, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	2012,94	3 209 537
75-1-361	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-250/500_3к2-400/900, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	2116,73	4 629 230
75-1-362	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-500/875_3к2-40/80, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	2402,69	2 765 888

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-363	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-500/875_3к2-80/150, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	2474,63	2 960 035
75-1-364	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-500/875_3к2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	2571,03	3 546 412
75-1-365	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-500/875_3к2-250/400, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	2706,13	3 805 282
75-1-366	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-500/875_3к2-400/900, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	3518,63	4 889 684
75-1-367	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-875/1250_3к2-40/80, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	3081,44	3 884 598
75-1-368	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-875/1250_3к2-80/150, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	3094,54	4 078 732
75-1-369	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-875/1250_3к2-150/250, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	3190,94	4 332 313
75-1-370	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-875/1250_3к2-250/400, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	3326,04	4 591 183
75-1-371	Пункт блочный тепловой модели БТП Нзв2-875/1250_3к2-400/900, с независимым отоплением с резервным теплообменником мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	4138,54	6 103 467

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-372	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/125_3к2-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	789,96	1 547 936
75-1-373	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/125_3к2-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	803,06	1 595 482
75-1-374	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/125_3к2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1001,8	1 839 838
75-1-375	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/125_3к2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1136,9	1 948 158
75-1-376	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/125_3к2-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1372,09	2 560 977
75-1-377	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_3к2-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	988,55	1 784 370
75-1-378	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_3к2-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1001,65	1 831 915
75-1-379	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_3к2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1098,05	1 965 318
75-1-380	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_3к2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1233,15	2 073 637
75-1-381	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-125/250_3к2-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1468,34	2 686 456
75-1-382	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_3к2-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1118,75	2 224 165

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-383	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_Зк2-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1131,85	2 270 389
75-1-384	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_Зк2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1361,85	2 405 141
75-1-385	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_Зк2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1496,95	2 475 162
75-1-386	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-250/500_Зк2-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	1598,54	3 087 953
75-1-387	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-500/875_Зк2-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1435,05	2 487 035
75-1-388	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-500/875_Зк2-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1504,79	2 534 592
75-1-389	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-500/875_Зк2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1601,19	3 000 792
75-1-390	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-500/875_Зк2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1736,29	3 070 813
75-1-391	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-500/875_Зк2-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	2549,79	3 352 276
75-1-392	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-875/1250_Зк2-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо	шт.	1636,92	3 604 325
75-1-393	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-875/1250_Зк2-80/150, с зависимым отоплением мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, типа ЭнКо	шт.	1650,02	3 651 870

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-394	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-875/1250_3к2-150/250, с зависимым отоплением мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, типа ЭнКо	шт.	1746,42	3 786 594
75-1-395	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-875/1250_3к2-250/400, с зависимым отоплением мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, типа ЭнКо	шт.	1881,52	3 856 615
75-1-396	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-875/1250_3к2-400/900, с зависимым отоплением мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, типа ЭнКо	шт.	2695,02	4 567 281
75-1-791	Коллекторы солнечные СН-31 с медными тепловыми трубками, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 15 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	53,5	46 270
75-1-792	Коллекторы солнечные СН-31 с медными тепловыми трубками, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 20 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	68	58 622
75-1-793	Коллекторы солнечные СН-31 с медными тепловыми трубками, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 24 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	83	69 455
75-1-794	Коллекторы солнечные СН-31 с медными тепловыми трубками, размеры вакуумных трубок 58 мм × 1800 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	102	86 859
75-1-795	Коллекторы солнечные СН-32 открытого типа, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 20 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	38	20 903
75-1-796	Коллекторы солнечные СН-32 открытого типа, размеры вакуумных трубок 47 мм × 1500 мм, количество вакуумных трубок 30 штук ГОСТ Р 55616-2013	шт.	59	23 604
75-1-797	Бак накопительный на 100 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	26,8	60 787
75-1-798	Бак накопительный на 150 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	40,2	74 558
75-1-799	Бак накопительный на 200 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	53,6	95 822
75-1-800	Бак накопительный на 240 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	64,3	100 711

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-1-801	Бак накопительный на 300 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	80,4	113 359
75-1-802	Бак накопительный на 400 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	107,2	155 889
75-1-803	Бак накопительный на 500 литров к СН-16 с двумя встроенными спиральными медными теплообменниками и встроенным ТЭНом ГОСТ Р 55616-2013	комплект	134	180 161
75-2	Оборудование для систем кондиционирования и очистки воздуха			
75-2-781	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 100/0,6, Р 0,6 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,6	5 389
75-2-782	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 100/1,2, Р 1,2 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	6 498
75-2-783	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 100/1,8, Р 1,8 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	7 868
75-2-784	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 100/2,4, Р 2,4 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	8 931
75-2-785	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/0,8, Р 0,8 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	5 768
75-2-786	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/1,6, Р 1,6 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,7	6 912
75-2-787	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	3	6 919
75-2-788	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/2,4, Р 2,4 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	3	8 323
75-2-789	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 125/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	3,5	8 341
75-2-790	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/1,5, Р 1,5 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	6 238
75-2-791	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,6	7 672
75-2-792	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	8 434
75-2-793	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 160/4,5, Р 4,5 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,9	9 372

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-794	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/1,5, Р 1,5 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	6 725
75-2-795	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	6 736
75-2-796	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,6	8 207
75-2-797	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/4,0, Р 4,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,3	9 735
75-2-798	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/4,5, Р 4,5 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	9 974
75-2-799	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 200/6,0, Р 6,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	10 104
75-2-800	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/1,5, Р 1,5 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	7 123
75-2-801	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	7 503
75-2-802	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,4	8 109
75-2-803	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/4,0, Р 4,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	10 190
75-2-804	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/4,5, Р 4,5 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	10 565
75-2-805	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/6,0, Р 6,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	13 582
75-2-806	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/9,0, Р 9,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	2,9	15 174
75-2-807	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 250/12,0, Р 12,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	18 361
75-2-808	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/2,0, Р 2,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,6	8 452
75-2-809	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	2,8	9 033
75-2-810	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/4,0, Р 4,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	10 665
75-2-811	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/5,0, Р 5,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	11 164

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-812	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/6,0, Р 6,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	12 936
75-2-813	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/9,0, Р 9,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,1	14 683
75-2-814	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/12,0, Р 12,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,3	19 358
75-2-815	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 315/18,0, Р 18,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	3,3	23 251
75-2-816	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/3,0, Р 3,0 кВт, U 220 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	9 675
75-2-817	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/4,0, Р 4,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	11 777
75-2-818	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/5,0, Р 5,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,1	11 881
75-2-819	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/9,0, Р 9,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,3	15 451
75-2-820	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/12,0, Р 12,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,3	17 937
75-2-821	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/18,0, Р 18,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,3	24 244
75-2-822	Нагреватели канальные электрические круглого сечения модели НК 400/24,0, Р 24,0 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	4,3	29 014
75-2-823	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/6, Р 6 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	18 014
75-2-824	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/9, Р 9 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	24 427
75-2-825	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/12, Р 12 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	25 626
75-2-826	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/15, Р 15 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	34 101
75-2-827	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	34 705
75-2-828	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/21, Р 21 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	40 280
75-2-829	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 400×200/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	17,8	41 486

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-830	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/6, Р 6 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	25 738
75-2-831	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/9, Р 9 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	25 668
75-2-832	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/12, Р 12 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	25 582
75-2-833	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/15, Р 15 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	34 542
75-2-834	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	34 507
75-2-835	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/21, Р 21 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	42 206
75-2-836	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	42 119
75-2-837	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/27, Р 27 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	53 781
75-2-838	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×250/30, Р 30 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	21	50 393
75-2-839	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/6, Р 6 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	26 525
75-2-840	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/9, Р 9 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	26 455
75-2-841	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/12, Р 12 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	32 015
75-2-842	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/15, Р 15 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	35 563
75-2-843	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	35 476
75-2-844	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/21, Р 21 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	42 752
75-2-845	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	42 666
75-2-846	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/27, Р 27 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	51 641
75-2-847	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 500×300/30, Р 30 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	22	51 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-848	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	28 665
75-2-849	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	35 324
75-2-850	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/30, Р 30 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	41 960
75-2-851	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/36, Р 36 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	48 648
75-2-852	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/42, Р 42 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	55 462
75-2-853	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×300/48, Р 48 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	24	61 862
75-2-854	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/12, Р 12 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	27 344
75-2-855	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/18, Р 18 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	29 573
75-2-856	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/24, Р 24 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	37 884
75-2-857	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/30, Р 30 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	42 764
75-2-858	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/36, Р 36 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	49 639
75-2-859	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600×350/48, Р 48 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	38	62 494
75-2-860	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/36, Р 36 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	44 168
75-2-861	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/48, Р 48 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	55 613
75-2-862	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/60, Р 60 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	64 788
75-2-863	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/72, Р 72 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	76 348
75-2-864	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/84, Р 84 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	86 137
75-2-865	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 700×400/96, Р 96 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	51	97 529

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-866	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/60, Р 60 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	82 003
75-2-867	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/72, Р 72 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	96 518
75-2-868	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/84, Р 84 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	109 441
75-2-869	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/96, Р 96 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	123 353
75-2-870	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 800×500/108, Р 108 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	64	135 374
75-2-871	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 1000×500/84, Р 84 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	68	113 285
75-2-872	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 1000×500/96, Р 96 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	68	116 554
75-2-873	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 1000×500/108, Р 108 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	68	140 690
75-2-874	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 1000×500/120, Р 120 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	68	156 278
75-2-875	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 40-20-2, Р 15 кВт, расход воздуха 850 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	2,83	14 207
75-2-876	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 40-20-3, Р 20 кВт, расход воздуха 850 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	3,75	16 929
75-2-877	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 40-20-4, Р 25 кВт, расход воздуха 850 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	4,67	19 649
75-2-878	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-25-2, Р 23 кВт, расход воздуха 1350 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	3,99	16 929
75-2-879	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-25-3, Р 32 кВт, расход воздуха 1350 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	5,31	21 463
75-2-880	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-25-4, Р 39 кВт, расход воздуха 1350 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	6,63	26 298
75-2-881	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-30-2, Р 28 кВт, расход воздуха 1600 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	4,68	18 741
75-2-882	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-30-3, Р 38 кВт, расход воздуха 1600 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	6,21	20 857
75-2-883	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 50-30-4, Р 46 кВт, расход воздуха 1600 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	7,73	29 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-2-884	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-30-2, Р 34 кВт, расход воздуха 1900 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	5,34	20 556
75-2-885	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-30-3, Р 46 кВт, расход воздуха 1900 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	7,13	26 903
75-2-886	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-30-4, Р 56 кВт, расход воздуха 1900 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	8,92	34 460
75-2-887	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-35-2, Р 39 кВт, расход воздуха 2200 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	6,16	23 276
75-2-888	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-35-3, Р 53 кВт, расход воздуха 2200 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	8,19	29 926
75-2-889	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 60-35-4, Р 64 кВт, расход воздуха 2200 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	10,2	35 670
75-2-890	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 70-40-2, Р 53 кВт, расход воздуха 3000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	7,84	27 509
75-2-891	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 70-40-3, Р 73 кВт, расход воздуха 3000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	10,4	37 182
75-2-892	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 70-40-4, Р 88 кВт, расход воздуха 3000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	13,1	42 925
75-2-893	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 80-50-2, Р 77 кВт, расход воздуха 4300 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	10,9	34 460
75-2-894	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 80-50-3, Р 105 кВт, расход воздуха 4300 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	14,5	45 041
75-2-895	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 80-50-4, Р 125 кВт, расход воздуха 4300 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	18	62 272
75-2-896	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 90-50-2, Р 86 кВт, расход воздуха 4800 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	11,8	37 182
75-2-897	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 90-50-3, Р 117 кВт, расход воздуха 4800 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	15,8	49 072
75-2-898	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 90-50-4, Р 141 кВт, расход воздуха 4800 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	19,7	68 922
75-2-899	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 100-50-2, Р 92 кВт, расход воздуха 5000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	12,8	39 601
75-2-900	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 100-50-3, Р 123 кВт, расход воздуха 5000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	17,1	58 342
75-2-901	Нагреватели канальные водяные модели ВНП 100-50-4, Р 149 кВт, расход воздуха 5000 м ³ /ч, типа Лиссант	шт.	21,5	74 968

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8	Насосы			
75-8-87	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНН 202 МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, Н 14,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	135	271 341
75-8-88	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНН 204 МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, Н 26,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	135	292 718
75-8-89	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНН 402 МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5 м ³ /ч, Н 15,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	135	280 014
75-8-90	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНН 404N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5 м ³ /ч, Н 33,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	302 493
75-8-91	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНН 802N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 16,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	344 151
75-8-92	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНН 805N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, Н 40,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	385 686
75-8-93	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВН 102 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 2 м ³ /ч, Н 12,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	349 650
75-8-94	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВН 104 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 2 м ³ /ч, Н 28,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	377 868
75-8-95	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВН 108 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 2 м ³ /ч, Н 55,9 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	427 221
75-8-96	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВН 202 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3,5 м ³ /ч, Н 13,7 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	322 773
75-8-97	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВН 204 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3,5 м ³ /ч, Н 28,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	352 093
75-8-98	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВН 208 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 3,5 м ³ /ч, Н 54,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	436 996
75-8-99	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МВН 402 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5,5 м ³ /ч, Н 12,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	354 658

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-100	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 404 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5,5 м ³ /ч, H 28,9 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	369 682
75-8-101	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 407 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 5,5 м ³ /ч, H 49,6 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	165	427 831
75-8-102	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 802 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, H 16,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	469 245
75-8-103	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 804 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, H 31,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	200	498 934
75-8-104	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 807 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, H 60,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	220	566 980
75-8-105	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 811 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, H 90,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	225	643 879
75-8-106	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1602-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, H 14,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	225	494 341
75-8-107	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1604-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, H 33,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	556 663
75-8-108	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1606-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, H 49,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	270	611 921
75-8-109	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1608-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, H 67,7 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	280	685 497
75-8-110	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 1610-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, H 84,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	325	750 300
75-8-111	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 3202 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 30 м ³ /ч, H 26,6 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	370	647 972
75-8-112	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 3204 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 30 м ³ /ч, H 55,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	435	855 927

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-113	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 5202 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 50 м ³ /ч, Н 24,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	400	853 081
75-8-114	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 5204 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 50 м ³ /ч, Н 50,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	490	1 185 853
75-8-115	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 7001/1 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 70 м ³ /ч, Н 13,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	475	881 345
75-8-116	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 7002/1 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 70 м ³ /ч, Н 33,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	555	1 307 937
75-8-117	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 7003 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 70 м ³ /ч, Н 61,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	650	1 659 212
75-8-118	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 9501/2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 100 м ³ /ч, Н 21,2 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	525	1 161 975
75-8-119	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 9502/2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo с частотным регулированием, Q 100 м ³ /ч, Н 31,2 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	625	1 400 425
75-8-120	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 1-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 1,8 м ³ /ч, Н 26 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	287 839
75-8-121	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 1-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 1,8 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	294 436
75-8-122	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 1-10 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 1,8 м ³ /ч, Н 46 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	300 788
75-8-123	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 3-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, Н 13 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	280 265
75-8-124	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 3-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, Н 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	289 185
75-8-125	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 3-10 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, Н 46 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	304 821

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-126	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-12 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, H 54 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	180	312 273
75-8-127	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-15 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 3 м ³ /ч, H 68 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	185	319 603
75-8-128	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 5-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м ³ /ч, H 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	185	297 981
75-8-129	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 5-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м ³ /ч, H 37 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	185	305 066
75-8-130	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 5-11 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м ³ /ч, H 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	205	326 937
75-8-131	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 5-15 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 6 м ³ /ч, H 71 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	205	340 008
75-8-132	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 10-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, H 21 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	205	326 693
75-8-133	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 10-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, H 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	245	351 132
75-8-134	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 10-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 10 м ³ /ч, H 62 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	265	392 548
75-8-135	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 15-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, H 19 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	275	371 905
75-8-136	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 15-4 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, H 40 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	315	422 976
75-8-137	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 15-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 18 м ³ /ч, H 62 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	375	493 962
75-8-138	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 20-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 22 м ³ /ч, H 30 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	310	426 884

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-139	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 20-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 22 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	365	485 653
75-8-140	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 20-7 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 22 м ³ /ч, Н 78 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	365	514 849
75-8-141	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 32-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 32 м ³ /ч, Н 41 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	430	572 154
75-8-142	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 32-4 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 32 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	430	601 839
75-8-143	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 32-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 32 м ³ /ч, Н 72 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	505	710 453
75-8-144	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 45-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 45 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	465	600 258
75-8-145	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 45-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 45 м ³ /ч, Н 59 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	500	724 988
75-8-146	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 64-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 65 м ³ /ч, Н 43 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	630	749 691
75-8-147	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 64-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 65 м ³ /ч, Н 67 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	735	891 416
75-8-148	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 90-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 95 м ³ /ч, Н 40 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	715	827 890
75-8-149	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 90-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps с частотным регулированием, Q 95 м ³ /ч, Н 51 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	900	1 010 798
75-8-150	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНІ 202 MPC, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 14,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	125	247 029
75-8-151	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 МНІ 204 MPC, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 26,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	125	268 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-152	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МНН 402 МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5 м ³ /ч, Н 15,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	125	255 702
75-8-153	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МНН 404N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5 м ³ /ч, Н 33,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	135	278 181
75-8-154	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МНН 802N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 16,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	319 839
75-8-155	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 МНН 805N МРС, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 40,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	358 077
75-8-156	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 102 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 2 м ³ /ч, Н 12,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	325 338
75-8-157	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 104 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 2 м ³ /ч, Н 28,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	353 557
75-8-158	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 108 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 2 м ³ /ч, Н 55,9 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	402 910
75-8-159	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 202 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3,5 м ³ /ч, Н 13,7 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	298 462
75-8-160	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 204 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3,5 м ³ /ч, Н 28,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	327 782
75-8-161	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 208 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 3,5 м ³ /ч, Н 54,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	412 684
75-8-162	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 402 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5,5 м ³ /ч, Н 12,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	330 347
75-8-163	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 404 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5,5 м ³ /ч, Н 28,9 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	145	345 370
75-8-164	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 407 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 5,5 м ³ /ч, Н 49,6 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	155	403 519

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-165	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 802 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 16,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	444 934
75-8-166	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 804 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 31,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	190	474 623
75-8-167	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 807 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 60,3 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	205	526 787
75-8-168	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 811 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 90,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	210	621 967
75-8-169	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1602-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 14,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	215	479 948
75-8-170	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1604-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 33,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	230	523 141
75-8-171	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1606-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 49,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	255	585 533
75-8-172	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1608-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 67,7 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	260	652 708
75-8-173	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 1610-6 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 84,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	300	715 110
75-8-174	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 3202 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 30 м ³ /ч, Н 26,6 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	350	633 578
75-8-175	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 3204 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 30 м ³ /ч, Н 55,0 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	405	844 728
75-8-176	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 5202 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 50 м ³ /ч, Н 24,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	375	781 660
75-8-177	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 MVI 5204 МРС, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 50 м ³ /ч, Н 50,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	460	1 074 743

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-178	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 7001/1 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 70 м ³ /ч, Н 13,4 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	455	841 273
75-8-179	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 7002/1 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 70 м ³ /ч, Н 33,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	525	1 307 930
75-8-180	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 7003 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 70 м ³ /ч, Н 61,8 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	610	1 545 403
75-8-181	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 9501/2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 100 м ³ /ч, Н 21,2 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	500	1 080 716
75-8-182	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MVI 9502/2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 100 м ³ /ч, Н 31,2 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	595	1 400 418
75-8-183	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 1-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 1,8 м ³ /ч, Н 26 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	263 650
75-8-184	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 1-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 1,8 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	270 124
75-8-185	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 1-10 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 1,8 м ³ /ч, Н 46 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	276 598
75-8-186	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 13 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	160	255 954
75-8-187	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	264 873
75-8-188	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-10 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 46 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	280 510
75-8-189	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 3-12 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 54 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	170	287 961

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-190	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 3-15 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 3 м ³ /ч, Н 68 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	175	295 292
75-8-191	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 5-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 6 м ³ /ч, Н 27 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	175	273 670
75-8-192	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 5-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 6 м ³ /ч, Н 37 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	175	280 877
75-8-193	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 5-11 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 6 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	190	299 448
75-8-194	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 5-15 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 6 м ³ /ч, Н 71 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	190	312 397
75-8-195	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 10-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 21 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	190	302 380
75-8-196	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 10-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	225	323 643
75-8-197	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 10-8 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 10 м ³ /ч, Н 62 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	245	352 354
75-8-198	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 15-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 19 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	255	344 416
75-8-199	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 15-4 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 40 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	290	382 903
75-8-200	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 15-6 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 18 м ³ /ч, Н 62 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	350	435 687

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-201	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 20-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 22 м ³ /ч, Н 30 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	285	374 473
75-8-202	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 20-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 22 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	340	427 379
75-8-203	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 20-7 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 22 м ³ /ч, Н 78 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	340	451 566
75-8-204	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 32-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 32 м ³ /ч, Н 41 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	400	513 757
75-8-205	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 32-4 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 32 м ³ /ч, Н 55 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	400	538 555
75-8-206	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 32-5 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 32 м ³ /ч, Н 72 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	480	643 505
75-8-207	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 45-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 45 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	440	536 853
75-8-208	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 45-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 45 м ³ /ч, Н 59 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	470	657 917
75-8-209	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 64-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 65 м ³ /ч, Н 43 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	590	682 618
75-8-210	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 64-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 65 м ³ /ч, Н 67 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	700	785 009
75-8-211	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 VSC 90-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 95 м ³ /ч, Н 40 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	680	733 821

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
75-8-212	Станция насосная повысительная, модель ЕпКо-2 VSC 90-3 MPC, на базе двух вертикальных насосов Stairs Pumps без частотного регулирования, Q 95 м ³ /ч, Н 51 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	850	880 690
75-8-213	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса CAM 40/22 HL, Q 2,4 м ³ /ч, Н 25 м вод. ст., типа Speroni	шт.	14	17 265
75-8-214	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса CAM 100/25 HL, Q 2,7 м ³ /ч, Н 29 м вод. ст., типа Speroni	шт.	22	21 183
75-8-215	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса CAM 88/25, Q 2,7 м ³ /ч, Н 29 м вод. ст., типа Speroni	шт.	19	26 266
75-8-216	Автоматическая насосная станция поддержания давления на базе насоса CAM 98/25 HL, Q 3,0 м ³ /ч, Н 32 м вод. ст., типа Speroni	шт.	21	28 809

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ

ҚР ҚН 8.02-06ЖА-2002

**ИНЖЕНЕРЛІК ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚТАРДЫҢ
БАҒАЛАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ
Өзгерістер мен толықтырулар
25 - шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной
экономики Республики Казахстан**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СН РК 8.02-06ОБ-2002

**СБОРНИК ЦЕН ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Изменения и дополнения
Выпуск 25**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**Өзгерістер мен толықтырулар
25 - шығарылым**

**1-кітап Құрылыс материалдары
2-кітап Құрылыс құрылымдары және бұйымдары**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

СН РК 8.02-04-2002

**Изменения и дополнения
Выпуск 25**

**Книга 1 Строительные материалы
Книга 2 Строительные конструкции и изделия**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной
экономики Республики Казахстан**

Астана 2016

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
25 – ШЫҒАРЫЛЫМ**

1-кітап Құрылыс материалдары

2-кітап Құрылыс құрылымдары және бұйымдары

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

СН РК 8.02-04-2002

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСК 25**

Книга 1 Строительные материалы

Книга 2 Строительные конструкции и изделия

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті

Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Астана 2016

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

«ҚазҚСҒЗИ» АҚ

2 ҰСЫНҒАН

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы

3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ

ҚР ҰЭМ Құрылыс, ТКШ істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 18.03.2016 ж. № 80-НҚ бұйрығымен 2016 жылдың 01.04 бастап

ҚОЛДАНЫСҚА

ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ

АО «КазНИИСА»

2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ

Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 18.03.2016 года № 80-НҚ

В ДЕЙСТВИЕ

с 01.04.2016 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Изменения	1
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции	1
Книга 1 Строительные материалы.....	1
1-1 Материалы для общестроительных работ	1
1-3 Материалы для теплоизоляционных работ	41
1-4 Материалы для сооружений связи	158
1-5 Материалы для железных дорог	159
1-7 Материалы для сигнализации, централизации	161
Книга 2 Строительные конструкции и изделия	164
2-1 Стальные конструкции по чертежам КМ	164
4-1 Арматура	179
6-9 Погонажные изделия	180

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ИЗМЕНЕНИЯ**СН РК 8.02-04-2002****СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ****1 В Книгу 1 внести следующие изменения:**

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 1 Строительные материалы				
1-1	Материалы для общестроительных работ			
1-1-111	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	т	1000	283 130
1-1-112	Грунтовка фосфатирующая, ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	т	1000	283 130
1-1-113	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	96 449
1-1-114	Грунтовка глифталевая, ГФ-017 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	96 449
1-1-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	96 449
1-1-116	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	96 449
1-1-117	Грунтовка глифталевая, ГФ-0163 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	96 449
1-1-118	Грунтовка пентафталева, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	160 007
1-1-119	Грунтовка пентафталева, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	206 594
1-1-120	Грунтовка антикоррозийная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	1000	144 478
1-1-121	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	206 594
1-1-122	Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	160 007
1-1-123	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	206 594
1-1-124	Грунтовка химостойкая, ХС-068 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	166 662
1-1-125	Грунтовка эпоксидная, ЭП СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	208 258
1-1-126	Грунтовка химостойкая, ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	1000	166 662
1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	1,26	101
1-1-280	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	1,26	105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-281	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	1	333
1-1-282	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03	кг	1	433
1-1-284	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	1	190
1-1-285	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1	149
1-1-286	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1	101
1-1-287	Краска масляная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	1	101
1-1-288	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1	106
1-1-289	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра ГОСТ 10503-71	кг	1	81
1-1-290	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1	101
1-1-291	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-22 ГОСТ 10503-71	кг	1	100
1-1-292	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	1	117
1-1-295	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1	99
1-1-309	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	213
1-1-310	Лак битумный БТ-177 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	164
1-1-311	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	85
1-1-312	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	85
1-1-315	Лак кремнийорганический термостойкий КО-85 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	325
1-1-317	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	кг	1	246
1-1-319	Лак нитроцеллюлозный НЦ-218 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	166
1-1-320	Лак нитроцеллюлозный НЦ-221 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	166
1-1-321	Лак пентафталевый ПФ-170, ПФ-171 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	143
1-1-322	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	167
1-1-323	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-76 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	207
1-1-324	Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	205
1-1-325	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	300

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-326	Лак поливинилацетальный, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	167
1-1-327	Лак фенольный ФЛ-1 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	399
1-1-328	Лак ХП-734 ГОСТ 52165-2003	кг	1	217
1-1-329	Лак эпоксидный ЭП-730 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	832
1-1-330	Лак этинолевый ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	85
1-1-451	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1	129
1-1-452	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1	118
1-1-453	Опилки древесные	м ³	152	223
1-1-651	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м ²	4,3	740
1-1-712	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	1000	114 973
1-1-713	Растворители для лакокрасочных материалов N 648 ГОСТ 18188-72	т	1000	116 747
1-1-714	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1000	125 815
1-1-715	Растворители для лакокрасочных материалов Р-5 ГОСТ 7827-74	т	1000	137 046
1-1-719	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	1000	90 376
1-1-841	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 СТ РК 2585-2014	т	1000	66 056
1-1-842	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс СТ РК 2585-2014	т	1000	66 056
1-1-843	Балки двутавровые из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп СТ РК 2585-2014	т	1000	66 056
1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40 СТ РК 2585-2014	т	1000	80 165
1-1-845	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-18 СТ РК 2585-2014	т	1000	65 057
1-1-846	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 12-14 СТ РК 2585-2014	т	1000	66 056

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-847	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №16-18 СТ РК 2585-2014	т	1000	67 830
1-1-848	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №20-40 СТ РК 2585-2014	т	1000	83 544
1-1-849	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 12-14 СТ РК 2585-2014	т	1000	66 056
1-1-850	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 12-14 СТ РК 2585-2014	т	1000	66 056
1-1-851	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, № 16-18 СТ РК 2585-2014	т	1000	68 551
1-1-852	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0, №20-24 СТ РК 2585-2014	т	1000	79 632
1-1-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	1000	57 869
1-1-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп СТ РК 2585-2014	т	1000	57 869
1-1-873	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	1000	57 869
1-1-888	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	1000	55 300
1-1-889	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	1000	61 000

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-890	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	66 607
1-1-891	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс ГОСТ 535-2005	т	1000	60 159
1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	45 757
1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС ГОСТ 535-2005	т	1000	44 093
1-1-894	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	1000	72 378
1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс ГОСТ 535-2005	т	1000	72 378
1-1-896	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	72 378
1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс ГОСТ 535-2005	т	1000	45 757
1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп ГОСТ 535-2005	т	1000	46 150
1-1-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗкп, СтЗпс ГОСТ 535-2005	т	1000	45 603
1-1-923	Стекло листовое, толщина 7 мм ГОСТ 111-2001	м ²	22,9	540
1-1-924	Стекло листовое, толщина 8 мм ГОСТ 111-2001	м ²	26,2	617
1-1-925	Стекло листовое, толщина 10 мм ГОСТ 111-2001	м ²	32,8	771
1-1-926	Стекло листовое, толщина 11 мм ГОСТ 111-2001	м ²	36	1 404
1-1-927	Стекло листовое, толщина 12 мм ГОСТ 111-2001	м ²	39,3	2 036

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1034	Шпатлевка МС-006 ГОСТ 10277-90	кг	1	116
1-1-1035	Шпатлевка НЦ-0038 ГОСТ 10277-90	кг	1	117
1-1-1036	Шпатлевка ПФ-002 ГОСТ 10277-90	кг	1	163
1-1-1037	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	1	216
1-1-1038	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	1	193
1-1-1065	Эмаль термостойкая КО-811 для защитного покрытия зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	399 671
1-1-1066	Эмаль термостойкая КО-88 для защитного покрытия серебристая ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	216 650
1-1-1067	Эмаль кремнийорганическая фасадная КО-168 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	216 650
1-1-1068	Эмаль кремнийорганическая фасадная защитная КО-174 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	216 650
1-1-1071	Эмаль пентафталева ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	1260	122 366
1-1-1072	Эмаль пентафталева ПФ-167 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	196 351
1-1-1073	Эмаль пентафталева ПФ-133 темно-серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	226 633
1-1-1074	Эмаль пентафталева ПФ-837 серебристая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	116 820
1-1-1076	Грунт-эмаль УРФ-1128 светло-дымчатая, кремовая, черная ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	193 689
1-1-1077	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	168 399
1-1-1078	Эмаль ХВ-110 для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, белая, серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	170 894
1-1-1079	Эмаль ХВ-113 красно-оранжевая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	170 894
1-1-1080	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, защитная, зеленая ГОСТ 10144-89	т	1260	170 063
1-1-1081	Эмаль ХВ-125 для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, серебристая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	222 196
1-1-1082	Эмаль ХС-710 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	213 322
1-1-1083	Эмаль антикоррозийная ХС-720 красно-коричневая ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	216 650
1-1-1084	Эмаль ХВ-785 для защитного покрытия металлических, бетонных изделий, белая, слоновая кость ГОСТ 7313-75	т	1260	170 894
1-1-1085	Эмаль ХВ-1100 серая СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	216 650
1-1-1086	Эмаль ХВ-1120 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	216 650
1-1-1087	Эмаль ХП-799 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	1260	283 203

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1088	Эмаль ХС-759 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	216 650
1-1-1089	Эмаль эпоксидная ЭП-46 разных цветов	т	1260	349 756
1-1-1090	Эмаль эпоксидная ЭП-51 серая ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	183 373
1-1-1091	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная ГОСТ 24709-81	т	1260	299 841
1-1-1092	Эмаль эпоксидная ЭП-255 разных цветов ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	349 756
1-1-1093	Эмаль эпоксидная ЭП-755 красно-коричневая ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	233 288
1-1-1094	Эмаль эпоксидная ЭП-773 зелёная ГОСТ 23143-83	т	1260	229 960
1-1-1095	Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая ГОСТ Р 51691-2008	т	1260	283 203
1-1-1096	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная ГОСТ 25366-82	т	1260	209 995
1-1-1171	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м ²	0,13	20
1-1-1201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	105
1-1-1202	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	122
1-1-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	3	199
1-1-1208	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	213
1-1-1217	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	243

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1218	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	273
1-1-1229	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3	135
1-1-1231	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	180
1-1-1234	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	126
1-1-1244	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	171
1-1-1249	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97	м ²	1,5	125
1-1-1250	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	109
1-1-1253	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	164

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1257	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	115
1-1-1259	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	147
1-1-1261	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	136
1-1-1263	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3	91
1-1-1265	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	150
1-1-1266	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	168
1-1-1267	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	96
1-1-1268	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	110
1-1-1345	Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000	м ²	10	1 765
1-1-1346	Стекло безопасное закаленное прозрачное 5 мм ГОСТ 30698-2000	м ²	12,5	2 498
1-1-1347	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000	м ²	15	2 898

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1348	Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000	м ²	20	4 329
1-1-1349	Стекло безопасное закаленное прозрачное для перегородок 10 мм ГОСТ 30698-2000	м ²	25	5 661
1-1-1350	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	м ²	25	5 661
1-1-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на бруске R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	128
1-1-1404	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на бруске R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	146
1-1-1405	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на бруске R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	100
1-1-1407	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на бруске R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	153
1-1-1410	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на бруске R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	114
1-1-1411	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на бруске R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	107
1-1-1421	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на бруске R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м ²	2,5	92

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1426	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	108
1-1-1432	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	246
1-1-1433	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-5,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	5	274
1-1-1434	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	157
1-1-1436	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	202
1-1-1437	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	5	225
1-1-1439	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	199
1-1-1440	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	228

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1441	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	256
1-1-1442	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-5,0 ГОСТ 30547-97	м ²	5	285
1-1-1449	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	140
1-1-1451	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	174
1-1-1452	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	4	199
1-1-1453	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	299
1-1-1456	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	4,5	262
1-1-1457	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	5	292

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-1459	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	249
1-1-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м ²	4	284
1-1-1461	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м ²	3	182
1-1-1462	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +85°C до +95°C, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м ²	3,5	212
1-1-1576	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм × 25 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	46 822
1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм × 50 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 055
1-1-1947	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 28 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	34 110
1-1-1951	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	34 633
1-1-1963	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	43 427
1-1-1964	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК 1168-2006	кг	1	27

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-2311	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,4 ГОСТ 30547-97	м ²	2,4	103
1-1-2312	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97	м ²	2,5	80
1-1-2313	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,8 ГОСТ 30547-97	м ²	2,8	90
1-1-2315	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-1,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	1,5	49
1-1-2320	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,0 ГОСТ 30547-97	м ²	2	74
1-1-2323	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-2,0 ГОСТ 30547-97	м ²	2	62
1-1-2324	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-2,5 ГОСТ 30547-97	м ²	2,5	77
1-1-2329	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-5,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	5,5	301

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-2330	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-6,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м ²	6	328
1-1-2331	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	2	90
1-1-2332	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-2,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	2,5	112
1-1-2333	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	5,5	247
1-1-2334	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°C до -5°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-6,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м ²	6	270
1-1-3049	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,3	470
1-1-3050	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,3	310
1-1-3051	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,69	196
1-1-3052	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,71	268
1-1-3053	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,5	83
1-1-3054	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,5	117
1-1-3057	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,2	322

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-3058	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,7	322
1-1-3059	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,75	296
1-1-3060	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	0,2	313
1-1-3061	Планка конька трапецевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,85	315
1-1-3062	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	0,06	127
1-1-3063	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	0,07	300
1-1-3071	Линолеум натуральный коммерческий однородный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м ²	2,9	2 077
1-1-4462	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 25 мм × 25 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	46 822
1-1-4464	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 30 мм × 30 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	41 763
1-1-4466	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм × 32 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	42 263
1-1-4467	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм × 32 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 804
1-1-4468	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм × 35 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 804
1-1-4471	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм × 40 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	42 096
1-1-4472	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм × 40 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 755
1-1-4473	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм × 40 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 755

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4474	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм × 45 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 755
1-1-4475	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм × 45 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 055
1-1-4476	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм × 45 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	42 845
1-1-4477	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм × 50 мм × 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	42 845
1-1-4478	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм × 50 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 045
1-1-4480	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм × 50 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	42 429
1-1-4481	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм × 63 мм × 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	42 429
1-1-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм × 63 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 755
1-1-4483	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм × 63 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 537
1-1-4484	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм × 70 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	42 762
1-1-4485	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм × 70 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 592
1-1-4486	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм × 70 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 592
1-1-4487	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 70 мм × 70 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 592

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 093
1-1-4489	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 055
1-1-4490	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 509
1-1-4491	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 509
1-1-4492	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм × 75 мм × 9 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 509
1-1-4493	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм × 80 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 509
1-1-4494	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм × 80 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 424
1-1-4495	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм × 80 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 165
1-1-4496	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм × 90 мм × 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 165
1-1-4497	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм × 90 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 165
1-1-4498	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм × 90 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 424
1-1-4499	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм × 90 мм × 9 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 165
1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 165

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 590
1-1-4502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 757
1-1-4503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 093
1-1-4504	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 093
1-1-4505	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм × 100 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 093
1-1-4506	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм × 110 мм × 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	44 093
1-1-4507	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 110 мм × 110 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 910
1-1-4508	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 120 мм × 120 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	43 910
1-1-4509	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 258
1-1-4510	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 9 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 424
1-1-4511	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 646
1-1-4512	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 646
1-1-4513	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 646

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4514	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм × 125 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	45 646
1-1-4515	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм × 140 мм × 9 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4516	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм × 140 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4517	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 140 мм × 140 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4518	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм × 160 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4520	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм × 160 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4522	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 160 мм × 160 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4525	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 180 мм × 180 мм × 11 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4526	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 180 мм × 180 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4527	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 200 мм × 200 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4528	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 200 мм × 200 мм × 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4529	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 200 мм × 200 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1000	72 378
1-1-4723	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	66 056

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4724	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 12Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	66 055
1-1-4726	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 14Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	67 054
1-1-4727	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 14Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	67 054
1-1-4728	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	68 551
1-1-4729	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	63 892
1-1-4730	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 18Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	63 892
1-1-4732	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	79 632
1-1-4733	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 25Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	85 156
1-1-4737	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	85 910
1-1-4738	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 30Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	85 023
1-1-4739	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 35Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	85 910
1-1-4740	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 35Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	61 397
1-1-4741	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	68 718

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4742	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 40Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	71 047
1-1-4743	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 45Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	73 376
1-1-4745	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 50Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	61 397
1-1-4748	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 55Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	61 397
1-1-4750	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 60Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	70 049
1-1-4763	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	85 689
1-1-4765	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 25Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	85 689
1-1-4768	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 30Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	87 020
1-1-4769	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 30Ш2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	87 020
1-1-4771	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 35Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	87 020
1-1-4774	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	87 020
1-1-4777	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 45Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	87 020
1-1-4778	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 50Ш1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	87 020

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4799	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 20К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	83 193
1-1-4803	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 25К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	81 418
1-1-4809	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	81 363
1-1-4810	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 30К2 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	81 363
1-1-4813	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 35К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	81 363
1-1-4816	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 40К1 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 26020-83)	т	1000	81 363
1-1-4831	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 10 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	66 388
1-1-4835	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 18 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	63 560
1-1-4836	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 20 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	77 702
1-1-4837	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 22 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	77 702
1-1-4838	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	77 702
1-1-4840	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 30 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	86 021
1-1-4842	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 36 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	86 021

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4843	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 40 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	86 021
1-1-4844	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 45 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	86 021
1-1-4845	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 50 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 8239-89)	т	1000	86 021
1-1-4849	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 24М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	т	1000	86 021
1-1-4850	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 30М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	т	1000	86 021
1-1-4851	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 36М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	т	1000	86 021
1-1-4852	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 (ГОСТ 19425-74)	т	1000	86 021
1-1-4861	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 6,5У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 575
1-1-4862	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 8У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	45 197
1-1-4863	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	45 424
1-1-4864	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	45 197
1-1-4866	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	45 424
1-1-4867	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16аУ из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	45 424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4868	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	45 424
1-1-4869	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18аУ из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	65 723
1-1-4871	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	65 723
1-1-4872	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 24У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	67 636
1-1-4873	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 27У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	70 049
1-1-4874	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 30У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	68 385
1-1-4877	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	68 385
1-1-4878	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	47 198
1-1-4879	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 6,5П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	47 199
1-1-4880	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 8П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 891
1-1-4881	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 891
1-1-4882	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 842
1-1-4883	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 842

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-4884	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 842
1-1-4885	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16аП из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 842
1-1-4886	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 842
1-1-4887	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18аП из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	44 842
1-1-4888	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	66 929
1-1-4889	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	69 716
1-1-4890	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	69 827
1-1-4891	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	69 716
1-1-4892	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 30П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	71 712
1-1-4895	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	1000	71 712
1-1-5353	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	34 554
1-1-5355	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	34 554
1-1-5357	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	37 364

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5359	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	34 110
1-1-5362	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	34 276
1-1-5364	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	37 438
1-1-5366	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	35 191
1-1-5367	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	37 438
1-1-5368	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	44 093
1-1-5369	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 25 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	35 441
1-1-5371	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 32 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	34 609
1-1-5373	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	40 266
1-1-5374	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	47 088
1-1-5375	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 42 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	56 183
1-1-5376	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 45 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	61 729
1-1-5377	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 48 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 898

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5378	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 50 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	57 869
1-1-5380	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 56 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 898
1-1-5381	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 60 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	57 869
1-1-5382	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 70 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	61 313
1-1-5383	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 80 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-5384	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 90 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-5385	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 100 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-5386	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 120 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-5387	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 140 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-5388	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 150 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-5390	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 180 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-5391	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 200 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-5405	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 8 мм × 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	43 427

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5407	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10 мм × 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	44 426
1-1-5409	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 12 мм × 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	44 426
1-1-5411	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 14 мм × 14 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	47 088
1-1-5413	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 16 мм × 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	49 805
1-1-5415	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 18 мм × 18 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	44 426
1-1-5417	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 20 мм × 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	47 421
1-1-5419	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 22 мм × 22 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1000	47 421
1-1-5449	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,4 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	61 729
1-1-5451	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	58 624
1-1-5452	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,55 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	56 705
1-1-5453	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,6 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	56 705
1-1-5454	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,7 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	56 566
1-1-5455	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 0,8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	56 849
1-1-5456	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	55 440
1-1-5457	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	55 440
1-1-5458	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	54 923

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-5459	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 1,8 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	54 923
1-1-5460	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	55 407
1-1-5462	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)	т	1000	55 407
1-1-5467	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/30	т	1000	29 451
1-1-5469	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1000	26 290
1-1-5470	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	1000	19 967
1-1-5471	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 130/200	т	1000	34 886
1-1-5510	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м ²	4,6	802
1-1-5512	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м ²	4,6	932
1-1-5516	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м ²	5,5	1 224
1-1-5518	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м ²	3,4	1 190
1-1-5520	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	м ²	5,5	1 470
1-1-5628	Стабилизатор грунта (органический)	л	1,05	13 976
1-1-6464	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2,3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	1000	44 925
1-1-6479	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 34 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	44 093
1-1-6480	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 65 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	61 313
1-1-6481	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 110 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-6482	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 125 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-6483	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 130 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1000	60 066
1-1-7676	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м ²	1,35	2 999
1-1-7677	Ковролин искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33	м ²	1,35	3 519
1-1-7678	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м ²	1	2 301
1-1-7682	Линолеум натуральный полукommerческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32	м ²	2,4	1 897
1-1-7683	Линолеум натуральный коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42	м ²	3,8	2 177
1-1-8481	Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,5	2 557
1-1-8482	Знаки дорожные односторонние 1.3.2, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,5	3 560
1-1-8483	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,5	2 629
1-1-8484	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,4	2 213
1-1-8485	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5,2	6 057
1-1-8486	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.8, 1.15, 1.17-1.19, 1.23, 1.33, A=1500 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,2	5 668
1-1-8487	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	2 714
1-1-8488	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5,3	6 490
1-1-8489	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, B=1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7,1	4 875
1-1-8490	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	1 614

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8491	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	2 572
1-1-8492	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5,3	5 758
1-1-8494	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,5	1 564
1-1-8495	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,3	2 627
1-1-8496	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,8	4 637
1-1-8497	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, B=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,1	1 058
1-1-8498	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, B=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,4	3 494
1-1-8499	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, B=800 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5,05	5 292
1-1-8502	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм × 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	7,7	6 027
1-1-8505	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм × 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	15,1	11 816
1-1-8506	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм × 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	3,7	2 927
1-1-8507	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	4 163

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8508	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1350 мм × 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12	3 428
1-1-8509	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм × 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	0,5	985
1-1-8510	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм × 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,2	1 472
1-1-8511	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм × 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,1	2 095
1-1-8513	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм × 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,2	1 065
1-1-8514	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,6	1 441
1-1-8515	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм × 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 162
1-1-8516	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм × 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,2	1 824
1-1-8517	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,6	2 030
1-1-8518	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм × 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 162
1-1-8519	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 600 мм × 1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,8	3 234
1-1-8520	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм × 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,5	1 793

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8521	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм × 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	3 003
1-1-8522	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.2, размерами 350 мм × 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,5	1 990
1-1-8523	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.32.1-5.32.3, размерами 350 мм × 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	2 848
1-1-8524	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм × 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	10,4	4 800
1-1-8525	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размерами 900 мм × 1800 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	17,2	4 763
1-1-8526	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм × 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	0,6	620
1-1-8528	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,6	1 065
1-1-8529	Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,5	3 218
1-1-8530	Знаки дорожные односторонние 1.3.2, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6,5	4 237
1-1-8531	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,5	3 028
1-1-8532	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,4	2 610
1-1-8533	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,2	6 689
1-1-8535	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 087

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8536	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,3	2 064
1-1-8537	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7,1	7 079
1-1-8538	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2	1 997
1-1-8539	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 112
1-1-8540	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,3	6 490
1-1-8542	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,5	1 997
1-1-8543	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,3	3 093
1-1-8544	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6,8	5 158
1-1-8545	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,1	1 562
1-1-8546	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,4	3 727
1-1-8547	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5,05	6 157
1-1-8550	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм × 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7,7	7 436
1-1-8553	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм × 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	15,1	13 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8554	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм × 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,7	3 347
1-1-8555	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	4 851
1-1-8556	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1350 мм × 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	12	7 363
1-1-8557	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм × 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	0,5	1 261
1-1-8558	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм × 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,2	899
1-1-8559	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм × 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,1	3 205
1-1-8561	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм × 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,2	1 432
1-1-8562	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,6	1 723
1-1-8563	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм × 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 661
1-1-8564	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм × 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,2	2 170
1-1-8565	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,6	2 429
1-1-8566	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм × 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 661

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8567	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 600 мм × 1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,8	5 114
1-1-8568	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм × 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,5	2 103
1-1-8569	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм × 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	6	4 638
1-1-8570	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.2, размерами 350 мм × 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,5	2 350
1-1-8571	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.32.1-5.32.3, размерами 350 мм × 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	5	3 387
1-1-8572	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм × 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	10,4	5 746
1-1-8573	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размерами 900 мм × 1800 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	17,2	7 982
1-1-8574	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм × 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	0,6	796
1-1-8576	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,6	899
1-1-8577	Знаки дорожные односторонние 1.3.1, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4,5	4 154
1-1-8578	Знаки дорожные односторонние 1.3.2, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	6,5	5 192
1-1-8579	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1,5	2 896
1-1-8580	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,4	3 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8581	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5,2	4 569
1-1-8582	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.8, 1.15, 1.17-1.19, 1.23, 1.33, A=1500 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	8,2	9 328
1-1-8583	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 902
1-1-8584	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5,3	5 425
1-1-8585	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, B=1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	7,1	9 015
1-1-8586	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2	3 472
1-1-8587	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 902
1-1-8588	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5,3	5 425
1-1-8590	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, B=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,5	3 295
1-1-8591	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	3,3	3 927
1-1-8592	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	6,8	4 776
1-1-8593	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, B=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1,1	1 979
1-1-8594	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, B=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,4	4 137

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8595	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5,05	6 573
1-1-8598	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм × 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	7,7	9 874
1-1-8601	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм × 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	15,1	13 446
1-1-8602	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм × 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	3,7	4 026
1-1-8603	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5	5 835
1-1-8604	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1350 мм × 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	12	10 097
1-1-8605	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм × 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	0,5	1 471
1-1-8606	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм × 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1,2	2 417
1-1-8607	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм × 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,1	3 686
1-1-8609	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм × 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1,2	1 592
1-1-8610	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1,6	2 109
1-1-8611	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм × 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 212

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8612	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм × 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1,2	1 648
1-1-8613	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1,6	1 698
1-1-8614	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм × 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,7	3 707
1-1-8615	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 600 мм × 1200 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	4,8	6 590
1-1-8616	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм × 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,5	3 002
1-1-8617	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм × 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	6	5 465
1-1-8618	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.2, размерами 350 мм × 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	2,5	3 884
1-1-8619	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.32.1-5.32.3, размерами 350 мм × 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	5	3 062
1-1-8620	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.1, 5.8.7, размерами 700 мм × 1400 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	10,4	6 941
1-1-8621	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размерами 900 мм × 1800 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	17,2	9 090
1-1-8622	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм × 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	0,6	877
1-1-8624	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм × 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	1,6	1 698
1-1-8625	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м ²	10	5 916

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-1-8626	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	м ²	10	8 224
1-1-8627	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	м ²	10	10 399
1-3	Материалы для теплоизоляционных работ			
1-3-27	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	м ³	100	7 675
1-3-598	Вермикулит вспученный мелкий ГОСТ 12865-67 М200 фракция до 0,6 мм	м ³	200	7 696
1-3-600	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м ³	150	8 350
1-3-601	Вермикулит вспученный крупный ГОСТ 12865-67 М100 фракция от 5 мм до 10 мм	м ³	100	8 340
1-3-5301	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 446
1-3-5302	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 484
1-3-5303	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 524
1-3-5304	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 602

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5305	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 694
1-3-5306	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 846
1-3-5307	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 008
1-3-5308	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 074
1-3-5309	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	2 081
1-3-5310	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	2 544

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5311	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 673
1-3-5312	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	3 103
1-3-5313	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	3 281
1-3-5314	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	3 540
1-3-5315	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	5 203
1-3-5316	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	5 339

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5317	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	5 454
1-3-5318	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	6 812
1-3-5319	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 595
1-3-5320	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 629
1-3-5321	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 684
1-3-5322	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 759

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5323	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 932
1-3-5324	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	2 042
1-3-5325	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	2 200
1-3-5326	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	2 292
1-3-5327	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	2 323
1-3-5328	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	2 679

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5329	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	2 839
1-3-5330	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 536
1-3-5331	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	3 614
1-3-5332	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	3 675
1-3-5333	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	5 386
1-3-5334	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	5 506

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5335	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	5 618
1-3-5336	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	6 974
1-3-5337	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 824
1-3-5338	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 868
1-3-5339	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	1 924
1-3-5340	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	2 122

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5341	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	2 247
1-3-5342	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	2 357
1-3-5343	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	2 541
1-3-5344	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	2 637
1-3-5345	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 702
1-3-5346	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	2 984

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5347	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	3 212
1-3-5348	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	3 765
1-3-5349	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	3 849
1-3-5350	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	3 936
1-3-5351	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5 908
1-3-5352	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	6 078

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5353	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	6 188
1-3-5354	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	7 545
1-3-5355	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	2 294
1-3-5356	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	2 354
1-3-5357	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	2 471
1-3-5358	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 613

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5359	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 703
1-3-5360	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	3 046
1-3-5361	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 485
1-3-5362	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 505
1-3-5363	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 812
1-3-5364	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	4 136

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5365	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 473
1-3-5366	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 725
1-3-5367	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 907
1-3-5368	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	6 365
1-3-5369	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	7 594
1-3-5370	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	7 725

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5371	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	7 994
1-3-5372	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	2 700
1-3-5373	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	2 705
1-3-5374	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 958
1-3-5375	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 054
1-3-5376	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5377	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	3 762
1-3-5378	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	3 952
1-3-5379	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	4 080
1-3-5380	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	4 982
1-3-5381	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	5 293
1-3-5382	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	6 505

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5383	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 617
1-3-5384	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 781
1-3-5385	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	8 999
1-3-5386	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	9 202
1-3-5387	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	9 401
1-3-5388	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	9 819

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5389	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,08	1 174
1-3-5390	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,09	1 210
1-3-5391	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	1 249
1-3-5392	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	1 324
1-3-5393	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 414
1-3-5394	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 570
1-3-5395	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	1 689

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5396	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	1 751
1-3-5397	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,31	1 798
1-3-5398	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,39	2 309
1-3-5399	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	2 437
1-3-5400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,52	2 643
1-3-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	2 845
1-3-5402	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	3 141

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5403	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	5 552
1-3-5404	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,68	5 697
1-3-5405	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	5 821
1-3-5406	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	0,81	7 409
1-3-5407	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	1 318
1-3-5408	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 350
1-3-5409	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 404

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5410	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 477
1-3-5411	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 658
1-3-5412	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 769
1-3-5413	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	1 880
1-3-5414	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	1 973
1-3-5415	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	2 033
1-3-5416	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5417	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 611
1-3-5418	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	3 140
1-3-5419	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 221
1-3-5420	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 280
1-3-5421	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,24	5 746
1-3-5422	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	5 873
1-3-5423	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	5 993

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5424	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2	7 582
1-3-5425	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 547
1-3-5426	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 593
1-3-5427	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	1 648
1-3-5428	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 859
1-3-5429	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	1 986
1-3-5430	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	2 096

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5431	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	2 238
1-3-5432	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,53	2 333
1-3-5433	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	2 428
1-3-5434	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,73	2 783
1-3-5435	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	3 030
1-3-5436	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,97	3 672
1-3-5437	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 757

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5438	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,21	3 850
1-3-5439	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	6 344
1-3-5440	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,75	6 531
1-3-5441	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,84	6 650
1-3-5442	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,1	8 239
1-3-5443	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	2 046
1-3-5444	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	2 105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5445	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	2 225
1-3-5446	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	2 371
1-3-5447	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	2 458
1-3-5448	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	2 780
1-3-5449	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	3 265
1-3-5450	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	3 491
1-3-5451	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	3 750

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5452	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	4 113
1-3-5453	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	4 493
1-3-5454	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	4 781
1-3-5455	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	0,84	4 987
1-3-5456	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	0,93	6 864
1-3-5457	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	0,99	8 325
1-3-5458	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,04	8 466

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5459	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	1,19	8 749
1-3-5460	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	2 471
1-3-5461	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 542
1-3-5462	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	2 742
1-3-5463	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	2 837
1-3-5464	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	3 151
1-3-5465	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,78	3 556

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5466	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	3 759
1-3-5467	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	4 180
1-3-5468	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	5 123
1-3-5469	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,31	5 470
1-3-5470	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	6 902
1-3-5471	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,33	7 024
1-3-5472	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,46	7 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5473	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,7	9 997
1-3-5474	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,87	10 224
1-3-5475	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,02	10 449
1-3-5476	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,45	10 909
1-3-5477	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,1	1 372
1-3-5478	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,12	1 422
1-3-5479	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	1 479

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5480	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 581
1-3-5481	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,23	1 700
1-3-5482	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,28	1 889
1-3-5483	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,32	2 033
1-3-5484	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	2 122
1-3-5485	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,39	2 197
1-3-5486	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	2 780

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5487	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,77	2 965
1-3-5488	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,93	3 224
1-3-5489	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 458
1-3-5490	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 780
1-3-5491	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1	6 239
1-3-5492	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,06	6 419
1-3-5493	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	6 577

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5494	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	8 255
1-3-5495	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,11	1 570
1-3-5496	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 616
1-3-5497	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	1 688
1-3-5498	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,19	1 787
1-3-5499	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 999
1-3-5500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	2 140

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5501	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	2 279
1-3-5502	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	2 399
1-3-5503	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	2 486
1-3-5504	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 970
1-3-5505	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	3 193
1-3-5506	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	3 775
1-3-5507	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 886

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5508	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 972
1-3-5509	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,14	6 487
1-3-5510	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	6 650
1-3-5511	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	6 801
1-3-5512	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2	8 479
1-3-5513	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,02	1 861
1-3-5514	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,14	1 920

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5515	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 992
1-3-5516	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	2 230
1-3-5517	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	2 389
1-3-5518	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	2 530
1-3-5519	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 699
1-3-5520	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	2 822
1-3-5521	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	2 943

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5522	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	3 370
1-3-5523	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 675
1-3-5524	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,42	4 368
1-3-5525	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,57	4 485
1-3-5526	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,66	4 604
1-3-5527	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,15	7 148
1-3-5528	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	7 371

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5529	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,63	7 521
1-3-5530	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,01	9 198
1-3-5531	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	2 437
1-3-5532	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	2 511
1-3-5533	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	2 658
1-3-5534	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 837
1-3-5535	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	2 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5536	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	3 304
1-3-5537	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,71	3 815
1-3-5538	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,79	4 067
1-3-5539	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1	4 399
1-3-5540	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,17	4 820
1-3-5541	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,34	5 252
1-3-5542	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,37	5 571

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5543	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,4	5 804
1-3-5544	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,64	7 731
1-3-5545	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,63	9 227
1-3-5546	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	9 399
1-3-5547	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	9 771
1-3-5565	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,15	2 548
1-3-5566	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,19	2 665

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5567	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	2 812
1-3-5568	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	3 049
1-3-5569	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,38	3 327
1-3-5570	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,47	3 684
1-3-5571	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	3 969
1-3-5572	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	4 192
1-3-5573	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	4 400

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5574	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	5 384
1-3-5575	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,15	5 860
1-3-5576	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	6 399
1-3-5577	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	6 806
1-3-5578	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	7 293
1-3-5579	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1	10 201
1-3-5580	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	10 571

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5581	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	10 890
1-3-5582	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,75	13 190
1-3-5583	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	3 016
1-3-5584	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,24	3 130
1-3-5585	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	3 292
1-3-5586	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,35	3 527
1-3-5587	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	3 910

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5588	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	4 213
1-3-5589	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	4 492
1-3-5590	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	4 751
1-3-5591	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	4 972
1-3-5592	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	5 846
1-3-5593	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	6 364
1-3-5594	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	7 265

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5595	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	7 535
1-3-5596	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,88	7 755
1-3-5597	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,14	10 728
1-3-5598	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	11 075
1-3-5599	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	11 390
1-3-5600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,75	13 690
1-3-5601	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,32	3 631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5602	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,27	3 761
1-3-5603	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,21	3 924
1-3-5604	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	4 316
1-3-5605	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	4 636
1-3-5606	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,55	4 940
1-3-5607	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	5 252
1-3-5608	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	5 514

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5609	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,73	5 774
1-3-5610	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,64	6 584
1-3-5611	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,22	7 194
1-3-5612	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,07	8 221
1-3-5613	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1	8 497
1-3-5614	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	8 755
1-3-5615	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2,01	11 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5616	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,75	12 174
1-3-5617	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	12 487
1-3-5618	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,14	14 788
1-3-5619	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,03	4 628
1-3-5620	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	4 796
1-3-5621	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,4	5 085
1-3-5622	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,56	5 428

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5623	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,07	5 706
1-3-5624	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	6 221
1-3-5625	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	6 920
1-3-5626	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	7 329
1-3-5627	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,42	8 030
1-3-5628	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	8 771
1-3-5629	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,91	9 504

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5630	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,03	10 009
1-3-5631	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	2,14	10 394
1-3-5632	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3	12 703
1-3-5633	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	14 552
1-3-5634	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	14 892
1-3-5635	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,5	15 720
1-3-5636	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	5 515

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5637	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	5 698
1-3-5638	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,58	6 076
1-3-5639	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	6 362
1-3-5640	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	6 894
1-3-5641	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,89	7 504
1-3-5642	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	7 887
1-3-5643	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,88	8 514

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5644	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,17	9 985
1-3-5645	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	10 708
1-3-5646	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,25	12 629
1-3-5647	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	2,33	12 942
1-3-5648	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	13 303
1-3-5649	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3	16 640
1-3-5650	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,8	17 100

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5651	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	4,5	17 533
1-3-5652	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5,14	18 563
1-3-5653	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,99	4 081
1-3-5654	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,13	4 356
1-3-5655	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,58	4 903
1-3-5656	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,13	5 108
1-3-5657	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,1	5 835

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5658	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	7 111
1-3-5659	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,95	4 498
1-3-5660	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,99	3 688
1-3-5661	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,13	3 909
1-3-5662	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,58	4 351
1-3-5663	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,13	4 516
1-3-5664	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,1	5 101

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5665	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	6 130
1-3-5666	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,95	3 878
1-3-5667	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,99	4 909
1-3-5668	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,13	5 129
1-3-5669	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,58	5 571
1-3-5670	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,13	5 736
1-3-5671	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,1	6 321
1-3-5672	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	7 351

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5673	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от 0°C до +150°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,95	4 650
1-3-5674	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 465
1-3-5675	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 503
1-3-5676	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 545
1-3-5677	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 622
1-3-5678	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 715

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5679	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 869
1-3-5680	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 034
1-3-5681	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 100
1-3-5682	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	2 129
1-3-5683	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	2 576
1-3-5684	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 707

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5685	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	3 142
1-3-5686	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	3 323
1-3-5687	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	3 584
1-3-5688	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	5 270
1-3-5689	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	5 406
1-3-5690	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	5 524

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5691	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	6 898
1-3-5692	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 616
1-3-5693	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 650
1-3-5694	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 705
1-3-5695	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 781
1-3-5696	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	1 957

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5697	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	2 068
1-3-5698	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	2 228
1-3-5699	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	2 322
1-3-5700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	2 374
1-3-5701	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	2 713
1-3-5702	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	2 875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5703	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 581
1-3-5704	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	3 660
1-3-5705	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	3 722
1-3-5706	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	5 454
1-3-5707	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	5 576
1-3-5708	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	5 689

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5709	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	7 063
1-3-5710	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 847
1-3-5711	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 892
1-3-5712	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	1 949
1-3-5713	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	2 149
1-3-5714	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	2 275

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5715	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	2 387
1-3-5716	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	2 574
1-3-5717	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	2 671
1-3-5718	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 730
1-3-5719	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	3 022
1-3-5720	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	3 253

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5721	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	3 813
1-3-5722	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	3 898
1-3-5723	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	3 985
1-3-5724	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5 983
1-3-5725	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	6 155
1-3-5726	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	6 267

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5727	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	7 641
1-3-5728	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	2 324
1-3-5729	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	2 384
1-3-5730	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	2 502
1-3-5731	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 646
1-3-5732	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	2 737

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5733	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	3 085
1-3-5734	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 530
1-3-5735	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 548
1-3-5736	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	3 886
1-3-5737	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	4 189
1-3-5738	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	4 530

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5739	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 785
1-3-5740	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	4 969
1-3-5741	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	6 446
1-3-5742	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	7 690
1-3-5743	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	7 823
1-3-5744	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	8 095

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5745	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	2 734
1-3-5746	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	2 740
1-3-5747	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	2 995
1-3-5748	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 093
1-3-5749	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 387
1-3-5750	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	3 810

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5751	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 002
1-3-5752	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	4 132
1-3-5753	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	5 046
1-3-5754	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	5 360
1-3-5755	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	6 588
1-3-5756	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 701

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5757	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	6 867
1-3-5758	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	9 113
1-3-5759	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	9 114
1-3-5760	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	9 520
1-3-5761	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	9 943
1-3-5762	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 468

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5763	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 513
1-3-5764	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 561
1-3-5765	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 656
1-3-5766	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	1 766
1-3-5767	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	1 963
1-3-5768	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 111
1-3-5769	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 188

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5770	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	2 248
1-3-5771	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	2 886
1-3-5772	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 046
1-3-5773	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	3 304
1-3-5774	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	3 557
1-3-5775	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	3 926
1-3-5776	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	6 939

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5777	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	7 121
1-3-5778	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	7 277
1-3-5779	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	9 263
1-3-5780	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 648
1-3-5781	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 688
1-3-5782	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	1 755
1-3-5783	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	1 846

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5784	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	2 072
1-3-5785	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	2 211
1-3-5786	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	2 350
1-3-5787	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	2 467
1-3-5788	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	2 542
1-3-5789	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	3 058
1-3-5790	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	3 264

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5791	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	3 925
1-3-5792	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	4 027
1-3-5793	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	4 100
1-3-5794	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	7 182
1-3-5795	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	7 342
1-3-5796	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	7 491
1-3-5797	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	9 477

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5798	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	1 934
1-3-5799	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	1 991
1-3-5800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	2 060
1-3-5801	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	2 323
1-3-5802	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	2 482
1-3-5803	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	2 621
1-3-5804	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	2 797

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5805	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	2 917
1-3-5806	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	3 036
1-3-5807	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	3 480
1-3-5808	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	3 788
1-3-5809	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	4 591
1-3-5810	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	4 697
1-3-5811	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	4 812

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5812	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	7 930
1-3-5813	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	8 164
1-3-5814	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	8 313
1-3-5815	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	10 299
1-3-5816	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	2 558
1-3-5817	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	2 631
1-3-5818	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	2 782

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5819	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	2 963
1-3-5820	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	3 072
1-3-5821	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	3 476
1-3-5822	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 081
1-3-5823	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	4 364
1-3-5824	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	4 689
1-3-5825	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	5 142

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5826	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	5 616
1-3-5827	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	5 977
1-3-5828	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	6 235
1-3-5829	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	8 580
1-3-5830	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	10 407
1-3-5831	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	10 584
1-3-5832	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	10 938

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5833	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	3 088
1-3-5834	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	3 178
1-3-5835	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 428
1-3-5836	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 547
1-3-5837	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	3 940
1-3-5838	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	4 446
1-3-5839	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	4 698

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5840	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	5 226
1-3-5841	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	6 405
1-3-5842	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	6 839
1-3-5843	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	8 628
1-3-5844	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	8 780
1-3-5845	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	9 010
1-3-5846	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	12 497

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5847	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	12 780
1-3-5848	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	13 061
1-3-5849	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	13 637
1-3-5850	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	1 715
1-3-5851	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 778
1-3-5852	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	1 849
1-3-5853	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	1 976

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5854	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	2 125
1-3-5855	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	2 362
1-3-5856	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 542
1-3-5857	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	2 653
1-3-5858	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	2 746
1-3-5859	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	3 474
1-3-5860	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	3 706

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5861	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	4 031
1-3-5862	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	4 322
1-3-5863	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	4 726
1-3-5864	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	7 800
1-3-5865	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	8 025
1-3-5866	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	8 221
1-3-5867	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	10 318

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5868	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	1 963
1-3-5869	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	2 021
1-3-5870	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	2 109
1-3-5871	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	2 233
1-3-5872	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	2 498
1-3-5873	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	2 675
1-3-5874	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	2 849

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5875	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	2 999
1-3-5876	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	3 108
1-3-5877	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	3 713
1-3-5878	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	3 991
1-3-5879	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	4 719
1-3-5880	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	4 858
1-3-5881	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	4 965

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5882	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	8 108
1-3-5883	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	8 312
1-3-5884	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	8 501
1-3-5885	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	10 600
1-3-5886	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	2 326
1-3-5887	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	2 401
1-3-5888	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	2 490

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5889	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	2 788
1-3-5890	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	2 986
1-3-5891	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	3 163
1-3-5892	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	3 373
1-3-5893	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	3 527
1-3-5894	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	3 679
1-3-5895	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	4 212

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5896	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	4 593
1-3-5897	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	5 460
1-3-5898	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	5 607
1-3-5899	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	5 755
1-3-5900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	8 935
1-3-5901	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	9 214
1-3-5902	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	9 401

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5903	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	11 499
1-3-5904	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	3 045
1-3-5905	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	3 140
1-3-5906	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	3 323
1-3-5907	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	3 545
1-3-5908	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	3 693
1-3-5909	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	4 130

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5910	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 769
1-3-5911	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	5 084
1-3-5912	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	5 498
1-3-5913	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	6 024
1-3-5914	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	6 565
1-3-5915	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	6 964
1-3-5916	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	7 255

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5917	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	9 664
1-3-5918	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	11 533
1-3-5919	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	11 750
1-3-5920	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	12 214
1-3-5921	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	3 666
1-3-5922	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	3 777
1-3-5923	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	4 060

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5924	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 217
1-3-5925	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	4 648
1-3-5926	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	5 189
1-3-5927	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	5 475
1-3-5928	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	6 036
1-3-5929	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	7 303
1-3-5930	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	7 810

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5931	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	9 666
1-3-5932	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	9 855
1-3-5933	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	10 119
1-3-5934	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	13 667
1-3-5935	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	13 996
1-3-5936	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	14 318
1-3-5937	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	15 002

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5938	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,13	2 866
1-3-5939	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	2 998
1-3-5940	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,18	3 163
1-3-5941	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,25	3 430
1-3-5942	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	3 743
1-3-5943	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,41	4 144
1-3-5944	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	4 466

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5945	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,46	4 716
1-3-5946	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,54	4 950
1-3-5947	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	0,65	6 057
1-3-5948	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1	6 592
1-3-5949	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	7 200
1-3-5950	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	7 656
1-3-5951	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	8 204

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5952	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,38	11 476
1-3-5953	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	11 892
1-3-5954	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,83	12 251
1-3-5955	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	2,75	14 839
1-3-5956	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	3 392
1-3-5957	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,16	3 521
1-3-5958	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,22	3 704

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5959	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,3	3 968
1-3-5960	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,42	4 399
1-3-5961	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,48	4 740
1-3-5962	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,62	5 054
1-3-5963	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,5	5 344
1-3-5964	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,72	5 594
1-3-5965	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	6 577

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5966	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,08	7 159
1-3-5967	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	8 173
1-3-5968	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	8 476
1-3-5969	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,63	8 724
1-3-5970	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	12 068
1-3-5971	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	2,17	12 459
1-3-5972	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	12 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5973	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	3,25	15 401
1-3-5974	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	0,26	4 085
1-3-5975	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,29	4 231
1-3-5976	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,36	4 415
1-3-5977	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,44	4 855
1-3-5978	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,57	5 215
1-3-5979	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,6	5 558

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5980	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	5 908
1-3-5981	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	6 203
1-3-5982	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	6 495
1-3-5983	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,09	7 407
1-3-5984	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	8 093
1-3-5985	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,43	9 249
1-3-5986	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	1,71	9 560

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5987	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	9 849
1-3-5988	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	2	13 229
1-3-5989	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3	13 696
1-3-5990	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	14 048
1-3-5991	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	4	16 637
1-3-5992	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,33	5 207
1-3-5993	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,37	5 396

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-5994	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	0,45	5 721
1-3-5995	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,63	6 107
1-3-5996	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,67	6 419
1-3-5997	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	0,83	6 999
1-3-5998	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	7 785
1-3-5999	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,11	8 245
1-3-6000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	9 034

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6001	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	1,67	9 867
1-3-6002	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	10 693
1-3-6003	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	11 260
1-3-6004	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	11 694
1-3-6005	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	14 291
1-3-6006	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	16 371
1-3-6007	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	6	16 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6008	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	5	17 686
1-3-6009	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	0,75	6 205
1-3-6010	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	0,8	6 411
1-3-6011	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1	6 836
1-3-6012	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	7 158
1-3-6013	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	0,91	7 755
1-3-6014	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,33	8 442

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	1,5	8 872
1-3-6016	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	1,25	9 579
1-3-6017	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	2	11 234
1-3-6018	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	3	12 048
1-3-6019	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,5	14 208
1-3-6020	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	4	14 560
1-3-6021	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	4	14 966

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 16381-77	м	3,33	18 720
1-3-6023	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	м	6	19 238
1-3-6024	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77	м	5	19 725
1-3-6025	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	6	20 883
1-3-6026	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	5 535
1-3-6027	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	5 798
1-3-6028	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	6 190

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6029	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	6 967
1-3-6030	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	7 258
1-3-6031	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	8 290
1-3-6032	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	10 103
1-3-6033	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	4 546
1-3-6034	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	4 740
1-3-6035	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	5 023

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6036	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	5 591
1-3-6037	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	5 803
1-3-6038	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	6 554
1-3-6039	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	7 876
1-3-6040	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	6 116
1-3-6041	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	6 308
1-3-6042	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	6 591

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6043	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	7 159
1-3-6044	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	7 371
1-3-6045	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	8 122
1-3-6046	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	9 445
1-3-6047	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,43	15 431
1-3-6048	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м ²	0,7	15 661
1-3-6049	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1	15 996

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6050	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 16 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,08	16 668
1-3-6051	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,04	16 919
1-3-6052	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,63	17 808
1-3-6053	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета температурой применения от -70°C до +130°C, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	2,17	19 373
1-3-6054	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	2 285
1-3-6055	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 28 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	2 409
1-3-6056	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 639
1-3-6057	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 788

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6058	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 34 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 762
1-3-6059	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 912
1-3-6060	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	3 035
1-3-6061	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 141
1-3-6062	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 265
1-3-6063	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 389
1-3-6064	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70°C, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	3 701
1-3-6065	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	2 285
1-3-6066	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 28 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	2 409
1-3-6067	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 639
1-3-6068	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°C, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 788

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6069	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 912
1-3-6070	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°С, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	3 035
1-3-6071	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°С, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 141
1-3-6072	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 265
1-3-6073	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°С, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 389
1-3-6074	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°С, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	3 701
1-3-6075	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°С, толщина 47 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	3 825
1-3-6076	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90°С, толщина 51 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	4 054
1-3-6077	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°С, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	2 285
1-3-6078	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°С, толщина 28 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	2 409
1-3-6079	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 639

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6080	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 788
1-3-6081	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 34 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 762
1-3-6082	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	3 035
1-3-6083	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 141
1-3-6084	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 265
1-3-6085	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 389
1-3-6086	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	3 701
1-3-6087	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 47 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	3 825
1-3-6088	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 51 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	4 054
1-3-6089	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 53 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	4 178
1-3-6090	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 130°C, толщина 57 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,97	4 408

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6091	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	2 285
1-3-6092	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 28 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,95	2 409
1-3-6093	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,59	2 639
1-3-6094	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 788
1-3-6095	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	2 912
1-3-6096	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,13	3 035
1-3-6097	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 39 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 141
1-3-6098	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 265
1-3-6099	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 389
1-3-6100	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	3 701
1-3-6101	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 47 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,69	3 825

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6102	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 51 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	4 054
1-3-6103	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 53 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	4 178
1-3-6104	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 57 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,97	4 408
1-3-6105	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 59 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,97	4 531
1-3-6106	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°C, толщина 64 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,43	4 788
1-3-6107	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 058
1-3-6108	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 43 мм ГОСТ 16381-77	м ²	5,77	3 182
1-3-6109	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 44 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,12	3 345
1-3-6110	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 45 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,66	3 494
1-3-6111	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 200°C, толщина 47 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,66	3 618
1-3-6112	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°C, толщина 53 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,33	3 971

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6113	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°С, толщина 57 мм ГОСТ 16381-77	м ²	8,22	4 408
1-3-6114	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°С, толщина 59 мм ГОСТ 16381-77	м ²	7,94	4 325
1-3-6115	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°С, толщина 64 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,4	4 581
1-3-6116	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°С, толщина 66 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,4	4 705
1-3-6117	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 300°С, толщина 69 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,5	5 114
1-3-6118	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°С, толщина 69 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,5	5 114
1-3-6119	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°С, толщина 70 мм ГОСТ 16381-77	м ²	10,04	4 935
1-3-6120	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°С, толщина 72 мм ГОСТ 16381-77	м ²	10,04	5 058
1-3-6121	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°С, толщина 75 мм ГОСТ 16381-77	м ²	10,14	5 467
1-3-6122	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°С, толщина 76 мм ГОСТ 16381-77	м ²	10,96	5 495
1-3-6123	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолкна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 400°С, толщина 82 мм ГОСТ 16381-77	м ²	11,32	5 641

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6124	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна с покрытием из фольги, для температуры носителя до 400°C, толщина 82 мм ГОСТ 16381-77	м ²	11,6	5 848
1-3-6125	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 500°C, толщина 94 мм ГОСТ 16381-77	м ²	12,9	6 554
1-3-6126	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 500°C, толщина 95 мм ГОСТ 16381-77	м ²	13,7	6 582
1-3-6127	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 500°C, толщина 100 мм ГОСТ 16381-77	м ²	13,52	6 908
1-3-6128	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 500°C, толщина 101 мм ГОСТ 16381-77	м ²	14,06	6 728
1-3-6129	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 94 мм ГОСТ 16381-77	м ²	12,88	6 554
1-3-6130	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 95 мм ГОСТ 16381-77	м ²	13,7	6 582
1-3-6131	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 100 мм ГОСТ 16381-77	м ²	13,52	6 908
1-3-6132	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 101 мм ГОСТ 16381-77	м ²	14,06	6 728
1-3-6133	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 103 мм ГОСТ 16381-77	м ²	14,06	6 852
1-3-6134	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 109 мм ГОСТ 16381-77	м ²	14,7	7 205

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-3-6135	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 550°C, толщина 114 мм ГОСТ 16381-77	м ²	15,88	7 306
1-3-6136	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм ГОСТ 16381-77	м ²	1,66	1 377
1-3-6137	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм ГОСТ 16381-77	м ²	3,2	1 838
1-3-6138	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм ГОСТ 16381-77	м ²	4,86	2 575
1-3-6139	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм ГОСТ 16381-77	м ²	6,4	3 036
1-3-6140	Теплоизоляционная система "Север" для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги, предел огнестойкости 180 мин, толщина 75 мм ГОСТ 16381-77	м ²	9,6	5 679
1-4	Материалы для сооружений связи			
1-4-166	Телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97	шт.	0,49	67
1-4-239	Изолятор композитный оттяжки SDI70.72 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,2	11 617
1-4-240	Изолятор композитный оттяжки SDI70.24 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	0,8	8 056
1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,2	6 440
1-4-242	Изоляторы композитные натяжные SDI90.282 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,2	4 742
1-4-243	Изоляторы композитные натяжные SDI90.283 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,2	4 742
1-4-244	Изоляторы композитные натяжные SDI90.284 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,2	4 742
1-4-245	Изоляторы композитные натяжные SDI90.285 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,2	4 742
1-4-246	Изоляторы композитные натяжные SDI90.288 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,2	4 742
1-4-247	Изоляторы композитные натяжные SDI90.350 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	1,2	4 842

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5	Материалы для железных дорог			
1-5-1	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	1120	103 304
1-5-11	Накладки двухголовые стыковые к рельсам Р75, Р65, Р50, Р43 ГОСТ 8193-73, ГОСТ 19128-73	т	1120	70 851
1-5-12	Подкладка Д43 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р43 ГОСТ 7056-75	т	1120	73 130
1-5-13	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 12135-75	т	1120	81 234
1-5-24	Шпалы непитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	55	1 340
1-5-26	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	24	439
1-5-27	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1500 мм, для железной дороги узкой колеи 750 мм	шт.	31	1 220
1-5-52	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	1120	88 371
1-5-54	Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы) ГОСТ 8816-2003	м ³	808	46 458
1-5-55	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	40	9 326
1-5-56	Костыли сечением 12 мм × 12 мм ГОСТ 5812-2014	т	1120	66 741
1-5-92	Перевод стрелочный симметричный для горочных путей, тип Р50 марка 1/6	комплект	6757	567 783
1-5-93	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции), тип Р50 марка 1/9	комплект	9328	1 831 778
1-5-111	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	630	61 002
1-5-112	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р50	1000 шт.	580	52 154
1-5-113	Прокладки резиновые для железобетонных шпал под подошву рельсов Р50	1000 шт.	530	31 095
1-5-114	Рельсы железнодорожные типа Р24	т	1000	57 006
1-5-117	Шайба-скоба плоская для изолирующей втулки ЦП-138 ГОСТ 11371-78	т	1120	100 016
1-5-118	Стык изолирующий ГОСТ 8193-73	комплект	2,2	13 045
1-5-163	Башмак отвода	шт.	1,05	3 677
1-5-217	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р33	т	1000	116 636
1-5-220	Инвентарные секции рельсовых путей Р50 на деревянных полушпалах	шт.	94	116 021
1-5-221	Инвентарные секции рельсовых путей Р65 на деревянных полушпалах	шт.	113	125 525
1-5-225	Рельсовые скрепления, тип КПП-5 СТ РК 1837-2008	комплект	10	1 399

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-226	Рельсовые крепления, тип ЖБР-ШД СТ РК 2565-2014	комплект	11	1 516
1-5-227	Рельсовые крепления, тип ЖБР-65 СТ РК 2565-2014	комплект	9	1 566
1-5-228	Рельсовые крепления с упругими клеммами типа Sk1 14 СТ РК 1677-2007	комплект	5,94	2 330
1-5-304	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16 мм × 16 мм, длиной от 205 до 280 мм ГОСТ 5812-2014	т	1120	74 700
1-5-306	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания	1000 шт.	126	24 047
1-5-307	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	т	1120	110 387
1-5-310	Костыли сечением 12 мм х12 мм, длиной 120 мм из стали кипящих марок ГОСТ 5812-2014	т	1120	66 741
1-5-319	Костыли металлические сечением 14 мм х14 мм, длиной 130 мм ГОСТ 5812-2014	т	1120	66 741
1-5-330	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М22, длиной от 135 мм до 140 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	1120	84 967
1-5-331	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М24, длиной от 140 мм до 160 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	1120	84 967
1-5-332	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	1120	91 059
1-5-340	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р65 (4 отверстия) ГОСТ 8193-73	т	1120	70 851
1-5-342	Клеммы ПК ГОСТ 22343-90	шт.	0,64	60
1-5-351	Рельсы железнодорожные типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	т	1000	48 180
1-5-368	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р50 ГОСТ 19128-73	т	1120	68 731
1-5-369	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 1 Р43 ГОСТ 19127-73	т	1120	66 675
1-5-387	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р50 ГОСТ 19128-73	т	1120	64 681
1-5-388	Накладки стыковые двухголовые к рельсам 2 Р43 ГОСТ 19127-73	т	1120	62 746
1-5-414	Брусья обрезные хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 160 мм, 2 тип АЗ ГОСТ 8816-2003	м ³	808	45 585
1-5-415	Брусья необрезные хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 150 мм, толщиной 180 мм, 1 тип АЗГОСТ 8816-2003	м ³	808	26 791
1-5-416	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М24, длиной от 150 мм до 160 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	т	1120	84 967
1-5-417	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М22, длиной до 115 мм ГОСТ 799-73	т	1120	102 514

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-5-418	Болты лапчатые длиной 350 мм в сборе с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87	т	1120	147 767
1-5-419	Шайбы стыковые (тарельчатая пружина) ГОСТ 3057-90	т	1120	166 571
1-5-420	Шайбы пружинные путевые двухвитковые диаметром 25 мм ГОСТ 21797-2014	т	1120	133 479
1-5-426	Клеммы упругие Skl12, Skl14 СТ РК 1677-2007	шт.	0,5	122
1-5-427	Клеммы пружинные ЖБР термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	шт.	0,9	135
1-5-428	Клеммы пружинные КПП-5 термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	шт.	0,85	113
1-5-429	Клеммы Randrol термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ СТ РК 1535-2006	шт.	0,62	126
1-5-431	Прокладка под подкладку КБ65 из резины повышенной упругости рифленая размерами 399 мм × 145 мм, толщина 10 мм	1000 шт.	610	70 053
1-5-432	Прокладка под подкладку Д65 из резины размерами 360 мм × 170 мм × 8 мм	1000 шт.	610	86 172
1-5-433	Подрельсовая прокладка из термоэластопласта ПРП-2,1 для креплений КПП-5	1000 шт.	270	100 396
1-5-434	Прокладка подрельсовая под подошву рельсов Р65 из резины размерами 165 мм × 148 мм, толщина 7 мм	1000 шт.	230	74 968
1-5-435	Прокладка резиновая подрельсовая с буртиками для креплений ЖБР и ЖБРШД	1000 шт.	240	79 848
1-5-436	Плита упорная полимерная, предназначена для крепления рельсов типа Р65 к железобетонным шпалам	1000 шт.	260	124 147
1-5-437	Вкладыш изолирующий полимерный из полиамида типа ВИП	1000 шт.	110	35 288
1-5-438	Прокладки для переводных брусьев СП717, СП717-01	комплект	5,4	793
1-5-490	Скоба из стали марок 65Г, 40С2А для изолирующей втулки КБ	1000 шт.	95	24 042
1-5-491	Скоба упорная рельсового крепления ЖБР-65, ЦП 369.101	1000 шт.	1380	96 334
1-5-492	Скоба прижимная ЦП 369.103	1000 шт.	230	25 994
1-5-493	Скоба П-образная для укрепления торцов шпал	1000 шт.	126	16 839
1-5-497	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс МПС-12	1000 шт.	220	670 561
1-5-498	Прокладки кордонитовые под подошвы рельс МПС-13	1000 шт.	220	1 108 148
1-5-499	Шурупы с шестигранной головкой ЦП-54 24 мм × 195 мм ГОСТ 809-2014	т	1120	70 268
1-7	Материалы для сигнализации, централизации			
1-7-85	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,11	161

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-7-88	Зажимы анкерные (СИП) PA 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,46	814
1-7-92	Зажимы анкерные (СИП) SO 141 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,46	1 686
1-7-93	Зажимы анкерные (СИП) SO 65.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,29	1 101
1-7-95	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,47	1 617
1-7-96	Зажимы анкерные (СИП) SO 251.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,47	1 651
1-7-97	Зажимы анкерные (СИП) SO 252.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,47	1 713
1-7-99	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,087	359
1-7-100	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	383
1-7-113	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	302
1-7-138	Соединитель рельсовый стыковой, приварной фартучный тип СПСМ-2×70-290	1000 шт.	58	409 980
1-7-139	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6	1000 шт.	52	34 299
1-7-140	Соединитель медный сечением 25 мм, длиной 145 мм, термокольцо диаметром 8 мм, припой диаметром 8 мм	1000 шт.	13	1 131 407
1-7-141	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	1000 шт.	24	215 403
1-7-145	Зажимы ответвительные OP6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,09	136
1-7-151	Зажимы ответвительные OP72 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,19	369
1-7-152	Зажимы ответвительные прокалывающие ОА3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,27	612
1-7-153	Зажимы ответвительные прокалывающие ОА3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,27	483
1-7-154	Зажимы анкерные SN2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	474
1-7-155	Зажимы анкерные SO105 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,46	10 365
1-7-156	Зажимы анкерные SO117.125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,38	2 339
1-7-157	Зажимы анкерные SO117.325 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,45	2 694
1-7-158	Зажимы анкерные SO117.50951 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2	2 957
1-7-159	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2	5 283
1-7-160	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2	5 637
1-7-161	Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2	2 290
1-7-162	Зажимы анкерные SO146 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,8	4 818
1-7-163	Зажимы анкерные SO166.295 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,66	2 480

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
1-7-164	Зажимы анкерные SO169.22550 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	612
1-7-165	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,3	2 755
1-7-166	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,07	304
1-7-167	Зажимы анкерные SO274 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1 455
1-7-168	Зажимы анкерные SO274S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2 268
1-7-169	Зажимы анкерные SO275S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,22	1 737
1-7-170	Зажимы анкерные SO28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,24	2 087
1-7-171	Зажимы анкерные SO3.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	805
1-7-172	Зажимы анкерные SO3.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	1 022
1-7-173	Зажимы анкерные SO3.35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	1 022
1-7-174	Зажимы анкерные SO3.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	1 022
1-7-175	Зажимы анкерные SO34.250 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,78	995
1-7-176	Зажимы анкерные SO4.70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,23	1 307
1-7-177	Зажимы анкерные SO4.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,23	1 398
1-7-178	Зажимы анкерные SO65 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,29	1 072
1-7-179	Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,23	431
1-7-180	Зажимы анкерные SO80.225 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	344
1-7-181	Зажимы анкерные SO85 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,74	3 443
1-7-182	Зажимы анкерные SO85.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,78	4 239
1-7-183	Зажимы анкерные SO95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	881
1-7-184	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,13	5 344
1-7-185	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,53	11 199
1-7-186	Зажимы анкерные SO117.50952S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,35	3 830
1-7-187	Зажимы автоматические анкерные COL25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,236	2 506
1-7-188	Зажимы автоматические анкерные COL52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,563	4 864
1-7-189	Зажимы автоматические анкерные COL68 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,77	7 954

2 В Книгу 2 внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 2 Строительные конструкции и изделия				
2-1	Стальные конструкции по чертежам КМ			
2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1000	122 008
2-1-42	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м ² до 70 кг	т	1000	93 515
2-1-43	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м ² от 70 до 100 кг	т	1000	90 036
2-1-44	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м ² от 100 до 150 кг	т	1000	87 386
2-1-45	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м ² свыше 150 кг	т	1000	82 830
2-1-46	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м ² до 100 кг	т	1000	92 190
2-1-47	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м ² от 100 до 150 кг	т	1000	91 030
2-1-48	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м ² от 150 до 200 кг	т	1000	89 125
2-1-49	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м ² свыше 200 кг	т	1000	87 220
2-1-50	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м ² до 70 кг	т	1000	93 267
2-1-51	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м ² от 70 до 100 кг	т	1000	92 190
2-1-52	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м ² от 100 до 150 кг	т	1000	89 705
2-1-53	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м ² свыше 150 кг	т	1000	87 386

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-54	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м ² до 50 кг	т	1000	95 586
2-1-55	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м ² от 50 до 70 кг	т	1000	94 840
2-1-56	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м ² от 70 до 100 кг	т	1000	93 101
2-1-57	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м ² свыше 100 кг	т	1000	91 030
2-1-58	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м ² до 70 кг	т	1000	94 261
2-1-59	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м ² от 70 до 100 кг	т	1000	93 101
2-1-60	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м ² от 100 до 150 кг	т	1000	91 941
2-1-61	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м ² свыше 150 кг	т	1000	89 871
2-1-62	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м ² до 150 кг	т	1000	103 206
2-1-63	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м ² от 150 до 250 кг	т	1000	107 596
2-1-64	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м ² от 250 до 350 кг	т	1000	108 507
2-1-65	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м ² свыше 350 кг	т	1000	110 826
2-1-66	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м ² до 200 кг	т	1000	110 578

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-67	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м ² от 200 до 300 кг	т	1000	118 612
2-1-68	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м ² от 300 до 400 кг	т	1000	124 327
2-1-69	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м ² свыше 400 кг	т	1000	128 303
2-1-70	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м ² реконструируемого здания до 50 кг	т	1000	105 442
2-1-71	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м ² реконструируемого здания от 50 до 70 кг	т	1000	103 206
2-1-72	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м ² реконструируемого здания от 70 до 100 кг	т	1000	102 461
2-1-73	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м ² реконструируемого здания свыше 100 кг	т	1000	100 555
2-1-74	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом до 6 м	т	1000	104 697
2-1-75	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом более 6 м	т	1000	108 093
2-1-76	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м ²	т	1000	199 784
2-1-77	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м ²	т	1000	174 687
2-1-78	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 9 м ²	т	1000	141 058
2-1-79	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м ²	т	1000	237 802
2-1-80	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м ²	т	1000	195 974
2-1-81	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м ²	т	1000	160 192
2-1-82	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	т	1000	120 683
2-1-83	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)	т	1000	96 166
2-1-84	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	1000	98 651
2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1000	99 810
2-1-86	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств	т	1000	141 142
2-1-87	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1000	149 383

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-88	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м ² площадки до 50 кг	т	1000	103 537
2-1-89	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м ² площадки от 50 до 75 кг	т	1000	98 816
2-1-90	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м ² площадки от 75 до 100 кг	т	1000	93 101
2-1-91	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м ² площадки свыше 100 кг	т	1000	91 444
2-1-92	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м ² площадки до 50 кг	т	1000	91 776
2-1-93	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м ² площадки от 50 до 75 кг	т	1000	89 291
2-1-94	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м ² площадки от 75 до 125 кг	т	1000	83 824
2-1-95	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м ² площадки свыше 125 кг	т	1000	82 250
2-1-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1000	147 105
2-1-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	1000	87 220
2-1-98	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	1000	85 150
2-1-99	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	т	1000	83 990
2-1-100	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	1000	83 410
2-1-101	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	1000	89 705
2-1-102	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	т	1000	88 711
2-1-103	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	т	1000	86 475
2-1-104	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	1000	85 315
2-1-105	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т	т	1000	95 751
2-1-106	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	т	1000	95 006

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-107	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т	т	1000	94 095
2-1-108	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	т	1000	91 776
2-1-109	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	т	1000	91 030
2-1-110	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т	т	1000	98 071
2-1-111	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	т	1000	95 751
2-1-112	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т	т	1000	95 006
2-1-113	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	т	1000	93 681
2-1-114	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	т	1000	91 776
2-1-115	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке	т	1000	94 095
2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1000	101 881
2-1-117	Стойки фахверка	т	1000	93 846
2-1-118	Ригели фахверка	т	1000	91 610
2-1-119	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	т	1000	102 626
2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1000	83 907
2-1-121	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т	т	1000	84 736
2-1-122	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,1 до 0,2 т	т	1000	81 754
2-1-123	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т	т	1000	80 014
2-1-124	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м свыше 0,3 т	т	1000	79 848
2-1-125	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали	т	1000	78 689
2-1-126	Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые	т	1000	87 220
2-1-127	Упоры тупиков	т	1000	87 966
2-1-128	Детали крепления рельсов	т	1000	144 454
2-1-129	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	1000	69 909
2-1-130	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья криволинейные	т	1000	80 180
2-1-131	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	1000	76 204

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1000	133 604
2-1-133	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1000	110 992
2-1-134	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	1000	101 301
2-1-135	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	т	1000	97 325
2-1-136	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м ² суммарной площади этажей здания до 100 кг	т	1000	95 006
2-1-137	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м ² суммарной площади этажей здания от 100 до 200 кг	т	1000	91 941
2-1-138	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м ² суммарной площади этажей здания от 200 до 300 кг	т	1000	81 919
2-1-139	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м ² суммарной площади этажей здания свыше 300 кг	т	1000	76 784
2-1-140	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м ² суммарной площади этажей здания до 75 кг	т	1000	91 030
2-1-141	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м ² суммарной площади этажей здания от 75 до 125 кг	т	1000	88 214
2-1-142	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м ² суммарной площади этажей здания от 125 до 200 кг	т	1000	82 830
2-1-143	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м ² суммарной площади этажей здания свыше 200 кг	т	1000	75 210
2-1-144	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	т	1000	114 968
2-1-145	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	1000	92 190
2-1-146	Косоуры	т	1000	90 036

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-147	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	1000	85 895
2-1-148	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг	т	1000	92 521
2-1-149	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м от 700 до 1300 кг	т	1000	89 291
2-1-150	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м свыше 1300 кг	т	1000	87 220
2-1-151	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м до 500 кг	т	1000	91 030
2-1-152	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м от 500 до 1000 кг	т	1000	88 214
2-1-153	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м свыше 1000 кг	т	1000	86 309
2-1-154	Галереи транспортные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные	т	1000	107 762
2-1-155	Галереи транспортные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные	т	1000	100 307
2-1-156	Галереи транспортные цельнометаллические, круглого сечения габаритные	т	1000	108 093
2-1-157	Галереи транспортные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные	т	1000	90 036
2-1-158	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры	т	1000	92 521
2-1-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	1000	97 657
2-1-160	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	т	1000	95 751
2-1-161	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам	т	1000	96 166
2-1-162	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта	т	1000	88 380
2-1-163	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры	т	1000	91 030
2-1-164	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	т	1000	130 788

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-165	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 200 до 300 кг	т	1000	119 192
2-1-166	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 300 до 400 кг	т	1000	113 063
2-1-167	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг	т	1000	99 976
2-1-168	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 600 до 800 кг	т	1000	95 586
2-1-169	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	т	1000	101 135
2-1-170	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг	т	1000	100 307
2-1-171	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1000 до 1500 кг	т	1000	99 396
2-1-172	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1500 до 2000 кг	т	1000	98 651
2-1-173	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 2000 до 2500 кг	т	1000	97 657
2-1-174	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг	т	1000	95 751
2-1-175	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	т	1000	102 461
2-1-176	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т	1000	101 135

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-177	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг	т	1000	93 267
2-1-178	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 150 до 200 кг	т	1000	91 941
2-1-179	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг	т	1000	90 865
2-1-180	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 300 до 400 кг	т	1000	90 285
2-1-181	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	т	1000	87 634
2-1-182	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг	т	1000	87 220
2-1-183	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	148 596
2-1-184	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 150 до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	143 295
2-1-185	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	134 929

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-186	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	129 794
2-1-187	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	129 214
2-1-188	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 до 400 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	125 073
2-1-189	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 400 до 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	114 968
2-1-190	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	112 317
2-1-191	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, поставляемые отдельными габаритными элементами с установленными ребрами жесткости: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции	т	1000	124 824

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-192	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, упругодеформированные до железнодорожного габарита: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции	т	1000	120 269
2-1-193	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, полистовой сборки: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	111 903
2-1-194	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	153 731
2-1-195	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/	т	1000	144 786
2-1-196	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункеры, встроенные в производственные здания	т	1000	101 467
2-1-197	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункерные эстакады	т	1000	97 657
2-1-198	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств	т	1000	97 905
2-1-199	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т	т	1000	124 120
2-1-200	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	1000	115 010
2-1-201	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т	т	1000	106 478
2-1-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	т	1000	132 321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-203	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т	1000	122 216
2-1-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	1000	111 945
2-1-205	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками	т	1000	83 121
2-1-206	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы	т	1000	90 658
2-1-207	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	т	1000	89 747
2-1-208	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с конической поверхностью	т	1000	105 484
2-1-209	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с поверхностью двоякой кривизны	т	1000	127 931
2-1-210	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	1000	94 468
2-1-211	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т	1000	91 652
2-1-212	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	1000	87 842
2-1-213	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной свыше 10 мм	т	1000	86 102
2-1-214	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	т	1000	100 597
2-1-215	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	т	1000	95 793
2-1-216	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	т	1000	92 812
2-1-217	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной свыше 10 мм	т	1000	91 072
2-1-218	Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол	т	1000	11 018

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-219	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	т	1000	12 261
2-1-220	Элементы понтонов и плавающих крыш	т	1000	118 364
2-1-221	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов	т	1000	84 984
2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	1000	125 404
2-1-223	Лестницы шахтные	т	1000	143 875
2-1-224	Площадки кольцевые с ограждениями	т	1000	122 008
2-1-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	1000	111 737
2-1-226	Жесткие затворы	т	1000	182 804
2-1-227	Лазы круглые	т	1000	205 416
2-1-228	Лазы овальные	т	1000	228 277
2-1-229	Лазы световые для резервуаров	т	1000	252 959
2-1-230	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств	т	1000	92 232
2-1-231	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств	т	1000	107 969
2-1-232	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м ²	т	1000	80 594
2-1-233	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни от 500 до 1000 м ²	т	1000	85 315
2-1-234	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м ²	т	1000	93 681
2-1-235	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали (3 мм)	т	1000	135 923
2-1-236	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали	т	1000	115 713
2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1000	128 055

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1000	121 097
2-1-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1000	119 192
2-1-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1000	108 921
2-1-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	1000	102 212
2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1000	134 929
2-1-243	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1000	127 309
2-1-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	т	1000	125 238
2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1000	143 295
2-1-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1000	134 515
2-1-247	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1000	132 445
2-1-248	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	1000	121 263
2-1-249	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	1000	117 618
2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1000	127 889
2-1-251	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1000	125 653

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-252	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1000	114 802
2-1-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	1000	106 768
2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1000	101 301
2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1000	114 636
2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1000	128 303
2-1-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1000	107 927
2-1-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	1000	121 428
2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1000	134 929
2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1000	95 337
2-1-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода	кг	1	94
2-1-262	Опоры скользящие	т	1000	89 539
2-1-263	Опоры неподвижные	т	1000	89 539
2-1-264	Опалубка стальная	т	1020	171 294
2-1-265	Стальные детали лесов	т	1000	90 202
2-1-266	Металлические элементы лесов	комплект	12943	578 448
2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1000	110 909
2-1-268	Сварная решетка ограждения	т	1000	111 158
2-1-280	Стяжки из СВП	т	1000	49 413
2-1-281	Стяжки из угольника	т	1000	42 218
2-1-283	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм × 40 мм	м	0,17	35

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
2-1-284	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм × 27 мм	м	0,6	44
2-1-354	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм × 28 мм	м	0,09	15
2-1-362	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм × 27 мм	шт.	0,05	15
2-1-364	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм × 27 мм	шт.	0,12	13
4-1	Арматура			
4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	38 436
4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	38 436
4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	36 217
4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	35 316
4-1-8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	34 859
4-1-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	34 903
4-1-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	35 053
4-1-11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	37 571
4-1-12	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	41 098
4-1-21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	35 441
4-1-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	36 829
4-1-23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	35 486
4-1-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	34 803
4-1-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	33 956
4-1-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	34 040
4-1-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	34 343
4-1-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	34 040

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
4-1-29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	т	1000	34 210
6-9	Погонажные изделия			
6-9-55	Лаги половые антисептированные, тип I, сечение 80×25-32; 100×25-32 мм	м ³	600	11 231
6-9-56	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100×40; 100×60; 120×60; 100-150×40-60 мм	м ³	600	10 780
6-9-57	Доски строганные в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м ³	600	27 760
6-9-58	Доски строганные в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта	м ³	600	23 486
6-9-59	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м ³	600	24 225
6-9-60	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м ³	600	25 058

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
Өзгерістер мен толықтырулар
25 - шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной
экономики Республики Казахстан**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СН РК 8.02-04-2002

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
Изменения и дополнения
Выпуск 25**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**Өзгерістер мен толықтырулар
25 - шығарылым**

**3-кітап Сантехникалық жұмыстарға арналған
материалдар мен бұйымдар**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

СН РК 8.02-04-2002

**Изменения и дополнения
Выпуск 25**

**Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-
технических работ**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной
экономики Республики Казахстан**

Астана 2016

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
25 – ШЫҒАРЫЛЫМ**

**3-кітап Сантехникалық жұмыстарға арналған
материалдар мен бұйымдар**

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

СН РК 8.02-04-2002

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСК 25**

**Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-
технических работ**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

Астана 2016

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

«ҚазҚСҒЗИ» АҚ

2 ҰСЫНҒАН

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы

3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ

ҚР ҰЭМ Құрылыс, ТКШ істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 18.03.2016 ж. № 80-НҚ бұйрығымен 2016 жылдың 01.04 бастап

ҚОЛДАНЫСҚА

ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ

АО «КазНИИСА»

2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ

Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 18.03.2016 года № 80-НҚ

В ДЕЙСТВИЕ

с 01.04.2016 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Изменения	1
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции	1
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ.....	1
8-2 Трубы асбестоцементные.....	1
8-3 Трубы керамические.....	3
8-4 Трубы пластмассовые и соединительные части к ним	3
8-5 Трубы стеклопластиковые	55
8-6 Трубы стальные и соединительные части к ним	62
8-7 Трубы из нержавеющей стали	85
8-8 Трубы чугунные	85
8-9 Фланцы.....	86
8-10 Детали крепления, соединительные и фасонные части	89
9-1 Вентили общего назначения	283
9-2 Задвижки общего назначения	284
9-3 Клапаны	297
9-4 Краны	338
9-5 Прочие.....	383
10-1 Насосы артезианские	400
10-3 Насосы перекачки	401
10-4 Насосы сетевые фекальные.....	413
10-5 Насосы циркуляционные.....	418
10-7 Центробежные насосы.....	421
11-1 Предметы домоустройства.....	422
11-4 Детали для каналов и колодцев	423
12-4 Приборы нагревательные.....	424
12-5 Приборы контрольно-измерительные.....	439
12-6 Изделия для систем центрального отопления.....	440
13-1 Вентиляторы.....	469
13-12 Прочие изделия	509
Дополнения.....	521
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции	521
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ.....	521
13-1 Вентиляторы.....	521

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ИЗМЕНЕНИЯ**СН РК 8.02-04-2002****СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ****1 В Книгу 3 внести следующие изменения:**

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ				
8-2	Трубы асбестоцементные			
8-2-1	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	7,8	238
8-2-2	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 ГОСТ 31416-2009	м	12,9	406
8-2-3	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 ГОСТ 31416-2009	м	22,1	487
8-2-4	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 250 ГОСТ 31416-2009	м	28,4	622
8-2-5	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 ГОСТ 31416-2009	м	40,2	869
8-2-6	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 350 ГОСТ 31416-2009	м	50,9	1 079
8-2-7	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 400 ГОСТ 31416-2009	м	68,8	1 440
8-2-8	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 500 ГОСТ 31416-2009	м	101,6	2 093
8-2-17	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	10,4	367
8-2-18	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 150 ГОСТ 31416-2009	м	17,9	649
8-2-19	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 200 ГОСТ 31416-2009	м	31,2	781
8-2-20	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 250 ГОСТ 31416-2009	м	41,1	1 039
8-2-21	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 300 ГОСТ 31416-2009	м	57,9	1 427
8-2-22	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 350 ГОСТ 31416-2009	м	76,5	2 311
8-2-23	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 400 ГОСТ 31416-2009	м	100,6	2 420
8-2-24	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12 DN 500 ГОСТ 31416-2009	м	151,2	3 612
8-2-30	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	3,5	102
8-2-31	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	4,6	133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-2-32	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	6,9	143
8-2-33	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 250 ГОСТ 31416-2009	шт.	8,7	183
8-2-34	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	11,1	233
8-2-35	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 350 ГОСТ 31416-2009	шт.	14,7	466
8-2-36	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 400 ГОСТ 31416-2009	шт.	20,1	474
8-2-37	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ6, к трубам ВТ6 с DN 500 ГОСТ 31416-2009	шт.	27,7	565
8-2-38	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	3,8	118
8-2-39	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	5,2	160
8-2-40	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	8,2	181
8-2-41	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 250 ГОСТ 31416-2009	шт.	10,6	232
8-2-42	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	13,8	306
8-2-43	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 350 ГОСТ 31416-2009	шт.	18	547
8-2-44	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 400 ГОСТ 31416-2009	шт.	21,8	477
8-2-45	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 500 ГОСТ 31416-2009	шт.	32,8	722
8-2-46	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	4,5	154
8-2-47	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	5,6	188
8-2-48	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	9	79
8-2-49	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 250 ГОСТ 31416-2009	шт.	11,5	280

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-2-50	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	15,5	375
8-2-51	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 350 ГОСТ 31416-2009	шт.	20	650
8-2-52	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 400 ГОСТ 31416-2009	шт.	25	602
8-2-53	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 500 ГОСТ 31416-2009	шт.	34	818
8-2-54	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 100 ГОСТ 31416-2009	шт.	1,4	63
8-2-55	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	2,3	89
8-2-56	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	4,1	95
8-2-57	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	6,5	146
8-2-58	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 400 ГОСТ 31416-2009	шт.	10,1	259
8-3	Трубы керамические			
8-3-2	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм	м	31	466
8-3-3	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм	м	43	717
8-3-4	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 250 мм	м	56	885
8-3-5	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм	м	75	1 315
8-3-6	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 350 мм	м	97	1 768
8-3-7	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 400 мм	м	118	2 099
8-3-8	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 450 мм	шт.	145	2 366
8-3-9	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 500 мм	шт.	174	3 270
8-3-10	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 550 мм	м	192	4 030
8-3-11	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/, Dв 600 мм	шт.	208	5 342
8-4	Трубы пластмассовые и соединительные части к ним			
8-4-1072	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20×3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,18	43

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1073	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25×4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,277	66
8-4-1074	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32×5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,453	109
8-4-1075	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 40×6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,701	168
8-4-1076	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 50×8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,47	353
8-4-1077	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 63×10,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,73	415
8-4-1092	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 63 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,488	117
8-4-1093	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 75 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,668	162
8-4-1094	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 90 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,969	234
8-4-1095	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 110 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,42	337
8-4-1096	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 125 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,83	437
8-4-1097	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 140 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,31	550
8-4-1098	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 160 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	721
8-4-1099	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 180 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,76	903
8-4-1100	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 200 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,68	1 119
8-4-1101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 225 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,88	1 407
8-4-1102	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 250 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,29	1 744
8-4-1103	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 280 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,09	2 177
8-4-1104	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 315 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,6	2 765

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1105	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 355×13,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,6	3 507
8-4-1106	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 400×15,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,6	4 446
8-4-1107	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 450×17,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,5	5 627
8-4-1108	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 500×19,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29	6 934
8-4-1109	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 560×21,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36,3	8 705
8-4-1110	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 26 - 630×24,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46	11 026
8-4-1117	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 50 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,369	91
8-4-1118	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 63 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,573	144
8-4-1119	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 75 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,821	205
8-4-1120	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 90 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,18	294
8-4-1121	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 110 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,77	420
8-4-1122	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 125 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,26	540
8-4-1123	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 140 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,83	675
8-4-1124	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 160 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,71	886
8-4-1125	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 180 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4	1 114
8-4-1126	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 200 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,77	1 380
8-4-1127	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 225 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,29	1 747
8-4-1128	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 250 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,92	2 139

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1129	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 280 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,3	2 698
8-4-1130	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 315 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	14,2	3 398
8-4-1131	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 355×16,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18	4 314
8-4-1132	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 400×19,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,9	5 492
8-4-1133	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 450×21,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29	6 955
8-4-1134	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 500×23,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35,8	8 588
8-4-1135	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 560×26,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,8	10 743
8-4-1136	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 21 - 630×30 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	56,5	13 582
8-4-1143	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 32×1,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,18	51
8-4-1144	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 40×2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,281	69
8-4-1145	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 50×2,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,436	109
8-4-1146	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63×3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,682	170
8-4-1147	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 75×4,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,97	242
8-4-1148	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90×5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,4	351
8-4-1149	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110×6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,07	494
8-4-1150	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 125×7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,66	633
8-4-1151	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140×8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,33	799
8-4-1152	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160×9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,34	1 039

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1153	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 180×10,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,52	1 322
8-4-1154	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 200×11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,78	1 626
8-4-1155	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 225×12,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,55	2 055
8-4-1156	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250×14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,6	2 531
8-4-1157	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 280×15,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,2	3 176
8-4-1158	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315×17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,7	4 023
8-4-1159	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 355×20,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	21,2	5 116
8-4-1160	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 400×22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,9	6 505
8-4-1161	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 450×25,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	34	8 218
8-4-1162	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 500×28,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	42	10 130
8-4-1163	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 560×31,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	52,6	12 742
8-4-1164	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 630×35,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	66,6	16 090
8-4-1165	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 25×1,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,14	40
8-4-1166	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32×2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,193	55
8-4-1168	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 50×3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,449	112
8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63×3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,715	179
8-4-1170	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 75×4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	253
8-4-1171	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90×5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,45	364

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1195	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 40×3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,353	88
8-4-1196	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 50×3,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,545	136
8-4-1197	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 63×4,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,869	218
8-4-1198	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 75×5,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,23	309
8-4-1199	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 90×6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,78	445
8-4-1204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 13,6 - 180×13,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,98	1 671
8-4-1219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 20×2,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,162	30
8-4-1243	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 16×2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,124	30
8-4-1244	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 20×2,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,162	34
8-4-1246	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 32×3,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,325	85
8-4-1247	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 40×4,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,507	133
8-4-1248	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 50×5,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,79	207
8-4-1249	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 63×7,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,25	330
8-4-1250	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 75×8,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,76	466
8-4-1251	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 90×10,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,54	671
8-4-1252	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 110×12,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,78	949
8-4-1253	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 125×14 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,87	1 207
8-4-1254	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 140×15,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,12	1 542

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1255	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 160×17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,97	2 009
8-4-1256	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 180×20,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	2 539
8-4-1257	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 200×22,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,5	3 310
8-4-1258	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 225×25,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,8	3 977
8-4-1259	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 250×27,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	19,4	4 895
8-4-1260	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 280×31,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24,4	6 149
8-4-1261	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 315×35,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,8	7 780
8-4-1262	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 355×39,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	39,2	9 888
8-4-1264	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 450×50,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	62,9	11 441
8-4-1265	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 - 500×55,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	77,5	15 583
8-4-1268	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 75×8,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,045	124
8-4-1269	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 90×9,95 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,053	182
8-4-1270	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 110×12,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,078	270
8-4-1271	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 125×11,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,116	351
8-4-1272	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 140×11,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,151	434
8-4-1273	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 160×14,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,166	566
8-4-1274	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 180×15,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,243	714
8-4-1275	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 200×15,85 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,307	894

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1276	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 225×19,05 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,384	1 120
8-4-1277	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 250×19,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,481	1 388
8-4-1278	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 280×23,15 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,596	1 737
8-4-1279	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 315×26,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,746	2 203
8-4-1280	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 355×30,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,946	2 791
8-4-1281	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 400×34,05 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,198	3 548
8-4-1282	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 450×38,05 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,523	4 479
8-4-1283	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 500×39,65 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,923	5 518
8-4-1284	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 560×46,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,369	6 947
8-4-1285	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 33 - 630×53,25 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,982	8 771
8-4-1469	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,085	47
8-4-1473	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 32×1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,155	70
8-4-1475	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 40x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,13	116
8-4-1479	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 40x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,2	115
8-4-1480	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,2	122
8-4-1481	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 50x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,34	170
8-4-1486	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 75x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,9	460
8-4-1488	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 75x3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,78	466

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1856	Фланец компрессионный присоединительный DN 63×2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,72	1 482
8-4-1857	Фланец компрессионный присоединительный DN 63×2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,72	1 337
8-4-1859	Фланец компрессионный присоединительный DN 75×3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,05	1 918
8-4-1860	Фланец компрессионный присоединительный DN 90×3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,2	2 701
8-4-1861	Фланец компрессионный присоединительный DN 90×4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,44	2 828
8-4-1862	Фланец компрессионный присоединительный DN 110×4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,78	2 844
8-4-1864	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90×15,0 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,36	2 204
8-4-1865	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110×18,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,01	3 445
8-4-1873	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20×2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,148	78
8-4-1874	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25×3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,23	122
8-4-1877	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50×6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,896	468
8-4-1878	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63×8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,41	728
8-4-1891	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20×1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,107	37
8-4-1892	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25×2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,164	60
8-4-1893	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32×2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,261	87
8-4-1894	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40×3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,412	150
8-4-1897	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75×6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,41	431
8-4-1917	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50×10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,21	324
8-4-1918	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63×12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,91	413

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-1933	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,34	1 345
8-4-1935	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,01	2 789
8-4-1949	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,01	899
8-4-1950	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-90x12,3 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,87	1 049
8-4-1951	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-110x15,1 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,3	1 698
8-4-1960	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0396	34
8-4-1962	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,1303	60
8-4-1963	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,215	113
8-4-1969	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40×20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,025	13
8-4-1970	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40×25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,0267	15
8-4-1971	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40×32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,034	18
8-4-1982	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75×32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,115	146
8-4-1983	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75×40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,134	152
8-4-2323	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1,3	310
8-4-2324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1,6	382
8-4-2325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3	653
8-4-2326	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3,8	848
8-4-2327	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 300 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	5,3	1 360

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2328	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	9	2 530
8-4-2329	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	12	4 233
8-4-2330	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 600 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	22	7 006
8-4-2331	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 800 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	30	14 290
8-4-2332	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 1000 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	38	23 300
8-4-2346	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 100 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,21	230
8-4-2348	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,34	489
8-4-2350	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,82	2 336
8-4-2351	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 300 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,52	5 285
8-4-2352	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,62	8 287
8-4-2353	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 500 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,94	8 826
8-4-2362	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0,148	141
8-4-2363	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0,248	203
8-4-2504	Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×14 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,055	179
8-4-2506	Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,065	167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2508	Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,1	253
8-4-2511	Муфта-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40×40 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,2	1 265
8-4-2512	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×14 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,055	190
8-4-2513	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	201
8-4-2514	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	246
8-4-2515	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	260
8-4-2516	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	228
8-4-2517	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	371
8-4-2518	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	239
8-4-2519	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	301
8-4-2521	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,1	448
8-4-2523	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	448
8-4-2524	Муфта-пресс переходная с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40×32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,2	1 339
8-4-2525	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	182
8-4-2527	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,065	192

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2528	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	252
8-4-2529	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	156
8-4-2530	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	212
8-4-2531	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	353
8-4-2532	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	495
8-4-2534	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	313
8-4-2536	Муфта-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40×1 1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	503
8-4-2537	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	150
8-4-2540	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	157
8-4-2541	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	205
8-4-2544	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	836
8-4-2551	Угольник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×14 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,065	222

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2558	Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	187
8-4-2559	Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	254
8-4-2562	Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,1	289
8-4-2563	Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	296
8-4-2565	Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	401
8-4-2566	Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	507
8-4-2567	Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,23	615
8-4-2568	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	178
8-4-2569	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	250
8-4-2573	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	294
8-4-2575	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	367
8-4-2577	Угольник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	785

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2579	Угольник-пресс установочный с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,1	251
8-4-2583	Угольник-пресс установочный с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	411
8-4-2585	Угольник-пресс установочный с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,17	459
8-4-2586	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 14×14×14 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	264
8-4-2588	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×18×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	337
8-4-2590	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×25×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	564
8-4-2591	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×26×26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,19	664
8-4-2593	Тройник-пресс с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40×40×40 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,24	2 517
8-4-2597	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×16×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	381
8-4-2598	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×16×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	381
8-4-2599	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×25×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	751
8-4-2600	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×16×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	418
8-4-2601	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×16×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,13	428
8-4-2602	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×18×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,13	484

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2603	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×20×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,13	464
8-4-2604	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×20×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,13	484
8-4-2605	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×26×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,17	552
8-4-2606	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×16×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	447
8-4-2607	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×18×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	609
8-4-2608	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×20×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	695
8-4-2609	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×20×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	447
8-4-2610	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×16×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	588
8-4-2612	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×20×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	605
8-4-2613	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×20×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	604
8-4-2615	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×26×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	628
8-4-2616	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×32×26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,25	939

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2617	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×16×32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,24	954
8-4-2618	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×18×32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,24	894
8-4-2620	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×26×26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,25	971
8-4-2621	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×26×32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,28	902
8-4-2622	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×32×26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,28	981
8-4-2623	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×1/2×16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,11	273
8-4-2624	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×1/2×18 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,12	499
8-4-2625	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×1/2×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,14	409
8-4-2627	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×1/2×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	698
8-4-2628	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 25×3/4×25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,19	698
8-4-2629	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×1/2×26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,2	530
8-4-2632	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×3/4×32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,3	853

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-2633	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×1х32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,33	865
8-4-2634	Тройник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 40×3/4×40 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,39	2 199
8-4-2637	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×3/4×20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,13	427
8-4-2638	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×1/2×26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	527
8-4-2639	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×3/4×26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,17	523
8-4-2640	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26×1х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,2	601
8-4-2641	Тройник-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 32×3/4×32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,26	885
8-4-2646	Муфта-пресс с накидной гайкой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,15	360
8-4-2647	Муфта-пресс с накидной гайкой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 16×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,16	372
8-4-2648	Муфта-пресс с накидной гайкой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,17	489
8-4-2649	Муфта-пресс с накидной гайкой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 18×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,17	455
8-4-2650	Муфта-пресс с накидной гайкой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,18	425
8-4-2651	Муфта-пресс с накидной гайкой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20×3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	0,19	394

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-5600	Фитинг для металлополимерных труб типа Herz, Т 120°C, PN 10, DN 16×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	183
8-4-5601	Фитинг для металлополимерных труб типа Herz, Т 120°C, PN 10, DN 20×3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,06	183
8-4-5633	Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°C, PN 10, R1/2xRp3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	279
8-4-5634	Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°C, PN 10, R3/4xRp1 СТ РК 1893-2009	шт.	0,07	334
8-4-5635	Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°C, PN 10, R11/4xRp11/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	870
8-4-5636	Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°C, PN 10, R11/4xRp2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,09	950
8-4-5637	Соединитель типа Herz, с конусом, Т 120°C, PN 10, G3/4xR1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	201
8-4-5638	Соединитель типа Herz, с конусом, Т 120°C, PN 10, G1xR3/4 СТ РК 1893-2009	шт.	0,08	334
8-4-6165	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1,1	589
8-4-6166	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1,7	590
8-4-6167	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	2,3	779
8-4-6168	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	3,5	1 229
8-4-6169	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	5,4	1 810
8-4-6170	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	8,3	2 859
8-4-6171	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	12,6	4 658
8-4-6192	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	2,3	874
8-4-6195	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	8,3	2 373

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6663	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,21	157
8-4-6669	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,62	2 256
8-4-6670	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,94	4 071
8-4-6671	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8,34	6 949
8-4-6674	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	31,48	35 041
8-4-6675	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,36	582
8-4-6676	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,43	737
8-4-6677	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,7	865
8-4-6678	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,23	1 186
8-4-6680	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,3	3 136
8-4-6681	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,9	5 486
8-4-6682	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	11,4	9 162
8-4-6683	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	18,3	13 879
8-4-6684	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	49,8	47 511
8-4-6685	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	83,3	65 150
8-4-6686	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 15° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	123,6	94 590
8-4-6687	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,38	582

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6689	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,77	878
8-4-6690	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,12	1 185
8-4-6691	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,6	2 079
8-4-6692	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,8	3 136
8-4-6693	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,8	5 486
8-4-6694	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	14	9 163
8-4-6695	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	21,8	13 880
8-4-6696	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	57	47 513
8-4-6697	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	93,4	65 153
8-4-6698	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	143,8	94 596
8-4-6699	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,39	582
8-4-6700	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,48	870
8-4-6701	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,78	878
8-4-6702	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,12	1 185
8-4-6704	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,6	3 136
8-4-6705	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,4	5 486
8-4-6706	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	14,3	9 163
8-4-6707	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	21,5	13 880

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6708	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	67,5	47 515
8-4-6709	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	100,4	65 155
8-4-6710	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	160,1	94 600
8-4-6711	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,54	1 074
8-4-6713	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,19	1 638
8-4-6714	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,8	2 253
8-4-6715	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,9	3 521
8-4-6716	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,1	5 488
8-4-6717	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12,5	10 176
8-4-6718	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	22,6	16 735
8-4-6719	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	36,9	26 496
8-4-6720	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	90,2	78 797
8-4-6721	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	142,7	110 847
8-4-6722	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	217,6	152 008
8-4-6724	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,75	904
8-4-6725	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,32	887
8-4-6726	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	1 366
8-4-6727	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,3	1 572

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6728	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	7,6	5 488
8-4-6729	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	13,1	10 176
8-4-6730	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	25,2	16 736
8-4-6731	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	40,3	26 497
8-4-6732	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	100,3	78 800
8-4-6733	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	159,2	110 851
8-4-6734	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	240,7	152 014
8-4-6735	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,58	1 454
8-4-6737	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,22	2 086
8-4-6738	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,1	2 941
8-4-6739	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,7	3 935
8-4-6740	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	6,9	8 852
8-4-6741	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12,9	13 119
8-4-6742	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	23,9	19 838
8-4-6747	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,71	1 321
8-4-6748	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 125 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,84	1 538
8-4-6749	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2,8	2 610
8-4-6750	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,2	3 160

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6751	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,7	4 069
8-4-6752	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9,1	8 273
8-4-6753	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15,6	12 357
8-4-6754	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	28,9	19 703
8-4-6755	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	69,3	50 518
8-4-6756	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	131,8	101 504
8-4-6757	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	201,4	139 686
8-4-6758	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	279,6	180 065
8-4-6778	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5,45	2 025
8-4-6779	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8,9	6 963
8-4-6780	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	15,7	13 874
8-4-6781	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	25	19 544
8-4-6782	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	35,6	25 657
8-4-6784	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 160×110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,46	1 200
8-4-6786	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 200×110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,72	1 508
8-4-6788	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 200×160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,68	1 733
8-4-6789	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 250×110 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,1	1 720
8-4-6792	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 250×200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,04	2 147

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6795	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 315×160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,83	2 548
8-4-6797	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 315×250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1,76	2 950
8-4-6801	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 400×200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,15	3 817
8-4-6803	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 400×315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,1	4 462
8-4-6808	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 500×250 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5,24	5 622
8-4-6810	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 500×400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5,25	6 868
8-4-6816	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 630×315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8,43	8 528
8-4-6818	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 630×500 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8,65	10 581
8-4-6820	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 800×400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	14,12	12 827
8-4-6822	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 800×630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	14,99	15 967
8-4-6825	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000×630 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	27,72	22 364
8-4-6826	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 1000×800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	33,76	25 105
8-4-6830	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200×800 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	38,55	34 879
8-4-6831	Переходы эксцентрические полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 1200×1000 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	45,65	39 992
8-4-6833	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 800 SN 16 PE	м	51	16 985
8-4-6834	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE	м	63,5	21 148
8-4-6835	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1200 SN 16 PE	м	81	26 977

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6836	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1400 SN 16 PE	м	106	35 303
8-4-6837	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1500 SN 16 PE	м	114	37 967
8-4-6838	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1600 SN 12 PE	м	116,8	38 900
8-4-6839	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 800	шт.	9,2	11 750
8-4-6840	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000	шт.	11,4	14 634
8-4-6841	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1200	шт.	13,6	17 427
8-4-6842	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1400	шт.	15,8	20 226
8-4-6843	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1500	шт.	16,2	21 655
8-4-6844	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1600	шт.	17,7	22 758
8-4-6845	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1800 SN 16 PE	м	124,7	63 976
8-4-6846	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2000 SN 12 PE	м	173,1	73 307
8-4-6847	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2200 SN 12 PE	м	189,4	76 206

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6848	Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2400 SN 12 PE	м	217	86 064
8-4-6849	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1800	шт.	19,98	25 604
8-4-6850	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2000	шт.	22,16	28 396
8-4-6851	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2200	шт.	24,14	30 935
8-4-6852	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 2400	шт.	29,27	33 472
8-4-6853	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63×2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,69	155
8-4-6854	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90×3,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,26	282
8-4-6855	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110×4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,86	415
8-4-6856	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125×4,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,37	528
8-4-6857	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140×5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,93	655
8-4-6858	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160×6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,77	842
8-4-6859	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200×7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,68	1 267

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6860	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225×8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,08	1 580
8-4-6861	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250×9,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,75	1 953
8-4-6862	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280×10,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,78	2 405
8-4-6863	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315×12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	13,61	3 038
8-4-6864	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355×13,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,03	3 801
8-4-6865	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400×15,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	21,53	4 805
8-4-6866	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 450×17,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	27,04	6 036
8-4-6867	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 500×19,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	33,18	7 407
8-4-6868	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 560×21,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	41,42	9 246
8-4-6869	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 630×24,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	52,39	11 696
8-4-6870	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 710×27,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	67,99	15 177
8-4-6871	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 800×30,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	84,93	18 960
8-4-6872	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 900×34,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	106,05	23 674

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6873	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 1000×38,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	129,49	28 906
8-4-6874	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 1200×45,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	183,58	40 981
8-4-6875	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 1400×53,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	246,49	55 025
8-4-6876	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 1600×61,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	319,32	71 282
8-4-6877	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63×3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,78	174
8-4-6878	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90×4,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,47	329
8-4-6879	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110×5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,21	493
8-4-6880	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125×6,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,8	624
8-4-6881	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140×6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,45	771
8-4-6882	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160×7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,45	994
8-4-6883	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200×9,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,78	1 513
8-4-6884	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225×10,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,5	1 897
8-4-6885	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250×11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,4	2 321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6886	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280×13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,97	2 895
8-4-6887	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315×15,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	16,24	3 624
8-4-6888	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355×16,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	20,39	4 552
8-4-6889	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 400×19,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,91	5 783
8-4-6890	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 450×21,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,6	7 278
8-4-6891	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500×23,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,05	8 941
8-4-6892	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560×26,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	49,96	11 154
8-4-6893	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 630×30,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	63,05	14 074
8-4-6894	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 710×33,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	81,67	18 232
8-4-6895	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 800×38,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	102,34	22 846
8-4-6896	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 900×42,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	128,11	28 599
8-4-6897	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1000×47,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	157,06	35 060
8-4-6898	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1200×57,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	223,15	49 815

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6899	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1400×66,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	299,9	66 947
8-4-6900	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 1600×76,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	388,73	86 777
8-4-6901	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63×3,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,89	199
8-4-6902	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 90×5,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,73	386
8-4-6903	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110×6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,51	561
8-4-6904	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 125×7,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,2	714
8-4-6905	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 140×8,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,98	889
8-4-6906	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160×9,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,1	1 139
8-4-6907	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 200×11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,8	1 740
8-4-6908	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 225×12,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	9,77	2 181
8-4-6909	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 250×14,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,04	2 688
8-4-6910	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 280×15,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,93	3 332
8-4-6911	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 315×17,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	18,77	4 191

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6912	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 355×20,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	23,64	5 277
8-4-6913	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 400×22,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	29,96	6 687
8-4-6914	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 450×25,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	37,69	8 413
8-4-6915	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 500×28,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	46,31	10 338
8-4-6916	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 560×31,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	57,88	12 920
8-4-6917	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 630×35,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	73,22	16 345
8-4-6918	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 710×40,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	94,4	21 073
8-4-6919	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 800×45,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	118,62	26 481
8-4-6920	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 900×51,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	148,69	33 192
8-4-6921	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 1000×56,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	182,1	40 651
8-4-6922	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 1200×68,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	259,3	57 884
8-4-6923	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63×3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,92	159
8-4-6924	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90×5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,75	323

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6925	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110×6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,6	482
8-4-6926	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125×7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,3	625
8-4-6927	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140×8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,09	786
8-4-6928	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160×9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,27	1 004
8-4-6929	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200×11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,06	1 599
8-4-6930	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225×13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,17	1 991
8-4-6931	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250×14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,46	2 499
8-4-6932	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280×16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	15,53	3 133
8-4-6933	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315×18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	19,47	3 874
8-4-6934	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355×21,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	24,66	4 992
8-4-6935	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400×23,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	31,06	6 233
8-4-6936	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450×26,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	39,24	7 981
8-4-6937	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500×29,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	48,28	9 771

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6938	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560×33,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	60,3	12 364
8-4-6939	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630×37,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	76,24	15 492
8-4-6940	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 710×42,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	99,24	19 676
8-4-6941	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 800×47,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	124,26	24 929
8-4-6942	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 900×53,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	154,55	32 237
8-4-6943	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000×59,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	189,36	39 727
8-4-6944	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1200×71,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	269,39	57 206
8-4-6945	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1400×83,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	364,25	133 237
8-4-6946	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1600×94,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	472,59	167 220
8-4-6947	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63×4,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,08	241
8-4-6948	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90×6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,06	461
8-4-6949	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110×8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,06	682
8-4-6950	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125×9,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,92	874

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6951	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 140×10,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,86	1 084
8-4-6952	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160×11,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,26	1 398
8-4-6953	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 200×14,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	9,59	2 141
8-4-6954	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 225×16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,14	2 711
8-4-6955	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 250×18,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,91	3 329
8-4-6956	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 280×20,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	18,56	4 143
8-4-6957	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 315×23,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	23,4	5 224
8-4-6958	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 355×26,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	29,51	6 587
8-4-6959	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 400×29,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	37,31	8 329
8-4-6960	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 450×33,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	47,08	10 510
8-4-6961	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 500×36,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	57,97	12 940
8-4-6962	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 560×41,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	72,49	16 182
8-4-6963	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 630×46,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	91,55	20 437

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6964	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 710×52,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	117,78	26 293
8-4-6965	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 800×58,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	148,22	33 087
8-4-6966	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 900×66,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	186,15	41 553
8-4-6967	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 1000×73,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	228,51	51 010
8-4-6968	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 1200×88,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	325,96	72 765
8-4-6969	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63×5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,26	238
8-4-6970	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90×8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,43	481
8-4-6971	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110×10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,59	700
8-4-6972	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125×11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,64	927
8-4-6973	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140×12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,73	1 155
8-4-6974	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160×14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,45	1 485
8-4-6975	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200×18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	11,45	2 362
8-4-6976	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225×20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	14,47	2 939

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6977	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250×22,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,71	3 678
8-4-6978	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280×25,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	22,09	4 459
8-4-6979	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315×28,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	27,84	5 721
8-4-6980	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355×32,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	35,16	7 330
8-4-6981	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400×36,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,58	9 214
8-4-6982	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 450×40,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	56,3	11 780
8-4-6983	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500×45,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	69,27	14 400
8-4-6984	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 560×50,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	86,55	18 208
8-4-6985	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 630×57,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	109,96	23 382
8-4-6986	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 710×64,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	141,14	29 738
8-4-6987	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 800×72,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	180,6	38 364
8-4-6988	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 900×81,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	223,03	47 671
8-4-6989	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 1000×90,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	273,99	58 793

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-6990	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 63×7,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,46	327
8-4-6991	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 90×10,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2,85	636
8-4-6992	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 110×12,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,24	946
8-4-6993	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 125×14,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,44	1 214
8-4-6994	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 140×15,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	6,78	1 513
8-4-6995	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 160×17,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	8,76	1 955
8-4-6996	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 200×22,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	13,54	3 022
8-4-6997	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 225×25,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,09	3 815
8-4-6998	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 250×27,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	20,97	4 682
8-4-6999	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 280×31,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	26,21	5 851
8-4-7000	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 315×35,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	32,99	7 365
8-4-7001	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 355×39,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	41,79	9 329
8-4-7002	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 400×44,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	52,96	11 823

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7003	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 450×50,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	66,85	14 924
8-4-7004	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 500×55,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	82,19	18 349
8-4-7005	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 560×62,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	103,01	22 996
8-4-7006	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 630×70,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	130,22	29 068
8-4-7007	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 710×79,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	167,07	37 294
8-4-7008	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 800х 89,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	210,78	47 053
8-4-7009	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 63×2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,69	155
8-4-7010	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 90×3,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,26	282
8-4-7011	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 110×4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,86	415
8-4-7012	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 125×4,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,37	528
8-4-7013	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 140×5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,93	655
8-4-7014	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 160×6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,77	842

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 200×7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	5,68	1 267
8-4-7016	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 225×8,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,08	1 580
8-4-7017	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 250×9,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,75	1 953
8-4-7018	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 280×10,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,78	2 405
8-4-7019	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 315×12,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	13,61	3 038
8-4-7020	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 355×13,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	17,03	3 801
8-4-7021	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 400×15,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	21,53	4 805
8-4-7022	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 450×17,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	27,04	6 036
8-4-7023	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 500×19,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	33,18	7 407
8-4-7024	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 560×21,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	41,42	9 246
8-4-7025	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 630×24,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	52,39	11 696

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7026	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 710×27,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	67,99	15 177
8-4-7027	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 800×30,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	84,93	18 960
8-4-7028	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 900×34,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	106,05	23 674
8-4-7029	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 1000×38,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	129,49	28 906
8-4-7030	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 26 - 1200×45,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	183,58	40 981
8-4-7031	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 63×3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,78	174
8-4-7032	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 90×4,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,47	329
8-4-7033	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 110×5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,21	493
8-4-7034	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 125×6,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,8	624
8-4-7035	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 140×6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,45	771
8-4-7036	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 160×7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,45	994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7037	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 200×9,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,78	1 513
8-4-7038	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 225×10,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,5	1 897
8-4-7039	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 250×11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,4	2 321
8-4-7040	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 280×13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	12,97	2 895
8-4-7041	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 315×15,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	16,24	3 624
8-4-7042	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 355×16,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,39	4 552
8-4-7043	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 400×19,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	25,91	5 783
8-4-7044	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 450×21,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	32,6	7 278
8-4-7045	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 500×23,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	40,05	8 941
8-4-7046	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 560×26,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	49,96	11 154
8-4-7047	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 630×30,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	63,05	14 074

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7048	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 710×33,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	81,67	18 232
8-4-7049	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 800×38,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	102,34	22 846
8-4-7050	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 900×42,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	128,11	28 599
8-4-7051	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 1000×47,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	157,06	35 060
8-4-7052	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 21 - 1200×57,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	223,15	49 815
8-4-7053	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63×3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	0,92	206
8-4-7054	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110×6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,75	391
8-4-7055	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 125×7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,6	580
8-4-7056	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 140×8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,3	736
8-4-7057	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 160×9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,09	913
8-4-7058	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 200×11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,56	1 465

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7059	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 225×13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,06	1 799
8-4-7060	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 250×14,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	10,17	2 269
8-4-7061	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 280×16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	12,46	2 782
8-4-7062	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 315×18,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	15,53	3 467
8-4-7063	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 355×21,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	19,47	4 346
8-4-7064	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 400×23,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	24,66	5 505
8-4-7065	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 450×26,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	31,06	6 933
8-4-7066	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 500×29,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	39,24	8 759
8-4-7067	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 560×33,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	48,28	10 777
8-4-7068	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 630×37,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	60,3	13 461
8-4-7069	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 710×42,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	76,24	17 019

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7070	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 800×47,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	99,24	22 153
8-4-7071	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 900×53,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	124,26	27 739
8-4-7072	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 1000×59,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	154,55	34 499
8-4-7073	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 63×4,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,08	241
8-4-7074	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 90×6,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,06	461
8-4-7075	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 110×8,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,06	682
8-4-7076	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 125×9,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,92	874
8-4-7077	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 140×10,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,86	1 084
8-4-7078	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 160×11,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,26	1 398
8-4-7079	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 200×14,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	9,59	2 141
8-4-7080	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 225×16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	12,14	2 711

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7081	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 250×18,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	14,91	3 329
8-4-7082	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 280×20,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	18,56	4 143
8-4-7083	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 315×23,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	23,4	5 224
8-4-7084	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 355×26,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	29,51	6 587
8-4-7085	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 400×29,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	37,31	8 329
8-4-7086	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 450×33,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	47,08	10 510
8-4-7087	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 500×36,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	57,97	12 940
8-4-7088	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 560×41,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	72,49	16 182
8-4-7089	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 630×46,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	91,55	20 437
8-4-7090	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 710×52,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	117,78	26 293
8-4-7091	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 13,6 - 800×58,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 3,0 мм до 5,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	148,22	33 087

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7092	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 63×5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,26	239
8-4-7093	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 90×8,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,43	480
8-4-7094	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110×10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	3,59	709
8-4-7095	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 125×11,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,64	940
8-4-7096	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 140×12,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	5,73	1 170
8-4-7097	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160×14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	7,45	1 506
8-4-7098	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 200×18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	11,45	2 396
8-4-7099	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 225×20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	14,47	2 980
8-4-7100	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 250×22,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	17,71	3 730
8-4-7101	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 280×25,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	22,09	4 674
8-4-7102	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 315×28,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	27,84	5 801

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7103	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 355×32,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	35,16	7 507
8-4-7104	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 400×36,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	44,58	9 345
8-4-7105	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 450×40,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,9 мм до 2,8 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	56,3	12 064
8-4-7106	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 500×45,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	69,27	14 897
8-4-7107	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 560×50,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	86,55	18 649
8-4-7108	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 630×57,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,5 мм до 3,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	109,96	23 713
8-4-7109	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 63×7,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,46	327
8-4-7110	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 90×10,1 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,85	636
8-4-7111	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 110×12,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	4,24	946
8-4-7112	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 125×14,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	5,44	1 214
8-4-7113	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 140×15,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	6,78	1 513

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7114	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 160×17,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	8,76	1 955
8-4-7115	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 200×22,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	13,54	3 022
8-4-7116	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 225×25,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	17,09	3 815
8-4-7117	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 250×27,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	20,97	4 682
8-4-7118	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 280×31,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	26,21	5 851
8-4-7119	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 315×35,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	32,99	7 365
8-4-7120	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 355×39,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	41,79	9 329
8-4-7121	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 400×44,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	52,96	11 823
8-4-7122	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 450×50,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	66,85	14 924
8-4-7123	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 500×55,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	82,19	18 349
8-4-7124	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 560×62,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	103,01	22 996

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7125	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 9 - 630×70,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	130,22	29 068
8-4-7126	Система однострунная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 25 мм, диаметр оболочки 50 мм	м	0,75	1 776
8-4-7127	Система однострунная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 32 мм, диаметр оболочки 63 мм	м	0,85	2 131
8-4-7128	Система однострунная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 40 мм, диаметр оболочки 75 мм	м	1	2 677
8-4-7129	Система однострунная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 50 мм, диаметр оболочки 90 мм	м	1,75	3 569
8-4-7130	Система однострунная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 63 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	2,43	4 440
8-4-7131	Система однострунная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 75 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	2,89	6 161
8-4-7132	Система однострунная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 90 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	3,64	6 624
8-4-7133	Система однострунная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 110 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	5	8 262
8-4-7134	Система однострунная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 125 мм, диаметр оболочки 200 мм	м	8,5	12 972
8-4-7135	Система двухтрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 25 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	1,4	2 986

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7136	Система двухтрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 32 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	1,6	3 444
8-4-7137	Система двухтрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 40 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	2,5	4 540
8-4-7138	Система двухтрубная гибкая с кислородным барьером, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 63 мм, диаметр оболочки 200 мм	м	4,25	8 423
8-4-7139	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 16 мм, диаметр оболочки 40 мм	м	0,25	1 158
8-4-7140	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 20 мм, диаметр оболочки 40 мм	м	0,28	1 312
8-4-7141	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 25 мм, диаметр оболочки 50 мм	м	0,37	1 768
8-4-7142	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 32 мм, диаметр оболочки 63 мм	м	0,58	2 123
8-4-7143	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 40 мм, диаметр оболочки 75 мм	м	0,86	2 669
8-4-7144	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 50 мм, диаметр оболочки 90 мм	м	2,08	3 561
8-4-7145	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 63 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	2,43	4 393
8-4-7146	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 75 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	2,89	6 088

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-4-7147	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 90 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	3,64	6 542
8-4-7148	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 110 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	5	8 262
8-4-7149	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 125 мм, диаметр оболочки 200 мм	м	8,5	12 972
8-4-7150	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиуретаном, в полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 140 мм, диаметр оболочки 225 мм	м	9	17 620
8-4-7151	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиуретаном, в полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 160 мм, диаметр оболочки 250 мм	м	11,7	22 083
8-4-7152	Система однострунная гибкая, изолированная вспененным полиуретаном, в полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновой трубы 225 мм, диаметр оболочки 315 мм	м	22,76	42 930
8-4-7153	Система двухтрубная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 25 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	1,4	2 969
8-4-7154	Система двухтрубная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 32 мм, диаметр оболочки 125 мм	м	1,6	3 428
8-4-7155	Система двухтрубная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 40 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	2,5	4 526
8-4-7156	Система двухтрубная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 50 мм, диаметр оболочки 160 мм	м	3	5 804
8-4-7157	Система двухтрубная гибкая, изолированная вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке: диаметр полибутеновых труб 63 мм, диаметр оболочки 200 мм	м	4,25	8 406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5	Трубы стеклопластиковые			
8-5-273	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 300 СТ РК 1128-2002	м	10	4 058
8-5-274	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 350 СТ РК 1128-2002	м	13	4 495
8-5-275	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 400 СТ РК 1128-2002	м	17	4 932
8-5-277	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 СТ РК 1128-2002	м	26	6 384
8-5-278	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 600 СТ РК 1128-2002	м	38	7 510
8-5-279	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	51	8 895
8-5-280	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	67	11 211
8-5-281	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	84	13 823
8-5-282	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	104	16 593
8-5-283	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	149	23 053
8-5-284	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	201	30 570
8-5-285	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	271	40 346
8-5-286	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	333	50 554
8-5-287	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	411	61 446
8-5-288	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	507	77 273
8-5-289	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	576	91 181
8-5-290	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	593	93 872
8-5-292	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	645	142 817

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-299	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	63	10 539
8-5-300	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	82	13 274
8-5-301	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	104	16 459
8-5-302	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	128	19 995
8-5-303	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	184	27 891
8-5-304	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	214	36 973
8-5-305	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	231	49 012
8-5-306	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	325	61 340
8-5-307	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	394	74 811
8-5-308	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	464	94 366
8-5-309	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	577	111 557
8-5-548	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	51	8 895
8-5-549	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	67	11 211
8-5-550	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	84	13 823
8-5-551	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	104	17 146
8-5-552	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	149	23 820
8-5-553	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	201	31 587
8-5-554	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	271	42 466

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-555	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	333	53 210
8-5-556	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	411	64 674
8-5-557	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	507	88 071
8-5-558	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	576	103 924
8-5-559	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 2600 СТ РК 1128-2002	м	593	95 546
8-5-561	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	645	162 786
8-5-568	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	50	10 535
8-5-569	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	65	13 269
8-5-570	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	82	16 453
8-5-571	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	101	20 653
8-5-572	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	146	28 808
8-5-573	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	197	38 199
8-5-574	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	257	51 596
8-5-575	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	325	64 564
8-5-576	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	394	78 743
8-5-577	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	464	107 559
8-5-578	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	577	127 151
8-5-639	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	40	9 424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-640	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	51	11 905
8-5-641	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	65	14 668
8-5-642	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	80	18 654
8-5-643	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	115	25 856
8-5-644	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	155	34 043
8-5-645	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	205	49 568
8-5-646	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	255	61 927
8-5-647	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	315	75 456
8-5-648	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	375	90 289
8-5-649	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	453	106 427
8-5-652	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10, DN 3000 СТ РК 1128-2002	м	690	166 309
8-5-659	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	54	10 931
8-5-660	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	70	13 800
8-5-661	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	88	17 109
8-5-662	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	109	21 871
8-5-663	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	157	30 511
8-5-664	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	213	40 446
8-5-665	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	277	59 149

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-666	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	351	74 004
8-5-667	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	425	90 358
8-5-668	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	495	108 353
8-5-669	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	567	128 119
8-5-706	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	44	10 465
8-5-707	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	57	13 185
8-5-708	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	72	17 068
8-5-709	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	89	20 569
8-5-710	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	126	32 684
8-5-711	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	171	43 201
8-5-712	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	222	55 499
8-5-713	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	280	69 428
8-5-714	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	345	84 594
8-5-715	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	416	101 179
8-5-716	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	495	119 064
8-5-726	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 700 СТ РК 1128-2002	м	50	11 592
8-5-727	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	65	14 697
8-5-728	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 900 СТ РК 1128-2002	м	82	19 114

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-729	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	101	23 167
8-5-730	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1200 СТ РК 1128-2002	м	146	36 757
8-5-731	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1400 СТ РК 1128-2002	м	197	48 904
8-5-732	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1600 СТ РК 1128-2002	м	257	62 858
8-5-733	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 1800 СТ РК 1128-2002	м	325	78 866
8-5-734	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 2000 СТ РК 1128-2002	м	394	96 196
8-5-735	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 2200 СТ РК 1128-2002	м	464	115 249
8-5-736	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16, DN 2400 СТ РК 1128-2002	м	577	135 976
8-5-883	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 700 мм СТ РК 1129-2002	шт.	30	11 125
8-5-884	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	36	12 667
8-5-885	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 900 мм СТ РК 1129-2002	шт.	42	14 571
8-5-886	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	70	16 371
8-5-887	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	85	20 064
8-5-888	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	100	22 136
8-5-889	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	110	26 603
8-5-890	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 1800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	130	32 343
8-5-891	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	150	36 217
8-5-892	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 2200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	155	42 161

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-893	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 1, DN 2400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	160	46 442
8-5-908	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 700 мм СТ РК 1129-2002	шт.	30	11 125
8-5-909	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	36	12 667
8-5-910	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 900 мм СТ РК 1129-2002	шт.	42	14 571
8-5-911	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	70	16 915
8-5-912	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	85	20 733
8-5-913	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	100	22 874
8-5-914	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	110	28 002
8-5-915	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 1800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	130	34 043
8-5-916	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	150	38 122
8-5-917	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 2200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	155	48 057
8-5-918	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 6, DN 2400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	160	52 938
8-5-933	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 700 мм СТ РК 1129-2002	шт.	30	12 031
8-5-934	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	36	14 139
8-5-935	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 900 мм СТ РК 1129-2002	шт.	42	16 348
8-5-936	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	70	19 366
8-5-937	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	85	24 052
8-5-938	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	100	26 897

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-5-939	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	110	35 923
8-5-940	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 1800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	130	43 683
8-5-941	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	150	50 618
8-5-942	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 2200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	155	57 483
8-5-943	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 10, DN 2400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	160	64 589
8-5-958	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 700 мм СТ РК 1129-2002	шт.	30	13 001
8-5-959	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	36	15 435
8-5-960	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 900 мм СТ РК 1129-2002	шт.	42	18 870
8-5-961	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	70	21 357
8-5-962	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	85	30 591
8-5-963	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	100	35 818
8-5-964	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1600 мм СТ РК 1129-2002	шт.	110	44 616
8-5-965	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 1800 мм СТ РК 1129-2002	шт.	130	55 419
8-5-966	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 2000 мм СТ РК 1129-2002	шт.	150	63 894
8-5-967	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 2200 мм СТ РК 1129-2002	шт.	155	72 058
8-5-968	Муфта РЕКА пластиковая армированная стекловолокном, PN 16, DN 2400 мм СТ РК 1129-2002	шт.	160	80 303
8-6	Трубы стальные и соединительные части к ним			
8-6-42	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,28	105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-43	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,66	135
8-6-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	2,39	191
8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,09	244
8-6-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,84	305
8-6-48	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	7,05	563
8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8,34	636
8-6-51	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	12,15	924
8-6-62	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,81	128
8-6-77	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,36	577
8-6-85	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,6	736
8-6-86	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,37	826
8-6-87	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,13	915
8-6-93	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,78	1 739
8-6-99	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,8	1 279
8-6-102	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,6	2 082
8-6-105	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,05	1 644
8-6-133	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	107,55	10 812
8-6-135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	137,83	13 856
8-6-137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	182,89	21 027
8-6-154	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	249,08	30 526
8-6-331	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 114 мм, толщина стенки 11 мм ГОСТ 631-75	м	28	891
8-6-337	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм	м	536	17 657

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-338	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм	м	681	31 605
8-6-339	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1200 мм	м	864	42 008
8-6-340	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм	м	1433	54 999
8-6-341	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1700 мм	м	1591	96 141
8-6-342	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 2000 мм	м	1922	96 197
8-6-391	Отвод Ст 426×7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	251	41 166
8-6-392	Отвод Ст 530×7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	373	88 033
8-6-394	Отвод Ст 720×8-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	546	253 286
8-6-395	Отвод Ст 820×9-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	824	328 195
8-6-396	Отвод Ст 1020×11-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1146	469 804
8-6-397	Переход Ст 45-32-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	4 606
8-6-398	Переход Ст 57-45-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	9	4 705
8-6-415	Тройник параллельный Ст 57-45-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	8 842
8-6-416	Тройник параллельный Ст 76-76-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	21	10 447
8-6-429	Тройник Ст 32-32-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	5 552
8-6-430	Тройник Ст 45-45-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	11	5 688
8-6-431	Тройник Ст 57-57-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	5 821
8-6-445	Тройник Ст 1020-1020-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1602	356 414
8-6-475	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76×3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	7,41	1 225
8-6-477	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108×4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	13,04	1 726
8-6-480	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219×6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	38,97	4 271
8-6-489	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 1020×11-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	338,59	65 249
8-6-519	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 32×3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	6,7	881
8-6-520	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 38×3-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	7,12	907

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-528	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219×6-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	43,95	3 374
8-6-529	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 273×7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	м	63	5 226
8-6-544	Отвод Ст 57×3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	13	1 510
8-6-545	Отвод Ст 76×3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	19	2 144
8-6-546	Отвод Ст 89×4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	2 621
8-6-547	Отвод Ст 108×4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	31	3 287
8-6-548	Отвод Ст 133×4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	41	4 810
8-6-549	Отвод Ст 159×4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	56	6 205
8-6-550	Отвод Ст 219×6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	97	12 455
8-6-551	Отвод Ст 273×7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	121	19 800
8-6-552	Отвод Ст 325×7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	164	23 864
8-6-676	Отвод Ст 57×3-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	13	1 822
8-6-678	Отвод Ст 89×4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	2 994
8-6-679	Отвод Ст 108×4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	31	3 704
8-6-680	Отвод Ст 133×4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	41	4 801
8-6-681	Отвод Ст 159×4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	56	6 215
8-6-682	Отвод Ст 219×6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	97	11 121
8-6-683	Отвод Ст 273×7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	121	18 879
8-6-684	Отвод Ст 325×7-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	164	22 702
8-6-777	Тройник параллельный Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	25,11	10 995
8-6-783	Тройник параллельный Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26,97	13 182
8-6-791	Тройник параллельный Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	37,2	16 187
8-6-801	Тройник параллельный Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	55,8	21 586
8-6-811	Тройник параллельный Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	104,16	36 602
8-6-821	Тройник параллельный Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	144,15	49 113
8-6-834	Тройник параллельный Ст 325-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	255,75	78 402

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-846	Тройник параллельный Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	305,97	86 552
8-6-856	Тройник параллельный Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	456,63	140 176
8-6-875	Тройник параллельный Ст 720-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	647,28	212 433
8-6-884	Тройник параллельный Ст 820-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	690,99	246 551
8-6-901	Тройник параллельный Ст 1020-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	849,09	263 698
8-6-1284	Тройник Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	17,67	13 598
8-6-1290	Тройник Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	22,32	15 234
8-6-1297	Тройник Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	26,04	17 523
8-6-1305	Тройник Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	40,92	21 177
8-6-1314	Тройник Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	46,5	24 375
8-6-1324	Тройник Ст 219-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	97,65	35 550
8-6-1335	Тройник Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	148,8	55 090
8-6-1347	Тройник Ст 325-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	205,53	53 979
8-6-1360	Тройник Ст 426-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	297,6	75 010
8-6-1374	Тройник Ст 530-530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	355,26	116 710
8-6-1405	Тройник Ст 720-720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	521,73	184 242
8-6-1422	Тройник Ст 820-820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	780,27	236 486
8-6-1440	Тройник Ст 920-920-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	818,4	296 600
8-6-2040	Тройниковое ответвление Ст 76-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,6	10 443
8-6-2046	Тройниковое ответвление Ст 89-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24,18	11 427
8-6-2053	Тройниковое ответвление Ст 108-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	29,76	13 859
8-6-2061	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	44,64	17 816
8-6-2070	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	55,8	20 479
8-6-2078	Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	74,4	23 031
8-6-2090	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	176,7	58 197
8-6-2099	Тройниковое ответвление Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	218,55	61 594
8-6-2109	Тройниковое ответвление Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	318,06	87 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-2526	Переход Ст 76-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10,23	4 190
8-6-2529	Переход Ст 89-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	13,95	4 782
8-6-2532	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18,6	5 906
8-6-2536	Переход Ст 133-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24,18	7 125
8-6-2541	Переход Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	31,62	9 957
8-6-2547	Переход Ст 219-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	49,29	13 877
8-6-2551	Переход Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	69,75	18 016
8-6-2556	Переход Ст 325-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	79,05	26 979
8-6-2560	Переход Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	130,2	42 419
8-6-2563	Переход Ст 530-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	165,54	53 525
8-6-2741	Z-образный элемент Ст 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	35,34	14 127
8-6-2742	Z-образный элемент Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	41,85	16 313
8-6-2743	Z-образный элемент Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	58,59	19 786
8-6-2744	Z-образный элемент Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	77,19	24 768
8-6-2745	Z-образный элемент Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	104,16	30 884
8-6-2746	Z-образный элемент Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	183,21	52 008
8-6-2747	Z-образный элемент Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	230,64	73 777
8-6-2748	Z-образный элемент Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	309,69	97 665
8-6-2749	Z-образный элемент Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	454,77	161 166
8-6-2750	Z-образный элемент Ст 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	748,65	232 981
8-6-2751	Z-образный элемент Ст 630-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	901,17	276 592
8-6-2752	Z-образный элемент Ст 720-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1164,36	374 448
8-6-2753	Z-образный элемент Ст 820-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1180,17	444 435
8-6-2755	Z-образный элемент Ст 1020-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2128,77	688 883
8-6-3101	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,16	66
8-6-3103	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,5	84

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,53	111
8-6-3105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2,73	143
8-6-3106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3,33	177
8-6-3108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	5,71	289
8-6-3300	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 480 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	71,18	5 003
8-6-3301	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 480 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	82,87	5 005
8-6-3302	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 480 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	94,51	5 007
8-6-3303	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	78,69	5 005
8-6-3304	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	91,63	5 007
8-6-3305	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	104,5	5 708
8-6-3306	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	117,4	6 675
8-6-3307	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 630 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	93,71	5 872
8-6-3308	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	109,1	5 875
8-6-3309	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	124,5	6 926
8-6-3310	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	139,9	10 605
8-6-3311	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	155,2	10 009
8-6-3312	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 720 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	107,2	9 435
8-6-3313	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	124,9	9 438

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3314	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	142,6	11 804
8-6-3315	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	160,2	13 171
8-6-3316	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	177,7	11 444
8-6-3317	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	195,2	19 899
8-6-3318	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	212,6	19 902
8-6-3319	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 820 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	122,3	13 231
8-6-3320	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	142,4	13 235
8-6-3321	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	162,6	14 802
8-6-3322	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	182,7	17 102
8-6-3323	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	205,2	19 002
8-6-3324	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 820 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	222,7	20 869
8-6-3325	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	242,7	22 103
8-6-3326	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	182,6	16 602
8-6-3327	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 920 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	205,2	21 997
8-6-3328	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	227,8	22 001
8-6-3329	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 920 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	250,3	25 665
8-6-3330	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	272,7	25 669
8-6-3331	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	152,3	21 988

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3332	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	177,5	21 992
8-6-3333	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	202,6	21 997
8-6-3334	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	227,7	22 001
8-6-3335	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	252,8	22 770
8-6-3336	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	277,8	22 774
8-6-3337	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	302,8	22 779
8-6-3338	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	212,5	29 785
8-6-3339	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	242,7	29 790
8-6-3340	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	272,8	29 795
8-6-3341	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	302,9	29 800
8-6-3342	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	332,9	30 570
8-6-3343	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	362,9	38 662
8-6-3344	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	282,7	35 653
8-6-3345	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	317,8	35 659
8-6-3346	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	352,9	35 665

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3347	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	388	35 671
8-6-3348	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	422,9	35 677
8-6-3349	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 13,0 мм ГОСТ 8696-74	м	457,9	35 683
8-6-3350	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 8696-74	м	492,7	35 689
8-6-3351	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 15,0 мм ГОСТ 8696-74	м	527,5	35 695
8-6-3352	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74	м	562,3	42 356
8-6-3353	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 17,0 мм ГОСТ 8696-74	м	597	42 361
8-6-3354	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 18,0 мм ГОСТ 8696-74	м	631,6	42 367
8-6-3355	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1420 мм, толщина стенки 19,0 мм ГОСТ 8696-74	м	666,3	42 373
8-6-3356	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 480 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	71,18	5 003
8-6-3357	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 480 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	82,87	5 005
8-6-3358	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 480 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	94,51	5 007
8-6-3359	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	78,69	5 005
8-6-3360	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	91,63	5 007
8-6-3361	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	104,5	5 708

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3362	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	117,4	6 675
8-6-3363	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 630 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	93,71	5 872
8-6-3364	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	109,1	5 875
8-6-3365	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	124,5	6 926
8-6-3366	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	139,9	10 605
8-6-3367	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	155,2	10 009
8-6-3368	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 720 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	107,2	9 435
8-6-3369	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	124,9	9 438
8-6-3370	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	142,6	11 804
8-6-3371	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	160,2	13 171
8-6-3372	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	177,7	11 444
8-6-3373	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	195,2	19 899
8-6-3374	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	212,6	19 902
8-6-3375	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 820 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	122,3	13 231
8-6-3376	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	142,4	13 235
8-6-3377	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	162,6	14 802
8-6-3378	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	182,7	17 102
8-6-3379	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	205,2	19 002

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3380	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 820 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	222,7	20 869
8-6-3381	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	242,7	22 103
8-6-3382	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	182,6	16 602
8-6-3383	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 920 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	205,2	21 997
8-6-3384	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	227,8	22 001
8-6-3385	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 920 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	250,3	25 665
8-6-3386	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	272,7	25 669
8-6-3387	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1020 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	152,3	21 988
8-6-3388	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1020 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	177,5	21 992
8-6-3389	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	202,6	21 997
8-6-3390	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	227,7	22 001
8-6-3391	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	252,8	22 770
8-6-3392	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	277,8	22 774
8-6-3393	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	302,8	20 416
8-6-3394	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1220 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	212,5	29 785
8-6-3395	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1220 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	242,7	29 790
8-6-3396	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1220 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	272,8	29 795

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3397	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	302,9	29 800
8-6-3398	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	332,9	30 570
8-6-3399	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	362,9	38 662
8-6-3400	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	282,7	35 653
8-6-3401	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	317,8	35 659
8-6-3402	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	352,9	35 665
8-6-3403	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	388	35 671
8-6-3404	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	422,9	35 677
8-6-3405	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 13,0 мм ГОСТ 8696-74	м	457,9	35 683
8-6-3406	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 8696-74	м	492,7	35 689
8-6-3407	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 15,0 мм ГОСТ 8696-74	м	527,5	35 695
8-6-3408	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74	м	562,3	42 356
8-6-3409	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 17,0 мм ГОСТ 8696-74	м	597	42 361
8-6-3410	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 18,0 мм ГОСТ 8696-74	м	631,6	42 367

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3411	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20, D 1420 мм, толщина стенки 19,0 мм ГОСТ 8696-74	м	666,3	42 373
8-6-3412	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 480 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	71,18	5 003
8-6-3413	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 480 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	82,87	5 005
8-6-3414	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 480 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	94,51	5 007
8-6-3415	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	78,69	5 005
8-6-3416	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	91,63	5 007
8-6-3417	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	104,5	5 708
8-6-3418	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	117,4	6 675
8-6-3419	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 630 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	93,71	5 872
8-6-3420	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	109,1	5 875
8-6-3421	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	124,5	6 926
8-6-3422	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	139,9	10 605
8-6-3423	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	155,2	10 009

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3424	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 720 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	107,2	9 435
8-6-3425	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	124,9	9 438
8-6-3426	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	142,6	11 804
8-6-3427	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	160,2	13 171
8-6-3428	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	177,7	11 444
8-6-3429	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	195,2	19 899
8-6-3430	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	212,6	19 902
8-6-3431	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 820 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	122,3	13 231
8-6-3432	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	142,4	13 235
8-6-3433	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	162,6	14 802
8-6-3434	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	182,7	17 102
8-6-3435	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	205,2	19 002
8-6-3436	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 820 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	222,7	20 869

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3437	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	242,7	22 103
8-6-3438	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 920 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	182,6	16 602
8-6-3439	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 920 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	205,2	21 997
8-6-3440	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	227,8	22 001
8-6-3441	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 920 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	250,3	25 665
8-6-3442	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 920 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	272,7	25 669
8-6-3443	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1020 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8696-74	м	152,3	21 988
8-6-3444	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1020 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	177,5	21 992
8-6-3445	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1020 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	202,6	21 997
8-6-3446	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	227,7	22 001
8-6-3447	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	252,8	22 770
8-6-3448	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1020 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	277,8	22 774
8-6-3449	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	302,8	20 416

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3450	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1220 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8696-74	м	212,5	29 785
8-6-3451	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1220 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	242,7	29 790
8-6-3452	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1220 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	272,8	29 795
8-6-3453	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	302,9	29 800
8-6-3454	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1220 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	332,9	30 570
8-6-3455	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1220 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	362,9	38 662
8-6-3456	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8696-74	м	282,7	35 653
8-6-3457	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	317,8	35 659
8-6-3458	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	352,9	35 665
8-6-3459	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 11,0 мм ГОСТ 8696-74	м	388	35 671
8-6-3460	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 8696-74	м	422,9	35 677
8-6-3461	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 13,0 мм ГОСТ 8696-74	м	457,9	35 683
8-6-3462	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 8696-74	м	492,7	35 689

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3463	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 15,0 мм ГОСТ 8696-74	м	527,5	35 695
8-6-3464	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 8696-74	м	562,3	42 356
8-6-3465	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 17,0 мм ГОСТ 8696-74	м	597	42 361
8-6-3466	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 18,0 мм ГОСТ 8696-74	м	631,6	42 367
8-6-3467	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ, D 1420 мм, толщина стенки 19,0 мм ГОСТ 8696-74	м	666,3	42 373
8-6-3468	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	78,7	5 005
8-6-3469	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	91,64	5 007
8-6-3470	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	104,53	5 708
8-6-3471	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	117,58	6 675
8-6-3472	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	130,16	6 677
8-6-3473	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 530 мм, толщина стенки 11,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	142,9	6 679
8-6-3474	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	155,6	6 681

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3475	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	93,71	5 872
8-6-3476	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	109,16	5 875
8-6-3477	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	124,56	6 926
8-6-3478	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	139,9	10 605
8-6-3479	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	155,19	10 608
8-6-3480	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 11,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	170,44	10 611
8-6-3481	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	185,63	10 613
8-6-3482	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 720 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	107,23	9 435
8-6-3483	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	124,94	9 438
8-6-3484	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	142,58	11 804
8-6-3485	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	160,18	13 171

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3486	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	177,73	11 444
8-6-3487	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	195,23	19 899
8-6-3488	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	212,66	19 902
8-6-3489	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 820 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	122,26	13 231
8-6-3490	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	142,46	13 235
8-6-3491	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	162,6	14 802
8-6-3492	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	182,7	17 102
8-6-3493	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	202,76	19 002
8-6-3494	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 820 мм, толщина стенки 11,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	222,75	20 869
8-6-3495	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки Ст20, класс прочности К 42, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	242,71	22 103
8-6-3496	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	78,7	5 005

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3497	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	91,64	5 007
8-6-3498	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	104,53	5 708
8-6-3499	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	117,58	6 675
8-6-3500	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	130,16	6 677
8-6-3501	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 11,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	142,9	6 679
8-6-3502	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	155,6	6 681
8-6-3503	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	93,71	5 872
8-6-3504	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	109,16	5 875
8-6-3505	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	124,56	6 926
8-6-3506	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	139,9	10 605
8-6-3507	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	155,19	10 608

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3508	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 11,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	170,44	10 611
8-6-3509	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 630 мм, толщина стенки 12,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	185,63	10 613
8-6-3510	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	107,23	9 435
8-6-3511	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	124,94	9 438
8-6-3512	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	142,58	11 804
8-6-3513	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	160,18	13 171
8-6-3514	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	177,73	11 444
8-6-3515	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 11,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	195,23	19 899
8-6-3516	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 720 мм, толщина стенки 12,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	212,66	19 902
8-6-3517	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 820 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	122,26	13 231
8-6-3518	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 820 мм, толщина стенки 7,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	142,46	13 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-6-3519	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	162,6	14 802
8-6-3520	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 820 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	182,7	17 102
8-6-3521	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	202,76	19 002
8-6-3522	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 820 мм, толщина стенки 11,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	222,75	20 869
8-6-3523	Трубы стальные сварные со спиральным швом для магистральных газонефтепроводов из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52, D 820 мм, толщина стенки 12,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	242,71	22 103
8-6-4074	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	3	3 186
8-6-4075	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	3,7	4 027
8-6-4076	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	3 813
8-6-4077	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4,3	4 181
8-6-4078	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4,7	4 921
8-6-4079	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	5,1	4 978
8-6-4080	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	5,6	5 568
8-6-4081	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 280 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6,4	6 093
8-6-4082	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	7,3	7 525
8-6-4083	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 355 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	10	10 895

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-7	Трубы из нержавеющей стали			
8-7-184	Трубы гибкие напорные гофрированные из хромо-никелевой стали номинальным наружным диаметром 55 мм, изолированные пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке номинальным наружным диаметром 110 мм, рабочей температурой до 160°C, PN16	м	2,3	4 951
8-7-185	Трубы гибкие напорные гофрированные из хромо-никелевой стали номинальным наружным диаметром 66 мм, изолированные пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке номинальным наружным диаметром 125 мм, рабочей температурой до 160°C, PN16	м	2,79	7 137
8-7-186	Трубы гибкие напорные гофрированные из хромо-никелевой стали номинальным наружным диаметром 86 мм, изолированные пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке номинальным наружным диаметром 145 мм, рабочей температурой до 160°C, PN16	м	3,78	11 451
8-7-187	Трубы гибкие напорные гофрированные из хромо-никелевой стали номинальным наружным диаметром 109 мм, изолированные пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке номинальным наружным диаметром 160 мм, рабочей температурой до 160°C, PN16	м	5,21	13 448
8-7-188	Трубы гибкие напорные гофрированные из хромо-никелевой стали номинальным наружным диаметром 143 мм, изолированные пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке номинальным наружным диаметром 200 мм, рабочей температурой до 160°C, PN16	м	7,31	17 199
8-7-189	Трубы гибкие напорные гофрированные из хромо-никелевой стали номинальным наружным диаметром 163 мм, изолированные пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке номинальным наружным диаметром 225 мм, рабочей температурой до 160°C, PN16	м	8,55	21 150
8-8	Трубы чугунные			
8-8-1	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 65 ГОСТ 9583-75	м	12,4	377
8-8-2	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 80 ГОСТ 9583-75	м	16,2	460
8-8-3	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	20,8	581
8-8-4	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 125 ГОСТ 9583-75	м	26,8	715
8-8-5	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 150 ГОСТ 9583-75	м	33,7	880
8-8-6	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 200 ГОСТ 9583-75	м	48,8	1 204
8-8-7	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 250 ГОСТ 9583-75	м	65,9	1 590

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-8-8	Трубы чугунные напорные с раструбом соединением класса А DN 300 ГОСТ 9583-75	м	85,2	1 986
8-8-9	Трубы чугунные напорные с раструбом соединением класса А DN 350 ГОСТ 9583-75	м	106,5	2 466
8-8-10	Трубы чугунные напорные с раструбом соединением класса А DN 400 ГОСТ 9583-75	м	130,5	2 909
8-8-11	Трубы чугунные напорные с раструбом соединением класса А DN 500 ГОСТ 9583-75	м	183,5	3 984
8-8-12	Трубы чугунные напорные с раструбом соединением класса А DN 600 ГОСТ 9583-75	м	244,8	5 162
8-8-13	Трубы чугунные напорные с раструбом соединением класса А DN 700 ГОСТ 9583-75	м	316	6 576
8-8-14	Трубы чугунные напорные с раструбом соединением класса А DN 800 ГОСТ 9583-75	м	394,6	7 981
8-8-15	Трубы чугунные напорные с раструбом соединением класса А DN 900 ГОСТ 9583-75	м	480,9	9 612
8-8-16	Трубы чугунные напорные с раструбом соединением класса А DN 1000 ГОСТ 9583-75	м	578	11 404
8-8-35	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 100 ГОСТ 9583-75	м	16,6	3 192
8-8-36	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 125 ГОСТ 9583-75	м	23,16	3 788
8-8-37	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 150 ГОСТ 9583-75	м	28,16	4 819
8-8-38	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 200 ГОСТ 9583-75	м	38	6 678
8-8-39	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 250 ГОСТ 9583-75	м	49,5	8 760
8-8-40	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 300 ГОСТ 9583-75	м	61,83	10 304
8-8-41	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 350 ГОСТ 9583-75	м	78,46	13 075
8-8-42	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 400 ГОСТ 9583-75	м	95,1	17 530
8-9	Фланцы			
8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	0,89	195
8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1,4	275
8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1,71	323

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,06	426
8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,8	498
8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3,19	618
8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,96	660
8-9-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	5,15	912
8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,62	1 043
8-9-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,05	1 585
8-9-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	10,65	2 256
8-9-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	1,58	275
8-9-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,58	448
8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3,71	689
8-9-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,73	865
8-9-37	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	6,38	1 173
8-9-38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	7,81	1 462
8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10,1	1 935
8-9-48	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	0,7	180
8-9-49	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	0,98	218
8-9-67	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	комплект	1	648

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9-68	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	комплект	2	763
8-9-69	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	комплект	2	891
8-9-70	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	комплект	4	1 169
8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	5	1 272
8-9-74	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	10	1 852
8-9-75	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	12	2 198
8-9-77	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	комплект	21	3 143
8-9-78	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	комплект	31	6 275
8-9-79	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	комплект	47	9 353
8-9-80	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	комплект	58	11 130
8-9-229	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2,19	676
8-9-256	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,63	1 252
8-9-257	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6,29	1 465
8-9-258	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	7,22	1 678
8-9-259	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10,71	1 722
8-9-260	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	17,13	2 326
8-9-261	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24,6	3 036
8-9-262	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	36,6	5 690

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-9-264	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	50,89	8 747
8-9-266	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 350 ГОСТ 12816-80	шт.	98,68	24 681
8-9-269	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 63, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	192,74	48 207
8-10	Детали крепления, соединительные и фасонные части			
8-10-66	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, D 15 мм	шт.	0,39	172
8-10-67	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, D 20 мм	шт.	0,49	205
8-10-68	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, D 25 мм	шт.	0,92	302
8-10-69	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, D 32 мм	шт.	1,21	447
8-10-70	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, D 40 мм	шт.	1,36	703
8-10-71	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, D 50 мм	шт.	2,14	944
8-10-72	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, D 65 мм	шт.	3,49	1 421
8-10-73	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, D 80 мм	шт.	4,91	2 001
8-10-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,3	100
8-10-80	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,8	570
8-10-82	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,7	879
8-10-83	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,1	1 355
8-10-87	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	27	6 993
8-10-96	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	153	33 968
8-10-97	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	183	40 404

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-98	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	219	48 621
8-10-126	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм × 8 мм - 273 мм × 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	12,2	4 661
8-10-129	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм × 10 мм - 325 мм × 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	4 662
8-10-130	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 377 мм × 10 мм - 273 мм × 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	19,4	4 662
8-10-296	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0,7	98
8-10-299	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,5	645
8-10-301	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8,1	1 276
8-10-302	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15	3 264
8-10-304	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	45	9 887
8-10-305	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	56	12 987
8-10-306	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	97	14 894
8-10-309	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1,15	383

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-310	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	661
8-10-311	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2,2	736
8-10-312	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,3	1 298
8-10-315	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	27,4	6 933
8-10-359	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	13,8	3 791
8-10-360	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	34,2	9 713
8-10-361	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	41,1	11 672
8-10-363	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм × 6 мм - 57 мм × 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,2	367
8-10-1343	Герметизация концов участка трубопровода для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 110 мм, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 200 мм, рабочей температурой до 40°C	шт.	0,2	11 777

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1344	Герметизация концов участка трубопровода для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 160 мм, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 250 мм, рабочей температурой до 40°C	шт.	0,2	14 018
8-10-1345	Герметизация концов участка трубопровода для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 200 мм, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 315 мм, рабочей температурой до 40°C	шт.	0,4	16 621
8-10-1346	Герметизация концов участка трубопровода для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 250 мм, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 400 мм, рабочей температурой до 40°C	шт.	0,6	23 742
8-10-1347	Герметизация концов участка трубопровода для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 315 мм, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 500 мм, рабочей температурой до 40°C	шт.	0,9	42 435
8-10-1348	Герметизация концов участка трубопровода для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 400 мм, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 630 мм, рабочей температурой до 40°C	шт.	1,3	44 999
8-10-1349	Герметизация концов участка трубопровода для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 500 мм, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 800 мм, рабочей температурой до 40°C	шт.	2,2	55 976

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1350	Герметизация концов участка трубопровода для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 630 мм, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 1000 мм, рабочей температурой до 40°C	шт.	3,5	72 204
8-10-1351	Герметизация концов участка трубопровода для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 800 мм, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 1200 мм, рабочей температурой до 40°C	шт.	4,4	128 318
8-10-1352	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 110 мм	шт.	0,22	105
8-10-1353	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 160 мм	шт.	0,34	252
8-10-1354	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 200 мм	шт.	0,48	359
8-10-1355	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 250 мм	шт.	0,82	568
8-10-1356	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 315 мм	шт.	1,52	901
8-10-1357	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 400 мм	шт.	2,62	1 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1358	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 500 мм	шт.	4,94	3 176
8-10-1359	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 630 мм	шт.	8,34	4 538
8-10-1360	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 800 мм	шт.	13,86	10 218
8-10-1361	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 1000 мм	шт.	24,59	13 959
8-10-1362	Муфта для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 1200 мм	шт.	42,75	20 138
8-10-1363	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 110 мм	шт.	0,04	34
8-10-1364	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 160 мм	шт.	0,07	62
8-10-1365	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 200 мм	шт.	0,1	79
8-10-1366	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 250 мм	шт.	0,12	167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1367	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 315 мм	шт.	0,22	233
8-10-1368	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 400 мм	шт.	0,52	528
8-10-1369	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 500 мм	шт.	1,02	957
8-10-1370	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 630 мм	шт.	2,14	1 794
8-10-1371	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 800 мм	шт.	2,66	2 761
8-10-1372	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 1000 мм	шт.	6,426	5 511
8-10-1373	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°C, диаметром 1200 мм	шт.	9,9	8 070
8-10-1374	Фитинги под сварку для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, диаметром 55 мм	шт.	2,09	5 038
8-10-1375	Фитинги под сварку для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, диаметром 66 мм	шт.	2,9	5 399

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1376	Фитинги под сварку для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, диаметром 86 мм	шт.	7,55	16 373
8-10-1377	Фитинги под сварку для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, диаметром 109 мм	шт.	11,8	23 192
8-10-1378	Фитинги под сварку для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, диаметром 143 мм в комплекте с изоляцией торцов	шт.	15,7	34 665
8-10-1379	Фитинги под сварку для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, диаметром 163 мм в комплекте с изоляцией торцов	шт.	17,65	59 923
8-10-1380	Кольцо уплотнительное графитовое для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, DN 55	шт.	0,04	3 106
8-10-1381	Кольцо уплотнительное графитовое для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, DN 66	шт.	0,06	4 276
8-10-1382	Кольцо уплотнительное графитовое для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, DN 86	шт.	0,17	6 921
8-10-1383	Кольцо уплотнительное графитовое для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, DN 109	шт.	0,21	9 770
8-10-1384	Кольцо уплотнительное графитовое для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, DN 143	шт.	0,24	9 770

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1385	Кольцо уплотнительное графитовое для труб гибких напорных гофрированных из хромо-никелевой стали, изолированных пенополиизоциануратом, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 160°C, PN16, DN 163	шт.	0,28	10 720
8-10-1386	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN6, диаметром 25 мм	шт.	0,13	1 595
8-10-1387	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN6, диаметром 32 мм	шт.	0,26	1 706
8-10-1388	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 40 мм	шт.	0,44	1 798
8-10-1389	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 50 мм	шт.	1,03	2 775
8-10-1390	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 63 мм	шт.	1,53	4 261
8-10-1391	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 75 мм	шт.	2,44	8 202
8-10-1392	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 90 мм	шт.	3,9	11 086
8-10-1393	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 110 мм	шт.	5,44	12 705

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1394	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 125 мм	шт.	7,89	18 905
8-10-1395	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 140 мм	шт.	8,19	26 327
8-10-1396	Пресс-фитинг под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 160 мм	шт.	10,81	29 239
8-10-1397	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 25 мм	шт.	0,034	632
8-10-1398	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 32 мм	шт.	0,12	1 001
8-10-1399	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 40 мм	шт.	0,2	1 298
8-10-1400	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 50 мм	шт.	0,6	2 961
8-10-1401	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 63 мм	шт.	0,95	4 673
8-10-1402	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 75 мм	шт.	1,45	7 188

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1403	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 90 мм	шт.	2,42	11 948
8-10-1404	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 110 мм	шт.	3,28	16 290
8-10-1405	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 125 мм	шт.	4,4	20 483
8-10-1406	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 140 мм	шт.	4,48	25 590
8-10-1407	Гильза подвижная нержавеющая для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 160 мм	шт.	6,08	32 301
8-10-1408	Пресс-фитинг под сварку нержавеющий для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 25 мм	шт.	0,178	2 931
8-10-1409	Пресс-фитинг под сварку нержавеющий для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 32 мм	шт.	0,304	3 648
8-10-1410	Пресс-фитинг под сварку нержавеющий для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 40 мм	шт.	0,524	4 436
8-10-1411	Пресс-фитинг под сварку нержавеющий для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 50 мм	шт.	1,165	7 117

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1412	Пресс-фитинг под сварку нержавеющей для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 63 мм	шт.	1,615	9 709
8-10-1413	Пресс-фитинг под сварку нержавеющей для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 75 мм	шт.	2,615	13 545
8-10-1414	Пресс-фитинг под сварку нержавеющей для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 90 мм	шт.	4	18 859
8-10-1415	Пресс-фитинг под сварку нержавеющей для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 110 мм	шт.	5,23	27 675
8-10-1416	Пресс-фитинг под сварку нержавеющей для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 125 мм	шт.	6,5	32 690
8-10-1417	Пресс-фитинг под сварку нержавеющей для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 140 мм	шт.	8,36	44 717
8-10-1418	Пресс-фитинг под сварку нержавеющей для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 160 мм	шт.	10,96	51 495
8-10-1419	Пресс-муфта нержавеющей без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 25 мм	шт.	0,24	2 969
8-10-1420	Пресс-муфта нержавеющей без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 32 мм	шт.	0,32	3 923

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1421	Пресс-муфта нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 40 мм	шт.	0,6	4 884
8-10-1422	Пресс-муфта нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 50 мм	шт.	0,9	6 210
8-10-1423	Пресс-муфта нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 63 мм	шт.	1,6	10 089
8-10-1424	Пресс-муфта нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 75 мм	шт.	2,05	13 203
8-10-1425	Пресс-муфта нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 90 мм	шт.	3,8	14 839
8-10-1426	Пресс-муфта нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 110 мм	шт.	4,05	21 262
8-10-1427	Пресс-муфта нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 125 мм	шт.	5,46	27 776
8-10-1428	Пресс-муфта нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 140 мм	шт.	7,2	36 940
8-10-1429	Пресс-муфта нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, диаметром 160 мм	шт.	9,3	54 366

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1430	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	0,34	11 997
8-10-1431	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	0,46	14 663
8-10-1432	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	0,53	16 663
8-10-1433	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	1,03	17 327
8-10-1434	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	1,58	17 996
8-10-1435	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	2,23	33 323
8-10-1436	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	2,23	33 989
8-10-1437	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	4,2	34 657
8-10-1438	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	6,73	42 322

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1439	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	7,69	49 983
8-10-1440	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	11,08	79 972
8-10-1441	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	0,46	14 663
8-10-1442	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	0,53	15 997
8-10-1443	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	0,69	17 327
8-10-1444	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	1,1	17 995
8-10-1445	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	1,65	19 994
8-10-1446	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	2,29	33 989
8-10-1447	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	2,85	34 657

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1448	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	4,26	35 321
8-10-1449	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	6,79	44 320
8-10-1450	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	7,75	53 315
8-10-1451	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	11,12	81 972
8-10-1452	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	0,53	16 663
8-10-1453	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	0,69	17 327
8-10-1454	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	0,9	17 995
8-10-1455	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	1,25	19 994
8-10-1456	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	1,8	20 664

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1457	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	2,44	34 657
8-10-1458	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	2,99	35 989
8-10-1459	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	4,41	36 658
8-10-1460	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	6,93	45 656
8-10-1461	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	7,9	54 650
8-10-1462	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	11,3	83 304
8-10-1463	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	1,03	17 327
8-10-1464	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	1,1	17 995
8-10-1465	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	1,25	19 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1466	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	1,47	21 326
8-10-1467	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	2,04	25 992
8-10-1468	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	2,66	35 989
8-10-1469	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	3,21	36 657
8-10-1470	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	4,62	37 319
8-10-1471	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	7,15	50 318
8-10-1472	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	8,13	63 312
8-10-1473	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	11,52	84 640
8-10-1474	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	1,58	17 996

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1475	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	1,65	19 994
8-10-1476	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	1,8	20 664
8-10-1477	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	2,04	25 992
8-10-1478	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	2,29	26 660
8-10-1479	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	2,9	37 319
8-10-1480	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	3,43	37 319
8-10-1481	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	4,82	38 656
8-10-1482	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	7,35	51 985
8-10-1483	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	8,35	65 312

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1484	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	11,76	85 972
8-10-1485	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	2,23	33 323
8-10-1486	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	2,34	33 989
8-10-1487	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	2,49	34 657
8-10-1488	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	2,71	35 989
8-10-1489	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	2,9	37 319
8-10-1490	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	3,23	38 655
8-10-1491	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	3,76	39 319
8-10-1492	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	5,15	41 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1493	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	7,67	55 315
8-10-1494	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	8,69	69 308
8-10-1495	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	12,07	86 639
8-10-1496	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	2,23	33 989
8-10-1497	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	2,85	34 657
8-10-1498	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	2,99	35 989
8-10-1499	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	3,21	36 657
8-10-1500	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	3,43	37 319
8-10-1501	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	3,76	39 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1502	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	3,97	37 990
8-10-1503	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	5,34	42 656
8-10-1504	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	7,86	56 652
8-10-1505	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	8,9	70 645
8-10-1506	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	12,26	87 973
8-10-1507	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	4,2	34 657
8-10-1508	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	4,26	35 321
8-10-1509	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	4,41	36 658
8-10-1510	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	4,62	37 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1511	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	4,82	38 656
8-10-1512	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	5,15	41 320
8-10-1513	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	5,34	42 656
8-10-1514	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	5,87	41 320
8-10-1515	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	8,38	57 982
8-10-1516	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	9,47	74 643
8-10-1517	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	13,72	90 639
8-10-1518	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	6,73	42 322
8-10-1519	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	6,79	44 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1520	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	6,93	45 656
8-10-1521	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	7,15	50 318
8-10-1522	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	7,35	51 985
8-10-1523	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	7,67	55 315
8-10-1524	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	7,86	56 652
8-10-1525	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	8,38	57 982
8-10-1526	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	10,06	59 312
8-10-1527	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	11,17	75 976
8-10-1528	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	14,47	94 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1529	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	7,69	49 983
8-10-1530	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	7,75	53 315
8-10-1531	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	7,9	54 650
8-10-1532	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	8,13	63 312
8-10-1533	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	8,35	65 312
8-10-1534	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	8,69	69 308
8-10-1535	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	8,9	70 645
8-10-1536	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	9,47	74 643
8-10-1537	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	11,17	75 976

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1538	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	11,45	77 306
8-10-1539	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	14,74	98 636
8-10-1540	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	11,08	79 972
8-10-1541	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	11,12	81 972
8-10-1542	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	11,3	83 304
8-10-1543	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	11,52	84 640
8-10-1544	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	11,76	85 972
8-10-1545	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	12,07	86 639
8-10-1546	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	12,26	87 973

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1547	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	13,72	90 639
8-10-1548	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	14,47	94 638
8-10-1549	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	14,74	98 636
8-10-1550	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 25 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	15,96	106 633
8-10-1551	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	0,46	14 663
8-10-1552	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	0,53	15 997
8-10-1553	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	0,69	17 327
8-10-1554	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	1,1	17 995
8-10-1555	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	1,65	19 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1556	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	2,29	33 989
8-10-1557	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	2,85	34 657
8-10-1558	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	4,26	35 321
8-10-1559	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	6,79	44 320
8-10-1560	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	7,75	53 315
8-10-1561	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	11,12	81 972
8-10-1562	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	0,53	15 997
8-10-1563	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	0,56	14 663
8-10-1564	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	0,75	17 995

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1565	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	1,14	18 664
8-10-1566	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	1,69	21 326
8-10-1567	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	2,34	34 657
8-10-1568	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	2,89	35 321
8-10-1569	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	4,3	36 658
8-10-1570	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	6,83	45 656
8-10-1571	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	7,8	54 649
8-10-1572	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	11,2	83 304
8-10-1573	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	0,69	17 327

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1574	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	0,75	17 995
8-10-1575	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	0,95	18 664
8-10-1576	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	1,29	20 664
8-10-1577	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	1,84	21 994
8-10-1578	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	2,49	35 989
8-10-1579	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	3,03	36 657
8-10-1580	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	4,45	37 319
8-10-1581	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	6,97	46 651
8-10-1582	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	7,95	55 984

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1583	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	11,35	84 640
8-10-1584	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	1,1	17 995
8-10-1585	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	1,14	18 664
8-10-1586	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	1,29	20 664
8-10-1587	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	1,51	21 994
8-10-1588	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	2,08	26 660
8-10-1589	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	2,71	37 319
8-10-1590	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	3,25	37 319
8-10-1591	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	4,66	37 990

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1592	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	7,19	51 652
8-10-1593	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	8,18	65 312
8-10-1594	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	11,57	85 972
8-10-1595	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	1,65	19 994
8-10-1596	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	1,69	21 326
8-10-1597	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	1,84	21 994
8-10-1598	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	2,08	26 660
8-10-1599	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	2,33	27 992
8-10-1600	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	2,95	37 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1601	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	3,47	37 989
8-10-1602	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	4,86	39 320
8-10-1603	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	7,39	53 648
8-10-1604	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	8,4	67 978
8-10-1605	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	11,81	86 638
8-10-1606	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	2,29	33 989
8-10-1607	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	2,34	34 657
8-10-1608	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	2,49	35 989
8-10-1609	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	2,71	37 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1610	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	2,95	37 989
8-10-1611	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	3,28	39 319
8-10-1612	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	3,8	41 320
8-10-1613	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	5,19	42 656
8-10-1614	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	7,71	56 652
8-10-1615	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	8,74	70 645
8-10-1616	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	12,12	87 973
8-10-1617	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	2,85	34 657
8-10-1618	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	2,89	35 321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1619	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	3,03	36 657
8-10-1620	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	3,25	37 319
8-10-1621	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	3,47	37 989
8-10-1622	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	3,8	41 320
8-10-1623	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	4,01	39 319
8-10-1624	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	5,38	45 318
8-10-1625	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	7,9	58 648
8-10-1626	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	9,85	71 975
8-10-1627	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	12,31	90 639

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1628	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	4,26	35 321
8-10-1629	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	4,3	36 658
8-10-1630	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	4,45	37 319
8-10-1631	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	4,66	37 990
8-10-1632	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	4,86	39 320
8-10-1633	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	5,19	42 656
8-10-1634	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	5,38	45 318
8-10-1635	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	5,91	47 316
8-10-1636	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	8,42	62 311

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1637	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	9,52	77 305
8-10-1638	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	13,77	91 969
8-10-1639	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	6,79	44 320
8-10-1640	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	6,83	45 656
8-10-1641	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	6,97	46 651
8-10-1642	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	7,19	51 652
8-10-1643	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	7,39	53 648
8-10-1644	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	7,71	56 652
8-10-1645	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	7,9	58 648

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1646	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	8,42	62 311
8-10-1647	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	10,1	62 982
8-10-1648	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	11,22	77 976
8-10-1649	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	14,52	95 970
8-10-1650	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	7,75	53 315
8-10-1651	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	7,8	54 649
8-10-1652	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	7,95	55 984
8-10-1653	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	8,18	65 312
8-10-1654	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	8,4	67 978

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1655	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	8,74	70 645
8-10-1656	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	9,85	71 975
8-10-1657	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	9,52	77 305
8-10-1658	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	11,22	77 976
8-10-1659	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	11,5	78 642
8-10-1660	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	14,79	99 966
8-10-1661	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	11,12	81 972
8-10-1662	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	11,2	83 304
8-10-1663	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	11,35	84 640

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1664	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	11,57	85 972
8-10-1665	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	11,81	86 638
8-10-1666	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	12,12	87 973
8-10-1667	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	12,31	90 639
8-10-1668	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	13,77	91 969
8-10-1669	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	14,52	95 970
8-10-1670	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	14,79	99 966
8-10-1671	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 32 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	16,01	107 965
8-10-1672	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	0,53	16 663

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1673	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	0,69	17 327
8-10-1674	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	0,9	17 995
8-10-1675	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	1,25	19 994
8-10-1676	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	1,8	20 664
8-10-1677	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	2,44	34 657
8-10-1678	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	2,99	35 989
8-10-1679	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	4,41	36 658
8-10-1680	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	6,93	45 656
8-10-1681	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	7,9	54 650

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1682	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	11,3	83 304
8-10-1683	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	0,69	17 327
8-10-1684	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	0,75	17 995
8-10-1685	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	0,95	18 664
8-10-1686	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	1,29	20 664
8-10-1687	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	1,84	21 994
8-10-1688	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	2,49	35 989
8-10-1689	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	3,03	36 657
8-10-1690	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	4,45	37 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1691	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	6,97	46 651
8-10-1692	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	7,95	55 984
8-10-1693	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	11,35	84 640
8-10-1694	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	0,9	17 995
8-10-1695	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	0,95	18 664
8-10-1696	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	1,05	17 327
8-10-1697	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	1,41	21 326
8-10-1698	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	1,97	22 662
8-10-1699	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	2,61	36 657

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1700	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	3,15	36 657
8-10-1701	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	4,58	37 990
8-10-1702	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	7,1	50 651
8-10-1703	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	8,07	63 312
8-10-1704	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	11,47	85 972
8-10-1705	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	1,25	19 994
8-10-1706	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	1,29	20 664
8-10-1707	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	1,41	21 326
8-10-1708	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	1,63	22 662

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1709	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	2,21	27 992
8-10-1710	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	2,83	37 989
8-10-1711	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	3,37	37 319
8-10-1712	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	4,79	39 320
8-10-1713	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	7,32	52 984
8-10-1714	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	8,3	66 646
8-10-1715	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	11,69	86 638
8-10-1716	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	1,8	20 664
8-10-1717	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	1,84	21 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1718	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	1,97	22 662
8-10-1719	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	2,21	27 992
8-10-1720	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	2,46	29 322
8-10-1721	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	3,07	38 655
8-10-1722	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	3,59	37 989
8-10-1723	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	4,99	40 656
8-10-1724	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	7,52	54 985
8-10-1725	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	8,52	69 308
8-10-1726	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	11,93	87 973

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1727	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	2,44	34 657
8-10-1728	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	2,49	35 989
8-10-1729	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	2,61	36 657
8-10-1730	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	2,83	37 989
8-10-1731	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	3,07	38 655
8-10-1732	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	3,4	39 985
8-10-1733	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	3,92	42 656
8-10-1734	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	5,32	43 986
8-10-1735	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	7,84	57 982

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1736	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	8,86	71 975
8-10-1737	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	12,24	90 639
8-10-1738	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	2,99	35 989
8-10-1739	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	3,03	36 657
8-10-1740	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	3,15	36 657
8-10-1741	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	3,37	37 319
8-10-1742	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	3,59	37 989
8-10-1743	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	3,92	42 656
8-10-1744	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	4,13	39 985

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1745	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	5,51	46 652
8-10-1746	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	8,03	59 982
8-10-1747	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	9,07	73 309
8-10-1748	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-1749	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	4,41	36 658
8-10-1750	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	4,45	37 319
8-10-1751	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	4,58	37 990
8-10-1752	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	4,79	39 320
8-10-1753	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	4,99	40 656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1754	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	5,32	43 986
8-10-1755	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	5,51	46 652
8-10-1756	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	6,04	48 653
8-10-1757	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	8,55	63 647
8-10-1758	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	9,64	78 641
8-10-1759	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	13,89	94 636
8-10-1760	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	6,93	45 656
8-10-1761	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	6,97	46 651
8-10-1762	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	7,1	50 651

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1763	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	7,32	52 984
8-10-1764	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	7,52	54 985
8-10-1765	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	7,84	57 982
8-10-1766	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	8,03	59 982
8-10-1767	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	8,55	63 647
8-10-1768	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	10,23	64 314
8-10-1769	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	11,34	79 308
8-10-1770	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	14,64	97 968
8-10-1771	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	7,9	54 650

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1772	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	7,95	55 984
8-10-1773	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	8,07	63 312
8-10-1774	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	8,3	66 646
8-10-1775	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	8,52	69 308
8-10-1776	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	8,86	71 975
8-10-1777	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	9,07	73 309
8-10-1778	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	9,64	78 641
8-10-1779	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	11,34	79 308
8-10-1780	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	11,62	79 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1781	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	14,91	101 298
8-10-1782	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	11,3	83 304
8-10-1783	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	11,35	84 640
8-10-1784	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	11,47	85 972
8-10-1785	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	11,69	86 638
8-10-1786	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	11,93	87 973
8-10-1787	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	12,24	90 639
8-10-1788	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-1789	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	13,89	94 636

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1790	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	14,64	97 968
8-10-1791	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	14,91	101 298
8-10-1792	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 40 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	16,13	109 963
8-10-1793	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	1,03	17 327
8-10-1794	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	1,1	17 995
8-10-1795	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	1,25	19 994
8-10-1796	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	1,47	21 326
8-10-1797	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	2,04	25 992
8-10-1798	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	2,66	35 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1799	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	3,21	36 657
8-10-1800	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	4,62	37 319
8-10-1801	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	7,15	50 318
8-10-1802	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	8,13	63 312
8-10-1803	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	11,52	84 640
8-10-1804	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	1,1	17 995
8-10-1805	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	1,14	18 664
8-10-1806	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	1,29	20 664
8-10-1807	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	1,51	21 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1808	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	2,08	26 660
8-10-1809	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	2,71	37 319
8-10-1810	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	3,25	37 319
8-10-1811	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	4,66	37 990
8-10-1812	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	7,19	51 652
8-10-1813	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	8,18	65 312
8-10-1814	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	11,57	85 972
8-10-1815	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	1,25	19 994
8-10-1816	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	1,29	20 664

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1817	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	1,41	21 326
8-10-1818	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	1,63	22 662
8-10-1819	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	2,21	27 992
8-10-1820	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	2,83	37 989
8-10-1821	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	3,37	37 319
8-10-1822	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	4,79	39 320
8-10-1823	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	7,32	52 984
8-10-1824	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	8,3	66 646
8-10-1825	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	11,69	86 638

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1826	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	1,47	21 326
8-10-1827	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	1,51	21 994
8-10-1828	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	1,63	22 662
8-10-1829	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	1,8	24 660
8-10-1830	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	2,4	28 661
8-10-1831	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	3,02	38 655
8-10-1832	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	3,56	37 989
8-10-1833	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	4,98	40 656
8-10-1834	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	7,54	54 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1835	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	8,49	67 978
8-10-1836	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	11,88	87 973
8-10-1837	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	2,04	25 992
8-10-1838	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	2,08	26 660
8-10-1839	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	2,21	27 992
8-10-1840	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	2,4	28 661
8-10-1841	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	2,65	29 991
8-10-1842	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	3,26	39 319
8-10-1843	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	3,78	38 655

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1844	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	5,18	41 320
8-10-1845	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	7,74	55 984
8-10-1846	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	8,71	70 645
8-10-1847	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	12,12	90 639
8-10-1848	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	2,66	35 989
8-10-1849	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	2,71	37 319
8-10-1850	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	2,83	37 989
8-10-1851	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	3,02	38 655
8-10-1852	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	3,26	39 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1853	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	3,59	40 656
8-10-1854	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	4,11	43 318
8-10-1855	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	5,51	45 986
8-10-1856	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	8,06	59 649
8-10-1857	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	9,05	73 309
8-10-1858	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-1859	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	3,21	36 657
8-10-1860	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	3,25	37 319
8-10-1861	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	3,37	37 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1862	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	3,56	37 989
8-10-1863	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	3,78	38 655
8-10-1864	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	4,11	43 318
8-10-1865	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	4,32	40 656
8-10-1866	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	5,7	48 653
8-10-1867	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	8,25	62 648
8-10-1868	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	9,26	76 643
8-10-1869	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	12,62	94 635
8-10-1870	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	4,62	37 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1871	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	4,66	37 990
8-10-1872	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	4,79	39 320
8-10-1873	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	4,98	40 656
8-10-1874	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	5,18	41 320
8-10-1875	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	5,51	45 986
8-10-1876	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	5,7	48 653
8-10-1877	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	6,23	49 317
8-10-1878	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	8,77	64 644
8-10-1879	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	9,83	79 971

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1880	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	14,08	96 636
8-10-1881	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	7,15	50 318
8-10-1882	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	7,19	51 652
8-10-1883	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	7,32	52 984
8-10-1884	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	7,54	54 319
8-10-1885	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	7,74	55 984
8-10-1886	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	8,06	59 649
8-10-1887	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	8,25	62 648
8-10-1888	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	8,77	64 644

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1889	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	10,45	65 646
8-10-1890	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	11,53	80 973
8-10-1891	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	14,83	100 301
8-10-1892	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	8,13	63 312
8-10-1893	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	8,18	65 312
8-10-1894	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	8,3	66 646
8-10-1895	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	8,49	67 978
8-10-1896	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	8,71	70 645
8-10-1897	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	9,05	73 309

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1898	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	9,26	76 643
8-10-1899	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	9,83	79 971
8-10-1900	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	11,53	80 973
8-10-1901	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	11,81	81 972
8-10-1902	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	15,1	103 964
8-10-1903	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	11,52	84 640
8-10-1904	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	11,57	85 972
8-10-1905	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	11,69	86 638
8-10-1906	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	11,88	87 973

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1907	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	12,12	90 639
8-10-1908	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-1909	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	12,62	94 635
8-10-1910	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	14,08	96 636
8-10-1911	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	14,83	100 301
8-10-1912	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	15,1	103 964
8-10-1913	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 50 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	16,32	111 961
8-10-1914	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	1,58	17 996
8-10-1915	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	1,65	19 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1916	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	1,8	20 664
8-10-1917	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	2,04	25 992
8-10-1918	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	2,29	26 660
8-10-1919	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	2,9	37 319
8-10-1920	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	3,43	37 319
8-10-1921	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	4,82	38 656
8-10-1922	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	7,35	51 985
8-10-1923	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	8,35	65 312
8-10-1924	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	11,76	85 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1925	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	1,65	19 994
8-10-1926	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	1,69	21 326
8-10-1927	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	1,84	21 994
8-10-1928	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	2,08	26 660
8-10-1929	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	2,33	27 992
8-10-1930	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	2,95	37 989
8-10-1931	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	3,47	37 989
8-10-1932	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	4,86	39 320
8-10-1933	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	7,39	53 648

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1934	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	8,4	67 978
8-10-1935	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	11,81	86 638
8-10-1936	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	1,8	20 664
8-10-1937	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	1,84	21 994
8-10-1938	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	1,97	22 662
8-10-1939	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	2,21	27 992
8-10-1940	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	2,46	29 322
8-10-1941	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	3,07	38 655
8-10-1942	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	3,59	37 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1943	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	4,99	40 656
8-10-1944	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	7,52	54 985
8-10-1945	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	8,52	69 308
8-10-1946	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	11,93	87 973
8-10-1947	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	2,04	25 992
8-10-1948	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	2,08	26 660
8-10-1949	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	2,21	27 992
8-10-1950	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	2,4	28 661
8-10-1951	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	2,65	29 991

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1952	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	3,26	39 319
8-10-1953	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	3,78	38 655
8-10-1954	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	5,18	41 320
8-10-1955	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	7,74	55 984
8-10-1956	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	8,71	70 645
8-10-1957	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	12,12	90 639
8-10-1958	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	2,29	26 660
8-10-1959	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	2,33	27 992
8-10-1960	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	2,46	29 322

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1961	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	2,65	29 991
8-10-1962	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	2,75	31 991
8-10-1963	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	3,4	39 985
8-10-1964	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	3,93	39 319
8-10-1965	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	5,32	41 986
8-10-1966	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	7,85	56 981
8-10-1967	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	8,88	71 975
8-10-1968	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	12,27	91 301
8-10-1969	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	2,9	37 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1970	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	2,95	37 989
8-10-1971	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	3,07	38 655
8-10-1972	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	3,26	39 319
8-10-1973	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	3,4	39 985
8-10-1974	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	3,73	41 320
8-10-1975	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	4,26	43 986
8-10-1976	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	5,65	47 316
8-10-1977	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	8,17	61 980
8-10-1978	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	9,22	76 643

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1979	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	12,58	94 635
8-10-1980	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	3,43	37 319
8-10-1981	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	3,47	37 989
8-10-1982	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	3,59	37 989
8-10-1983	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	3,78	38 655
8-10-1984	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	3,93	39 319
8-10-1985	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	4,26	43 986
8-10-1986	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	4,47	41 320
8-10-1987	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	5,84	49 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1988	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	8,36	64 313
8-10-1989	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	9,43	78 641
8-10-1990	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	12,77	96 635
8-10-1991	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	4,82	38 656
8-10-1992	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	4,86	39 320
8-10-1993	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	4,99	40 656
8-10-1994	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	5,18	41 320
8-10-1995	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	5,32	41 986
8-10-1996	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	5,65	47 316

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-1997	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	5,84	49 983
8-10-1998	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	6,37	51 983
8-10-1999	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	8,88	66 977
8-10-2000	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	10	81 972
8-10-2001	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	14,23	103 964
8-10-2002	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	7,35	51 985
8-10-2003	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	7,39	53 648
8-10-2004	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	7,52	54 985
8-10-2005	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	7,74	55 984

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2006	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	7,85	56 981
8-10-2007	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	8,17	61 980
8-10-2008	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	8,36	64 313
8-10-2009	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	8,88	66 977
8-10-2010	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	10,56	67 646
8-10-2011	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	11,7	82 640
8-10-2012	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	14,98	105 301
8-10-2013	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	8,35	65 312
8-10-2014	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	8,4	67 978

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2015	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	8,52	69 308
8-10-2016	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	8,71	70 645
8-10-2017	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	8,88	71 975
8-10-2018	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	9,22	76 643
8-10-2019	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	9,43	78 641
8-10-2020	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	10	81 972
8-10-2021	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	11,7	82 640
8-10-2022	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	11,98	83 304
8-10-2023	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	15,25	106 633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2024	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	11,76	85 972
8-10-2025	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	11,81	86 638
8-10-2026	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	11,93	87 973
8-10-2027	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	12,12	90 639
8-10-2028	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	12,27	91 301
8-10-2029	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	12,58	94 635
8-10-2030	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	12,77	96 635
8-10-2031	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	14,23	103 964
8-10-2032	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	14,98	105 301

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2033	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	15,25	106 633
8-10-2034	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 63 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	16,47	113 295
8-10-2035	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	2,23	33 323
8-10-2036	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	2,34	33 989
8-10-2037	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	2,49	34 657
8-10-2038	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	2,71	35 989
8-10-2039	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	2,9	37 319
8-10-2040	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	3,23	38 655
8-10-2041	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	3,76	39 319

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2042	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	5,15	41 320
8-10-2043	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	7,67	55 315
8-10-2044	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	8,69	69 308
8-10-2045	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	12,07	86 639
8-10-2046	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	2,29	33 989
8-10-2047	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	2,34	34 657
8-10-2048	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	2,49	35 989
8-10-2049	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	2,71	37 319
8-10-2050	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	2,95	37 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2051	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	3,28	39 319
8-10-2052	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	3,8	41 320
8-10-2053	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	5,19	42 656
8-10-2054	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	7,71	56 652
8-10-2055	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	8,74	70 645
8-10-2056	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	12,12	87 973
8-10-2057	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	2,44	34 657
8-10-2058	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	2,49	35 989
8-10-2059	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	2,61	36 657

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2060	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	2,83	37 989
8-10-2061	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	3,07	38 655
8-10-2062	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	3,4	39 985
8-10-2063	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	3,92	42 656
8-10-2064	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	5,32	43 986
8-10-2065	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	7,84	57 982
8-10-2066	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	8,86	71 975
8-10-2067	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	12,24	90 639
8-10-2068	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	2,66	35 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2069	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	2,71	37 319
8-10-2070	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	2,83	37 989
8-10-2071	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	3,02	38 655
8-10-2072	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	3,26	39 319
8-10-2073	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	3,59	40 656
8-10-2074	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	4,11	43 318
8-10-2075	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	5,51	45 986
8-10-2076	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	8,06	59 649
8-10-2077	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	9,05	73 309

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2078	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-2079	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	2,9	37 319
8-10-2080	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	2,95	37 989
8-10-2081	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	3,07	38 655
8-10-2082	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	3,26	39 319
8-10-2083	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	3,4	39 985
8-10-2084	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	3,73	41 320
8-10-2085	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	4,26	43 986
8-10-2086	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	5,65	47 316

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2087	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	8,17	61 980
8-10-2088	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	9,22	76 643
8-10-2089	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	12,58	94 635
8-10-2090	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	3,23	38 655
8-10-2091	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	3,28	39 319
8-10-2092	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	3,4	39 985
8-10-2093	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	3,59	40 656
8-10-2094	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	3,73	41 320
8-10-2095	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	3,91	43 318

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2096	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	4,5	47 316
8-10-2097	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	5,89	51 315
8-10-2098	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	8,41	64 646
8-10-2099	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	9,47	77 975
8-10-2100	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	12,82	96 635
8-10-2101	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	3,76	39 319
8-10-2102	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	3,8	41 320
8-10-2103	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	3,92	42 656
8-10-2104	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	4,11	43 318

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2105	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	4,26	43 986
8-10-2106	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	4,5	47 316
8-10-2107	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	4,71	48 652
8-10-2108	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	6,08	54 649
8-10-2109	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	8,6	68 312
8-10-2110	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	9,68	81 972
8-10-2111	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	13,01	103 964
8-10-2112	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	5,15	41 320
8-10-2113	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	5,19	42 656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2114	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	5,32	43 986
8-10-2115	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	5,51	45 986
8-10-2116	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	5,65	47 316
8-10-2117	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	5,89	51 315
8-10-2118	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	6,08	54 649
8-10-2119	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	6,61	55 315
8-10-2120	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	9,12	68 980
8-10-2121	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	10,25	82 642
8-10-2122	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	14,47	106 632

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2123	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	7,67	55 315
8-10-2124	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	7,71	56 652
8-10-2125	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	7,84	57 982
8-10-2126	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	8,06	59 649
8-10-2127	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	8,17	61 980
8-10-2128	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	8,41	64 646
8-10-2129	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	8,6	68 312
8-10-2130	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	9,12	68 980
8-10-2131	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	10,8	69 979

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2132	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	11,95	83 641
8-10-2133	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	15,22	108 298
8-10-2134	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	8,69	69 308
8-10-2135	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	8,74	70 645
8-10-2136	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	8,86	71 975
8-10-2137	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	9,05	73 309
8-10-2138	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	9,22	76 643
8-10-2139	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	9,47	77 975
8-10-2140	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	9,68	81 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2141	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	10,25	82 642
8-10-2142	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	11,95	83 641
8-10-2143	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	12,23	84 641
8-10-2144	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	15,49	109 963
8-10-2145	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	12,07	86 639
8-10-2146	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	12,12	87 973
8-10-2147	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	12,24	90 639
8-10-2148	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-2149	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	12,58	94 635

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2150	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	12,82	96 635
8-10-2151	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	13,01	103 964
8-10-2152	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	14,47	106 632
8-10-2153	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	15,22	108 298
8-10-2154	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	15,49	109 963
8-10-2155	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 75 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	16,71	116 630
8-10-2156	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	2,23	33 989
8-10-2157	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	2,85	34 657
8-10-2158	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	2,99	35 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2159	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	3,21	36 657
8-10-2160	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	3,43	37 319
8-10-2161	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	3,76	39 319
8-10-2162	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	3,97	37 990
8-10-2163	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	5,34	42 656
8-10-2164	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	7,86	56 652
8-10-2165	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	8,9	70 645
8-10-2166	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	12,26	87 973
8-10-2167	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	2,85	34 657

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2168	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	2,89	35 321
8-10-2169	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	3,03	36 657
8-10-2170	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	3,25	37 319
8-10-2171	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	3,47	37 989
8-10-2172	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	3,8	41 320
8-10-2173	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	4,01	39 319
8-10-2174	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	5,38	45 318
8-10-2175	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	7,9	58 648
8-10-2176	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	9,85	71 975

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2177	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	12,31	90 639
8-10-2178	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	2,99	35 989
8-10-2179	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	3,03	36 657
8-10-2180	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	3,15	36 657
8-10-2181	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	3,37	37 319
8-10-2182	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	3,59	37 989
8-10-2183	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	3,92	42 656
8-10-2184	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	4,13	39 985
8-10-2185	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	5,51	46 652

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2186	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	8,03	59 982
8-10-2187	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	9,07	73 309
8-10-2188	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-2189	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	3,21	36 657
8-10-2190	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	3,25	37 319
8-10-2191	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	3,37	37 319
8-10-2192	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	3,56	37 989
8-10-2193	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	3,78	38 655
8-10-2194	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	4,11	43 318

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2195	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	4,32	40 656
8-10-2196	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	5,7	48 653
8-10-2197	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	8,25	62 648
8-10-2198	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	9,26	76 643
8-10-2199	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	12,62	94 635
8-10-2200	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	3,43	37 319
8-10-2201	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	3,47	37 989
8-10-2202	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	3,59	37 989
8-10-2203	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	3,78	38 655

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2204	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	3,93	39 319
8-10-2205	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	4,26	43 986
8-10-2206	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	4,47	41 320
8-10-2207	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	5,84	49 983
8-10-2208	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	8,36	64 313
8-10-2209	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	9,43	78 641
8-10-2210	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	12,77	96 635
8-10-2211	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	3,76	39 319
8-10-2212	Тройник из нержавеющей стали 12X18H10T для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	3,8	41 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2213	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	3,92	42 656
8-10-2214	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	4,11	43 318
8-10-2215	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	4,26	43 986
8-10-2216	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	4,5	47 316
8-10-2217	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	4,71	48 652
8-10-2218	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	6,08	54 649
8-10-2219	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	8,6	68 312
8-10-2220	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	9,68	81 972
8-10-2221	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	13,01	103 964

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2222	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	3,97	37 990
8-10-2223	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	4,01	39 319
8-10-2224	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	4,13	39 985
8-10-2225	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	4,32	40 656
8-10-2226	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	4,47	41 320
8-10-2227	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	4,71	48 652
8-10-2228	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	4,75	45 318
8-10-2229	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	6,2	55 983
8-10-2230	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	8,72	69 313

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2231	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	9,79	82 642
8-10-2232	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	13,13	105 298
8-10-2233	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	5,34	42 656
8-10-2234	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	5,38	45 318
8-10-2235	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	5,51	46 652
8-10-2236	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	5,7	48 653
8-10-2237	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	5,84	49 983
8-10-2238	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	6,08	54 649
8-10-2239	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	6,2	55 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2240	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	6,73	56 649
8-10-2241	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	9,24	70 645
8-10-2242	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	10,36	84 640
8-10-2243	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	14,59	108 633
8-10-2244	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	7,86	56 652
8-10-2245	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	7,9	58 648
8-10-2246	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	8,03	59 982
8-10-2247	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	8,25	62 648
8-10-2248	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	8,36	64 313

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2249	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	8,6	68 312
8-10-2250	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	8,72	69 313
8-10-2251	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	9,24	70 645
8-10-2252	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	10,92	71 311
8-10-2253	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	12,06	85 307
8-10-2254	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	15,34	110 298
8-10-2255	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	8,9	70 645
8-10-2256	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	9,85	71 975
8-10-2257	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	9,07	73 309

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2258	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	9,26	76 643
8-10-2259	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	9,43	78 641
8-10-2260	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	9,68	81 972
8-10-2261	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	9,79	82 642
8-10-2262	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	10,36	84 640
8-10-2263	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	12,06	85 307
8-10-2264	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	12,34	85 973
8-10-2265	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	15,61	111 961
8-10-2266	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	12,26	87 973

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2267	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	12,31	90 639
8-10-2268	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-2269	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	12,62	94 635
8-10-2270	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	12,77	96 635
8-10-2271	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	13,01	103 964
8-10-2272	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	13,13	105 298
8-10-2273	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	14,59	108 633
8-10-2274	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	15,34	110 298
8-10-2275	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	15,61	111 961

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2276	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 90 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	16,83	118 628
8-10-2277	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	4,2	34 657
8-10-2278	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	4,26	35 321
8-10-2279	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	4,41	36 658
8-10-2280	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	4,62	37 319
8-10-2281	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	4,82	38 656
8-10-2282	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	5,15	41 320
8-10-2283	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	5,34	42 656
8-10-2284	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	5,87	41 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2285	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	8,38	57 982
8-10-2286	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	9,47	74 643
8-10-2287	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	13,72	90 639
8-10-2288	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	4,26	35 321
8-10-2289	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	4,3	36 658
8-10-2290	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	4,45	37 319
8-10-2291	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	4,66	37 990
8-10-2292	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	4,86	39 320
8-10-2293	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	5,19	42 656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2294	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	5,38	45 318
8-10-2295	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	5,91	47 316
8-10-2296	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	8,42	62 311
8-10-2297	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	9,52	77 305
8-10-2298	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	13,77	91 969
8-10-2299	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	4,41	36 658
8-10-2300	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	4,45	37 319
8-10-2301	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	4,58	37 990
8-10-2302	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	4,79	39 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2303	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	4,99	40 656
8-10-2304	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	5,32	43 986
8-10-2305	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	5,51	46 652
8-10-2306	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	6,04	48 653
8-10-2307	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	8,55	63 647
8-10-2308	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	9,64	78 641
8-10-2309	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	13,89	94 636
8-10-2310	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	4,62	37 319
8-10-2311	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	4,66	37 990

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2312	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	4,79	39 320
8-10-2313	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	4,98	40 656
8-10-2314	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	5,18	41 320
8-10-2315	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	5,51	45 986
8-10-2316	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	5,7	48 653
8-10-2317	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	6,23	49 317
8-10-2318	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	8,77	64 644
8-10-2319	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	9,83	79 971
8-10-2320	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	14,08	96 636

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2321	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	4,82	38 656
8-10-2322	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	4,86	39 320
8-10-2323	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	4,99	40 656
8-10-2324	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	5,18	41 320
8-10-2325	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	5,32	41 986
8-10-2326	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	5,65	47 316
8-10-2327	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	5,84	49 983
8-10-2328	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	6,37	51 983
8-10-2329	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	8,88	66 977

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2330	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	10	81 972
8-10-2331	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	14,23	103 964
8-10-2332	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	5,15	41 320
8-10-2333	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	5,19	42 656
8-10-2334	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	5,32	43 986
8-10-2335	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	5,51	45 986
8-10-2336	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	5,65	47 316
8-10-2337	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	5,89	51 315
8-10-2338	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	6,08	54 649

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2339	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	6,61	55 315
8-10-2340	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	9,12	68 980
8-10-2341	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	10,25	82 642
8-10-2342	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	14,47	106 632
8-10-2343	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	5,34	42 656
8-10-2344	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	5,38	45 318
8-10-2345	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	5,51	46 652
8-10-2346	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	5,7	48 653
8-10-2347	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	5,84	49 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2348	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	6,08	54 649
8-10-2349	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	6,2	55 983
8-10-2350	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	6,73	56 649
8-10-2351	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	9,24	70 645
8-10-2352	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	10,36	84 640
8-10-2353	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	14,59	108 633
8-10-2354	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	5,87	41 320
8-10-2355	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	5,91	47 316
8-10-2356	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	6,04	48 653

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2357	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	6,23	49 317
8-10-2358	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	6,37	51 983
8-10-2359	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	6,61	55 315
8-10-2360	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	6,73	56 649
8-10-2361	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	6,94	55 983
8-10-2362	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	9,53	70 978
8-10-2363	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	10,62	85 972
8-10-2364	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	14,87	109 963
8-10-2365	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	8,38	57 982

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2366	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	8,42	62 311
8-10-2367	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	8,55	63 647
8-10-2368	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	8,77	64 644
8-10-2369	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	8,88	66 977
8-10-2370	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	9,12	68 980
8-10-2371	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	9,24	70 645
8-10-2372	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	9,53	70 978
8-10-2373	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	11,21	71 642
8-10-2374	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	12,32	86 636

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2375	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	15,62	113 297
8-10-2376	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	9,47	74 643
8-10-2377	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	9,52	77 305
8-10-2378	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	9,64	78 641
8-10-2379	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	9,83	79 971
8-10-2380	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	10	81 972
8-10-2381	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	10,25	82 642
8-10-2382	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	10,36	84 640
8-10-2383	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	10,62	85 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2384	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	12,32	86 636
8-10-2385	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	12,6	87 303
8-10-2386	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	15,89	116 629
8-10-2387	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	13,72	90 639
8-10-2388	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	13,77	91 969
8-10-2389	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	13,89	94 636
8-10-2390	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	14,08	96 636
8-10-2391	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	14,23	103 964
8-10-2392	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	14,47	106 632

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2393	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	14,59	108 633
8-10-2394	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	14,87	109 963
8-10-2395	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	15,62	113 297
8-10-2396	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	15,89	116 629
8-10-2397	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 110 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	17,11	121 292
8-10-2398	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	6,73	42 322
8-10-2399	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	6,79	44 320
8-10-2400	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	6,93	45 656
8-10-2401	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	7,15	50 318

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2402	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	7,35	51 985
8-10-2403	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	7,67	55 315
8-10-2404	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	7,86	56 652
8-10-2405	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	8,38	57 982
8-10-2406	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	10,06	59 312
8-10-2407	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	11,17	75 976
8-10-2408	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	14,47	94 638
8-10-2409	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	6,79	44 320
8-10-2410	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	6,83	45 656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2411	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	6,97	46 651
8-10-2412	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	7,19	51 652
8-10-2413	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	7,39	53 648
8-10-2414	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	7,71	56 652
8-10-2415	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	7,9	58 648
8-10-2416	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	8,42	62 311
8-10-2417	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	10,1	62 982
8-10-2418	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	11,22	77 976
8-10-2419	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	14,52	95 970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2420	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	6,93	45 656
8-10-2421	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	6,97	46 651
8-10-2422	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	7,1	50 651
8-10-2423	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	7,32	52 984
8-10-2424	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	7,52	54 985
8-10-2425	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	7,84	57 982
8-10-2426	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	8,03	59 982
8-10-2427	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	8,55	63 647
8-10-2428	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	10,23	64 314

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2429	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	11,34	79 308
8-10-2430	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	14,64	97 968
8-10-2431	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	7,15	50 318
8-10-2432	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	7,19	51 652
8-10-2433	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	7,32	52 984
8-10-2434	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	7,54	54 319
8-10-2435	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	7,74	55 984
8-10-2436	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	8,06	59 649
8-10-2437	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	8,25	62 648

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2438	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	8,77	64 644
8-10-2439	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	10,45	65 646
8-10-2440	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	11,53	80 973
8-10-2441	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	14,83	100 301
8-10-2442	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	7,35	51 985
8-10-2443	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	7,39	53 648
8-10-2444	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	7,52	54 985
8-10-2445	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	7,74	55 984
8-10-2446	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	7,85	56 981

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2447	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	8,17	61 980
8-10-2448	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	8,36	64 313
8-10-2449	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	8,88	66 977
8-10-2450	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	10,56	67 646
8-10-2451	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	11,7	82 640
8-10-2452	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	14,98	105 301
8-10-2453	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	7,67	55 315
8-10-2454	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	7,71	56 652
8-10-2455	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	7,84	57 982

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2456	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	8,06	59 649
8-10-2457	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	8,17	61 980
8-10-2458	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	8,41	64 646
8-10-2459	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	8,6	68 312
8-10-2460	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	9,12	68 980
8-10-2461	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	10,8	69 979
8-10-2462	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	11,95	83 641
8-10-2463	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	15,22	108 298
8-10-2464	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	7,86	56 652

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2465	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	7,9	58 648
8-10-2466	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	8,03	59 982
8-10-2467	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	8,25	62 648
8-10-2468	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	8,36	64 313
8-10-2469	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	8,6	68 312
8-10-2470	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	8,72	69 313
8-10-2471	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	9,24	70 645
8-10-2472	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	10,92	71 311
8-10-2473	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	12,06	85 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2474	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	15,34	110 298
8-10-2475	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	8,38	57 982
8-10-2476	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	8,42	62 311
8-10-2477	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	8,55	63 647
8-10-2478	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	8,77	64 644
8-10-2479	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	8,88	66 977
8-10-2480	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	9,12	68 980
8-10-2481	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	9,24	70 645
8-10-2482	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	9,53	70 978

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2483	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	11,21	71 642
8-10-2484	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	12,32	86 636
8-10-2485	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	15,62	113 297
8-10-2486	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	10,06	59 312
8-10-2487	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	10,1	62 982
8-10-2488	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	10,23	64 314
8-10-2489	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	10,45	65 646
8-10-2490	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	10,56	67 646
8-10-2491	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	10,8	69 979

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2492	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	10,92	71 311
8-10-2493	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	11,21	71 642
8-10-2494	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	12,59	72 977
8-10-2495	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	13,85	87 971
8-10-2496	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	17,13	114 961
8-10-2497	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	11,17	75 976
8-10-2498	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	11,22	77 976
8-10-2499	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	11,34	79 308
8-10-2500	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	11,53	80 973

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2501	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	11,7	82 640
8-10-2502	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	11,95	83 641
8-10-2503	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	12,06	85 307
8-10-2504	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	12,32	86 636
8-10-2505	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	13,85	87 971
8-10-2506	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	14,13	88 637
8-10-2507	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	17,4	118 295
8-10-2508	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	14,47	94 638
8-10-2509	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	14,52	95 970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2510	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	14,64	97 968
8-10-2511	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	14,83	100 301
8-10-2512	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	14,98	105 301
8-10-2513	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	15,22	108 298
8-10-2514	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	15,34	110 298
8-10-2515	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	15,62	113 297
8-10-2516	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	17,13	114 961
8-10-2517	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	17,4	118 295
8-10-2518	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 125 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	18,62	122 293

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2519	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	7,69	49 983
8-10-2520	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	7,75	53 315
8-10-2521	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	7,9	54 650
8-10-2522	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	8,13	63 312
8-10-2523	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	8,35	65 312
8-10-2524	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	8,69	69 308
8-10-2525	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	8,9	70 645
8-10-2526	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	9,47	74 643
8-10-2527	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	11,17	75 976

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2528	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	11,45	77 306
8-10-2529	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	14,74	98 636
8-10-2530	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	7,75	53 315
8-10-2531	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	7,8	54 649
8-10-2532	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	7,95	55 984
8-10-2533	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	8,18	65 312
8-10-2534	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	8,4	67 978
8-10-2535	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	8,74	70 645
8-10-2536	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	9,85	71 975

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2537	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	9,52	77 305
8-10-2538	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	11,22	77 976
8-10-2539	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	11,5	78 642
8-10-2540	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	14,79	99 966
8-10-2541	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	7,9	54 650
8-10-2542	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	7,95	55 984
8-10-2543	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	8,07	63 312
8-10-2544	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	8,3	66 646
8-10-2545	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	8,52	69 308

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2546	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	8,86	71 975
8-10-2547	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	9,07	73 309
8-10-2548	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	9,64	78 641
8-10-2549	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	11,34	79 308
8-10-2550	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	11,62	79 972
8-10-2551	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	14,91	101 298
8-10-2552	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	8,13	63 312
8-10-2553	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	8,18	65 312
8-10-2554	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	8,3	66 646

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2555	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	8,49	67 978
8-10-2556	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	8,71	70 645
8-10-2557	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	9,05	73 309
8-10-2558	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	9,26	76 643
8-10-2559	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	9,83	79 971
8-10-2560	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	11,53	80 973
8-10-2561	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	11,81	81 972
8-10-2562	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	15,1	103 964
8-10-2563	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	8,35	65 312

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2564	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	8,4	67 978
8-10-2565	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	8,52	69 308
8-10-2566	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	8,71	70 645
8-10-2567	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	8,88	71 975
8-10-2568	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	9,22	76 643
8-10-2569	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	9,43	78 641
8-10-2570	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	10	81 972
8-10-2571	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	11,7	82 640
8-10-2572	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	11,98	83 304

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2573	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	15,25	106 633
8-10-2574	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	8,69	69 308
8-10-2575	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	8,74	70 645
8-10-2576	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	8,86	71 975
8-10-2577	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	9,05	73 309
8-10-2578	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	9,22	76 643
8-10-2579	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	9,47	77 975
8-10-2580	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	9,68	81 972
8-10-2581	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	10,25	82 642

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2582	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	11,95	83 641
8-10-2583	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	12,23	84 641
8-10-2584	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	15,49	109 963
8-10-2585	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	8,9	70 645
8-10-2586	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	9,85	71 975
8-10-2587	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	9,07	73 309
8-10-2588	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	9,26	76 643
8-10-2589	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	9,43	78 641
8-10-2590	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	9,68	81 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2591	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	9,79	82 642
8-10-2592	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	10,36	84 640
8-10-2593	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	12,06	85 307
8-10-2594	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	12,34	85 973
8-10-2595	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	15,61	111 961
8-10-2596	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	9,47	74 643
8-10-2597	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	9,52	77 305
8-10-2598	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	9,64	78 641
8-10-2599	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	9,83	79 971

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2600	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	10	81 972
8-10-2601	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	10,25	82 642
8-10-2602	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	10,36	84 640
8-10-2603	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	10,62	85 972
8-10-2604	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	12,32	86 636
8-10-2605	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	12,6	87 303
8-10-2606	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	15,89	116 629
8-10-2607	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	11,17	75 976
8-10-2608	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	11,22	77 976

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2609	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	11,34	79 308
8-10-2610	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	11,53	80 973
8-10-2611	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	11,7	82 640
8-10-2612	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	11,95	83 641
8-10-2613	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	12,06	85 307
8-10-2614	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	12,32	86 636
8-10-2615	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	13,85	87 971
8-10-2616	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	14,13	88 637
8-10-2617	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	17,4	118 295

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2618	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	11,45	77 306
8-10-2619	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	11,5	78 642
8-10-2620	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	11,62	79 972
8-10-2621	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	11,81	81 972
8-10-2622	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	11,98	83 304
8-10-2623	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	12,23	84 641
8-10-2624	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	12,34	85 973
8-10-2625	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	12,6	87 303
8-10-2626	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	14,13	88 637

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2627	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	14,18	89 969
8-10-2628	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	17,59	119 958
8-10-2629	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	14,74	98 636
8-10-2630	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	14,79	99 966
8-10-2631	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	14,91	101 298
8-10-2632	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	15,1	103 964
8-10-2633	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	15,25	106 633
8-10-2634	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	15,49	109 963
8-10-2635	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	15,61	111 961

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2636	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	15,89	116 629
8-10-2637	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	17,4	118 295
8-10-2638	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	17,59	119 958
8-10-2639	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 140 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	18,81	123 290
8-10-2640	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 25 мм	шт.	11,08	79 972
8-10-2641	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 32 мм	шт.	11,12	81 972
8-10-2642	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 40 мм	шт.	11,3	83 304
8-10-2643	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 50 мм	шт.	11,52	84 640
8-10-2644	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 63 мм	шт.	11,76	85 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2645	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 75 мм	шт.	12,07	86 639
8-10-2646	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 90 мм	шт.	12,26	87 973
8-10-2647	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 110 мм	шт.	13,72	90 639
8-10-2648	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 125 мм	шт.	14,47	94 638
8-10-2649	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 140 мм	шт.	14,74	98 636
8-10-2650	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 25 мм × 160 мм	шт.	15,96	106 633
8-10-2651	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 25 мм	шт.	11,12	81 972
8-10-2652	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 32 мм	шт.	11,2	83 304
8-10-2653	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 40 мм	шт.	11,35	84 640

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2654	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 50 мм	шт.	11,57	85 972
8-10-2655	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 63 мм	шт.	11,81	86 638
8-10-2656	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 75 мм	шт.	12,12	87 973
8-10-2657	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 90 мм	шт.	12,31	90 639
8-10-2658	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 110 мм	шт.	13,77	91 969
8-10-2659	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 125 мм	шт.	14,52	95 970
8-10-2660	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 140 мм	шт.	14,79	99 966
8-10-2661	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 32 мм × 160 мм	шт.	16,01	107 965
8-10-2662	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 25 мм	шт.	11,3	83 304

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2663	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 32 мм	шт.	11,35	84 640
8-10-2664	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 40 мм	шт.	11,47	85 972
8-10-2665	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 50 мм	шт.	11,69	86 638
8-10-2666	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 63 мм	шт.	11,93	87 973
8-10-2667	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 75 мм	шт.	12,24	90 639
8-10-2668	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 90 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-2669	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 110 мм	шт.	13,89	94 636
8-10-2670	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 125 мм	шт.	14,64	97 968
8-10-2671	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 140 мм	шт.	14,91	101 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2672	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 40 мм × 160 мм	шт.	16,13	109 963
8-10-2673	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 25 мм	шт.	11,52	84 640
8-10-2674	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 32 мм	шт.	11,57	85 972
8-10-2675	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 40 мм	шт.	11,69	86 638
8-10-2676	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 50 мм	шт.	11,88	87 973
8-10-2677	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 63 мм	шт.	12,12	90 639
8-10-2678	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 75 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-2679	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 90 мм	шт.	12,62	94 635
8-10-2680	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 110 мм	шт.	14,08	96 636

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2681	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 125 мм	шт.	14,83	100 301
8-10-2682	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 140 мм	шт.	15,1	103 964
8-10-2683	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 50 мм × 160 мм	шт.	16,32	111 961
8-10-2684	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 25 мм	шт.	11,76	85 972
8-10-2685	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 32 мм	шт.	11,81	86 638
8-10-2686	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 40 мм	шт.	11,93	87 973
8-10-2687	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 50 мм	шт.	12,12	90 639
8-10-2688	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 63 мм	шт.	12,27	91 301
8-10-2689	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 75 мм	шт.	12,58	94 635

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2690	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 90 мм	шт.	12,77	96 635
8-10-2691	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 110 мм	шт.	14,23	103 964
8-10-2692	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 125 мм	шт.	14,98	105 301
8-10-2693	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 140 мм	шт.	15,25	106 633
8-10-2694	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 63 мм × 160 мм	шт.	16,47	113 295
8-10-2695	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 25 мм	шт.	12,07	86 639
8-10-2696	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 32 мм	шт.	12,12	87 973
8-10-2697	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 40 мм	шт.	12,24	90 639
8-10-2698	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 50 мм	шт.	12,43	91 301

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2699	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 63 мм	шт.	12,58	94 635
8-10-2700	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 75 мм	шт.	12,82	96 635
8-10-2701	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 90 мм	шт.	13,01	103 964
8-10-2702	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 110 мм	шт.	14,47	106 632
8-10-2703	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 125 мм	шт.	15,22	108 298
8-10-2704	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 140 мм	шт.	15,49	109 963
8-10-2705	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 75 мм × 160 мм	шт.	16,71	116 630
8-10-2706	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 25 мм	шт.	12,26	87 973
8-10-2707	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 32 мм	шт.	12,31	90 639

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2708	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 40 мм	шт.	12,43	91 301
8-10-2709	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 50 мм	шт.	12,62	94 635
8-10-2710	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 63 мм	шт.	12,77	96 635
8-10-2711	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 75 мм	шт.	13,01	103 964
8-10-2712	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 90 мм	шт.	13,13	105 298
8-10-2713	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 110 мм	шт.	14,59	108 633
8-10-2714	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 125 мм	шт.	15,34	110 298
8-10-2715	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 140 мм	шт.	15,61	111 961
8-10-2716	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 90 мм × 160 мм	шт.	16,83	118 628

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2717	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 25 мм	шт.	13,72	90 639
8-10-2718	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 32 мм	шт.	13,77	91 969
8-10-2719	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 40 мм	шт.	13,89	94 636
8-10-2720	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 50 мм	шт.	14,08	96 636
8-10-2721	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 63 мм	шт.	14,23	103 964
8-10-2722	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 75 мм	шт.	14,47	106 632
8-10-2723	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 90 мм	шт.	14,59	108 633
8-10-2724	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 110 мм	шт.	14,87	109 963
8-10-2725	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 125 мм	шт.	15,62	113 297

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2726	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 140 мм	шт.	15,89	116 629
8-10-2727	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 110 мм × 160 мм	шт.	17,11	121 292
8-10-2728	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 25 мм	шт.	14,47	94 638
8-10-2729	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 32 мм	шт.	14,52	95 970
8-10-2730	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 40 мм	шт.	14,64	97 968
8-10-2731	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 50 мм	шт.	14,83	100 301
8-10-2732	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 63 мм	шт.	14,98	105 301
8-10-2733	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 75 мм	шт.	15,22	108 298
8-10-2734	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 90 мм	шт.	15,34	110 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2735	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 110 мм	шт.	15,62	113 297
8-10-2736	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 125 мм	шт.	17,13	114 961
8-10-2737	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 140 мм	шт.	17,4	118 295
8-10-2738	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 125 мм × 160 мм	шт.	18,62	122 293
8-10-2739	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 25 мм	шт.	14,74	98 636
8-10-2740	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 32 мм	шт.	14,79	99 966
8-10-2741	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 40 мм	шт.	14,91	101 298
8-10-2742	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 50 мм	шт.	15,1	103 964
8-10-2743	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 63 мм	шт.	15,25	106 633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2744	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 75 мм	шт.	15,49	109 963
8-10-2745	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 90 мм	шт.	15,61	111 961
8-10-2746	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 110 мм	шт.	15,89	116 629
8-10-2747	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 125 мм	шт.	17,4	118 295
8-10-2748	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	17,59	119 958
8-10-2749	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 140 мм × 160 мм	шт.	18,81	123 290
8-10-2750	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 25 мм	шт.	15,96	106 633
8-10-2751	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 32 мм	шт.	16,01	107 965
8-10-2752	Тройник из нержавеющей стали 12X18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°C, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 40 мм	шт.	16,13	109 963

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2753	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 50 мм	шт.	16,32	111 961
8-10-2754	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 63 мм	шт.	16,47	113 295
8-10-2755	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 75 мм	шт.	16,71	116 630
8-10-2756	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 90 мм	шт.	16,83	118 628
8-10-2757	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 110 мм	шт.	17,11	121 292
8-10-2758	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 125 мм	шт.	18,62	122 293
8-10-2759	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 140 мм	шт.	18,81	123 290
8-10-2760	Тройник из нержавеющей стали 12Х18Н10Т для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 95°С, PN10, без гильз, диаметрами 160 мм × 160 мм × 160 мм	шт.	19,36	124 627
8-10-2761	Фитинг обжимной под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°С, PN10, диаметром 50 мм	шт.	1,33	9 771

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2762	Фитинг обжимной под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 63 мм	шт.	2	10 716
8-10-2763	Фитинг обжимной под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 75 мм	шт.	2,99	13 874
8-10-2764	Фитинг обжимной под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 90 мм	шт.	4,64	17 221
8-10-2765	Фитинг обжимной под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 110 мм	шт.	6,17	20 783
8-10-2766	Фитинг обжимной под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 125 мм	шт.	7,76	24 888
8-10-2767	Фитинг обжимной под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 140 мм	шт.	8,22	28 551
8-10-2768	Фитинг обжимной под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 160 мм	шт.	10,93	31 267
8-10-2769	Гильза обжимная нержавеющая под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 50 мм	шт.	0,34	10 161
8-10-2770	Гильза обжимная нержавеющая под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 63 мм	шт.	0,46	10 293

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2771	Гильза обжимная нержавеющая под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 75 мм	шт.	0,6	11 361
8-10-2772	Гильза обжимная нержавеющая под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 90 мм	шт.	1,05	18 170
8-10-2773	Гильза обжимная нержавеющая под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 110 мм	шт.	1,31	20 559
8-10-2774	Гильза обжимная нержавеющая под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 125 мм	шт.	1,81	23 960
8-10-2775	Гильза обжимная нержавеющая под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 140 мм	шт.	2,07	28 834
8-10-2776	Гильза обжимная нержавеющая под сварку для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 160 мм	шт.	2,37	32 117
8-10-2777	Муфта обжимная нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 50 мм	шт.	0,9	14 021
8-10-2778	Муфта обжимная нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 63 мм	шт.	2,03	21 872
8-10-2779	Муфта обжимная нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 75 мм	шт.	2,28	33 355

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2780	Муфта обжимная нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 90 мм	шт.	3,99	46 673
8-10-2781	Муфта обжимная нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 110 мм	шт.	5,75	62 129
8-10-2782	Муфта обжимная нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 125 мм	шт.	8,61	87 686
8-10-2783	Муфта обжимная нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 140 мм	шт.	8,1	102 032
8-10-2784	Муфта обжимная нержавеющая без гильз для труб гибких напорных из сшитого полиэтилена, армированных, изолированных пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке, рабочей температурой до 115°C, PN10, диаметром 160 мм	шт.	13,62	123 615
8-10-2785	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 25 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 63 мм	шт.	0,09	2 976
8-10-2786	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 32 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 75 мм	шт.	0,09	2 976
8-10-2787	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 32 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм	шт.	0,09	2 976
8-10-2788	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 40 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 75 мм	шт.	0,09	3 415
8-10-2789	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 40 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм	шт.	0,09	3 415
8-10-2790	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 50 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм	шт.	0,09	3 415

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2791	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 50 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 100 мм	шт.	0,13	3 415
8-10-2792	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 63 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 100 мм	шт.	0,13	3 415
8-10-2793	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 75 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 110 мм	шт.	0,13	3 415
8-10-2794	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 90 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 125 мм	шт.	0,13	3 415
8-10-2795	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 110 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 145 мм	шт.	0,18	4 989
8-10-2796	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 125 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 160 мм	шт.	0,18	4 989
8-10-2797	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 140 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 180 мм	шт.	0,18	4 989
8-10-2798	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 140 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	0,18	4 989
8-10-2799	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 160 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	0,3	6 086
8-10-2800	Предохранитель концевой для гибких полимерных теплоизолированных труб наружным диаметром 160 мм, в полиэтиленовой оболочке диаметром 225 мм	шт.	0,3	6 086
8-10-2801	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 63	шт.	0,18	713
8-10-2802	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 75	шт.	0,2	713
8-10-2803	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 90	шт.	0,25	837
8-10-2804	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 100	шт.	0,22	1 001
8-10-2805	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 110	шт.	0,32	1 001
8-10-2806	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 125	шт.	0,34	1 001
8-10-2807	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 145	шт.	0,36	1 281

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2808	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 160	шт.	0,38	1 281
8-10-2809	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 180	шт.	0,39	1 281
8-10-2810	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 200	шт.	0,47	1 281
8-10-2811	Уплотнитель стеновой для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 225	шт.	0,55	1 392
8-10-2812	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 63×63	шт.	2,6	6 319
8-10-2813	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 75×75	шт.	1,91	6 319
8-10-2814	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 90×90	шт.	2,37	6 669
8-10-2815	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 100×100	шт.	2,99	6 670
8-10-2816	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 110×110	шт.	1,65	6 669
8-10-2817	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 125×125	шт.	1,75	8 001
8-10-2818	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 145×145	шт.	5,15	8 002
8-10-2819	Комплект для изоляции стыка гибких полимерных теплоизолированных труб DN 225×200, DN 225×180, DN 225×160	шт.	7,45	17 325
8-10-2820	Комплект для изоляции тройника для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 110/63 x 110/63 x 110/63	шт.	5,97	20 988
8-10-2821	Комплект для изоляции тройника для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 160/125 x 160/125 x 160/125	шт.	7,9	21 678
8-10-2822	Комплект для изоляции тройника для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 160/90 x 160/63 x 160/90	шт.	8,02	28 743
8-10-2823	Комплект для изоляции тройника для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 180/100 x 180/100 x 180/100	шт.	12,99	31 494
8-10-2824	Комплект для изоляции тройника для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 225/160 x 225/160 x 225/160	шт.	9,19	28 744
8-10-2825	Комплект для изоляции тройника для гибких полимерных теплоизолированных труб DN 225/160 x 225/160 x 225/160 под трубу 115°	шт.	11,89	31 993
8-10-2882	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,8	408
8-10-2883	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	4,8	673
8-10-2884	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	7,8	1 049
8-10-2886	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 150x100 ГОСТ 6942-98	шт.	8,4	1 694

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2887	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 150x150 ГОСТ 6942-98	шт.	12,5	2 192
8-10-2888	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,4	381
8-10-2889	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	4,2	633
8-10-2890	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	6	1 117
8-10-2892	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150x100 ГОСТ 6942-98	шт.	7,5	1 440
8-10-2893	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150x150 ГОСТ 6942-98	шт.	10	2 216
8-10-2894	Крестовина чугунная прямая DN 50x50 ГОСТ 6942-98	шт.	3,2	468
8-10-2895	Крестовина чугунная прямая DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	6	840
8-10-2896	Крестовина чугунная прямая DN 100x100 ГОСТ 6942-98	шт.	8	1 114
8-10-2898	Крестовина чугунная прямая DN 150x100 ГОСТ 6942-98	шт.	9,8	1 911
8-10-2934	Патрубки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	4,4	2 182
8-10-2935	Патрубки чугунные DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	8,8	3 101
8-10-2936	Отводы-тройники переходные DN 100x50 ГОСТ 6942-98	шт.	7,8	1 119
8-10-2949	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88	шт.	43,3	18 875
8-10-2950	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	54,6	27 180
8-10-2951	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x100 ГОСТ 5525-88	шт.	67,2	33 188
8-10-2956	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	48	26 962
8-10-2957	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x150 ГОСТ 5525-88	шт.	61,6	31 923
8-10-2958	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x150 ГОСТ 5525-88	шт.	87	36 452
8-10-2962	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x200 ГОСТ 5525-88	шт.	51,9	29 941
8-10-2963	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x200 ГОСТ 5525-88	шт.	63,9	35 217
8-10-2964	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x200 ГОСТ 5525-88	шт.	73,3	39 811
8-10-2968	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250x250 ГОСТ 5525-88	шт.	74	37 781
8-10-2969	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 300x250 ГОСТ 5525-88	шт.	79,9	42 874
8-10-2986	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	125,5	39 454
8-10-2987	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300x100 ГОСТ 5525-88	шт.	130,8	41 734
8-10-2992	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	99,7	36 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-2993	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x150 ГОСТ 5525-88	шт.	124	42 881
8-10-2999	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x200 ГОСТ 5525-88	шт.	128,9	45 677
8-10-3004	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x250 ГОСТ 5525-88	шт.	142	48 907
8-10-3005	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300x250 ГОСТ 5525-88	шт.	152,4	53 371
8-10-3009	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300x300 ГОСТ 5525-88	шт.	158,7	56 564
8-10-3020	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	67,4	41 381
8-10-3021	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88	шт.	68	42 682
8-10-3028	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	76,3	44 289
8-10-3035	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 250x200 ГОСТ 5525-88	шт.	99,2	55 582
8-10-3040	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 250x250 ГОСТ 5525-88	шт.	115,2	63 744
8-10-3045	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 300x300 ГОСТ 5525-88	шт.	126,1	73 063
8-10-3064	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	55	37 013
8-10-3070	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x200 ГОСТ 5525-88	шт.	65	42 538
8-10-3071	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 250x200 ГОСТ 5525-88	шт.	76	46 467
8-10-3072	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300x200 ГОСТ 5525-88	шт.	84	50 827
8-10-3077	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300x250 ГОСТ 5525-88	шт.	95	59 481
8-10-3081	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 300x300 ГОСТ 5525-88	шт.	100	63 392
8-10-3092	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	19,9	8 655
8-10-3093	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88	шт.	29,6	12 550
8-10-3094	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	41	29 124
8-10-3099	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88	шт.	30,3	14 114
8-10-3100	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 250x150 ГОСТ 5525-88	шт.	41,8	27 227
8-10-3101	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 300x150 ГОСТ 5525-88	шт.	54,6	39 109
8-10-3105	Переход фланцевый ХФ для труб из ВЧШГ DN 250x200 ГОСТ 5525-88	шт.	42,7	22 402
8-10-3124	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 100 мм ГОСТ 5525-88	шт.	18	8 289
8-10-3126	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 250, длиной 150 мм ГОСТ 5525-88	шт.	32	16 810
8-10-3127	Патрубок фланец-раструб ПФР для труб из ВЧШГ DN 300, длиной 150 мм ГОСТ 5525-88	шт.	37	19 406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3142	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 150, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	16	8 538
8-10-3143	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 200, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	20	11 284
8-10-3144	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 250, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	31,1	15 080
8-10-3145	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 300, длиной 350 мм ГОСТ 5525-88	шт.	42	20 139
8-10-3161	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 200, длиной 1200 мм ГОСТ 5525-88	шт.	47	15 931
8-10-3162	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ для труб из ВЧШГ DN 250, длиной 1200 мм ГОСТ 5525-88	шт.	64	17 231
8-10-3176	Двойной раструб ДР для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	11	6 241
8-10-3178	Двойной раструб ДР для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	18	10 219
8-10-3180	Двойной раструб ДР для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	37	18 142
8-10-3181	Двойной раструб ДР для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	48	20 806
8-10-3194	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	29,9	13 316
8-10-3195	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	40,6	15 480
8-10-3196	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	52,3	21 905
8-10-3208	Переход раструб-гладкий конец ХРГ для труб из ВЧШГ DN 150×100 ГОСТ 5525-88	шт.	16,7	9 220
8-10-3212	Переход раструб-гладкий конец ХРГ для труб из ВЧШГ DN 200×150 ГОСТ 5525-88	шт.	26,6	14 147
8-10-3218	Переход раструб-гладкий конец ХРГ для труб из ВЧШГ DN 250×200 ГОСТ 5525-88	шт.	37	17 975
8-10-3223	Переход раструб-гладкий конец ХРГ для труб из ВЧШГ DN 300×250 ГОСТ 5525-88	шт.	49,1	24 034
8-10-3231	Переход раструб-фланец ХРФ для труб из ВЧШГ DN 150×100 ГОСТ 5525-88	шт.	27,9	11 186
8-10-3232	Переход раструб-фланец ХРФ для труб из ВЧШГ DN 200×100 ГОСТ 5525-88	шт.	40,7	20 206
8-10-3235	Переход раструб-фланец ХРФ для труб из ВЧШГ DN 200×150 ГОСТ 5525-88	шт.	41,5	17 244
8-10-3241	Переход раструб-фланец ХРФ для труб из ВЧШГ DN 250×200 ГОСТ 5525-88	шт.	58,6	23 869
8-10-3244	Переход раструб-фланец ХРФ для труб из ВЧШГ DN 300×250 ГОСТ 5525-88	шт.	115	29 303
8-10-3252	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	39,9	28 125
8-10-3254	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	56,4	33 685
8-10-3255	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	73,5	37 132
8-10-3256	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	82,7	43 906
8-10-3264	Подставка пожарная раструбная ППР для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	90,7	44 040

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3270	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	17,2	10 951
8-10-3272	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	31,1	15 312
8-10-3273	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	50,8	22 404
8-10-3308	Колено раструб-гладкий конец УРГ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	35	12 651
8-10-3309	Колено раструб-гладкий конец УРГ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	57,2	18 378
8-10-3310	Колено раструб-гладкий конец УРГ для труб из ВЧШГ DN 250 ГОСТ 5525-88	шт.	77,5	21 077
8-10-3322	Кольца уплотнительные резиновые для труб из ВЧШГ DN 100	шт.	0,21	476
8-10-3323	Кольца уплотнительные резиновые для труб из ВЧШГ DN 150	шт.	0,36	549
8-10-3324	Кольца уплотнительные резиновые для труб из ВЧШГ DN 200	шт.	0,5	632
8-10-3325	Кольца уплотнительные резиновые для труб из ВЧШГ DN 250	шт.	0,72	882
8-10-3326	Кольца уплотнительные резиновые для труб из ВЧШГ DN 300	шт.	0,94	995
8-10-3327	Кольца уплотнительные резиновые для труб из ВЧШГ DN 400	шт.	1,54	1 165
8-10-3334	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 25 мм	шт.	0,012	807
8-10-3335	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 32 мм	шт.	0,018	992
8-10-3336	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	шт.	0,03	1 408
8-10-3337	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 50 мм	шт.	0,04	1 714
8-10-3338	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 63 мм	шт.	0,071	2 585
8-10-3339	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 75 мм	шт.	0,09	4 410

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3340	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 90 мм	шт.	0,13	7 606
8-10-3341	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый с уплотнительным кольцом для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 110 мм	шт.	0,23	11 435
8-10-3342	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 125 мм	шт.	0,9	22 273
8-10-3343	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 140 мм	шт.	2,8	99 530
8-10-3344	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 160 мм	шт.	1,8	29 268
8-10-3345	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 225 мм	шт.	2,2	85 319
8-10-3346	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 25 мм	шт.	0,023	797
8-10-3347	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 32 мм	шт.	0,036	1 571
8-10-3348	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 40 мм	шт.	0,06	1 987
8-10-3349	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 50 мм	шт.	0,092	3 033
8-10-3350	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 63 мм	шт.	0,146	3 358

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3351	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 75 мм	шт.	0,292	7 027
8-10-3352	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 90 мм	шт.	0,471	7 911
8-10-3353	Адаптер фланцевого соединения полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, диаметром 110 мм	шт.	0,745	11 468
8-10-3360	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 16	шт.	0,009	361
8-10-3361	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20	шт.	0,014	417
8-10-3362	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25	шт.	0,02	450
8-10-3363	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32	шт.	0,033	704
8-10-3364	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40	шт.	0,048	1 139
8-10-3365	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50	шт.	0,069	1 625
8-10-3366	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63	шт.	0,12	2 006
8-10-3367	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75	шт.	0,15	4 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3368	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90	шт.	0,25	6 522
8-10-3369	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110	шт.	0,44	9 481
8-10-3370	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 16	шт.	0,023	1 502
8-10-3371	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20	шт.	0,027	1 620
8-10-3372	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25	шт.	0,041	1 946
8-10-3373	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32	шт.	0,053	2 407
8-10-3374	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40	шт.	0,084	3 449
8-10-3375	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50	шт.	0,121	5 242
8-10-3376	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63	шт.	0,184	6 107
8-10-3377	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 75	шт.	0,31	14 198
8-10-3378	Муфта полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 90	шт.	0,474	16 823

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3379	Муфта полибутиновая для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 110	шт.	0,716	21 176
8-10-3380	Муфта полибутиновая для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 125	шт.	1,3	30 385
8-10-3381	Муфта полибутиновая для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 160	шт.	1,5	37 361
8-10-3382	Муфта полибутиновая для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 225	шт.	2,1	59 845
8-10-3383	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×16	шт.	0,005	445
8-10-3384	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×16	шт.	0,01	539
8-10-3385	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×20	шт.	0,015	539
8-10-3386	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×20	шт.	0,018	711
8-10-3387	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×25	шт.	0,022	711
8-10-3388	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×20	шт.	0,024	904
8-10-3389	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×25	шт.	0,028	904

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3390	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×32	шт.	0,034	904
8-10-3391	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×20	шт.	0,035	1 636
8-10-3392	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×25	шт.	0,038	1 636
8-10-3393	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×32	шт.	0,042	1 636
8-10-3394	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×40	шт.	0,05	1 636
8-10-3395	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×20	шт.	0,055	2 312
8-10-3396	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×25	шт.	0,06	2 312
8-10-3397	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×32	шт.	0,066	2 312
8-10-3398	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×40	шт.	0,074	2 312
8-10-3399	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×50	шт.	0,079	2 312
8-10-3400	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75×63	шт.	0,115	5 819

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3401	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90×25	шт.	0,135	9 017
8-10-3402	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90×63	шт.	0,149	8 922
8-10-3403	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90×75	шт.	0,16	8 922
8-10-3404	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110×63	шт.	0,229	11 289
8-10-3405	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110×75	шт.	0,234	11 289
8-10-3406	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110×90	шт.	0,27	11 289
8-10-3407	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 125×110	шт.	0,3	17 786
8-10-3408	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160×110	шт.	0,35	19 271
8-10-3409	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160×125	шт.	0,38	21 985
8-10-3410	Муфта полибутиновая переходная для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 225×160	шт.	0,6	78 614
8-10-3411	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 16×1/2	шт.	0,15	4 896

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3412	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×1/2	шт.	0,15	5 355
8-10-3413	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×3/4	шт.	0,32	6 185
8-10-3414	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×1	шт.	0,34	7 940
8-10-3415	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×1 1/4	шт.	0,56	13 083
8-10-3416	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×1 1/2	шт.	0,8	15 415
8-10-3417	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×2	шт.	0,9	20 577
8-10-3418	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×3/4	шт.	0,332	8 398
8-10-3419	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×1	шт.	0,476	10 333
8-10-3420	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×1 1/4	шт.	0,711	16 332
8-10-3421	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×1 1/4	шт.	0,84	19 472
8-10-3422	Муфта из полибутена и стали с наружной резьбой для гибкой системы из полибутиленовых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 60×2	шт.	1,232	27 513

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3423	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20×1/2	шт.	0,244	6 952
8-10-3424	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×3/4	шт.	0,302	7 675
8-10-3425	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×1	шт.	0,416	9 916
8-10-3426	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×1 1/4	шт.	0,611	15 372
8-10-3427	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×1 1/2	шт.	0,74	19 004
8-10-3428	Муфта из полибутена и стали с внутренней резьбой для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63×2	шт.	1,082	26 536
8-10-3429	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 20×16	шт.	0,023	1 521
8-10-3430	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 25×16	шт.	0,026	1 521
8-10-3431	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 25×20	шт.	0,026	1 694
8-10-3432	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 32×20	шт.	0,03	1 694
8-10-3433	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 32×25	шт.	0,038	1 887
8-10-3434	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 40×20	шт.	0,055	2 080

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3435	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 40×25	шт.	0,06	2 312
8-10-3436	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 40×32	шт.	0,06	2 234
8-10-3437	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50×20	шт.	0,07	2 391
8-10-3438	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50×25	шт.	0,075	2 391
8-10-3439	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50×32	шт.	0,075	2 391
8-10-3440	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50×40	шт.	0,091	2 564
8-10-3441	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×20	шт.	0,095	2 698
8-10-3442	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×25	шт.	0,103	2 698
8-10-3443	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×32	шт.	0,101	2 698
8-10-3444	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×40	шт.	0,121	2 698
8-10-3445	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63×50	шт.	0,141	2 910
8-10-3446	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×25	шт.	0,16	11 620
8-10-3447	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×32	шт.	0,17	12 890

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3448	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×40	шт.	0,19	13 236
8-10-3449	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×50	шт.	0,21	14 007
8-10-3450	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 75×63	шт.	0,232	7 628
8-10-3451	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×25	шт.	0,21	12 810
8-10-3452	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×32	шт.	0,23	14 085
8-10-3453	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×40	шт.	0,255	14 431
8-10-3454	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×50	шт.	0,275	15 182
8-10-3455	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×63	шт.	0,289	9 767
8-10-3456	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 90×75	шт.	0,362	13 508
8-10-3457	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×25	шт.	0,31	14 027
8-10-3458	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×32	шт.	0,33	15 124
8-10-3459	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×40	шт.	0,35	15 454
8-10-3460	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×50	шт.	0,38	16 206

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3461	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×63	шт.	0,414	13 508
8-10-3462	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×75	шт.	0,46	18 591
8-10-3463	Переходник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110×90	шт.	0,491	20 251
8-10-3464	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 16	шт.	0,008	711
8-10-3465	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20	шт.	0,016	751
8-10-3466	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25	шт.	0,026	811
8-10-3467	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32	шт.	0,03	1 117
8-10-3468	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40	шт.	0,064	1 636
8-10-3469	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50	шт.	0,09	2 485
8-10-3470	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63	шт.	0,145	3 163
8-10-3471	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75	шт.	0,21	7 302

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3472	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90	шт.	0,43	10 924
8-10-3473	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110	шт.	0,64	18 863
8-10-3474	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 125	шт.	1,6	13 446
8-10-3475	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 140	шт.	2,3	94 119
8-10-3476	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160	шт.	2,5	26 244
8-10-3477	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 225	шт.	3,6	72 670
8-10-3478	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 16	шт.	0,014	425
8-10-3479	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20	шт.	0,015	464
8-10-3480	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25	шт.	0,026	539
8-10-3481	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32	шт.	0,035	849
8-10-3482	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40	шт.	0,076	1 542

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3483	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50	шт.	0,116	2 139
8-10-3484	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63	шт.	0,239	2 485
8-10-3485	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75	шт.	0,31	6 319
8-10-3486	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90	шт.	0,5	9 461
8-10-3487	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110	шт.	0,64	16 206
8-10-3488	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 125	шт.	1,6	16 732
8-10-3489	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 140	шт.	2,3	92 768
8-10-3490	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160	шт.	3,15	35 840
8-10-3491	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 225	шт.	6,5	70 756
8-10-3492	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 16	шт.	0,023	1 843
8-10-3493	Отвод полибутиновый 45° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20	шт.	0,027	2 006

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3494	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25	шт.	0,039	2 329
8-10-3495	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32	шт.	0,059	2 691
8-10-3496	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40	шт.	0,07	3 233
8-10-3497	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50	шт.	0,147	5 346
8-10-3498	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63	шт.	0,328	7 606
8-10-3499	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 75	шт.	0,325	19 310
8-10-3500	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 90	шт.	0,593	25 109
8-10-3501	Отвод полибутеновый 45° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 110	шт.	0,88	31 505
8-10-3502	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 16	шт.	0,023	1 353
8-10-3503	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20	шт.	0,027	1 552
8-10-3504	Отвод полибутеновый 90° для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25	шт.	0,039	1 913

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3505	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32	шт.	0,079	2 367
8-10-3506	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40	шт.	0,128	3 233
8-10-3507	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50	шт.	0,206	5 363
8-10-3508	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63	шт.	0,328	7 443
8-10-3509	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 75	шт.	0,325	17 466
8-10-3510	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 90	шт.	0,593	21 622
8-10-3511	Отвод полибутиновый 90° для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 110	шт.	0,98	28 435
8-10-3512	Отвод полибутиновый 45° диаметром 125 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	8,7	88 344
8-10-3513	Отвод полибутиновый 45° диаметром 140 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 225 мм	шт.	10,8	145 267
8-10-3514	Отвод полибутиновый 45° диаметром 160 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 250 мм	шт.	14,17	113 646
8-10-3515	Отвод полибутиновый 45° диаметром 225 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 315 мм	шт.	22,8	227 212
8-10-3516	Отвод полибутиновый 90° диаметром 125 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	8,7	92 711

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3517	Отвод полибутиновый 90° диаметром 140 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 225 мм	шт.	10,8	158 025
8-10-3518	Отвод полибутиновый 90° диаметром 160 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 250 мм	шт.	14,17	126 411
8-10-3519	Отвод полибутиновый 90° диаметром 225 мм изолированный вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 315 мм	шт.	22,8	227 834
8-10-3520	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×20×20	шт.	0,025	657
8-10-3521	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×25×25	шт.	0,036	711
8-10-3522	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×32×32	шт.	0,045	984
8-10-3523	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×40×40	шт.	0,105	2 006
8-10-3524	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×50×50	шт.	0,145	2 658
8-10-3525	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×63×63	шт.	0,315	4 318
8-10-3526	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 75×75×75	шт.	0,43	8 439
8-10-3527	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 90×90×90	шт.	0,75	11 600

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3528	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 110×110×110	шт.	1,12	18 863
8-10-3529	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 125×125×125	шт.	2,44	30 365
8-10-3530	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 140×140×140	шт.	3,6	154 612
8-10-3531	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 160×160×160	шт.	4,4	64 031
8-10-3532	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для торцевой сварки DN 225×225×225	шт.	11,5	117 174
8-10-3533	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 16×16×16	шт.	0,053	2 223
8-10-3534	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20×20×20	шт.	0,067	2 529
8-10-3535	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×25×25	шт.	0,089	2 729
8-10-3536	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×32×32	шт.	0,116	3 233
8-10-3537	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×40×40	шт.	0,185	4 442
8-10-3538	Тройник полибутиновый для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×50×50	шт.	0,29	4 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3539	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63×63×63	шт.	0,452	6 522
8-10-3540	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 75×75×75	шт.	0,487	26 990
8-10-3541	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 90×90×90	шт.	0,89	31 737
8-10-3542	Тройник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 110×110×110	шт.	1,32	39 705
8-10-3543	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×16×16	шт.	0,016	751
8-10-3544	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×16×20	шт.	0,015	755
8-10-3545	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 20×20×16	шт.	0,017	751
8-10-3546	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×16×25	шт.	0,025	860
8-10-3547	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×20×20	шт.	0,026	849
8-10-3548	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×20×25	шт.	0,023	849
8-10-3549	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 25×25×20	шт.	0,027	851

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3550	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×16×32	шт.	0,041	1 137
8-10-3551	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×20×32	шт.	0,039	1 137
8-10-3552	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 32×25×32	шт.	0,04	1 137
8-10-3553	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×16×40	шт.	0,083	2 006
8-10-3554	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 40×25×40	шт.	0,077	2 006
8-10-3555	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×16×50	шт.	0,135	1 581
8-10-3556	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 50×25×50	шт.	0,13	2 658
8-10-3557	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×16×63	шт.	0,257	4 318
8-10-3558	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для раструбной сварки DN 63×25×63	шт.	0,252	4 318
8-10-3559	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20×16×16	шт.	0,058	2 223
8-10-3560	Тройник полибутиновый переходной для гибкой системы из полибутиновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 20×16×20	шт.	0,041	2 223

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3561	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×16×25	шт.	0,079	2 348
8-10-3562	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×20×20	шт.	0,079	2 348
8-10-3563	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 25×20×25	шт.	0,078	2 348
8-10-3564	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×20×32	шт.	0,088	2 909
8-10-3565	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×25×25	шт.	0,098	2 909
8-10-3566	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 32×25×32	шт.	0,095	3 071
8-10-3567	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×25×40	шт.	0,115	4 242
8-10-3568	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 40×32×40	шт.	0,168	4 242
8-10-3569	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×25×50	шт.	0,246	5 706
8-10-3570	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 50×32×50	шт.	0,36	5 706
8-10-3571	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63×25×63	шт.	0,36	6 397

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3572	Тройник полибутеновый переходной для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, для электрофузионной сварки DN 63×40×63	шт.	0,384	6 397
8-10-3573	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 50 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1	9 009
8-10-3574	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 75 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1,1	8 803
8-10-3575	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 110 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1,3	10 993
8-10-3576	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 140 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1,6	13 251
8-10-3577	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 180 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	1,9	18 365
8-10-3578	Изолирующий элемент прямой в комплекте с полиэтиленовой изоляцией диаметром 225 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	2,6	26 353
8-10-3579	Изолирующий элемент прямой в комплекте с ППУ изоляцией диаметром 250 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	3,3	12 091
8-10-3580	Изолирующий элемент прямой в комплекте с ППУ изоляцией диаметром 280 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	3,5	14 801

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3581	Изолирующий элемент прямой в комплекте с ППУ изоляцией диаметром 400 мм и термоусадочными рукавами для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	м	4,5	25 223
8-10-3582	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 16	шт.	0,006	421
8-10-3583	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 20	шт.	0,01	445
8-10-3584	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 25	шт.	0,014	519
8-10-3585	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 32	шт.	0,022	751
8-10-3586	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 40	шт.	0,024	1 328
8-10-3587	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 50	шт.	0,05	2 485
8-10-3588	Заглушка полибутеновая для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 63	шт.	0,079	2 811
8-10-3589	Наконечник резиновый защитный для двух полибутеновых труб диаметрами от 16 мм до 20 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 63 мм	шт.	0,1	918
8-10-3590	Наконечник резиновый защитный для двух полибутеновых труб диаметрами от 16 мм до 20 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 75 мм	шт.	0,1	1 044
8-10-3591	Наконечник резиновый защитный для двух полибутеновых труб диаметрами от 16 мм до 25 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм	шт.	0,12	1 222
8-10-3592	Наконечник резиновый защитный для двух полибутеновых труб диаметрами от 20 мм до 32 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 125 мм	шт.	0,15	2 300

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3593	Наконечник резиновый защитный для двух полибутеновых труб диаметрами от 32 мм до 50 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 160 мм	шт.	0,18	3 010
8-10-3594	Наконечник резиновый защитный для двух полибутеновых труб диаметрами 63 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	0,2	3 415
8-10-3595	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 16 мм до 20 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 40 мм	шт.	0,08	901
8-10-3596	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 20 мм до 25 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 50 мм	шт.	0,1	966
8-10-3597	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 25 мм до 32 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 63 мм	шт.	0,1	937
8-10-3598	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 20 мм до 40 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 75 мм	шт.	0,11	1 210
8-10-3599	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 20 мм до 50 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм	шт.	0,11	2 742
8-10-3600	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 32 мм до 75 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 125 мм	шт.	0,15	3 598
8-10-3601	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 50 мм до 110 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 160 мм	шт.	0,18	3 610
8-10-3602	Наконечник резиновый защитный для полибутеновой трубы диаметром от 110 мм до 125 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	0,2	3 884
8-10-3603	Наконечник резиновый защитный для системы труб из полибутена диаметрами от 20 мм до 40 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 160 мм	шт.	0,34	4 346

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3604	Наконечник резиновый защитный для системы труб из полибутена диаметрами от 20 мм до 63 мм, изолированных вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	шт.	0,4	5 130
8-10-3605	Наконечник резиновый защитный термоусадочный для полибутеновой трубы диаметром 140 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 225 мм	шт.	0,45	984
8-10-3606	Наконечник резиновый защитный термоусадочный для полибутеновой трубы диаметром 160 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 250 мм	шт.	0,25	1 034
8-10-3607	Наконечник резиновый защитный термоусадочный для полибутеновой трубы диаметром 225 мм, изолированной вспененным полиэтиленом в гофрированной полиэтиленовой оболочке диаметром 315 мм	шт.	0,34	1 251
8-10-3608	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром 225 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,2	2 585
8-10-3609	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром 250 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,2	2 918
8-10-3610	Манжета стенового ввода полибутеновая диаметром 315 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,3	3 586
8-10-3611	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 25 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,011	2 783
8-10-3612	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 32 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,014	2 890
8-10-3613	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 40 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,021	2 964
8-10-3614	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 50 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,022	3 071

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
8-10-3615	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 63 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,041	3 177
8-10-3616	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 75 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,055	3 270
8-10-3617	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 90 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,062	3 414
8-10-3618	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 110 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,085	3 900
8-10-3619	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 125 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,158	4 704
8-10-3620	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 160 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,153	5 628
8-10-3621	Кольцо уплотнительное резиновое адаптера полибутенового диаметром 225 мм для полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке	шт.	0,181	2 791
9-1	Вентили общего назначения			
9-1-18	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,4	330
9-1-19	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5	435
9-1-20	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,8	590
9-1-21	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	1 033
9-1-22	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,5	1 828
9-1-23	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,84	2 538
9-1-96	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9,44	4 550
9-1-97	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	4 852
9-1-98	Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	16,5	6 444

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-1-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	7 158
9-1-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	20,4	7 991
9-1-103	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	38,5	11 322
9-1-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	42,5	6 263
9-1-105	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 100 ГОСТ 5761-2005	шт.	59	9 446
9-1-106	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 150 ГОСТ 5761-2005	шт.	112	46 611
9-1-107	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 200 ГОСТ 5761-2005	шт.	167	61 763
9-1-113	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,89	523
9-1-114	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,06	546
9-1-115	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3,19	979
9-1-116	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,9	1 924
9-1-117	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,84	2 431
9-2	Задвижки общего назначения			
9-2-41	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	86	6 337
9-2-42	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	106	8 004
9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	18,5	2 549
9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	26,6	4 011
9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	40,2	5 431
9-2-54	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	56	9 246
9-2-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	68	10 499

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	124,4	18 826
9-2-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°C, PN 10, DN 250 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	168	30 484
9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9,9	4 627
9-2-85	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	13,2	6 158
9-2-86	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	16,3	7 723
9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	19,2	9 055
9-2-88	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	30	13 648
9-2-89	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	35	17 010
9-2-91	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	84	42 209
9-2-129	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, Т 80°C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	109	129 552
9-2-130	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, Т 80°C, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	165	149 801
9-2-131	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, Т 80°C, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	203	203 201
9-2-132	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, Т 80°C, PN 16, DN 450, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	296	253 238
9-2-133	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, Т 80°C, PN 16, DN 500, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	361,5	302 595

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-134	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	532	423 869
9-2-135	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 700, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	685	563 739
9-2-136	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 800, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	979	695 827
9-2-137	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 900, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1335,5	940 882
9-2-138	Затвор дисковый поворотный фланцевый модели 3800 L, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, строительная длина согласно EN 558-1 series 14, T 80°C, PN 16, DN 1000, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	1656,5	1 196 244
9-2-162	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	66	63 526
9-2-163	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	104	98 999
9-2-164	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 450, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	140	116 257
9-2-165	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 500, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	157	161 654
9-2-166	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 16, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	222	277 223
9-2-282	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	44,6	40 006
9-2-283	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, T до +130°C, PN 10, DN 350, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	66	63 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-284	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	104	98 999
9-2-285	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 450, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	140	116 257
9-2-286	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	157	161 654
9-2-287	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°C, PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	222	277 223
9-2-288	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2,9	9 912
9-2-289	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	3,4	10 093
9-2-290	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4,1	10 729
9-2-291	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4,6	11 516
9-2-292	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4,9	13 014
9-2-293	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	8,3	15 148
9-2-294	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	9,5	18 417

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-295	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Tmax 120°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	12,9	20 702
9-2-296	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Tmax 120°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	19,5	39 164
9-2-297	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Tmax 120°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	38	72 971
9-2-298	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Tmax 120°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	46,4	87 682
9-2-299	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна, с ручным редукторным приводом, для установки между фланцами, Tmax 120°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	12,9	44 247
9-2-300	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна, с ручным редукторным приводом, для установки между фланцами, Tmax 120°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	19,5	62 527
9-2-301	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна, с ручным редукторным приводом, для установки между фланцами, Tmax 120°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	38	70 252
9-2-302	Затвор дисковый поворотный SYLAX из высокопрочного чугуна, с ручным редукторным приводом, для установки между фланцами, Tmax 120°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	46,4	115 130
9-2-303	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	2,9	86 719
9-2-304	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Tmax 120°C, PN 16, DN от 32 до 40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	3,4	87 370
9-2-305	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Tmax 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4,1	101 957

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-306	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4,6	102 789
9-2-307	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4,9	149 894
9-2-308	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	8,3	175 558
9-2-309	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	9,5	177 646
9-2-310	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	12,9	308 141
9-2-311	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	19,5	314 618
9-2-312	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	38	402 188
9-2-313	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	46,4	451 187
9-2-389	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	32 259
9-2-390	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	12	21 285
9-2-391	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	15	25 917
9-2-392	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	19	26 493

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-393	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	25	28 955
9-2-394	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	33	71 742
9-2-395	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 150, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	49	51 767
9-2-396	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	70	77 673
9-2-397	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для газа среднего давления, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°C до +60°C, PN 16, DN 250, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	110	122 782
9-2-498	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD, PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002	шт.	10	35 813
9-2-499	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 65, ГОСТ 5762-2002	шт.	11	38 756
9-2-500	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	шт.	13	40 392
9-2-501	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт.	17	46 279
9-2-502	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 125, ГОСТ 5762-2002	шт.	20	54 129
9-2-503	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт.	26	65 903
9-2-504	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 200, ГОСТ 5762-2002	шт.	39	86 509

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-505	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 250, ГОСТ 5762-2002	шт.	64	138 350
9-2-506	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 300, ГОСТ 5762-2002	шт.	93	212 153
9-2-507	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 350, ГОСТ 5762-2002	шт.	135	489 439
9-2-508	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 4, DN 400, ГОСТ 5762-2002	шт.	165	512 206
9-2-509	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 4, DN 500, ГОСТ 5762-2002	шт.	255	782 125
9-2-510	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 4, DN 600, ГОСТ 5762-2002	шт.	370	1 061 572
9-2-719	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 300, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	144	83 940
9-2-721	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 400, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	268	276 635
9-2-722	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 500, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	400	432 428
9-2-723	Задвижки с обрезиненным клином, модель BV 49, Т до +80°C, PN 16, DN 600, типа BelVen ГОСТ 5762-2002	шт.	420	551 706
9-2-791	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	34	281 203
9-2-792	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	35	282 019
9-2-793	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	38	269 919

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-794	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	42	269 919
9-2-795	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	49	349 667
9-2-796	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 125, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	57	398 209
9-2-797	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	72	378 225
9-2-798	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 200, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	91	427 381
9-2-799	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 250, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	161	631 370
9-2-800	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 300, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	208	702 491
9-2-801	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 350, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	382	1 262 479
9-2-802	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 400, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	475	1 269 905
9-2-803	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 450, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	522	1 381 205
9-2-804	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с электроприводом AUMA, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 500, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	554	1 465 876

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1030	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-300 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	395	271 495
9-2-1031	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-350 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 350 ГОСТ 5762-2002	шт.	460	403 228
9-2-1032	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-400 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	635	481 869
9-2-1033	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-500 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	967	642 011
9-2-1034	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-600 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 600 ГОСТ 5762-2002	шт.	1600	1 126 086
9-2-1035	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-700 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 700 ГОСТ 5762-2002	шт.	4145	1 485 146
9-2-1036	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-800 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 800 ГОСТ 5762-2002	шт.	6260	2 897 751
9-2-1037	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 016-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 1000 ГОСТ 5762-2002	шт.	7570	3 115 277
9-2-1038	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-50 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	24	20 948
9-2-1039	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-80 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	40	30 742
9-2-1040	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-100 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	58	45 702
9-2-1041	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-150 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	116	89 220
9-2-1042	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-200 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	195	138 330

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1043	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-250 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	295	220 973
9-2-1044	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-300 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	440	400 220
9-2-1045	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-350 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 350 ГОСТ 5762-2002	шт.	580	344 676
9-2-1046	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-400 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	690	613 413
9-2-1047	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-500 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	1062	1 092 866
9-2-1048	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-600 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 600 ГОСТ 5762-2002	шт.	1630	1 278 570
9-2-1049	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-700 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 700 ГОСТ 5762-2002	шт.	4365	1 933 693
9-2-1050	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-800 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 800 ГОСТ 5762-2002	шт.	6400	2 804 925
9-2-1051	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 025-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 25, DN 1000 ГОСТ 5762-2002	шт.	7740	3 365 920
9-2-1052	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-50 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	25	21 347
9-2-1053	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-80 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	42	31 916
9-2-1054	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-100 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	55	46 899
9-2-1055	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-150 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	118	78 678

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1056	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-200 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	215	146 316
9-2-1057	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-250 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	300	281 857
9-2-1058	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-300 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	512	437 142
9-2-1059	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-350 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 350 ГОСТ 5762-2002	шт.	710	623 333
9-2-1060	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-400 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	1195	747 427
9-2-1061	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-500 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	1600	1 224 092
9-2-1062	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-600 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 600 ГОСТ 5762-2002	шт.	2122	1 430 733
9-2-1063	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-700 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 700 ГОСТ 5762-2002	шт.	4365	2 635 023
9-2-1064	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-800 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 800 ГОСТ 5762-2002	шт.	6710	4 144 774
9-2-1065	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 040-1000 с комплектом ответных фланцев, PN 40, DN 1000 ГОСТ 5762-2002	шт.	15650	4 975 003
9-2-1066	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-50 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	55	43 893
9-2-1067	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-80 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	75	74 632
9-2-1068	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-100 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	95	83 440

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1069	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-150 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	180	166 480
9-2-1070	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-200 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	305	260 303
9-2-1071	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-250 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	466	626 547
9-2-1072	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-300 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	890	746 554
9-2-1073	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-350 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 350 ГОСТ 5762-2002	шт.	1125	775 052
9-2-1074	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-400 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	1700	1 102 935
9-2-1075	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-500 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	2100	1 673 393
9-2-1076	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-600 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 600 ГОСТ 5762-2002	шт.	4110	2 738 599
9-2-1077	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-700 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 700 ГОСТ 5762-2002	шт.	7100	7 393 879
9-2-1078	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 063-800 с комплектом ответных фланцев, PN 63, DN 800 ГОСТ 5762-2002	шт.	7900	10 692 868
9-2-1092	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-50 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	80	63 456
9-2-1093	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-80 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	110	101 804
9-2-1094	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-100 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	145	128 131

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-2-1095	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-150 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	375	343 129
9-2-1096	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-200 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	650	671 871
9-2-1097	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-250 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 250 ГОСТ 5762-2002	шт.	850	1 061 696
9-2-1098	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-300 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	1200	1 295 780
9-2-1099	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-350 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 350 ГОСТ 5762-2002	шт.	1700	1 199 837
9-2-1100	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-400 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 400 ГОСТ 5762-2002	шт.	2330	1 724 156
9-2-1101	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-500 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 500 ГОСТ 5762-2002	шт.	5900	3 584 078
9-2-1102	Задвижки стальные клиновые с выдвижным шпинделем под приварку (фланцевые) модели УПЗК 160-600 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 600 ГОСТ 5762-2002	шт.	7400	6 542 105
9-3	Клапаны			
9-3-92	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 300, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	16,43	54 747
9-3-93	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 350, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	24,35	101 492
9-3-94	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°C до 200°C, PN 16, DN 400, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	33,6	145 635
9-3-189	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,206	2 218
9-3-190	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,252	2 344
9-3-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,386	3 084

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-192	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,614	5 780
9-3-193	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,212	2 218
9-3-194	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,258	2 344
9-3-195	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,412	3 084
9-3-196	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,702	5 780
9-3-197	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,24	2 647
9-3-198	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,314	3 860
9-3-199	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,24	2 647
9-3-200	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,318	3 860
9-3-201	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,272	2 751
9-3-202	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,314	3 061
9-3-203	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,444	3 825

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-204	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,25	2 672
9-3-205	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,284	2 672
9-3-206	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,304	3 167
9-3-207	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,305	3 167
9-3-208	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, с наружной резьбой, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,3	2 771
9-3-209	Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,285	2 439
9-3-210	Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,269	2 439
9-3-211	Клапан термостатический RA-N Press для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, под прессовое соединение, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,328	3 029
9-3-212	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,248	2 693
9-3-213	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, прямой, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,259	2 693
9-3-214	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, правое исполнение, хромированный, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,312	3 376

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-215	Клапан термостатический RA-NCX для двухтрубных систем отопления, угловой, трехосевая версия, левое исполнение, хромированный, Т 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,31	3 376
9-3-216	Клапан термостатический RA-G для одноктрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,283	2 951
9-3-217	Клапан термостатический RA-G для одноктрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,405	3 757
9-3-218	Клапан термостатический RA-G для одноктрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,623	4 839
9-3-219	Клапан термостатический RA-G для одноктрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,309	2 951
9-3-220	Клапан термостатический RA-G для одноктрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,416	3 757
9-3-221	Клапан термостатический RA-G для одноктрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,648	4 839
9-3-222	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,754	20 166
9-3-223	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,126	21 715
9-3-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,002	26 295
9-3-225	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,556	33 957
9-3-226	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,694	35 746
9-3-227	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,754	30 359

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-228	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,126	32 730
9-3-229	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,002	39 427
9-3-230	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,556	50 756
9-3-231	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,694	55 387
9-3-232	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6,51	68 382
9-3-233	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,4 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6,375	68 382
9-3-234	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 бар до 0,75 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6,849	68 382
9-3-235	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,6 бар до 1 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6,809	87 811
9-3-236	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	42	210 945
9-3-237	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	48	252 215
9-3-238	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	63	321 003
9-3-239	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 бар до 0,75 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	42	210 945
9-3-240	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 бар до 0,75 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	48	252 215

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-241	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 бар до 0,75 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	63	321 003
9-3-242	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,60 бар до 1 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	42	253 131
9-3-243	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,60 бар до 1 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	48	302 659
9-3-244	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,60 бар до 1 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	63	358 072
9-3-245	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,704	20 343
9-3-246	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,054	21 829
9-3-247	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,888	27 915
9-3-248	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,296	34 213
9-3-249	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Tmax 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,452	36 908
9-3-250	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-PM с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,53	28 475
9-3-251	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-PM с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,751	31 442
9-3-252	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-PM с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,338	34 909
9-3-253	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,818	13 069
9-3-254	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,9	14 220
9-3-255	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,082	16 049

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-256	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,828	20 260
9-3-257	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,007	25 364
9-3-258	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,635	34 996
9-3-259	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM (LF) без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,38	20 131
9-3-260	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,38	20 131
9-3-261	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM (LF) без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,48	21 802
9-3-262	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,48	21 802
9-3-263	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,65	24 262
9-3-264	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,45	26 579
9-3-265	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,21	38 285
9-3-266	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,38	24 431
9-3-267	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,38	24 431

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-268	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM (LF) с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,48	26 284
9-3-269	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,48	26 284
9-3-270	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,65	28 829
9-3-271	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,45	31 478
9-3-272	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,21	44 481
9-3-273	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6,9	124 044
9-3-274	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM, с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7,8	142 237
9-3-275	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM фланцевый, Тмакс 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	14,2	176 420
9-3-276	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM фланцевый, Тмакс 120°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	38	294 224
9-3-277	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM фланцевый, Тмакс 120°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	45	311 031
9-3-278	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM фланцевый, Тмакс 120°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	57	378 275
9-3-279	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM фланцевый, Тмакс 120°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	85,3	674 733
9-3-280	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM фланцевый, Тмакс 120°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	138	843 410

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-281	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM фланцевый, Tmax 120°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	219	1 495 025
9-3-282	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM фланцевый, Tmax 120°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	342	1 825 786
9-3-283	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,31	5 083
9-3-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,4	5 923
9-3-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,67	8 116
9-3-286	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,1	11 300
9-3-287	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,22	12 384
9-3-288	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	24 022
9-3-289	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м³/ч, Tmax 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,69	11 303
9-3-290	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, пропускной способностью 3 м³/ч, Tmax 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,69	10 713
9-3-291	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,772	11 658
9-3-292	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,104	13 157
9-3-293	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,623	16 607
9-3-294	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,761	20 792
9-3-295	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,356	28 691
9-3-296	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м³/ч, Tmax 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,69	11 304

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-297	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, пропускной способностью 3 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,772	11 304
9-3-298	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,772	12 301
9-3-299	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,3	22 114
9-3-300	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,9	24 288
9-3-301	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,8	26 481
9-3-302	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5,6	30 113
9-3-303	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7,2	35 214
9-3-304	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,4	39 908
9-3-305	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	48 479
9-3-306	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	21	80 065
9-3-307	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	32	112 529
9-3-308	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	43	162 134
9-3-309	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	56	212 555
9-3-310	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	231	464 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-311	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	354	833 252
9-3-312	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	497	1 099 936
9-3-313	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	747	1 500 485
9-3-314	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 130°C, PN 16, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	890	2 419 982
9-3-315	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,3	56 077
9-3-316	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	62 351
9-3-317	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,8	68 641
9-3-318	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5,8	79 431
9-3-319	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7,2	93 813
9-3-320	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,4	58 195
9-3-321	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	79 426
9-3-322	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	21	156 227
9-3-323	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	33	217 269

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-324	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	43	316 472
9-3-325	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	56	459 745
9-3-326	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	228	906 192
9-3-327	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	345	1 031 823
9-3-328	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	488	1 361 469
9-3-329	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	748	3 943 223
9-3-330	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Tmax 150°C, PN 25, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	900	6 273 238
9-3-331	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,346	7 022
9-3-332	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,496	8 004
9-3-333	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,868	9 641
9-3-334	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,372	14 389
9-3-335	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,489	16 027
9-3-336	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,984	28 162
9-3-337	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,332	6 121
9-3-338	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,486	6 738
9-3-339	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,862	7 971

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-340	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,374	12 018
9-3-341	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,462	14 688
9-3-342	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,955	26 826
9-3-343	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,4	3 544
9-3-344	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,491	4 287
9-3-345	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,719	5 567
9-3-346	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,202	9 762
9-3-347	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,312	20 042
9-3-348	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,877	28 337
9-3-349	Клапан запорный ручной MSV-S с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,419	3 545
9-3-350	Клапан запорный ручной MSV-S с наружной резьбой, Тмакс 120°C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,52	4 287
9-3-351	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 0,25 м³/ч, Тмакс 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,25	22 455
9-3-352	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 0,4 м³/ч, Тмакс 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,25	22 455
9-3-353	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 0,63 м³/ч, Тмакс 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,25	22 455
9-3-354	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 1 м³/ч, Тмакс 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,25	22 455
9-3-355	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 1,6 м³/ч, Тмакс 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,25	22 455

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-356	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	27 418
9-3-357	Клапан регулирующий двухходовой VS 2 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,57	31 111
9-3-358	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	47 937
9-3-359	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	47 937
9-3-360	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 0,63 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	47 937
9-3-361	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	47 937
9-3-362	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	47 937
9-3-363	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	47 937
9-3-364	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,83	55 488
9-3-365	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,98	63 371
9-3-366	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,22	68 728
9-3-367	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,34	74 100
9-3-368	Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,25	85 660

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-369	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	45 940
9-3-370	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	45 940
9-3-371	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,63 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	45 940
9-3-372	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	43 884
9-3-373	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	45 940
9-3-374	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	45 940
9-3-375	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,4	43 884
9-3-376	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4,23	47 628
9-3-377	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4,65	48 091
9-3-378	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	8,4	54 914
9-3-379	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9,24	67 547
9-3-380	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,91	82 595
9-3-381	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 63 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	25	154 347

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-382	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 100 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	33	184 203
9-3-383	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 160 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	48	288 599
9-3-384	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 250 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	57	330 742
9-3-385	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 400 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	101	343 235
9-3-386	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 630 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	245,5	1 471 034
9-3-387	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 900 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	385,5	1 950 884
9-3-388	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 0,63 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,61	90 238
9-3-389	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,61	90 245
9-3-390	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,61	90 238
9-3-391	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,61	90 238
9-3-392	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,61	90 245
9-3-393	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,55	100 625
9-3-394	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4,54	113 155

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-395	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,9	126 652
9-3-396	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9,05	144 402
9-3-397	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 40 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,79	166 419
9-3-398	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 63 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	18,18	278 742
9-3-399	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 100 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	23,73	322 927
9-3-400	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 145 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	34	352 254
9-3-401	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 220 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 13, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	65,3	414 951
9-3-402	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 320 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 13, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	92	429 422
9-3-403	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 0,4 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,6	76 808
9-3-404	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 0,63 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,6	76 808
9-3-405	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,6	76 808
9-3-406	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,6	76 808
9-3-407	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,6	86 659

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-408	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,6	91 108
9-3-409	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4,3	94 815
9-3-410	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5	94 815
9-3-411	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	8,7	110 326
9-3-412	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9,5	125 579
9-3-413	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 38 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11,7	147 263
9-3-414	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 63 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	23	190 602
9-3-415	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 100 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	28,1	239 947
9-3-416	Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 145 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	40,7	296 950
9-3-417	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,5	22 289
9-3-418	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,6	23 136
9-3-419	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	25 361
9-3-420	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,2	30 657

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-421	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,6	34 288
9-3-422	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,5	22 289
9-3-423	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,6	23 136
9-3-424	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	25 361
9-3-425	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,2	30 657
9-3-426	Клапан регулирующий трехходовой VMV с наружной резьбой, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,6	34 288
9-3-427	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,91	51 205
9-3-428	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,15	55 745
9-3-429	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,81	78 003
9-3-430	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,35	98 613
9-3-431	Клапан регулирующий трехходовой VRB 3 с внутренней резьбой, пропускной способностью 40 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,13	118 201
9-3-432	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 0,63 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,71	30 302
9-3-433	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,71	30 309

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-434	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,71	30 309
9-3-435	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,71	30 302
9-3-436	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,71	30 309
9-3-437	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	33 910
9-3-438	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,22	37 178
9-3-439	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,82	54 701
9-3-440	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,17	69 848
9-3-441	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 40 м ³ /ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,01	76 461
9-3-442	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 0,4 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,55	9 351
9-3-443	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 0,63 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,55	9 351
9-3-444	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,55	9 351
9-3-445	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,63 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,55	9 351

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-446	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,55	9 351
9-3-447	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,55	9 351
9-3-448	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,58	9 548
9-3-449	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,58	9 548
9-3-450	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,58	9 548
9-3-451	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,92	10 138
9-3-452	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,92	10 138
9-3-453	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,2	10 532
9-3-454	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	17 750
9-3-455	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRB 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 2, пропускной способностью 40 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,5	21 442
9-3-456	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 12 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	18 537

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-457	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 18 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4	19 294
9-3-458	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 28 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,6	24 121
9-3-459	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 44 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,2	25 907
9-3-460	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 60 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9,4	36 045
9-3-461	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 90 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11,5	40 116
9-3-462	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 150 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	54 840
9-3-463	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 225 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	22,5	73 635
9-3-464	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 280 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	29,5	93 686
9-3-465	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HFE 3, фланцевый, пропускной способностью 400 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	40,2	131 532
9-3-466	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	6 655
9-3-467	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,2	7 097
9-3-468	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,6	7 869

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-469	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/2, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	13 755
9-3-470	Клапан регулирующий трехходовой поворотный HRE 3 с внутренней резьбой, присоединение Rp 2, пропускной способностью 40 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,9	17 221
9-3-471	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,5	9 549
9-3-472	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,67	9 942
9-3-473	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,67	9 942
9-3-474	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,98	9 942
9-3-475	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,3	11 304
9-3-476	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/2, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,8	17 946
9-3-477	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRB 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 2, пропускной способностью 40 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 10, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,8	27 492
9-3-478	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,1	11 315
9-3-479	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,4	11 875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-480	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,9	21 795
9-3-481	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/2, пропускной способностью 25 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,3	32 231
9-3-482	Клапан регулирующий четырехходовой поворотный HRE 4 с внутренней резьбой, присоединение Rp 2, пропускной способностью 40 м ³ /ч, Tmax 110°C, PN 6, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	4,2	42 200
9-3-483	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,25 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,38	21 913
9-3-484	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,4 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,38	21 913
9-3-485	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,63 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,38	21 913
9-3-486	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,38	21 913
9-3-487	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,38	21 913
9-3-488	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,38	21 913
9-3-489	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,49	21 913
9-3-490	Клапан регулирующий двухходовой VZ 2 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,49	21 913
9-3-491	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,63 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,39	24 652

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-492	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,39	24 652
9-3-493	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,39	24 652
9-3-494	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,39	24 652
9-3-495	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,39	24 652
9-3-496	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,39	24 649
9-3-497	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 10 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,5	24 652
9-3-498	Клапан регулирующий трехходовой VZ 3 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,5	24 652
9-3-499	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 0,63 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,51	26 025
9-3-500	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,51	26 025
9-3-501	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,51	26 025
9-3-502	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,51	26 025
9-3-503	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,51	26 025
9-3-504	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 1/2, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,51	13 797

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-505	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 10 м³/ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,62	26 025
9-3-506	Клапан регулирующий трехходовой VZ 4 с наружной резьбой, присоединение G 3/4, пропускной способностью 16 м³/ч, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,62	26 025
9-3-507	Клапан шаровый двухходовой AMZ 112 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 17 м³/ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,84	18 057
9-3-508	Клапан шаровый двухходовой AMZ 112 с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 41 м³/ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,81	18 430
9-3-509	Клапан шаровый двухходовой AMZ 112 с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, пропускной способностью 68 м³/ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,97	18 990
9-3-510	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 1/2, Tmax 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,328	4 509
9-3-511	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 3/4, Tmax 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,328	5 236
9-3-512	Клапан регулирующий двухходовой RAV 15/8 прямой, присоединение Rp 1, Tmax 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,328	10 759
9-3-513	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 1/2, Tmax 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,476	22 289
9-3-514	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 3/4, Tmax 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,634	23 136
9-3-515	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 1, Tmax 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,92	25 361
9-3-516	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/4, Tmax 120°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,199	30 657
9-3-517	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, присоединение Rp 1 1/2, Tmax 120°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,825	34 288
9-3-518	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7	166 025
9-3-519	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9	190 463

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-520	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10	208 076
9-3-521	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	225 463
9-3-522	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	251 898
9-3-523	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	22	273 265
9-3-524	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	33	374 997
9-3-525	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	405 156
9-3-526	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	60	642 089
9-3-527	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	79	840 029
9-3-528	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 140°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	85	1 268 749
9-3-529	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	145	1 999 573
9-3-530	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	228	2 562 151
9-3-531	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7	176 160
9-3-532	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9	199 481
9-3-533	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10	202 144
9-3-534	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	208 304
9-3-535	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	231 210
9-3-536	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	22	260 494
9-3-537	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	33	356 506

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-538	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	393 701
9-3-539	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	60	564 805
9-3-540	Клапан регулирующий VF, фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	79	806 119
9-3-541	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,5	228 398
9-3-542	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12	230 774
9-3-543	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	259 298
9-3-544	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	21	281 769
9-3-545	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	35	422 435
9-3-546	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	453 758
9-3-547	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	75	687 563
9-3-548	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	93	895 413
9-3-549	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,5	279 391
9-3-550	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12	283 068
9-3-551	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	309 640
9-3-552	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	21	331 461
9-3-553	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	35	473 420
9-3-554	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	544 964
9-3-555	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Tmax 200°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	75	756 275

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-556	Клапан регулирующий VFG 33 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	93	972 369
9-3-557	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,5	228 390
9-3-558	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12	230 774
9-3-559	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	259 298
9-3-560	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	21	281 769
9-3-561	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	35	422 439
9-3-562	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	453 773
9-3-563	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	75	687 579
9-3-564	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	93	895 443
9-3-565	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,5	279 392
9-3-566	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12	283 068
9-3-567	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	309 640
9-3-568	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	21	331 456
9-3-569	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	35	473 420
9-3-570	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	41	544 941
9-3-571	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	75	756 275
9-3-572	Клапан регулирующий VFG 34 смесительный фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	93	972 342
9-3-573	Клапан трехходовой KOVM прямой пропускной способностью для нейтральной зоны 8°C - 0,6 м³/ч, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,648	17 814

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-574	Клапан трехходовой KOVM прямой пропускной способностью для нейтральной зоны 8°C - 1,5 м³/ч, присоединение Rp 1/2, Tmax 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,653	17 814
9-3-575	Клапан трехходовой KOVM прямой пропускной способностью для нейтральной зоны 8°C - 2,0 м³/ч, присоединение Rp 1/2, Tmax 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,64	17 814
9-3-582	Клапан термостатический смесительный TVM-H, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,61	18 022
9-3-583	Клапан термостатический смесительный TVM-H, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,785	20 276
9-3-584	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Tmax 80°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,2	7 899
9-3-585	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Tmax 80°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,3	7 899
9-3-586	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Tmax 80°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,47	10 547
9-3-587	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Tmax 80°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,64	12 711
9-3-588	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Tmax 80°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1,14	16 781
9-3-589	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Tmax 80°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1,75	30 823
9-3-590	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tmax 100°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	4,2	19 460
9-3-591	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tmax 100°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	5,8	20 262
9-3-592	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tmax 100°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	8,1	22 775
9-3-593	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tmax 100°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	10,2	33 125
9-3-594	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tmax 100°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	14,5	45 942
9-3-597	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Tmax 100°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	53	129 991

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-598	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	94	315 134
9-3-599	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	140	476 794
9-3-600	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°C, PN 16, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	225	889 494
9-3-601	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°C, PN 16, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	312	1 932 499
9-3-602	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,52	17 462
9-3-603	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,73	17 961
9-3-604	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1,52	23 500
9-3-605	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2,17	31 262
9-3-606	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3,35	44 336
9-3-607	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	8,55	63 388
9-3-608	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	12,7	86 661
9-3-609	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	23,4	146 009
9-3-611	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,14	12 136
9-3-612	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,23	13 664
9-3-613	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,35	17 719
9-3-614	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,52	18 657
9-3-615	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	0,73	23 515
9-3-616	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1,52	36 528

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-617	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	2,17	68 577
9-3-618	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	3,35	86 311
9-3-619	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	8,55	176 299
9-3-620	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	12,7	271 447
9-3-621	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350°C, PN 40, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	30	405 774
9-3-622	Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное G 3/4A, Тмакс 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7	91 924
9-3-623	Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное G 1A, Тмакс 200°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	98 960
9-3-624	Клапан регулятор температуры VGS, присоединение - наружное G 1 1/4A, Тмакс 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	102 214
9-3-625	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,2	99 521
9-3-626	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,7	108 782
9-3-627	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9,7	114 275
9-3-628	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	130 785
9-3-629	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	14	147 974
9-3-630	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	176 165
9-3-631	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	29	250 357
9-3-632	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	33	262 690
9-3-633	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	60	388 878
9-3-634	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	70	628 655

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-635	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	80	1 122 747
9-3-636	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	140	1 870 303
9-3-637	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	220	2 443 926
9-3-638	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,2	145 325
9-3-639	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,7	158 610
9-3-640	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9,7	170 852
9-3-641	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	196 395
9-3-642	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	14	209 196
9-3-643	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	235 208
9-3-644	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	29	297 901
9-3-645	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	33	431 392
9-3-646	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	60	433 879
9-3-647	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	70	800 912
9-3-648	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,2	124 556
9-3-649	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,7	136 319
9-3-650	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9,7	143 172
9-3-651	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	163 514
9-3-652	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	14	185 334

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-653	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	209 954
9-3-654	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	29	298 551
9-3-655	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	33	313 109
9-3-656	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	60	463 567
9-3-657	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	70	749 283
9-3-658	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	80	1 514 820
9-3-659	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	140	2 089 444
9-3-660	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	220	2 704 749
9-3-661	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,2	149 813
9-3-662	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,7	163 517
9-3-663	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9,7	176 133
9-3-664	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	202 471
9-3-665	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	14	223 226
9-3-666	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	17	247 404
9-3-667	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	29	334 505
9-3-668	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	33	375 814
9-3-669	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	60	509 794
9-3-670	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	70	813 695

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-671	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 40, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	80	2 160 806
9-3-672	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 40, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	140	3 187 659
9-3-673	Клапан универсальный VFGS 2, фланцевый, Тмакс 300°C, PN 40, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	220	5 097 906
9-3-674	Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 1/2, Тмакс 80°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,76	10 501
9-3-675	Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,12	13 936
9-3-676	Клапан редукционный 226 с внутренней резьбой, латунный, с диапазоном настройки от 1,5 бар до 8 бар, присоединение Rp 1, Тмакс 80°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,36	21 926
9-3-677	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 1/2, Тмакс 80°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,18	17 205
9-3-678	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,92	25 391
9-3-679	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 1, Тмакс 80°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,67	35 847
9-3-680	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,378	55 171
9-3-681	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 80°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	89 959
9-3-682	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 2, Тмакс 80°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	107 330
9-3-683	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 2 1/2, Тмакс 80°C, PN 40, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	13	246 632
9-3-684	Клапан редукционный 204 с внутренней резьбой, латунь/бронза, с диапазоном настройки от 1 бар до 8 бар, присоединение Rp 3, Тмакс 80°C, PN 40, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	17	344 337

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-715	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 32, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	9 100
9-3-716	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 40, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	10 304
9-3-717	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	7,5	21 017
9-3-718	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	12	23 401
9-3-719	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	13	26 483
9-3-720	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	18	32 742
9-3-721	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 125, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	35	44 301
9-3-722	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 150, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	37	57 782
9-3-724	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 250, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	112	208 250
9-3-725	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 300, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	300	390 518
9-3-726	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 350, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	289	565 041
9-3-727	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 400, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	416	696 744
9-3-728	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 10, DN 500, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	712	2 973 819

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-729	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 600, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1200	7 456 159
9-3-730	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 32, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	5 971
9-3-731	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	2	6 761
9-3-732	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	7,5	13 791
9-3-733	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	12	15 355
9-3-734	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	13	17 377
9-3-735	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	18	21 485
9-3-736	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	35	29 070
9-3-737	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	37	37 916
9-3-738	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	68	107 377
9-3-739	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 250, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	112	215 472
9-3-740	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 300, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	300	400 388
9-3-741	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 350, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	289	370 771

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-742	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 400, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	416	457 197
9-3-743	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 500, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	712	1 951 316
9-3-744	Клапан обратный шаровой фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°C до +70°C, PN 16, DN 600, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.	1200	4 892 429
9-3-748	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	8	22 740
9-3-749	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	11	27 796
9-3-750	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	13	30 950
9-3-751	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	16	39 160
9-3-752	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	28	56 215
9-3-753	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	41	77 056
9-3-754	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	77	126 315
9-3-755	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	116	183 157
9-3-756	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	174	141 056
9-3-757	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 350, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	201	161 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-758	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	314	263 559
9-3-759	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	8	22 740
9-3-760	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	11	27 796
9-3-761	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	13	30 950
9-3-762	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	16	39 160
9-3-763	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	28	56 215
9-3-764	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	41	77 056
9-3-765	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	77	126 315
9-3-766	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	116	183 156
9-3-767	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	174	141 056
9-3-768	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 350, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	201	161 208
9-3-769	Клапан обратный поворотный фланцевый BV-05-37, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +80°C, PN 16, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	314	263 559
9-3-770	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +100°C, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	6	17 777

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-771	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +100°C, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	5,5	20 837
9-3-772	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +100°C, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	11	25 996
9-3-773	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +100°C, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	15	34 409
9-3-774	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +100°C, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	23	45 109
9-3-775	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +100°C, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	30	56 772
9-3-776	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +100°C, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	48,5	136 829
9-3-777	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°C до +100°C, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	81,5	197 029
9-3-920	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	7,5	17 686
9-3-921	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	8,5	17 206
9-3-922	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	12	20 959
9-3-923	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	15	26 118
9-3-924	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	22	37 375
9-3-925	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 125, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	34	53 171

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-926	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	45	68 802
9-3-927	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	80	139 165
9-3-928	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	135	238 290
9-3-929	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 300, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	200	326 324
9-3-930	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 350, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	300	519 216
9-3-931	Клапан обратный шаровой фланцевый BV-05-38, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -10°C до +80°C, PN 10, DN 400, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	600	1 058 579
9-3-1053	Клапан термостатический циркуляционный, модель TA-Therm, с внутренней резьбой G 1/2", Kvs 1,1 м³/ч, DN 15, dTset от 35°C до 80°C, Tmax 90°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,4	12 303
9-3-1054	Клапан термостатический циркуляционный, модель TA-Therm, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 1,1 м³/ч, DN 20, dTset от 35°C до 80°C, Tmax 90°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,5	13 466
9-3-1055	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 3/8", Kvs 1,56 м³/ч, DN 10, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	8 314
9-3-1056	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,35	9 612
9-3-1057	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,45	10 437
9-3-1058	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 1", Kvs 5,88 м³/ч, DN 25, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,65	11 809
9-3-1059	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 1 1/4", Kvs 9,17 м³/ч, DN 32, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	15 929

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-3-1060	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 1 1/2", Kvs 11,7 м ³ /ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	21 421
9-3-1061	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 2", Kvs 14,28 м ³ /ч, DN 50, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,6	28 288
9-3-1062	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока, модель RTL, для Multi V, диапазон настройки от 0°C до 50°C, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,15	9 612
9-4	Краны			
9-4-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки KB-15, T 90°C, Py 0,63 МПа, Ду 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	0,35	394
9-4-3	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки KB-15Д, T 90°C, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,26	293
9-4-4	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки KB-20, T 90°C, PN 6,3, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,41	462
9-4-5	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки KB-20Д, T 90°C, PN 6,3, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,38	428
9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,27	326
9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,37	359
9-4-60	Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,55	320
9-4-80	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,9	5 206
9-4-81	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,5	5 675
9-4-82	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,8	6 144
9-4-83	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,5	8 369
9-4-84	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,7	9 414

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-85	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	10 820
9-4-86	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13	14 066
9-4-87	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	21	26 000
9-4-88	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	32	39 620
9-4-89	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	46	56 953
9-4-90	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	61	75 525
9-4-136	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,67	6 769
9-4-137	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	3,21	7 129
9-4-138	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4,87	8 410
9-4-139	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	6,24	10 054
9-4-140	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	9,28	11 882
9-4-141	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	13,86	16 455
9-4-142	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	17,53	21 021
9-4-143	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	25,99	25 961
9-4-144	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	37,71	41 131

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-145	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	50,52	59 955
9-4-146	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	123,6	143 478
9-4-147	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°C до +200°C, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	201	289 140
9-4-148	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 15, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	7 318
9-4-149	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	3	9 325
9-4-150	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4,95	10 973
9-4-151	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 32, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	6,88	11 702
9-4-152	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 40, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	9,14	14 258
9-4-153	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	12,31	18 102
9-4-154	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	18,02	26 139
9-4-155	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	26,26	35 099
9-4-156	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 100, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	45,63	57 578
9-4-157	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 125, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	69,85	84 627
9-4-158	Краны шаровые фланцевые модели 1400, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -30°C до +200°C, PN 40, DN 150, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	102,5	135 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-159	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3 843
9-4-160	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	4 024
9-4-161	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	4 393
9-4-162	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	5 122
9-4-163	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2,3	5 488
9-4-164	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	3,6	6 583
9-4-165	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	5	7 498
9-4-166	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7	10 054
9-4-167	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 100 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	13 712
9-4-168	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 125 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	19,4	22 486
9-4-169	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 150 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	29,4	31 077
9-4-170	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 200 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	40	81 516
9-4-171	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°C до +200°C, PN 25, DN 250 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	81	209 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-387	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	5 206
9-4-403	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,4	3 728
9-4-404	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,2	4 571
9-4-405	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	5 377
9-4-406	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	27,7	10 753
9-4-407	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	12 904
9-4-408	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	56	25 267
9-4-409	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	83	45 128
9-4-410	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	155	181 810
9-4-411	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 350 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	276	272 724
9-4-412	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	397	411 381
9-4-413	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 500 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	639	744 387
9-4-482	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	120	153 845
9-4-483	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 350 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	230	230 780
9-4-484	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	280	352 599

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-485	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 500 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	450	685 590
9-4-511	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 250 с ручным редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	120	153 846
9-4-514	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	3 583
9-4-515	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	4 300
9-4-516	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	9 138
9-4-517	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	11 826
9-4-518	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	29,6	19 709
9-4-519	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	53	36 882
9-4-520	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 433
9-4-521	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	1 433
9-4-522	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 524
9-4-523	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 971
9-4-524	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	2 150
9-4-1029	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/4, Tmax 230°C, PN 69, DN 8, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,07	4 150
9-4-1030	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/8, Tmax 230°C, PN 69, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,1	4 462
9-4-1031	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Tmax 230°C, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,18	5 160

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1032	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Tmax 230°C, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,27	5 841
9-4-1033	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Tmax 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,42	7 944
9-4-1034	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/4, Tmax 230°C, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	11 228
9-4-1035	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1 1/2, Tmax 230°C, PN 56, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,85	13 543
9-4-1036	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 2, Tmax 230°C, PN 56, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,35	18 688
9-4-1037	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/4, Tmax 230°C, PN 84, DN 8, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,31	4 910
9-4-1038	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/8, Tmax 230°C, PN 84, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,3	4 910
9-4-1039	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Tmax 230°C, PN 84, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,43	5 614
9-4-1040	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Tmax 230°C, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,56	7 021
9-4-1041	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Tmax 230°C, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,05	10 017
9-4-1042	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Tmax 230°C, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,56	12 605
9-4-1043	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Tmax 230°C, PN 69, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,33	17 523
9-4-1044	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Tmax 230°C, PN 62, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,6	25 467

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1045	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Tmax 230°C, PN 62, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	7,3	56 064
9-4-1046	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3, Tmax 230°C, PN 62, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10,8	85 238
9-4-1047	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/4, Tmax 230°C, PN 63, DN 8, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,39	5 614
9-4-1048	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/8, Tmax 230°C, PN 63, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,41	5 614
9-4-1049	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Tmax 230°C, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,66	7 233
9-4-1050	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3/4, Tmax 230°C, PN 63, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,89	9 336
9-4-1051	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Tmax 230°C, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,13	11 440
9-4-1052	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Tmax 230°C, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	15 419
9-4-1053	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Tmax 230°C, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,73	20 549
9-4-1054	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2, Tmax 230°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,57	28 494
9-4-1055	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 2 1/2, Tmax 230°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	9,09	59 348

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1056	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3, Tmax 230°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13,29	85 950
9-4-1057	Краны шаровые X 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 4, Tmax 230°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	22,62	143 860
9-4-1069	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	46	150 387
9-4-1070	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	61	198 508
9-4-1071	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 4600 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	170	522 543
9-4-1072	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 7700 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	285	771 481
9-4-1073	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 7700 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	322	1 106 229
9-4-1074	Краны шаровые JiP/G-WW под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 9000 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	484	1 892 043
9-4-1075	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	8 323
9-4-1076	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,9	9 533
9-4-1077	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,5	9 534

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1078	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,8	10 669
9-4-1079	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,5	14 845
9-4-1080	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,7	16 737
9-4-1083	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	21	37 198
9-4-1087	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	21 852
9-4-1088	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13	26 907
9-4-1089	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	21	37 198
9-4-1090	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	32	74 060
9-4-1093	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	46	189 335
9-4-1094	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	61	252 967
9-4-1095	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 4600 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	170	583 493
9-4-1096	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 7700 м ³ /ч, Тмакс 180°C, PN 25, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	285	922 766

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1097	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 7700 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	322	1 391 292
9-4-1098	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 9000 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	484	2 045 977
9-4-1099	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 1490 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	46	184 160
9-4-1100	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	61	241 043
9-4-1101	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 4600 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	170	575 549
9-4-1102	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 7700 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	285	911 054
9-4-1103	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 7700 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	322	1 227 841
9-4-1104	Краны шаровые JiP/G-FF под приварку, стандартнопроходные, с редукторным приводом, из углеродистой стали, пропускной способностью 9000 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	484	2 006 014
9-4-1105	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	37 513
9-4-1106	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13	54 635
9-4-1107	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 640 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	21	52 995

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1108	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1080 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	32	74 666
9-4-1109	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1900 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	46	97 381
9-4-1110	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	61	139 283
9-4-1111	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 5100 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	170	370 743
9-4-1112	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 9100 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	285	636 220
9-4-1113	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 7000 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	322	984 244
9-4-1114	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 10 400 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	484	1 680 535
9-4-1115	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 23 700 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 500, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1018	3 254 070
9-4-1116	Краны шаровые JiP-WW под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 300 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 600, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1170	3 870 545
9-4-1117	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	50 496
9-4-1118	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13	56 749

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1119	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 640 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	21	71 516
9-4-1120	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1080 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	32	101 931
9-4-1121	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1900 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	46	105 552
9-4-1122	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	61	178 868
9-4-1123	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 5100 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	170	392 336
9-4-1124	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 9100 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	285	643 619
9-4-1125	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 7000 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	322	1 145 810
9-4-1126	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 10 400 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	484	1 827 258
9-4-1127	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 23 700 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 500, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1018	3 459 420
9-4-1128	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 470 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	13	54 635
9-4-1129	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 640 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	21	69 664

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1130	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1080 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	32	95 364
9-4-1131	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1900 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	46	98 782
9-4-1132	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 2300 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	61	163 928
9-4-1133	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 5100 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	170	386 156
9-4-1134	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 9100 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	285	634 507
9-4-1135	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 7000 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	322	1 129 634
9-4-1136	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 10 400 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	484	1 788 084
9-4-1137	Краны шаровые JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 23 700 м ³ /ч, Tmax 180°C, PN 16, DN 500, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1018	3 413 232
9-4-1207	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из ковальной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	19 232
9-4-1208	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из ковальной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	27 779
9-4-1209	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из ковальной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 40, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	3,5	28 634

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1210	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	5	30 344
9-4-1211	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 65, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	8	51 926
9-4-1212	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 80, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	12	54 918
9-4-1213	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 80, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	29	320 740
9-4-1214	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 100, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	17	68 168
9-4-1215	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 100, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	40	367 325
9-4-1216	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 125, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	28	111 974
9-4-1217	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 125, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	50	411 131
9-4-1218	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	61	203 009
9-4-1219	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	87	489 132
9-4-1220	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	96	307 933

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1221	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 200, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	113	567 986
9-4-1222	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 250, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	256	706 908
9-4-1223	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 250, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	290,5	1 047 949
9-4-1224	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 300, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	426	991 352
9-4-1225	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 300, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	460	1 332 392
9-4-1226	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 400, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	926	3 207 961
9-4-1227	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 400, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	957	3 595 156
9-4-1228	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 500, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	1744	6 251 152
9-4-1229	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 500, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	1807	6 818 060
9-4-1230	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 600, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2485	8 577 217
9-4-1231	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 600, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	2512	9 163 348

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1232	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 700, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	3926	11 239 120
9-4-1233	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 700, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	3945	11 788 709
9-4-1234	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 800, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	4832	14 893 455
9-4-1235	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 800, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	4933	15 755 248
9-4-1236	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 900, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	6932	20 509 624
9-4-1237	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 900, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	7056	21 552 837
9-4-1238	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 1000, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	9775	23 968 208
9-4-1239	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 1000, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	10200	25 550 599
9-4-1240	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 1200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	18469	47 706 483
9-4-1241	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 25, DN 1200, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	18748	48 971 099
9-4-1242	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	19 232

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1243	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 32, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	2,5	27 779
9-4-1244	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 40, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	3,5	28 634
9-4-1245	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	5	30 344
9-4-1246	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 65, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	8	51 926
9-4-1247	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 80, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	12	54 918
9-4-1248	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 80, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	29	320 740
9-4-1249	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 100, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	17	68 168
9-4-1250	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 100, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	40	367 325
9-4-1251	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 125, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	28	111 974
9-4-1252	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 125, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	50	411 131
9-4-1253	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 150, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	61	203 009

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1254	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 150, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	87	489 132
9-4-1255	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	96	315 199
9-4-1256	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 200, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	113	567 986
9-4-1257	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 250, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	256	706 908
9-4-1258	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 250, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	290	1 047 949
9-4-1259	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 300, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	426	1 003 104
9-4-1260	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 300, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	460	1 332 392
9-4-1261	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 400, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	926	3 261 809
9-4-1262	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 400, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	957	3 795 802
9-4-1263	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 500, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	1744	6 324 231
9-4-1264	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°C, PN 40, DN 500, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	1807	6 818 060

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1265	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 600, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	2485	8 715 474
9-4-1266	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 600, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	2512	9 432 454
9-4-1267	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 700, надземной установки, с механическим редуктором ГОСТ 21345-2005	шт.	3945	11 239 124
9-4-1268	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 700, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	3945	11 788 895
9-4-1269	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 800, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	4832	14 893 476
9-4-1270	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 800, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	4933	15 755 668
9-4-1271	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 900, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	6932	20 655 167
9-4-1272	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 900, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	7056	21 553 407
9-4-1273	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 1000, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	9775	23 968 297
9-4-1274	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 1000, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	10200	25 552 333
9-4-1275	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 1200, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	18469	47 706 542

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1276	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boeimer, Tmax 200°C, PN 40, DN 1200, надземной установки, с электроприводом ГОСТ 21345-2005	шт.	18748	49 331 377
9-4-1277	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=465 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	7	82 909
9-4-1278	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=488 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	8	94 876
9-4-1279	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=493 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	12	91 458
9-4-1280	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=501 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	16	100 860
9-4-1281	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=515 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	24	130 991
9-4-1282	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=549 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	35	147 233
9-4-1284	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=562 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	47	178 219
9-4-1286	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=581 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	71	235 918

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1288	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=907 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	103	553 240
9-4-1290	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=942 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	187	680 184
9-4-1292	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1003 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	305	1 176 801
9-4-1294	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1046 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	873	1 652 572
9-4-1295	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из ковальной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=706 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	574	1 666 826
9-4-1296	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1179 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	873	4 094 937
9-4-1297	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из ковальной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=826 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	1162	3 740 288
9-4-1298	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 500, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1256 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2371	7 489 775

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1299	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 500, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, A=903 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	2024	7 024 734
9-4-1300	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 600, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, A=1379 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2371	11 864 236
9-4-1301	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 600, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, A=994 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	2605	9 421 493
9-4-1302	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 700, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, A=1541 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	3605	14 918 840
9-4-1303	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 700, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, A=1102 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	4104	12 163 965
9-4-1304	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 800, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, A=1642 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4717	19 121 521
9-4-1305	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 800, PN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, A=1207 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	5189	16 203 603
9-4-1306	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 900, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, A=1751 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	7498	26 568 860

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1307	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 900, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, A=1316 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	7312	22 026 406
9-4-1308	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 1000, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, A=1791 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	10279	30 682 786
9-4-1309	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 1000, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, A=1393 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	10456	26 024 168
9-4-1310	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 1200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=2219 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	19054	48 344 227
9-4-1311	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 1200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, A=1752 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	19198	49 630 611
9-4-1312	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 40, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=465 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	7	82 909
9-4-1313	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 40, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=488 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	8	94 876
9-4-1314	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 40, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, A=493 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	12	91 458

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1315	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=501 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	16	100 860
9-4-1316	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=515 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	24	130 991
9-4-1317	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=549 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	35	147 233
9-4-1319	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=562 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	47	178 219
9-4-1321	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом, А=581 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	71	235 918
9-4-1323	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=907 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	103	553 240
9-4-1325	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=943 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	187	680 184
9-4-1327	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1003 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	305	1 176 801

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1329	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 40, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1052 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	379	1 700 974
9-4-1330	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=706 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	574	1 666 826
9-4-1331	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 40, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1179 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2371	4 095 251
9-4-1332	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=826 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	1207	3 940 943
9-4-1333	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 40, DN 500, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1271 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2371	7 601 957
9-4-1334	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 500, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=903 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	2024	7 024 734
9-4-1335	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 40, DN 600, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1379 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	2371	11 864 236
9-4-1336	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 600, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=994 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	2688	9 690 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1337	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 700, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1541 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	3605	14 918 840
9-4-1338	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из ковальной стали под приварку типа Voehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 700, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=1102 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	4104	12 163 965
9-4-1339	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 800, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1642 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	4717	19 121 521
9-4-1340	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из ковальной стали под приварку типа Voehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 800, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=1207 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	5189	16 203 603
9-4-1341	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 900, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1751 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	7498	26 568 860
9-4-1342	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из ковальной стали под приварку типа Voehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 900, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=1316 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	7312	22 026 406
9-4-1343	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 1000, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с механическим редуктором, управление Т-образным ключом, А=1791 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	10279	30 682 786
9-4-1344	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из ковальной стали под приварку типа Voehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 1000, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, А=1393 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	10456	26 024 168

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1345	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 1200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с электроприводом, A=1752 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 21345-2005	шт.	18793	49 669 845
9-4-1346	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 1200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=2219 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	19054	48 019 646
9-4-1406	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 791
9-4-1407	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	1 792
9-4-1408	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 905
9-4-1409	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2 465
9-4-1410	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	2 687
9-4-1411	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	3 692
9-4-1412	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	4 588
9-4-1413	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	5 375
9-4-1414	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	11 423
9-4-1415	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	13 215

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1416	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	26 875
9-4-1417	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	49 189
9-4-1418	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 300 ГОСТ 21345-2005	шт.	120	134 260
9-4-1419	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 350 ГОСТ 21345-2005	шт.	230	201 402
9-4-1420	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 400 ГОСТ 21345-2005	шт.	280	303 636
9-4-1421	Краны шаровые стальные для воды сварные под редуктор, электропривод, пневмопривод, стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 500 ГОСТ 21345-2005	шт.	450	636 626
9-4-1720	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°C до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,86	1 495
9-4-1721	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°C до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1 614
9-4-1722	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°C до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,21	1 809
9-4-1723	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°C до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 996
9-4-1724	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°C до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,58	2 264
9-4-1725	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°C до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,25	2 906
9-4-1726	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°C до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,9	4 440

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1727	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,52	5 815
9-4-1728	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,38	7 111
9-4-1729	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	14,22	14 121
9-4-1730	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,48	18 640
9-4-1731	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	39,14	33 754
9-4-1732	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	63	63 033
9-4-1747	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,7	2 058
9-4-1748	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,34	2 312
9-4-1749	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,88	2 893
9-4-1750	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,74	3 165
9-4-1751	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,24	3 469
9-4-1752	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,92	4 391
9-4-1753	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	9,5	5 584

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1754	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	13,1	6 652
9-4-1755	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	17,08	11 351
9-4-1756	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	25,42	16 721
9-4-1757	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	37,2	24 646
9-4-1758	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	58,1	47 620
9-4-1759	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 16, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	92	83 743
9-4-1761	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,34	4 229
9-4-1762	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	14,84	5 440
9-4-1763	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	21	6 311
9-4-1764	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	31,12	12 871
9-4-1765	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	44,38	15 552
9-4-1766	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	68,68	30 440
9-4-1767	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	108,5	55 907

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1914	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	70	229 080
9-4-1915	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 200, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	88	281 863
9-4-1916	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 150, надземной установки, с механическим редуктором горизонтального расположения ГОСТ 21345-2005	шт.	70	229 080
9-4-1917	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 200, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005	шт.	88	281 863
9-4-1918	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,4	45 729
9-4-1919	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=488 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,8	57 695
9-4-1920	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=493 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5,8	61 969
9-4-1921	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=501 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7,5	65 174
9-4-1922	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 25, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=515 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10,2	89 961

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1923	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, A=549 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	15	102 997
9-4-1924	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, A=562 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	20	118 383
9-4-1925	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, A=581 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	30	168 600
9-4-1926	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, A=762 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	118	294 263
9-4-1927	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, A=907 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	132	425 038
9-4-1928	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, A=797 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	140	393 414
9-4-1929	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 200, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, A=942 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	161	530 388
9-4-1930	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, A=899 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	321	857 352

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1931	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 250, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, A=995 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	331	993 041
9-4-1932	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, A=941 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	563	1 251 429
9-4-1933	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1046 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	544	1 387 112
9-4-1934	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1138 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1148	3 471 262
9-4-1935	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 500, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1256 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1965	6 522 146
9-4-1936	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 600, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1379 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2624	9 155 465
9-4-1937	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 700, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1541 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4108	11 642 800

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1938	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 800, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1642 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5048	15 535 823
9-4-1939	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 900, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1751 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7156	21 668 460
9-4-1940	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 25, DN 1000, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1791 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10120	24 981 552
9-4-1941	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 25, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=465 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,4	45 729
9-4-1942	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=488 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4,8	57 695
9-4-1943	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 40, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=493 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5,8	61 969
9-4-1944	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 50, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=501 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7,5	65 174
9-4-1945	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 65, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, А=515 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10,7	89 962

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1946	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, A=549 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	17	102 997
9-4-1947	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, A=562 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	24	118 384
9-4-1948	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление Т-образным ключом, A=581 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	37	168 601
9-4-1949	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, A=762 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	131	294 265
9-4-1950	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=907 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	145	425 040
9-4-1951	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, A=797 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	168	393 420
9-4-1952	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=942 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	191	530 394
9-4-1953	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehler, Tmax 200°C, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, A=899 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	321	857 352

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1954	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=995 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	331	993 041
9-4-1955	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, управление переносным редуктором MDS3000, A=941 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	563	1 251 429
9-4-1956	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 300, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1052 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	552	1 435 619
9-4-1957	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1138 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1148	3 471 262
9-4-1958	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 500, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1271 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1989	6 634 333
9-4-1959	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 600, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1379 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2624	9 155 465
9-4-1960	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 700, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, A=1541 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4108	11 642 800

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1961	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 800, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1642 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5048	15 535 823
9-4-1962	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 900, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1751 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7156	21 668 460
9-4-1963	Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Tmax 200°C, PN 40, DN 1000, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1791 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	10120	24 981 552
9-4-1964	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=462 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	35	438 479
9-4-1965	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=475 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	47	502 799
9-4-1966	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=516 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	71	560 498
9-4-1967	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=762 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	103	357 936
9-4-1968	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 25, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=568 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	103	722 688

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1969	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=797 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	187	476 974
9-4-1970	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=603 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	187	843 435
9-4-1971	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=899 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	305	1 020 601
9-4-1972	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=663 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	305	1 456 508
9-4-1982	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 80, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=462,5 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	35	438 479
9-4-1983	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 100, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=475,5 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	47	502 799
9-4-1984	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 125, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, А=516,5 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	71	560 498
9-4-1985	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 150, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=762 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	103	368 834
9-4-1987	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 40, DN 200, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, А=797 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	187	476 974

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-1989	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление переносным редуктором MDS3000, A=899 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	305	1 020 601
9-4-1990	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Tmax 200°C, PN 40, DN 250, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, с электроприводом, A=663 мм (до нижней точки электропривода) ГОСТ 30732-2006	шт.	305	1 456 508
9-4-2020	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,4	2 652
9-4-2021	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,3	3 326
9-4-2022	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	3 904
9-4-2023	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,3	8 318
9-4-2024	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,6	9 705
9-4-2025	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 200 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	19 571
9-4-2026	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 25, DN 250 ГОСТ 21345-2005	шт.	53	31 261
9-4-2027	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 190
9-4-2028	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	0,8	1 211
9-4-2029	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,1	1 279

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2030	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	1 357
9-4-2031	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1 768
9-4-2032	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов приварные стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	1 936
9-4-2072	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	2 749
9-4-2073	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	2 749
9-4-2074	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	2 889
9-4-2075	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3 168
9-4-2076	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	3 019
9-4-2077	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	3 900
9-4-2078	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	4 403
9-4-2079	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	6 583
9-4-2080	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,5	11 834
9-4-2081	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,3	16 121
9-4-2082	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	13,3	26 837
9-4-2083	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	18,5	40 535
9-4-2084	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	39	80 138

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2085	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 10, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	3 541
9-4-2086	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	3 541
9-4-2087	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	3 774
9-4-2088	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	4 146
9-4-2089	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,3	4 659
9-4-2090	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	5 404
9-4-2091	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	6 057
9-4-2092	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,8	6 569
9-4-2093	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,6	6 942
9-4-2094	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,2	7 548
9-4-2095	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5	8 061
9-4-2096	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9 319
9-4-2097	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,1	10 950
9-4-2098	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 65, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	10,5	13 233
9-4-2099	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 80, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	12,5	17 519
9-4-2100	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 100, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	17	26 931
9-4-2101	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 125, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	24	49 620

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2102	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 150, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32	76 876
9-4-2103	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные, модель 103, DN 200, PN 16, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	58	143 035
9-4-2123	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	3 913
9-4-2124	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4 193
9-4-2125	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,4	4 799
9-4-2126	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,9	5 824
9-4-2127	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7	7 315
9-4-2128	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 50, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,2	10 716
9-4-2129	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,5	15 981
9-4-2130	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	8,3	21 152
9-4-2131	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	15	35 223
9-4-2132	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	22	52 182
9-4-2133	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	51	102 037
9-4-2134	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные, модель 150, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	95	193 823
9-4-2156	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 10 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	5 963
9-4-2157	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 15 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5	5 963

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2158	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 20 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7	6 522
9-4-2159	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 25 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	8 153
9-4-2160	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 32 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	10 343
9-4-2161	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 40 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,6	12 625
9-4-2162	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 40, DN 50 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2	15 328
9-4-2163	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 65 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,9	32 519
9-4-2164	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 80 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,7	36 106
9-4-2165	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 100 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6,7	55 440
9-4-2166	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 125 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	11,5	100 258
9-4-2167	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 150 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	16	134 175
9-4-2168	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды сварные стандартнопроходные, модель 230, PN 25, DN 200 Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	32	302 824
9-4-2187	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	12 486
9-4-2188	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	0,9	12 998
9-4-2189	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 25, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,2	14 629

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2190	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5	15 467
9-4-2191	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2,4	15 933
9-4-2192	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 50, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	3,1	18 123
9-4-2193	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 65, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4,7	21 291
9-4-2194	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 80, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	5,9	42 302
9-4-2195	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 100, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	9	61 963
9-4-2196	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 125, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	13,5	86 003
9-4-2197	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 150, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	18,8	114 143
9-4-2198	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 200, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	45	234 809
9-4-2199	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 250, PN 25, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	89	324 732
9-4-2357	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160-025 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,87	44 691
9-4-2358	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160-032 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,7	66 205
9-4-2359	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 160-040 с комплектом ответных фланцев, PN 160, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,2	73 377
9-4-2360	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250-025, PN 250, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,4	37 607
9-4-2361	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250-032, PN 250, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,2	54 574

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-4-2362	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 250-040, PN 250, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	15,2	63 846
9-5	Прочие			
9-5-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	0,162	2 441
9-5-1600	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	0,228	3 639
9-5-1601	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	0,165	3 551
9-5-1602	Головка термостатическая RA 2922 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	0,228	5 040
9-5-1603	Головка термостатическая RA 5062 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,264	7 711
9-5-1604	Головка термостатическая RA 5065 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,274	8 342
9-5-1605	Головка термостатическая RA 5068 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,29	10 191
9-5-1606	Головка термостатическая RA 5070 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,294	7 711
9-5-1607	Головка термостатическая RA 5072 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,303	8 343
9-5-1608	Головка термостатическая RA 5075 дистанционного управления с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,311	10 191
9-5-1609	Головка термостатическая RA 5074, с дистанционным управлением и жидкостным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,418	11 071

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1610	Головка термостатическая RAW 5010 с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,15	2 303
9-5-1611	Головка термостатическая RAW 5012 с жидкостным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,218	3 270
9-5-1612	Головка термостатическая RA-Plus программируемая, с жидкостным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,498	13 329
9-5-1613	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, белый (RAL 9010), диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,138	3 444
9-5-1614	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, черный (RAL 9005), диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,136	3 589
9-5-1615	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, хромированный, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,136	3 874
9-5-1616	Головка термостатическая RAX с жидкостным встроенным температурным датчиком, дизайн версия, стальной, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,142	4 963
9-5-1617	Головка термостатическая RAW-K с жидкостным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,15	2 303
9-5-1618	Головка термостатическая RAW-K 5032 с жидкостным дистанционным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,22	3 270
9-5-1619	Головка термостатическая RA-K-Plus программируемая, с жидкостным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,396	13 328
9-5-1620	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss	шт.	0,14	2 359
9-5-1621	Головка термостатическая электронная Living E со RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 6°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,4	7 835
9-5-1622	Головка термостатическая электронная Living E со RA + K в комплекте с адаптером RA и K (М 30х1,5), диапазон регулирования от 6°C до 28°C, типа Danfoss	шт.	0,212	8 468

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1623	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,6	59 875
9-5-1624	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,6	60 113
9-5-1625	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,8	71 507
9-5-1626	Привод электрический AMV 13, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,8	71 507
9-5-1627	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1,42	71 704
9-5-1628	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1,42	74 473
9-5-1629	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1,86	81 567
9-5-1630	Привод электрический AMV 23, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1,86	81 567
9-5-1631	Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,7	77 318
9-5-1632	Привод электрический AMV 25, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,7	77 318
9-5-1633	Привод электрический AMV 25 SD, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,7	90 073
9-5-1634	Привод электрический AMV 25 SU, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,7	90 071
9-5-1635	Привод электрический AMV 25 SD, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,7	93 981
9-5-1636	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1,42	95 710
9-5-1637	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1,42	99 241
9-5-1638	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1,86	102 327
9-5-1639	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1,86	102 327
9-5-1640	Привод электрический AMV 35, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1,55	93 981
9-5-1641	Привод электрический AMV 55, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	3,8	137 519
9-5-1642	Привод электрический трехпозиционный AMV 55, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	3,8	137 519
9-5-1643	Привод электрический трехпозиционный AMV 55 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	3,8	191 745
9-5-1644	Привод электрический AMV 56, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	3,8	137 519
9-5-1645	Привод электрический трехпозиционный AMV 56, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	3,8	95 545
9-5-1646	Привод электрический трехпозиционный AMV 56 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	3,8	201 055
9-5-1647	Привод электрический AMV 85, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	9,8	152 625
9-5-1648	Привод электрический AMV 85, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	9,8	152 625

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1649	Привод электрический AMV 86, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	10	152 625
9-5-1650	Привод электрический AMV 86, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	10	152 625
9-5-1651	Привод электрический AMV 130, напряжение питания 24 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	0,3	27 859
9-5-1652	Привод электрический AMV 130, напряжение питания 230 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	0,3	27 859
9-5-1653	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 24 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	0,3	27 859
9-5-1654	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 230 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	0,3	27 859
9-5-1655	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 24 В, ход штока 5,5 мм, типа Danfoss	шт.	0,3	17 634
9-5-1656	Привод электрический AMV 140, напряжение питания 230 В, ход штока 5,5 мм, типа Danfoss	шт.	0,3	17 634
9-5-1657	Привод электрический AMV 150, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,34	43 241
9-5-1658	Привод электрический AMV 150, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,34	43 241
9-5-1659	Привод электрический AMV 323, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	3,3	112 109
9-5-1660	Привод электрический AMV 410, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2,1	80 665
9-5-1661	Привод электрический AMV 410, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2,1	86 976
9-5-1662	Привод электрический AMV 413, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2,8	70 416
9-5-1663	Привод электрический AMV 413, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2,8	67 191
9-5-1664	Привод электрический AMV 423, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	3,3	98 391
9-5-1665	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	3,3	70 308
9-5-1666	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,45	70 307
9-5-1667	Привод электрический AMV 438 SU, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2,3	93 559
9-5-1668	Привод электрический трехпозиционный AMV 438 SU, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2,3	87 340
9-5-1669	Привод электрический трехпозиционный AMV 438 SU с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2,3	105 386
9-5-1670	Привод электрический AMV 523, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	3,3	98 391
9-5-1671	Привод электрический AMV 610, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	4	121 628
9-5-1672	Привод электрический AMV 613, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	4	138 986
9-5-1673	Привод электрический AMV613-Y60, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	4	138 986
9-5-1674	Привод электрический AMV 633, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	4	210 412
9-5-1675	Привод электрический AMV-H 613, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	4	144 959

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1676	Привод электрический АМЕ 10, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,6	73 294
9-5-1677	Привод электрический АМЕ 13, напряжение питания 24 В, ход штока 5 мм, типа Danfoss	шт.	0,8	80 405
9-5-1678	Привод электрический АМЕ 13 SU 4, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,8	80 405
9-5-1679	Привод электрический АМЕ 20, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1,45	84 463
9-5-1680	Привод электрический АМЕ 23, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	1,5	90 724
9-5-1681	Привод электрический АМЕ 25, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,7	88 470
9-5-1682	Привод электрический АМЕ 25 SD, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,7	98 487
9-5-1683	Привод электрический АМЕ 25 SU, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,7	98 487
9-5-1684	Привод электрический АМЕ 30, напряжение питания 24 В, ход штока 10 мм, типа Danfoss	шт.	1,45	107 912
9-5-1685	Привод электрический АМЕ 33, напряжение питания 24 В, ход штока 10 мм, типа Danfoss	шт.	1,5	114 641
9-5-1687	Привод электрический АМЕ 85, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	9,8	219 485
9-5-1688	Привод электрический АМЕ 86, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	10	219 485
9-5-1689	Привод электрический АМЕ 130, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,3	46 442
9-5-1690	Привод электрический АМЕ 140, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,3	46 442
9-5-1691	Привод электрический АМЕ 410, ход штока 20 мм, типа Danfoss	шт.	2,835	97 726
9-5-1692	Привод электрический АМЕ 413, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	3,363	103 201
9-5-1693	Привод электрический АМЕ 435, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,45	94 662
9-5-1694	Привод электрический АМЕ 610, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	9,852	248 622
9-5-1695	Привод электрический АМЕ 613, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	9,628	278 291
9-5-1696	Привод электрический АМЕ-Н 613, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	9,886	190 253
9-5-1697	Привод электрический АМЕ 633, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	4	184 401
9-5-1698	Привод электрический АМЕ 655, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	5,3	178 299
9-5-1699	Привод электрический АМЕ 655, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	5,3	178 299
9-5-1700	Привод электрический АМЕ 658 SU, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	8,6	196 712
9-5-1701	Привод электрический АМЕ 658 SU, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	8,6	196 712
9-5-1702	Привод электрический АМЕ 658 SD, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	8,6	196 712
9-5-1703	Привод электрический АМЕ 658 SD, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	8,6	202 613

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1704	Привод термоэлектрический ABV нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,3	23 173
9-5-1705	Привод термоэлектрический ABV нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,3	23 173
9-5-1706	Привод термоэлектрический ABV нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,3	23 173
9-5-1707	Привод термоэлектрический ABV нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,3	23 173
9-5-1708	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	32 518
9-5-1709	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 140 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	37 481
9-5-1710	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 24 В, время поворота на 90° - 140 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	37 148
9-5-1711	Привод электрический трехпозиционный AMB 162 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	35 347
9-5-1712	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 с, крутящий момент - 10 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	54 337
9-5-1713	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением, напряжение питания 24 В, время поворота на 90° - 70 с, крутящий момент - 10 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	56 002
9-5-1714	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	54 337
9-5-1715	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением и встроенным концевым выключателем, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	103 212
9-5-1716	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с импульсным управлением, напряжение питания 24 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	56 002
9-5-1717	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 с, крутящий момент - 5 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	81 725

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1718	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 140 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	98 204
9-5-1719	Привод электрический трехпозиционный AMB 182 с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Н • м, типа Danfoss	шт.	0,15	98 204
9-5-1720	Привод термоэлектрический TWA-V нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,15	8 943
9-5-1721	Привод термоэлектрический TWA-V нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,152	8 949
9-5-1722	Привод термоэлектрический TWA-V нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,15	8 949
9-5-1723	Привод термоэлектрический TWA-V нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,15	8 949
9-5-1724	Привод термоэлектрический TWA-K нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,15	6 688
9-5-1725	Привод термоэлектрический TWA-K нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,147	6 688
9-5-1726	Привод термоэлектрический TWA-K нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,149	6 688
9-5-1727	Привод термоэлектрический TWA-K нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,147	6 688
9-5-1728	Привод термоэлектрический TWA-A нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,144	6 619
9-5-1729	Привод термоэлектрический TWA-A нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,14	7 475
9-5-1730	Привод термоэлектрический TWA-A нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,136	6 688
9-5-1731	Привод термоэлектрический TWA-A нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,146	6 688
9-5-1732	Привод термоэлектрический TWA-A с концевым выключателем, нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,14	6 688
9-5-1733	Привод термоэлектрический TWA-D нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,156	6 688

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1734	Привод термоэлектрический TWA-D нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,158	7 472
9-5-1735	Привод термоэлектрический TWA-D нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,158	6 688
9-5-1736	Привод термоэлектрический TWA-D нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,156	6 688
9-5-1737	Привод термоэлектрический TWA-Z нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,154	5 826
9-5-1738	Привод термоэлектрический TWA-Z нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,15	5 826
9-5-1739	Привод термоэлектрический TWA-Z нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,152	5 826
9-5-1740	Привод термоэлектрический TWA-Z нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	0,15	5 826
9-5-1741	Источник бесперебойного питания AM-PBU 25, типа Danfoss	шт.	0,3	64 424
9-5-1744	Привод термоэлектрический ABNM нормально закрытый с аналоговым управлением, без адаптера, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	0,075	13 570
9-5-1745	Привод ручной к VFG 2, типа Danfoss	шт.	0,776	24 780
9-5-1746	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 15,25,35 на регулирующие клапаны VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN от 15 до 50), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара, типа Danfoss	шт.	0,17	7 766
9-5-1747	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 423,523 на регулирующие клапаны VF2 (DN от 65 до 80), VF3 (DN от 65 до 80), максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 2,5 бара, типа Danfoss	шт.	0,17	7 766
9-5-1748	Адаптер для установки электроприводов AMV(E) 435, AMV(E) 438 на старую версию регулирующих клапанов VRG 3/VRB 3, типа Danfoss	шт.	0,17	11 088
9-5-1749	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	0,839	18 081
9-5-1750	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 32 до 40, типа Danfoss	шт.	0,836	19 369
9-5-1751	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 50 до 65, типа Danfoss	шт.	0,835	19 369
9-5-1752	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 80 до 125, типа Danfoss	шт.	0,823	19 369

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1753	Адаптер для установки приводов AMV(E) 55, 56 на клапаны VFG 2, VFG 33, VFG 34, VFGS 2, DN от 150 до 250, типа Danfoss	шт.	0,814	19 369
9-5-1754	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах RA-N, RA-C, типа Danfoss	шт.	0,02	605
9-5-1755	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах AB-QM, типа Danfoss	шт.	0,01	524
9-5-1756	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах RAV 8, типа Danfoss	шт.	0,062	1 353
9-5-1757	Модуль AMES, напряжение питания 24 В, управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, типа Danfoss	шт.	0,3	67 953
9-5-1758	Модуль AMES, напряжение питания 230 В, управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, типа Danfoss	шт.	0,3	67 953
9-5-1759	Модуль AMER, напряжение питания 24 В, ПИ-регулирующая функция, типа Danfoss	шт.	0,3	88 200
9-5-1760	Модуль AMER, напряжение питания 230 В, ПИ-регулирующая функция, типа Danfoss	шт.	0,3	101 342
9-5-1761	Модуль АМЕК, напряжение питания 24 В/230 В, нагрузка 3 (1) А, два контакта SPDT, типа Danfoss	шт.	0,2	25 406
9-5-1762	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Tmax 120°C, диапазон настройки от 40°C до 70°C, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт.	0,372	30 581
9-5-1763	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Tmax 120°C, диапазон настройки от 27°C до 57°C, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт.	0,376	30 577
9-5-1764	Элемент термостатический RAVV для системы вентиляции, Tmax 120°C, диапазон настройки от 10°C до 38°C, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт.	0,378	30 581
9-5-1765	Элемент термостатический RAVV для системы вентиляции, Tmax 120°C, диапазон настройки от 10°C до 38°C, длина капиллярной трубки 5 м, типа Danfoss	шт.	0,389	38 570
9-5-1766	Элемент термостатический RAVI для системы горячего водоснабжения, Tmax 120°C, Tmax 120°C, диапазон настройки от 43°C до 65°C, длина капиллярной трубки 2 м, типа Danfoss	шт.	0,45	33 728
9-5-1767	Элемент термостатический RAVK для установки на двухходовые и трехходовые клапаны RAV 8, KOVM, VMV15, VMV20, VMT (угловой), VMA 15 (угловой) для системы горячего водоснабжения, Tmax 120°C, Tmax 120°C, диапазон настройки от 25°C до 65°C, длина капиллярной трубки 2 м, типа Danfoss	шт.	0,406	25 709
9-5-1768	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°C до +40°C, с наружной резьбой R 1/2, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	1,396	32 364

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1769	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 20°C до 70°C, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/3, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	1,426	32 364
9-5-1770	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 40°C до 90°C, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/4, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	1,366	32 364
9-5-1771	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 60°C до 110°C, тип датчика - длина 170 мм, с наружной резьбой R 1/5, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	1,403	32 364
9-5-1772	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°C до +40°C, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/4, DN от 32 до 50 типа Danfoss	шт.	1,678	45 777
9-5-1773	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 20°C до 70°C, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/5, DN от 32 до 50 типа Danfoss	шт.	1,65	45 777
9-5-1774	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 40°C до 90°C, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/6, DN от 32 до 50 типа Danfoss	шт.	1,62	45 777
9-5-1775	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от 60°C до 110°C, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/7, DN от 32 до 50 типа Danfoss	шт.	1,595	45 777
9-5-1776	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от -20°C до +50°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	3	132 099
9-5-1777	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 20°C до 90°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	3	132 099
9-5-1778	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 40°C до 110°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	3	132 099
9-5-1779	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 60°C до 130°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	3	132 099
9-5-1780	Элемент термостатический AFT 06, диапазон настройки температуры от 110°C до 180°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	3	159 654
9-5-1781	Элемент термостатический AFT 17, диапазон настройки температуры от -20°C до +50°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	3,5	175 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1782	Элемент термостатический AFT 17, диапазон настройки температуры от 20°C до 90°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	3,5	175 754
9-5-1783	Элемент термостатический AFT 17, диапазон настройки температуры от 40°C до 110°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	3,5	175 754
9-5-1784	Элемент термостатический AFT 17, диапазон настройки температуры от 60°C до 130°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	3,5	175 754
9-5-1785	Элемент термостатический AFT 26, диапазон настройки температуры от -20°C до +50°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	3,5	163 845
9-5-1786	Элемент термостатический AFT 26, диапазон настройки температуры от 20°C до 90°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	3,5	163 845
9-5-1787	Элемент термостатический AFT 26, диапазон настройки температуры от 40°C до 110°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	3,5	163 845
9-5-1788	Элемент термостатический AFT 26, диапазон настройки температуры от 60°C до 130°C, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss	шт.	3,5	163 845
9-5-1789	Элемент термостатический AFT 27, диапазон настройки температуры от -20°C до +50°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	3,8	207 727
9-5-1790	Элемент термостатический AFT 27, диапазон настройки температуры от 20°C до 90°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	3,8	207 727
9-5-1791	Элемент термостатический AFT 27, диапазон настройки температуры от 40°C до 110°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	3,8	207 727
9-5-1792	Элемент термостатический AFT 27, диапазон настройки температуры от 60°C до 130°C, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с, типа Danfoss	шт.	3,8	207 727
9-5-1793	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Tmax 130°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,25	5 962
9-5-1794	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Tmax 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,36	5 962

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1795	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,53	6 749
9-5-1796	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,73	7 430
9-5-1797	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,11	12 998
9-5-1798	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,7	16 312
9-5-1799	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 10, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,2	3 162
9-5-1800	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,18	3 526
9-5-1801	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,29	3 526
9-5-1802	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,46	4 963
9-5-1803	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,66	6 386
9-5-1804	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,02	8 958
9-5-1805	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,61	13 225
9-5-1806	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,207	3 632
9-5-1807	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,28	3 632
9-5-1808	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,45	5 099
9-5-1809	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 110°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,8	6 567

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1810	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/2, Tmax 110°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,9	9 215
9-5-1811	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Tmax 110°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,2	13 619
9-5-1812	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/4, Tmax 175°C, PN 40, DN 8, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,15	15 586
9-5-1813	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 3/8, Tmax 175°C, PN 40, DN 10, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,15	15 586
9-5-1814	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1/2, Tmax 175°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,21	16 872
9-5-1815	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Tmax 175°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,28	20 458
9-5-1816	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Tmax 175°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,46	23 091
9-5-1817	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/4, Tmax 175°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,68	30 203
9-5-1818	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1 1/2, Tmax 175°C, PN 40, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,92	40 916
9-5-1819	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 2, Tmax 175°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,5	56 063
9-5-1820	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,2	7 687
9-5-1821	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,3	8 051
9-5-1822	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,8	8 535
9-5-1823	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	9 610
9-5-1824	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6,5	10 321

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1825	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8,5	11 956
9-5-1826	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	15 664
9-5-1827	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	16,6	18 419
9-5-1828	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	25	24 670
9-5-1829	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	39	41 332
9-5-1830	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	61	55 924
9-5-1831	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	109	107 427
9-5-1832	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	162	395 784
9-5-1833	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	280	719 336
9-5-1834	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,2	5 871
9-5-1835	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,3	6 265
9-5-1836	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,8	6 765
9-5-1837	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	7 854
9-5-1838	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6,5	8 460
9-5-1839	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8,5	10 170
9-5-1840	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	12	13 364
9-5-1841	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	16,6	15 952
9-5-1842	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Tmax 150°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	25	23 747

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1843	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	39	37 610
9-5-1844	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	61	52 731
9-5-1845	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	109	102 932
9-5-1846	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	162	392 259
9-5-1847	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	280	715 705
9-5-1848	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	2,2	7 976
9-5-1849	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	3,3	8 520
9-5-1850	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	3,8	9 185
9-5-1851	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	5	10 671
9-5-1852	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	6,5	11 032
9-5-1853	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	8,5	12 773
9-5-1854	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	12	16 758
9-5-1855	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	16,6	21 697
9-5-1856	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	25	34 429
9-5-1857	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 125, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	39	47 176
9-5-1858	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 150, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	61	76 464
9-5-1859	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 200, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	109	137 054
9-5-1860	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 250, типа Danfoss CT PK ГОСТ P 50553-2010	шт.	162	549 934

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1861	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°C, PN 25, DN 300, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	280	875 495
9-5-1862	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 15 до 20, типа Danfoss	шт.	0,104	4 086
9-5-1863	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа Danfoss	шт.	0,113	4 086
9-5-1864	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 40, типа Danfoss	шт.	0,125	4 388
9-5-1865	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	шт.	0,13	4 509
9-5-1866	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 65, типа Danfoss	шт.	0,55	6 673
9-5-1867	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 80, типа Danfoss	шт.	0,6	6 734
9-5-1868	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 100 до 125, типа Danfoss	шт.	0,72	8 958
9-5-1869	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 150, типа Danfoss	шт.	1	12 529
9-5-1870	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 200, типа Danfoss	шт.	1,2	15 404
9-5-1871	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 250, типа Danfoss	шт.	1,2	17 253
9-5-1872	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 300, типа Danfoss	шт.	1,4	20 640
9-5-1873	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN от 15 до 20, типа Danfoss	шт.	0,01	1 418
9-5-1874	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 25, типа Danfoss	шт.	0,01	1 481
9-5-1875	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 32, типа Danfoss	шт.	0,028	1 509
9-5-1876	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 40, типа Danfoss	шт.	0,02	1 647
9-5-1877	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 50, типа Danfoss	шт.	0,03	1 714
9-5-1878	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 65, типа Danfoss	шт.	0,05	1 907
9-5-1879	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 80, типа Danfoss	шт.	0,1	2 782
9-5-1880	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 100, типа Danfoss	шт.	0,2	3 864
9-5-1881	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 125, типа Danfoss	шт.	0,3	5 324
9-5-1882	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 150, типа Danfoss	шт.	0,873	14 956
9-5-1883	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 200, типа Danfoss	шт.	1,564	21 720
9-5-1884	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 250, типа Danfoss	шт.	1,4	23 880
9-5-1885	Сетка стандартная FVF-S, уплотнение для фильтров FVF, DN 300, типа Danfoss	шт.	1,9	31 849
9-5-1886	Устройство сливное для фильтров FVF-B, PN 16, DN от 15 до 50, типа Danfoss	шт.	0,146	2 467
9-5-1887	Устройство сливное для фильтров FVF-B, PN 16, DN от 65 до 300, типа Danfoss	шт.	0,328	3 087

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1888	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,375	2 411
9-5-1889	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,4	2 716
9-5-1890	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,45	4 149
9-5-1891	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1,9	3 779
9-5-1892	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	2,6	5 754
9-5-1893	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	3,9	4 665
9-5-1895	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	5,4	5 547
9-5-1897	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1,9	5 826
9-5-1898	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	3,8	5 636
9-5-1900	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	5,8	7 720
9-5-1901	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	24 556
9-5-1902	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	2,6	7 006
9-5-1903	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4	5 958
9-5-1905	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	5,8	7 781
9-5-1906	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	24 556
9-5-1908	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	3,1	7 006
9-5-1909	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4,5	5 958
9-5-1911	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	7,5	7 781
9-5-1912	Удлинительный шток телескопический DN 150, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	24 556
9-5-1913	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	2,3	6 957
9-5-1914	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	3,9	8 546
9-5-1915	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4,3	5 858
9-5-1917	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	6,9	10 250
9-5-1918	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	29 852
9-5-1919	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	2,4	6 957
9-5-1920	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	3,2	8 546

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
9-5-1921	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	4,6	8 485
9-5-1923	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	7,1	12 768
9-5-1924	Удлинительный шток телескопический от DN 250 до DN 300, длиной от 2,85 м до 5,25 м	шт.	11	29 852
9-5-1936	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	0,2	995
9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1,5	1 907
9-5-1938	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	1 907
9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	4	3 267
9-5-1940	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	5	3 268
9-5-1941	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	6	4 811
9-5-1942	Штурвал для задвижек от DN 250 до DN 300	шт.	11	7 657
9-5-1943	Штурвал для задвижек от DN 350 до DN 500	шт.	17	7 926
9-5-1944	Штурвал для задвижек от DN 450 до DN 600	шт.	20	14 552
9-5-1999	Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором, модель HeaD K, для KTCM 512, диапазон настройки от 20°C до 70°C, типа IMI	шт.	0,3	10 384
9-5-2000	Адаптер для установки электропривода TA-R25 на KTM 512 (DN15-50), типа IMI	шт.	0,1	2 279
9-5-2001	Адаптер для установки электроприводов TA-MC55 и TA-MC100 на KTM 512 (DN15-50), типа IMI	шт.	0,3	2 931
9-5-2002	Адаптер для установки электропривода TA-MC55 на KTM 512 (DN65-125), типа IMI	шт.	0,3	8 395
9-5-2003	Адаптер для установки электропривода TA-MC100 на KTM 512 (DN65-125), типа IMI	шт.	0,4	5 094
9-5-2004	Адаптер для установки электропривода TA-MC160 на KTM 512 (DN65-125), типа IMI	шт.	0,4	5 094
10-1	Насосы артезианские			
10-1-11	Насос скважинный одноступенчатый, модель SCM 5/S-F, Q 3,0 м ³ /ч, H 45 м вод. ст., типа Speroni	шт.	16,6	46 219
10-1-12	Насос скважинный одноступенчатый, модель SCM 7/S-F, Q 3,0 м ³ /ч, H 60 м вод. ст., типа Speroni	шт.	22,9	55 400
10-1-13	Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 50-10, Q 2,1 м ³ /ч, H 50 м вод. ст., типа Speroni	шт.	13,5	35 438
10-1-14	Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 50-14, Q 2,1 м ³ /ч, H 67 м вод. ст., типа Speroni	шт.	14,8	38 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-1-15	Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 70-16, Q 3,0 м ³ /ч, Н 70 м вод. ст., типа Speroni	шт.	16	42 057
10-1-16	Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 70-21, Q 3,0 м ³ /ч, Н 100 м вод. ст., типа Speroni	шт.	19	48 141
10-1-17	Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 140-10, Q 6,0 м ³ /ч, Н 38 м вод. ст., типа Speroni	шт.	18,7	41 630
10-1-18	Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 140-14, Q 6,0 м ³ /ч, Н 59 м вод. ст., типа Speroni	шт.	20	48 141
10-1-68	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м ³ /ч, Н 4,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	6	12 383
10-1-69	Насос дренажный погружной, модель TS 800/S, Q 8,4 м ³ /ч, Н 6,6 м вод. ст., типа Speroni	шт.	7,5	15 478
10-1-70	Насос дренажный погружной, модель TF 1000/S, Q 7,5 м ³ /ч, Н 8,4 м вод. ст., типа Speroni	шт.	8	17 826
10-1-71	Насос дренажный погружной, модель ECM 100-VS, Q 15,0 м ³ /ч, Н 5,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	20	37 575
10-1-72	Насос погружной канализационный, модель SXG 1400, Q 15,0 м ³ /ч, Н 7,8 м вод. ст., типа Speroni	шт.	11,5	37 573
10-1-73	Насос погружной канализационный, модель SET 200 N-M, Q 24,0 м ³ /ч, Н 9,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	34	62 980
10-1-74	Насос погружной канализационный, модель SQ 25-2.2, Q 24,0 м ³ /ч, Н 13,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	47	52 844
10-1-75	Насос погружной канализационный с режущим механизмом, модель CUTTY 150, Q 15,0 м ³ /ч, Н 8,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	33	112 077
10-1-76	Насос погружной канализационный с режущим механизмом, модель CUTTY 200, Q 18,0 м ³ /ч, Н 7,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	35	115 280
10-3	Насосы перекачки			
10-3-1	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 А, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	58	50 859
10-3-2	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 А, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	77,5	69 365
10-3-3	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 А, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	111	79 188
10-3-4	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 А, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	121,8	92 490
10-3-13	Насос поверхностный вихревой, модель KPM 50, Q 1,8 м ³ /ч, Н 13,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	6,5	6 619
10-3-14	Насос поверхностный вихревой, модель KPM 80, Q 2,4 м ³ /ч, Н 25,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	9,2	9 821
10-3-15	Насос поверхностный вихревой, модель CM 22 HL, Q 4,0 м ³ /ч, Н 15,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	8	11 101
10-3-16	Насос поверхностный вихревой, модель CM 32 HL, Q 5,0 м ³ /ч, Н 20,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	11,8	13 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-17	Насос поверхностный вихревой, модель CM 35 HL, Q 5,0 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	23	24 767
10-3-18	Насос поверхностный вихревой, модель CM 45 HL, Q 5,0 м ³ /ч, Н 35,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	24	26 902
10-3-19	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 40 HL, Q 2,4 м ³ /ч, Н 25,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	9	10 355
10-3-20	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 100 HL, Q 2,4 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	15	13 485
10-3-21	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 80, Q 2,1 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	7	13 770
10-3-22	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 88, Q 2,7 м ³ /ч, Н 29,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	11	18 041
10-3-23	Насос для повышения давления самовсасывающий, модель CAM 98, Q 3,0 м ³ /ч, Н 32,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	12,5	20 602
10-3-24	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель SM 85-3, Q 3,6 м ³ /ч, Н 20,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	8,5	19 429
10-3-25	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель SM 98-5, Q 4,2 м ³ /ч, Н 31,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	13	24 979
10-3-26	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RSM 40, Q 7,2 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	22	39 710
10-3-27	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RSM 60, Q 7,2 м ³ /ч, Н 41,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	24	44 834
10-3-28	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RXM 2-6, Q 3,0 м ³ /ч, Н 32,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	10,5	27 754
10-3-29	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RXM 4-4, Q 6,0 м ³ /ч, Н 20,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	10,5	25 085
10-3-30	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RXM 4-6, Q 6,0 м ³ /ч, Н 33,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	12	33 624
10-3-31	Насос горизонтальный многоступенчатый, модель RXM 8-4, Q 8,0 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	20	46 503
10-3-32	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 1-6, Q 1,8 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	24	43 711
10-3-33	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 1-8, Q 1,8 м ³ /ч, Н 37,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	26	47 900
10-3-34	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 1-10, Q 1,8 м ³ /ч, Н 45,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	26	51 991
10-3-35	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-3, Q 1,8 м ³ /ч, Н 13,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	23	38 695

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-36	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-6, Q 3,0 м ³ /ч, Н 27,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	25	44 564
10-3-37	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-8, Q 3,0 м ³ /ч, Н 37,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	27	50 461
10-3-38	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-10, Q 3,0 м ³ /ч, Н 45,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	28	54 538
10-3-39	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-12, Q 3,0 м ³ /ч, Н 55,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	31	59 255
10-3-40	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-15, Q 3,0 м ³ /ч, Н 68,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	32	63 948
10-3-41	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 3-19, Q 3,0 м ³ /ч, Н 90,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	40,7	73 891
10-3-42	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-6, Q 6,0 м ³ /ч, Н 25,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	30	50 117
10-3-43	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-7, Q 6,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	30	51 936
10-3-44	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-8, Q 6,0 м ³ /ч, Н 34,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	31	54 724
10-3-45	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-9, Q 6,0 м ³ /ч, Н 41,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	38,3	60 536
10-3-46	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-10, Q 6,0 м ³ /ч, Н 46,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	38,9	62 353
10-3-47	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-11, Q 6,0 м ³ /ч, Н 52,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	41,5	66 596
10-3-48	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-13, Q 6,0 м ³ /ч, Н 62,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	42,6	71 238
10-3-49	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-15, Q 6,0 м ³ /ч, Н 71,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	43,8	74 900
10-3-50	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 5-18, Q 6,0 м ³ /ч, Н 88,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	52,2	88 947
10-3-51	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-3, Q 10,0 м ³ /ч, Н 21,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	39	58 116
10-3-52	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-5, Q 10,0 м ³ /ч, Н 39,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	51,2	71 710
10-3-53	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-6, Q 10,0 м ³ /ч, Н 46,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	52,2	75 080

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-54	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-7, Q 10,0 м ³ /ч, Н 57,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	60,5	86 716
10-3-55	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 10-8, Q 10,0 м ³ /ч, Н 62,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	51,5	90 083
10-3-56	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-2, Q 17,0 м ³ /ч, Н 20,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	52,6	68 299
10-3-57	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-3, Q 17,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	61,3	81 905
10-3-58	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-4, Q 17,0 м ³ /ч, Н 42,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	69,7	92 914
10-3-59	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-5, Q 17,0 м ³ /ч, Н 53,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	71,7	98 375
10-3-60	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 15-6, Q 17,0 м ³ /ч, Н 65,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	96,3	126 616
10-3-61	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 20-3, Q 20,0 м ³ /ч, Н 32,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	68,4	87 545
10-3-62	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 20-5, Q 20,0 м ³ /ч, Н 58,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	95	121 295
10-3-63	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 20-7, Q 20,0 м ³ /ч, Н 82,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	106,8	136 776
10-3-64	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 32-3, Q 32,0 м ³ /ч, Н 40,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	104,4	157 012
10-3-65	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 32-4-2, Q 32,0 м ³ /ч, Н 49,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	116,4	172 950
10-3-66	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 32-4, Q 32,0 м ³ /ч, Н 55,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	116,4	172 105
10-3-67	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 32-5, Q 32,0 м ³ /ч, Н 71,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	153	236 777
10-3-68	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 45-2-2, Q 45,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	112,3	160 096
10-3-69	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 45-2, Q 45,0 м ³ /ч, Н 38,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	121,4	163 541
10-3-70	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 45-3, Q 45,0 м ³ /ч, Н 58,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	158,6	237 822
10-3-71	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 45-4, Q 45,0 м ³ /ч, Н 78,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	173,2	260 482

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-72	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 64-2, Q 60,0 м ³ /ч, Н 45,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	149,2	227 554
10-3-73	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 64-3, Q 60,0 м ³ /ч, Н 70,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	199,6	274 164
10-3-74	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 64-4-1, Q 60,0 м ³ /ч, Н 87,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	214,3	314 787
10-3-75	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 64-4, Q 60,0 м ³ /ч, Н 93,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	214,3	314 693
10-3-76	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 90-2, Q 80,0 м ³ /ч, Н 46,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	174,9	258 326
10-3-77	Насос вертикальный многоступенчатый, модель VSC 90-3, Q 80,0 м ³ /ч, Н 70,0 м вод. ст., типа Stairs Pumps	шт.	225,7	325 369
10-3-78	Насос центробежный моноблочный, модель CS 32 - 160A, Q 21,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	42	62 768
10-3-79	Насос центробежный моноблочный, модель CS 32 - 200C, Q 30,0 м ³ /ч, Н 31,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	52	76 066
10-3-80	Насос центробежный моноблочный, модель CS 40 - 160A, Q 35,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	50	92 870
10-3-81	Насос центробежный моноблочный, модель CS 40 - 200B, Q 42,0 м ³ /ч, Н 37,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	65	93 619
10-3-82	Насос центробежный моноблочный, модель CS 40 - 200A, Q 46,0 м ³ /ч, Н 45,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	71	96 823
10-3-83	Насос центробежный моноблочный, модель CS 50 - 200C, Q 60,0 м ³ /ч, Н 42,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	82	128 094
10-3-84	Насос центробежный моноблочный, модель CS 50 - 200B, Q 60,0 м ³ /ч, Н 46,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	89	132 369
10-3-85	Насос центробежный моноблочный, модель CS 65 - 160B, Q 120,0 м ³ /ч, Н 26,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	90	132 369
10-3-86	Насос центробежный моноблочный, модель CS 65 - 200C, Q 120,0 м ³ /ч, Н 38,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	122	165 677
10-3-87	Насос центробежный моноблочный, модель CS 80 - 160A, Q 180,0 м ³ /ч, Н 30,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	152	208 164
10-3-88	Насос центробежный моноблочный, модель CS 80 - 200B, Q 210,0 м ³ /ч, Н 38,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	233	413 751
10-3-89	Насос с бензиновым двигателем, модель MSA 25, Q 5,0 м ³ /ч, Н 15,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	7,8	23 483
10-3-90	Насос с бензиновым двигателем, модель MSA 40, Q 5,0 м ³ /ч, Н 15,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	15	30 422

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-91	Насос с бензиновым двигателем, модель MSHP 50, Q 13,0 м ³ /ч, Н 50,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	39	59 352
10-3-92	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 Б, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	62	127 429
10-3-93	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 К, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	60	120 540
10-3-94	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 А-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	66	207 560
10-3-95	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 Б-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	68,8	253 615
10-3-96	Насос вихревой консольный, марка ВК 1/16 К-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	63	237 209
10-3-97	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 Б, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	88,2	162 874
10-3-98	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 К, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	77	152 323
10-3-99	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 А-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	65,2	240 238
10-3-100	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 Б-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	85	297 211
10-3-101	Насос вихревой консольный, марка ВК 2/26 К-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	61,3	276 175
10-3-102	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 Б, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	124	171 600
10-3-103	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 К, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	112,9	168 370
10-3-104	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 А-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	79,2	285 230
10-3-105	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 Б-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	114	354 486
10-3-106	Насос вихревой консольный, марка ВК 4/28 К-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	75,3	326 626
10-3-107	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 А, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	121,8	89 739
10-3-108	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 Б, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	125	184 844

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-109	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 К, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	123	174 262
10-3-110	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 А-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	124,6	290 631
10-3-111	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 Б-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	129	352 327
10-3-112	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/24 К-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	125	318 883
10-3-113	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 Б, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	125	189 195
10-3-114	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	123	178 001
10-3-115	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 А-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	124,6	289 794
10-3-116	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 Б-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	129	354 100
10-3-117	Насос вихревой консольный, марка ВК 5/32 Г-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	125	319 032
10-3-118	Насос вихревой консольный, марка ВК 10/45 А, подача 36 м ³ /ч, напор 45 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	270	166 661
10-3-119	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 А, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	61	54 720
10-3-120	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 Б, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	65	143 935
10-3-121	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 К, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	64	138 178
10-3-122	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 А-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	65	211 586
10-3-123	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 Б-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	71	265 795
10-3-124	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 1/16 К-2Г, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	67	248 890

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-125	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 А, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	78	73 358
10-3-126	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 Б, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	84	186 633
10-3-127	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 К, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	83	176 117
10-3-128	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 А-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	82	244 800
10-3-129	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 Б-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	88	310 356
10-3-130	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 2/26 К-2Г, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	87	290 556
10-3-131	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 А, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	111	82 449
10-3-132	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 Б, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	109	225 572
10-3-133	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 К, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	99	220 345
10-3-134	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 А-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	115	290 729
10-3-135	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 Б-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	114	373 986
10-3-136	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 4/28 К-2Г, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	110	340 410
10-3-137	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 А, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	137	93 103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-138	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 Б, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	143	236 660
10-3-139	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 К, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	142	222 301
10-3-140	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 А-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	141	294 694
10-3-141	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/24 Б-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	142	369 999
10-3-143	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 А, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	137	92 947
10-3-144	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 Б, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	143	223 955
10-3-145	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	142	209 832
10-3-146	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 А-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	141	284 661
10-3-147	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 5/32 Б-2Г, подача 18 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	142	360 643
10-3-149	Насос вихревой консольный самовсасывающий, марка ВКС 10/45 А, подача 36 м ³ /ч, напор 45 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	300	162 187
10-3-150	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 1/16 А, подача 3,6 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	58	58 845
10-3-151	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 2/26 А, подача 7,2 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	105	75 993
10-3-152	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 4/28 А, подача 14,4 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	130	85 249

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-153	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 5/24 А, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	136	97 895
10-3-154	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 5/32 А, подача 18 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	136	97 895
10-3-155	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый), марка ВКО 10/45 А, подача 36 м ³ /ч, напор 45 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10392-89	шт.	264	162 179
10-3-156	Насос горизонтальный одноступенчатый Д160-112, подача 160 м ³ /ч, напор 112 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	550	523 756
10-3-157	Насос горизонтальный одноступенчатый Д160-112 а, подача 150 м ³ /ч, напор 100 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	480	493 759
10-3-158	Насос горизонтальный одноступенчатый Д160-112 б, подача 135 м ³ /ч, напор 80 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	440	428 895
10-3-159	Насос горизонтальный одноступенчатый Д200-36, подача 200 м ³ /ч, напор 36 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	730	256 449
10-3-160	Насос горизонтальный одноступенчатый Д200-36 а, подача 190 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	605	232 597
10-3-161	Насос горизонтальный одноступенчатый Д200-36 б, подача 180 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	625	226 345
10-3-162	Насос горизонтальный одноступенчатый Д320-50, подача 320 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1112	379 753
10-3-163	Насос горизонтальный одноступенчатый Д320-50 а, подача 300 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	968	329 841
10-3-164	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д200-90, подача 200 м ³ /ч, напор 90 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	820	307 881
10-3-165	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д200-90 а, подача 180 м ³ /ч, напор 74 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	780	296 359
10-3-166	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д200-90 б, подача 160 м ³ /ч, напор 62 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	635	246 779
10-3-167	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д200-90 , подача 100 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	445	173 265

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-168	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д250-125, подача 250 м ³ /ч, напор 125 м, двигатель мощностью 160 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1245	694 112
10-3-169	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д250-125 а, подача 240 м ³ /ч, напор 101 м, двигатель мощностью 132 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1195	589 546
10-3-170	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-50, подача 315 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	821	304 287
10-3-171	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-50 а, подача 300 м ³ /ч, напор 42 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	670	254 707
10-3-172	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-50 б, подача 220 м ³ /ч, напор 36 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	596	241 447
10-3-173	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-71, подача 315 м ³ /ч, напор 71 м, двигатель мощностью 110 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1170	364 225
10-3-174	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д315-71 а, подача 300 м ³ /ч, напор 60 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	861	318 039
10-3-175	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д500-63, подача 500 м ³ /ч, напор 63 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1650	714 229
10-3-176	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д500-63 а, подача 450 м ³ /ч, напор 53 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1520	556 504
10-3-177	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д500-63 б, подача 400 м ³ /ч, напор 44 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1384	484 065
10-3-178	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90, подача 630 м ³ /ч, напор 90 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2352	1 047 242
10-3-179	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 а, подача 550 м ³ /ч, напор 74 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1880	829 281
10-3-180	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 б, подача 500 м ³ /ч, напор 60 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1750	732 768
10-3-181	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 , подача 500 м ³ /ч, напор 38 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1684	790 373
10-3-182	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 а, подача 470 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1532	562 862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-183	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д630-90 б, подача 420 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1406	514 984
10-3-187	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д800-56, подача 800 м ³ /ч, напор 56 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1735	836 572
10-3-188	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д800-56 а, подача 740 м ³ /ч, напор 48 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1474	633 297
10-3-189	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д800-56 б, подача 700 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1566	617 410
10-3-190	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63, подача 1250 м ³ /ч, напор 63 м, двигатель мощностью 315 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2815	1 151 129
10-3-191	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63 а, подача 1100 м ³ /ч, напор 52,5 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2570	1 083 759
10-3-192	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63 б, подача 1050 м ³ /ч, напор 44 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2250	865 830
10-3-193	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63, подача 800 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2150	1 150 989
10-3-194	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63 а, подача 740 м ³ /ч, напор 24 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1780	599 385
10-3-195	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-63 б, подача 710 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	1520	551 479
10-3-196	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-125, подача 1250 м ³ /ч, напор 125 м, двигатель мощностью 630 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	4943	2 335 690
10-3-197	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-125 а, подача 1150 м ³ /ч, напор 102 м, двигатель мощностью 500 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	4349	2 172 310
10-3-198	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1250-125 б, подача 1030 м ³ /ч, напор 87 м, двигатель мощностью 400 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	3643	2 067 640
10-3-199	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90, подача 1600 м ³ /ч, напор 90 м, двигатель мощностью 630 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	4488	2 537 550

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-3-200	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90 а, подача 1450 м ³ /ч, напор 75 м, двигатель мощностью 500 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	3614	2 374 611
10-3-201	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90 б, подача 1300 м ³ /ч, напор 63 м, двигатель мощностью 315 кВт, 1500 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2251	2 374 325
10-3-202	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90, подача 1000 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2906	1 474 297
10-3-203	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90 а, подача 970 м ³ /ч, напор 34 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2751	1 363 720
10-3-204	Насос горизонтальный одноступенчатый 1Д1600-90 б, подача 870 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин ГОСТ 10272-87	шт.	2550	1 285 577
10-4	Насосы сетевые фекальные			
10-4-1	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	15	14 478
10-4-2	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	16	16 509
10-4-3	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	25	18 540
10-4-4	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 25-20, подача 25 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	52	29 760
10-4-5	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 40-25, подача 40 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	59	47 065
10-4-6	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 53-10, подача 53 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	63	47 133
10-4-7	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 100-25, подача 100 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	100	85 608
10-4-9	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 50-10, подача 50 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	50	51 223

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-10	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-2, подача 50 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	250	91 763
10-4-11	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-4, подача 25 м ³ /ч, напор 13 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	шт.	150	54 139
10-4-12	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-2, подача 100 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин	шт.	420	65 443
10-4-13	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-4, подача 50 м ³ /ч, напор 13 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	200	77 310
10-4-14	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-4, подача 50 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	235	77 318
10-4-21	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-2 а, подача 45 м ³ /ч, напор 42 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	235	73 324
10-4-22	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-2 б, подача 25 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	185	73 314
10-4-23	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-4, а подача 22 м ³ /ч, напор 9 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	шт.	145	52 774
10-4-24	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-4 б, подача 20 м ³ /ч, напор 7,8 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	шт.	140	52 773
10-4-25	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-2 а, подача 100 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин	шт.	335	56 957
10-4-26	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-2 б, подача 80 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	315	55 605
10-4-27	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-4 а, подача 45 м ³ /ч, напор 9 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	шт.	185	71 883
10-4-28	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-200-4 б, подача 40 м ³ /ч, напор 8 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	шт.	180	63 396
10-4-29	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-2, подача 100 м ³ /ч, напор 80 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин	шт.	400	172 390
10-4-30	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-2 а, подача 90 м ³ /ч, напор 70 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин	шт.	395	163 271
10-4-31	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-2 б, подача 80 м ³ /ч, напор 60 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин	шт.	370	142 601
10-4-32	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-4 а, подача 45 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	225	71 891
10-4-33	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 100-65-250-4 б, подача 40 м ³ /ч, напор 14 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин	шт.	215	63 404

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-34	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-80-315-4, подача 80 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	405	128 516
10-4-35	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-80-315-4 а, подача 72 м ³ /ч, напор 26 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	395	128 514
10-4-36	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-80-315-4 б, подача 65 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин	шт.	370	121 271
10-4-37	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-100-250-4, подача 100 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин	шт.	400	130 661
10-4-38	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-100-250-4 а, подача 100 м ³ /ч, напор 15 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин	шт.	385	111 158
10-4-39	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 125-100-250-4 б, подача 80 м ³ /ч, напор 14 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин	шт.	376	103 170
10-4-40	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 150-125-315-4, подача 200 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин	шт.	715	198 246
10-4-41	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 150-125-315-4 а, подача 180 м ³ /ч, напор 28 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин	шт.	675	168 588
10-4-42	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 150-125-315-4 б, подача 160 м ³ /ч, напор 23 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1500 об/мин	шт.	600	160 170
10-4-54	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-4, подача 400 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин	шт.	2140	415 088
10-4-55	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-4 а, подача 300 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин	шт.	1800	345 813
10-4-56	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-4 б, подача 300 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин	шт.	1600	374 671
10-4-57	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-6, подача 250 м ³ /ч, напор 23 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1000 об/мин	шт.	1900	223 642
10-4-58	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-6 а, подача 220 м ³ /ч, напор 17 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1000 об/мин	шт.	1840	214 727
10-4-59	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-400-6 б, подача 200 м ³ /ч, напор 14 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1000 об/мин	шт.	1790	199 200
10-4-60	Насосы канализационные (фекальные), типа НПК 10-10, подача 10 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	43	57 183
10-4-61	Насосы канализационные (фекальные), типа НПК 20-22, подача 20 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин	шт.	60	58 147
10-4-62	Насосы канализационные (фекальные), типа НПК 40-22, подача 40 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 7 кВт, 3000 об/мин	шт.	80	112 432

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-63	Насосы канализационные (фекальные), типа НПК 160-20, подача 160 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 18 кВт, 3000 об/мин	шт.	127	388 671
10-4-64	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 7-4, подача 7 м ³ /ч, напор 4 м, двигатель мощностью 0,4 кВт, 3000 об/мин	шт.	40	50 722
10-4-65	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-6, подача 16 м ³ /ч, напор 6 м, двигатель мощностью 1 кВт, 3000 об/мин	шт.	40	50 722
10-4-67	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-16, подача 16 м ³ /ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	45	50 723
10-4-68	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-27, подача 16 м ³ /ч, напор 27 м, двигатель мощностью 3,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	45	50 723
10-4-70	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 16-32, подача 16 м ³ /ч, напор 32 м, двигатель мощностью 3,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	70	74 088
10-4-71	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 25-20, подача 25 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 3,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	48	72 819
10-4-72	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 40-25, подача 40 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 7 кВт, 3000 об/мин	шт.	90	100 448
10-4-73	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 60-20, подача 60 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 7 кВт, 3000 об/мин	шт.	95	160 713
10-4-74	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 45-35, подача 45 м ³ /ч, напор 35 м, двигатель мощностью 9 кВт, 3000 об/мин	шт.	104	218 449
10-4-75	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 90-22, подача 90 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 10 кВт, 3000 об/мин	шт.	95	185 803
10-4-76	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 50-40, подача 50 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 12 кВт, 3000 об/мин	шт.	104	246 069
10-4-79	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 130-22, подача 130 м ³ /ч, напор 22 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	105	415 515
10-4-80	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 140-15, подача 140 м ³ /ч, напор 15 м, двигатель мощностью 10 кВт, 3000 об/мин	шт.	105	293 512
10-4-83	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 200-15, подача 200 м ³ /ч, напор 15 м, двигатель мощностью 21 кВт, 3000 об/мин	шт.	200	532 289
10-4-86	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 300-20, подача 300 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 26 кВт, 3000 об/мин	шт.	420	824 666
10-4-87	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 300-30, подача 300 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 36 кВт, 3000 об/мин	шт.	425	982 348
10-4-88	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 350-25, подача 350 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 38 кВт, 3000 об/мин	шт.	428	829 326

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-89	Насосы канализационные (фекальные), типа ЦМК 400-20, подача 400 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 40 кВт, 3000 об/мин	шт.	435	958 990
10-4-90	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 50-25, подача 50 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	80	110 478
10-4-91	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 100-10, подача 100 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	80	110 478
10-4-92	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 100-20, подача 100 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	100	138 102
10-4-93	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ160-10, подача 160 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	140	294 261
10-4-95	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 200-20, подача 200 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	200	467 229
10-4-96	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 300-10, подача 300 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	200	490 839
10-4-97	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 350-25, подача 350 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	420	911 102
10-4-98	Насосы передвижные погружные моноблочные центробежные фекальные, типа ЦМФ 400-20, подача 400 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	425	958 988
10-4-99	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 50-50, подача 50 м ³ /ч, напор 50 м, двигатель мощностью 12 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	115	123 796
10-4-100	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 50-25, подача 50 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	90	56 456
10-4-101	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 100-30, подача 100 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 14 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	200	214 942
10-4-102	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 250-17, подача 250 м ³ /ч, напор 17 м, двигатель мощностью 21 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	220	360 964
10-4-103	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 200-25, подача 200 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	210	380 795

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-4-104	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 140-10, подача 140 м ³ /ч, напор 10 м, двигатель мощностью 10 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	112	96 958
10-4-105	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 150-30, подача 150 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 20,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	200	327 084
10-4-106	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 270-20, подача 270 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 26 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	450	770 947
10-4-107	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 300-30, подача 300 м ³ /ч, напор 30 м, двигатель мощностью 36 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	450	864 388
10-4-108	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 350-25, подача 350 м ³ /ч, напор 25 м, двигатель мощностью 38 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	450	864 388
10-4-109	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 400-20, подача 400 м ³ /ч, напор 20 м, двигатель мощностью 40 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	450	925 118
10-4-111	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-6, подача 10 м ³ /ч, напор 6 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	15	17 290
10-5	Насосы циркуляционные			
10-5-1	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м ³ /ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2,5	6 917
10-5-2	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/60-180, Q 2,0 м ³ /ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2,5	7 469
10-5-3	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м ³ /ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2,8	12 879
10-5-4	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/40-180, Q 2,0 м ³ /ч, H 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2,5	7 263
10-5-5	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180, Q 2,0 м ³ /ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2,5	7 694
10-5-6	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/80-180, Q 3,5 м ³ /ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2,8	12 931

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-5-7	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/40-180, Q 2,0 м ³ /ч, Н 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2,6	7 923
10-5-8	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/60-180, Q 2,2 м ³ /ч, Н 2,6 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2,6	8 398
10-5-9	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 25/70-180, Q 3,5 м ³ /ч, Н 3,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	3,2	11 246
10-5-10	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/40-180, Q 2,0 м ³ /ч, Н 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	3	8 240
10-5-11	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/60-180, Q 2,2 м ³ /ч, Н 2,6 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	3	8 899
10-5-12	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/80-180, Q 5,0 м ³ /ч, Н 4,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	4,8	20 648
10-5-13	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м ³ /ч, Н 6,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	5,6	33 095
10-5-14	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-70 F, Q 8,0 м ³ /ч, Н 4,2 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	19	48 390
10-5-15	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-120 F, Q 14,0 м ³ /ч, Н 5,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	20	51 921
10-5-16	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 50-70 F, Q 15,0 м ³ /ч, Н 3,9 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	25	62 548
10-5-17	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 50-120 F, Q 20,0 м ³ /ч, Н 6,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	25	65 206
10-5-18	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 65-70 F, Q 20,0 м ³ /ч, Н 3,6 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	30	74 386
10-5-19	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 65-120 F, Q 30,0 м ³ /ч, Н 7,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	31	76 103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-5-20	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 80-70 F, Q 30,0 м ³ /ч, Н 4,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	36	94 742
10-5-21	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 80-120 F, Q 45,0 м ³ /ч, Н 8,9 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	37	99 561
10-5-22	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 100-120 F, Q 40,0 м ³ /ч, Н 8,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	47	136 774
10-5-23	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 40-70 F, Q 7,0 м ³ /ч, Н 4,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	19	60 385
10-5-24	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 40-120 F, Q 10,0 м ³ /ч, Н 7,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	20	64 943
10-5-25	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 50-120 F, Q 17,0 м ³ /ч, Н 8,0 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	25	81 510
10-5-26	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 B, Q 0,6 м ³ /ч, Н 0,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	17 725
10-5-27	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BT (с таймером), Q 0,6 м ³ /ч, Н 0,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	22 615
10-5-28	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN ECO 15/15 BTU (с термостатом и таймером), Q 0,6 м ³ /ч, Н 0,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	1	29 491
10-5-29	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/40-130, Q 1,5 м ³ /ч, Н 2,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2,4	10 983
10-5-30	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/60-130, Q 2,0 м ³ /ч, Н 2,5 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2,6	14 262
10-5-31	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q 3,0 м ³ /ч, Н 3,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	3	12 988
10-5-32	Насосы циркуляционные для систем ГВС фланцевый, модель SAN basic 40/70 F, Q 10,0 м ³ /ч, Н 3,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	22	142 651
10-5-33	Насосы циркуляционные для систем ГВС фланцевый, модель SAN basic 40/120 F, Q 12,0 м ³ /ч, Н 6,2 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	22	156 383

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-7	Центробежные насосы			
10-7-1	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-44, подача 38 м ³ /ч, напор 44 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	178	119 567
10-7-2	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-66, подача 38 м ³ /ч, напор 66 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	198	144 695
10-7-3	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-88, подача 38 м ³ /ч, напор 88 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	219	158 509
10-7-4	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-110, подача 38 м ³ /ч, напор 110 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	239	183 105
10-7-5	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-132, подача 38 м ³ /ч, напор 132 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	259	202 875
10-7-6	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-154, подача 38 м ³ /ч, напор 154 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	280	214 260
10-7-7	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-176, подача 38 м ³ /ч, напор 176 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	300	244 480
10-7-8	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 38-198, подача 38 м ³ /ч, напор 198 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	321	270 007
10-7-17	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-66, подача 60 м ³ /ч, напор 66 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	209	175 644
10-7-18	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-99, подача 60 м ³ /ч, напор 99 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	233	196 580
10-7-19	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-132, подача 60 м ³ /ч, напор 132 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	258	251 226
10-7-20	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-165, подача 60 м ³ /ч, напор 165 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	282	277 786
10-7-21	Насосы центробежные многоступенчатые секционные, типа 1ЦНСг 60-198, подача 60 м ³ /ч, напор 198 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 10407-88	шт.	305	292 033

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
10-7-22	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 12,5-40, подача 12,5 м ³ /ч, напор 40 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	62	178 143
10-7-23	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 12,5-60, подача 12,5 м ³ /ч, напор 60 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	74	211 289
10-7-24	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 12,5-80, подача 12,5 м ³ /ч, напор 80 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	86	226 698
10-7-25	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 12,5-100, подача 12,5 м ³ /ч, напор 100 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	98	233 789
10-7-26	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 20-45, подача 20 м ³ /ч, напор 45 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	63	190 655
10-7-27	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 20-70, подача 20 м ³ /ч, напор 70 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	87	235 816
10-7-28	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 20-95, подача 20 м ³ /ч, напор 95 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин	шт.	111	304 870
10-7-29	Насосы центробежные, секционные вертикальные, типа ЦНСв 20-120, подача 20 м ³ /ч, напор 120 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин	шт.	135	314 625
10-7-30	Насос центробежный секционный питательный, типа ЦНСп 2,5-80, подача 2,5 м ³ /ч, напор 80 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	105	102 947
10-7-31	Насос центробежный секционный питательный, типа ЦНСп 2,5-120, подача 2,5 м ³ /ч, напор 120 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин	шт.	115	113 963
10-7-32	Насос центробежный секционный питательный, типа ЦНСп 2,5-160, подача 2,5 м ³ /ч, напор 160 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт.	130	132 668
11-1	Предметы домоустройства			
11-1-62	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	12,9	2 747
11-1-63	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	5,98	1 490
11-1-79	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	14	2 000
11-1-81	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96	комплект	14	2 831
11-1-116	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	105	17 272

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
11-1-117	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт.	115	19 891
11-1-132	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	25	5 774
11-1-134	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	30	5 978
11-1-135	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	27	6 577
11-1-137	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с подлокотниками ГОСТ 23695-94	шт.	31	4 647
11-1-149	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	26	3 796
11-1-150	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	26	3 512
11-1-151	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	26	4 598
11-1-153	Унитаз подвесной керамический с инстоляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	25	3 316
11-1-327	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1500 мм × 700 мм	шт.	27	11 374
11-1-328	Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм × 700 мм	шт.	33	11 863
11-4	Детали для каналов и колодцев			
11-4-4	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	82	5 330
11-4-5	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	комплект	132	9 606
11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	67	2 657
11-4-9	Дождеприемник магистральный круглый, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	130	8 368
11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	115	5 011
11-4-11	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	58	2 379
11-4-12	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	69	4 837
11-4-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	71	5 459
11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	94	5 232
11-4-15	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	121	7 453
11-4-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	121	8 339
11-4-17	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400)	комплект	140	7 511
11-4-20	Дождеприемник малый для пешеходной зоны, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	30	4 165

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
11-4-21	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	140	9 175
11-4-22	Дождеприемник магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	135	7 527
11-4-24	Люк ГТС с шарниром, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	84	4 873
11-4-25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76*	комплект	88	8 154
12-4	Приборы нагревательные			
12-4-45	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	0,96	530
12-4-50	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,07	631
12-4-52	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 116 Вт до 120 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,096	362
12-4-54	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 126 Вт до 130 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,122	326
12-4-55	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 131 Вт до 135 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,135	409
12-4-56	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 136 Вт до 140 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,148	599
12-4-57	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 141 Вт до 145 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,161	473
12-4-58	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 146 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,174	616
12-4-64	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,26	649
12-4-65	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,28	443
12-4-67	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,33	399
12-4-71	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,43	516
12-4-72	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,45	549
12-4-73	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,48	516
12-4-74	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 166 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,5	516

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-75	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 171 Вт до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,52	553
12-4-76	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,54	690
12-4-77	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,56	499
12-4-78	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 186 Вт до 190 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,58	591
12-4-79	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 191 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,6	556
12-4-80	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,62	580
12-4-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,65	516
12-4-82	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,66	437
12-4-83	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,68	543
12-4-84	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 181 Вт до 185 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1,69	488
12-4-101	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 266 Вт до 270 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2,4	601
12-4-103	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2,44	578
12-4-149	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	2,7	1 616
12-4-150	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 500 мм, ГОСТ 31311-2005	комплект	3,2	2 003
12-4-151	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 600 мм, ГОСТ 31311-2005	комплект	3,7	2 167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-152	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 700 мм, ГОСТ 31311-2005	комплект	4,2	2 331
12-4-153	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4,8	2 493
12-4-154	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5,4	2 377
12-4-155	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6,1	2 465
12-4-156	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6,7	2 534
12-4-157	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7,3	2 622
12-4-158	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7,9	2 709
12-4-159	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8,5	2 797
12-4-160	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9,2	2 884
12-4-161	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9,76	2 972
12-4-162	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10,33	3 041

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-163	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10,9	3 129
12-4-164	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	11,5	3 216
12-4-165	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	12,2	3 304
12-4-166	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13,2	3 549
12-4-167	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	14,5	3 811
12-4-168	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15,8	4 056
12-4-169	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	17,05	4 318
12-4-170	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18,3	4 563
12-4-193	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	2 333
12-4-194	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5,3	2 245
12-4-195	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6,6	2 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-196	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7,9	2 709
12-4-197	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9,2	2 832
12-4-198	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10,5	2 954
12-4-199	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	11,8	3 077
12-4-200	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13,1	3 269
12-4-201	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	14,4	3 461
12-4-202	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15,7	3 654
12-4-203	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	17	3 846
12-4-204	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18,3	4 039
12-4-205	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	19,6	4 231
12-4-206	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	20,9	4 424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-207	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	22,2	4 616
12-4-208	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	23,5	4 808
12-4-209	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	24,8	5 001
12-4-210	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	25,4	5 245
12-4-211	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	26,1	5 490
12-4-212	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	26,8	5 752
12-4-213	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	27,4	6 014
12-4-214	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	28	6 259
12-4-215	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	28,7	6 521
12-4-216	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	29	6 766
12-4-217	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	29,3	7 028

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-218	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	29,6	7 273
12-4-219	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 10, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	30	7 535
12-4-264	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	4	1 661
12-4-265	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	5,3	2 057
12-4-266	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6,6	2 235
12-4-267	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7,9	2 406
12-4-268	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9,2	2 377
12-4-269	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10,5	2 482
12-4-270	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	11,8	2 588
12-4-271	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13,1	2 675
12-4-272	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	14,4	2 798

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-273	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15,7	2 868
12-4-274	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	17	2 990
12-4-275	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18,3	3 130
12-4-276	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	19,6	3 253
12-4-277	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	20,9	3 375
12-4-278	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	22,2	3 481
12-4-279	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	23,5	3 603
12-4-280	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	24,8	3 708
12-4-281	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	26,1	4 005
12-4-282	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	27,4	4 215
12-4-283	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	28,7	4 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-284	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	30	4 617
12-4-285	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	30,3	4 827
12-4-308	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6,7	2 418
12-4-309	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	8,7	2 332
12-4-310	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10,9	2 676
12-4-311	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	12,9	3 001
12-4-312	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	14,9	3 095
12-4-313	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	16,7	3 252
12-4-314	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18,7	3 322
12-4-315	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	20,7	3 637
12-4-316	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	22,7	3 812

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-317	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	24,9	4 057
12-4-318	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	26,9	4 355
12-4-319	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	28,9	4 582
12-4-320	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	30,8	4 932
12-4-321	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	32,7	5 142
12-4-322	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	34,9	5 334
12-4-323	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	36,9	5 544
12-4-324	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	38,7	5 737
12-4-325	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	39,7	5 947
12-4-326	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	40,7	6 156
12-4-327	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	41,8	6 366

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-328	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	42,8	6 559
12-4-329	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	43,8	6 768
12-4-330	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	44,8	6 961
12-4-331	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	46,2	7 171
12-4-332	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	47,5	7 380
12-4-333	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	48,8	7 590
12-4-334	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	50,1	7 800
12-4-379	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	6,1	1 819
12-4-380	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7,6	2 133
12-4-381	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	9,1	2 448
12-4-382	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10,6	2 973

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-383	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	12,1	3 199
12-4-384	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13,6	3 427
12-4-385	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15,1	3 648
12-4-386	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	16,6	3 932
12-4-387	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18,1	4 191
12-4-388	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	19,6	4 475
12-4-389	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	21,1	4 371
12-4-390	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	22,6	4 581
12-4-391	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	24,1	4 756
12-4-392	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	25,6	4 966
12-4-393	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	27,1	5 141

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-394	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	28,6	5 351
12-4-395	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	30,1	5 525
12-4-396	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	31,6	6 120
12-4-397	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	33,1	6 679
12-4-398	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	34,6	7 273
12-4-399	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	36,1	7 833
12-4-400	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 300 мм, длина 3000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	37,6	8 427
12-4-423	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	10,2	2 700
12-4-424	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	13	2 556
12-4-425	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	15,8	2 933
12-4-426	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18,6	3 311

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-427	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	21,4	3 687
12-4-428	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	24,2	4 065
12-4-429	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	27	4 197
12-4-430	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	29,8	4 547
12-4-431	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	32,6	4 915
12-4-432	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	35,4	5 282
12-4-433	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	38,2	5 632
12-4-434	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	41	5 999
12-4-435	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	43,8	6 349
12-4-436	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	46,6	6 716
12-4-437	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	49,4	7 066

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-4-438	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	52,2	7 434
12-4-439	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	55	7 784
12-4-440	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	57,8	8 273
12-4-441	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	60,6	8 745
12-4-442	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2300 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	63,4	9 873
12-4-443	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	66,2	10 278
12-4-444	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	56,4	8 937
12-4-445	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	59,2	9 555
12-4-446	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	62	10 173
12-4-447	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	64,8	10 791
12-4-448	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 2900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	68,6	11 407

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-5	Приборы контрольно-измерительные			
12-5-9	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 0,6 м ³ /ч, расход Gмакс 1,2 м ³ /ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	0,6	29 597
12-5-10	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 1,5 м ³ /ч, расход Gмакс 3 м ³ /ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	0,6	29 239
12-5-11	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м ³ /ч, расход Gмакс 5 м ³ /ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss	шт.	0,61	29 658
12-5-12	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 3,5 м ³ /ч, расход Gмакс 7 м ³ /ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	3,35	44 170
12-5-13	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м ³ /ч, расход Gмакс 12 м ³ /ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	1,35	51 009
12-5-14	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м ³ /ч, расход Gмакс 20 м ³ /ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	2,6	61 904
12-5-15	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 3,5 м ³ /ч, расход Gмакс 7 м ³ /ч, монтажная длина 260 мм, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	1,35	49 951
12-5-16	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м ³ /ч, расход Gмакс 12 м ³ /ч, монтажная длина 260 мм, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss	шт.	3,35	60 708
12-5-17	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м ³ /ч, расход Gмакс 12 м ³ /ч, монтажная длина 260 мм, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	4,65	65 021
12-5-18	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м ³ /ч, расход Gмакс 20 м ³ /ч, монтажная длина 300 мм, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss	шт.	6,6	80 979
12-5-19	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м ³ /ч, расход Gмакс 30 м ³ /ч, монтажная длина 270 мм, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss	шт.	7,45	104 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-5-20	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Гном 25 м ³ /ч, расход Гмакс 50 м ³ /ч, монтажная длина 330 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 65, типа Danfoss	шт.	9,45	152 119
12-5-21	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Гном 40 м ³ /ч, расход Гмакс 80 м ³ /ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 80, типа Danfoss	шт.	11,1	181 767
12-5-22	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Гном 60 м ³ /ч, расход Гмакс 120 м ³ /ч, монтажная длина 360 мм, Тмакс 150°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss	шт.	16,9	264 291
12-5-23	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Гном 0,6 м ³ /ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	0,85	33 653
12-5-24	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Гном 0,6 м ³ /ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	0,85	33 647
12-5-25	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Гном 1,5 м ³ /ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	0,9	33 653
12-5-26	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Гном 1,5 м ³ /ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	0,85	33 647
12-5-27	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Гном 2,5 м ³ /ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	0,85	34 213
12-5-28	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Гном 2,5 м ³ /ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - возврат, Тмакс 90°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss	шт.	0,9	34 213
12-6	Изделия для систем центрального отопления			
12-6-108	Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м ³ /ч, Тмакс 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,556	58 151
12-6-109	Регулятор температуры AVTB 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение Rp 3/4, пропускной способностью 3,4 м ³ /ч, Тмакс 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,573	65 913

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-110	Регулятор температуры AVTB 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение Rp 1, пропускной способностью 5,5 м³/ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,71	70 211
12-6-111	Регулятор температуры AVTB 15 с наружной резьбой, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение G 3/4 A, пропускной способностью 1,9 м³/ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,572	62 478
12-6-112	Регулятор температуры AVTB 20 с наружной резьбой, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение G 1 A, пропускной способностью 3,4 м³/ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,584	70 483
12-6-113	Регулятор температуры AVTB 25 с наружной резьбой, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение G 1 1/4 A, пропускной способностью 5,5 м³/ч, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,664	75 280
12-6-114	Регулятор температуры AVTB 15 с изолирующими прокладками, с внутренней резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение Rp 1/2, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,564	58 151
12-6-115	Регулятор температуры AVTB 20 с изолирующими прокладками, с внутренней резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение Rp 3/4, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,732	65 913
12-6-116	Регулятор температуры AVTB 25 с изолирующими прокладками, с внутренней резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение Rp 1, Tmax 130°C, PN 16, DN 25 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,022	70 211
12-6-117	Регулятор температуры AVTB 15 с изолирующими прокладками, с наружной резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение G 3/4 A, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,56	62 463
12-6-118	Регулятор температуры AVTB 20 с изолирующими прокладками, с наружной резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение G 1 A, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,601	70 483

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-119	Регулятор температуры AVTB 25 с изолирующими прокладками, с наружной резьбой, для установки регулирующего клапана на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 30°C до 100°C, присоединение G 1 1/4 A, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,688	75 280
12-6-120	Регулятор температуры AVTB 15 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1/2, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,56	59 619
12-6-121	Регулятор температуры AVTB 20 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 3/4, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,56	62 221
12-6-122	Регулятор температуры AVTB 25 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,724	74 448
12-6-123	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1/2, Tmax 130°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,362	59 422
12-6-124	Регулятор температуры FJV 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 3/4, Tmax 130°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,382	62 992
12-6-125	Регулятор температуры FJV 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1, Tmax 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,532	74 094
12-6-126	Регулятор температуры AVTQ с наружной резьбой, Tmax 100°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,592	128 377
12-6-127	Регулятор температуры AVTQ с наружной резьбой, Tmax 100°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,572	134 793
12-6-128	Регулятор постоянства расхода AVDO 15 угловой, присоединение Rp 1/2, Tmax 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,632	10 653
12-6-129	Регулятор постоянства расхода AVDO 20 угловой, присоединение Rp 3/4, Tmax 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,676	11 319
12-6-130	Регулятор постоянства расхода AVDO 25 угловой, присоединение Rp 1, Tmax 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,882	16 842
12-6-131	Регулятор постоянства расхода AVDO 15 прямой, присоединение Rp 1/2, Tmax 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,748	13 619
12-6-132	Регулятор постоянства расхода AVDO 20 прямой, присоединение Rp 3/4, Tmax 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,868	15 374

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-133	Регулятор постоянства расхода AVDO 25 прямой, присоединение Rp 1, Tmax 120°C, PN 10, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,208	23 348
12-6-134	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	119 691
12-6-135	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	121 522
12-6-136	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	130 450
12-6-137	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,2	242 455
12-6-138	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11,8	262 050
12-6-139	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13,9	290 680
12-6-140	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	119 691
12-6-141	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	121 522
12-6-142	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,8	130 450
12-6-143	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,4	242 455

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-144	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11,9	262 051
12-6-145	Регулятор давления "после себя" AVD фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	14	290 680
12-6-146	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	119 691
12-6-147	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	134 641
12-6-148	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	152 708
12-6-149	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,4	277 817
12-6-150	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12	298 351
12-6-151	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 1 бар до 4,5 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13,9	323 924
12-6-152	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	119 691
12-6-153	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	134 641
12-6-154	Регулятор давления "до себя" AVA, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,9	152 708

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-155	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,5	277 817
12-6-156	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,1	298 351
12-6-157	Регулятор давления "до себя" AVA фланцевый, диапазон настройки от 3 бар до 11 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	14	323 924
12-6-158	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	121 525
12-6-159	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	121 525
12-6-160	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 3,2 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	121 522
12-6-161	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 4,5 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	124 094
12-6-162	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	133 022
12-6-163	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	121 524
12-6-164	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	121 524
12-6-165	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 3,2 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	121 524

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-166	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 1A, пропускной способностью 4,5 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	124 095
12-6-167	Регулятор давления "после себя" AVDS, диапазон настройки от 3 бар до 12 бар, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 200°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,9	133 022
12-6-168	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,455	115 802
12-6-169	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,452	115 802
12-6-170	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,448	115 802
12-6-171	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,477	119 510
12-6-172	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,65	128 256
12-6-173	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,065	219 242
12-6-174	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,807	234 374
12-6-175	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,417	236 750
12-6-176	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,205	261 853

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-177	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,48	269 571
12-6-178	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13,852	298 215
12-6-179	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,455	115 802
12-6-180	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,452	115 802
12-6-181	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,448	115 802
12-6-182	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,477	120 871
12-6-183	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,65	131 191
12-6-184	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,065	231 136
12-6-185	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,807	247 069
12-6-186	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,417	249 581
12-6-187	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,954	261 854
12-6-188	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11,743	269 571

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-189	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13,852	295 068
12-6-190	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,455	115 802
12-6-191	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,452	115 802
12-6-192	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,407	115 802
12-6-193	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,477	119 510
12-6-194	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,65	128 256
12-6-195	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,259	219 242
12-6-196	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,807	234 373
12-6-197	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,417	236 750
12-6-198	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,76	265 727
12-6-199	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,396	273 551
12-6-200	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	14,1	302 614

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-201	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,455	115 793
12-6-202	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,452	115 802
12-6-203	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,448	115 802
12-6-204	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,592	120 872
12-6-205	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на обратном трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,749	131 191
12-6-206	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,349	234 555
12-6-207	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	6,807	250 716
12-6-208	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,483	253 273
12-6-209	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,844	265 727
12-6-210	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,44	273 551
12-6-211	Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	14,058	299 426
12-6-212	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 1/2, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	129 330

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-213	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 3/4, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,5	147 776
12-6-214	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение - наружное R 1, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	167 295
12-6-215	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,4	250 952
12-6-216	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11,9	271 629
12-6-217	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13,9	300 606
12-6-218	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение - наружное R 1/2, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,5	129 330
12-6-219	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение - наружное R 3/4, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,5	147 776
12-6-220	Регулятор перепуска AVPA, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение - наружное R 1, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,7	167 295
12-6-221	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10,4	256 542
12-6-222	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11,9	271 629
12-6-223	Регулятор перепуска AVPA фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13,9	300 606
12-6-224	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,6	187 008

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-225	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,6	187 008
12-6-226	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,6	187 008
12-6-227	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,6	201 018
12-6-228	Регулятор перепада давления AVPQ, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,8	227 261
12-6-229	Регулятор перепада давления AVPQ фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,1	354 290
12-6-230	Регулятор перепада давления AVPQ фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,1	467 394
12-6-231	Регулятор перепада давления AVPQ фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,1	503 262
12-6-232	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, макс 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,4	187 009
12-6-233	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,4	187 009
12-6-234	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,4	187 009
12-6-235	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,4	201 024

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-236	Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,6	227 266
12-6-237	Регулятор перепада давления AVPQ-4 фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,5	354 292
12-6-238	Регулятор перепада давления AVPQ-4 фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,5	467 396
12-6-239	Регулятор перепада давления AVPQ-4 фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,5	503 264
12-6-240	Регулятор расхода AVQ фланцевый, диапазон настройки расхода от 0,8 м ³ /ч до 8 м ³ /ч, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	12,5	208 243
12-6-241	Регулятор расхода AVQ фланцевый, диапазон настройки расхода от 0,8 м ³ /ч до 10 м ³ /ч, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	14,1	284 527
12-6-242	Регулятор расхода AVQ фланцевый, диапазон настройки расхода от 0,8 м ³ /ч до 12 м ³ /ч, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	16,2	308 929
12-6-243	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 0,4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7	43 851
12-6-244	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7	43 851
12-6-245	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7	43 851
12-6-246	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7	43 851
12-6-247	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,7	41 889

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-248	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 6,3 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,8	52 730
12-6-249	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	58 612
12-6-250	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 1 3/4A, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3	99 779
12-6-251	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 2A, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,1	109 319
12-6-252	Регулятор температуры VG, присоединение - наружное G 2 1/2A, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	3,8	121 012
12-6-253	Регулятор температуры VG, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	172 032
12-6-254	Регулятор температуры VG, фланцевый, пропускной способностью 16 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	9	189 645
12-6-255	Регулятор температуры VG, фланцевый, пропускной способностью 20 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	11,1	215 309
12-6-256	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	28	177 030
12-6-257	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,7 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	98 464
12-6-258	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	89 959
12-6-259	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	98 464
12-6-260	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 1 бар до 6 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	89 959
12-6-261	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 1 бар до 6 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	160 714

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-262	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 3 бар до 12 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	89 959
12-6-263	Блок регулирующий AFD, диапазон настройки давления от 8 бар до 16 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	136 700
12-6-264	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	28	207 293
12-6-265	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,6 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	153 633
12-6-266	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 2,5 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	135 399
12-6-267	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,2 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 250 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	153 633
12-6-268	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 1 бар до 5 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	135 399
12-6-269	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 3 бар до 11 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	135 399
12-6-270	Блок регулирующий AFA, диапазон настройки давления от 10 бар до 16 бар, диаметр соответствующего клапана от 15 мм до 125 мм, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	175 013
12-6-271	Блок регулирующий AFR-9, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 3 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	130 859
12-6-272	Блок регулирующий AFR-9, диапазон настройки давления от 1 бар до 6 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	130 859
12-6-273	Блок регулирующий AFR, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,35 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	28	196 307
12-6-274	Блок регулирующий AFR, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,7 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	130 860
12-6-275	Блок регулирующий AFR, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	130 860
12-6-276	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,05 бар до 0,3 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	28	214 722

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-277	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,1 бар до 0,6 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	161 350
12-6-278	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,5 бар до 2,5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	143 146
12-6-279	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 0,15 бар до 1,2 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	13	161 350
12-6-280	Блок регулирующий AFPA, диапазон настройки давления от 1 бар до 5 бар, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7,5	143 146
12-6-281	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	34	267 760
12-6-282	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,15 бар до 1,5 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	34	267 757
12-6-283	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,5 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	34	267 760
12-6-284	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,5 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,15 бар до 1,5 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	34	267 760
12-6-285	Регулирующий блок AFPQ-4 для монтажа на подающем трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	34	267 757
12-6-286	Регулирующий блок AFPQ-4 для монтажа на подающем трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,15 бар до 1,5 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	34	267 760
12-6-287	Регулирующий блок AFPQ-4 для монтажа на подающем трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,5 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	34	267 757
12-6-288	Регулирующий блок AFPQ-4 для монтажа на подающем трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,5 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,15 бар до 1,5 бар, PN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	34	267 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-289	Ограничитель температуры воды MTCV 15 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°C до 70°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,56	21 275
12-6-290	Ограничитель температуры воды MTCV 20 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°C до 70°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,636	22 758
12-6-291	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 8, DN 350, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	3	143 251
12-6-292	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 8, DN 400, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	3,5	186 088
12-6-293	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 8, DN 450, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	3,86	218 440
12-6-294	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 8, DN 500, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	5,45	261 217
12-6-295	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 8, DN 600, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	6,5	444 899
12-6-296	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	7	10 246
12-6-297	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	11	10 549
12-6-298	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	14	11 563
12-6-299	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	22	13 487
12-6-300	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	26	16 272
12-6-301	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	39,4	20 103
12-6-302	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 125, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	52	28 125
12-6-303	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 150, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	62	36 177
12-6-304	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 200, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	73	50 252
12-6-305	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 250, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	88,64	75 374
12-6-306	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Tmax 95°C, PN 16, DN 300, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	98	95 258
12-6-307	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Tmax 95°C, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	0,775	6 643
12-6-308	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Tmax 95°C, PN 16, присоединение Rp 1 1/2, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	0,685	9 836
12-6-309	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Tmax 95°C, PN 16, присоединение Rp 1 1/4, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1,585	8 035
12-6-310	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Tmax 95°C, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1,985	12 060

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-311	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Tmax 95°C, PN 16, присоединение Rp 2 1/2, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2,98	22 910
12-6-312	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Tmax 95°C, PN 16, присоединение Rp 3, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2,335	34 546
12-6-313	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Tmax 95°C, PN 16, присоединение Rp 3/4, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2,6	5 947
12-6-314	Регулятор температуры ECL 110, ~230В, типа Danfoss	шт.	2	50 611
12-6-315	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	0,606	56 190
12-6-316	Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	0,42	55 896
12-6-317	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	0,606	88 844
12-6-318	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	0,644	78 224
12-6-319	Комплект для монтажа в вырезе шкафа, типа Danfoss	шт.	0,081	3 038
12-6-320	Ключ программирования А 214/314, типа Danfoss	шт.	0,155	32 920
12-6-321	Ключ программирования А 217/317, типа Danfoss	шт.	0,155	21 517
12-6-322	Ключ программирования А 230, типа Danfoss	шт.	0,155	16 769
12-6-323	Ключ программирования А 231, типа Danfoss	шт.	0,155	23 405
12-6-324	Ключ программирования А 260, типа Danfoss	шт.	0,155	27 948
12-6-325	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	0,155	27 948
12-6-326	Ключ программирования А 275, типа Danfoss	шт.	0,155	56 108
12-6-327	Ключ программирования А 361, типа Danfoss	шт.	0,155	36 033
12-6-328	Ключ программирования А 368, типа Danfoss	шт.	0,155	36 033
12-6-329	Модуль ввода/вывода внутренний ECA 32, типа Danfoss	шт.	0,2	38 496
12-6-330	Блок дистанционного управления ECA 30, типа Danfoss	шт.	0,2	21 096
12-6-331	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	0,41	8 008
12-6-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	0,086	8 586
12-6-333	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss	шт.	0,036	8 586
12-6-334	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	0,04	11 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-335	Датчик универсальный ESMB, типа Danfoss	шт.	0,084	11 893
12-6-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	0,143	14 723
12-6-337	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss	шт.	0,168	16 039
12-6-338	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	0,132	14 723
12-6-339	Датчик универсальный AKS 21M, типа Danfoss	шт.	0,086	9 200
12-6-341	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	0,092	12 393
12-6-342	Гильза длиной 250 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	0,106	14 314
12-6-343	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	0,186	1 831
12-6-344	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	0,28	2 376
12-6-345	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	0,534	6 219
12-6-346	Трубка импульсная AF, PN 25, с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа Danfoss	шт.	0,534	6 219
12-6-347	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,27	9 563
12-6-348	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 25 до 32, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,28	9 563
12-6-349	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,389	9 563
12-6-350	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,283	9 563
12-6-351	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN от 65 до 80, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,297	9 563
12-6-352	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 100, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,409	9 563
12-6-353	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 125, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,33	9 563
12-6-354	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 150, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,485	9 563
12-6-355	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 200, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,445	9 563
12-6-356	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 250, Tmax 150°C, PN 16, типа Danfoss	шт.	0,529	9 556

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-357	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 250, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,7	14 309
12-6-358	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN от 15 до 20, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,26	9 563
12-6-359	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN от 25 до 32, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,496	9 563
12-6-360	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,501	9 563
12-6-361	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,37	9 563
12-6-362	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN от 65 до 80, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,515	9 563
12-6-363	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 100, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,56	9 563
12-6-364	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 125, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,535	9 563
12-6-365	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 150, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,9	9 563
12-6-366	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 200, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,708	9 563
12-6-367	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 250, Tmax 150°C, PN 16, типа Danfoss	шт.	0,79	9 556
12-6-368	Трубка импульсная AFQ при монтаже на обратном трубопроводе DN 250, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,791	9 556
12-6-369	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 15 до 20, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,26	14 314
12-6-370	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 25 до 32, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,496	14 315
12-6-371	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,501	14 315
12-6-372	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,37	14 315
12-6-373	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 65 до 80, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,515	14 315
12-6-374	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 100, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,56	14 315

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-375	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 125, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,535	14 315
12-6-376	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 150, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,9	14 315
12-6-377	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 200, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,708	14 315
12-6-378	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 250, Tmax 150°C, PN 16, типа Danfoss	шт.	0,79	14 309
12-6-379	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN 250, Tmax 150°C, PN 25, типа Danfoss	шт.	0,791	14 309
12-6-380	Охладитель импульса давления ёмкостью 1 л с резьбовыми штуцерами для трубки, типа Danfoss	шт.	2,678	20 791
12-6-381	Охладитель импульса давления ёмкостью 3 л с резьбовыми штуцерами для трубки, типа Danfoss	шт.	5,696	35 677
12-6-382	Регулятор электронный погодозависимый, модель NRT 114, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	0,3	38 493
12-6-383	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 145, для теплового пункта с одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В, типа Sauter	шт.	0,4	65 063
12-6-384	Регулятор электронный погодозависимый, модель EQJW 245, для теплового пункта с двумя контурами отопления, U 230 В, типа Sauter	шт.	0,4	82 578
12-6-385	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°C до +80°C, типа Sauter	шт.	0,1	3 993
12-6-386	Датчик температуры внутреннего воздуха, модель EGT 330, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°C до +60°C, типа Sauter	шт.	0,1	7 621
12-6-387	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C, типа Sauter	шт.	0,1	4 563
12-6-388	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, модель EGT 346, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C, типа Sauter	шт.	0,1	9 264
12-6-389	Датчик температуры теплоносителя погружной 225 мм, модель EGT 347, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C, типа Sauter	шт.	0,1	9 617
12-6-390	Гильза защитная латунная, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	шт.	0,1	2 368
12-6-391	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	шт.	0,1	6 217
12-6-392	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 347, типа Sauter	шт.	0,1	6 959
12-6-393	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м³/ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	42 469

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-394	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	55 309
12-6-395	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,5	124 445
12-6-396	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	22	315 724
12-6-397	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24	207 763
12-6-398	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	54	388 560
12-6-399	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	423 320
12-6-400	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	42 469
12-6-401	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	55 309
12-6-402	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,5	124 445
12-6-403	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	22	315 724
12-6-404	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24	207 763
12-6-405	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	54	388 560
12-6-406	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	423 320

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-407	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	42 469
12-6-408	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	55 309
12-6-409	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,5	124 445
12-6-410	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	22	315 724
12-6-411	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24	207 763
12-6-412	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	54	388 560
12-6-413	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	423 320
12-6-414	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 LF, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	25 771
12-6-415	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 LF, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33 562
12-6-416	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 LF, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,5	75 513
12-6-417	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 LF, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	22	191 581
12-6-418	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 LF, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24	207 763
12-6-419	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 LF, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	54	388 560

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-420	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 LF, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	423 320
12-6-421	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	25 771
12-6-422	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33 562
12-6-423	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,5	75 513
12-6-424	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	22	191 581
12-6-425	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24	207 763
12-6-426	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	54	388 560
12-6-427	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	423 320
12-6-428	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	25 771
12-6-429	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2	33 562
12-6-430	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,5	75 513
12-6-431	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	22	191 581
12-6-432	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 HF, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	24	207 763

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-433	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	54	388 560
12-6-434	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель КТМ 512 HF, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м ³ /ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	423 320
12-6-435	Регулятор расхода с возможностью присоединения термостатической головки, модель КТСМ 512 NF, DN 20, dPmin 20 кПа, Qmax 0,8 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	19 096
12-6-436	Регулятор расхода с возможностью присоединения термостатической головки, модель КТСМ 512 HF, DN 20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,15 м ³ /ч, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	0,9	18 885
12-6-437	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	33 203
12-6-438	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	48 280
12-6-439	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м ³ /ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,4	52 783
12-6-440	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м ³ /ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,7	58 463
12-6-441	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м ³ /ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	6,1	65 321
12-6-442	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	7	81 771
12-6-443	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	9,1	92 971
12-6-444	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	33 203
12-6-445	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	48 280

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-446	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м ³ /ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,4	52 783
12-6-447	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м ³ /ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,7	58 463
12-6-448	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м ³ /ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	6,1	65 321
12-6-449	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	7	81 771
12-6-450	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	9,1	92 971
12-6-451	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	35 598
12-6-452	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	51 763
12-6-453	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м ³ /ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,4	58 783
12-6-454	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м ³ /ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,7	66 071
12-6-455	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м ³ /ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	6,1	75 020
12-6-456	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	7	93 561
12-6-457	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	9,1	107 492
12-6-458	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	35 598

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-459	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м ³ /ч, DN 15, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,1	51 763
12-6-460	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м ³ /ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,4	58 783
12-6-461	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м ³ /ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,7	66 071
12-6-462	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м ³ /ч, DN 32, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	6,1	75 020
12-6-463	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м ³ /ч, DN 40, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	7	93 561
12-6-464	Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, фланцевый, dPset от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м ³ /ч, DN 50, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	9,1	107 492
12-6-465	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м ³ /ч, DN 15/20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	26 769
12-6-466	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м ³ /ч, DN 25/32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2,6	36 958
12-6-467	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м ³ /ч, DN 40/50, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,8	68 522
12-6-468	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	18	197 374
12-6-469	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	18	203 567
12-6-470	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	383 965

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-471	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м³/ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	403 743
12-6-472	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м³/ч, DN 15/20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	44 116
12-6-473	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м³/ч, DN 25/32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2,6	60 905
12-6-474	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м³/ч, DN 40/50, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,8	112 922
12-6-475	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м³/ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	18	325 271
12-6-476	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м³/ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	18	203 567
12-6-477	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м³/ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	383 965
12-6-478	Регулятор перепада давления осевой, модель DAF 516, для установки на подающем трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м³/ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	403 743
12-6-479	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м³/ч, DN 15/20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	22 374
12-6-480	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м³/ч, DN 25/32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2,6	31 564
12-6-481	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м³/ч, DN 40/50, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,8	60 331

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-482	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	18	175 000
12-6-483	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	18	180 194
12-6-484	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	366 386
12-6-485	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м ³ /ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	385 963
12-6-486	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 280,0 м ³ /ч, DN 150, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	85	790 306
12-6-487	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м ³ /ч, DN 15/20, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,5	35 800
12-6-488	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м ³ /ч, DN 25/32, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	2,6	50 502
12-6-489	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м ³ /ч, DN 40/50, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	5,8	96 529
12-6-490	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	18	279 998
12-6-491	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	18	288 308
12-6-492	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	586 210

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
12-6-493	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м ³ /ч, DN 125, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	58	617 534
12-6-494	Регулятор перепада давления осевой, модель DA 516, для установки на обратном трубопроводе, dPset от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 280,0 м ³ /ч, DN 150, Tmax 120°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	85	1 264 480
12-6-495	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 4,0 м ³ /ч, DN 15/20, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1	59 917
12-6-496	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 12,0 м ³ /ч, DN 25/32, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	1,7	79 342
12-6-497	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 30,0 м ³ /ч, DN 40/50, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	4,4	130 042
12-6-498	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 60,0 м ³ /ч, DN 65, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	14	182 790
12-6-499	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 60,0 м ³ /ч, DN 80, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	14	219 347
12-6-500	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 150,0 м ³ /ч, DN 100, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	60	360 194
12-6-501	Регулятор давления "До себя", модель PM 512, dPset от 0 кПа до 16 кПа, Kvs 150,0 м ³ /ч, DN 125, Tmax 100°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	шт.	60	382 168
13-1	Вентиляторы			
13-1-19	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	25	44 223
13-1-20	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №3,15, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	39	47 175
13-1-21	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	45	69 819
13-1-25	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	74	58 315
13-1-26	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	47	41 969

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-28	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	186	135 550
13-1-29	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	191 541
13-1-31	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	262	210 170
13-1-32	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	221 238
13-1-51	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	186	193 781
13-1-52	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	262	268 912
13-1-53	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	272 247
13-1-54	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	366	379 151
13-1-57	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	33 248
13-1-91	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 АЛ №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	25	42 703
13-1-99	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	40	44 408
13-1-103	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	463 625

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-104	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	85	59 929
13-1-105	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	100	71 507
13-1-106	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	170	95 492
13-1-110	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, п 2800 об/мин, Q _{max} 250 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	7 665
13-1-111	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, п 2800 об/мин, Q _{max} 350 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	7 680
13-1-112	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, п 2800 об/мин, Q _{max} 710 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	4,5	8 902
13-1-113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, п 2700 об/мин, Q _{max} 930 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5	9 985
13-1-114	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, п 2800 об/мин, Q _{max} 1000 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5	10 751
13-1-115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, п 2800 об/мин, Q _{max} 1700 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	9	15 690
13-1-116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, п 1430 об/мин, Q _{max} 2300 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	8,5	35 636
13-1-117	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160 ЕС, Р 0,25 кВт, п 3980 об/мин, Q _{max} 860 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5,9	32 822
13-1-118	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200 ЕС, Р 0,43 кВт, п 3670 об/мин, Q _{max} 1700 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	7,1	32 584

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-119	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250 ЕС, Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	8	33 007
13-1-120	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315 ЕС, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	8,5	50 711
13-1-121	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355 ЕС, Р 0,36 кВт, n 1640 об/мин, Qmax 2600 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	9,2	57 226
13-1-122	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4Е (220В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	10	22 831
13-1-123	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-40-20-4 (380В), Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	12	22 433
13-1-124	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4Е (220В), Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	18	31 114
13-1-125	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-4 (380В), Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	18	30 760
13-1-126	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6Е (220В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	18	31 142
13-1-127	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-25-6 (380В), Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	18	30 760
13-1-128	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4Е (220В), Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	21	37 356
13-1-129	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-4 (380В), Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	29	36 790
13-1-130	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-6Е (220В), Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	21	37 185
13-1-131	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-50-30-6 (380В), Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1830 м³/ч ГОСТ 7402-84	комплект	25	36 788

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-132	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е (220В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Q _{max} 2950 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	28	52 637
13-1-133	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4 (380В), Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Q _{max} 2500 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	32	51 874
13-1-134	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-6Е (220В), Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Q _{max} 1750 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	31	52 226
13-1-135	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-6 (380В), Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Q _{max} 2470 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	32	51 874
13-1-136	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-4 (220В), Р 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Q _{max} 4550 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	38	68 374
13-1-137	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6Е (220В), Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Q _{max} 3100 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	34	61 347
13-1-138	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-35-6 (220В), Р 0,78 кВт, n 1000 об/мин, Q _{max} 3500 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	34	60 851
13-1-139	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Q _{max} 5300 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	60	79 640
13-1-140	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-6 (380В), Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Q _{max} 4100 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	43	65 485
13-1-141	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-4 (380В), Р 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Q _{max} 6960 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	78	144 611
13-1-142	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-80-50-6 (380В), Р 0,92 кВт, n 1000 об/мин, Q _{max} 7600 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	71	129 798
13-1-143	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-100-50-6 (380В), Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Q _{max} 8890 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	80	154 967
13-1-169	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-02 (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Q _{max} 490 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	1,9	6 798

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-170	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 250-4Е-02 (220В), Р 0,5 кВт, п 1380 об/мин, Q _{max} 1000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	2,5	7 252
13-1-171	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е-02 (220В), Р 0,9 кВт, п 1370 об/мин, Q _{max} 1900 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	3,5	7 705
13-1-172	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е-2 (220В), Р 0,138 кВт, п 1370 об/мин, Q _{max} 2980 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	5,2	9 518
13-1-173	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е-2 (220В), Р 0,18 кВт, п 1350 об/мин, Q _{max} 3700 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	7,5	10 426
13-1-174	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 450-4Е-02 (220В), Р 2,5 кВт, п 1380 об/мин, Q _{max} 4800 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	8	11 331
13-1-175	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 500-4Е-02 (220В), Р 4,2 кВт, п 1320 об/мин, Q _{max} 6950 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	15 865
13-1-176	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 500-4-02 (380В), Р 4,5 кВт, п 1320 об/мин, Q _{max} 7000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	15 865
13-1-177	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 560-4Е-02 (220В), Р 5,5 кВт, п 1310 об/мин, Q _{max} 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	18 131
13-1-178	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 560-4-02 (380В), Р 6,5 кВт, п 1300 об/мин, Q _{max} 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	18 131
13-1-179	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 630-4Е-02 (220В), Р 8,1 кВт, п 1315 об/мин, Q _{max} 12500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	26 741
13-1-180	Вентиляторы осевые с защитной решеткой из оцинкованной стали, марки ВО 630-4-02 (380В), Р 8,6 кВт, п 1365 об/мин, Q _{max} 13000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	26 741
13-1-181	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е-03 (220В), Р 0,29 кВт, п 1460 об/мин, Q _{max} 490 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	1,9	10 424
13-1-182	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 250-4Е-03 (220В), Р 0,5 кВт, п 1380 об/мин, Q _{max} 1000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	2,5	11 783

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-183	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е-03 (220В), Р 0,9 кВт, п 1370 об/мин, Qmax 1900 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	3,5	13 143
13-1-184	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е-03 (220В), Р 1,38 кВт, п 1370 об/мин, Qmax 2980 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	5,2	16 315
13-1-185	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е-03 (220В), Р 1,8 кВт, п 1350 об/мин, Qmax 3700 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	7,5	18 582
13-1-186	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 450-4Е-03 (220В), Р 2,5 кВт, п 1380 об/мин, Qmax 4800 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	8	20 395
13-1-187	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 500-4Е-03 (220В), Р 4,2 кВт, п 1320 об/мин, Qmax 6950 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	27 193
13-1-188	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 500-4-03 (380В), Р 4,5 кВт, п 1320 об/мин, Qmax 7000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	27 193
13-1-189	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 560-4Е-03 (220В), Р 5,5 кВт, п 1310 об/мин, Qmax 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	32 631
13-1-190	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 560-4-03 (380В), Р 6,5 кВт, п 1300 об/мин, Qmax 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	32 631
13-1-191	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 630-4Е-03 (220В), Р 8,1 кВт, п 1315 об/мин, Qmax 12500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	40 788
13-1-192	Вентиляторы осевые с настенной панелью из оцинкованной стали, марки ВО 630-4-03 (380В), Р 8,6 кВт, п 1365 об/мин, Qmax 13000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	40 788
13-1-231	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,18 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	31,5	21 454
13-1-232	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	33,5	22 746
13-1-233	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	33,5	22 746

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-234	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-4, Р 1,1 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	39,5	26 058
13-1-235	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	49	26 923
13-1-236	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	50	28 752
13-1-237	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	54	29 484
13-1-238	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	58	31 636
13-1-239	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	61	37 444
13-1-240	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-6,3, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	97	41 384
13-1-241	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-6,3, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	100	44 886
13-1-242	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-6,3, Р 3 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	103	50 624
13-1-243	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	87,4	48 915
13-1-244	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 3 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	90,4	54 653
13-1-245	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	115	60 980
13-1-246	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-7,1, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	122,4	61 177

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-424	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90.	комплект	21	26 442
13-1-425	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	21	27 542
13-1-426	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	27 795
13-1-429	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	24	32 241
13-1-430	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	37 651
13-1-433	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	31	33 578
13-1-434	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	36 855
13-1-436	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	63	47 179
13-1-437	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	74	52 926
13-1-438	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	80	55 875
13-1-439	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	42 336

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-440	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	47 653
13-1-441	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	44	48 152
13-1-444	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	47	53 009
13-1-445	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	70	55 264
13-1-447	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	76	68 190
13-1-448	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	84	70 174
13-1-449	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	75 513
13-1-451	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	76 983
13-1-452	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	114	82 464
13-1-453	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	153	97 938
13-1-456	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	152	123 782

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-457	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	186	129 164
13-1-458	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	134 130
13-1-459	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	144 091
13-1-461	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	237	172 765
13-1-462	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	262	183 768
13-1-463	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	205 878
13-1-464	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	297	239 437
13-1-465	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	229	179 892
13-1-466	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	195 390
13-1-467	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	218 995
13-1-468	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	202 829

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-469	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	217 160
13-1-470	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	366	248 055
13-1-471	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) К №6,3, Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	441	281 069
13-1-484	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,18 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90,	комплект	22	32 234
13-1-487	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	34 423
13-1-497	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 1,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	50	24 940
13-1-504	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	59	26 771
13-1-506	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 1,1 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	65	28 935
13-1-510	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №4, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	91 091
13-1-512	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	99	90 402
13-1-513	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	106	90 704

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-515	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	108	95 845
13-1-516	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	116	98 217
13-1-523	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	210	144 094
13-1-524	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	248	260 576
13-1-527	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	356 555
13-1-528	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	354	374 186
13-1-531	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	390	411 895
13-1-534	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	662	454 714
13-1-536	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	461 719
13-1-538	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	732	496 256
13-1-540	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №10, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	738	530 369

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-543	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 18,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1005	810 852
13-1-544	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 22 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1045	823 015
13-1-545	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №12,5, Р 30 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1090	873 481
13-1-547	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	15	22 671
13-1-548	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж № 2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	16	23 885
13-1-549	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	18	23 206
13-1-550	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	24	27 388
13-1-551	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	27 393
13-1-552	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	25	26 472
13-1-553	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	26 961
13-1-554	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	36	32 677
13-1-555	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	45	38 572
13-1-556	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	50	47 005

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-557	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 0,37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	29 771
13-1-558	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	29	27 443
13-1-559	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	30	30 282
13-1-560	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 1,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	33	28 698
13-1-561	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №3,15, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	37	31 660
13-1-562	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	55	38 809
13-1-563	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	63	42 743
13-1-564	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	72	53 655
13-1-565	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	75	47 032
13-1-566	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	83	58 692
13-1-567	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №4, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	99	67 244
13-1-568	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	139	80 479
13-1-569	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	153	102 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-570	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	165	105 077
13-1-571	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	169	91 010
13-1-572	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	197	140 990
13-1-573	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	210	137 796
13-1-574	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	233	183 281
13-1-575	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №5, Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	255	198 244
13-1-576	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	185	115 685
13-1-577	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	214	152 654
13-1-578	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	236	181 947
13-1-579	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	216	144 887
13-1-580	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	293	160 388
13-1-581	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	328	214 958
13-1-582	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, среднего давления теплостойкие, марки ВР-300-45 Ж №6,3, Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	403	241 767

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-585	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	22	24 199
13-1-587	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,75 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	24 319
13-1-589	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	23	25 947
13-1-592	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	41	32 669
13-1-593	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	45	36 519
13-1-594	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	63	46 399
13-1-595	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	91	49 789
13-1-596	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	95	54 001
13-1-597	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	107	56 817
13-1-598	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	162	72 362
13-1-599	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	179	82 086
13-1-600	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления теплостойкие, марки ВР-86-77 №6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	200	90 046
13-1-601	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 АL № 2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	22	37 559

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-602	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	22	39 128
13-1-605	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	32	44 728
13-1-606	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	35	44 729
13-1-608	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	28	45 726
13-1-609	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	29	45 726
13-1-611	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	60	61 888
13-1-612	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,5, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	71	62 512
13-1-613	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	76	71 503
13-1-614	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	27	50 845
13-1-615	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	33	50 847
13-1-616	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	39	52 905
13-1-620	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	65	58 884
13-1-622	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	65	62 302

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-623	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	74	76 535
13-1-624	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	90	79 085
13-1-627	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	90	87 497
13-1-628	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	104	96 983
13-1-629	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	143	128 772
13-1-632	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	142	122 467
13-1-633	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	176	154 446
13-1-634	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	185	162 363
13-1-636	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	185	162 356
13-1-637	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	227	195 245
13-1-638	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	252	237 345
13-1-639	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	267	244 991
13-1-640	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	287	308 885

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-642	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	219	165 087
13-1-643	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 6,3, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	296	221 582
13-1-644	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL № 6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	321	240 942
13-1-645	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	296	215 196
13-1-646	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	321	218 828
13-1-647	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	356	282 257
13-1-648	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 AL №6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	431	400 106
13-1-666	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	30	48 653
13-1-671	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	41	55 535
13-1-675	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	42	62 781
13-1-677	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	45	64 862
13-1-680	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	67	87 698
13-1-682	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	79	80 482

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-683	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	85	83 455
13-1-684	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	88	84 920
13-1-685	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 5, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	97	89 890
13-1-690	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	141	117 610
13-1-693	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 6,3, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	155	135 112
13-1-694	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 6,3, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	176	166 149
13-1-698	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 8, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	277	281 710
13-1-699	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 8, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	277	289 042
13-1-701	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 8, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	312	353 263
13-1-702	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 8, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	656	356 921
13-1-704	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 10, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	516	352 071
13-1-705	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 10, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	546	359 651
13-1-707	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 10, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	546	364 995

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-709	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из алюминиевых сплавов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 AL № 10, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 7402-84	комплект	680	405 421
13-1-712	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	25	32 815
13-1-713	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	25	32 815
13-1-717	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	35	38 284
13-1-718	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,0, Р 2,2 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	45 487
13-1-720	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	31	36 360
13-1-721	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	36 068
13-1-722	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	63	47 734
13-1-723	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 2,5, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	80	60 343
13-1-724	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	37 761
13-1-725	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	29	38 270
13-1-726	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	30	41 967
13-1-729	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	70	50 555

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-731	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	76	48 875
13-1-732	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	84	57 778
13-1-733	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	69 043
13-1-735	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	68 448
13-1-736	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	114	79 139
13-1-737	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 4, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	153	119 124
13-1-740	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	152	94 404
13-1-741	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	150 442
13-1-742	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	237	161 164
13-1-744	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	237	198 851
13-1-745	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	224 374
13-1-746	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 5, Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	297	304 374
13-1-748	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	229	173 243

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-749	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	228 230
13-1-750	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	237 342
13-1-751	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	366	299 925
13-1-752	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 РМ № 6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	441	382 468
13-1-763	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	35 158
13-1-767	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 2,5, Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	35 878
13-1-772	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	38 374
13-1-775	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №3,15, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	45	40 962
13-1-777	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	50	45 085
13-1-783	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	59	44 943
13-1-785	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	65	48 801
13-1-787	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	71 123
13-1-789	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	99	55 790

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-790	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	106	59 708
13-1-791	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	108	59 708
13-1-793	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ №5, Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	116	68 590
13-1-799	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	197	90 498
13-1-800	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	137	100 518
13-1-803	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	210	101 047
13-1-804	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 6,3, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	248	142 517
13-1-807	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 8, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	189 140
13-1-809	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 8, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	354	204 238
13-1-811	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 8, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	312	266 119
13-1-812	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 8, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	382	280 933
13-1-814	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 10, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	662	261 954
13-1-815	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 10, Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	299 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-817	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 10, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	292 744
13-1-819	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные из разнородных металлов специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 РМ № 10, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	732	376 371
13-1-824	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 0,25 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	25	45 564
13-1-825	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 0,37 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	25	45 564
13-1-828	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 1,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	35	51 810
13-1-829	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,0, Р 2,2 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	59 679
13-1-831	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	31	53 126
13-1-832	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	52 845
13-1-834	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 3 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	63	64 696
13-1-835	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 4 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	74	75 889
13-1-836	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ № 2,5, Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	80	77 427

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-837	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	63 824
13-1-838	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	64 337
13-1-839	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	44	68 327
13-1-842	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	47	68 328
13-1-843	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №3,15, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	70	76 815
13-1-845	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	76	86 647
13-1-846	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	84	93 011
13-1-847	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	104 434
13-1-849	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	100	103 910
13-1-850	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	114	113 014
13-1-851	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	153	158 200

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-854	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 4 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	152	151 339
13-1-855	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	208 336
13-1-857	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	195	219 050
13-1-858	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	237	257 592
13-1-859	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	285 170
13-1-860	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №5, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	297	377 023
13-1-862	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	229	253 612
13-1-863	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	307 563
13-1-864	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	306	316 677
13-1-865	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	331	301 961
13-1-866	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, среднего давления, марки ВР-300-45 КВ №6,3, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	441	468 057

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-873	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	52 650
13-1-876	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №2,5, Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	32	53 370
13-1-881	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	40	63 908
13-1-887	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №3,15, Р 1,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	50	69 914
13-1-896	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	59	90 626
13-1-897	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	65	95 136
13-1-901	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	116 534
13-1-903	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 0,55 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	99	108 811
13-1-904	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	106	115 901
13-1-905	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	108	115 901
13-1-906	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	108	115 901

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-907	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	116	122 002
13-1-912	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	197	170 095
13-1-913	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	210	181 624
13-1-915	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	182 233
13-1-916	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	354	225 049
13-1-920	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	430 063
13-1-921	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №8, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	354	445 161
13-1-923	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	372	507 929
13-1-924	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №8, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	382	522 607
13-1-926	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №10, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	662	527 903
13-1-927	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №10, Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	565 953

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-929	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №10, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	697	558 702
13-1-931	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №10, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	732	642 749
13-1-932	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 № 12,5, Р 18,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1005	994 065
13-1-933	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 № 12,5, Р 22 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1045	1 039 746
13-1-934	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 № 12,5, Р 30 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1090	1 171 778
13-1-941	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	27	31 970
13-1-944	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 3 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	37	34 233
13-1-946	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №2,5 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	48	38 774
13-1-948	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №3,15 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	36	35 621
13-1-951	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №3,15 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	38	35 621
13-1-952	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №3,15 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	43	37 307
13-1-954	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 1,1 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	50	38 584
13-1-955	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	59	53 922
13-1-956	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	69	53 926
13-1-958	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	67	49 240

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-959	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	89	55 393
13-1-960	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	110	55 401
13-1-963	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	139	73 467
13-1-964	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	160	73 819
13-1-965	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	176	78 228
13-1-966	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	176	89 818
13-1-968	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	218	97 838
13-1-969	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	243	136 968
13-1-970	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	268	111 835
13-1-971	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (400°С), Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	278	193 203
13-1-973	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	214	94 693
13-1-974	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	256	113 804
13-1-975	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	281	117 434
13-1-976	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	268	126 808
13-1-977	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	119 176
13-1-978	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	328	163 887
13-1-979	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (400°С), Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	403	139 711
13-1-990	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 2,5 ДУ (400°С), Р 0,12 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	21	27 406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-994	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 2,5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	22	27 249
13-1-1002	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) № 3,15 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	39	33 069
13-1-1005	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,18 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	46	35 821
13-1-1009	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	52	54 529
13-1-1010	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	55	41 909
13-1-1016	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №4 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	72	54 900
13-1-1018	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №5 ДУ (400°С), Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	92	53 512
13-1-1019	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №5 ДУ (400°С), Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	95	52 277
13-1-1021	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №5 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	54 549
13-1-1024	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°С), Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	148	64 835
13-1-1025	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	162	65 221
13-1-1029	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	179	67 678
13-1-1030	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №6,3 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	200	90 331
13-1-1034	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №8 ДУ (400°С), Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	102 340
13-1-1035	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №8 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	162 500
13-1-1037	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №8 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	315	181 956

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1040	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	600	159 252
13-1-1041	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	620	233 599
13-1-1044	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	627	235 376
13-1-1045	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	680	249 126
13-1-1048	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №10 ДУ (400°С), Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	720	300 006
13-1-1050	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №12,5 ДУ (400°С), Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	910	389 095
13-1-1051	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №12,5 ДУ (400°С), Р 22 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	950	271 462
13-1-1052	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-80-70 ДУ (ВР-86-77) №12,5 ДУ (400°С), Р 30 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1100	448 902
13-1-1054	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 1,1 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	55	42 867
13-1-1055	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 1,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	63	53 923
13-1-1056	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	72	55 993
13-1-1057	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	75	54 711
13-1-1058	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	83	62 245
13-1-1059	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №4 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	99	63 597
13-1-1060	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°С), Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	139	80 808

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1061	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°C), Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	153	76 053
13-1-1062	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°C), Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	165	81 080
13-1-1063	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°C), Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	169	118 010
13-1-1064	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°C), Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	197	100 419
13-1-1065	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°C), Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	210	152 165
13-1-1066	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №5 ДУ (600°C), Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	233	112 435
13-1-1068	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°C), Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	180	98 468
13-1-1069	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°C), Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	215	115 819
13-1-1070	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°C), Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	240	121 207
13-1-1071	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°C), Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	219	140 864
13-1-1072	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°C), Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	270	124 170
13-1-1073	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°C), Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	295	182 068
13-1-1074	Вентиляторы радиальные дымоудаления, среднего давления, марки ВР-280-46 №6,3 ДУ (600°C), Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	370	143 344
13-1-1075	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №4 ДУ (600°C), Р 0,75 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	54	56 091
13-1-1077	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №4 ДУ (600°C), Р 5,5 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	72	56 098
13-1-1078	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°C), Р 0,55 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	92	56 483
13-1-1079	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°C), Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	95	60 985
13-1-1081	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°C), Р 2,2 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	107	60 848

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1082	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №5 ДУ (600°С), Р 3 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	110	85 409
13-1-1083	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	162	73 197
13-1-1084	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	179	75 655
13-1-1085	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №6,3 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	200	105 373
13-1-1086	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №8 ДУ (600°С), Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	277	111 561
13-1-1087	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №8 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	293	189 565
13-1-1089	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №8 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	315	212 253
13-1-1090	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №8 ДУ (600°С), Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	338	220 133
13-1-1091	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №10 ДУ (600°С), Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	600	173 807
13-1-1092	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №10 ДУ (600°С), Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	620	276 126
13-1-1095	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №10 ДУ (600°С), Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	627	274 561
13-1-1096	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №10 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	680	187 636
13-1-1097	Вентиляторы радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВР-86-77 №12,5 ДУ (600°С), Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1280	273 644
13-1-1103	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	72	35 581
13-1-1109	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	87	43 202
13-1-1112	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	155	61 918
13-1-1113	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	156	68 974
13-1-1114	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	165	69 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1115	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	166	83 073
13-1-1117	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 3 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	210	125 969
13-1-1119	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	225	131 513
13-1-1120	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	230	151 633
13-1-1121	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	235	156 585
13-1-1122	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	249	187 390
13-1-1123	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	250	234 384
13-1-1124	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-8, Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	255	260 449
13-1-1125	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-10, Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	530	156 422
13-1-1126	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-10, Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	560	188 277
13-1-1128	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-10, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	566	199 854
13-1-1129	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-10, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	620	258 566
13-1-1130	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-12,5, Р 5,5 кВт, n 500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	710	394 227
13-1-1131	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-12,5, Р 18,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	710	358 011
13-1-1140	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	176	118 250
13-1-1141	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	182	114 574
13-1-1142	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	184	142 695

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1143	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 3 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	237	152 963
13-1-1145	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	249	178 206
13-1-1146	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	250	219 279
13-1-1147	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	260	247 615
13-1-1148	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	270	233 827
13-1-1149	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-8, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	275	297 586
13-1-1151	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-10, Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	582	199 776
13-1-1152	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-10, Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	592	255 846
13-1-1153	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-10, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	596	253 075
13-1-1154	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-10, Р 18,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	664	315 480
13-1-1156	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-12,5, Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	680	436 703
13-1-1162	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	135	106 566
13-1-1163	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°С), Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	155	125 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1164	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°C), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	165	113 159
13-1-1165	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°C), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	170	124 715
13-1-1166	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (400°C), Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	173	136 140
13-1-1189	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°C), Р 2,2 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	135	111 892
13-1-1190	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°C), Р 3 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	155	131 715
13-1-1191	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°C), Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	165	118 815
13-1-1192	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°C), Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	170	130 947
13-1-1193	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-6,3 ДУ (600°C), Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	173	142 948
13-1-1290	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Q _{max} 250 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	1,95	6 177
13-1-1291	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Q _{max} 350 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	2,36	6 230
13-1-1292	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Q _{max} 710 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	3,7	7 668
13-1-1293	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Q _{max} 930 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	4,9	9 160
13-1-1294	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Q _{max} 1000 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5,3	10 519

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1295	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Q _{max} 1700 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	5,7	12 181
13-1-1296	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4D, 400/3, Р 0,32 кВт, n 1390 об/мин, Q _{max} 1248 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	12,8	23 153
13-1-1297	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 40-20/20-4Е, 220/1, Р 0,33 кВт, n 1410 об/мин, Q _{max} 1198 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	13,4	23 821
13-1-1298	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 кВт, n 1428 об/мин, Q _{max} 1930 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18,1	26 230
13-1-1299	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Q _{max} 1640 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18,1	26 603
13-1-1300	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-25/22-6D, 400/3, Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Q _{max} 1380 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	16	26 294
13-1-1301	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Q _{max} 2570 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	22,5	32 842
13-1-1302	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Q _{max} 2302 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	22,8	32 400
13-1-1303	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-6D, 400/3, Р 0,36 кВт, n 930 об/мин, Q _{max} 1811 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	18,8	32 600
13-1-1304	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Q _{max} 3562 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	31,5	41 214
13-1-1305	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4Е, 220/1, Р 1,15 кВт, n 1370 об/мин, Q _{max} 2489 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	31,7	41 214
13-1-1306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-6D, 400/3, Р 0,58 кВт, n 955 об/мин, Q _{max} 2576 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	25,8	38 444
13-1-1307	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Q _{max} 4510 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	38,9	52 527

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1308	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-6D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 930 об/мин, Q _{max} 3680 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	31,2	44 288
13-1-1309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Q _{max} 5787 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	62	89 481
13-1-1310	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-6D, 400/3, Р 1,10 кВт, n 925 об/мин, Q _{max} 4040 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	43,5	89 474
13-1-1311	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-8D, 400/3, Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Q _{max} 3672 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	44,5	68 144
13-1-1312	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-4D, 400/3, Р 4,98 кВт, n 1415 об/мин, Q _{max} 6822 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	78	97 035
13-1-1313	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-6D, 400/3, Р 2,81 кВт, n 945 об/мин, Q _{max} 7360 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	71	93 723
13-1-1314	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-8D, 400/3, Р 1,24 кВт, n 407 об/мин, Q _{max} 4700 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	57,1	73 596
13-1-1315	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-4D, 400/3, Р 4,92 кВт, n 1265 об/мин, Q _{max} 6558 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	96	93 064
13-1-1316	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-6D, 400/3, Р 3,75 кВт, n 930 об/мин, Q _{max} 9213 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	96	92 878
13-1-1317	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 90-50/45-8D, 400/3, Р 1,85 кВт, n 690 об/мин, Q _{max} 7815 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	96	92 731
13-1-1318	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 100-50/63-4D, 400/5, Р 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Q _{max} 14000 м ³ /ч ГОСТ 7402-84	комплект	150	115 930
13-12	Прочие изделия			
13-12-1357	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,8	12 757
13-12-1358	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	12	12 758
13-12-1359	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13,6	13 875

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1360	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	16,2	15 099
13-12-1361	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17,7	16 323
13-12-1362	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	19,5	17 473
13-12-1363	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	20,2	18 904
13-12-1364	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24	20 284
13-12-1365	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	27	23 608
13-12-1366	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	30,7	23 817
13-12-1367	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	34,6	26 544
13-12-1368	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,8	13 015
13-12-1369	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	12	13 959
13-12-1370	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13,6	15 277
13-12-1371	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	16,2	16 262
13-12-1372	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17,7	17 501
13-12-1373	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	19,5	18 606
13-12-1374	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	20,2	20 319
13-12-1375	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24	21 761
13-12-1376	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	27	25 446
13-12-1377	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	30,7	26 141

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1378	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	34,6	28 247
13-12-1379	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	11,5	13 577
13-12-1380	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	14,2	14 987
13-12-1381	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	15,9	16 044
13-12-1382	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	18,1	17 376
13-12-1383	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	20,8	18 576
13-12-1384	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	23,7	20 399
13-12-1385	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	27,3	22 003
13-12-1386	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	32,1	25 914
13-12-1387	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	36,9	26 687
13-12-1388	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	46,4	29 343
13-12-1389	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3,5	20 606
13-12-1390	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4,4	20 384
13-12-1391	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 160 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	4,7	20 647
13-12-1392	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	7	21 310
13-12-1393	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,1	21 792
13-12-1394	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,7	22 432
13-12-1395	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	12,3	23 345

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1396	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	15,4	26 269
13-12-1397	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17,2	27 483
13-12-1398	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17,9	28 229
13-12-1399	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	21,7	29 169
13-12-1400	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24,7	30 599
13-12-1401	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	28,3	32 310
13-12-1402	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	32,3	33 743
13-12-1403	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 100 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	3,5	21 913
13-12-1404	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	4,4	21 190
13-12-1405	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 160 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	4,7	21 465
13-12-1406	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7	21 690
13-12-1407	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,1	22 285
13-12-1408	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,7	23 088
13-12-1409	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	12,3	24 246
13-12-1410	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	15,4	27 534
13-12-1411	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17,2	28 868
13-12-1412	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17,9	29 826
13-12-1413	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	21,7	30 990

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1414	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24,7	32 699
13-12-1415	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	28,3	34 711
13-12-1416	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	32,3	36 573
13-12-1417	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 250 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	11,5	24 720
13-12-1418	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 315 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	14,2	25 362
13-12-1419	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 355 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	15,9	25 362
13-12-1420	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 400 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	18,1	25 956
13-12-1421	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 450 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	20,8	25 957
13-12-1422	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 500 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	23,7	27 283
13-12-1423	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 560 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	27,3	29 359
13-12-1424	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 630 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	32,1	32 067
13-12-1425	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 710 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	36,9	33 916
13-12-1426	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 800 мм, предел огнестойкости EI 120	шт.	46,4	38 203
13-12-1427	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм × 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	7,4	13 208
13-12-1428	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,4	13 709
13-12-1429	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9	14 049
13-12-1430	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,5	14 412
13-12-1431	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,5	14 396

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1432	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,1	14 742
13-12-1433	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,7	15 057
13-12-1434	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,5	15 058
13-12-1435	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	11,2	15 459
13-12-1436	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	11,9	15 816
13-12-1437	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13,2	16 556
13-12-1438	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	11,5	15 709
13-12-1439	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	12,3	16 058
13-12-1440	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13	16 501
13-12-1441	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	14,5	17 248
13-12-1442	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13	18 161
13-12-1443	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17	18 201
13-12-1444	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	19,3	19 408
13-12-1445	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	21,1	20 921
13-12-1446	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	20,6	20 293
13-12-1447	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	22,6	21 313
13-12-1448	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 700 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	25,1	22 253
13-12-1449	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	22,8	21 264

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1450	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24,9	22 316
13-12-1451	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	29,4	24 305
13-12-1452	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24,5	22 156
13-12-1453	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	31,6	25 430
13-12-1454	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	33,9	26 360
13-12-1455	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	26	23 031
13-12-1456	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	28,6	24 169
13-12-1457	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	33,8	26 504
13-12-1458	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 1000 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	38,8	28 922
13-12-1459	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм × 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7,4	15 081
13-12-1460	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,4	15 081
13-12-1461	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9	15 853
13-12-1462	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,5	15 853
13-12-1463	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,5	15 836
13-12-1464	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,1	16 216
13-12-1465	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,7	16 563
13-12-1466	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,5	16 565
13-12-1467	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	11,2	17 005

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1468	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	11,9	17 398
13-12-1469	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13,2	18 210
13-12-1470	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	11,5	17 280
13-12-1471	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	12,3	17 665
13-12-1472	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13	18 149
13-12-1473	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	14,5	18 973
13-12-1474	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13	20 043
13-12-1475	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17	20 020
13-12-1476	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	19,3	21 349
13-12-1477	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	21,1	23 013
13-12-1478	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	20,6	22 322
13-12-1479	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	22,6	23 444
13-12-1480	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм × 700 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	25,1	24 478
13-12-1481	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	22,8	23 390
13-12-1482	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24,9	24 546
13-12-1483	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	29,4	26 735
13-12-1484	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24,5	24 370
13-12-1485	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	31,6	27 972

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1486	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм × 900 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	33,9	28 995
13-12-1487	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	26	25 334
13-12-1488	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	28,6	26 584
13-12-1489	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	33,8	29 154
13-12-1490	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 1000 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	38,8	31 815
13-12-1491	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм × 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	6,3	19 644
13-12-1492	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 200 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	7,3	19 933
13-12-1493	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	7,9	20 324
13-12-1494	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,4	20 324
13-12-1495	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,4	20 813
13-12-1496	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	8,9	20 813
13-12-1497	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,6	20 813
13-12-1498	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	9,4	23 545
13-12-1499	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10	23 545
13-12-1500	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,7	23 546
13-12-1501	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13,5	23 546
13-12-1502	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	10,4	25 188
13-12-1503	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	12,6	25 189

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1504	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	13,4	25 189
13-12-1505	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	14,8	25 189
13-12-1506	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	16,3	25 190
13-12-1507	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	17,3	28 181
13-12-1508	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	19,6	28 182
13-12-1509	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	21,5	28 182
13-12-1510	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	20,9	29 580
13-12-1511	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	22,9	29 580
13-12-1512	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 700 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	25,4	29 581
13-12-1513	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	23,1	31 265
13-12-1514	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	25,3	31 265
13-12-1515	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	29,7	31 266
13-12-1516	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24,8	33 280
13-12-1517	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	31,9	33 281
13-12-1518	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 900 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	34,3	33 282
13-12-1519	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	26,3	36 082
13-12-1520	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	29	36 083
13-12-1521	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	34,1	36 084

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1522	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 1000 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	39,2	36 085
13-12-1523	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 150 мм × 150 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	6,3	19 908
13-12-1524	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 200 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7,3	20 056
13-12-1525	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	7,9	20 623
13-12-1526	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 250 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,4	30 607
13-12-1527	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,4	21 073
13-12-1528	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	8,9	21 073
13-12-1529	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,6	21 073
13-12-1530	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	9,4	23 923
13-12-1531	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10	23 923
13-12-1532	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,7	23 923
13-12-1533	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13,5	23 924
13-12-1534	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	10,4	25 623
13-12-1535	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 250 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	12,6	25 623
13-12-1536	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	13,4	25 623
13-12-1537	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	14,8	25 623
13-12-1538	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 500 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	16,3	25 624
13-12-1539	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	17,3	29 666

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-12-1540	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	19,6	29 667
13-12-1541	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 600 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	21,5	29 667
13-12-1542	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	20,9	30 086
13-12-1543	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	22,9	30 087
13-12-1544	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 700 мм × 700 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	25,4	30 087
13-12-1545	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	23,1	31 866
13-12-1546	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	25,3	31 816
13-12-1547	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 800 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	29,7	31 817
13-12-1548	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	24,8	33 712
13-12-1549	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	31,9	33 714
13-12-1550	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 900 мм × 900 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	34,3	33 714
13-12-1551	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 500 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	26,3	36 725
13-12-1552	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 600 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	29	36 726
13-12-1553	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 800 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	34,1	36 727
13-12-1554	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 1000 мм × 1000 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	39,2	36 728

ДОПОЛНЕНИЯ

СН РК 8.02-04-2002

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

2 Книгу 3 дополнить новыми материалами:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 3 Материалы и изделия для санитарно-технических работ				
13-1	Вентиляторы			
13-1-157	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, п 1460 об/мин, Q _{max} 490 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	1,9	6 798
13-1-158	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 250-4Е (220В), Р 0,5 кВт, п 1380 об/мин, Q _{max} 1000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	2,5	7 252
13-1-159	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 300-4Е (220В), Р 0,9 кВт, п 1370 об/мин, Q _{max} 1900 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	3,5	7 705
13-1-160	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 350-4Е (220В), Р 1,38 кВт, п 1370 об/мин, Q _{max} 2980 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	5,2	9 518
13-1-161	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 400-4Е (220В), Р 1,8 кВт, п 1350 об/мин, Q _{max} 3700 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	7,5	10 426
13-1-162	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 450-4Е (220В), Р 2,5 кВт, п 1380 об/мин, Q _{max} 4800 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	8	11 331
13-1-163	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 500-4Е (220В), Р 4,2 кВт, п 1320 об/мин, Q _{max} 6950 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	15 865
13-1-164	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 500-4 (380В), Р 4,5 кВт, п 1320 об/мин, Q _{max} 7000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	11	15 865
13-1-165	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 560-4Е (220В), Р 5,5 кВт, п 1310 об/мин, Q _{max} 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	18 131
13-1-166	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 560-4 (380В), Р 6,5 кВт, п 1300 об/мин, Q _{max} 8500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	12,5	18 131
13-1-167	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 630-4Е (220В), Р 8,1 кВт, п 1315 об/мин, Q _{max} 12500 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	26 741

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-168	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 630-4 (380В), Р 8,6 кВт, n 1365 об/мин, Q _{max} 13000 м ³ /ч ГОСТ 11442-90	комплект	15,5	26 741
13-1-206	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-8-01, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	175	84 270
13-1-207	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-8-02, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	167	81 883
13-1-208	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-8-03, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	109	75 893
13-1-209	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-8-04, Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	160	74 433
13-1-210	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-8-05, Р 4 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	101	73 832
13-1-211	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-9-01, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	189	92 942
13-1-212	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-9-02, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	189	91 894
13-1-213	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-9-03, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	101	90 711
13-1-214	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-9-04, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	181	89 690
13-1-215	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-9-05, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	101	88 612
13-1-216	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-10-01, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	273	109 994
13-1-217	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-10-02, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	273	109 198
13-1-218	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-10-03, Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	241	108 146
13-1-219	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-10-04, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	215	99 000
13-1-220	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-10-05, Р 11 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	183	97 702
13-1-221	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-11,2-01, Р7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	238	138 293

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-222	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-11,2-02, Р7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	238	137 754
13-1-223	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-11,2-03, Р7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	198	136 182
13-1-224	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-11,2-04, Р5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	229	135 255
13-1-225	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-11,2-05, Р5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	193	134 083
13-1-226	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-12,5-01, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	386	146 105
13-1-227	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-12,5-02, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	386	145 057
13-1-228	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-12,5-03, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	346	143 994
13-1-229	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-12,5-04, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	356	138 956
13-1-230	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления, марки ВО 25-188-12,5-05, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	316	137 893
13-1-247	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-8, Р 4 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	114	66 871
13-1-248	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-8, Р 5,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	131	71 599
13-1-249	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-8, Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	148	77 533
13-1-250	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-9, Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	207	96 895

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-251	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-9, Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	202	100 044
13-1-252	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-9, Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	238	103 207
13-1-253	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-9, Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	268	109 519
13-1-254	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-10, Р 4 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	236	116 661
13-1-255	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-10, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	242	117 879
13-1-256	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-10, Р 7,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	247	121 215
13-1-257	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-10, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	311	137 025
13-1-258	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-10, Р 11 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	246	137 001
13-1-259	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-10, Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	327	138 554
13-1-260	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-10, Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	376	144 035
13-1-261	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-11,2, Р 5,5 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	266	140 948
13-1-262	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-11,2, Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	303	149 320
13-1-263	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-11,2, Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	335	153 511

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-264	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-11,2, Р 18,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	342	161 862
13-1-265	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-12,5, Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	319	161 623
13-1-266	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-12,5, Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	419	169 255
13-1-267	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-12,5, Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	488	201 150
13-1-268	Вентиляторы осевые для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали, марки ВО 30-160-12,5, Р 37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 11442-90	комплект	655	215 178
13-1-1167	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (400°C), Р 3 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	210	157 980
13-1-1168	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (400°C), Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	225	170 787
13-1-1169	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (400°C), Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	236	177 032
13-1-1170	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (400°C), Р 11 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	242	213 263
13-1-1171	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (400°C), Р 15 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	251	218 469
13-1-1172	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (400°C), Р 18,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	258	232 358
13-1-1173	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (400°C), Р 22 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	260	265 240
13-1-1174	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (400°C), Р 30 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	264	274 129

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1175	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (400°C), Р 5,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	542	200 794
13-1-1176	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (400°C), Р 7,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	560	231 366
13-1-1177	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (400°C), Р 11 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	612	259 091
13-1-1178	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (400°C), Р 15 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	620	243 297
13-1-1179	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (400°C), Р 15 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	620	243 297
13-1-1180	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (400°C), Р 22 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	632	304 271
13-1-1181	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (400°C), Р 30 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	640	331 783
13-1-1182	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-12,5 ДУ (400°C), Р 5,5 кВт, n 500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	643	417 311
13-1-1183	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-12,5 ДУ (400°C), Р 18,5 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	710	381 521
13-1-1184	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-12,5 ДУ (400°C), Р 22 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	710	391 604
13-1-1194	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (600°C), Р 3 кВт, n 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	210	165 875
13-1-1195	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (600°C), Р 5,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	225	179 326
13-1-1196	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (600°C), Р 7,5 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	236	185 877

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
13-1-1197	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (600°C), Р 11 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	242	223 921
13-1-1198	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (600°C), Р 15 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	251	247 013
13-1-1199	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (600°C), Р 18,5 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	258	243 968
13-1-1200	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (600°C), Р 22 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	260	278 498
13-1-1201	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-8 ДУ (600°C), Р 30 кВт, п 1500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	264	287 830
13-1-1202	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (600°C), Р 5,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	542	210 823
13-1-1203	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (600°C), Р 7,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	560	242 924
13-1-1204	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (600°C), Р 11 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	612	305 695
13-1-1206	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (600°C), Р 15 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	620	255 448
13-1-1207	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-10 ДУ (600°C), Р 22 кВт, п 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	632	514 672
13-1-1209	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-12,5 ДУ (600°C), Р 5,5 кВт, п 500 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	643	438 167
13-1-1210	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-12,5 ДУ (600°C), Р 18,5 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	710	400 581
13-1-1211	Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления, низкого давления, марки ВКР-12,5 ДУ (600°C), Р 22 кВт, п 750 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	710	411 169

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
Өзгерістер мен толықтырулар
25 - шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной
экономики Республики Казахстан**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СН РК 8.02-04-2002

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
Изменения и дополнения
Выпуск 25**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**Өзгерістер мен толықтырулар
25 - шығарылым**

4-кітап Жергілікті құрылыс материалдары

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

СН РК 8.02-04-2002

**Изменения и дополнения
Выпуск 25**

Книга 4 Местные материалы

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной
экономики Республики Казахстан**

Астана 2016

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
25 – ШЫҒАРЫЛЫМ**

4-кітап Жергілікті құрылыс материалдары

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

СН РК 8.02-04-2002

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСК 25**

Книга 4 Местные материалы

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

Астана 2016

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

«ҚазҚСҒЗИ» АҚ

2 ҰСЫНҒАН

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы

3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ

ҚР ҰЭМ Құрылыс, ТКШ істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 18.03.2016 ж. № 80-НҚ бұйрығымен 2016 жылдың 01.04 бастап

ҚОЛДАНЫСҚА

ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ

АО «КазНИИСА»

2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ

Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)

3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ

Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 18.03.2016 года № 80-НҚ

В ДЕЙСТВИЕ

с 01.04.2016 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан.....	1
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции	1
30-1 Бетоны.....	1
30-2 Растворы	3
30-3 Бетонные изделия	20
30-4 Изделия из ячеистого бетона	28
30-6 Кирпич и камни керамические	29
30-7 Кирпич и камни силикатные.....	33
30-8 Природные нерудные строительные материалы	35
30-9 Гравий керамзитовый	45
30-10 Продукция асфальтобетонной промышленности.....	48
30-11 Изделия из природного камня	50
30-14 Конструкции и детали фундаментов.....	94
30-15 Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений.....	101
30-17 Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий	101
30-18 Конструкции и детали инженерных сооружений	140
30-19 Конструкции и детали специального назначения.....	149
30-21 Архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений	155
30-23 Изделия для мостов и искусственных сооружений на железных, автомобильных и пешеходных дорогах	156
30-12 Материалы зеленого строительства	354
СН РК 8.02-04С-2004 Сборник сметных цен на местные строительные материалы для зон сельского строительства	439
30-1 Бетоны.....	439
30-2 Растворы	441
30-3 Бетонные изделия	445
30-4 Изделия из ячеистого бетона	452
30-6 Кирпич и камни керамические	453
30-7 Кирпич и камни силикатные.....	456
30-8 Природные нерудные строительные материалы	457
30-9 Гравий керамзитовый	464
30-10 Продукция асфальтобетонной промышленности.....	467
30-14 Конструкции и детали фундаментов.....	469
30-15 Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений.....	471
30-18 Конструкции и детали инженерных сооружений	471
30-19 Конструкции и детали специального назначения.....	477

30-21 Архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений	481

Сборник сметных цен на местные строительные материалы для территориальных районов Республики Казахстан

1 Исключить из сметно-нормативной базы ресурсы со следующими кодами: 30-19-369, 30-19-618, 30-19-628.

2 Символ «-» означает, что действующая сметная стоимость остается **без** изменений.

3 В Книгу 4 внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции											
30-1	Бетоны										
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 090	4 009	3 744	3 315	7 584	4 182	3 457	3 867
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 206	4 173	3 963	3 506	7 882	4 289	3 598	4 087
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 321	4 336	4 265	3 697	8 179	4 396	3 738	4 869
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 546	4 586	4 552	3 786	8 375	4 570	3 873	5 297
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 584	4 752	4 819	4 007	8 570	4 745	4 009	5 606
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 839	4 918	5 117	4 170	8 976	4 919	4 131	5 915
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 071	5 268	5 430	4 433	9 329	5 405	4 443	6 536
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 276	5 534	5 782	4 607	9 768	5 742	4 734	7 137
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 276	5 534	5 782	4 607	9 768	5 742	4 734	7 137
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 511	5 750	5 978	4 723	10 100	6 022	5 270	7 683

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 786	5 875	6 052	4 907	10 199	6 220	5 636	8 049
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 820	6 000	6 126	5 091	10 297	6 418	6 000	8 416
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 460	6 848	6 535	5 668	11 673	7 175	6 550	8 945
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 918	7 423	7 084	6 140	11 673	7 781	7 100	10 042
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 284	7 883	7 524	6 519	11 673	8 266	7 541	10 704
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 134	4 068	3 864	3 421	7 700	4 185	3 516	3 993
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 352	4 370	4 290	3 741	8 296	4 440	3 777	4 923
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 471	4 487	4 443	3 707	8 221	4 470	3 794	5 185
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 507	4 650	4 704	3 924	8 413	4 641	3 927	5 487
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 692	4 729	4 912	4 017	8 732	4 734	3 973	5 690
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 995	5 121	5 277	4 318	9 085	5 264	4 325	6 353
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 107	5 316	5 550	4 437	9 360	5 504	4 544	6 852
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 107	5 316	5 550	4 437	9 360	4 140	4 544	6 852
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 372	5 560	5 788	4 580	9 851	5 814	5 097	7 430
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 638	5 680	5 860	4 758	9 947	6 005	5 449	7 784
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 663	5 802	5 925	4 942	9 895	6 205	5 809	8 133

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	-	6 732	6 715	-	6 748	6 715	6 715	6 715
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	-	6 788	6 772	-	6 805	6 772	6 772	6 772
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	-	6 902	6 885	-	6 918	6 885	6 885	6 885
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	-	6 992	6 967	-	7 016	6 967	6 967	6 967
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	-	6 992	6 967	-	7 016	6 967	6 967	6 967
30-2	Растворы										
30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 524	3 557	2 170	2 599	7 208	3 805	3 612	2 170
30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 664	3 934	2 460	2 813	7 610	4 215	4 126	2 460
30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 076	4 245	2 658	3 329	8 213	4 645	4 542	2 658
30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 486	4 678	2 859	3 710	8 582	5 002	4 958	2 859
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M150 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 925	5 044	3 052	4 096	9 243	5 604	5 125	3 052

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 279	5 421	3 714	4 426	9 482	5 982	5 243	3 714
30-2-10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 825	2 885	2 855	2 855	2 915	2 855	2 855	2 855
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 175	3 235	3 205	3 205	3 265	3 205	3 205	3 205
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 354	3 414	3 384	3 384	3 444	3 384	3 384	3 384
30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 474	3 534	3 504	3 504	3 564	3 504	3 504	3 504
30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 557	3 617	3 587	3 587	3 647	3 587	3 587	3 587
30-2-15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 198	3 243	2 024	2 119	-	3 313	3 397	2 051
30-2-16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 583	3 812	2 387	2 728	-	3 883	3 996	2 387
30-2-17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 583	3 812	2 387	2 728	-	4 082	3 996	2 387

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 076	4 231	2 657	3 179	-	4 645	4 448	2 635
30-2-19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 500	4 471	2 804	3 420	-	5 016	4 695	2 771
30-2-20	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М4 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 665	5 445	3 166	3 864	-	5 852	5 726	3 348
30-2-21	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 665	5 441	3 364	-	-	5 852	5 726	3 364
30-2-22	Раствор готовый кладочный тяжелый известково-глиняный марок М4, М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 495	8 054	2 137	3 864	-	3 978	3 887	2 321
30-2-23	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	3 432	3 481	3 522	3 961	-	3 433	3 448	3 420
30-2-24	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	3 911	3 958	3 988	4 431	-	3 909	3 927	3 901
30-2-25	Раствор готовый кладочный легкий известковый М4 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	5 014	7 485	4 365	3 810	-	8 030	7 898	4 537
30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 198	6 235	3 943	5 214	-	6 659	6 535	3 812

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 052	6 018	3 796	4 978	-	6 420	6 305	3 688
30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	3 778	5 613	3 536	4 544	-	5 988	5 878	3 448
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	3 749	5 576	3 517	4 500	-	5 947	5 837	3 420
30-2-30	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	3 440	5 104	3 213	4 020	-	5 455	5 344	3 152
30-2-31	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 169	6 198	3 909	5 178	-	6 612	6 494	3 792
30-2-32	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:8 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	3 539	5 254	3 311	4 183	-	5 612	5 500	3 240
30-2-33	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:3:12 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	3 714	5 516	3 473	4 463	-	5 886	5 771	3 388
30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	3 691	5 478	3 669	4 418	-	5 845	5 731	3 368

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-35	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:1:12 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	4 078	6 071	3 841	5 286	-	6 482	6 377	3 684
30-2-36	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:2:16 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	3 851	5 733	3 620	4 925	-	6 119	6 007	3 488
30-2-37	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	6 154	9 174	5 837	7 664	-	8 104	8 167	5 502
30-2-38	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 640	8 454	5 355	6 982	-	7 447	7 518	5 061
30-2-40	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя ГОСТ 28013-98	м ³	2200	7 902	9 024	5 690	7 266	-	8 652	8 002	5 422
30-2-41	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе с красителем ГОСТ 28013-98	м ³	2200	9 941	11 347	7 160	9 441	-	10 774	10 072	6 782
30-2-42	Раствор готовый декоративный М300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железистоокисных пигментов	м ³	2200	6 679	7 615	4 866	6 396	-	7 283	6 771	4 581

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-43	Раствор готовый декоративный М300 на цветном портландцементе, с красящими добавками охра, сурик	м ³	2200	5 892	6 715	4 283	5 548	-	6 420	5 982	4 061
30-2-45	Раствор полимерцементный	м ³	2200	11 606	11 666	11 636	11 636	-	11 636	11 636	11 636
30-2-46	Раствор силикатполимерный	м ³	2200	10 225	10 285	10 255	10 255	-	10 255	10 255	10 255
30-2-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50 СТ РК 1168-2006	кг	1	17	16	19	17	19	16	17	19
30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 СТ РК 1168-2006	кг	1	20	19	22	21	22	19	20	22
30-2-49	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	14	13	17	15	17	13	14	17
30-2-50	Смеси сухие - цементные штукатурки М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	17	16	19	17	19	16	17	19
30-2-51	Смеси сухие - цементные штукатурки М75 СТ РК 1168-2006	кг	1	23	21	26	20	26	21	23	26
30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные СТ РК 1168-2006	кг	1	11	-	13	11	13	11	11	12
30-2-53	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	1	19	23	27	18	27	23	18	27

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-54	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1	27	25	27	26	27	25	27	26
30-2-55	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	1	21	24	23	22	24	24	22	24
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	кг	1	24	28	28	26	28	28	26	28
30-2-57	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1	21	20	22	21	22	20	21	22
30-2-59	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг	1	48	48	48	48	48	48	48	48
30-2-60	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1	27	28	27	27	28	27	27	27
30-2-62	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	23	24	23	23	24	23	23	23
30-2-63	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	29	25	26	29	27	26	29	26

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-64	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	28	28	28	28	28	28
30-2-65	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	28	28	28	28	28	28
30-2-66	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	28	28	28	28	28	28
30-2-67	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	1	19	23	27	18	27	23	18	27
30-2-348	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	1	23	24	23	23	24	24	24	24
30-2-365	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	1	22	22	24	24	24	23	21	23
30-2-367	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	21	24	23	22	24	24	22	24

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-369	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	32	31	32	32	32	31	32	31
30-2-370	Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1	21	20	20	21	20	20	21	20
30-2-371	Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов	кг	1	29	27	29	29	27	26	29	27
30-2-372	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	1	50	42	51	49	51	42	50	51
30-2-373	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1	25	25	-	25	-	25	25	-
30-2-375	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	кг	1	36	39	36	36	36	39	36	36
30-2-376	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	1	50	53	50	50	50	53	50	50
30-2-377	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам	кг	1	22	22	23	22	23	22	22	23
30-2-378	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам, белый	кг	1	50	42	51	50	51	42	50	51
30-2-379	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1	11	14	13	11	13	11	11	12

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-382	Смеси сухие - санирующие штукатурки СТ РК 1168-2006	кг	1	25	25	25	25	25	25	25	25
30-2-383	Смеси сухие - жаростойкие штукатурки	кг	1	29	29	29	28	29	29	29	29
30-2-384	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	кг	1	22	26	30	21	29	24	22	29
30-2-387	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бежевая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-388	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	1	37	37	37	36	37	37	37	37
30-2-389	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, голубая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-390	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, графит СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-391	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, желтая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-392	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, зеленая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-393	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оливковая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-394	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, ореховая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-395	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, салатная СТ РК 1168-2006	кг	1	63	58	67	61	67	58	62	72
30-2-396	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, синяя СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-397	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-398	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, абрикосовая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-399	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оранжевая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-400	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-серая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-401	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, песочная СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-402	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, светло-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-403	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, красная СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-404	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бордовая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-405	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, розовая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-406	Сухие смеси цементные усиленные для затирки швов плиток больших размеров СТ РК 1168-2006	кг	1	166	166	166	166	166	166	166	166
30-2-407	Сухие смеси для затирки швов плиток, химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	1	714	714	714	714	714	714	714	714
30-2-408	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006	кг	1	61	54	72	61	72	54	61	72
30-2-411	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	15	16	19	15	19	15	15	19
30-2-415	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1	23	24	23	23	24	23	23	23
30-2-420	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1	29	25	-	29	27	26	29	-
30-2-421	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	32	28	30	31	-	-	32	30

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-429	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М100 СТ РК 1168-2006	кг	1	26	25	25	24	25	25	25	25
30-2-438	Смеси сухие - штукатурная гидроизоляция на цементной основе	кг	1	42	38	42	41	42	42	42	42
30-2-439	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе	кг	1	72	72	72	71	72	72	72	72
30-2-440	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	252	252	252	252	252	252	252	252
30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	кг	1	182	157	193	182	193	157	182	193
30-2-442	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основе	кг	1	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195
30-2-443	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на акриловой основе	кг	1	349	349	376	349	376	349	349	376
30-2-444	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	1	98	98	104	98	104	98	98	104

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-445	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на латексной битумно-каучуковой основе	кг	1	259	259	185	259	185	259	259	185
30-2-446	Смеси сухие - гидро-пломба на цементной основе	кг	1	65	66	65	64	66	65	65	65
30-2-447	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	67	70	70	67	70	70	67	70
30-2-448	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803
30-2-449	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	2 640	2 646	2 680	2 646	2 680	2 646	2 640	2 680

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-450	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	56	-	58	56	58	-	56	58
30-2-451	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	50	43	54	50	54	43	50	54
30-2-452	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, наливные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	52	46	54	52	54	46	52	54
30-2-453	Смеси сухие - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 20 до 50 мм	кг	1	49	43	54	49	54	43	49	54
30-2-454	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	102	102	102	102	102	102	102	102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-455	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	98	98	98	98	98	98	98	98
30-2-456	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм	кг	1	96	97	97	97	97	97	97	97
30-2-457	Смеси сухие - быстротвердеющая безусадочная сухая бетонная смесь наливного типа, усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	1	130	130	130	130	130	130	130	130
30-2-458	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм	кг	1	99	99	99	99	99	99	99	99

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-459	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм	кг	1	134	134	134	134	134	134	134	134
30-2-460	Смеси сухие - сухая тиксотропная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 5 до 50 мм	кг	1	101	101	101	101	101	101	101	101
30-2-461	Смеси сухие - тиксотропная шпатлёвка, двухкомпонентная, на эпоксидной основе без растворителя для выравнивания поверхности для последующего структурного крепления композитных материалов на различных основаниях	кг	1	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-462	Смеси сухие - двухкомпонентный тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°C до +35°C	кг	1	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282
30-2-464	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	60	63	64	60	64	63	60	64
30-3	Бетонные изделия										
30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	10 059	5 559	11 266	14 646	18 101	14 098	11 633	13 138
30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	12 620	6 550	12 217	14 850	18 352	15 216	11 794	14 861
30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 687	6 620	7 230	6 512	10 526	5 530	4 650	8 559

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 733	6 667	7 294	6 565	10 616	5 580	4 698	8 635
30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 773	6 720	7 359	6 617	10 706	5 629	4 722	8 635
30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 859	6 786	7 423	6 690	10 885	5 679	4 765	8 786
30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 449	5 514	7 033	6 385	10 393	5 371	4 630	8 511
30-3-16	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 482	5 542	7 098	6 419	10 485	5 421	4 650	8 589
30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 521	5 587	7 163	6 472	10 577	5 471	4 674	8 589
30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 594	5 649	7 228	6 532	10 669	5 521	4 729	8 745

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыубинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 256	5 216	6 601	6 359	10 397	5 231	4 366	8 466
30-3-20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 283	5 233	6 639	6 373	10 492	5 256	4 391	8 547
30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 316	5 260	6 639	6 414	10 492	5 286	4 410	8 547
30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 389	5 326	6 765	6 477	10 683	5 341	4 463	8 708
30-3-23	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	7 815	6 402	8 199	8 044	12 967	6 432	5 355	10 480
30-3-24	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	7 881	6 458	8 262	8 113	13 062	6 532	5 403	10 641
30-3-25	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	7 948	6 458	8 325	8 182	13 062	6 532	5 403	10 722
30-3-26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	8 414	6 955	-	8 666	14 015	6 935	5 789	11 366

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-3-27	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из силикатного бетона класса В15 ГОСТ 13579-78	м ³	2000	2 956	3 360	2 690	2 578	5 520	3 300	1 665	7 292
30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м ²	120	459	565	460	508	447	676	-	444
30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	550	678	552	552	533	812	-	529
30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	689	903	825	736	716	1 082	-	711
30-3-31	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	759	935	926	763	802	1 121	-	802
30-3-32	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м ²	120	500	616	460	544	488	739	-	486
30-3-33	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	564	694	552	565	546	832	-	541

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	689	883	825	663	700	1 082	-	697
30-3-35	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	776	959	926	778	823	1 139	-	816
30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	575	708	552	576	556	848	-	553
30-3-37	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м ²	168	670	844	688	714	668	1 021	-	663
30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	765	980	825	736	779	1 194	-	773
30-3-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	803	992	926	806	851	1 185	-	847
30-3-40	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	м ²	144	759	973	818	730	772	1 188	-	767
30-3-479	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	264	666	-	-	788	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-3-480	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	350	977	-	-	1 168	-	-	-	-
30-3-481	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	408	1 247	-	-	1 485	-	-	-	-
30-3-482	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	504	1 569	-	-	1 875	-	-	-	-
30-3-483	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	350	-	-	-	-	-	836	-	-
30-3-484	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	220	649	-	-	723	-	-	-	-
30-3-485	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	440	1 354	-	-	1 318	-	1 171	-	-
30-3-486	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	540	1 505	-	-	1 656	-	1 351	-	-
30-3-487	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	700	-	-	-	-	-	1 704	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-3-489	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	390	919	1 389	1 104	1 265	1 584	1 094	702	1 370
30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 014	1 884	1 493	1 480	2 083	1 313	929	1 826
30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	590	1 269	2 285	1 903	1 909	2 588	1 475	1 228	2 278
30-3-494	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	350	-	-	1 152	-	-	867	-	-
30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	700	1 897	2 617	2 202	2 068	3 108	1 775	1 460	2 742
30-3-498	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	250	-	1 017	883	-	-	-	-	1 143
30-3-499	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 350	1 903	1 572	1 456	2 048	1 441	960	1 757
30-3-500	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	310	842	1 244	1 106	861	1 389	969	641	1 238

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	640	2 119	2 375	2 024	1 779	2 837	1 626	1 268	2 398
30-3-502	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	380	1 095	1 554	1 213	994	-	1 146	-	1 548
30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	790	1 720	2 448	2 504	2 067	3 502	2 016	1 605	2 988
30-3-504	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	-	2 034	1 481	-	-	1 351	-	1 861
30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	960	2 454	2 906	2 911	2 980	4 253	2 339	1 961	3 602
30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	970	2 129	3 207	2 972	2 503	4 166	2 609	2 041	3 599
30-3-510	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	690	-	-	-	-	-	1 524	1 313	-
30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1300	2 938	4 130	3 765	3 072	5 714	3 260	2 607	4 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-3-512	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	870	-	-	-	-	-	1 823	2 375	-
30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1630	3 530	4 766	4 871	3 894	7 170	3 883	3 212	6 026
30-3-514	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1040	-	-	-	-	-	2 834	-	-
30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1960	4 960	5 585	5 667	5 961	8 495	4 548	3 880	7 237
30-4	Изделия из ячеистого бетона										
30-4-15	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	5 019	-	4 893	-	-	-	-	5 392
30-4-16	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м ³	600	5 032	-	4 907	-	-	6 140	-	-
30-4-18	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	5 019	-	4 893	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-4-19	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м ³	600	5 032	-	4 907	-	5 765	6 140	-	-
30-4-20	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	м ³	700	-	-	4 920	-	-	-	-	-
30-4-21	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	-	-	-	-	5 749	-	-	-
30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	м ³	700	5 044	-	5 170	4 754	-	-	-	-
30-4-28	Блоки стеновые из пенобетона В1,5, D700 ГОСТ 21520-89	м ³	700	-	-	-	-	-	5 050	-	-
30-4-32	Блоки стеновые из пенобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м ³	500	4 422	-	-	4 336	-	-	-	-
30-6	Кирпич и камни керамические										
30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	6 064	11 284	11 948	6 015	16 969	12 823	7 040	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	6 982	13 040	13 821	6 916	19 648	12 989	8 109	-
30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	7 115	13 040	13 821	6 917	23 032	13 821	8 109	-
30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	7 115	13 207	13 821	6 917	25 570	14 820	8 109	-
30-6-10	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	7 115	13 207	13 821	6 917	25 570	14 820	8 109	-
30-6-11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	7 726	14 451		7 542	25 570	16 051	8 795	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-14	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	19 531	13 646	14 470	12 235	16 557	12 235	12 235	12 941
30-6-15	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	28 598	20 528	19 645	20 321	23 132	20 321	20 321	19 478
30-6-16	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	29 929	26 668	23 139	22 141	25 794	22 141	22 141	19 478
30-6-23	Кирпич и камни керамические пустотелые вентиляционно-дымовых каналов, М150 ГОСТ 530-2012	1000 шт	3750	7 174	8 871	11 732	7 336	13 081	10 379	7 215	13 032
30-6-24	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	22 655	15 790	16 757	14 155	19 168	14 155	14 155	14 977

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-25	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	26 601	18 497	19 645	16 581	22 467	16 581	16 581	17 549
30-6-27	Кирпич-половняк	м ³	1375	1 252	1 290	1 271	1 271	1 308	1 271	-	1 271
30-6-28	Кирпич-лом	м ³	1800	1 304	1 353	1 329	1 329	1 378	1 329	-	1 329
30-6-31	Щебень кирпичный керамический	м ³	1250	991	1 210	1 740	988	1 932	1 350	671	1 717
30-6-32	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	9 315	11 989	12 397	9 079	15 043	13 868	9 365	15 045
30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	10 767	13 862	14 346	10 484	17 408	15 143	10 817	17 427
30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	10 767	13 862	16 807	10 484	20 397	16 141	10 817	20 437

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-35	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	11 100	13 862	20 467	11 150	20 396	16 141	10 817	20 437
30-6-36	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	11 100	15 526	20 467	11 150	20 396	16 141	10 817	20 437
30-6-37	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	11 100	15 526	-	11 150	20 396	16 141	10 817	20 437
30-7	Кирпич и камни силикатные										
30-7-1	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	7 745	-	7 695	7 795	7 695	7 695	9 861
30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	8 873	8 712	8 823	8 924	8 823	8 823	9 861

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-7-3	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	8 873	9 100	8 823	8 924	8 823	8 823	10 410
30-7-4	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	8 873	9 300	8 823	8 924	8 823	8 823	10 410
30-7-5	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	9 403	9 872	-	9 476	9 212	9 343	11 224
30-7-6	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М75 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	8 687	-	9 880	9 391	5 631	6 537	8 593
30-7-7	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М100 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	10 259	7 289	10 763	10 613	6 274	7 434	10 136

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-7-8	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	11 668	8 338	11 618	11 719	6 929	8 338	11 618
30-7-9	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	11 668	8 338	11 618	11 719	8 148	8 338	11 618
30-7-10	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	-	12 001	8 338	-	12 052	8 148	8 338	11 951
30-7-11	Щебень кирпичный силикатный	м ³	1250	-	1 131	-	685	1 674	663	630	1 240
30-8	Природные нерудные строительные материалы										
30-8-3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	676	750	584	597	-	677	550	1 056

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыубинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	618	704	607	558	-	627	550	1 056
30-8-5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	615	699	584	544	-	607	550	1 040
30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	602	682	560	496	-	552	503	997
30-8-7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	598	663	559	477	-	528	483	923
30-8-8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	676	750	584	597	-	677	550	1 056
30-8-9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	618	704	607	558	-	627	550	1 056
30-8-10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	615	699	584	544	-	607	550	1 040
30-8-11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	602	682	560	496	-	552	503	997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	598	663	559	477	-	528	483	923
30-8-13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	744	825	640	656	-	745	603	1 165
30-8-14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	680	774	666	612	-	689	603	1 165
30-8-15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	676	768	640	596	-	667	603	1 147
30-8-16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	662	749	614	544	-	605	551	1 100
30-8-17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	657	728	613	522	-	578	529	1 018
30-8-18	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	819	905	698	716	-	817	656	1 295
30-8-19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	747	847	727	667	-	754	656	1 295

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-20	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	742	841	698	648	-	729	656	1 274
30-8-21	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	726	819	669	589	-	659	597	1 221
30-8-22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	721	795	667	564	-	628	572	1 127
30-8-23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	918	1 012	779	799	-	914	731	1 456
30-8-24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	835	946	812	743	-	841	731	1 456
30-8-25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	830	939	779	722	-	813	731	1 433
30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	811	915	745	654	-	734	663	1 372
30-8-27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	805	887	743	626	-	699	635	1 266

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	956	1 052	1 131	829	-	950	757	1 521
30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	868	983	1 131	770	-	874	757	1 521
30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	862	975	1 131	748	-	844	757	1 496
30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	843	950	952	677	-	760	687	1 432
30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	837	921	928	647	-	724	656	1 321
30-8-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	979	1 101	1 176	933	2 031	972	966	2 132
30-8-34	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	889	998	1 166	862	1 980	894	891	2 132
30-8-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	883	977	1 151	833	1 930	863	879	2 096

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыубинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	863	955	952	752	1 788	776	867	2 002
30-8-37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	856	928	952	716	1 788	739	867	1 837
30-8-38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	994	1 101	1 213	947	2 134	994	966	2 132
30-8-39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	903	1 023	1 213	874	2 054	994	891	2 132
30-8-40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	897	997	1 213	845	1 977	994	879	2 096
30-8-41	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	877	971	960	762	1 978	994	867	2 002
30-8-42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	870	940	960	725	1 978	948	867	1 837
30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	728	604	583	696	626	774	745	583

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-44	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	694	568	547	697	589	718	736	547
30-8-45	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	675	568	547	696	589	699	717	547
30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	675	568	547	696	589	635	691	547
30-8-47	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	623	568	547	645	589	604	640	547
30-8-48	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	707	601	580	677	623	774	724	580
30-8-49	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	680	568	547	677	589	718	715	547
30-8-50	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	656	568	547	677	589	699	697	547
30-8-51	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	656	568	547	677	589	635	672	547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-52	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	606	568	547	628	589	604	623	547
30-8-53	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	671	579	557	645	600	733	688	557
30-8-54	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	646	545	523	645	566	685	680	523
30-8-55	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	623	545	523	645	566	670	663	523
30-8-56	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	623	545	523	645	566	601	640	523
30-8-57	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	577	545	523	599	566	587	594	523
30-8-58	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	637	555	533	615	576	686	655	533
30-8-59	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	614	523	502	615	544	653	647	502

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-60	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	593	523	502	615	544	638	632	502
30-8-61	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	593	523	502	615	544	576	610	502
30-8-62	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	550	523	502	572	544	572	568	502
30-8-63	Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 098	2 127	2 113	2 113	2 141	2 113	2 113	2 113
30-8-64	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 098	2 127	2 113	2 113	2 141	2 113	2 113	2 113
30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 098	2 127	2 113	2 113	2 141	2 113	2 113	2 113
30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	417	402	487	439	589	562	713	903
30-8-93	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	417	402	487	439	589	562	713	903
30-8-94	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	340	345	394	361	476	443	543	669
30-8-95	Песок кварцевый ГОСТ 2138-91	т	1000	226	254	240	240	268	240	240	240

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-96	Песок декоративный из мрамора, фракция до 2,5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	751	779	765	765	794	765	765	765
30-8-97	Песок декоративный из мрамора, фракция 2,5-5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	745	773	759	759	788	759	759	759
30-8-98	Песок из отсевов дробления М400 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	547	504	751	568	-	755	641	-
30-8-99	Песок из отсевов дробления М600 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	547	504	751	568	-	755	641	-
30-8-100	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	552	507	759	573	-	763	646	-
30-8-101	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	552	507	759	573	-	763	646	-
30-8-102	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м ³	800	869	892	880	931	903	1 051	880	880
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	423	411	492	494	487	395	345	590
30-8-105	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 15 до 25 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	420	408	489	490	484	392	343	584
30-8-106	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 25 до 35 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	420	408	489	490	484	392	343	584
30-8-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 35 до 50 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	430	416	497	503	494	400	348	602

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	438	421	503	512	501	406	352	614
30-8-109	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	445	427	508	521	508	410	356	626
30-8-111	Глина	м ³	1500	400	-	422	422	-	738	-	422
30-8-123	Камень бутовый	м ³	1800	681	565	922	689	-	-	-	-
30-9	Гравий керамзитовый										
30-9-1	Гравий керамзитовый М250, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	250	3 212	3 219	3 213	3 425	3 221	3 925	3 212	3 216
30-9-2	Гравий керамзитовый М250, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	250	2 892	2 902	2 896	3 089	2 903	3 533	2 892	2 897
30-9-3	Гравий керамзитовый М250, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	250	2 443	2 452	2 445	2 605	2 455	2 983	2 442	2 445
30-9-4	Гравий керамзитовый М300, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	300	3 126	3 137	3 124	3 339	3 138	3 814	3 124	3 134
30-9-5	Гравий керамзитовый М300, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	300	2 806	2 815	2 807	2 995	2 820	3 429	2 813	2 815
30-9-6	Гравий керамзитовый М300, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	300	2 375	2 384	2 375	2 534	2 388	2 899	2 380	2 378

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-9-7	Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	350	3 040	3 050	3 045	3 244	3 055	3 710	3 045	3 045
30-9-8	Гравий керамзитовый М350, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	350	2 757	2 766	2 757	2 940	2 774	3 364	2 759	2 763
30-9-9	Гравий керамзитовый М350, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	350	2 314	2 326	2 315	2 471	2 332	2 821	2 318	2 318
30-9-10	Гравий керамзитовый М400, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	400	3 356	3 366	3 359	3 582	3 371	4 098	3 369	3 357
30-9-11	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	400	3 046	3 058	3 052	3 252	3 063	3 717	3 052	3 052
30-9-12	Гравий керамзитовый М400, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	400	2 575	2 587	2 580	2 752	2 589	3 142	2 586	2 578
30-9-13	Гравий керамзитовый М450, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	450	3 257	3 271	3 257	3 473	3 275	3 971	3 267	3 262
30-9-14	Гравий керамзитовый М450, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	450	2 940	2 952	2 938	3 134	2 955	3 590	2 950	2 941
30-9-15	Гравий керамзитовый М450, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	450	2 497	2 509	2 500	2 661	2 517	3 045	2 504	2 501
30-9-17	Гравий керамзитовый М500, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	500	2 848	2 863	2 847	3 043	2 865	3 470	2 858	2 855

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-9-18	Гравий керамзитовый М500, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	500	2 426	2 441	2 430	2 588	2 446	2 955	2 442	2 432
30-9-19	Гравий керамзитовый М550, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	550	3 059	3 076	3 062	3 264	3 083	3 731	3 073	3 065
30-9-20	Гравий керамзитовый М550, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	550	2 777	2 795	2 777	2 961	2 799	3 388	2 786	2 786
30-9-21	Гравий керамзитовый М550, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	550	2 377	2 389	2 382	2 541	2 399	2 895	2 389	2 380
30-9-22	Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	600	3 009	3 024	3 015	3 209	3 030	3 671	3 021	3 013
30-9-23	Гравий керамзитовый М600, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	600	2 713	2 732	2 719	2 896	2 740	3 305	2 724	2 717
30-9-24	Гравий керамзитовый М600, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	600	2 334	2 348	2 335	2 495	2 358	2 850	2 347	2 336
30-9-25	Гравий керамзитовый М700, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 958	2 975	2 963	3 161	2 985	3 603	2 976	2 968
30-9-26	Гравий керамзитовый М700, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 712	2 732	2 722	2 893	2 739	3 305	2 728	2 723
30-9-27	Гравий керамзитовый М700, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 340	2 359	2 349	2 500	2 369	2 849	2 351	2 350

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-9-28	Гравий керамзитовый М800, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 922	2 942	2 934	3 121	2 953	3 558	2 940	2 931
30-9-29	Гравий керамзитовый М800, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 676	2 699	2 681	2 854	2 707	3 259	2 693	2 686
30-9-30	Гравий керамзитовый М800, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 324	2 347	2 330	2 479	2 355	2 826	2 336	2 331
30-10	Продукция асфальтобетонной промышленности										
30-10-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	3 350	4 495	5 693	-	-	5 527	3 701	6 522
30-10-8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 350	4 309	5 693	-	-	5 411	3 701	6 522
30-10-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	3 350	4 309	5 693	-	-	5 383	3 701	6 522
30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 350	4 309	5 693	-	-	5 144	3 701	6 219

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-10-11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	3 350	3 991	5 268	-	-	5 144	3 701	5 769
30-10-12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 350	3 946	5 209	-	-	5 087	3 701	5 704
30-10-13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	3 167	4 309	5 283	-	-	4 429	3 131	5 768
30-10-14	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	3 167	4 309	5 283	-	-	4 429	3 297	5 768
30-10-15	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 102	4 219	5 195	-	-	4 338	3 078	5 640
30-10-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 151	4 160	5 098	-	-	4 429	3 297	5 768
30-10-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	3 550	4 692	5 693	-	-	4 967	3 464	6 145
30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 550	4 549	5 693	-	-	4 920	3 464	6 145

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-10-19	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	3 370	4 454	5 402	-	-	4 920	3 464	5 829
30-10-20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 204	4 330	5 250	-	-	4 920	3 464	5 665
30-10-21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 983	3 918	5 170	-	-	5 527	3 796	6 625
30-10-22	Щебень черный СТ РК 1215-2003	т	1600	2 867	3 067	1 826	1 826	1 871	2 973	1 825	4 787
30-10-23	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	1000	4 349	5 041	4 362	4 362	4 389	6 126	4 282	4 362
30-10-24	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-15 ГОСТ 31015-2002	т	1000	4 349	5 041	4 362	4 362	4 389	6 126	4 282	4 362
30-10-25	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1000	4 349	5 041	4 362	4 362	4 389	6 034	4 282	4 362
30-11	Изделия из природного камня										
30-11-5	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	3 226	2 846	2 394	2 394	3 846	2 394	2 394	2 394

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-6	Камни бортовые из гранита марки 2ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	190	4 352	3 841	3 231	3 231	5 190	3 231	3 231	3 231
30-11-7	Камни бортовые из гранита марки 3ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	320	6 428	5 675	4 774	4 774	7 666	4 774	4 774	4 774
30-11-8	Камни бортовые из гранита марки 4ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	50	2 169	1 186	1 373	1 373	2 670	1 373	1 671	1 373
30-11-9	Камни бортовые из гранита марки 5ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	40	1 039	570	659	659	1 280	659	801	659
30-11-10	Камни бортовые из гранита марки ГПВ термообработанные ГОСТ 6666-81	м	80	2 280	1 249	1 445	1 445	2 807	1 445	1 757	1 445
30-11-11	Камни бортовые из гранита марки ГК5 термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	-	1 899	2 197	2 197	4 269	2 197	2 672	2 197
30-11-12	Камни бортовые из гранита марки ГК8 термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	-	1 844	2 134	2 134	4 145	2 134	2 595	2 134
30-11-16	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 370	1 302	1 301	1 415	1 302	1 301	1 301	1 301

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-17	Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	2 055	1 953	1 952	2 122	1 953	1 952	1 952	1 952
30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	3 361	2 670	2 670	3 704	2 671	2 670	2 670	2 670
30-11-19	Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	3 735	3 288	3 287	4 116	3 289	3 287	3 287	3 287
30-11-20	Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	4 110	3 905	3 904	4 527	3 906	3 904	3 904	3 904
30-11-21	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 182	1 124	1 123	1 222	1 124	1 123	1 123	1 123
30-11-22	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 779	1 691	1 691	1 838	1 692	1 691	1 691	1 691
30-11-23	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	2 932	2 330	2 329	3 232	2 331	2 329	2 329	2 329
30-11-24	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	3 253	2 864	2 863	3 585	2 865	2 863	2 863	2 863

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-25	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	3 562	3 386	3 385	3 925	3 387	3 385	3 385	3 385
30-11-26	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 103	1 048	1 047	1 139	1 048	1 047	1 047	1 047
30-11-27	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 648	1 567	1 566	1 702	1 567	1 566	1 566	1 566
30-11-28	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	2 752	2 187	2 187	3 033	2 188	2 187	2 187	2 187
30-11-29	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	3 058	2 692	2 691	-	2 693	2 691	2 691	2 691
30-11-30	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	3 379	3 212	3 211	3 723	3 213	3 211	3 211	3 211
30-11-31	Плиты из гранита облицовочные пиленные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	778	740	739	804	740	739	739	739
30-11-32	Плиты из гранита облицовочные пиленные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 188	1 130	1 130	1 228	1 131	1 130	1 130	1 130

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-33	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	2 003	1 593	1 592	2 208	1 594	1 592	1 592	1 592
30-11-34	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	2 283	2 012	2 011	2 516	2 012	2 011	2 011	2 011
30-11-35	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	2 581	2 455	2 454	2 844	2 456	2 454	2 454	2 454
30-11-36	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 531	1 532	1 532	1 616	1 532	1 532	1 532	1 532
30-11-37	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	2 297	2 298	2 298	2 424	2 299	2 298	2 298	2 298
30-11-38	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	3 808	3 810	3 809	4 036	3 810	3 809	3 809	3 809
30-11-39	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	4 170	4 172	4 171	4 470	4 173	4 171	4 171	4 171

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	4 594	4 596	4 595	-	4 597	4 595	4 595	4 595
30-11-41	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	11 695	11 697	11 695	11 695	11 698	11 695	11 695	11 695
30-11-42	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	12 626	12 629	12 627	12 627	12 631	12 627	12 627	12 627
30-11-43	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	13 533	13 537	13 535	13 535	13 538	13 535	13 535	13 535
30-11-44	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	14 788	14 791	14 789	14 789	14 793	14 789	14 789	14 789

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-45	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	15 845	15 850	15 847	15 847	15 852	15 847	15 847	15 847
30-11-46	Плиты из гранита цокольные пиленые, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	10 993	10 995	10 994	10 994	10 997	10 994	10 994	10 994
30-11-47	Плиты из гранита цокольные пиленые, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	11 811	11 813	11 811	11 811	11 815	11 811	11 811	11 811
30-11-48	Плиты из гранита цокольные пиленые, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	12 696	12 700	12 698	12 698	12 702	12 698	12 698	12 698
30-11-49	Плиты из гранита цокольные пиленые, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	13 824	13 827	13 825	13 825	13 829	13 825	13 825	13 825
30-11-50	Плиты из гранита цокольные пиленые, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	14 944	14 948	14 946	14 946	14 950	14 946	14 946	14 946

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-51	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	10 562	10 564	10 563	10 563	10 566	10 563	10 563	10 563
30-11-52	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	11 864	11 868	11 866	11 866	11 869	11 866	11 866	11 866
30-11-53	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	13 166	13 169	13 167	13 167	13 171	13 167	13 167	13 167
30-11-54	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	13 660	13 659	13 657	13 657	13 661	13 657	13 657	13 657
30-11-55	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	8 489	8 493	8 491	8 491	8 495	8 491	8 491	8 491

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-56	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	8 482	8 485	8 484	8 484	8 486	8 484	8 484	8 484
30-11-57	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	9 299	9 303	9 301	9 301	9 304	9 301	9 301	9 301
30-11-58	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	10 116	10 120	10 118	10 118	10 121	10 118	10 118	10 118
30-11-59	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	11 128	11 132	11 130	11 130	11 134	11 130	11 130	11 130
30-11-60	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	12 139	12 144	12 141	12 141	12 146	12 141	12 141	12 141
30-11-61	Плиты из гранита цокольные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	8 194	8 200	8 197	8 198	8 203	8 197	8 197	8 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-62	Плиты из гранита цокольные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	9 048	9 055	9 051	9 053	9 057	9 051	9 051	9 051
30-11-63	Плиты из гранита цокольные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	9 901	9 909	9 905	9 907	9 911	9 905	9 905	9 905
30-11-64	Плиты из гранита цокольные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	11 394	11 401	11 398	11 399	11 405	11 398	11 398	11 398
30-11-65	Плиты из гранита цокольные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	12 139	12 144	12 141	12 141	12 146	12 141	12 141	12 141

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-66	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	3 610	3 611	3 611	3 611	3 612	3 611	3 611	3 611
30-11-67	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	5 552	5 554	5 553	5 553	5 555	5 553	5 553	5 553
30-11-68	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	6 386	6 388	6 387	6 387	6 389	6 387	6 387	6 387
30-11-69	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	7 220	7 222	7 221	6 666	7 223	7 221	7 221	7 221
30-11-70	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	8 423	8 426	8 424	8 424	8 427	8 424	8 424	8 424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-71	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	9 626	9 629	9 628	9 628	9 631	9 628	9 628	9 628
30-11-72	Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	3 276	3 277	3 276	3 276	3 277	3 276	3 276	3 276
30-11-73	Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	5 092	5 094	5 094	5 094	5 094	5 094	5 094	5 094
30-11-74	Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	5 793	5 795	5 794	5 794	5 796	5 794	5 794	5 794
30-11-75	Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	6 629	6 632	6 631	6 631	6 633	6 631	6 631	6 631

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-76	Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	7 809	7 813	7 811	7 812	7 814	7 811	7 811	7 811
30-11-77	Плиты из гранита накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	8 897	8 901	8 898	8 899	8 901	8 898	8 898	8 898
30-11-78	Плиты из гранита накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	3 081	3 083	3 081	3 082	3 082	3 081	3 081	3 081
30-11-79	Плиты из гранита накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 738	4 740	4 739	4 739	4 740	4 739	4 739	4 739
30-11-80	Плиты из гранита накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	5 527	5 528	5 527	5 527	5 529	5 527	5 527	5 527

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-81	Плиты из гранита накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	6 364	6 366	6 365	6 365	6 367	6 365	6 365	6 365
30-11-82	Плиты из гранита накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	7 423	7 427	7 425	7 426	7 428	7 425	7 425	7 425
30-11-83	Плиты из гранита накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	8 465	8 468	8 466	8 467	8 470	8 466	8 466	8 466
30-11-84	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	1 652	1 654	1 653	1 653	1 655	1 653	1 653	1 653
30-11-85	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	2 661	2 663	2 662	2 662	2 664	2 662	2 662	2 662

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-86	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	3 157	3 160	3 158	3 159	3 161	3 158	3 158	3 158
30-11-87	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	3 699	3 703	3 700	3 702	3 705	3 700	3 700	3 700
30-11-88	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	4 778	4 781	4 780	4 780	4 782	4 780	4 780	4 780
30-11-89	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	5 921	5 925	5 922	5 924	5 926	5 922	5 922	5 922
30-11-90	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	3 776	3 777	3 777	3 777	3 778	3 777	3 777	3 777

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-91	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	5 918	5 920	5 919	5 919	5 921	5 919	5 919	5 919
30-11-92	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	6 736	6 737	6 736	6 736	6 738	6 736	6 736	6 736
30-11-93	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	7 553	7 555	7 554	7 554	7 556	7 554	7 554	7 554
30-11-94	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	8 811	8 814	8 813	8 813	8 815	8 813	8 813	8 813

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-95	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	10 070	10 073	10 072	10 072	10 075	10 072	10 072	10 072
30-11-96	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	14 652	14 667	14 663	14 663	14 670	14 663	14 663	14 663
30-11-97	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 150 мм ГОСТ 23342-91	м ²	405	15 012	15 034	15 028	15 028	15 039	15 028	15 028	15 028
30-11-98	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 964	4 965	4 964	4 964	4 966	4 964	4 964	4 964

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-99	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	5 457	5 459	5 458	5 458	5 460	5 458	5 458	5 458
30-11-100	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 950	5 953	5 951	5 952	5 954	5 951	5 951	5 951
30-11-101	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	7 934	7 937	7 935	7 935	7 938	7 935	7 935	7 935
30-11-102	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные лощенные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 524	4 525	4 525	4 525	4 526	4 525	4 525	4 525

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-103	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 996	4 998	4 997	4 997	4 999	4 997	4 997	4 997
30-11-104	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 514	5 516	5 515	5 515	5 517	5 515	5 515	5 515
30-11-105	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	7 395	7 398	7 396	7 396	7 399	7 396	7 396	7 396
30-11-106	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 284	4 285	4 285	4 285	4 286	4 285	4 285	4 285

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-107	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленые шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 703	4 705	4 704	4 704	4 705	4 704	4 704	4 704
30-11-108	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленые шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 208	5 210	5 209	5 209	5 211	5 209	5 209	5 209
30-11-109	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленые шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	7 018	7 021	7 019	7 019	7 022	7 019	7 019	7 019
30-11-110	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	6 156	6 158	6 157	6 157	6 158	6 157	6 157	6 157

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-111	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	6 829	6 831	6 830	6 830	6 831	6 830	6 830	6 830
30-11-112	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	7 501	7 503	7 502	7 502	7 504	7 502	7 502	7 502
30-11-113	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	10 002	10 004	10 003	10 003	10 006	10 003	10 003	10 003
30-11-114	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	5 617	5 619	5 618	5 618	5 620	5 618	5 618	5 618

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-115	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	6 256	6 258	6 257	6 257	6 259	6 257	6 257	6 257
30-11-116	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	6 898	6 900	6 899	6 899	6 901	6 899	6 899	6 899
30-11-117	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	9 195	9 198	9 197	9 197	9 199	9 197	9 197	9 197
30-11-118	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	5 303	5 305	5 304	5 304	5 305	5 304	5 304	5 304

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-119	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	5 923	5 924	5 923	5 923	5 925	5 923	5 923	5 923
30-11-120	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	6 546	6 548	6 547	6 547	6 549	6 547	6 547	6 547
30-11-121	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	8 761	8 764	8 762	8 762	8 765	8 762	8 762	8 762
30-11-122	Ступени из гранита цельные пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	17 774	17 780	17 777	17 777	17 783	17 777	17 777	17 777

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-123	Ступени из гранита цельные пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	19 996	20 002	19 999	19 999	20 006	19 999	19 999	19 999
30-11-124	Ступени из гранита цельные пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	22 217	22 225	22 221	22 221	22 228	22 221	22 221	22 221
30-11-125	Ступени из гранита цельные пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	24 439	24 447	24 443	24 443	24 451	24 443	24 443	24 443
30-11-126	Ступени из гранита цельные пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	26 661	26 670	26 665	26 665	26 674	26 665	26 665	26 665
30-11-127	Ступени из гранита цельные пиленные лошенные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	16 996	17 001	16 999	16 999	17 004	16 999	16 999	16 999

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-128	Ступени из гранита цельные пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	19 006	19 012	19 009	19 009	19 015	19 009	19 009	19 009
30-11-129	Ступени из гранита цельные пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	21 264	21 271	21 268	21 268	21 275	21 268	21 268	21 268
30-11-130	Ступени из гранита цельные пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	23 441	23 449	23 445	23 445	23 453	23 445	23 445	23 445
30-11-131	Ступени из гранита цельные пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	25 528	25 537	25 532	25 532	25 541	25 532	25 532	25 532
30-11-132	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	16 529	16 534	16 531	16 531	16 537	16 531	16 531	16 531

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-133	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	18 593	18 600	18 596	18 596	18 603	18 596	18 596	18 596
30-11-134	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	20 744	20 751	20 748	20 748	20 755	20 748	20 748	20 748
30-11-135	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	22 988	22 996	22 992	22 992	23 000	22 992	22 992	22 992
30-11-136	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	25 056	25 065	25 060	25 060	25 069	25 060	25 060	25 060
30-11-137	Ступени из гранита цельные пиленные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	13 726	13 732	13 729	13 729	13 735	13 729	13 729	13 729

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-138	Ступени из гранита цельные пиленные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	15 540	15 547	15 544	15 544	15 550	15 544	15 544	15 544
30-11-139	Ступени из гранита цельные пиленные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	17 538	17 545	17 541	17 541	17 549	17 541	17 541	17 541
30-11-140	Ступени из гранита цельные пиленные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	19 540	19 549	19 545	19 545	19 553	19 545	19 545	19 545
30-11-141	Ступени из гранита цельные пиленные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	21 563	21 572	21 568	21 568	21 576	21 568	21 568	21 568
30-11-142	Ступени из гранита цельные пиленные термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	19 844	19 850	19 847	19 847	19 853	19 847	19 847	19 847

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-143	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	22 325	22 331	22 328	22 328	22 335	22 328	22 328	22 328
30-11-144	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	24 805	24 813	24 809	24 809	24 816	24 809	24 809	24 809
30-11-145	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	27 285	27 294	27 290	27 290	27 298	27 290	27 290	27 290
30-11-146	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	29 766	29 775	29 771	29 771	29 779	29 771	29 771	29 771

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-147	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 150 мм ГОСТ 23342-91	м ²	405	23 831	23 842	23 836	23 836	23 847	23 836	23 836	23 836
30-11-148	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 160 мм ГОСТ 23342-91	м ²	432	24 538	24 549	24 544	24 544	24 555	24 544	24 544	24 544
30-11-149	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 170 мм ГОСТ 23342-91	м ²	459	26 089	26 101	26 095	26 095	26 108	26 095	26 095	26 095
30-11-150	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 180 мм ГОСТ 23342-91	м ²	486	27 218	27 231	27 224	27 224	27 238	27 224	27 224	27 224
30-11-151	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 190 мм ГОСТ 23342-91	м ²	513	28 065	28 079	28 072	28 072	28 086	28 072	28 072	28 072

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыубинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-152	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 200 мм ГОСТ 23342-91	м ²	540	28 772	28 787	28 780	28 780	28 794	28 780	28 780	28 780
30-11-188	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 097	1 098	1 097	1 097	1 098	1 097	1 097	1 097
30-11-189	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 645	1 646	1 646	1 646	1 647	1 646	1 646	1 646
30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	3 361	3 299	3 298	3 298	3 300	3 298	3 298	3 298
30-11-191	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	3 584	3 586	3 585	3 585	3 587	3 585	3 585	3 585
30-11-192	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	3 870	3 872	3 871	3 871	3 873	3 871	3 871	3 871
30-11-193	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 074	1 075	1 074	1 074	1 075	1 074	1 074	1 074

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-194	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 161	1 162	1 162	1 162	1 163	1 162	1 162	1 162
30-11-195	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	1 249	1 251	1 250	1 250	1 251	1 250	1 250	1 250
30-11-196	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	1 561	1 563	1 562	1 562	1 564	1 562	1 562	1 562
30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	1 951	1 953	1 952	1 952	1 954	1 952	1 952	1 952
30-11-198	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	780	780	780	780	781	780	780	780
30-11-199	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 170	1 171	1 170	1 170	1 171	1 170	1 170	1 170
30-11-200	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	1 560	1 561	1 560	1 560	1 562	1 560	1 560	1 560
30-11-201	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	1 949	1 951	1 950	1 950	1 952	1 950	1 950	1 950

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-202	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	2 339	2 341	2 340	2 340	2 343	2 340	2 340	2 340
30-11-203	Плиты из мрамора облицовочные пиленные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	359	359	359	359	360	359	359	359
30-11-204	Плиты из мрамора облицовочные пиленные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	561	562	562	562	563	562	562	562
30-11-205	Плиты из мрамора облицовочные пиленные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	673	675	674	674	676	674	674	674
30-11-206	Плиты из мрамора облицовочные пиленные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	785	787	786	786	787	786	786	786
30-11-207	Плиты из мрамора облицовочные пиленные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	1 175	1 177	1 176	1 176	1 178	1 176	1 176	1 176
30-11-208	Плиты из мрамора цокольные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 069	6 072	6 070	6 070	6 073	6 070	6 070	6 070

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыубинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-209	Плиты из мрамора цокольные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	6 828	6 831	6 829	6 829	6 833	6 829	6 829	6 829
30-11-210	Плиты из мрамора цокольные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	7 587	7 591	7 589	7 589	7 593	7 589	7 589	7 589
30-11-211	Плиты из мрамора цокольные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	8 345	8 349	8 347	8 347	8 351	8 347	8 347	8 347
30-11-212	Плиты из мрамора цокольные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	9 104	9 109	9 107	9 107	9 111	9 107	9 107	9 107
30-11-213	Плиты из мрамора цокольные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 014	6 017	6 015	6 015	6 018	6 015	6 015	6 015

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-214	Плиты из мрамора цокольные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	6 765	6 768	6 767	6 767	6 770	6 767	6 767	6 767
30-11-215	Плиты из мрамора цокольные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	7 517	7 521	7 519	7 519	7 523	7 519	7 519	7 519
30-11-216	Плиты из мрамора цокольные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	8 269	8 273	8 271	8 271	8 275	8 271	8 271	8 271
30-11-217	Плиты из мрамора цокольные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	9 020	9 025	9 023	9 023	9 027	9 023	9 023	9 023
30-11-218	Плиты из мрамора цокольные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	5 868	5 871	5 870	5 870	5 873	5 870	5 870	5 870

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-219	Плиты из мрамора цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	6 601	6 604	6 603	6 603	6 606	6 603	6 603	6 603
30-11-220	Плиты из мрамора цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	7 335	7 339	7 337	7 337	7 341	7 337	7 337	7 337
30-11-221	Плиты из мрамора цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	8 069	8 073	8 071	8 071	8 075	8 071	8 071	8 071
30-11-222	Плиты из мрамора цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	8 802	8 807	8 804	8 804	8 809	8 804	8 804	8 804
30-11-223	Плиты из мрамора цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	5 326	5 329	5 328	5 328	5 331	5 328	5 328	5 328

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-224	Плиты из мрамора цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	5 993	5 996	5 994	5 994	5 998	5 994	5 994	5 994
30-11-225	Плиты из мрамора цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	6 659	6 663	6 661	6 661	6 664	6 661	6 661	6 661
30-11-226	Плиты из мрамора цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	7 325	7 329	7 327	7 327	7 331	7 327	7 327	7 327
30-11-227	Плиты из мрамора цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	7 991	7 995	7 993	7 993	7 997	7 993	7 993	7 993
30-11-228	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	2 612	2 613	2 612	2 612	2 613	2 612	2 612	2 612

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-229	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 355	4 356	4 355	4 355	4 357	4 355	4 355	4 355
30-11-230	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 789	4 791	4 790	4 790	4 792	4 790	4 790	4 790
30-11-231	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 223	5 225	5 224	5 224	5 227	5 224	5 224	5 224
30-11-232	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	6 094	6 096	6 095	6 095	6 098	6 095	6 095	6 095

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-233	Плиты из мрамора накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 964	6 967	6 966	6 966	6 969	6 966	6 966	6 966
30-11-234	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	2 494	2 495	2 495	2 495	2 496	2 495	2 495	2 495
30-11-235	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 180	4 182	4 181	4 181	4 182	4 181	4 181	4 181
30-11-236	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 627	4 628	4 628	4 628	4 629	4 628	4 628	4 628
30-11-237	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 082	5 085	5 083	5 083	5 086	5 083	5 083	5 083

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-238	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	5 930	5 933	5 932	5 932	5 934	5 932	5 932	5 932
30-11-239	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 777	6 780	6 778	6 778	6 781	6 778	6 778	6 778
30-11-240	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	2 377	2 378	2 377	2 377	2 378	2 377	2 377	2 377
30-11-241	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 006	4 008	4 007	4 007	4 009	4 007	4 007	4 007

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-242	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 421	4 423	4 422	4 422	4 424	4 422	4 422	4 422
30-11-243	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	4 895	4 897	4 896	4 896	4 898	4 896	4 896	4 896
30-11-244	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	5 699	5 702	5 700	5 700	5 703	5 700	5 700	5 700
30-11-245	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 486	6 489	6 487	6 487	6 490	6 487	6 487	6 487

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-246	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	1 479	1 481	1 480	1 480	1 481	1 480	1 480	1 480
30-11-247	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	2 604	2 606	2 605	2 605	2 606	2 605	2 605	2 605
30-11-248	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	2 995	2 997	2 996	2 996	2 998	2 996	2 996	2 996
30-11-249	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	3 131	3 133	3 132	3 132	3 134	3 132	3 132	3 132
30-11-250	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	4 363	4 366	4 365	4 365	4 367	4 365	4 365	4 365

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-251	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	5 326	5 329	5 328	5 328	5 331	5 328	5 328	5 328
30-11-338	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	3 546	3 547	3 547	3 547	3 548	3 547	3 547	3 547
30-11-339	Плиты из травертина облицовочные размерами 550 мм × 300 мм, 500 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 838	2 839	2 839	2 839	2 840	2 839	2 839	2 839
30-11-340	Плиты из травертина облицовочные размерами 400 мм × 300 мм, 350 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 130	2 131	2 131	2 131	2 132	2 131	2 131	2 131
30-11-341	Плиты из травертина облицовочные размерами 200 мм × 300 мм, 150 мм × 300 мм, 100 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 422	1 423	1 423	1 423	1 424	1 423	1 423	1 423

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-342	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	3 546	3 547	3 547	3 547	3 548	3 547	3 547	3 547
30-11-343	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	70	5 248	5 250	5 249	5 249	5 250	5 249	5 249	5 249
30-11-344	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 40 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	90	6 747	6 749	6 748	6 748	6 750	6 748	6 748	6 748
30-11-345	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 50 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	110	8 247	8 249	8 247	8 247	8 250	8 247	8 247	8 247
30-11-346	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 60 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	120	10 493	10 496	10 494	10 494	10 498	10 494	10 494	10 494
30-11-348	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 286	2 074	2 073	2 093	2 075	2 073	2 073	2 073
30-11-349	Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 791	2 901	2 792	2 792	2 793	2 792	2 792	2 792

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыубинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-350	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, размерами 500 мм × 300 мм, 400 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 697	1 698	1 697	1 697	1 699	1 697	1 697	1 697
30-11-351	Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 500 мм × 300 мм, 400 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 880	2 881	2 881	2 881	2 882	2 881	2 881	2 881
30-11-354	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 838	2 839	2 839	2 839	2 840	2 839	2 839	2 839
30-11-355	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	70	4 580	4 582	4 581	4 581	4 583	4 581	4 581	4 581
30-11-356	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 40 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	80	5 976	5 978	5 977	5 977	5 979	5 977	5 977	5 977
30-11-357	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 850 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	25	4 458	4 459	4 458	4 458	4 459	4 458	4 458	4 458

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-11-358	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 850 мм × 130 мм × 130 мм	шт.	25	4 458	4 459	4 458	4 458	4 459	4 458	4 458	4 458
30-11-359	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 810 мм × 120 мм × 120 мм	шт.	25	4 458	4 459	4 458	4 458	4 459	4 458	4 458	4 458
30-11-360	Балясина из травертина, 2 слой, размерами 850 мм × 130 мм × 130 мм	шт.	25	4 458	4 459	4 458	4 458	4 459	4 458	4 458	4 458
30-11-361	Перила из травертина, 1 слой, размерами 160 мм × 60 мм	м	30	4 459	4 459	4 459	4 459	4 460	4 459	4 459	4 459
30-11-362	Перила из травертина, 1 слой, размерами 210 мм × 100 мм	м	35	4 459	4 460	4 460	4 460	4 461	4 460	4 460	4 460
30-14	Конструкции и детали фундаментов										
30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м ³	2500	8 662	11 887	8 696	8 696	12 010	9 869	8 696	13 150

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-14-4	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	м	100	1 020	829	578	744	1 071	775	578	578
30-14-5	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 801 мм до 1000 мм СТ РК 939-92	м	160	1 213	1 157	803	1 033	1 588	1 083	803	803
30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	1 408	1 488	1 030	1 324	2 107	1 392	1 030	1 030
30-14-7	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	1 435	2 292	1 283	1 235	2 637	1 779	1 293	1 294
30-14-8	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92	м	400	1 744	2 798	1 562	1 508	3 209	2 181	1 576	1 580

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	1 627	1 489	1 030	1 324	2 236	1 493	1 030	1 030
30-14-10	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	1 313	2 325	1 286	987	2 594	1 957	1 279	1 280
30-14-11	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	771	1 645	492	283	952	742	488	609
30-14-12	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	1 489	2 627	1 452	1 118	2 939	2 228	1 441	1 447

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-14-13	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92	м	400	1 891	3 353	1 834	1 414	3 740	2 838	1 831	1 841
30-14-14	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной более 18 м, периметр сторон до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	1 766	3 135	1 711	1 323	3 509	2 650	1 714	1 721
30-14-15	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной более 18 м, периметр сторон от 1401 до 1600 мм СТ РК 939-92	м	400	2 089	3 700	2 028	1 572	4 142	3 133	2 017	2 032
30-14-152	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.12 СТ РК 956-93	шт.	450	2 649	2 197	1 897	-	2 303	1 850	-	2 323
30-14-153	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.24 СТ РК 956-93	шт.	930	5 328	4 399	3 433	-	4 721	3 884	-	4 649
30-14-154	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93	шт.	550	-	3 144	2 244	-	-	2 716	-	2 893

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-14-155	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93	шт.	1150	-	6 295	4 195	-	6 547	5 204	-	5 806
30-14-156	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.8 СТ РК 956-93	шт.	420	2 472	-	1 937	-	2 714	2 225	-	2 152
30-14-157	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12 СТ РК 956-93	шт.	650	3 826	-	2 888	-	4 068	3 156	-	3 454
30-14-158	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93	шт.	1380	7 906	6 795	5 540	-	8 363	6 259	-	7 079
30-14-160	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	шт.	500	2 943	-	2 582	-	-	2 765	-	2 533
30-14-161	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	шт.	780	4 591	-	3 821	-	4 842	3 981	-	3 926
30-14-162	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	шт.	1630	9 338	8 197	7 739	-	10 163	7 984	-	8 113
30-14-163	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.30 СТ РК 956-93	шт.	2050	-	-	-	-	12 768	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-14-164	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.8 СТ РК 956-93	шт.	580	3 413	-	3 468	-	-	3 275	-	2 913
30-14-165	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.12 СТ РК 956-93	шт.	910	5 356	-	4 799	-	5 381	5 062	-	4 560
30-14-166	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.24 СТ РК 956-93	шт.	1900	10 885	10 534	9 935	-	9 894	9 853	-	9 619
30-14-168	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.8 СТ РК 956-93	шт.	650	3 825	-	4 309	-	-	4 013	-	3 293
30-14-169	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.12 СТ РК 956-93	шт.	1030	6 062	-	5 820	-	5 559	6 121	-	5 193
30-14-170	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.24 СТ РК 956-93	шт.	2150	12 317	13 200	10 842	-	10 767	11 769	-	11 033
30-14-171	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.30 СТ РК 956-93	шт.	2710	-	-	-	-	16 767	-	-	-
30-14-172	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.8 СТ РК 956-93	шт.	1250	7 356	-	6 568	-	-	7 049	-	6 751

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-14-173	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.12 СТ РК 956-93	шт.	1950	11 477	11 606	10 124	-	-	10 097	-	9 693
30-14-174	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.24 СТ РК 956-93	шт.	4050	23 201	-	17 190	-	-	19 251	-	-
30-14-176	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.8 СТ РК 956-93	шт.	1450	8 534	-	7 677	-	-	8 270	-	7 345
30-14-177	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.12 СТ РК 956-93	шт.	2300	13 537	-	11 459	-	-	12 324	-	11 567
30-14-178	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.24 СТ РК 956-93	шт.	4750	27 211	-	21 711	-	-	20 806	-	-
30-14-180	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.8 СТ РК 956-93	шт.	1800	-	-	10 114	-	-	11 249	-	9 527
30-14-181	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.12 СТ РК 956-93	шт.	2820	-	-	13 991	-	-	16 403	-	14 987
30-14-182	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.24 СТ РК 956-93	шт.	5900	-	-	26 892	-	-	28 753	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-14-183	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 32.8 СТ РК 956-93	шт.	2050	-	-	13 026	-	-	11 996	-	-
30-14-184	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 32.12 СТ РК 956-93	шт.	3230	-	-	16 994	-	-	19 165	-	18 655
30-15	Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений										
30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м ³	2500	15 593	19 168	22 678	15 627	19 905	18 108	15 627	18 946
30-17	Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий										
30-17-513	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 21.10-8т СТ РК 949-92	шт.	610	-	-	-	-	-	-	-	4 013
30-17-515	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 23.10-8т СТ РК 949-92	шт.	670	-	-	-	-	-	-	-	4 396
30-17-516	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.10-8т СТ РК 949-92	шт.	700	-	-	-	-	-	4 530	-	4 587

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-519	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.10-8т СТ РК 949-92	шт.	770	-	-	-	-	-	5 207	-	5 156
30-17-520	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 28.10-8т СТ РК 949-92	шт.	790	-	-	-	-	-	5 339	-	5 349
30-17-521	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 29.10-8т СТ РК 949-92	шт.	820	-	-	-	-	-	-	-	5 417
30-17-522	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92	шт.	840	-	-	-	-	-	5 606	-	5 738
30-17-524	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 32.10-8т СТ РК 949-92	шт.	910	-	-	-	-	-	5 846	-	-
30-17-525	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.10-8т СТ РК 949-92	шт.	960	-	-	-	-	-	5 968	-	-
30-17-528	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1070	-	-	-	-	-	6 330	-	6 885
30-17-529	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 37.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1100	-	-	-	-	-	6 531	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыубинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-534	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1220	-	-	-	-	-	7 534	-	-
30-17-535	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 43.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1250	-	-	-	-	-	7 855	-	8 436
30-17-537	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 45.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1300	-	-	-	-	-	8 021	-	-
30-17-538	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 46.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1320	-	-	-	-	-	8 277	-	-
30-17-539	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 47.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1340	8 082	-	-	7 317	-	-	-	-
30-17-540	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1370	8 254	-	-	-	-	8 792	-	-
30-17-543	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1460	-	-	-	-	-	8 991	-	10 209
30-17-545	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 53.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1510	9 113	-	-	8 250	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыу-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-17-546	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1540	-	-	-	-	-	9 758	-	-
30-17-548	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 56.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1610	-	-	-	-	-	10 328	-	-
30-17-549	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1630	-	-	-	-	-	10 611	-	11 401
30-17-550	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 58.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1670	-	-	-	-	-	10 778	-	-
30-17-551	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1700	10 418	-	-	9 216	-	10 944	-	-
30-17-552	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1730	10 594	-	-	-	-	11 109	-	12 014
30-17-553	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 61.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1750	-	-	-	-	-	11 296	-	-
30-17-554	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1780	-	-	-	-	-	11 484	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-555	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1810	11 270	-	-	-	-	11 672	-	12 609
30-17-582	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 90.10-8т СТ РК 949-92	шт.	2620	23 247	-	-	-	-	-	-	-
30-17-646	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-4т СТ РК 949-92	шт.	2160	-	-	11 762	-	-	-	-	-
30-17-725	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.12-6т СТ РК 949-92	шт.	1730	-	-	9 919	-	-	-	-	-
30-17-737	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-6т СТ РК 949-92	шт.	2160	-	-	12 256	-	-	-	-	-
30-17-786	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 21.12-8т СТ РК 949-92	шт.	750	-	-	-	-	-	-	-	4 287
30-17-788	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 23.12-8т СТ РК 949-92	шт.	810	-	-	-	-	-	-	-	4 893
30-17-789	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92	шт.	840	-	-	5 175	-	5 982	4 877	-	5 106

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-790	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 25.12-8т СТ РК 949-92	шт.	870	-	-	-	-	-	-	-	5 311
30-17-792	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	шт.	940	-	-	5 778	-	-	5 643	-	5 723
30-17-793	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 28.12-8т СТ РК 949-92	шт.	970	-	-	-	-	7 208	5 838	-	5 903
30-17-794	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 29.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1000	-	-	-	-	-	6 034	-	6 083
30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1030	6 382	-	6 405	-	7 820	6 230	-	6 263
30-17-796	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 31.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1060	-	-	-	-	-	-	-	6 700
30-17-797	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 32.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1080	-	-	6 806	-	8 330	6 474	-	7 135
30-17-798	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1130	-	-	-	-	-	6 600	-	7 575

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-799	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 34.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1150	-	-	-	-	-	-	-	7 750
30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1220	7 371	-	7 613	-	9 355	6 969	-	8 104
30-17-802	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 37.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1250	-	-	-	-	-	7 140	-	8 261
30-17-803	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 38.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1300	-	-	7 972	-	9 868	-	-	-
30-17-804	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 39.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1340	-	-	-	-	-	7 487	-	-
30-17-805	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 40.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1370	-	-	8 330	-	10 380	-	-	-
30-17-806	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 41.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1410	-	-	-	-	-	-	-	8 891
30-17-807	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1460	-	-	8 691	-	10 894	7 813	-	9 050

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыубинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-808	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 43.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1490	-	-	-	-	-	7 944	-	9 229
30-17-809	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 44.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1510	-	-	9 155	-	-	8 074	-	-
30-17-810	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 45.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1540	-	-	9 388	-	-	8 206	-	9 586
30-17-811	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 46.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1580	-	-	-	-	11 776	8 471	-	-
30-17-812	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 47.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1610	9 646	-	-	-	-	-	-	-
30-17-813	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1640	9 851	-	9 909	-	12 217	9 000	-	10 745
30-17-814	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 49.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1680	-	-	-	-	-	-	-	10 994
30-17-815	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 50.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1700	-	-	-	-	12 990	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-816	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1730	-	-	10 356	-	-	9 343	-	11 488
30-17-817	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 52.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1750	-	-	-	-	-	9 594	-	-
30-17-818	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 53.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1780	10 874	-	-	9 660	-	-	-	11 988
30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1820	-	-	10 925	-	14 538	10 099	-	12 240
30-17-821	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 56.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1890	-	-	11 326	-	15 033	11 044	-	-
30-17-822	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1920	-	-	11 526	-	-	11 516	-	13 229
30-17-823	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 58.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1960	-	-	11 719	-	16 012	11 760	-	13 453
30-17-824	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1990	11 795	-	11 910	11 145	-	12 004	-	13 677

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2040	11 997	-	12 103	-	16 025	12 250	-	13 903
30-17-826	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 61.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2060	-	-	12 391	-	-	-	-	-
30-17-827	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2110	-	-	-	-	-	12 480	-	14 335
30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2160	12 743	-	12 976	-	17 090	12 597	-	14 553
30-17-829	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 64.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2180	-	-	-	-	-	-	-	14 722
30-17-833	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 68.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2340	-	-	-	-	-	-	-	15 408
30-17-835	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 70.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2400	-	-	-	-	18 989	-	-	-
30-17-837	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2470	-	-	-	-	19 532	21 261	-	16 089

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыубинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-840	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 75.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2640	-	-	-	-	20 357	-	-	-
30-17-845	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 80.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2780	-	-	-	-	21 708	-	-	-
30-17-846	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 81.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2820	-	-	-	-	21 980	-	-	-
30-17-855	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 90.12-8т СТ РК 949-92	шт.	3120	28 123	-	-	-	-	-	-	-
30-17-1149	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 20.15-8т СТ РК 949-92	шт.	910	-	-	-	-	-	-	-	5 426
30-17-1150	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 21.15-8т СТ РК 949-92	шт.	960	-	-	-	-	-	-	-	5 698
30-17-1152	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 23.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1050	-	-	-	-	-	-	-	6 240
30-17-1153	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1100	-	-	6 372	-	-	6 008	-	6 512

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-1156	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1250	-	-	7 212	-	-	6 774	-	7 357
30-17-1157	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 28.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1290	-	-	-	-	-	7 078	-	7 605
30-17-1158	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 29.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1320	-	-	-	-	-	7 380	-	7 853
30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1370	-	-	7 792	-	-	7 685	-	8 103
30-17-1161	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 32.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1460	-	-	-	-	-	8 082	-	9 014
30-17-1162	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1490	-	-	-	-	-	8 279	-	9 467
30-17-1163	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 34.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1540	-	-	-	-	-	-	-	9 571
30-17-1164	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 35.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1580	-	-	9 345	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1630	-	-	9 613	-	-	8 874	-	9 778
30-17-1166	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 37.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1680	-	-	-	-	-	8 973	-	-
30-17-1168	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 39.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1770	-	-	-	-	-	9 170	-	11 194
30-17-1170	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 41.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1830	-	-	-	-	-	-	-	11 416
30-17-1171	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1870	-	-	10 340	-	-	9 630	-	11 529
30-17-1172	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 43.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1920	-	-	-	-	-	9 843	-	11 991
30-17-1173	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 44.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1970	-	-	-	-	-	10 056	-	-
30-17-1174	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 45.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2020	-	-	11 589	-	-	10 269	-	12 917

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-1175	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 46.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2060	-	-	-	-	-	10 655	-	-
30-17-1177	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2160	11 346	-	11 628	-	-	11 429	-	13 914
30-17-1180	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2300	-	-	12 315	-	-	12 045	-	14 844
30-17-1182	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 53.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2400	12 530	-	-	-	-	-	-	15 949
30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2450	-	-	13 115	-	-	12 660	-	16 502
30-17-1185	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 56.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2540	-	-	-	-	-	13 873	-	16 574
30-17-1186	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2590	-	-	14 379	-	-	14 481	-	16 610
30-17-1187	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 58.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2640	-	-	-	-	-	14 685	-	16 929

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-1188	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2690	-	-	-	-	-	14 889	-	-
30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2740	-	-	15 633	-	-	15 093	-	17 566
30-17-1190	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 61.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2780	-	-	-	-	-	15 328	-	-
30-17-1191	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2830	-	-	-	-	-	15 563	-	17 810
30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2860	-	-	16 385	-	-	15 796	-	17 930
30-17-1193	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 64.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2910	-	-	-	-	-	-	-	18 795
30-17-1197	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 68.15-8т СТ РК 949-92	шт.	3110	-	-	-	-	-	-	-	22 254
30-17-1201	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92	шт.	3310	-	-	-	-	-	25 890	-	25 713

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-1219	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 90.15-8т СТ РК 949-92	шт.	4210	-	-	-	-	-	40 472	-	-
30-17-2241	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	шт.	720	-	4 110	-	-	5 286	-	4 923	4 067
30-17-2242	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 21.12-8 СТ РК 949-92	шт.	770	-	4 319	-	-	5 552	-	5 096	4 273
30-17-2243	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-8 СТ РК 949-92	шт.	790	-	4 519	-	-	5 814	-	5 166	4 474
30-17-2244	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-8 СТ РК 949-92	шт.	840	-	4 728	-	-	5 935	-	5 239	4 679
30-17-2245	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 24.12-8 СТ РК 949-92	шт.	860	-	4 920	-	-	6 191	-	5 308	4 880

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2246	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.12-8 СТ РК 949-92	шт.	910	-	5 128	-	-	6 451	-	5 382	5 086
30-17-2247	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 26.12-8 СТ РК 949-92	шт.	940	-	5 343	-	-	6 708	-	5 486	5 288
30-17-2248	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	шт.	980	-	5 529	-	-	6 967	-	5 558	5 492
30-17-2249	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 28.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1060	-	5 751	-	-	7 232	-	5 635	5 701
30-17-2250	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1080	-	5 959	-	-	7 670	-	5 837	5 903
30-17-2251	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1080	-	6 152	-	-	7 928	5 970	6 037	6 101

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2252	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1130	-	6 362	-	-	8 195	-	6 243	6 306
30-17-2253	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 32.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1150	-	6 570	-	-	8 456	-	6 446	6 503
30-17-2254	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 33.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1200	-	6 778	-	-	8 723	-	6 819	6 682
30-17-2255	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 34.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1220	-	6 979	-	-	8 985	-	7 088	6 891
30-17-2256	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 35.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1270	-	7 179	-	-	9 251	-	7 327	7 067
30-17-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1300	-	7 385	-	-	9 515	7 132	7 498	7 245

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2258	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 37.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1340	-	7 596	-	-	9 779	-	7 603	7 585
30-17-2259	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 38.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1370	-	7 819	-	-	10 043	-	7 740	7 776
30-17-2260	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 39.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1420	-	8 015	-	-	10 309	-	7 880	7 996
30-17-2261	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 40.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1440	-	8 203	-	-	10 571	-	7 983	8 164
30-17-2262	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1490	-	8 412	-	-	10 837	-	8 123	8 401
30-17-2263	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 42.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1510	-	8 621	-	-	11 099	8 092	8 192	8 648

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2264	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 43.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1560	-	8 830	8 455	-	11 422	-	8 299	8 976
30-17-2265	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 44.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1580	-	9 046	8 606	-	11 685	-	8 468	9 196
30-17-2266	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 45.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1630	-	9 247	8 852	-	11 953	-	8 541	9 375
30-17-2267	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 46.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1660	-	9 451	9 016	-	12 217	-	8 645	9 612
30-17-2268	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 47.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1700	-	9 647	9 210	-	12 484	-	8 717	9 843
30-17-2269	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1730	-	9 853	9 398	-	12 748	9 719	8 788	10 024

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2270	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1780	-	10 066	9 615	-	13 016	-	8 894	10 371
30-17-2271	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1800	-	10 254	9 814	-	13 279	-	9 130	10 585
30-17-2272	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1850	-	10 463	9 998	-	13 547	10 152	9 237	10 838
30-17-2273	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1870	-	10 688	10 148	-	13 810	-	9 372	11 021
30-17-2274	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 53.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1920	-	10 914	10 307	-	14 078	-	9 479	11 242
30-17-2275	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1940	-	11 080	10 535	-	14 935	10 813	9 582	11 453

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2276	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 55.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1990	-	11 297	11 250	-	15 214	-	9 722	12 185
30-17-2277	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2020	-	11 487	11 423	-	15 490	-	9 825	12 411
30-17-2278	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2060	-	11 682	11 611	-	15 767	11 861	10 031	12 687
30-17-2279	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 58.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2090	-	11 904	11 791	-	16 031	-	10 168	12 972
30-17-2280	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2140	-	12 150	11 978	-	16 321	-	10 507	13 130
30-17-2281	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2160	-	12 322	11 899	-	16 596	12 573	10 610	13 272

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2282	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 61.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2210	-	12 547	12 151	-	16 875	-	10 683	13 856
30-17-2283	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2230	-	12 922	12 361	-	17 148	-	10 886	14 281
30-17-2284	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2280	-	13 131	12 524	-	14 730	13 355	11 059	14 412
30-17-2285	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 64.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2300	-	16 837	13 438	-	20 962	-	11 361	14 771
30-17-2286	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2350	-	16 520	14 173	-	21 291	-	12 133	15 040
30-17-2287	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2380	-	16 768	15 995	-	21 618	-	12 969	15 325

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмоллинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2288	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 67.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2420	-	17 031	16 699	-	21 946	-	13 607	16 016
30-17-2289	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2450	-	17 278	17 463	-	22 273	-	14 210	16 229
30-17-2290	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2500	-	17 543	17 761	-	22 603	-	14 816	16 438
30-17-2291	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2520	-	17 780	18 017	-	22 927	-	15 384	16 632
30-17-2292	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 71.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2570	-	18 035	18 150	-	23 257	-	16 589	16 827
30-17-2293	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2590	-	18 291	18 342	-	23 582	16 059	17 157	17 012

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2294	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 73.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2640	-	19 462	18 736	-	24 499	-	17 763	17 949
30-17-2295	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 74.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2660	-	21 090	18 929	-	24 832	-	18 365	18 164
30-17-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2710	-	21 370	19 136	-	26 532	17 640	18 971	18 343
30-17-2297	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 76.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2740	-	-	19 272	-	26 885	-	19 607	18 538
30-17-2298	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 77.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2780	-	-	19 610	-	27 240	-	20 145	18 768
30-17-2299	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 78.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2810	-	21 984	19 774	-	27 592	-	20 748	19 002

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актыбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2300	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2860	-	-	20 611	-	27 948	-	21 287	20 428
30-17-2301	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 80.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2880	-	22 510	20 857	-	28 299	-	21 889	20 595
30-17-2302	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2930	-	-	21 121	-	28 655	-	22 428	20 780
30-17-2303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 82.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2950	-	-	21 378	-	29 007	-	23 196	20 966
30-17-2304	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 83.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3000	-	-	21 621	-	29 363	-	23 669	21 220
30-17-2305	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 84.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3020	-	23 675	21 872	-	32 765	20 743	24 137	21 527

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2306	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 85.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3070	-	-	25 002	-	33 158	-	24 610	22 166
30-17-2307	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 86.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3100	-	-	25 435	-	33 547	-	25 047	22 410
30-17-2308	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 87.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3140	-	-	25 774	-	34 664	23 488	25 551	23 172
30-17-2309	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 88.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3170	-	-	26 180	-	35 062	-	26 021	23 372
30-17-2310	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 89.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3220	-	-	26 550	-	36 336	-	26 494	23 626
30-17-2311	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 90.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3240	-	25 326	26 930	-	37 042	24 334	26 563	23 818

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2514	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1000	-	-	-	-	6 229	-	-	6 566
30-17-2515	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 21.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1040	-	-	-	-	6 539	-	-	6 879
30-17-2516	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1080	-	-	-	-	6 849	-	-	7 192
30-17-2517	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1120	-	-	-	-	7 158	-	-	7 506
30-17-2518	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 24.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1160	-	-	6 197	-	7 468	-	-	7 806
30-17-2519	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1200	-	-	-	-	7 778	-	-	8 121

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2520	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 26.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1240	-	-	-	-	8 088	-	-	8 433
30-17-2521	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1280	-	-	7 028	-	8 398	-	-	8 745
30-17-2522	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 28.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1320	-	-	-	-	8 708	-	-	9 059
30-17-2523	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1360	-	-	-	-	9 018	-	-	9 359
30-17-2524	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1430	-	-	7 562	-	9 332	7 932	-	9 675
30-17-2525	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1480	-	-	-	-	9 643	-	-	9 991

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2526	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 32.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1520	-	-	-	-	9 953	-	-	10 303
30-17-2527	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 33.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1570	-	-	-	-	10 265	-	-	10 617
30-17-2528	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 34.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1620	-	-	-	-	10 576	-	-	10 919
30-17-2529	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 35.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1650	-	-	-	-	10 885	-	-	11 230
30-17-2530	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1720	-	-	8 992	-	11 199	9 635	-	11 548
30-17-2531	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 37.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1760	-	-	-	-	11 509	-	-	11 862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2532	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 38.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1810	-	-	-	-	11 820	-	-	12 175
30-17-2533	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 39.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1850	-	-	-	-	12 130	-	-	12 488
30-17-2534	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 40.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1900	-	-	-	-	13 019	-	-	12 790
30-17-2535	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1950	-	-	-	-	13 937	-	-	13 168
30-17-2536	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 42.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2000	-	-	9 776	-	14 278	10 422	-	13 483
30-17-2537	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 43.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2050	-	-	10 628	-	14 618	-	-	13 798

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2538	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 44.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2080	-	-	10 732	-	14 955	-	-	14 096
30-17-2539	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 45.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2130	-	-	11 005	-	15 296	-	-	14 411
30-17-2540	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 46.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2180	-	-	11 112	-	15 636	-	-	14 725
30-17-2541	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 47.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2230	-	-	11 351	-	15 976	-	-	15 040
30-17-2542	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2280	-	-	11 525	-	16 316	12 290	-	15 353
30-17-2543	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2330	-	-	11 665	-	16 657	-	-	15 656

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2544	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2380	-	-	11 738	-	16 997	-	-	15 971
30-17-2545	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2400	-	-	11 781	-	17 333	12 805	-	16 280
30-17-2546	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2450	-	-	11 980	-	17 523	-	-	16 595
30-17-2547	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 53.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2500	-	-	12 087	-	17 707	-	-	16 909
30-17-2548	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2550	-	-	12 318	-	17 808	13 325	-	17 211
30-17-2549	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 55.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2600	-	-	12 545	-	18 058	-	-	17 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2550	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2680	-	-	12 777	-	18 255	-	-	17 843
30-17-2551	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2700	-	-	13 485	-	18 298	15 941	-	18 153
30-17-2552	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 58.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2740	-	-	13 750	-	18 618	-	-	18 539
30-17-2553	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2780	-	-	14 188	-	18 938	-	-	18 839
30-17-2554	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2830	-	-	14 528	-	19 860	16 791	-	19 154
30-17-2555	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 61.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2880	-	-	14 734	-	20 191	-	-	19 469

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2556	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2930	-	-	14 924	-	20 523	-	-	19 783
30-17-2557	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2965	-	-	15 365	-	21 584	17 258	-	20 096
30-17-2558	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 64.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3000	-	-	15 816	-	21 925	-	-	20 395
30-17-2559	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3050	-	-	16 921	-	22 268	-	-	20 710
30-17-2560	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3100	-	-	18 990	-	22 611	-	-	21 023
30-17-2561	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 67.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3150	-	-	19 397	-	22 954	-	-	21 338

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2562	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3200	-	-	20 036	-	23 297	-	-	21 653
30-17-2563	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3250	-	-	20 575	-	24 782	-	-	22 676
30-17-2564	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3300	-	-	21 014	-	25 714	-	-	22 999
30-17-2565	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 71.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3350	-	-	21 187	-	27 242	-	-	23 326
30-17-2566	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3380	-	-	21 556	-	29 251	24 087	-	24 552
30-17-2567	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 73.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3430	-	-	21 831	-	29 658	-	-	25 684

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2568	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 74.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3450	-	-	22 100	-	30 060	-	-	26 015
30-17-2569	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3530	-	-	22 462	-	32 401	25 039	-	26 367
30-17-2570	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 76.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3580	-	-	22 650	-	32 833	-	-	26 718
30-17-2571	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 77.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3600	-	-	22 985	-	33 261	-	-	27 896
30-17-2572	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 78.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3650	-	-	23 391	-	33 693	-	-	28 257
30-17-2573	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3700	-	-	23 698	-	34 126	-	-	28 603

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2574	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 80.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3730	-	-	24 294	-	34 555	-	-	29 829
30-17-2575	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3780	-	-	24 341	-	34 988	-	-	30 200
30-17-2576	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 82.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3830	-	-	24 780	-	35 420	-	-	30 568
30-17-2577	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 83.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3880	-	-	25 566	-	35 853	-	-	31 842
30-17-2578	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 84.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3930	-	-	25 992	-	36 201	29 785	-	32 274
30-17-2579	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 85.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3980	-	-	29 177	-	36 549	-	-	32 655

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-17-2580	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 86.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4030	-	-	29 666	-	36 897	-	-	33 972
30-17-2581	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 87.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4080	-	-	30 438	-	37 245	33 100	-	34 363
30-17-2582	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 88.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4130	-	-	30 644	-	37 593	-	-	34 753
30-17-2583	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 89.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4180	-	-	30 818	-	37 941	-	-	35 132
30-17-2584	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 90.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4230	-	-	31 391	-	38 289	34 984	-	35 528

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-18	Конструкции и детали инженерных сооружений										
30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м ³	2500	13 312	15 962	13 313	12 727	14 420	18 612	13 113	14 374
30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м ³	2500	10 217	12 252	10 225	9 779	11 085	14 263	10 073	11 034
30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м ³	2500	13 312	15 962	12 185	12 357	14 420	18 612	13 113	14 375

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м ³ СТ РК 937-92	м ³	2500	9 358	11 166	8 574	8 605	10 199	12 954	9 169	10 117
30-18-27	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 м ³ СТ РК 937-92	м ³	2500	8 479	10 147	7 755	7 735	9 187	11 731	8 286	9 118
30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м ³	2500	11 027	13 264	10 066	10 182	11 930	15 324	10 758	11 852
30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	м	430	2 639	3 205	3 424	2 443	3 435	2 695	1 933	3 199
30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	м	1160	5 873	6 493	6 067	5 878	6 895	6 103	4 820	6 864
30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 580 мм СТ РК 1971-2010	м	400	2 368	2 483	1 851	2 203	3 341	2 166	1 722	1 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм СТ РК 1971-2010	м	430	2 639	3 205	3 424	2 443	3 435	2 695	1 933	3 199
30-18-34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 800 мм СТ РК 1971-2010	м	760	2 903	3 678	3 704	2 983	3 776	3 117	2 302	3 562
30-18-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 900 мм СТ РК 1971-2010	м	720	3 122	4 096	3 934	3 473	4 056	3 489	2 621	3 874
30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	м	680	3 341	4 514	4 165	3 963	4 335	3 860	2 940	4 186

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	м	1160	5 873	6 493	6 067	5 878	6 895	6 103	4 820	6 864
30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	м	1670	8 515	8 656	8 687	9 638	11 186	10 290	7 135	10 393
30-18-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2400 мм СТ РК 1971-2010	м	1960	9 994	10 160	10 196	11 312	13 128	12 077	8 374	12 197
30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт.	60	394	450	530	398	445	399	392	450
30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт.	210	1 379	1 576	1 854	1 391	1 558	1 397	1 372	1 573
30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	шт.	430	2 759	3 154	3 710	2 784	3 118	2 796	2 746	3 148
30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	шт.	350	1 734	2 343	2 162	2 057	2 250	2 004	1 526	2 173
30-18-44	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	шт.	680	3 369	4 552	4 200	3 996	4 372	3 893	2 964	4 221

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-18-45	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-5	шт.	430	2 082	2 813	2 595	2 470	2 702	2 406	1 832	2 609
30-18-46	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-10	шт.	830	4 064	5 491	5 066	4 820	5 274	4 696	3 576	5 092
30-18-47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-5	шт.	550	2 873	3 175	2 967	2 875	3 372	2 985	2 357	3 358
30-18-48	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-10	шт.	1100	5 796	6 407	5 987	5 800	6 804	6 023	4 755	6 775
30-18-170	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76	м	180	1 721	1 312	1 310	1 310	1 314	1 310	1 326	1 310
30-18-171	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм ГОСТ 21509-76	м	240	2 057	1 712	1 709	1 709	1 715	1 709	1 963	1 709
30-18-172	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм ГОСТ 21509-76	м	320	2 707	2 071	2 066	2 066	2 075	2 066	2 423	2 066

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-18-173	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм ГОСТ 21509-76	м	550	4 432	3 427	3 419	3 419	3 434	3 419	3 965	3 419
30-18-174	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 350 мм	м	160	1 181	1 185	1 194	1 200	1 194	1 194	1 193	1 196
30-18-175	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76	м	180	1 358	1 375	1 372	1 372	1 377	1 372	1 372	1 372
30-18-176	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 600 мм ГОСТ 21509-76	м	240	1 811	1 583	1 580	1 580	1 586	1 580	1 580	1 580
30-18-177	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 800 мм ГОСТ 21509-76	м	320	2 475	2 147	2 138	2 139	2 144	2 130	2 141	2 132

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-18-178	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм ГОСТ 21509-76	м	550	4 275	3 728	3 708	3 709	3 723	3 700	3 710	3 702
30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	130	854	-	1 148	861	965	865	850	974
30-18-321	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6	шт.	250	-	-	-	-	2 012	1 665	-	1 873
30-18-322	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	380	-	2 852	3 047	-	3 057	2 398	-	2 847
30-18-323	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	200	-	-	1 504	-	1 464	-	-	-
30-18-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	400	2 165	-	2 475	1 897	2 927	2 912	1 643	-
30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	600	2 973	4 017	3 706	3 526	3 858	3 435	2 616	3 725

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	660	3 422	-	3 750	3 092	4 770	4 854	2 602	4 030
30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1000	5 223	5 774	5 395	5 227	6 131	5 427	4 285	6 105
30-18-333	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3	шт.	490	-	-	-	-	-	-	-	4 725
30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	980	5 768	-	5 125	5 932	7 061	7 222	4 038	6 170
30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1470	7 577	-	7 730	8 576	9 953	9 156	6 348	9 247
30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	50	393	636	510	398	468	-	-	839
30-18-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	440	2 635	3 227	3 588	3 108	2 423	3 765	3 034	3 463
30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	940	5 223	6 064	5 230	4 121	5 467	7 015	5 037	5 461

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1470	7 668	11 401	7 837	7 854	9 879	11 440	9 585	8 828
30-18-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	250	2 001	1 750	3 029	2 172	2 301	2 124	1 463	-
30-18-345	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	250	-	2 134	-	-	3 007	2 316	-	3 022
30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	680	5 152	4 644	5 084	3 587	5 258	5 635	4 653	-
30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	680	-	5 260	5 084	-	7 037	6 382	-	7 445
30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1380	7 619	-	7 842	8 008	9 532	9 373	9 472	-
30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1380	-	10 888	-	-	-	11 676	-	10 504

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-19	Конструкции и детали специального назначения										
30-19-56	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30 СТ РК 2386-2013	шт.	150	1 754	1 582	1 580	1 580	1 584	1 803	1 580	1 580
30-19-57	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-1 СТ РК 2386-2013	шт.	160	1 871	1 687	1 685	1 685	1 689	1 924	1 685	1 685
30-19-58	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 924	2 636	2 633	2 633	2 640	3 006	2 633	2 633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-19-59	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	250	3 177	2 923	2 919	2 919	2 926	3 006	2 919	2 919
30-19-60	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 924	2 636	2 633	2 633	2 640	3 006	2 633	2 633
30-19-61	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-1 СТ РК 2386-2013	шт.	330	4 290	3 849	3 845	3 845	3 854	3 968	3 845	3 845
30-19-62	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	330	4 742	4 259	4 255	4 254	4 264	4 391	4 255	4 255

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-19-63	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	510	7 476	6 815	6 808	6 808	6 822	7 754	6 808	6 808
30-19-64	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 6 м, марка ПТ-60 СТ РК 2386-2013	шт.	680	10 932	9 086	9 077	9 077	9 096	10 281	9 077	9 077
30-19-81	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	320	2 375	1 512	2 132	1 789	2 849	2 292	1 508	2 313
30-19-82	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	380	2 820	1 796	2 532	2 553	3 382	2 896	1 791	2 747
30-19-83	Камни железобетонные бортовые БР 300.45.18 ГОСТ 6665-91	шт.	580	4 242	2 706	3 817	3 843	5 088	4 384	2 698	4 130
30-19-84	Камни железобетонные бортовые БР 300.60.18 ГОСТ 6665-91	шт.	770	6 049	3 854	5 434	5 482	7 266	6 193	3 838	5 902
30-19-85	Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.29 ГОСТ 6665-91	шт.	400	2 958	1 881	2 655	2 678	3 552	3 020	1 875	2 888
30-19-86	Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.32 ГОСТ 6665-91	шт.	470	3 367	2 147	3 027	3 055	4 037	3 448	2 140	3 287

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-19-87	Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.32 ГОСТ 6665-91	шт.	410	1 939	1 084	1 406	1 318	2 301	1 534	925	1 883
30-19-88	Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.29 ГОСТ 6665-91	шт.	340	2 233	1 238	1 610	1 507	2 649	1 760	1 057	2 165
30-19-89	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.68 ГОСТ 6665-91	шт.	1050	5 546	3 093	4 016	3 761	6 576	4 388	2 637	5 380
30-19-90	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.93 ГОСТ 6665-91	шт.	1370	7 074	3 944	5 125	4 799	8 389	5 597	3 366	6 868
30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1175	12 084	9 435	10 899	11 714	9 451	13 254	10 343	13 517
30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1125	12 825	9 819	10 273	11 893	9 834	14 035	9 902	11 952
30-19-93	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 437	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-94	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 437	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-19-95	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 437	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-96	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 437	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-97	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12,7 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 437	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-98	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 437	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-101	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	750	8 459	6 427	6 417	7 293	6 438	8 471	7 165	6 417

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-19-102	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	750	8 774	6 986	6 975	7 929	6 996	8 786	7 789	6 975
30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	750	9 751	7 298	7 288	9 436	7 308	9 181	8 138	7 288
30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1175	15 762	11 932	11 916	15 778	11 948	11 916	11 916	11 916
30-19-217	Шпалы железобетонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	265	1 354	1 338	1 334	1 334	1 341	1 334	1 334	1 334
30-19-219	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	шт.	265	2 406	2 336	2 332	2 332	2 339	2 332	2 332	2 332

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-21	Архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений										
30-21-4	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м ² ГОСТ 9818-85	м ²	470	2 199	2 211	2 208	2 213	2 223	2 204	2 207	2 206
30-21-5	Марши лестничные под облицовку накладными проступями под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кгс/м ² ГОСТ 9818-85	м ²	280	2 176	2 182	2 182	2 187	2 191	2 178	2 181	2 180
30-21-6	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м ²	500	1 783	1 796	1 792	1 797	1 807	1 787	1 787	1 791
30-21-7	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м ²	360	2 203	2 213	2 208	2 208	2 217	2 208	2 208	2 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	100	729	492	925	997	952	711	504	913
30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м	30	326	218	414	447	428	318	225	410
30-23	Изделия для мостов и искусственных сооружений на железных, автомобильных и пешеходных дорогах										
30-23-1	Балка мостовая железобетонная ВТК-21С СТ РК 937-92	шт.	19700	367 053	367 589	367 321	367 321	367 858	367 321	367 321	367 321
30-23-2	Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92	шт.	19700	482 779	483 315	464 872	483 047	483 584	483 047	483 047	483 047
30-23-3	Балка мостовая железобетонная ВТК-22,16С СТ РК 937-92	шт.	19900	451 660	452 202	451 931	451 931	452 473	451 931	451 931	451 931
30-23-4	Балка мостовая железобетонная ВТК-24С СТ РК 937-92	шт.	22600	452 550	453 165	452 857	452 857	453 473	452 857	452 857	452 857

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-5	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92	шт.	22600	512 751	568 675	549 436	568 367	568 983	568 367	568 367	568 367
30-23-6	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК 937-92	шт.	37700	909 683	945 705	909 474	945 191	946 218	945 191	945 191	945 191
30-23-7	Плита мостовая железобетонная пустотная ПН12-А11-15К7Т СТ РК 937-92	шт.	8500	131 636	131 867	131 751	131 751	131 983	131 751	131 751	131 751
30-23-8	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	8500	148 990	149 221	140 693	149 105	149 337	149 105	149 105	149 105
30-23-9	Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	13500	236 917	237 284	222 914	237 101	237 468	237 101	237 101	237 101
30-23-10	Плита мостовая железобетонная пустотная 2ПН18-А11-15К7Т СТ РК 937-92	шт.	16200	253 666	254 108	253 887	253 887	254 328	253 887	253 887	253 887
30-23-11	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	16200	281 386	281 827	261 522	281 606	282 048	281 606	281 606	281 606
30-23-12	Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН СТ РК 937-92	шт.	4200	29 465	36 578	28 122	29 523	36 635	28 408	36 521	35 330
30-23-13	Плита ПД 3×1,5 ГОСТ 21924.0-84	шт.	2425	29 189	34 547	26 358	28 345	34 082	26 936	35 117	33 008

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-14	Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 ГОСТ 25912.0-91	шт.	4200	30 464	38 421	32 061	30 521	38 479	38 364	38 364	37 310
30-23-15	Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-18 ГОСТ 25912.0-91	шт.	5400	50 231	50 378	39 490	50 304	50 451	50 304	50 304	50 304
30-23-16	Балки железобетонные для железнодорожных мостов Б 98 СТ РК 937-92	шт.	22250	483 061	483 667	483 364	483 364	483 970	483 364	483 364	483 364
30-23-17	Балки железобетонные для железнодорожных мостов БП 115 М1 СТ РК 937-92	шт.	39500	755 178	756 254	755 716	755 716	756 792	755 716	755 716	755 716
30-23-18	Блок УБС 187,14 СТ РК 937-92	шт.	18000	678 505	626 261	618 580	665 118	613 611	630 042	641 513	614 928
30-23-19	Блок подпорной стенки	шт.	11850	124 851	127 507	128 750	127 318	130 119	126 577	124 464	129 460
30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм × 660 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	400	7 157	3 493	3 488	7 162	3 499	3 471	3 488	3 488
30-23-21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм × 910 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	500	8 058	4 367	4 360	8 064	4 373	4 339	4 360	4 360

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-22	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм × 1240 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	1100	11 166	8 684	8 669	11 181	8 699	9 546	8 669	9 644
30-23-23	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм × 1240 мм × 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	2100	20 177	17 352	17 323	21 583	17 381	18 223	17 324	18 415
30-23-24	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм × 1820 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	2100	21 704	17 369	17 340	21 733	17 397	18 679	17 340	18 623
30-23-25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм × 1820 мм × 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	4200	40 121	34 738	34 680	40 178	34 795	37 357	34 680	37 400
30-23-26	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 5.100 (Блок № 14), размерами 1490 мм × 1490 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	1300	13 773	10 455	10 438	13 790	10 473	11 372	10 438	11 439

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-27	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 10.100 (Блок № 71), размерами 1940 мм × 1940 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3000	32 789	23 493	23 452	32 830	23 534	26 684	23 452	26 704
30-23-28	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 10.200, размерами 1940 мм × 1940 мм × 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	5900	64 787	46 972	46 892	64 868	47 052	52 478	46 892	52 768
30-23-29	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 12.100 (Блок № 73), размерами 2400 мм × 2400 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3500	41 043	29 528	29 481	41 091	29 576	31 131	29 481	31 194
30-23-30	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81	шт.	1200	11 690	8 965	12 796	14 968	8 981	10 220	8 948	8 948
30-23-31	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81	шт.	2400	24 019	17 930	25 244	23 812	17 962	19 654	17 897	17 897

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-32	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81	шт.	2400	22 164	17 747	23 898	23 085	17 779	20 646	17 714	17 714
30-23-33	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 ГОСТ 24547-81	шт.	4800	42 172	40 817	42 902	38 922	40 883	42 165	40 752	40 752
30-23-34	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 7.200 ГОСТ 24547-81	шт.	6600	60 501	63 762	63 672	53 518	63 852	66 960	63 672	63 672
30-23-35	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 11.170 ГОСТ 24547-81	шт.	2700	25 455	20 983	29 385	25 491	21 020	20 946	20 946	20 946
30-23-36	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81	шт.	5600	43 946	43 520	52 075	44 022	43 596	43 444	43 444	43 444

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-37	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 ГОСТ 24547-81	шт.	2500	24 109	19 429	27 208	32 865	19 463	19 395	19 395	19 395
30-23-38	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 17.170 ГОСТ 24547-81	шт.	4900	57 174	38 080	48 497	57 241	38 147	38 013	38 013	38 013
30-23-39	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 27 (ЗК 14.132) ГОСТ 24547-81	шт.	1300	16 738	11 393	11 375	16 755	11 411	11 375	11 375	11 375
30-23-40	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 28 (ЗК 15.132) ГОСТ 24547-81	шт.	1900	22 488	16 652	16 626	22 514	16 678	16 626	16 626	16 626
30-23-41	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 29 (ЗК 16.132) ГОСТ 24547-81	шт.	2500	29 816	21 048	21 014	29 850	21 082	21 014	21 014	21 014
30-23-42	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 76 (ЗК 17.132) ГОСТ 24547-81	шт.	3900	45 944	34 179	34 126	45 997	34 232	34 126	34 126	34 126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-43	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	1600	13 694	9 505	11 969	14 350	9 527	10 826	11 599	10 597
30-23-44	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	3100	26 602	17 843	23 191	26 644	17 885	20 976	22 472	20 532
30-23-45	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	2500	15 281	20 153	18 702	15 315	20 187	18 308	18 123	16 558
30-23-46	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 35 (СТ 11) СТ РК 937-92	шт.	3000	29 079	24 184	22 240	29 120	24 224	20 299	21 747	18 838
30-23-47	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92	шт.	4000	30 339	25 948	29 316	30 394	26 002	27 066	28 996	23 399
30-23-48	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 37 (СТ 13) СТ РК 937-92	шт.	4900	46 539	31 736	35 911	46 606	31 802	33 156	35 520	29 909

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-49	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 77 СТ РК 937-92	шт.	6800	64 262	44 041	49 836	64 355	44 134	46 012	49 293	41 507
30-23-50	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм × 2270 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2200	18 719	13 992	16 426	18 116	14 022	15 375	15 152	13 315
30-23-51	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм × 2470 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2900	23 907	18 444	19 565	22 853	18 483	19 727	19 974	17 551
30-23-52	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм × 3110 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	5200	40 797	33 072	29 880	41 056	33 142	35 168	35 815	31 472
30-23-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм × 2270 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2500	18 286	16 440	17 771	18 301	16 474	16 903	17 219	15 142

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-54	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ5пл (Блок № 39пл), размерами 2200 мм × 2470 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	3100	24 698	19 716	20 462	24 741	19 758	21 360	21 351	18 762
30-23-55	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм × 2790 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4200	30 574	26 367	25 395	29 641	26 424	28 316	30 354	25 419
30-23-56	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм × 3110 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	5400	42 151	34 053	30 777	42 225	34 127	36 477	37 192	32 682
30-23-57	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 78пл, размерами 3740 мм × 2900 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	6200	50 402	39 702	39 737	50 486	39 787	43 561	44 728	37 524
30-23-58	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 79пл, размерами 2300 мм × 1430 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2000	15 672	12 807	12 818	15 699	12 835	14 052	13 775	12 104

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-59	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (ст1пл), размерами 1890 мм × 3610 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	3800	30 441	25 174	29 268	31 342	25 226	27 542	26 172	22 999
30-23-60	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм × 4150 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	6500	49 771	40 596	48 431	51 410	40 685	46 697	44 768	39 339
30-23-61	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм × 2790 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2800	22 186	18 044	21 442	22 859	18 082	20 086	19 285	16 946
30-23-62	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм × 3030 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4400	35 317	28 176	28 200	34 932	28 236	30 914	30 305	26 630
30-23-63	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 СТ РК 937-92	шт.	1900	17 467	12 038	8 997	17 493	12 064	12 012	12 012	8 996

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-64	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 СТ РК 937-92	шт.	1400	13 183	9 049	6 778	13 202	9 068	9 030	9 030	6 778
30-23-65	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 6 СТ РК 937-92	шт.	2400	21 571	15 512	11 107	21 604	15 545	15 479	15 479	11 107
30-23-66	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 7 СТ РК 937-92	шт.	1800	16 233	10 669	8 510	16 258	10 693	10 644	10 644	8 510
30-23-67	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 8 СТ РК 937-92	шт.	2900	25 642	17 189	13 272	25 682	17 228	17 149	17 149	13 272
30-23-68	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 9 СТ РК 937-92	шт.	2200	19 101	12 876	9 918	19 131	12 906	12 846	12 846	9 918
30-23-69	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок № 24 СТ РК 937-92	шт.	1500	13 215	12 870	12 850	13 235	12 890	12 850	12 850	12 850

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-70	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок № 25 СТ РК 937-92	шт.	2000	17 619	17 461	17 434	17 646	17 488	17 434	17 434	17 434
30-23-71	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок № 26 СТ РК 937-92	шт.	2200	19 237	19 297	19 267	19 267	19 327	19 267	19 267	19 267
30-23-72	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 66 СТ РК 937-92	шт.	3900	34 190	22 826	31 538	34 244	22 880	22 773	22 773	31 538
30-23-73	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 67 СТ РК 937-92	шт.	3000	25 794	17 559	23 785	25 835	17 600	17 518	17 518	23 785
30-23-74	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок № 75 СТ РК 937-92	шт.	3000	25 924	26 643	26 602	25 965	26 683	26 602	26 602	26 602
30-23-75	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 32 (Блок № 99) ГОСТ 24547-81	шт.	2100	24 041	19 283	19 254	24 025	19 311	20 219	19 254	19 254

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-76	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 34 (Блок № 105) ГОСТ 24547-81	шт.	3400	37 118	31 020	30 974	37 503	31 066	32 736	30 974	30 974
30-23-77	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) ГОСТ 24547-81	шт.	4400	46 079	37 778	37 718	49 386	37 837	42 364	37 718	37 718
30-23-78	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 36 (Блок № 56) ГОСТ 24547-81	шт.	5500	59 571	49 418	49 343	61 143	49 493	52 561	49 343	49 343
30-23-79	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81	шт.	9900	103 546	92 334	92 199	111 810	92 468	106 225	92 199	92 199
30-23-80	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 2.100 (Блок № 81) ГОСТ 24547-81	шт.	1800	20 251	12 606	18 485	21 722	12 631	19 719	12 582	12 582
30-23-81	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 8.100 (Блок № 87) ГОСТ 24547-81	шт.	3200	28 238	22 411	32 862	34 877	22 455	35 056	22 368	22 368
30-23-82	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 9.100 (Блок № 88) ГОСТ 24547-81	шт.	4000	40 248	28 014	41 077	40 477	28 069	43 819	27 960	27 960

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-83	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок № 47) ГОСТ 24547-81	шт.	3500	40 773	24 512	35 943	41 117	24 560	38 342	24 465	24 465
30-23-84	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100 (Блок № 48) ГОСТ 24547-81	шт.	4200	41 880	29 415	43 131	52 527	29 472	45 728	29 358	29 358
30-23-85	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 12.100 (Блок № 89) ГОСТ 24547-81	шт.	5600	68 187	39 220	57 509	68 331	39 296	60 499	39 143	39 143
30-23-86	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) ГОСТ 24547-81	шт.	4400	49 054	30 816	45 185	51 506	30 875	47 838	30 756	30 756
30-23-87	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 14.100 (Блок № 50) ГОСТ 24547-81	шт.	5800	58 612	40 620	61 099	58 691	40 699	63 183	40 541	40 541
30-23-88	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	шт.	9100	70 225	63 732	88 061	102 237	63 856	99 354	63 608	63 608
30-23-89	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 20.100 (Блок № 95) ГОСТ 24547-81	шт.	10000	114 003	70 036	100 173	124 927	70 172	109 180	69 899	69 899
30-23-90	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 21.100 (Блок № 96а) ГОСТ 24547-81	шт.	13700	216 105	95 949	188 048	281 559	96 135	149 577	95 762	95 762

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-91	Блок тротуарный железобетонный Т75.15 СТ РК 937-92	шт.	1300	25 386	25 422	25 404	25 404	25 439	25 404	25 404	25 404
30-23-92	Тротуарный блок Т75.15.2/3 Т75.15	шт.	1225	25 717	25 736	25 716	25 726	25 683	25 721	25 725	25 651
30-23-93	Блок тротуарный железобетонный Т75.75 СТ РК 937-92	шт.	2000	30 697	30 751	30 724	30 724	30 778	30 724	30 724	30 724
30-23-94	Тротуарный блок Т150.75 Т75.15	шт.	1700	31 545	31 349	31 190	31 408	31 233	31 264	31 405	31 188
30-23-95	Блок тротуарный железобетонный Т150.75 СТ РК 937-92	шт.	2500	42 521	42 589	42 555	42 555	42 623	42 555	42 555	42 555
30-23-96	Блок ограждения железобетонный ОБ15 СТ РК 937-92	шт.	900	19 291	19 315	19 303	19 303	19 328	19 303	19 303	19 303
30-23-97	Блок разделительной полосы железобетонный РП15-1 СТ РК 937-92	шт.	1300	19 520	19 555	19 537	19 537	19 573	19 537	19 537	19 537
30-23-98	Блок разделительной полосы железобетонный РП15-2 СТ РК 937-92	шт.	1140	17 753	17 784	17 769	17 769	17 800	17 769	17 769	17 769
30-23-99	Блок стенки железобетонный 50 СПв-6.10 СТ РК 937-92	шт.	6800	91 276	91 461	91 368	91 368	91 554	91 368	91 368	91 368
30-23-100	Блок стенки железобетонный 50 СК-6.10 СТ РК 937-92	шт.	8400	105 049	105 278	105 163	105 163	105 392	105 163	105 163	105 163
30-23-101	Блок насадки железобетонный 1БН25-1-1 (2) СТ РК 937-92	шт.	1950	28 824	28 877	28 850	28 850	28 903	28 850	28 850	28 850
30-23-102	Блок насадки железобетонный 5БН35-1-1 СТ РК 937-92	шт.	4630	62 319	62 445	62 382	62 382	62 508	62 382	62 382	62 382

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-103	Блок насадки железобетонный 2БН38-1-1 (2) СТ РК 937-92	шт.	5080	65 059	65 198	65 129	65 129	65 267	65 129	65 129	65 129
30-23-104	Блок насадки железобетонный 1БН40-1-1 (2) СТ РК 937-92	шт.	3130	44 109	44 194	44 152	44 152	44 237	44 152	44 152	44 152
30-23-105	Блок насадки железобетонный 5БН60-1-1 СТ РК 937-92	шт.	8080	104 567	104 787	104 677	104 677	104 897	104 677	104 677	104 677
30-23-106	Блок опоры железобетонный Б500 СТ РК 937-92	шт.	8350	83 057	83 284	83 171	83 171	83 398	83 171	83 171	83 171
30-23-107	Блок опоры железобетонный Б450 СТ РК 937-92	шт.	7700	77 240	77 450	77 345	77 345	77 555	77 345	77 345	77 345
30-23-108	Плита мостовая железобетонная П6 С СТ РК 937-92	шт.	4250	49 913	50 029	49 971	49 971	50 087	49 971	49 971	49 971
30-23-109	Плита переходная железобетонная П1-4 СТ РК 937-92	шт.	2350	25 515	25 579	25 547	25 547	25 611	25 547	25 547	25 547
30-23-110	Плита переходная железобетонная П1-6 СТ РК 937-92	шт.	4250	47 511	47 626	36 289	47 569	47 684	47 569	47 569	47 569
30-23-111	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92	шт.	2200	23 175	23 144	23 114	23 114	23 174	18 484	23 437	23 114
30-23-112	Плита переходная железобетонная П400.98.40 СТ РК 937-92	шт.	3430	38 246	38 339	38 293	38 293	38 386	38 293	37 266	38 293
30-23-113	Плита переходная железобетонная П400.124.25 СТ РК 937-92	шт.	2700	29 610	29 165	29 129	29 129	29 202	23 289	29 129	29 129

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-114	Плита переходная железобетонная П400.124.40 СТ РК 937-92	шт.	4320	48 025	48 143	48 084	48 084	48 202	48 084	48 084	48 084
30-23-115	Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92	шт.	4000	44 405	44 514	33 556	44 460	44 569	35 787	44 460	44 460
30-23-116	Плита переходная железобетонная П600.124.30 СТ РК 937-92	шт.	5100	55 462	55 600	39 432	55 531	55 670	44 714	55 531	55 531
30-23-117	Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92	шт.	7300	76 274	77 946	77 846	77 846	78 045	64 207	75 276	77 846
30-23-118	Плита переходная железобетонная П800.124.40 СТ РК 937-92	шт.	9300	96 449	98 098	97 972	97 972	98 225	80 901	82 794	97 972
30-23-119	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92	шт.	550	5 694	5 490	5 482	5 482	5 497	5 482	5 482	5 482
30-23-120	Плита переходная железобетонная ПТ200.100.15 СТ РК 937-92	шт.	750	6 797	6 818	6 807	6 807	6 828	6 807	6 807	6 807
30-23-121	Плита переходная железобетонная ПТ200.150.15 СТ РК 937-92	шт.	1100	10 029	10 231	10 216	10 216	10 246	10 216	10 216	10 216
30-23-122	Блок лежня железобетонный Л480.63.50 СТ РК 937-92	шт.	3630	31 559	33 405	33 514	32 481	33 913	33 177	32 959	33 623
30-23-123	Блок лежня железобетонный Л565.63.50 СТ РК 937-92	шт.	4250	36 957	39 083	39 241	37 996	39 685	38 882	38 577	39 378
30-23-124	Блок лежня железобетонный Л-1 СТ РК 937-92	шт.	2500	25 075	26 157	26 243	25 572	26 466	26 094	25 939	26 270
30-23-125	Блок лежня железобетонный Л-2 СТ РК 937-92	шт.	2900	28 399	29 659	29 696	29 004	30 035	29 548	29 393	29 765

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-126	Блок лежня железобетонный Л-3 СТ РК 937-92	шт.	3600	35 172	36 842	36 908	35 987	37 285	36 702	36 488	36 996
30-23-127	Блок лежня железобетонный Л-4 СТ РК 937-92	шт.	4300	41 194	43 117	43 223	42 109	43 707	42 942	42 717	43 335
30-23-128	Блок лежня железобетонный Л-5 СТ РК 937-92	шт.	3520	35 503	37 025	37 089	36 241	37 463	36 887	36 744	37 176
30-23-129	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф1, размерами 1250 мм × 1500 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1000	9 011	6 196	9 842	9 024	6 209	6 837	6 182	6 182
30-23-130	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф2, размерами 1250 мм × 2010 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1300	11 320	8 055	12 794	11 338	8 072	8 876	8 037	8 037
30-23-131	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф3, размерами 1250 мм × 2510 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1600	14 801	9 913	15 747	14 823	9 935	11 045	9 891	9 891
30-23-132	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф11, размерами 950 мм × 500 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	300	2 503	1 859	2 953	2 507	1 863	2 051	1 855	1 855

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-133	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф12, размерами 1900 мм × 500 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	500	4 670	3 098	4 921	4 677	3 105	3 419	3 091	3 091
30-23-134	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф13, размерами 2400 мм × 500 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	600	5 691	3 717	5 905	5 699	3 726	4 102	3 709	3 709
30-23-135	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 18, размерами 500 мм × 950 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	300	2 506	1 693	2 953	2 510	1 697	2 051	1 689	1 689
30-23-136	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 19, размерами 500 мм × 1900 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	500	4 663	2 822	4 921	4 670	2 829	3 419	2 816	2 816
30-23-137	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 20, размерами 500 мм × 2400 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	600	5 840	3 945	5 905	5 849	3 954	4 102	3 937	3 937

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-138	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф3.400, размерами 1900 мм × 4010 мм × 700 мм СТ РК 937-92	шт.	11800	84 025	63 276	63 115	84 186	63 436	63 115	63 115	63 115
30-23-139	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.201, размерами 2420 мм × 2010 мм × 700 мм СТ РК 937-92	шт.	8200	58 390	43 971	43 859	58 502	44 083	43 859	43 859	43 859
30-23-140	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.302, размерами 2420 мм × 3020 мм × 700 мм СТ РК 937-92	шт.	12300	88 888	65 957	65 789	89 056	66 124	65 789	65 789	65 789
30-23-141	Плиты устоя ПУ 180	шт.	6475	157 525	156 184	155 016	156 974	155 109	156 515	158 141	154 550
30-23-142	Плиты укрепления П1	шт.	250	2 992	3 070	3 060	3 034	3 080	3 060	3 067	3 060
30-23-143	Плита ПУ 150.75.15	шт.	425	3 737	3 928	3 930	3 839	3 975	3 908	3 891	3 944
30-23-144	Плита арычная ПА 150.50.6	шт.	125	2 015	2 025	2 017	2 017	2 027	2 030	2 037	2 018
30-23-145	Смотровой блок	шт.	925	8 097	8 516	8 525	8 338	8 625	8 493	8 459	8 536

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Алматы	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-23-146	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 СТ РК 937-92	шт.	2500	22 212	22 237	22 203	22 246	22 271	22 203	22 203	22 203
30-23-147	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	шт.	190	1 471	1 950	1 091	1 474	1 096	1 308	1 091	1 091
30-23-148	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	60	590	2 175	582	591	584	582	582	582
30-23-149	Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92	шт.	210	1 505	2 303	1 210	1 507	1 216	1 333	1 210	1 210
30-23-150	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	шт.	240	1 739	1 864	835	1 742	841	1 553	835	835
30-23-151	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 СТ РК 937-92	шт.	350	1 989	2 503	1 527	1 993	1 536	2 411	1 527	1 527
30-23-152	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92	шт.	720	3 091	4 910	4 986	3 797	5 006	4 689	4 986	4 986
30-23-153	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92	шт.	960	4 071	6 431	6 590	4 988	6 616	6 198	6 590	6 590
30-23-154	Блоки упора У-3 СТ РК 937-92	шт.	1130	6 721	10 878	10 862	7 415	10 893	10 862	10 862	10 862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
Книга 4 Местные строительные материалы, изделия и конструкции											
30-1	Бетоны										
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 068	3 854	5 313	4 485	4 619	6 197	3 853	4 058
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 182	4 020	5 518	4 657	4 769	6 439	3 945	4 213
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 295	4 245	5 722	4 829	4 960	6 680	4 037	4 367
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 488	4 436	5 933	4 897	5 085	7 081	4 088	4 502
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 526	4 497	6 166	4 966	5 210	7 294	4 328	4 603
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 804	5 010	6 416	5 129	5 492	7 506	4 573	4 935
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 177	5 284	6 748	5 305	5 709	7 828	4 771	5 242
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 692	5 663	7 098	5 455	5 875	8 433	5 096	5 488
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 691	5 663	7 098	5 455	5 875	8 433	5 096	5 488
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 215	5 967	7 547	5 555	6 474	9 161	5 261	5 830
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 420	6 200	7 838	5 624	6 661	9 423	5 519	6 095
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 624	6 499	8 129	5 694	6 848	9 685	5 621	6 116
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 897	6 982	9 226	6 453	7 766	10 010	6 374	6 555
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 390	7 568	10 009	6 995	8 422	10 342	6 912	7 315

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 785	8 037	10 636	7 430	8 946	10 992	7 343	7 478
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 112	3 932	5 391	4 559	4 654	6 285	3 856	4 116
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 326	4 289	5 792	4 863	5 011	6 744	4 080	4 408
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 411	4 335	5 809	4 798	4 969	6 951	3 999	4 409
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 447	4 394	6 037	4 865	5 091	7 159	4 234	4 507
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 658	4 839	6 175	4 927	5 282	7 236	4 405	4 747
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 066	5 146	6 563	5 170	5 550	7 557	4 647	5 093
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 504	5 426	6 827	5 222	5 648	8 150	4 884	5 280
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 504	5 426	6 827	5 222	4 173	8 150	4 884	5 280
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 047	5 770	7 304	5 387	6 253	8 860	5 083	5 646
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 244	5 995	7 585	5 454	6 433	9 113	5 333	5 902
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 443	6 292	7 861	5 498	6 611	9 380	5 427	5 898
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	6 715	6 732	6 740	6 715	6 732	6 732	6 699	6 715
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	6 772	6 788	6 797	6 772	6 788	6 788	6 756	6 772

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	6 885	6 902	6 910	6 885	6 902	6 902	6 869	6 885
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	6 967	6 992	7 004	6 967	6 992	6 992	6 943	6 967
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	6 967	6 992	7 004	6 967	6 992	6 992	6 943	6 967
30-2	Растворы										
30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 178	3 066	3 974	2 170	3 066	4 323	3 568	3 677
30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 461	3 491	4 537	2 460	3 491	4 988	3 764	3 869
30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 661	3 657	4 870	2 658	3 740	5 487	4 257	4 115
30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 860	3 657	5 037	2 859	3 990	5 987	4 751	4 440
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M150 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 126	3 724	5 702	3 052	4 322	6 569	4 912	4 707
30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M200 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 220	3 807	5 833	3 714	4 420	7 318	5 183	5 099

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 855	2 885	2 900	2 855	2 885	2 885	2 825	2 855
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 205	3 235	3 250	3 205	3 235	3 235	3 175	3 205
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 384	3 414	3 429	3 384	3 414	3 414	3 354	3 384
30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 504	3 534	3 549	3 504	3 534	3 534	3 474	3 504
30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 587	3 617	3 632	3 587	3 617	3 617	3 557	3 587
30-2-15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 854	2 888	3 717	2 054	2 672	4 104	3 093	3 164
30-2-16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 353	3 383	4 395	2 387	3 140	4 830	3 645	3 747
30-2-17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 353	3 383	4 395	2 387	3 383	4 830	3 645	3 747
30-2-18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 733	3 754	4 919	2 628	3 740	5 380	4 044	4 181

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 946	3 954	5 191	2 763	4 005	5 678	4 269	4 425
30-2-20	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М4 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 782	4 812	6 290	3 364	4 812	6 936	5 224	5 361
30-2-21	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 782	4 812	6 290	3 364	4 812	6 936	5 224	5 361
30-2-22	Раствор готовый кладочный тяжелый известково-глиняный марок М4, М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 244	3 278	4 199	2 345	3 271	4 693	3 546	3 609
30-2-23	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	3 457	3 478	3 229	3 417	3 482	3 464	3 412	3 494
30-2-24	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	3 941	3 949	3 664	3 881	3 964	3 954	3 887	3 959
30-2-25	Раствор готовый кладочный легкий известковый М4 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	6 611	6 587	7 999	4 535	6 602	9 541	7 197	7 539
30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 500	5 519	6 687	3 809	5 503	7 876	5 960	6 193
30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 308	5 309	6 453	3 665	5 329	7 605	5 742	5 994

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 949	4 953	6 002	3 434	4 969	7 097	5 350	5 546
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 909	4 924	5 966	3 406	4 934	7 043	5 314	5 497
30-2-30	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 497	4 518	5 452	3 144	4 519	6 454	4 871	5 040
30-2-31	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 467	5 470	6 652	3 780	5 503	7 876	5 917	6 143
30-2-32	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:8 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 630	4 638	5 615	3 233	4 659	6 650	5 016	5 199
30-2-33	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:3:12 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 856	4 873	5 894	3 377	4 884	6 982	5 263	5 497
30-2-34	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 816	4 838	5 858	3 348	4 849	6 921	5 226	5 397
30-2-35	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:1:12 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 366	5 345	6 528	3 683	5 379	7 666	5 804	6 075

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-36	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:2:16 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 054	5 054	6 159	3 481	5 074	7 259	5 477	5 777
30-2-37	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	7 738	8 045	9 902	4 587	8 120	11 638	8 769	6 862
30-2-38	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	7 099	7 399	9 134	4 229	7 476	10 713	8 078	6 324
30-2-40	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя ГОСТ 28013-98	м ³	2200	7 605	7 895	9 722	4 501	7 971	11 435	8 623	8 353
30-2-41	Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе с красителем ГОСТ 28013-98	м ³	2200	9 531	9 949	12 247	5 594	10 018	14 414	10 802	10 490
30-2-42	Раствор готовый декоративный М300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов	м ³	2200	6 423	6 692	8 243	3 839	6 772	9 607	7 265	7 060
30-2-43	Раствор готовый декоративный М300 на цветном портландцементе, с красящими добавками охра, сурик	м ³	2200	5 659	5 891	7 251	3 407	5 973	8 523	6 400	6 265
30-2-45	Раствор полимерцементный	м ³	2200	11 636	11 666	11 681	11 636	11 666	11 666	11 606	11 636

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-46	Раствор силикатполимерный	м ³	2200	10 255	10 285	10 300	10 255	10 285	10 285	10 225	10 255
30-2-47	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-50 СТ РК 1168-2006	кг	1	16	16	16	19	16	16	17	16
30-2-48	Сухие смеси кладочные цементно-песчаные М-100 СТ РК 1168-2006	кг	1	19	19	20	22	19	19	21	18
30-2-49	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	13	14	14	17	13	13	15	14
30-2-50	Смеси сухие - цементные штукатурки М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	16	16	16	19	16	16	17	16
30-2-51	Смеси сухие - цементные штукатурки М75 СТ РК 1168-2006	кг	1	21	22	22	26	21	21	23	21
30-2-52	Сухие смеси штукатурные грунтовочные СТ РК 1168-2006	кг	1	13	12		12	12	12	12	13
30-2-53	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки СТ РК 1168-2006	кг	1	21	23	18	27	21	21	18	20
30-2-54	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1	25	25	27	27	24	25	25	25
30-2-55	Смеси сухие шпатлевочные на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	кг	1	22	24	22	23	24	23	22	23

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе серые СТ РК 1168-2006	кг	1	26	28	25	28	28	27	26	27
30-2-57	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1	20	20	21	22	20	20	21	20
30-2-59	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг	1	48	48	48	48	48	48	48	51
30-2-60	Сухие смеси - клей для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1	27	28	27	27	28	27	27	29
30-2-62	Сухие смеси - цементные наливные полы для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	23	24	23	23	24	23	23	25
30-2-63	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	кг	1	25	25	29	27	26	25	29	25
30-2-64	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	28	28	28	28	28	28
30-2-65	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	28	28	28	28	28	28

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-66	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	1	28	28	28	28	28	28	28	28
30-2-67	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более СТ РК 1168-2006	кг	1	21	23	18	27	21	21	18	20
30-2-348	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006	кг	1	24	24	23	24	24	23	24	25
30-2-365	Смеси сухие шпатлевочные полимерные СТ РК 1168-2006	кг	1	19	22	21	24	23	19	22	18
30-2-367	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1	22	24	22	23	24	23	22	23
30-2-369	Смеси сухие шпатлевочные цементные М50 СТ РК 1168-2006	кг	1	31	31	32	32	31	31	32	31
30-2-370	Смеси сухие - усиленный клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	1	20	20	21	20	20	20	21	20
30-2-371	Смеси сухие - клей для отделки бассейнов, фонтанов	кг	1	26	27	29	29	27	27	29	27
30-2-372	Смеси сухие - клей для мозаики СТ РК 1168-2006	кг	1	42	42	49	51	42	45	50	42

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-373	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	1	25	25	25	-	25	24	25	25
30-2-375	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для мозаики и керамики СТ РК 1168-2006	кг	1	39	39	36	36	39	39	36	39
30-2-376	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	1	53	53	50	50	53	53	50	53
30-2-377	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам	кг	1	22	22	22	24	22	21	22	22
30-2-378	Смеси сухие - клей для поверхностей, подверженных высоким температурам, белый	кг	1	42	42	50	51	42	42	50	42
30-2-379	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1	13	12	14	12	12	12	12	13
30-2-382	Смеси сухие - санирующие штукатурки СТ РК 1168-2006	кг	1	25	25	25	25	25	25	25	25
30-2-383	Смеси сухие - жаростойкие штукатурки	кг	1	29	29	28	29	29	28	29	30
30-2-384	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки "Шубка" СТ РК 1168-2006	кг	1	24	26	23	30	23	24	22	24

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-387	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бежевая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-388	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	1	37	37	36	37	37	36	37	39
30-2-389	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, голубая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-390	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, графит СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-391	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, желтая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-392	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, зеленая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-393	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оливковая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-394	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, ореховая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-395	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, салатная СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-396	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, синяя СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-397	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-398	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, абрикосовая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-399	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, оранжевая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-400	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, темно-серая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-401	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, песочная СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-402	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, светло-коричневая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-403	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, красная СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-404	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, бордовая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-405	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, розовая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-406	Сухие смеси цементные усиленные для затирки швов плиток больших размеров СТ РК 1168-2006	кг	1	166	166	166	166	166	166	166	221

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-407	Сухие смеси для затирки швов плиток, химостойкая, термостойкая, эпоксидная	кг	1	714	714	714	714	714	714	714	714
30-2-408	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006	кг	1	54	54	61	72	54	54	61	54
30-2-411	Смеси сухие - стяжки цементные М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	15	16	15	19	15	16	15	16
30-2-415	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1	23	24	23	23	24	23	23	25
30-2-420	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	1	-	25	29	27	26	-	29	25
30-2-421	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М200 СТ РК 1168-2006	кг	1	29	28	31	31	-	28	32	28
30-2-429	Смеси сухие - гипсовые наливные полы для окончательного выравнивания М100 СТ РК 1168-2006	кг	1	25	25	24	25	25	24	25	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-438	Смеси сухие - штукатурная гидроизоляция на цементной основе	кг	1	42	42	-	42	42	41	42	44
30-2-439	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на цементной основе	кг	1	72	72	71	72	72	71	72	69
30-2-440	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	252	252	252	252	252	252	252	252
30-2-441	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе	кг	1	157	157	183	193	157	157	182	157
30-2-442	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на полиуретановой основе	кг	1	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195
30-2-443	Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на акриловой основе	кг	1	349	349	349	376	349	349	349	376
30-2-444	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на битумно-каучуковой основе, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм	кг	1	98	98	98	104	98	98	98	104
30-2-445	Смеси сухие - обмазочная гидроизоляция на латексной битумно-каучуковой основе	кг	1	259	259	259	185	259	259	259	185
30-2-446	Смеси сухие - гидро-пломба на цементной основе	кг	1	65	66	64	65	66	64	65	65

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-447	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	70	70	67	70	70	70	67	70
30-2-448	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803
30-2-449	Смеси сухие - трехкомпонентные безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1	2 646	2 646	2 631	2 680	2 646	2 646	2 646	2 640

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-450	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 5 мм	кг	1	-	-	56	58	-	-	56	-
30-2-451	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, тиксотропные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	43	43	50	54	43	43	50	-
30-2-452	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие ремонтные составы, наливные на цементной основе, толщина нанесения до 40 мм	кг	1	46	46	52	54	46	46	52	46
30-2-453	Смеси сухие - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 20 до 50 мм	кг	1	43	43	49	54	43	43	49	-
30-2-454	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	102	102	102	102	102	102	102	102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-455	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь наливного типа, содержащая полимерную и стальную латунированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм	кг	1	98	98	98	98	98	98	98	98
30-2-456	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа, содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм	кг	1	97	97	97	97	97	97	96	97
30-2-457	Смеси сухие - быстротвердеющая безусадочная сухая бетонная смесь наливного типа, усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм	кг	1	130	130	130	130	130	130	130	130
30-2-458	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм	кг	1	99	99	99	99	99	99	99	99

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-459	Смеси сухие - безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, температура применения от +17°C до +30°C, толщина укладки от 10 до 100 мм	кг	1	134	134	134	134	134	134	134	134
30-2-460	Смеси сухие - сухая тиксотропная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 5 до 50 мм	кг	1	101	101	101	101	101	101	101	101
30-2-461	Смеси сухие - тиксотропная шпатлёвка, двухкомпонентная, на эпоксидной основе без растворителя для выравнивания поверхности для последующего структурного крепления композитных материалов на различных основаниях	кг	1	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915	1 915

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-2-462	Смеси сухие - двухкомпонентный тиксотропный химический состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°C до +35°C	кг	1	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282	3 282
30-2-464	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 50 мм	кг	1	63	63	60	64	63	63	60	63
30-3	Бетонные изделия										
30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	8 769	9 156	12 546	16 351	11 042	17 044	10 366	9 910
30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	8 889	9 280	12 719	16 578	11 194	17 385	10 509	10 047
30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 175	5 153	5 749	7 638	5 586	7 071	6 359	8 146

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 200	5 198	5 790	7 703	5 633	7 125	6 403	8 213
30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 256	5 243	5 831	7 768	5 633	7 179	6 441	8 280
30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 322	5 288	5 913	7 833	5 729	7 232	6 524	8 346
30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 085	5 116	5 726	7 389	4 915	8 814	6 369	8 000
30-3-16	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 116	5 162	5 768	7 454	4 958	8 814	6 402	8 000
30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 168	5 209	5 811	7 520	4 958	8 884	6 441	8 068
30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 225	5 256	5 895	7 585	5 001	9 023	6 520	8 204

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	4 998	5 003	5 641	7 272	4 726	7 930	5 135	7 852
30-3-20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 024	5 031	5 641	7 339	4 769	7 995	5 168	7 852
30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 051	5 055	5 684	7 339	4 769	7 995	5 195	7 921
30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 131	5 116	5 770	7 472	4 856	8 125	5 255	7 990
30-3-23	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 576	6 156	6 928	8 993	5 804	9 863	6 333	9 704
30-3-24	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 629	6 204	6 971	9 060	5 847	9 928	6 388	9 773
30-3-25	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 682	6 251	7 014	9 060	5 847	9 928	6 388	9 842
30-3-26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	7 108	6 722	7 445	9 595	6 236	10 646	6 824	10 463

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-3-27	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из силикатного бетона класса В15 ГОСТ 13579-78	м ³	2000	2 241	3 422	3 476	22 978	2 673	4 072	4 442	3 310
30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м ²	120	508	446	447	444	617	602	431	515
30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	552	531	532	529	671	722	592	619
30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	658	713	715	711	894	963	785	742
30-3-31	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	741	803	802	798	923	1 080	880	833
30-3-32	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м ²	120	555	486	485	485	673	657	472	562
30-3-33	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	566	544	546	542	687	740	602	634

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	644	696	699	695	894	939	763	725
30-3-35	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	756	820	823	817	948	1 099	897	852
30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	577	554	556	553	700	754	617	646
30-3-37	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м ²	168	646	663	664	662	845	900	732	725
30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	715	772	773	771	990	1 046	847	804
30-3-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	783	849	850	845	981	1 144	931	881
30-3-40	Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91	м ²	144	708	765	766	765	983	1 038	841	798
30-3-478	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	132	-	-	-	-	-	-	-	663

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-3-479	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	264	-	1 125	-	-	-	-	-	-
30-3-480	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	350	979	-	-	-	-	-	-	-
30-3-481	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	408	1 042	-	-	-	-	-	-	-
30-3-482	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	504	1 380	-	-	-	-	-	-	-
30-3-488	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	175	-	-	-	-	-	-	-	1 305
30-3-489	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	390	981	1 274	1 127	1 343	-	1 190	-	1 433
30-3-490	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	235	-	-	994	-	-	-	-	-
30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 329	1 524	1 400	1 759	1 342	1 485	-	1 770

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-3-492	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	300	-	-	1 245	-	-	-	-	-
30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	590	1 532	1 875	1 738	2 088	1 605	1 885	-	2 240
30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	700	1 850	2 148	1 912	2 470	1 842	2 284	-	2 690
30-3-496	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 10.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	210	-	-	645	-	-	-	-	-
30-3-497	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 10.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	420	-	-	1 290	-	-	-	-	-
30-3-498	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	250	-	-	780	-	-	-	-	-
30-3-499	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 241	1 699	1 467	1 816	-	1 783	-	1 758
30-3-500	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	310	864	1 043	1 062	-	-	-	-	1 118

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	640	1 681	2 057	1 917	2 303	1 493	2 342	-	2 081
30-3-502	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	380	1 107	1 290	1 257	-	-	-	-	1 375
30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	790	2 003	2 435	2 372	2 762	1 776	2 901	-	2 472
30-3-504	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 292	1 737	1 363	-	-	-	-	1 799
30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	960	2 450	2 817	2 860	3 338	2 012	3 471	-	2 907
30-3-506	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 14.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	550	-	-	1 759	-	-	-	-	-
30-3-507	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 15.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	590	-	-	1 886	-	-	-	-	-
30-3-508	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	500	-	-	1 476	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	970	2 295	2 471	3 014	3 470	2 420	3 384	2 615	3 161
30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1300	3 041	3 911	3 633	4 350	2 923	4 569	3 467	4 223
30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1630	3 575	4 669	4 372	5 413	3 455	5 424	3 561	4 369
30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1960	4 331	5 418	5 501	6 271	3 992	6 572	4 333	4 591
30-3-516	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.7.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	2290	-	-	-	-	-	8 336	-	-
30-4	Изделия из ячеистого бетона										
30-4-18	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	-	-	-	-	-	-	-	5 819
30-4-20	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	м ³	700	-	-	-	-	-	-	-	5 846

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-4-21	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	-	-	-	-	-	-	-	5 819
30-6	Кирпич и камни керамические										
30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	13 378	12 285	8 356	14 198	11 999	13 715	6 616	9 660
30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	15 485	14 205	9 628	16 440	13 872	15 869	6 616	11 159
30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	17 149	14 316	11 236	19 272	15 037	15 869	6 782	11 159
30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	17 149	15 536	11 236	19 272	15 037	15 869	6 782	13 156

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-6-10	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	17 149	15 536	11 236	19 272	15 037	15 869	6 782	13 156
30-6-11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	18 820	17 003	12 204	21 062	16 430	17 172	7 369	14 346
30-6-14	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	14 686	12 286	17 299	17 597	18 769	15 856	18 277	13 595
30-6-15	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	22 141	20 372	24 159	24 596	25 519	21 526	25 547	20 476
30-6-16	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	22 141	22 191	26 821	27 258	25 519	21 526	28 210	20 476

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-6-23	Кирпич и камни керамические пустотелые вентиляционно-дымовых каналов, М150 ГОСТ 530-2012	1000 шт	3750	10 556	10 281	7 157	14 123	10 463	9 847	5 961	9 670
30-6-24	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	17 008	14 207	20 036	20 396	21 752	18 361	21 196	15 739
30-6-25	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	19 941	16 632	23 494	23 931	25 519	21 526	24 882	18 446
30-6-27	Кирпич-половняк	м ³	1375	1 271	1 290	1 299	1 271	1 290	1 290	1 252	1 271
30-6-28	Кирпич-лом	м ³	1800	1 329	1 353	1 366	1 329	1 353	1 353	1 304	1 329
30-6-31	Щебень кирпичный керамический	м ³	1250	1 483	1 635	943	2 209	1 651	1 380	736	1 794
30-6-32	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	10 969	13 419	9 440	16 504	11 112	11 476	8 770	11 939

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	12 684	15 526	10 892	19 125	12 842	13 266	8 770	13 812
30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	14 850	15 859	10 893	22 437	15 027	15 526	9 103	13 812
30-6-35	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	16 474	15 859	10 893	22 437	15 027	15 526	9 103	14 478
30-6-36	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	16 474	15 859	10 893	22 437	15 027	15 526	9 103	14 478
30-6-37	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	16 474	15 859	10 893	22 437	15 027	15 526	9 103	14 478

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-7	Кирпич и камни силикатные										
30-7-1	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	7 695	7 745	7 770	-	7 745	7 745	-	7 695
30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	8 823	8 873	8 898	-	8 873	8 873	-	8 823
30-7-3	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	8 823	8 873	8 898	-	8 873	8 873	-	8 823
30-7-4	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	8 823	8 873	8 898	-	8 873	8 873	-	8 823

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-7-5	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	9 276	9 537	9 450	-	9 494	9 549	-	9 466
30-7-6	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М75 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	9 876	8 740	8 630	-	8 577	6 157	-	8 552
30-7-7	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М100 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	10 789	10 242	10 197	-	10 081	7 202	-	10 085
30-7-8	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 618	11 668	11 694	-	11 668	8 389	-	11 618

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-7-9	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 618	11 668	11 694	-	11 668	8 389	-	11 618
30-7-10	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М200 неокрашенный, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	11 951	12 001	12 026	-	12 001	8 389	-	11 951
30-7-11	Щебень кирпичный силикатный	м ³	1250	985	716	1 080	-	690	850	-	611
30-8	Природные нерудные строительные материалы										
30-8-3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	687	710	580	932	661	719	530	970
30-8-4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	681	647	580	870	615	668	530	686

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	669	647	580	849	595	719	530	970
30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	631	555	533	773	574	653	483	648
30-8-7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	623	533	513	758	555	627	463	618
30-8-8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	687	710	580	932	661	719	530	970
30-8-9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	681	647	580	870	615	668	530	686
30-8-10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	669	647	580	849	595	719	530	970
30-8-11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	631	555	533	773	574	653	483	648
30-8-12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	623	533	513	758	555	627	463	618

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	756	781	635	1 028	726	790	582	1 070
30-8-14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	749	710	635	959	675	734	582	754
30-8-15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	736	710	635	935	652	790	582	1 070
30-8-16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	694	608	583	851	629	716	530	711
30-8-17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	684	584	561	834	608	688	507	679
30-8-18	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	830	855	688	1 139	793	866	635	1 186
30-8-19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	822	775	688	1 060	735	802	635	828
30-8-20	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	807	775	688	1 033	709	792	635	804

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-21	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	759	658	629	938	683	782	576	779
30-8-22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	748	631	604	919	659	750	550	742
30-8-23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	928	955	765	1 280	885	968	708	1 333
30-8-24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	919	864	765	1 190	819	895	708	926
30-8-25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	902	864	765	1 159	789	884	708	898
30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	847	732	698	1 051	759	872	641	871
30-8-27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	835	701	669	1 029	732	836	612	829
30-8-28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	965	992	791	1 335	918	1 005	735	1 391

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	956	896	791	1 240	849	929	735	963
30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	937	896	791	1 208	817	917	735	934
30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	880	757	721	1 094	786	905	664	905
30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	867	725	690	1 072	757	867	633	860
30-8-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	988	1 015	1 000	1 396	939	1 029	943	1 427
30-8-34	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	978	916	925	1 326	867	950	868	986
30-8-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	959	916	913	1 310	835	937	856	956
30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	900	773	901	1 266	803	925	844	926

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	887	740	901	1 085	773	886	844	880
30-8-38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	988	1 031	1 000	1 396	996	1 020	943	1 427
30-8-39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	988	929	925	1 326	996	972	868	985
30-8-40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	983	929	913	1 310	996	968	856	956
30-8-41	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	968	783	901	1 266	996	964	844	925
30-8-42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	918	749	901	1 085	949	932	844	880
30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	583	604	615	583	604	604	561	583
30-8-44	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	547	568	579	547	568	568	525	547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-45	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	547	568	579	547	568	568	525	547
30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	547	568	579	547	568	568	525	547
30-8-47	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	547	568	579	547	568	568	525	547
30-8-48	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	580	601	612	580	601	601	559	580
30-8-49	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	547	568	579	547	568	568	525	547
30-8-50	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	547	568	579	547	568	568	525	547
30-8-51	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	547	568	579	547	568	568	525	547
30-8-52	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	547	568	579	547	568	568	525	547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-53	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	557	579	589	557	579	579	536	557
30-8-54	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	523	545	555	523	545	545	502	523
30-8-55	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	523	545	555	523	545	545	502	523
30-8-56	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	523	545	555	523	545	545	502	523
30-8-57	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	523	545	555	523	545	545	502	523
30-8-58	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	533	555	565	533	555	555	512	533
30-8-59	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	502	523	534	502	523	523	480	502
30-8-60	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	502	523	534	502	523	523	480	502

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-61	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	502	523	534	502	523	523	480	502
30-8-62	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	502	523	534	502	523	523	480	502
30-8-63	Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 113	2 127	2 134	2 113	2 127	2 098	2 098	2 113
30-8-64	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 113	2 127	2 134	2 113	2 127	2 098	2 098	2 113
30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 113	2 127	2 134	2 113	2 127	2 098	2 098	2 113
30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	364	438	645	613	530	402	658	491
30-8-93	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	364	438	645	613	530	402	658	491
30-8-94	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	313	369	509	477	429	345	500	397
30-8-95	Песок кварцевый ГОСТ 2138-91	т	1000	240	254	261	240	254	254	226	240
30-8-96	Песок декоративный из мрамора, фракция до 2,5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	765	779	786	765	779	751	751	765

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-97	Песок декоративный из мрамора, фракция 2,5-5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	759	773	780	759	773	745	745	759
30-8-98	Песок из отсевов дробления М400 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	288	432	492	529	334	519	439	340
30-8-99	Песок из отсевов дробления М600 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	288	432	492	529	334	519	439	340
30-8-100	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	289	435	496	534	335	523	442	341
30-8-101	Песок из отсевов дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	289	435	496	534	335	523	442	341
30-8-102	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м ³	800	880	892	897	880	892	892	869	880
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	388	411	395	432	624	517	338	388
30-8-105	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 15 до 25 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	385	409	393	429	618	513	336	386
30-8-106	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 25 до 35 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	385	409	393	429	618	513	336	386
30-8-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 35 до 50 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	393	416	400	438	636	526	343	393
30-8-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	398	422	404	445	649	535	348	399

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-8-109	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	404	427	408	451	661	544	352	403
30-8-111	Глина	м ³	1500	422	443	-	-	443	518	-	422
30-8-123	Камень бутовый	м ³	1800	-	948	-	-	475	565	-	423
30-9	Гравий керамзитовый										
30-9-1	Гравий керамзитовый М250, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	250	3 218	3 222	3 220	3 213	3 215	3 219	3 212	3 217
30-9-2	Гравий керамзитовый М250, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	250	2 896	2 899	2 903	2 893	2 898	2 896	2 892	2 894
30-9-3	Гравий керамзитовый М250, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	250	2 449	2 449	2 452	2 445	2 446	2 447	2 443	2 447
30-9-4	Гравий керамзитовый М300, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	300	3 134	3 140	3 139	3 131	3 133	3 134	3 126	3 131
30-9-5	Гравий керамзитовый М300, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	300	2 812	2 817	2 822	2 812	2 816	2 816	2 806	2 814
30-9-6	Гравий керамзитовый М300, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	300	2 379	2 389	2 391	2 379	2 382	2 381	2 375	2 379
30-9-7	Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	350	3 045	3 050	3 052	3 045	3 050	3 050	3 040	3 045

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-9-8	Гравий керамзитовый М350, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	350	2 761	2 772	2 773	2 760	2 765	2 768	2 757	2 765
30-9-9	Гравий керамзитовый М350, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	350	2 319	2 329	2 329	2 317	2 325	2 324	2 314	2 318
30-9-10	Гравий керамзитовый М400, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	400	3 365	3 367	3 372	3 361	3 368	3 364	3 356	3 357
30-9-11	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	400	3 052	3 058	3 061	3 052	3 058	3 058	3 046	3 052
30-9-12	Гравий керамзитовый М400, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	400	2 585	2 586	2 589	2 580	2 584	2 582	2 575	2 577
30-9-13	Гравий керамзитовый М450, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	450	3 262	3 272	3 272	3 261	3 265	3 266	3 257	3 265
30-9-14	Гравий керамзитовый М450, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	450	2 949	2 954	2 960	2 947	2 955	2 949	2 940	2 946
30-9-15	Гравий керамзитовый М450, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	450	2 504	2 516	2 518	2 503	2 511	2 511	2 497	2 506
30-9-17	Гравий керамзитовый М500, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	500	2 857	2 867	2 867	2 853	2 859	2 862	2 848	2 853
30-9-18	Гравий керамзитовый М500, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	500	2 434	2 447	2 446	2 431	2 437	2 440	2 426	2 435

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-9-19	Гравий керамзитовый М550, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	550	3 068	3 081	3 078	3 062	3 074	3 071	3 059	3 066
30-9-20	Гравий керамзитовый М550, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	550	2 788	2 798	2 795	2 781	2 793	2 791	2 777	2 782
30-9-21	Гравий керамзитовый М550, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	550	2 387	2 395	2 396	2 382	2 394	2 389	2 377	2 385
30-9-22	Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	600	3 020	3 029	3 028	3 013	3 023	3 026	3 009	3 017
30-9-23	Гравий керамзитовый М600, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	600	2 723	2 737	2 738	2 721	2 727	2 730	2 713	2 719
30-9-24	Гравий керамзитовый М600, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	600	2 344	2 351	2 354	2 339	2 350	2 350	2 334	2 342
30-9-25	Гравий керамзитовый М700, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 968	2 985	2 987	2 966	2 979	2 978	2 958	2 967
30-9-26	Гравий керамзитовый М700, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 721	2 736	2 740	2 718	2 728	2 730	2 712	2 719
30-9-27	Гравий керамзитовый М700, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 353	2 358	2 363	2 347	2 358	2 360	2 340	2 350
30-9-28	Гравий керамзитовый М800, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 933	2 949	2 952	2 929	2 943	2 941	2 922	2 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-9-29	Гравий керамзитовый М800, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 686	2 700	2 706	2 688	2 699	2 698	2 676	2 683
30-9-30	Гравий керамзитовый М800, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 334	2 348	2 357	2 334	2 344	2 344	2 324	2 335
30-10	Продукция асфальтобетонной промышленности										
30-10-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 254	3 796	3 378	4 919	4 116	3 963
30-10-8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 254	3 796	3 378	4 817	4 116	3 963
30-10-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 254	3 797	3 378	4 751	4 116	3 963
30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 254	3 796	3 378	4 545	3 983	3 792
30-10-11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	3 950	4 653	3 365	3 378	4 209	3 645	3 512

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-10-12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	3 907	4 601	3 328	3 378	4 162	3 604	3 473
30-10-13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 207	3 796	3 195	4 567	4 116	3 697
30-10-14	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 207	3 796	3 195	4 567	4 116	3 697
30-10-15	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 376	5 103	3 723	3 130	4 476	4 010	3 618
30-10-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 303	5 026	3 665	3 178	4 408	3 716	3 569
30-10-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 747	5 449	3 564	3 577	3 577	4 116	3 963
30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 747	5 449	3 564	3 577	3 577	4 033	3 842
30-10-19	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 506	5 171	3 383	3 397	3 397	4 033	3 762

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-10-20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 380	5 026	3 218	3 232	3 232	4 033	3 658
30-10-21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 052	4 774	3 452	3 465	4 377	3 740	4 329
30-10-22	Щебень черный СТ РК 1215-2003	т	1600	1 826	5 109	4 809	1 826	1 848	1 848	2 867	3 589
30-10-23	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	1000	-	4 376	4 383	4 362	4 376	4 376	4 349	4 995
30-10-24	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-15 ГОСТ 31015-2002	т	1000	-	4 376	4 383	4 362	4 376	4 376	4 349	4 995
30-10-25	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1000	-	4 376	4 383	4 362	4 376	4 376	4 349	4 995
30-11	Изделия из природного камня										
30-11-5	Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	3 078	3 246	2 396	2 394	2 395	2 395	2 392	3 178
30-11-6	Камни бортовые из гранита марки 2ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	190	4 153	4 380	3 235	3 231	3 233	3 233	3 228	4 287

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-7	Камни бортовые из гранита марки ЗГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	320	6 134	6 470	4 780	4 774	4 778	4 778	4 769	6 333
30-11-8	Камни бортовые из гранита марки 4ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	50	2 269	2 137	1 374	1 373	1 374	1 374	1 372	1 937
30-11-9	Камни бортовые из гранита марки 5ГП термообработанные ГОСТ 6666-81	м	40	1 088	1 025	660	659	659	659	658	929
30-11-10	Камни бортовые из гранита марки ГПВ термообработанные ГОСТ 6666-81	м	80	2 386	2 248	1 447	1 445	1 446	1 446	1 444	2 037
30-11-11	Камни бортовые из гранита марки ГК5 термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	-	3 418	2 200	2 197	2 199	2 199	2 196	3 097
30-11-12	Камни бортовые из гранита марки ГК8 термообработанные ГОСТ 6666-81	м	120	-	3 318	2 136	2 134	2 135	2 135	2 132	3 007
30-11-16	Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 374	1 302	1 302	1 301	1 302	1 302	1 301	1 301
30-11-17	Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	2 060	1 953	1 953	1 952	1 953	1 953	1 952	1 952

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-18	Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	3 002	2 670	2 671	2 670	2 670	2 670	2 669	2 670
30-11-19	Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	3 562	3 288	3 289	3 287	3 288	3 288	3 286	3 287
30-11-20	Плиты из гранита облицовочные пиленные полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	4 121	3 905	3 906	3 904	3 905	3 905	3 903	3 904
30-11-21	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 186	1 124	1 124	1 123	1 124	1 124	1 123	1 123
30-11-22	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 785	1 691	1 692	1 691	1 691	1 691	1 690	1 691
30-11-23	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	2 620	2 330	2 330	2 329	2 330	2 330	2 329	2 329
30-11-24	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	3 102	2 864	2 865	2 863	2 864	2 864	2 862	2 863
30-11-25	Плиты из гранита облицовочные пиленные лощеные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	3 572	3 386	3 387	3 385	3 386	3 386	3 384	3 385

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-26	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 106	1 048	1 048	1 047	1 048	1 048	1 047	1 047
30-11-27	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 653	1 567	1 567	1 566	1 567	1 567	1 565	1 566
30-11-28	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	2 459	2 187	2 188	2 187	2 187	2 187	2 186	2 187
30-11-29	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	2 916	2 692	2 693	2 691	2 692	2 692	2 690	2 691
30-11-30	Плиты из гранита облицовочные пиленные шлифованные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	3 389	3 212	3 213	3 211	3 212	3 212	3 210	3 211
30-11-31	Плиты из гранита облицовочные пиленные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	781	740	740	739	740	740	739	739
30-11-32	Плиты из гранита облицовочные пиленные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 193	1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 129	1 130
30-11-33	Плиты из гранита облицовочные пиленные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	1 790	1 593	1 594	1 592	1 593	1 593	1 592	1 592

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-34	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	2 178	2 012	2 012	2 011	2 012	2 012	2 010	2 011
30-11-35	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	2 589	2 455	2 455	2 454	2 455	2 455	2 452	2 454
30-11-36	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 532	1 531	1 532
30-11-37	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	2 298	2 298	2 299	2 298	2 298	2 298	2 297	2 298
30-11-38	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	3 809	3 810	3 810	3 809	3 810	3 810	3 808	3 809
30-11-39	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	4 171	4 172	4 173	4 171	4 172	4 172	4 170	4 171

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-40	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	4 595	4 596	4 597	4 595	4 596	4 596	4 594	4 595
30-11-41	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	11 695	11 697	11 697	11 695	11 697	11 697	11 694	11 695
30-11-42	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	12 627	12 629	12 630	12 627	12 629	12 629	12 626	12 627
30-11-43	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	13 535	13 537	13 537	13 535	13 537	13 537	13 533	13 535
30-11-44	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	14 789	14 791	14 792	14 789	14 791	14 791	14 787	14 789

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-45	Плиты из гранита цокольные пиленые, полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	15 847	15 850	15 851	15 847	15 850	15 850	15 845	15 847
30-11-46	Плиты из гранита цокольные пиленые, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	10 994	10 995	10 996	10 994	10 995	10 995	10 992	10 994
30-11-47	Плиты из гранита цокольные пиленые, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	11 811	11 813	11 814	11 811	11 813	11 813	11 810	11 811
30-11-48	Плиты из гранита цокольные пиленые, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	12 698	12 700	12 701	12 698	12 700	12 700	12 696	12 698
30-11-49	Плиты из гранита цокольные пиленые, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	13 825	13 827	13 828	13 825	13 827	13 827	13 823	13 825

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-50	Плиты из гранита цокольные пиленные, лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	14 946	14 948	14 949	14 946	14 948	14 948	14 944	14 946
30-11-51	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	10 563	10 564	10 565	10 563	10 564	10 564	10 562	10 563
30-11-52	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	11 866	11 868	11 869	11 866	11 868	11 868	11 865	11 866
30-11-53	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	13 167	13 169	13 170	13 167	13 169	13 169	13 165	13 167
30-11-54	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	13 657	13 659	13 660	13 657	13 659	13 659	13 655	13 657

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-55	Плиты из гранита цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	8 491	8 493	8 494	8 491	8 493	8 493	8 489	8 491
30-11-56	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	8 484	8 485	8 486	8 484	8 485	8 485	8 482	8 484
30-11-57	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	9 301	9 303	9 303	9 301	9 303	9 303	9 299	9 301
30-11-58	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	10 118	10 120	10 121	10 118	10 120	10 120	10 116	10 118
30-11-59	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	11 130	11 132	11 133	11 130	11 132	11 132	11 128	11 130
30-11-60	Плиты из гранита цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	12 141	12 144	12 145	12 141	12 144	12 144	12 139	12 141

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-61	Плиты из гранита цокольные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	8 198	8 200	8 201	8 197	8 200	8 200	8 194	8 197
30-11-62	Плиты из гранита цокольные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	9 053	9 055	9 056	9 051	9 055	9 055	9 048	9 051
30-11-63	Плиты из гранита цокольные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	9 907	9 909	9 910	9 905	9 909	9 909	9 901	9 905
30-11-64	Плиты из гранита цокольные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	11 399	11 401	11 403	11 398	11 401	11 401	11 394	11 398

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-65	Плиты из гранита цокольные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	12 141	12 144	12 145	12 141	12 144	12 144	12 139	12 141
30-11-66	Плиты из гранита накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	3 611	3 611	3 612	3 611	3 611	3 611	3 610	3 611
30-11-67	Плиты из гранита накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	5 553	5 554	5 554	5 553	5 554	5 554	5 552	5 553
30-11-68	Плиты из гранита накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	6 387	6 388	6 389	6 387	6 388	6 388	6 386	6 387

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-69	Плиты из гранита накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	7 221	7 222	7 223	7 221	7 222	7 222	7 220	7 221
30-11-70	Плиты из гранита накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	8 424	8 426	8 426	8 424	8 426	8 426	8 423	8 424
30-11-71	Плиты из гранита накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	9 628	9 629	9 630	9 628	9 629	9 629	9 626	9 628
30-11-72	Плиты из гранита накрывочные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	3 276	3 277	3 276	3 276	3 277	3 277	3 276	3 276

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-73	Плиты из гранита накрывочные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	5 094	5 094	5 094	5 094	5 094	5 094	5 092	5 094
30-11-74	Плиты из гранита накрывочные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	5 794	5 795	5 797	5 794	5 795	5 795	5 793	5 794
30-11-75	Плиты из гранита накрывочные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	6 631	6 632	6 632	6 631	6 632	6 632	6 629	6 631
30-11-76	Плиты из гранита накрывочные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	7 812	7 813	7 813	7 811	7 813	7 813	7 809	7 811
30-11-77	Плиты из гранита накрывочные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	8 899	8 901	8 900	8 898	8 901	8 901	8 897	8 898

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-78	Плиты из гранита накрывочные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	3 082	3 083	3 082	3 081	3 083	3 083	3 081	3 081
30-11-79	Плиты из гранита накрывочные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 739	4 740	4 740	4 739	4 740	4 740	4 738	4 739
30-11-80	Плиты из гранита накрывочные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	5 527	5 528	5 529	5 527	5 528	5 528	5 527	5 527
30-11-81	Плиты из гранита накрывочные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	6 365	6 366	6 366	6 365	6 366	6 366	6 364	6 365

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-82	Плиты из гранита накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	7 426	7 427	7 427	7 425	7 427	7 427	7 423	7 425
30-11-83	Плиты из гранита накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	8 467	8 468	8 469	8 466	8 468	8 468	8 465	8 466
30-11-84	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	1 653	1 654	1 653	1 653	1 654	1 654	1 652	1 653
30-11-85	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	2 662	2 663	2 663	2 662	2 663	2 663	2 661	2 662
30-11-86	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	3 159	3 160	3 160	3 158	3 160	3 160	3 157	3 158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-87	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	3 702	3 703	3 703	3 700	3 703	3 703	3 699	3 700
30-11-88	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	4 780	4 781	4 782	4 780	4 781	4 781	4 778	4 780
30-11-89	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	5 924	5 925	5 925	5 922	5 925	5 925	5 921	5 922
30-11-90	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	3 777	3 777	3 778	3 777	3 777	3 777	3 776	3 777
30-11-91	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	5 919	5 920	5 920	5 919	5 920	5 920	5 918	5 919

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-92	Плиты из гранита накрывочные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	6 736	6 737	6 738	6 736	6 737	6 737	6 736	6 736
30-11-93	Плиты из гранита накрывочные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	7 554	7 555	7 555	7 554	7 555	7 555	7 553	7 554
30-11-94	Плиты из гранита накрывочные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	8 813	8 814	8 815	8 813	8 814	8 814	8 811	8 813
30-11-95	Плиты из гранита накрывочные пиленные термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	10 072	10 073	10 074	10 072	10 073	10 073	10 070	10 072

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-96	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	14 663	14 667	14 669	14 663	14 667	14 667	14 659	14 663
30-11-97	Плиты из гранита накрывочные колотые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 150 мм ГОСТ 23342-91	м ²	405	15 028	15 034	15 036	15 028	15 034	15 034	15 023	15 028
30-11-98	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 964	4 965	4 965	4 964	4 965	4 965	4 964	4 964
30-11-99	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	5 458	5 459	5 459	5 458	5 459	5 459	5 457	5 458

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-100	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 951	5 953	5 953	5 951	5 953	5 953	5 950	5 951
30-11-101	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	7 935	7 937	7 937	7 935	7 937	7 937	7 934	7 935
30-11-102	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 525	4 525	4 526	4 525	4 525	4 525	4 524	4 525
30-11-103	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 997	4 998	4 998	4 997	4 998	4 998	4 996	4 997

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-104	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 515	5 516	5 516	5 515	5 516	5 516	5 514	5 515
30-11-105	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	7 396	7 398	7 399	7 396	7 398	7 398	7 395	7 396
30-11-106	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 285	4 285	4 286	4 285	4 285	4 285	4 284	4 285
30-11-107	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 704	4 705	4 705	4 704	4 705	4 705	4 703	4 704

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Караган- динская область	Костанай- ская область	Кызылор- динская область	Мангис- тауская область	Павлодар- ская область	Северо- Казах- станская область	Южно- Казах- станская область	г. Астана
30-11-108	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 209	5 210	5 211	5 209	5 210	5 210	5 208	5 209
30-11-109	Плиты из гранита подоконные с прямоугольной гранью пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	7 019	7 021	7 022	7 019	7 021	7 021	7 018	7 019
30-11-110	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	8 992	6 158	6 158	6 157	6 158	6 158	6 156	6 157
30-11-111	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	9 826	6 831	6 831	6 830	6 831	6 831	6 829	6 830

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-112	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	10 660	7 503	7 504	7 502	7 503	7 503	7 501	7 502
30-11-113	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	14 213	10 004	10 005	10 003	10 004	10 004	10 002	10 003
30-11-114	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	8 205	5 619	5 619	5 618	5 619	5 619	5 617	5 618
30-11-115	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	9 002	6 258	6 259	6 257	6 258	6 258	6 256	6 257

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-116	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	9 802	6 900	6 901	6 899	6 900	6 900	6 898	6 899
30-11-117	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	13 066	9 198	9 199	9 197	9 198	9 198	9 195	9 197
30-11-118	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	7 746	5 305	5 305	5 304	5 305	5 305	5 303	5 304
30-11-119	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	8 521	5 924	5 925	5 923	5 924	5 924	5 923	5 923

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-120	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	9 302	6 548	6 549	6 547	6 548	6 548	6 546	6 547
30-11-121	Плиты из гранита подоконные с закругленной гранью шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	12 449	8 764	8 764	8 762	8 764	8 764	8 761	8 762
30-11-122	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	17 777	17 780	17 781	17 777	17 780	17 780	17 774	17 777
30-11-123	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	19 999	20 002	20 004	19 999	20 002	20 002	19 996	19 999
30-11-124	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	22 221	22 225	22 226	22 221	22 225	22 225	22 217	22 221

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-125	Ступени из гранита цельные пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	24 443	24 447	24 449	24 443	24 447	24 447	24 439	24 443
30-11-126	Ступени из гранита цельные пиленные полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	26 665	26 670	26 672	26 665	26 670	26 670	26 661	26 665
30-11-127	Ступени из гранита цельные пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	16 999	17 001	17 003	16 999	17 001	17 001	16 996	16 999
30-11-128	Ступени из гранита цельные пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	19 009	19 012	19 014	19 009	19 012	19 012	19 006	19 009
30-11-129	Ступени из гранита цельные пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	21 268	21 271	21 273	21 268	21 271	21 271	21 264	21 268

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-130	Ступени из гранита цельные пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	23 445	23 449	23 451	23 445	23 449	23 449	23 441	23 445
30-11-131	Ступени из гранита цельные пиленные лощеные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	25 532	25 537	25 539	25 532	25 537	25 537	25 528	25 532
30-11-132	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	16 531	16 534	16 536	16 531	16 534	16 534	16 529	16 531
30-11-133	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	18 596	18 600	18 601	18 596	18 600	18 600	18 593	18 596
30-11-134	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	20 748	20 751	20 753	20 748	20 751	20 751	20 744	20 748

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-135	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	22 992	22 996	22 998	22 992	22 996	22 996	22 988	22 992
30-11-136	Ступени из гранита цельные пиленные шлифованные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	25 060	25 065	25 067	25 060	25 065	25 065	25 056	25 060
30-11-137	Ступени из гранита цельные пиленные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	13 729	13 732	13 734	13 729	13 732	13 732	13 726	13 729
30-11-138	Ступени из гранита цельные пиленные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	15 544	15 547	15 549	15 544	15 547	15 547	15 540	15 544
30-11-139	Ступени из гранита цельные пиленные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	17 541	17 545	17 547	17 541	17 545	17 545	17 538	17 541
30-11-140	Ступени из гранита цельные пиленные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	19 545	19 549	19 551	19 545	19 549	19 549	19 540	19 545

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-141	Ступени из гранита цельные пиленые, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	21 568	21 572	21 574	21 568	21 572	21 572	21 563	21 568
30-11-142	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	м ²	216	19 847	19 850	19 851	19 847	19 850	19 850	19 844	19 847
30-11-143	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 90 мм ГОСТ 23342-91	м ²	243	22 328	22 331	22 333	22 328	22 331	22 331	22 325	22 328
30-11-144	Ступени из гранита цельные пиленые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 100 мм ГОСТ 23342-91	м ²	270	24 809	24 813	24 814	24 809	24 813	24 813	24 805	24 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-145	Ступени из гранита цельные пиленные термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 110 мм ГОСТ 23342-91	м ²	297	27 290	27 294	27 296	27 290	27 294	27 294	27 285	27 290
30-11-146	Ступени из гранита цельные пиленные термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 120 мм ГОСТ 23342-91	м ²	324	29 771	29 775	29 777	29 771	29 775	29 775	29 766	29 771
30-11-147	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 150 мм ГОСТ 23342-91	м ²	405	23 836	23 842	23 845	23 836	23 842	23 842	23 831	23 836
30-11-148	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 160 мм ГОСТ 23342-91	м ²	432	24 544	24 549	24 552	24 544	24 549	24 549	24 538	24 544
30-11-149	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 170 мм ГОСТ 23342-91	м ²	459	26 095	26 101	26 104	26 095	26 101	26 101	26 089	26 095

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-150	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 180 мм ГОСТ 23342-91	м ²	486	27 224	27 231	27 234	27 224	27 231	27 231	27 218	27 224
30-11-151	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 190 мм ГОСТ 23342-91	м ²	513	28 072	28 079	28 083	28 072	28 079	28 079	28 065	28 072
30-11-152	Ступени из гранита цельные колотые термообработанные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 200 мм ГОСТ 23342-91	м ²	540	28 780	28 787	28 791	28 780	28 787	28 787	28 772	28 780
30-11-188	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 097	1 098	1 098	1 097	1 098	1 098	1 097	1 097
30-11-189	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 646	1 646	1 647	1 646	1 646	1 646	1 645	1 646
30-11-190	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	3 298	4 667	3 299	3 298	3 299	3 299	3 298	3 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-191	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	3 585	3 586	3 586	3 585	3 586	3 586	3 584	3 585
30-11-192	Плиты из мрамора облицовочные пиленные полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	3 871	3 872	3 873	3 871	3 872	3 872	3 870	3 871
30-11-193	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	1 074	1 075	1 075	1 074	1 075	1 075	1 074	1 074
30-11-194	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 162	1 162	1 163	1 162	1 162	1 162	1 161	1 162
30-11-195	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	1 250	1 251	1 251	1 250	1 251	1 251	1 249	1 250
30-11-196	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	1 562	1 563	1 564	1 562	1 563	1 563	1 561	1 562
30-11-197	Плиты из мрамора облицовочные пиленные лощеные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	1 952	1 953	1 954	1 952	1 953	1 953	1 951	1 952
30-11-198	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	780	780	781	780	780	780	780	780

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-199	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	1 170	1 171	1 171	1 170	1 171	1 171	1 170	1 170
30-11-200	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	1 560	1 561	1 561	1 560	1 561	1 561	1 560	1 560
30-11-201	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	1 950	1 951	1 952	1 950	1 951	1 951	1 949	1 950
30-11-202	Плиты облицовочные пиленные из мрамора шлифованные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	2 340	2 341	2 342	2 340	2 341	2 341	2 339	2 340
30-11-203	Плиты из мрамора облицовочные пиленные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	27	359	359	359	359	359	359	359	359
30-11-204	Плиты из мрамора облицовочные пиленные, толщина 15 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	41	562	562	563	562	562	562	561	562
30-11-205	Плиты из мрамора облицовочные пиленные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	54	674	675	675	674	675	675	673	674
30-11-206	Плиты из мрамора облицовочные пиленные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	68	786	787	787	786	787	787	785	786

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Караган- динская область	Костанай- ская область	Кызылор- динская область	Мангис- тауская область	Павлодар- ская область	Северо- Казах- станская область	Южно- Казах- станская область	г. Астана
30-11-207	Плиты из мрамора облицовочные пиленые, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	81	1 176	1 177	1 177	1 176	1 177	1 177	1 175	1 176
30-11-208	Плиты из мрамора цокольные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 070	6 072	6 073	6 070	6 072	6 072	6 069	6 070
30-11-209	Плиты из мрамора цокольные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	6 829	6 831	6 832	6 829	6 831	6 831	6 828	6 829
30-11-210	Плиты из мрамора цокольные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	7 589	7 591	7 592	7 589	7 591	7 591	7 587	7 589
30-11-211	Плиты из мрамора цокольные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	8 347	8 349	8 350	8 347	8 349	8 349	8 345	8 347

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-212	Плиты из мрамора цокольные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	9 107	9 109	9 110	9 107	9 109	9 109	9 104	9 107
30-11-213	Плиты из мрамора цокольные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 015	6 017	6 018	6 015	6 017	6 017	6 014	6 015
30-11-214	Плиты из мрамора цокольные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	6 767	6 768	6 769	6 767	6 768	6 768	6 765	6 767
30-11-215	Плиты из мрамора цокольные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	7 519	7 521	7 522	7 519	7 521	7 521	7 517	7 519
30-11-216	Плиты из мрамора цокольные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	8 271	8 273	8 274	8 271	8 273	8 273	8 269	8 271

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-217	Плиты из мрамора цокольные пиленные лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	9 023	9 025	9 026	9 023	9 025	9 025	9 020	9 023
30-11-218	Плиты из мрамора цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	5 870	5 871	5 872	5 870	5 871	5 871	5 868	5 870
30-11-219	Плиты из мрамора цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	6 603	6 604	6 605	6 603	6 604	6 604	6 601	6 603
30-11-220	Плиты из мрамора цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	7 337	7 339	7 340	7 337	7 339	7 339	7 335	7 337

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-221	Плиты из мрамора цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	8 071	8 073	8 074	8 071	8 073	8 073	8 069	8 071
30-11-222	Плиты из мрамора цокольные пиленные шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	8 804	8 807	8 808	8 804	8 807	8 807	8 802	8 804
30-11-223	Плиты из мрамора цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	5 328	5 329	5 330	5 328	5 329	5 329	5 326	5 328
30-11-224	Плиты из мрамора цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 45 мм ГОСТ 23342-91	м ²	122	5 994	5 996	5 997	5 994	5 996	5 996	5 993	5 994
30-11-225	Плиты из мрамора цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 50 мм ГОСТ 23342-91	м ²	135	6 661	6 663	6 664	6 661	6 663	6 663	6 659	6 661

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-226	Плиты из мрамора цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 55 мм ГОСТ 23342-91	м ²	149	7 327	7 329	7 330	7 327	7 329	7 329	7 325	7 327
30-11-227	Плиты из мрамора цокольные пиленные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-91	м ²	162	7 993	7 995	7 996	7 993	7 995	7 995	7 991	7 993
30-11-228	Плиты из мрамора накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	2 612	2 613	2 613	2 612	2 613	2 613	2 612	2 612
30-11-229	Плиты из мрамора накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 355	4 356	4 356	4 355	4 356	4 356	4 355	4 355

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-230	Плиты из мрамора накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 790	4 791	4 791	4 790	4 791	4 791	4 789	4 790
30-11-231	Плиты из мрамора накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 224	5 225	5 226	5 224	5 225	5 225	5 223	5 224
30-11-232	Плиты из мрамора накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	6 095	6 096	6 097	6 095	6 096	6 096	6 094	6 095
30-11-233	Плиты из мрамора накрывочные пиленные полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 966	6 967	6 968	6 966	6 967	6 967	6 964	6 966

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-234	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	2 495	2 495	2 496	2 495	2 495	2 495	2 494	2 495
30-11-235	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 181	4 182	4 182	4 181	4 182	4 182	4 180	4 181
30-11-236	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 628	4 628	4 629	4 628	4 628	4 628	4 627	4 628
30-11-237	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	5 083	5 085	5 085	5 083	5 085	5 085	5 082	5 083
30-11-238	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	5 932	5 933	5 934	5 932	5 933	5 933	5 930	5 932

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-239	Плиты из мрамора накрывочные пиленые лощеные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 778	6 780	6 781	6 778	6 780	6 780	6 777	6 778
30-11-240	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	2 377	2 378	2 378	2 377	2 378	2 378	2 377	2 377
30-11-241	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	4 007	4 008	4 008	4 007	4 008	4 008	4 006	4 007
30-11-242	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	4 422	4 423	4 424	4 422	4 423	4 423	4 421	4 422

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-243	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	4 896	4 897	4 898	4 896	4 897	4 897	4 895	4 896
30-11-244	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	5 700	5 702	5 702	5 700	5 702	5 702	5 699	5 700
30-11-245	Плиты из мрамора накрывочные пиленые шлифованные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	6 487	6 489	6 490	6 487	6 489	6 489	6 486	6 487
30-11-246	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-91	м ²	41	1 480	1 481	1 481	1 480	1 481	1 481	1 479	1 480

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-247	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-91	м ²	54	2 605	2 606	2 606	2 605	2 606	2 606	2 604	2 605
30-11-248	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 25 мм ГОСТ 23342-91	м ²	68	2 996	2 997	2 997	2 996	2 997	2 997	2 995	2 996
30-11-249	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	м ²	81	3 132	3 133	3 134	3 132	3 133	3 133	3 131	3 132
30-11-250	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 35 мм ГОСТ 23342-91	м ²	95	4 365	4 366	4 367	4 365	4 366	4 366	4 363	4 365
30-11-251	Плиты из мрамора накрывочные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-91	м ²	108	5 328	5 329	5 330	5 328	5 329	5 329	5 326	5 328

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-338	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	3 547	3 547	3 548	3 547	3 547	3 547	3 546	3 547
30-11-339	Плиты из травертина облицовочные размерами 550 мм × 300 мм, 500 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 839	2 839	2 840	2 839	2 839	2 839	2 838	2 839
30-11-340	Плиты из травертина облицовочные размерами 400 мм × 300 мм, 350 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 131	2 131	2 132	2 131	2 131	2 131	2 130	2 131
30-11-341	Плиты из травертина облицовочные размерами 200 мм × 300 мм, 150 мм × 300 мм, 100 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 423	1 423	1 424	1 423	1 423	1 423	1 422	1 423
30-11-342	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	3 547	3 547	3 548	3 547	3 547	3 547	3 546	3 547

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-343	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	70	5 249	5 250	5 250	5 249	5 250	5 250	5 248	5 249
30-11-344	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 40 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	90	6 748	6 749	6 751	6 748	6 749	6 749	6 747	6 748
30-11-345	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 50 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	110	8 247	8 249	8 250	8 247	8 249	8 249	8 247	8 247
30-11-346	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 60 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	120	10 494	10 496	10 497	10 494	10 496	10 496	10 493	10 494
30-11-348	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 336	2 074	2 074	2 073	2 074	2 074	2 732	2 073
30-11-349	Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 600 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	3 183	2 793	2 793	2 792	2 793	2 793	4 239	2 900

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-350	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, размерами 500 мм × 300 мм, 400 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	1 697	1 698	1 698	1 697	1 698	1 698	1 730	1 697
30-11-351	Плиты из травертина облицовочные, 2 слой, размерами 500 мм × 300 мм, 400 мм × 300 мм, 300 мм × 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 881	2 881	2 882	2 881	2 881	2 881	2 880	2 881
30-11-354	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 20 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	50	2 839	2 839	2 840	2 839	2 839	2 839	2 838	2 839
30-11-355	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	70	4 581	4 582	4 582	4 581	4 582	4 582	4 580	4 581
30-11-356	Плиты из травертина облицовочные, 1 слой, длиной свыше 900 мм, толщиной 40 мм ГОСТ 9480-2012	м ²	80	5 977	5 978	5 978	5 977	5 978	5 978	5 976	5 977
30-11-357	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 850 мм × 140 мм × 140 мм	шт.	25	4 458	4 459	4 459	4 458	4 459	4 459	4 458	4 458

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-11-358	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 850 мм × 130 мм × 130 мм	шт.	25	4 458	4 459	4 459	4 458	4 459	4 459	4 458	4 458
30-11-359	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 810 мм × 120 мм × 120 мм	шт.	25	4 458	4 459	4 459	4 458	4 459	4 459	4 458	4 458
30-11-360	Балясина из травертина, 2 слой, размерами 850 мм × 130 мм × 130 мм	шт.	25	4 458	4 459	4 459	4 458	4 459	4 459	4 458	4 458
30-11-361	Перила из травертина, 1 слой, размерами 160 мм × 60 мм	м	30	4 459	4 459	4 460	4 459	4 459	4 459	4 458	4 459
30-11-362	Перила из травертина, 1 слой, размерами 210 мм × 100 мм	м	35	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 459	4 460
30-14	Конструкции и детали фундаментов										
30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м ³	2500	9 540	10 848	10 065	14 286	8 730	13 685	9 939	14 379
30-14-4	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	м	100	830	579	580	578	579	762	862	586

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-14-5	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 801 мм до 1000 мм СТ РК 939-92	м	160	1 153	805	806	803	805	1 064	1 196	820
30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	1 477	1 033	1 034	1 030	1 033	1 369	1 532	1 054
30-14-7	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	1 929	1 297	1 295	1 287	1 305	2 204	2 044	1 540
30-14-8	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92	м	400	2 342	1 576	1 583	1 573	1 584	2 686	2 474	1 861
30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	1 507	1 033	1 034	1 030	1 033	1 446	1 532	1 106

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-14-10	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	1 943	1 468	1 282	1 280	1 283	1 834	1 948	1 622
30-14-11	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	739	888	897	886	767	1 568	1 495	805
30-14-12	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	2 197	1 659	1 443	1 442	1 451	2 074	2 202	1 833
30-14-13	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92	м	400	2 801	2 109	1 844	1 834	1 847	2 639	2 802	2 324

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-14-14	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной более 18 м, периметр сторон до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	2 619	1 970	1 722	1 711	1 721	2 467	2 616	2 178
30-14-15	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной более 18 м, периметр сторон от 1401 до 1600 мм СТ РК 939-92	м	400	3 088	2 335	2 035	2 029	2 043	2 912	3 092	2 574
30-14-152	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.12 СТ РК 956-93	шт.	450	2 037	2 430	2 276	2 881	-	2 463	-	-
30-14-153	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 6.24 СТ РК 956-93	шт.	930	4 089	3 610	4 586	5 725	-	5 163	-	-
30-14-154	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.12 СТ РК 956-93	шт.	550	2 528	2 757	2 432	3 533	-	3 011	-	3 164
30-14-155	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 8.24 СТ РК 956-93	шт.	1150	5 339	3 666	4 631	7 638	-	6 384	4 793	-
30-14-156	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.8 СТ РК 956-93	шт.	420	1 896	2 089	2 211	3 224	-	2 326	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-14-157	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.12 СТ РК 956-93	шт.	650	2 950	2 844	3 379	4 269	-	3 558	-	3 740
30-14-158	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 10.24 СТ РК 956-93	шт.	1380	5 681	4 366	6 673	8 336	-	7 661	5 793	7 909
30-14-160	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.8 СТ РК 956-93	шт.	500	2 703	2 401	2 574	3 486	-	2 737	-	-
30-14-161	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.12 СТ РК 956-93	шт.	780	3 727	3 338	4 028	5 202	-	4 177	-	4 748
30-14-162	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 12.24 СТ РК 956-93	шт.	1630	7 529	6 327	7 602	10 421	-	8 796	6 789	9 869
30-14-164	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.8 СТ РК 956-93	шт.	580	2 813	-	2 686	4 323	-	3 215	-	-
30-14-165	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.12 СТ РК 956-93	шт.	910	4 379	3 417	4 367	6 142	-	5 028	-	5 515
30-14-166	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 14.24 СТ РК 956-93	шт.	1900	8 520	7 211	8 654	12 859	-	11 166	7 554	11 944

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-14-168	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.8 СТ РК 956-93	шт.	650	3 648	-	2 964	-	-	3 691	-	-
30-14-169	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.12 СТ РК 956-93	шт.	1030	5 801	4 718	4 733	-	-	5 845	-	6 718
30-14-170	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 16.24 СТ РК 956-93	шт.	2150	11 554	9 588	9 501	14 578	-	11 969	-	14 091
30-14-172	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.8 СТ РК 956-93	шт.	1250	5 829	-	3 557	-	-	7 945	-	-
30-14-173	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.12 СТ РК 956-93	шт.	1950	10 063	8 104	5 297	13 194	-	11 587	-	12 085
30-14-174	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 20.24 СТ РК 956-93	шт.	4050	21 295	10 867	11 001	-	-	-	-	-
30-14-176	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.8 СТ РК 956-93	шт.	1450	6 762	-	7 051	-	-	8 070	-	-
30-14-177	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 24.12 СТ РК 956-93	шт.	2300	10 629	8 457	11 184	14 386	-	13 918	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-14-180	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.8 СТ РК 956-93	шт.	1800	9 559	-	-	-	-	12 613	-	-
30-14-181	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 28.12 СТ РК 956-93	шт.	2820	16 288	10 508	13 218	-	-	18 558	-	17 457
30-14-183	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 32.8 СТ РК 956-93	шт.	2050	12 208	9 021	-	-	-	15 139	-	-
30-14-184	Плиты ленточных фундаментов железобетонные ФЛ 32.12 СТ РК 956-93	шт.	3230	18 079	13 760	14 316	22 573	-	22 274	-	18 551
30-15	Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений										
30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м ³	2500	18 807	19 283	18 712	19 315	15 661	22 263	15 593	18 045
30-17	Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий										
30-17-516	Плиты перекрытий железобетонные многпустотные 1ПК 24.10-8т СТ РК 949-92	шт.	700	4 882	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-519	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.10-8т СТ РК 949-92	шт.	770	5 365	-	-	-	-	-	-	-
30-17-521	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 29.10-8т СТ РК 949-92	шт.	820	-	-	-	-	-	-	4 502	-
30-17-522	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92	шт.	840	5 749	-	6 987	-	-	-	-	-
30-17-528	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1070	6 982	-	7 821	-	-	-	-	-
30-17-534	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1220	7 811	-	-	-	-	-	-	-
30-17-539	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 47.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1340	-	-	-	-	-	-	7 298	-
30-17-540	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1370	9 813	-	9 532	-	-	-	-	-
30-17-543	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1460	10 342	-	9 846	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-546	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1540	10 952	-	10 124	-	-	-	-	-
30-17-549	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1630	11 092	-	-	-	-	-	8 852	-
30-17-551	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1700	11 188	-	-	-	-	-	9 193	-
30-17-552	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1730	11 234	-	11 169	-	-	-	9 363	-
30-17-555	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1810	12 142	-	11 814	-	-	-	9 872	-
30-17-582	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 90.10-8т СТ РК 949-92	шт.	2620	23 607	-	-	-	-	-	-	-
30-17-789	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.12-8т СТ РК 949-92	шт.	840	5 283	5 954	5 622	-	3 037	4 146	-	4 720
30-17-792	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.12-8т СТ РК 949-92	шт.	940	5 950	-	6 004	-	3 566	4 663	-	4 849

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-793	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 28.12-8т СТ РК 949-92	шт.	970	6 143	-	-	-	-	4 835	-	-
30-17-794	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 29.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1000	-	-	-	-	-	-	4 980	-
30-17-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1030	6 528	7 440	7 549	-	4 093	5 179	5 151	5 782
30-17-797	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 32.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1080	6 625	7 933	-	-	-	-	-	-
30-17-798	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1130	6 676	-	8 230	-	-	5 660	-	-
30-17-801	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1220	7 820	8 926	8 843	8 585	5 149	6 139	6 106	-
30-17-804	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 39.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1340	8 699	-	-	-	-	-	-	-
30-17-805	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 40.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1370	-	9 919	-	9 649	-	6 871	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-807	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1460	8 885	10 419	9 263	10 182	6 212	7 240	-	-
30-17-808	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 43.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1490	-	-	9 450	-	-	-	-	-
30-17-809	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 44.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1510	-	-	9 634	-	-	-	-	-
30-17-810	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 45.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1540	9 742	-	-	-	-	-	-	-
30-17-811	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 46.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1580	-	-	10 009	-	-	-	-	-
30-17-813	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1640	10 154	11 903	10 381	-	-	8 332	8 287	9 590
30-17-815	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 50.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1700	-	-	-	12 158	-	-	-	-
30-17-816	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1730	10 956	-	10 520	12 351	7 794	9 144	-	10 353

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-819	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1820	11 375	-	11 676	12 930	8 321	9 956	-	10 914
30-17-821	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 56.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1890	-	-	-	13 317	-	-	-	10 971
30-17-822	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1920	12 132	14 130	11 748	13 510	8 849	10 770	10 717	10 999
30-17-823	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 58.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1960	12 356	-	-	-	-	10 972	-	-
30-17-824	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.12-8т СТ РК 949-92	шт.	1990	12 579	14 627	12 208	-	-	-	11 118	-
30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2040	12 805	14 877	12 440	14 093	9 381	11 375	11 320	11 805
30-17-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2160	13 180	15 624	13 250	15 014	9 912	11 926	11 867	12 840
30-17-829	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 64.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2180	-	15 869	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-831	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 66.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2260	18 005	-	-	-	-	-	-	-
30-17-837	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-8т СТ РК 949-92	шт.	2470	18 173	-	-	19 178	11 500	-	13 181	16 679
30-17-855	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 90.12-8т СТ РК 949-92	шт.	3120	28 372	-	-	-	-	-	20 082	-
30-17-912	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 56.12-10т СТ РК 949-92	шт.	1890	11 880	-	-	-	-	-	-	-
30-17-1019	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.12-12,5т СТ РК 949-92	шт.	2470	-	-	-	-	16 344	-	-	-
30-17-1153	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 24.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1100	6 633	6 472	-	-	4 790	5 755	-	7 005
30-17-1156	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 27.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1250	7 411	6 988	-	-	5 378	6 477	-	7 797
30-17-1157	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 28.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1290	7 688	-	-	-	-	6 715	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-1159	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1370	8 244	8 069	7 070	-	6 245	7 193	7 156	8 136
30-17-1161	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 32.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1460	8 298	-	-	-	-	-	-	-
30-17-1162	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 33.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1490	8 322	-	-	-	-	-	-	-
30-17-1165	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1630	9 850	9 804	7 909	-	6 899	8 564	-	9 831
30-17-1168	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 39.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1770	10 819	-	-	-	-	-	-	-
30-17-1171	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 42.15-8т СТ РК 949-92	шт.	1870	11 299	12 694	-	-	8 266	9 930	-	10 386
30-17-1174	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 45.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2020	12 052	-	-	-	-	-	10 563	-
30-17-1176	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 47.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2110	-	-	-	-	-	-	11 040	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-1177	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 48.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2160	12 646	14 066	-	-	10 905	11 338	-	12 640
30-17-1180	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2300	13 693	-	9 977	-	11 076	12 058	-	13 065
30-17-1183	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 54.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2450	14 263	-	-	-	11 681	12 779	-	13 819
30-17-1185	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 56.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2540	-	-	-	-	-	-	-	14 292
30-17-1186	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 57.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2590	15 017	-	10 796	-	12 035	13 499	-	14 529
30-17-1187	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 58.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2640	15 381	-	-	-	-	-	-	-
30-17-1188	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 59.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2690	15 745	-	-	-	-	-	13 907	-
30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2740	16 109	16 554	11 327	-	12 340	14 220	-	15 168

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-1190	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 61.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2780	-	-	-	-	-	-	14 372	-
30-17-1191	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 62.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2830	-	-	-	-	-	-	14 600	15 760
30-17-1192	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.15-8т СТ РК 949-92	шт.	2860	16 774	19 031	-	-	12 741	14 904	14 826	16 055
30-17-1195	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 66.15-8т СТ РК 949-92	шт.	3010	17 211	-	-	-	-	-	-	17 975
30-17-1199	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 70.15-8т СТ РК 949-92	шт.	3210	-	-	13 301	-	-	-	-	-
30-17-1201	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-8т СТ РК 949-92	шт.	3310	18 087	-	13 696	-	17 226	-	-	21 409
30-17-1219	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 90.15-8т СТ РК 949-92	шт.	4210	36 917	-	-	-	-	-	-	-
30-17-1276	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 56.15-12,5т СТ РК 949-92	шт.	2540	14 766	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-1292	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 72.15-12,5т СТ РК 949-92	шт.	3310	-	-	-	-	22 449	-	-	-
30-17-2154	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 24.10-8 СТ РК 949-92	шт.	730	-	-	-	-	-	-	4 382	-
30-17-2160	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.10-8 СТ РК 949-92	шт.	920	-	-	-	-	-	-	5 479	-
30-17-2166	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.10-8 СТ РК 949-92	шт.	1100	-	-	-	-	-	-	6 644	-
30-17-2172	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 42.10-8 СТ РК 949-92	шт.	1290	-	-	-	-	-	-	7 622	-
30-17-2178	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.10-8 СТ РК 949-92	шт.	1470	-	-	-	-	-	-	9 035	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2184	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.10-8 СТ РК 949-92	шт.	1660	-	-	-	-	-	-	10 260	-
30-17-2190	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.10-8 СТ РК 949-92	шт.	1840	-	-	-	-	-	-	11 193	-
30-17-2202	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.10-8 СТ РК 949-92	шт.	2210	-	-	-	-	-	-	15 458	-
30-17-2208	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 78.10-8 СТ РК 949-92	шт.	2390	-	-	-	-	-	-	17 397	-
30-17-2214	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 84.10-8 СТ РК 949-92	шт.	2570	-	-	-	-	-	-	19 296	-
30-17-2220	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 90.10-8 СТ РК 949-92	шт.	2750	-	-	-	-	-	-	21 404	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2231	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 10.12-8 СТ РК 949-92	шт.	360	2 199	-	-	-	2 287	-	-	-
30-17-2232	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 11.12-8 СТ РК 949-92	шт.	410	2 421	-	-	-	2 404	-	-	-
30-17-2233	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 12.12-8 СТ РК 949-92	шт.	430	2 639	-	-	-	2 499	-	-	2 207
30-17-2234	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 13.12-8 СТ РК 949-92	шт.	480	2 861	-	-	-	2 671	-	-	2 392
30-17-2235	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 14.12-8 СТ РК 949-92	шт.	500	3 298	-	-	-	2 747	-	-	2 574
30-17-2236	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 15.12-8 СТ РК 949-92	шт.	550	3 535	-	-	-	2 864	-	-	2 760

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2237	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 16.12-8 СТ РК 949-92	шт.	580	3 769	-	-	-	2 979	-	-	2 943
30-17-2238	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 17.12-8 СТ РК 949-92	шт.	620	4 005	-	-	-	3 113	-	-	3 128
30-17-2239	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 18.12-8 СТ РК 949-92	шт.	650	4 240	-	-	-	3 227	-	-	3 311
30-17-2240	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 19.12-8 СТ РК 949-92	шт.	700	4 478	-	-	-	3 363	-	-	3 497
30-17-2241	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 20.12-8 СТ РК 949-92	шт.	720	4 711	3 103	-	-	3 475	-	-	3 802
30-17-2242	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 21.12-8 СТ РК 949-92	шт.	770	4 545	3 260	-	-	3 593	-	-	4 014

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2243	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.12-8 СТ РК 949-92	шт.	790	4 759	3 413	-	-	3 706	-	-	4 157
30-17-2244	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 23.12-8 СТ РК 949-92	шт.	840	4 977	3 570	-	-	3 823	-	-	4 269
30-17-2245	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 24.12-8 СТ РК 949-92	шт.	860	5 053	3 723	-	-	3 936	-	4 891	4 400
30-17-2246	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.12-8 СТ РК 949-92	шт.	910	5 265	3 880	-	-	4 071	-	-	4 600
30-17-2247	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 26.12-8 СТ РК 949-92	шт.	940	5 641	4 034	-	-	4 204	-	-	4 763
30-17-2248	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.12-8 СТ РК 949-92	шт.	980	5 686	4 190	-	-	4 265	-	-	4 950

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2249	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 28.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1060	5 903	4 352	-	-	4 332	-	-	5 121
30-17-2250	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1080	6 111	4 504	-	-	4 444	6 601	-	5 283
30-17-2251	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1080	6 316	4 654	-	-	4 554	6 784	6 114	5 487
30-17-2252	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1130	6 428	4 811	-	-	4 763	6 991	-	5 675
30-17-2253	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 32.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1150	6 633	4 964	-	-	4 967	7 194	-	5 871
30-17-2254	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 33.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1200	6 786	5 121	-	-	5 213	7 401	-	6 048

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2255	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 34.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1220	6 936	5 274	-	-	5 454	7 603	-	6 237
30-17-2256	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 35.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1270	7 174	5 431	-	-	5 717	7 811	-	6 517
30-17-2257	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1300	7 345	5 586	-	-	5 942	8 015	7 417	6 596
30-17-2258	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 37.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1340	7 577	5 741	-	-	6 094	8 309	-	6 806
30-17-2259	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 38.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1370	7 781	5 896	-	-	6 245	8 602	-	6 980
30-17-2260	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 39.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1420	7 988	6 053	-	-	6 381	8 898	-	7 161

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2261	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 40.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1440	8 190	6 205	-	-	6 512	9 189	-	7 319
30-17-2262	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1490	8 397	6 363	-	-	6 666	9 485	-	7 519
30-17-2263	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 42.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1510	8 600	6 515	-	-	6 815	9 777	8 657	7 692
30-17-2264	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 43.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1560	8 806	6 673	-	-	6 932	10 089	-	7 904
30-17-2265	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 44.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1580	9 009	6 825	-	-	7 045	10 397	-	8 080
30-17-2266	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 45.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1630	9 216	6 983	-	-	7 144	10 710	-	8 287

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2267	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 46.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1660	9 419	7 137	-	-	7 460	11 019	-	8 453
30-17-2268	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 47.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1700	9 625	7 293	-	-	7 612	11 330	-	8 631
30-17-2269	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1730	9 829	7 447	-	-	7 726	11 640	10 577	8 812
30-17-2270	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1780	10 035	7 604	-	-	7 880	11 969	-	9 014
30-17-2271	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1800	10 238	7 757	-	-	8 011	12 294	-	9 196
30-17-2272	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1850	10 445	7 914	-	-	8 165	12 623	-	9 362

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2273	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1870	10 647	8 067	-	-	8 296	12 903	-	9 551
30-17-2274	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 53.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1920	10 854	8 224	-	-	8 443	13 188	-	9 747
30-17-2275	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1940	11 056	8 377	-	-	8 600	13 468	11 727	9 953
30-17-2276	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 55.12-8 СТ РК 949-92	шт.	1990	11 263	8 534	-	-	9 083	13 686	-	10 102
30-17-2277	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2020	11 467	8 688	-	-	9 197	13 902	-	10 305
30-17-2278	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2060	11 672	8 844	-	-	9 313	14 118	-	10 459

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2279	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 58.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2090	11 876	8 998	-	-	9 428	-	-	10 667
30-17-2280	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2140	12 083	9 155	-	-	9 545	14 552	-	10 844
30-17-2281	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2160	12 828	9 308	-	-	9 658	14 766	13 219	11 007
30-17-2282	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 61.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2210	13 044	9 465	-	-	9 775	15 039	-	11 364
30-17-2283	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2230	13 256	9 618	-	-	10 089	15 309	-	11 718
30-17-2284	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2280	13 471	9 775	-	-	10 188	15 582	-	12 090

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2285	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 64.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2300	13 683	9 928	-	-	10 283	16 084	-	12 359
30-17-2286	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2350	13 899	10 085	-	-	10 601	16 591	-	12 632
30-17-2287	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2380	14 709	10 240	-	-	10 880	17 095	-	12 803
30-17-2288	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 67.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2420	14 932	10 395	-	-	11 637	17 311	-	13 041
30-17-2289	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2450	15 154	10 999	-	-	12 373	17 527	-	13 278
30-17-2290	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2500	15 379	11 173	-	-	12 875	17 745	-	13 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2291	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2520	16 233	12 956	-	21 521	13 354	17 959	-	13 687
30-17-2292	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 71.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2570	16 466	13 147	-	-	13 965	18 177	-	13 960
30-17-2293	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2590	16 696	13 333	-	-	14 517	18 391	18 119	14 162
30-17-2294	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 73.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2640	16 930	13 523	-	22 988	16 318	18 626	-	14 435
30-17-2295	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 74.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2660	17 160	13 709	-	25 819	17 163	18 856	-	14 671
30-17-2296	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2710	17 393	13 883	-	26 667	17 427	19 091	-	14 911

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2297	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 76.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2740	19 775	-	-	27 999	17 797	19 323	-	15 148
30-17-2298	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 77.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2780	20 035	-	-	28 424	18 353	19 556	-	15 386
30-17-2299	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 78.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2810	20 295	14 697	-	28 795	18 723	19 788	20 197	15 623
30-17-2300	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2860	20 557	-	-	29 169	21 110	20 250	-	15 963
30-17-2301	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 80.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2880	20 815	-	-	29 694	21 479	20 708	-	16 199
30-17-2302	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2930	21 077	-	-	30 121	21 852	21 170	-	16 505

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 82.12-8 СТ РК 949-92	шт.	2950	21 335	-	-	30 370	22 221	21 628	-	16 774
30-17-2304	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 83.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3000	23 195	-	-	30 848	22 595	22 090	-	17 047
30-17-2305	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 84.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3020	23 472	16 109	-	-	22 781	22 548	23 699	17 349
30-17-2306	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 85.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3070	23 753	-	-	31 698	23 338	22 960	-	17 589
30-17-2307	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 86.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3100	24 810	-	-	-	23 525	23 370	-	17 826
30-17-2308	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 87.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3140	25 099	-	-	-	24 080	23 781	-	18 131

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2309	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 88.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3170	25 386	-	-	-	24 634	24 190	-	18 401
30-17-2310	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 89.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3220	25 690	-	-	-	25 190	24 602	-	18 674
30-17-2311	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 90.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3240	25 963	17 257	-	34 150	28 038	25 010	-	18 910
30-17-2312	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 91.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3280	-	-	-	-	-	25 678	-	-
30-17-2313	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 92.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3320	-	-	-	-	-	26 345	-	-
30-17-2315	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 94.12-8 СТ РК 949-92	шт.	3400	-	-	-	37 333	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2511	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 17.15-8 СТ РК 949-92	шт.	880	-	-	-	-	-	-	-	4 411
30-17-2516	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 22.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1080	-	-	-	-	-	-	-	5 700
30-17-2518	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 24.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1160	-	-	-	-	-	-	5 951	6 216
30-17-2519	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 25.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1200	-	-	-	-	-	-	-	6 473
30-17-2520	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 26.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1240	-	-	-	-	-	-	-	6 731
30-17-2521	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 27.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1280	-	-	-	-	-	-	-	6 989

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2522	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 28.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1320	-	-	-	-	-	-	-	7 247
30-17-2523	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 29.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1360	-	-	-	-	-	8 556	-	7 505
30-17-2524	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 30.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1430	-	-	-	-	-	8 766	7 716	7 767
30-17-2525	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 31.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1480	-	-	-	-	-	9 106	-	8 026
30-17-2526	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 32.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1520	-	-	-	-	-	9 445	-	8 284
30-17-2527	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 33.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1570	-	-	-	-	-	9 786	-	8 543

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2528	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 34.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1620	-	-	-	-	-	10 126	-	8 802
30-17-2529	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 35.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1650	-	-	-	-	-	10 463	-	9 059
30-17-2530	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 36.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1720	-	-	-	-	-	10 806	9 576	9 320
30-17-2531	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 37.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1760	-	-	-	-	-	11 101	-	9 578
30-17-2532	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 38.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1810	-	-	-	-	-	11 397	-	9 837
30-17-2533	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 39.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1850	-	-	-	-	-	11 691	-	10 095

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2534	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 40.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1900	-	-	-	-	-	11 987	-	10 355
30-17-2535	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 41.15-8 СТ РК 949-92	шт.	1950	-	-	-	-	-	12 283	-	10 614
30-17-2536	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 42.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2000	-	-	-	-	-	12 579	10 711	10 873
30-17-2537	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 43.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2050	-	-	-	-	-	12 991	-	11 132
30-17-2538	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 44.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2080	-	-	-	-	-	13 400	-	11 389
30-17-2539	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 45.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2130	-	-	-	-	-	13 813	-	11 648

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2540	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 46.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2180	-	-	-	-	-	14 225	-	11 907
30-17-2541	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 47.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2230	-	-	-	-	-	14 637	-	12 166
30-17-2542	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 48.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2280	-	-	-	-	-	15 050	12 586	12 425
30-17-2543	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 49.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2330	-	-	-	-	-	15 368	-	12 685
30-17-2544	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 50.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2380	-	-	-	-	-	15 686	-	12 944
30-17-2545	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 51.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2400	-	-	-	-	-	15 999	-	13 199

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2546	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 52.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2450	-	-	-	-	-	16 550	-	13 458
30-17-2547	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 53.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2500	-	-	-	-	-	17 101	-	13 718
30-17-2548	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 54.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2550	-	-	-	-	-	17 653	13 928	13 977
30-17-2549	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 55.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2600	-	-	-	-	-	17 848	-	14 236
30-17-2550	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 56.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2680	-	-	-	-	-	18 049	-	14 499
30-17-2551	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 57.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2700	-	-	-	-	-	18 241	-	14 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2552	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 58.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2740	-	-	-	-	-	-	-	15 012
30-17-2553	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 59.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2780	-	-	-	-	-	18 630	-	15 270
30-17-2554	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 60.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2830	-	-	-	-	-	18 826	16 443	15 529
30-17-2555	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 61.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2880	-	-	-	-	-	19 133	-	15 789
30-17-2556	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 62.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2930	-	-	-	-	-	19 440	-	16 048
30-17-2557	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 63.15-8 СТ РК 949-92	шт.	2965	-	-	-	-	-	19 745	-	16 305

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2558	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 64.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3000	-	-	-	-	-	20 171	-	16 562
30-17-2559	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 65.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3050	-	-	-	-	-	20 600	-	16 821
30-17-2560	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 66.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3100	-	-	-	-	-	21 029	-	17 080
30-17-2561	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 67.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3150	-	-	-	-	-	21 303	-	20 492
30-17-2562	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 68.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3200	-	-	-	-	-	21 577	-	20 799
30-17-2563	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 69.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3250	-	-	-	-	-	21 850	-	21 105

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2564	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 70.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3300	-	-	-	-	-	22 124	-	21 411
30-17-2565	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 71.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3350	-	-	-	-	-	22 398	-	21 718
30-17-2566	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 72.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3380	-	-	-	-	-	22 669	22 101	22 021
30-17-2567	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 73.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3430	-	-	-	-	-	23 131	-	22 327
30-17-2568	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 74.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3450	-	-	-	-	-	23 589	-	22 630
30-17-2569	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 75.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3530	-	-	-	-	-	24 055	-	22 940

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2570	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 76.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3580	-	-	-	-	-	24 518	-	23 246
30-17-2571	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 77.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3600	-	-	-	-	-	24 975	-	23 548
30-17-2572	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 78.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3650	-	-	-	-	-	25 438	24 811	23 855
30-17-2573	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 79.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3700	-	-	-	-	-	26 044	-	28 054
30-17-2574	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 80.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3730	-	-	-	-	-	26 648	-	28 407
30-17-2575	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 81.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3780	-	-	-	-	-	27 254	-	28 763

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2576	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 82.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3830	-	-	-	-	-	27 861	-	29 118
30-17-2577	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 83.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3880	-	-	-	-	-	28 467	-	29 474
30-17-2578	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 84.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3930	-	-	-	-	-	29 073	28 527	29 830
30-17-2579	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 85.15-8 СТ РК 949-92	шт.	3980	-	-	-	-	-	29 541	-	30 185
30-17-2580	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 86.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4030	-	-	-	-	-	30 009	-	30 541
30-17-2581	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 87.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4080	-	-	-	-	-	30 477	-	30 896

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-17-2582	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 88.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4130	-	-	-	-	-	30 945	-	31 252
30-17-2583	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 89.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4180	-	-	-	-	-	31 412	-	31 607
30-17-2584	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 90.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4230	-	-	-	-	-	31 880	30 123	31 963
30-17-2585	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 91.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4280	-	-	-	-	-	32 724	-	-
30-17-2586	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ 92.15-8 СТ РК 949-92	шт.	4330	-	-	-	-	-	33 567	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-18	Конструкции и детали инженерных сооружений										
30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м ³	2500	15 665	10 007	7 397	17 754	12 634	14 386	8 625	17 679
30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м ³	2500	12 018	7 715	5 730	13 609	9 717	11 051	6 646	13 553
30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м ³	2500	15 665	10 007	7 397	17 754	12 634	14 386	8 626	17 679
30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м ³ СТ РК 937-92	м ³	2500	10 847	7 041	5 276	12 494	8 885	10 147	6 086	12 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Караган- динская область	Костанай- ская область	Кызылор- динская область	Мангис- тауская область	Павлодар- ская область	Северо- Казах- станская область	Южно- Казах- станская область	г. Астана
30-18-27	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 м ³ СТ РК 937-92	м ³	2500	9 776	6 374	4 782	11 371	8 060	9 120	5 516	11 201
30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м ³	2500	12 788	8 307	6 164	14 741	10 422	11 931	7 148	14 567
30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	м	430	4 146	3 056	2 672	2 637	1 747	3 429	2 095	2 152
30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	м	1160	7 447	5 153	5 566	7 740	4 875	6 500	5 009	6 448
30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 580 мм СТ РК 1971-2010	м	400	2 093	2 741	2 402	2 365	1 564	2 985	1 871	1 984
30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм СТ РК 1971-2010	м	430	4 146	3 056	2 672	2 637	1 747	3 429	2 095	2 152

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-18-34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 800 мм СТ РК 1971-2010	м	760	4 274	3 383	2 853	3 201	2 086	3 744	2 530	2 612
30-18-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 900 мм СТ РК 1971-2010	м	720	4 351	3 656	2 975	3 715	2 370	4 003	2 919	3 021
30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	м	680	4 429	3 928	3 098	4 228	2 654	4 261	3 308	3 429
30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	м	1160	7 447	5 153	5 566	7 740	4 875	6 500	5 009	6 448

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	м	1670	10 997	8 148	7 833	10 580	7 267	10 074	7 201	10 033
30-18-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2400 мм СТ РК 1971-2010	м	1960	12 907	9 563	9 193	12 417	8 529	11 824	8 451	11 775
30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт.	60	812	623	375	443	362	482	339	592
30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт.	210	2 843	2 182	1 314	1 551	1 268	1 687	1 188	2 071
30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	шт.	430	5 688	4 365	2 630	3 103	2 537	3 375	2 377	4 144
30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	шт.	350	2 299	2 039	1 608	2 195	1 377	2 212	1 717	1 780
30-18-44	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	шт.	680	4 466	3 962	3 124	4 264	2 676	4 297	3 336	3 458
30-18-45	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-5	шт.	430	2 760	2 448	1 931	2 635	1 654	2 656	2 062	2 137
30-18-46	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-10	шт.	830	5 387	4 779	3 768	5 144	3 228	5 184	4 024	4 172
30-18-47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-5	шт.	550	3 643	2 520	2 722	3 786	2 384	3 179	2 450	3 154
30-18-48	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-10	шт.	1100	7 351	5 084	5 491	7 640	4 809	6 415	4 943	6 363

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-18-170	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76	м	180	1 310	1 312	1 313	1 310	1 312	1 312	1 307	1 310
30-18-171	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм ГОСТ 21509-76	м	240	1 709	1 712	1 751	1 709	1 712	1 712	1 705	1 709
30-18-172	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм ГОСТ 21509-76	м	320	2 066	2 071	2 082	2 066	2 071	2 071	2 062	2 066
30-18-173	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм ГОСТ 21509-76	м	550	3 419	3 427	3 430	3 419	3 427	3 427	3 412	3 419

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-18-174	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 350 мм	м	160	1 200	1 192	1 198	1 193	1 193	1 194	1 190	1 189
30-18-175	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76	м	180	1 372	1 375	1 376	1 372	1 375	1 375	1 370	1 372
30-18-176	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 600 мм ГОСТ 21509-76	м	240	1 580	1 583	1 585	1 580	1 583	1 583	1 576	1 580
30-18-177	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 800 мм ГОСТ 21509-76	м	320	2 146	2 141	2 165	2 144	2 145	2 143	2 135	2 155
30-18-178	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм ГОСТ 21509-76	м	550	3 715	3 723	3 757	3 735	3 711	3 725	3 702	3 741

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	130	1 760	1 351	-	960	785	-	-	1 282
30-18-321	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6	шт.	250	-	-	-	-	1 169	-	-	1 598
30-18-322	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	380	3 689	-	-	-	-	3 052	-	1 915
30-18-323	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	200	-	1 165	1 462	-	1 078	1 295	-	1 842
30-18-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	400	3 108	2 202	1 837	2 667	1 524	2 589	2 046	2 001
30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	600	3 941	3 495	2 756	3 763	2 361	3 792	2 943	3 052
30-18-326	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	шт.	570	-	3 321	-	-	-	-	-	-
30-18-327	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС13.9	шт.	750	-	4 369	3 445	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-18-328	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.3	шт.	330	-	2 105	2 291	-	1 763	-	-	-
30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	660	4 786	3 380	3 983	4 546	2 561	4 591	2 918	3 767
30-18-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1000	6 624	4 581	4 948	6 885	-	5 780	4 454	5 734
30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	780	-	3 573	3 860	-	-	-	-	-
30-18-333	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3	шт.	490	-	2 684	2 480	3 893	-	-	-	4 725
30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	980	7 326	4 930	4 960	6 885	4 223	6 569	3 942	5 957
30-18-335	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6а	шт.	730	-	3 672	-	-	-	-	-	-
30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1470	9 785	7 249	6 969	9 414	6 465	8 964	6 406	8 927

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-18-337	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	шт.	1120	-	5 523	-	-	-	-	-	-
30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	50	1 045	490	490	927	440	1 185	-	1 171
30-18-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	440	4 047	2 689	2 934	3 402	2 520	3 003	1 672	2 900
30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	940	6 616	4 037	4 506	6 501	4 933	6 164	2 777	6 915
30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1470	11 237	7 288	5 887	10 615	6 537	8 539	4 461	10 878
30-18-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	250	3 259	2 149	3 317	2 629	2 001	2 001	1 362	-
30-18-345	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	250	3 586	2 452	3 544	-	-	2 733	1 694	2 531
30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	680	5 865	3 762	4 606	6 266	3 430	5 892	5 368	5 916

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	680	6 445	5 304	5 192	-	-	6 358	5 537	7 548
30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1380	7 178	7 844	8 114	9 377	5 531	8 676	9 786	9 837
30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1380	10 936	9 366	8 114	-	-	10 208	9 785	10 870
30-19	Конструкции и детали специального назначения										
30-19-56	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30 СТ РК 2386-2013	шт.	150	1 580	1 582	1 583	1 580	1 582	1 582	1 578	1 580
30-19-57	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-1 СТ РК 2386-2013	шт.	160	1 685	1 687	1 688	1 685	1 687	1 687	1 683	1 685

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-19-58	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 633	2 636	2 638	2 633	2 636	2 636	2 629	2 633
30-19-59	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 919	2 923	2 924	2 919	2 923	2 923	2 916	2 919
30-19-60	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 633	2 636	2 638	2 633	2 636	2 636	2 629	2 633
30-19-61	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-1 СТ РК 2386-2013	шт.	330	3 845	3 849	3 852	3 845	3 849	3 849	3 840	3 845

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-19-62	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	330	4 255	4 259	4 261	4 255	4 259	4 259	4 250	4 255
30-19-63	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	510	6 808	6 815	6 818	6 808	6 815	6 815	6 801	6 808
30-19-64	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 6 м, марка ПТ-60 СТ РК 2386-2013	шт.	680	9 077	9 086	9 091	9 077	9 086	9 086	9 068	9 077
30-19-81	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	320	1 508	1 512	2 346	2 873	1 512	1 512	1 304	1 508
30-19-82	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	380	1 791	1 796	2 786	3 135	1 796	1 796	2 309	1 791
30-19-83	Камни железобетонные бортовые БР 300.45.18 ГОСТ 6665-91	шт.	580	2 693	2 698	4 199	4 708	2 698	2 700	3 471	2 699

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-19-84	Камни железобетонные бортовые БР 300.60.18 ГОСТ 6665-91	шт.	770	3 830	3 848	5 989	6 718	3 844	3 851	4 954	3 847
30-19-85	Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.29 ГОСТ 6665-91	шт.	400	1 874	1 884	2 932	3 284	1 879	1 882	2 417	1 877
30-19-86	Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.32 ГОСТ 6665-91	шт.	470	2 136	2 140	3 330	3 741	2 145	2 146	2 759	2 142
30-19-87	Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.32 ГОСТ 6665-91	шт.	410	915	1 192	1 782	2 171	1 380	1 280	1 924	1 122
30-19-88	Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.29 ГОСТ 6665-91	шт.	340	1 045	1 361	2 043	2 503	1 580	1 461	2 212	1 284
30-19-89	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.68 ГОСТ 6665-91	шт.	1050	2 607	3 394	5 088	6 212	3 939	3 648	5 495	3 204
30-19-90	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.93 ГОСТ 6665-91	шт.	1370	3 326	4 331	6 491	7 923	5 033	4 657	7 031	4 087
30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1175	13 544	14 152	11 897	10 709	12 488	14 152	9 403	10 176
30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1125	13 812	12 672	12 310	10 253	11 957	14 145	9 788	11 773

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-19-93	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437	32 485
30-19-94	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437	32 485
30-19-95	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437	32 485
30-19-96	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437	32 486
30-19-97	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12,7 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437	32 485
30-19-98	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437	32 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-19-101	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	750	12 095	6 427	7 987	6 417	6 427	6 427	6 999	9 752
30-19-102	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	750	12 548	6 986	8 683	6 975	6 986	6 986	7 609	9 752
30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	750	12 548	7 298	9 072	7 288	7 298	7 298	7 951	8 089
30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1175	11 916	11 932	11 940	11 916	11 932	11 932	11 900	11 916
30-19-217	Шпалы железобетонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	265	1 437	1 338	1 340	1 334	1 338	1 338	1 331	1 334
30-19-219	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005	шт.	265	2 332	2 336	2 338	2 332	2 336	2 336	2 329	2 332

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-21	Архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений										
30-21-4	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м ² ГОСТ 9818-85	м ²	470	2 207	2 216	2 220	2 205	2 211	2 215	2 200	2 201
30-21-5	Марши лестничные под облицовку накладными проступями под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кгс/м ² ГОСТ 9818-85	м ²	280	2 181	2 188	2 190	2 179	2 182	2 187	2 177	2 175
30-21-6	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м ²	500	1 790	1 801	1 804	1 789	1 796	1 797	1 784	1 789
30-21-7	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м ²	360	2 208	2 213	2 215	2 208	2 213	2 213	2 203	2 208

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	100	970	754	802	1 018	644	981	692	718
30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м	30	435	339	359	458	287	441	309	321
30-23	Изделия для мостов и искусственных сооружений на железных, автомобильных и пешеходных дорогах										
30-23-1	Балка мостовая железобетонная ВТК-21С СТ РК 937-92	шт.	19700	367 321	367 589	367 723	367 321	367 589	367 589	367 053	367 321
30-23-2	Балка мостовая железобетонная ВТК-21У СТ РК 937-92	шт.	19700	483 047	483 315	483 449	483 047	483 315	483 315	425 618	452 587
30-23-3	Балка мостовая железобетонная ВТК-22,16С СТ РК 937-92	шт.	19900	451 931	452 202	452 337	451 931	452 202	452 202	451 660	451 931
30-23-4	Балка мостовая железобетонная ВТК-24С СТ РК 937-92	шт.	22600	452 857	453 165	453 319	452 857	453 165	453 165	452 550	452 857

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-5	Балка мостовая железобетонная ВТК-24У СТ РК 937-92	шт.	22600	568 367	568 675	568 829	568 367	568 675	568 675	501 713	509 553
30-23-6	Балка мостовая железобетонная ВТК-33У СТ РК 937-92	шт.	37700	945 191	945 705	945 961	945 191	945 705	945 705	840 692	910 079
30-23-7	Плита мостовая железобетонная пустотная ПН12-А11-15К7Т СТ РК 937-92	шт.	8500	131 751	131 867	131 925	131 751	131 867	131 867	131 636	131 751
30-23-8	Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	8500	149 105	149 221	149 279	149 105	149 221	149 221	137 043	149 105
30-23-9	Плита мостовая железобетонная пустотная П15-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	13500	237 101	237 284	237 376	237 101	237 284	237 284	217 445	237 101
30-23-10	Плита мостовая железобетонная пустотная 2ПН18-А11-15К7Т СТ РК 937-92	шт.	16200	253 887	254 108	254 218	253 887	254 108	254 108	253 666	253 887
30-23-11	Плита мостовая железобетонная пустотная П18-А14-К7 СТ РК 937-92	шт.	16200	281 606	281 827	281 937	281 606	281 827	281 827	261 315	281 606
30-23-12	Плита железобетонная дорожная предварительно напряженная ПДН СТ РК 937-92	шт.	4200	36 521	36 578	36 606	36 521	36 578	36 578	36 463	36 521
30-23-13	Плита ПД 3×1,5 ГОСТ 21924.0-84	шт.	2425	34 873	34 379	34 800	33 654	34 606	34 495	34 957	34 690

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-14	Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 ГОСТ 25912.0-91	шт.	4200	38 364	38 421	38 450	38 364	38 421	38 421	38 878	38 364
30-23-15	Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-18 ГОСТ 25912.0-91	шт.	5400	50 304	50 378	50 414	50 304	50 378	50 378	50 231	50 304
30-23-16	Балки железобетонные для железнодорожных мостов Б 98 СТ РК 937-92	шт.	22250	483 364	483 667	483 819	483 364	483 667	483 667	483 061	483 364
30-23-17	Балки железобетонные для железнодорожных мостов БП 115 М1 СТ РК 937-92	шт.	39500	755 716	756 254	756 523	755 716	756 254	756 254	755 178	755 716
30-23-18	Блок УБС 187,14 СТ РК 937-92	шт.	18000	634 099	621 205	632 102	603 755	627 702	623 691	638 634	630 377
30-23-19	Блок подпорной стенки	шт.	11850	125 857	128 477	126 531	131 564	127 216	128 018	124 802	126 522
30-23-20	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм × 660 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	400	5 778	6 558	4 840	3 488	3 493	3 493	7 919	4 066
30-23-21	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм × 910 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	500	8 870	7 950	6 050	4 360	4 367	4 367	8 364	5 082

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-22	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13), размерами 1240 мм × 1240 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	1100	12 328	9 135	13 310	8 669	8 684	8 684	11 038	11 181
30-23-23	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм × 1240 мм × 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	2100	23 296	18 094	20 248	17 323	17 352	17 352	18 596	21 516
30-23-24	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.100 (Блок № 17), размерами 1820 мм × 1820 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	2100	24 219	18 768	23 544	17 340	17 369	17 369	19 346	21 882
30-23-25	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 9.200, размерами 1820 мм × 1820 мм × 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	4200	44 737	37 375	44 217	34 680	34 738	34 738	29 762	39 006
30-23-26	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 5.100 (Блок № 14), размерами 1490 мм × 1490 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	1300	14 706	11 062	13 817	10 438	10 455	10 455	13 115	13 248

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-27	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 10.100 (Блок № 71), размерами 1940 мм × 1940 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3000	34 920	26 811	32 891	23 452	23 493	23 493	19 929	27 862
30-23-28	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 10.200, размерами 1940 мм × 1940 мм × 2000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	5900	62 093	52 729	64 988	46 892	46 972	46 972	34 223	54 795
30-23-29	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 12.100 (Блок № 73), размерами 2400 мм × 2400 мм × 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	3500	40 866	31 280	41 162	29 481	29 528	29 528	23 251	32 506
30-23-30	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.100 ГОСТ 24547-81	шт.	1200	12 476	9 937	8 973	8 948	8 965	8 965	18 449	8 948
30-23-31	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 2.200 ГОСТ 24547-81	шт.	2400	24 812	19 713	17 946	17 897	17 930	17 930	30 243	17 897

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-32	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.100 ГОСТ 24547-81	шт.	2400	22 472	19 662	17 763	17 714	17 747	17 747	26 250	17 714
30-23-33	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 6.200 ГОСТ 24547-81	шт.	4800	44 113	39 163	40 850	40 752	40 817	40 817	48 839	40 752
30-23-34	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые с плоским опиранием ЗКП 7.200 ГОСТ 24547-81	шт.	6600	63 672	53 850	63 807	63 672	63 762	63 762	69 026	63 672
30-23-35	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 11.170 ГОСТ 24547-81	шт.	2700	30 876	20 983	21 001	20 946	20 983	20 983	20 909	20 946
30-23-36	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием конические ЗКП 13.170 ГОСТ 24547-81	шт.	5600	55 865	43 520	43 558	43 444	43 520	43 520	43 368	43 444

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-37	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 15.170 ГОСТ 24547-81	шт.	2500	29 604	19 429	19 446	19 395	19 429	19 429	19 361	19 395
30-23-38	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием цилиндрические ЗКП 17.170 ГОСТ 24547-81	шт.	4900	52 539	38 080	38 114	38 013	38 080	38 080	37 947	38 013
30-23-39	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 27 (ЗК 14.132) ГОСТ 24547-81	шт.	1300	15 910	11 393	11 402	11 375	11 393	11 393	11 358	11 375
30-23-40	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 28 (ЗК 15.132) ГОСТ 24547-81	шт.	1900	23 274	16 651	16 665	16 626	16 652	16 652	16 600	16 626
30-23-41	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 29 (ЗК 16.132) ГОСТ 24547-81	шт.	2500	30 639	21 049	21 065	21 014	21 048	21 048	20 980	21 014
30-23-42	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб конические Блок № 76 (ЗК 17.132) ГОСТ 24547-81	шт.	3900	47 823	34 179	34 206	34 126	34 179	34 179	34 073	34 126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-43	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	1600	14 943	9 505	11 203	9 483	9 505	9 505	10 459	9 483
30-23-44	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) СТ РК 937-92	шт.	3100	22 950	17 843	21 705	17 801	17 843	17 843	20 263	17 801
30-23-45	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) СТ РК 937-92	шт.	2500	25 178	20 153	18 818	20 119	20 153	20 153	18 512	20 119
30-23-46	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 35 (СТ 11) СТ РК 937-92	шт.	3000	28 427	24 184	21 005	24 143	24 184	24 184	19 610	24 143
30-23-47	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) СТ РК 937-92	шт.	4000	39 811	25 948	28 006	25 893	25 948	25 948	26 146	25 893
30-23-48	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 37 (СТ 13) СТ РК 937-92	шт.	4900	46 589	31 736	34 308	31 669	31 736	31 736	32 029	31 669

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-49	Стенки порталные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 77 СТ РК 937-92	шт.	6800	64 654	44 041	47 611	43 949	44 041	44 041	44 449	43 949
30-23-50	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1пл, размерами 1850 мм × 2270 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2200	16 871	13 992	15 645	13 962	13 992	13 992	14 534	13 962
30-23-51	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ2пл, размерами 2200 мм × 2470 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2900	21 639	18 444	20 623	18 404	18 444	18 444	19 158	18 404
30-23-52	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3пл, размерами 3220 мм × 3110 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	5200	38 748	33 072	36 979	33 001	33 072	33 072	34 352	33 001
30-23-53	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм × 2270 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2500	18 143	16 440	17 779	16 406	16 440	16 440	18 367	16 406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Караган- динская область	Костанай- ская область	Кызылор- динская область	Мангис- тауская область	Павлодар- ская область	Северо- Казах- станская область	Южно- Казах- станская область	г. Астана
30-23-54	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ5пл (Блок № 39пл), размерами 2200 мм × 2470 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	3100	25 080	19 716	22 045	19 673	19 716	19 716	20 479	19 673
30-23-55	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл), размерами 2700 мм × 2790 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4200	34 015	26 367	29 813	26 309	26 367	26 367	27 746	26 309
30-23-56	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ7пл (Блок № 41пл), размерами 3220 мм × 3110 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	5400	43 995	34 053	38 402	33 980	34 053	34 053	35 673	33 980
30-23-57	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 78пл, размерами 3740 мм × 2900 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	6200	46 536	39 702	45 631	39 618	39 702	39 702	47 392	39 618
30-23-58	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 79пл, размерами 2300 мм × 1430 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2000	14 448	12 807	14 720	12 780	12 807	12 807	15 288	12 780

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-59	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 57пл (ст1пл), размерами 1890 мм × 3610 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	3800	30 591	25 174	28 459	25 123	25 174	25 174	28 002	25 123
30-23-60	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 58пл (ст2пл), размерами 2770 мм × 4150 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	6500	52 587	40 596	46 005	40 508	40 596	40 596	43 929	40 508
30-23-61	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 59пл (ст3пл), размерами 1750 мм × 2790 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	2800	23 287	18 044	20 607	18 006	18 044	18 044	22 731	18 006
30-23-62	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб Блок № 108пл (ст4пл), размерами 2700 мм × 3030 мм × 300 мм СТ РК 937-92	шт.	4400	35 440	28 176	32 383	28 116	28 176	28 176	33 633	28 116
30-23-63	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 4 СТ РК 937-92	шт.	1900	16 830	12 038	12 665	12 012	12 038	12 038	11 986	12 012

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-64	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 5 СТ РК 937-92	шт.	1400	12 619	9 049	9 711	9 030	9 049	9 049	9 010	9 030
30-23-65	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 6 СТ РК 937-92	шт.	2400	21 188	15 512	15 998	15 479	15 512	15 512	15 447	15 479
30-23-66	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 7 СТ РК 937-92	шт.	1800	16 047	10 669	11 999	10 644	10 669	10 669	10 620	10 644
30-23-67	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 8 СТ РК 937-92	шт.	2900	25 472	17 189	19 331	17 149	17 189	17 189	17 110	17 149
30-23-68	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 9 СТ РК 937-92	шт.	2200	19 051	12 876	14 665	12 846	12 876	12 876	12 816	12 846
30-23-69	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок № 24 СТ РК 937-92	шт.	1500	12 849	12 870	12 880	12 850	12 870	12 870	12 829	12 850

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-70	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок № 25 СТ РК 937-92	шт.	2000	17 434	17 461	17 474	17 434	17 461	17 461	17 406	17 434
30-23-71	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок № 26 СТ РК 937-92	шт.	2200	19 267	19 297	19 312	19 267	19 297	19 297	19 237	19 267
30-23-72	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 66 СТ РК 937-92	шт.	3900	31 538	22 826	25 997	22 773	22 826	22 826	22 720	22 773
30-23-73	Блоки лекальные железобетонные под цилиндрические водопропускные трубы Блок № 67 СТ РК 937-92	шт.	3000	23 785	17 559	19 998	17 518	17 559	17 559	17 477	17 518
30-23-74	Блоки лекальные железобетонные под конические водопропускные трубы Блок № 75 СТ РК 937-92	шт.	3000	26 602	26 643	26 663	26 602	26 643	26 643	26 561	26 602
30-23-75	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 32 (Блок № 99) ГОСТ 24547-81	шт.	2100	24 411	19 283	19 942	19 254	19 283	19 283	19 222	19 254

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-76	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 34 (Блок № 105) ГОСТ 24547-81	шт.	3400	38 563	31 020	32 287	30 974	31 020	31 020	42 062	30 974
30-23-77	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 35 (Блок № 53) ГОСТ 24547-81	шт.	4400	49 449	37 777	41 783	37 718	37 778	37 778	46 707	37 718
30-23-78	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 36 (Блок № 56) ГОСТ 24547-81	шт.	5500	62 710	49 418	52 229	49 343	49 418	49 418	63 966	49 343
30-23-79	Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 38 (Блок № 107) ГОСТ 24547-81	шт.	9900	119 597	92 334	94 013	92 199	92 334	92 334	103 905	92 199
30-23-80	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 2.100 (Блок № 81) ГОСТ 24547-81	шт.	1800	20 527	18 875	17 369	12 582	12 606	12 606	24 339	12 582
30-23-81	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 8.100 (Блок № 87) ГОСТ 24547-81	шт.	3200	37 750	31 114	30 879	22 368	22 411	22 411	38 660	22 368
30-23-82	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 9.100 (Блок № 88) ГОСТ 24547-81	шт.	4000	46 966	38 892	38 598	27 960	28 014	28 014	48 326	27 960

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-83	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 10.100 (Блок № 47) ГОСТ 24547-81	шт.	3500	41 686	32 777	33 774	24 465	24 512	24 512	47 682	24 465
30-23-84	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 11.100 (Блок № 48) ГОСТ 24547-81	шт.	4200	49 548	39 332	40 528	29 358	29 415	29 415	47 762	29 358
30-23-85	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 12.100 (Блок № 89) ГОСТ 24547-81	шт.	5600	66 065	52 443	54 038	39 143	39 220	39 220	61 250	39 143
30-23-86	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) ГОСТ 24547-81	шт.	4400	53 659	42 309	42 458	30 756	30 816	30 816	46 789	30 756
30-23-87	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 14.100 (Блок № 50) ГОСТ 24547-81	шт.	5800	70 038	56 677	55 968	40 541	40 620	40 620	61 677	40 541
30-23-88	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 19.100 (Блок № 94) ГОСТ 24547-81	шт.	9100	114 004	90 544	87 811	63 608	63 732	63 732	96 769	63 608
30-23-89	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 20.100 (Блок № 95) ГОСТ 24547-81	шт.	10000	126 339	103 990	110 573	69 899	70 036	70 036	99 724	69 899
30-23-90	Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 21.100 (Блок № 96а) ГОСТ 24547-81	шт.	13700	286 214	142 466	151 485	95 762	95 949	95 949	261 769	95 762

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-91	Блок тротуарный железобетонный Т75.15 СТ РК 937-92	шт.	1300	25 404	25 422	25 431	25 404	25 422	25 422	25 386	25 404
30-23-92	Тротуарный блок Т75.15.2/3 Т75.15	шт.	1225	25 722	25 734	25 680	25 711	25 736	25 735	25 707	25 721
30-23-93	Блок тротуарный железобетонный Т75.75 СТ РК 937-92	шт.	2000	30 724	30 751	30 765	30 724	30 751	30 751	27 993	30 724
30-23-94	Тротуарный блок Т150.75 Т75.15	шт.	1700	31 332	31 279	31 300	31 117	31 284	31 282	28 551	31 329
30-23-95	Блок тротуарный железобетонный Т150.75 СТ РК 937-92	шт.	2500	42 555	42 589	42 606	42 555	42 589	42 589	27 760	42 555
30-23-96	Блок ограждения железобетонный ОБ15 СТ РК 937-92	шт.	900	19 303	19 315	19 322	19 303	19 315	19 315	14 136	19 303
30-23-97	Блок разделительной полосы железобетонный РП15-1 СТ РК 937-92	шт.	1300	19 537	19 555	19 564	19 537	19 555	19 555	19 520	19 537
30-23-98	Блок разделительной полосы железобетонный РП15-2 СТ РК 937-92	шт.	1140	17 769	17 784	17 792	17 769	17 784	17 784	17 753	17 769
30-23-99	Блок стенки железобетонный 50 СПв-6.10 СТ РК 937-92	шт.	6800	91 368	91 461	91 507	91 368	91 461	91 461	91 276	91 368
30-23-100	Блок стенки железобетонный 50 СК-6.10 СТ РК 937-92	шт.	8400	105 163	105 278	105 335	105 163	105 278	105 278	105 049	105 163
30-23-101	Блок насадки железобетонный 1БН25-1-1 (2) СТ РК 937-92	шт.	1950	28 850	28 877	28 890	28 850	28 877	28 877	28 824	28 850

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-102	Блок насадки железобетонный 5БН35-1-1 СТ РК 937-92	шт.	4630	62 382	62 445	62 476	62 382	62 445	62 445	62 319	62 382
30-23-103	Блок насадки железобетонный 2БН38-1-1 (2) СТ РК 937-92	шт.	5080	65 129	65 198	65 232	65 129	65 198	65 198	65 059	65 129
30-23-104	Блок насадки железобетонный 1БН40-1-1 (2) СТ РК 937-92	шт.	3130	44 152	44 194	44 216	44 152	44 194	44 194	44 109	44 152
30-23-105	Блок насадки железобетонный 5БН60-1-1 СТ РК 937-92	шт.	8080	104 677	104 787	104 842	104 677	104 787	104 787	104 567	104 677
30-23-106	Блок опоры железобетонный Б500 СТ РК 937-92	шт.	8350	83 171	83 284	83 341	83 171	83 284	83 284	83 057	83 171
30-23-107	Блок опоры железобетонный Б450 СТ РК 937-92	шт.	7700	77 345	77 450	77 502	77 345	77 450	77 450	77 240	77 345
30-23-108	Плита мостовая железобетонная П6 С СТ РК 937-92	шт.	4250	49 971	50 029	50 058	49 971	50 029	50 029	49 913	49 971
30-23-109	Плита переходная железобетонная П1-4 СТ РК 937-92	шт.	2350	25 547	25 579	25 595	25 547	25 579	25 579	25 515	25 547
30-23-110	Плита переходная железобетонная П1-6 СТ РК 937-92	шт.	4250	47 569	47 626	47 655	47 569	47 626	47 626	47 511	47 569
30-23-111	Плита переходная железобетонная П400.98.25 СТ РК 937-92	шт.	2200	22 324	23 144	23 159	23 114	23 144	23 144	22 587	23 114
30-23-112	Плита переходная железобетонная П400.98.40 СТ РК 937-92	шт.	3430	38 293	38 339	38 363	38 293	38 339	38 339	38 246	38 293

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-113	Плита переходная железобетонная П400.124.25 СТ РК 937-92	шт.	2700	29 129	29 165	29 184	29 129	29 165	29 165	28 385	29 129
30-23-114	Плита переходная железобетонная П400.124.40 СТ РК 937-92	шт.	4320	48 084	48 143	48 172	48 084	48 143	48 143	48 025	48 084
30-23-115	Плита переходная железобетонная П600.98.30 СТ РК 937-92	шт.	4000	42 551	44 514	44 542	44 460	44 514	44 514	44 405	44 460
30-23-116	Плита переходная железобетонная П600.124.30 СТ РК 937-92	шт.	5100	53 203	55 600	55 635	55 531	55 600	55 600	55 462	55 531
30-23-117	Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92	шт.	7300	73 961	77 946	77 995	77 846	77 946	77 946	75 742	77 846
30-23-118	Плита переходная железобетонная П800.124.40 СТ РК 937-92	шт.	9300	95 807	98 098	98 161	97 972	98 098	98 098	97 845	97 972
30-23-119	Плита переходная железобетонная ПТ200.75.15 СТ РК 937-92	шт.	550	5 108	5 490	5 494	5 482	5 490	5 490	5 475	5 482
30-23-120	Плита переходная железобетонная ПТ200.100.15 СТ РК 937-92	шт.	750	6 633	6 818	6 823	6 807	6 818	6 818	6 797	6 807
30-23-121	Плита переходная железобетонная ПТ200.150.15 СТ РК 937-92	шт.	1100	10 216	10 231	10 238	10 216	10 231	10 231	8 529	10 216
30-23-122	Блок лежня железобетонный Л480.63.50 СТ РК 937-92	шт.	3630	33 127	33 581	29 917	34 007	33 275	33 388	27 505	33 177
30-23-123	Блок лежня железобетонный Л565.63.50 СТ РК 937-92	шт.	4250	38 738	39 353	38 839	39 843	38 953	39 095	32 219	38 882

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-124	Блок лежня железобетонный Л-1 СТ РК 937-92	шт.	2500	25 999	26 314	26 080	26 475	26 092	26 185	21 623	26 094
30-23-125	Блок лежня железобетонный Л-2 СТ РК 937-92	шт.	2900	29 475	29 794	29 541	30 031	29 594	29 665	24 543	29 548
30-23-126	Блок лежня железобетонный Л-3 СТ РК 937-92	шт.	3600	36 610	36 997	36 645	37 316	36 713	36 803	30 428	36 637
30-23-127	Блок лежня железобетонный Л-4 СТ РК 937-92	шт.	4300	42 824	43 361	42 899	43 726	42 987	43 103	35 649	42 942
30-23-128	Блок лежня железобетонный Л-5 СТ РК 937-92	шт.	3520	36 796	37 243	36 894	37 493	36 960	37 049	30 639	36 887
30-23-129	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф1, размерами 1250 мм × 1500 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1000	8 605	6 196	6 203	6 182	6 196	6 196	6 168	6 182
30-23-130	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф2, размерами 1250 мм × 2010 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1300	11 045	8 054	8 063	8 037	8 055	8 055	8 019	8 037
30-23-131	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф3, размерами 1250 мм × 2510 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	1600	13 113	9 913	9 924	9 891	9 913	9 913	9 869	9 891

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-132	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф11, размерами 950 мм × 500 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	300	2 437	1 859	1 861	1 855	1 859	1 859	1 851	1 855
30-23-133	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф12, размерами 1900 мм × 500 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	500	4 560	3 098	3 101	3 091	3 098	3 098	3 084	3 091
30-23-134	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Ф13, размерами 2400 мм × 500 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	600	5 988	3 717	3 721	3 709	3 717	3 717	3 701	3 709
30-23-135	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 18, размерами 500 мм × 950 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	300	2 254	1 693	1 695	1 689	1 693	1 693	1 685	1 689
30-23-136	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 19, размерами 500 мм × 1900 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	500	3 812	2 822	2 826	2 816	2 822	2 822	2 809	2 816

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-137	Плиты фундаментные железобетонные водопропускных труб Блок № 20, размерами 500 мм × 2400 мм × 200 мм СТ РК 937-92	шт.	600	4 907	3 945	3 950	3 937	3 945	3 945	3 929	3 937
30-23-138	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф3.400, размерами 1900 мм × 4010 мм × 700 мм СТ РК 937-92	шт.	11800	73 188	63 276	63 356	63 115	63 276	63 276	62 954	63 115
30-23-139	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.201, размерами 2420 мм × 2010 мм × 700 мм СТ РК 937-92	шт.	8200	47 804	43 971	44 027	43 859	43 971	43 971	43 748	43 859
30-23-140	Блоки фундаментов железобетонные водопропускных труб Ф9.302, размерами 2420 мм × 3020 мм × 700 мм СТ РК 937-92	шт.	12300	71 988	65 957	66 041	65 789	65 957	65 957	65 622	65 789
30-23-141	Плиты устоя ПУ 180	шт.	6475	157 006	155 834	156 517	153 437	155 989	155 511	131 343	156 515
30-23-142	Плиты укрепления П1	шт.	250	3 060	3 077	3 059	3 073	3 064	3 064	2 554	3 060
30-23-143	Плита ПУ 150.75.15	шт.	425	3 900	3 948	3 910	3 978	3 915	3 922	3 244	3 908
30-23-144	Плита арычная ПА 150.50.6	шт.	125	2 030	2 026	2 026	2 011	2 025	2 019	1 694	2 030

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область	г. Астана
30-23-145	Смотровой блок	шт.	925	8 482	8 592	8 446	8 629	8 516	8 527	7 016	8 493
30-23-146	Экраны противофильтрационные железобетонные водопропускных труб БФ1 СТ РК 937-92	шт.	2500	22 203	22 237	22 254	22 203	22 237	22 237	22 169	22 203
30-23-147	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92	шт.	190	1 091	1 474	1 095	1 091	1 093	1 093	1 088	1 091
30-23-148	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92	шт.	60	607	774	583	582	583	583	581	582
30-23-149	Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92	шт.	210	1 210	1 642	1 214	1 210	1 213	1 213	1 207	1 210
30-23-150	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 СТ РК 937-92	шт.	240	1 506	1 334	840	835	838	838	831	835
30-23-151	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 СТ РК 937-92	шт.	350	1 711	2 657	1 534	1 527	1 532	1 532	1 522	1 527
30-23-152	Блоки упора У-1 СТ РК 937-92	шт.	720	4 788	3 269	5 001	4 986	4 996	4 996	4 977	4 986
30-23-153	Блоки упора У-2 СТ РК 937-92	шт.	960	6 355	4 370	6 609	6 590	6 603	6 603	6 577	6 590
30-23-154	Блоки упора У-3 СТ РК 937-92	шт.	1130	6 976	10 878	10 885	10 862	10 878	10 878	10 847	10 862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12	Материалы зеленого строительства			
30-12-87	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	3 162
30-12-88	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	3 981
30-12-89	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 395
30-12-90	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 773
30-12-91	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 094
30-12-92	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 415
30-12-93	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 737
30-12-94	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 741
30-12-95	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	7 282
30-12-96	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	7 733
30-12-97	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	8 162
30-12-98	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	8 592
30-12-99	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	9 021

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-100	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	9 451
30-12-101	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	9 880
30-12-102	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	2 304
30-12-103	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 123
30-12-104	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 537
30-12-105	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 914
30-12-106	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 236
30-12-107	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 557
30-12-108	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 879
30-12-109	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	2 811
30-12-110	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	3 687
30-12-111	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	4 130
30-12-112	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	4 534

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-113	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	4 877
30-12-114	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 221
30-12-115	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 565
30-12-116	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	6 975
30-12-117	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	7 580
30-12-118	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	8 086
30-12-119	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	3 233
30-12-120	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	3 400
30-12-121	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 276
30-12-122	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 718
30-12-123	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	5 122
30-12-124	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	5 466
30-12-125	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	5 810

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-126	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	6 154
30-12-127	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	7 564
30-12-128	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	8 169
30-12-129	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	8 674
30-12-130	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	9 194
30-12-131	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	9 747
30-12-132	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	10 331
30-12-133	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	10 951
30-12-134	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	11 608
30-12-135	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	4 786
30-12-136	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 190
30-12-137	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 534
30-12-138	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	5 878

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-139	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	6 222
30-12-140	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 632
30-12-141	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	8 237
30-12-142	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	8 742
30-12-143	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	9 223
30-12-144	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	9 703
30-12-145	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	10 184
30-12-146	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	10 665
30-12-147	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	11 146
30-12-148	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 387
30-12-149	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 791
30-12-150	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	6 135
30-12-151	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	6 479

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-152	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	6 823
30-12-153	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	8 233
30-12-154	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	8 838
30-12-155	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	9 343
30-12-156	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 941
30-12-157	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	6 345
30-12-158	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	6 689
30-12-159	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 033
30-12-160	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 377
30-12-161	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	8 787
30-12-162	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	9 392
30-12-163	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	9 897
30-12-164	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	10 378

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-165	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	10 859
30-12-166	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	11 339
30-12-167	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	11 820
30-12-168	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	12 301
30-12-169	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 474
30-12-170	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 878
30-12-171	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	7 222
30-12-172	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	7 566
30-12-173	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	7 910
30-12-174	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	9 320
30-12-175	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	9 925
30-12-176	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	10 430
30-12-177	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	10 911

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-178	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	11 392
30-12-179	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	11 873
30-12-180	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	12 354
30-12-181	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	12 834
30-12-182	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	2 732
30-12-183	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	3 551
30-12-184	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	3 783
30-12-185	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	3 875
30-12-186	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	3 955
30-12-187	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 034
30-12-188	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	4 114
30-12-189	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 432
30-12-190	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 721

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-191	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 830
30-12-192	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	5 917
30-12-193	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 003
30-12-194	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 090
30-12-195	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 176
30-12-196	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,122	6 263
30-12-197	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	1 874
30-12-198	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	2 693
30-12-199	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	2 925
30-12-200	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 018
30-12-201	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 097
30-12-202	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 177
30-12-203	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	3 256

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-204	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 574
30-12-205	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 863
30-12-206	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	4 973
30-12-207	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	5 059
30-12-208	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	5 146
30-12-209	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	5 232
30-12-210	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	5 318
30-12-211	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,153	5 405
30-12-212	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	2 350
30-12-213	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	3 227
30-12-214	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	3 474
30-12-215	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	3 574
30-12-216	Саженьцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	3 659

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-217	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	3 744
30-12-218	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	3 829
30-12-219	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 239
30-12-220	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 548
30-12-221	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 665
30-12-222	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 758
30-12-223	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 851
30-12-224	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	5 944
30-12-225	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	6 036
30-12-226	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,488	6 128
30-12-227	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	2 858
30-12-228	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	2 939
30-12-229	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	3 815

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-230	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 063
30-12-231	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 162
30-12-232	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 247
30-12-233	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 332
30-12-234	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	4 417
30-12-235	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	5 827
30-12-236	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	6 137
30-12-237	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,915	6 254
30-12-238	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	4 591
30-12-239	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	4 690
30-12-240	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	4 776
30-12-241	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	4 861
30-12-242	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	4 946

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-243	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	6 356
30-12-244	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	6 665
30-12-245	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	6 782
30-12-246	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	6 875
30-12-247	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	6 967
30-12-248	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 060
30-12-249	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 153
30-12-250	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,32	7 245
30-12-251	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	4 936
30-12-252	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	5 035
30-12-253	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	5 121
30-12-254	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	5 205
30-12-255	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	5 291

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-256	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	6 701
30-12-257	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 010
30-12-258	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 127
30-12-259	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 220
30-12-260	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 312
30-12-261	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 405
30-12-262	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 497
30-12-263	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,546	7 590
30-12-264	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	5 569
30-12-265	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	5 816
30-12-266	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	5 916
30-12-267	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	6 001
30-12-268	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	6 086

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-269	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	6 171
30-12-270	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	7 581
30-12-271	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	7 890
30-12-272	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 007
30-12-273	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 100
30-12-274	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 193
30-12-275	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 285
30-12-276	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 378
30-12-277	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	2,23	8 470
30-12-278	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	4 732
30-12-279	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	4 832
30-12-280	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	4 916
30-12-281	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 001

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-282	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	5 087
30-12-283	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 286
30-12-284	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 385
30-12-285	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 470
30-12-286	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 555
30-12-287	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	5 641
30-12-288	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 050
30-12-289	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 360
30-12-290	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,716	7 477
30-12-291	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	5 819
30-12-292	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	5 918
30-12-293	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 003
30-12-294	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 088

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-295	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	6 174
30-12-296	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	7 584
30-12-297	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	7 893
30-12-298	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 010
30-12-299	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 103
30-12-300	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 196
30-12-301	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 288
30-12-302	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 381
30-12-303	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	1,031	8 473
30-12-304	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	10 583
30-12-305	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	10 892
30-12-306	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 010
30-12-307	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 102

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-308	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 195
30-12-309	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 287
30-12-310	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 380
30-12-311	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	4,098	11 506
30-12-312	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	10 923
30-12-313	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	11 171
30-12-314	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	11 270
30-12-315	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	11 356
30-12-316	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	11 440
30-12-317	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	11 526
30-12-318	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	12 936
30-12-319	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	13 245
30-12-320	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	13 362

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-321	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	13 455
30-12-322	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	13 548
30-12-323	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	13 640
30-12-324	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	13 733
30-12-325	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	13 825
30-12-326	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 21 год ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	13 918
30-12-327	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 22 года ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 011
30-12-328	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 23 года ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 103
30-12-329	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 24 года ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 195
30-12-330	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 25 лет ГОСТ 25769-83	шт.	3,526	14 288
30-12-331	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 7 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	17 403
30-12-332	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 8 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	17 651
30-12-333	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 9 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	17 750

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-334	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	17 835
30-12-335	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	17 920
30-12-336	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 12 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	18 005
30-12-337	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 13 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	19 415
30-12-338	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 14 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	19 724
30-12-339	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 15 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	19 842
30-12-340	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	19 934
30-12-341	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	20 027
30-12-342	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	20 120
30-12-343	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	20 212
30-12-344	Саженцы деревьев хвойных пород быстрого роста (сосна обыкновенная, лиственница) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	7,32	20 305
30-12-345	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-346	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	500
30-12-347	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,006	573
30-12-348	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,006	646
30-12-349	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	718
30-12-350	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	791
30-12-351	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	863
30-12-352	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	934
30-12-353	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 005
30-12-354	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 076

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-355	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 146
30-12-356	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 217
30-12-357	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	1 288
30-12-358	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 474
30-12-359	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 544
30-12-360	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 611
30-12-361	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 677
30-12-362	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 743
30-12-363	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 809

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-364	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 875
30-12-365	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 941
30-12-366	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 007
30-12-367	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 073
30-12-368	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 139
30-12-369	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 205
30-12-370	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 271
30-12-371	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 341
30-12-372	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 483

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-373	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 591
30-12-374	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 680
30-12-375	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 747
30-12-376	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 837
30-12-377	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 916
30-12-378	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 994
30-12-379	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 753
30-12-380	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 819
30-12-381	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 885

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-382	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 951
30-12-383	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 017
30-12-384	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 483
30-12-385	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 625
30-12-386	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 733
30-12-387	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 822
30-12-388	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 901
30-12-389	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 979
30-12-390	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 221

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-391	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 291
30-12-392	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 002
30-12-393	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 154
30-12-394	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 270
30-12-395	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 365
30-12-396	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 449
30-12-397	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 533
30-12-398	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 809
30-12-399	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 880

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-400	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 590
30-12-401	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 743
30-12-402	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 858
30-12-403	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 953
30-12-404	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 037
30-12-405	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 121
30-12-406	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 205
30-12-407	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 289
30-12-408	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 373

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-409	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 119
30-12-410	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 271
30-12-411	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 386
30-12-412	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 482
30-12-413	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 565
30-12-414	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 650
30-12-415	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 733
30-12-416	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 817
30-12-417	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 901

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-418	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 463
30-12-419	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 616
30-12-420	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 731
30-12-421	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 826
30-12-422	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 910
30-12-423	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 994
30-12-424	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 078
30-12-425	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 162
30-12-426	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	5 246

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-427	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 344
30-12-428	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 496
30-12-429	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 611
30-12-430	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 707
30-12-431	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 791
30-12-432	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 874
30-12-433	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 959
30-12-434	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 042
30-12-435	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 126

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-436	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 211
30-12-437	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 295
30-12-438	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 379
30-12-439	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 462
30-12-440	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 547
30-12-441	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	4 966
30-12-442	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 081
30-12-443	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 176
30-12-444	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 260
30-12-445	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-446	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 428
30-12-447	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 512
30-12-448	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 596
30-12-449	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 680
30-12-450	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 764
30-12-451	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 848
30-12-452	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 932
30-12-453	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 016
30-12-454	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 499
30-12-455	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 614
30-12-456	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 709

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-457	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 793
30-12-458	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 873
30-12-459	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 961
30-12-460	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 045
30-12-461	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 129
30-12-462	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 213
30-12-463	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 297
30-12-464	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 381
30-12-465	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 465
30-12-466	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 549
30-12-467	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 412

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-468	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 527
30-12-469	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 622
30-12-470	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 706
30-12-471	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 790
30-12-472	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 874
30-12-473	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 958
30-12-474	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 042
30-12-475	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 126
30-12-476	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 210
30-12-477	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 294
30-12-478	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 378

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-479	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 462
30-12-480	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	8 961
30-12-481	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 045
30-12-482	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 128
30-12-483	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 213
30-12-484	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 297
30-12-485	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 380
30-12-486	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 464
30-12-487	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 548

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-488	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 21 год ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 632
30-12-489	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 22 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 716
30-12-490	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 23 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 800
30-12-491	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 24 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 884
30-12-492	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 25 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 968
30-12-493	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 26 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 052
30-12-494	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 27 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 136
30-12-495	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 28 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 220
30-12-496	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 29 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 304

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-497	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 30 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	10 388
30-12-498	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	10 698
30-12-499	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	10 851
30-12-500	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	10 966
30-12-501	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 061
30-12-502	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 145
30-12-503	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 229
30-12-504	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 313
30-12-505	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 397

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-506	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 482
30-12-507	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 566
30-12-508	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 649
30-12-509	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 733
30-12-510	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 817
30-12-511	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 901
30-12-512	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 178
30-12-513	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 331
30-12-514	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 446

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-515	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 541
30-12-516	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 625
30-12-517	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 709
30-12-518	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 793
30-12-519	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 877
30-12-520	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 961
30-12-521	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 045
30-12-522	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 129
30-12-523	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 213

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-524	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 297
30-12-525	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 381
30-12-526	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	362
30-12-527	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	428
30-12-528	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,005	490
30-12-529	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,006	552
30-12-530	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,006	614

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-531	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	675
30-12-532	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	737
30-12-533	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	798
30-12-534	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	858
30-12-535	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,01	918
30-12-536	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	1 158
30-12-537	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-538	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 388
30-12-539	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 471
30-12-540	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 542
30-12-541	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с оголённой корневой системой выращенных с пересадкой во 2-ую школку питомника, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,01	1 613
30-12-542	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 417
30-12-543	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 4 года ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 476
30-12-544	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 533
30-12-545	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 589

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-546	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 645
30-12-547	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 701
30-12-548	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 757
30-12-549	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 814
30-12-550	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 869
30-12-551	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	2 926
30-12-552	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 153
30-12-553	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 274
30-12-554	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 366

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-555	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 442
30-12-556	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 509
30-12-557	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 575
30-12-558	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 642
30-12-559	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,122	3 709
30-12-560	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 675
30-12-561	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 731
30-12-562	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 787

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-563	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 844
30-12-564	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 1 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	1 900
30-12-565	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 296
30-12-566	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 417
30-12-567	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 508
30-12-568	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 584
30-12-569	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 651
30-12-570	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, 2 школка, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,153	2 717

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-571	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 137
30-12-572	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 198
30-12-573	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 801
30-12-574	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 931
30-12-575	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 029
30-12-576	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 110
30-12-577	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 181
30-12-578	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 253

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-579	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 726
30-12-580	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 786
30-12-581	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 390
30-12-582	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 519
30-12-583	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 618
30-12-584	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 699
30-12-585	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 770
30-12-586	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 841

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-587	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 912
30-12-588	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 984
30-12-589	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 055
30-12-590	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	3 919
30-12-591	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 048
30-12-592	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 146
30-12-593	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 227
30-12-594	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 298

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-595	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 369
30-12-596	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 441
30-12-597	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 512
30-12-598	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 584
30-12-599	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 263
30-12-600	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 392
30-12-601	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 491
30-12-602	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 571

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-603	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 643
30-12-604	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 714
30-12-605	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 786
30-12-606	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 857
30-12-607	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,3 м × 1,3 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,546	4 929
30-12-608	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 143
30-12-609	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 273
30-12-610	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 367

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-611	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 452
30-12-612	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 523
30-12-613	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 595
30-12-614	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 666
30-12-615	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 737
30-12-616	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 809
30-12-617	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 880
30-12-618	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	5 951

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-619	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 023
30-12-620	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 094
30-12-621	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,5 м × 1,5 м × 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	2,23	6 166
30-12-622	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	4 742
30-12-623	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	4 840
30-12-624	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	4 921
30-12-625	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	4 993
30-12-626	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 064

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-627	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 135
30-12-628	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 207
30-12-629	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 278
30-12-630	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 349
30-12-631	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 421
30-12-632	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 492
30-12-633	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 564
30-12-634	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 635
30-12-635	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 276

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-636	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 373
30-12-637	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 455
30-12-638	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 526
30-12-639	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 597
30-12-640	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 669
30-12-641	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 740
30-12-642	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 811
30-12-643	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 883
30-12-644	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-645	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 026
30-12-646	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 097
30-12-647	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 168
30-12-648	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 189
30-12-649	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 286
30-12-650	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 367
30-12-651	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 439
30-12-652	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 510
30-12-653	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 582

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-654	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 653
30-12-655	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 724
30-12-656	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 796
30-12-657	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 867
30-12-658	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 938
30-12-659	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 010
30-12-660	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 081
30-12-661	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	8 668
30-12-662	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	8 739

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-663	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	8 811
30-12-664	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	8 882
30-12-665	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	8 954
30-12-666	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 025
30-12-667	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 097
30-12-668	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 168
30-12-669	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 21 год ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 239
30-12-670	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 22 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 310
30-12-671	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 23 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 381

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-672	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 24 года ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 453
30-12-673	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 25 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 524
30-12-674	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 26 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 596
30-12-675	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 27 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 667
30-12-676	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 28 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 738
30-12-677	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 29 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 810
30-12-678	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный берёза, лох серебристый) с комом земли d=1,8 м, h=1,06 м, возраст 30 лет ГОСТ 24909-81	шт.	4,098	9 881
30-12-679	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	10 498
30-12-680	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	10 628

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-681	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	10 726
30-12-682	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	10 807
30-12-683	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	10 878
30-12-684	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	10 949
30-12-685	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 021
30-12-686	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 092
30-12-687	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 164
30-12-688	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-689	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 306
30-12-690	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 378
30-12-691	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 449
30-12-692	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м × 1,7 м × 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	3,526	11 520
30-12-693	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	16 978
30-12-694	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 107
30-12-695	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 205
30-12-696	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 286

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-697	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 357
30-12-698	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 429
30-12-699	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 500
30-12-700	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 572
30-12-701	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 643
30-12-702	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 714
30-12-703	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 786
30-12-704	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 857

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-705	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	17 928
30-12-706	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 2,0 м × 2,0 м × 1,2 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	7,32	18 000
30-12-707	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 137
30-12-708	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 198
30-12-709	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	2 801
30-12-710	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 376
30-12-711	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	3 854
30-12-712	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	4 315
30-12-713	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	4 766
30-12-714	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	5 218

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-715	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	5 687
30-12-716	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	6 199
30-12-717	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,488	6 757
30-12-718	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 726
30-12-719	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	2 786
30-12-720	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 390
30-12-721	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	3 964
30-12-722	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 442
30-12-723	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	4 903
30-12-724	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	5 355
30-12-725	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	5 806

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-726	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	6 257
30-12-727	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	6 709
30-12-728	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	7 160
30-12-729	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	7 661
30-12-730	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	8 197
30-12-731	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	8 771
30-12-732	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	9 385
30-12-733	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,915	10 042
30-12-734	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	3 919
30-12-735	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 493
30-12-736	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	4 970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-737	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	5 432
30-12-738	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	5 883
30-12-739	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	6 334
30-12-740	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	6 786
30-12-741	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	7 237
30-12-742	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	7 688
30-12-743	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	8 150
30-12-744	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	8 639
30-12-745	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	9 157
30-12-746	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	9 706
30-12-747	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива), декоративно оформленных под фигуры, с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,318	10 289

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-748	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 187
30-12-749	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	5 665
30-12-750	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 126
30-12-751	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	6 578
30-12-752	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	7 029
30-12-753	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	7 480
30-12-754	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	7 932
30-12-755	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	8 383
30-12-756	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	8 802
30-12-757	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	9 242
30-12-758	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	9 704

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-759	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	10 189
30-12-760	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,716	10 699
30-12-761	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	5 721
30-12-762	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 199
30-12-763	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	6 659
30-12-764	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	7 111
30-12-765	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	7 562
30-12-766	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	8 014
30-12-767	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	8 465
30-12-768	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	8 916
30-12-769	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 16 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	9 362

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-770	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 17 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	9 830
30-12-771	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 18 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	10 223
30-12-772	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 19 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	10 734
30-12-773	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	1,031	11 163
30-12-774	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 8 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	4 634
30-12-775	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 112
30-12-776	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 10 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	5 572
30-12-777	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 11 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	6 023
30-12-778	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	6 475
30-12-779	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 13 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	6 926
30-12-780	Саженьцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 14 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	7 378

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-781	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, лох серебристый, ива) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, декоративно оформленных под фигуры, возраст 15 лет ГОСТ 24909-81	шт.	0,455	7 829
30-12-782	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,005	165
30-12-783	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	200
30-12-784	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	234
30-12-785	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	270
30-12-786	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	303
30-12-787	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	337
30-12-788	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	371
30-12-789	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	406

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-790	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	438
30-12-791	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	470
30-12-792	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	909
30-12-793	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	942
30-12-794	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	975
30-12-795	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	1 007
30-12-796	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 375
30-12-797	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 406
30-12-798	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 436
30-12-799	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 467

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-800	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 497
30-12-801	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 527
30-12-802	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 558
30-12-803	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 588
30-12-804	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 579
30-12-805	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 653
30-12-806	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 711
30-12-807	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 758
30-12-808	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 805

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-809	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 852
30-12-810	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 899
30-12-811	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 946
30-12-812	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 167
30-12-813	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 241
30-12-814	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 299
30-12-815	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 346
30-12-816	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 393
30-12-817	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 441

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-818	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 488
30-12-819	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 534
30-12-820	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 696
30-12-821	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 769
30-12-822	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 827
30-12-823	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 875
30-12-824	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 922
30-12-825	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 969
30-12-826	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 016
30-12-827	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	4 063

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-828	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 016
30-12-829	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 062
30-12-830	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 109
30-12-831	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 156
30-12-832	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 204
30-12-833	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 251
30-12-834	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 298
30-12-835	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 345
30-12-836	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 569
30-12-837	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 616
30-12-838	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 663

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-839	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 710
30-12-840	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 757
30-12-841	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 805
30-12-842	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 852
30-12-843	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 898
30-12-844	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 102
30-12-845	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 149
30-12-846	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 197
30-12-847	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 244
30-12-848	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 290
30-12-849	Саженьцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 338

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-850	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 385
30-12-851	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 432
30-12-852	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 294
30-12-853	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 324
30-12-854	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 355
30-12-855	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 385
30-12-856	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 416
30-12-857	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 447
30-12-858	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,005	143
30-12-859	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	172

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-860	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	202
30-12-861	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	232
30-12-862	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	261
30-12-863	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,006	290
30-12-864	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	887
30-12-865	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	914
30-12-866	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	942
30-12-867	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,3 м × 0,3 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,032	970

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-868	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 354
30-12-869	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 4 года ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 380
30-12-870	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 406
30-12-871	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 432
30-12-872	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 458
30-12-873	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 483
30-12-874	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 509
30-12-875	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,153	1 535

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-876	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 442
30-12-877	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 504
30-12-878	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 554
30-12-879	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 594
30-12-880	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 634
30-12-881	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 674
30-12-882	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 714
30-12-883	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,488	2 754

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-884	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 030
30-12-885	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 093
30-12-886	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 142
30-12-887	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 183
30-12-888	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 223
30-12-889	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 262
30-12-890	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 303
30-12-891	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,915	3 342

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-892	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 558
30-12-893	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 621
30-12-894	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 671
30-12-895	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 711
30-12-896	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 751
30-12-897	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 791
30-12-898	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 831
30-12-899	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,318	3 871

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-900	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	3 852
30-12-901	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	3 892
30-12-902	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	3 932
30-12-903	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	3 972
30-12-904	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 012
30-12-905	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 052
30-12-906	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 091
30-12-907	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,455	4 131
30-12-908	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 405

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-909	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация),спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 445
30-12-910	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация),спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 485
30-12-911	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация),спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 525
30-12-912	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация),спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 565
30-12-913	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация),спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 605
30-12-914	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация),спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 646
30-12-915	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация),спирея, крушина) с комом земли 1,0 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,716	4 685
30-12-916	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	4 939
30-12-917	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация),спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	4 979

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-918	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 019
30-12-919	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 11 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 059
30-12-920	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 099
30-12-921	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 13 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 138
30-12-922	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 14 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 178
30-12-923	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 1,2 м × 0,6 м, возраст 15 лет ГОСТ 24835-81	шт.	1,031	5 219
30-12-924	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 264
30-12-925	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 289
30-12-926	Саженьцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 7 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 316

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	г. Астана
30-12-927	Саженцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 341
30-12-928	Саженцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 9 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 367
30-12-929	Саженцы кустарников лиственных пород, быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,5 м × 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 24835-81	шт.	0,122	2 393
30-12-1401	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 16 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	9 824
30-12-1402	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 17 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	10 305
30-12-1403	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 18 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	10 786
30-12-1404	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 19 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	11 266
30-12-1405	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,8 м × 0,6 м, возраст 20 лет ГОСТ 25769-83	шт.	0,455	11 747

СН РК 8.02-04С-2004

Сборник сметных цен на местные строительные материалы для зон сельского строительства

1 Символ «-» означает, что действующая сметная стоимость остается без изменений.

2 Внести следующие изменения:

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо-линская область	Актю-бинская область	Алматин-ская область	Атырау-ская область	Восточно-Казах-станская область	Жамбыл-ская область	Западно-Казах-станская область
30-1	Бетоны									
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 009	3 744	3 315	7 584	4 182	3 457	3 867
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 173	3 963	3 506	7 882	4 289	3 598	4 087
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 336	4 265	3 697	8 179	4 396	3 738	4 869
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 586	4 552	3 786	8 375	4 570	3 873	5 297
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 752	4 819	4 007	8 570	4 745	4 009	5 606
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 918	5 117	4 170	8 976	4 919	4 131	5 915
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 268	5 430	4 433	9 329	5 405	4 443	6 536
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 534	5 782	4 607	9 768	5 742	4 734	7 137
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 534	5 782	4 607	9 768	5 742	4 734	7 137
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 750	5 978	4 723	10 100	6 022	5 270	7 683
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 875	6 052	4 907	10 199	6 220	5 636	8 049
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 000	6 126	5 091	10 297	6 418	6 000	8 416

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 848	6 535	5 668	11 673	7 175	6 550	8 945
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 423	7 084	6 140	11 673	7 781	7 100	10 042
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	7 883	7 524	6 519	11 673	8 266	7 541	10 704
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 068	3 864	3 421	7 700	4 185	3 516	3 993
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 370	4 290	3 741	8 296	4 440	3 777	4 923
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 487	4 443	3 707	8 221	4 470	3 794	5 185
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 650	4 704	3 924	8 413	4 641	3 927	5 487
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 729	4 912	4 017	8 732	4 734	3 973	5 690
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 121	5 277	4 318	9 085	5 264	4 325	6 353
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 316	5 550	4 437	9 360	5 504	4 544	6 852
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 316	5 550	4 437	9 360	4 140	4 544	6 852
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 560	5 788	4 580	9 851	5 814	5 097	7 430
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 680	5 860	4 758	9 947	6 005	5 449	7 784
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 802	5 925	4 942	9 895	6 205	5 809	8 133
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	6 732	6 715	-	6 748	6 715	6 715	6 715

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	6 788	6 772	-	6 805	6 772	6 772	6 772
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	6 902	6 885	-	6 918	6 885	6 885	6 885
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	6 992	6 967	-	7 016	6 967	6 967	6 967
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	6 992	6 967	-	7 016	6 967	6 967	6 967
30-2	Растворы									
30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 557	2 170	2 599	7 208	3 805	3 612	2 170
30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 934	2 460	2 813	7 610	4 215	4 126	2 460
30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 245	2 658	3 329	8 213	4 645	4 542	2 658
30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 678	2 859	3 710	8 582	5 002	4 958	2 859
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M150 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 044	3 052	4 096	9 243	5 604	5 125	3 052
30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки M200 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 421	3 714	4 426	9 482	5 982	5 243	3 714

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-2-10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно- известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 885	2 855	2 855	2 915	2 855	2 855	2 855
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно- известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 235	3 205	3 205	3 265	3 205	3 205	3 205
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно- известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 414	3 384	3 384	3 444	3 384	3 384	3 384
30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно- известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 534	3 504	3 504	3 564	3 504	3 504	3 504
30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно- известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 617	3 587	3 587	3 647	3 587	3 587	3 587
30-2-15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 243	2 024	2 119	-	3 313	3 397	2 051
30-2-16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 812	2 387	2 728	-	3 883	3 996	2 387
30-2-17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 812	2 387	2 728	-	4 082	3 996	2 387
30-2-18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 231	2 657	3 179	-	4 645	4 448	2 635

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-2-19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 471	2 804	3 420	-	5 016	4 695	2 771
30-2-20	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М4 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	5 445	3 166	3 864	-	5 852	5 726	3 348
30-2-22	Раствор готовый кладочный тяжелый известково-глиняный марок М4, М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	8 054	2 137	3 864	-	3 978	3 887	2 321
30-2-23	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	3 481	3 522	3 961	-	3 433	3 448	3 420
30-2-24	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	3 958	3 988	4 431	-	3 909	3 927	3 901
30-2-25	Раствор готовый кладочный легкий известковый М4 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	7 485	4 365	3 810	-	8 030	7 898	4 537
30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	6 235	3 943	5 214	-	6 659	6 535	3 812
30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	6 018	3 796	4 978	-	6 420	6 305	3 688
30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 613	3 536	4 544	-	5 988	5 878	3 448
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 576	3 517	4 500	-	5 947	5 837	3 420

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-2-30	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:1:9 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 104	3 213	4 020	-	5 455	5 344	3 152
30-2-31	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	6 198	3 909	5 178	-	6 612	6 494	3 792
30-2-32	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:2:8 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 254	3 311	4 183	-	5 612	5 500	3 240
30-2-33	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно- известковый 1:3:12 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 516	3 473	4 463	-	5 886	5 771	3 388
30-2-35	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:1:12 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	6 071	3 841	5 286	-	6 482	6 377	3 684
30-2-36	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:2:16 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 733	3 620	4 925	-	6 119	6 007	3 488
30-2-37	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	9 174	5 837	7 664	-	8 104	8 167	5 502
30-2-38	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	8 454	5 355	6 982	-	7 447	7 518	5 061

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-2-42	Раствор готовый декоративный М300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железистых пигментов	м ³	2200	7 615	4 866	6 396	-	7 283	6 771	4 581
30-2-43	Раствор готовый декоративный М300 на цветном портландцементе, с красящими добавками охра, сурик	м ³	2200	6 715	4 283	5 548	-	6 420	5 982	4 061
30-3	Бетонные изделия									
30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	5 559	11 266	14 646	18 101	14 098	11 633	13 138
30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	6 550	12 217	14 850	18 352	15 216	11 794	14 861
30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 620	7 230	6 512	10 526	5 530	4 650	8 559
30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 667	7 294	6 565	10 616	5 580	4 698	8 635
30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 720	7 359	6 617	10 706	5 629	4 722	8 635
30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	6 786	7 423	6 690	10 885	5 679	4 765	8 786

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 514	7 033	6 385	10 393	5 371	4 630	8 511
30-3-16	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 542	7 098	6 419	10 485	5 421	4 650	8 589
30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 587	7 163	6 472	10 577	5 471	4 674	8 589
30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 649	7 228	6 532	10 669	5 521	4 729	8 745
30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 216	6 601	6 359	10 397	5 231	4 366	8 466
30-3-20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 233	6 639	6 373	10 492	5 256	4 391	8 547
30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 260	6 639	6 414	10 492	5 286	4 410	8 547
30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 326	6 765	6 477	10 683	5 341	4 463	8 708

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-3-23	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 402	8 199	8 044	12 967	6 432	5 355	10 480
30-3-24	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 458	8 262	8 113	13 062	6 532	5 403	10 641
30-3-25	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 458	8 325	8 182	13 062	6 532	5 403	10 722
30-3-26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 955	-	8 666	14 015	6 935	5 789	11 366
30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м ²	120	565	460	508	447	676	-	444
30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	678	552	552	533	812	-	529
30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	903	825	736	716	1 082	-	711
30-3-31	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	935	926	763	802	1 121	-	802

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-3-32	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м ²	120	616	460	544	488	739	-	486
30-3-33	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	694	552	565	546	832	-	541
30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	883	825	663	700	1 082	-	697
30-3-35	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	959	926	778	823	1 139	-	816
30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	708	552	576	556	848	-	553
30-3-37	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м ²	168	844	688	714	668	1 021	-	663
30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	980	825	736	779	1 194	-	773
30-3-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	992	926	806	851	1 185	-	847

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-3-479	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	264	-	-	788	-	-	-	-
30-3-480	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	350	-	-	1 168	-	-	-	-
30-3-481	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	408	-	-	1 485	-	-	-	-
30-3-482	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	504	-	-	1 875	-	-	-	-
30-3-483	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	350	-	-	-	-	836	-	-
30-3-484	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	220	-	-	723	-	-	-	-
30-3-485	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	440	-	-	1 318	-	1 171	-	-
30-3-486	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	540	-	-	1 656	-	1 351	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-3-487	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 8.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	700	-	-	-	-	1 704	-	-
30-3-489	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	390	1 389	1 104	1 265	1 584	1 094	702	1 370
30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 884	1 493	1 480	2 083	1 313	929	1 826
30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	590	2 285	1 903	1 909	2 588	1 475	1 228	2 278
30-3-494	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	350	-	1 152	-	-	867	-	-
30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	700	2 617	2 202	2 068	3 108	1 775	1 460	2 742
30-3-498	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	250	1 017	883	-	-	-	-	1 143
30-3-499	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 903	1 572	1 456	2 048	1 441	960	1 757

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-3-500	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	310	1 244	1 106	861	1 389	969	641	1 238
30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	640	2 375	2 024	1 779	2 837	1 626	1 268	2 398
30-3-502	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	380	1 554	1 213	994	-	1 146	-	1 548
30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	790	2 448	2 504	2 067	3 502	2 016	1 605	2 988
30-3-504	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	2 034	1 481	-	-	1 351	-	1 861
30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	960	2 906	2 911	2 980	4 253	2 339	1 961	3 602
30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	970	3 207	2 972	2 503	4 166	2 609	2 041	3 599
30-3-510	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	690	-	-	-	-	1 524	1 313	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1300	4 130	3 765	3 072	5 714	3 260	2 607	4 809
30-3-512	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	870	-	-	-	-	1 823	2 375	-
30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1630	4 766	4 871	3 894	7 170	3 883	3 212	6 026
30-3-514	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1040	-	-	-	-	2 834	-	-
30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1960	5 585	5 667	5 961	8 495	4 548	3 880	7 237
30-4	Изделия из ячеистого бетона									
30-4-15	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	-	4 893	-	-	-	-	5 392
30-4-16	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В1,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м ³	600	-	4 907	-	-	6 140	-	-
30-4-18	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	-	4 893	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-4-19	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м ³	600	-	4 907	-	5 765	6 140	-	-
30-4-20	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	м ³	700	-	4 920	-	-	-	-	-
30-4-21	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	-	-	-	5 749	-	-	-
30-4-24	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	м ³	700	-	5 170	4 754	-	-	-	-
30-4-28	Блоки стеновые из пенобетона В1,5, D700 ГОСТ 21520-89	м ³	700	-	-	-	-	5 050	-	-
30-4-32	Блоки стеновые из пенобетона В2,5, D500 ГОСТ 21520-89	м ³	500	-	-	4 336	-	-	-	-
30-6	Кирпич и камни керамические									
30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	11 284	11 948	6 015	16 969	12 823	7 040	-
30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	13 040	13 821	6 916	19 648	12 989	8 109	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	13 040	13 821	6 917	23 032	13 821	8 109	-
30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	13 207	13 821	6 917	25 570	14 820	8 109	-
30-6-10	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	13 207	13 821	6 917	25 570	14 820	8 109	-
30-6-11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	14 451	-	7 542	25 570	16 051	-	-
30-6-32	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	11 989	12 397	9 079	15 043	13 868	9 365	15 045

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	13 862	14 346	10 484	17 408	15 143	10 817	17 427
30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	13 862	16 807	10 484	20 397	16 141	10 817	20 437
30-6-35	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	13 862	20 467	11 150	20 396	16 141	10 817	20 437
30-6-36	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	15 526	20 467	11 150	20 396	16 141	10 817	20 437
30-6-37	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	15 526	-	11 150	20 396	16 141	10 817	20 437

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-7	Кирпич и камни силикатные									
30-7-1	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	7 745	-	7 695	7 795	7 695	7 695	9 861
30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	8 873	8 712	8 823	8 924	8 823	8 823	9 861
30-7-3	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	8 873	9 100	8 823	8 924	8 823	8 823	10 410
30-7-4	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	8 873	9 300	8 823	8 924	8 823	8 823	10 410
30-7-5	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	9 403	9 872	-	9 476	9 212	9 343	11 224

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-8	Природные нерудные строительные материалы									
30-8-3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	750	584	597	-	677	550	1 056
30-8-4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	704	607	558	-	627	550	1 056
30-8-5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	699	584	544	-	607	550	1 040
30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	682	560	496	-	552	503	997
30-8-7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	663	-	477	-	528	483	-
30-8-8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	750	584	597	-	677	550	1 056
30-8-9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	704	607	558	-	627	550	1 056

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	699	584	544	-	607	550	1 040
30-8-11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	682	560	496	-	552	503	997
30-8-12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	663	559	477	-	528	483	923
30-8-13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	825	640	656	-	745	603	1 165
30-8-14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	774	666	612	-	689	603	1 165
30-8-15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	768	640	596	-	667	603	1 147
30-8-16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	749	614	544	-	605	551	1 100
30-8-17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	728	613	522	-	578	529	1 018

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-8-18	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	905	698	716	-	817	656	1 295
30-8-19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	847	727	667	-	754	656	1 295
30-8-20	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	841	698	648	-	729	656	1 274
30-8-21	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	819	669	589	-	659	597	1 221
30-8-22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	795	667	564	-	628	572	1 127
30-8-23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 012	779	799	-	914	731	1 456
30-8-24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	946	812	743	-	841	731	1 456
30-8-25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	939	779	722	-	813	731	1 433

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	915	745	654	-	734	663	1 372
30-8-27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	887	743	626	-	699	635	1 266
30-8-28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 052	1 131	829	-	950	757	1 521
30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	983	1 131	770	-	874	757	1 521
30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	975	1 131	748	-	844	757	1 496
30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	950	952	677	-	760	687	1 432
30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	921	928	647	-	724	656	1 321
30-8-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 101	1 176	933	2 031	972	966	2 132

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-8-34	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	998	1 166	862	1 980	894	891	2 132
30-8-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	977	1 151	833	1 930	863	879	2 096
30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	955	952	752	1 788	776	867	2 002
30-8-37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	928	952	716	1 788	739	867	1 837
30-8-38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 101	1 213	947	2 134	994	966	2 132
30-8-39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	1 023	1 213	874	2 054	994	891	2 132
30-8-40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	997	1 213	845	1 977	994	879	2 096
30-8-41	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	971	960	762	1 978	994	867	2 002

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-8-42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	940	960	725	1 978	948	867	1 837
30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	696	-	774	-	-
30-8-44	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	697	-	718	-	-
30-8-45	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	696	-	699	-	-
30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	696	-	635	-	-
30-8-47	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	645	-	604	-	-
30-8-63	Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 127	2 113	2 113	-	2 113	2 113	2 113
30-8-64	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 127	2 113	2 113	-	2 113	2 113	2 113

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 127	2 113	2 113	-	2 113	2 113	2 113
30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	402	487	439	589	562	713	903
30-8-93	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	402	487	439	589	562	713	903
30-8-96	Песок декоративный из мрамора, фракция до 2,5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	-	765	765	-	765	765	765
30-8-98	Песок из отсеков дробления М400 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	-	-	-	755	-	-
30-8-99	Песок из отсеков дробления М600 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	-	-	-	755	-	-
30-8-100	Песок из отсеков дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	-	-	-	763	-	-
30-8-101	Песок из отсеков дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	-	-	-	763	-	-
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	492	494	-	395	-	590
30-8-105	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 15 до 25 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	489	490	-	392	-	584
30-8-106	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 25 до 35 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	489	490	-	392	-	584
30-8-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 35 до 50 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	497	503	-	400	-	602

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-8-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	503	512	-	406	-	614
30-8-109	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	-	508	521	-	410	-	626
30-8-111	Глина	м ³	1500	-	422	422	-	738	-	422
30-8-123	Камень бутовый	м ³	1800	565	922	-	-	-	-	-
30-9	Гравий керамзитовый									
30-9-1	Гравий керамзитовый М250, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	250	-	-	-	-	3 925	-	-
30-9-2	Гравий керамзитовый М250, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	250	-	-	-	-	3 533	-	-
30-9-3	Гравий керамзитовый М250, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	250	-	-	-	-	2 983	-	-
30-9-4	Гравий керамзитовый М300, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	300	-	-	-	-	3 814	-	-
30-9-5	Гравий керамзитовый М300, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	300	-	-	-	-	3 429	-	-
30-9-6	Гравий керамзитовый М300, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	300	-	-	-	-	2 899	-	-
30-9-7	Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	350	3 050	3 045	3 244	3 055	3 710	3 045	3 045

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-9-8	Гравий керамзитовый М350, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	350	2 766	2 757	2 940	2 774	3 364	2 759	2 763
30-9-9	Гравий керамзитовый М350, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	350	2 326	2 315	2 471	2 332	2 821	2 318	2 318
30-9-10	Гравий керамзитовый М400, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	400	3 366	3 359	3 582	3 371	4 098	3 369	3 357
30-9-11	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	400	3 058	3 052	3 252	3 063	3 717	3 052	3 052
30-9-12	Гравий керамзитовый М400, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	400	2 587	2 580	2 752	2 589	3 142	2 586	2 578
30-9-13	Гравий керамзитовый М450, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	450	3 271	3 257	3 473	3 275	3 971	3 267	3 262
30-9-14	Гравий керамзитовый М450, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	450	2 952	2 938	3 134	2 955	3 590	2 950	2 941
30-9-15	Гравий керамзитовый М450, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	450	2 509	2 500	2 661	2 517	3 045	2 504	2 501
30-9-17	Гравий керамзитовый М500, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	500	2 863	2 847	3 043	2 865	3 470	2 858	2 855
30-9-18	Гравий керамзитовый М500, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	500	2 441	2 430	2 588	2 446	2 955	2 442	2 432
30-9-19	Гравий керамзитовый М550, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	550	3 076	3 062	3 264	3 083	3 731	3 073	3 065

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-9-20	Гравий керамзитовый М550, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	550	2 795	2 777	2 961	2 799	3 388	2 786	2 786
30-9-21	Гравий керамзитовый М550, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	550	2 389	2 382	2 541	2 399	2 895	2 389	2 380
30-9-22	Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	600	3 024	3 015	3 209	3 030	3 671	3 021	3 013
30-9-23	Гравий керамзитовый М600, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	600	2 732	2 719	2 896	2 740	3 305	2 724	2 717
30-9-24	Гравий керамзитовый М600, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	600	2 348	2 335	2 495	2 358	2 850	2 347	2 336
30-9-25	Гравий керамзитовый М700, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 975	-	3 161	-	3 603	2 976	2 968
30-9-26	Гравий керамзитовый М700, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 732	-	2 893	-	3 305	2 728	2 723
30-9-27	Гравий керамзитовый М700, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 359	-	2 500	-	2 849	2 351	2 350
30-9-28	Гравий керамзитовый М800, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 942	-	3 121	-	3 558	2 940	-
30-9-29	Гравий керамзитовый М800, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 699	-	2 854	-	3 259	2 693	2 686
30-9-30	Гравий керамзитовый М800, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 347	-	2 479	-	2 826	2 336	2 331

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-10	Продукция асфальтобетонной промышленности									
30-10-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	4 495	5 693	-	-	5 527	3 701	6 522
30-10-8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	4 309	5 693	-	-	5 411	3 701	6 522
30-10-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	4 309	5 693	-	-	5 383	3 701	6 522
30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	4 309	5 693	-	-	5 144	3 701	6 219
30-10-11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	3 991	5 268	-	-	5 144	3 701	5 769
30-10-12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 946	5 209	-	-	5 087	3 701	5 704
30-10-13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000		5 283	-	-	4 429	3 131	5 768

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-10-14	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	5 283	-	-	4 429	3 297	5 768
30-10-15	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	5 195	-	-	4 338	3 078	5 640
30-10-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	5 098	-	-	4 429	3 297	5 768
30-10-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	4 692	5 693	-	-	4 967	3 464	6 145
30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	4 549	5 693	-	-	4 920	3 464	6 145
30-10-19	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	4 454	5 402	-	-	4 920	3 464	5 829
30-10-20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	4 330	5 250	-	-	4 920	3 464	5 665
30-10-21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	3 918	5 170	-	-	5 527	3 796	6 625

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-10-22	Щебень черный СТ РК 1215-2003	т	1600	3 067	1 826	1 826	1 871	2 973	1 825	4 787
30-10-23	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	1000	5 041	4 362	4 362	4 389	6 126	4 282	4 362
30-10-24	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-15 ГОСТ 31015-2002	т	1000	5 041	4 362	4 362	4 389	6 126	4 282	4 362
30-10-25	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1000	5 041	4 362	4 362	4 389	6 034	4 282	4 362
30-14	Конструкции и детали фундаментов									
30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м ³	2500	11 887	8 696	8 696	12 010	9 869	8 696	13 150
30-14-4	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	м	100	829	578	744	1 071	775	578	578
30-14-5	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 801 мм до 1000 мм СТ РК 939-92	м	160	1 157	803	1 033	1 588	1 083	803	803

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	1 488	1 030	1 324	2 107	1 392	1 030	1 030
30-14-7	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	2 292	1 283	1 235	2 637	1 779	1 293	1 294
30-14-8	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92	м	400	2 798	1 562	1 508	3 209	2 181	1 576	1 580
30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	1 489	1 030	1 324	2 236	1 493	1 030	1 030
30-14-10	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	2 325	1 286	987	2 594	1 957	1 279	1 280

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-15	Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений									
30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м ³	2500	19 168	22 678	15 627	19 905	18 108	15 627	18 946
30-18	Конструкции и детали инженерных сооружений									
30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и иригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м ³	2500	15 962	13 313	12 727	14 420	18 612	13 113	14 374
30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и иригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м ³	2500	12 252	10 225	9 779	11 085	14 263	10 073	11 034
30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и иригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м ³	2500	15 962	12 185	12 357	14 420	18 612	13 113	14 375
30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м ³ СТ РК 937-92	м ³	2500	11 166	8 574	8 605	10 199	12 954	9 169	10 117

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-18-27	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 м ³ СТ РК 937-92	м ³	2500	10 147	7 755	7 735	9 187	11 731	8 286	9 118
30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м ³	2500	13 264	10 066	10 182	11 930	15 324	10 758	11 852
30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	м	430	3 205	3 424	2 443	3 435	2 695	1 933	3 199
30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	м	1160	6 493	6 067	5 878	6 895	6 103	4 820	6 864
30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 580 мм СТ РК 1971-2010	м	400	2 483	1 851	2 203	3 341	2 166	1 722	1 989
30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм СТ РК 1971-2010	м	430	3 205	3 424	2 443	3 435	2 695	1 933	3 199

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-18-34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 800 мм СТ РК 1971-2010	м	760	3 678	3 704	2 983	3 776	3 117	2 302	3 562
30-18-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 900 мм СТ РК 1971-2010	м	720	4 096	3 934	3 473	4 056	3 489	2 621	3 874
30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	м	680	4 514	4 165	3 963	4 335	3 860	2 940	4 186
30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	м	1160	6 493	6 067	5 878	6 895	6 103	4 820	6 864

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	м	1670	8 656	8 687	9 638	11 186	10 290	7 135	10 393
30-18-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2400 мм СТ РК 1971-2010	м	1960	10 160	10 196	11 312	13 128	12 077	8 374	12 197
30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт.	60	450	530	398	445	399	392	450
30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт.	210	1 576	1 854	1 391	1 558	1 397	1 372	1 573
30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	шт.	430	3 154	3 710	2 784	3 118	2 796	2 746	3 148
30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	шт.	350	2 343	2 162	2 057	2 250	2 004	1 526	2 173
30-18-44	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	шт.	680	4 552	4 200	3 996	4 372	3 893	2 964	4 221
30-18-45	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-5	шт.	430	2 813	2 595	2 470	2 702	2 406	1 832	2 609
30-18-46	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-10	шт.	830	5 491	5 066	4 820	5 274	4 696	3 576	5 092
30-18-47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-5	шт.	550	3 175	2 967	2 875	3 372	2 985	2 357	3 358
30-18-48	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-10	шт.	1100	6 407	5 987	5 800	6 804	6 023	4 755	6 775

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-18-170	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76	м	180	1 312	1 310	1 310	1 314	1 310	1 326	1 310
30-18-171	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм ГОСТ 21509-76	м	240	1 712	1 709	1 709	1 715	1 709	1 963	1 709
30-18-172	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм ГОСТ 21509-76	м	320	2 071	2 066	2 066	2 075	2 066	2 423	2 066
30-18-173	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм ГОСТ 21509-76	м	550	3 427	3 419	3 419	3 434	3 419	3 965	3 419

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-18-174	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 350 мм	м	160	1 185	1 194	1 200	1 194	1 194	1 193	1 196
30-18-175	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76	м	180	1 375	1 372	1 372	1 377	1 372	1 372	1 372
30-18-176	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 600 мм ГОСТ 21509-76	м	240	1 583	1 580	1 580	1 586	1 580	1 580	1 580
30-18-177	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 800 мм ГОСТ 21509-76	м	320	2 147	2 138	2 139	2 144	2 130	2 141	2 132
30-18-178	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм ГОСТ 21509-76	м	550	3 728	3 708	3 709	3 723	3 700	3 710	3 702

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-19	Конструкции и детали специального назначения									
30-19-56	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30 СТ РК 2386-2013	шт.	150	1 582	1 580	1 580	1 584	1 803	1 580	1 580
30-19-57	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-1 СТ РК 2386-2013	шт.	160	1 687	1 685	1 685	1 689	1 924	1 685	1 685
30-19-58	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 636	2 633	2 633	2 640	3 006	2 633	2 633
30-19-59	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 923	2 919	2 919	2 926	3 006	2 919	2 919
30-19-60	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 636	2 633	2 633	2 640	3 006	2 633	2 633

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-19-61	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-1 СТ РК 2386-2013	шт.	330	3 849	3 845	3 845	3 854	3 968	3 845	3 845
30-19-62	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	330	4 259	4 255	4 254	4 264	4 391	4 255	4 255
30-19-63	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	510	6 815	6 808	6 808	6 822	7 754	6 808	6 808
30-19-64	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 6 м, марка ПТ-60 СТ РК 2386-2013	шт.	680	9 086	9 077	9 077	9 096	10 281	9 077	9 077
30-19-81	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	320	1 512	2 132	1 789	2 849	2 292	1 508	2 313
30-19-82	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	380	1 796	2 532	2 553	3 382	2 896	1 791	2 747

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмол- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-19-83	Камни железобетонные бортовые БР 300.45.18 ГОСТ 6665-91	шт.	580	2 706	3 817	3 843	5 088	4 384	2 698	4 130
30-19-84	Камни железобетонные бортовые БР 300.60.18 ГОСТ 6665-91	шт.	770	3 854	5 434	5 482	7 266	6 193	3 838	5 902
30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1175	9 435	10 899	11 714	9 451	13 254	10 343	13 517
30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1125	9 819	10 273	11 893	9 834	14 035	9 902	11 952
30-19-93	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-94	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-95	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-19-96	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-97	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12,7 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-98	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 534	33 687	36 089	32 582	45 312	32 485	32 485
30-19-101	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	750	6 427	6 417	7 293	6 438	8 471	7 165	6 417
30-19-102	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	750	6 986	6 975	7 929	6 996	8 786	7 789	6 975

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмо- линская область	Актю- бинская область	Алматин- ская область	Атырау- ская область	Восточно- Казах- станская область	Жамбыл- ская область	Западно- Казах- станская область
30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	750	7 298	7 288	9 436	7 308	9 181	8 138	7 288
30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1175	11 932	11 916	15 778	11 948	11 916	11 916	11 916
30-21	Архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений									
30-21-4	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м ² ГОСТ 9818-85	м ²	470	2 211	2 208	2 213	2 223	2 204	2 207	2 206
30-21-5	Марши лестничные под облицовку накладными проступями под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кгс/м ² ГОСТ 9818-85	м ²	280	2 182	2 182	-	2 191	2 178	2 181	2 180
30-21-6	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м ²	500	1 796	1 792	1 797	1 807	1 787	1 787	1 791

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Акмолинская область	Актюбинская область	Алматинская область	Атырауская область	Восточно-Казахстанская область	Жамбылская область	Западно-Казахстанская область
30-21-7	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м ²	360	2 213	2 208	-	2 217	2 208	2 208	-
30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	100	492	925	997	952	711	504	913
30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м	30	218	414	447	428	318	225	410

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-1	Бетоны									
30-1-2	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 068	3 854	5 313	4 485	4 619	6 197	3 853
30-1-3	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 182	4 020	5 518	4 657	4 769	6 439	3 945
30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 295	4 245	5 722	4 829	4 960	6 680	4 037

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 488	4 436	5 933	4 897	5 085	7 081	4 088
30-1-6	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 526	4 497	6 166	4 966	5 210	7 294	4 328
30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	3 804	5 010	6 416	5 129	5 492	7 506	4 573
30-1-8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 177	5 284	6 748	5 305	5 709	7 828	4 771
30-1-9	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 692	5 663	7 098	5 455	5 875	8 433	5 096
30-1-10	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	4 691	5 663	7 098	5 455	5 875	8 433	5 096
30-1-11	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 215	5 967	7 547	5 555	6 474	9 161	5 261
30-1-12	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 420	6 200	7 838	5 624	6 661	9 423	5 519
30-1-13	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 624	6 499	8 129	5 694	6 848	9 685	5 621
30-1-14	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	5 897	6 982	9 226	6 453	7 766	10 010	6 374
30-1-15	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 390	7 568	10 009	6 995	8 422	10 342	6 912
30-1-16	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	м ³	2400	6 785	8 037	10 636	7 430	8 946	10 992	7 343
30-1-17	Бетон дорожный класса В5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 112	3 932	5 391	4 559	4 654	6 285	3 856
30-1-18	Бетон дорожный класса В7,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 326	4 289	5 792	4 863	5 011	6 744	4 080
30-1-19	Бетон дорожный класса В10 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 411	4 335	5 809	4 798	4 969	6 951	3 999
30-1-20	Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 447	4 394	6 037	4 865	5 091	7 159	4 234

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-1-21	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	3 658	4 839	6 175	4 927	5 282	7 236	4 405
30-1-22	Бетон дорожный класса В20 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 066	5 146	6 563	5 170	5 550	7 557	4 647
30-1-23	Бетон дорожный класса В22,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 504	5 426	6 827	5 222	5 648	8 150	4 884
30-1-24	Бетон дорожный класса В25 (М300) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	4 504	5 426	6 827	5 222	4 173	8 150	4 884
30-1-25	Бетон дорожный класса В25 (М350) ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 047	5 770	7 304	5 387	6 253	8 860	5 083
30-1-26	Бетон дорожный класса В27,5 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 244	5 995	7 585	5 454	6 433	9 113	5 333
30-1-27	Бетон дорожный класса В30 ГОСТ 26633-2012	м ³	2400	5 443	6 292	7 861	5 498	6 611	9 380	5 427
30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	6 715	6 732	6 740	6 715	6 732	6 732	6 699
30-1-30	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	6 772	6 788	6 797	6 772	6 788	6 788	6 756
30-1-31	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м ³	1200	6 885	6 902	6 910	6 885	6 902	6 902	6 869
30-1-32	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	6 967	6 992	7 004	6 967	6 992	6 992	6 943
30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В15 ГОСТ 7473-2010	м ³	1800	6 967	6 992	7 004	6 967	6 992	6 992	6 943

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-2	Растворы									
30-2-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 178	3 066	3 974	2 170	3 066	4 323	3 568
30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 461	3 491	4 537	2 460	3 491	4 988	3 764
30-2-6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 661	3 657	4 870	2 658	3 740	5 487	4 257
30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 860	3 657	5 037	2 859	3 990	5 987	4 751
30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 126	3 724	5 702	3 052	4 322	6 569	4 912
30-2-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 220	3 807	5 833	3 714	4 420	7 318	5 183
30-2-10	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 855	2 885	2 900	2 855	2 885	2 885	2 825
30-2-11	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 205	3 235	3 250	3 205	3 235	3 235	3 175
30-2-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 384	3 414	3 429	3 384	3 414	3 414	3 354
30-2-13	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 504	3 534	3 549	3 504	3 534	3 534	3 474

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-2-14	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 587	3 617	3 632	3 587	3 617	3 617	3 557
30-2-15	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	2 854	2 888	3 717	2 054	2 672	4 104	3 093
30-2-16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 353	3 383	4 395	2 387	3 140	4 830	3 645
30-2-17	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М50 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 353	3 383	4 395	2 387	3 383	4 830	3 645
30-2-18	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М75 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 733	3 754	4 919	2 628	3 740	5 380	4 044
30-2-19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-глиняный марки М100 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 946	3 954	5 191	2 763	4 005	5 678	4 269
30-2-20	Раствор готовый кладочный тяжелый известковый марки М4 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	4 782	4 812	6 290	3 364	4 812	6 936	5 224
30-2-22	Раствор готовый кладочный тяжелый известково-глиняный марок М4, М10 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	3 244	3 278	4 199	2 345	3 271	4 693	3 546
30-2-23	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	3 457	3 478	3 229	3 417	3 482	3 464	3 412
30-2-24	Раствор готовый кладочный легкий цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	3 941	3 949	3 664	3 881	3 964	3 954	3 887

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-2-25	Раствор готовый кладочный легкий известковый М4 ГОСТ 28013-98	м ³	1800	6 611	6 587	7 999	4 535	6 602	9 541	7 197
30-2-26	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 500	5 519	6 687	3 809	5 503	7 876	5 960
30-2-27	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 308	5 309	6 453	3 665	5 329	7 605	5 742
30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 949	4 953	6 002	3 434	4 969	7 097	5 350
30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 909	4 924	5 966	3 406	4 934	7 043	5 314
30-2-30	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 497	4 518	5 452	3 144	4 519	6 454	4 871
30-2-31	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	5 467	5 470	6 652	3 780	5 503	7 876	5 917
30-2-32	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:2:8 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 630	4 638	5 615	3 233	4 659	6 650	5 016
30-2-33	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:3:12 ГОСТ 28013-98	м ³	2400	4 856	4 873	5 894	3 377	4 884	6 982	5 263
30-2-35	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:1:12 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 366	5 345	6 528	3 683	5 379	7 666	5 804

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-2-36	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый 1:2:16 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	5 054	5 054	6 159	3 481	5 074	7 259	5 477
30-2-37	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м ³	2200	7 738	8 045	9 902	4 587	8 120	11 638	8 769
30-2-38	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:3 ГОСТ 28013-98	м ³	1900	7 099	7 399	9 134	4 229	7 476	10 713	8 078
30-2-42	Раствор готовый декоративный М300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов	м ³	2200	6 423	6 692	8 243	3 839	6 772	9 607	7 265
30-2-43	Раствор готовый декоративный М300 на цветном портландцементе, с красящими добавками охра, сурик	м ³	2200	5 659	5 891	7 251	3 407	5 973	8 523	6 400
30-3	Бетонные изделия									
30-3-9	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	8 769	9 156	12 546	16 351	11 042	17 044	10 366
30-3-10	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м ³	2400	8 889	9 280	12 719	16 578	11 194	17 385	10 509
30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 175	5 153	5 749	7 638	5 586	7 071	6 359
30-3-12	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 200	5 198	5 790	7 703	5 633	7 125	6 403

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 256	5 243	5 831	7 768	5 633	7 179	6 441
30-3-14	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 322	5 288	5 913	7 833	5 729	7 232	6 524
30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 085	5 116	5 726	7 389	4 915	8 814	6 369
30-3-16	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 116	5 162	5 768	7 454	4 958	8 814	6 402
30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 168	5 209	5 811	7 520	4 958	8 884	6 441
30-3-18	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м ³ до 0,5 м ³ из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 225	5 256	5 895	7 585	5 001	9 023	6 520
30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	4 998	5 003	5 641	7 272	4 726	7 930	5 135
30-3-20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 024	5 031	5 641	7 339	4 769	7 995	5 168

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 051	5 055	5 684	7 339	4 769	7 995	5 195
30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из тяжелого бетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	2400	5 131	5 116	5 770	7 472	4 856	8 125	5 255
30-3-23	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В3,5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 576	6 156	6 928	8 993	5 804	9 863	6 333
30-3-24	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 629	6 204	6 971	9 060	5 847	9 928	6 388
30-3-25	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	6 682	6 251	7 014	9 060	5 847	9 928	6 388
30-3-26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м ³ и более из керамзитобетона класса В10 ГОСТ 13579-78	м ³	1800	7 108	6 722	7 445	9 595	6 236	10 646	6 824
30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м ²	120	508	446	447	444	617	602	431
30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	552	531	532	529	671	722	592

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-3-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	658	713	715	711	894	963	785
30-3-31	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	741	803	802	798	923	1 080	880
30-3-32	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м ²	120	555	486	485	485	673	657	472
30-3-33	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	566	544	546	542	687	740	602
30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	644	696	699	695	894	939	763
30-3-35	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В30 до В35 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	756	820	823	817	948	1 099	897
30-3-36	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м ²	144	577	554	556	553	700	754	617
30-3-37	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м ²	168	646	663	664	662	845	900	732

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-3-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	м ²	192	715	772	773	771	990	1 046	847
30-3-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона класса В30 серые толщиной 100 мм ГОСТ 17608-91	м ²	240	783	849	850	845	981	1 144	931
30-3-478	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	132	-	-	-	-	-	-	-
30-3-479	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	264	-	1 125	-	-	-	-	-
30-3-480	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	350	979	-	-	-	-	-	-
30-3-481	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	408	1 042	-	-	-	-	-	-
30-3-482	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 6.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	504	1 380	-	-	-	-	-	-
30-3-488	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	175	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-3-489	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	390	981	1 274	1 127	1 343	-	1 190	-
30-3-490	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	235	-	-	994	-	-	-	-
30-3-491	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 329	1 524	1 400	1 759	1 342	1 485	-
30-3-492	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	300	-	-	1 245	-	-	-	-
30-3-493	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	590	1 532	1 875	1 738	2 088	1 605	1 885	-
30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	700	1 850	2 148	1 912	2 470	1 842	2 284	-
30-3-496	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 10.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	210	-	-	645	-	-	-	-
30-3-497	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 10.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	420	-	-	1 290	-	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-3-498	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	250	-	-	780	-	-	-	-
30-3-499	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 241	1 699	1 467	1 816	-	1 783	-
30-3-500	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	310	864	1 043	1 062	-	-	-	-
30-3-501	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	640	1 681	2 057	1 917	2 303	1 493	2 342	-
30-3-502	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	380	1 107	1 290	1 257	-	-	-	-
30-3-503	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	790	2 003	2 435	2 372	2 762	1 776	2 901	-
30-3-504	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	470	1 292	1 737	1 363	-	-	-	-
30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	960	2 450	2 817	2 860	3 338	2 012	3 471	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-3-506	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 14.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	550	-	-	1 759	-	-	-	-
30-3-507	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 15.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	590	-	-	1 886	-	-	-	-
30-3-508	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	500	-	-	1 476	-	-	-	-
30-3-509	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	970	2 295	2 471	3 014	3 470	2 420	3 384	2 615
30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1300	3 041	3 911	3 633	4 350	2 923	4 569	3 467
30-3-513	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1630	3 575	4 669	4 372	5 413	3 455	5 424	3 561
30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	1960	4 331	5 418	5 501	6 271	3 992	6 572	4 333
30-3-516	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.7.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	2290	-	-	-	-	-	8 336	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-4	Изделия из ячеистого бетона									
30-4-18	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	-	-	-	-	-	-	-
30-4-20	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D700 ГОСТ 31360-2007	м ³	700	-	-	-	-	-	-	-
30-4-21	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м ³	500	-	-	-	-	-	-	-
30-6	Кирпич и камни керамические									
30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	13 378	12 285	8 356	14 198	11 999	13 715	6 616
30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	15 485	14 205	9 628	16 440	13 872	15 869	6 616
30-6-8	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	17 149	14 316	11 236	19 272	15 037	15 869	6 782

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-6-9	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	17 149	15 536	11 236	19 272	15 037	15 869	6 782
30-6-10	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	17 149	15 536	11 236	19 272	15 037	15 869	6 782
30-6-11	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	3750	18 820	17 003	12 204	21 062	16 430	17 172	7 369
30-6-32	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	10 969	13 419	9 440	16 504	11 112	11 476	8 770
30-6-33	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	12 684	15 526	10 892	19 125	12 842	13 266	8 770
30-6-34	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	14 850	15 859	10 893	22 437	15 027	15 526	9 103

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-6-35	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	16 474	15 859	10 893	22 437	15 027	15 526	9 103
30-6-36	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М175, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	16 474	15 859	10 893	22 437	15 027	15 526	9 103
30-6-37	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2940	16 474	15 859	10 893	22 437	15 027	15 526	9 103
30-7	Кирпич и камни силикатные									
30-7-1	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	7 695	7 745	7 770	-	7 745	7 745	-
30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	8 823	8 873	8 898	-	8 873	8 873	-
30-7-3	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	8 823	8 873	8 898	-	8 873	8 873	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-7-4	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	8 823	8 873	8 898	-	8 873	8 873	-
30-7-5	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм × 120 мм × 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3700	9 276	9 537	9 450	-	9 494	9 549	-
30-8	Природные нерудные строительные материалы									
30-8-3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	687	710	580	932	661	719	-
30-8-4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	681	647	580	870	615	668	-
30-8-5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	669	647	580	849	595	719	-
30-8-6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	631	555	533	773	574	653	-
30-8-7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	623	533	513	-	555	627	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	687	710	580	932	661	719	-
30-8-9	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	681	647	580	870	615	668	-
30-8-10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	669	647	580	849	595	719	-
30-8-11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	631	555	533	773	574	653	-
30-8-12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1400	623	533	513	758	555	627	-
30-8-13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	756	781	635	1 028	726	790	-
30-8-14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	749	710	635	959	675	734	-
30-8-15	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	736	710	635	935	652	790	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	694	608	583	851	629	716	-
30-8-17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	684	584	561	834	608	688	-
30-8-18	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	830	855	688	1 139	793	866	-
30-8-19	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	822	775	688	1 060	735	802	-
30-8-20	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	807	775	688	1 033	709	792	-
30-8-21	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	759	658	629	938	683	782	-
30-8-22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	748	631	604	919	659	750	-
30-8-23	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	928	955	765	1 280	885	968	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-24	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	919	864	765	1 190	819	895	-
30-8-25	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	902	864	765	1 159	789	884	-
30-8-26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	847	732	698	1 051	759	872	-
30-8-27	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	835	701	669	1 029	732	836	-
30-8-28	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	965	992	791	1 335	918	1 005	-
30-8-29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	956	896	791	1 240	849	929	-
30-8-30	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	937	896	791	1 208	817	917	-
30-8-31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	880	757	721	1 094	786	905	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-32	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	867	725	690	1 072	757	867	-
30-8-33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	988	1 015	1 000	1 396	939	1 029	-
30-8-34	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	978	916	925	1 326	867	950	-
30-8-35	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	959	916	913	1 310	835	937	-
30-8-36	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	900	773	901	1 266	803	925	-
30-8-37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	887	740	901	1 085	773	886	-
30-8-38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	988	1 031	1 000	1 396	996	1 020	-
30-8-39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	988	929	925	1 326	996	972	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-40	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	983	929	913	1 310	996	968	-
30-8-41	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	968	783	901	1 266	996	964	-
30-8-42	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1600	918	749	901	1 085	949	932	-
30-8-43	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	-	-	-	-	561
30-8-44	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	-	-	-	-	525
30-8-45	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	-	-	-	-	525
30-8-46	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	-	-	-	-	525
30-8-47	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м ³	1500	-	-	-	-	-	-	525

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-63	Щебень декоративный из мрамора, фракция 5-10 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 113	2 127	2 134	-	2 127	-	2 098
30-8-64	Щебень декоративный из мрамора, фракция 10-20 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 113	2 127	2 134	-	2 127	-	2 098
30-8-65	Щебень декоративный из мрамора, фракция 20-40 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	2 113	2 127	2 134	-	2 127	-	2 098
30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	364	438	645	613	530	402	658
30-8-93	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014	м ³	1500	364	438	645	613	530	402	658
30-8-96	Песок декоративный из мрамора, фракция до 2,5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	765	779	786	-	779	-	751
30-8-97	Песок декоративный из мрамора, фракция 2,5-5 мм ГОСТ 22856-89	т	1000	-	-	-	-	773	-	-
30-8-98	Песок из отсеков дробления М400 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	432	-	-	334	-	-
30-8-99	Песок из отсеков дробления М600 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	432	-	-	334	-	-
30-8-100	Песок из отсеков дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	435	-	-	335	-	-
30-8-101	Песок из отсеков дробления М1000 ГОСТ 31424-2010	м ³	1500	-	435	-	-	335	-	-
30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	388	411	395	432	624	-	338
30-8-105	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 15 до 25 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	385	-	393	429	-	-	-

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-8-106	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 25 до 35 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	385	-	393	429	-	-	-
30-8-107	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 35 до 50 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	393	-	400	438	-	-	-
30-8-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	398	-	404	445	-	-	-
30-8-109	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 65 до 75 % ГОСТ 23735-2014	м ³	1600	404	-	408	451	-	-	-
30-8-111	Глина	м ³	1500	422	443	-	-	-	-	-
30-8-123	Камень бутовый	м ³	1800	-	948	-	-	475	565	-
30-9	Гравий керамзитовый									
30-9-1	Гравий керамзитовый М250, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	250	3 218	3 222	3 220	-	-	-	3 212
30-9-2	Гравий керамзитовый М250, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	250	2 896	2 899	2 903	-	-	-	2 892
30-9-3	Гравий керамзитовый М250, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	250	2 449	2 449	2 452	-	-	-	2 443
30-9-4	Гравий керамзитовый М300, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	300	3 134	3 140	3 139	-	-	-	3 126
30-9-5	Гравий керамзитовый М300, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	300	2 812	2 817	2 822	-	-	-	2 806

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-9-6	Гравий керамзитовый М300, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	300	2 379	2 389	2 391	-	-	-	2 375
30-9-7	Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	350	3 045	3 050	3 052	3 045	3 050	3 050	3 040
30-9-8	Гравий керамзитовый М350, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	350	2 761	2 772	2 773	2 760	2 765	2 768	2 757
30-9-9	Гравий керамзитовый М350, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	350	2 319	2 329	2 329	2 317	2 325	2 324	2 314
30-9-10	Гравий керамзитовый М400, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	400	3 365	3 367	3 372	3 361	3 368	3 364	3 356
30-9-11	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	400	3 052	3 058	3 061	3 052	3 058	3 058	3 046
30-9-12	Гравий керамзитовый М400, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	400	2 585	2 586	2 589	2 580	2 584	2 582	2 575
30-9-13	Гравий керамзитовый М450, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	450	3 262	3 272	3 272	3 261	3 265	3 266	3 257
30-9-14	Гравий керамзитовый М450, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	450	2 949	2 954	2 960	2 947	2 955	2 949	2 940
30-9-15	Гравий керамзитовый М450, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	450	2 504	2 516	2 518	2 503	2 511	2 511	2 497
30-9-17	Гравий керамзитовый М500, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	500	2 857	2 867	2 867	2 853	2 859	2 862	2 848
30-9-18	Гравий керамзитовый М500, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	500	2 434	2 447	2 446	2 431	2 437	2 440	2 426
30-9-19	Гравий керамзитовый М550, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	550	3 068	3 081	3 078	3 062	3 074	3 071	3 059
30-9-20	Гравий керамзитовый М550, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	550	2 788	2 798	2 795	2 781	2 793	2 791	2 777
30-9-21	Гравий керамзитовый М550, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	550	2 387	2 395	2 396	2 382	2 394	2 389	2 377
30-9-22	Гравий керамзитовый М600, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	600	3 020	3 029	3 028	3 013	3 023	3 026	3 009

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-9-23	Гравий керамзитовый М600, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	600	2 723	2 737	2 738	2 721	2 727	2 730	2 713
30-9-24	Гравий керамзитовый М600, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	600	2 344	2 351	2 354	2 339	2 350	2 350	2 334
30-9-25	Гравий керамзитовый М700, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 968	2 985	2 987	-	2 979	2 978	2 958
30-9-26	Гравий керамзитовый М700, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 721	2 736	2 740	-	2 728	2 730	2 712
30-9-27	Гравий керамзитовый М700, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	700	2 353	2 358	2 363	-	2 358	2 360	2 340
30-9-28	Гравий керамзитовый М800, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 933	2 949	2 952	-	2 943	2 941	-
30-9-29	Гравий керамзитовый М800, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 686	2 700	2 706	-	2 699	2 698	-
30-9-30	Гравий керамзитовый М800, фракция 20-40 мм СТ РК 948-92	м ³	800	2 334	2 348	2 357	-	2 344	2 344	-
30-10	Продукция асфальтобетонной промышленности									
30-10-7	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 254	3 796	3 378	4 919	4 116
30-10-8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 254	3 796	3 378	4 817	4 116
30-10-9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 254	3 797	3 378	4 751	4 116
30-10-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 254	3 796	3 378	4 545	3 983

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-10-11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	3 950	4 653	3 365	3 378	4 209	3 645
30-10-12	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	3 907	4 601	3 328	3 378	4 162	3 604
30-10-13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 207	3 796	3 195	4 567	4 116
30-10-14	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 458	5 207	3 796	3 195	4 567	4 116
30-10-15	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 376	5 103	3 723	3 130	4 476	4 010
30-10-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 303	5 026	3 665	3 178	4 408	3 716
30-10-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 747	5 449	3 564	3 577	3 577	4 116
30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 747	5 449	3 564	3 577	3 577	4 033
30-10-19	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки I СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 506	5 171	3 383	3 397	3 397	4 033

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-10-20	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Вх, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 380	5 026	3 218	3 232	3 232	4 033
30-10-21	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	1000	-	4 052	4 774	3 452	3 465	4 377	3 740
30-10-22	Щебень черный СТ РК 1215-2003	т	1600	1 826	5 109	4 809	1 826	1 848	1 848	2 867
30-10-23	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	1000	-	4 376	4 383	4 362	4 376	4 376	4 349
30-10-24	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-15 ГОСТ 31015-2002	т	1000	-	4 376	4 383	4 362	4 376	4 376	4 349
30-10-25	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЦМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1000	-	4 376	4 383	4 362	4 376	4 376	4 349
30-14	Конструкции и детали фундаментов									
30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м ³	2500	9 540	10 848	10 065	14 286	8 730	13 685	9 939
30-14-4	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92	м	100	830	579	580	578	579	762	862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-14-5	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 801 мм до 1000 мм СТ РК 939-92	м	160	1 153	805	806	803	805	1 064	1 196
30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	1 477	1 033	1 034	1 030	1 033	1 369	1 532
30-14-7	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	1 929	1 297	1 295	1 287	1 305	2 204	2 044
30-14-8	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92	м	400	2 342	1 576	1 583	1 573	1 584	2 686	2 474
30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	230	1 507	1 033	1 034	1 030	1 033	1 446	1 532

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-14-10	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	1 943	1 468	1 282	1 280	1 283	1 834	1 948
30-14-12	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон от 1201 мм до 1400 мм СТ РК 939-92	м	310	-	-	-	1 442	-	-	-
30-14-13	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 13 м до 18 м, периметр сторон от 1401 мм до 1600 мм СТ РК 939-92	м	400	-	-	-	1 834	-	-	-
30-15	Конструкции и детали каркаса зданий и сооружений									
30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м ³	2500	18 807	19 283	18 712	19 315	15 661	22 263	15 593
30-18	Конструкции и детали инженерных сооружений									
30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м ³	2500	15 665	10 007	7 397	17 754	12 634	14 386	8 625

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м ³	2500	12 018	7 715	5 730	13 609	9 717	11 051	6 646
30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м ³	2500	15 665	10 007	7 397	17 754	12 634	14 386	8 626
30-18-26	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м ³ СТ РК 937-92	м ³	2500	10 847	7 041	5 276	12 494	8 885	10 147	6 086
30-18-27	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 м ³ СТ РК 937-92	м ³	2500	9 776	6 374	4 782	11 371	8 060	9 120	5 516
30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м ³	2500	12 788	8 307	6 164	14 741	10 422	11 931	7 148
30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 700 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	м	430	4 146	3 056	2 672	2 637	1 747	3 429	2 095

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметром 1500 мм, высота 0,89 м СТ РК 1971-2010	м	1160	7 447	5 153	5 566	7 740	4 875	6 500	5 009
30-18-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 580 мм СТ РК 1971-2010	м	400	2 093	2 741	2 402	2 365	1 564	2 985	1 871
30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 700 мм СТ РК 1971-2010	м	430	4 146	3 056	2 672	2 637	1 747	3 429	2 095
30-18-34	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 800 мм СТ РК 1971-2010	м	760	4 274	3 383	2 853	3 201	2 086	3 744	2 530
30-18-35	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 900 мм СТ РК 1971-2010	м	720	4 351	3 656	2 975	3 715	2 370	4 003	2 919

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010	м	680	4 429	3 928	3 098	4 228	2 654	4 261	3 308
30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	м	1160	7 447	5 153	5 566	7 740	4 875	6 500	5 009
30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	м	1670	10 997	8 148	7 833	10 580	7 267	10 074	7 201
30-18-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2400 мм СТ РК 1971-2010	м	1960	12 907	9 563	9 193	12 417	8 529	11 824	8 451
30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт.	60	812	623	375	443	362	482	339
30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	шт.	210	2 843	2 182	1 314	1 551	1 268	1 687	1 188
30-18-42	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-10	шт.	430	5 688	4 365	2 630	3 103	2 537	3 375	2 377
30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	шт.	350	2 299	2 039	1 608	2 195	1 377	2 212	1 717

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-18-44	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-10	шт.	680	4 466	3 962	3 124	4 264	2 676	4 297	3 336
30-18-45	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-5	шт.	430	2 760	2 448	1 931	2 635	1 654	2 656	2 062
30-18-46	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-10	шт.	830	5 387	4 779	3 768	5 144	3 228	5 184	4 024
30-18-47	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-5	шт.	550	3 643	2 520	2 722	3 786	2 384	3 179	2 450
30-18-48	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-15-10	шт.	1100	7 351	5 084	5 491	7 640	4 809	6 415	4 943
30-18-170	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76	м	180	1 310	1 312	1 313	1 310	1 312	1 312	1 307
30-18-171	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм ГОСТ 21509-76	м	240	1 709	1 712	1 751	1 709	1 712	1 712	1 705
30-18-172	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 800 мм ГОСТ 21509-76	м	320	2 066	2 071	2 082	2 066	2 071	2 071	2 062

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-18-173	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 1000 мм ГОСТ 21509-76	м	550	3 419	3 427	3 430	3 419	3 427	3 427	3 412
30-18-174	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 350 мм	м	160	1 200	1 192	1 198	1 193	1 193	1 194	1 190
30-18-175	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76	м	180	1 372	1 375	1 376	1 372	1 375	1 375	1 370
30-18-176	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 600 мм ГОСТ 21509-76	м	240	1 580	1 583	1 585	1 580	1 583	1 583	1 576
30-18-177	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 800 мм ГОСТ 21509-76	м	320	2 146	2 141	2 165	2 144	2 145	2 143	2 135
30-18-178	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 1000 мм ГОСТ 21509-76	м	550	3 715	3 723	3 757	3 735	3 711	3 725	3 702

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-19	Конструкции и детали специального назначения									
30-19-56	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ30 СТ РК 2386-2013	шт.	150	1 580	1 582	1 583	1 580	1 582	1 582	1 578
30-19-57	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-1 СТ РК 2386-2013	шт.	160	1 685	1 687	1 688	1 685	1 687	1 687	1 683
30-19-58	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 633	2 636	2 638	2 633	2 636	2 636	2 629
30-19-59	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-3 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 919	2 923	2 924	2 919	2 923	2 923	2 916
30-19-60	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013	шт.	250	2 633	2 636	2 638	2 633	2 636	2 636	2 629

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-19-61	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-1 СТ РК 2386-2013	шт.	330	3 845	3 849	3 852	3 845	3 849	3 849	3 840
30-19-62	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	330	4 255	4 259	4 261	4 255	4 259	4 259	4 250
30-19-63	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	510	6 808	6 815	6 818	6 808	6 815	6 815	6 801
30-19-64	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 6 м, марка ПТ-60 СТ РК 2386-2013	шт.	680	9 077	9 086	9 091	9 077	9 086	9 086	9 068
30-19-81	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	320	1 508	1 512	2 346	2 873	1 512	1 512	1 304
30-19-82	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 ГОСТ 6665-91	шт.	380	1 791	1 796	2 786	3 135	1 796	1 796	2 309
30-19-83	Камни железобетонные бортовые БР 300.45.18 ГОСТ 6665-91	шт.	580	2 693	2 698	4 199	4 708	2 698	2 700	3 471
30-19-84	Камни железобетонные бортовые БР 300.60.18 ГОСТ 6665-91	шт.	770	3 830	3 848	5 989	6 718	3 844	3 851	4 954

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-19-91	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1175	13 544	14 152	11 897	10 709	12 488	14 152	9 403
30-19-92	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	1125	13 812	12 672	12 310	10 253	11 957	14 145	9 788
30-19-93	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437
30-19-94	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437
30-19-95	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437
30-19-96	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-19-97	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12,7 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437
30-19-98	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-14,3 СТ РК 2387-2013	шт.	3550	32 485	32 534	43 017	32 485	32 534	32 534	32 437
30-19-101	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013	шт.	750	12 095	6 427	7 987	6 417	6 427	6 427	6 999
30-19-102	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	750	12 548	6 986	8 683	6 975	6 986	6 986	7 609
30-19-103	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	750	12 548	7 298	9 072	7 288	7 298	7 298	7 951

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-19-104	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1175	11 916	11 932	11 940	11 916	11 932	11 932	11 900
30-21	Архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений									
30-21-4	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м ² ГОСТ 9818-85	м ²	470	2 207	2 216	2 220	2 205	2 211	2 215	2 200
30-21-5	Марши лестничные под облицовку накладными проступями под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 480 кгс/м ² ГОСТ 9818-85	м ²	280	2 181	2 188	2 190	2 179	2 182	2 187	2 177
30-21-6	Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м ²	500	1 790	1 801	1 804	1 789	1 796	1 797	1 784
30-21-7	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м ²	360	2 208	2 213	2 215	-	2 213	2 213	2 203
30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	100	970	754	802	1 018	644	981	692

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Карагандинская область	Костанайская область	Кызылординская область	Мангистауская область	Павлодарская область	Северо-Казахстанская область	Южно-Казахстанская область
30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	м	30	435	339	359	458	287	441	309

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**Өзгерістер мен толықтырулар
25 - шығарылым**

**5-кітап Монтаждау және арнайы құрылыс
жұмыстарына арналған материалдар, бұйымдар және
құрастырмалар**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

СН РК 8.02-04-2002

**Изменения и дополнения
Выпуск 25**

**Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для
монтажных и специальных работ**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной
экономики Республики Казахстан**

Астана 2016

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
25 – ШЫҒАРЫЛЫМ**

**5-кітап Монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстарына
арналған материалдар, бұйымдар және құрастырмалар**

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

СН РК 8.02-04-2002

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСК 25**

**Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для
монтажных и специальных работ**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

Астана 2016

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ҰЭМ Құрылыс, ТКШ істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 18.03.2016 ж. № 80-НҚ бұйрығымен 2016 жылдың 01.04 бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)
3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ	Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 18.03.2016 года № 80-НҚ
В ДЕЙСТВИЕ	с 01.04.2016 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Содержание

Изменения	1
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции	1
Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных работ.....	1
16-1 Кабели силовые	1
16-2 Кабели силовые гибкие	77
16-3 Кабели контрольные	78
16-4 Кабели телефонные.....	95
16-6 Кабели связи	98
16-7 Провода	107
16-10 Муфты кабельные	127
17-1 Светильники с лампами накаливания	131
17-2 Светильники с люминесцентными лампами	131
17-6 Лампы светотехнические	132
18-1 Материалы электроустановочные	132
18-4 Изделия специального назначения.....	145

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ИЗМЕНЕНИЯ**СН РК 8.02-04-2002****СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ****1 В Книгу 5 внести следующие изменения:**

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
Книга 5 Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных работ				
16-1	Кабели силовые			
16-1-101	Кабели силовые АВВГ 1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	33	8 012
16-1-102	Кабели силовые АВВГ 1×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	39	10 734
16-1-103	Кабели силовые АВВГ 1×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	49	13 059
16-1-104	Кабели силовые АВВГ 1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	72	19 541
16-1-105	Кабели силовые АВВГ 1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	106	28 905
16-1-106	Кабели силовые АВВГ 1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	160	40 826
16-1-107	Кабели силовые АВВГ 1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	197	50 226
16-1-108	Кабели силовые АВВГ 1×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	252	85 075
16-1-109	Кабели силовые АВВГ 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	61	12 987
16-1-110	Кабели силовые АВВГ 2×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	87	17 948
16-1-111	Кабели силовые АВВГ 2×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	106	22 282
16-1-112	Кабели силовые АВВГ 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	155	33 920
16-1-113	Кабели силовые АВВГ 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	299	58 530
16-1-114	Кабели силовые АВВГ 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	313	106 135
16-1-115	Кабели силовые АВВГ 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	389	135 710
16-1-116	Кабели силовые АВВГ 2×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	541	183 785
16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	86	18 616
16-1-118	Кабели силовые АВВГ 3×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	108	26 008

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-119	Кабели силовые АВВГ 3×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	135	32 804
16-1-120	Кабели силовые АВВГ 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	201	52 882
16-1-121	Кабели силовые АВВГ 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	274	73 098
16-1-122	Кабели силовые АВВГ 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	419	124 945
16-1-123	Кабели силовые АВВГ 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	527	153 118
16-1-124	Кабели силовые АВВГ 3×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	737	259 105
16-1-125	Кабели силовые АВВГ 3×6,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	134	39 269
16-1-127	Кабели силовые АВВГ 3×6,0+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	155	45 020
16-1-128	Кабели силовые АВВГ 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	223	56 633
16-1-129	Кабели силовые АВВГ 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	311	88 053
16-1-130	Кабели силовые АВВГ 3×25+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	783	155 002
16-1-131	Кабели силовые АВВГ 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1002	176 191
16-1-132	Кабели силовые АВВГ 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1339	270 988
16-1-133	Кабели силовые АВВГ 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	103	21 991
16-1-135	Кабели силовые АВВГ 4×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	166	40 311
16-1-136	Кабели силовые АВВГ 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	251	61 964
16-1-137	Кабели силовые АВВГ 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	345	94 141
16-1-138	Кабели силовые АВВГ 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	530	184 981
16-1-139	Кабели силовые АВВГ 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	671	237 887
16-1-140	Кабели силовые АВВГ 4×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	942	334 637
16-1-141	Кабели силовые АВВГ 1×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	147	21 990
16-1-142	Кабели силовые АВВГ 1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	186	35 132
16-1-143	Кабели силовые АВВГ 1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	258	50 361
16-1-144	Кабели силовые АВВГ 1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	344	63 797
16-1-145	Кабели силовые АВВГ 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	414	86 623
16-1-146	Кабели силовые АВВГ 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	539	96 307

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-147	Кабели силовые АBBГ 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	723	123 768
16-1-148	Кабели силовые АBBГ 1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	816	153 382
16-1-149	Кабели силовые АBBГ 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1007	184 538
16-1-150	Кабели силовые АBBГ 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1244	232 480
16-1-151	Кабели силовые АBBГ 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	195	22 827
16-1-152	Кабели силовые АBBГ 2×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	275	31 216
16-1-153	Кабели силовые АBBГ 2×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	299	37 694
16-1-154	Кабели силовые АBBГ 2×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	369	49 429
16-1-155	Кабели силовые АBBГ 2×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	488	74 131
16-1-156	Кабели силовые АBBГ 2×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	644	106 065
16-1-157	Кабели силовые АBBГ 2×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	818	138 815
16-1-158	Кабели силовые АBBГ 2×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1037	187 141
16-1-159	Кабели силовые АBBГ 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1134	225 354
16-1-160	Кабели силовые АBBГ 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1237	282 229
16-1-161	Кабели силовые АBBГ 2×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1388	349 815
16-1-162	Кабели силовые АBBГ 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1457	415 011
16-1-163	Кабели силовые АBBГ 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	106	21 923
16-1-164	Кабели силовые АBBГ 3×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	145	31 715
16-1-165	Кабели силовые АBBГ 3×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	175	38 594
16-1-166	Кабели силовые АBBГ 3×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	228	65 036
16-1-167	Кабели силовые АBBГ 3×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	313	99 189
16-1-168	Кабели силовые АBBГ 3×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	461	130 647
16-1-169	Кабели силовые АBBГ 3×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	567	189 851
16-1-170	Кабели силовые АBBГ 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	711,5	280 295
16-1-171	Кабели силовые АBBГ 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	940,6	354 830

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-172	Кабели силовые АВВГ 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1239,6	458 895
16-1-173	Кабели силовые АВВГ 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1513,5	560 710
16-1-174	Кабели силовые АВВГ 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1854,8	685 267
16-1-175	Кабели силовые АВВГ 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2250	823 409
16-1-176	Кабели силовые АВВГ 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2912	1 038 022
16-1-177	Кабели силовые АВВГ 3×25+1×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	524	185 886
16-1-178	Кабели силовые АВВГ 3×35+1×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	653	198 647
16-1-179	Кабели силовые АВВГ 3×50+1×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	859	266 197
16-1-180	Кабели силовые АВВГ 3×70+1×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1116	358 259
16-1-181	Кабели силовые АВВГ 3×95+1×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1474	488 225
16-1-182	Кабели силовые АВВГ 3×120+1×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1735	602 709
16-1-183	Кабели силовые АВВГ 3×150+1×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2271	750 721
16-1-184	Кабели силовые АВВГ 3×185+1×95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2704	879 825
16-1-185	Кабели силовые АВВГ 4×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	338	48 545
16-1-186	Кабели силовые АВВГ 4×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	404	60 200
16-1-187	Кабели силовые АВВГ 4×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	551	78 232
16-1-188	Кабели силовые АВВГ 4×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	893	172 787
16-1-189	Кабели силовые АВВГ 4×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1140	246 571
16-1-190	Кабели силовые АВВГ 4×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1311	280 410
16-1-191	Кабели силовые АВВГ 4×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1540	351 165
16-1-192	Кабели силовые АВВГ 4×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1615	459 602
16-1-193	Кабели силовые АВВГ 4×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1858	556 332
16-1-194	Кабели силовые АВВГ 4×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2463	696 127
16-1-195	Кабели силовые АВВГ 4×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3044	834 518
16-1-323	Кабели силовые ВВГ 1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	35	15 641

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-324	Кабели силовые ВВГ 1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	47	23 453
16-1-325	Кабели силовые ВВГ 1×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	63	35 453
16-1-326	Кабели силовые ВВГ 1×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	83	49 532
16-1-327	Кабели силовые ВВГ 1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	126	83 867
16-1-328	Кабели силовые ВВГ 1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	278	126 417
16-1-329	Кабели силовые ВВГ 1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	416	181 947
16-1-330	Кабели силовые ВВГ 1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	566	245 151
16-1-332	Кабели силовые ВВГ 2×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	66	27 945
16-1-333	Кабели силовые ВВГ 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	90	43 396
16-1-334	Кабели силовые ВВГ 2×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131	67 148
16-1-335	Кабели силовые ВВГ 2×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	173	95 124
16-1-336	Кабели силовые ВВГ 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	263	159 065
16-1-337	Кабели силовые ВВГ 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	611	255 708
16-1-338	Кабели силовые ВВГ 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	819	395 160
16-1-339	Кабели силовые ВВГ 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1010	527 418
16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	85	41 426
16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	127	64 596
16-1-343	Кабели силовые ВВГ 3×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	175	100 346
16-1-344	Кабели силовые ВВГ 3×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	236	142 268
16-1-345	Кабели силовые ВВГ 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	365	243 257
16-1-346	Кабели силовые ВВГ 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	546	384 338
16-1-347	Кабели силовые ВВГ 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	862	563 819
16-1-348	Кабели силовые ВВГ 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1154	762 144
16-1-349	Кабели силовые ВВГ 3×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1614	1 388 504
16-1-350	Кабели силовые ВВГ 1×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	120	20 440

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-351	Кабели силовые ВВГ 1×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	140	29 660
16-1-352	Кабели силовые ВВГ 1×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	210	44 475
16-1-353	Кабели силовые ВВГ 1×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	232	63 031
16-1-354	Кабели силовые ВВГ 1×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	302	99 851
16-1-355	Кабели силовые ВВГ 1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	437	166 976
16-1-356	Кабели силовые ВВГ 1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	592	249 794
16-1-357	Кабели силовые ВВГ 1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	730	344 077
16-1-365	Кабели силовые ВВГ 2×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	175	29 818
16-1-366	Кабели силовые ВВГ 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	226	45 480
16-1-367	Кабели силовые ВВГ 2×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	325	93 698
16-1-368	Кабели силовые ВВГ 2×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	373	131 695
16-1-369	Кабели силовые ВВГ 2×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	492	206 863
16-1-370	Кабели силовые ВВГ 2×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	289	336 360
16-1-371	Кабели силовые ВВГ 2×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	413	507 911
16-1-379	Кабели силовые ВВГ 2×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4943	4 537 974
16-1-380	Кабели силовые ВВГ 3×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	218	60 351
16-1-381	Кабели силовые ВВГ 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	257	67 607
16-1-382	Кабели силовые ВВГ 3×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	375	133 308
16-1-383	Кабели силовые ВВГ 3×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	444	189 587
16-1-384	Кабели силовые ВВГ 3×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	603	251 291
16-1-385	Кабели силовые ВВГ 3×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	866	384 427
16-1-386	Кабели силовые ВВГ 3×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1026	748 207
16-1-463	Кабели силовые АВБбШв 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	256	67 216
16-1-464	Кабели силовые АВБбШв 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	298	87 186
16-1-465	Кабели силовые АВБбШв 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	334	103 778

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-466	Кабели силовые АВБбШв 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	424	141 925
16-1-467	Кабели силовые АВБбШв 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	689	173 147
16-1-468	Кабели силовые АВБбШв 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	879	248 184
16-1-469	Кабели силовые АВБбШв 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1023	294 982
16-1-470	Кабели силовые АВБбШв 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	280	81 588
16-1-471	Кабели силовые АВБбШв 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	331	97 780
16-1-472	Кабели силовые АВБбШв 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	375	108 810
16-1-473	Кабели силовые АВБбШв 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	486	137 120
16-1-474	Кабели силовые АВБбШв 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	678	169 689
16-1-475	Кабели силовые АВБбШв 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1159	354 884
16-1-478	Кабели силовые АВБбШв 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	533	107 489
16-1-479	Кабели силовые АВБбШв 3×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	679	168 371
16-1-480	Кабели силовые АВБбШв 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	904	191 155
16-1-481	Кабели силовые АВБбШв 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1204	225 286
16-1-482	Кабели силовые АВБбШв 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1557	295 931
16-1-490	Кабели силовые АВБбШв 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	486	76 339
16-1-492	Кабели силовые АВБбШв 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	660	126 636
16-1-504	Кабели силовые АВБбШв 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	341	110 939
16-1-505	Кабели силовые АВБбШв 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	489	125 580
16-1-506	Кабели силовые АВБбШв 3×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	496	152 364
16-1-511	Кабели силовые АВБбШв 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1574	525 166
16-1-512	Кабели силовые АВБбШв 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1969	650 592
16-1-514	Кабели силовые АВБбШв 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2640	894 908
16-1-515	Кабели силовые АВБбШв 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3136	1 065 959
16-1-516	Кабели силовые АВБбШв 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3893	1 299 641

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-521	Кабели силовые АВБбШв 3×35+1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1460	353 043
16-1-523	Кабели силовые АВБбШв 3×50+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1855	313 377
16-1-524	Кабели силовые АВБбШв 3×50+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1911	371 959
16-1-525	Кабели силовые АВБбШв 3×70+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2223	411 592
16-1-526	Кабели силовые АВБбШв 3×70+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2277	424 133
16-1-527	Кабели силовые АВБбШв 3×95+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2767	537 941
16-1-529	Кабели силовые АВБбШв 3×95+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3011	585 999
16-1-530	Кабели силовые АВБбШв 3×120+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3194	635 055
16-1-531	Кабели силовые АВБбШв 3×120+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3348	654 590
16-1-532	Кабели силовые АВБбШв 3×120+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3441	682 961
16-1-533	Кабели силовые АВБбШв 3×120+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3670	690 972
16-1-534	Кабели силовые АВБбШв 3×150+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3853	840 430
16-1-535	Кабели силовые АВБбШв 3×150+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3946	770 453
16-1-536	Кабели силовые АВБбШв 3×150+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4076	911 447
16-1-537	Кабели силовые АВБбШв 3×185+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4421	1 110 813
16-1-538	Кабели силовые АВБбШв 3×185+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4701	1 167 576
16-1-539	Кабели силовые АВБбШв 3×240+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5514	1 407 007
16-1-540	Кабели силовые АВБбШв 3×240+1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5756	1 469 113
16-1-541	Кабели силовые АВБбШв 4×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	550	147 803
16-1-542	Кабели силовые АВБбШв 4×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	575	165 007
16-1-543	Кабели силовые АВБбШв 4×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	721	161 430
16-1-544	Кабели силовые АВБбШв 4×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	986	259 575
16-1-545	Кабели силовые АВБбШв 4×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1324	288 211
16-1-546	Кабели силовые АВБбШв 4×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1712	409 076
16-1-547	Кабели силовые АВБбШв 4×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1938	435 466

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-548	Кабели силовые АВБбШв 4×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2402	565 707
16-1-549	Кабели силовые АВБбШв 4×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2804	675 300
16-1-550	Кабели силовые АВБбШв 4×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3309	821 525
16-1-551	Кабели силовые АВБбШв 4×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3889	991 065
16-1-552	Кабели силовые АВБбШв 4×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4917	1 249 579
16-1-553	Кабели силовые АВБбШв 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	452	142 762
16-1-554	Кабели силовые АВБбШв 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	509	166 595
16-1-555	Кабели силовые АВБбШв 5×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	685	188 786
16-1-556	Кабели силовые АВБбШв 5×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1177	231 270
16-1-557	Кабели силовые АВБбШв 5×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1602	322 845
16-1-558	Кабели силовые АВБбШв 5×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1892	387 958
16-1-559	Кабели силовые АВБбШв 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2404	559 217
16-1-560	Кабели силовые АВБбШв 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2913	521 583
16-1-561	Кабели силовые АВБбШв 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3649	632 738
16-1-562	Кабели силовые АВБбШв 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4310	909 384
16-1-563	Кабели силовые АВБбШв 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5087	990 277
16-1-564	Кабели силовые АВБбШв 5×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6038	1 387 996
16-1-591	Кабели силовые ВВГ 5×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	249	116 554
16-1-592	Кабели силовые ВВГ 5×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	306	153 808
16-1-593	Кабели силовые ВВГ 5×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	402	186 736
16-1-594	Кабели силовые ВВГ 5×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	555	260 028
16-1-595	Кабели силовые ВВГ 5×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	822	406 608
16-1-596	Кабели силовые ВВГ 5×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1219	638 033
16-1-597	Кабели силовые ВБбШв 2×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	388	93 737
16-1-598	Кабели силовые ВБбШв 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	427	117 072

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-599	Кабели силовые ВБбШв 2×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	512	142 942
16-1-602	Кабели силовые ВБбШв 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	973	378 069
16-1-603	Кабели силовые ВБбШв 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1280	526 644
16-1-604	Кабели силовые ВБбШв 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1576	675 481
16-1-607	Кабели силовые ВБбШв 3×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	403	140 873
16-1-610	Кабели силовые ВБбШв 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1790	488 540
16-1-611	Кабели силовые ВБбШв 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1652	698 479
16-1-612	Кабели силовые ВБбШв 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2098	1 182 095
16-1-613	Кабели силовые ВБбШв 3×2,5+1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	528	153 181
16-1-614	Кабели силовые ВБбШв 3×4,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	563	203 177
16-1-615	Кабели силовые ВБбШв 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	730	266 975
16-1-616	Кабели силовые ВБбШв 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1026	366 240
16-1-617	Кабели силовые ВБбШв 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1182	548 089
16-1-618	Кабели силовые ВБбШв 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1527	835 042
16-1-619	Кабели силовые ВБбШв 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1986	1 008 069
16-1-620	Кабели силовые ВБбШв 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2587	1 463 029
16-1-622	Кабели силовые ВБбШв 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	367	135 131
16-1-623	Кабели силовые ВБбШв 4×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	469	202 804
16-1-624	Кабели силовые ВБбШв 4×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	572	265 835
16-1-625	Кабели силовые ВБбШв 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	815	387 900
16-1-626	Кабели силовые ВБбШв 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1163	619 532
16-1-627	Кабели силовые ВБбШв 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1618	915 194
16-1-628	Кабели силовые ВБбШв 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2196	1 179 498
16-1-630	Кабели силовые ВБбШв 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	304	138 130
16-1-631	Кабели силовые ВБбШв 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	397	147 526

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-632	Кабели силовые ВБбШв 5×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	498	214 108
16-1-633	Кабели силовые ВБбШв 5×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	612	314 194
16-1-634	Кабели силовые ВБбШв 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	789	475 743
16-1-635	Кабели силовые ВБбШв 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1211	791 318
16-1-636	Кабели силовые ВБбШв 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1842	1 091 788
16-1-637	Кабели силовые ВБбШв 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2329	1 414 187
16-1-638	Кабели силовые ВБбШв 1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	663	398 011
16-1-639	Кабели силовые ВБбШв 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	823	522 455
16-1-640	Кабели силовые ВБбШв 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1065	723 783
16-1-642	Кабели силовые ВБбШв 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1918	1 468 748
16-1-643	Кабели силовые ВБбШв 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2308	1 803 925
16-1-644	Кабели силовые ВБбШв 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2919	2 346 486
16-1-648	Кабели силовые ВБбШв 2×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	755	440 281
16-1-649	Кабели силовые ВБбШв 2×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	992	529 963
16-1-650	Кабели силовые ВБбШв 2×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1445	856 438
16-1-651	Кабели силовые ВБбШв 2×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1837	1 121 149
16-1-652	Кабели силовые ВБбШв 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2453	1 557 520
16-1-654	Кабели силовые ВБбШв 2×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3837	2 622 709
16-1-655	Кабели силовые ВБбШв 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4640	3 194 603
16-1-660	Кабели силовые ВБбШв 3×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	676	343 629
16-1-661	Кабели силовые ВБбШв 3×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	949	493 152
16-1-662	Кабели силовые ВБбШв 3×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1282	704 754
16-1-672	Кабели силовые ВБбШв 3×10+1×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	797	439 660
16-1-673	Кабели силовые ВБбШв 3×16+1×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1094	574 969
16-1-674	Кабели силовые ВБбШв 3×25+1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1554	1 009 235

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-679	Кабели силовые ВБбШв 3×70+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3308	2 408 418
16-1-680	Кабели силовые ВБбШв 3×70+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3289	1 939 809
16-1-683	Кабели силовые ВБбШв 3×120+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5233	4 036 528
16-1-684	Кабели силовые ВБбШв 3×120+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5316	4 146 731
16-1-685	Кабели силовые ВБбШв 3×120+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4841	3 465 819
16-1-686	Кабели силовые ВБбШв 3×150+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6322	4 928 993
16-1-687	Кабели силовые ВБбШв 3×150+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6470	5 111 117
16-1-688	Кабели силовые ВБбШв 3×150+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6881	5 388 088
16-1-689	Кабели силовые ВБбШв 3×185+1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7574	5 964 807
16-1-690	Кабели силовые ВБбШв 3×185+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7724	6 146 092
16-1-691	Кабели силовые ВБбШв 3×185+1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8187	4 999 553
16-1-692	Кабели силовые ВБбШв 3×240+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	9872	7 851 588
16-1-693	Кабели силовые ВБбШв 3×240+1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	10235	8 303 346
16-1-697	Кабели силовые ВБбШв 4×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	836	423 017
16-1-698	Кабели силовые ВБбШв 4×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1188	619 539
16-1-699	Кабели силовые ВБбШв 4×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1646	915 202
16-1-700	Кабели силовые ВБбШв 4×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2232	1 539 690
16-1-701	Кабели силовые ВБбШв 4×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2874	2 045 622
16-1-702	Кабели силовые ВБбШв 4×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3654	2 265 147
16-1-703	Кабели силовые ВБбШв 4×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4770	3 069 283
16-1-704	Кабели силовые ВБбШв 4×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5784	3 819 525
16-1-705	Кабели силовые ВБбШв 4×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7022	4 764 962
16-1-706	Кабели силовые ВБбШв 4×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8503	6 245 867
16-1-711	Кабели силовые ВБбШв 5×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	905	516 197
16-1-712	Кабели силовые ВБбШв 5×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1306	783 111
16-1-713	Кабели силовые ВБбШв 5×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1874	1 121 353

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-714	Кабели силовые ВБбШв 5×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2363	1 904 182
16-1-755	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	298	104 062
16-1-757	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	386	131 912
16-1-758	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	501	169 697
16-1-759	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	617	205 946
16-1-761	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1126	365 493
16-1-762	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1431	467 810
16-1-763	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	378	129 666
16-1-764	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	433	147 355
16-1-765	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	562	190 538
16-1-766	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	704	235 511
16-1-770	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2093	460 901
16-1-777	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1156	378 153
16-1-787	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×35+1×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1575	423 546
16-1-788	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×50+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1611	467 578
16-1-794	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	333	115 653

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-795	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	384	131 693
16-1-796	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	439	149 824
16-1-797	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	579	196 943
16-1-798	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	723	241 939
16-1-799	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1088	362 602
16-1-800	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1283	422 429
16-1-801	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1673	544 106
16-1-804	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	602	204 967
16-1-805	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	773	259 818
16-1-806	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1121	374 177
16-1-807	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1317	434 909
16-1-808	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 4×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1712	550 254
16-1-813	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	432	147 783
16-1-814	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	498	169 189
16-1-815	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	664	226 748
16-1-816	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	837	279 874
16-1-817	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1236	414 614
16-1-818	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1462	484 472

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-819	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБШнг(В)-LS 5×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1912	575 446
16-1-831	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	48	12 380
16-1-832	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	57	15 276
16-1-833	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	80	22 128
16-1-834	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	116	32 969
16-1-835	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	154	48 118
16-1-836	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	178	60 452
16-1-837	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	247	78 663
16-1-838	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	51	10 489
16-1-839	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	55	14 304
16-1-840	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	61	17 349
16-1-841	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	83	22 912
16-1-842	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	138	33 907
16-1-843	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	182	49 234
16-1-844	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	210	61 650
16-1-845	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	250	80 002
16-1-846	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	353	107 103
16-1-847	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 1×95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	447	142 011
16-1-852	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	57	15 244
16-1-853	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	72	19 375
16-1-854	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	89	23 850
16-1-855	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	134	36 207
16-1-856	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	203	57 928
16-1-858	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 2×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	420	143 991
16-1-859	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 2×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	582	172 844
16-1-860	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	62	16 404
16-1-861	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВнг 2×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	88	23 297

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-862	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	106	28 077
16-1-863	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	161	51 932
16-1-864	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	226	73 191
16-1-865	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	407	105 632
16-1-866	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	494	136 785
16-1-867	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	670	175 868
16-1-874	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	77	20 071
16-1-875	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	106	27 699
16-1-876	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	131	34 647
16-1-877	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	195	57 002
16-1-878	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	289	80 087
16-1-879	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	451	128 501
16-1-880	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	560	157 851
16-1-883	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	181	48 509
16-1-884	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	243	72 363
16-1-886	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	676	175 782
16-1-887	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	957	215 497
16-1-888	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1115	230 436
16-1-889	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1501	309 655
16-1-890	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1784	315 550
16-1-891	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	90	23 960
16-1-892	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	129	34 192
16-1-893	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	156	41 333
16-1-894	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	221	67 738
16-1-895	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	307	96 391
16-1-896	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	406	147 039
16-1-897	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	681	184 680

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-898	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	888	240 245
16-1-899	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1028	329 265
16-1-900	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1382	435 735
16-1-907	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	186	51 315
16-1-908	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	272	74 776
16-1-909	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	380	102 640
16-1-910	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	567	151 262
16-1-911	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	733	195 667
16-1-912	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	991	276 529
16-1-913	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	129	36 071
16-1-914	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	161	50 850
16-1-915	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	199	62 728
16-1-916	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	290	88 380
16-1-917	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	384	121 830
16-1-918	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	609	185 499
16-1-919	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	781	310 754
16-1-920	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1092	310 841
16-1-929	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	219	60 116
16-1-930	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	326	90 903
16-1-931	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	468	128 722
16-1-932	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	746	194 097
16-1-933	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	919	247 654
16-1-934	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1235	338 118
16-1-935	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	156	42 327
16-1-936	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	214	60 237
16-1-937	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	260	74 781
16-1-938	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	342	108 770

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-939	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	486	149 989
16-1-940	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	770	231 550
16-1-941	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	946	294 004
16-1-942	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1322	394 298
16-1-943	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1637	532 355
16-1-944	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5×95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2125	720 990
16-1-949	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	39	11 541
16-1-950	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	50	15 055
16-1-951	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	59	18 057
16-1-952	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	83	24 819
16-1-953	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	123	39 236
16-1-954	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	170	57 445
16-1-955	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	210	69 869
16-1-956	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	260	93 167
16-1-964	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	290	87 893
16-1-965	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	366	116 760
16-1-966	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	462	154 274
16-1-968	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	65	21 095
16-1-969	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	86	28 030
16-1-970	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	104	33 492

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-971	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	150	51 644
16-1-972	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	219	77 192
16-1-973	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	430	145 321
16-1-974	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	526	174 559
16-1-975	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	706	314 368
16-1-987	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	89	29 402
16-1-988	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	136	44 045
16-1-989	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	164	52 490
16-1-990	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	236	82 718
16-1-991	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	314	109 193
16-1-992	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	675	221 214
16-1-993	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	834	268 872
16-1-994	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1159	382 541
16-1-995	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	156	54 493
16-1-996	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	192	67 249
16-1-997	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	272	94 722
16-1-999	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	957	254 331

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1000	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1115	300 549
16-1-1001	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1115	322 236
16-1-1002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×50+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1567	332 625
16-1-1004	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	104	34 872
16-1-1005	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	164	54 221
16-1-1006	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	194	63 544
16-1-1015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	122	45 654
16-1-1016	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	163	58 648
16-1-1017	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	198	70 514
16-1-1018	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	290	100 222
16-1-1019	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	393	135 991
16-1-1020	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	609	220 560
16-1-1021	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	834	272 458
16-1-1022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1118	391 530
16-1-1023	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	193	65 292
16-1-1024	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	238	80 703
16-1-1036	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	159	49 677

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1037	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	199	68 385
16-1-1038	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	244	82 792
16-1-1039	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	362	124 512
16-1-1040	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	515	177 141
16-1-1041	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	812	287 521
16-1-1042	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	996	345 826
16-1-1043	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1336	427 516
16-1-1045	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	243	88 334
16-1-1046	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	292	104 053
16-1-1047	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	381	135 916
16-1-1048	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	537	185 284
16-1-1078	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	415	187 184
16-1-1079	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	494	239 482
16-1-1085	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	469	226 326
16-1-1086	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	573	294 062
16-1-1088	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	466	214 699
16-1-1089	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	547	267 019

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1101	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	310	136 304
16-1-1103	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	484	227 459
16-1-1104	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	584	295 657
16-1-1112	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	345	147 938
16-1-1113	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	413	188 587
16-1-1114	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	544	259 912
16-1-1115	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	647	328 170
16-1-1128	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	565	284 461
16-1-1129	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	689	354 132
16-1-1178	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	41	17 651
16-1-1179	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	47	21 502
16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	59	28 879
16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	87	45 608
16-1-1182	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	121	68 510
16-1-1183	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	160	96 677
16-1-1184	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	252	160 707
16-1-1189	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	67	30 934
16-1-1190	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	92	46 755
16-1-1191	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	139	95 681
16-1-1204	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	60	25 991
16-1-1205	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	69	31 737
16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	86	42 724
16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	128	67 726

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	178	101 980
16-1-1209	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	236	144 135
16-1-1210	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	366	240 176
16-1-1216	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×2,5+1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	166	91 229
16-1-1218	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	296	204 285
16-1-1219	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	479	324 839
16-1-1221	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1126	700 111
16-1-1222	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1358	953 001
16-1-1223	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1455	953 694
16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	98	45 762
16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	135	69 415
16-1-1228	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	196	135 495
16-1-1229	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	271	192 011
16-1-1241	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	79	40 607
16-1-1242	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	91	48 204
16-1-1246	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	333	204 902
16-1-1249	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1217	882 503
16-1-1257	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	193	101 771
16-1-1258	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	283	154 251
16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	147	75 637
16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	207	115 159
16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	301	177 551
16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	400	250 093
16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	621	408 989
16-1-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1530	1 093 231
16-1-1281	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	167	83 366
16-1-1282	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	217	91 962

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1283	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	339	189 361
16-1-1284	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	441	262 232
16-1-1296	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	32	13 553
16-1-1297	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	35	15 708
16-1-1298	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	41	19 957
16-1-1299	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	54	28 685
16-1-1300	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	75	42 342
16-1-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	95	57 143
16-1-1330	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	51	23 581
16-1-1331	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	58	27 848
16-1-1332	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	70	36 193
16-1-1333	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	94	53 378
16-1-1334	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	133	80 282
16-1-1335	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	173	109 349
16-1-1336	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	263	179 102
16-1-1343	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	79	39 402
16-1-1344	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	104	56 941
16-1-1358	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	71	33 528
16-1-1359	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	80	39 802

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1360	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	98	52 229
16-1-1361	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	134	77 921
16-1-1362	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	209	122 427
16-1-1363	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	270	166 646
16-1-1364	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	408	269 167
16-1-1369	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×2,5+1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	173	103 988
16-1-1370	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	246	154 447
16-1-1371	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	325	213 581
16-1-1372	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	486	327 394
16-1-1376	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	149	83 632
16-1-1390	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 4×0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	85	48 922
16-1-1391	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 4×1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	97	57 221
16-1-1392	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	134	82 808
16-1-1393	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	183	120 682
16-1-1394	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	263	180 321
16-1-1395	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	343	228 077
16-1-1396	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	527	358 927
16-1-1401	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(B)-LS 4×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	309	194 082

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1402	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	414	267 595
16-1-1403	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×10+1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	728	417 183
16-1-1422	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	162	93 047
16-1-1423	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	235	141 573
16-1-1424	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	323	206 039
16-1-1425	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	425	282 468
16-1-1426	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	657	448 735
16-1-1435	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	368	222 912
16-1-1436	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	473	300 647
16-1-1455	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	679	376 039
16-1-1473	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	355	174 868
16-1-1493	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	225	106 941
16-1-1494	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	269	138 393
16-1-1495	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	348	178 876
16-1-1496	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	427	232 984
16-1-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	434	205 115
16-1-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	492	269 089
16-1-1507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1568	838 973
16-1-1556	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	270	125 504
16-1-1557	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	312	163 468
16-1-1558	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	409	216 436
16-1-1559	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	510	279 799
16-1-1561	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	990	616 096

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1566	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	343	167 236
16-1-1581	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	419	206 781
16-1-1582	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	540	275 044
16-1-1583	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	660	334 866
16-1-1648	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	323	86 174
16-1-1649	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	400	97 982
16-1-1651	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	522	139 483
16-1-1652	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	634	170 474
16-1-1653	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	855	316 822
16-1-1658	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	495	121 060
16-1-1660	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	722	193 695
16-1-1711	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	342	91 906
16-1-1712	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	395	106 785
16-1-1713	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	452	122 749
16-1-1715	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	743	198 656
16-1-1716	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1083	291 785
16-1-1717	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1253	344 180
16-1-1718	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1695	372 015
16-1-1833	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	231	75 835
16-1-1834	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	306	98 256
16-1-1835	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	390	122 979
16-1-1836	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	491	157 539
16-1-1837	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	598	191 369
16-1-1838	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 1×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	743	237 437

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1839	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 1×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	926	292 610
16-1-1840	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 1×300 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1200	365 361
16-1-1841	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 1×400 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1549	469 506
16-1-1842	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 1×500 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1911	578 768
16-1-1845	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 2×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1020	333 830
16-1-1846	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 2×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1242	403 541
16-1-1847	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 2×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1539	501 261
16-1-1848	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 2×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1918	613 944
16-1-1849	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1087	350 113
16-1-1850	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1420	445 787
16-1-1851	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 3×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1739	554 998
16-1-1852	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 3×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2127	679 537
16-1-1853	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 3×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2636	843 608
16-1-1854	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 3×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3295	1 059 376
16-1-1855	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 4×10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	331	106 261
16-1-1856	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 4×16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	466	126 018
16-1-1857	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 4×25 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	682	191 232
16-1-1858	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВГ 4×35 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	878	252 273

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1859	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1176	344 514
16-1-1864	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1421	390 865
16-1-1867	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1812	505 995
16-1-1868	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2193	641 738
16-1-1869	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2657	782 134
16-1-1870	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3211	951 405
16-1-1871	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4099	1 205 082
16-1-1872	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4821	1 586 321
16-1-1873	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×400 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6237	2 010 415
16-1-1874	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 4×500 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7603	2 440 219
16-1-1882	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	824	289 479
16-1-1883	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	855	299 452
16-1-1884	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1056	358 351
16-1-1885	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1372	456 575
16-1-1886	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1436	476 700
16-1-1887	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1733	585 514
16-1-1888	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1815	610 119
16-1-1889	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2069	695 148

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1890	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×150+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2151	717 268
16-1-1891	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2520	849 226
16-1-1892	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3204	1 071 434
16-1-1893	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4130	1 313 243
16-1-1894	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5504	1 720 076
16-1-1895	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6948	2 165 966
16-1-1896	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 1×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1557	1 488 859
16-1-1897	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 1×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2447	2 414 283
16-1-1898	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В) 3×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2077	1 504 454
16-1-1922	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1163	278 411
16-1-1923	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1227	359 599
16-1-1924	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1548	457 081
16-1-1925	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1854	567 339
16-1-1926	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2321	688 484
16-1-1927	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2883	856 516
16-1-1928	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3550	1 050 019
16-1-1937	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	838	297 556
16-1-1938	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	869	307 650

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-1939	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1071	367 533
16-1-1940	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1417	474 536
16-1-1941	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1482	494 908
16-1-1942	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1754	599 528
16-1-1943	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1836	624 434
16-1-1944	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2092	711 053
16-1-1945	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2583	876 653
16-1-1946	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3235	1 094 406
16-1-1947	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4169	1 341 657
16-1-1948	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5548	1 755 335
16-1-1949	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7009	2 211 834
16-1-2278	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	635	365 219
16-1-2279	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	706	396 361
16-1-2280	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	735	408 309
16-1-2281	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	779	481 188
16-1-2282	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	779	563 826
16-1-2283	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	829	451 721
16-1-2284	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	912	524 593

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2285	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	912	607 277
16-1-2286	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	940	496 372
16-1-2287	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1028	569 245
16-1-2288	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1028	651 929
16-1-2289	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1050	530 180
16-1-2290	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1152	603 459
16-1-2291	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1152	685 713
16-1-2292	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1251	654 218
16-1-2293	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1297	736 896
16-1-2294	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1297	854 513
16-1-2295	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1390	702 723
16-1-2296	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1445	785 404
16-1-2297	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1445	903 020
16-1-2298	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1597	776 515
16-1-2299	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1703	859 210
16-1-2300	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1703	976 826
16-1-2301	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1821	885 351
16-1-2302	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1960	966 918

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2305	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2392	1 205 541
16-1-2307	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2612	1 221 329
16-1-2308	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2794	1 338 995
16-1-2310	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3090	1 436 338
16-1-2311	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3518	1 553 676
16-1-2312	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3549	1 710 899
16-1-2315	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1747	933 439
16-1-2316	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2016	1 056 401
16-1-2317	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2699	1 195 942
16-1-2318	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2626	1 291 030
16-1-2319	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2704	1 463 775
16-1-2320	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3169	1 407 100
16-1-2321	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3171	1 475 799
16-1-2322	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3252	1 647 569
16-1-2323	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3660	1 611 719
16-1-2324	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3706	1 667 674
16-1-2325	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3787	1 816 875
16-1-2326	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4177	1 780 876

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2327	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4234	1 780 892
16-1-2328	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4271	1 960 784
16-1-2329	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4859	1 997 535
16-1-2330	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4794	2 146 057
16-1-2331	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4925	2 443 173
16-1-2332	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5504	2 196 584
16-1-2333	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5293	2 310 343
16-1-2334	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5447	2 583 548
16-1-2335	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6433	2 499 947
16-1-2336	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6238	2 573 852
16-1-2337	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6374	2 869 728
16-1-2338	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7132	2 910 556
16-1-2339	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7132	2 937 214
16-1-2340	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7246	3 257 142
16-1-2413	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг 3×95/50 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	4987	3 823 905
16-1-2414	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1144	575 627
16-1-2415	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×95/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1384	778 221
16-1-2416	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1534	709 790

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2417	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2839	1 367 661
16-1-2453	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1638	1 553 353
16-1-2454	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2089	1 917 151
16-1-2455	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2832	2 327 387
16-1-2456	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2880	2 423 916
16-1-2457	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2967	2 599 215
16-1-2481	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	450	421 161
16-1-2482	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	502	454 889
16-1-2483	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	566	471 332
16-1-2484	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	648	544 407
16-1-2485	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	738	628 586
16-1-2486	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	661	519 572
16-1-2487	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	742	592 612
16-1-2488	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	836	676 884
16-1-2489	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	767	568 799
16-1-2490	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	847	641 839
16-1-2491	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	942	726 112
16-1-2492	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	867	607 344

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2493	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	948	680 786
16-1-2494	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1042	764 627
16-1-2495	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1072	737 817
16-1-2496	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1159	819 691
16-1-2497	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1295	938 885
16-1-2498	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1188	789 162
16-1-2499	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1282	873 415
16-1-2500	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1418	992 609
16-1-2501	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1406	868 554
16-1-2502	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1500	952 807
16-1-2503	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1636	1 072 001
16-1-2505	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1605	981 899
16-1-2506	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1605	1 066 038
16-1-2507	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2088	1 314 059
16-1-2508	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2398	1 465 050
16-1-2509	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2400	1 335 933
16-1-2510	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2541	1 455 238
16-1-2511	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2725	1 606 711

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2512	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2950	1 558 613
16-1-2513	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3085	1 677 015
16-1-2514	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3275	1 834 784
16-1-2515	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 1×800/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3853	1 981 388
16-1-2516	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1136	1 041 404
16-1-2517	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1355	1 171 643
16-1-2518	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1840	1 323 900
16-1-2519	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1888	1 420 429
16-1-2520	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1975	1 595 728
16-1-2521	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2274	1 552 651
16-1-2522	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2309	1 622 375
16-1-2523	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2395	1 796 684
16-1-2524	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2741	1 770 425
16-1-2525	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2769	1 827 202
16-1-2526	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2844	1 978 605
16-1-2527	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3189	1 967 781
16-1-2528	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3189	1 967 781
16-1-2529	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг(В)-LS 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3279	2 150 346

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-2531	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3621	2 185 857
16-1-2532	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3695	2 336 612
16-1-2533	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3843	2 638 124
16-1-2535	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4077	2 399 448
16-1-2536	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4133	2 514 963
16-1-2537	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4269	2 792 200
16-1-2539	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4884	2 719 637
16-1-2540	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4921	2 794 699
16-1-2541	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5068	3 094 950
16-1-2543	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5627	3 145 559
16-1-2544	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5640	3 172 615
16-1-2545	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВВнг(В)-LS 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5799	3 497 283
16-1-3260	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВБбШв 3×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1157	408 873
16-1-3261	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВБбШв 3×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1452	508 557
16-1-3262	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВБбШв 3×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1804	623 558
16-1-3263	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВБбШв 3×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2152	753 966
16-1-3264	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВБбШв 3×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2547	889 504
16-1-3265	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПВБбШв 3×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3063	1 082 300

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-3266	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3769	1 310 937
16-1-3276	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×10 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	707	261 143
16-1-3277	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×16 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	917	293 231
16-1-3280	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×50 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1935	541 282
16-1-3281	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2266	679 701
16-1-3282	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2801	841 393
16-1-3283	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3372	1 022 785
16-1-3284	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4002	1 227 999
16-1-3285	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4752	1 488 360
16-1-3286	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5994	1 833 589
16-1-3290	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3010	827 533
16-1-3291	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3499	986 986
16-1-3292	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4127	1 184 082
16-1-3293	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5127	1 456 967
16-1-3294	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5572	1 765 491
16-1-3295	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×400 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7225	2 244 773
16-1-3296	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4×500 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8683	2 695 546
16-1-3307	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1967	648 080

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-3308	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2298	770 444
16-1-3309	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2378	793 772
16-1-3310	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2672	891 797
16-1-3311	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3203	1 074 967
16-1-3312	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3923	1 312 191
16-1-3313	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4953	1 587 976
16-1-3314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6574	2 067 033
16-1-3315	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8009	2 524 576
16-1-3322	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2474	834 791
16-1-3323	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2965	995 019
16-1-3324	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3536	1 193 537
16-1-3325	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4380	1 467 529
16-1-3326	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5614	1 778 945
16-1-3327	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×400 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7282	2 263 079
16-1-3328	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 4×500 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	8746	2 715 498
16-1-4253	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	551	385 530
16-1-4254	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	618	417 481
16-1-4255	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	659	431 424

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4256	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	685	504 337
16-1-4257	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	685	587 828
16-1-4258	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	748	476 530
16-1-4259	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	813	549 382
16-1-4260	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	813	632 948
16-1-4261	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	853	522 630
16-1-4262	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	922	595 554
16-1-4263	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	922	679 049
16-1-4264	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	957	558 402
16-1-4265	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1041	631 732
16-1-4266	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1041	714 796
16-1-4267	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1153	683 771
16-1-4268	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1180	767 254
16-1-4269	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1180	885 509
16-1-4270	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1286	734 271
16-1-4271	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1321	817 756
16-1-4272	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1321	936 012
16-1-4273	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1486	809 611

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4274	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1571	893 110
16-1-4275	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1571	1 011 365
16-1-4276	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1701	910 560
16-1-4277	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1820	1 001 910
16-1-4280	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2240	1 243 080
16-1-4281	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2271	1 394 966
16-1-4282	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2471	1 260 798
16-1-4283	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2631	1 379 098
16-1-4284	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2662	1 531 392
16-1-4285	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2925	1 490 793
16-1-4286	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3371	1 608 732
16-1-4287	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3401	1 765 810
16-1-4289	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1595	967 678
16-1-4290	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1857	1 092 346
16-1-4291	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3108	1 236 327
16-1-4292	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2413	1 331 242
16-1-4293	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2491	1 503 987
16-1-4294	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3615	1 454 883

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4295	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2971	1 523 403
16-1-4296	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3052	1 695 172
16-1-4297	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4173	1 662 891
16-1-4298	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3442	1 718 629
16-1-4299	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3523	1 867 830
16-1-4300	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4667	1 836 594
16-1-4301	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3987	1 836 404
16-1-4302	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4024	2 016 296
16-1-4303	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5384	2 060 761
16-1-4304	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4534	2 209 064
16-1-4305	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4665	2 506 180
16-1-4306	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6063	2 264 787
16-1-4307	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5016	2 378 312
16-1-4308	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5170	2 651 518
16-1-4309	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7034	2 572 043
16-1-4310	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5940	2 645 697
16-1-4311	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6076	2 941 572
16-1-4312	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6813	2 982 585

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4313	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6813	3 009 243
16-1-4314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6927	3 329 171
16-1-4360	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×120/16 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1431	818 870
16-1-4361	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×150/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1626	960 498
16-1-4362	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×185/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1770	1 022 624
16-1-4363	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 1×240/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2023	1 118 218
16-1-4423	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 1×400/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5353	4 079 585
16-1-4426	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5996	4 599 995
16-1-4436	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3216	2 346 248
16-1-4439	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4110	3 038 626
16-1-4442	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5122	3 775 119
16-1-4445	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6122	4 361 101
16-1-4450	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8542	6 290 257
16-1-4505	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 1×185/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	3296	2 387 855
16-1-4547	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	942	572 851
16-1-4569	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2539	1 289 348
16-1-4570	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2720	1 441 066
16-1-4573	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3058	1 580 948

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-4576	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3662	1 820 742
16-1-4579	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×800/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4495	2 138 158
16-1-4583	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2224	1 372 305
16-1-4586	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2702	1 569 619
16-1-4587	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2788	1 743 675
16-1-4589	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3191	1 773 940
16-1-4592	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3671	1 887 477
16-1-4593	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3761	2 068 731
16-1-4594	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4128	2 105 520
16-1-4595	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4203	2 255 426
16-1-4596	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4351	2 555 238
16-1-4597	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4617	2 312 135
16-1-4601	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5500	2 730 988
16-1-4602	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5647	3 030 617
16-1-5764	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3429	2 031 883
16-1-5777	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6450	3 281 566
16-1-5958	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2621	1 405 473
16-1-5959	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3192	1 569 617

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-5960	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3762	1 801 284
16-1-5961	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4376	2 058 127
16-1-5962	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4923	2 254 781
16-1-5963	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5445	2 485 927
16-1-5964	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6014	2 718 557
16-1-5965	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7009	3 069 149
16-1-6294	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2892	1 379 027
16-1-6295	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3527	1 539 937
16-1-6296	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4090	1 769 276
16-1-6297	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4745	2 022 883
16-1-6298	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5313	2 216 373
16-1-6299	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5856	2 445 917
16-1-7047	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1170	430 577
16-1-7048	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1377	507 009
16-1-7049	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1680	641 364
16-1-7050	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1896	768 394
16-1-7051	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2154	933 910
16-1-7052	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2535	1 106 829

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-7053	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3021	1 381 613
16-1-7073	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1455	586 262
16-1-7075	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1687	663 228
16-1-7077	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2146	828 526
16-1-7078	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2531	981 701
16-1-7146	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1561	624 953
16-1-7147	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1867	729 303
16-1-7148	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2303	887 001
16-1-7149	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2699	1 043 428
16-1-7150	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3176	1 214 762
16-1-7151	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3735	1 423 887
16-1-7152	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4640	1 754 906
16-1-7253	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	172	43 600
16-1-7254	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	211	53 443
16-1-7258	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	276	88 927
16-1-7259	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	349	102 704
16-1-7260	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	442	129 810
16-1-7261	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	545	162 947
16-1-7262	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	651	194 051

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-7263	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	794	237 137
16-1-7264	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	996	294 640
16-1-7272	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	910	284 578
16-1-7274	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1334	418 042
16-1-7295	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1210	360 597
16-1-7296	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1579	478 996
16-1-7297	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1885	568 550
16-1-7298	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2260	692 372
16-1-7299	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2758	835 428
16-1-7300	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3462	1 048 990
16-1-7336	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1331	422 678
16-1-7337	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1763	537 519
16-1-7338	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2117	666 900
16-1-7339	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2526	798 305
16-1-7340	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3085	965 148
16-1-7341	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3965	1 221 277
16-1-7547	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	312	99 001
16-1-7548	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	394	124 080
16-1-7549	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	517	155 569
16-1-7550	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	608	192 402
16-1-7551	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	726	227 866
16-1-7552	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	890	277 519
16-1-7553	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(B)-LS 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1104	344 177

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-7572	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	859	266 633
16-1-7573	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1144	332 651
16-1-7574	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1325	408 423
16-1-7575	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1433	541 441
16-1-7576	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1709	590 831
16-1-7577	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 2×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2182	727 196
16-1-7619	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1377	301 649
16-1-7620	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1484	378 911
16-1-7621	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1609	490 466
16-1-7622	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1926	600 355
16-1-7623	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2332	750 113
16-1-7624	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2760	894 611
16-1-7625	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3548	1 246 776
16-1-7678	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1233	364 771
16-1-7681	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 4×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1273	293 279
16-1-7695	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1701	500 373
16-1-7696	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2144	642 130
16-1-7697	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2528	774 462

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-7698	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3024	921 854
16-1-7699	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3590	1 109 483
16-1-7700	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4598	1 400 933
16-1-7730	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2063	479 023
16-1-7731	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2023	616 561
16-1-7732	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2609	798 907
16-1-7733	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3070	964 165
16-1-7734	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3751	1 149 271
16-1-7735	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4455	1 394 064
16-1-7736	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	5706	1 800 084
16-1-8011	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	779	369 246
16-1-8012	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1098	516 819
16-1-8013	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1501	802 789
16-1-8016	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	802	375 716
16-1-8017	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1127	523 911
16-1-8018	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1533	812 428
16-1-8026	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	8628	7 689 008
16-1-8075	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	921	460 027

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-8076	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1315	654 033
16-1-8077	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1819	1 020 659
16-1-8078	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2301	1 320 499
16-1-8236	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	568	258 798
16-1-8237	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	900	423 598
16-1-8238	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1169	562 185
16-1-8266	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	387	253 066
16-1-8267	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	566	388 937
16-1-8268	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	908	573 309
16-1-8269	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1201	774 552
16-1-8297	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	486	330 252
16-1-8298	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	737	514 737
16-1-8299	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1177	756 432
16-1-8300	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1535	1 016 647
16-1-8327	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	718	414 657
16-1-8328	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1033	641 385
16-1-8329	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1680	946 060
16-1-8330	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2184	1 271 265
16-1-8597	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	213	140 337
16-1-8598	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	327	218 673
16-1-8599	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	424	288 426
16-1-8604	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	586	486 762
16-1-8619	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	553	275 921

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-8620	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	951	482 182
16-1-8621	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1211	633 299
16-1-8626	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	927	642 856
16-1-8627	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1998	1 195 075
16-1-8675	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	706	406 891
16-1-8676	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1185	710 424
16-1-8677	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1551	942 628
16-1-8731	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	905	541 849
16-1-8732	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1506	873 259
16-1-8733	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1948	1 159 333
16-1-8786	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1093	688 671
16-1-8787	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1842	1 109 827
16-1-8923	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	734	343 587
16-1-8978	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	873	425 659
16-1-8979	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1148	622 077
16-1-8981	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2234	1 196 065
16-1-9010	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1010	516 227
16-1-9011	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1361	783 126
16-1-9012	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2099	1 104 148
16-1-9013	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2667	1 420 644
16-1-9131	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШвнг 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1508	530 974

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-9132	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБ6Швнг 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1999	657 856
16-1-9133	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБ6Швнг 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2287	779 342
16-1-9134	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБ6Швнг 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2727	903 482
16-1-9135	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБ6Швнг 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3348	1 076 314
16-1-9136	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБ6Швнг 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4114	1 311 156
16-1-9159	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1350	516 560
16-1-9162	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1759	649 545
16-1-9165	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2102	782 845
16-1-9167	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2427	888 270
16-1-9169	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2925	1 057 073
16-1-9171	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3635	1 295 985
16-1-9189	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1129	480 448
16-1-9190	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1394	568 645
16-1-9191	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1776	697 042
16-1-9192	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2136	832 593
16-1-9193	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2555	975 541
16-1-9194	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3068	1 153 319
16-1-9195	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБ6Швнг 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3891	1 428 058
16-1-9243	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	160	61 856
16-1-9244	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	215	111 093

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-9245	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 3×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	286	155 007
16-1-9262	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	144	59 080
16-1-9263	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	192	87 997
16-1-9264	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	261	150 218
16-1-9265	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	351	209 301
16-1-9271	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×10 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	551	337 434
16-1-9272	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГ 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	805	521 651
16-1-9580	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×70 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1895	508 085
16-1-9581	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×95 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2356	650 073
16-1-9582	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×120 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2984	811 970
16-1-9583	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×150 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3648	997 781
16-1-9584	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×185 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4861	1 230 194
16-1-9585	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГ 5×240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012	км	5841	1 547 520
16-1-9765	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1170	412 529
16-1-9766	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1491	519 100
16-1-9767	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1847	657 940
16-1-9768	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2258	801 168
16-1-9769	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×185 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2761	982 714

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-9770	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3485	1 232 833
16-1-10539	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1873	634 346
16-1-10540	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2257	777 837
16-1-10541	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2327	801 162
16-1-10542	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	2613	899 729
16-1-10543	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3130	1 083 145
16-1-10544	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	3818	1 322 612
16-1-10545	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4650	1 597 503
16-1-14606	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3103	1 792 626
16-1-14607	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4591	2 697 906
16-1-14608	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4678	2 875 332
16-1-14609	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5533	3 356 753
16-1-14610	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5620	3 533 177
16-1-14611	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6750	4 187 198
16-1-14612	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6825	4 340 439
16-1-14613	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7764	4 750 000
16-1-14614	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7854	4 934 781
16-1-14615	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9032	5 831 570

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-14616	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9180	6 136 740
16-1-14617	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10432	6 843 034
16-1-14618	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10568	7 123 636
16-1-14619	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12870	8 247 637
16-1-14620	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12907	8 323 611
16-1-14621	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13054	8 627 504
16-1-14624	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	15668	10 624 582
16-1-14922	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2601	1 240 869
16-1-14923	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3575	1 635 059
16-1-14924	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3662	1 807 806
16-1-14925	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4125	1 837 984
16-1-14926	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4212	2 009 756
16-1-14927	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4773	2 078 832
16-1-14928	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4848	2 228 032
16-1-14929	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5313	2 216 373
16-1-14930	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5403	2 396 280
16-1-14931	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5930	2 594 478
16-1-14932	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6078	2 891 599

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-14933	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6450	2 675 559
16-1-14934	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6507	2 789 393
16-1-14935	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6643	3 062 594
16-1-14936	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7499	3 028 508
16-1-14937	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7535	3 102 477
16-1-14938	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7682	3 398 356
16-1-14939	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8426	3 476 447
16-1-14940	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8439	3 503 108
16-1-14941	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8598	3 823 049
16-1-17725	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3240	1 664 739
16-1-17726	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3327	1 837 486
16-1-17727	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3797	1 869 993
16-1-17728	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3883	2 041 764
16-1-17729	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4404	2 114 077
16-1-17730	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4479	2 263 276
16-1-17731	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4923	2 254 781
16-1-17732	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5013	2 434 688
16-1-17733	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5519	2 634 487

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-17734	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5667	2 931 609
16-1-17735	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6070	2 832 390
16-1-17736	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6206	3 105 592
16-1-17737	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7046	3 143 119
16-1-17738	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7193	3 438 997
16-1-17739	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7902	3 514 387
16-1-17740	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7916	3 541 049
16-1-17741	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8074	3 860 989
16-1-17931	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×240/50 (мк)-20 ГОСТ 16442-80	км	9412	3 250 514
16-1-21143	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 1×300/50 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	5874	3 744 775
16-1-21555	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×95/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	1754	874 006
16-1-21566	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×300/50 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	3314	1 499 793
16-1-21567	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×400/50 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	3362	1 651 792
16-1-21857	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвП 1×95/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	2331	1 529 576
16-1-22314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3×50/25 (мк)-35 ГОСТ 16442-80	км	6072	2 067 442
16-1-22334	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	122	32 966
16-1-24621	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×300 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1277	386 962
16-1-24622	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×400 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1628	492 181
16-1-24623	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1×500 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2002	603 085
16-1-24629	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×25+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	517	153 153

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-24630	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	653	191 303
16-1-24631	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×35+1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	682	203 091
16-1-24633	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	887	266 474
16-1-24634	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3×50+1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	934	276 951
16-1-25454	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 1×6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	118,75	102 523
16-1-25456	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	263,75	162 807
16-1-25457	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	397,5	237 593
16-1-25508	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	117,5	75 164
16-1-25595	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	122,5	83 545
16-1-25596	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	167,5	110 267
16-1-25597	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	261,25	156 582
16-1-25599	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	510	318 935
16-1-25709	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	167,5	185 250
16-1-25710	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	228,75	155 674
16-1-25711	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	328,75	212 813
16-1-25713	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	658,75	424 563
16-1-25729	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	351,25	349 322
16-1-25818	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	202,5	141 275
16-1-25819	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	293,75	186 391

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-25820	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	403,75	255 784
16-1-25822	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	821,25	554 937
16-1-26186	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1366,25	1 240 478
16-1-27294	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1508	461 016
16-1-27295	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1999	584 412
16-1-27296	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2287	702 016
16-1-27297	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2727	855 831
16-1-27298	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	3348	1 014 589
16-1-27299	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4114	1 271 229
16-1-27482	Кабели силовые ВБбШв 3×25+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1427	810 835
16-1-27562	Кабели силовые ВБбШв 3×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	597	238 103
16-1-27590	Кабели силовые ВБбШв 4×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	695	277 858
16-1-27653	Кабели силовые ВБбШв 5×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	403	208 633
16-1-27654	Кабели силовые ВБбШв 5×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	553	298 255
16-1-27655	Кабели силовые ВБбШв 5×6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	675	355 050
16-1-27846	Кабели силовые АВБбШв 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	502	173 094
16-1-27847	Кабели силовые АВБбШв 2×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	653	248 120
16-1-27857	Кабели силовые АВБбШв 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	787	314 465
16-1-27858	Кабели силовые АВБбШв 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1107	354 869
16-1-27859	Кабели силовые АВБбШв 3×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1425	431 964
16-1-27864	Кабели силовые АВБбШв 3×50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1502	425 177
16-1-27876	Кабели силовые АВБбШв 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1672	332 567
16-1-27883	Кабели силовые АВБбШв 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	833	169 943
16-1-27884	Кабели силовые АВБбШв 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1146	238 913
16-1-27934	Кабели силовые АВБбШв 3×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	966	336 702
16-1-27974	Кабели силовые АВБбШв 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	306	109 636

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-27975	Кабели силовые АВБ6Шв 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	390	122 648
16-1-27976	Кабели силовые АВБ6Шв 4×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	704	211 225
16-1-27977	Кабели силовые АВБ6Шв 4×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	962	317 871
16-1-27978	Кабели силовые АВБ6Шв 4×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1159	375 561
16-1-27979	Кабели силовые АВБ6Шв 4×50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1352	533 129
16-1-27999	Кабели силовые АВБ6Шв 4×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1207	480 771
16-1-28000	Кабели силовые АВБ6Шв 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1478	570 940
16-1-28001	Кабели силовые АВБ6Шв 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1869	701 596
16-1-28002	Кабели силовые АВБ6Шв 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2232	838 951
16-1-28003	Кабели силовые АВБ6Шв 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2659	984 699
16-1-28004	Кабели силовые АВБ6Шв 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3175	1 165 185
16-1-28005	Кабели силовые АВБ6Шв 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4012	1 445 097
16-1-28026	Кабели силовые АВБ6Шв 5×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	7586	1 824 499
16-1-28276	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	231	143 703
16-1-28277	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	334	229 002
16-1-28278	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	475	369 775
16-1-28279	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 2×25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	801	578 228
16-1-28297	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 3×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	422	325 811
16-1-28298	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	611	527 339
16-1-28299	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1024	827 360
16-1-28314	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	192	121 291
16-1-28316	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	351	262 848

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-28317	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×10 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	525	426 134
16-1-28318	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	767	694 266
16-1-28319	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1281	1 083 854
16-1-28320	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(В)-LS 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1695	1 213 287
16-1-28673	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 3×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	123	109 854
16-1-28674	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 3×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	160	143 898
16-1-28675	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 3×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	215	196 492
16-1-28695	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВГнг(А)-LS 4×4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	261	243 266
16-1-28903	Кабели силовые АВБбШв 3×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	548	169 652
16-1-28904	Кабели силовые АВБбШв 3×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	644	135 616
16-1-28905	Кабели силовые АВБбШв 3×25+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	806	191 566
16-1-28912	Кабели силовые ВБбШв 3×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	273	109 528
16-1-28913	Кабели силовые ВБбШв 3×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	305	140 538
16-1-28914	Кабели силовые ВБбШв 3×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	400	185 404
16-1-28915	Кабели силовые ВБбШв 4×1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	311	121 049
16-1-28916	Кабели силовые ВБбШв 4×2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	353	168 137
16-1-28917	Кабели силовые АВВГ 1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	150	40 365
16-1-28918	Кабели силовые АВВГ 1×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	186	50 033
16-1-28920	Кабели силовые АВВГ 1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	114	31 136
16-1-28922	Кабели силовые АВВГ 2×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	217	52 382
16-1-28925	Кабели силовые АВВГ 2×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	541	141 268
16-1-28932	Кабели силовые АВВГ 3×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	419	115 309
16-1-28933	Кабели силовые АВВГ 3×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	527	143 955

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-28934	Кабели силовые АВВГ 3×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	737	291 512
16-1-28936	Кабели силовые АВВГ 3×25+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	465	126 653
16-1-28937	Кабели силовые АВВГ 3×25+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	485	133 687
16-1-28938	Кабели силовые АВВГ 3×35+1×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	592	166 222
16-1-28939	Кабели силовые АВВГ 3×35+1×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	627	179 675
16-1-28951	Кабели силовые АВВГ 3×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	382	85 051
16-1-28952	Кабели силовые АВВГ 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	867	144 423
16-1-28953	Кабели силовые АВВГ 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1156	184 641
16-1-28964	Кабели силовые АВВГ 4×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	530	143 674
16-1-28965	Кабели силовые АВВГ 4×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	671	185 976
16-1-28966	Кабели силовые АВВГ 4×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	942	280 306
16-1-28967	Кабели силовые АВВГ 4×4,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	164	48 211
16-1-28968	Кабели силовые АВВГ 4×6,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	187	54 401
16-1-28969	Кабели силовые АВВГ 4×6,0+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	204	58 364
16-1-28973	Кабели силовые АВВГ 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	465	121 847
16-1-28974	Кабели силовые АВВГ 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	121	25 990
16-1-28976	Кабели силовые АВВГ 5×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	198	48 639
16-1-28977	Кабели силовые АВВГ 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	302	75 290
16-1-28978	Кабели силовые АВВГ 5×16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	435	110 932
16-1-28979	Кабели силовые АВВГ 5×25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	659	184 771
16-1-28980	Кабели силовые АВВГ 5×35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	835	234 091
16-1-28981	Кабели силовые АВВГ 5×50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1149	310 126
16-1-29022	Кабели силовые АВВГ 1×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1554	264 896
16-1-29043	Кабели силовые АВВГ 2×185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1588,7	504 292
16-1-29044	Кабели силовые АВВГ 2×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1997,5	625 970
16-1-29101	Кабели силовые АВВГ 3×50+1×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	750	270 823
16-1-29102	Кабели силовые АВВГ 3×50+1×35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	781	279 244

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-29127	Кабели силовые АВВГ 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	927	368 662
16-1-29149	Кабели силовые АВВГ 4×16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	555	114 958
16-1-29154	Кабели силовые АВВГ 4×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1056	417 248
16-1-29155	Кабели силовые АВВГ 4×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1393	538 289
16-1-29156	Кабели силовые АВВГ 4×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1699	659 724
16-1-29157	Кабели силовые АВВГ 4×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2077	790 425
16-1-29158	Кабели силовые АВВГ 4×185 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2516	955 921
16-1-29159	Кабели силовые АВВГ 4×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3267	1 210 780
16-1-29161	Кабели силовые АВВГ 5×4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	352	58 350
16-1-29162	Кабели силовые АВВГ 5×6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	396	70 718
16-1-29163	Кабели силовые АВВГ 5×10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	508	96 518
16-1-29164	Кабели силовые АВВГ 5×16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	714	134 241
16-1-29165	Кабели силовые АВВГ 5×25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1094	204 330
16-1-29166	Кабели силовые АВВГ 5×35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1327	251 938
16-1-29186	Кабели силовые АВВГ 5×50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1484	399 902
16-1-29187	Кабели силовые АВВГ 5×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1528	475 284
16-1-29188	Кабели силовые АВВГ 5×95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2034	617 451
16-1-29192	Кабели силовые АВВГ 5×240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	4810	1 511 590
16-1-29468	Кабели силовые ВВГ 2×1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	54	20 685
16-1-29469	Кабели силовые ВВГ 2×2,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	78	35 047
16-1-29484	Кабели силовые ВВГ 3×1,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	68	30 552
16-1-29485	Кабели силовые ВВГ 3×2,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	101	52 002
16-1-29490	Кабели силовые ВВГ 3×2,5+1×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	149	84 580
16-1-29491	Кабели силовые ВВГ 3×4,0+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	208	129 823
16-1-29492	Кабели силовые ВВГ 3×6,0+1×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	283	185 754
16-1-29493	Кабели силовые ВВГ 3×10+1×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	429	294 664
16-1-29510	Кабели силовые ВВГ 3×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	660	464 787

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-29511	Кабели силовые ВВГ 3×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1036	686 417
16-1-29512	Кабели силовые ВВГ 3×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1326	885 710
16-1-29513	Кабели силовые ВВГ 3×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1419	941 307
16-1-29526	Кабели силовые ВВГ 4×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	114	60 475
16-1-29527	Кабели силовые ВВГ 4×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	159	92 053
16-1-29528	Кабели силовые ВВГ 4×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	222	141 663
16-1-29529	Кабели силовые ВВГ 4×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	301	200 948
16-1-29535	Кабели силовые ВВГ 4×10+1×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	564	373 158
16-1-29541	Кабели силовые ВВГ 4×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	714	509 134
16-1-29542	Кабели силовые ВВГ 4×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1146	742 505
16-1-29543	Кабели силовые ВВГ 4×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1500	1 005 159
16-1-29550	Кабели силовые ВВГ 5×1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	136	73 927
16-1-29551	Кабели силовые ВВГ 5×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	192	113 141
16-1-29552	Кабели силовые ВВГ 5×4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	270	175 217
16-1-29553	Кабели силовые ВВГ 5×6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	367	247 503
16-1-29554	Кабели силовые ВВГ 5×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	576	406 556
16-1-29562	Кабели силовые ВВГ 5×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	915	637 948
16-1-29563	Кабели силовые ВВГ 5×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1464	938 297
16-1-29564	Кабели силовые ВВГ 5×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1913	1 262 857
16-1-30591	Кабели силовые ВВГ 3×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	364	243 534
16-1-30592	Кабели силовые ВВГ 3×10+1×6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	432	296 144
16-1-30593	Кабели силовые ВВГ 4×4+1×2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	276	164 943
16-1-30594	Кабели силовые ВВГ 4×6+1×4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	369	237 751
16-1-30595	Кабели силовые ВВГ 4×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	468	325 469
16-1-30596	Кабели силовые ВВГ 4×10+1×6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	580	383 312
16-1-30597	Кабели силовые ВВГ 4×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	859	595 007
16-1-30598	Кабели силовые ВВГ 4×25+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1369	885 117

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-30599	Кабели силовые ВВГ 4×35+1×16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1734	1 146 619
16-1-30600	Кабели силовые ВВГ 4×35+1×25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1826	1 219 966
16-1-31532	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	950	510 505
16-1-31533	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1022	547 138
16-1-31534	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1114	567 413
16-1-31535	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1197	639 949
16-1-31536	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1295	723 792
16-1-31537	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1243	623 052
16-1-31538	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1325	695 235
16-1-31539	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1428	779 224
16-1-31540	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1383	677 897
16-1-31541	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1465	750 080
16-1-31542	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1568	834 069
16-1-31543	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1547	729 171
16-1-31544	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1629	801 759
16-1-31545	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1732	885 390
16-1-31546	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1776	861 352
16-1-31547	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1879	945 389
16-1-31548	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2025	1 064 388

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-31549	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1936	921 003
16-1-31550	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2039	1 005 039
16-1-31551	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2186	1 124 039
16-1-31552	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2200	1 008 195
16-1-31553	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2303	1 092 232
16-1-31554	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2449	1 211 231
16-1-31555	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2447	1 121 465
16-1-31556	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2447	1 201 806
16-1-31559	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3239	1 466 884
16-1-31560	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3412	1 632 048
16-1-31561	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3472	1 508 849
16-1-31562	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3619	1 628 026
16-1-31563	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3793	1 776 085
16-1-31564	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4126	1 734 926
16-1-31565	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4270	1 852 767
16-1-31566	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВ 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4470	2 010 442
16-1-31891	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБВ 3×185/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11568	7 839 342
16-1-32722	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	707	634 788

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-32723	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	770	677 081
16-1-32724	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	850	705 772
16-1-32725	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	932	779 740
16-1-32726	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1027	867 356
16-1-32727	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	963	771 476
16-1-32728	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1045	845 053
16-1-32729	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1144	932 904
16-1-32730	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1088	836 109
16-1-32731	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1169	909 686
16-1-32732	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1268	997 536
16-1-32733	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1238	912 489
16-1-32734	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1319	986 509
16-1-32735	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1419	1 074 210
16-1-32736	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1467	1 062 058
16-1-32737	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1553	1 143 404
16-1-32738	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1695	1 267 229
16-1-32739	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1598	1 126 581
16-1-32740	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБаВнг(В)-LS 1×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1698	1 214 693

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-32741	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1840	1 338 518
16-1-32742	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1843	1 227 434
16-1-32743	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1942	1 315 546
16-1-32744	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2084	1 439 370
16-1-32745	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2070	1 363 671
16-1-32746	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2070	1 451 609
16-1-32749	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×400/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2784	1 781 533
16-1-32750	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×400/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2766	1 927 652
16-1-32751	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×500/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2995	1 828 707
16-1-32752	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×500/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3138	1 953 006
16-1-32753	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×500/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3316	2 099 588
16-1-32754	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×630/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3576	2 095 430
16-1-32755	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×630/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3716	2 217 539
16-1-32756	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБавнг(В)-LS 1×630/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	3911	2 379 668
16-1-34338	Кабели силовые АВВГ 1×300 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1595	380 446
16-1-34339	Кабели силовые АВВГ 1×400 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1601	484 577
16-1-34340	Кабели силовые АВВГ 1×500 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1970	593 894
16-1-34341	Кабели силовые АВВГ 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1304	502 225
16-1-34342	Кабели силовые АВВГ 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1526	598 918
16-1-34343	Кабели силовые АВВГ 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1613	625 296

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34344	Кабели силовые АВВГ 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1821	698 957
16-1-34345	Кабели силовые АВВГ 3×150+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1902	723 473
16-1-34346	Кабели силовые АВВГ 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2233	853 043
16-1-34347	Кабели силовые АВВГ 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2858	1 072 429
16-1-34348	Кабели силовые АВВГ 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3686	1 364 487
16-1-34349	Кабели силовые АВВГ 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4646	1 775 578
16-1-34350	Кабели силовые АВВГ 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6175	2 209 105
16-1-34351	Кабели силовые АВВГ 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1242	483 262
16-1-34352	Кабели силовые АВВГ 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4243	1 585 243
16-1-34353	Кабели силовые АВВГ 4×400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5537	2 007 780
16-1-34354	Кабели силовые АВВГ 4×500 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6839	2 430 081
16-1-34355	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1183	374 168
16-1-34356	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1568	490 365
16-1-34357	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1631	509 582
16-1-34358	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1888	609 538
16-1-34359	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1976	636 478
16-1-34360	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2207	707 478
16-1-34361	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2687	863 233
16-1-34362	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3371	1 084 082
16-1-34363	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4326	1 379 046
16-1-34364	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5696	1 793 231
16-1-34365	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5040	1 601 124

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34366	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВВГнг 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7167	2 228 872
16-1-34847	Кабели силовые АВБбШв 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1102	426 456
16-1-34848	Кабели силовые АВБбШв 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1134	435 024
16-1-34849	Кабели силовые АВБбШв 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1324	518 183
16-1-34850	Кабели силовые АВБбШв 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1726	652 354
16-1-34851	Кабели силовые АВБбШв 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1789	671 572
16-1-34852	Кабели силовые АВБбШв 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2066	787 748
16-1-34853	Кабели силовые АВБбШв 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2149	813 109
16-1-34854	Кабели силовые АВБбШв 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2389	895 326
16-1-34855	Кабели силовые АВБбШв 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2880	1 066 534
16-1-34856	Кабели силовые АВБбШв 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3585	1 309 859
16-1-34857	Кабели силовые АВБбШв 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4566	1 637 274
16-1-34858	Кабели силовые АВБбШв 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6112	2 117 867
16-1-34859	Кабели силовые АВБбШв 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7474	2 561 146
16-1-34860	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1822	668 171
16-1-34861	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2185	807 466
16-1-34862	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4628	1 619 846
16-1-34863	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6198	2 094 105
16-1-34864	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7570	2 537 084
16-1-34865	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 1×500 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2061	710 311
16-1-34866	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×50+1×25 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	995	378 603
16-1-34867	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1026	389 940

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34868	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×70+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1209	447 287
16-1-34869	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×95+1×50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1598	582 633
16-1-34870	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1479	548 589
16-1-34871	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×120+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1746	656 788
16-1-34872	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2013	741 220
16-1-34873	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2242	823 161
16-1-34874	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2733	999 779
16-1-34875	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3431	1 254 009
16-1-34876	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4419	1 618 792
16-1-34877	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5794	2 086 424
16-1-34878	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7290	2 598 988
16-1-34879	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5150	1 876 221
16-1-34880	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6564	2 358 063
16-1-34881	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВВГнг(В)-LS 4×500 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7978	2 849 181
16-1-34898	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШнг(В)-LS 3×50+1×35 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	1487	598 045

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34899	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2200	847 045
16-1-34900	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×120+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2613	1 010 171
16-1-34901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×150+1×70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	2881	1 108 175
16-1-34902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×185+1×95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	3416	1 307 641
16-1-34903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×240+1×120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4197	1 598 149
16-1-34904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×300+1×150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5294	2 014 562
16-1-34905	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6966	2 583 682
16-1-34906	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8421	3 109 407
16-1-34907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5908	2 243 322
16-1-34908	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	7593	2 817 452
16-1-34909	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением секторные АВБбШвнг(В)-LS 4×500 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	9100	3 349 260
16-1-34910	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4×150+1×70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	6982	5 643 918
16-1-34911	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВГнг(В) 4×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	4294	1 508 921
16-1-34917	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×95+1×70 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	1933	654 717
16-1-34918	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×400+1×240 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	6183	2 081 264

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-34919	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШвнг(В) 3×500+1×300 (мс)-1 ГОСТ 31996-2012	км	7530	2 540 946
16-1-34920	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг(В)-LS 3×185/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9562	7 188 316
16-1-35232	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4936	2 235 050
16-1-35233	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5563	2 627 434
16-1-35234	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6761	3 077 982
16-1-35235	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6809	3 174 510
16-1-35236	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6896	3 349 810
16-1-35237	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7824	3 810 179
16-1-35238	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7833	3 872 078
16-1-35239	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7919	4 046 387
16-1-35240	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9070	4 656 265
16-1-35241	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9098	4 713 042
16-1-35242	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9173	4 864 446
16-1-35243	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10335	5 305 919
16-1-35244	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10335	5 305 919
16-1-35245	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	10425	5 488 484
16-1-35246	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11629	6 250 940
16-1-35247	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11703	6 401 695

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-35248	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11851	6 703 207
16-1-35249	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13182	7 321 912
16-1-35250	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13239	7 437 428
16-1-35251	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	13374	7 714 665
16-1-35252	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	16914	9 179 025
16-1-35253	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	16951	9 254 087
16-1-35254	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	17098	9 554 338
16-1-35255	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	19761	11 217 995
16-1-35256	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	19774	11 245 051
16-1-35257	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвКВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	19932	11 569 719
16-1-35751	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	4486	1 737 994
16-1-35752	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×35/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5111	1 962 239
16-1-35753	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5769	2 074 590
16-1-35754	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5817	2 171 118
16-1-35755	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×50/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6043	2 385 941
16-1-35756	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×70/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6390	2 351 070
16-1-35757	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×70/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6425	2 420 794
16-1-35758	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×70/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	6648	2 633 924

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-35759	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7139	2 634 571
16-1-35760	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×95/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7167	2 691 348
16-1-35761	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7375	2 880 830
16-1-35762	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×120/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7884	2 861 945
16-1-35763	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	7884	2 861 945
16-1-35764	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×120/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8041	3 063 402
16-1-35765	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×150/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8527	3 122 018
16-1-35766	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×150/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8601	3 272 773
16-1-35767	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×150/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	8820	3 594 611
16-1-35768	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9256	3 391 341
16-1-35769	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×185/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9313	3 506 857
16-1-35770	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×185/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	9582	3 821 910
16-1-35771	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×240/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11542	4 103 313
16-1-35772	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×240/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11579	4 178 375
16-1-35773	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×240/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	11850	4 514 000
16-1-35774	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×300/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12690	4 616 105
16-1-35775	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×300/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12703	4 643 161
16-1-35776	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвКВ 3×300/50 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	12862	4 967 833

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-1-40536	Кабели силовые АВБбШв 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5149	1 826 167
16-1-40537	Кабели силовые АВБбШв 4×400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6705	2 309 860
16-1-40538	Кабели силовые АВБбШв 4×500 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	8113	2 757 984
16-1-40584	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	910	486 518
16-1-40585	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвВнг 1×120/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	1395	609 869
16-1-40586	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2147	1 254 771
16-1-40587	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвБП 3×25/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2862	1 806 968
16-1-40588	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 1×240/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	2254	1 214 268
16-1-40589	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3×240/70 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	5813	3 467 080
16-1-40596	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4×300 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	4686	1 804 769
16-1-40597	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4×400 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	5421	2 281 556
16-1-40598	Кабели силовые, не распространяющие горение секторные АВБбШвнг 4×500 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	6341	2 719 485
16-1-40601	Кабели силовые АВВГ 3×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	755	103 359
16-1-40602	Кабели силовые АВВГ 3×50+1×35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1408	279 419
16-1-40603	Кабели силовые АВВГ 4×16+1×10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	280	124 520
16-1-40607	Кабели силовые ВБбШв 3×10+1×6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	718	371 228
16-1-40608	Кабели силовые ВБбШв 3×16+1×10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	971	574 934
16-1-40810	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(В)-LS 2×25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1244	638 591
16-1-40830	Кабели силовые ВБбШв 4×4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	471	213 973
16-2	Кабели силовые гибкие			
16-2-32	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2×1,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	130	40 966

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-2-33	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2×2,5-1 ГОСТ 31945-2012	км	190	58 287
16-2-34	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 2×4-1 ГОСТ 31945-2012	км	280	79 942
16-3	Кабели контрольные			
16-3-1	Кабели контрольные КВВГ 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	78	41 702
16-3-2	Кабели контрольные КВВГ 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	94	48 990
16-3-3	Кабели контрольные КВВГ 7×0,75 ГОСТ 1508-78	км	129	66 078
16-3-4	Кабели контрольные КВВГ 10×0,75 ГОСТ 1508-78	км	177	96 257
16-3-5	Кабели контрольные КВВГ 14×0,75 ГОСТ 1508-78	км	226	124 982
16-3-6	Кабели контрольные КВВГ 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	288	161 103
16-3-7	Кабели контрольные КВВГ 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	392	221 169
16-3-8	Кабели контрольные КВВГ 37×0,75 ГОСТ 1508-78	км	528	297 424
16-3-9	Кабели контрольные КВВГ 52×0,75 ГОСТ 1508-78	км	725	451 333
16-3-10	Кабели контрольные КВВГ 61×0,75 ГОСТ 1508-78	км	834	530 435
16-3-11	Кабели контрольные КВВГ 4×1 ГОСТ 1508-78	км	92	49 304
16-3-12	Кабели контрольные КВВГ 5×1 ГОСТ 1508-78	км	124	58 560
16-3-13	Кабели контрольные КВВГ 7×1 ГОСТ 1508-78	км	153	79 559
16-3-14	Кабели контрольные КВВГ 10×1 ГОСТ 1508-78	км	211	115 246
16-3-15	Кабели контрольные КВВГ 14×1 ГОСТ 1508-78	км	273	151 414
16-3-16	Кабели контрольные КВВГ 19×1 ГОСТ 1508-78	км	351	197 095
16-3-17	Кабели контрольные КВВГ 27×1 ГОСТ 1508-78	км	479	272 356
16-3-18	Кабели контрольные КВВГ 37×1 ГОСТ 1508-78	км	648	367 656
16-3-19	Кабели контрольные КВВГ 52×1 ГОСТ 1508-78	км	892	584 416
16-3-20	Кабели контрольные КВВГ 61×1 ГОСТ 1508-78	км	1044	681 358
16-3-21	Кабели контрольные КВВГ 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	125	62 817
16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	153	76 218
16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	191	102 387
16-3-24	Кабели контрольные КВВГ 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	264	146 667

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-25	Кабели контрольные КВВГ 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	344	198 450
16-3-26	Кабели контрольные КВВГ 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	446	263 622
16-3-27	Кабели контрольные КВВГ 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	630	370 103
16-3-28	Кабели контрольные КВВГ 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	830	501 755
16-3-29	Кабели контрольные КВВГ 52×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1203	837 678
16-3-30	Кабели контрольные КВВГ 61×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1383	978 080
16-3-31	Кабели контрольные КВВГ 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	170	95 284
16-3-32	Кабели контрольные КВВГ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	209	116 828
16-3-33	Кабели контрольные КВВГ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	266	158 974
16-3-34	Кабели контрольные КВВГ 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	372	226 977
16-3-35	Кабели контрольные КВВГ 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	492	310 703
16-3-36	Кабели контрольные КВВГ 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	645	415 849
16-3-37	Кабели контрольные КВВГ 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	912	585 310
16-3-38	Кабели контрольные КВВГ 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1235	797 498
16-3-39	Кабели контрольные КВВГ 4×4 ГОСТ 1508-78	км	244	147 406
16-3-40	Кабели контрольные КВВГ 7×4 ГОСТ 1508-78	км	390	245 813
16-3-41	Кабели контрольные КВВГ 10×4 ГОСТ 1508-78	км	550	351 003
16-3-42	Кабели контрольные КВВГ 4×6 ГОСТ 1508-78	км	326	205 788
16-3-43	Кабели контрольные КВВГ 7×6 ГОСТ 1508-78	км	530	347 342
16-3-44	Кабели контрольные КВВГ 10×6 ГОСТ 1508-78	км	767	499 667
16-3-47	Кабели контрольные КВВГЭ 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	139	88 032
16-3-48	Кабели контрольные КВВГЭ 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	167	102 603
16-3-49	Кабели контрольные КВВГЭ 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	206	129 717
16-3-50	Кабели контрольные КВВГЭ 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	282	185 400
16-3-51	Кабели контрольные КВВГЭ 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	365	229 701
16-3-52	Кабели контрольные КВВГЭ 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	468	297 386
16-3-53	Кабели контрольные КВВГЭ 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	656	409 706

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-54	Кабели контрольные КВВГЭ 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	861	541 969
16-3-55	Кабели контрольные КВВГЭ 52×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1168	866 559
16-3-56	Кабели контрольные КВВГЭ 61×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1346	1 008 727
16-3-57	Кабели контрольные КВВГЭ 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	185	120 479
16-3-58	Кабели контрольные КВВГЭ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	224	143 010
16-3-59	Кабели контрольные КВВГЭ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	283	185 152
16-3-60	Кабели контрольные КВВГЭ 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	392	256 585
16-3-61	Кабели контрольные КВВГЭ 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	512	340 333
16-3-62	Кабели контрольные КВВГЭ 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	682	447 947
16-3-63	Кабели контрольные КВВГЭ 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	938	620 389
16-3-64	Кабели контрольные КВВГЭ 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1265	853 682
16-3-65	Кабели контрольные КВВГЭ 4×4 ГОСТ 1508-78	км	262	172 962
16-3-66	Кабели контрольные КВВГЭ 7×4 ГОСТ 1508-78	км	412	276 537
16-3-67	Кабели контрольные КВВГЭ 10×4 ГОСТ 1508-78	км	574	396 041
16-3-68	Кабели контрольные КВВГЭ 4×6 ГОСТ 1508-78	км	346	238 014
16-3-69	Кабели контрольные КВВГЭ 7×6 ГОСТ 1508-78	км	554	384 504
16-3-70	Кабели контрольные КВВГЭ 10×6 ГОСТ 1508-78	км	794	544 694
16-3-191	Кабели контрольные КВБбШв 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	315	96 965
16-3-192	Кабели контрольные КВБбШв 4×1 ГОСТ 1508-78	км	340	104 114
16-3-194	Кабели контрольные КВБбШв 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	465	159 262
16-3-195	Кабели контрольные КВБбШв 4×4 ГОСТ 1508-78	км	596	202 711
16-3-196	Кабели контрольные КВБбШв 4×6 ГОСТ 1508-78	км	735	283 249
16-3-197	Кабели контрольные КВБбШв 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	348	103 135
16-3-198	Кабели контрольные КВБбШв 5×1 ГОСТ 1508-78	км	379	116 012
16-3-199	Кабели контрольные КВБбШв 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	431	129 820
16-3-200	Кабели контрольные КВБбШв 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	528	176 518
16-3-203	Кабели контрольные КВБбШв 7×1 ГОСТ 1508-78	км	433	129 862

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-204	Кабели контрольные КВБбШв 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	501	158 019
16-3-206	Кабели контрольные КВБбШв 7×4 ГОСТ 1508-78	км	770	315 935
16-3-207	Кабели контрольные КВБбШв 7×6 ГОСТ 1508-78	км	1043	431 158
16-3-215	Кабели контрольные КВБбШв 14×1 ГОСТ 1508-78	км	653	211 955
16-3-216	Кабели контрольные КВБбШв 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	769	264 061
16-3-217	Кабели контрольные КВБбШв 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	998	381 834
16-3-218	Кабели контрольные КВБбШв 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	692	238 194
16-3-219	Кабели контрольные КВБбШв 19×1 ГОСТ 1508-78	км	770	286 611
16-3-220	Кабели контрольные КВБбШв 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	930	337 596
16-3-221	Кабели контрольные КВБбШв 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1232	491 878
16-3-223	Кабели контрольные КВБбШв 27×1 ГОСТ 1508-78	км	988	349 429
16-3-224	Кабели контрольные КВБбШв 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1207	448 588
16-3-225	Кабели контрольные КВБбШв 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1702	692 918
16-3-226	Кабели контрольные КВБбШв 37×1 ГОСТ 1508-78	км	1217	459 384
16-3-227	Кабели контрольные КВБбШв 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1588	579 744
16-3-228	Кабели контрольные КВБбШв 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	2150	874 834
16-3-230	Кабели контрольные КВБбШв 52×1,5 ГОСТ 1508-78	км	2060	950 054
16-3-231	Кабели контрольные КВБбШв 61×1 ГОСТ 1508-78	км	1853	790 769
16-3-232	Кабели контрольные КВБбШв 61×1,5 ГОСТ 1508-78	км	2323	1 096 771
16-3-233	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	85	33 688
16-3-235	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	135	73 763
16-3-236	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	180	107 835
16-3-237	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	259	161 331
16-3-238	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	346	224 485

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-239	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4×10 ГОСТ 1508-78	км	539	362 049
16-3-240	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	129	57 392
16-3-241	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5×1 ГОСТ 1508-78	км	160	68 307
16-3-242	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	162	88 797
16-3-243	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	215	131 209
16-3-249	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	203	117 439
16-3-250	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	279	176 185
16-3-251	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	409	268 033
16-3-252	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	557	376 506
16-3-253	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7×10 ГОСТ 1508-78	км	883	621 303
16-3-254	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10×0,75 ГОСТ 1508-78	км	193	111 563
16-3-255	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10×1 ГОСТ 1508-78	км	220	133 030
16-3-256	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	280	173 460
16-3-257	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	387	258 916
16-3-258	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	572	394 277
16-3-259	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	764	550 316
16-3-261	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14×0,75 ГОСТ 1508-78	км	245	102 524
16-3-262	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 14×1 ГОСТ 1508-78	км	282	174 814

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-263	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	363	221 830
16-3-264	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	510	338 127
16-3-268	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	312	188 826
16-3-269	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 19×1 ГОСТ 1508-78	км	361	227 661
16-3-270	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	469	292 659
16-3-271	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	665	450 033
16-3-275	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	422	258 689
16-3-276	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 27×1 ГОСТ 1508-78	км	491	313 650
16-3-277	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	662	410 360
16-3-278	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	941	656 844
16-3-282	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 37×0,75 ГОСТ 1508-78	км	569	348 685
16-3-283	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 37×1 ГОСТ 1508-78	км	663	423 978
16-3-284	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	869	553 479
16-3-285	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(B)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1271	892 927
16-3-289	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(B)-LS 4×0,75 ГОСТ 1508-78	км	108	73 961
16-3-290	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(B)-LS 4×1 ГОСТ 1508-78	км	120	84 364
16-3-293	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(B)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	286	187 906
16-3-294	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(B)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	376	253 101

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-295	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4×10 ГОСТ 1508-78	км	677	401 359
16-3-296	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	139	84 738
16-3-297	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×1 ГОСТ 1508-78	км	162	97 574
16-3-299	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	241	156 451
16-3-301	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 5×6 ГОСТ 1508-78	км	513	351 198
16-3-303	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×0,75 ГОСТ 1508-78	км	163	103 999
16-3-304	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×1 ГОСТ 1508-78	км	183	121 503
16-3-305	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	227	142 139
16-3-306	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	305	202 992
16-3-307	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	441	299 968
16-3-308	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	591	412 715
16-3-309	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7×10 ГОСТ 1508-78	км	970	667 510
16-3-312	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	308	196 352
16-3-313	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	418	282 712
16-3-314	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	754	428 170
16-3-315	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	1005	597 132
16-3-326	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	498	332 623
16-3-327	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	698	496 509

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-331	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	450	298 820
16-3-332	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 27×1 ГОСТ 1508-78	км	520	356 000
16-3-333	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	689	456 810
16-3-334	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	972	688 348
16-3-338	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 37×0,75 ГОСТ 1508-78	км	578	393 014
16-3-339	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 37×1 ГОСТ 1508-78	км	687	470 853
16-3-340	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	896	605 512
16-3-341	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1277	949 036
16-3-348	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	105	45 552
16-3-349	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	142	59 448
16-3-350	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	178	71 832
16-3-351	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 4×10 ГОСТ 1508-78	км	264	103 929
16-3-362	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	152	65 842
16-3-363	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	312	88 601
16-3-364	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	270	107 567
16-3-365	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 7×10 ГОСТ 1508-78	км	430	169 854
16-3-369	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	208	92 573
16-3-370	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	293	125 061

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-371	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	393	158 146
16-3-376	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	264	117 224
16-3-390	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	474	209 069
16-3-397	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	613	278 341
16-3-404	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	146	73 584
16-3-405	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	190	90 591
16-3-406	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	230	105 305
16-3-407	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 4×10 ГОСТ 1508-78	км	328	142 644
16-3-411	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	167	82 543
16-3-418	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	200	96 993
16-3-419	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	269	123 592
16-3-420	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	333	145 340
16-3-421	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 7×10 ГОСТ 1508-78	км	508	215 291
16-3-425	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	267	129 873
16-3-426	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	381	173 041
16-3-427	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	473	205 128
16-3-431	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	328	156 823
16-3-437	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	425	197 762

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-443	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	560	258 461
16-3-449	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВВГЭнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	733	333 340
16-3-453	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×1 ГОСТ 1508-78	км	328	116 537
16-3-454	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	367	136 320
16-3-455	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	437	179 848
16-3-456	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	553	241 695
16-3-457	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 4×6 ГОСТ 1508-78	км	670	306 763
16-3-460	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 5×1 ГОСТ 1508-78	км	362	131 027
16-3-461	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	409	155 675
16-3-462	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	493	211 637
16-3-467	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×1 ГОСТ 1508-78	км	411	154 703
16-3-468	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	470	190 829
16-3-469	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	578	264 428
16-3-470	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×4 ГОСТ 1508-78	км	755	360 423
16-3-471	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 7×6 ГОСТ 1508-78	км	971	473 944
16-3-474	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 10×1 ГОСТ 1508-78	км	524	204 739
16-3-477	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 10×4 ГОСТ 1508-78	км	1037	495 683
16-3-478	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 10×6 ГОСТ 1508-78	км	1207	656 798

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-481	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 14×1 ГОСТ 1508-78	км	608	253 308
16-3-482	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	742	296 311
16-3-483	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	941	459 508
16-3-488	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 19×1 ГОСТ 1508-78	км	747	314 036
16-3-489	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	885	377 352
16-3-490	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1142	586 213
16-3-495	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 27×1 ГОСТ 1508-78	км	834	413 580
16-3-496	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	916	529 653
16-3-497	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1404	804 931
16-3-502	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 37×1 ГОСТ 1508-78	км	1058	528 309
16-3-503	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1320	685 196
16-3-504	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВБбШвнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1760	1 054 603
16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	132	66 106
16-3-511	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	175	99 239
16-3-512	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×4 ГОСТ 1508-78	км	251	146 369
16-3-513	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	333	210 672
16-3-517	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	161	79 320
16-3-518	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	214	120 910
16-3-519	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5×4 ГОСТ 1508-78	км	310	205 814
16-3-524	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	200	104 679
16-3-525	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	272	158 596

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-526	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	398	247 632
16-3-527	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	538	349 312
16-3-528	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×10 ГОСТ 1508-78	км	883	576 352
16-3-531	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	276	148 911
16-3-532	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	379	230 499
16-3-533	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×4 ГОСТ 1508-78	км	559	353 368
16-3-534	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×6 ГОСТ 1508-78	км	779	502 618
16-3-537	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14×1 ГОСТ 1508-78	км	280	165 896
16-3-538	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	360	199 057
16-3-539	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	501	304 095
16-3-545	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	466	261 525
16-3-546	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	654	404 045
16-3-552	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	657	371 582
16-3-553	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	925	587 874
16-3-559	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	865	506 645
16-3-560	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1251	801 769
16-3-565	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	196	103 440
16-3-567	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	227	125 552
16-3-568	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	218	109 343
16-3-569	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	272	168 620
16-3-570	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	379	240 679
16-3-572	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	501	325 810
16-3-573	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	654	432 709
16-3-577	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	117	19 442
16-3-579	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	192	53 993
16-3-580	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4×10 ГОСТ 1508-78	км	282	80 215
16-3-592	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	228	63 507

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-593	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	283	82 400
16-3-594	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 7×10 ГОСТ 1508-78	км	445	131 794
16-3-600	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 10×6 ГОСТ 1508-78	км	413	120 234
16-3-635	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	274	86 081
16-3-636	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 4×10 ГОСТ 1508-78	км	379	119 715
16-3-640	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	213	66 977
16-3-648	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	321	99 848
16-3-649	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	385	120 550
16-3-650	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 7×10 ГОСТ 1508-78	км	570	175 907
16-3-654	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	325	105 214
16-3-655	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 10×4 ГОСТ 1508-78	км	450	137 697
16-3-656	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 10×6 ГОСТ 1508-78	км	542	165 631
16-3-661	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	411	126 039
16-3-668	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	501	155 172
16-3-675	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	676	205 009
16-3-682	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГЭнг 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	844	259 866
16-3-687	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4×1 ГОСТ 1508-78	км	167	78 446
16-3-689	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	245	120 923
16-3-690	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4×4 ГОСТ 1508-78	км	330	170 509
16-3-691	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	420	237 183
16-3-694	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×1 ГОСТ 1508-78	км	193	89 041
16-3-695	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	229	108 796
16-3-696	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	288	150 497
16-3-697	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×4 ГОСТ 1508-78	км	396	209 921
16-3-698	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5×6 ГОСТ 1508-78	км	510	286 143
16-3-701	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×1 ГОСТ 1508-78	км	227	109 084
16-3-702	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	273	129 943

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-703	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	352	184 946
16-3-704	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	490	275 590
16-3-705	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	639	401 771
16-3-706	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7×10 ГОСТ 1508-78	км	1010	621 425
16-3-708	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×1 ГОСТ 1508-78	км	301	145 584
16-3-709	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	366	177 729
16-3-710	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	478	255 907
16-3-711	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×4 ГОСТ 1508-78	км	694	384 557
16-3-712	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 10×6 ГОСТ 1508-78	км	908	548 872
16-3-715	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14×1 ГОСТ 1508-78	км	369	181 942
16-3-716	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	456	229 212
16-3-717	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	625	341 139
16-3-722	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 19×1 ГОСТ 1508-78	км	456	229 648
16-3-723	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	589	296 218
16-3-724	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	791	446 364
16-3-729	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 27×1 ГОСТ 1508-78	км	622	315 700
16-3-730	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 27×1,5 ГОСТ 1508-78	км	783	417 476
16-3-731	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1089	638 684
16-3-736	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 37×1 ГОСТ 1508-78	км	789	419 241
16-3-737	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 37×1,5 ГОСТ 1508-78	км	1028	539 171
16-3-738	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1409	858 468
16-3-753	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБ6Швнг 4×1 ГОСТ 1508-78	км	278	105 344
16-3-754	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБ6Швнг 4×1,5 ГОСТ 1508-78	км	314	122 948
16-3-755	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБ6Швнг 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	368	160 582
16-3-757	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБ6Швнг 4×6 ГОСТ 1508-78	км	581	280 361
16-3-761	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБ6Швнг 5×1,5 ГОСТ 1508-78	км	356	139 148
16-3-767	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБ6Швнг 7×1 ГОСТ 1508-78	км	354	138 558

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-768	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×1,5 ГОСТ 1508-78	км	409	172 581
16-3-769	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	501	230 530
16-3-770	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×4 ГОСТ 1508-78	км	663	324 393
16-3-771	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×6 ГОСТ 1508-78	км	821	432 961
16-3-775	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 10×1,5 ГОСТ 1508-78	км	533	226 119
16-3-782	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 14×1,5 ГОСТ 1508-78	км	627	271 678
16-3-789	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 19×1,5 ГОСТ 1508-78	км	759	362 127
16-3-790	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	980	512 284
16-3-795	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 27×1 ГОСТ 1508-78	км	807	362 676
16-3-808	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×1-1 ГОСТ 1508-78	км	300	116 765
16-3-809	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	339	135 185
16-3-810	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	397	172 561
16-3-811	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 5×1-1 ГОСТ 1508-78	км	337	132 421
16-3-812	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 5×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	461	197 670
16-3-813	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×1-1 ГОСТ 1508-78	км	382	154 767
16-3-814	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	429	186 757
16-3-816	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 10×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	560	247 667
16-3-817	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 19×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	797	391 758
16-3-818	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 37×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	1317	654 451
16-3-822	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБбШвнг(В)-LS 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	307	115 646
16-3-823	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБбШвнг(В)-LS 4×4 ГОСТ 1508-78	км	375	131 684
16-3-829	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБбШвнг(В)-LS 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	346	131 627
16-3-836	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБбШвнг(В)-LS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	389	147 806
16-3-843	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБбШвнг(В)-LS 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	502	192 715

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-850	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	583	226 538
16-3-857	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	690	271 318
16-3-864	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	904	355 686
16-3-871	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АКВБ6Швнг(В)-LS 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1097	438 978
16-3-880	Кабели контрольные АКВВГ 4×6 ГОСТ 1508-78	км	181	53 712
16-3-881	Кабели контрольные АКВВГ 4×10 ГОСТ 1508-78	км	267	79 541
16-3-885	Кабели контрольные АКВВГ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	132	25 993
16-3-892	Кабели контрольные АКВВГ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	159	33 654
16-3-894	Кабели контрольные АКВВГ 7×6 ГОСТ 1508-78	км	275	80 203
16-3-895	Кабели контрольные АКВВГ 7×10 ГОСТ 1508-78	км	433	128 371
16-3-901	Кабели контрольные АКВВГ 10×6 ГОСТ 1508-78	км	400	116 967
16-3-907	Кабели контрольные АКВВГ 14×4 ГОСТ 1508-78	км	412	121 495
16-3-1310	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	362	381 604
16-3-1943	Кабели контрольные КВВГ 14×6 ГОСТ 1508-78	км	1031	686 039
16-3-2125	Кабели контрольные КВВГЭ 4×10 ГОСТ 1508-78	км	539	370 470
16-3-2126	Кабели контрольные КВВГЭ 5×0,75 ГОСТ 1508-78	км	118	61 778
16-3-2127	Кабели контрольные КВВГЭ 5×1 ГОСТ 1508-78	км	137	74 667
16-3-2130	Кабели контрольные КВВГЭ 7×0,75 ГОСТ 1508-78	км	143	79 540
16-3-2131	Кабели контрольные КВВГЭ 7×1 ГОСТ 1508-78	км	168	102 623
16-3-2133	Кабели контрольные КВВГЭ 10×0,75 ГОСТ 1508-78	км	193	109 137
16-3-2134	Кабели контрольные КВВГЭ 10×1 ГОСТ 1508-78	км	228	141 176
16-3-2136	Кабели контрольные КВВГЭ 14×0,75 ГОСТ 1508-78	км	243	150 455
16-3-2137	Кабели контрольные КВВГЭ 14×1 ГОСТ 1508-78	км	291	175 579
16-3-2140	Кабели контрольные КВВГЭ 19×0,75 ГОСТ 1508-78	км	307	191 429
16-3-2141	Кабели контрольные КВВГЭ 19×1 ГОСТ 1508-78	км	371	234 343

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-2144	Кабели контрольные КВВГЭ 27×0,75 ГОСТ 1508-78	км	414	258 885
16-3-2145	Кабели контрольные КВВГЭ 27×1 ГОСТ 1508-78	км	503	321 326
16-3-2147	Кабели контрольные КВВГЭ 37×0,75 ГОСТ 1508-78	км	554	343 153
16-3-2148	Кабели контрольные КВВГЭ 37×1 ГОСТ 1508-78	км	675	436 625
16-3-2155	Кабели контрольные АКВВГЭ 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	124	40 823
16-3-2156	Кабели контрольные АКВВГЭ 4×4 ГОСТ 1508-78	км	165	53 548
16-3-2157	Кабели контрольные АКВВГЭ 4×6 ГОСТ 1508-78	км	199	65 587
16-3-2158	Кабели контрольные АКВВГЭ 4×10 ГОСТ 1508-78	км	290	94 052
16-3-2159	Кабели контрольные АКВВГЭ 5×2,5 ГОСТ 1508-78	км	148	47 018
16-3-2162	Кабели контрольные АКВВГЭ 7×2,5 ГОСТ 1508-78	км	176	57 385
16-3-2163	Кабели контрольные АКВВГЭ 7×4 ГОСТ 1508-78	км	241	77 687
16-3-2164	Кабели контрольные АКВВГЭ 7×6 ГОСТ 1508-78	км	297	97 337
16-3-2165	Кабели контрольные АКВВГЭ 7×10 ГОСТ 1508-78	км	461	147 501
16-3-2166	Кабели контрольные АКВВГЭ 10×2,5 ГОСТ 1508-78	км	239	76 944
16-3-2167	Кабели контрольные АКВВГЭ 10×4 ГОСТ 1508-78	км	330	109 021
16-3-2168	Кабели контрольные АКВВГЭ 10×6 ГОСТ 1508-78	км	427	137 120
16-3-2173	Кабели контрольные АКВВГЭ 19×2,5 ГОСТ 1508-78	км	395	124 613
16-3-2176	Кабели контрольные АКВВГЭ 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	642	166 365
16-3-2178	Кабели контрольные АКВВГЭ 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	805	218 697
16-3-2502	Кабели контрольные АКВБ6Шв 4×2,5 ГОСТ 1508-78	км	304	59 224
16-3-2503	Кабели контрольные АКВБ6Шв 4×4 ГОСТ 1508-78	км	371	65 775
16-3-2526	Кабели контрольные АКВБ6Шв 27×2,5 ГОСТ 1508-78	км	884	249 218
16-3-2528	Кабели контрольные АКВБ6Шв 37×2,5 ГОСТ 1508-78	км	1075	306 455
16-3-2793	Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВБ6Швнг 14×2,5 ГОСТ 1508-78	км	616	170 234
16-3-2829	Кабели контрольные КВВГ 4×10 ГОСТ 1508-78	км	416	332 668
16-3-2830	Кабели контрольные КВВГ 7×10 ГОСТ 1508-78	км	680	573 589
16-3-2831	Кабели контрольные КВВГ 4×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	85	44 867

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-3-2832	Кабели контрольные КВВГ 4×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	131	69 996
16-3-2833	Кабели контрольные КВВГ 4×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	179	102 166
16-3-2834	Кабели контрольные КВВГ 4×6-1 ГОСТ 1508-78	км	344	213 547
16-3-2835	Кабели контрольные КВВГ 5×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	101	52 810
16-3-2836	Кабели контрольные КВВГ 5×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	156	83 981
16-3-2837	Кабели контрольные КВВГ 5×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	215	124 161
16-3-2838	Кабели контрольные КВВГ 7×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	143	71 431
16-3-2839	Кабели контрольные КВВГ 7×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	202	111 147
16-3-2840	Кабели контрольные КВВГ 7×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	282	167 136
16-3-2842	Кабели контрольные КВВГ 10×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	196	100 037
16-3-2843	Кабели контрольные КВВГ 10×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	280	158 869
16-3-2844	Кабели контрольные КВВГ 10×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	394	238 692
16-3-2845	Кабели контрольные КВВГ 14×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	253	130 978
16-3-2846	Кабели контрольные КВВГ 14×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	368	212 304
16-3-2847	Кабели контрольные КВВГ 14×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	524	323 642
16-3-2848	Кабели контрольные КВВГ 19×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	325	169 909
16-3-2849	Кабели контрольные КВВГ 19×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	479	279 608
16-3-2850	Кабели контрольные КВВГ 19×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	689	430 269
16-3-2851	Кабели контрольные КВВГ 27×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	444	237 261
16-3-2852	Кабели контрольные КВВГ 27×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	661	389 443
16-3-2853	Кабели контрольные КВВГ 27×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	967	607 745
16-3-2854	Кабели контрольные КВВГ 37×0,75-1 ГОСТ 1508-78	км	601	322 594
16-3-2855	Кабели контрольные КВВГ 37×1,5-1 ГОСТ 1508-78	км	897	531 016
16-3-2856	Кабели контрольные КВВГ 37×2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	1323	826 237
16-4	Кабели телефонные			
16-4-62	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	69	47 359
16-4-63	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	103	73 605

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-4-64	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	148	97 050
16-4-65	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	220	147 353
16-4-66	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	359	263 663
16-4-67	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	524	385 669
16-4-68	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	653	508 184
16-4-69	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	946	729 075
16-4-70	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1235	942 303
16-4-71	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1538	1 180 058
16-4-72	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1783	1 392 170
16-4-73	Кабели связи ТППЭп 700×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2025	1 602 118
16-4-74	Кабели связи ТППЭп 800×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2264	1 812 278
16-4-75	Кабели связи ТППЭп 900×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2575	2 051 105
16-4-76	Кабели связи ТППЭп 1000×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2813	2 261 652
16-4-77	Кабели связи ТППЭп 1200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	3284	2 679 363
16-4-78	Кабели связи ТППЭп 1400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	3786	3 106 737
16-4-79	Кабели связи ТППЭп 1600×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	4250	3 524 319
16-4-80	Кабели связи ТППЭп 1800×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	4710	3 936 808
16-4-81	Кабели связи ТППЭп 2000×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	5167	4 352 364
16-4-82	Кабели связи ТППЭп 2400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	5982	5 192 934
16-4-83	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	97	59 033
16-4-84	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	145	96 155
16-4-85	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	201	137 095
16-4-86	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	306	204 536
16-4-87	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	540	389 204
16-4-88	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	770	568 146
16-4-89	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	969	730 701
16-4-90	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1340	1 058 240

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-4-91	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1759	1 401 814
16-4-92	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2118	1 723 378
16-4-93	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2471	2 040 251
16-4-94	Кабели связи ТППЭп 700×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2896	2 387 235
16-4-95	Кабели связи ТППЭп 800×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3246	2 703 531
16-4-96	Кабели связи ТППЭп 900×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3593	3 022 085
16-4-97	Кабели связи ТППЭп 1000×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3973	3 350 479
16-4-98	Кабели связи ТППЭп 1200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	4659	3 979 225
16-4-99	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	82	51 512
16-4-100	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	125	80 097
16-4-101	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	207	140 760
16-4-102	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	273	193 763
16-4-103	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	427	308 994
16-4-104	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	764	587 898
16-4-105	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1096	841 986
16-4-106	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1383	1 091 932
16-4-107	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	2002	1 618 589
16-4-108	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	2625	2 139 786
16-4-109	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3173	2 635 667
16-4-110	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3713	3 124 472
16-4-111	Кабели связи ТППЭп 700×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4284	3 633 180
16-4-112	Кабели связи ТППЭп 800×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4817	4 119 795
16-4-113	Кабели связи ТППЭп 900×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	5345	4 610 043
16-4-114	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	166	113 759
16-4-115	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	284	205 070
16-4-116	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	383	289 937
16-4-117	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	634	466 216

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-4-118	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1145	901 249
16-4-119	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1658	1 325 981
16-4-120	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2106	1 728 659
16-4-121	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	3054	2 557 722
16-4-122	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	3917	3 348 689
16-4-123	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	4805	4 157 799
16-6	Кабели связи			
16-6-15	Кабели телефонные станционные ТСВ 5×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	47	29 200
16-6-17	Кабели телефонные станционные ТСВ 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	74	46 864
16-6-18	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	125	86 468
16-6-19	Кабели телефонные станционные ТСВ 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	185	120 012
16-6-20	Кабели телефонные станционные ТСВ 41×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	247	163 419
16-6-21	Кабели телефонные станционные ТСВ 103×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	543	381 362
16-6-23	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×3х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	176	94 761
16-6-24	Кабели телефонные станционные ТСВ 5×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	57	38 027
16-6-26	Кабели телефонные станционные ТСВ 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	93	63 933
16-6-28	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	160	119 965
16-6-29	Кабели телефонные станционные ТСВ 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	242	171 211
16-6-30	Кабели телефонные станционные ТСВ 41×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	318	231 415
16-6-31	Кабели телефонные станционные ТСВ 103×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	713	550 281
16-6-32	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×3х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	233	106 452
16-6-48	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 3×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	97	63 772
16-6-49	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 4×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	118	81 344
16-6-51	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 7×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	176	132 505
16-6-52	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 10×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	236	182 855
16-6-53	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 12×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	274	216 273
16-6-54	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 14×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	311	250 531

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-55	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 19×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	402	338 976
16-6-56	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 24×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	518	421 638
16-6-57	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 27×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	572	470 669
16-6-58	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 30×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	624	519 558
16-6-77	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 3×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	61	34 034
16-6-78	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 4×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	72	42 665
16-6-79	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 5×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	84	51 391
16-6-80	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 7×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	105	69 801
16-6-82	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 12×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	169	112 944
16-6-83	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 16×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	210	146 139
16-6-84	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 19×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	239	170 648
16-6-85	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 21×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	259	187 330
16-6-86	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 24×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	294	213 252
16-6-87	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 27×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	321	237 230
16-6-88	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 30×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	349	261 589
16-6-89	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 33×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	375	286 107
16-6-90	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 37×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	402	318 423
16-6-91	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 42×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	444	367 143
16-6-92	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 48×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	597	414 665
16-6-93	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГ 61×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	746	519 745
16-6-118	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 3×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	111	66 130
16-6-119	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 4×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	133	83 980
16-6-121	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 7×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	195	135 813
16-6-122	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 10×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	256	186 700
16-6-123	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 12×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	295	220 429
16-6-124	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 14×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	332	254 976
16-6-125	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 19×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	425	345 065

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-126	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 24×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	546	428 389
16-6-127	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 27×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	601	477 785
16-6-128	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 30×2х0,9 ГОСТ 51312-99	км	654	527 016
16-6-130	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 3×2х1 ГОСТ 51312-99	км	122	76 611
16-6-131	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 4×2х1 ГОСТ 51312-99	км	151	97 892
16-6-133	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 7×2х1 ГОСТ 51312-99	км	220	160 069
16-6-134	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 10×2х1 ГОСТ 51312-99	км	291	221 272
16-6-135	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 12×2х1 ГОСТ 51312-99	км	336	261 821
16-6-136	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 14×2х1 ГОСТ 51312-99	км	380	303 364
16-6-137	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 19×2х1 ГОСТ 51312-99	км	516	410 807
16-6-138	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 24×2х1 ГОСТ 51312-99	км	626	511 189
16-6-139	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 27×2х1 ГОСТ 51312-99	км	690	570 896
16-6-140	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 30×2х1 ГОСТ 51312-99	км	746	630 472
16-6-147	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 3×0,9 ГОСТ 51312-99	км	65	35 508
16-6-148	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 4×0,9 ГОСТ 51312-99	км	77	44 264
16-6-149	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 5×0,9 ГОСТ 51312-99	км	89	53 129
16-6-150	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 7×0,9 ГОСТ 51312-99	км	110	71 993
16-6-153	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 16×0,9 ГОСТ 51312-99	км	219	149 250
16-6-154	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 19×0,9 ГОСТ 51312-99	км	248	173 922
16-6-155	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 21×0,9 ГОСТ 51312-99	км	270	190 765
16-6-156	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 24×0,9 ГОСТ 51312-99	км	305	217 064
16-6-157	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 27×0,9 ГОСТ 51312-99	км	338	241 125
16-6-159	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 33×0,9 ГОСТ 51312-99	км	389	290 298
16-6-160	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 37×0,9 ГОСТ 51312-99	км	421	322 778
16-6-161	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 42×0,9 ГОСТ 51312-99	км	468	373 008
16-6-162	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 48×0,9 ГОСТ 51312-99	км	649	420 632
16-6-163	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 61×0,9 ГОСТ 51312-99	км	802	526 253

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-164	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 3×1 ГОСТ 51312-99	км	69	41 420
16-6-165	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 4×1 ГОСТ 51312-99	км	82	51 835
16-6-166	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 5×1 ГОСТ 51312-99	км	95	62 353
16-6-167	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 7×1 ГОСТ 51312-99	км	118	82 631
16-6-169	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 12×1 ГОСТ 51312-99	км	191	137 115
16-6-170	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 16×1 ГОСТ 51312-99	км	236	177 567
16-6-171	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 19×1 ГОСТ 51312-99	км	269	207 285
16-6-172	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 21×1 ГОСТ 51312-99	км	292	227 489
16-6-173	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 24×1 ГОСТ 51312-99	км	331	259 005
16-6-174	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 27×1 ГОСТ 51312-99	км	361	288 151
16-6-175	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 30×1 ГОСТ 51312-99	км	393	317 693
16-6-176	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 33×1 ГОСТ 51312-99	км	424	347 612
16-6-177	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 37×1 ГОСТ 51312-99	км	466	386 858
16-6-178	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 42×1 ГОСТ 51312-99	км	556	446 222
16-6-179	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 48×1 ГОСТ 51312-99	км	613	503 991
16-6-180	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБВГнг 61×1 ГОСТ 51312-99	км	749	631 596
16-6-397	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 3×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	129	82 432
16-6-398	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 4×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	152	101 660
16-6-399	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 7×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	214	156 822
16-6-400	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 10×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	280	210 370
16-6-401	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 12×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	318	245 655
16-6-402	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 14×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	359	281 632
16-6-403	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 19×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	455	367 999
16-6-404	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 24×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	550	453 416
16-6-405	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 27×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	605	503 967
16-6-406	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 30×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	658	554 291
16-6-417	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 3×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	86	50 486

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-418	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 4×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	98	60 052
16-6-419	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 5×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	110	69 818
16-6-420	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 7×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	131	87 479
16-6-421	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 9×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	157	107 838
16-6-422	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 12×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	188	134 323
16-6-423	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 16×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	228	169 288
16-6-424	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 19×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	256	194 763
16-6-425	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 21×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	275	212 411
16-6-426	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 24×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	310	240 584
16-6-427	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 27×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	335	265 045
16-6-428	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 30×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	362	290 238
16-6-429	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 33×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	390	315 691
16-6-430	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 37×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	426	348 976
16-6-431	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 42×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	480	395 214
16-6-432	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 48×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	530	443 106
16-6-433	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБПу 61×0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	644	550 434
16-6-452	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 4×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	167	105 283
16-6-453	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 7×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	234	163 161
16-6-455	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 12×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	364	256 524
16-6-458	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 24×2х0,9 ГОСТ Р 51312-99	км	613	475 147
16-6-466	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 14×2х1 ГОСТ Р 51312-99	км	540	357 180
16-6-467	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 19×2х1 ГОСТ Р 51312-99	км	678	467 165
16-6-505	Кабели телефонные ТППэп3 5×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	56	31 767
16-6-506	Кабели телефонные ТППэп3 10×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	78	46 234
16-6-507	Кабели телефонные ТППэп3 20×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	120	73 724
16-6-508	Кабели телефонные ТППэп3 30×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	157	98 447
16-6-509	Кабели телефонные ТППэп3 50×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	250	148 369

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-510	Кабели телефонные ТППЭпЗ 100×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	444	274 420
16-6-511	Кабели телефонные ТППЭпЗ 150×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	631	391 091
16-6-512	Кабели телефонные ТППЭпЗ 200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	813	510 589
16-6-513	Кабели телефонные ТППЭпЗ 300×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1139	743 359
16-6-514	Кабели телефонные ТППЭпЗ 400×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1459	968 735
16-6-515	Кабели телефонные ТППЭпЗ 500×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	1837	1 219 918
16-6-516	Кабели телефонные ТППЭпЗ 600×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2147	1 445 344
16-6-517	Кабели телефонные ТППЭпЗ 700×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2495	1 668 550
16-6-518	Кабели телефонные ТППЭпЗ 800×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2796	1 892 660
16-6-519	Кабели телефонные ТППЭпЗ 900×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	2830	2 118 378
16-6-520	Кабели телефонные ТППЭпЗ 1000×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	3393	2 342 170
16-6-521	Кабели телефонные ТППЭпЗ 1200×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	4000	2 786 380
16-6-527	Кабели телефонные ТППЭпЗ 5×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	70	38 994
16-6-528	Кабели телефонные ТППЭпЗ 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	102	59 908
16-6-529	Кабели телефонные ТППЭпЗ 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	159	99 973
16-6-530	Кабели телефонные ТППЭпЗ 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	219	140 497
16-6-531	Кабели телефонные ТППЭпЗ 50×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	350	213 573
16-6-532	Кабели телефонные ТППЭпЗ 100×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	634	404 152
16-6-533	Кабели телефонные ТППЭпЗ 150×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	931	587 351
16-6-534	Кабели телефонные ТППЭпЗ 200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1181	762 148
16-6-535	Кабели телефонные ТППЭпЗ 300×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1725	1 136 809
16-6-536	Кабели телефонные ТППЭпЗ 400×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2210	1 488 433
16-6-537	Кабели телефонные ТППЭпЗ 500×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	2720	1 838 077
16-6-538	Кабели телефонные ТППЭпЗ 600×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3205	2 183 249
16-6-539	Кабели телефонные ТППЭпЗ 700×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	3652	2 530 911
16-6-540	Кабели телефонные ТППЭпЗ 800×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	4126	2 874 508
16-6-541	Кабели телефонные ТППЭпЗ 900×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	4598	3 220 971

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-542	Кабели телефонные ТППэпЗ 1000×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	5043	3 564 017
16-6-543	Кабели телефонные ТППэпЗ 1200×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	5975	4 247 867
16-6-544	Кабели телефонные ТППэпЗ 5×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	96	51 238
16-6-545	Кабели телефонные ТППэпЗ 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	133	81 704
16-6-546	Кабели телефонные ТППэпЗ 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	224	143 123
16-6-547	Кабели телефонные ТППэпЗ 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	306	199 845
16-6-548	Кабели телефонные ТППэпЗ 50×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	499	316 161
16-6-549	Кабели телефонные ТППэпЗ 100×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	923	602 410
16-6-550	Кабели телефонные ТППэпЗ 150×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1326	873 609
16-6-551	Кабели телефонные ТППэпЗ 200×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	1749	1 161 724
16-6-552	Кабели телефонные ТППэпЗ 300×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	2491	1 706 918
16-6-553	Кабели телефонные ТППэпЗ 400×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3251	2 240 142
16-6-554	Кабели телефонные ТППэпЗ 500×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	3963	2 772 980
16-6-555	Кабели телефонные ТППэпЗ 600×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	4664	3 299 239
16-6-556	Кабели телефонные ТППэпЗ 700×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	5378	3 833 318
16-6-557	Кабели телефонные ТППэпЗ 800×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	6062	4 357 732
16-6-558	Кабели телефонные ТППэпЗ 900×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	6767	4 886 655
16-6-559	Кабели телефонные ТППэпЗ 5×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	123	70 143
16-6-560	Кабели телефонные ТППэпЗ 10×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	185	59 931
16-6-561	Кабели телефонные ТППэпЗ 20×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	318	209 896
16-6-562	Кабели телефонные ТППэпЗ 30×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	453	304 156
16-6-563	Кабели телефонные ТППэпЗ 50×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	766	479 365
16-6-564	Кабели телефонные ТППэпЗ 100×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1374	927 209
16-6-565	Кабели телефонные ТППэпЗ 150×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2073	1 376 901
16-6-566	Кабели телефонные ТППэпЗ 200×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	2655	1 805 780
16-6-567	Кабели телефонные ТППэпЗ 300×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	3824	2 660 126
16-6-568	Кабели телефонные ТППэпЗ 400×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	4966	3 502 477

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-569	Кабели телефонные ТППЭп3 500×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	6052	4 350 753
16-6-570	Кабели телефонные ТППЭп3 5×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	140	79 778
16-6-571	Кабели телефонные ТППЭп3 10×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	209	138 553
16-6-572	Кабели телефонные ТППЭп3 20×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	361	247 991
16-6-573	Кабели телефонные ТППЭп3 30×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	521	360 082
16-6-574	Кабели телефонные ТППЭп3 50×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	848	575 854
16-6-575	Кабели телефонные ТППЭп3 100×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	1569	1 128 123
16-6-576	Кабели телефонные ТППЭп3 150×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	2073	1 649 556
16-6-577	Кабели телефонные ТППЭп3 200×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	3064	2 160 656
16-6-578	Кабели телефонные ТППЭп3 300×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	4440	3 192 008
16-6-579	Кабели телефонные ТППЭп3 400×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	5797	4 205 377
16-6-580	Кабели телефонные ТППЭп3 500×2х0,70-315 ГОСТ 31943-2012	км	7146	5 225 964
16-6-709	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	47	33 294
16-6-710	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	57	39 440
16-6-711	Кабели связи ТППЭп 1000×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	5870	5 094 758
16-6-712	Кабели связи ТППЭп 1200×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	6913	6 063 203
16-6-713	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	96	70 011
16-6-714	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	5702	4 943 312
16-6-715	Кабели связи ТППЭп 5×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	115	79 085
16-6-716	Кабели связи ТППЭп 10×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	204	137 935
16-6-717	Кабели связи ТППЭп 20×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	330	241 298
16-6-718	Кабели связи ТППЭп 30×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	480	354 156
16-6-719	Кабели связи ТППЭп 50×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	784	566 710
16-6-720	Кабели связи ТППЭп 100×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	1353	1 073 039
16-6-721	Кабели связи ТППЭп 150×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	1965	1 583 156
16-6-722	Кабели связи ТППЭп 200×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	2504	2 060 038
16-6-723	Кабели связи ТППЭп 300×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	3640	3 058 963

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-724	Кабели связи ТППЭп 400×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	4721	4 023 438
16-6-725	Кабели связи ТППЭп 500×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	5752	4 979 679
16-6-726	Кабели связи ТППЭп 600×2х0,7-315 ГОСТ 31943-2012	км	6348	5 923 460
16-6-843	Кабели телефонные станционные ТСВ 5×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	36	22 710
16-6-844	Кабели телефонные станционные ТСВ 10×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	55	34 393
16-6-845	Кабели телефонные станционные ТСВ 16×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	76	50 217
16-6-846	Кабели телефонные станционные ТСВ 20×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	90	61 843
16-6-847	Кабели телефонные станционные ТСВ 30×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	132	82 352
16-6-848	Кабели телефонные станционные ТСВ 41×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	176	112 497
16-6-849	Кабели телефонные станционные ТСВ 103×2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	377	257 665
16-6-853	Кабели телефонные станционные ТСВ 16×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	105	70 122
16-6-854	Кабели телефонные станционные ТСВ 16×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	133	97 053
16-6-1011	Кабели телефонные ТППшв 5×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	106	53 878
16-6-1012	Кабели телефонные ТППшв 10×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	142	75 805
16-6-1013	Кабели телефонные ТППшв 20×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	201	118 243
16-6-1014	Кабели телефонные ТППшв 30×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	271	160 338
16-6-1015	Кабели телефонные ТППшв 50×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	374	233 776
16-6-1016	Кабели телефонные ТППшв 100×2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	617	422 920
16-6-1017	Кабели телефонные ТППшв 5×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	119	68 440
16-6-1018	Кабели телефонные ТППшв 10×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	162	103 264
16-6-1019	Кабели телефонные ТППшв 20×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	254	169 007
16-6-1020	Кабели телефонные ТППшв 30×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	324	226 811
16-6-1021	Кабели телефонные ТППшв 50×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	475	351 787
16-6-1022	Кабели телефонные ТППшв 100×2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	807	646 398
16-6-1023	Кабели телефонные ТППшв 5×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	147	87 427
16-6-1024	Кабели телефонные ТППшв 10×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	204	138 798
16-6-1025	Кабели телефонные ТППшв 20×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	340	236 738

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-6-1026	Кабели телефонные ТППшв 30×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	446	326 202
16-6-1027	Кабели телефонные ТППшв 50×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	697	515 347
16-6-1028	Кабели телефонные ТППшв 100×2х0,64-315 ГОСТ 31943-2012	км	1220	971 244
16-7	Провода			
16-7-98	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм ² ГОСТ 6323-79	км	13,5	3 566
16-7-99	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	15,5	3 802
16-7-100	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	18	4 555
16-7-101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	21	5 429
16-7-102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	24,5	6 619
16-7-103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	28,5	7 126
16-7-104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 8 мм ² ГОСТ 6323-79	км	39,5	10 435
16-7-105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм ² ГОСТ 6323-79	км	47	11 774
16-7-106	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм ² ГОСТ 6323-79	км	66	17 641
16-7-107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм ² ГОСТ 6323-79	км	114	26 290
16-7-108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм ² ГОСТ 6323-79	км	146	32 795
16-7-109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм ² ГОСТ 6323-79	км	202	55 246
16-7-110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм ² ГОСТ 6323-79	км	266	74 800
16-7-111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм ² ГОСТ 6323-79	км	366	100 122
16-7-112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 120 мм ² ГОСТ 6323-79	км	442	125 603

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 0,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	8,5	4 395
16-7-114	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	10,5	6 091
16-7-115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	13,5	7 824
16-7-132	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	9	5 964
16-7-133	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	12	6 991
16-7-134	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	14	8 989
16-7-135	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	18	10 127
16-7-136	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	20	12 651
16-7-138	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	31	20 307
16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	48	32 957
16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	70	48 936
16-7-144	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм ² ГОСТ 6323-79	км	116	83 977
16-7-145	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм ² ГОСТ 6323-79	км	182	130 588
16-7-146	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм ² ГОСТ 6323-79	км	287	194 422
16-7-147	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм ² ГОСТ 6323-79	км	378	278 637
16-7-150	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 95 мм ² ГОСТ 6323-79	км	985	700 935
16-7-151	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	27,5	7 106

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-152	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	31,5	7 750
16-7-153	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	36,5	9 078
16-7-154	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	43,2	10 805
16-7-155	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	49,2	13 189
16-7-156	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	58	15 430
16-7-157	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	41,5	10 659
16-7-158	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	48	11 708
16-7-159	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм ² ГОСТ 6323-79	км	53,5	13 617
16-7-160	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	64	16 209
16-7-163	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	22	12 152
16-7-164	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	29,5	15 626

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	39,8	22 883
16-7-167	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм ² ГОСТ 6323-79	км	52,5	33 107
16-7-168	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	62	38 267
16-7-170	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	92,4	59 914
16-7-171	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	33,2	18 228
16-7-172	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	44,6	23 439
16-7-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	60	34 350
16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	94	57 398
16-7-178	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	137	89 869
16-7-179	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 26445-85	км	47	13 146
16-7-180	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм ² ГОСТ 26445-85	км	65	18 180
16-7-181	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 26445-85	км	62	16 874
16-7-182	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ² ГОСТ 26445-85	км	90	24 495

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-183	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм ² ГОСТ 26445-85	км	78	21 043
16-7-184	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм ² ГОСТ 26445-85	км	115	31 025
16-7-185	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм ² ГОСТ 26445-85	км	146	35 046
16-7-186	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм ² ГОСТ 26445-85	км	226	55 381
16-7-187	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм ² ГОСТ 26445-85	км	348	88 601
16-7-357	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 10 мм ² ГОСТ 6323-79	км	116	73 405
16-7-358	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм ² ГОСТ 6323-79	км	177	117 076
16-7-359	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 25 мм ² ГОСТ 6323-79	км	285	174 377
16-7-360	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 35 мм ² ГОСТ 6323-79	км	370	249 943
16-7-361	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 50 мм ² ГОСТ 6323-79	км	518	373 237
16-7-362	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 70 мм ² ГОСТ 6323-79	км	705	517 899
16-7-363	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 95 мм ² ГОСТ 6323-79	км	975	699 680
16-7-382	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 0,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	10	5 327
16-7-383	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 0,75 мм ² ГОСТ 6323-79	км	12	5 993
16-7-384	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 1 мм ² ГОСТ 6323-79	км	15	10 799
16-7-386	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 1,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	20	16 701

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-388	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 2,5 мм ² ГОСТ 6323-79	км	31	26 518
16-7-390	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 4 мм ² ГОСТ 6323-79	км	48	38 152
16-7-392	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 6 мм ² ГОСТ 6323-79	км	70	65 105
16-7-394	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 10 мм ² ГОСТ 6323-79	км	120	104 615
16-7-400	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм ² ГОСТ 26445-85	км	81	21 095
16-7-401	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм ² ГОСТ 26445-85	км	118	29 698
16-7-422	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 300 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	316 877
16-7-424	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 350 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	316 849
16-7-425	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 400 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	315 543
16-7-426	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 450 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	314 845
16-7-427	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 500 мм ² ГОСТ 839-80	т	1450	315 081
16-7-445	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/27 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	243 074
16-7-448	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/24 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	228 269
16-7-449	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 150/34 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	241 075
16-7-452	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/29 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	228 293
16-7-453	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 185/43 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	252 032

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-458	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/39 мм ² ГОСТ 839-80	т	1254	228 295
16-7-459	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 240/56 мм ² ГОСТ 839-80	т	1254	238 563
16-7-460	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/48 мм ² ГОСТ 839-80	т	1341	264 266
16-7-461	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/66 мм ² ГОСТ 839-80	т	1341	248 389
16-7-462	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/67 мм ² ГОСТ 839-80	т	1341	247 437
16-7-466	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 330/43 мм ² ГОСТ 839-80	т	1341	272 593
16-7-469	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм ² ГОСТ 839-80	т	1390	228 333
16-7-471	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/64 мм ² ГОСТ 839-80	т	1390	260 562
16-7-474	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 450/56 мм ² ГОСТ 839-80	т	1390	275 625
16-7-475	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 450/58,3 мм ² ГОСТ 839-80	т	1390	276 569
16-7-476	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 500/26 мм ² ГОСТ 839-80	т	1390	293 587
16-7-479	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 500/64 мм ² ГОСТ 839-80	т	1450	269 579
16-7-486	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 600/72 мм ² ГОСТ 839-80	т	1450	270 441

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-576	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода АСКП сечением 50/8 мм ² ГОСТ 839-80	т	1056	269 015
16-7-577	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода АСКП сечением 70/11 мм ² ГОСТ 839-80	т	1081	263 606
16-7-579	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода АСКП сечением 95/16 мм ² ГОСТ 839-80	т	1132	263 815
16-7-581	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода АСКП сечением 120/19 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	272 474
16-7-583	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода АСКП сечением 150/19 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	293 018
16-7-584	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода АСКП сечением 150/24 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	282 736
16-7-587	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода АСКП сечением 185/29 мм ² ГОСТ 839-80	т	1247	282 850
16-7-594	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода АСКП сечением 300/39 мм ² ГОСТ 839-80	т	1341	297 692
16-7-626	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки АСК сечением 95/16 мм ² ГОСТ 839-80	т	1132	274 893
16-7-628	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки АСК сечением 120/19 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	288 376
16-7-629	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки АСК сечением 120/27 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	261 480

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-631	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки АСК сечением 150/24 мм ² ГОСТ 839-80	т	1160	270 809
16-7-638	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки АСК сечением 240/32 мм ² ГОСТ 839-80	т	1254	275 144
16-7-641	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки АСК сечением 300/39 мм ² ГОСТ 839-80	т	1341	273 781
16-7-648	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки АСК сечением 400/18 мм ² ГОСТ 839-80	т	1390	289 451
16-7-654	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки АСК сечением 500/26 мм ² ГОСТ 839-80	т	1390	287 982
16-7-656	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки АСК сечением 500/64 мм ² ГОСТ 839-80	т	1450	273 364
16-7-700	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 1×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	135	66 382
16-7-701	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	270	124 443
16-7-702	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×25+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	390	183 747
16-7-703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×35+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	530	251 481
16-7-704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	685	323 947
16-7-705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	740	352 069
16-7-706	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×70+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	930	437 618
16-7-707	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×70+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1020	474 889

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-708	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×95+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1190	552 176
16-7-709	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×95+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1255	589 435
16-7-710	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×120+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1480	710 990
16-7-714	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	350	153 882
16-7-723	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×70+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	834	396 345
16-7-727	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×70+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1117	376 065
16-7-731	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×95+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1348	623 078
16-7-774	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	135	70 582
16-7-775	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	260	137 036
16-7-781	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×25+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	393	199 422
16-7-782	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×25+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	512	230 905
16-7-785	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×35+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	529	262 361
16-7-787	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×35+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	606	305 651
16-7-789	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	727	348 954
16-7-791	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	762	386 708
16-7-792	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	743	377 066
16-7-794	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	990	501 900
16-7-795	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×54,6+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	973	493 282

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-796	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	929	470 975
16-7-798	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1185	508 292
16-7-799	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1240	580 024
16-7-800	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1255	617 269
16-7-801	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×120+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1482	741 966
16-7-802	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×150+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1787	894 665
16-7-805	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	355	170 290
16-7-806	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4×25+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	528	248 316
16-7-811	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×50+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	797	382 382
16-7-812	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×50+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	826	397 359
16-7-813	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×70+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	870	410 515
16-7-814	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×70+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	899	425 491
16-7-815	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×70+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1081	504 406
16-7-816	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×70+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1110	519 383
16-7-818	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1192	556 651
16-7-820	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×70+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1341	628 406
16-7-821	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×95+16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1393	650 697
16-7-822	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1422	665 674

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-824	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×120+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1647	790 370
16-7-831	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 1×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	189	89 790
16-7-832	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	320	156 250
16-7-836	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×25+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	463	221 398
16-7-840	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×35+1×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	621	292 365
16-7-854	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×95+1×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1305	620 293
16-7-856	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3×120+1×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1644	787 875
16-7-908	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×35-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	165	68 476
16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	282	84 068
16-7-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	364	110 931
16-7-911	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×95-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	445	147 212
16-7-913	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×150-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	722	215 253
16-7-914	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×185-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	950	259 655
16-7-915	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×35-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	209	100 170
16-7-916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	263	117 686
16-7-917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×70-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	334	148 093
16-7-918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×95-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	421	188 807
16-7-919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×120-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	518	221 713

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1×150-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	618	252 841
16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	134	37 973
16-7-925	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	199	84 814
16-7-926	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	262	112 909
16-7-927	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	365	162 584
16-7-928	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	505	218 462
16-7-929	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	667	285 646
16-7-930	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	836	373 309
16-7-931	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	201	92 821
16-7-932	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	299	127 226
16-7-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	268	84 930
16-7-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	398	121 904
16-7-940	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	525	161 538
16-7-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	720	227 480
16-7-942	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1010	317 408
16-7-943	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1334	420 656
16-7-944	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1672	442 047
16-7-1123	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	134	58 879

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1124	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	200	77 848
16-7-1125	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	263	98 894
16-7-1126	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	366	135 363
16-7-1127	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	506	189 893
16-7-1128	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	669	243 101
16-7-1129	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	838	296 879
16-7-1130	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	202	86 133
16-7-1131	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	300	114 628
16-7-1132	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	395	146 097
16-7-1133	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	549	200 538
16-7-1134	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	759	282 349
16-7-1135	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2003	361 645
16-7-1136	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1257	442 335
16-7-1137	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	269	114 619
16-7-1138	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	400	152 322
16-7-1139	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	526	194 632
16-7-1140	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	732	266 752
16-7-1141	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1012	374 999

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1142	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1337	481 026
16-7-1143	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1676	590 705
16-7-1144	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	267	105 316
16-7-1145	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	299	115 181
16-7-1146	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	330	126 414
16-7-1147	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	362	136 458
16-7-1148	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	433	163 010
16-7-1149	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	465	173 374
16-7-1150	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	573	218 010
16-7-1151	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	605	227 632
16-7-1152	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	736	270 604
16-7-1153	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	767	280 316
16-7-1154	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	905	325 901
16-7-1155	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	937	335 669
16-7-1156	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	335	133 699
16-7-1157	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×25+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	363	138 713
16-7-1158	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	398	155 263
16-7-1159	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×35+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	463	160 732

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1160	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	501	191 691
16-7-1161	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×50+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	566	197 483
16-7-1162	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	641	247 154
16-7-1163	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×70+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	706	252 186
16-7-1164	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	803	299 687
16-7-1165	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×95+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	869	304 792
16-7-1166	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	973	356 084
16-7-1167	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2×120+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1038	372 442
16-7-1168	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	398	143 017
16-7-1169	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	425	152 595
16-7-1170	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	462	174 952
16-7-1171	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	493	184 761
16-7-1172	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	616	229 226
16-7-1173	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	648	239 471
16-7-1174	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	826	311 038
16-7-1175	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	858	320 679
16-7-1176	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1070	390 454
16-7-1177	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1102	400 167

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1178	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1324	472 599
16-7-1179	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1356	482 366
16-7-1180	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	434	170 629
16-7-1181	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×25+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	462	189 801
16-7-1182	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	529	202 563
16-7-1183	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×35+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	594	222 113
16-7-1184	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	684	257 679
16-7-1185	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×50+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	749	277 460
16-7-1186	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	894	339 212
16-7-1187	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×70+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	959	358 492
16-7-1188	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1138	418 872
16-7-1189	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×95+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1203	438 298
16-7-1190	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1392	501 308
16-7-1191	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 3×120+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1457	520 843
16-7-1192	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	336	142 438
16-7-1193	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	368	151 787
16-7-1194	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	467	179 812
16-7-1195	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	498	189 483

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1196	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	593	222 530
16-7-1197	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	625	232 216
16-7-1198	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	799	293 024
16-7-1199	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	831	303 330
16-7-1200	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1079	402 622
16-7-1201	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1111	413 852
16-7-1202	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1405	511 176
16-7-1203	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1436	520 201
16-7-1204	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120+1×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1743	621 093
16-7-1205	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120+1×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1774	631 145
16-7-1209	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	364	169 761
16-7-1210	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×16+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	397	188 935
16-7-1211	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	538	207 625
16-7-1212	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×25+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	566	226 797
16-7-1213	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	662	250 520
16-7-1214	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×35+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	728	269 703
16-7-1215	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	867	321 753
16-7-1216	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	934	341 118

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1217	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1148	431 430
16-7-1218	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×70+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1218	452 780
16-7-1219	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1469	537 961
16-7-1220	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1536	559 463
16-7-1221	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1806	648 242
16-7-1222	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×120+2×25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1873	671 692
16-7-1304	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм ² ГОСТ 839-80	км	36	40 127
16-7-1305	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм ² ГОСТ 839-80	км	50,8	56 586
16-7-1306	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм ² ГОСТ 839-80	км	95	103 848
16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм ² ГОСТ 839-80	км	144	153 289
16-7-1308	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм ² ГОСТ 839-80	км	237	236 751
16-7-1309	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 35 мм ² ГОСТ 839-80	км	322	339 793
16-7-1310	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 50 мм ² ГОСТ 839-80	км	442	456 220
16-7-1311	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 70 мм ² ГОСТ 839-80	км	629	634 560
16-7-1312	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 95 мм ² ГОСТ 839-80	км	861	869 581
16-7-1313	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 120 мм ² ГОСТ 839-80	км	1104	1 094 308
16-7-1314	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 150 мм ² ГОСТ 839-80	км	1346	1 318 492
16-7-1315	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 185 мм ² ГОСТ 839-80	км	1662	1 607 662

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1316	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 240 мм ² ГОСТ 839-80	км	2219	2 141 105
16-7-1317	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 300 мм ² ГОСТ 839-80	км	2666	2 546 597
16-7-1319	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 500 мм ² ГОСТ 839-80	км	4757	4 421 399
16-7-1320	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 150 мм ² ГОСТ 6323-79	км	495,5	151 373
16-7-1321	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 185 мм ² ГОСТ 6323-79	км	603,6	184 905
16-7-1322	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 240 мм ² ГОСТ 6323-79	км	780,8	241 562
16-7-1347	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 300 мм ² ГОСТ 6323-79	км	1029	320 938
16-7-1348	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 400 мм ² ГОСТ 6323-79	км	1346,3	417 442
16-7-1349	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 500 мм ² ГОСТ 6323-79	км	1660,8	512 959
16-7-1357	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 240 мм ² ГОСТ 6323-79	км	2463	701 347
16-7-1358	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×150+1×120-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2145	1 073 898
16-7-1359	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×54,6+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	811	390 143
16-7-1360	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×50+1×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	891	421 705
16-7-1361	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×70+1×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1104	516 576
16-7-1362	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1340	627 937
16-7-1363	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3×95+1×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1415	662 397
16-7-1364	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×54,6-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	712	336 094
16-7-1366	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×50+1×70+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	822	382 840

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-7-1367	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×70+1×54,6+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	965	419 675
16-7-1368	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×95+1×95+2×16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1325	606 241
16-7-1369	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3×150+1×95+25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1752	751 657
16-7-1370	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×50+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	958	360 244
16-7-1371	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4×95+1×35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1564	544 063
16-10	Муфты кабельные			
16-10-763	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 0,5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,88	31
16-10-764	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 1,0-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,6	34
16-10-765	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 1,5-7 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,13	42
16-10-766	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 1,5-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,04	57
16-10-767	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-7 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,72	53
16-10-768	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 2,5-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,83	82
16-10-769	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-9 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,42	20
16-10-770	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,67	27
16-10-771	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,98	28
16-10-772	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,83	33
16-10-773	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 6,0-15 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,75	41
16-10-774	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 0,75-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,29	33
16-10-775	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 1,0-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,44	51
16-10-776	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,23	41
16-10-777	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-15 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,89	51
16-10-778	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-18 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,89	61
16-10-779	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,89	51
16-10-780	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-15 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,79	65
16-10-781	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 16-18 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,21	76

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-782	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,64	86
16-10-783	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-22 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,58	118
16-10-784	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 35-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	11,11	94
16-10-785	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 35-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	14,58	147
16-10-786	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 50-20 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	18,75	185
16-10-787	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 50-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	29,17	216
16-10-796	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,48	1 431
16-10-797	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,83	1 830
16-10-798	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1	2 063
16-10-799	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,29	2 197
16-10-800	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,73	3 029
16-10-801	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,19	3 961
16-10-802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,71	5 724
16-10-803	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,11	7 222
16-10-804	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,31	8 321
16-10-805	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,15	10 783
16-10-806	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,1	13 380
16-10-807	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	14	38 472
16-10-808	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-400 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	27	47 893
16-10-809	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,67	6 889
16-10-810	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,25	8 519
16-10-811	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,41	12 480
16-10-812	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,46	15 042
16-10-813	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,88	23 728
16-10-814	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	8,96	31 149
16-10-815	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	12,12	42 930
16-10-816	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	17,14	54 578

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-817	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	20	68 322
16-10-818	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	23,33	83 431
16-10-819	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	32,5	114 580
16-10-820	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	56,25	185 533
16-10-821	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,31	1 764
16-10-822	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,61	2 163
16-10-823	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,79	2 263
16-10-824	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,03	2 696
16-10-825	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,33	3 628
16-10-826	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,69	6 423
16-10-827	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,43	9 884
16-10-828	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	3,79	15 874
16-10-829	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,68	23 428
16-10-830	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,72	31 981
16-10-831	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,92	38 304
16-10-832	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	15,42	45 161
16-10-833	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	18,83	67 157
16-10-834	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-400 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	30,83	89 855
16-10-835	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,98	6 522
16-10-836	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,28	8 519
16-10-837	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,88	8 686
16-10-838	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,88	11 315
16-10-839	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,88	15 042
16-10-840	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	5,63	18 903
16-10-841	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,03	23 029
16-10-842	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,42	31 549
16-10-843	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	11,67	37 306

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-844	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	15,11	44 162
16-10-845	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	19,17	53 780
16-10-846	Наконечники медно-алюминиевые кабельные марки DTL-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	27,92	79 905
16-10-847	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-1,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	566
16-10-848	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-2,5 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,11	965
16-10-849	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-4 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,14	1 531
16-10-850	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2	1 664
16-10-851	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,32	2 662
16-10-852	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,47	4 626
16-10-853	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,77	5 324
16-10-854	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,33	8 253
16-10-855	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,06	10 216
16-10-856	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,95	12 014
16-10-857	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,22	23 827
16-10-858	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,04	41 597
16-10-859	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	7,75	46 922
16-10-860	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,34	54 177
16-10-861	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	13,02	83 761
16-10-862	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	18,75	97 739
16-10-863	Гильзы медные луженые соединительные марки ГМЛ-400 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	26,76	111 684
16-10-864	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1	2 063
16-10-865	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,16	2 063
16-10-866	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-25 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	1,5	2 463
16-10-867	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-35 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,28	3 461
16-10-868	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	2,91	4 460
16-10-869	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	4,13	5 192
16-10-870	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,5	5 958

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
16-10-871	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	6,96	12 214
16-10-872	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,5	14 178
16-10-873	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	9,5	15 975
16-10-874	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-240 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	13,5	21 966
16-10-875	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-300 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	17,2	51 883
16-10-876	Гильзы алюминиевые соединительные марки GL-400 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	28	81 369
17-1	Светильники с лампами накаливания			
17-1-301	Светильники потолочные, тип НПП27С-300-001 АВ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	3	1 498
17-1-314	Светильники, тип НББ04-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	2	636
17-2	Светильники с люминесцентными лампами			
17-2-173	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	2,5	3 828
17-2-174	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	шт.	2,5	4 327
17-2-175	Светильники уличные светодиодные модели "Самұрық" С 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	11	27 456
17-2-176	Светильники уличные светодиодные модели "Самұрық" С 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	11	28 579
17-2-177	Светильники уличные светодиодные модели "Самұрық" С 150W, 150 Вт, 19500 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	11	29 960
17-2-178	Светильники уличные светодиодные модели "Самұрық" С 240W, 240 Вт, 26400 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	16,5	43 108
17-2-179	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,3	13 338
17-2-180	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,3	18 304
17-2-181	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 160W, 160 Вт, 19200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	9	28 785
17-2-182	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 180W, 180 Вт, 21600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	9	31 420
17-2-183	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	10	37 411
17-2-184	Светильники промышленные светодиодные модели "Самұрық" i-С 60W, 60 Вт, 7800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	8,5	19 482

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
17-2-185	Светильники промышленные светодиодные модели "Самұрық" i-C 90W, 90 Вт, 11700 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	8,5	25 253
17-2-186	Светильники промышленные светодиодные модели "Самұрық" i-C 100W, 100 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	8,5	25 253
17-2-187	Светильники промышленные светодиодные модели "Самұрық" i-C 230W, 230 Вт, 25300 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	14	40 609
17-2-188	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,3	13 806
17-2-189	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	4,3	18 772
17-2-190	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 160W, 160 Вт, 19200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	9	29 272
17-2-191	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 180W, 180 Вт, 21600 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	9	31 716
17-2-192	Светильники промышленные светодиодные модели "Керемет" С 200W, 200 Вт, 24000 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	10	37 622
17-6	Лампы светотехнические			
17-6-81	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	0,03	92
18-1	Материалы электроустановочные			
18-1-967	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	0,86	2 429
18-1-968	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, одностарифные типа Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	0,25	1 631
18-1-969	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, одностарифные типа Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	0,25	1 155
18-1-970	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, одностарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	0,25	1 504
18-1-971	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, одностарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	0,25	1 032
18-1-972	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, одностарифные типа Меркурий 202.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	0,25	1 301

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-973	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, класс точности 1	шт.	0,95	1 334
18-1-974	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	0,95	6 622
18-1-975	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	0,6	2 319
18-1-976	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 RN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	0,6	2 529
18-1-977	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0	шт.	0,6	3 394
18-1-978	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3×57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1,5	3 627
18-1-979	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3×230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1,5	3 627
18-1-980	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-02, 3×230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1,5	3 627
18-1-981	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-03, 3×230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1,5	3 627
18-1-982	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3×230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	0,8	3 394
18-1-983	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	0,8	4 526
18-1-984	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные, типа Меркурий 230 АР-00 R, 3×57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,5	5 558

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-985	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	5 558
18-1-986	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 R, 3×230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	5 558
18-1-987	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, одностарифные, типа Меркурий 230 AR-03 R, 3×230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,5	5 558
18-1-988	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3×57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,5	6 389
18-1-989	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	6 389
18-1-990	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3×230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	6 389
18-1-991	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3×230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,5	6 389
18-1-992	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3×230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,5	8 253
18-1-993	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	8 253
18-1-994	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3×230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	8 253
18-1-995	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3×230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,5	8 253

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-996	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-00 P, 3×57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,6	8 719
18-1-997	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 P, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	8 719
18-1-998	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 PO, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	9 983
18-1-999	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 P, 3×230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	8 719
18-1-1000	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 P, 3×230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,6	8 719
18-1-1001	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-00 PB.R, 3×57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,6	12 646
18-1-1002	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	12 646
18-1-1003	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	13 710
18-1-1004	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3×230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	12 646
18-1-1005	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3×230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,6	12 646
18-1-1006	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	0,9	5 058

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1007	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-02 RS, 3×230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	0,9	7 055
18-1-1008	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-03 RS, 3×230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	0,9	5 058
18-1-1013	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1	шт.	0,86	4 859
18-1-1014	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	0,6	5 923
18-1-1015	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 201.22, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1	шт.	0,25	4 093
18-1-1016	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1	шт.	0,7	8 652
18-1-1017	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 (М)CL, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	8 519
18-1-1018	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-02 (М)CL, 3×230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	8 519
18-1-1019	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 230 AR-03 (М)CL, 3×230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,5	8 519
18-1-1020	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 (М)CLN, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	9 218
18-1-1021	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 (М)CLN, 3×230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,5	9 218

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1022	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3×230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,5	9 218
18-1-1023	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-01 OL1, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	12 479
18-1-1024	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-02 L1, 3×230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	10 782
18-1-1025	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 L1, 3×230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,6	10 782
18-1-1026	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	16 872
18-1-1027	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3×230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	1,6	16 173
18-1-1028	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3×230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	1,6	16 173
18-1-1029	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 PQL, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	0,9	9 218
18-1-1030	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-02 PQL, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1,0/2,0	шт.	0,9	9 218
18-1-1031	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-03 PQL, 3×230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, А/Р-0,5S/1,0	шт.	0,9	9 218
18-1-1032	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, А/Р-1	шт.	0,7	10 915

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1033	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3×57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0	шт.	1,5	21 231
18-1-1034	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0	шт.	1,5	21 231
18-1-1035	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3×230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0	шт.	1,5	21 231
18-1-1036	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3×230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0	шт.	1,5	21 231
18-1-1037	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-00 PB.G, 3×57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0	шт.	1,6	21 231
18-1-1038	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3×230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0	шт.	1,6	22 695
18-1-1039	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3×230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0	шт.	1,6	21 231
18-1-1040	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3×230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0	шт.	1,6	21 231
18-1-1041	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3×57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0	шт.	1,6	26 222
18-1-1042	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3×230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0	шт.	1,6	26 222
18-1-1043	Счетчики электронные однофазные одностарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1	шт.	1,2	999
18-1-1044	Счетчики электронные однофазные одностарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,2	1 065
18-1-1045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,2	2 197

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1046	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,2	8 486
18-1-1047	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,2	2 862
18-1-1048	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3×220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	0,8	3 461
18-1-1049	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3×220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	0,8	5 524
18-1-1050	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА3У-Э720, 5(7,5) А, 3×100 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	0,8	2 929
18-1-1051	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3×220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	0,8	3 195
18-1-1052	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА3У-Э720 Т1, 5(7,5) А, 3×100 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	0,8	3 594
18-1-1053	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3×220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	0,8	3 461
18-1-1054	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1 RS-Э720, 5(7,5) А, 3×220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	0,8	4 692
18-1-1055	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1, 5(60) А, 3×220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	0,8	3 694
18-1-1056	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3×220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	0,8	5 158
18-1-1057	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX, 10(100) А, 3×220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	0,8	5 857
18-1-1058	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX, 5(60) А, 3×220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	0,8	4 659

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1059	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX, 5(7,5) А, 3×220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	0,8	4 293
18-1-1060	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА3У-Э720 TX, 5(7,5) А, 3×100 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	0,8	4 027
18-1-1061	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3×220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	0,8	5 458
18-1-1062	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX RS, 5(60) А, 3×220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	0,8	4 925
18-1-1063	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3×220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	0,8	11 447
18-1-1064	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3×220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	0,8	11 447
18-1-1065	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3×220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	0,9	18 236
18-1-1066	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3×57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	0,9	17 104
18-1-1067	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР3У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3×100 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	0,9	18 236
18-1-1068	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3×220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	0,9	14 775
18-1-1069	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3×57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	0,9	14 243
18-1-1070	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР3У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3×100 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	0,9	18 236
18-1-1071	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 10(100) А, 3×220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	0,9	15 673

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1641	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М, обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1000000 м ³ /ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм × 132 мм × 95 мм, типа Взлет	шт.	3	43 094
18-1-1642	Тепловычислитель модели ТСРВ-025, обслуживает одну + две теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1000000 м ³ /ч, количество каналов измерения до 9, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм × 132 мм × 95 мм, типа Взлет	шт.	3	49 649
18-1-1643	Тепловычислитель модели ТСРВ-026М, обслуживает одну + две теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1000000 м ³ /ч, количество каналов измерения до 5, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 190 мм × 138 мм × 81 мм, типа Взлет	шт.	1	27 720
18-1-1644	Тепловычислитель модели ТСРВ-027 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1000000 м ³ /ч, количество каналов измерения до 6, диаметр условного прохода от 10 мм до 5000 мм, габариты 250 мм × 132 мм × 95 мм, типа Взлет	шт.	3	58 468
18-1-1645	Тепловычислитель модели ТСРВ-033 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1360 м ³ /ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 250 мм × 132 мм × 95 мм, типа Взлет	шт.	1	19 800
18-1-1646	Тепловычислитель модели ТСРВ-034 обслуживает три теплосистемы, диапазон измерения расхода от 0,01 м ³ /ч до 1360 м ³ /ч, количество каналов измерения до 3, диаметр условного прохода от 10 мм до 200 мм, габариты 190 мм × 138 мм × 81 мм, типа Взлет	шт.	1	20 732
18-1-1647	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 3,4 м ³ /ч, на один расходомер, DN 10, типа Взлет	комплект	1	57 003
18-1-1648	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 7,6 м ³ /ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	комплект	1	57 003
18-1-1649	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 11,32 м ³ /ч, на один расходомер, DN 20, типа Взлет	комплект	1	57 003
18-1-1650	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м ³ /ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	комплект	1	59 332
18-1-1651	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 28,98 м ³ /ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет	комплект	1	61 662
18-1-1652	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45,28 м ³ /ч, на один расходомер, DN 40, типа Взлет	комплект	1	63 991
18-1-1653	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 70,75 м ³ /ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет	комплект	1	66 919

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1654	Тепловычислители модели TCP-033, Q 119,57 м ³ /ч, на один расходомер, DN 65, типа Взлет	комплект	1	71 578
18-1-1655	Тепловычислители модели TCP-033, Q 181,12 м ³ /ч, на один расходомер, DN 80, типа Взлет	комплект	1	77 169
18-1-1656	Тепловычислители модели TCP-033, Q 283 м ³ /ч, на один расходомер, DN 100, типа Взлет	комплект	1	81 827
18-1-1657	Тепловычислители модели TCP-033, Q 637 м ³ /ч, на один расходомер, DN 150, типа Взлет	комплект	1	94 606
18-1-1659	Тепловычислители модели TCP-033, Q 3,4 м ³ /ч, на два расходомера, DN 10, типа Взлет	комплект	1	86 120
18-1-1660	Тепловычислители модели TCP-033, Q 7,6 м ³ /ч, на два расходомера, DN 15, типа Взлет	комплект	1	86 120
18-1-1661	Тепловычислители модели TCP-033, Q 11,3 м ³ /ч, на два расходомера, DN 20, типа Взлет	комплект	1	86 120
18-1-1662	Тепловычислители модели TCP-033, Q 18 м ³ /ч, на два расходомера, DN 25, типа Взлет	комплект	1	90 779
18-1-1663	Тепловычислители модели TCP-033, Q 29 м ³ /ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	95 438
18-1-1664	Тепловычислители модели TCP-033, Q 45 м ³ /ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	100 096
18-1-1665	Тепловычислители модели TCP-033, Q 71 м ³ /ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	105 354
18-1-1666	Тепловычислители модели TCP-033, Q 120 м ³ /ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	114 671
18-1-1667	Тепловычислители модели TCP-033, Q 181 м ³ /ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1	124 921
18-1-1668	Тепловычислители модели TCP-033, Q 283 м ³ /ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет	комплект	1	134 238
18-1-1669	Тепловычислители модели TCP-033, Q 637 м ³ /ч, на два расходомера, DN 150, типа Взлет	комплект	1	142 025
18-1-1671	Тепловычислители модели TCP-034, Q 3,4 м ³ /ч, на один расходомер, DN 10, типа Взлет	комплект	1	57 935
18-1-1672	Тепловычислители модели TCP-034, Q 7,6 м ³ /ч, на один расходомер, DN 15, типа Взлет	комплект	1	57 935
18-1-1673	Тепловычислители модели TCP-034, Q 11,3 м ³ /ч, на один расходомер, DN 20, типа Взлет	комплект	1	57 935
18-1-1674	Тепловычислители модели TCP-034, Q 18 м ³ /ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	комплект	1	60 264
18-1-1675	Тепловычислители модели TCP-034, Q 29 м ³ /ч, на один расходомер, DN 32, типа Взлет	комплект	1	62 594
18-1-1676	Тепловычислители модели TCP-034, Q 45 м ³ /ч, на один расходомер, DN 40, типа Взлет	комплект	1	64 923
18-1-1677	Тепловычислители модели TCP-034, Q 71 м ³ /ч, на один расходомер, DN 50, типа Взлет	комплект	1	67 851
18-1-1678	Тепловычислители модели TCP-034, Q 120 м ³ /ч, на один расходомер, DN 65, типа Взлет	комплект	1	72 510
18-1-1679	Тепловычислители модели TCP-034, Q 181 м ³ /ч, на один расходомер, DN 80, типа Взлет	комплект	1	78 100
18-1-1680	Тепловычислители модели TCP-034, Q 283 м ³ /ч, на один расходомер, DN 100, типа Взлет	комплект	1	82 759
18-1-1681	Тепловычислители модели TCP-034, Q 637 м ³ /ч, на один расходомер, DN 150, типа Взлет	комплект	1	95 537

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1683	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 3,4 м ³ /ч, на два расходомера, DN 10, типа Взлет	комплект	1	87 052
18-1-1684	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 7,6 м ³ /ч, на два расходомера, DN 15, типа Взлет	комплект	1	87 052
18-1-1685	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 11,3 м ³ /ч, на два расходомера, DN 20, типа Взлет	комплект	1	87 052
18-1-1686	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 18 м ³ /ч, на два расходомера, DN 25, типа Взлет	комплект	1	91 711
18-1-1687	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 29 м ³ /ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	96 369
18-1-1688	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 45 м ³ /ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	101 028
18-1-1689	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 71 м ³ /ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	комплект	1	106 286
18-1-1690	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 120 м ³ /ч, на два расходомера, DN 65, типа Взлет	комплект	1	115 603
18-1-1691	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 181 м ³ /ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1	125 852
18-1-1692	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 283 м ³ /ч, на два расходомера, DN 100, типа Взлет	комплект	1	135 170
18-1-1693	Тепловычислители модели ТСП-034, Q 637 м ³ /ч, на два расходомера, DN 150, типа Взлет	комплект	1	142 957
18-1-1915	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение сэндвич, Qv 2,83 м ³ /ч, PN 25, DN 10, типа Взлет	шт.	3,3	112 409
18-1-1916	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение сэндвич, Qv 6,37 м ³ /ч, PN 25, DN 15, типа Взлет	шт.	3,6	113 008
18-1-1917	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м ³ /ч, PN 25, DN 20, типа Взлет	шт.	5,6	130 812
18-1-1918	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 17,69 м ³ /ч, PN 25, DN 25, типа Взлет	шт.	6,2	137 201
18-1-1919	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 29 м ³ /ч, PN 25, DN 32, типа Взлет	шт.	7,7	143 224
18-1-1920	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 45 м ³ /ч, PN 25, DN 40, типа Взлет	шт.	8,6	149 081
18-1-1921	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 71 м ³ /ч, PN 25, DN 50, типа Взлет	шт.	10	158 133
18-1-1922	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 120 м ³ /ч, PN 25, DN 65, типа Взлет	шт.	11,5	168 083
18-1-1923	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 181 м ³ /ч, PN 25, DN 80, типа Взлет	шт.	13,6	184 988
18-1-1924	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 283 м ³ /ч, PN 25, DN 100, типа Взлет	шт.	19,7	226 119
18-1-1925	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 637 м ³ /ч, PN 25, DN 150, типа Взлет	шт.	33,2	284 855

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1926	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 1132 м ³ /ч, PN 25, DN 200, типа Взлет	шт.	52	376 669
18-1-1927	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 2547 м ³ /ч, PN 25, DN 300, типа Взлет	шт.	98	597 619
18-1-1928	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение сэндвич, Qv 2,83 м ³ /ч, PN 25, DN 10, типа Взлет	шт.	3,3	130 012
18-1-1929	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение сэндвич, Qv 6,37 м ³ /ч, PN 25, DN 15, типа Взлет	шт.	3,6	130 012
18-1-1930	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м ³ /ч, PN 25, DN 20, типа Взлет	шт.	5,6	148 415
18-1-1931	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, DN 25, типа Взлет, Qv 17,69 м ³ /ч, PN 25, DN 25, типа Взлет	шт.	6,2	151 543
18-1-1932	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 29 м ³ /ч, PN 25, DN 32, типа Взлет	шт.	7,7	157 583
18-1-1933	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 45 м ³ /ч, PN 25, DN 40, типа Взлет	шт.	8,6	163 407
18-1-1934	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 71 м ³ /ч, PN 25, DN 50, типа Взлет	шт.	10	172 491
18-1-1935	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 120 м ³ /ч, PN 25, DN 65, типа Взлет	шт.	11,5	182 425
18-1-1936	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 181 м ³ /ч, PN 25, DN 80, типа Взлет	шт.	13,6	199 296
18-1-1937	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 283 м ³ /ч, PN 25, DN 100, типа Взлет	шт.	19,7	240 428
18-1-1938	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 637 м ³ /ч, PN 25, DN 150, типа Взлет	шт.	33,2	302 491
18-1-1939	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 1132 м ³ /ч, PN 25, DN 200, типа Взлет	шт.	52	453 405
18-1-1940	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 2547 м ³ /ч, PN 25, DN 300, типа Взлет	шт.	98	668 281
18-1-1941	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 6,37 м ³ /ч, PN 25, DN 15, типа Взлет	шт.	3,8	119 297
18-1-1942	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 29 м ³ /ч, PN 25, DN 32, типа Взлет	шт.	7,6	127 318
18-1-1943	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 71 м ³ /ч, PN 25, DN 50, типа Взлет	шт.	11	134 240

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-1-1944	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 181 м ³ /ч, PN 25, DN 80, типа Взлет	шт.	14,5	167 651
18-4	Изделия специального назначения			
18-4-414	Изоляторы опорные штыревые наружной установки ОНШ15-5 УХЛ1 ГОСТ 8608-96	шт.	6	1 632
18-4-499	Изоляторы фарфоровые армированные И 1,5-40 I УХЛ2 ГОСТ 19797-85	шт.	2,7	254
18-4-518	Изоляторы фарфоровые армированные И4-80 I УХЛ2 ГОСТ 19797-85	шт.	1,6	293
18-4-519	Изоляторы фарфоровые армированные И4-80 II УХЛ2 ГОСТ 19797-85	шт.	1,6	293
18-4-582	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИОов 1-750 3 ГОСТ 19797-85	шт.	2,7	664
18-4-595	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I УЗ ГОСТ 19797-85	шт.	1,5	483
18-4-610	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-35-3,75 УЗ ГОСТ 19797-85	шт.	7,7	2 251
18-4-627	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ребристые ИОР 10-7,5 III УХЛ, 2 ГОСТ 19797-85	шт.	2,35	366
18-4-980	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ГОСТ 20454-85	шт.	10	1 982
18-4-1008	Изоляторы фарфоровые проходные для трансформаторных вводов ИПТ-1/250.01 ГОСТ 20454-85	шт.	0,19	70
18-4-1011	Изоляторы фарфоровые проходные для трансформаторных вводов ИПТ-1/630.01 ГОСТ 20454-85	шт.	0,41	183
18-4-1078	Изоляторы подвесные стеклянные ПС40А 112V ГОСТ 6490-93	шт.	1,7	460
18-4-1079	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ40В 112V ГОСТ 6490-93	шт.	3	570
18-4-1080	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	3,4	733
18-4-1082	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	3,4	653
18-4-1083	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	3,6	653
18-4-1087	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	4,6	973
18-4-1088	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	4,6	973
18-4-1093	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93	шт.	3,9	793
18-4-1094	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 112W ГОСТ 6490-93	шт.	3,9	793
18-4-1096	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112W ГОСТ 6490-93	шт.	5,6	1 083
18-4-1097	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112V ГОСТ 6490-93	шт.	5,66	1 083
18-4-1103	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 112W ГОСТ 6490-93	шт.	6	1 049

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-1105	Изоляторы подвесные стеклянные ПС160Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	1 049
18-4-1107	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ160А 112V ГОСТ 6490-93	шт.	8,28	1 303
18-4-1112	Изоляторы подвесные стеклянные ПС210В 212W ГОСТ 6490-93	шт.	7,1	1 449
18-4-1113	Изоляторы подвесные стеклянные ПС210В 212V ГОСТ 6490-93	шт.	7,32	1 825
18-4-1114	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ210А 212V ГОСТ 6490-93	шт.	9,45	1 719
18-4-1118	Изоляторы подвесные стеклянные ПС300В 112V ГОСТ 6490-93	шт.	10	3 097
18-4-1331	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	0,55	14
18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	0,65	14
18-4-1333	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	0,75	14
18-4-1334	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	0,8	14
18-4-1335	Изолятор колпачок К-10 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	0,85	14
18-4-1373	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,67	283
18-4-1374	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,05	405
18-4-1375	Ушки однолапчатые типа У1-16-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,6	598
18-4-1379	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,62	258
18-4-1380	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,98	399
18-4-1381	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,54	506
18-4-1382	Ушки двухлапчатые типа У2-16-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,17	825
18-4-1383	Ушки двухлапчатые типа У2-21-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,58	5 292
18-4-1385	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,75	269
18-4-1386	Ушки специальные типа УС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,23	543
18-4-1387	Ушки специальные типа УС-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9	719
18-4-1388	Ушки специальные типа УС-16-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2 648
18-4-1392	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,23	459
18-4-1393	Ушки специальные укороченные типа УСК-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9	735
18-4-1394	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1 041
18-4-1415	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,8	273

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-1416	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,12	326
18-4-1417	Узлы крепления типа КГП-7-2В ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,7	295
18-4-1418	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,44	152
18-4-1420	Узлы крепления типа КГП-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,72	509
18-4-1421	Узлы крепления типа КГП-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,43	804
18-4-1422	Узлы крепления типа КГП-16-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,03	613
18-4-1423	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,81	232
18-4-1427	Узлы крепления типа КГП-21-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,22	471
18-4-1430	Узлы крепления типа КГП-9/12-2С ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,65	491
18-4-1431	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,7	188
18-4-1432	Узлы крепления типа КГ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,15	854
18-4-1433	Узлы крепления типа КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,17	447
18-4-1434	Узлы крепления типа КГ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,36	1 633
18-4-1435	Узлы крепления типа КГ-21-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1 614
18-4-1436	Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,24	737
18-4-1443	Узлы крепления типа КГТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7	1 029
18-4-1444	Узлы крепления типа КГН-7-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,28	791
18-4-1445	Узлы крепления типа КГН-12-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,23	1 171
18-4-1446	Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,23	1 972
18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,38	183
18-4-1531	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,92	310
18-4-1532	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,22	406
18-4-1533	Скобы типа СК-21-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,82	633
18-4-1534	Скобы типа СК-25-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,33	1 499
18-4-1535	Скобы типа СК-30-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,96	1 107
18-4-1549	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,67	236
18-4-1550	Скобы типа СКД-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,16	263

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-1551	Скобы типа СКД-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,36	437
18-4-1552	Скобы типа СКД-21-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	876
18-4-1556	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,46	212
18-4-1557	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,93	310
18-4-1558	Скобы трехлапчатые типа СКТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,52	503
18-4-1559	Скобы трехлапчатые типа СКТ-21-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,96	848
18-4-1570	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,44	123
18-4-1571	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,94	199
18-4-1572	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,36	298
18-4-1573	Звенья промежуточные прямые типа ПР-21-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,75	459
18-4-1588	Звенья промежуточные двойные 2ПР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,47	175
18-4-1589	Звенья промежуточные двойные 2ПР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,25	316
18-4-1590	Звенья промежуточные двойные 2ПР-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,87	506
18-4-1591	Звенья промежуточные двойные 2ПР-21-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,73	1 589
18-4-1593	Звенья промежуточные двойные 2ПР-30-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,31	1 234
18-4-1602	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,91	491
18-4-1604	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,38	985
18-4-1605	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1 171
18-4-1606	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,6	1 322
18-4-1607	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-21-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,76	3 765
18-4-1611	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-45-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	9 905
18-4-1620	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-7-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,05	337
18-4-1622	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-12-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	620
18-4-1623	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-16-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,94	1 001
18-4-1624	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-16-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,66	1 349
18-4-1625	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-21-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,92	2 515
18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,462	150

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-1630	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,145	249
18-4-1631	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,43	459
18-4-1632	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-21-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,3	1 003
18-4-1643	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,43	122
18-4-1645	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,74	275
18-4-1646	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,91	474
18-4-1647	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-21-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,3	508
18-4-1649	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-30-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,5	2 845
18-4-1660	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	860
18-4-1662	Звенья промежуточные типа ПТР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,67	1 301
18-4-1663	Звенья промежуточные типа ПТР-16-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,2	2 232
18-4-1664	Звенья промежуточные типа ПТР-21-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,5	4 534
18-4-1669	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,7	210
18-4-1671	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,63	242
18-4-1672	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,8	426
18-4-1674	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,7	473
18-4-1675	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,2	747
18-4-1677	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,34	798
18-4-1678	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-21-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,6	2 144
18-4-1679	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-21-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,08	2 576
18-4-1699	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,9	180
18-4-1700	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/16-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,96	188
18-4-1701	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/21-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,1	248
18-4-1703	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/7-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,7	194
18-4-1704	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/16-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,6	362
18-4-1705	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/21-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,7	362
18-4-1707	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	421

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-1708	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/21-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,9	466
18-4-1709	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/25-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,43	1 085
18-4-1712	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,5	415
18-4-1713	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/16-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,8	494
18-4-1731	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,7	954
18-4-1733	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-3-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1 299
18-4-1737	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-3-12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,35	366
18-4-1738	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-1-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,7	247
18-4-1739	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,7	255
18-4-1740	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,94	282
18-4-1741	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,1	289
18-4-1742	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,3	1 756
18-4-1743	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,07	1 587
18-4-1748	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-6-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,85	2 051
18-4-1755	Зажимы поддерживающие глухие 2ПГН-5-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,25	3 930
18-4-1756	Зажимы поддерживающие глухие 2ПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,8	7 025
18-4-1760	Зажимы поддерживающие глухие 3ПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,5	10 588
18-4-1761	Зажимы поддерживающие глухие 3ПГН-5-7В ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,1	11 651
18-4-1762	Зажимы поддерживающие глухие 3ПГН-5-12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,3	20 953
18-4-1836	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,8	428
18-4-1837	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,1	1 444
18-4-1838	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,87	666
18-4-1839	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,13	465
18-4-1840	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,14	1 405
18-4-1842	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,63	1 608
18-4-1843	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,6	1 904
18-4-1844	Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,41	1 748

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-1845	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,03	1 997
18-4-1846	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,99	1 574
18-4-1848	Зажимы натяжные прессуемые НАС 400-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,19	2 221
18-4-1849	Зажимы натяжные прессуемые НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,78	1 834
18-4-1850	Зажимы натяжные прессуемые НАС 500-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,99	2 561
18-4-1852	Зажимы натяжные прессуемые НАС 600-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,65	3 296
18-4-1853	Зажимы НАС 240-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,18	1 964
18-4-1855	Зажимы НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,23	2 057
18-4-1857	Зажимы НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,69	2 107
18-4-1858	Зажимы НАС 400-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,66	2 221
18-4-1859	Зажимы НАС 450-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,18	2 350
18-4-1860	Зажимы НАС 500-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,85	2 684
18-4-1861	Зажимы НАС 600-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,72	3 515
18-4-1892	Зажимы натяжные прессуемые НС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2	632
18-4-1893	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,68	633
18-4-1894	Зажимы натяжные прессуемые НС-100-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,61	1 201
18-4-1895	Зажимы натяжные прессуемые НС-120-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	1 408
18-4-1896	Зажимы натяжные прессуемые НС-140-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,33	1 489
18-4-1897	Зажимы натяжные прессуемые НС-150-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,52	1 891
18-4-1898	Зажимы натяжные прессуемые НС-170-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,45	2 440
18-4-1927	Зажимы соединительные прессуемые САС-240-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1 328
18-4-1930	Зажимы соединительные прессуемые САС-300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,58	1 513
18-4-1931	Зажимы соединительные прессуемые САС-330-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,57	1 434
18-4-1937	Зажимы соединительные прессуемые САС-500-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,99	1 927
18-4-1940	Зажимы соединительные прессуемые САС-600-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,11	2 431
18-4-1952	Зажимы соединительные СВС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	120
18-4-1953	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,3	158

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-1954	Зажимы соединительные СВС-100-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,47	151
18-4-1955	Зажимы соединительные СВС-120-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,64	175
18-4-1956	Зажимы соединительные СВС-135-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,63	196
18-4-1957	Зажимы соединительные СВС-150-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,75	214
18-4-1958	Зажимы соединительные СВС-200-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,05	297
18-4-1960	Зажимы соединительные СВС-300-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,7	300
18-4-1996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,15	105
18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,21	105
18-4-1998	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,28	152
18-4-2012	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,057	112
18-4-2013	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,068	138
18-4-2014	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,085	155
18-4-2015	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,125	222
18-4-2016	Зажимы заземляющие ЗПС-120-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,155	240
18-4-2017	Зажимы заземляющие ЗПС-140-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,235	296
18-4-2020	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,28	100
18-4-2021	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,34	122
18-4-2022	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,49	153
18-4-2023	Зажимы заземляющие ЗПС-100-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,69	272
18-4-2024	Зажимы заземляющие ЗПС-120-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,84	286
18-4-2025	Зажимы заземляющие ЗПС-140-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,94	411
18-4-2294	Рога разрядные верхние РРВ-82 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,52	288
18-4-2295	Рога разрядные верхние РРВ-95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,54	359
18-4-2296	Рога разрядные верхние РРВ-135 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,57	399
18-4-2297	Рога разрядные верхние РРВ-168 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,6	466
18-4-2298	Рога разрядные верхние РРВ-198 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,62	433
18-4-2299	Рога разрядные верхние РРВ-200 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,63	459

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2300	Рога разрядные верхние РРВ-212 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,64	393
18-4-2301	Рога разрядные верхние РРВ-342 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,76	373
18-4-2302	Рога разрядные верхние РРВ-435 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,84	456
18-4-2303	Рога разрядные верхние РРВ-482 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,92	496
18-4-2304	Рога разрядные верхние РРВ-250 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,88	481
18-4-2328	Балласты к поддерживающим зажимам для одного провода БЛ-100-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	103	12 667
18-4-2329	Балласты к поддерживающим зажимам для одного провода БЛ-200-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	205	15 350
18-4-2330	Балласты к поддерживающим зажимам для одного провода БЛ-400-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	411,5	36 555
18-4-2331	Балласты к поддерживающим зажимам для одного провода БЛ-400-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	415,6	45 011
18-4-2340	Узлы крепления экранов УКЭ-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	29	6 854
18-4-2342	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,6	1 888
18-4-2343	Узлы крепления экранов УКЭ-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4 046
18-4-2344	Узлы крепления экранов УКЭ-2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,4	4 046
18-4-2346	Узлы крепления экранов УКЭ-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	31,2	10 524
18-4-2347	Узлы крепления экранов УКЭ-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,45	519
18-4-2348	Узлы крепления экранов УКЭ-6Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,35	493
18-4-2349	Узлы крепления экранов УКЭ-6В ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,65	520
18-4-2350	Узлы крепления экранов УКЭ-6Г ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,85	574
18-4-2351	Узлы крепления экранов УКЭ-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,3	822
18-4-2353	Узлы крепления экранов УКЭ-12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,95	915
18-4-2355	Узлы крепления экранов УКЭ-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,5	6 966
18-4-2363	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,075	95
18-4-2364	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-70-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,097	126
18-4-2365	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-95-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,11	152
18-4-2366	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,17	155
18-4-2367	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-150-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,23	164
18-4-2368	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-185-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	215

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2369	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,435	269
18-4-2370	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	506
18-4-2371	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-400-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,3	696
18-4-2372	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-600-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,89	970
18-4-2373	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,37	564
18-4-2374	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-150-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,42	566
18-4-2375	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-185-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,51	678
18-4-2376	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-240-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,69	697
18-4-2377	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-300-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,25	989
18-4-2378	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-400-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,55	1 178
18-4-2379	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-600-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,14	1 488
18-4-2550	Зажимы аппаратные прессуемые типа ЗА4А-300-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,15	15 891
18-4-2551	Зажимы аппаратные прессуемые типа ЗА4А-400-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,54	17 405
18-4-2798	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,15	183
18-4-2799	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,16	183
18-4-2800	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,9	517
18-4-2801	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,6	739
18-4-2802	Зажим переходной влагозащищенный ЗПВ ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	403
18-4-2804	Зажим для временного заземления с адаптером ZVZ 481 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,23	672
18-4-2805	Адаптер изолированный для закороток и заземлений AIZZ ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,09	439
18-4-2808	Вязка спиральная ВС-35/50.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,015	236
18-4-2809	Вязка спиральная ВС-35/50.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,015	200
18-4-2810	Вязка спиральная ВС-70/95.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	253
18-4-2811	Вязка спиральная ВС-70/95.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	216
18-4-2812	Вязка спиральная ВС-120/150.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	328
18-4-2813	Вязка спиральная ВС-120/150.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	429
18-4-2886	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,244	724

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2887	Зажимы поддерживающие SO99 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,825	4 184
18-4-2888	Зажимы поддерживающие SO119 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,123	681
18-4-2889	Зажимы поддерживающие SO123 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,12	640
18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,294	1 057
18-4-2891	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,31	1 376
18-4-2892	Зажимы поддерживающие SO136 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,73	3 369
18-4-2893	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,745	1 686
18-4-2894	Зажимы поддерживающие SO150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,2	20 266
18-4-2895	Зажимы поддерживающие SO181 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4 507
18-4-2896	Зажимы поддерживающие SO181.6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3 459
18-4-2897	Зажимы поддерживающие SO214 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,248	1 102
18-4-2898	Зажимы поддерживающие SO220 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,29	1 996
18-4-2899	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,235	617
18-4-2900	Зажимы поддерживающие SO241 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,55	3 983
18-4-2901	Зажимы поддерживающие SO241.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,6	5 795
18-4-2902	Зажимы поддерживающие SO241.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,617	4 957
18-4-2903	Зажимы поддерживающие со скобой SO260 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,37	1 805
18-4-2904	Зажимы поддерживающие без скобы SO260.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,16	873
18-4-2905	Зажимы поддерживающие SO265 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	590
18-4-2906	Зажимы поддерживающие SO265.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	433
18-4-2907	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,15	1 024
18-4-2908	Вязка спиральная CO35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,527	3 679
18-4-2909	Вязка спиральная CO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,65	3 679
18-4-2910	Вязка спиральная CO120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,71	3 491
18-4-2911	Вязка спиральная SO115.150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,665	6 038
18-4-2912	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,633	7 445
18-4-2913	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,55	7 564

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2914	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,57	7 666
18-4-2915	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,617	7 292
18-4-2916	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL14.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,28	766
18-4-2917	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,125	365
18-4-2918	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,13	262
18-4-2919	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,128	280
18-4-2920	Зажимы ответвительные Al-Al SL8.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,29	684
18-4-2921	Зажимы ответвительные Al-Cu SM1.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,054	490
18-4-2922	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,084	640
18-4-2923	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,14	869
18-4-2924	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,17	944
18-4-2925	Зажимы ответвительные Al-Cu SM4.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,326	1 900
18-4-2926	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,055	246
18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	350
18-4-2928	Зажимы ответвительные SL37.201 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	413
18-4-2929	Зажимы ответвительные SL37.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,1	317
18-4-2930	Зажимы ответвительные SL39.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,12	586
18-4-2931	Зажимы ответвительные парные SL19.4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	1 525
18-4-2932	Зажимы ответвительные плашечные SL2.11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,052	285
18-4-2933	Зажимы ответвительные плашечные SL24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,135	1 365
18-4-2934	Зажимы оперативные ответвительные U PSS924 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,181	950
18-4-2935	Зажимы оперативные ответвительные L PSS923 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,109	673
18-4-2936	Зажимы оперативные ответвительные SL30 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,45	3 890
18-4-2937	Зажимы оперативные ответвительные SL30.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,45	3 486
18-4-2938	Зажимы оперативные ответвительные SL36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,44	2 589
18-4-2939	Зажимы оперативные ответвительные SLW36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,494	3 774
18-4-2949	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	509

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2950	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	509
18-4-2951	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	509
18-4-2952	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	509
18-4-2953	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	624
18-4-2954	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	844
18-4-2955	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	805
18-4-2956	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.501 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	649
18-4-2957	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.701 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	909
18-4-2958	Зажимы соединительные прессуемые SJ8.951 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	909
18-4-2959	Зажимы соединительные прессуемые SJ9/P ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	852
18-4-2962	Зажимы автоматические соединительные CIL1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	3 297
18-4-2963	Зажимы автоматические соединительные CIL2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,35	3 567
18-4-2964	Зажимы автоматические соединительные CIL3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,84	6 612
18-4-2965	Зажимы автоматические соединительные CIL4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,82	6 143
18-4-2970	Зажимы автоматические соединительные Fe25 CIL9.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,381	2 742
18-4-2971	Зажимы автоматические соединительные Fe33 CIL9.33 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,381	2 742
18-4-2972	Зажимы автоматические соединительные Fe52 CIL9.52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,59	4 778
18-4-2973	Зажимы автоматические соединительные Fe68 CIL9.68 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,72	6 033
18-4-2974	Зажимы автоматические соединительные Fe89 CIL9.89 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,87	6 121
18-4-2975	Зажимы кабельные соединительные AL/CU SMJ1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,5	564
18-4-2976	Зажимы кабельные соединительные AL/CU SMJ2.47 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,6	1 904
18-4-2977	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SJ4.47 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,38	1 559
18-4-2978	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,034	688
18-4-2979	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	973
18-4-2980	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ3.47 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,05	1 582
18-4-2981	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK0C ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,257	2 370
18-4-2982	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK1C ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,747	4 670

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-2983	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK2C ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,55	10 094
18-4-2984	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK3C ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,77	11 869
18-4-2985	Зажимы кабельные соединительные 1KV SJK4C ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,82	16 198
18-4-3007	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,039	947
18-4-3008	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	958
18-4-3009	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 009
18-4-3010	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 370
18-4-3011	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 155
18-4-3012	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 398
18-4-3013	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 899
18-4-3014	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL4.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	2 890
18-4-3015	Наконечники кабельные AL/CU SML1.17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 081
18-4-3016	Наконечники кабельные AL/CU SML2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 952
18-4-3017	Наконечники кабельные AL/CU SML2.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 990
18-4-3018	Наконечники кабельные KG17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 675
18-4-3019	Наконечники кабельные KG18 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	2 544
18-4-3020	Наконечники кабельные KG50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 022
18-4-3021	Наконечники кабельные KG9 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,04	1 365
18-4-3022	Адаптеры для закоротки/заземления SE40 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,19	2 788
18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3,5	4 200
18-4-3043	Изоляторы штыревые SH24M SDI30 ГОСТ 30531-97	шт.	3,37	3 562
18-4-3044	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	3	1 742
18-4-3045	Изоляторы штыревые SOT24.10 ГОСТ 30531-97	шт.	3	2 097
18-4-3046	Изоляторы штыревые SOT24.20 ГОСТ 30531-97	шт.	3	2 007
18-4-3047	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,5	13 731
18-4-3048	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH156 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,5	12 356

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3049	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,1	18 347
18-4-3050	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH252 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	16 031
18-4-3051	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH253 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	17 729
18-4-3052	Траверсы одноцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз SH157.30 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,3	11 602
18-4-3053	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,5	9 367
18-4-3054	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,2	11 036
18-4-3055	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH248 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,9	8 817
18-4-3056	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH249 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,6	10 393
18-4-3057	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH154 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,1	4 001
18-4-3058	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз SH153.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,6	20 341
18-4-3059	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз SH250 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	20 888
18-4-3060	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз SH251 ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	22 816
18-4-3061	Траверсы двухцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH176.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,8	36 914
18-4-3062	Траверсы двухцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH177 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,8	24 169
18-4-3063	Траверсы двухцепные анкерные с вертикальным расположением фаз SH183 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48,8	43 336
18-4-3064	Траверсы двухцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз SH157.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,6	22 671
18-4-3065	Траверсы двухцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз SH181 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	24 003
18-4-3066	Траверсы двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH158 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,4	14 399

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3067	Траверсы двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH182 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,9	19 106
18-4-3068	Траверса SH173.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	17 518
18-4-3069	Траверса SH176 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	28 517
18-4-3070	Траверса SH184 ГОСТ Р 51177-98	шт.	89,5	48 709
18-4-3071	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,13	5 452
18-4-3084	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	3 710
18-4-3085	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.344-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	3 710
18-4-3086	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.366-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	3 710
18-4-3087	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	3 943
18-4-3088	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.344-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	3 943
18-4-3089	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.366-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	3 943
18-4-3090	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	8 070
18-4-3091	Ограничители перенапряжения SGA0709 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,22	4 349
18-4-3103	Зажимы шинные плашечные KG16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,25	1 000
18-4-3104	Зажимы шинные плашечные KG41 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	651
18-4-3105	Зажимы шинные плашечные KG42 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	1 022
18-4-3106	Зажимы шинные плашечные KG43 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	1 260
18-4-3107	Зажимы шинные плашечные KG6.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,2	717
18-4-3108	Зажимы шинные KG20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,15	642
18-4-3109	Зажимы шинные KG26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,74	5 252
18-4-3110	Зажимы шинные KG26.4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,8	3 414
18-4-3111	Зажимы шинные KG36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1 440
18-4-3112	Зажимы шинные KG44 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,17	1 058
18-4-3113	Зажимы временного заземления SEW20.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,56	2 450

Окончание таблицы

Код	Наименование	Единица измерения	Масса брутто, кг	Стоимость, тенге
18-4-3114	Зажимы для медных проводов SE12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,11	902
18-4-3115	Зажимы оттяжки СНК25.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,71	1 052
18-4-3116	Зажимы оттяжки SH49 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,8	4 293
18-4-3117	Зажимы поддерживающие SH211 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,7	879
18-4-3118	Зажимы монтажные СТ102.501 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,7	36 922
18-4-3119	Зажимы монтажные СТ102.1201 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,77	54 257
18-4-3120	Зажимы монтажные СТ105.70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,16	25 967
18-4-3121	Зажимы монтажные ST102.50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,3	40 275
18-4-3122	Зажимы монтажные ST102.120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,3	53 342
18-4-3123	Зажимы монтажные ST102.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,3	51 470
18-4-3124	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,33	1 747
18-4-3125	Зажимы прессуемые соединительные SE36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,018	145
18-4-3126	Зажимы прессуемые соединительные SE37 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,084	308

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс,
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын
басқару комитеті**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ

ҚР ҚН 8.02-04-2002

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫ
МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
Өзгерістер мен толықтырулар
25 - шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
управления земельными ресурсами Министерства национальной
экономики Республики Казахстан**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СН РК 8.02-04-2002

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
Изменения и дополнения
Выпуск 25**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная